

Sep 03, 24 14:36

exerc-104.67-aula-resp.txt

Page 1/3

Exercícios - Objetivos 104.6 e 104.7

=====

Parte 1

=====

```

1.
$ ls -lRi
.:
total 20
1573549 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a1
1573549 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a2
1573550 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a3
1573549 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a4
1573551 lrwxrwxrwx 1 rro rro      2 Sep 14  2022 a5 -> a1
1597485 drwxrwxr-x 3 rro rro 4096 Sep 14  2022 d1

./d1:
total 24
1573552 -rw-rw-r-- 1 rro rro      8 Sep 14  2022 a1
1573549 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a2
1573550 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a3
1573550 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a4
1573550 -rw-rw-r-- 4 rro rro      7 Sep 14  2022 a5
1597486 drwxrwxr-x 2 rro rro 4096 Sep 14  2022 d2

./d1/d2:
total 0
1573553 lrwxrwxrwx 1 rro rro  5 Sep 14  2022 a1 -> ../a1
1573554 lrwxrwxrwx 1 rro rro  8 Sep 14  2022 a5 -> ../../a5

2.
[ ~/aula-104.67 ]$ cat a?
baiacu
baiacu
baiacu
baiacu
baiacu

[ ~/aula-104.67 ]$ cd d1
[ ~/aula-104.67/d1 ]$ cat a?
mangona
baiacu
baiacu
baiacu
baiacu

[ ~/aula-104.67/d1 ]$ cd d2
[ ~/aula-104.67/d1/d2 ]$ cat a?
mangona
baiacu

3. 3 arquivos - 9 ligações físicas - 3 ligações simbólicas

1573549 - a1, a2, a4, d1/a2
1573550 - a3, d1/a3, d1/a4, d1/a5
1573551 - a5 -> a1
1573552 - d1/a1
1573553 - d1/d2/a1 -> ../a1
1573554 - d1/d2/a5 -> ../../a5

4. Impossível determinar

5.

```

```
[ ~/aula-104.67/d1/d2 ]$ cat a?
mangona
baiacu
```

6. Como as ligações simbólicas são relativas, quando o diretório é movido elas passam a apontar para outros alvos.

```
[ ~/aula-104.67/d1/d2 ]$ cd ../..
[ ~/aula-104.67 ]$ mv d1/d2 .
[ ~/aula-104.67 ]$ cd d2/
[ ~/aula-104.67/d2 ]$ cat a?
baiacu
cat: a5: No such file or directory
```

7. O diretório fica com 2 ligações, que são aula-104.67/d3 e aula-104.67/d3/.

```
[ ~/aula-104.67 ]$ mkdir d3
[ ~/aula-104.67 ]$ ls -ld d3
drwxrwxr-x 2 rro rro 4096 Aug 28 21:18 d3
```

8. O número de ligações (físicas) de um diretório não é afetado pela criação de arquivos dentro dele.

9. O número de ligações aumenta para 3. A nova ligação é aula-104.67/d3/d4/..

10. O número de ligações (físicas) de um diretório não é afetado pela criação de ligações simbólicas para ele.

Parte 2

=====

1. Uma situação seria quando há ligações para alvos dentro de uma subárvore e essa subárvore é movida para outro diretório. O uso de caminhos absolutos quebraria todas as ligações, enquanto o uso de caminhos relativos permitiria que todas as ligações permanecessem válidas.

2. `find /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin /usr/local/bin /usr/local/sbin -type f -a \(\ \(-user root -a -perm -4000 \) -o \(\ -perm -2000 -a -group root \) \)`

3. (a) um, dois # `find -size 1M` pega arquivos com tamanho (0, 1 MB]
 (b) nenhum # `find -size -1M` só pega arquivos com tamanho 0 MB
 (c) tres

4. (a) Melhor usar uma ligação simbólica, pois /var pode estar em uma partição separada.

(b) Simbólica.

```
$ ls -ld /var/run
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Mar 18 2022 /var/run -> /run
```

5. O diretório /run/user contém um subdiretório para cada usuário logado no sistema. Cada um desses subdiretórios contém dados de runtime de várias aplicações (sockets, arquivos temporários, etc.). De `file-hierarchy(7)`:

```
/run/user/
Contains per-user runtime directories, each usually individually
mounted "tmpfs" instances. Always writable, flushed at each reboot
and when the user logs out. User code should not reference this
directory directly, but via the $XDG_RUNTIME_DIR environment
```

variable, as documented in the XDG Base Directory Specification[2].

6. `locate -A --regex report 'updat(e|ing)'`

Como 'update' inclui 'updated', não é necessário incluir o 'd' na ER.

7. Exercícios exploratórios 5: o comando encontra arquivos e diretórios que podem ser lidos pelo grupo, não restringindo a arquivos e não encontrando aqueles que podem ser lidos por outros. O correto seria

```
find /home/john -type f -a \( \( -group mkt -a -perm -040 \) -o -perm -004 \)
```

8. No meu sistema (Mint 19.3), /tmp e /run são limpas no boot, mas /var/tmp não é.