RIP in der Kette

Schwierigkeit 3 von 5 · Profil 4: Profi

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «Alle», Übung **«RIP in der Kette»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Drei Router in einer Reihe, aber keine Routen. Schalte auf allen drei RIP ein und trage ihre Netze ein. Beobachte in der Paketliste die RIP-Responses und in der Routingtabelle die Einträge mit «R».

Lernziele

1. R1 kennt das Netz von PC 3 per RIP.
2. PC 1 erreicht PC 3.

Hinweise

- Router anklicken -> Routing-Protokolle -> RIP einschalten -> «Eigene Netze eintragen».

Dokumentation

Was hast du eingerichtet? Notiere Geräte, Adressen und die wichtigsten Befehle oder Einstellungen.

Wie hast du kontrolliert, dass es funktioniert? (z.B. ping, Webseite im Browser, Routingtabelle, Paketliste)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 2

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **Uebung_rip-chain_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **Uebung_rip-chain_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.