

7.4. Сведения об основных опасностях производства.

Установка предназначена для переработки нефти с содержанием серы более 5%.

В результате переработки нефти, под воздействием температур образуются газы, бензиновые фракции, дизельные фракции, и все они являются токсичными легковоспламеняющимися жидкостями и образуют, в том числе и газы, взрывоопасные смеси с воздухом.

Данные по температурам вспышки, самовоспламенения, пределы взрываемости, ПДК приведены в таблице №5.

Пары углеводородов оказывают вредное воздействие на нервную систему человека, вызывают острые и хронические отравления. Отравления выражаются в начале головной болью, головокружением, сердцебиением, слабостью, психическим возбуждением, беспричинной веселостью, сухостью во рту, тошнотой и затем потерей сознания.

Основные факторы, определяющие опасность на установке:

- токсичность продуктов, получаемых на установке;
- наличие нефтепродуктов с температурой выше температуры самовоспламенения;
- наличие огневых нагревательных печей;
- образование статического электричества при движении жидкостей и газов по трубопроводам и в аппаратах;
- наличие в процессе высоких температур.
- наличие высокого напряжения на блоке ЭЛОУ.
- Наличие водородосодержащего газа, обладающего широкими пределами взрываемости.

По характеру перерабатываемых веществ, установка относится к категории «А» взрывопожароопасных производств.