


Situation dans le système automatisé



Numération et représentation des nombres

1 Systèmes de numération

1.1 Codes

Un nombre décimal peut être représenté par son équivalent dans un code différent tel que:

- Le code binaire
- le code octal
- le code hexadécimal
- le code BCD...

Un code est un ensemble de règles de représentation de données qui peuvent être:

- numériques,
- alphabétiques,
- alphanumériques.

Exemple

Le nombre 13 est représenté:

- par le nombre 1101 dans le code binaire,
- par le nombre 15 dans le code octal,
- par la lettre D dans le code Hexadécimal,
- par les chiffres 0001 0011 dans le code BCD.

Outre le système décimal, les principaux systèmes de numération que l'on utilise dans le domaine du traitement de l'information sont: les systèmes **Binaire** et **Hexadécimal**.

Lorsqu'un code s'applique à la manière d'énoncer les nombres, il définit un système de numération.

1.2 Bases

Une base B caractérise un système de numération dans lequel tout nombre N peut s'écrire:

$$N = m_n B^n + m_{n-1} B^{n-1} + \dots + m_1 B^1 + m_0 B^0$$

avec tous les coefficients $m < B$.

Exemple

- Le nombre **256** en base **octale** s'écrit:

$$2 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 6 \times 8^0$$

- le nombre **5DF** en Hexadécimal s'écrit

$$(5 \times 16^2) + (13 \times 16^1) + (15 \times 16^0)$$

- de même que **427** en base **décimale** s'écrit:

$$(4 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (7 \times 10^0)$$

Base	Coefficient m
Binaire, B=2	0,1
Octale, B=8	0,1,2,3,4,5,6,7
Décimale, B=10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Hexadécimale, B=16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

1.3 Pondération

Les **n** chiffres d'un nombre écrit dans une base **B** occupent chacun un **rang** d'indice : **n-1, ..., i, 5, 4, 3, 2, 1, 0**.

Un nombre est composé de chiffres ou **DIGITS**. Chaque digit d'un nombre a un poids qui dépend de son rang.

Nota: En Binaire, un digit est appelé un **BIT** (contraction des mots anglais BINARY DIGIT).

La pondération permet d'attribuer un poids à chacun des rangs. Ce poids **P** dépend de la base dans laquelle est représenté le nombre et a pour valeur:

$$P = B^{\text{rang}}$$

2 Exemples de systèmes de numération

2.1 Décimal (Base 10)

Rang	n-1	...	5	4	3	2	1	0
Poids	10^{n-1}	...	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
Ex						2	5	6

Ex :

Le nombre **256** en Décimal:

$$256 = (2 \times 10^2) + (5 \times 10^1) + (6 \times 10^0)$$

$$256 = (2 \times 100) + (5 \times 10) + (6 \times 1)$$

$$256 = 200 + 50 + 6$$

$$256 = 256_{(10)}$$

2.2 Binaire (Base 2)

Rang	n-1	...	5	4	3	2	1	0
Poids	2^{n-1}	...	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Ex			1	1	0	0	1	0

Ex :

Le nombre **110010** en Binaire:

$$110010 = (1 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (1 \times 2^1)$$

$$110010 = 32 + 16 + 2$$

$$110010_{(2)} = 50_{(10)}$$

(2) et (10) sont ici utilisés pour préciser la base

Pour plus de détails voir ([code binaire naturel](#))

2.3 Hexadécimal (Base 16)

Rang	n-1	...	5	4	3	2	1	0
Poids	16^{n-1}	...	16^5	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
Ex						3	D	F

Ex :

Le nombre **3DF** en Hexadécimal:

$$3DF = (3 \times 16^2) + (D \times 16^1) + (F \times 16^0)$$

$$3DF = (3 \times 256) + (13 \times 16) + (15 \times 1)$$

$$3DF = 768 + 208 + 15$$

$$3DF_{(16)} = 991_{(10)}$$

Pour plus de détails voir ([code hexadécimal](#))