



Wydział Technologii Informatycznych

Kierunek studiów: Informatyka

Forma studiów: studia stacjonarne

Vadym Abrosimov
Nr albumu 43995

System detekcji dezinformacji w mediach społecznościowych

Dokumentacja projektu informatycznego
przygotowana pod kierunkiem
dr. inż. Andrzeja Burdy

Warszawa, 2026

1. Podstawowe informacje (maks. 4 strony)

Nazwa projektu	Należy podać pełną nazwę projektu, jak na stronie tytułowej lub dłuższą (jeśli na stronie tytułowej z uwagi na formatowanie podano tytuł skrócony) System detekcji dezinformacji i błędów logicznych w tekstach medialnych z wykorzystaniem wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI)
Cel projektu	Należy opisać cel projektu – po co dany projekt jest realizowany i czyje problemy rozwiązuje (maksymalnie ½ strony) Cel główny: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego służącego do automatycznej identyfikacji oraz wyjaśniania technik manipulacji i błędów logicznych w polskojęzycznych artykułach. Kluczowym aspektem jest nie tylko klasyfikacja, ale również generowanie zrozumiałego dla użytkownika uzasadnienia (Chain-of-Thought), co odróżnia ten system od klasycznych klasyfikatorów typu "czarna skrzynka". Rozwiązywane problemy: Projekt adresuje luki w istniejących rozwiązaniach dwójako: 1. Dla użytkownika końcowego: Rozwiązuje problem "czarnej skrzynki" w automatycznej weryfikacji treści. Zamiast binarnej etykiety "Fałsz", system generuje zrozumiałe uzasadnienie, pełniące funkcję wyjaśnialną i zwiększające kompetencje medialne odbiorcy. 2. Dla inżyniera/analityka: Rozwiązuje problem degradacji modeli w czasie. Dzięki modułowi "Human-in-the-Loop", system umożliwia ekspertowi natychmiastowe douczanie modelu (metodą LoRA). Pozwala to na szybką adaptację narzędzia do nowych narracji dezinformacyjnych, z którymi statyczne modele sobie nie radzą.
Krótki opis projektu	Należy przedstawić krótki (maksymalnie ½ strony) opis projektu. Projekt stanowi kompleksowe rozwiązanie inżynierskie integrujące przetwarzanie języka naturalnego (NLP) z interaktywną aplikacją webową. Rdzeniem systemu jest model językowy (speakeash/Bielik-4.5B-v3.0-Instruct), który został nauczony nie tylko klasyfikacji, ale i argumentacji. Metodyka i Architektura: Kluczowym elementem prac jest przygotowanie wysokiej jakości zbioru danych treningowych w oparciu o zbiór MIPD. Zastosowano strategię "Label-Conditional Distillation", gdzie większy model nauczycielski (unsloth/Qwen2.5-7B-Instruct-bnb-4bit) generuje uzasadnienia logiczne ściśle dopasowane do decyzji ludzkich ekspertów. Pozwala to na zachowanie "ludzkiej" oceny, przy jednoczesnym uzyskaniu spójnych wyjaśnień, na których uczony jest mniejszy model. Aplikacja składa się z dwóch interfejsów: 1. Panel Użytkownika: Umożliwia wklejenie tekstu i otrzymanie analizy (wykryte techniki manipulacji + wyjaśnienie). 2. Panel Inżynierski: Pozwala na ładowanie nowych danych treningowych oraz uruchomienie procesu lokalnego dotrenowania (Retraining). Wykorzystanie biblioteki Unsloth oraz techniki kwantyzacji pozwala na realizację tego procesu na sprzęcie klasy konsumenckiej, czyniąc system samowystarczalnym i tanim w eksploatacji.
Analiza konkurencji	Należy omówić konkurencyjne rozwiązania, ich wady i zalety (maksymalnie 1 strona) Rynek rozwiązań służących do detekcji dezinformacji jest obecnie podzielony między gigantów technologicznych a specjalistyczne, lecz ograniczone funkcjonalnie projekty badawcze. Niniejszy projekt pozycjonuje się jako rozwiązanie hybrydowe, łączące zalety obu podejść przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich kluczowych wad.

	Pierwszym punktem odniesienia są komercyjne modele językowe ogólnego przeznaczenia, takie jak GPT-4 czy Gemini. Choć oferują one wysoki poziom wnioskowania, ich stosowanie w systemach bezpieczeństwa informacyjnego obarczone jest poważnymi ryzykami. Są to rozwiązania typu "zamkniętego" (API), co rodzi problemy z prywatnością analizowanych danych oraz kosztami eksploatacji. Co istotne, modele te posiadają wbudowane restrykcyjne filtry bezpieczeństwa (tzw. over-refusal), przez co często odmawiają analizy kontrowersyjnych tekstów politycznych, które są głównym nośnikiem dezinformacji. Ponadto, jako modele globalne, często niepoprawnie interpretują lokalny kontekst kulturowy (np. polską ironię polityczną), traktując ją dosłownie. Drugą grupę stanowią klasyczne modele klasyfikacyjne oparte na architekturze BERT (np. PL-RoBERTa), powszechnie stosowane w polskiej nauce. Ich główną zaletą jest szybkość i niski koszt obliczeniowy. Są to jednak systemy "niewyjaśnialne" – zwracają jedynie wynik liczbowy (prawdopodobieństwo), nie tłumacząc użytkownikowi, dlaczego tekst został uznany za manipulację. Ogranicza to zaufanie do narzędzia i jego walor edukacyjny. Dodatkowo modele te są statyczne; ich aktualizacja wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej i pełnego cyklu treningowego, co uniemożliwia szybką reakcję na nowe trendy w dezinformacji. Trzecią kategorią są portale fact-checkingowe oparte na pracy ludzkiej (np. Demagog). Stanowią one "złoty standard" wiarygodności, jednak są całkowicie nieskalowalne. Czas weryfikacji jednego artykułu liczy się w godzinach, co sprawia, że nie są w stanie monitorować strumienia treści w czasie rzeczywistym. Przewaga proponowanego rozwiązania opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, w przeciwieństwie do modeli BERT, system oferuje pełną wyjaśnialność decyzji (Reasoning), budując zaufanie użytkownika. Po drugie, w odróżnieniu od GPT-4, jest to model lokalny i uncenzurowany, zdolny do analizy dowolnych treści bez ograniczeń korporacyjnych i kosztów API. Po trzecie, unikalny moduł inżynierski ("Retrain Button") wprowadza funkcjonalność ciągłego uczenia się, pozwalając operatorowi na adaptację modelu do nowych narracji w kilkanaście minut, co stanowi istotną innowację w stosunku do statycznych rozwiązań akademickich.
Wykaz zastosowanych technologii	Należy wymienić każdą z istotnych zastosowanych technologii, w której opracowano fragmenty kodu, wizualizacji, diagramów, itd., itp. Nie należy wymieniać wszystkich składowych bibliotek i zależności, które zostały np. automatycznie zaimportowane w wyniku procesu pobierania wtyczek w danej technologii, np.: - Modele Językowe (LLM): Bielik-4.5B-Instruct, Qwen-2.5-7B-Instruct. - Biblioteki i Frameworki ML: Unsloth, Hugging Face Transformers, Hugging Face PEFT. - Serwery i Backend: Ollama, Python (FastAPI). - Frontend: React.js. - Sprzęt i Środowisko: Google Colab (T4 GPU), lokalna stacja robocza (GPU NVIDIA).
Opis stosu technologicznego i uzasadnienie wybranych technologii	Należy opisać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami stosu technologicznego (maks. ½ strony) i przedstawić uzasadnienie doboru takiego stosu (maks. 1 strona). Modele Językowe (Bielik-4.5B & Qwen-2.5-7B): • Rola: Serce systemu. Bielik-4.5B służy jako model produkcyjny (inferencja), a Qwen-2.5-7B jako model "nauczyciel" do generowania danych syntetycznych. • Uzasadnienie: Bielik jest modelem specjalnie dostrojonym do języka polskiego, co jest kluczowe dla detekcji niuansów językowych w polskich mediach. Jego rozmiar (4.5B) pozwala na uruchomienie na standardowym sprzęcie konsumenckim. Qwen 7B, będąc modelem większym i bardziej ogólnym, posiada lepsze zdolności logicznego

	wnioskowania (reasoning), co czyni go idealnym do generowania uzasadnień (Chain-of-Thought) w fazie treningu. Unsloth (Trening i Optymalizacja): • Rola: Biblioteka do fine-tuningu modelu Bielik. • Uzasadnienie: Unsloth umożliwia trenowanie modeli LLM nawet 2x szybciej i przy zużyciu o 60% mniej pamięci VRAM niż standardowe metody. Pozwala to na przeprowadzenie procesu SFT (Supervised Fine-Tuning) na darmowej instancji Google Colab (T4 GPU), co czyni projekt wykonalnym bez dostępu do klastrów obliczeniowych. Ollama (Serwer Inferencji): • Rola: Lokalny serwer udostępniający model poprzez REST API. • Uzasadnienie: Ollama automatyzuje zarządzanie modelem, obsługuje wydajny format GGUF (kwantyzacja) i udostępnia proste API kompatybilne z aplikacjami webowymi. Eliminuje konieczność pisania skomplikowanego kodu w Pythonie do obsługi ładowania modelu i tokenizacji w środowisku produkcyjnym. Python (FastAPI) & React.js: • Rola: Orkiestracja procesów (Backend) i interfejs użytkownika (Frontend). • Uzasadnienie: FastAPI jest nowoczesnym, asynchronicznym frameworkiem idealnym do obsługi długotrwałych zadań w tle (jak trenowanie modelu w fazie 4). React.js zapewnia responsywny interfejs, który może dynamicznie wyświetlać strumieniowane odpowiedzi z modelu (efekt pisania na żywo). Google Colab (T4 GPU): • Rola: Środowisko treningowe. • Uzasadnienie: Zapewnia darmowy dostęp do akceleratora GPU niezbędnego do operacji na tensorach i trenowania sieci neuronowych, co jest kluczowe w fazie badawczej projektu.
--	--

2. Kluczowe zagadnienia związane z realizacją projektu (3-5 stron)

W tej części należy przedstawić kluczowe aspekty implementacyjne związane z realizacją projektu. Z uwagi na różnorodność projektów dyplomowych, trudno jest ująć wszystkie możliwe przypadki do opisanego, jednak aby pokazać kierunek, w którym należy skierować swe wysiłki, przedstawiam przykłady:

- w przypadku aplikacji webowych i mobilnych, a także gier – należy przedstawić omówienie kluczowych dla działania całej aplikacji detali implementacyjnych, załączając i omawiając krótkie fragmenty kodu,
- w przypadku projektów baz danych – należy przedstawić strukturę kluczowych fragmentów bazy danych (z uwzględnieniem np. procedur składowanych, jeśli występują) i/lub kluczowe zapytania SQL, wraz z uzasadnieniem doboru takiej struktury,
- w przypadku projektów sieci komputerowych – należy omówić budowę i architekturę sieci, jej właściwości, a także uwzględnić schematy,
- w przypadku projektów graficznych/multimedialnych – należy omówić metodykę realizacji poszczególnych fragmentów projektu, a także tok postępowania począwszy od pierwszej koncepcji, aż do finalnego efektu.

2. Kluczowe zagadnienia związane z realizacją projektu

Realizacja systemu detekcji dezinformacji wymagała rozwiązania szeregu problemów inżynierskich z zakresu przetwarzania języka naturalnego (NLP), optymalizacji modeli głębokiego uczenia oraz architektury systemów rozproszonych. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty implementacyjne z podziałem na etapy wytwarzania oprogramowania, uwzględniające rzeczywiste parametry i wyniki uzyskane w toku prac.

2.1. Cele i charakterystyka inżynierska projektu

Zasadniczym celem pracy było zaprojektowanie i implementacja kompletnego systemu informatycznego (end-to-end) zdolnego do wykrywania technik manipulacji w tekstach polskojęzycznych wraz z generowaniem zrozumiałych dla człowieka wyjaśnień decyzji (Explainable AI). Projekt koncentrował się na stworzeniu działającego artefaktu inżynierskiego, który integruje nowoczesne modele językowe w spójną architekturę aplikacyjną.

Co było celem:

Stworzenie działającego prototypu systemu MLOps, który umożliwia nie tylko inferencję, ale także ciągłe douczanie modelu (Human-in-the-Loop) w oparciu o interakcję z ekspertem. Kluczowe było rozwiązanie problemów integracyjnych (backend, frontend, obsługa GPU) oraz optymalizacja modelu 4.5B parametrów do działania na sprzęcie konsumenckim.

Co nie było celem:

Celem pracy nie było przeprowadzanie wyczerpujących badań porównawczych wielu architektur sieci neuronowych ani tworzenie nowych architektur modeli fundamentalnych. Nie dążono również do osiągnięcia wyników State-of-the-Art (SOTA) w rozumieniu akademickim za wszelką cenę, lecz do uzyskania kompromisu między jakością detekcji a użytecznością i szybkością działania systemu lokalnego.

Uzasadnienie spełnienia kryteriów pracy inżynierskiej:

Projekt wykracza poza teoretyczną analizę problemu, dostarczając w pełni funkcjonalne oprogramowanie. Wymagał on doboru odpowiednich narzędzi (Unsloth, Ollama, FastAPI), zaprojektowania bazy danych, implementacji algorytmów przetwarzania tekstu oraz stworzenia interfejsu użytkownika. Stanowi więc klasyczny przykład inżynierii oprogramowania połączonej z inżynierią danych.

2.2. Implementacja procesu generowania danych syntetycznych (NLE i Rationale Generation)

Jednym z największych wyzwań projektu był brak zbioru danych zawierającego nie tylko etykiety (np. "REFERENCE_ERROR"), ale również wyjaśnienia w języku naturalnym (Natural Language Explanations - NLE). Zgodnie z literaturą (Camburu et al., 2018), systemy NLE mają na celu generowanie tekstowego wyjaśnienia decyzji klasyfikatora, co jest kluczowe dla budowania zaufania użytkownika.

Wyzwanie implementacyjne:

Konieczność wygenerowania tysięcy wysokiej jakości uzasadnień dla zbioru MIPD (Modzelewski et al., 2024) (ponad 10 000 próbek) przy konieczności zachowania spójności formatu JSON. Istotnym aspektem było tzw. Rationale Generation (Lei et al., 2016), czyli proces ekstrakcji fragmentów tekstu źródłowego, które bezpośrednio uzasadniają predykcję.

Zastosowane rozwiązanie:

Zaimplementowano autorski potok (pipeline) generacji metodologią "Teacher-Student" (Hsieh et al., 2023) z wykorzystaniem modelu Qwen-2.5-7B-Instruct (Yang et al., 2024) jako "Nauczyciela". Proces ten zrealizowano w środowisku chmurowym Google Colab z wykorzystaniem biblioteki Unsloth (Han & Liu, 2023) dla optymalizacji pamięci VRAM (model 4-bitowy). Wybór modelu Nauczyciela o parametrach 7B podyktowany był potrzebą zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej generowanych wyjaśnień oraz ścisłego przestrzegania schematu JSON, co w przypadku mniejszych modeli stanowiłoby ryzyko niestabilności formatu.

Kluczowym elementem implementacji był skrypt Python (synthetic_data_gen.ipynb), który wymuszał na modelu przestrzeganie reguł "Hard-Constraint Generation":

Iteracyjna walidacja (Retry Loop): Zaimplementowano pętlę ponawiania prób. Jeśli model wygenerował odpowiedź niepoprawną składniowo (nie zawierającą techniki manipulacji), system automatycznie ponawiał zapytanie.

Mechanizm wznawiania (Resume Logic): Ze względu na czasochłonność procesu, zaimplementowano system punktów kontrolnych (checkpoints), zapobiegający utracie danych w przypadku rozłączenia sesji Colab.

Separacja logiki: Model generował treść wyjaśnienia, a struktura JSON była składana programowo, co eliminowało błędy składniowe.

2.3. Metodyka dostrajania modelu (Supervised Fine-Tuning)

Sercem systemu jest model Bielik-4.5B-Instruct (SpeakLeash Team, 2024). Bezpośrednie użycie modelu bazowego dawało wyniki niesatysfakcjonujące w kontekście specyficznego zadania detekcji manipulacji, co wymusiło proces dostrajania (Fine-Tuning).

Wyzwanie implementacyjne:

Standardowy trening modelu o 4.5 miliarda parametrów wymagał optymalizacji pamięciowej oraz obsługi długich tekstów (artykuły z datasetu MIPD często przekraczają standardowe okna kontekstowe).

Zastosowane rozwiązanie:

Zastosowano technikę QLoRA (Dettmers et al., 2023) z wykorzystaniem biblioteki Unsloth. Pozwoliło to na zamrożenie głównych wag modelu (zapisanych w formacie 4-bitowym NF4) i trenowanie jedynie niewielkich macierzy adapterów (Hu et al., 2021).

W celu obsługi długich tekstów zaimplementowano strategię Long Context z wykorzystaniem RoPE Scaling (Liu et al., 2023). W konfiguracji trenera ustawiono parametr `max_seq_length = 16384`, co w połączeniu z `gradient_checkpointing` umożliwiło trening na dostępnych zasobach (w Colabie). Dodatkowo, zastosowano technikę "Completion Only LM" (maskowanie promptu użytkownika w funkcji straty), co zmusiło model do uczenia się wyłącznie generowania analizy, a nie reprodukcji długiego tekstu wejściowego, znacząco przyspieszając konwergencję. Model prototypowy osiągnął wynik F1 na poziomie 0.7824 na zbiorze testowym, dowodząc technicznej wykonalności przyjętej koncepcji.

2.4. Architektura inferencji i konwersja modelu

Kluczowym wymaganiem projektowym była optymalizacja procesu inferencji, aby umożliwić działanie modelu w środowisku o ograniczonych zasobach, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego czasu odpowiedzi.

Wyzwanie implementacyjne:

Uruchomienie modelu o długim kontekście (16k tokenów) z zachowaniem interaktywności i precyzji odpowiedzi ustrukturyzowanych (JSON).

Zastosowane rozwiązanie:

Zastosowano architekturę Runtime Adapter Loading w serwerze Ollama. Podejście to polega na dynamicznym ładowaniu adaptera LoRA na wysokiej jakości model bazowy (Bielik-4.5B w kwantyzacji 8-bitowej). W pliku konfiguracyjnym Modelfile ustawiono temperaturę generacji na 0.1 oraz zdefiniowano precyzyjny szablon ChatML, co jest kluczowe dla determinizmu zwracanych struktur danych.

2.5. Implementacja systemu automatycznej ewaluacji (Auto-Benchmark)

W projektach opartych na LLM, gdzie wyjście jest tekstem strukturalnym (JSON), standardowe metryki (jak accuracy) są niewystarczające. Zaimplementowano autorski system ewaluacji (`benchmark.py`), który analizuje odpowiedzi modelu na wydzielonym zbiorze testowym w trzech wymiarach:

1. Wskaźnik Sukcesu Parsowania (Parsing Success Rate - PSR): Techniczna metryka weryfikująca, czy odpowiedź modelu jest poprawnym obiektem JSON. Skrypt podejmuje dwie próby deserializacji: ścisłą (strict JSON) oraz opartą na wyrażeniach regularnych (regex recovery), aby odzyskać strukturę nawet w przypadku drobnych błędów formatowania (np. brak klamry zamykającej) lub literówek w kluczach (np. "discovered_techniques"). System inferencyjny (backend) implementuje ten sam mechanizm "Heurystycznego Odzyskiwania" (Heuristic Recovery), który normalizuje nazwy kluczy oraz naprawia typowe literówki w wartościach tagów (np. "CHERRY_PiCKING" -> "CHERRY_PICKING") przed zwróceniem wyniku do użytkownika. Wysoki PSR (>95%) jest warunkiem koniecznym do wdrożenia.
2. Zgodność z etykietami (Exact-Match Accuracy): Odsetek dokumentów, w których model idealnie odtworzył zbiór technik (zbiór predykcji jest identyczny ze zbiorem referencyjnym). Jest to bardzo rygorystyczna miara, karząca za każdą nadmiarową lub brakującą etykietę.
3. Wydajność Klasyfikacji (Mean Document-Level F1 - excluding empty gold-label docs): Główna metryka decyzyjna. Obliczana jako średnia harmoniczna precyzji i czułości (F1) liczona niezależnie dla każdego dokumentu, ale tylko dla tych próbek, które w rzeczywistości zawierają techniki manipulacji (niepuste gold labels).

* Uzasadnienie: Ze względu na niezbalansowanie zbioru danych (duża liczba "czystych" artykułów), wliczanie pustych przykładów sztucznie zawyżałoby wynik (model łatwo uczy się przewidywać pustą listę). Skupienie się na niepustych przykładach pozwala ocenić rzeczywistą zdolność modelu do detekcji manipulacji, a nie tylko jego tendencję do bycia konserwatywnym.

System ewaluacji jest w pełni zautomatyzowany i zintegrowany z backendem – po każdym cyklu douczania uruchamiany jest na losowej próbce danych testowych, a wynik F1 decyduje o promocji modelu na produkcję.

2.6. Projekt i architektura Systemu Inżynierskiego (MLOps Loop)

Istotą projektu jako pracy inżynierskiej jest transformacja statycznego modelu w adaptujący się system. Zaprojektowano architekturę MLOps typu "Human-in-the-Loop", składającą się z:

1. Backendu Orkiestracyjnego: Serwisu w Pythonie, który monitoruje przyrost danych i zarządza procesami w tle.
2. Automatyzacji Treningu (Trigger & Retraining): Mechanizmu, który po zebraniu odpowiedniej liczby nowych próbek automatycznie uruchamia proces douczania, wykorzystując techniki zapobiegające "katastrofalnemu zapomnianiu" (Replay Buffer).
3. Automatycznego Wdrożenia (Hot-Swap): Logiki decyzyjnej, która na podstawie wyników benchmarku automatycznie podmienia model na produkcji (bez przerywania dostępności usługi), tylko jeśli nowa wersja osiąga lepsze wyniki F1.

2.7. Ograniczenia projektu

Jako realizacja inżynierska, projekt posiada pewne ograniczenia wynikające z przyjętego zakresu prac oraz dostępnych zasobów:

Ograniczenia infrastrukturalne: Ze względu na ograniczone zasoby sprzętowe (brak dostępu do środowiska serwerowego z dużą ilością pamięci VRAM), system został wdrożony i przetestowany w środowisku lokalnym jako Proof-of-Concept. Uniemożliwiło to pełne testy wydajnościowe z maksymalnym wykorzystaniem okna kontekstowego (16k-32k tokenów) w warunkach produkcyjnego obciążenia.

Niezbalansowanie zbioru danych: Zbiór treningowy charakteryzuje się znaczną nadreprezentacją próbek pustych (brak technik manipulacji), co wpływa na "konserwatywność" modelu – tendencję do nieoznaczania technik w przypadkach niejednoznacznych, aby zminimalizować liczbę fałszywych alarmów.

Uproszczona autoryzacja eksperta: Funkcjonalność logowania eksperta została zaimplementowana w formie uproszczonego przełącznika interfejsu (mock), pomijając zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania (RBAC), co byłoby wymagane przy wdrożeniu komercyjnym.

Brak formalnej walidacji jakości wyjaśnień: Oceniono głównie poprawność klasyfikacji (wykrycie tagu). Jakość generowanych wyjaśnień (NLE) nie została poddana rygorystycznej ocenie z udziałem grupy sędziów kompetentnych (human evaluation), co jest standardem w pracach ściśle badawczych.

Zależność od jakości danych syntetycznych: Skuteczność modelu jest bezpośrednio skorelowana z jakością danych wygenerowanych przez model "Nauczyciela". Ewentualne błędy w rozumowaniu modelu Qwen-2.5-7B mogły zostać powielone w procesie destylacji.

Ryzyko biasu w procesie destylacji: Istnieje ryzyko, że model przejął pewne uprzedzenia (bias) zawarte w modelu Nauczyciela, co jest typowym zjawiskiem w procesie Knowledge Distillation.

Halucynacje nazw kluczy JSON: Mimo programowego wymuszania struktury JSON w zbiorze treningowym (model Nauczyciela generował tylko wartości, a klucze były doklejane), model w trakcie inferencji wykazuje znaczącą tendencję do modyfikacji nazw kluczy (np. "reasonng" zamiast "reasoning"). Zjawisko to sugeruje, że model traktuje nazwy kluczy jako część generowanego tekstu, a nie sztywny kontrakt. Wykrycie i eliminacja tego problemu wymagałaby rozszerzenia benchmarku o ścisłą walidację schematu (schema validation) oraz dalszych badań nad mechanizmem uwagi modelu w kontekście syntaktyki JSON.

Halucynacje nazw tagów (wartości): Obserwowano również przypadki generowania błędnych nazw etykiet, będących literówkami nazw poprawnych (np. "EMOTIORAL_CONTENT" zamiast "EMOTIONAL_CONTENT" lub "MISLEADING_CLICKBAI"). Wskazuje to na problem "rozmycia" rzadkich tokenów w procesie kwantyzacji lub niedostateczną liczbę powtórzeń poprawnych etykiet w zbiorze treningowym względem etykiet pustych. Obecny system ewaluacji traktuje takie tagi jako błędne (False Negative dla poprawnej klasy), ale nie klasyfikuje ich jako błędu strukturalnego.

2.8. Analiza wydajności i wyniki eksperymentalne

Przeprowadzono analizę porównawczą trzech wariantów modelu:

1. No Adapter: Model bazowy (Bielik-4.5B-Instruct) bez dostrajania.
2. Prototype Adapter: Model dostrojony pod kątem precyzji klasyfikacji (maksymalizacja F1).
3. XAI Adapter: Model dostrojony do generowania zarówno etykiet, jak i wyjaśnień (Reasoning).

Tabela 1. Zestawienie wyników ewaluacji (zbiór testowy N=1521).

Metryka	No Adapter	Prototype Adapter	XAI Adapter
Parsing Success Rate (Strict)	20.05%	99.93%	96.25%
Mean Document-Level F1 (Non-empty docs)	0.0979	0.4912	0.2847
Exact-Match Accuracy	38.07%	72.91%	73.18%

Analiza wyników:

* Wpływ dostrajania: Model bazowy ("No Adapter") wykazuje krytycznie niską zdolność do formowania poprawnego wyjścia JSON (PSR 20%), co dyskwalifikuje go z zastosowań produkcyjnych. Dostrajanie (Adaptory) podnosi stabilność formatu do poziomu >96%.

* Wpływ jakości generowanych wyjaśnień (XAI): Teoretycznie integracja warstwy wyjaśnialności powinna wspierać precyzję klasyfikacji poprzez wymuszenie głębszej analizy tekstu. Obserwowany spadek skuteczności wariantu "XAI" (F1 0.28 vs 0.49) wskazuje jednak na wpływ jakości danych trenujących w zakresie wyjaśnień (NLE). Jak wskazano w sekcji ograniczeń ("Brak formalnej walidacji jakości wyjaśnień"), model "Nauczyciela" mógł generować halucynacje lub błędne uzasadnienia, które model "Ucznia" następnie powielił, co paradoksalnie zaburzyło proces decyzyjny zamiast go wspomóc. Potwierdza to kluczową rolę weryfikacji jakości danych w procesie destylacji wiedzy.

Analiza Macierzy Pomyłek:

Analiza macierzy pomyłek (zawartych w Sekcji 3) potwierdza te obserwacje:


* Adapter Prototype najskuteczniej identyfikuje subtelne techniki jak EXAGGERATION (187 TP) czy CHERRY PICKING (101 TP).

* Adapter XAI przyjmuje strategię bardziej konserwatywną, częściej "przeoczając" techniki (więcej False Negatives), np. dla EXAGGERATION wykrył 128 przypadków.


* Model bez adaptera w większości przypadków nie wykrywa technik (ogromna przewaga False Negatives nad True Positives dla niemal wszystkich klas), co potwierdza konieczność treningu specyficznego dla domeny detekcji dezinformacji.

3. Zrzuty ekranu, wizualizacje, itp. (opcjonalne – maks. 5 stron)


W tej części można przedstawić – nieobowiązkowo – dodatkowe materiały, które nie zostały umieszczone w sekcji nr 2., na przykład zrzuty ekranu z aplikacji, czy dodatkowe wizualizacje w przypadku projektów graficznych. Każdy zrzut ekranu lub inne zdjęcie/obraz/materiał graficzny musi być opatrzone podpisem.




No adapter confusion matrix




Prototype adapter confusion matrix




Xai adapter confusion matrix




Interfejs użytkownika




Wynik wnioskowania: interfejs wyświetla tagi wraz z odpowiedziami i objaśnieniami.




Panel ekspercki interfejs




Panel ekspercki pokazuje postępy w treningu i testowaniu po przesłaniu zestawu treningowego.



Po szkoleniu i benchmarkingu panel eksperta pokazuje wskaźniki, a przycisk wdroz model staje się aktywny.



Podczas wrdozenia koło świeci na żółto



Po zmianie koloru koła na zielony, podstawowe wskaźniki są aktualizowane, a nowy model może być używany za pośrednictwem interfejsu użytkownika.




Diagram architektury systemu

4. Wnioski i perspektywy rozwoju (maksymalnie 1 strona)

W tej części należy przedstawić podsumowanie osiągniętych rezultatów, krótko opisać, czy założony cel został zrealizowany i w jakim stopniu, a także wyznaczyć perspektywy rozwoju na przyszłość. W tej sekcji należy też przedstawić ewentualne wyniki badań/eksperymentów, jeśli takowe były w pracy realizowane (przedstawiony powyżej limit jednej strony w takiej sytuacji nie obowiązuje).

Główny cel pracy, zdefiniowany jako zaprojektowanie i implementacja kompletnego systemu informatycznego do detekcji manipulacji w tekstach polskojęzycznych, został zrealizowany. Powstał w pełni funkcjonalny artefakt inżynierski, który integruje zaawansowane modele językowe (LLM) z nowoczesną architekturą aplikacji internetowej.

Udało się skutecznie rozwiązać kluczowe wyzwania techniczne:

- * Zaadaptowano model Bielik-4.5B do specyficznego zadania detekcji błędów logicznych poprzez proces Supervised Fine-Tuning (SFT) z wykorzystaniem techniki QLoRA.
- * Zrozumiano i zaimplementowano proces destylacji wiedzy (Knowledge Distillation) w celu wygenerowania wyjaśnień w języku naturalnym (NLE), co nadało systemowi cechę wyjaśnialności (XAI).
- * Zbudowano kompletną pętlę MLOps (Machine Learning Operations), umożliwiającą automatyczne douczanie i wdrażanie modelu w trybie ciągłym (Human-in-the-Loop), co wykracza poza standardowy zakres prac inżynierskich.

System działa lokalnie, wykorzystując optymalizacje (kwantyzacja 4-bitowa, runtime adapter loading), co czyni go dostępnym bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę chmurową. Osiągnięto kompromis między jakością detekcji a wymaganiami sprzętowymi, dostarczając narzędzie gotowe do dalszego rozwoju.

Perspektywy rozwoju

Zidentyfikowane w toku prac ograniczenia projektu wyznaczają bezpośrednie kierunki jego dalszego rozwoju:

1. Rozbudowa infrastruktury i skalowanie: Obecna wersja systemu, będąca prototypem (Proof-of-Concept), jest ograniczona zasobami sprzętu konsumenckiego. Naturalnym krokiem jest migracja rozwiązania na środowisko serwerowe z profesjonalnymi układami GPU (VRAM > 24GB). Pozwoliłoby to na pełne wykorzystanie okna kontekstowego modelu (do 32k tokenów) bez kompromisów wydajnościowych oraz obsługę wielu żądań jednocześnie.
2. Automatyczna Walidacja Wyjaśnień (LLM-as-a-Judge): Ze względu na skalę zbioru danych, ręczna ocena tysięcy wyjaśnień przez ekspertów jest nieefektywna kosztowo i czasowo. Perspektywicznym kierunkiem jest wdrożenie metodologii "LLM-as-a-Judge", w której potężny model językowy (np. GPT-4) ocenia spójność i poprawność logiczną generowanych przez system wyjaśnień (NLE). Rola ludzkiego eksperta ograniczałaby się wówczas do weryfikacji reprezentatywnej, losowej próbki ocen modelowych, co pozwoliłoby na skalowalną walidację jakości modułu XAI.
3. Zbalansowanie i rozszerzenie zbioru danych: Aby zredukować "konserwatywność" modelu (tendencję do nieoznaczania technik w przypadkach niejednoznacznych), należy wzbogacić zbiór treningowy o większą liczbę przykładów pozytywnych (zawierających manipulację), redukując relatywną nadreprezentację próbek pustych. Możliwe jest również rozszerzenie taksonomii wykrywanych błędów o nowe kategorie.
4. Wdrożenie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa: Ewentualne wdrożenie produkcyjne wymaga zastąpienia obecnego, uproszczonego modułu logowania pełnym systemem uwierzytelniania i autoryzacji opartym na rolach (RBAC). Pozwoli to na bezpieczne audytowanie zmian wprowadzanych przez ekspertów do zbioru treningowego "Złotych Próbek".
5. Mitygacja stronniczości (Bias Mitigation): Istotnym kierunkiem badawczym jest analiza i eliminacja potencjalnych uprzedzeń, które model mógł odziedziczyć w procesie destylacji wiedzy od modelu "Nauczyciela". Opracowanie metod filtracji danych treningowych pod kątem neutralności światopoglądowej zwiększy obiektywność systemu.

5. Bibliografia/źródła

Choć niniejszy dokument nie jest pracą dyplomową w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, warto odnotować źródła, z których korzystano w trakcie realizacji projektu i/lub niniejszego dokumentu.

1. Hsieh, C.-Y., Li, C.-L., Yeh, C.-K., Nakhost, H., Fujii, Y., Ratner, A., Krishna, R., Lee, C.-Y., & Pfister, T. (2023). *Distilling Step-by-Step! Outperforming Larger Language Models with Less Training Data and Smaller Model Sizes*. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.507>
2. Lei, T., Barzilay, R., & Jaakkola, T. (2016). *Rationalizing Neural Predictions*. arXiv preprint arXiv:1606.04155. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1606.04155>
3. Camburu, O.-M., Rocktäschel, T., Lukasiewicz, T., & Blunsom, P. (2018). *e-SNLI: Natural Language Inference with Natural Language Explanations*. arXiv preprint arXiv:1812.01193. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1812.01193>
4. Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W. (2021). *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*. arXiv preprint arXiv:2106.09685. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.09685>
5. Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2023). *QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs*. arXiv preprint arXiv:2305.14314. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.14314>
6. Han, D., & Liu, C. (2023). *Unsloth: An Open-Source Library for Faster LLM Fine-Tuning*. GitHub. <https://github.com/unslothai/unsloth>
7. Liu, X., Yan, H., Zhang, S., An, C., Qiu, X., & Lin, D. (2023). *Scaling Laws of RoPE-based Extrapolation*. arXiv preprint arXiv:2310.05209. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.05209>
8. Modzelewski, A., Da San Martino, G., Savov, P., Wilczyńska, M. A., & Wierzbicki, A. (2024). *MIPD: Exploring Manipulation and Intention In a Novel Corpus of Polish Disinformation*. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
9. SpeakLeash Team (Ociepa, K. et al.). (2024). *Bielik-4.5B-v3: Polish Large Language Model*. Technical Report. <https://huggingface.co/speakleash/Bielik-4.5B-v3>
10. Yang, A., Yang, B., Zhang, B., et al. (2024). *Qwen2.5 Technical Report*. arXiv preprint arXiv:2412.15115. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15115>