

Revisão editorial — visão geral do layout

SRA · PLI-SP · mockup estático (não é a UI final)

Página nova **revisao_edicao.html**, rota proposta **/relatorios/{id}/revisao-edicao** (admin/coord). Coexiste com *validacao_revisao.html*; o fluxo de aprovar/reprovar entregas continua na página de validação.

☐ Ortografia ☐ Gramática ☐ Estilo ☐ Marcador REF (não editável) ☐ Item selecionado

Edição inline — Quill por bloco (lazy)

Toolbar flutuante · auto-save · marcadores preservados

Ao focar um bloco, o Quill é instanciado sob demanda; ao sair de foco, o HTML é serializado (mantendo **[[TABELA:]]** entram no DOM como *chips* não-editáveis.

) e o editor é destruído. Marcadores **[[REF:]]**, **[[FIGURA:]]** e

Dock de revisão linguística — interação

Clique em sublinhado → card no dock · Aceitar aplica patch no bloco

O dock consome o endpoint existente **POST /relatorios/{id}/revisao-linguistica** (LanguageTool + pyspellchecker + vocabulário do projeto). Ocorrências ficam cacheadas por hash de conteúdo do bloco; reanálise incremental ao salvar.

Modo degradado: sem Java no servidor, o chip do topo exibe "Revisor: pyspell (só ortografia)"; o fluxo da UI permanece idêntico, só desaparecem ocorrências de gramática/estilo. **Read-only:** relatório com status *finalizado* abre sem Quill, apenas com o dock ativo para navegação histórica.