



Опис API для взаємодії із серверною частиною додатка «Автоклієнт»

версія 3.0.0

[Створення профілю та отримання даних для авторизації](#) [Гнучке налаштування доступу до сервісів API](#) [Взаємодія з API](#)

1. [Отримання балансів і транзакцій за рахунками](#)
2. [Робота в режимі групи ПП](#)
3. [Отримання курсів валют](#)
4. [Створення платежу](#)
- 4.1 [Завантаження підписаного платежу](#) **NEW**
- 4.2 [Створення валютних платежів](#) **NEW**
5. [Електронний документообіг \(в т.ч. Інвойсинг\)](#)
 - [Журнал документів](#)
 - [Завантаження документів XML \(без ЕЦП\) \(в т.ч. це ІНВОЙСИНГ\)](#)
 - [Завантаження документів XML з одночасним надсиланням контрагентів з ЕЦП \(в т.ч. це ІНВОЙСИНГ\)](#)
 - [Завантаження документів PDF \(без ЕЦП\)](#)
 - [Завантаження документів PDF до Base64 \(без ЕЦП\)](#)
 - [Завантаження документів з ЕЦП з одночасним надсиланням контрагентів \(оригінал документа повинен бути в журналі\)](#)
 - [Надсилання контрагентів завантаженого непідписаного документа](#)
 - [Створення платежу на основі рахунка-фактури](#)
 - [Видалення документа](#)
 - [Отримання XML-документа](#)
 - [Отримання Base64-документа \(для підписання\)](#)
 - [Отримання PDF-документа](#)
 - [Отримання інформації щодо ЕЦП на документі](#)
 - [Отримання документа з ЕЦП \(використовується для XML-документів\) у форматі .p7s](#)
6. [Електронна звітність](#)
7. [Зарплатний проєкт](#)
 - [Отримання списку доступних груп](#)
 - [Список одержувачів у групі](#)
 - [Додавання нового співробітника до групи SALARY/STUDENT](#)
 - [Робота з відомостями](#)
 - [Заголовки пакета maspay](#)
 - [Вміст пакета maspay](#)
 - [Додавання отримувача у відомість](#)
 - [Видалення отримувача з відомості](#)
 - [Надсилання відомості maspay на перевірку](#)
 - [Створення нової відомості maspay](#)
8. [Розрахункові листи](#)
9. [Корпоративні картки](#)
 - [Зведена інформація за всіма корпораціями для вибраного підприємства](#)
 - [Отримання списку карток за конкретною корпорацією](#)
 - [Виписка за групою карток](#)
 - [Виписка за картою](#)
10. [Сервіс для реєстрації та перевірки контрагентів](#) **NEW**
11. [Отримання квитанцій по платежах](#) **NEW**
12. [Отримання виписки по терміналам \(еквайрингова виписка\)](#) **NEW**
13. [Інструкція. Як додати співробітника, надати йому дозволи та отримати КЕП](#)
14. [Контакти відповідального співробітника](#)

Додатки:

- [Автоклієнт](#)
- [Модуль обміну з Приват24](#) (для BAS/1C)

Важлива інформація!

Не передавайте токен третім особам. Якщо плануєте зберігати чи використовувати токен не на своєму сервері або додатку, ознайомтеся з їхньою політикою конфіденційності та інформацією про безпеку, щоб дізнатися, як вони будуть використовувати й захищати ваші дані.

Протоколи tls 1.0 та 1.1 не підтримуються! Рекомендуємо використовувати tls 1.3

Сервіс доступний для юр. осіб в тарифах “Бізнес Комфорт” та “Бізнес Про”
Для ФОП сервіс доступний в будь-якому тарифі.

Підключити API

Підключити Автоклієнт

Введіть назву додатка та IP-адреси (за потреби), ознайомтесь з умовами і правилами використання, встановіть прапорець і натисніть кнопку «Підключити».

← Підключення API

Назва застосунку:

Додаток 1

Обмеження за IP-адресою:

Вкажіть через кому адреси з яких буде працювати додаток.
Якщо обмеження не потрібні - залиште поле порожнім

☒ Приймаю умови та правила використання

Підключити

Скасувати

Після створення додатка API потрібно перейти до налаштувань, натиснувши на  .
Ознайомитися з умовами використання та натиснути кнопку «Приймаю».

Умови та правила використання програми

Завантажуючи програму або використовуючи Token, ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами та правилами їх використання: Не передавайте інсталяційні пакети та Token третім особам. Якщо плануєте зберігати або використовувати Token не на своєму сервері або поза програмою Приват24 для Бізнесу – дотримуйтесь правил конфіденційності та захисту даних для їх безпечного використання.

Приймаю

У модальному вікні скопіювати **token** (достатньо натиснути на піктограму ліворуч від слова token).

Авторизаційні дані для роботи з API

Token

ID i Token

token:

41a5f5dd-36d1-4240110d01e2beb9PkRg?S0Fwx8fIO+QXyBVC Mjl1nlNhmUDORyrnXS6yQloJjO+adi+JlkGrgAnqNa4g==

nKOJDjtI8NdEXSbQS8XbYnB5O8zLAmJ19OIFwIWN7dNvLQsZA/E7MkxQgtKCEkl

Документація API для розробників

Закрити

Натиснувши кнопку «ID i Token», ви можете одержати окремо ID та token.

Гнучке налаштування доступу до сервісів API

Для підвищення безпеки додано можливість більш гнучкого керування доступами до сервісів через API. Ви можете самостійно обмежувати перелік функцій, доступних для сторонніх систем або внутрішніх інтеграцій. В уже створеному додатку API увійдіть в налаштування,

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

За замовчуванням доступ відкрито до всіх сервісів. Щоб надати доступ лише до окремих API — увімкніть обмеження та позначте ті сервіси, які ви хочете дозволити.

☐ Дозволити лише обрані

☐ Отримання балансів і транзакцій за рахунками

☐ Створення платежу

☐ Імпорт підписаного платежу

☐ Електронний документообіг

☐ Електронна звітність

☐ Зарплатний проект

☐ Розрахункові листки

☐ Корпоративні картки

☐ Сервіс для реєстрації та перевірки контрагентів

☐ Отримання квитанцій за платежами

☐ Отримання еквайрингової виписки

☐ Створення валютних платежів

Зберегти

Скасувати

Активуйте обмеження та відмічайте ті сервіси, доступ до яких вам потрібен. Сервіси, які не будуть відмічені автоматично перестануть працювати. Наприклад, якщо увімкнути обмеження і встановити прапорець лише у розділі "Отримання балансів і транзакцій за рахунками" по поточному API ключу при запиті зможете отримати баланс і транзакції, а створити платіж не буде змоги.

Взаємодія з API

Усі запити повинні містити обов'язкові поля в header:

- **User-Agent** – клієнтський додаток;
- **token** – отриманий із налаштувань token;
- **Content-Type** – application/json;charset=cp1251.

Підтримувані кодування utf8 і cp1251. Якщо charset не зазначено, кодування за замовчуванням cp1251.

1. Отримання балансів і транзакцій за рахунками

Запити надсилаються за допомогою методу GET.

Отримання серверних дат

https://acp.privatbank.ua/api/statements/settings

Приклад відповіді

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "type": "settings",
  "settings": {
    "phase": "WRK",
    "dates_without_oper_day": // дні без опер. днів
    "01.01.2018 00:00:00",
    "30.12.2018 00:00:00",
    "31.12.2018 00:00:00",
    "01.01.2019 00:00:00",
    "29.12.2019 00:00:00",
    "30.12.2019 00:00:00",
    "31.12.2019 00:00:00",
    "01.01.2020 00:00:00"
  },
  "today": "30.03.2020 00:00:00", // дата поточного опер. дня (проміжна виписка)
  "lastday": "29.03.2020 00:00:00", // дата минулого опер. дня (проміжна виписка)
  "work_balance": "N", // чи проходять регламент завдання, N – можна робити запити, Y – запити не робити
  "server_date_time": "30.03.2020 12:03:51",
  "date_final_statement": "28.03.2020 00:00:00" // дата, включно з якої є підсумкова виписка
}
```

Якщо значення phase відмінне від WRK, то в цей період запити до API можуть повертатися з помилками.

За інтервал дат

https://acp.privatbank.ua/api/statements/balance – для отримання балансів

https://acp.privatbank.ua/api/statements/transactions – для отримання транзакцій

?acc=номер рахунку
&startDate=ДД-ММ-РРРР – дата початку (обов'язковий параметр)
&endDate=ДД-ММ-РРРР – дата закінчення (необов'язковий параметр)
&followId=id наступної пачки з відповіді (необов'язковий параметр)
&limit=кількість записів у пачці (за замовчуванням 20), максимальне значення – 500, рекомендується використовувати не більше 100

Отримати проміжні дані – з lastday по today

https://acp.privatbank.ua/api/statements/balance(або transactions)/interim
?acc=номерРахунку
&followId=id наступної пачки з відповіді (необов'язковий параметр)
&limit=кількість записів у пачці (за замовчуванням 20), максимальне значення – 100

Отримати дані за останній підсумковий день:

https://acp.privatbank.ua/api/statements/balance(или transactions)/final
?acc=номер рахунку

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

Якщо у відповіді параметр `exist_next_page: true`, значення з `next_page_id` потрібно підставити в наступний запит у параметр `followId` для отримання наступної пачки.

Для ідентифікації унікальності платіжних інструкцій використовуйте конкатенацію полів `REF+REFN`

Приклад відповіді з балансами

```
{
  "status": "SUCCESS", // ознака успішності відповіді
  "type": "balances", // тип відповіді
  "exist_next_page": true, // ознака наявності наступної пачки
  "next_page_id": "26101050000888", // ідентифікатор наступної пачки
  (підставляється у followId наступного запиту)
  "balances": [ // масив об'єктів із балансами
    {
      "acc": "UA943052990000026100050001037", // номер рахунку
      "currency": "UAH", // валюта
      "balanceIn": "0.00", // залишок на рахунку вхідний
      "balanceInEq": "0.00", // залишок на рахунку вхідний (екв. у нац.
валюті)
      "balanceOut": "0.00", // залишок на рахунку вихідний
      "balanceOutEq": "0.00", // залишок на рахунку вихідний (екв. у
нац. валюті)
      "turnoverDebt": "0.00", // оборот, дебет
      "turnoverDebtEq": "0.00", // оборот, дебет (екв. у нац. валюті)
      "turnoverCred": "0.00", // оборот, кредит
      "turnoverCredEq": "0.00", // оборот, кредит (екв. у нац. валюті)
      "bgfIBrnm": " ", // банч, що залучив контрагента
      "brnm": "DNH0", // банч рахунку
      "dpd": "09.03.2020 00:00:00", // дата останнього руху за рахунком
      "nameACC": "Програмісти та Ко МСВ-ТЕСТ ТОВ", // найменування
рахунку
      "state": "1",
      "atp": "D",
      "flmn": "DN",
      "date_open_acc_reg": "28.12.2016 00:00:00",
      "date_open_acc_sys": "28.12.2016 00:00:00",
      "date_close_acc": "01.01.1900 00:00:00",
      "is_final_bal": true
    }, {...}
  ]
}
```

Приклад відповіді з транзакціями

```
{
  "status": "SUCCESS", // ознака успішності відповіді
  "type": "transactions", // тип відповіді
  "exist_next_page": true, // ознака наявності наступної пачки
  "next_page_id": "620699370_online", // ідентифікатор наступної пачки
  (підставляється у followId наступного запиту)
  "transactions": [ // масив об'єктів із транзакціями
    {
      "AUT_MY_CRF": "31451288", // ЄДРПОУ одержувача
      "AUT_MY_MFO": "305299", // МФО одержувача
      "AUT_MY_ACC": "26184050001514", // рахунок одержувача
      "AUT_MY_NAM": "Програмісти та Ко МСВ-ТЕСТ ТОВ", // назва
одержувача
      "AUT_MY_MFO_NAME": "АТ КБ \"ПРИВАТБАНК\"", // банк одержувача
      "AUT_MY_MFO_CITY": "Київ", // назва міста банку
      "AUT_CNTR_CRF": "14360570", // ЄДРПОУ контрагента
      "AUT_CNTR_MFO": "305299", // МФО контрагента
      "AUT_CNTR_ACC": "70214924104032", // рахунок контрагента
      "AUT_CNTR_NAM": "ПРОЦ ВИТР ЗА СТРОК КОШТ СУВ(UAH)", // назва
контрагента
      "AUT_CNTR_MFO_NAME": "АТ КБ \"ПРИВАТБАНК\"", // назва банку
контрагента
      "AUT_CNTR_MFO_CITY": "Київ", // назва міста банку
      "CCY": "UAH", // валюта
      "FL_REAL": "r", // ознака реальності проведення (r,i)
      "PR_PR": "r", // стан p - проводиться, t - сторнована, r -
проведена, n - забракована
      "DOC_TYP": "m", // тип пл. документа
      "NUM_DOC": "K0108B1WKX", // номер документа
      "DAT_KL": "07.01.2020", // клієнтська дата
      "DAT_OD": "07.01.2020", // дата валютування
      "OSND": "Нарахування відсотків згідно депозитного договору N...",
// підстава платежу
      "SUM": "0.01", // сума
      "SUM_E": "0.01", // сума в національній валюті (грн)
      "REF": "DNCHK0108B1WKX", // референс проведення
      "REFN": "1", // № з/п всередині проведення
      "TIM_P": "02:58", // час проведення
      "DATE_TIME_DAT_OD_TIM_P": "07.01.2020 02:58:00",
      "ID": "557091731", // ID транзакції
      "TRANSTYPE": "C", // тип транзакції дебет/кредит (D, C)
      "DLR": "J63DNDMS0XHY5", // референс платежу сервісу, через який
створювали платіж (payment_pack_ref - у разі створення платежу через
API «Автоклієнт»)
      "TECHNICAL_TRANSACTION_ID": "557091731_online"
    }
  ]
}
```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```
"ULTMT": "N", // тип заповненості реквізитів
"PAYER_ULTMT_NCEO": "", // ЄДРПОУ кінцевого платника
"PAYER_ULTMT_DOCUMENT": "", // серія, номер паспорту кінцевого платника
"PAYER_ULTMT_NAME": "", // назва кінцевого платника
"PAYER_ULTMT_COUNTRY_CODE": "", // код країни нерезидента кінцевого платника
"RECIPIENT_ULTMT_NCEO": "", // ЄДРПОУ кінцевого отримувача
"RECIPIENT_ULTMT_DOCUMENT": "", // серія, номер паспорту кінцевого отримувача
"RECIPIENT_ULTMT_NAME": "", // назва кінцевого отримувача
"RECIPIENT_ULTMT_COUNTRY_CODE": "" // код країни нерезидента кінцевого отримувача
```

Для податкових платежів також додані нові поля для структурованого призначення платежу:

```
"STRUCT_CODE": "101", // код виду сплати
"STRUCT_TYPE": "22080000", // код бюджетної класифікації
"STRUCT_CATEGORY": "Довільний текст" // Інформація про податкове повідомлення (рішення)
```

2. Робота в режимі групи ПП

Отримання списку клієнтів, які входять до групи ПП (тільки якщо «Автоклієнт» створено для групи ПП)

GET-запит

<https://acp.privatbank.ua/api/account/get-clients-ingroup>

Приклад відповіді

```
{
  "clients_in_group": [
    "44*****05",
    "12*****71",
    "51*****88",
  ]
}
```

Для роботи з API в режимі групи ПП на всі запити в рядку запити потрібно додавати параметр ID = {id клієнта в групі}, наприклад `statements/balance?id=44****05`. Якщо на запити до API з обліковим записом «Працює в режимі групи» не буде передано ID – буде повернуто помилку 400. І навпаки, у разі передання ID не в режимі групи також буде повернуто помилку 400.

3. Отримання курсів валют

<https://acp.privatbank.ua/api/proxy/currency/>

Отримання історії курсів валют

<https://acp.privatbank.ua/api/proxy/currency/history?>

`startDate=ДД-ММ-ГГГГ&endDate=ДД-ММ-ГГГГ`

`startDate, endDate` – дата початку й закінчення періоду (не більше ніж 15 днів).

Приклад відповіді

```
{
  "cache_info": {
    "from_cache": true,
    "cache_time": 1526645093874,
    "server_time": 1526645134001
  },
  "USD": {
    "B": {
      "date": "18-05-2018 14:00:01",
      "rate": "26.0700000",
      "rate_delta": "-0.0600000",
      "nbuRate": "26.1888140"
    },
    "S": {
      "date": "18-05-2018 10:04:13",
      "rate": "26.3200000",
      "rate_delta": "-0.0100000",
      "nbuRate": "26.1888140"
    }
  },
  "EUR": {
    "B": {
      "date": "18-05-2018 14:00:29",
      "rate": "30.7300000",
      "rate_delta": "-0.0700000",
      "nbuRate": "30.9158950"
    },
    "S": {
      "date": "18-05-2018 13:45:40",
      "rate": "31.3000000",
      "rate_delta": "0.0000000",
      "nbuRate": "30.9158950"
    }
  }
}
```

Де:

- from_cache – ознака кешування даних;

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

- nbuRate – курс НБУ.

4. Створення платежу

3 прогнозом: https://acp.privatbank.ua/api/proxy/payment/create_pred

Без прогнозу: <https://acp.privatbank.ua/api/proxy/payment/create>

BODY

Тіло запиту – це JSON-об'єкт із реквізитами платежу. Усі реквізити типу string.

Обов'язкові реквізити:

- **document_number** – номер документа;
- **payer_account** – рахунок відправника;
- **recipient_account** – рахунок одержувача (або **recipient_card** для платежу на картку);
- **recipient_nceo** – ЄДРПОУ одержувача;
- **payment_naming** – назва одержувача;
- **payment_amount** – сума платежу;
- **payment_destination** – призначення платежу (від 5 до 420 символів, якщо платіж до податкової, мфо отримувача 899998 то максимальна довжина складає 140 символів).

У випадку, якщо отримувач не має ЄДРПОУ (ФОП віруючий), в полі

recipient_nceo вказується 0000000000 та додатково передаються дані паспорту:

- **recipient_document_number** - номер паспорту
- **recipient_document_series** - серія паспорту

Для ID паспорту замість номеру та серії паспорту необхідно передавати наступний параметр:

- **recipient_document_id_number** - ID паспорт

Необов'язкові реквізити (їх може не бути):

- **document_type** – тип документа, за замовчуванням cr;
- **payment_date** – дата списання, за замовчуванням поточна (змінюється за допомогою поля «Дата виконання»);
- **payment_accept_date** – дата зарахування одержувача, за замовчуванням (змінюється за допомогою поля «Дата валютування»);
- **payment_cb_ref** – референс платежу з попереднього Приват24 (якщо імпортований);
- **copy_from_ref** – референс платежу, з якого скопійований;
- **attach** – прикріплені файли;
- **signer_msg** – повідомлення підписанту;
- **odb_msg** – повідомлення операціоністу;
- **recipient_ifi** – МФО банку одержувача;
- **recipient_ifi_text** – назва банку одержувача.
- **payer_ultmt_nceo** - ЄДРПОУ фактичного платника ("^[0-9]{8,10}\$")
- **payer_ultmt_document_series** - серія документу фактичного платника ("^[A-Яa-яёЁїііЄєГг]{1,2}\$")
- **payer_ultmt_document_number** - номер документу фактичного платника ("^[0-9]{6}\$")
- **payer_ultmt_document_id_number** - номер id документу фактичного платника ("^[0-9]{9}\$")
- **payer_ultmt_name** - назва фактичного платника (символи від 3 до 70)
- **recipient_ultmt_nceo** - ЄДРПОУ фактичного отримувача ("^[0-9]{8,10}\$")
- **recipient_ultmt_document_series** - серія документу фактичного отримувача ("^[A-Яa-яёЁїііЄєГг]{1,2}\$")
- **recipient_ultmt_document_number** - номер документу фактичного отримувача ("^[0-9]{6}\$")
- **recipient_ultmt_document_id_number** - номер id документу фактичного отримувача ("^[0-9]{9}\$")
- **recipient_ultmt_name** - назва фактичного отримувача (символи від 3 до 70)
- **struct_code** - Код виду сплати (довідник кодів дод.1 до Порядку...) text{1,3}
- **struct_category** - Інформація про податкове повідомлення (рішення) (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС) text{1,140}
- **struct_type** - Тип (у разі сплати за оренду державного майна)Довідник кодів під оренду держмайна підходять 22080000 22080200 22080300 text{1,10}

Приклад тіла запиту

```
{
  "document_number": "autoclient",
  "recipient_account": "29001828900110",
  "recipient_nceo": "14360570",
  "payment_naming": "ПАО, ПАО КБ ПРИВАТБАНК",
  "payment_amount": "0.01",
  "recipient_ifi": "305299",
  "recipient_ifi_text": "ПАТ КБ \\"ПРИВАТБАНК\\"",
  "payment_destination": "test create pmnt to rest API",
  "payer_account": "26006055314061",
  "payment_ccy": "UAH",
  "document_type": "cr",
  "payment_date": "04.09.2017",
  "payment_accept_date": "04.09.2017"
}
```

Формат успішної відповіді

Код – 201.

Тіло відповіді

```
{
  "payment_ref": "референс створеного платежу"
  "payment_pack_ref": "запакований референс створеного платежу"
}
```

Формат відповіді з помилкою

Код – 400.

Тіло відповіді

```
{
```

Коди можливих помилок:

- PL0386 – код додатка x не підтримує (належить до параметра consumer);
 - SW0263 – ви не заповнили референс платежу;
 - PL0007 – валюти x немає в довіднику валют;
 - PL0005 – сума платежу повинна бути більше ніж 0,00;
 - PL0004 – не зазначено номер документа;
 - PL0026 – призначення платежу зазначено неправильно;
 - PL0014 – рахунок платника не зазначено або його немає в довіднику рахунків;
 - PL0020 – рахунок одержувача не зазначено або його немає в довіднику рахунків;
 - PL0429 – зазначено одночасно картку й рахунок одержувача;
 - PL0049 – не встановлено курс валют;
 - PL0344 – клієнтська дата не більше ніж x днів;
 - PL0029 – валюта рахунку відправника відрізняється від валюти документа;
 - PL0903 – операція можлива тільки для клієнтських рахунків;
 - PL0234 – заборонено дебет x;
 - PL0290 – валюта платежу не повинна бути x;
 - PL0308 – ЄДРПОУ або ІПН платника зазначено некоректно;
 - PL0309 – ЄДРПОУ або ІПН одержувача зазначено некоректно;
 - PL0207 – рахунок x не знайдено;
 - PL0106 – x закрито/заблоковано;
 - PL0235 – заборонено кредит x;
 - PL0256 – гасить на x;
 - PL0235 – заборонено кредит x;
 - PL0311 – заповніть номер картки одержувача;
 - PL0224 – не знайдено філію x;
 - KL0014 – не знайдено запис для клієнта x;
 - PL0046 – валютний платіж на чужий банк повинен бути внутрішнім;
 - PL0011 – МФО одержувача x немає в довіднику МФО;
 - PL0022 – найменування рахунку одержувача зазначено неправильно;
 - PL0023 – ключ рахунку одержувача зазначено неправильно, правильний ключ – x;
 - KL0015 – неправильний код ЄДРПОУ x;
 - PL0906 – некоректна довжина рахунку x;
 - PL0041 – не зазначено номер паспорта;
 - PL0244 – заборонена кореспонденція СЕП НБУ;
 - PL0424 – заборонено використання коштів для нецільових платежів.
-
- PMTSRV03002 - за алгоритмом луна це не карта
 - PMTSRV03006 - не валідний номер електронного паспорту (має бути 9 цифр)
 - PMTMDL004 - платіж не в тому статусі
 - PMTMDL016 - для створюваного платежу є дублікат у поточному підприємстві за номером документа
 - PMTMDL116 - для створюваного платежу є дублікат по хешу, хеш складається з реквізитного складу платежу, в тому числі номера документа.
 - PMTMDL0016 Вказано одночасно і картку та рахунок одержувача
 - PMTMDL018 Чи не заповнені або невірно заповнені номер/серія/id паспорта одержувача платежу - віруючого (коли у одержувача немає ЄДРПОУ)
 - PMTMDL023 - передано невідомий type
 - PMTMDL025 - сервіс уточнення реквізитів з платежу, що не повернув обов'язкове поле
 - PMTMDL026 - уточнення реквізитів платежу в невідповідному статусі
 - PMTMDL034 - Валюта платежу/рахунку не відповідає типу платежу
 - PMTSRV0000 - помилка при створенні за замовчуванням
 - PMTSRV0100 - не вистачає обов'язкового параметра при створенні(в message - якого)
 - PMTSRV0101 - рахунок не належить користувачеві
 - PMTSRV0110 - неправильна сума
 - PMTSRV0111 - неправильне призначення
 - PMTSRV0112 - неправильний номер документа
 - PMTSRV0113 - неправильний рахунок отримувача
 - PMTSRV0114 - неправильний код одержувача
 - PMTSRV0115 - неправильне найменування одержувача
 - PMTSRV0116 - неправильний код банку отримувача
 - PMTSRV0117 - неправильний рахунок відправника
 - PMTSRV0118 - неправильна дата валютування
 - PMTSRV0119 - неправильна дата виконання
 - PMTSRV0123 - не валідне значення валюти платежу чи валюта платежу не збігається з валютою рахунку
 - PMTSRV02007 - api не може обробити поле
 - PMTSRV02009 - невалідне поле повідомлення підписанту
 - PMTSRV0103 - помилка при вказівці типу платежу, поле "document_type"
 - PMTSRV03001 - помилка у вказівці картки одержувача, поле "recipient_card"
 - PMTSRV03005 - невалідне поле коментаря співробітника банку
 - PMTSRV03003 – номер паспорта одержувача не пройшов валідацію
 - PMTSRV03004 - помилка у серії паспорта одержувача
 - PMTMDL038 - помилка створення податкового платежу, невірно заповнено одне з полів: **struct_code**, **struct_category**, **struct_type**
 - PMTSRV1111 - поле **struct_category** має бути не менш ніж 1 символ, та не перевищувати 140 символів

Опрацювання помилок

У разі виникнення помилки сервер повертає JSON-об'єкт виду:

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "400",
  "message": "invalid document number",
  "requestId": "20240223_131617_286f",
  "serviceCode": "PMTSRV0112"
}
```

Коди HTTP-відповідей у разі виникнення помилок:

4.1 Завантаження підписаного платежу

HOST:
https://acp.privatbank.ua

1.Отримання інформації по платежу

GET-запит
{HOST}/api/proxy/payment/get?ref=референсПлатежу (повертається у полі payment_ref у відповіді на створення платежу)

Приклад відповіді:
content-type: application/json
{
 "id": "1123828417658092296",
 "payment_ref": "1123828417658092296",
 "user_id": "1004410776",
 "service_update_etime": "1734083113",
 "payment_date_unix": "1734083113669277687",
 "level_sign": {
 "1_sign_level": false,
 "2_sign_level": false
 },
 "source": "v3",
 "document_number": "test",
 "payment_amount": "1.02",
 "internal_type": "nbu",
 "payment_naming": "ПІАТ \\\\"ПРИВАТБАНК\\\"",
 "payment_destination": "test test",
 "payment_ccy": "UAH",
 "recipient_account": "UA3230529900000260000000000000",
 "has_attachment": "false",
 "has_comment": "false",
 "checked_on_pred": "true",
 "payer_account": "UA3230529900000260000000000000",
 "payment_status": "new",
 "payment_status_short": "n",
 "payer_name": "TEST_TEST",
 "payer_bank_name": "АТ КБ \\\\"ПРИВАТБАНК\\\"",
 "payer_nceo": "11111111",
 "recipient_ifi_text": "АТ КБ \\\\"ПРИВАТБАНК\\\"",
 "recipient_nceo": "11111111",
 "document_type": "cr",
 "can_edit": "1",
 "can_copy": "1",
 "tabs": [
 "all",
 "saved"
],
 "fields_for_sign": {
 "version": "v3.5.0",
 "fields": [
 "payment_ref",
 "user_id",
 "document_type",
 "document_number",
 "payer_account",
 "payment_accept_date",
 "recipient_account",
 "recipient_card",
 "recipient_nceo",
 "payment_naming",
 "payment_amount",
 "payment_destination",
 "payment_ccy",
 "recipient_document_series",
 "recipient_document_number",
 "recipient_document_id_number",
 "recipient_country_code",
 "payer_ultmt_nceo",
 "payer_ultmt_name",
 "payer_ultmt_document_series",
 "payer_ultmt_document_number",
 "payer_ultmt_document_id_number",
 "recipient_ultmt_nceo",

```
        "struct_category",  
        "struct_type",  
        "recipientTaxes"  
    ]  
}  
}
```

**2.Відправка підпису на збереження (виконується для кожного рівня підписів)
POST-запит**

{HOST}/api/proxy/payment/add-sign?ref=референсПлатежу

content-type: application/json

body:

```
{  
  "sign": "BASE64 представлення підписаних даних (сигнатуру необхідно накласти на JSON  
  відповіді з пункту 1)"  
}
```

Приклад відповіді (у відповіді повертається платіж зі зміненим станом level_sign):

content-type: application/json

```
{  
  "id": "1123828417658092296",  
  "payment_ref": "1123828417658092296",  
  "user_id": "1004410776",  
  "service_update_etime": "1734083113",  
  "payment_date_unix": "1734083113669277687",  
  "level_sign": {  
    "1_sign_level": true,  
    "2_sign_level": false  
  },  
  "source": "v3",  
  "document_number": "test",  
  "payment_amount": "1.02",  
  "internal_type": "nbu",  
  "payment_naming": "ПАТ \\"ПРИВАТБАНК\\"",  
  "payment_destination": "test test",  
  "payment_ccy": "UAH",  
  "recipient_account": "UA3230529900000260000000000000",  
  "has_attachment": "false",  
  "has_comment": "false",  
  "checked_on_pred": "true",  
  "payer_account": "UA3230529900000260000000000000",  
  "payment_status": "new",  
  "payment_status_short": "n",  
  "payer_name": "TEST_TEST",  
  "payer_bank_name": "АТ КБ \\"ПРИВАТБАНК\\"",  
  "payer_nceo": "11111111",  
  "recipient_ifi_text": "АТ КБ \\"ПРИВАТБАНК\\"",  
  "recipient_nceo": "11111111",  
  "document_type": "cr",  
  "can_edit": "1",  
  "can_copy": "1",  
  "tabs": [  
    "all",  
    "saved"  
  ],  
  "fields_for_sign": {  
    "version": "v3.5.0",  
    "fields": [  
      "payment_ref",  
      "user_id",  
      "document_type",  
      "document_number",  
      "payer_account",  
      "payment_accept_date",  
      "recipient_account",  
      "recipient_card",  
      "recipient_nceo",  
      "payment_naming",  
      "payment_amount",  
      "payment_destination",  
      "payment_ccy",  
      "recipient_document_series",  
      "recipient_document_number",  
      "recipient_document_id_number",  
      "recipient_country_code",
```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```

        "recipient_ultmt_nceo",
        "recipient_ultmt_name",
        "recipient_ultmt_document_series",
        "recipient_ultmt_document_number",
        "recipient_ultmt_document_id_number",
        "struct_code",
        "struct_category",
        "struct_type",
        "recipientTaxes"
    ]
}
}
}

```

Важливо:

У випадку, якщо для проведення платежу необхідно два підписи (директор, бухгалтер), то для різних рівнів підпису потрібно використовувати авторизаційні токени окремих відповідальних осіб. Тобто для завантаження платежу з підписом директора - необхідно використовувати авторизаційний токен директора, а для завантаження платежу з підписом бухгалтера - авторизаційний токен бухгалтера.

Підтримується підпис, накладений лише КЕП, наприклад, SmartID, опис підключення до API

SmartID: <https://acsk.privatbank.ua/smartid>

Підтримувані формати підпису: CAdES-T або BES або X-Long

Поля, на які накладається підпис (які присутні у платежі):

```

"payment_ref",
"user_id",
"document_type",
"document_number",
"payer_account",
"payment_accept_date",
"recipient_account",
"recipient_card",
"recipient_nceo",
"payment_naming",
"payment_amount",
"payment_destination",
"payment_ccy",
"recipient_document_series",
"recipient_document_number",
"recipient_document_id_number",
"recipient_country_code",
"payer_ultmt_nceo",
"payer_ultmt_name",
"payer_ultmt_document_series",
"payer_ultmt_document_number",
"payer_ultmt_document_id_number",
"recipient_ultmt_nceo",
"recipient_ultmt_name",
"recipient_ultmt_document_series",
"recipient_ultmt_document_number",
"recipient_ultmt_document_id_number",
"struct_code",
"struct_category",
"struct_type",
"recipientTaxes"

```

3.Видалення платежу

POST-запит без body

{HOST}/api/proxy/payment/delete?ref=референсПлатежу

Успішна відповідь, HTTP статус 204, статус без body

Створення валютних платежів

Swift:

Використовується для створення SWIFT платежів у розділі ЗЕД, Приват24 для бізнесу.

Приклад запиту

```

POST https://acp.privatbank.ua/api/proxy/zed/swift/save_with_forecast
Content-Type: application/json
token: 8b34f865-a75b-40b6-8*8z3NAX6+H8w0fouhmHyvgDa8K/3AqaVzOLiDZew==
{

```

```

значення: swt, aba, other
    "country": "US" //Код країни банку-посередника (ISO).
  },
  "recipient": {
    "accountToName": "new NAME SWIFT MX", //Назва отримувача.
    "account": "45243453543543", //Рахунок зарахування отримувача.
    "country": "ES", //Двозначний код країни отримувача (ISO).
    "town": "Town", //Місто отримувача.
    "name": "new NAME SWIFT MX", //Назва отримувача.
    "street": "Street", //Вулиця отримувача.
    "postcode": "Index", //Поштовий індекс отримувача.
    "buildingNumber": "Num b", //Номер будівлі отримувача.
    "buildingName": "Name b", //Назва будівлі отримувача.
    "room": "Room" //Номер кімнати/офісу отримувача.
  },
  "payment": {
    "amount": 200, //Сума платежу.
    "chrg": "DEBT", //Тип комісії - можливі значення:
FULL - Full Borne By Debtor: Тільки для USD. Усі витрати за транзакцію
несе Debtor (платник)
SHAR - Shared: Усі витрати за транзакцію на стороні відправника несе
Debtor (платник), а на стороні одержувача - Creditor (одержувач)
CRED - Borne By Creditor: Усі витрати за транзакцію несе Creditor
(одержувач)
DEBT - Borne By Debtor: Усі витрати за транзакцію несе Debtor (платник)
    "bank_message": "bank_message", //Додаткове повідомлення для банку.
(Не використовується)
    "chrgamt": null, //Сума комісії. (Не використовується)
    "reason": "PMNT FOR TEST SWIFT MX CNTR N TEST RFCC NEW MX FORMAT DD
16.05.2025, POL:ES, POD:UA.", //Призначення платежу
    "currency": "USD", //Код валюти платежу (ISO).
    "numdoc": 701, //Номер платежу.
    "valuedate": "2025-08-18", //Дата валютування у форматі: YYYY-MM-DD.
    "send2rec": " " //Додаткова інформація до платежу (72 поле форми).
  },
  "payer": {
    "account": "UA233052990000026000050034621", //Рахунок списання
(IBAN) платника.
    "name": "Тестувальний Іван Петрович" //Назва платника.
  },
  "recipientBank": {
    "bic": "AABLHKHHMTG", //BIC (SWIFT-код) банку-отримувача.
    "bicname": "ZA BANK LIMITED", //Назва банку-отримувача.
    "biccitcity": "HONG KONG", //Місто банку-отримувача.
    "biccountry": "HK", //Двозначний код країни банку-отримувача (ISO).
    "country": "HK", //Код країни банку-отримувача (ISO).
    "bictype": "SWT" //Тип коду банку-отримувача - можливі значення:
swt, aba, other
  },
  "agreement_id": "7539945", //Внутрішній реф контракту під який
створюється платіж
    "agreementNumber": "TEST RFCC NEW MX FORMAT" //Номер контракту під
який створюється платіж.
  }
}

```

приклад відповіді:

```

{
  "innerId": "9218",
  "actionStatus": true,
  "newStatus": "2",
  "numDoc": "1572"
  "warnings": null
}

```

Внутрішні платежі:

Використовується для створення внутрішніх платежів у розділі ЗЕД, Приват24 для бізнесу.
Приклад запиту:

```

POST
https://acp.privatbank.ua/api/proxy/zed/cpi/save_with_forecast
Content-Type: application/json
token: 8b34f865-a75b-40b6-8*8z3NAx6+H8w0fouhmHyvgDa8K/3AqaVzOLiDZew==

{
  "payment": {
    "cusdate": "1603815069", //Дата створення документу.
    "valuedate": "1603815069", //Дата валютування документу.
    "bankMessage": "bankmessage", //Технічне поле, завжди значення
bankmessage.
    "numdoc": "35", //Номер документу.
    "currency": "eur", //Валюта документу.
    "amount": "100", //Сума документу.
    "purpose": "purpose" //Призначення документу.
  },
  "payer": {

```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```
"bankName": "АТ КБ ПРИВАТБАНК", //Назва банку отримувача.
"account": "UA133052990000026008050030649", //Номер рахунку
отримувача.
"documentSeries": "AZ", //Серія паспорту отримувача(якщо не має
ЄДРПОУ у отримувача).
"documentNumber": "363939" //Номер паспорту отримувача (якщо не має
ЄДРПОУ у отримувача)
}
}
```

приклад відповіді:

```
{
  "innerId": "9218",
  "actionStatus": true,
  "newStatus": "2",
  "numDoc": "1572"
}
```

5. Електронний документообіг (в т.ч. Інвойсинг)

«Приват24 для бізнесу» (меню «Каталог послуг» – «Електронний документообіг») або docs.pb.ua

Усі запити надсилаються на <https://acp.privatbank.ua>.

Журнал документів

content-type: application/json

POST-запит

/api/proxy/edoc/journal/inbox // Вхідні

/api/proxy/edoc/journal/outbox // Вихідні

/api/proxy/edoc/journal/in-process // В роботі

/api/proxy/edoc/journal/all // Всі (вхідні + вихідні + в роботі)

/api/proxy/edoc/journal/to-pay // До сплати

Параметри запиту з прикладами значень

Обов'язкові:

- "dateBegin": "2016-11-30" // початкова дата фільтрації видачі
- "dateEnd": "2019-03-29" // кінцева дата фільтрації видачі (включно)

Необов'язкові (в дужках зазначено номер примітки):

- "dateSource": "document" // фільтрація видачі за датою, зазначеною в документі (1)
- "okpo": ["34554355"] // ЄДРПОУ відправника/одержувача (2)
- "relatedOkpo": "31435622" // ЄДРПОУ одержувача
- "limit": "50" // кількість записів у видачі (3)
- "offset": "20" // зміщення щодо першого запису у видачі
- "docType" : ["2657"] // код типу документа
- "status": ["7"] // код статусу документа
- "sortBy": "amount" // критерій сортування видачі (4)
- "orderBy": "asc" // порядок сортування видачі: asc – прямий, desc – зворотний (5)
- "unreadBy": "user" // видача тільки непереглянутих повідомлень
- "stringFilter": "%5B%7B%22searchBy%22:%22everything%22,%22key%22:%22%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%22%7D%5D" // фільтрація видачі за рядковим виразом (6)
- "docSumFrom" : "120.00" // фільтрація: сума за документом не менше ніж
- "docSumTo": "800" // фільтрація: сума за документом не більше ніж

Примітки

1. Якщо не передано параметр **dateSource**, для фільтрації видачі використовується або дата створення (**in-process**), або дата отримання (**inbox**), або дата надсилання (**outbox**) документа.
2. Якщо не передано параметр **okpo**, відбір здійснюється за всіма доступними для клієнта ЄДРПОУ.
3. Якщо не передано параметр **limit**, за замовчуванням використовується значення 5000.
4. Параметр **sortBy** приймає одне зі значень:
 - doc_id (внутрішній ідентифікатор документа, використовується за замовчуванням);
 - type (код типу);
 - status (код статусу);
 - sending_time (дата надсилання);
 - receipt_time (дата отримання);
 - last_modify_time (дата останньої зміни);
 - amount (сума документа);
 - doc_date (дата документа, зазначена в його вмісті);
 - create_time (дата створення/імпорту документа в систему);
 - sender_okpo (ЄДРПОУ відправника);
 - recipient_okpo (ЄДРПОУ одержувача).
5. Якщо не передано параметр **orderBy**, за замовчуванням використовується зворотний порядок сортування видачі (від більшого до меншого).
6. Параметр **stringFilter** дає змогу фільтрувати видачу за деякими ознаками документа:
 - company (контрагент: найменування + ЄДРПОУ) // ПП «Ромашка», 12345678;
 - docName (назва файлу + назва типу документа + номер документа) // фактура, doc.xml;
 - docStatus (статус документа) // підписано, надіслано;
 - docSum (сума документа) // 565,20;

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```
{
  "dateBegin": "2019-01-15",
  "dateEnd": "2019-04-25",
  "limit": "10",
  "okpo": [
    "31451288",
    "34554355"
  ],
  "dateSource": "document",
  "orderBy": "asc",
  "sortBy": "doc_date",
  "docType": [
    "2800",
    "2756"
  ],
  "docSumFrom": "512.30",
  "docSumTo": "1050.00",
  "stringFilter": "%5B%7B%22searchBy%22:%22everything%22,%22key%22:%22D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8"
}
```

Формат успішної відповіді

Статус – 200 OK.

Приклад тіла відповіді

```
{
  "documents": [ // масив об'єктів із документами
  {
    "idStr": null,
    "CREATE_DATE": "2024-06-20 15:59:24", // дата створення
    "DOC_DATE": "2024-06-20", // дата, у документі
    "RECEIPT_DATE": "2019-01-29 16:12:03", // дата отримання
    "SEND_DATE": "2019-01-29 16:12:03", // дата надсилання
    "TAX_HDATETIME": null, // дата з податкової квитанції
    "TAX_HNUMREG": null, // номер податкової квитанції
    "AMOUNT": 0.00, // сума
    "STATUS": 3, // код статусу
    "STATUS_NAME": "READY_TO_WORK", // назва статусу
    "OKPO_SENDER": "00000000", // ЄДРПОУ відправника
    "OKPO_RECIPIENT": "14360570", // ЄДРПОУ одержувача
    "DOC_NUMBER": "107", // номер документа
    "ORIGINAL_DOC_NAME": "invoice.xml", //назва файлу документа під
    час створення
    "DOC_TYPE": 2654, // код типу документа
    "OKPO_RECIPIENT_NAME": "АТ КБ \"ПРИВАТБАНК\"", // контрагент-
    одержувач
    "OKPO_SENDER_NAME": "ТОВ TEST_TEST", // контрагент-відправник
    "ID": 1332185843, // системний ідентифікатор документа
    "LAST_MODIFY_TIME": "2024-06-20 15:59:24", // дата і час останньої
    зміни
    "DOC_NAME": "invoice.xml", // назва документа
    "IS_EDITED": false, // документ редагувався після створення/
    завантаження
    "NEED_TO_EDIT": false,
    "IS_RENDERED_TO_PDF": false,
    "CREATOR": "USER", // внутрішній тип створювача документа
    "ADDITION_STATUS": null, // додатковий статус
    "TAX_RESULT_STATUS": "UNKNOWN", // статус надсилання в податкову
    "ID_OF_BASE_DOC": null, // ідентифікатор базового документа
    "DOC_ADDITIONAL_DATA": "{\"vat\": \"0.0\"}", // додаткові системні
    дані
    "TIN_SENDER": null,
    "TIN_RECIPIENT": null,
    "VAT": "0.0", // сума ПДВ документа
    "UNREAD_SENDER": 0, // не переглянуто відправником (1 - так, 0 -
    ні)
    "UNREAD_RECIPIENT": 0, // не переглянуто одержувачем (1 - так, 0 -
    ні)
    "PAYMENT_REFERENCE": null,
    "COMMENT": null, // коментар отримувача при відмові
    "TAGS": null,
    "TAXES": null,
    "UNREAD_DISCUSSION_SENDER": 0,
    "UNREAD_DISCUSSION_RECIPIENT": 0
  },
  ],
  "total": 1, // загальна кількість доступних документів за запитом
  "offset": 0, // зміщення щодо першого документа
  "limit": 10 // максимальна кількість записів у видачі
  "sortedBy": "DOC_DATE" // ознака, за якою відсортовано видачу
}
```

Опис статусів документів, назва статусу, у дужках – код статусу:

READY_TO_WORK(3),//Збережено
SIGNED_BY_SENDER(4),//підписано відправником
SENDING_TO_TAX(6),//відправляється в податкову
SENT_TO_TAX(7),//відправлений в податкову
REGISTERED_IN_TAX(8),//отриманий в податковій
REJECTED_IN_TAX(9),//відхилено податковою

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

UPLOADED_AS_ENCRYPTED(18), //Документ зашифрований
 DECRYPTED_TAX_TECHNICAL_DOC(19); //Розшифрований (є квитанція)
 PAYMENT_WAS_CREATED - Створений платіж (додатковий статус)
 PAYMENT_WAS_IGNORED- Не платити (додатковий статус)
 WAITING_FOR_DECRYPTION - Очікує розшифровки (додатковий статус)
 DECRYPTED - Розшифрований (додатковий статус)
 (22) підписаний не відправлений - не реалізовано
 PAYMENT_WAS_BLOCKED - Повернено платіж (додатковий статус)
 PAYMENT_WAS_PAYED - Оплачено платіж (додатковий статус)
 PAYMENT_WAS_DELETED - видалено платіж (додатковий статус)
 30 статус підписано (Кінцевий покупець)

Формат відповіді з помилкою

Можливі коди відповіді:

- 400 – некоректний формат або параметри запиту;
- 401 – запит від неавторизованого користувача;
- 403 – запит недоступного цьому користувачеві ресурсу;
- 404 – запитуваний ресурс не існує;
- 415 – невідповідний тип запиту;
- 500, 502 – внутрішня помилка сервера;
- 503, 504 – тимчасова недоступність сервера.

Приклад тіла відповіді з помилкою

```
{
  "status": "ERROR", // статус відповіді
  "code": "VE005", // код помилки
  "message": "Помилкові параметри: asac", // опис помилки
  "requestId": "ae16785e-3223-4e6b-8c21-259b7dc768ec", // ідентифікатор запиту
  "createTime": "2019-04-15 17:31:34.275", // дата та час помилки
  "details": { // додаткова інформація
    "descr": "Incorrect request parameters: {0}", // шаблон повідомлення про помилку
    "arguments": [ // список аргументів у повідомленні про помилку
      "asac"
    ],
    "additionalInfo": "'OrderBy' accepts only 'decs' or 'acs' values ignore case" // додаткова інформація (необов'язково)
  }
}
```

Примітка

У разі виникнення запитань щодо опрацювання помилок сервісом ЕДО важливо зазначати унікальний ідентифікатор запиту. Це допоможе розв'язати проблему якнайшвидше.

Завантаження документів XML (без ЕЦП) (в т.ч. це ІНВОЙСИНГ)

content-type: multipart/form-data

POST-запит

/api/proxy/edoc/loader/upload

Параметри:

- file – multipartFile;
- okpo – ЄДРПОУ відправника;
- tempLinkForDays – час життя тимчасового посилання на документ, який буде повернуто у відповідь на успішний запит (необов'язково; за замовчуванням 7).

Приклад успішної відповіді

```
{
  "STATUS":"SUCCESS", статус успішно/помилка
  "id":"0000000000", ID створеного документа
  "TEMP_LINK": "тимчасове посилання на документ (якщо параметр tempLinkForDays був переданий)"
}
```

Приклад відповіді з помилкою

```
{
  "status":"ERROR", статус успішно/помилка
  "code":"VE011", код помилки
  "message":"Дублікат документа 00000 у стадії \"Підписаний відправником\" вже існує", опис помилки
  "requestId":"01022023_014515_f79", ID запиту
  "createTime":"2023-02-01 13:45:15.086", дата створення запиту
  "details":{"descr":"Document duplicate with id {0} in stage {1} already exist", деталі помилки
  "arguments":["00000","SIGNED_BY_SENDER"]}, причина помилки
}
```

Отримати приклад XML-файлу та структури документа можна створивши документ у вебверсії «Приват24 для бізнесу» (меню «Каталог послуг» – «Електронний документообіг»). Після створення, заповнення та збереження документа його потрібно вивантажити у форматі XML. Одержаний файл і буде мати необхідну структуру. Детальніше про електронний документообіг – за [посиланням](#).

Завантаження документів XML з одночасним надсиланням контрагентів з ЕЦП (в т.ч. це ІНВОЙСИНГ)

content-type: multipart/form-data

POST-запит

Основний url:

<https://docs.24.privatbank.ua/loader/v2/upload-signed-xml>

Додатковий url, якщо основний не працює:

<https://acp.privatbank.ua/api/proxy/edoc/loader/upload-signed-xml>

Параметри:

- file – multipartFile;
- okpo – ЄДРПОУ відправника;

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

TEMP_LINK – тимчасове посилання на документ (якщо під час надсилання не було передано 0)"

Підписати документи можна за допомогою, наприклад, API SmartID. Також можна скористатись бібліотекою IIT яка також може накладати підписи на документи

API SmartID: <https://acsk.privatbank.ua/arch/docs/SmartID.pdf>

Бібліотека IIT: <https://eu.iit.com.ua/> Обираєте тип бібліотеки та можете завантажити опис.

Наприклад, опис для JavaScript:

<https://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignJavaScriptAppendixJ.doc>

Завантаження документів PDF (без ЕЦП)

content-type: multipart/form-data

POST-запит

/api/proxy/edoc/loader/upload-pdf

Параметри:

- file – multipartFile;
- окро – ЄДРПОУ відправника;
- recipientОкро – ЄДРПОУ одержувача;
- recipientName – назва одержувача (необов'язково);
- documentDate – дата документа (необов'язково);
- amount – сума (необов'язково);
- documentNum – номер документа (необов'язково);
- tempLinkForDays – час життя тимчасового посилання на документ, який буде повернуто у відповідь на успішний запит (необов'язково; за замовчуванням 7).

Приклад успішної відповіді

```
{
  "STATUS": "SUCCESS", статус успішно/помилка
  "id": "0000000000", ID створеного документа
  "TEMP_LINK": "тимчасове посилання на документ (якщо параметр tempLinkForDays був переданий)"
}
```

Приклад відповіді з помилкою

```
{
  "status": "ERROR", статус успішно/помилка
  "code": "VE011", код помилки
  "message": "Дублікат документа 00000 у стадії \"Підписаний відправником\" вже існує", опис помилки
  "requestId": "01022023_014515_f79", ID запити
  "createTime": "2023-02-01 13:45:15.086", дата створення запити
  "details": { "descr": "Document duplicate with id {0} in stage {1} already exist", деталі помилки
  "arguments": [00000, "SIGNED_BY_SENDER"] }, причина помилки
}
```

Завантаження документів PDF до Base64 (без ЕЦП)

content-type: application/x-www-form-urlencoded

POST-запит

/api/proxy/edoc/loader/upload-pdf-b64

Параметри:

- uploadedFileB64 – PDF-документ у Base64;
- uploadedFileName – назва файлу документа з розширенням .pdf;
- окро – ЄДРПОУ відправника;
- recipientОкро – ЄДРПОУ одержувача;
- recipientName – назва одержувача (необов'язково);
- documentDate – дата документа (необов'язково);
- amount – сума (необов'язково);
- documentNum – номер документа (необов'язково);
- tempLinkForDays – час життя тимчасового посилання на документ, який буде повернуто у відповідь на успішний запит (необов'язково; за замовчуванням 7).

Приклад успішної відповіді

```
{
  "STATUS": "SUCCESS", статус успішно/помилка
  "id": "0000000000", ID створеного документа
  "TEMP_LINK": "тимчасове посилання на документ (якщо параметр tempLinkForDays був переданий)"
}
```

Приклад відповіді з помилкою

```
{
  "status": "ERROR", статус успішно/помилка
  "code": "VE011", код помилки
  "message": "Дублікат документа 00000 у стадії \"Підписаний відправником\" вже існує", опис помилки
  "requestId": "01022023_014515_f79", ID запити
  "createTime": "2023-02-01 13:45:15.086", дата створення запити
  "details": { "descr": "Document duplicate with id {0} in stage {1} already exist", деталі помилки
  "arguments": [00000, "SIGNED_BY_SENDER"] }, причина помилки
}
```

Завантаження документів з ЕЦП з одночасним надсиланням контрагентів (оригінал документа повинен бути в журналі)

content-type: application/x-www-form-urlencoded

POST-запит

/api/proxy/edoc/loader/upload-signed-b64

Параметри:

- file – підписаний документ у Base64;
- окро – ЄДРПОУ відправника;
- id – ідентифікатор документа, до якого треба додати підпис;
- tempLinkForDays – час життя тимчасового посилання на документ, який буде повернуто у відповідь на успішний запит (необов'язково; за замовчуванням 7).

Приклад успішної відповіді

```
{
  "status": "ERROR", статус успішно/помилка
  "code": "VE011", код помилки
  "message": "Дублікат документа 00000 у стадії \"Підписаний відправником\" вже існує", опис помилки
  "requestId": "01022023_014515_f79", ID запити
  "createTime": "2023-02-01 13:45:15.086", дата створення запити
  "details": { "descr": "Document duplicate with id {0} in stage {1} already exist", деталі помилки
  "arguments": [00000, "SIGNED_BY_SENDER"] }, причина помилки
}
```

Надсилання контрагентові завантаженого непідписаного документа (в розробці)

GET-запит

/api/proxy/edoc/journal/send-for-preview/{id}?окро=окро

Параметри:

- ID – ідентифікатор документа;
- окро – ЄДРПОУ поточного контрагента.

Приклад успішної відповіді

```
{
  "STATUS": "SUCCESS"
}
```

Створення платежу на основі рахунка-фактури

POST-запит

/api/proxy/edoc/create-payment-from-invoice/{id}?

окро=окро&payerAccount=payerAccount

Параметри:

- ID – ідентифікатор документа;
- окро – ЄДРПОУ поточного контрагента;
- payerAccount – рахунок платника.

Приклад успішної відповіді

```
{
  STATUS: SUCCESS
}
```

Видалення документа

GET-запит

/api/proxy/edoc/journal/delete/ID?окро=окро

Параметри:

- ID – ідентифікатор документа для видалення;
- окро – ЄДРПОУ організації.

Отримання XML-документа (application/octet-stream)

GET-запит

/api/proxy/edoc/journal/get-xml-document/ID?окро=окро

Параметри:

- ID – ідентифікатор документа;
- окро – ЄДРПОУ організації.

Отримання Base64-документа (для підписання) (application/json)

GET-запит

/api/proxy/edoc/journal/get-base64/ID?окро=окро

Параметри:

- ID – ідентифікатор документа;
- окро – ЄДРПОУ організації.

Відповідь

```
{
  fileName: ім'я файлу
  originalDoc: документ у base64
}
```

Отримання PDF-документа (application/octet-stream)

GET-запит

/api/proxy/edoc/journal/get-pdf-document/ID?окро=окро

Параметри:

- ID – ідентифікатор документа;
- окро – ЄДРПОУ організації.

Отримання інформації щодо ЕЦП на документі

GET-запит

/api/proxy/edoc/journal/sign-info/ID?окро=окро

Параметри:

- ID – ідентифікатор документа;
- окро – ЄДРПОУ організації.

Отримання документа з ЕЦП (використовується для XML-документів) у форматі .p7s

GET-запит

/proxy/edoc/journal/get-p7s/ID?окро=окро

Параметри

- ID – ідентифікатор документа;
- окро – ЄДРПОУ організації.

6. Електронна звітність

«Приват24 для бізнесу» (меню «Каталог послуг» – «Електронна звітність»)

Завантаження (upload) документів

content-type: multipart/form-data

POST-запит

/api/proxy/eo/documents/create

Параметри:

Завантаження (upload) документів (у форматі base64)
 content-type: application/x-www-form-urlencoded
POST-запит
/api/proxy/eo/documents/create-b64

- Параметри:
- **uploadedFileB64** – XML-файл за стандартами ДФС, з назвою, відповідним змістом документа (наприклад 09060031435622J0500105100000000120320190906.XML) або ZIP-архів, якщо файлів декілька (ZIP-архів повинен відповідати імені основного файлу);
 - **uploadedFileName** – назва файлу;
 - **okpo** – ЄДРПОУ;
 - **duplicate** – remove/error*.

* **duplicate** – визначає поведінку ЕО під час спроби створити документ з ідентифікатором у зовнішній системі, з яким в ЕО раніше вже був створений інший документ.
 Прийняті значення:

- **remove** – раніше створені документи будуть видалені;
- **error** – буде повернуто помилку (значення за замовчуванням).

Якщо вже створений документ було підписано та надіслано в державні органи, параметр буде проігноровано й буде повернуто помилку.

Успішна відповідь

```
{
  "result": "success",
  "documents": [
    {
      "id": "{ідентифікатор документа в Зовнішній системі}",
      "result": "success"
    }
  ]
}
```

Відповідь із помилкою

```
{
  "result": "error",
  "error_message": "{текст помилки}"
}
```

7. Зарплатний проєкт

«Приват24 для бізнесу» (меню «Каталог послуг» – «Зарплатні та інші виплати») Сервіс працює лише зі співробітниками. Для початку роботи рекомендовано отримати перелік співробітників у зарплатному проєкті та зберегти їх. При оновленні даних по співробітникам у зарплатному проєкті (додано нового співробітника, оновились дані по поточному та ін.) необхідно відправити запит на отримання списку одержувачів та оновити дані.
 Для додавання співробітників можна відправити запит на створення відомості, зберегти отриманий референс і додавати необхідних співробітників у створену відомість (вказавши відповідний референс відомості). Також можна отримати перелік вже існуючих відомостей і додавати співробітників у вже існуючу відомість, також вказавши відповідний референс відомості.
 Після успішної роботи з додавання співробітників можна відправити відомість на перевірку, або зробити це у Приват24 для бізнесу. Підписати та відправити відомість можна лише у Приват24 для бізнесу.

Робота з доступними групами

Групи – аналог зарплатних проєктів. У межах однієї юридичної особи не може бути більше ніж одна група одного типу.

Отримання списку доступних груп

GET	/api/pay/mp/list-groups
JSON	<pre>[{ "type": "SALARY", "name": "ім'я проєкта", "rko": 0.05 }, ...]</pre>

Туре – це тип групи, що може бути одним із таких, але не виключно (не можна припускати, що тільки ці та жодні інші):

- MASSPAYMENTS – проєкт типу X;
- STUDENT – проєкт типу S;
- HESED – проєкт типу H;
- SALARY – інші зарплатні проєкти.

Поле rko містить довідковий % комісії з вибраної групи.

JSON	<pre>[{ "id": "id-отримувача", "pan": "номер картки/рахунку", "fio":["прізвище","ім'я","по-батькові"] "inn": "іпн отримувача", "group": "код групи", ["tabn": "табельний номер"] }, ...]</pre>
-------------	--

Код групи – один із [вищезазначених](#) або код ALL (для отримання всіх доступних одержувачів, у будь-яких групах).
 Пошуковий рядок – опціональний атрибут, що дає змогу шукати одержувачів за входженням підрядка (мінімум три символи).
 Атрибут tabn, опціональний загалом, але обов'язковий для груп SALARY і STUDENT.
 Атрибут rap надходить у формі маски: "DDDD **** DDDD".
 Рекомендований page-size = 100, з підвантаженням, доки список не буде порожнім.

Додавання нового співробітника до групи SALARY/STUDENT

Функції безпосереднього додавання в моделі немає. Додавання поєднане з оновленням, тому update-receiver або додає нового одержувача, або змінює одержувача на наявного табельного (відповідно до логіки управління зарахуванням, якої документ не торкається).

POST	/api/pay/mp/update-receiver
REQ JSON	<pre>{ "pan": "номер картки/рахунку", "group": "код групи", "tabn": "табельний номер", ["inn": "іпн отримувача",] ["fio":["прізвище","ім'я","по-батькові"]] }</pre>
RESP JSON	<pre>{ "status" : "<статус операції УЗ>", ["id" : "<id отримувача>"] }</pre>

Для створення одержувача обов'язковими параметрами є:

- група;
- табельний номер;
- номер картки.

Якщо картка не ПриватБанку, то ІПН та П. І. Б. також стають обов'язковими.

Робота з відомостями

Список відомостей

GET	/api/pay/apay24/packets/list?[status=<filter-status>]&page=0&page-size=100[&from=<початок періоду>&to=<кінець періоду виключно>]
JSON	<pre>[{ "reference": "референс відомості", "system": "тип відомості", "createdAt": "дата створення", "finishedAt": "дата обробки", "status": "стан відомості", "substatus": "розширений стан відомості", "packetName": "назва відомості", "errText": "текст помилки пов'язаний відомістю", "recordCount": <10, кількість записів>, "recordAmount": <10.33, повна сума відомості>, "revision": <123, ревізія> }, ...]</pre>

Де використовуються такі параметри:

- filter-status – повертати тільки відомості в зазначених статусах:
 - V – зберігання – пакети, які ще не затверджено, але дозволено редагувати;
 - A – на підпис – пакети, які може підписати клієнт;
 - F – опрацьовані пакети;
 - R – забраковані пакети;
- from,to – пошуковий період із датою у форматі "yyyy-MM-dd";
 - період обов'язковий для фільтрів F, R;

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

- maspay – зарплатний блок, група SALARY/STUDENT;
- status/substatus – основний і додатковий статус відомостей, див. статуси пакетів;
- revision – монотонно зростаючий внутрішній лічильник модифікацій.

У кожної підсистеми своє API, яке несумісне з іншими, тому потрібно враховувати систему пакета, перш ніж використовувати референс в інших запитах.

Статуси пакетів

Система передбачає такі статуси:

Статус	Підстатус	Коментар
N – створена		Пакет створено, дозволено редагування
W – перевірена		Пакет пройшов успішну перевірку. Його можна затвердити або відізнати на редагування
S – затверджена		Пакет затверджено й може бути підписано або видалено
SB – підписана бухгалтером		Пакет очікує на підпис директора
SD – підписана директором		Пакет очікує на підпис бухгалтера
S\$ – повністю підписана		Пакет отримав всі необхідні підписи й може бути надісланий у банк
X – надіслана		Пакет надіслано в банк на опрацювання
P	V	Пакет на перевірці (N → W, N → N)
P		Див. вище
P	I	Пакет опрацьовує імпорт «сирих» файлів (N → N)
F	F	Пакет опрацьовано без помилок
F		Див. вище
F	R	Пакет опрацьовано з помилками
R		Пакет забраковано
D		Пакет видалено

Заголовок пакета maspay

GET	/api/pay/maspay/<референс пакета>/header
JSON	<pre>{ "reference": "референс відомості", "createdAt": "дата створення", "finishedAt": "дата обробки", "group": "код групи", "status": "стан відомості", "substatus": "розширений стан відомості", "packageName": "назва відомості", "errText": "текст помилки пов'язаний відомістю", "recordCount": <10, кількість записів>, "recordAmount": <10.33, повна сума відомості>, "revision": <123, ревізія> }</pre>

Вміст пакета maspay

GET	/api/pay/maspay/<референс пакета>/content?page=0&page-size=100
JSON	<pre>[{ "ref": "<референс запису>", "fio": "ПІБ отримувача", "inn": "ІПН отримувача", "cardNumber": "маскований номер", "comment": "призначення виплати", "amount": <сума виплати>, "status": "<статус запису>", }]</pre>

- де:
- ref – референс для роботи із записом;
 - status – статус валідації запису;
 - errorCode – код помилки, у разі, якщо статус запису «Помилка».

Статуси записів maspay

Статус	Коментар
N	Запис ще не перевірявся
N\$	У записі є помилка, яку можна виправити у вебверсії «Приват24 для бізнесу» (наприклад 0 сума)
R	Успішно перевірено
M	Успішно сплачено
E	Забраковано
*	Усе інше можна вважати помилками, на які неможливо вплинути

Додавання отримувача у відомість

POST	/api/pay/maspay/<референс пакета>/add
REQ JSON	<pre>{ "receiver": "<id отримувача>" "comment": "призначення виплати", "amount": <сума виплати>}</pre>
RESP JSON	<pre>{ "ref": "<реф. нового запису>"}</pre>

- Де:
- receiver – ID отримувача, отриманий при запиті: [Список одержувачів у групі](#), згідно з групою з управління зарахуванням;
 - amount – сума має бути > 0;
 - статус відомості має бути:
 - N – допускає додавання одержувачів;
 - W – буде автоматично переведено в N;
 - інше maspay:L_UNABLE_TO_COMPLETE_OPERATION.

Можливі помилки:
maspay:L_PACKET_OVERFLOW у разі перевищення розміру відомості;
tr:* можливі помилки від УЗ.

Видалення отримувача з відомості

POST	/api/pay/maspay/<референс пакета>/remove
REQ JSON	<pre>{ "ref": "<референс запису>"}</pre>
RESP JSON	<pre>{}</pre>

- Де:
- Статус відомості має бути:
 - N – дозволяє видалення одержувачів;
 - W – буде автоматично переведено в N.

Надсилання відомості maspay на перевірку

POST	/api/pay/maspay/<референс пакета>/validate
RESP JSON	див. maspay//header

POST	/api/pay/maspay/create
REQ JSON	<pre>{ "group": "SALARY STUDENT", "salary": true false, ["packetName": "заголовок відомості"] }</pre>
RESP JSON	див. maspay//header

- Де:
- group – дозволяє вибрати, якщо у клієнта > 1 проєкту;
 - salary – ознака цільова/нецільова.

Загальні помилки системи maspay

Будь-який запит до maspay може викликати такі помилки:

- maspay:L_ENTITY_NOT_EXISTS – у разі, якщо такий пакет не існує в системі;
- maspay:L_ACCESS_DENIED – якщо зазначено пакет іншої організації;
- maspay:V_BAD_PARAM – якщо є помилки в параметрах запиту із зазначенням помилкового параметра;
- maspay:L_UNABLE_TO_COMPLETE_OPERATION – за цих умов виконати запит неможливо (зазвичай невідповідність статусу пакета запитуваної операції);
- maspay:L_UNABLE_TO_START_VALIDATION – логічно ідентичний L_UNABLE_TO_COMPLETE_OPERATION тільки для запуску перевірки.

Приклад об'єкта, що описує помилку

```
{
  "status": "err",
  "error": {
    "system": "isa",
    "code": "V_BAD_PARAM",
    "args": [
      "from"
    ],
    "ref": "39278f1a-cdec-496d-947d-f70dcb84bbd9"
  }
}
```

8. Розрахункові листи

1. Отримання журналу зарплатних проєктів

GET /api/paysheets/journal

Відповідь:

content-type: application/json;charset=UTF-8

```
[
  {
    "uploadTime": "2021-05-20T00:00:00.000",
    "project": {
      "reference": "12A08000132",
      "name": "TEST TEST MCB_TEST"
    },
    "reportYm": "202103",
    "fileType": "PAYSHEET",
    "status": "UPLOADED"
  },
  {...},
  {...},
  ...
]
```

2. Завантаження довідника та розрахункових листів

POST /api/paysheets/upload-file?projectReference=12A08000132&yearmonth=202106

content-type: multipart/form-data

-----WebKitFormBoundaryTdpa0qYehKK0M0nw
Content-Disposition: form-data; name="paysheet";
filename="EMPLOYEES_PAY_20160901_12A08000132.xls"
Content-Type: application/vnd.ms-excel

-----WebKitFormBoundaryTdpa0qYehKK0M0nw
Content-Disposition: form-data; name="catalog";
filename="SPRAVOCHNIK_20160901_12A08000132.xls"
Content-Type: application/vnd.ms-excel

Якщо передаються DBF-файли, тоді XLS потрібно змінити на DBF

Успішна відповідь:

```
{
  "status": "success"
}
```

```
}

Помилки:
HTTP status code: 40x – помилка в клієнтських даних;
HTTP status code: 50x – внутрішня помилка/виключення.

{
  "status": "ERROR", // ознака помилки
  "code": "400", // HTTP-статус (дублюється із заголовка)
  "message": "У файлі 'Відомість' зазначено неправильні табельні номери співробітників.
Перевірте табельні номери в меню Виплати, вкладки 'Список отримувачів", // повідомлення
про помилку
  "serviceCode": "TABNUM_NOT_PROJECT" // код помилки сервісу
}

```

Можливі коди помилок:

INVALID_CODE_PAGE Не вдалося визначити кодування DBF-файлу. Збережіть цей файл у кодуванні Windows-1251 або DOS-866.

INVALID_DBF_FIELD_TYPE У файлі на імпорт використовується недопустимий тип поля. Будь ласка, перевірте файл на коректність і повторіть імпорт.

INVALID_DUPLICATED_ATTR_ID У файлі "{\$0}" в полі ATTR_ID дублюються дані: \${1}.

P24_PAYSHEET_DBF_WRITE Виникла помилка перетворення вхідного DBF у вихідний.

P24_PAYSHEET_VALID_BIG_FILE Файл "{\$0}" перевищує допустимий розмір \${1} Мб! Для зменшення розміру файлу видаліть рядок із порожніми полями 'Znach1'.

INVALID_FILE_TYPE Структура файлу не відповідає розширенню! Спробуйте додати файл із правильною структурою у форматі *.dbf або *.xls, *.xlsx.

PAYSHEET_VALID_FIELD_TOO_LONG Помилка у файлі "{\$0}": перевищено допустиму довжину поля \${1}. Фактична – \${2}. Допустима – \${3}.

PAYSHEET_JOURNAL_REQUEST_ERR Помилка отримання журналу розрахункових листів: \${0}.

P24_PAYSHEET_JOURNAL_ERR Помилка формування журналу розрахункових листів: \${0}.

LOCAL_P24_PAYSHEET_FTP Виникла помилка під час роботи з FTP-сервером: \${0}.

LOCAL_P24_PAYSHEET_FTP_UPLOAD Виникла помилка під час надсилання розрахункових листів у систему опрацювання на ftp-сервер: \${0}.

PAYSHEET_VALID_NO_FILE Відсутній один або обидва файли (відомість/довідник) для заливки!

PAYSHEET_VALID_WRONG_CONTENT Помилка у файлі "{\$0}" в рядку \${1}: значення поля \${2} недопустиме! Фактичне значення: "{\$3}". Допустимі значення: "{\$4}".

VALID_COLUMN_NOT_EXISTS Помилка у файлі "{\$0}": відсутнє обов'язкове поле \${1}.

VALID_FIELD_ATTR_ID_NOT_EXISTS Помилка у файлі "{\$0}": відсутнє обов'язкове поле ATTR_ID.

VALID_FIELD_NULL_OR_EMPTY Помилка у файлі "{\$0}" в рядку \${1}: поле \${2} не може бути порожнім!

XLSX_FILE_IS_XXE XLSX-файл містить вразливість і схильний до загрози XXE-атаки!

TABNUM_NOT_PROJECT У файлі 'Відомість' зазначені неправильні табельні номери співробітників. Перевірте табельні номери в меню Виплати, вкладки 'Список отримувачів'.

TABNUM_REQUEST_ERR Вибачте, виникли непередбачені труднощі.

TABNUM_ERR Вибачте, виникли непередбачені труднощі.

PROCESS_UNEXPECTED_ERR Непередбачена помилка під час опрацювання файлів розрахункових листів.

PAYSHEET_PROCESS_EXPECTED_ERR Помилка під час опрацювання файлів розрахункових листів: \${0}.

PAYROLLPROJECTS_REQUEST_ERR Помилка пошуку ЗП проєктів за юр. особою: \${0}.

SERVICE_ERROR_LOCAL_JOURNAL Помилка взаємодії з журналом операцій. \${0}.

PAYSHEET_PROJECT_ACESS_DENIED У вас відсутній доступ до зарплатного проєкту з референсом: \${0}.

CLIENT_AUTH Доступ заборонений! Необхідна авторизація.

CLIENT_AUTH_DENY Доступ заборонений!

CLIENT_AUTH_BADSESSION Сесія невалідна.

CLIENT_AUTH_P24_CHECK_ERR Помилка процесу авторизації!

CLIENT_AUTH_P24_NOT_VALID Автентифікаційні дані невалідні!

CLIENT_AUTH_ERROR Помилка під час визначення валідності сесії.

9. Корпоративні картки

Усі запити POST (content-type:application/json;charset=utf-8|cp1251)

1. Зведена інформація за всіма корпораціями для вибраного підприємства

/api/corpcards/summary (застаріле, працює до листопада 2023р)

/api/corpcards/v2/cards/list

Запит:

```
{
  "panState": "o"
}
```

panState – фільтр (o – показувати тільки картки з відкритим статусом, c – тільки із закритим, пустий об'єкт {} – усі картки).

Відповідь:

```
{
  "Data": {
    "JurData": {
      "ClientIdJur": 1004410776,
      "OKPO": "31435622", // ЄДРПОУ юр. особи
      "allCards": 181, // кількість карток у сумі за всіма корпораціями (після застосування всіх фільтрів)
      "cardsShown": 100, // кількість карток, показаних у сумі для всіх корпорацій (після застосування всіх фільтрів)
      "CorpData": [{
        "corpType": "CORP", // тип корпорації*
        "CorpCode": "31435622WE", // код корпорації
        "Branch": "DNI0", // бранч корпорації
        "CorpCcy": 980, // валюта основної картки, числове значення
        "jurId": 2144785, // ID юр. особи
      ]
    }
  }
}
```

всіх фільтрів)

```
"MainCardAcc": "26007050229912", // номер основного рахунку головної картки
"MFO_ACC": "305299", // МФО основного рахунку головної картки
"ACCState": "a", // стан основного рахунку головної картки
"NameCard": "TEST_V3", // назва корпорації
"CorpCcyS": "980", // валюта основної картки, строкове значення
"MainCardNum": "2600****9912=-638165863", // номер основної картки
"MaskedMainCardNum": "260070****9912", // маска номера основної картки
"iban": "UA623052990000026007050229912", // номер основного рахунку
головної картки у форматі IBAN
"grType": null, // бранч торговельної точки
"openingDate": "2019-08-05 00:00:00",
"PanData": [{ // масив карток корпорації
  "PanNumber": "4246****0566=923050752", // номер картки
  "MaskedPanNumber": "424600*****0566", // маска номера картки
  "iban": "UA623052990000026007050229912", // рахунок в IBAN-форматі
  "ClientIdEkbFiz": 42759601, // ID фіз. особи власника картки
  "InnFiz": "3094804424", // ІПН фіз. особи власника картки
  "FioFiz": "БЕЛКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА", // П. І. Б. фіз. особи
власника картки
  "PanCorpCode": "31435622WE", // код материнської корпорації
  "PanCcy": 980, // валюта картки, числове значення
  "PanState": 12, // статус картки, числове значення
  "PanStateS": "c", // статус картки, строкове значення
  "PanExpDate": "0923", // термін дії картки
  "PanType": "00", // тип карткового продукту
  "Balance": 0, // залишок на картці
  "DateLastTran": null, // час останньої транзакції
  "PanPurse": 3048844, // номер гаманця картки
  "Bank": "PB", // банк
  "MainCardAcc": "26007050229912", // номер основного рахунку головної
картки
  "MFO_ACC": "305299", // МФО основного рахунку головної картки
  "ACCState": "a", // стан основного рахунку головної картки
  "NameCard": "TEST_V3", // назва корпорації
  "OKPO": "31435622", // ЄДРПОУ юр. особи
  "Branch": "DNH0", // бранч
  "ClientIdEkbJur": 1004410776,
  "JurId": 2144785,
  "PanFirstAcc": "4246****6980=-1192040845", // номер первинно відкритого
рахунку
  "PanCcyS": "980", // валюта картки, строкове значення
  "zachVozmEqaer": "N",
  "createDate": null,
  "channel": "PR48",
  "version": 1,
  "refContract": "SAMDNWFC00054789713", // референс контракту
  "contractType": null, // тип контракту
  "main": false, // ознака основної картки
  "cardAlias": null, // назва картки
  "can": "4246001000000566980",
  "isAdd": false,
  "believer": false, // ознака вірянин
  "documentSeries": null, // серія паспорта
  "documentNumber": null, // номер паспорта
  "openingDate": "2019-08-05 00:00:00"
}],
```

* можливі значення – тип корпорації:

Значення	Тип	Критерій
FUEL	Паливна	На основі масок картки 1828* поля MainCardNum
ACCKEY	Ключ до рахунку	На основі масок рахунків 2600*, 2650* та 2620* поля MainCardAcc
CORP	Корпоративна	На основі масок рахунків 2605* та 2655* поля MainCardAcc
UNDEF	Недостатньо даних для визначення	Не підпадає під інші критерії

Якщо значення "cardsAmount" і "cardsShown" однакові, це означає, що за цією корпорацією отримані всі картки й запит п. 2 можна не виконувати.

2. Отримання списку карток за конкретною корпорацією
/api/corpcards/summary (застаріле, працює до листопада 2023р)
/api/corpcards/v2/cards/list

Запит:
{
 "panState": "o",
 "corpCod": "FUAUW54044"
}

Можливі поля:
corpCod – код корпорації
corpType – тип корпорації
numOfEntr – кількість карток у пакеті (макс. 100)
packNum – номер пакета

```
{
  "Data": {
    "JurData": {
      "ClientIdJur": 1004410776,
      "OKPO": "31435622",
      "allCards": 4,
      "cardsShown": 4,
      "CorpData": {
        "corpType": "CORP",
        "CorpCode": "W052328107",
        "Branch": "HAVK",
        "CorpCcy": 980,
        "JurId": 2498369,
        "createDate": "2019-01-21 13:38:50",
        "channel": "PR48",
        "bank": "PB",
        "version": 1,
        "cardsAmount": 4,
        "cardsShown": 4,
        "MainCardAcc": "26005052328107",
        "MFO_ACC": "351533",
        "ACCState": "I",
        "NameCard": "TEST_TEST 137 , 26005052328107",
        "CorpCcyS": "980",
        "MainCardNum": "2600****8107=1557297500",
        "MaskedMainCardNum": "260050****8107",
        "iban": "UA513515330000026005052328107",
        "grType": null,
        "openingDate": "2014-07-30 00:00:00",
        "PanData": {
          "PanNumber": "4246****0057=1856359741",
          "MaskedPanNumber": "424600*****0057",
          "iban": "UA513515330000026005052328107",
          "ClientIdEkbFiz": 24870184,
          "InnFiz": "3350107731",
          "FioFiz": "ЛУК"ЯНОВ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ",
          "PanCorpCode": "W052328107",
          "PanCcy": 980,
          "PanState": 12,
          "PanStateS": "c",
          "PanExpDate": "1299",
          "PanType": "00",
          "Balance": 0,
          "DateLastTran": null,
          "PanPurse": 5280411,
          "Bank": "PB",
          "MainCardAcc": "26005052328107",
          "MFO_ACC": "351533",
          "ACCState": "I",
          "NameCard": "TEST_TEST 137 , 26005052328107",
          "OKPO": "31435622",
          "Branch": "HAVK",
          "ClientIdEkbJur": 1004410776,
          "JurId": 2498369,
          "PanFirstAcc": "4246****7980=1863923706",
          "PanCcyS": "980",
          "zachVozmEqaer": "N",
          "createDate": null,
          "channel": "PR48",
          "version": 1,
          "refContract": "SAMDWNWFC00054858719",
          "contractType": null,
          "main": false,
          "cardAlias": null,
          "can": "4246001030000057980",
          "isAdd": false,
          "believer": false,
          "documentSeries": null,
          "documentNumber": null,
          "openingDate": "2014-07-30 00:00:00"
        }, {
          "PanNumber": "4246****0073=1856361597",
          "MaskedPanNumber": "424600*****0073",
          "iban": "UA513515330000026005052328107",
          "ClientIdEkbFiz": 24870184,
          "InnFiz": "3350107731",
          "FioFiz": "ЛУК"ЯНОВ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ",
          "PanCorpCode": "W052328107",
          "PanCcy": 980,
          "PanState": 12,
          "PanStateS": "c",
          "PanExpDate": "1299",
          "PanType": "00",
          "Balance": 0,
          "DateLastTran": null,
          "PanPurse": 5280411,
          "Bank": "PB",
          "MainCardAcc": "26005052328107",
          "MFO_ACC": "351533",
          "ACCState": "I",
          "NameCard": "TEST_TEST 137 , 26005052328107",
          "OKPO": "31435622",
```

```
{
  "CorpStatement": {
    "panInfos": {
      "pan": "4246****0566=923050752", // номер картки
      "fio": "БЕЛКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЄВНА" // П. І. Б. власника картки
    },
    "statements": {
      "idFront": "0", // фронтальний ID транзакції
      "linked": "true", // ознака прив'язаної картки
      "entryType": "S", // тип операції
      "mcc": "6012", // код MCC
      "code": "B33", // код операції
      "tranRef": "27338544157", // референс транзакції
      "approval": "035281", // код авторизації
      "account": {
        "ccy": "980", // валюта картки
        "card": "5169****2484=-2057990465", // номер картки
        "name": "", // ім'я та адреса термінала
        "acc": "5169****2484=-2057990465" // номер картки, рахунку
      },
      "fee": "0.00", // розмір комісії
      "amountAmt": "0.04", // сума операції у валюті картки
      "amountCcy": "UAH", // валюта операції
      "originalAmt": "0.04", // сума у валюті операції
      "originalCcy": "UAH", // валюта операції
      "descr": "Перевод средств при расторжении договора", // призначення операції
      "posted": "16.08.2019", // дата опрацювання
      "rest": "0.00", // баланс після операції (для проекту «Ключ до рахунку» цей тег відсутній)
      "discount": "0.00", // розмір знижки (для дисконтної програми «Бонус+» є ознака
    }
  }
}
```

```
    },
    .....
  ]
}
}
```

4. **Виписка за картою**
/api/corpcards/statements/card (застаріле, працює до листопада 2023р)
/api/corpcards/v2/card/statements?dateStart=01.01.2023&dateEnd=01.01.2023

Запит: (застарілий)

```
{
  "panState": "o",
  "corpBranch": "DNH8-FUAUW54044",
  "dateStart": "01-01-2015",
  "dateEnd": "01-01-2019",
  "panNumber": "1826****5230=627533164"
}
```

Можливі поля:

corpBranch – <бранч>-<код корпорації>
dateStart – дата початку періода
dateEnd – дата кінця періода
panNumber – замаскований номер картки із поля PanNumber запиту п. 1

Запит: (для нового api)

```
{
  "corporation": {
    "id": "id",
    "code": "code",
    "type": "CORP"
  },
  "clientCard": "1234****6789=123456789"
}
```

Можливі поля:

id - id корпорації ("ClientIdJur" або Branch у відповіді з п.1)
code - код корпорації (CorpCode у відповіді з п.1)
type - тип корпорації (corpType у відповіді з п.1)
clientCard - замаскований номер картки із поля PanNumber запиту п. 1

Відповідь: (опис параметрів аналогічний п. 3)

```
{
  "CardStatement": {
    "statements": [{
      "idFront": "35750201089",
      "linked": "false",
      "entryType": "S",
      "mcc": "4829",
      "code": "P10",
      "tranRef": "27071074263",
      "approval": "456099",
      "account": {
        "ccy": "UAH",
        "card": "5169****3849=2080846721",
        "name": "",
        "acc": "5169****3849=2080846721"
      },
      "fee": "0.00",
      "amountAmt": "-0.01",
      "amountCcy": "UAH",
      "originalAmt": "0.01",
      "originalCcy": "UAH",
      "descr": "Перевод между своими картами/счетами. Комментарий к платежу:
Perevod sredstv",
      "posted": "01.08.2019",
      "rest": "12.36",
      "discount": "0.00",
      "country": "UKR",
      "trandc": "DB",
      "valuedateId": "20190801T17:14:36",
      "valuedateValue": "01.08.2019"
    }, {
      "idFront": "35749948186",
      "linked": "false",
      "entryType": "S",
      "mcc": "4829",
      "code": "P10",
      "tranRef": "27070943940",
      "approval": "936098",
      "account": {
        "ccy": "UAH",
        "card": "5169****3849=2080846721",
        "name": "",
        "acc": "5169****3849=2080846721"
      },
      "fee": "0.00",
      "amountAmt": "-0.01",
      "amountCcy": "UAH",
      "originalAmt": "0.01",
      "originalCcy": "UAH",

```

```

        "valuedateId": "20190801117:03:28",
        "valuedateValue": "01.08.2019"
    },
    ],
    "maxDate": "14.10.2019",
    "panMain": "5169****3849=2080846721",
    "summary": {
        "acc": "5169****9980=-1418431696",
        "panmain": "5169****3849=2080846721",
        "holderClientId": "51539074",
        "holderValue": "ОРЛЯНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ",
        "brest": "12.38",
        "erest": "12.36",
        "db": "0.02",
        "cr": "0.00",
        "fee": "0.00",
        "discount": "0.00"
    }
}
}
}

```

10. Сервіс для реєстрації та перевірки контрагентів NEW

Інформація надається організацією Українське бюро кредитних історій ubki.ua

Загальний опис:

Сервіс для перевірки контрагентів дає можливість отримати інформацію про свого контрагента, а саме:

Інформацію з Єдиного державного реєстра
Попередження щодо критичної інформації:

- інформація про банкрутство
- виконавчі провадження
- інформація про податковий борг
- заборгованість по зарплаті
- інформація про судові справи
- адреса масової реєстрації
- зв'язок із країнами-агресорами
- санкції
- ПЕП, люстрація
- розшук, безвісти зниклі
- заборона на тендер
- інформація про діючі ліцензії

100 запитів доступні безкоштовно, для того щоб скористатись послугою API активуйте пропозицію "Перші 100 запитів" у розділі «API перевірки контрагентів» сервісу "Дос'є ділової репутації", натиснувши кнопку "Обрати тариф" на головній сторінці сервісу.

Для інтеграції сервісу у ваші системи скористайтесь API [Детальніше >](#)

Обрати тариф

API перевірки контрагентів

Специфікація API

☒ Перші 100 запитів	безкоштовно
☐ 1 000 запитів	720 грн
☐ 10 000 запитів	6000 грн

Активувати

Щоб підключити послугу «Дос'є ділової репутації» в Інтернет-банку «Приват24 для бізнесу», скористайтесь меню «Каталог послуг – Інше – Партнери – Дос'є ділової репутації». Далі

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв



Для замовлення більшої кількості запитів необхідно обрати відповідний тариф:
1000 запитів - 720 грн
10 000 запитів - 6000 грн
Для підключення необхідно в Досьє особи в "Досьє ділової репутації" натиснути на кнопку "Обрати тариф", далі в розділі "API перевірки контрагентів" активуйте відповідний тариф. Система автоматично сформує рахунок для оплати, який буде доступний за наданим посиланням. Після здійснення платежу ви зможете використовувати придбаний обсяг запитів.

API перевірки контрагентів ?

☒ 1 000 запитів

720 грн

Рахунок очікує оплати за [посиланням](#)

☐ 10 000 запитів

6000 грн

Рахунок очікує оплати за [посиланням](#)

Активувати

За додатковою інформацією звертайтеся на пошту до відповідального співробітника: dmitrij.pasichnyj@privatbank.ua

Технічний опис:

Подання запиту необхідно здійснювати в тілі методу POST. Текст запиту є JSON-файлом із заповненими атрибутами відповідно до вимог описаних нижче. У заголовку вказати формат взаємодії:

JSON: "Accept:application/json" "Content-Type:application/json" "token:авторизаційний токен"

URL: <https://acp.privatbank.ua/api/ubki/check>

Запит:

```
{
  "edrrou": "ЄДРПОУ/ІПН контрагента, по якому необхідно отримати інформацію"
}
```

Для реселерів додатково передається параметр: "edrrou_sel"

В якому вказується ЄДРПОУ реселлера

Відповідь (якщо ЮРОСОБА):

```
{
  "reqid": "Ідентифікатор запиту",
  "dossier": {
    "found": "1",
    "okpo": "РНОКПП ЄДРПОУ",
    "curstate": "1",
    "curstatetxt": "zareestrovano",
    "currccorddate": "2005-06-06",
    "record": [
      {
        "names": {
          "name": "Назва юридичної особи",
          "shortname": "Скорочена назва юридичної особи",
          "display": "Коротке найменування",
          "nameen": "Назва англійською",
          "shortnameen": "Скорочена назва англійською"
        },
        "state": {
          "olfcode": "Код організаційної форми юр.особи",
          "olfname": "Назва організаційної форми юр.особи",
          "state": "Код актуального статусу юр.особи",
          "statetxt": "Найменування статусу юр.особи"
        },
        "executivepower": {
          "name": "Назва органу виконавчої влади, якому належить частина більш
          25%",
          "code": "ЄДРПОУ органу виконавчої влади"
        },
        "registration": {
          "date": "Дата реєстрації",
          "recordnumber": "№ запису про реєстрацію в ЄДР",
          "recorddate": "Дата запису в ЄДР",
          "isseparation": "Утворився шляхом відділення, 1-так, 0 - ні",

```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```

    },
    "founders": [
        {
            "lastname": "Прізвище акціонера фіз.особи",
            "firstmiddlename": "Ім'я/По батькові акціонера фіз. особи",
            "name": "Назва учасника",
            "code": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ засновника",
            "role": "Код ролі учасника (Код з дов.65)",
            "roletext": "Назва ролі учасника (Значення з дов.65)",
            "capital": "Розмір внеску до статутного капіталу",
            "country": "Країна акціонера",
            "address": {
                "zip": "індекс",
                "country": "Назва країни",
                "address": "Адреса",
                "atu": "",
                "atuCode": ""
            }
        },
    ],
    "authorisedcapital": {
        "value": "Сума статутного капіталу",
        "date": "Дата закінчення формування статутного капіталу"
    },
    "management": {
        "management": "Найменування органу управління",
        "managingpaper": "Установчий документ",
        "ismodalstatute": "Дані про створення та діяльність юр.особи на
підставі модельного статуту"
    },
    "heads": [
        {
            "lastname": "Прізвище члена управління",
            "firstmiddlename": "Ім'я/По батькові члена управління",
            "role": "Код ролі члена управління (Код з дов.65)",
            "roletext": "Назва ролі члена управління (Код з дов.65)",
            "appointmentdate": "Дата вступу на посаду",
            "restriction": "Підстава вступу на посаду"
        }
    ],
    "activitykinds": [
        {
            "name": "Найменування виду діяльності",
            "code": "Код виду діяльності за КВЕД",
            "isprimary": "Ознака основного виду діяльності, 1 - так, 0- ні"
        }
    ],
    "branches": [],
    "address": {
        "zip": "Поштовий індекс",
        "country": "Країна реєстрації",
        "address": "Адреса реєстрації",
        "atu": "",
        "atuCode": ""
    },
    "registrations": [
        {
            "name": "Найменування органу реєстрації",
            "code": "Код органу реєстрації",
            "type": "Тип органу реєстрації",
            "description": "Опис",
            "startdate": "Дата запису про реєстрацію в органі",
            "startnum": "№ запису про постановку на облік в органі",
            "enddate": "Дата запису про зняття з обліку в органі",
            "endnum": "№ запису про зняття з обліку"
        }
    ],
    "primaryactivitykind": {
        "name": "Найменування виду основної діяльності",
        "code": "Код виду основної діяльності за КВЕД",
        "regnumber": "№ запису про реєстрацію виду основної діяльності",
        "class": "Клас основної діяльності"
    },
    "bankruptcy": {
        "date": "Дата запису про реєстрацію провадження про банкрутство",
        "state": "Статус суб'єкта",
        "statetext": "Текстове відображення статусу",
        "docdate": "Дата відкриття провадження",
        "courtname": "Найменування суду",
        "docnumber": "Номер виробництва",
        "datejudge": "Дата набуття чинності"
    },
    "termination": {
        "state": "Код статусу запису про припинення діяльності",
        "statetext": "Опис статусу запису про припинення діяльності",
        "date": "Дата запису",
        "recordnumber": "Причина припинення діяльності",
        "cause": "Дата актуалізації"
    },
    "terminationcancel": {
        "date": "Дата скасування запису про припинення діяльності",
        "recordnumber": "Номер запису",

```

```

      "openenforcements": {
        "openenforcement": [
          {
            "date": "Дата відкриття виконавчого провадження"
          }
        ]
      },
      "contacts": [
        {
          "type": "Тип контакту",
          "value": "Значення контакту"
        }
      ],
      "foundingdocument": {
        "type": "Тип установчого документа («1» - власного установчого документа; «2» - модельного статуту)",
        "name": "Назва установчого документа",
        "code": ""
      },
      "beneficiaries": [],
      "propertystruct": {
        "structsigned": "Відмітка, що структуру власності підписано",
        "datestruct": "Дата структури власності",
        "numstruct": "Номер структури власності",
        "lastnamesign": "Прізвище особи ким підписано структуру власності",
        "firstmiddlenamesign": "Ім'я та по-батькові особи ким підписано структуру власності",
        "typesign": "Тип особи ким підписано структуру власності (код) («1» - Керівник, «2» - Представник, «3» - Засновник (учасник), «4» - Інша уповноважена особа)",
        "typesignref": "Тип особи ким підписано структуру власності, текстовий опис",
        "structfalse": "Ознака, що можлива недостовірність структури власності",
        "structopaque": "Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою"
      }
    },
    ],
  },
  "warnings": {
    "edrpou": "ЄДРПОУ суб'єкта",
    "bankruptcy": {
      "value": 0,
      "text": "Текстове відображення кількості записів щодо процедури банкрутства",
      "list": []
    },
  },
  "penalties": {
    "text": "Кількість активних виконавчих проваджень, текстове визначення",
    "value": 4,
    "list": [
      {
        "number": "Номер виконавчого провадження",
        "courtName": "Найменування суда-видавця виконавчого провадження",
        "category": "Тип виконавчого провадження",
        "department": "Найменування виконавця"
      }
    ]
  },
  "taxDebts": {
    "databaseDate": "Дата актуальності інформації",
    "text": "Текстовий опис податкової заборгованості",
    "toLocalBudget": 0, //Податкова заборгованість до місцевого бюджету
    "toStateBudget": 0, //Податкова заборгованість до державного бюджету
    "total": 0 //Податкова заборгованість до державного бюджету
  },
  "wageDebt": {
    "penaltiesCount": 0, //Кількість виконавчих проваджень щодо заборгованості із заробітної плати
    "databaseDate": "Дата оновлення інформації",
    "text": "Сума заборгованості із заробітної плати",
    "debt": 0
  },
  "singletaxRisk": {
    "monthsWithDebt": 0, //Кількість місяців підряд із податковою заборгованістю
    "valueis": false, //факт наявності ризику втрати єдиного податку
    "text": "Текстовий опис наявності ризику втрати єдиного податку"
  },
  "companyCourts": {
    "civil": {
      "count": 173, //Кількість цивільних судових справ всього
      "liveCount": 3 //Кількість активних цивільних судових справ
    },
    "criminal": {
      "count": 0, //Кількість кримінальних судових справ всього
      "liveCount": 0 //Кількість активних кримінальних судових справ всього
    },
    "economic": {
      "count": 4, //Кількість господарських судових справ всього

```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```
    },
    "adminOffense": {
      "count": 0, //Кількість адміністративних правопорушень всього
      "liveCount": 0 //Кількість активних адміністративних правопорушень всього
    }
  },
  "massAddress": {
    "value": 0, //Кількість підприємств, що зареєстровані за адресою реєстрації
    юридичної особи
    "databaseDate": "Дата оновлення інформації",
    "text": "Текстове роз'яснення значення кількості рішень про заборону
тендерів"
  },
  "amcList": {
    "text": "Текстове роз'яснення значення кількості рішень про заборону
тендерів",
    "value": 0, //Кількість рішень про заборону тендерів, числовий формат
    "databaseDate": "Дата оновлення даних",
    "list": []
  },
  "aggressor": {
    "isAggressor": "Факт наявності засновників чи бенефіціарів із країнами-
агресорами, значення 0/1",
    "data": []
  },
  "sanctions": {
    "value": false, //Ознака факту наявності накладених на суб'єкта санкцій
    (true/false)
    "databaseDate": "Дата оновлення даних",
    "text": "Текстове роз'яснення наявності накладених санкцій"
  },
  "pep": {
    "value": false, //Ознака факту належності особи до публічних персон
    (true/false)
    "text": "текстове роз'яснення належності особи до публічних персон"
  },
  "wantedMVS": {
    "value": false, //Ознака факту належності особи до розшукуваних чи безвісти
    зниклих персон (true/false)
    "text": "Текстове роз'яснення належності особи до розшукуваних чи безвісти
    зниклих персон"
  },
  "lustration": {
    "value": false, //Ознака факту належності особи до реєстру осіб, щодо яких
    застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (true/false)
    "databaseDate": "Дата оновлення даних",
    "text": "Текстове роз'яснення належності особи до реєстру осіб, щодо яких
    застосовано положення Закону України «Про очищення влади"
  },
  "pdvPayer": {
    "found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності реєстрації ПДВ",
    "codePDV": "Індивідуальний податковий номер",
    "dateRegistry": "Дата реєстрації платником податку",
    "dateCancel": "Дата анулювання реєстрації",
    "reasonCancel": "Підстава анулювання",
    "lawReason": "Причина анулювання",
    "pubRegister": "Назва реєстру",
    "vdate": "Дата оновлення в базі"
  },
  "tenders": {
    "found": "Чисельне визначення факту наявності тендерів, [N,1], числовий формат",
    "tenderCount": "Загальна кількість знайдених тендерів",
    "activeTenderCount": "Кількість активних тендерів",
    "cancelledTenderCount": "Кількість скасованих тендерів",
    "tenderCountLastYear": "Кількість тендерів за останній рік"
  }, // Якщо система не виявила жодних тендерів, значення всіх полів у тегу tenders
  будуть встановлені на 0.

  "licence": {
    "окро": "Код ЄДРПОУ",
    "found": "Чисельне визначення факту наявності ліцензій/дозволів, [N,2], числовий
формат",
    "foundref": "Текстове визначення факту наявності ліцензій/дозволів, [TEXT,250]
текстовий формат змінної довжини, 250 символів",
    "activeCountLicenses": 0, //Кількість діючих ліцензій/дозволів юридичної особи
    "countLicensesName": 0, //Кількість видів ліцензій/дозволів юридичної особи
    "licenseRegisters":
      [
        {
          "licenseNo": "Серія номер ліцензії/дозволу, [TEXT,50] текстовий
формат змінної довжини, до 50 символів",
          "licenseState": "Статус ліцензії/дозволу, [TEXT,50] текстовий
формат змінної довжини, до 50 символів",
          "typeLicense": "Тип ліцензії/дозволу,[TEXT] текстовий формат
змінної довжини",
          "kindLicense": "Вид ліцензійної діяльності, [TEXT] текстовий
формат змінної довжини",
          "licensePeriod": "Термін дії ліцензії/дозволу, [TEXT,50]
текстовий формат змінної довжини, до 50 символів",
          "address": "адреса, [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини,
до 250 символів",
          "activityAddress": "Адреса діяльності, [TEXT,500] текстовий
формат змінної довжини, до 500 символів",
```

```

    }
  }
}

```

Відповідь (якщо ФОП):

```

{
  "reqid": "Ідентифікатор запиту",
  "dossier": {
    "found": "1",
    "inn": "1111100000",
    "curstate": "1",
    "curstatetxt": "Статус",
    "currrecorddate": "Дата",
    "record": [
      {
        "iscurrent": "1",
        "state": "1",
        "statetxt": "zareestrovano",
        "names": {
          "name": "ПІБ ФОП",
          "shortname": "",
          "display": "ПІБ ФОП",
          "country": "Країна реєстрації"
        },
        "registration": {
          "date": "Дата реєстрації",
          "recordnumber": "№ запису про реєстрацію в ЄДР",
          "recorddate": "Дата запису в ЄДР",
          "isseparation": "Утворився шляхом відділення, 1-так, 0 - ні",
          "isdivision": "Утворився шляхом поділу, 1-так, 0 - ні",
          "ismerge": "Утворився шляхом об'єднання, 1 - так, 0 - ні",
          "istransformation": "Утворився шляхом перетворення, 1 - так, 0 -
ні",
          "objectname": "Місце зберігання реєстраційної справи",
          "prevregistrationendterm": "Термін, до якого ФОП на обліку в
Міндоходів, при зміні місця проживання"
        },
        "bankruptcy": {
          "date": "Дата запису про реєстрацію провадження про банкрутство",
          "state": "Статус суб'єкта",
          "statetxt": "Текстове відображення статусу",
          "docdate": "Дата відкриття провадження",
          "courtname": "Найменування суду",
          "docnumber": "Номер виробництва",
          "datejudge": "Дата набуття чинності"
        },
        "registrations": [
          {
            "name": "Найменування органу реєстрації",
            "code": "Код органу реєстрації",
            "type": "Тип органу реєстрації",
            "description": "Опис",
            "startdate": "Дата запису про реєстрацію в органі",
            "startnum": "№ запису про постановку на облік в органі",
            "enddate": "Дата запису про зняття з обліку в органі",
            "endnum": "№ запису про зняття з обліку"
          }
        ],
        "primaryactivitykind": {
          "name": "Найменування виду основної діяльності",
          "code": "Код виду основної діяльності за КВЕД",
          "regnumber": "№ запису про реєстрацію виду основної діяльності",
          "class": "Клас основної діяльності"
        },
        "activitykinds": [
          {
            "name": "Найменування виду діяльності",
            "code": "Код виду діяльності за КВЕД",
            "isprimary": "Ознака основного виду діяльності, 1 - так, 0- ні"
          }
        ],
        "contacts": [
          {
            "type": "Тип контакту",
            "value": "Значення контакту"
          }
        ],
        "address": {

```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```

        "date": "Дата запису",
        "recordnumber": "Причина припинення діяльності",
        "cause": "Дата актуалізації"
    },
    "terminationcancel": {
        "date": "Дата скасування запису про припинення діяльності",
        "recordnumber": "Номер запису",
        "docnumber": "Номер документа про банкрутство",
        "docdate": "Дата документа",
        "datejudge": "Дата набуття чинност",
        "courname": "Найменування суду"
    },
    },
    "openenforcements": {
        "openenforcement": []
    }
}

    }
},
"warnings": {
    "edrpou": "1111100000",
    "bankruptcy": {
        "value": 0,
        "text": "Текстове відображення кількості записів щодо процедури
банкрутства",
        "list": []
    },
    "penalties": {
        "text": "Кількість активних виконавчих проваджень, текстове визначення",
        "value": 4,
        "list": []
    },
    "taxDebts": {
        "databaseDate": "Дата актуальності інформації",
        "text": "Текстовий опис податкової заборгованості",
        "toLocalBudget": 0, //Податкова заборгованість до місцевого бюджету
        "toStateBudget": 0, //Податкова заборгованість до державного бюджету
        "total": 0 //Податкова заборгованість до державного бюджету
    },
    "wageDebt": {
        "penaltiesCount": 0, //Кількість виконавчих проваджень щодо заборгованості
із заробітної плати
        "databaseDate": "Дата оновлення інформації",
        "text": "Сума заборгованості із заробітної плати",
        "debt": 0
    },
    "singletaxRisk": {
        "monthsWithDebt": 0, //Кількість місяців підряд із податковою заборгованістю
        "valueis": false, //Факт наявності ризику втрати єдиного податку
        "text": "Текстовий опис наявності ризику втрати єдиного податку"
    },
    "massAddress": {
        "value": 0, //Кількість підприємств, що зареєстровані за адресою реєстрації
юридичної особи
        "databaseDate": "Дата оновлення інформації",
        "text": "Текстове роз'яснення значення кількості рішень про заборону
тендерів"
    },
    "amcList": {
        "text": "Текстове роз'яснення значення кількості рішень про заборону
тендерів",
        "value": 0, //Кількість рішень про заборону тендерів, числовий формат
        "databaseDate": "Дата оновлення даних",
        "list": []
    },
    },
    "aggressor": {
        "isAggressor": 0, //Факт наявності засновників чи бенефіціарів із країнами-
агресорами, значення 0/1,
        "data": []
    },
    "sanctions": {
        "value": false, //Ознака факту наявності накладених на суб'єкта санкцій
(true/false)
        "databaseDate": "Дата оновлення даних",
        "text": "Текстове роз'яснення наявності накладених санкцій"
    },
    "per": {
        "value": false, //Ознака факту належності особи до публічних персон
(true/false)
        "text": "текстове роз'яснення належності особи до публічних персон"
    },
    },
    "wantedMVS": {
        "value": false, //Ознака факту належності особи до розшукуваних чи безвісти зниклих
персон (true/false)
        "text": "Текстове роз'яснення належності особи до розшукуваних чи безвісти зниклих
персон",
        "errorcode": "Символьний код помилки",

```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```

    "value": false, //Ознака факту належності особи до розшукуваних персон (true/false)

    "text": "Текстове роз'яснення належності особи до розшукуваних персон",

    "errorCode": "Символьний код помилки",

    "errortext": "Текстове роз'яснення помилки"

  },

  "wantedterrorist": {

    "value": false, //Ознака факту належності особи до терористів (true/false)

    "text": "Текстове роз'яснення належності особи до терористів"

  },

  "illustration": {

    "value": false, //Ознака факту належності особи до реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (true/false)

    "databaseDate": "Дата оновлення даних",

    "text": "Текстове роз'яснення належності особи до реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади"

  },

  "licence": {

    "okpo": "Код ЄДРПОУ",

    "found": "Чисельне визначення факту наявності ліцензій/дозволів, [N,2], числовий формат",

    "foundref": "Текстове визначення факту наявності ліцензій/дозволів, [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, 250 символів",

    "activeCountLicenses": 0, //Кількість діючих ліцензій/дозволів юридичної особи

    "countLicensesName": 0, //Кількість видів ліцензій/дозволів юридичної особи

    "licenseRegisters":

      [

        {

          "licenseNo": "Серія номер ліцензії/дозволу, [TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів",

          "licenseState": "Статус ліцензії/дозволу, [TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів",

          "typeLicense": "Тип ліцензії/дозволу,[TEXT] текстовий формат змінної довжини",

          "kindLicense": "Вид ліцензійної діяльності, [TEXT] текстовий формат змінної довжини",

          "licensePeriod": "Термін дії ліцензії/дозволу, [TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів",

          "address": "адреса, [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів",

          "activityAddress": "Адреса діяльності, [TEXT,500] текстовий формат змінної довжини, до 500 символів",

          "issueDate": "Дата видачі ліцензії/дозволу, [YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)",

          "startDate": "Дата початку дії ліцензії/дозволу, [YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)",

          "endDate": "Дата закінчення дії ліцензії/дозволу, [YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)"

        }

      ]

  }

}

```

Приклади використання:

якщо не знайдено wantedMVS.

Якщо особа не перебуває у розшукових переліках МВС:

```

"wantedMVS": {

  "value": false,

  "text": "Суб'єкт не знаходиться у розшукових переліках МВС",

  "errorCode": null,

  "errortext": null

},

```

якщо знайдено wantedMVS:

Якщо особа перебуває у розшукових переліках МВС:

```

"wantedMVS": {

  "value": true,

```

```
    },
    "wantedMVS": {
      "value": false,
      "text": null,
      "errorcode": "1",
      "errortext": "Не вдалося виконати пошук"
    },
    "wantedSBU": {
      "value": false,
      "text": "Суб'єкт не знаходиться у розшукових переліках СБУ",
      "errorcode": null,
      "errortext": null
    },
    "wantedSBU": {
      "value": true,
      "text": "Суб'єкт знаходиться у розшукових переліках СБУ",
      "errorcode": null,
      "errortext": null
    },
    "wantedSBU": {
      "value": false,
      "text": null,
      "errorcode": "1",
      "errortext": "Не вдалося виконати пошук"
    },
    "wantedterrorist": {
      "value": false,
      "text": "Суб'єкт не знаходиться у реєстрі терористів"
    },
    "wantedterrorist": {
      "value": true,
      "text": "Суб'єкт знаходиться у реєстрі терористів"
    }
  }
}
```

ПТТ. Отримання квитанції по платежам
Для отримання квитанцій по платежам у PDF форматі необхідно відправити запит:
POST https://acp.privatbank.ua/api/paysheets/print_receipt
Accept: application/octet-stream
token: token
Content-Type: application/json
{
 "transactions": [{
 "account": "UA4030529900000260000000000000",
 "reference": "REGPO0000B0NW0",
 "refn": "1"
 }
],
 "perPage": 4
}
де:
account - рахунок по якому платіж був проведений
reference - референс проведеного платежу (в [транзакціях](#), п.1, це параметр REF)
refn - додатковий референс платежу (в [транзакціях](#), п.1, це параметр REFN)
perPage - кількість платіжних інструкцій на сторінці, не більше 4
За один запит можна отримати не більше 45 платіжних інструкцій
У відповідь на запит надійде pdf файл з платіжними інструкціями
Сервіс доступний з 13.12.2024

12. Отримання виписки по терміналам (еквайрингова виписка)

- HTTP Метод: POST
- URL: <https://acp.privatbank.ua/api/equiring/statements>
- Content-Type:application/json
- token: lhjkhkjh*==

Поле	Тип	Опис	Обов'язковість	Формат/ Приклад
account	String	Номер рахунку, для якого потрібно отримати виписки.	Обов'язкове	"1234567890"
dateFrom	String	Дата початку періоду вибірки.	Обов'язкове	"2024-01-01"
dateTo	String	Дата закінчення періоду вибірки.	Обов'язкове	"2024-01-31"
page	Integer	Номер сторінки результатів	Опціональне	1
numberRecords	Integer	Кількість записів на сторінці. За замовчуванням: 100.	Опціональне	50
statementsDateType	String	Тип дати, за якою фільтруються операції: TRANSACTION_DATE (дата транзакції) або VALUTE_DATE (валютування). За замовчуванням: TRANSACTION_DATE.	Опціональне	"VALUTE_DATE"

Важливо: різниця між початковою та кінцевою датою не може бути більше 1 дня.

Приклад запиту

POST <https://acp.privatbank.ua/api/equiring/statements>
Content-Type: application/json
token: 8b34*****=

{
 "account": "UA633052990000026009050032237",
 "dateFrom": "2025-04-01",
 "dateTo": "2025-04-02",
 "page": 1,
 "statementsDateType": "TRANSACTION_DATE",
 "numberRecords": 100
}

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```
"dataCollections": [
  {
    "Page_Num": 1,
    "Ref_Retailer": 651*760,
    "Ret_Eng": "NAPRIAMOK TORHOVOHO",
    "Ret_Ru": "НАПРЯМОК ТОРГОВОГО ЕКВАЙРИНГУ",
    "Ident_Ter": "M13*0ZR3",
    "Term_St": "A",
    "City": "КИЇВ",
    "Adress": "М.КИЇВ, ВУЛ.ТЕСТ, БУД.2",
    "Date": "2025-10-20T00:00:00",
    "TranPost": "2025-10-20",
    "Tran_Invoice": "04*146",
    "Pan": "545708****224923",
    "Tran_Approval": "03*307",
    "Extr_Rrn": "010362*464390",
    "Curr": "980",
    "Tran_Amt": -10.0,
    "Acq_Amt": -0.13,
    "Ret_Amt": -9.87,
    "Tran_Fee": 0.0,
    "Summ": -10.0,
    "TranRetPos": "2025-10-21"
  },
  {
    "Page_Num": 1,
    "Ref_Retailer": 651*760,
    "Ret_Eng": "NAPRIAMOK TORHOVOHO",
    "Ret_Ru": "НАПРЯМОК ТОРГОВОГО ЕКВАЙРИНГУ",
    "Ident_Ter": "M13*0ZR3",
    "Term_St": "A",
    "City": "КИЇВ",
    "Adress": "М.КИЇВ, ВУЛ.1-А ТЕСТ, БУД.2",
    "Date": "2025-10-20T10:09:11",
    "TranPost": "2025-10-20",
    "Tran_Invoice": null,
    "Pan": "545708****224923",
    "Tran_Approval": "033*07",
    "Extr_Rrn": "010362*464390",
    "Curr": "980",
    "Tran_Amt": 10.0,
    "Acq_Amt": 0.13,
    "Ret_Amt": 9.87,
    "Tran_Fee": 0.0,
    "Summ": 10.0,
    "TranRetPos": "2025-10-21"
  },
  {
    "Page_Num": 1,
    "Ref_Retailer": 593*188,
    "Ret_Eng": "TEST",
    "Ret_Ru": "ТЕС",
    "Ident_Ter": "S1K7*ETL",
    "Term_St": "A",
    "City": "КИЇВ",
    "Adress": "М.КИЇВ, ПРОВ.ТЕСТ,БУД.1",
    "Date": "2025-10-20T16:10:18",
    "TranPost": "2025-10-20",
    "Tran_Invoice": "912*18",
    "Pan": "4149629****01313",
    "Tran_Approval": "82*663",
    "Extr_Rrn": "010364***0455",
    "Curr": "980",
    "Tran_Amt": 0.01,
    "Acq_Amt": 0.0,
    "Ret_Amt": 0.01,
    "Tran_Fee": 0.0,
    "Summ": 0.01,
    "TranRetPos": "2025-10-21"
  },
  {
```

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

```
    "Term_St": "A",
    "City": "Київ",
    "Adress": "М.Київ, пров.Тест,Буд.1",
    "Date": "2025-10-20T16:11:48",
    "TranPost": "2025-10-20",
    "Tran_Invoice": "92*3",
    "Pan": "41496*1313",
    "Tran_Approval": "491664",
    "Extr_Rrn": "0103646752157",
    "Curr": "980",
    "Tran_Amt": 0.01,
    "Acq_Amt": 0.0,
    "Ret_Amt": 0.01,
    "Tran_Fee": 0.0,
    "Summ": 0.01,
    "TranRetPos": "2025-10-21"
  }
},
"existNextPage": false,
"nextPageId": null
}
```

13. Інструкція. Як додати співробітника, надати йому дозволи та отримати КЕП

Щоб додати співробітника, потрібно виконати такі дії:

ТОВ
Директор

Налаштування

1. Війти в налаштування

3700

UA

Налаштування підприємства

Закрити налаштування

Мои рекавити

Платежі у гривні

Тарифний план

Ключі КЕП

Доступ

Закриття рахунків

Центр сповіщень

Відкрита виліпка

Пов'язані співробітники підприємства

Пов'язані співробітники мають право від імені клієнта приймати рішення за операціями/продуктами, комунікувати з банком.

Додати співробітника

3. Натиснути кнопку "Додати співробітника"

Усі 255Засновники 0Уповноважені особи 166Співробітники 89

ПІБ	Доступ	Посада
АО Керівник	Всі функції	Директор
АР Підписант	Всі функції	Заступник бухгалтера
АІ Без права підпису	31 функція	Сотрудник

Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв

Без додаткових доступних функцій

Вибрати все

Гривневі платежі

Перегляд

Створення

Віддалення

Валютні операції

Перегляд договорів

Створення договору

Перегляд заявок

Створення заявки

Підписання заявки

Виписка

Довідки

Корпоративні карти

Корпоративні операції

Операції з паливом

Налаштування підприємства

Реквізити

Генерація ключів КЕП

Доступ

Отримання повідомлень про транзакції

Каталог послуг

Заявка на реєстрацію послуги

Гарантії по Україні

Перегляд угод

Створення заявки

Депозити

Акредитиви по Україні

Перегляд угод

Створення заявки

Авалі векселів

Перегляд угод

Створення заявки

Зарплатні та інші виплати

Електронний документообіг

Доступ до своїх документів

Доступ до чужих документів

Експерт з оцінки майна

Електронна звітність

Кредити

Документи

Доступні функції 1, доступні реєстрації 0, сфери контактування 0

Додати співробітника

Скасувати

6. Відмітити прапорці для роботи з електронним документообігом та кеп

7. Активується кнопка додати співробітника, натискаємо її

Отримати КЕП можна таким способом:

ТОВ

Директор

Налаштування

3700

Закрити налаштування

Налаштування підприємства

Мои реквізити

Платежі у гривні

Тарифний план

Ключі КЕП

Доступ

Закриття рахунків

Центр сповіщень

Відкрита виписка

Підпис SmartID

Для зручності підписання та відповідності підпису законодавству України рекомендуємо використати SmartID.

Деталі - тут

Як використовувати підпис SmartID?

1. Завантажте мобільний додаток "Приват24 Бізнес"

Зчитайте QR код для скачування програми з App Store або Play Market

2. Створіть свій SmartID. Для цього:

- у мобільному додатку "Приват24 Бізнес" натисніть на кнопку "Налаштування";
- оберіть зі списку SmartID і компанію для якої потрібно генерувати SmartID;
- визначте пароль для SmartID англійською мовою з використанням літер і цифр (мінімум 8 символів).

✓ Ключ створено!

3. Підпишіть платежі у мобільному додатку "Приват24 Бізнес". Для цього:

- створіть платіж або зайдіть до вже створеного платежу;
- натисніть "Підписати";
- оберіть зі списку SmartID.

Детальніша інструкція

Продовжити роботу з новим SmartID


Не цікаво, перейти до генерації ключа КЕП

2. Натиснути кнопку "Ключі КЕП"

3. Натиснути кнопку "Не цікаво, перейти до генерації ключа КЕП"


Також у мобільному додатку «Приват 24 для бізнесу» можна отримати хмарний КЕП – SmartID. Для цього слід виконати такі дії:

Для цього слід виконати такі дії:



Опис API для взаємодії з серверною частиною Автоклієнта версія 3.0.0

Оновлюється автоматично кожні 5 хв




Новий пароль

Новий пароль повинен складатися з 8 і більше символів англійського алфавіту, містити великі і малі літери, цифри.
Не містити повторення 3 і більше символів поспіль.
Не містити будь-яку інформацію, яка асоціюється з користувачем, яку легко дізнатись.

5. Придумати пароль до SmartID і підтвердити генерацію за допомогою, наприклад, SMS

Продовжити



14. Контакти відповідального співробітника

З питань та пропозицій можна звертатись на пошту відповідального співробітника:
dmitrij.pasichnyj@privatbank.ua