



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- 3 Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.
- 4 Класс точности 4 по ГОСТ Р53429-2009.
- 5 Количество токопроводящих слоев-4.
- 6 Главный вид- вид со стороны TOP.
- 7 Неуказанная шероховатость обрабатываемой поверхности Ra6,3.
- 8 Покрытие Гор.ПОС63 ГОСТ21931-76 с оплавлением: контактные площадки, отверстия для монтажа, переходные отверстия.
- 9 Маркировать краской МКЗ черной по ОСТ 92-1586-89УХ/12. Шрифт ПрЗ по ГОСТ26.020-80.
- 10 Электроизоляционное покрытие эмаль ЭП-941Ш9 зеленая ТУ 6-10-1663-78.
- 11 Остальные технические требования по ОСТ92-0594-2006.

						РЕУН.687253.004 СБ 2D			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата печатная Сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
Разработ.	Подлесный	подп.	08.06.23					24,3г	2:1
Проверил	Шаблюков	подп.	08.06.23						
Т. контр.	Мирошникова	подп.	08.06.23			Лист	Листов		1
Н. контр.	Мирошникова	подп.	08.06.23						
Утвд.	Шаблюков	подп.	08.06.23						