

Documentación del Sistema

Powered by
phpDocumentor

Contents

Package Icargo Procedural Elements	2
c_aavi.php	2
c_aavihis.php	3
c_application.php	4
c_ativu.php	5
c_avue.php	6
c_bulto.php	7
c_ciudad.php	8
c_cliente.php	9
c_des_paquete.php	10
c_detailedocumento.php	11
c_detalle_bulto.php	12
c_documento.php	13
c_estacion.php	14
c_forma_pago.php	15
c_guiia.php	16
c_impdescargo.php	17
c_impdescarxdoc.php	18
c_impresion.php	19
c_impresionxterminal.php	20
c_kiloequivalenciacli.php	21
c_kiloequivalenciaest.php	22
c_mandesxbulto.php	23
c_manembxbulto.php	24
c_manembxbultoqueda.php	25
c_manembxbultoreal.php	26
c_manifesto_desembarque.php	27
c_manifesto_embarque.php	28
c_moneda.php	29
c_oficina.php	30
c_pais.php	31
c_parametro.php	32
c_reporte_venta.php	33
c_socket.php	34
c_stockxoficina.php	35
c_stock_historial.php	36
c_stock_tipo.php	37
c_subapplication.php	38
c_tarjeta.php	39
c_terminal.php	40
c_tipo_carga.php	41
c_usuario.php	42
c_verdadfalso.php	43

<u>Package Icargo Classes</u>	44
<u>Class c_aavi</u>	44
<u>Var \$avi_id</u>	44
<u>Var \$avi_matricula</u>	44
<u>Var \$avi_peso_max</u>	44
<u>Var \$avi_vol_max</u>	44
<u>Constructor c_aavi</u>	44
<u>Method add</u>	44
<u>Method cargar_dato</u>	44
<u>Method del</u>	44
<u>Method inicializar</u>	44
<u>Method mostrar_dato</u>	44
<u>Method update</u>	44
<u>Method validar</u>	44
<u>Class c_aavihis</u>	45
<u>Var \$avi_id</u>	45
<u>Var \$vuehis_despachado</u>	45
<u>Var \$vuehis_fecha</u>	45
<u>Var \$vuehis_id</u>	45
<u>Var \$vuehis_receptado</u>	45
<u>Var \$vue_codigo</u>	45
<u>Var \$vue_peso_max</u>	45
<u>Var \$vue_vol_max</u>	45
<u>Constructor c_aavihis</u>	45
<u>Method add</u>	45
<u>Method cargar_dato</u>	45
<u>Method del</u>	45
<u>Method inicializar</u>	45
<u>Method mostrar_dato</u>	45
<u>Method update</u>	45
<u>Method validar</u>	45
<u>Method validar_pesoval</u>	45
<u>Class c_application</u>	46
<u>Var \$file_aplicacion</u>	46
<u>Var \$id_aplicacion</u>	46
<u>Var \$imagen_aplicacion</u>	46
<u>Var \$nombre_aplicacion</u>	46
<u>Constructor c_application</u>	46
<u>Method add</u>	46
<u>Method cargar_dato</u>	46
<u>Method del</u>	46
<u>Method mostrar_dato</u>	46
<u>Method update</u>	46
<u>Method validar</u>	46
<u>Class c_ativu</u>	46
<u>Var \$tipvue_codigo</u>	46
<u>Var \$tipvue_descripcion</u>	46
<u>Constructor c_ativu</u>	46
<u>Method add</u>	46

Method cargar_dato	47
Method del	47
Method mostrar_dato	47
Method update	47
Method validar	47
Class c_avue	47
Var \$tipvue_codigo	47
Var \$vue_codigo	47
Var \$vue_destino	47
Var \$vue_origen	47
Var \$vue_ruta	47
Constructor c_avue	47
Method add	47
Method cargar_dato	47
Method del	47
Method inicializar	47
Method mostrar_dato	47
Method update	47
Method validar	47
Class c_bulto	47
Var \$bul_destino	48
Var \$bul_fecha	48
Var \$bul_id	48
Var \$bul_origen	48
Var \$bul_ref	48
Var \$con	48
Var \$fechaCorta	48
Var \$fechaFormatold	48
Var \$fechaLarga	48
Var \$iniNro	48
Var \$maxNro	48
Var \$msg	48
Var \$separador	48
Var \$tamDestino	49
Var \$tamOrigen	49
Var \$terminal	49
Var \$usu_audit	49
Var \$usu_faudit	49
Constructor c_bulto	49
Method add	49
Method aumentarCeros	49
Method cargar_dato	49
Method convertirFecha	49
Method del	49
Method existe	49
Method generarId	49
Method imprimirCBBulto	49
Method info	49
Method mostrar_dato	49

Method nuevoNro	49
Method sqlSelect	49
Class c_ciudad	49
Var \$ciu_codigo	50
Var \$ciu_descripcion	50
Var \$con	50
Var \$msg	50
Var \$oPais	50
Var \$pai_codigo	50
Constructor c_ciudad	50
Method add	50
Method adminAdd	50
Method adminAdmin	50
Method adminUpd	50
Method cargar_dato	50
Method del	50
Method existe	50
Method info	50
Method mostrar_dato	50
Method sqlSelect	50
Method update	50
Method validaJS	51
Class c_cliente	51
Var \$cli_ciruc	51
Var \$cli_codigo	51
Var \$cli_contacto	51
Var \$cli_convenio	51
Var \$cli_direccion	51
Var \$cli_email	51
Var \$cli_fax	51
Var \$cli_nombre	51
Var \$cli_observacion	51
Var \$cli_telefono	51
Var \$con	52
Var \$msg	52
Var \$oVerdadFalso	52
Constructor c_cliente	52
Method add	52
Method adminAdd	52
Method adminAdmin	52
Method adminUpd	52
Method cargar_dato	52
Method del	52
Method existe	52
Method info	52
Method mostrar_dato	52
Method sqlSelect	52
Method update	52
Method validaJS	52

Method validarClob	52
Class c_des_paquete	52
Var \$bul_ref	52
Var \$con	52
Var \$detdoc_ref	52
Var \$fechaCorta	52
Var \$fechaLarga	53
Var \$manemb_id	53
Var \$msg	53
Var \$separador	53
Var \$ubicacion	53
Var \$usu_audit	53
Var \$usu_faudit	53
Constructor c_des_paquete	53
Method add	53
Method armarSqlId	53
Method cad2id	53
Method crearActualizar	53
Method del	53
Method existe	53
Method id2cad	53
Method info	53
Method mostrar_dato	53
Method sqlSelect	53
Method update	53
Class c_detaileddocumento	54
Var \$con	54
Var \$detdoc_ref	54
Var \$msg	54
Var \$oDocumento	54
Var \$ofi_id	54
Var \$oParametro	54
Var \$separador	54
Var \$stotip_id	54
Var \$sto_id	54
Var \$sto_nro	54
Var \$terminal	54
Var \$usuario	54
Constructor c_detaileddocumento	55
Method add	55
Method del	55
Method existe	55
Method info	55
Method mostrar_dato	55
Method update	55
Class c_detalle_bulto	55
Var \$bul_ref	55
Var \$con	55
Var \$detdoc_ref	55

<u>Var \$fechaCorta</u>	55
<u>Var \$fechaLarga</u>	55
<u>Var \$msg</u>	56
<u>Var \$separador</u>	56
<u>Var \$usu_audit</u>	56
<u>Var \$usu_faudit</u>	56
<u>Constructor c_detalle_bulto</u>	56
<u>Method add</u>	56
<u>Method armarSqlId</u>	56
<u>Method cad2id</u>	56
<u>Method del</u>	56
<u>Method delAll</u>	56
<u>Method existe</u>	56
<u>Method id2cad</u>	56
<u>Method info</u>	56
<u>Method mostrar_dato</u>	56
<u>Method sqlSelect</u>	56
<u>Class c_documento</u>	56
<u>Var \$cli_codigo</u>	57
<u>Var \$con</u>	57
<u>Var \$doc_costo</u>	57
<u>Var \$doc_descripcion</u>	57
<u>Var \$doc_destciruc</u>	57
<u>Var \$doc_destino</u>	57
<u>Var \$doc_destnombre</u>	57
<u>Var \$doc_desttelf</u>	57
<u>Var \$doc_estado</u>	57
<u>Var \$doc_estado_usu</u>	57
<u>Var \$doc_estado_usuf</u>	57
<u>Var \$doc_fecharec</u>	57
<u>Var \$doc_formapago</u>	57
<u>Var \$doc_iva</u>	57
<u>Var \$doc_nropiezas</u>	58
<u>Var \$doc_observacion</u>	58
<u>Var \$doc_origen</u>	58
<u>Var \$doc_peso</u>	58
<u>Var \$doc_seguro</u>	58
<u>Var \$doc_sobredocumento</u>	58
<u>Var \$doc_subtotal</u>	58
<u>Var \$doc_total</u>	58
<u>Var \$doc_valordeclarado</u>	58
<u>Var \$doc_volumen</u>	58
<u>Var \$empresa</u>	58
<u>Var \$fechaCorta</u>	58
<u>Var \$fechaLarga</u>	58
<u>Var \$lenNro</u>	58
<u>Var \$lenOfi</u>	58
<u>Var \$lenPaquete</u>	59
<u>Var \$lenSto</u>	59

<u>Var \$lenStotip</u>	59
<u>Var \$msg</u>	59
<u>Var \$oCliente</u>	59
<u>Var \$oEstacion</u>	59
<u>Var \$ofi_id</u>	59
<u>Var \$oKiloequivalenciacli</u>	59
<u>Var \$oParametro</u>	59
<u>Var \$oReporteVenta</u>	59
<u>Var \$oStockHistorial</u>	59
<u>Var \$oStockxoficina</u>	59
<u>Var \$oTipoCarga</u>	59
<u>Var \$oVerdadfalso</u>	59
<u>Var \$repven_id</u>	59
<u>Var \$separador</u>	60
<u>Var \$stotip_id</u>	60
<u>Var \$sto_id</u>	60
<u>Var \$sto_nro</u>	60
<u>Var \$terminal</u>	60
<u>Var \$tipcar_id</u>	60
<u>Var \$usu_audit</u>	60
<u>Var \$usu_faudit</u>	60
<u>Constructor c_documento</u>	60
<u>Method add</u>	60
<u>Method addDetalleImprimir</u>	60
<u>Method addStockHistorialactStockxOficina</u>	60
<u>Method armarCodigoCB</u>	60
<u>Method armarSqlId</u>	60
<u>Method cad2id</u>	60
<u>Method cargar_dato</u>	60
<u>Method completarCeros</u>	60
<u>Method despachar</u>	60
<u>Method estaCompleto</u>	60
<u>Method estado</u>	60
<u>Method existe</u>	61
<u>Method id2cad</u>	61
<u>Method info</u>	61
<u>Method mostrar_dato</u>	61
<u>Method sqlSelect</u>	61
<u>Method updRepventas</u>	61
<u>Method validaJS</u>	61
<u>Class c_estacion</u>	61
<u>Var \$ciu_codigo</u>	61
<u>Var \$con</u>	61
<u>Var \$est_autsri</u>	61
<u>Var \$est_codigo</u>	61
<u>Var \$est_nombre</u>	61
<u>Var \$est_ruc</u>	61
<u>Var \$mon_codigo</u>	61
<u>Var \$msg</u>	61

<u>Var \$oCiudad</u>	61
<u>Var \$oMoneda</u>	62
<u>Constructor c_estacion</u>	62
<u>Method add</u>	62
<u>Method adminAdd</u>	62
<u>Method adminAdmin</u>	62
<u>Method adminUpd</u>	62
<u>Method cargar_dato</u>	62
<u>Method del</u>	62
<u>Method existe</u>	62
<u>Method info</u>	62
<u>Method mostrar_dato</u>	62
<u>Method sqlSelect</u>	62
<u>Method update</u>	62
<u>Method validaJs</u>	62
<u>Class c_forma_pago</u>	62
<u>Var \$con</u>	62
<u>Var \$forpag_descripcion</u>	62
<u>Var \$forpag_id</u>	63
<u>Var \$msg</u>	63
<u>Constructor c_forma_pago</u>	63
<u>Method add</u>	63
<u>Method adminAdd</u>	63
<u>Method adminAdmin</u>	63
<u>Method adminUpd</u>	63
<u>Method cargar_dato</u>	63
<u>Method del</u>	63
<u>Method existe</u>	63
<u>Method info</u>	63
<u>Method mostrar_dato</u>	63
<u>Method sqlSelect</u>	63
<u>Method update</u>	63
<u>Method validaJs</u>	63
<u>Class c_guiia</u>	63
<u>Var \$ciu_codigo</u>	63
<u>Var \$cli_codigo</u>	64
<u>Var \$ent_id</u>	64
<u>Var \$est_destino</u>	64
<u>Var \$est_origen</u>	64
<u>Var \$quifechaentrega</u>	64
<u>Var \$gui_ced_destinatario</u>	64
<u>Var \$gui_ced_remitente</u>	64
<u>Var \$gui_condocumento</u>	64
<u>Var \$gui_correspondencia</u>	64
<u>Var \$gui_descripcion</u>	64
<u>Var \$gui_descuento</u>	64
<u>Var \$gui_destinatario</u>	64
<u>Var \$gui_dir_destinatario</u>	64
<u>Var \$gui_dir_remitente</u>	64

<u>Var \$gui_embalaje</u>	64
<u>Var \$gui_entregada</u>	65
<u>Var \$gui_entregadapor</u>	65
<u>Var \$gui_entregadomicilio</u>	65
<u>Var \$gui_faudit</u>	65
<u>Var \$gui_fecha</u>	65
<u>Var \$gui_fletecarga</u>	65
<u>Var \$gui_id</u>	65
<u>Var \$gui_iva</u>	65
<u>Var \$gui_nro</u>	65
<u>Var \$gui_observacion</u>	65
<u>Var \$gui_obs_cuentariesgorem</u>	65
<u>Var \$gui_obs_sindinenijoya</u>	65
<u>Var \$gui_obs_sujetoespacio</u>	65
<u>Var \$gui_peso</u>	65
<u>Var \$gui_piezas</u>	66
<u>Var \$gui_remitente</u>	66
<u>Var \$gui_seguros</u>	66
<u>Var \$gui_servadicional</u>	66
<u>Var \$gui_sobrepeso</u>	66
<u>Var \$gui_subtotal</u>	66
<u>Var \$gui_telf_destinatario</u>	66
<u>Var \$gui_telf_remitente</u>	66
<u>Var \$gui_total</u>	66
<u>Var \$gui_transadicional</u>	66
<u>Var \$gui_uaudit</u>	66
<u>Var \$gui_vdeclarado</u>	66
<u>Var \$gui_volumen</u>	66
<u>Var \$manemb_id</u>	66
<u>Var \$repven_id</u>	66
<u>Var \$separador_base</u>	67
<u>Var \$separador_js</u>	67
<u>Var \$separador_php</u>	67
<u>Var \$tipgui_id</u>	67
<u>Var \$tipro_id</u>	67
<u>Var \$usu_codigo</u>	67
<u>Constructor c_guia</u>	67
<u>Method add_factura</u>	67
<u>Method add_guia</u>	67
<u>Method base2js</u>	67
<u>Method base2php</u>	67
<u>Method cambiarbase</u>	67
<u>Method cargar_dato</u>	67
<u>Method del</u>	67
<u>Method despachar</u>	67
<u>Method estado</u>	67
<u>Method js2base</u>	67
<u>Method js2php</u>	67
<u>Method mostrar_dato</u>	67

Method php2base	67
Method update	67
Method validar	67
Class c_impdescargo	67
Var \$con	67
Var \$idc_id	68
Var \$idc_nombre	68
Var \$idc_observacion	68
Var \$idc_valor	68
Var \$msg	68
Constructor c_impdescargo	68
Method add	68
Method adminAdd	68
Method adminAdmin	68
Method adminUpd	68
Method cargar_dato	68
Method del	68
Method existe	68
Method info	68
Method mostrar_dato	68
Method sqlSelect	68
Method update	68
Method validaJs	68
Class c_impdescarxdoc	69
Var \$con	69
Var \$msg	69
Var \$ofi_id	69
Var \$oOficina	69
Var \$oParametro	69
Var \$oStockTipo	69
Var \$separador	69
Var \$stoofi_actual	69
Var \$stoofi_fin	69
Var \$stoofi_ini	69
Var \$stotip_id	69
Var \$sto_fecha	69
Var \$sto_fechaexp	70
Var \$sto_id	70
Var \$usu_audit	70
Var \$usu_faudit	70
Constructor c_impdescarxdoc	70
Method add	70
Method adminAdd	70
Method adminAdmin	70
Method adminUpd	70
Method armarSqlId	70
Method cad2id	70
Method cargar_dato	70
Method del	70

Method existe	70
Method id2cad	70
Method info	70
Method mostrar_dato	70
Method nuevoStold	70
Method recuperarNroDoc	70
Method sqlSelect	70
Method stockActual	70
Method update	70
Method validaJs	70
Class c_impresion	71
Method print2socket	71
Method writeFile2Socket	71
Class c_impresionxterminal	71
Var \$con	71
Var \$msg	71
Var \$ofi_id	72
Var \$ofi_id_imp	72
Var \$oStockTipo	72
Var \$oTerm	72
Var \$separador	72
Var \$stotip_id	72
Var \$terminalId	72
Var \$terminalIdImp	72
Var \$ter_id	72
Var \$ter_id_imp	72
Constructor c_impresionxterminal	72
Method add	72
Method adminAdd	72
Method adminAdmin	72
Method adminUpd	72
Method armarSqlId	72
Method buscarTerminalxStotip	72
Method cad2id	72
Method cargar_dato	72
Method creaoActualiza	73
Method del	73
Method existe	73
Method id2cad	73
Method info	73
Method mostrar_dato	73
Method sqlSelect	73
Method update	73
Method validaJs	73
Class c_kiloequivalenciacli	73
Var \$cli_codigo	73
Var \$con	73
Var \$est_codigoD	73
Var \$est_codigoO	73

Var \$kilequ_precio	73
Var \$msg	73
Var \$oCliente	74
Var \$oEstacion	74
Var \$oKiloequivalenciaxest	74
Var \$oParametro	74
Var \$separador	74
Var \$usu_audit	74
Var \$usu_faudit	74
Constructor c kiloequivalenciaxcli	74
Method add	74
Method adminAdd	74
Method adminAdmin	74
Method adminUpd	74
Method armarSqlId	74
Method cad2id	74
Method cargar_dato	74
Method creaoActualiza	74
Method del	74
Method existe	74
Method id2cad	74
Method info	74
Method mostrar_dato	74
Method recuperarCosto	74
Method sqlSelect	75
Method update	75
Method validaJs	75
Class c kiloequivalenciaxest	75
Var \$con	75
Var \$est_codigoD	75
Var \$est_codigoO	75
Var \$kilequ_precio	75
Var \$msg	75
Var \$oEstacion	75
Var \$oParametro	75
Var \$separador	75
Var \$usu_audit	75
Var \$usu_faudit	75
Var \$valorDefault	76
Constructor c kiloequivalenciaxest	76
Method add	76
Method adminAdd	76
Method adminAdmin	76
Method adminUpd	76
Method armarSqlId	76
Method cad2id	76
Method cargar_dato	76
Method creaoActualiza	76
Method del	76

<u>Method existe</u>	76
<u>Method id2cad</u>	76
<u>Method info</u>	76
<u>Method mostrar_dato</u>	76
<u>Method recuperarCosto</u>	76
<u>Method sqlSelect</u>	76
<u>Method update</u>	76
<u>Method validaJs</u>	76
<u>Class c_mandesxbulto</u>	76
Var \$bul_ref	77
Var \$con	77
Var \$fechaCorta	77
Var \$fechaLarga	77
Var \$manemb_id	77
Var \$msg	77
Var \$separador	77
Var \$usu_audit	77
Var \$usu_faudit	77
Constructor c_mandesxbulto	77
Method add	77
Method armarSqlId	77
Method cad2id	77
Method del	77
Method delAll	77
Method existe	77
Method id2cad	77
Method info	77
Method mostrar_dato	77
Method sqlSelect	78
<u>Class c_manembxbulto</u>	78
Var \$bul_ref	78
Var \$con	78
Var \$fechaCorta	78
Var \$fechaLarga	78
Var \$manemb_id	78
Var \$msg	78
Var \$separador	78
Var \$usu_audit	78
Var \$usu_faudit	78
Constructor c_manembxbulto	78
Method add	78
Method armarSqlId	78
Method cad2id	78
Method del	79
Method delAll	79
Method existe	79
Method id2cad	79
Method info	79
Method mostrar_dato	79

<u>Method sqlSelect</u>	79
<u>Class c_manembxbultoqueda</u>	79
Var \$bul_ref	79
Var \$con	79
Var \$fechaCorta	79
Var \$fechaLarga	79
Var \$manemb_id	79
Var \$msg	80
Var \$separador	80
Var \$usu_audit	80
Var \$usu_faudit	80
Constructor c_manembxbultoqueda	80
Method add	80
Method armarSqlId	80
Method cad2id	80
Method del	80
Method delAll	80
Method existe	80
Method id2cad	80
Method info	80
Method mostrar_dato	80
Method sqlSelect	80
<u>Class c_manembxbultoreal</u>	80
Var \$bul_ref	81
Var \$con	81
Var \$fechaCorta	81
Var \$fechaLarga	81
Var \$manemb_id	81
Var \$msg	81
Var \$separador	81
Var \$usu_audit	81
Var \$usu_faudit	81
Constructor c_manembxbultoreal	81
Method add	81
Method armarSqlId	81
Method cad2id	81
Method del	81
Method delAll	81
Method existe	81
Method id2cad	81
Method info	81
Method mostrar_dato	81
Method sqlSelect	82
<u>Class c_manifiesto_desembarque</u>	82
Var \$con	82
Var \$fechaCorta	82
Var \$fechaLarga	82
Var \$mandes_fcharec	82
Var \$mandes_finalizado	82

<u>Var \$mandes por</u>	82
<u>Var \$manemb id</u>	82
<u>Var \$msg</u>	82
<u>Var \$separador</u>	82
<u>Var \$usu_audit</u>	82
<u>Var \$usu_faudit</u>	83
<u>Constructor c_manifiesto_desembarque</u>	83
<u>Method add</u>	83
<u>Method aFinalizado</u>	83
<u>Method cargar_dato</u>	83
<u>Method del</u>	83
<u>Method existe</u>	83
<u>Method info</u>	83
<u>Method mostrar_dato</u>	83
<u>Method sqlSelect</u>	83
<u>Method update</u>	83
<u>Class c_manifiesto_embarque</u>	83
<u>Var \$con</u>	83
<u>Var \$fechaCorta</u>	83
<u>Var \$fechaLarga</u>	83
<u>Var \$manemb_destino</u>	83
<u>Var \$manemb_enviado</u>	83
<u>Var \$manemb_fecha</u>	83
<u>Var \$manemb_finalizado</u>	83
<u>Var \$manemb_id</u>	84
<u>Var \$manemb_nro</u>	84
<u>Var \$manemb_origen</u>	84
<u>Var \$manemb_por</u>	84
<u>Var \$manemb_vuelo</u>	84
<u>Var \$msg</u>	84
<u>Var \$separador</u>	84
<u>Var \$usu_audit</u>	84
<u>Var \$usu_faudit</u>	84
<u>Constructor c_manifiesto_embarque</u>	84
<u>Method add</u>	84
<u>Method adminAdd</u>	84
<u>Method adminAdmin</u>	84
<u>Method adminUpd</u>	84
<u>Method aEnviado</u>	84
<u>Method aFinalizado</u>	84
<u>Method cad2id</u>	84
<u>Method cargar_dato</u>	84
<u>Method del</u>	84
<u>Method envioEmbarque</u>	84
<u>Method existe</u>	84
<u>Method id2cad</u>	84
<u>Method info</u>	84
<u>Method mostrar_dato</u>	84
<u>Method recibioEmbarque</u>	84

Method sqlSelect	84
Method update	84
Method validaJs	84
Class c_moneda	85
Var \$con	85
Var \$mon_codigo	85
Var \$mon_descripcion	85
Var \$msg	85
Constructor c_moneda	85
Method add	85
Method adminAdd	85
Method adminAdmin	85
Method adminUpd	85
Method cargar_dato	85
Method del	85
Method existe	85
Method info	85
Method mostrar_dato	85
Method sqlSelect	85
Method update	86
Method validaJs	86
Class c_oficina	86
Var \$con	86
Var \$est_codigo	86
Var \$msg	86
Var \$oEstacion	86
Var \$ofi_direccion	86
Var \$ofi_entrega	86
Var \$ofi_id	86
Var \$ofi_nombre	86
Var \$ofi_principal	86
Var \$ofi_recepcion	86
Var \$ofi_telf	87
Var \$overdadFalso	87
Constructor c_oficina	87
Method add	87
Method adminAdd	87
Method adminAdmin	87
Method adminUpd	87
Method cargar_dato	87
Method del	87
Method existe	87
Method info	87
Method mostrar_dato	87
Method nuevoCodigo	87
Method sqlSelect	87
Method update	87
Method validaJs	87
Class c_pais	87

<u>Var \$con</u>	87
<u>Var \$msg</u>	87
<u>Var \$pai_codigo</u>	87
<u>Var \$pai_descripcion</u>	87
<u>Constructor c_pais</u>	87
<u>Method add</u>	87
<u>Method adminAdd</u>	87
<u>Method adminAdmin</u>	88
<u>Method adminUpd</u>	88
<u>Method cargar_dato</u>	88
<u>Method del</u>	88
<u>Method existe</u>	88
<u>Method info</u>	88
<u>Method mostrar_dato</u>	88
<u>Method sqlSelect</u>	88
<u>Method update</u>	88
<u>Method validaJs</u>	88
<u>Class c_parametro</u>	88
<u>Var \$con</u>	88
<u>Var \$fechaCorta</u>	88
<u>Var \$fechaLarga</u>	88
<u>Var \$iva</u>	88
<u>Var \$mon_codigo</u>	89
<u>Var \$msg</u>	89
<u>Var \$peso_unidad</u>	89
<u>Var \$seguro</u>	89
<u>Var \$sepDec</u>	89
<u>Var \$usu_admin</u>	89
<u>Constructor c_parametro</u>	89
<u>Method add</u>	89
<u>Method adminAdd</u>	89
<u>Method adminAdmin</u>	89
<u>Method adminUpd</u>	89
<u>Method cargar_dato</u>	89
<u>Method del</u>	89
<u>Method existe</u>	89
<u>Method info</u>	89
<u>Method mostrar_dato</u>	89
<u>Method sqlSelect</u>	89
<u>Method update</u>	89
<u>Method validaJs</u>	89
<u>Class c_reporte_venta</u>	90
<u>Var \$con</u>	90
<u>Var \$fechaCorta</u>	90
<u>Var \$fechaLarga</u>	90
<u>Var \$fechaNro</u>	90
<u>Var \$msg</u>	90
<u>Var \$sofi_id</u>	90
<u>Var \$repven_faudit</u>	90

<u>Var \$repven_fecha</u>	90
<u>Var \$repven_id</u>	90
<u>Var \$repven_nro</u>	90
<u>Var \$repven_por</u>	90
<u>Var \$repven_total</u>	90
<u>Var \$repven_total_cash</u>	91
<u>Var \$repven_total_collect</u>	91
<u>Var \$repven_total_credito</u>	91
<u>Var \$repven_uaudit</u>	91
<u>Var \$separador</u>	91
<u>Constructor c_reporte_venta</u>	91
<u>Method add</u>	91
<u>Method cargar_dato</u>	91
<u>Method convertirFecha</u>	91
<u>Method del</u>	91
<u>Method existe</u>	91
<u>Method generarNro</u>	91
<u>Method info</u>	91
<u>Method mostrar_dato</u>	91
<u>Method update</u>	91
<u>Class c_socket</u>	91
<u>Var \$buffer</u>	91
<u>Var \$domain</u>	91
<u>Var \$ip</u>	91
<u>Var \$protocol</u>	92
<u>Var \$puerto</u>	92
<u>Var \$socket</u>	92
<u>Var \$type</u>	92
<u>Constructor c_socket</u>	92
<u>Method conectar</u>	92
<u>Method desconectar</u>	92
<u>Method escribir</u>	92
<u>Method leer</u>	92
<u>Class c_stockxoficina</u>	92
<u>Var \$con</u>	92
<u>Var \$msg</u>	92
<u>Var \$sofi_id</u>	92
<u>Var \$oOficina</u>	92
<u>Var \$oParametro</u>	92
<u>Var \$oStockTipo</u>	93
<u>Var \$separador</u>	93
<u>Var \$stoofi_actual</u>	93
<u>Var \$stoofi_fin</u>	93
<u>Var \$stoofi_ini</u>	93
<u>Var \$stotip_id</u>	93
<u>Var \$sto_fecha</u>	93
<u>Var \$sto_fechaexp</u>	93
<u>Var \$sto_id</u>	93
<u>Var \$usu_audit</u>	93

Var \$usu_faudit	93
Constructor c_stockxoficina	93
Method actualizarActual	93
Method add	93
Method adminAdd	93
Method adminAdmin	93
Method adminUpd	93
Method armarSqlId	93
Method cad2id	93
Method cargar_dato	93
Method del	94
Method existe	94
Method id2cad	94
Method info	94
Method mostrar_dato	94
Method nuevoStold	94
Method recuperarIdDocCompleto	94
Method recuperarNroDoc	94
Method recuperarStold	94
Method sqlSelect	94
Method stockActual	94
Method update	94
Method validaJs	94
<u>Class c_stock_historial</u>	94
Var \$con	94
Var \$estado	94
Var \$msg	94
Var \$ofi_id	94
Var \$oParametro	94
Var \$oStockxOficina	95
Var \$separador	95
Var \$stotip_id	95
Var \$sto_fecha	95
Var \$sto_id	95
Var \$sto_nro	95
Var \$sto_observacion	95
Var \$usu_audit	95
Var \$usu_faudit	95
Constructor c_stock_historial	95
Method add	95
Method anulado	95
Method armarSqlId	95
Method cad2id	95
Method CrearHistorial	95
Method del	95
Method existe	95
Method id2cad	95
Method info	95
Method mostrar_dato	95

Method ok	96
Method sqlSelect	96
Method update	96
Class c_stock_tipo	96
Var \$con	96
Var \$msg	96
Var \$oVerdadFalso	96
Var \$stotip_formato	96
Var \$stotip_id	96
Var \$stotip_nombre	96
Var \$stotip_visual	96
Constructor c_stock_tipo	96
Method add	96
Method adminAdd	96
Method adminAdmin	96
Method adminUpd	96
Method cargar_dato	96
Method del	96
Method existe	97
Method info	97
Method mostrar_dato	97
Method sqlSelect	97
Method update	97
Method validaJs	97
Class c_subapplication	97
Var \$file_subaplicacion	97
Var \$id_aplicacion	97
Var \$id_subaplicacion	97
Var \$Imagen_subaplicacion	97
Var \$nombre_subaplicacion	97
Constructor c_subapplication	97
Method add	97
Method cargar_dato	97
Method del	97
Method mostrar_dato	97
Method update	97
Method validar	97
Class c_tarjeta	97
Var \$con	98
Var \$msg	98
Var \$tar_descripcion	98
Var \$tar_id	98
Constructor c_tarjeta	98
Method add	98
Method adminAdd	98
Method adminAdmin	98
Method adminUpd	98
Method cargar_dato	98
Method del	98

Method existe	98
Method info	98
Method mostrar_dato	98
Method sqlSelect	98
Method update	98
Method validaJs	98
Class c_terminal	99
Var \$con	99
Var \$msg	99
Var \$ofi_id	99
Var \$oOficina	99
Var \$separador	99
Var \$ter_id	99
Var \$ter_ip	99
Var \$ter_nombre	99
Var \$ter_ppto	99
Constructor c_terminal	99
Method add	99
Method adminAdd	99
Method adminAdmin	99
Method adminUpd	99
Method armarSqlId	99
Method buscaxTeridTerip	99
Method cad2id	99
Method cargar_dato	99
Method del	100
Method existe	100
Method id2cad	100
Method imprimir	100
Method info	100
Method mostrar_dato	100
Method sqlSelect	100
Method update	100
Method validaJs	100
Class c_tipo_carga	100
Var \$con	100
Var \$msg	100
Var \$tipcar_descripcion	100
Var \$tipcar_id	100
Constructor c_tipo_carga	100
Method add	100
Method adminAdd	100
Method adminAdmin	100
Method adminUpd	101
Method cargar_dato	101
Method crearId	101
Method del	101
Method existe	101
Method info	101

Method mostrar_dato	101
Method sqlSelect	101
Method update	101
Method validajS	101
Class c_usuario	101
Var \$con	101
Var \$usu_clave	101
Var \$usu_codigo	101
Var \$usu_email	101
Var \$usu_nombre	101
Constructor c_usuario	101
Method add	102
Method cambiar_clave	102
Method cargar_dato	102
Method del	102
Method existe	102
Method info	102
Method mostrar_dato	102
Method sqlSelect	102
Method update	102
Method verificar_usuario	102
Class c_verdadfalso	102
Var \$con	102
Var \$vf_texto	102
Var \$vf_valor	102
Constructor c_verdadfalso	102
Method info	102
Method no	102
Method si	102
Method sqlSelect	102
Appendices	103
Appendix A - Class Trees	104
Icargo	104
Appendix C - Source Code	110
Package Icargo	111
source code: c_aavi.php	112
source code: c_aavihis.php	114
source code: c_application.php	116
source code: c_ativu.php	118
source code: c_avue.php	120
source code: c_bulto.php	122
source code: c_ciudad.php	131
source code: c_cliente.php	136
source code: c_des_paquete.php	143
source code: c_detalledocumento.php	148
source code: c_detalle_bulto.php	155
source code: c_documento.php	159
source code: c_estacion.php	172
source code: c_forma_pago.php	178

source code: c guia.php	183
source code: c impdescargo.php	190
source code: c impdescarxdoc.php	196
source code: c impresion.php	204
source code: c impresionxterminal.php	206
source code: c kiloequivalenciacli.php	213
source code: c kiloequivalenciaest.php	220
source code: c mandesxbulto.php	227
source code: c manembxbulto.php	231
source code: c manembxbultoqueda.php	235
source code: c manembxbultoreal.php	239
source code: c manifiesto_desembarque.php	243
source code: c manifiesto_embarque.php	250
source code: c moneda.php	258
source code: c oficina.php	263
source code: c pais.php	270
source code: c parametro.php	275
source code: c reporte_venta.php	280
source code: c socket.php	287
source code: c stockxoficina.php	288
source code: c stock_historial.php	297
source code: c stock_tipo.php	305
source code: c subapplication.php	310
source code: c tarjeta.php	312
source code: c terminal.php	317
source code: c tipo_carga.php	324
source code: c usuario.php	329
source code: c verdadfalso.php	332

Package Icargo Procedural Elements

c_aavi.php

- **Package Icargo**
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_aavihis.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_application.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_ativu.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_avue.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_bulto.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_terminal.php" [line 5]

include_once "class/c_parametro.php" [line 4]

include_once "class/c_estacion.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_ciudad.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_pais.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_cliente.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_verdadfalso.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_des_paquete.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 5]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_detaileddocumento.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 4]

include_once "class/c_documento.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_detalle_bulto.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [[line 5](#)]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_documento.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_detaileddocumento.php" [line [11](#)]

include_once "class/c_kiloequivalenciacli.php" [line [9](#)]

include_once "class/c_verdadfalso.php" [line [13](#)]

include_once "class/c_parametro.php" [line [14](#)]

include_once "class/c_terminal.php" [line [15](#)]

include_once "class/c_tipo_carga.php" [line [8](#)]

include_once "class/c_reporte_venta.php" [line [7](#)]

include_once "class/c_stockxoficina.php" [line [3](#)]

include_once "class/c_stock_historial.php" [line [4](#)]

include_once "class/c_estacion.php" [line [5](#)]

include_once "class/c_cliente.php" [line [6](#)]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line [2](#)]

c_estacion.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_moneda.php" [line 4]

include_once "class/c_ciudad.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_forma_pago.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

```
include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]
```

c_guiap.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_impdescargo.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_impdescarxdoc.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 5]

include_once "class/c_stock_tipo.php" [line 4]

include_once "class/c_oficina.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_impresion.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_socket.php" [line 2]

c_impresionxterminal.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_stock_tipo.php" [line 4]

include_once "class/c_terminal.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_kiloequivalenciamcli.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 6]

include_once "class/c_kiloequivalenciaest.php" [line 5]

include_once "class/c_cliente.php" [line 4]

include_once "class/c_estacion.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_kiloequivalenciamaxest.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 4]

include_once "class/c_estacion.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_mandesxbulto.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 5]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_manembxbulto.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 5]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_manembxbulitoquedap.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 5]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_manembxbultoreal.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 5]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_manifiesto_desembarque.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_manifiesto_embarque.php" [line 5]

include_once "class/c_parametro.php" [line 4]

include_once "class/c_verdadfalso.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_manifiesto_embarque.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_usuario.php" [[line 6](#)]

include_once "class/c_estacion.php" [[line 5](#)]

include_once "class/c_parametro.php" [[line 4](#)]

include_once "class/c_verdadfalso.php" [[line 3](#)]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_moneda.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_oficina.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_verdadfalso.php" [line 4]

include_once "class/c_estacion.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_pais.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_parametro.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_reporte_venta.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 4]

c_socket.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_stockxoficina.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 6]

include_once "class/c_stock_historial.php" [line 5]

include_once "class/c_stock_tipo.php" [line 4]

include_once "class/c_oficina.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_stock_historial.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_parametro.php" [line 4]

include_once "class/c_stockxoficina.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_stock_tipo.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_verdadfalso.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_subapplication.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_tarjeta.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_terminal.php

- **Package** lcargo
- **Filsource** [Source Code for this file](#)

include_once "class/c_impresionxterminal.php" [line 4]

include_once "class/c_oficina.php" [line 3]

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [line 2]

c_tipo_carga.php

- **Package** lcargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once "adodb/tohtml.inc.php" [[line 2](#)]

c_usuario.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

c_verdadfalso.php

- **Package** Icargo
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

Package Icargo Classes

Class c_aavi [line 3]

- **Package** Icargo

c_aavi::\$avi_id

mixed = [line 5]

c_aavi::\$avi_matricula

mixed = [line 6]

c_aavi::\$avi_peso_max

mixed = [line 7]

c_aavi::\$avi_vol_max

mixed = [line 8]

Constructor function c_aavi::c_aavi() [line 11]
function c_aavi::add(\$con) [line 56]
function c_aavi::cargar_dato(\$dato) [line 19]
function c_aavi::del(\$con, \$id) [line 72]
function c_aavi::inicializar() [line 37]
function c_aavi::mostrar_dato() [line 31]
function c_aavi::update(\$con, \$id) [line 82]
function c_aavi::validar(\$con) [line 47]

Class c_aavihis

[line 3]

- **Package** lcargo

c_aavihis::\$avi_id

mixed = [line 6]

c_aavihis::\$vuehis_despachado

mixed = [line 11]

c_aavihis::\$vuehis_fecha

mixed = [line 8]

c_aavihis::\$vuehis_id

mixed = [line 5]

c_aavihis::\$vuehis_receptado

mixed = [line 12]

c_aavihis::\$vue_codigo

mixed = [line 7]

c_aavihis::\$vue_peso_max

mixed = [line 9]

c_aavihis::\$vue_vol_max

mixed = [line 10]

Constructor function c_aavihis::c_aavihis() [line 15]

function c_aavihis::add(\$con) [line 84]

function c_aavihis::cargar_dato(\$dato) [line 25]

function c_aavihis::del(\$con, \$id) [line 107]

function c_aavihis::inicializar() [line 59]

function c_aavihis::mostrar_dato() [line 38]

function c_aavihis::update(\$con, \$id) [line 117]

function c_aavihis::validar(\$con) [line 74]

function c_aavihis::validar_pesoval(\$con) [line 44]

Class c_application

- **Package** Icargo

c_application::\$file_aplicacion

mixed = [line 7]

c_application::\$id_aplicacion

mixed = [line 5]

c_application::\$imagen_aplicacion

mixed = [line 8]

c_application::\$nombre_aplicacion

mixed = [line 6]

Constructor function c_application::c_application() [line 12]

function c_application::add(\$con) [line 48]

function c_application::cargar_dato(\$dato) [line 20]

function c_application::del(\$con, \$id) [line 82]

function c_application::mostrar_dato() [line 31]

function c_application::update(\$con, \$id) [line 92]

function c_application::validar(\$con) [line 39]

Class c_ativu

[line 3]

- **Package** Icargo

c_ativu::\$tipvued_codigo

mixed = [line 5]

c_ativu::\$tipvued_descripcion

mixed = [line 6]

Constructor function c_ativu::c_ativu() [line 10]

function c_ativu::add(\$con) [line 41]

```
function c_ativu::cargar_dato($dato) [line 16]
function c_ativu::del($con, $id) [line 56]
function c_ativu::mostrar_dato() [line 26]
function c_ativu::update($con, $id) [line 66]
function c_ativu::validar($con) [line 32]
```

Class c_avue [line 3]

- **Package** lcargo

c_avue::\$tipvue_codigo

mixed = [line 6]

c_avue::\$vue_codigo

mixed = [line 5]

c_avue::\$vue_destino

mixed = [line 9]

c_avue::\$vue_origen

mixed = [line 8]

c_avue::\$vue_ruta

mixed = [line 7]

Constructor function c_avue::c_avue() [line 13]
function c_avue::add(\$con) [line 60]
function c_avue::cargar_dato(\$dato) [line 22]
function c_avue::del(\$con, \$id) [line 76]
function c_avue::inicializar() [line 41]
function c_avue::mostrar_dato() [line 35]
function c_avue::update(\$con, \$id) [line 86]
function c_avue::validar(\$con) [line 51]

Class c_bulto [line 6]

- **Package** lcargo

c_bulto::\$bul_destino

mixed = [line 11]

c_bulto::\$bul_fecha

mixed = [line 9]

c_bulto::\$bul_id

mixed = [line 8]

c_bulto::\$bul_origen

mixed = [line 10]

c_bulto::\$bul_ref

mixed = [line 14]

c_bulto::\$con

mixed = [line 31]

c_bulto::\$fechaCorta

mixed = [line 22]

c_bulto::\$fechaFormatoId

mixed = [line 28]

c_bulto::\$fechaLarga

mixed = [line 21]

c_bulto::\$iniNro

mixed = [line 20]

c_bulto::\$maxNro

mixed = [line 29]

c_bulto::\$msg

mixed = [line 18]

c_bulto::\$separador

mixed = [line 19]

c_bulto::\$tamDestino

mixed = [line 27]

c_bulto::\$tamOrigen

mixed = [line 26]

c_bulto::\$terminal

mixed = [line 24]

c_bulto::\$usu_audit

mixed = [line 12]

c_bulto::\$usu_faudit

mixed = [line 13]

Constructor function c_bulto::c_bulto(\$conDb, \$usuario) [line 33]

function c_bulto::add() [line 186]

function c_bulto::aumentarCeros(\$valor, \$max) [line 119]

boolean function c_bulto::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 71]

Function Parameters:

- *array \$dato*
- *string \$iou* ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_bulto::convertirFecha(\$fecha, \$formato, \$nuevoFormato) [line 170]

function c_bulto::del(\$id) [line 230]

function c_bulto::existe(\$vid) [line 142]

function c_bulto::generarId(\$nro, \$fecha, \$origen, \$destino) [line 132]

function c_bulto::imprimirCBBulto(\$terminal, \$codigo, \$cuantos, \$empresa, \$origen, \$destino) [line 178]

function c_bulto::info(\$id) [line 282]

function c_bulto::mostrar_dato() [line 104]

function c_bulto::nuevoNro(\$origen, \$destino, \$fecha) [line 156]

function c_bulto::sqlSelect() [line 313]

Class c_ciudad

[line 5]

- **Package** lcargo

c_ciudad::\$ciu_codigo

mixed = [line 7]

c_ciudad::\$ciu_descripcion

mixed = [line 9]

c_ciudad::\$con

mixed = [line 16]

c_ciudad::\$msg

mixed = [line 14]

c_ciudad::\$oPais

mixed = [line 12]

c_ciudad::\$pai_codigo

mixed = [line 8]

Constructor function c_ciudad::c_ciudad(\$conDb) *[line 18]*

function c_ciudad::add() *[line 231]*

function c_ciudad::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) *[line 138]*

function c_ciudad::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) *[line 68]*

function c_ciudad::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) *[line 168]*

boolean function c_ciudad::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) *[line 38]*

Function Parameters:

- **array** \$dato
- **string** \$iou ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_ciudad::del($id) [line 263]
function c_ciudad::existe($vid) [line 209]
function c_ciudad::info($id) [line 299]
function c_ciudad::mostrar_dato() [line 200]
function c_ciudad::sqlSelect() [line 323]
function c_ciudad::update($id) [line 278]
```

```
function c_ciudad::validaJs() [line 104]
```

Class c_cliente [line 4]

- **Package** lcargo

c_cliente::\$cli_ciruc

mixed = [line 8]

c_cliente::\$cli_codigo

mixed = [line 6]

c_cliente::\$cli_contacto

mixed = [line 9]

c_cliente::\$cli_convenio

mixed = [line 14]

c_cliente::\$cli_direccion

mixed = [line 10]

c_cliente::\$cli_email

mixed = [line 13]

c_cliente::\$cli_fax

mixed = [line 12]

c_cliente::\$cli_nombre

mixed = [line 7]

c_cliente::\$cli_observacion

mixed = [line 15]

c_cliente::\$cli_telefono

mixed = [line 11]

c_cliente::\$con

mixed = [line 22]

c_cliente::\$msg

mixed = [line 20]

c_cliente::\$oVerdadFalso

mixed = [line 18]

Constructor function c_cliente::c_cliente(\$conDb) *[line 24]*

function c_cliente::add() *[line 288]*

function c_cliente::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) *[line 166]*

function c_cliente::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) *[line 87]*

function c_cliente::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) *[line 203]*

function c_cliente::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) *[line 43]*

function c_cliente::del(\$id) *[line 325]*

function c_cliente::existe(\$vid) *[line 260]*

function c_cliente::info(\$id) *[line 368]*

function c_cliente::mostrar_dato() *[line 244]*

function c_cliente::sqlSelect() *[line 401]*

function c_cliente::update(\$id) *[line 340]*

function c_cliente::validaJs() *[line 125]*

function c_cliente::validarClob() *[line 282]*

Class c_des_paquete

[line 6]

- **Package** Icargo

c_des_paquete::\$bul_ref

mixed = [line 10]

c_des_paquete::\$con

mixed = [line 22]

c_des_paquete::\$detdoc_ref

mixed = [line 9]

c_des_paquete::\$fechaCorta

mixed = [line 20]

c_des_paquete::\$fechaLarga

mixed = [line 19]

c_des_paquete::\$manemb_id

mixed = [line 8]

c_des_paquete::\$msg

mixed = [line 17]

c_des_paquete::\$separador

mixed = [line 18]

c_des_paquete::\$ubicacion

mixed = [line 11]

c_des_paquete::\$usu_audit

mixed = [line 12]

c_des_paquete::\$usu_faudit

mixed = [line 13]

Constructor function c_des_paquete::c_des_paquete(\$conDb, \$usuario) *[line 24]*

function c_des_paquete::add() *[line 135]*

function c_des_paquete::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2, \$prefijo3) *[line 109]*

function c_des_paquete::cad2id(\$cad) *[line 103]*

function c_des_paquete::crearActualizar() *[line 202]*

function c_des_paquete::del(\$id) *[line 223]*

function c_des_paquete::existe(\$vid) *[line 115]*

function c_des_paquete::id2cad(\$manemb, \$detdoc, \$bul) *[line 97]*

function c_des_paquete::info(\$id) *[line 263]*

boolean function c_des_paquete::mostrar_dato(\$dato, \$iou) *[line 85]*

Function Parameters:

- *array \$dato*
- *string \$iou* ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_des_paquete::sqlSelect() *[line 296]*

function c_des_paquete::update(\$id) *[line 173]*

Class c_detaileddocumento

[line 5]

- Package lcargo

c_detaileddocumento::\$con

mixed = [line 22]

c_detaileddocumento::\$detdoc_ref

mixed = [line 11]

c_detaileddocumento::\$msg

mixed = [line 17]

c_detaileddocumento::\$oDocumento

mixed = [line 14]

c_detaileddocumento::\$ofi_id

mixed = [line 8]

c_detaileddocumento::\$oParametro

mixed = [line 15]

c_detaileddocumento::\$separador

mixed = [line 18]

c_detaileddocumento::\$stotip_id

mixed = [line 9]

c_detaileddocumento::\$sto_id

mixed = [line 7]

c_detaileddocumento::\$sto_nro

mixed = [line 10]

c_detaileddocumento::\$terminal

mixed = [line 20]

c_detaileddocumento::\$usuario

mixed = [line 19]

Constructor function c_detaileddocumento::c_detaileddocumento(\$conDb, \$terminal) [line 24]
function c_detaileddocumento::add() [line 299]
function c_detaileddocumento::del(\$id) [line 338]
function c_detaileddocumento::existe(\$vid) [line 284]
function c_detaileddocumento::info(\$id) [line 376]
boolean function c_detaileddocumento::mostrar_dato(\$dato, \$iou) [line 253]

Function Parameters:

- array \$dato
- string \$iou ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_detaileddocumento::update(\$id) [line 353]

Class c_detalle_bulto

[line 6]

- Package Icargo

c_detalle_bulto::\$bul_ref

mixed = [line 9]

c_detalle_bulto::\$con

mixed = [line 20]

c_detalle_bulto::\$detdoc_ref

mixed = [line 8]

c_detalle_bulto::\$fechaCorta

mixed = [line 18]

c_detalle_bulto::\$fechaLarga

mixed = [line 17]

c_detalle_bulto::\$msg

mixed = [line 15]

c_detalle_bulto::\$separador

mixed = [line 16]

c_detalle_bulto::\$usu_audit

mixed = [line 10]

c_detalle_bulto::\$usu_faudit

mixed = [line 11]

Constructor function c_detalle_bulto::c_detalle_bulto(\$conDb, \$usuario) *[line 22]*

function c_detalle_bulto::add() *[line 128]*

function c_detalle_bulto::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2) *[line 105]*

function c_detalle_bulto::cad2id(\$cad) *[line 99]*

function c_detalle_bulto::del(\$id) *[line 164]*

function c_detalle_bulto::delAll(\$bulto) *[line 182]*

function c_detalle_bulto::existe(\$vid) *[line 111]*

function c_detalle_bulto::id2cad(\$detdoc, \$bul) *[line 93]*

function c_detalle_bulto::info(\$id) *[line 234]*

boolean function c_detalle_bulto::mostrar_dato(\$dato, \$iou) *[line 83]*

Function Parameters:

- *array \$dato*
- *string \$iou* ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_detalle_bulto::sqlSelect() *[line 263]*

Class c_documento

[line 17]

- **Package** Icargo

c_documento::\$cli_codigo

mixed = [line 24]

c_documento::\$con

mixed = [line 81]

c_documento::\$doc_costo

mixed = [line 44]

c_documento::\$doc_descripcion

mixed = [line 34]

c_documento::\$doc_destciruc

mixed = [line 38]

c_documento::\$doc_destino

mixed = [line 27]

c_documento::\$doc_destnombre

mixed = [line 37]

c_documento::\$doc_destself

mixed = [line 39]

c_documento::\$doc_estado

mixed = [line 48]

c_documento::\$doc_estado_usu

mixed = [line 49]

c_documento::\$doc_estado_usuf

mixed = [line 50]

c_documento::\$doc_fecharec

mixed = [line 29]

c_documento::\$doc_formapago

mixed = [line 42]

c_documento::\$doc_iva

mixed = [line 46]

c_documento::\$doc_nropiezas

mixed = [line 30]

c_documento::\$doc_observacion

mixed = [line 36]

c_documento::\$doc_origen

mixed = [line 26]

c_documento::\$doc_peso

mixed = [line 31]

c_documento::\$doc_seguro

mixed = [line 45]

c_documento::\$doc_sobredocumento

mixed = [line 35]

c_documento::\$doc_subtotal

mixed = [line 40]

c_documento::\$doc_total

mixed = [line 41]

c_documento::\$doc_valordeclarado

mixed = [line 33]

c_documento::\$doc_volumen

mixed = [line 32]

c_documento::\$empresa

mixed = [line 71]

c_documento::\$fechaCorta

mixed = [line 68]

c_documento::\$fechaLarga

mixed = [line 69]

c_documento::\$lenNro

mixed = [line 78]

c_documento::\$lenOfi

mixed = [line 76]

c_documento::\$lenPaquete

mixed = [line 79]

c_documento::\$lenSto

mixed = [line 77]

c_documento::\$lenStotip

mixed = [line 75]

c_documento::\$msg

mixed = [line 66]

c_documento::\$oCliente

mixed = [line 59]

c_documento::\$oEstacion

mixed = [line 58]

c_documento::\$ofi_id

mixed = [line 19]

c_documento::\$oKiloequivalenciacli

mixed = [line 62]

c_documento::\$oParametro

mixed = [line 64]

c_documento::\$oReporteVenta

mixed = [line 60]

c_documento::\$oStockHistorial

mixed = [line 57]

c_documento::\$oStockxoficina

mixed = [line 56]

c_documento::\$oTipoCarga

mixed = [line 61]

c_documento::\$oVerdadfalso

mixed = [line 63]

c_documento::\$repven_id

mixed = [line 25]

c_documento::\$separador

mixed = [line 67]

c_documento::\$stotip_id

mixed = [line 20]

c_documento::\$sto_id

mixed = [line 21]

c_documento::\$sto_nro

mixed = [line 22]

c_documento::\$terminal

mixed = [line 70]

c_documento::\$tipcar_id

mixed = [line 23]

c_documento::\$usu_audit

mixed = [line 52]

c_documento::\$usu_faudit

mixed = [line 53]

Constructor function c_documento::c_documento(\$conDb, \$usuario, \$terminal) *[line 83]*

function c_documento::add() *[line 463]*

function c_documento::addDetalleImprimir() *[line 711]*

function c_documento::addStockHistorialactStockxOficina(\$id) *[line 738]*

function c_documento::armarCodigoCB() *[line 681]*

function c_documento::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2, \$prefijo3, \$prefijo4) *[line 421]*

function c_documento::cad2id(\$cad) *[line 415]*

boolean function c_documento::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) *[line 137]*

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_documento::completarCeros(\$cad, \$cuantos) *[line 693]*

function c_documento::despachar(\$id) *[line 827]*

function c_documento::estaCompleto(\$id) *[line 778]*

function c_documento::estado(\$esta) *[line 767]*

```
function c_documento::existe($vid) [line 427]
function c_documento::id2cad($ofi, $stotip, $stold, $stoNro) [line 409]
function c_documento::info($id) [line 600]
function c_documento::mostrar_dato() [line 372]
function c_documento::sqlSelect() [line 673]
function c_documento::updRepventas($repven, $doc) [line 744]
function c_documento::validaJs() [line 239]
```

Class c_estacion [line 6]

- **Package** Icargo

c_estacion::\$ciu_codigo

mixed = [line 9]

c_estacion::\$con

mixed = [line 21]

c_estacion::\$est_utsri

mixed = [line 13]

c_estacion::\$est_codigo

mixed = [line 8]

c_estacion::\$est_nombre

mixed = [line 11]

c_estacion::\$est_ruc

mixed = [line 12]

c_estacion::\$mon_codigo

mixed = [line 10]

c_estacion::\$msg

mixed = [line 19]

c_estacion::\$oCiudad

mixed = [line 16]

c_estacion::\$oMoneda

mixed = [line 17]

Constructor function c_estacion::c_estacion(\$conDb) [line 23]
function c_estacion::add() [line 261]
function c_estacion::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 159]
function c_estacion::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd,
\$destUpdate, \$titulo) [line 84]
function c_estacion::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 192]
boolean function c_estacion::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 48]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_estacion::del(\$id) [line 295]
function c_estacion::existe(\$vid) [line 239]
function c_estacion::info(\$id) [line 334]
function c_estacion::mostrar_dato() [line 227]
function c_estacion::sqlSelect() [line 362]
function c_estacion::update(\$id) [line 310]
function c_estacion::validaJs() [line 122]

Class c_forma_pago [line 4]

- **Package Icargo**

c_forma_pago::\$con

mixed = [line 13]

c_forma_pago::\$forpag_descripcion

mixed = [line 7]

c_forma_pago::\$forpag_id

mixed = [line 6]

c_forma_pago::\$msg

mixed = [line 11]

Constructor function c_forma_pago::c_forma_pago(\$conDb) [line 15]

function c_forma_pago::add() [line 219]

function c_forma_pago::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 129]

function c_forma_pago::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) [line 61]

function c_forma_pago::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 158]

boolean function c_forma_pago::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 32]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_forma_pago::del(\$id) [line 251]

function c_forma_pago::existe(\$vid) [line 197]

function c_forma_pago::info(\$id) [line 286]

function c_forma_pago::mostrar_dato() [line 189]

function c_forma_pago::sqlSelect() [line 310]

function c_forma_pago::update(\$id) [line 266]

function c_forma_pago::validaJs() [line 96]

Class c_guia

[line 3]

- **Package** lcargo

c_guia::\$ciu_codigo

mixed = [line 44]

c_guias::\$cli_codigo

mixed = [line 22]

c_guias::\$ent_id

mixed = [line 21]

c_guias::\$est_destino

mixed = [line 48]

c_guias::\$est_origen

mixed = [line 24]

c_guias::\$guifechaentrega

mixed = [line 55]

c_guias::\$gui_ced_destinatario

mixed = [line 30]

c_guias::\$gui_ced_remitente

mixed = [line 26]

c_guias::\$gui_condocumento

mixed = [line 16]

c_guias::\$gui_correspondencia

mixed = [line 37]

c_guias::\$gui_descripcion

mixed = [line 15]

c_guias::\$gui_descuento

mixed = [line 41]

c_guias::\$gui_destinatario

mixed = [line 29]

c_guias::\$gui_dir_destinatario

mixed = [line 31]

c_guias::\$gui_dir_remitente

mixed = [line 27]

c_guias::\$gui_embalaje

mixed = [line 39]

c_guias::\$gui_entregada
mixed = [line 53]

c_guias::\$gui_entregadapor
mixed = [line 54]

c_guias::\$gui_entregadomicilio
mixed = [line 34]

c_guias::\$gui_faudit
mixed = [line 50]

c_guias::\$gui_fecha
mixed = [line 10]

c_guias::\$gui_fletecarga
mixed = [line 33]

c_guias::\$gui_id
mixed = [line 6]

c_guias::\$gui_iva
mixed = [line 42]

c_guias::\$gui_nro
mixed = [line 7]

c_guias::\$gui_observacion
mixed = [line 17]

c_guias::\$gui_obs_cuentariesgorem
mixed = [line 20]

c_guias::\$gui_obs_sindinenijoya
mixed = [line 18]

c_guias::\$gui_obs_sujetoespacio
mixed = [line 19]

c_guias::\$gui_peso
mixed = [line 12]

c_guias::\$gui_piezas

mixed = [line 11]

c_guias::\$gui_remitente

mixed = [line 25]

c_guias::\$gui_seguros

mixed = [line 38]

c_guias::\$gui_servadicional

mixed = [line 36]

c_guias::\$gui_sobrepeso

mixed = [line 46]

c_guias::\$gui_subtotal

mixed = [line 40]

c_guias::\$gui_telf_destinatario

mixed = [line 32]

c_guias::\$gui_telf_remitente

mixed = [line 28]

c_guias::\$gui_total

mixed = [line 43]

c_guias::\$gui_transadicional

mixed = [line 35]

c_guias::\$gui_uaudit

mixed = [line 49]

c_guias::\$gui_vdeclarado

mixed = [line 14]

c_guias::\$gui_volumen

mixed = [line 13]

c_guias::\$manemb_id

mixed = [line 52]

c_guias::\$repven_id

mixed = [line 51]

c_guias::\$separador_base

mixed = [line 57]

c_guia::\$separador_js

mixed = [line 58]

c_guia::\$separador_php

mixed = [line 59]

c_guia::\$tipgui_id

mixed = [line 8]

c_guia::\$tipro_id

mixed = [line 9]

c_guia::\$usu_codigo

mixed = [line 23]

Constructor function c_guia::c_guia() [line 62]
function c_guia::add_factura(\$con) [line 307]
function c_guia::add_guia(\$con) [line 269]
function c_guia::base2js(&\$variable) [line 117]
function c_guia::base2php(&\$variable) [line 112]
function c_guia::cambiarbase() [line 238]
function c_guia::cargar_dato(\$dato) [line 137]
function c_guia::del(\$con, \$id) [line 344]
function c_guia::despachar(\$con, \$gui_id, \$entregadapor) [line 433]
function c_guia::estado(\$con, \$id) [line 390]
function c_guia::js2base(&\$variable) [line 122]
function c_guia::js2php(&\$variable) [line 127]
function c_guia::mostrar_dato() [line 253]
function c_guia::php2base(&\$variable) [line 132]
function c_guia::update(\$con, \$id) [line 365]
function c_guia::validar() [line 159]

Class c_impdescargo [line 4]

- **Package** lcargo

c_impdescargo::\$con

mixed = [line 15]

```
c_impdescargo::$idc_id  
mixed = [line 6]  
  
c_impdescargo::$idc_nombre  
mixed = [line 7]  
  
c_impdescargo::$idc_observacion  
mixed = [line 9]  
  
c_impdescargo::$idc_valor  
mixed = [line 8]  
  
c_impdescargo::$msg  
mixed = [line 13]
```

Constructor function c_impdescargo::c_impdescargo(\$conDb) [line 17]
function c_impdescargo::add() [line 229]
function c_impdescargo::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 135]
function c_impdescargo::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd,
\$destUpdate, \$titulo) [line 67]
function c_impdescargo::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 165]
boolean function c_impdescargo::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 36]

Function Parameters:

- **array** **\$dato**
- **string** **\$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_impdescargo::del($id) [line 261]  
function c_impdescargo::existe($vid) [line 207]  
function c_impdescargo::info($id) [line 307]  
function c_impdescargo::mostrar_dato() [line 197]  
function c_impdescargo::sqlSelect() [line 332]  
function c_impdescargo::update($id) [line 276]  
function c_impdescargo::validaJs() [line 102]
```

Class c_impdescarxdoc

- **Package** lcargo

c_impdescarxdoc::\$con

mixed = [line 27]

c_impdescarxdoc::\$msg

mixed = [line 24]

c_impdescarxdoc::\$ofi_id

mixed = [line 9]

c_impdescarxdoc::\$oOficina

mixed = [line 20]

c_impdescarxdoc::\$oParametro

mixed = [line 22]

c_impdescarxdoc::\$oStockTipo

mixed = [line 21]

c_impdescarxdoc::\$separador

mixed = [line 25]

c_impdescarxdoc::\$stoofi_actual

mixed = [line 15]

c_impdescarxdoc::\$stoofi_fin

mixed = [line 14]

c_impdescarxdoc::\$stoofi_ini

mixed = [line 13]

c_impdescarxdoc::\$stotip_id

mixed = [line 10]

c_impdescarxdoc::\$sto_fecha

mixed = [line 11]

c_impdescarxdoc::\$sto_fechaexp

mixed = [line 12]

c_impdescarxdoc::\$sto_id

mixed = [line 8]

c_impdescarxdoc::\$usu_audit

mixed = [line 16]

c_impdescarxdoc::\$usu_faudit

mixed = [line 17]

Constructor function c_impdescarxdoc::c_impdescarxdoc(\$conDb, \$usuario) *[line 29]*

function c_impdescarxdoc::add() *[line 320]*

function c_impdescarxdoc::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) *[line 185]*

function c_impdescarxdoc::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) *[line 104]*

function c_impdescarxdoc::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) *[line 219]*

function c_impdescarxdoc::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2, \$prefijo3) *[line 283]*

function c_impdescarxdoc::cad2id(\$cad) *[line 277]*

boolean function c_impdescarxdoc::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) *[line 62]*

Function Parameters:

- array **\$dato**
- string **\$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_impdescarxdoc::del(\$id) *[line 364]*

function c_impdescarxdoc::existe(\$vid) *[line 289]*

function c_impdescarxdoc::id2cad(\$sofi, \$stotip, \$stold) *[line 271]*

function c_impdescarxdoc::info(\$id) *[line 416]*

function c_impdescarxdoc::mostrar_dato() *[line 255]*

function c_impdescarxdoc::nuevoStold(\$sofi, \$stotip) *[line 307]*

function c_impdescarxdoc::recuperarNroDoc(\$sofi, \$stotip) *[line 480]*

function c_impdescarxdoc::sqlSelect() *[line 460]*

function c_impdescarxdoc::stockActual(\$sofi, \$stotip) *[line 467]*

function c_impdescarxdoc::update(\$id) *[line 383]*

function c_impdescarxdoc::validaJs() *[line 147]*

Class c_impresion

[\[line 3\]](#)

- **Package** Icargo

bool function c_impresion::print2socket(*\$ip*, *\$port*, *\$file*, *\$tipo*, [*\$debug* = 0], [*\$forma* = "t"], [*\$max* = 5], [*\$intentomax* = 10]) [\[line 49\]](#)

Function Parameters:

- *string \$ip*
- *string \$port*
- *string \$file* o data
- *string \$tipo* "DOC documento", "CB Codbarra"
- *bool \$debug*
- *string \$forma* texto o binario
- *int \$max* tiempo máximo de espera x el socket en segundos
- *int \$intentomax* número de intentos máximos para leer archivo

Función usada para imprimir al socket del nuevo pocle

Función usada para imprimir al socket del nuevo pocle

function c_impresion::writeFile2Socket(*\$pathFile*, &*\$sockCliente*, [*\$debug* = 0], [*\$forma* = "t"]) [\[line 6\]](#)

Class c_impresionxterminal

[\[line 5\]](#)

- **Package** Icargo

c_impresionxterminal::\$con

mixed = [\[line 23\]](#)

c_impresionxterminal::\$msg

mixed = [\[line 20\]](#)

c_impresionxterminal::\$ofi_id

mixed = [line 8]

c_impresionxterminal::\$ofi_id_imp

mixed = [line 11]

c_impresionxterminal::\$oStockTipo

mixed = [line 18]

c_impresionxterminal::\$oTerm

mixed = [line 17]

c_impresionxterminal::\$separador

mixed = [line 21]

c_impresionxterminal::\$stotip_id

mixed = [line 9]

c_impresionxterminal::\$terminalId

mixed = [line 13]

c_impresionxterminal::\$terminalIdImp

mixed = [line 14]

c_impresionxterminal::\$ter_id

mixed = [line 7]

c_impresionxterminal::\$ter_id_imp

mixed = [line 10]

Constructor function c_impresionxterminal::c_impresionxterminal(\$conDb) [line 25]

function c_impresionxterminal::add() [line 311]

function c_impresionxterminal::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$padre) [line 171]

function c_impresionxterminal::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo, \$padre) [line 93]

function c_impresionxterminal::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id, \$padre) [line 202]

function c_impresionxterminal::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2, \$prefijo3) [line 260]

function c_impresionxterminal::buscarTerminalxStotip(\$terminal, \$stotip) [line 434]

function c_impresionxterminal::cad2id(\$cad) [line 254]

boolean function c_impresionxterminal::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 49]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_impressionxterminal::creaoActualiza() [line 295]
function c_impressionxterminal::del($id) [line 347]
function c_impressionxterminal::existe($vid) [line 266]
function c_impressionxterminal::id2cad($stotip, $ofi, $ter) [line 248]
function c_impressionxterminal::info($id) [line 389]
function c_impressionxterminal::mostrar_dato() [line 235]
function c_impressionxterminal::sqlSelect() [line 427]
function c_impressionxterminal::update($id) [line 365]
function c_impressionxterminal::validaJs() [line 137]
```

Class c_kiloequivalenciamcli [line 7]

- **Package** Icargo

c_kiloequivalenciamcli::\$cli_codigo

mixed = [line 11]

c_kiloequivalenciamcli::\$con

mixed = [line 25]

c_kiloequivalenciamcli::\$est_codigoD

mixed = [line 10]

c_kiloequivalenciamcli::\$est_codigoO

mixed = [line 9]

c_kiloequivalenciamcli::\$kilequ_precio

mixed = [line 12]

c_kiloequivalenciamcli::\$msg

mixed = [line 22]

c_kiloequivalenciamcli::\$oCliente

mixed = [line 18]

c_kiloequivalenciacli::\$oEstacion

mixed = [line 17]

c_kiloequivalenciacli::\$oKiloequivalenciaest

mixed = [line 19]

c_kiloequivalenciacli::\$oParametro

mixed = [line 20]

c_kiloequivalenciacli::\$separador

mixed = [line 23]

c_kiloequivalenciacli::\$usu_audit

mixed = [line 13]

c_kiloequivalenciacli::\$usu_faudit

mixed = [line 14]

Constructor function c_kiloequivalenciacli::c_kiloequivalenciacli(\$conDb, \$usuario) [/line 27]

function c_kiloequivalenciacli::add() [/line 311]

function c_kiloequivalenciacli::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$padre) [/line 168]

function c_kiloequivalenciacli::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo, \$padre) [/line 92]

function c_kiloequivalenciacli::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id, \$padre) [/line 200]

function c_kiloequivalenciacli::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2, \$prefijo3) [/line 258]

function c_kiloequivalenciacli::cad2id(\$cad) [/line 252]

boolean function c_kiloequivalenciacli::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [/line 55]

Function Parameters:

- array \$dato
- string \$iou ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_kiloequivalenciacli::creaoActualiza() [/line 295]

function c_kiloequivalenciacli::del(\$id) [/line 354]

function c_kiloequivalenciacli::existe(\$vid) [/line 264]

function c_kiloequivalenciacli::id2cad(\$estO, \$estD, \$cli) [/line 246]

function c_kiloequivalenciacli::info(\$id) [/line 401]

function c_kiloequivalenciacli::mostrar_dato() [/line 234]

function c_kiloequivalenciacli::recuperarCosto(\$estO, \$estD, \$cli) [/line 447]

```
function c_kiloequivalenciamcli::sqlSelect() [line 440]
function c_kiloequivalenciamcli::update($id) [line 373]
function c_kiloequivalenciamcli::validaJs() [line 133]
```

Class c_kiloequivalenciamcli

[line 5]

- **Package** Icargo

c_kiloequivalenciamcli::\$con

mixed = [line 22]

c_kiloequivalenciamcli::\$est_codigoD

mixed = [line 8]

c_kiloequivalenciamcli::\$est_codigoO

mixed = [line 7]

c_kiloequivalenciamcli::\$kilequ_precio

mixed = [line 9]

c_kiloequivalenciamcli::\$msg

mixed = [line 17]

c_kiloequivalenciamcli::\$oEstacion

mixed = [line 14]

c_kiloequivalenciamcli::\$oParametro

mixed = [line 15]

c_kiloequivalenciamcli::\$separador

mixed = [line 18]

c_kiloequivalenciamcli::\$usu_audit

mixed = [line 10]

c_kiloequivalenciamcli::\$usu_faudit

mixed = [line 11]

c_kiloequivalenciamaxest::\$valorDefault

mixed = [line 20]

Constructor function c_kiloequivalenciamaxest::c_kiloequivalenciamaxest(\$conDb, \$usuario) [line 24]
function c_kiloequivalenciamaxest::add() [line 295]
function c_kiloequivalenciamaxest::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 158]
function c_kiloequivalenciamaxest::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) [line 86]
function c_kiloequivalenciamaxest::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 188]
function c_kiloequivalenciamaxest::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2) [line 243]
function c_kiloequivalenciamaxest::cad2id(\$cad) [line 237]
boolean function c_kiloequivalenciamaxest::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 51]

Function Parameters:

- array \$dato
- string \$iou ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_kiloequivalenciamaxest::creaActualiza() [line 279]
function c_kiloequivalenciamaxest::del(\$id) [line 338]
function c_kiloequivalenciamaxest::existe(\$vid) [line 249]
function c_kiloequivalenciamaxest::id2cad(\$estO, \$estD) [line 231]
function c_kiloequivalenciamaxest::info(\$id) [line 384]
function c_kiloequivalenciamaxest::mostrar_dato() [line 220]
function c_kiloequivalenciamaxest::recuperarCosto(\$estO, \$estD) [line 427]
function c_kiloequivalenciamaxest::sqlSelect() [line 420]
function c_kiloequivalenciamaxest::update(\$id) [line 356]
function c_kiloequivalenciamaxest::validaJs() [line 124]

Class c_mandesxbulto

[line 6]

- Package Icargo

c_mandesxbulto::\$bul_ref

mixed = [line 9]

c_mandesxbulto::\$con

mixed = [line 20]

c_mandesxbulto::\$fechaCorta

mixed = [line 18]

c_mandesxbulto::\$fechaLarga

mixed = [line 17]

c_mandesxbulto::\$manemb_id

mixed = [line 8]

c_mandesxbulto::\$msg

mixed = [line 15]

c_mandesxbulto::\$separador

mixed = [line 16]

c_mandesxbulto::\$usu_audit

mixed = [line 10]

c_mandesxbulto::\$usu_faudit

mixed = [line 11]

Constructor function c_mandesxbulto::c_mandesxbulto(\$conDb, \$usuario) [line 22]

function c_mandesxbulto::add() [line 128]

function c_mandesxbulto::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2) [line 105]

function c_mandesxbulto::cad2id(\$cad) [line 99]

function c_mandesxbulto::del(\$id) [line 165]

function c_mandesxbulto::delAll(\$manemb) [line 183]

function c_mandesxbulto::existe(\$vid) [line 111]

function c_mandesxbulto::id2cad(\$manemb, \$bul) [line 93]

function c_mandesxbulto::info(\$id) [line 235]

boolean function c_mandesxbulto::mostrar_dato(\$dato, \$iou) [line 83]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_mandesxbulto::sqlSelect() [line [264](#)]

Class c_manembxbulto [line [6](#)]

- **Package** lcargo

c_manembxbulto::\$bul_ref

mixed = [line [9](#)]

c_manembxbulto::\$con

mixed = [line [20](#)]

c_manembxbulto::\$fechaCorta

mixed = [line [18](#)]

c_manembxbulto::\$fechaLarga

mixed = [line [17](#)]

c_manembxbulto::\$manemb_id

mixed = [line [8](#)]

c_manembxbulto::\$msg

mixed = [line [15](#)]

c_manembxbulto::\$separador

mixed = [line [16](#)]

c_manembxbulto::\$usu_audit

mixed = [line [10](#)]

c_manembxbulto::\$usu_faudit

mixed = [line [11](#)]

Constructor function c_manembxbulto::c_manembxbulto(\$conDb, \$usuario) [line [22](#)]

function c_manembxbulto::add() [line [128](#)]

function c_manembxbulto::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2) [line [105](#)]

function c_manembxbulto::cad2id(\$cad) [line [99](#)]

```
function c_manembxbulto::del($id) [line 164]
function c_manembxbulto::delAll($manemb) [line 182]
function c_manembxbulto::existe($vid) [line 111]
function c_manembxbulto::id2cad($manemb, $bul) [line 93]
function c_manembxbulto::info($id) [line 234]
boolean function c_manembxbulto::mostrar_dato($dato, $iou) [line 83]
```

Function Parameters:

- *array* **\$dato**
- *string* **\$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_manembxbulto::sqlSelect() [line 263]
```

Class c_manembxbultoqueda

[line 6]

- **Package** Icargo

c_manembxbultoqueda::\$bul_ref

mixed = [line 9]

c_manembxbultoqueda::\$con

mixed = [line 20]

c_manembxbultoqueda::\$fechaCorta

mixed = [line 18]

c_manembxbultoqueda::\$fechaLarga

mixed = [line 17]

c_manembxbultoqueda::\$manemb_id

mixed = [line 8]

c_manembxbultoqueda:::\$msg

mixed = [line 15]

c_manembxbultoqueda:::\$separador

mixed = [line 16]

c_manembxbultoqueda:::\$usu_audit

mixed = [line 10]

c_manembxbultoqueda:::\$usu_faudit

mixed = [line 11]

Constructor function c_manembxbultoqueda::c_manembxbultoqueda(\$conDb, \$usuario) [line 22]

function c_manembxbultoqueda::add() [line 128]

function c_manembxbultoqueda::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2) [line 105]

function c_manembxbultoqueda::cad2id(\$cad) [line 99]

function c_manembxbultoqueda::del(\$id) [line 164]

function c_manembxbultoqueda::delAll(\$manemb) [line 182]

function c_manembxbultoqueda::existe(\$vid) [line 111]

function c_manembxbultoqueda::id2cad(\$manemb, \$bul) [line 93]

function c_manembxbultoqueda::info(\$id) [line 234]

boolean function c_manembxbultoqueda::mostrar_dato(\$dato, \$iou) [line 83]

Function Parameters:

- *array \$dato*
- *string \$iou* ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_manembxbultoqueda::sqlSelect() [line 263]

Class c_manembxbultoreal

[line 6]

- **Package** Icargo

c_manembxbultoreal::\$bul_ref

mixed = [line 9]

c_manembxbultoreal::\$con

mixed = [line 20]

c_manembxbultoreal::\$fechaCorta

mixed = [line 18]

c_manembxbultoreal::\$fechaLarga

mixed = [line 17]

c_manembxbultoreal::\$manemb_id

mixed = [line 8]

c_manembxbultoreal::\$msg

mixed = [line 15]

c_manembxbultoreal::\$separador

mixed = [line 16]

c_manembxbultoreal::\$usu_audit

mixed = [line 10]

c_manembxbultoreal::\$usu_faudit

mixed = [line 11]

Constructor function c_manembxbultoreal::c_manembxbultoreal(\$conDb, \$usuario) [line 22]

function c_manembxbultoreal::add() [line 128]

function c_manembxbultoreal::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2) [line 105]

function c_manembxbultoreal::cad2id(\$cad) [line 99]

function c_manembxbultoreal::del(\$id) [line 164]

function c_manembxbultoreal::delAll(\$manemb) [line 182]

function c_manembxbultoreal::existe(\$vid) [line 111]

function c_manembxbultoreal::id2cad(\$manemb, \$bul) [line 93]

function c_manembxbultoreal::info(\$id) [line 234]

boolean function c_manembxbultoreal::mostrar_dato(\$dato, \$iou) [line 83]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_manembxbultoreal::sqlSelect() [line [263](#)]

Class c_manifiesto_desembarque [line [7](#)]

- **Package** Icargo

c_manifiesto_desembarque::\$con

mixed = [line [23](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$fechaCorta

mixed = [line [20](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$fechaLarga

mixed = [line [21](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$mandes_fecharec

mixed = [line [10](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$mandes_finalizado

mixed = [line [14](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$mandes_por

mixed = [line [11](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$manemb_id

mixed = [line [9](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$msg

mixed = [line [18](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$separador

mixed = [line [19](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$usu_audit

mixed = [line [12](#)]

c_manifiesto_desembarque::\$usu_faudit

mixed = [line 13]

Constructor function c_manifiesto_desembarque::c_manifiesto_desembarque(\$conDb, \$usuario) [line 25]
function c_manifiesto_desembarque::add() [line 307]
function c_manifiesto_desembarque::aFinalizado(\$id) [line 415]
function c_manifiesto_desembarque::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 45]
function c_manifiesto_desembarque::del(\$id) [line 344]
function c_manifiesto_desembarque::existe(\$vid) [line 275]
function c_manifiesto_desembarque::info(\$id) [line 380]
function c_manifiesto_desembarque::mostrar_dato() [line 250]
function c_manifiesto_desembarque::sqlSelect() [line 409]
function c_manifiesto_desembarque::update(\$id) [line 359]

Class c_manifiesto_embarque

[line 7]

- **Package** Icargo

c_manifiesto_embarque::\$con

mixed = [line 28]

c_manifiesto_embarque::\$fechaCorta

mixed = [line 25]

c_manifiesto_embarque::\$fechaLarga

mixed = [line 26]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_destino

mixed = [line 15]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_enviado

mixed = [line 18]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_fecha

mixed = [line 12]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_finalizado

mixed = [line 19]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_id

mixed = [line 9]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_nro

mixed = [line 10]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_origen

mixed = [line 14]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_por

mixed = [line 13]

c_manifiesto_embarque::\$manemb_vuelo

mixed = [line 11]

c_manifiesto_embarque::\$msg

mixed = [line 23]

c_manifiesto_embarque::\$separador

mixed = [line 24]

c_manifiesto_embarque::\$usu_audit

mixed = [line 16]

c_manifiesto_embarque::\$usu_faudit

mixed = [line 17]

Constructor function c_manifiesto_embarque::c_manifiesto_embarque(\$conDb, \$usuario) *[line 30]*
function c_manifiesto_embarque::add() *[line 332]*
function c_manifiesto_embarque::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$estOrigen) *[line 185]*
function c_manifiesto_embarque::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo, \$estacion) *[line 91]*
function c_manifiesto_embarque::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) *[line 221]*
function c_manifiesto_embarque::aEnviado(\$id) *[line 485]*
function c_manifiesto_embarque::aFinalizado(\$id) *[line 494]*
function c_manifiesto_embarque::cad2id(\$cad) *[line 292]*
function c_manifiesto_embarque::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) *[line 54]*
function c_manifiesto_embarque::del(\$id) *[line 371]*
function c_manifiesto_embarque::envioEmbarque(\$id) *[line 463]*
function c_manifiesto_embarque::existe(\$vid) *[line 298]*
function c_manifiesto_embarque::id2cad(\$fecha, \$vuelo) *[line 286]*
function c_manifiesto_embarque::info(\$id) *[line 422]*
function c_manifiesto_embarque::mostrar_dato() *[line 268]*
function c_manifiesto_embarque::recibioEmbarque(\$id) *[line 474]*
function c_manifiesto_embarque::sqlSelect() *[line 457]*
function c_manifiesto_embarque::update(\$id) *[line 386]*
function c_manifiesto_embarque::validaJs() *[line 147]*

Class c_moneda

[line 4]

- **Package** Icargo

c_moneda::\$con

mixed = [line 13]

c_moneda::\$mon_codigo

mixed = [line 6]

c_moneda::\$mon_descripcion

mixed = [line 7]

c_moneda::\$msg

mixed = [line 11]

Constructor function c_moneda::c_moneda(\$conDb) [line 15]

function c_moneda::add() [line 219]

function c_moneda::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 129]

function c_moneda::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd,

\$destUpdate, \$titulo) [line 61]

function c_moneda::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 158]

boolean function c_moneda::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 32]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_moneda::del(\$id) [line 251]

function c_moneda::existe(\$vid) [line 197]

function c_moneda::info(\$id) [line 286]

function c_moneda::mostrar_dato() [line 189]

function c_moneda::sqlSelect() [line 310]

```
function c_moneda::update($id) [line 266]
function c_moneda::validaJs() [line 96]
```

Class c_oficina [line 5]

- **Package** lcargo

c_oficina::\$con

mixed = [line 22]

c_oficina::\$est_codigo

mixed = [line 8]

c_oficina::\$msg

mixed = [line 20]

c_oficina::\$oEstacion

mixed = [line 18]

c_oficina::\$ofi_direccion

mixed = [line 10]

c_oficina::\$ofi_entrega

mixed = [line 12]

c_oficina::\$ofi_id

mixed = [line 7]

c_oficina::\$ofi_nombre

mixed = [line 9]

c_oficina::\$ofi_principal

mixed = [line 14]

c_oficina::\$ofi_recepcion

mixed = [line 13]

c_oficina::\$ofi_telf

mixed = [line 11]

c_oficina::\$overdadFalso

mixed = [line 17]

Constructor function c_oficina::c_oficina(\$conDb) [line 24]

function c_oficina::add() [line 270]

function c_oficina::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 163]

function c_oficina::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) [line 83]

function c_oficina::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 198]

function c_oficina::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 44]

function c_oficina::del(\$id) [line 308]

function c_oficina::existe(\$vid) [line 250]

function c_oficina::info(\$id) [line 349]

function c_oficina::mostrar_dato() [line 236]

function c_oficina::nuevoCodigo() [line 261]

function c_oficina::sqlSelect([\$oficina = ""]) [line 379]

function c_oficina::update(\$id) [line 323]

function c_oficina::validaJs() [line 124]

Class c_pais [line 4]

- **Package** lcargo

c_pais::\$con

mixed = [line 13]

c_pais::\$msg

mixed = [line 11]

c_pais::\$pai_codigo

mixed = [line 6]

c_pais::\$pai_descripcion

mixed = [line 7]

Constructor function c_pais::c_pais(\$conDb) [line 15]

function c_pais::add() [line 219]

function c_pais::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 129]

```
function c_pais::adminAdmin($formaAction, $principal, $id_aplicacion, $id_subaplicacion, $destAdd, $destUpdate, $titulo) [line 61]
function c_pais::adminUpd($formaAction, $principal, $id_aplicacion, $id_subaplicacion, $titulo, $id) [line 158]
boolean function c_pais::cargar_dato($dato, [$iou = "I"]) [line 32]
```

Function Parameters:

- *array* **\$dato**
- *string* **\$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_pais::del($id) [line 251]
function c_pais::existe($vid) [line 197]
function c_pais::info($id) [line 287]
function c_pais::mostrar_dato() [line 189]
function c_pais::sqlSelect() [line 314]
function c_pais::update($id) [line 266]
function c_pais::validaJs() [line 96]
```

Class c_parametro [line 4]

- **Package** Icargo

c_parametro::\$con

mixed = [line 20]

c_parametro::\$fechaCorta

mixed = [line 11]

c_parametro::\$fechaLarga

mixed = [line 12]

c_parametro::\$iva

mixed = [line 10]

```

c_parametro::$mon_codigo
mixed = [line 7]

c_parametro::$msg
mixed = [line 18]

c_parametro::$peso_unidad
mixed = [line 9]

c_parametro::$seguro
mixed = [line 13]

c_parametro::$sepDec
mixed = [line 14]

c_parametro::$usu_admin
mixed = [line 8]

Constructor function c_parametro::c_parametro($conDb) [line 22]
function c_parametro::add() [line 233]
function c_parametro::adminAdd($formaAction, $principal, $id_aplicacion, $id_subaplicacion, $titulo) [line 143]
function c_parametro::adminAdmin($formaAction, $principal, $id_aplicacion, $id_subaplicacion, $destAdd,
$destUpdate, $titulo) [line 75]
function c_parametro::adminUpd($formaAction, $principal, $id_aplicacion, $id_subaplicacion, $titulo, $id) [line 172]
boolean function c_parametro::cargar_dato($dato, [$iou = "i"]) [line 46]

```

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```

function c_parametro::del($id) [line 265]
function c_parametro::existe($vid) [line 211]
function c_parametro::info() [line 300]
function c_parametro::mostrar_dato() [line 203]
function c_parametro::sqlSelect() [line 328]
function c_parametro::update($id) [line 280]
function c_parametro::validaJs() [line 110]

```

Class c_reporte_venta

[line 7]

- Package lcargo

c_reporte_venta::\$con

mixed = [line 30]

c_reporte_venta::\$fechaCorta

mixed = [line 23]

c_reporte_venta::\$fechaLarga

mixed = [line 24]

c_reporte_venta::\$fechaNro

mixed = [line 25]

c_reporte_venta::\$msg

mixed = [line 27]

c_reporte_venta::\$ofi_id

mixed = [line 19]

c_reporte_venta::\$repven_faudit

mixed = [line 14]

c_reporte_venta::\$repven_fecha

mixed = [line 11]

c_reporte_venta::\$repven_id

mixed = [line 9]

c_reporte_venta::\$repven_nro

mixed = [line 10]

c_reporte_venta::\$repven_por

mixed = [line 12]

c_reporte_venta::\$repven_total

mixed = [line 18]

c_reporte_venta::\$repven_total_cash

mixed = [line 15]

c_reporte_venta::\$repven_total_collect

mixed = [line 16]

c_reporte_venta::\$repven_total_credito

mixed = [line 17]

c_reporte_venta::\$repven_uaudit

mixed = [line 13]

c_reporte_venta::\$separador

mixed = [line 28]

Constructor function c_reporte_venta::c_reporte_venta(\$conDb, \$usuario, \$oficina) [line 32]
function c_reporte_venta::add() [line 345]
function c_reporte_venta::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 64]
function c_reporte_venta::convertirFecha(\$fecha, \$formato, \$nuevoFormato) [line 307]
function c_reporte_venta::del(\$id) [line 382]
function c_reporte_venta::existe() [line 332]
function c_reporte_venta::generarNro(\$usuario, \$fecha) [line 315]
function c_reporte_venta::info(\$id) [line 403]
function c_reporte_venta::mostrar_dato() [line 290]
function c_reporte_venta::update(\$id) [line 397]

Class c_socket [line 2]

- **Package** lcargo

c_socket::\$buffer

mixed = [line 12]

c_socket::\$domain

mixed = [line 4]

c_socket::\$ip

mixed = [line 8]

c_socket::\$protocol

```
mixed = [line 6]

c_socket::$puerto

mixed = [line 9]

c_socket::$socket

mixed = [line 10]

c_socket::$type

mixed = [line 5]

Constructor function c_socket::c_socket($ip, $puerto) [line 14]
function c_socket::conectar() [line 27]
function c_socket::desconectar() [line 45]
function c_socket::escribir($comando) [line 33]
function c_socket::leer() [line 39]
```

Class c_stockxoficina [line 7]

- **Package** Icargo

```
c_stockxoficina::$con
mixed = [line 32]

c_stockxoficina::$msg
mixed = [line 25]

c_stockxoficina::$ofi_id
mixed = [line 10]

c_stockxoficina::$oOficina
mixed = [line 21]

c_stockxoficina::$oParametro
mixed = [line 23]

c_stockxoficina::$oStockTipo
```

mixed = [line 22]

c_stockxoficina::\$separador

mixed = [line 26]

c_stockxoficina::\$stoofi_actual

mixed = [line 16]

c_stockxoficina::\$stoofi_fin

mixed = [line 15]

c_stockxoficina::\$stoofi_ini

mixed = [line 14]

c_stockxoficina::\$stotip_id

mixed = [line 11]

c_stockxoficina::\$sto_fecha

mixed = [line 12]

c_stockxoficina::\$sto_fechaexp

mixed = [line 13]

c_stockxoficina::\$sto_id

mixed = [line 9]

c_stockxoficina::\$usu_audit

mixed = [line 17]

c_stockxoficina::\$usu_faudit

mixed = [line 18]

Constructor function c_stockxoficina::c_stockxoficina(\$conDb, \$usuario) [line 34]

function c_stockxoficina::actualizarActual(\$ofi_id, \$stotip_id, \$sto_id, \$sto_nro) [line 566]

function c_stockxoficina::add() [line 348]

function c_stockxoficina::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$oficina) [line 213]

function c_stockxoficina::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo, [\$oficina = "]) [line 115]

function c_stockxoficina::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id, [\$oficina = "]) [line 247]

function c_stockxoficina::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2, \$prefijo3) [line 311]

function c_stockxoficina::cad2id(\$cad) [line 305]

boolean function c_stockxoficina::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 72]

Function Parameters:

- array \$dato

- *string \$iou* ingresoupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_stockxoficina::del($id) [line 393]
function c_stockxoficina::existe($vid) [line 317]
function c_stockxoficina::id2cad($ofi, $stotip, $stold) [line 299]
function c_stockxoficina::info($id) [line 445]
function c_stockxoficina::mostrar_dato() [line 283]
function c_stockxoficina::nuevoStold($ofi, $stotip) [line 335]
function c_stockxoficina::recuperarIdDocCompleto($ofi, $stotip) [line 549]
function c_stockxoficina::recuperarNroDoc($ofi, $stotip) [line 509]
function c_stockxoficina::recuperarStold($ofi, $stotip) [line 532]
function c_stockxoficina::sqlSelect() [line 489]
function c_stockxoficina::stockActual($ofi, $stotip) [line 496]
function c_stockxoficina::update($id) [line 412]
function c_stockxoficina::validaJs() [line 175]
```

Class c_stock_historial

[line 5]

- **Package** Icargo

c_stock_historial::\$con

mixed = [line 25]

c_stock_historial::\$estado

mixed = [line 23]

c_stock_historial::\$msg

mixed = [line 21]

c_stock_historial::\$ofi_id

mixed = [line 8]

c_stock_historial::\$oParametro

mixed = [line 19]

c_stock_historial::\$oStockxOficina

mixed = [line 18]

c_stock_historial::\$separador

mixed = [line 22]

c_stock_historial::\$stotip_id

mixed = [line 9]

c_stock_historial::\$sto_fecha

mixed = [line 11]

c_stock_historial::\$sto_id

mixed = [line 7]

c_stock_historial::\$sto_nro

mixed = [line 10]

c_stock_historial::\$sto_observacion

mixed = [line 12]

c_stock_historial::\$usu_audit

mixed = [line 14]

c_stock_historial::\$usu_faudit

mixed = [line 15]

Constructor function c_stock_historial::c_stock_historial(\$conDb, \$usuario) *[line 27]*

function c_stock_historial::add() *[line 326]*

function c_stock_historial::anulado() *[line 508]*

function c_stock_historial::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2, \$prefijo3, \$prefijo4) *[line 284]*

function c_stock_historial::cad2id(\$cad) *[line 278]*

function c_stock_historial::CrearHistorial(\$id, \$fecha, \$observacion) *[line 483]*

function c_stock_historial::del(\$id) *[line 368]*

function c_stock_historial::existe(\$vid) *[line 290]*

function c_stock_historial::id2cad(\$ofi, \$stotip, \$stold, \$stoNro) *[line 272]*

function c_stock_historial::info(\$id) *[line 419]*

boolean function c_stock_historial::mostrar_dato(\$dato, \$iou) *[line 258]*

Function Parameters:

- array **\$dato**
- string **\$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_stock_historial::ok() [line 501]
function c_stock_historial::sqlSelect() [line 461]
function c_stock_historial::update($id) [line 388]
```

Class c_stock_tipo [line 4]

- **Package** lcargo

c_stock_tipo::\$con

mixed = [line 16]

c_stock_tipo::\$msg

mixed = [line 14]

c_stock_tipo::\$oVerdadFalso

mixed = [line 12]

c_stock_tipo::\$stotip_formato

mixed = [line 9]

c_stock_tipo::\$stotip_id

mixed = [line 6]

c_stock_tipo::\$stotip_nombre

mixed = [line 7]

c_stock_tipo::\$stotip_visual

mixed = [line 8]

Constructor function c_stock_tipo::c_stock_tipo(\$conDb) [line 18]

function c_stock_tipo::add() [line 219]

function c_stock_tipo::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 134]

function c_stock_tipo::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) [line 64]

function c_stock_tipo::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 165]

function c_stock_tipo::cargar_dato(\$dato) [line 31]

function c_stock_tipo::del(\$id) [line 243]

```
function c_stock_tipo::existe($vid) [line 208]
function c_stock_tipo::info($id) [line 275]
function c_stock_tipo::mostrar_dato() [line 198]
function c_stock_tipo::sqlSelect([$visual = "1"]) [line 298]
function c_stock_tipo::update($id) [line 255]
function c_stock_tipo::validaJs() [line 100]
```

Class c_subapplication

[line 3]

- **Package** Icargo

c_subapplication::\$file_subaplicacion

mixed = [line 8]

c_subapplication::\$id_aplicacion

mixed = [line 6]

c_subapplication::\$id_subaplicacion

mixed = [line 5]

c_subapplication::\$imagen_subaplicacion

mixed = [line 9]

c_subapplication::\$nombre_subaplicacion

mixed = [line 7]

Constructor function c_subapplication::c_subapplication() [line 13]
function c_subapplication::add(\$con) [line 53]
function c_subapplication::cargar_dato(\$dato) [line 22]
function c_subapplication::del(\$con, \$id) [line 88]
function c_subapplication::mostrar_dato() [line 34]
function c_subapplication::update(\$con, \$id) [line 98]
function c_subapplication::validar(\$con) [line 43]

Class c_tarjeta

[line 4]

- **Package** Icargo

c_tarjeta::\$con

mixed = [line 13]

c_tarjeta::\$msg

mixed = [line 11]

c_tarjeta::\$tar_descripcion

mixed = [line 7]

c_tarjeta::\$tar_id

mixed = [line 6]

Constructor function c_tarjeta::c_tarjeta(\$conDb) [line 15]

function c_tarjeta::add() [line 219]

function c_tarjeta::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 129]

function c_tarjeta::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) [line 61]

function c_tarjeta::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 158]

boolean function c_tarjeta::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 32]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

function c_tarjeta::del(\$id) [line 251]

function c_tarjeta::existe(\$vid) [line 197]

function c_tarjeta::info(\$id) [line 286]

function c_tarjeta::mostrar_dato() [line 189]

function c_tarjeta::sqlSelect() [line 310]

function c_tarjeta::update(\$id) [line 266]

function c_tarjeta::validaJs() [line 96]

Class c_terminal

[line 5]

- **Package** lcargo

c_terminal::\$con

mixed = [line 20]

c_terminal::\$msg

mixed = [line 17]

c_terminal::\$ofi_id

mixed = [line 8]

c_terminal::\$oOficina

mixed = [line 14]

c_terminal::\$separador

mixed = [line 18]

c_terminal::\$ter_id

mixed = [line 7]

c_terminal::\$ter_ip

mixed = [line 10]

c_terminal::\$ter_nombre

mixed = [line 9]

c_terminal::\$ter_pto

mixed = [line 11]

Constructor function c_terminal::c_terminal(\$conDb) [line 22]

function c_terminal::add() [line 276]

function c_terminal::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 152]

function c_terminal::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) [line 80]

function c_terminal::adminUpd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo, \$id) [line 184]

function c_terminal::armarSqlId(\$prefijo1, \$prefijo2) [line 242]

function c_terminal::buscaxTeridTerip(\$terId, \$terIp) [line 431]

function c_terminal::cad2id(\$cad) [line 236]

boolean function c_terminal::cargar_dato(\$dato, [\$iou = "i"]) [line 46]

Function Parameters:

- **array \$dato**
- **string \$iou** ingresoouupdate

Carga los datos a la clase desde un arreglo

Carga los datos a la clase desde un arreglo

```
function c_terminal::del($id) [line 312]
function c_terminal::existe($vid) [line 248]
function c_terminal::id2cad($ofi, $ter) [line 230]
function c_terminal::imprimir($terminal, $stotip, $fileodata) [line 400]
function c_terminal::info($id) [line 355]
function c_terminal::mostrar_dato() [line 219]
function c_terminal::sqlSelect([$dato = ""]) [line 385]
function c_terminal::update($id) [line 330]
function c_terminal::validaJs() [line 116]
```

Class c_tipo_carga

[line 4]

- **Package Icargo**

c_tipo_carga::\$con

mixed = [line 14]

c_tipo_carga::\$msg

mixed = [line 12]

c_tipo_carga::\$tipcar_descripcion

mixed = [line 7]

c_tipo_carga::\$tipcar_id

mixed = [line 6]

Constructor function c_tipo_carga::c_tipo_carga(\$conDb) [line 16]

function c_tipo_carga::add() [line 210]

function c_tipo_carga::adminAdd(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$titulo) [line 122]

function c_tipo_carga::adminAdmin(\$formaAction, \$principal, \$id_aplicacion, \$id_subaplicacion, \$destAdd, \$destUpdate, \$titulo) [line 54]

```
function c_tipo_carga::adminUpd($formaAction, $principal, $id_aplicacion, $id_subaplicacion, $titulo, $id) [line 151]
function c_tipo_carga::cargar_dato($dato) [line 25]
function c_tipo_carga::crearId() [line 201]
function c_tipo_carga::del($id) [line 233]
function c_tipo_carga::existe($vid) [line 190]
function c_tipo_carga::info($id) [line 272]
function c_tipo_carga::mostrar_dato() [line 182]
function c_tipo_carga::sqlSelect() [line 292]
function c_tipo_carga::update($id) [line 245]
function c_tipo_carga::validaJs() [line 89]
```

Class c_usuario

[line 7]

Clase usada para manejar la tabla usuario

Clase usada para manejar la tabla usuario

- **Package** lcargo

c_usuario::\$con

mixed = [line 14]

c_usuario::\$usu_clave

mixed = [line 10]

c_usuario::\$usu_codigo

mixed = [line 9]

c_usuario::\$usu_email

mixed = [line 12]

c_usuario::\$usu_nombre

mixed = [line 11]

Constructor *c_usuario* function *c_usuario::c_usuario(\$conDb)* [line 22]

Function Parameters:

- *descriptor \$conDb*

Constructor

Constructor

usu_codigo function c_usuario::add() [line [70](#)]

Inserta un nuevo registro

Inserta un nuevo registro

function c_usuario::cambiar_clave(\$vuser, \$npass) [line [124](#)]

function c_usuario::cargar_dato(\$dato) [line [32](#)]

function c_usuario::del(\$id) [line [95](#)]

function c_usuario::existe(\$vid) [line [54](#)]

function c_usuario::info(\$vuser) [line [150](#)]

function c_usuario::mostrar_dato() [line [44](#)]

function c_usuario::sqlSelect() [line [173](#)]

function c_usuario::update(\$vid) [line [107](#)]

function c_usuario::verificar_usuario(\$vuser, \$vpass) [line [135](#)]

Class c_verdadfalso

[line [2](#)]

- **Package** Icargo

c_verdadfalso::\$con

mixed = [line [7](#)]

c_verdadfalso::\$vf_texto

mixed = [line [5](#)]

c_verdadfalso::\$vf_valor

mixed = [line [4](#)]

Constructor function c_verdadfalso::c_verdadfalso(\$conDb) [line [10](#)]

function c_verdadfalso::info(\$id) [line [36](#)]

function c_verdadfalso::no() [line [30](#)]

function c_verdadfalso::si() [line [24](#)]

function c_verdadfalso::sqlSelect() [line [18](#)]

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package Icargo

c_aavi

- [c_aavi](#)

c_aavihis

- [c_aavihis](#)

c_application

- [c_application](#)

c_ativu

- [c_ativu](#)

c_avue

- [c_avue](#)

c_bulto

- [c_bulto](#)

c_ciudad

- [c_ciudad](#)

c_cliente

- [c_cliente](#)

c_des_paquete

- [c_des_paquete](#)

c_detaileddocumento

- [c_detaileddocumento](#)

c_detalle_bulto

- [c_detalle_bulto](#)

c_documento

- [c_documento](#)

c_estacion

- [c_estacion](#)

c_forma_pago

- [c_forma_pago](#)

c_guias

- [c_guias](#)

c_impdescargo

- [c_impdescargo](#)

c_impdescarxdoc

- [c_impdescarxdoc](#)

c_impresion

- [c_impresion](#)

c_impresionxterminal

- [c_impresionxterminal](#)

c_kiloequivalenciacli

- [c_kiloequivalenciacli](#)

c_kiloequivalenciaest

- [c_kiloequivalenciaest](#)

c_mandesxbulto

- [c_mandesxbulto](#)

c_manembxbulto

- [c_manembxbulto](#)

c_manembxbultoqueda

- [c_manembxbultoqueda](#)

c_manembxbultoreal

- [c_manembxbultoreal](#)

c_manifesto_desembarque

- [c_manifesto_desembarque](#)

c_manifesto_embarque

- [c_manifesto_embarque](#)

c_moneda

- [c_moneda](#)

c_oficina

- [c_oficina](#)

c_pais

- [c_pais](#)

c_parametro

- [c_parametro](#)

c_reporte_venta

- [c_reporte_venta](#)

c_socket

- [c_socket](#)

c_stockxoficina

- [c_stockxoficina](#)

c_stock_historial

- [c_stock_historial](#)

c_stock_tipo

- [c_stock_tipo](#)

c_subapplication

- [c_subapplication](#)

c_tarjeta

- [c_tarjeta](#)

c_terminal

- [c_terminal](#)

c_tipo_carga

- [c_tipo_carga](#)

c_usuario

- [c_usuario](#)

c_verdadfalso

- [c_verdadfalso](#)

Appendix C - Source Code

Package Icargo

File Source for c_aavi.php

Documentation for this file is available at [c_aavi.php](#)

```
1  <?php
2  //clase para aavi = Avión
3  class c_aavi
4  {
5      var $avi_id;
6      var $avi_matricula;
7      var $avi_peso_max;
8      var $avi_vol_max;
9
10     //constructor
11
12     function c_aavi()
13     {
14         $this-> avi_id="" ;
15         $this-> avi_matricula="N" ;
16         $this-> avi_peso_max="0" ;
17         $this-> avi_vol_max="0" ;
18     }
19     //funciones para cargar datos desde un arreglo, no se carga id
20
21     function cargar_dato($dato)
22     {
23         $ncampos=4;
24         if($ncampos==count($dato))
25         {
26             $this-> avi_id=$dato[0];
27             $this-> avi_matricula=$dato[1];
28             $this-> avi_peso_max=$dato[2];
29             $this-> avi_vol_max=$dato[3];
30         }
31     }
32
33     function mostrar_dato()
34     {
35         echo $this-> avi_id."<br>" ;
36         echo $this-> avi_matricula."<br>" ;
37     }
38
39     function inicializar()
40     {
41         if(strlen($this-> avi_matricula)<= 0)
42             $this-> avi_matricula=$this-> avi_id;
43         if(strlen($this-> avi_peso_max)<= 0)
44             $this-> avi_peso_max="0" ;
45         if(strlen($this-> avi_vol_max)<= 0)
46             $this-> avi_vol_max="0" ;
47     }
48
49     function validar($con)
50     {
51         $sql=" select count(avi_id) cuantos from avion where avi_id='".$this-> avi_id"' ;
52         $rs =& $con-> Execute($sql);
53         $cuantos=$rs-> fields[0];
54         return ($cuantos);
55     }
56
57     function add($con)
58     {
59         $this-> inicializar();
60         $insertado=$this-> validar($con);
61         if(!$insertado)
62         {
63             $sql="insert into avion"
64             ." (avi_id,avi_matricula,avi_peso_max,avi_vol_max)"
65             ." values ("
```

```

65      ."
66      '$this->    avi_id', '$this->    avi_matricula', '$this->    avi_peso_max', '$this-
>    avi_vol_max')" ;
67      $rs = &    $con->    Execute($sql);
68      //echo "<br>$sql <br>";
69      // $this->mostrar_dato();
70      return($this->    avi_id);
71  }
72  function del($con,$id)
73  {
74      $sql="delete from avion "
75      ."
76      where avi_id='$id' " ;
77      if($rs)
78          return $id;
79      else
80          return 0;
81  }
82  function update($con,$id)
83  {
84      // $this->validar();
85      $sql="UPDATE avion"
86      ."
87      set avi_peso_max=' $this->    avi_peso_max',avi_vol_max=' $this->    avi_vol_max'
88      ."
89      WHERE avi_id='$id' " ;
89      // echo "<br>$sql <br>";
90      // $this->mostrar_dato();
90      $rs = &    $con->    Execute($sql);
91      if($rs)
92          return $id;
93      else
94          return 0;
95  }
96
97 }
98 ?>
```

File Source for c_aavihis.php

Documentation for this file is available at [c_aavihis.php](#)

```

1 <?php
2 //clase para aavihis = Historial de Vuelos
3 class c_aavihis
4 {
5     var $vuehis_id;
6     var $avi_id;
7     var $vue_codigo;
8     var $vuehis_fecha;
9     var $vue_peso_max;
10    var $vue_vol_max;
11    var $vuehis_despachado;
12    var $vuehis_receptado;
13
14    //constructor
15
16    function c_aavihis()
17    {
18        $this-> vuehis_id=0;
19        $this-> avi_id="";
20        $this-> vue_codigo="";
21        $this-> vuehis_fecha="";
22        $this-> vue_peso_max="0";
23        $this-> vue_vol_max="0";
24    }
25 //funciones para cargar datos desde un arreglo, no se carga id
26
27    function cargar_dato($dato)
28    {
29        $ncampos=5;
30        if($ncampos==count($dato))
31        {
32            $this-> avi_id=$dato[0];
33            $this-> vue_codigo=$dato[1];
34            $this-> vuehis_fecha=$dato[2];
35            $this-> vue_peso_max=$dato[3];
36            $this-> vue_vol_max=$dato[4];
37        }
38
39        function mostrar_dato()
40        {
41            echo $this-> vuehis_id."<br>";
42            echo $this-> avi_id."<br>";
43        }
44
45        function validar_pesovol($con)
46        {
47            //recuperar del avión sus valores máximos
48            $sql=" select avi_peso_max,avi_vol_max from avion where avi_id='".$this-> avi_id."'";
49            $rs = & $con-> Execute($sql);
50            $avipesomax=$rs-> fields[0];
51            $avivolmax=$rs-> fields[1];
52
53            if((($this-> vue_peso_max)> $avipesomax) || (strlen($this-> vue_peso_max)<= 0))
54                $this-> vue_peso_max=$avipesomax;
55
56            if((($this-> vue_vol_max)> $avivolmax) || (strlen($this-> vue_vol_max)<= 0))
57                $this-> vue_vol_max=$avivolmax;
58        }
59
60        function inicializar()
61        {
62            if(strlen($this-> vuehis_fecha)<= 0)
63                $this-> vuehis_fecha=date("Y-m-d");
64            $this-> vuehis_despachado=0;
65            $this-> vuehis_receptado=0;
66        }
67    }
68
69    /*
```

```

66     if(strlen($this->vue_peso_max)<=0)
67         $this->vue_peso_max=$avipesomax;
68
69     if(strlen($this->vue_vol_max)<=0)
70         $this->vue_vol_max=$avivolmax;
71     */
72 }
73
74     function validar($con)
75 {
76         $sql="      select count(vuehis_id) cuantos from vuelo_historial where avi_id='".$this-
>avi_id' and vue_codigo='".$this->    vue_codigo' "
77         . and to_char(vuehis_fecha,'YYYY-MM-DD')='".$this->    vuehis_fecha' " ;
78         $rs = & $con-> Execute($sql);
79         $cuantos=$rs-> fields[0];
80         return ($cuantos);
81     }
82
83     //funciones con base de datos
84
85     function add($con)
86     {
86         $this-> inicializar($con);
87         $this-> validar_pesoval($con);
88         $insertado=$this-> validar($con);
89         if(!$insertado)
90         {
91             $sql="insert into vuelo_historial"
92             .
93             (avi_id,vue_codigo,vuehis_fecha,vue_peso_max,vue_vol_max,vuehis_despachado,vuehis_receptado)"
94             . values (
95             ." '".$this-> avi_id','".$this-> vue_codigo',to_date('".$this-> vuehis_fecha','YYYY-
MM-DD'),".$this-> vue_peso_max','".$this-> vue_vol_max','".$this-> vuehis_despachado','".$this-
> vuehis_receptado')";
96             $rs = & $con-> Execute($sql);
97         }
98         //recuperar el id
99         $sql1="select vuehis_id from vuelo_historial "
100         .
101         where avi_id='".$this-> avi_id' and vue_codigo='".$this-> vue_codigo' "
102         .
103         and to_char(vuehis_fecha,'YYYY-MM-DD')='".$this-> vuehis_fecha' " ;
104         $rs1= & $con-> Execute($sql1);
105         $vuehis_id=$rs1-> fields[0];
106         //echo "<br>$sql1<br>";
107         //{$this->mostrar_dato();
108         return($vuehis_id);
109     }
110
111     function del($con,$id)
112     {
113         $sql="delete from vuelo_historial "
114         .
115         where vuehis_id=$id" ;
116         $rs = & $con-> Execute($sql);
117         if($rs)
118             return $id;
119         else
120             return 0;
121     }
122
123     function update($con,$id)
124     {
125         $this-> validar_pesoval($con);
126         $sql="UPDATE vuelo_historial"
127         .
128         set avi_id='".$this-> avi_id',vue_codigo='".$this-
> vue_codigo',vuehis_fecha=to_date('".$this-> vuehis_fecha','YYYY-MM-DD'),"
129         .
130         vue_peso_max='".$this-> vue_peso_max',vue_vol_max='".$this-> vue_vol_max' "
131         .
132         WHERE vuehis_id=$id" ;
133         // echo "<br>$sql <br>";
134         //{$this->mostrar_dato();
135         $rs = & $con-> Execute($sql);
136         if($rs)
137             return $id;
138         else
139             return 0;
140     }
141 }
142
143 }?

```

File Source for c_application.php

Documentation for this file is available at [c_application.php](#)

```

1 <?php
2 //clase para application o modules
3 class c_application
4 {
5     var $id_aplicacion;
6     var $nombre_aplicacion;
7     var $file_aplicacion;
8     var $imagen_aplicacion;
9
10
11    //constructor
12
13    function c_application()
14    {
15        $this-> id_aplicacion=0;
16        $this-> nombre_aplicacion="";
17        $this-> file_aplicacion="";
18        $this-> imagen_aplicacion="";
19    }
20 //funciones para cargar datos desde un arreglo, no se carga id
21
22    function cargar_dato($dato)
23    {
24        $ncampos=3;
25        if($ncampos==count($dato))
26        {
27            $this-> nombre_aplicacion=$dato[0];
28            $this-> file_aplicacion=$dato[1];
29            $this-> imagen_aplicacion=$dato[2];
30        }
31
32    function mostrar_dato()
33    {
34        echo $this-> id_aplicacion."<br>" ;
35        echo $this-> nombre_aplicacion."<br>" ;
36        echo $this-> file_aplicacion."<br>" ;
37        echo $this-> imagen_aplicacion."<br>" ;
38    }
39
40    function validar($con)
41    {
42        $sql=" select count(id_aplicacion) cuantos from aplicacion where nombre_aplicacion='".$this-
43        nombre_aplicacion."'";
44        $rs = & $con-> Execute($sql);
45        $cuantos=$rs-> fields[0];
46        return ($cuantos);
47    }
48
49 //funciones con base de datos
50
51    function add($con)
52    {
53        $insertado=$this-> validar($con);
54        if(!$insertado)
55        {
56            $sql="insert into aplicacion"
57                . "(nombre_aplicacion,file_aplicacion,imagen_aplicacion)"
58                . " values ("
59                . "'$this-> nombre_aplicacion','$this-> file_aplicacion','$this-
60                imagen_aplicacion')";
61            $rs = & $con-> Execute($sql);
62        }
63        //echo "<br>$sql <br>";
64        //$this->mostrar_dato();
65        if($rs)
66        {
67

```

```

63     //recuperar el id del aplicaciones insertado, id_aplicacion
64     $sql_id="select id_aplicacion from aplicacion where "
65     ."      nombre_aplicacion='".$this->  nombre_aplicacion' and file_aplicacion='".$this-
66     >  file_aplicacion' and imagen_aplicacion='".$this->  imagen_aplicacion' " ;
67   }
68   if($insertado)
69   {
70     //recuperar el id del aplicaciones insertado, id_aplicacion
71     $sql_id="select id_aplicacion from aplicacion where "
72     ."      nombre_aplicacion='".$this->  nombre_aplicacion' " ;
73   }
74   //echo "<br>$sql_id<br>";
75   $rs1 = &  $con-> Execute($sql_id);
76   if(!$rs1-> EOF)
77     $id_aplicacion=$rs1-> fields[0];
78   else
79     $id_aplicacion="0" ;
80   return $id_aplicacion;
81 }
82 function del($con,$id)
83 {
84   $sql="delete from aplicacion "
85   ."      where id_aplicacion=$id " ;
86   $rs = &  $con-> Execute($sql);
87   if($rs)
88     return $id;
89   else
90     return 0;
91 }
92 function update($con,$id)
93 {
94   // $this->validar();
95   $sql="UPDATE aplicacion"
96   ."      set nombre_aplicacion='".$this->  nombre_aplicacion',file_aplicacion='".$this-
97   >  file_aplicacion',imagen_aplicacion='".$this->  imagen_aplicacion' "
98   ."      WHERE id_aplicacion=$id" ;
99   // echo "<br>$sql <br>";
100  $rs = &  $con-> Execute($sql);
101  if($rs)
102    return $id;
103  else
104    return 0;
105 }
106
107 }
108 ?>

```

File Source for c_ativu.php

Documentation for this file is available at [c_ativu.php](#)

```
1  <?php
2  //clase para ativu = Tipo de Vuelo
3  class c_ativu
4  {
5      var $tipvued_codigo;
6      var $tipvued_descripcion;
7
8      //constructor
9
10     function c_ativu()
11     {
12         $this-> tipvued_codigo= "";
13         $this-> tipvued_descripcion= "";
14     }
15 //funciones para cargar datos desde un arreglo, no se carga id
16
17     function cargar_dato($dato)
18     {
19         $ncampos=2;
20         if($ncampos==count($dato))
21         {
22             $this-> tipvued_codigo=$dato[0];
23             $this-> tipvued_descripcion=$dato[1];
24         }
25     }
26
27     function mostrar_dato()
28     {
29         echo $this-> tipvued_codigo."<br>" ;
30         echo $this-> tipvued_descripcion."<br>" ;
31     }
32
33     function validar($con)
34     {
35         $sql=" select count(tipvued_codigo) cuantos from aplicacion where tipvued_codigo='".$this-
36         tipvued_codigo."'";
37         $rs = & $con-> Execute($sql);
38         $cuantos=$rs-> fields[0];
39         return ($cuantos);
40     }
41 //funciones con base de datos
42
43     function add($con)
44     {
45         $insertado=$this-> validar($con);
46         if(!$insertado)
47         {
48             $sql="insert into tipovuelo"
49                 ."(tipvued_codigo,tipvued_descripcion)"
50                 ." values ("
51                 ."'$this-> tipvued_codigo','$this-> tipvued_descripcion')";
52             $rs = & $con-> Execute($sql);
53             //echo "<br>$sql <br>";
54             // $this->mostrar_dato();
55             return($this-> tipvued_codigo);
56         }
57         function del($con,$id)
58         {
59             $sql="delete from tipovuelo "
60                 ." where tipvued_codigo='".$id' " ;
61             $rs = & $con-> Execute($sql);
62             if($rs)
63                 return $id;
64             else
```

```
64     return 0;
65 }
66 function update($con,$id)
67 {
68 // $this->validar();
69 $sql="UPDATE tipovuelo"
70 . "      set tipvuelo_descripcion='".$this-> tipvuelo_descripcion' "
71 . "      WHERE tipvuelo_codigo='".$id"' ";
72 // echo "<br>$sql <br>";
73 // $this->mostrar_dato();
74 $rs = & $con-> Execute($sql);
75 if($rs)
76     return $id;
77 else
78     return 0;
79 }
80
81 }
82 ?>
```

File Source for c_avue.php

Documentation for this file is available at [c_avue.php](#)

```
1  <?php
2  //clase para avue = Vuelo
3  class c_avue
4  {
5      var $vue_codigo;
6      var $tipvue_codigo;
7      var $vue_ruta;
8      var $vue_origen;
9      var $vue_destino;
10
11
12     //constructor
13
14     function c_avue()
15     {
16         $this-> vue_codigo= "";
17         $this-> tipvue_codigo= "N";
18         $this-> vue_ruta= "";
19         $this-> vue_origen= "";
20         $this-> vue_destino= "";
21
22     //funciones para cargar datos desde un arreglo, no se carga id
23
24     function cargar_dato($dato)
25     {
26         $ncampos=5;
27         if($ncampos==count($dato))
28         {
29             $this-> tipvue_codigo=$dato[0];
30             $this-> vue_codigo=$dato[1];
31             $this-> vue_ruta=$dato[2];
32             $this-> vue_origen=$dato[3];
33             $this-> vue_destino=$dato[4];
34         }
35
36     function mostrar_dato()
37     {
38         echo $this-> vue_codigo. "<br>";
39         echo $this-> tipvue_codigo. "<br>";
40     }
41
42     function inicializar()
43     {
44         if(strlen($this-> vue_codigo)<= 0)
45             $this-> vue_codigo="0000";
46
47         if(strlen($this-> vue_ruta)<= 0)
48             $this-> vue_ruta=$this-> vue_origen."-".$this-> vue_destino;
49     }
50
51     function validar($con)
52     {
53         $sql=" select count(vue_codigo) cuantos from vuelo where vue_codigo=' $this-
54         vue_codigo' ";
55         $rs = & $con-> Execute($sql);
56         $cuantos=$rs-> fields[0];
57         return ($cuantos);
58     }
59
60     //funciones con base de datos
61
62     function add($con)
63     {
64         $this-> inicializar();
65         $insertado=$this-> validar($con);
```

```

64      if(!$insertado)
65      {
66          $sql="insert into vuelo"
67              . " (vue_codigo,tipvue_codigo,vue_ruta,vue_origen,vue_destino)"
68              . " values ("
69              . " '$this-> vue_codigo','$this-> tipvue_codigo','$this-> vue_ruta','$this-
> vue_origen','$this-> vue_destino')"
70          $rs = & $con-> Execute($sql);
71      }
72      //echo "<br>$sql <br>";
73      // $this->mostrar_dato();
74      return($this-> vue_codigo);
75  }
76  function del($con,$id)
77  {
78      $sql="delete from vuelo "
79          . " where vue_codigo='$id' ";
80      $rs = & $con-> Execute($sql);
81      if($rs)
82          return $id;
83      else
84          return 0;
85  }
86  function update($con,$id)
87  {
88      // $this->validar();
89      $sql="UPDATE vuelo"
90          . " set vue_ruta='$this-> vue_ruta',vue_origen='$this-
> vue_origen',vue_destino='$this-> vue_destino' "
91          . " WHERE vue_codigo= '$id' ";
92      // echo "<br>$sql <br>";
93      // $this->mostrar_dato();
94      $rs = & $con-> Execute($sql);
95      if($rs)
96          return $id;
97      else
98          return 0;
99  }
100 }
101 ?>

```

File Source for c_bulto.php

Documentation for this file is available at [c_bulto.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php"
3  include_once("class/c_estacion.php"
4  include_once("class/c_parametro.php"
5  include_once("class/c_terminal.php"
6  class c_bulto
7  {
8      var $bul_id;
9      var $bul_fecha;
10     var $bul_origen;
11     var $bul_destino;
12     var $usu_audit;
13     var $usu_faudit;
14     var $bul_ref;//id
15
16     //objetos
17
18     var $msg;
19     var $separador;
20     var $iniNro;
21     var $fechaLarga;
22     var $fechaCorta;
23
24     var $terminal;
25
26     var $tamOrigen;
27     var $tamDestino;
28     var $fechaFormatoId;
29     var $maxNro;
30
31     var $con;
32
33     function c_bulto($conDb,$usuario)
34     {
35         $this-> bul_id="";
36         $this-> bul_fecha="";
37         $this-> bul_origen="";
38         $this-> bul_destino="";
39         $this-> iniNro=1;//valor de inicio pa cada día
40
41         $this-> usu_audit=$usuario;
42         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
43
44         $this-> con=& $conDb;
45
46         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
47         $oParametro-> info();
48
49         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
50         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
51         $this-> fechaFormatoId="YYMMDD"           ;//050219
52
53         $this-> tamOrigen=3;
54         $this-> tamDestino=3;
55         $this-> maxNro=4;
56
57         $this-> msg="";
58         $this-> separador=":" ;
59
60         $this-> terminal="";
61
62     }
63
64 /**
65 * Carga los datos a la clase desde un arreglo
```

```

66
67 * @param array $dato
68 * @param string $iou ingresoouupdate
69 * @return boolean
70 */
71 function cargar_dato($dato,$iou="i") {
72     if($iou=="i")
73     {
74         $ncampos=3;
75         if($ncampos==count($dato))
76         {
77             $this-> bul_fecha=$dato[0];
78             $this-> bul_origen=$dato[1];
79             $this-> bul_destino=$dato[2];
80             $res=1;
81         }
82         else
83             $res=0;
84     }
85     if($iou=="u")
86     {
87         $ncampos=3;
88         if($ncampos==count($dato))
89         {
90             $this-> bul_fecha=$dato[0];
91             $this-> bul_origen=$dato[1];
92             $this-> bul_destino=$dato[2];
93             $res=1;
94         }
95         else
96             $res=0;
97     }
98     return($res);
99 }
100
101
102
103
104 function mostrar_dato()
105 {
106     echo "<hr>Class c_bulto(conDb)<br>";
107     echo "bul_id:" . $this-> bul_id."<br>" ;
108     echo "bul_fecha:" . $this-> bul_fecha."<br>" ;
109     echo "bul_origen:" . $this-> bul_origen."<br>" ;
110     echo "bul_destino:" . $this-> bul_destino."<br>" ;
111     echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
112     echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
113     echo "iniNro:" . $this-> iniNro."<br>" ;
114     echo "<hr>" ;
115 }
116
117
118
119 function aumentarCeros($valor,$max)
120 {
121     $tamValor=strlen($valor);
122     $cad="";
123     $cero="0";
124     for($i=1;$i<($max-$tamValor);$i++)
125     {
126         $cad.=$cero;
127     }
128     $cad.=$cero.$valor;
129     return($cad);
130 }
131
132 function generarId($nro,$fecha,$origen,$destino)
133 {
134     $vOrigen=substr($origen,0,$this-> tamOrigen);
135     $vDestino=substr($destino,0,$this-> tamDestino);
136     $vFecha=$this-> convertirFecha($fecha,$this-> fechaCorta,$this-> fechaFormatoId);
137     $vNro=$this-> aumentarCeros($nro,$this-> maxNro);
138     $res=$vOrigen.$vDestino.$vFecha.$vNro;
139     return($res);
140 }
141
142 function existe($vid)
143 {
144     $oAux=new c_bulto($this-> con, $this-> usu_audit);
145     $sql=<<<va

```

```

146     select bul_ref
147     from bulto
148     where bul_ref='$vid'
149 va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
150     if($rs-> EOF)
151     $res="0" ;
152     else
153     $res=$rs-> fields[0];
154     return($res);
155 }
156
157 function nuevoNro($origen,$destino,$fecha)
158 {
159     $sql=<<<va
160     select nvl(max(to_number(bul_id)),0)
161     from bulto
162     where
163     bul_fecha=to_date('$fecha','$this-> fechaCorta')
164     and bul_origen='$origen'
165     and bul_destino='$destino'
166 va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
167     $res=$rs-> fields[0];
168     $nuevo=$res+1;
169     return($nuevo);
170 }
171
172 function convertirFecha($fecha,$formato,$nuevoFormato)
173 {
174     $sql=<<<va
175     select to_char(to_date('$fecha','$formato'),'$nuevoFormato')
176     from dual
177 va;    $rs=$this-> con-> Execute($sql);
178     return($rs-> fields[0]);
179 }
180
181 function imprimirCBBulto($terminal,$codigo,$cuantos,$empresa,$origen,$destino)
182 {
183     //impresion
184     $oTer=new c_terminal($this-> con);
185
$cadFile="B@"
        . $codigo . "@"
        . $cuantos . "@"
        . $empresa . "@"
        . $origen . "
-
        . $destino;
186     $oTer-> imprimir($terminal,"CBB"
        , $cadFile);
187 }
188
189 function add()
190 {
191     $oAux=new c_bulto($this-> con,$this-> usu_audit);
192     do
193     {
194         $this-> bul_id=$oAux-> nuevoNro($this-> bul_origen,$this-> bul_destino,$this-
> bul_fecha);
195         $this-> bul_ref=$oAux-> generarId($this-> bul_id,$this-> bul_fecha,$this-
> bul_origen,$this-> bul_destino);
196         $existe=$oAux-> existe($this-> bul_ref);
197         }while($existe!="0"
        );
198         if($existe=="0"
        )
199         {
200             $sql=<<<va
201             insert into bulto
202             (
203                 bul_ref,
204                 bul_id,bul_fecha,bul_origen,
205                 bul_destino,
206                 usu_audit,usu_faudit
207             )
208             values
209             (
210                 '$this-> bul_ref',
211                 '$this-> bul_id',to_date('$this-> bul_fecha','$this-> fechaCorta'),'$this-
> bul_origen',
212                 '$this-> bul_destino',
213                 '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$this-> fechaLarga')
214             )
215 va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
216     if($rs)
217     {
218         $res=$this-> bul_ref;
219     }
220     else

```

```

221     {
222         $res="0";
223         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
224     }
225 }
226 else
227 {
228     $res=$existe;
229     $this-> msg="Dato ya existe!!!";
230 }
231 return($res);
232 }
233
234 function del($id)
235 {
236     $sql=<<<va
237     delete from bulto
238     where bul_ref='$id'
239 va;     $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
240 if($rs)
241     $res=$id;
242 else
243 {
244     $res="0";
245     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
246 }
247 return($res);
248 }
249
250 /*
251 function update($id)
252 {
253     $existe=$this->existe($id);
254     if($existe!="0")
255     {
256         $oAux=new c_bulto($this->con);
257         $oAux->cad2id($id);
258
259         $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
260         $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
261
262         $sql=<<<va
263         UPDATE bulto
264         set
265         bul_destino=to_date('$this->bul_destino','$fechaCorta'),
266         borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
267         iniNro='$this->iniNro',
268         borrar='$this->borrar',
269         borrar='$this->borrar',
270         usu_audit='$this->usu_audit',
271         usu_faudit=to_date('$this->usu_faudit','$fechaLarga'),
272         WHERE bul_id='$oAux->bul_id' and bul_fecha='$oAux->bul_fecha'
273         and bul_origen='$oAux->bul_origen'
274 va;
275         $rs=&$this->con->Execute($sql);
276         $res=$existe;
277     }
278     else
279     {
280         $res=$id;
281         $this->msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
282     }
283     return($res);
284 }
285 */
286
287 function info($id)
288 {
289     $sql=<<<va
290     select
291     bul_id,to_char(bul_fecha,'$this-> fechaCorta'),bul_origen,bul_destino,
292     usu_audit,to_char(usu_faudit,'$fechaLarga'),
293     bul_ref
294     from bulto
295     where bul_ref='$id'
296 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
297 if($rs-> EOF)
298 {
299     $res="0";
300     $this-> bul_id="";

```

```

301     $this-> bul_fecha= "";
302     $this-> bul_origen= "";
303     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!" ;
304 }
305 else
306 {
307     $res=$id;
308     $this-> bul_id=$rs-> fields[0];
309     $this-> bul_fecha=$rs-> fields[1];
310     $this-> bul_origen=$rs-> fields[2];
311     $this-> bul_destino=$rs-> fields[3];
312     $this-> usu_audit=$rs-> fields[4];
313     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[5];
314     $this-> bul_ref=$rs-> fields[6];
315 }
316 return($res);
317 }
318
319 function sqlSelect()
320 {
321     $cad="select bul_ref a1,bul_ref a2 from bulto order by a1" ;
322     return($cad);
323 }
324
325
326
327     /*
328     function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
329     {
330
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion."&principal=".$principal;
331
332         $cad=<<<va
333             <form action="$formaAction" method="post" name="form1">
334                 <input type="hidden" name="principal" value="$principal">
335                 <input type="hidden" name="id_aplicacion"
value="$id_aplicacion">
336                 <input type="hidden" name="id_subaplicacion"
value="$id_subaplicacion">
337                 <input type="button" name="Add" value="Añadir"
onClick="self.location='$destAdd$param_destino'">
338                 <input type="submit" name="Del" value="Eliminar"
onClick="return confirmdeletef();">
339                 <br>
340     va;
341         $cadId=$this->armarSqlId("o.", "t.", "s.");
342
343         $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
344         $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
345
346         $sql=<<<va
347             select $cadId,
348             o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,
349             to_char(s.bul_destino,'$fechaCorta') fecha,to_char(s.borrar,'$fechaCorta') fecha exp,
350             s.iniNro,s.borrar,s.borrar,
351             $cadId
352             from bulto s, oficina o, stock_tipo t
353             where o.bul_fecha=s.bul_fecha
354             and t.bul_origen=s.bul_origen
355             order by o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,fecha desc
356     va;
357         $rs= &$this->con->Execute($sql);
358         if ($rs->EOF)
359             $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
360         else
361         {
362             //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
363             $mainheaders=array("Del","Oficina","Tipo
Doc","Fecha","Fecha Exp.","V. Inicio","V. Fin","V.
Actual","Modificar");
364             $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
365
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total");
366             //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
367             $cextra="id_aplicacion/id_subaplicacion/principal";
368         }
369

```

```

370     $cad.=<<

```

```

array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
433           );
434
435           $cadForm=build_addCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'
436           ,$campo,$campo_hidden);
437
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion;
438
439           $cadValidaForma=$this->validaJs();
440           $cad=<<<va
441           $cadValidaForma
442           <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
443           $cadForm
444           <input type="submit" name="Add" value="Añadir"
onClick="return vValidar();">
445           <!--<input type="button" name="AddB" value="Añadir"
onClick="return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
446           <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'">
447           </form>
448   va;
449   return($cad);
450   // onClick="validate();return returnVal;""
451 }
452
453 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
454 {
455   $oAux=new c_bulto($this->con);
456   $oAux->info($id);
457   $campo=array(
458     array("etiqueta"=>"*
Oficina","nombre"=>"seOficina","tipo_campo"=>"select",&
quot;sql"=>$this->oOficina->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->bul_fecha),
459     array("etiqueta"=>"* Tipo
Doc.", "nombre"=>"seStockTipo","tipo_campo"=>"select",&q
uot;sql"=>$this->oStockTipo->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->bul_origen),
460     array("etiqueta"=>"*
Fecha","nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date","sq
l"=>"","valor"=>$oAux->bul_destino),
461     array("etiqueta"=>"* Fecha
Expiración","nombre"=>"tFechaExp","tipo_campo"=>"date",&
quot;sql"=>"","valor"=>$oAux->borrar),
462     array("etiqueta"=>"*
Desde","nombre"=>"tIni","tipo_campo"=>"text","sql&
quot;=>"","valor"=>$oAux->iniNro),
463     array("etiqueta"=>"*
Hasta","nombre"=>"tFin","tipo_campo"=>"text","sql&
quot;=>"","valor"=>$oAux->borrar),
464     array("etiqueta"=>"*
Actual","nombre"=>"tActual","tipo_campo"=>"tet","s
ql"=>"","valor"=>$oAux->borrar)
465
466   );
467   $campo_hidden=array(
468
array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
469
array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
470           array("nombre"=>"id","valor"=>$id),
471
array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
472           );
473
474           $cadForm=build_updCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'
475           ,$campo,$campo_hidden);
476
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion;
477
478           $cadValidaForma=$this->validaJs();
479           $cad=<<<va
480           $cadValidaForma
481           <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
482           $cadForm
483           <input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"

```

```

onClick="return vValidar();">
484         <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'">
485     </form>
486     va;
487     return($cad);
488     // onClick="validate();return returnVal;"
489 }
490 */
491 /*
492 // formato fecha yymmdd
493 function id2cad($nro,$fecha,$origen,$destino)
494 {
495     $cad=$origen.$this->separador.$destino.$this->separador.$fecha.$this->separador.$nro;
496     return($cad);
497 }
498 */
499
500 function cad2id($cad)
501 {
502     list($this->bul_origen,$this->bul_destino,$this->bul_fecha,$this-
>bul_id)=explode($this->separador,$cad);
503     return($cad);
504 }
505
506 function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3,$prefijo4)
507 {
508     $cad=$prefijo1."bul_origen||'".$this-
>separador."'||".$prefijo2."bul_destino||'".$this-
>separador."'||to_char("."$prefijo3."bul_fecha,'$this-
>fechaFormatoId')||'".$this->separador."'||".$prefijo4."bul_id";
509     return($cad);
510 }
511 */
512
513 /*function stockActual($ofi,$stotip)
514 {
515     $oAux=new c_bulto($this->con,$this->usu_audit);
516     $sql=<<<va
517     select nvl(max(bul_id),0)
518     from bulto
519     where
520     bul_fecha=' $ofi'
521     and bul_origen=' $stotip'
522     va;
523     $rs=&$this->con->Execute($sql);
524     $stoId=$rs->fields[0];
525     return($oAux->id2cad($ofi,$stotip,$stoId));
526 }
527
528 function recuperarNroDoc($ofi,$stotip)
529 {
530     $oAux=new c_bulto($this->con,$this->usu_audit);
531     $resInfo=$oAux->info($oAux->stockActual($ofi,$stotip));
532     if($resInfo=="0")
533     {
534         $res="0";
535         $this->msg="Error. Cargar stock!!!";
536     }
537     else
538     {
539         $nroActual=$oAux->borrar;
540         if($nroActual>$oAux->borrar)
541         {
542             $res="0";
543             $this->msg="Error. Stock lleno. Cargue nuevo stock!!!!";
544         }
545         else
546             $res=$nroActual;
547     }
548     return($res);
549 }
550
551 function recuperarStoId($ofi,$stotip)
552 {
553     $oAux=new c_bulto($this->con,$this->usu_audit);
554     $resInfo=$oAux->info($oAux->stockActual($ofi,$stotip));
555     if($resInfo=="0")
556     {
557         $res="0";

```

```

558     $this->msg="Error";
559 }
560 else
561 {
562     $nroActual=$oAux->bul_id;
563     $res=$nroActual;
564 }
565 return($res);
566 }
567
568 function recuperarIdDocCompleto($sofi,$stotip)
569 {
570     $ostoHis=new c_stock_historial($this->con,$this->usu_audit);
571     $oAux=new c_bulto($this->con,$this->usu_audit);
572     $resInfo=$oAux->info($oAux->stockActual($sofi,$stotip));
573     if($resInfo=="0")
574     {
575         $res="0";
576         $this->msg="Error";
577     }
578     else
579     {
580         $res=$ostoHis->id2cad($oAux->bul_fecha,$oAux->bul_origen,$oAux->bul_id,$oAux->borrar);
581     }
582     return($res);
583 }
584
585 function actualizarActual($bul_fecha,$bul_origen,$bul_id,$sto_nro)
586 {
587     $oAux=new c_bulto($this->con,$this->usu_audit);
588     $cadId=$oAux->id2cad($bul_fecha,$bul_origen,$bul_id);
589     $oAux->info($cadId);
590
591     if($sto_nro>=$oAux->borrar)
592     {
593         $res="0";
594         $this->msg="Error. Stock no disponible!!!";
595     }
596     else
597     {
598         $nro=$sto_nro+1;
599
600         $sql=<<<va
601             update bulto
602                 set borrar='$nro'
603                 where
604                     bul_id='$bul_id'
605                     and bul_fecha='$bul_fecha'
606                     and bul_origen='$bul_origen'
607
608 va;
609         $rs=&$this->con->Execute($sql);
610         if($rs)
611             $res=$cadId;
612         else
613         {
614             $res="0";
615             $this->msg="Error. No se puedo actualizar dato!!!";
616         }
617     }
618     return($res);
619 }
620 */
621 ?>

```

File Source for c_ciudad.php

Documentation for this file is available at [c_ciudad.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php"           );
3  include_once("class/c_pais.php"                 );
4
5  class c_ciudad
6  {
7      var $ciu_codigo;
8      var $pai_codigo;
9      var $ciu_descripcion;
10
11     //objetos
12
13     var $oPais;
14
15     var $msg;
16
17     var $con;
18
19     function c_ciudad($conDb)
20     {
21         $this-> ciu_codigo="";
22         $this-> pai_codigo="";
23         $this-> ciu_descripcion="";
24
25         $this-> con=& $conDb;
26
27         $this-> oPais=new c_pais($this-> con);
28
29         $this-> msg="";
30     }
31
32     /**
33      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
34      *
35      * @param array $dato
36      * @param string $iou ingresoouupdate
37      * @return boolean
38      */
39     function cargar_dato($dato,$iou="i")
40     {
41         if($iou=="i")
42         {
43             $ncampos=3;
44             if($ncampos==count($dato))
45             {
46                 $this-> ciu_codigo=$dato[0];
47                 $this-> pai_codigo=$dato[1];
48                 $this-> ciu_descripcion=$dato[2];
49                 $res=1;
50             }
51             else
52                 $res=0;
53         }
54         if($iou=="u")
55         {
56             $ncampos=2;
57             if($ncampos==count($dato))
58             {
59                 $this-> pai_codigo=$dato[0];
60                 $this-> ciu_descripcion=$dato[1];
61                 $res=1;
62             }
63             else
64                 $res=0;
65         }
66     }
67
68     return($res);
69 }
```

```

67
68     function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
69     {
70
$param_destino=?id_aplicacion="". $id_aplicacion."&id_subaplicacion=". $id_subaplicacion
$cion. "&principal=". $principal;
71
72     $cad=<<<va
73         < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1"
74             < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
75             < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion">
76             < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion">
77                 < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
78                 onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino' "
79                 < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
80                 onClick=" return confirmdeletef(); "
81             < br>
80     va;
81     $sql=<<<va
82         select c.ciu_codigo,
83             c.ciu_codigo,p.pai_descripcion,c.ciu_descripcion,
84             c.ciu_codigo
85         from ciudad c, pais p
86         where p.pai_codigo=c.pai_codigo
87         order by p.pai_descripcion,c.ciu_codigo,c.ciu_descripcion
88     va; $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
89     if ($rs-> EOF)
90         $cad.=<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>
91     else
92     {
93         //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
94
$mainheaders=array("Del" , "Código" , "País" , "Ciudad" , "Modificar&qu
ot; );
95     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
96
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
97     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
98     $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
99 }
100
101     $cad.=<<<va
102         < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra">
103     </ form>
104     va; return($cad);
105 }
106
107     function validaJs()
108     {
109         //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
110     $cad=<<<va
111
112         < script language=" javascript">
113             function valida()
114             {
115                 define('tCodigo', 'string', 'Id',1,3,document);
116                 define('sePaís', 'string', 'País',1,3,document);
117                 define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
118             }
119
120             function vValidar()
121             {
122                 var res;
123                 res=validate();
124                 return(res);
125             }
126
127             function vValidarB(forma,urldestino)
128             {
129                 var res;
130                 res=validate();
131                 if(res)
132                 {
133                     cambiar_action(forma,urldestino);
134                     forma.submit();

```

```

135
136     }
137
138     </script>
139     va;    return($cad);
140 }
141
142 function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
143 {
144     $campo=array(
145         array("etiqueta"      =>    "*",
146             "nombre"        => "tCodigo" , "tipo_campo"      => "text" , "sql&
147             "valor"         => "" ),,
148         array("etiqueta"      =>    "*",
149             "nombre"        => "sePais" , "tipo_campo"      => "select" , "sq
150             "valor"         => "" ),,
151         array("etiqueta"      =>    "*",
152             "nombre"        => "tNombre" , "tipo_campo"      => "text" , ""
153             "valor"         => "" )
154     );
155
156     $campo_hidden=array(
157         array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
158         array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
159         array("nombre"      => "principal" , "valor"      => $principal)
160     );
161
162     $cadForm=build_addCad($this-
163     > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
164     , $campo,$campo_hidden);
165
166     $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
167     . $id_subaplicacion;
168
169     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
170     $cad=<<<va
171         $cadValidaForma
172         < form action=" $formaAction" method=" post"
173             name=" form1">
174             $cadForm
175             < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
176             onClick=" return vValidar();">
177             <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
178             onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
179             < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
180             onClick=" self.location=' $principal$param_destino ' "
181         </ form>
182     va;
183     return($cad);
184     // onClick="validate();return retVal;" 
185
186     function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
187     {
188         $oAux=new c_ciudad($this-> con);
189         $oAux-> info($id);
190         $campo=array(
191             array("etiqueta"      =>    "*",
192                 "nombre"        => "tCodigo" , "tipo_campo"      => "nada" , "sql&
193                 "valor"         => $oAux-> ciu_codigo),,
194             array("etiqueta"      =>    "*",
195                 "nombre"        => "sePais" , "tipo_campo"      => "select" , "sq
196                 "valor"         => $oAux-> pai_codigo),,
197             array("etiqueta"      =>    "*",
198                 "nombre"        => "tNombre" , "tipo_campo"      => "text" , ""
199                 "valor"         => $oAux-> ciu_descripcion)
200         );
201
202         $campo_hidden=array(
203             array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
204             array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
205             array("nombre"      => "principal" , "valor"      => $principal)
206         );

```

```

190      $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
191      ,$campo,$campo_hidden,$id);
192
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion="
cion; . $id_subaplica
193
194     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
195     $cad=<<<va
196         $cadValidaForma
197         < form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
198             $cadForm
199             < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">
200             < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$params_destino' ">
201             </ form>
202 va; return($cad);
203 // onClick='validate();return returnVal;';
204 }
205
206 function mostrar_dato()
207 {
208     echo "<hr>Class c_ciudad(conDb)<br>" ;
209     echo "ciu_codigo:" . $this-> ciu_codigo . "<br>" ;
210     echo "ciu_codigo:" . $this-> ciu_codigo . "<br>" ;
211     echo "ciu_codigo:" . $this-> pai_codigo . "<br>" ;
212     echo "<hr>" ;
213 }
214
215 function existe($vid)
216 {
217     $sql=" select ciu_codigo from ciudad where ciu_codigo='$vid' " ;
218     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
219     if($rs-> EOF)
220         $res="0" ;
221     else
222         $res=$rs-> fields[0];
223     return($res);
224 }
225
226 /*
227 function nuevoCodigo()
228 {
229     $sql="select nvl(max(to_number(ciu_codigo)),0) from ciudad";
230     $rs=&$this->con->Execute($sql);
231     $res=$rs->fields[0];
232     $nuevo=$res+1;
233     return($nuevo);
234 }
235 */
236
237 function add()
238 {
239     $existe=$this-> existe($this-> ciu_codigo);
240     if($existe=="0")
241     {
242         $sql=<<<va
243             insert into ciudad
244             (
245                 ciu_codigo,pai_codigo,ciu_descripcion
246             )
247             values
248             (
249                 '$this-> ciu_codigo',' $this-> pai_codigo','$this-> ciu_descripcion'
250             )
251     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
252     if($rs)
253     {
254         $res=$this-> ciu_codigo;
255     }
256     else
257     {
258         $res="0" ;
259         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
260     }
261 }
262 else
263 {

```

```

264     $res=$existe;
265     $this-> msg="Dato ya existe!!!" ;
266 }
267 return($res);
268 }
269
270 function del($id)
271 {
272     $sql=<<<va
273         delete from ciudad
274         where ciu_codigo='$id'
275 va;     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
276     if($rs)
277         $res=$id;
278     else
279     {
280         $res="0" ;
281         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
282     }
283     return($res);
284 }
285
286 function update($id)
287 {
288     $existe=$this-> existe($id);
289     if($existe!="0")
290     {
291         $sql=<<<va
292             UPDATE ciudad
293             set
294             pai_codigo='$this-> pai_codigo',
295             ciu_descripcion='$this-> ciu_descripcion'
296             WHERE ciu_codigo='$id'
297 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
298     $res=$existe;
299     }
300     else
301     {
302         $res=$id;
303         $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
304     }
305     return($res);
306 }
307
308 function info($id)
309 {
310     $sql=<<<va
311         select
312             ciu_codigo,pai_codigo,ciu_descripcion
313             from ciudad
314             where ciu_codigo='$id'
315 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
316     if($rs-> EOF)
317     {
318         $res="0" ;
319         $this-> ciu_codigo="";
320         $this-> ciu_codigo="";
321         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
322     }
323     else
324     {
325         $res=$id;
326         $this-> ciu_codigo=$rs-> fields[0];
327         $this-> pai_codigo=$rs-> fields[1];
328         $this-> ciu_descripcion=$rs-> fields[2];
329     }
330     return($res);
331 }
332
333 function sqlSelect()
334 {
335     $cad="select ciu_codigo,ciu_descripcion from ciudad order by ciu_codigo";
336     return($cad);
337 }
338 }
339 ?>
```

File Source for c_cliente.php

Documentation for this file is available at [c_cliente.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_verdadfalso.php" );
4  class c_cliente
5  {
6      var $cli_codigo;
7      var $cli_nombre;
8      var $cli_ciruc;
9      var $cli_contacto;
10     var $cli_direccion;
11     var $cli_telefono;
12     var $cli_fax;
13     var $cli_email;
14     var $cli_convenio;
15     var $cli_observacion;
16
17     //objetos
18     var $oVerdadFalso;
19
20     var $msg;
21
22     var $con;
23
24     function c_cliente($conDb)
25     {
26         $this-> cli_codigo="";
27         $this-> cli_nombre="";
28         $this-> cli_ciruc="";
29         $this-> cli_contacto="";
30         $this-> cli_direccion="";
31         $this-> cli_telefono="";
32         $this-> cli_fax="";
33         $this-> cli_email="";
34         $this-> cli_convenio="";
35         $this-> cli_observacion="";
36
37         $this-> con=& $conDb;
38         $this-> oVerdadFalso=new c_verdadfalso($this-> con);
39
40         $this-> msg="";
41     }
42
43     function cargar_dato($dato,$iou="i" )
44     {
45         if($iou=="i" )
46         {
47             $ncampos=10;
48             if($ncampos==count($dato))
49             {
50                 $this-> cli_codigo=$dato[0];
51                 $this-> cli_nombre=$dato[1];
52                 $this-> cli_ciruc=$dato[2];
53                 $this-> cli_contacto=$dato[3];
54                 $this-> cli_direccion=$dato[4];
55                 $this-> cli_telefono=$dato[5];
56                 $this-> cli_fax=$dato[6];
57                 $this-> cli_email=$dato[7];
58                 $this-> cli_convenio=$dato[8];
59                 $this-> cli_observacion=$dato[9];
60                 $res=1;
61             }
62             else
63                 $res=0;
64         }
65         if($iou=="u" )
66         {
```

```

67     $ncampos=9;
68     if($ncampos==count($dato))
69     {
70         $this-> cli_nombre=$dato[0];
71         $this-> cli_ciruc=$dato[1];
72         $this-> cli_contacto=$dato[2];
73         $this-> cli_direccion=$dato[3];
74         $this-> cli_telefono=$dato[4];
75         $this-> cli_fax=$dato[5];
76         $this-> cli_email=$dato[6];
77         $this-> cli_convenio=$dato[7];
78         $this-> cli_observacion=$dato[8];
79         $res=1;
80     }
81     else
82     {
83     }
84     return($res);
85 }
86
87 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
88 {
89
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion. "&principal=" . $principal;
90
91     $cad=<<<va
92     < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1" >
93     < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal" >
94     < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion" >
95     < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion" >
96     < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir" onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino' " >
97     < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar" onClick=" return confirmdeletef(); " >
98     < br>
99 va;
100 $sql=<<<va
101     select c.cli_codigo,
102     c.cli_codigo,c.cli_nombre,c.cli_ciruc,c.cli_contacto,c.cli_direccion,
103     c.cli_telefono,c.cli_fax,c.cli_email,vf.vf_texto
104     ,c.cli_codigo
105     from cliente c, verdadfalso vf
106     where vf.vf_valor=c.cli_convenio
107     order by c.cli_nombre,c.cli_ciruc
108 va;
109     $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
110     if ($rs-> EOF)
111     {
112     $cad.=<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>;
113     }
114     //$/mainheaders=array("Del","Class Part","Part Number","Description","Applicability","Modify");
115
$mainheaders=array("Del" , "Codigo" , "Nombre" , "CI/RUC" , "Contacto"
" , "Dirección" , "Teléfono" , "Fax" , "E-mail" , "Convenio?" , "Modificar" );
116     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
117
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
118     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
119     $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
120     }
121
122     $cad.=<<<va
123     < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra" >
124     </ form>
125 va;    return($cad);
126 }
127
128 function validaJs()
129 {
130     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
131     $cad=<<<va
132     < script language=" javascript" >
133     < script language=" javascript" >

```

```

134     function valida()
135     {
136         define('tCodigo', 'string', 'Código',1,20,document);
137         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,250,document);
138         define('tCiruc', 'string', 'CI/RUC',1,30,document);
139         define('tContacto', 'string', 'Contacto',1,250,document);
140         define('tDireccion', 'string', 'Dirección',1,300,document);
141         define('tTelefono', 'string', 'Teléfono',1,25,document);
142         define('tFax', 'string', 'Fax',1,25,document);
143         define('tMail', 'email', 'E-mail',1,100,document);
144         define('seConvenio', 'string', 'Convenio?',1,1,document);
145         define('tObservacion', 'string', 'Observación',1,10000,document);
146     }
147
148     function vValidar()
149     {
150         var res;
151         res=validate();
152         return(res);
153     }
154
155     function vValidarB(forma,urldestino)
156     {
157         var res;
158         res=validate();
159         if(res)
160         {
161             cambiar_action(forma,urldestino);
162             forma.submit();
163         }
164     }
165
166     </ script>
167     va;
168     return($cad);
169
170     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
171     {
172         $campo=array(
173             array("etiqueta" => "*",
174                 "nombre" => "tCodigo" , "tipo_campo" => "text" , "sql" => "Código",
175                 "valor" => "" ),,
176             array("etiqueta" => "*",
177                 "nombre" => "tNombre" , "tipo_campo" => "text" , "sql" => "Nombre",
178                 "valor" => "" ),,
179             array("etiqueta" => "*",
180                 "nombre" => "tCiruc" , "tipo_campo" => "text" , "sql" => "CI/RUC",
181                 "valor" => "" ),,
182             array("etiqueta" => "*",
183                 "nombre" => "tContacto" , "tipo_campo" => "area" , "sql" => "Contacto",
184                 "valor" => "" ),,
185             array("etiqueta" => "*",
186                 "nombre" => "tDireccion" , "tipo_campo" => "area" , "sql" => "Dirección",
187                 "valor" => "" ),,
188             array("etiqueta" => "*",
189                 "nombre" => "tTelefono" , "tipo_campo" => "area" , "sql" => "Teléfono",
190                 "valor" => "" ),,
191             array("etiqueta" => "*",
192                 "nombre" => "tFax" , "tipo_campo" => "area" , "sql" => "Fax",
193                 "valor" => "" ),,
194             array("etiqueta" => "*",
195                 "nombre" => "tMail" , "tipo_campo" => "text" , "sql" => "E-mail",
196                 "valor" => "" ),,
197             array("etiqueta" => "*",
198                 "nombre" => "seConvenio" , "tipo_campo" => "select" , "sql" => "Convenio",
199                 "valor" => "" ),,
200             array("etiqueta" => "*",
201                 "nombre" => "tObservacion" , "tipo_campo" => "area&quot;" , "sql" => "Observacion",
202                 "valor" => "" ) )
203         );
204         $campo_hidden=array(
205             array("nombre" => "id_aplicacion" , "valor" => $id_aplicacion),
206             array("nombre" => "id_subaplicacion" , "valor" => $id_subaplicacion),
207             array("nombre" => "principal" , "valor" => $principal)
208         );
209     }

```

```

191      $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
192      ,$campo,$campo_hidden);
193
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion;
194
195      $cadValidaForma=$this-> validaJs();
196      $cad=<<<va
197          $cadValidaForma
198          < form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
199          $cadForm
200          < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
201          <!--< input type=" button" name=" AddB"
value=" A&ntilde;adirB" onClick=" return vValidarB(document.form1,$formaAction );"-->
202          < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$params_destino'">
203      </ form>
204  va;  return($cad);
205 // onClick="validate();return returnVal;" 
206 }
207
208 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
209 {
210     $oAux=new c_cliente($this-> con);
211     $oAux-> info($id);
212     $campo=array(
213         array("etiqueta" => "*",
Código" , "nombre" => "tCodigo" , "tipo_campo" => "nada" , "s
ql" => "" , "valor" => $oAux-> cli_codigo),
214         array("etiqueta" => "*",
Nombre" , "nombre" => "tNombre" , "tipo_campo" => "text" , "
sql" => "" , "valor" => $oAux-> cli_nombre),
215         array("etiqueta" => "*",
CI/RUC" , "nombre" => "tCiruc" , "tipo_campo" => "text" , "s
ql" => "" , "valor" => $oAux-> cli_ciruc),
216         array("etiqueta" => "*",
Contacto" , "nombre" => "tContacto" , "tipo_campo" => "area" , "&q
uot;sql" => "" , "valor" => $oAux-> cli_contacto),
217         array("etiqueta" => "*",
Dirección" , "nombre" => "tDireccion" , "tipo_campo" => "area" , "&
quot;sql" => "" , "valor" => $oAux-> cli_direccion),
218         array("etiqueta" => "*",
Teléfono" , "nombre" => "tTelefono" , "tipo_campo" => "area" , "&q
uot;sql" => "" , "valor" => $oAux-> cli_telefono),
219         array("etiqueta" => "*",
Fax" , "nombre" => "tFax" , "tipo_campo" => "area" , "sql&qu
ot;=> "" , "valor" => $oAux-> cli_fax),
220         array("etiqueta" => "* E-",
mail" , "nombre" => "tMail" , "tipo_campo" => "text" , "sql&
quot;=> "" , "valor" => $oAux-> cli_email),
221         array("etiqueta" => "*",
Convenio" , "nombre" => "seConvenio" , "tipo_campo" => "select"
, "sql" => $this-> OverdadFalso-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> cli_convenio),
222         array("etiqueta" => "*",
Observacion" , "nombre" => "tObservacion" , "tipo_campo" => "area&qu
ot; , "sql" => "" , "valor" => $oAux-> cli_observacion),
223
224     );
225     $campo_hidden=array(
226
array("nombre" => "id_aplicacion" , "valor" => $id_aplicacion),
227
array("nombre" => "id_subaplicacion" , "valor" => $id_subaplicacion),
228     array("nombre" => "id" , "valor" => $id),
229
array("nombre" => "principal" , "valor" => $principal)
230     );
231
232     $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
233     ,$campo,$campo_hidden,$id);
234
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion;
235
236     $cadValidaForma=$this-> validaJs();

```

```

237     $cad=<<<va
238         $cadValidaForma
239         < form action=""      $formaAction"      method="      post"
240         name="    form1">
241             $cadForm
242             <   input type="      submit"      name="      Upd"      value="      Actualizar"
243             onClick="      return vValidar();">
244             <!--<   input type="      button"      name="      AddB"
245             value="      A& ntilde;adirB"      onClick="      return
246             vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
247             <   input type="      button"      name="      Cancel"      value="      Regresar"
248             onClick="      self.location='$principal$param_destino'">
249             <   input type="      button"      name="      boton"      value="      Equivalencia
250             Kilos"
251             onClick="      openWindow('kiloequixcli.php?padre=$id','EquivalenciaKilosCliente','640','480')">
252         </ form>
253     va;      return($cad);
254     // onClick="validate();return returnVal;" 
255 }
256
257 function mostrar_dato()
258 {
259     echo "<hr>Class c_cliente(conDb)<br>"
260     echo "cli_codigo:"      .&$this-> cli_codigo."<br>" ;
261     echo "cli_nombre:"      .&$this-> cli_nombre."<br>" ;
262     echo "cli_ciruc:"      .&$this-> cli_ciruc."<br>" ;
263     echo "cli_contacto:"    .&$this-> cli_contacto."<br>" ;
264     echo "cli_direccion:"   .&$this-> cli_direccion."<br>" ;
265     echo "cli_telefono:"    .&$this-> cli_telefono."<br>" ;
266     echo "cli_fax:"        .&$this-> cli_fax."<br>" ;
267     echo "cli_email:"       .&$this-> cli_email."<br>" ;
268     echo "cli_convenio:"    .&$this-> cli_convenio."<br>" ;
269     echo "cli_observacion:" .&$this-> cli_observacion."<br>" ;
270     echo "<hr>" ;
271 }
272
273 function existe($vid)
274 {
275     $sql="      select cli_codigo from cliente where cli_codigo='$vid'" ;
276     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
277     if($rs-> EOF)
278         $res="0" ;
279     else
280         $res=$rs-> fields[0];
281     return($res);
282 }
283
284 /*
285 function nuevoCodigo()
286 {
287     $sql="select nvl(max(to_number(cli_codigo)),0) from cliente";
288     $rs=&$this->con->Execute($sql);
289     $res=$rs->fields[0];
290     $nuevo=$res+1;
291     return($nuevo);
292 }
293 */
294
295 function validarClob()
296 {
297     if(strlen($this-> cli_observacion)==0)
298         $this-> cli_observacion="-" ;
299 }
300
301 function add()
302 {
303     $existe=$this-> existe($this-> cli_codigo);
304     if($existe=="0")
305     {
306         $this-> validarClob();
307         $sql=<<<va
308         insert into cliente
309         (
310             cli_codigo,cli_nombre,cli_ciruc,cli_contacto,
311             cli_direccion,cli_telefono,cli_fax,cli_email,
312             cli_convenio,cli_observacion
313         )
314         values
315         (
316             '$this-> cli_codigo','$this-> cli_nombre','$this-> cli_ciruc','$this-

```

```

>     cli_contacto',
310      '$this-> cli_direccion','$this-> cli_telefono','$this-> cli_fax','$this-
>     cli_email',
311      '$this-> cli_convenio','$this-> cli_observacion'
312    )
313  va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
314  if($rs)
315  {
316    $res=$this-> cli_codigo;
317  }
318  else
319  {
320    $res="0" ;
321    $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
322  }
323 }
324 else
325 {
326   $res=$existe;
327   $this-> msg="Dato ya existe!!!";
328 }
329 return($res);
330 }

331
332 function del($id)
333 {
334   $sql=<<<va
335   delete from cliente
336   where cli_codigo='$id'
337  va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
338  if($rs)
339    $res=$id;
340  else
341  {
342    $res="0" ;
343    $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
344  }
345 return($res);
346 }
347

348 function update($id)
349 {
350   $existe=$this-> existe($id);
351   if($existe!="0")
352  {
353    $sql=<<<va
354    UPDATE cliente
355    set
356    cli_nombre='$this-> cli_nombre',
357    cli_ciruc='$this-> cli_ciruc',
358    cli_contacto='$this-> cli_contacto',
359    cli_direccion='$this-> cli_direccion',
360    cli_telefono='$this-> cli_telefono',
361    cli_fax='$this-> cli_fax',
362    cli_email='$this-> cli_email',
363    cli_convenio='$this-> cli_convenio',
364    cli_observacion='$this-> cli_observacion'
365    WHERE cli_codigo='$id'
366  va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
367  $res=$existe;
368  }
369  else
370  {
371    $res=$id;
372    $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
373  }
374 return($res);
375 }

376
377 function info($id)
378 {
379   $sql=<<<va
380   select
381   cli_codigo,cli_nombre,cli_ciruc,cli_contacto,
382   cli_direccion,cli_telefono,cli_fax,cli_email,
383   cli_convenio,cli_observacion
384   from cliente
385   where cli_codigo='$id'
386  va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
387  if($rs-> EOF)

```

```

388     {
389         $res=0;
390         $this-> cli_codigo="";
391         $this-> cli_nombre="";
392         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
393     }
394     else
395     {
396         $res=$id;
397         $this-> cli_codigo=$rs-> fields[0];
398         $this-> cli_nombre=$rs-> fields[1];
399         $this-> cli_ciruc=$rs-> fields[2];
400         $this-> cli_contacto=$rs-> fields[3];
401         $this-> cli_direccion=$rs-> fields[4];
402         $this-> cli_telefono=$rs-> fields[5];
403         $this-> cli_fax=$rs-> fields[6];
404         $this-> cli_email=$rs-> fields[7];
405         $this-> cli_convenio=$rs-> fields[8];
406         $this-> cli_observacion=$rs-> fields[9];
407     }
408     return($res);
409 }
410
411 function sqlSelect()
412 {
413     $cad="select cli_codigo,cli_ciruc||':'||cli_nombre from cliente order by
414     cli_ciruc,cli_nombre ";
415     return($cad);
416 }
417 ?>

```

File Source for c_des_paquete.php

Documentation for this file is available at [c_des_paquete.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php") ;
3  //include_once("class/c_bulto.php");
4  //include_once("class/c_detailedocomento.php");
5
6  include_once("class/c_parametro.php") ;
7  class c_des_paquete
8  {
9      var $manemb_id;
10     var $detdoc_ref;
11     var $bul_ref;
12     var $ubicacion;
13     var $usu_audit;
14     var $usu_faudit;
15
16     //objetos
17
18     var $msg;
19     var $separador;
20     var $fechaLarga;
21     var $fechaCorta;
22
23     var $con;
24
25     function c_des_paquete($conDb,$usuuario)
26     {
27         $this-> detdoc_ref="";
28
29         $this-> usu_audit=$usuuario;
30         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
31
32         $this-> con=&$conDb;
33
34         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
35         $oParametro-> info();
36
37         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
38         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
39
40         $this-> msg="";
41         $this-> separador=":" ;
42     }
43
44     /**
45      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
46      *
47      * @param array $dato
48      * @param string $iou ingreso o update
49      * @return boolean
50      */
51
52     function cargar_dato($dato,$iou="i")
53     {
54         if($iou=="i")
55         {
56             $ncampos=3;
57             if($ncampos==count($dato))
58             {
59                 $this->borrar=$dato[0];
60                 $this->borrar=$dato[1];
61                 $this->borrar=$dato[2];
62                 $res=1;
63             }
64             else
65                 $res=0;
```

```

65
66     }
67     if($iou=="u")
68     {
69         $ncampos=3;
70         if($ncampos==count($dato))
71         {
72             $this->borrar=$dato[0];
73             $this->borrar=$dato[1];
74             $this->borrar=$dato[2];
75             $res=1;
76         }
77         else
78             $res=0;
79     }
80     return($res);
81 }
82
83
84
85     function mostrar_dato()
86     {
87         echo "      < hr>  Class c_des_paquete(conDb,$this-> usu_audit)< br>      ";
88         echo "manemb_id:" . $this-> manemb_id."<br>" ;
89         echo "detdoc_ref:" . $this-> detdoc_ref."<br>" ;
90         echo "bul_ref:" . $this-> bul_ref."<br>" ;
91         echo "ubicacion:" . $this-> ubicacion."<br>" ;
92         echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
93         echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
94         echo "<hr>" ;
95     }
96
97     function id2cad($manemb,$detdoc,$bul)
98     {
99         $cad=$manemb.$this-> separador.$detdoc.$this-> separador.$bul;
100        return($cad);
101    }
102
103    function cad2id($cad)
104    {
105        list($this-> manemb_id,$this-> detdoc_ref,$this-> bul_ref)=explode($this-
106 > separador,$cad);
107        return($cad);
108    }
109
110    function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3)
111    {
112        $cad=$prefijo1."manemb_id||" . $this-
113 > separador."||" . $prefijo2."detdoc_ref||" . $this-
114 > separador."||" . $prefijo3."bul_ref" ;
115        return($cad);
116    }
117
118    function existe($vid)
119    {
120        $oAux=new c_des_paquete($this-> con,$this-> usu_audit);
121        $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "", "") ;
122        $oAux-> cad2id($vid);
123        // $oAux->mostrar_dato();
124
125        $sql=<<<va
126        select $cadId
127        from des_paquete
128        where
129        manemb_id=' $oAux-> manemb_id'
130        and detdoc_ref=' $oAux-> detdoc_ref'
131        and bul_ref=' $oAux-> bul_ref'
132        va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
133        if($rs-> EOF)
134            $res="0" ;
135        else
136            $res=$rs-> fields[0];
137        return($res);
138    }
139
140    function add()
141    {
142        // $oAux=new c_des_paquete($this->con,$this->usu_audit);
143        // $cad=$oAux->id2cad($this->manemb_id,$this->detdoc_ref,$this->bul_ref);
144        // $existe=$oAux->existe($cad);
145        $cad=$this-> id2cad($this-> manemb_id,$this-> detdoc_ref,$this-> bul_ref);

```

```

142 $existe=$this-> existe($cad);
143 if($existe=="0")
144 {
145     $sql=<<<va
146     insert into des_paquete
147     (
148         manemb_id,bul_ref,detdoc_ref,
149         usu_audit,usu_faudit
150     )
151     values
152     (
153         '$this-> manemb_id','$this-> bul_ref','$this-> detdoc_ref',
154         '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$this-> fechaLarga')
155     )
156 va;
157     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
158 if($rs)
159 {
160     $res=$this-> id2cad($cad);
161 }
162 else
163 {
164     $res="0";
165     $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
166 }
167 else
168 {
169     $res=$existe;
170     $this-> msg="Dato ya existe!!!";
171 }
172 return($res);
173 }
174
175 function update($id)
176 {
177 // $oAux=new c_des_paquete($this->con,$this->usu_audit);
178 // $cad=$oAux->id2cad($this->manemb_id,$this->detdoc_ref,$this->bul_ref);
179 $existe=$this-> existe($id);
180 if($existe!="0")
181 {
182     $fechaCorta=$this-> fechaCorta;
183     $fechaLarga=$this-> fechaLarga;
184
185     $sql=<<<va
186     UPDATE des_paquete
187     set
188         ubicacion='$this-> ubicacion',
189         usu_audit='$this-> usu_audit',
190         usu_faudit=to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga')
191     WHERE detdoc_ref='$this-> detdoc_ref'
192     and manemb_id='$this-> manemb_id'
193     and bul_ref='$this-> bul_ref'
194 va;
195     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
196     $res=$existe;
197 }
198 else
199 {
200     $res=$id;
201     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
202 }
203 return($res);
204 }
205
206 function crearActualizar()
207 {
208     $oAux=new c_des_paquete($this-> con,$this-> usu_audit);
209 // $this->mostrar_dato();
210 // $cad=$oAux-> id2cad($this-> manemb_id,$this-> detdoc_ref,$this-> bul_ref);
211 $existe=$oAux-> existe($cad);
212 // echo "<br>existe: $existe<br>";
213 // echo "<br>Talvez vacío<br>";
214 // $this->mostrar_dato();
215 if($existe=="0") //crear
216 {
217     $res=$this-> add();
218 }
219 else
220 {
221     $res=$this-> update($existe);

```

```

222     }
223     return($res);
224 }
225
226 function del($id)
227 {
228     $oAux=new c_des_paquete($this-> con,$this-> usu_audit);
229     $oAux-> cad2id($id);
230     $sql=<<<va
231         delete from des_paquete
232         where manemb_id=' $oAux-> manemb_id'
233         and detdoc_ref=' $oAux-> detdoc_ref'
234         and bul_ref=' $oAux-> bul_ref'
235 va;     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
236     if($rs)
237         $res=$id;
238     else
239     {
240         $res="0" ;
241         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
242     }
243     return($res);
244 }
245
246 /*
247 function delAll($bulto)
248 {
249     $sql=<<<va
250         delete from des_paquete
251         where bul_ref=' $bulto'
252 va;
253     $rs = &$this->con->Execute($sql);
254     if($rs)
255         $res=$id;
256     else
257     {
258         $res="0";
259         $this->msg="No se puede eliminar dato!!!";
260     }
261     return($res);
262 }
263 */
264
265
266
267 function info($id)
268 {
269     $oAux=new c_des_paquete($this-> con,$this-> usu_audit);
270     $oAux-> cad2id($id);
271
272     $sql=<<<va
273         select
274             detdoc_ref,bul_ref,
275             usu_audit,to_char(usu_faudit,'$this-> fechalarga'),
276             manemb_id,ubicacion
277         from des_paquete
278         where detdoc_ref=' $oAux-> detdoc_ref'
279         and bul_ref=' $oAux-> bul_ref'
280         and manemb_id=' $oAux-> manemb_id'
281 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
282     if($rs-> EOF)
283     {
284         $res="0" ;
285         $this-> detdoc_ref="";
286         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
287     }
288     else
289     {
290         $res=$id;
291         $this-> detdoc_ref=$rs-> fields[0];
292         $this-> bul_ref=$rs-> fields[1];
293         $this-> usu_audit=$rs-> fields[2];
294         $this-> usu_faudit=$rs-> fields[3];
295         $this-> manemb_id=$rs-> fields[4];
296         $this-> ubicacion=$rs-> fields[5];
297     }
298     return($res);
299 }
300
301 function sqlSelect()

```

```
302     {
303         $oAux=new c_des_paquete($this->    con,$this->    usu_audit);
304         $cadId=$oAux->    armarSqlId("",      "");
305         $cad="        select $cadId a1,detdoc_ref from des_paquete order by a1"      ;
306         return($cad);
307     }
308 }
309 ?>
310
```

File Source for c_detailedocumento.php

Documentation for this file is available at [c_detailedocumento.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_documento.php" );
4  include_once("class/c_parametro.php" );
5  class c_detailedocumento
6  {
7      var $sto_id;
8      var $ofi_id;
9      var $stotip_id;
10     var $sto_nro;
11     var $detdoc_ref;
12
13     //objetos
14
15     var $oDocumento;
16     var $oParametro;
17
18     var $msg;
19     var $separador;
20     var $usuario;
21     var $terminal;
22
23     var $con;
24
25     function c_detailedocumento($conDb,$terminal)
26     {
27         $this-> sto_id="";
28         $this-> ofi_id="";
29         $this-> stotip_id="";
30         $this-> detdoc_ref="";
31         $this-> sto_nro=0;
32
33         $this-> con=& $conDb;
34
35         $this-> usuario="icargo";
36         $this-> terminal=$terminal;
37
38         $this-> oDocumento=new c_documento($this-> con,$this-> usuario, $terminal);
39         $this-> oParametro=new c_parametro($this-> con);
40         $this-> oParametro-> info();
41
42         $this-> msg="";
43         $this-> separador=":" ;
44     }
45
46     /**
47      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
48      *
49      * @param array $dato
50      * @param string $iou ingresoouupdate
51      * @return boolean
52      */
53
54     function cargar_dato($dato,$iou="i")
55     {
56         if($iou=="i")
57         {
58             $ncampos=8;
59             if($ncampos==count($dato))
60             {
61                 $this-> ofi_id=$dato[0];
62                 $this-> stotip_id=$dato[1];
63                 $this-> sto_id=$dato[2];
64                 $this-> detdoc_ref=$dato[3];
65                 $this-> borrar=$dato[4];
66                 $this-> borrar=$dato[5];
67                 $this-> borrar=$dato[6];
```

```

67         $this->sto_nro=$dato[7];
68         $res=1;
69     }
70     else
71     {
72         $res=0;
73     }
74     if($siou=="u")
75     {
76         $ncampos=1;
77     if($ncampos==count($dato))
78     {
79         $this->detdoc_ref=$dato[0];
80         $this->borrar=$dato[1];
81         $this->borrar=$dato[2];
82         $this->borrar=$dato[3];
83         $this->sto_nro=$dato[4];
84         $res=1;
85     }
86     else
87     {
88         $res=0;
89     }
90     return($res);
91 }
92 */
93 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
94 {
95
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplica
cion."&principal=".$principal;
96
97     $cad=<<<va
98     <form action="$formaAction" method="post" name="form1">
99         <input type="hidden" name="principal" value="$principal">
100        <input type="hidden" name="id_aplicacion"
value="$id_aplicacion">
101        <input type="hidden" name="id_subaplicacion"
value="$id_subaplicacion">
102        <input type="button" name="Add" value="Añadir"
onClick="self.location='$destAdd$param_destino'">
103        <input type="submit" name="Del" value="Eliminar"
onClick="return confirmdeletef();">
104        <br>
105    va;
106    $cadId=$this->armarSqlId("o.", "t.", "s.");
107    $sql=<<<va
108        select $cadId,
109        o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,
110        to_char(s.detdoc_ref,'$this->oParametro->fechaCorta') fecha,to_char(s.borrar,'$this-
>oParametro->fechaCorta') fecha exp,
111        s.borrar,s.borrar,s.sto_nro,
112        $cadId
113        from detaileddocumento s, oficina o, stock_tipo t
114        where o.ofi_id=s.ofi_id
115        and t.stotip_id=s.stotip_id
116        order by o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,fecha desc
117    va;
118    $rs= &$this->con->Execute($sql);
119    if ($rs->EOF)
120        $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>";
121    else
122    {
123        // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
124        $mainheaders=array("Del","Oficina","Tipo
Doc","Fecha","Fecha Exp.","V. Inicio","V. Fin","V.
Actual","Modificar");
125        $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
126
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total");
127        //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
128        $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal";
129    }
130
131    $cad.= <<<va
132        <input type="hidden" name="cextra" value="$cextra">
133    </form>
134    va;

```

```

135     return($cad);
136 }
137
138 function validaJs()
139 {
140     //<script language="JavaScript"
141     //src="js/validation.js"></script>
142     $cad=<<<va
143
144     <script language="javascript">
145     function valida()
146     {
147         define('seOficina', 'string', 'Oficina',1,7,document);
148         define('seStockTipo', 'string', 'Tipo Doc.',1,7,document);
149         define('tFecha', 'date', 'Fecha',10,10,document);
150         define('tFechaExp', 'date', 'Fecha Expiracion',10,10,document);
151         define('tIni', 'num', 'Desde',1,10,document);
152         define('tFin', 'num', 'Hasta',1,10,document);
153         define('tActual', 'num', 'Actual',1,10,document);
154     }
155
156     function vValidar()
157     {
158         var res;
159         res=validate();
160         return(res);
161     }
162
163     function vValidarB(forma,urldestino)
164     {
165         var res;
166         res=validate();
167         if(res)
168         {
169             cambiar_action(forma,urldestino);
170             forma.submit();
171         }
172     }
173
174     </script>
175     va;
176     return($cad);
177 }
178
179 function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
180 {
181     $campo=array(
182         array("etiqueta"=>"*  

Oficina","nombre"=>"seOficina","tipo_campo"=>"select",&  

quot;sql"=>$this->oDocumento->sqlSelect(),"valor"=>""),
183         array("etiqueta"=>"* Tipo  

Doc.","nombre"=>"seStockTipo","tipo_campo"=>"select",&q  

uot;sql"=>$this->oStockTipo->sqlSelect(),"valor"=>""),
184         array("etiqueta"=>"* Fe  

cha","nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date","sq  

l"=>"","valor"=>""),
185         array("etiqueta"=>"* Fe  

cha Expiración","nombre"=>"tFechaExp","tipo_campo"=>"date",&  

quot;sql"=>"","valor"=>""),
186         array("etiqueta"=>"*  

Desde","nombre"=>"tIni","tipo_campo"=>"text","sql&  

quot;=>"","valor"=>""),
187         array("etiqueta"=>"*  

Hasta","nombre"=>"tFin","tipo_campo"=>"text","sql&  

quot;=>"","valor"=>""),
188         array("etiqueta"=>"*  

Actual","nombre"=>"tActual","tipo_campo"=>"tet","s  

ql"=>"","valor"=>"")
189     );
190     $campo_hidden=array(
191
array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
192
array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
193
array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
194
);
195
196     $cadForm=build_addCad($this-

```

```

>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'
197      ,$campo,$campo_hidden);
198
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion;
199
200     $cadValidaForma=$this->validaJs();
201     $cad=<<<va
202         $cadValidaForma
203             <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
204                 $cadForm
205                     <input type="submit" name="Add" value="Añadir"
onClick="return vValidar();"
206                         <!--<input type="button" name="AddB" value="Añadir"
onClick="return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
207                         <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'"
208                     </form>
209     va;
210     return($cad);
211     // onClick="validate();return returnVal;"
212 }
213
214 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
215 {
216     $oAux=new c_detailedocumento($this->con);
217     $oAux->info($id);
218     $campo=array(
219         array("etiqueta"=>"*
Oficina","nombre"=>"seOficina","tipo_campo"=>"select",&
quot;sql"=>$this->oDocumento->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->ofi_id),
220             array("etiqueta"=>"* Tipo
Doc.,"nombre"=>"seStockTipo","tipo_campo"=>"select",&q
uot;sql"=>$this->oStockTipo->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->stotip_id),
221             array("etiqueta"=>"*
Fecha ", "nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date", "sq
l"=>"", "valor"=>$oAux->detdoc_ref),
222             array("etiqueta"=>"* Fecha
Expiración","nombre"=>"tFechaExp","tipo_campo"=>"date",&
quot;sql"=>"", "valor"=>$oAux->borrar),
223             array("etiqueta"=>"*
Desde ", "nombre"=>"tIni","tipo_campo"=>"text", "sql&
quot;=>"", "valor"=>$oAux->borrar),
224             array("etiqueta"=>"*
Hasta ", "nombre"=>"tFin","tipo_campo"=>"text", "sql&
quot;=>"", "valor"=>$oAux->borrar),
225             array("etiqueta"=>"*
Actual ", "nombre"=>"tActual","tipo_campo"=>"tet", "s
ql"=>"", "valor"=>$oAux->sto_nro)
226
227     );
228     $campo_hidden=array(
229
array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
230
array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
231             array("nombre"=>"id","valor"=>$id),
232
array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
233             );
234
235     $cadForm=build_updCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'
236      ,$campo,$campo_hidden);
237
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion;
238
239     $cadValidaForma=$this->validaJs();
240     $cad=<<<va
241         $cadValidaForma
242             <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
243                 $cadForm
244                     <input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"
onClick="return vValidar();"
245                         <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'"
246                     </form>

```

```

247     va;
248     return($cad);
249     // onClick="validate();return returnVal;" 
250   }
251 */
252
253 function mostrar_dato()
254 {
255   echo "<hr>Class c_detalledocumento(conDb,terminal)<br>";
256   echo "sto_id:" . $this-> sto_id . "<br>" ;
257   echo "ofi_id:" . $this-> ofi_id . "<br>" ;
258   echo "stotip_id:" . $this-> stotip_id . "<br>" ;
259   echo "sto_nro:" . $this-> sto_nro . "<br>" ;
260   echo "detdoc_ref:" . $this-> detdoc_ref . "<br>" ;
261   echo "<hr>" ;
262 }
263
264 /*
265 function id2cad($ofi,$stotip,$stoId,$stoNro)
266 {
267   $cad=$ofi.$this->separador.$stotip.$this->separador.$stoId.$this->separador.$stoNro;
268   return($cad);
269 }
270
271 function cad2id($cad)
272 {
273   list($this->ofi_id,$this->stotip_id,$this->sto_id,$this->sto_nro)=explode($this->separador,$cad);
274   return($cad);
275 }
276
277 function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3,$prefijo4)
278 {
279   $cad=$prefijo1."ofi_id||'".$this->separador."||".$prefijo2."stotip_id||'".$this->separador."||".$prefijo3."sto_id||'".$this->separador."||".$prefijo4."sto_nro";
280   return($cad);
281 }
282 */
283
284 function existe($vid)
285 {
286   $oAux=new c_detalledocumento($this-> con,$this-> terminal);
287   $oAux-> info($vid);
288   $sql=<<<va
289   select detdoc_ref
290   from detalledocumento
291   where detdoc_ref=' $oAux-> detdoc_ref';
292   va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
293   if($rs-> EOF)
294     $res="0" ;
295   else
296     $res=$rs-> fields[0];
297   return($res);
298 }
299
300 function add()
301 {
302   $oAux=new c_detalledocumento($this-> con,$this-> terminal);
303   $existe=$this-> existe($this-> detdoc_ref);
304
305   $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
306   $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
307
308   if($existe=="0")
309   {
310     $sql=<<<va
311     insert into detalledocumento
312     (
313       sto_id,ofi_id,stotip_id,sto_nro,
314       detdoc_ref
315     )
316     values
317     (
318       '$this-> sto_id',' $this-> ofi_id',' $this-> stotip_id',' $this-> sto_nro',
319       '$this-> detdoc_ref'
320     )
321   va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
322   if($rs)

```

```

323     {
324         $res=$this-> detdoc_ref;
325     }
326     else
327     {
328         $res="0" ;
329         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
330     }
331 }
332 else
333 {
334     $res=$existe;
335     $this-> msg="Dato ya existe!!!";
336 }
337 return($res);
338 }
339
340 function del($id)
{
341     $sql=<<<va
342         delete from detalledocumento
343         where detdoc_ref='$id'
344 va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
345     if($rs)
346         $res=$id;
347     else
348     {
349         $res="0" ;
350         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
351     }
352     return($res);
353 }
354
355
356 function update($id)
{
357     $existe=$this-> existe($id);
358     if($existe!="0")
359     {
360         $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
361         $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechalarga;
362
363         $sql=<<<va
364             UPDATE detalledocumento
365             set
366             detdoc_ref='$this-> detdoc_ref',
367             WHERE detdoc_ref='$id'
368 va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
369     $res=$existe;
370 }
371 else
372 {
373     $res=$id;
374     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
375 }
376 return($res);
377 }
378
379
380 function info($id)
{
381     $oAux=new c_detalledocumento($this-> con,$this-> terminal);
382
383     $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
384     $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechalarga;
385
386     $sql=<<<va
387         select
388             sto_id,ofi_id,stotip_id,
389             detdoc_ref,sto_nro
390             from detalledocumento
391             where detdoc_ref='$id'
392 va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
393     if($rs-> EOF)
394     {
395         $res="0" ;
396         $this-> sto_id="";
397         $this-> ofi_id="";
398         $this-> stotip_id="";
399         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
400     }
401     else

```

```

403 {
404     $res=$id;
405     $this-> sto_id=$rs-> fields[0];
406     $this-> ofi_id=$rs-> fields[1];
407     $this-> stotip_id=$rs-> fields[2];
408     $this-> detdoc_ref=$rs-> fields[3];
409     $this-> sto_nro=$rs-> fields[4];
410 }
411 return($res);
412 }
413 /*
414 function sqlSelect()
415 {
416     $cadId=$this->armarSqlId("","");
417     $cad="select $cadId a1,$cadId a2 from detaileddocumento order by a1";
418     return($cad);
419 }
420 */
421 */
422 }
423 ?>
424 ?>

```

File Source for c_detalle_bulto.php

Documentation for this file is available at [c_detalle_bulto.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  //include_once("class/c_bulto.php");
4  //include_once("class/c_detailedocumento.php");
5
6  include_once("class/c_parametro.php" );
7  class c_detalle_bulto
8  {
9      var $detdoc_ref;
10     var $bul_ref;
11     var $usu_audit;
12     var $usu_faudit;
13
14     //objetos
15
16     var $msg;
17     var $separador;
18     var $fechaLarga;
19     var $fechaCorta;
20
21     var $con;
22
23     function c_detalle_bulto($conDb,$usuario)
24     {
25         $this-> detdoc_ref="";
26
27         $this-> usu_audit=$usuario;
28         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
29
30         $this-> con=& $conDb;
31
32         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
33         $oParametro-> info();
34
35         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
36         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
37
38         $this-> msg="";
39         $this-> separador=":" ;
40     }
41
42     /**
43      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
44      *
45      * @param array $dato
46      * @param string $iou ingreso o update
47      * @return boolean
48      */
49
50     function cargar_dato($dato,$iou="i")
51     {
52         if($iou=="i")
53         {
54             $ncampos=3;
55             if($ncampos==count($dato))
56             {
57                 $this->borrar=$dato[0];
58                 $this->borrar=$dato[1];
59                 $this->borrar=$dato[2];
60                 $res=1;
61             }
62             else
63                 $res=0;
64         }
65         if($iou=="u")
```

```

65
66     {
67         $ncampos=3;
68         if($ncampos==count($dato))
69         {
70             $this->borrar=$dato[0];
71             $this->borrar=$dato[1];
72             $this->borrar=$dato[2];
73             $res=1;
74         }
75         else
76             $res=0;
77     }
78     return($res);
79 }
80
81
82
83     function mostrar_dato()
84     {
85         echo " < hr> Class c_detalle_bulto(conDb,$this-> usu_audit)< br> " ;
86         echo "detdoc_ref:" . $this-> detdoc_ref."<br>" ;
87         echo "bul_ref:" . $this-> bul_ref."<br>" ;
88         echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
89         echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
90         echo "<hr>" ;
91     }
92
93     function id2cad($detdoc,$bul)
94     {
95         $cad=$detdoc.$this-> separador.$bul;
96         return($cad);
97     }
98
99     function cad2id($cad)
100    {
101        list($this-> detdoc_ref,$this-> bul_ref)=explode($this-> separador,$cad);
102        return($cad);
103    }
104
105    function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2)
106    {
107        $cad=$prefijo1."detdoc_ref||'" . $this-
108        > separador."||'" . $prefijo2."bul_ref" ;
109        return($cad);
110    }
111
112     function existe($vid)
113     {
114         $oAux=new c_detalle_bulto($this-> con,$this-> usu_audit);
115         $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "");
116         $oAux-> cad2id($vid);
117         $sql=<<<va
118         select $cadId
119         from detalle_bulto
120         where detdoc_ref='$oAux-> detdoc_ref'
121         and bul_ref='$oAux-> bul_ref'
122 va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
123         if($rs-> EOF)
124             $res="0" ;
125         else
126             $res=$rs-> fields[0];
127         return($res);
128     }
129
130     function add()
131     {
132         $oAux=new c_detalle_bulto($this-> con,$this-> usu_audit);
133         $cad=$oAux-> id2cad($this-> detdoc_ref,$this-> bul_ref);
134         $existe=$oAux-> existe($cad);
135         if($existe=="0")
136         {
137             $sql=<<<va
138             insert into detalle_bulto
139             (
140                 bul_ref,detdoc_ref,
141                 usu_audit,usu_faudit
142             )
143             values
144             (

```

```

144     '$this-> bul_ref','$this-> detdoc_ref',
145     '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga'))
146   )
147 va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
148 if($rs)
149 {
150   $res=$this-> id2cad($cad,"" );//ojo
151 }
152 else
153 {
154   $res="0" ;
155   $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
156 }
157 }
158 else
159 {
160   $res=$existe;
161   $this-> msg="Dato ya existe!!!";
162 }
163 return($res);
164 }
165
166 function del($id)
167 {
168   $oAux=new c_detalle_bulto($this-> con,$this-> usu_audit);
169   $oAux-> cad2id($id);
170   $sql=<<<va
171   delete from detalle_bulto
172   where detdoc_ref='$oAux-> detdoc_ref'
173   and bul_ref='$oAux-> bul_ref'
174 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
175   if($rs)
176     $res=$id;
177   else
178   {
179     $res="0" ;
180     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
181   }
182   return($res);
183 }
184
185 function delAll($bulto)
186 {
187   $sql=<<<va
188   delete from detalle_bulto
189   where bul_ref='$bulto'
190 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
191   if($rs)
192     $res=$id;
193   else
194   {
195     $res="0" ;
196     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
197   }
198   return($res);
199 }
200
201 /*
202 function update($id)
203 {
204   $existe=$this->existe($id);
205   if($existe!="0")
206   {
207     $oAux=new c_detalle_bulto($this->con);
208     $oAux->cad2id($id);
209
210     $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
211     $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
212
213     $sql=<<<va
214     UPDATE detalle_bulto
215     set
216     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
217     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
218     iniNro='$this->iniNro',
219     borrar='$this->borrar',
220     borrar='$this->borrar',
221     usu_audit='$this->usu_audit',
222     usu_faudit=to_date('$this->usu_faudit','$fechaLarga'),
223     WHERE detdoc_ref='$oAux->detdoc_ref' and borrar='$oAux->borrar'

```

```

224     and borrar='$oAux->borrar'
225     va;
226     $rs=&$this->con->Execute($sql);
227     $res=$existe;
228   }
229   else
230   {
231     $res=$id;
232     $this->msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
233   }
234   return($res);
235 }
236 */
237
238 function info($id)
239 {
240   $oAux=new c_detalle_bulto($this-> con,$this-> usu_audit);
241   $oAux-> cad2id($id);
242
243   $sql=<<<va
244   select
245   detdoc_ref,bul_ref,
246   usu_audit,to_char(usu_faudit,'$fechaLarga')
247   from detalle_bulto
248   where detdoc_ref='$oAux-> detdoc_ref'
249   and bul_ref='$oAux-> bul_ref'
250   va;
251   $rs=&$this-> con-> Execute($sql);
252   if($rs-> EOF)
253   {
254     $res="0";
255     $this-> detdoc_ref="";
256     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
257   }
258   else
259   {
260     $res=$id;
261     $this-> detdoc_ref=$rs-> fields[0];
262     $this-> bul_ref=$rs-> fields[1];
263     $this-> usu_audit=$rs-> fields[2];
264     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[3];
265   }
266   return($res);
267 }
268
269 function sqlSelect()
270 {
271   $oAux=new c_detalle_bulto($this-> con,$this-> usu_audit);
272   $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "");
273   $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from detalle_bulto order by a1";
274   return($cad);
275 }
276 }
277 ?>

```

File Source for c_documento.php

Documentation for this file is available at [c_documento.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_stockxoficina.php" );
4  include_once("class/c_stock_historial.php" );
5  include_once("class/c_estacion.php" );
6  include_once("class/c_cliente.php" );
7  include_once("class/c_reporte_venta.php" );
8  include_once("class/c_tipo_carga.php" );
9  include_once("class/c_kiloequivalenciacli.php" );
10
11 include_once("class/c_detalledocumento.php" );
12
13 include_once("class/c_verdadfalso.php" );
14 include_once("class/c_parametro.php" );
15 include_once("class/c_terminal.php" );
16
17 class c_documento
18 {
19     var $ofi_id;
20     var $stotip_id;
21     var $sto_id;
22     var $sto_nro;
23     var $tipcar_id;
24     var $cli_codigo;
25     var $repven_id;//solo cuando se asigna a un reporte de ventas
26
27     var $doc_origen;
28     var $doc_destino;
29
30     var $doc_fecharec;
31     var $doc_nropiezas;
32     var $doc_peso;
33     var $doc_volumen;
34     var $doc_valordeclarado;
35     var $doc_descripcion;
36     var $doc_sobredocumento;
37     var $doc_observacion;
38     var $doc_destnombre;
39     var $doc_destciruc;
40     var $doc_desttelf;
41     var $doc_subtotal;
42     var $doc_total;
43     var $doc_formapago;
44
45     var $doc_costo;
46     var $doc_seguro;
47     var $doc_iva;
48
49     var $doc_estado;//E= Entregado A= Anulado
50
51     var $doc_estado_usu;
52     var $doc_estado_usuf;
53
54     var $susu_audit;
55     var $susu_faudit;
56
57     //objetos
58
59     var $oStockxoficina;
60     var $oStockHistorial;
61     var $oEstacion;
62     var $oCliente;
63     var $oReporteVenta;
64     var $oTipoCarga;
65     var $oKiloequivalenciacli;
66     var $oVerdadfalso;
67     var $oParametro;
```

```

65
66     var $msg;
67     var $separador;
68     var $fechaCorta;
69     var $fechaLarga;
70     var $terminal; //terminal desde donde se va a imprimir
71
72     var $empresa;
73
74     //tamaños
75
76     var $lenStotip;
77     var $lenOfi;
78     var $lenSto;
79     var $lenNro;
80     var $lenPaquete;
81
82     var $con;
83
84     function c_documento($conDb,$usuario,$terminal)
85     {
86         $this-> sto_id="";
87         $this-> ofi_id="";
88         $this-> stotip_id="";
89         $this-> tipcar_id="";
90         $this-> cli_codigo="";
91         $this-> repven_id=0;
92         $this-> doc_origen=0;
93         $this-> doc_destino=0;
94
95         $this-> usu_audit=$usuario;
96         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
97
98         $this-> con=& $conDb;
99
100        // $this->oStockxoficina=new c_stockxoficina($this->con,$this->usu_audit);
101        // $this->oStockHistorial=new c_stock_historial($this->con,$this->usu_audit);
102        // $this->oEstacion=new c_estacion($this->con);
103        // $this->oCliente=new c_cliente($this->con);
104        // $this->oReporteVenta=new c_reporte_venta($this->con,$this->usu_audit);
105        // $this->oTipoCarga=new c_tipo_carga($this->con);
106        // $this->oKiloequivalenciacli=new c_kiloequivalenciacli($this->con,$this->usu_audit);
107        // $this->oVerdadfalso=new c_verdadfalso($this->con);
108
109        // $this->oImpresion=new c_impresion();
110
111        $oParametro=new c_parametro($this-> con);
112        $oParametro-> info();
113
114        $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
115        $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
116
117        $this-> msg="";
118        $this-> separador=":" ;
119
120        $this-> terminal=$terminal;
121        $this-> empresa="ICARO";
122
123        $this-> lenStotip=1;
124        $this-> lenOfi=3;
125        $this-> lenSto=4;
126        $this-> lenNro=4;
127        $this-> lenPaquete=2;
128    }
129
130    /**
131     * Carga los datos a la clase desde un arreglo
132     *
133     * @param array $dato
134     * @param string $iou ingreso o update
135     * @return boolean
136     */
137    function cargar_dato($dato,$iou="i")
138    {
139        if($iou=="i")
140        {
141            $ncampos=21;

```

```

142     if($ncampos==count($dato))
143     {
144         $this-> sto_nro=$dato[0];
145         $this-> tipcar_id=$dato[1];
146         $this-> cli_codigo=$dato[2];
147         $this-> doc_destino=$dato[3];
148         $this-> doc_fecharec=$dato[4];
149         $this-> doc_nropiezas=$dato[5];
150         $this-> doc_peso=$dato[6];
151         $this-> doc_volumen=$dato[7];
152         $this-> doc_valordeclarado=$dato[8];
153         $this-> doc_descripcion=$dato[9];
154         $this-> doc_sobredocumento=$dato[10];
155         $this-> doc_observacion=$dato[11];
156         $this-> doc_destnombre=$dato[12];
157         $this-> doc_destciruc=$dato[13];
158         $this-> doc_desttelf=$dato[14];
159         $this-> doc_subtotal=$dato[15];
160         $this-> doc_total=$dato[16];
161
162         $this-> doc_costo=$dato[17];
163         $this-> doc_seguro=$dato[18];
164         $this-> doc_iva=$dato[19];
165         $this-> doc_formapago=$dato[20];
166
167         $res=1;
168     }
169     else
170     {
171     }
172     /*
173     if($iou=="u")
174     {
175         $ncampos=1;
176         if($ncampos==count($dato))
177     {
178         $this->tipcar_id=$dato[0];
179         $this->cli_codigo=$dato[1];
180         $this->repven_id=$dato[2];
181         $this->doc_origen=$dato[3];
182         $this->doc_destino=$dato[4];
183         $res=1;
184     }
185     else
186     {
187         $res=0;
188     }
189     */
190     return($res);
191 }
192 /*
193 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
194 {
195
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion."&principal=". $principal;
196
197     $cad=<<<va
198     <form action="$formaAction" method="post" name="form1">
199         <input type="hidden" name="principal" value="$principal">
200         <input type="hidden" name="id_aplicacion"
value="$id_aplicacion">
201         <input type="hidden" name="id_subaplicacion"
value="$id_subaplicacion">
202         <input type="button" name="Add" value="Añadir"
onClick="self.location='$destAdd$param_destino'">
203         <input type="submit" name="Del" value="Eliminar"
onClick="return confirmdeletef();">
204         <br>
205     va;
206     $cadId=$this->armarSqlId("o.", "t.", "s.");
207     $sql=<<<va
208         select $cadId,
209         o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,
210         to_char(s.tipcar_id,'$this->oParametro->fechaCorta') fecha,to_char(s.cli_codigo,'$this-
>oParametro->fechaCorta') fecha exp,
211         s.repven_id,s.doc_origen,s.doc_destino,
212         $cadId
213         from documento s, oficina o, stock_tipo t

```

```

214     where o.ofi_id=s.ofi_id
215     and t.stotip_id=s.stotip_id
216     order by o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,fecha desc
217 va;
218 $rs= &$this->con->Execute($sql);
219 if ($rs->EOF)
220     $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
221 else
222 {
223     // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
224     // Number","Description","Applicability","Modify");
225     $mainheaders=array("Del","Oficina","Tipo
226 Doc","Fecha","Fecha Exp.","V. Inicio","V. Fin","V.
227 Actual","Modificar");
228     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
229 'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total");
230     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
231     $cextra="id_aplicacion/id_subaplicacion/principal";
232 }
233
234 $cad.=<<

```

```

289         }
290     }
291
292     </script>
293     va;    return($cad);
294 }
295
296 /*
297 function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
298 {
299     $campo=array(
300         array("etiqueta"=>"*"
301             "Oficina","nombre"=>"seOficina","tipo_campo"=>"select",&
302             "sql"=>$this->oOficina->sqlSelect(),"valor"=>""),
303             array("etiqueta"=>"* Tipo
304             Doc.", "nombre"=>"seStockTipo","tipo_campo"=>"select",&q
305             uest;sql"=>$this->oStockTipo->sqlSelect(),"valor"=>""),
306             array("etiqueta"=>"*"
307             Fecha", "nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date","sq
308             l"=>"", "valor"=>""),
309             array("etiqueta"=>"* Fecha
310             Expiración","nombre"=>"tFechaExp","tipo_campo"=>"date",&
311             quot;sql"=>"", "valor"=>""),
312             array("etiqueta"=>"*
313             Desde", "nombre"=>"tIni","tipo_campo"=>"text","sql&
314             quot;=>"", "valor"=>""),
315             array("etiqueta"=>"*
316             Hasta", "nombre"=>"tFin","tipo_campo"=>"text","sql&
317             quot;=>"", "valor"=>""),
318             array("etiqueta"=>"*
319             Actual", "nombre"=>"tActual","tipo_campo"=>"tet","s
320             ql"=>"", "valor"=>"")
321         );
322     $campo_hidden=array(
323         array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
324         array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
325         array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
326     );
327
328     $cadForm=build_addCad($this-
329     >con,'false',$titulo, 'images/360/personwrite.gif','50%','true'
330     , $campo,$campo_hidden);
331
332     $param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplica
333     cion;
334
335     $cadValidaForma=$this->validaJs();
336     $cad=<<<va
337         $cadValidaForma
338         <form action="$formaAction" method="post"
339         name="form1">
340             $cadForm
341             <input type="submit" name="Add" value="Añadir"
342             onClick="return vValidar();">
343                 !--<input type="button" name="AddB" value="Añadir"
344             onClick="return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
345                 <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
346             onClick="self.location='$principal$param_destino'">
347         </form>
348     va;
349     return($cad);
350 }
351 */
352
353 /*
354 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
355 {
356     $oAux=new c_documento($this->con);
357     $oAux->info($id);
358     $campo=array(
359         array("etiqueta"=>"*"
360             "Oficina","nombre"=>"seOficina","tipo_campo"=>"select",&
361             "sql"=>$this->oOficina->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->ofi_id),
362             array("etiqueta"=>"* Tipo
363             Doc.", "nombre"=>"seStockTipo","tipo_campo"=>"select",&q
364             uest;sql"=>$this->oStockTipo->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->stotip_id),

```

```

341             array("etiqueta"=>"*  

Fecha","nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date", "sq  

l"=>"", "valor"=>$oAux->tipcar_id),  

342             array("etiqueta"=>"* Fecha  

Expiración","nombre"=>"tFechaExp","tipo_campo"=>"date", &  

quot;sql"=>"", "valor"=>$oAux->cli_codigo),  

343             array("etiqueta"=>"*  

Desde","nombre"=>"tIni","tipo_campo"=>"text", "sql&  

quot;=>"", "valor"=>$oAux->repven_id),  

344             array("etiqueta"=>"*  

Hasta","nombre"=>"tFin","tipo_campo"=>"text", "sql&  

quot;=>"", "valor"=>$oAux->doc_origen),  

345             array("etiqueta"=>"*  

Actual","nombre"=>"tActual","tipo_campo"=>"tet", "s  

ql"=>"", "valor"=>$oAux->doc_destino)  

346  

347             );  

348     $campo_hidden=array(  

349  

array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),  

350  

array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),  

351             array("nombre"=>"id","valor"=>$id),  

352  

array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)  

353             );  

354  

355     $cadForm=build_updCad($this-  

>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'  

356     , $campo,$campo_hidden);  

357  

$param_destino=?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplica  

cion;  

358  

359     $cadValidaForma=$this->validaJs();  

360     $cad=<<<va  

361         $cadValidaForma  

362         <form action="$formaAction" method="post"  

name="form1">  

363             $cadForm  

364                 <input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"  

onClick="return vValidar();">  

365                 <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"  

onClick="self.location='".$principal.$param_destino'">  

366             </form>  

367     va;  

368     return($cad);  

369     // onClick="validate();return returnVal;"  

370     }  

371     */  

372  

373     function mostrar_dato()  

374     {  

375         echo "<hr>Class c_documento(conDb)<br>" ;  

376         echo "ofi_id:" . $this-> ofi_id."<br>" ;  

377         echo "stotip_id:" . $this-> stotip_id."<br>" ;  

378         echo "sto_id:" . $this-> sto_id."<br>" ;  

379         echo "tipcar_id:" . $this-> tipcar_id."<br>" ;  

380         echo "cli_codigo:" . $this-> cli_codigo."<br>" ;  

381         echo "repven_id:" . $this-> repven_id."<br>" ;  

382         echo "doc_origen:" . $this-> doc_origen."<br>" ;  

383         echo "doc_destino:" . $this-> doc_destino."<br>" ;  

384  

385         echo "doc_fecharec:" . $this-> doc_fecharec."<br>" ;  

386         echo "doc_nropiezas:" . $this-> doc_nropiezas."<br>" ;  

387         echo "doc_peso:" . $this-> doc_peso."<br>" ;  

388         echo "doc_volumen:" . $this-> doc_volumen."<br>" ;  

389         echo "doc_valordeclarado:" . $this-> doc_valordeclarado."<br>" ;  

390         echo "doc_descripcion:" . $this-> doc_descripcion."<br>" ;  

391         echo "doc_sobredocumento:" . $this-> doc_sobredocumento."<br>" ;  

392         echo "doc_observacion:" . $this-> doc_observacion."<br>" ;  

393         echo "doc_destnombre:" . $this-> doc_destnombre."<br>" ;  

394         echo "doc_destciruc:" . $this-> doc_destciruc."<br>" ;  

395         echo "doc_desttelf:" . $this-> doc_desttelf."<br>" ;  

396         echo "doc_subtotal:" . $this-> doc_subtotal."<br>" ;  

397         echo "doc_total:" . $this-> doc_total."<br>" ;  

398         echo "doc_formapago:" . $this-> doc_formapago."<br>" ;  

399  

400         echo "doc_costo:" . $this-> doc_costo."<br>" ;  

401         echo "doc_seguro:" . $this-> doc_seguro."<br>" ;

```

```

402 echo "doc_iva:" . $this-> doc_iva . "<br>" ;
403 echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit . "<br>" ;
404 echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit . "<br>" ;
405 echo "terminal:" . $this-> terminal . "<br>" ;
406 echo "<hr>" ;
407 }
408 }
409
410 function id2cad($sofi,$stotip,$stoId,$stoNro)
411 {
412 $cad=$sofi.$this-> separador.$stotip.$this-> separador.$stoId.$this-> separador.$stoNro;
413 return($cad);
414 }
415
416 function cad2id($cad)
417 {
418 list($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id,$this-> sto_nro)=explode($this-
419 > separador,$cad);
420 return($cad);
421 }
422
423 function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3,$prefijo4)
424 {
425 $cad=$prefijo1."ofi_id||" . $this-
426 > separador."||" . $prefijo2."stotip_id||" . $this-
427 > separador."||" . $prefijo3."sto_id||" . $this-
428 > separador."||" . $prefijo4."sto_nro" ;
429 return($cad);
430 }
431
432 function existe($vid)
433 {
434 $oAux=new c_documento($this-> con,$this-> usu_audit,$this-> terminal);
435 $cadId=$this-> armarSqlId("","","");
436 $sql=<<<va
437 select $cadId
438 from documento
439 where ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
440 and stotip_id=' $oAux-> stotip_id'
441 and sto_id=' $oAux-> sto_id'
442 and sto_nro=' $oAux-> sto_nro'
443 va;
444 $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
445 if($rs-> EOF)
446 $res="0";
447 else
448 $res=$rs-> fields[0];
449 return($res);
450 }
451
452 /*
453 function nuevoStoId($sofi,$stotip)
454 {
455 $sql=<<<va
456 select nvl(max(to_number(sto_id)),0)
457 from documento
458 where
459 ofi_id=' $sofi'
460 and stotip_id=' $stotip'
461 va;
462 $rs=&$this->con->Execute($sql);
463 $res=$rs->fields[0];
464 $nuevo=$res+1;
465 return($nuevo);
466 }
467 */
468
469 function add()
470 {
471 $oAux=new c_documento($this-> con,$this-> usu_audit,$this-> terminal);
472 $oaStockxOficina=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
473 $oaSHis=new c_stock_historial($this-> con,$this-> usu_audit);
474 do
475 {
476 $cadId=$oaStockxOficina-> recuperarIdDocCompleto($this-> ofi_id,$this-> stotip_id);
477 $existe=$this-> existe($cadId); //existe en documento
478 if($existe!="0")
479 {

```

```

478     $soaSHis-> cad2id($cadId);
479     $soaStockxOficina-> actualizarActual($soaSHis-> ofi_id,$soaSHis-> stotip_id,$soaSHis-
> sto_id,$soaSHis-> sto_nro);
480     }
481     }while($existe!="0" );
482
483     $soaSHis-> cad2id($cadId);
484
485 //$/cadId=$oAux->id2cad($this->ofi_id,$this->stotip_id,$this->sto_id,$this-
>sto_nro);
486 //$/existe=$this->existe($cadId);
487
488 $this-> ofi_id=$soaSHis-> ofi_id;
489 $this-> stotip_id=$soaSHis-> stotip_id;
490 $this-> sto_id=$soaSHis-> sto_id;
491 $this-> sto_nro=$soaSHis-> sto_nro;
492
493 $fechaCorta=$this-> fechaCorta;
494 $fechaLarga=$this-> fechaLarga;
495
496 if($existe=="0" )
497 {
498     $sql=<<<va
499     insert into documento
500     (
501         sto_id,ofi_id,stotip_id,sto_nro,
502         tipcar_id,cli_codigo,
503         doc_origen,doc_destino,
504         doc_fecharec,doc_nropiezas,
505         doc_peso,doc_volumen,doc_valordeclarado,
506         doc_descripcion,doc_sobredocumento,doc_observacion,
507         doc_destnombre,doc_destciruc,doc_destelf,
508         doc_subtotal,doc_total,
509         doc_costo,doc_seguro,doc_iva,doc_formapago,
510         usu_audit,usu_faudit
511     )
512     values
513     (
514         '$this-> sto_id','$this-> ofi_id','$this-> stotip_id','$this-> sto_nro',
515         '$this-> tipcar_id','$this-> cli_codigo',
516         '$this-> doc_origen','$this-> doc_destino',
517         to_date('$this-> doc_fecharec','$fechaLarga'),'$this-> doc_nropiezas',
518         '$this-> doc_peso','$this-> doc_volumen','$this-> doc_valordeclarado',
519         '$this-> doc_descripcion','$this-> doc_sobredocumento','$this-> doc_observacion',
520         '$this-> doc_destnombre','$this-> doc_destciruc','$this-> doc_destelf',
521         '$this-> doc_subtotal','$this-> doc_total',
522         '$this-> doc_costo','$this-> doc_seguro','$this-> doc_iva','$this-> doc_formapago',
523         '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga')
524     )
525     va;
526     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
527     if($rs)
528     {
529         $res=$this-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id,$this-
> sto_nro); // impresión y generación de detalle
530
531         $this-> addDetalleImprimir();
532
533         $this-> addStockHistorialactStockxOficina($res);
534     }
535     else
536     {
537         $res="0" ;
538         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
539     }
540 }
541 else
542 {
543     $res=$existe;
544     $this-> msg="Dato ya existe!!!";
545 }
546 return($res);
547 }
548
549 /*
550 function del($id)
551 {
552     $oAux=new c_documento($this->con);
553     $oAux->cad2id($id);
554

```

```

555     $sql=<<<va
556     delete from documento
557     where sto_id='$oAux->sto_id' and ofi_id='$oAux->ofi_id'
558     and stotip_id='$oAux->stotip_id'
559     va;
560     $rs = &$this->con->Execute($sql);
561     if($rs)
562         $res=$id;
563     else
564     {
565         $res="0";
566         $this->msg="No se puede eliminar dato!!!";
567     }
568     return($res);
569 }
570
571 function update($id)
{
572     $existe=$this->existe($id);
573     if($existe!="0")
574     {
575         $oAux=new c_documento($this->con);
576         $oAux->cad2id($id);
577         $sql=<<<va
578         UPDATE documento
579         set
580         tipcar_id=to_date('{$this->tipcar_id}', '{$this->oParametro->fechaCorta}'),
581         cli_codigo=to_date('{$this->cli_codigo}', '{$this->oParametro->fechaCorta}'),
582         repven_id='{$this->repven_id}',
583         doc_origen='{$this->doc_origen}',
584         doc_destino='{$this->doc_destino}',
585         usu_audit='{$this->usu_audit}',
586         usu_faudit=to_date('{$this->usu_faudit}', '{$this->oParametro->fechaLarga}'),
587         WHERE sto_id='$oAux->sto_id' and ofi_id='$oAux->ofi_id'
588         and stotip_id='$oAux->stotip_id'
589     va;
590         $rs=&$this->con->Execute($sql);
591         $res=$existe;
592     }
593     else
594     {
595         $res=$id;
596         $this->msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
597     }
598     return($res);
599 }
600 */
601
602
603 function info($id)
{
604     $oAux=new c_documento($this-> con,$this-> usu_audit,$this-> terminal);
605     $oAux-> cad2id($id);
606
607     $fechaCorta=$this-> fechaCorta;
608     $fechaLarga=$this-> fechaLarga;
609
610     $sql=<<<va
611     select
612     sto_id, ofi_id, stotip_id, sto_nro,
613     tipcar_id, cli_codigo, nvl(repven_id, 0),
614     doc_origen, doc_destino,
615     to_char(doc_fecharec, '$fechaLarga'), doc_nropiezas,
616     doc_peso, doc_volumen, doc_valordeclarado,
617     doc_descripcion, doc_sobredocumento, doc_observacion,
618     doc_destnombre, doc_destciruc, doc_desttelf,
619     doc_subtotal, doc_total,
620     doc_costo, doc_seguro, doc_iva, doc_formapago,
621     usu_audit, to_char(usu_faudit, '$fechaLarga'),
622     nvl(doc_estado, '0'), nvl(doc_estado_usu, ''), to_date(doc_estado_usuf, '$fechaLarga')
623     from documento
624     where sto_id='$oAux-> sto_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id'
625     and stotip_id='$oAux-> stotip_id'
626     and sto_nro='$oAux-> sto_nro'
627     va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
628     if($rs-> EOF)
629     {
630         $res="0" ;
631         $this-> sto_id="" ;
632         $this-> ofi_id="" ;
633         $this-> stotip_id="" ;

```

```

635     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
636 }
637 else
638 {
639     $res=$id;
640
641     $this-> sto_id=$rs-> fields[0];
642     $this-> ofi_id=$rs-> fields[1];
643     $this-> stotip_id=$rs-> fields[2];
644     $this-> sto_nro=$rs-> fields[3];
645     $this-> tipcar_id=$rs-> fields[4];
646     $this-> cli_codigo=$rs-> fields[5];
647     $this-> repven_id=$rs-> fields[6];
648     $this-> doc_origen=$rs-> fields[7];
649     $this-> doc_destino=$rs-> fields[8];
650     $this-> doc_fecharec=$rs-> fields[9];
651     $this-> doc_nropiezas=$rs-> fields[10];
652     $this-> doc_peso=$rs-> fields[11];
653     $this-> doc_volumen=$rs-> fields[12];
654     $this-> doc_valordeclarado=$rs-> fields[13];
655     $this-> doc_descripcion=$rs-> fields[14];
656     $this-> doc_sobredocumento=$rs-> fields[15];
657     $this-> doc_observacion=$rs-> fields[16];
658     $this-> doc_destnombre=$rs-> fields[17];
659     $this-> doc_destciruc=$rs-> fields[18];
660     $this-> doc_desttelf=$rs-> fields[19];
661     $this-> doc_subtotal=$rs-> fields[20];
662     $this-> doc_total=$rs-> fields[21];
663     $this-> doc_costo=$rs-> fields[22];
664     $this-> doc_seguro=$rs-> fields[23];
665     $this-> doc_iva=$rs-> fields[24];
666     $this-> doc_formapago=$rs-> fields[25];
667     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[26];
668     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[27];
669
670     $this-> doc_estado=$rs-> fields[28];
671     $this-> doc_estado_usu=$rs-> fields[29];
672     $this-> doc_estado_usuf=$rs-> fields[30];
673 }
674 return($res);
675 }
676
677 function sqlSelect()
678 {
679     $cadId=$this-> armarSqlId("","","");
680     $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from documento order by a1" ;
681     return($cad);
682 }
683
684 // stotip#1ofi#3stoId#4stoNro#4:nroPiezas#2
685
686 function armarCodigoCB()
687 {
688     $stotip=$this-> completarCeros($this-> stotip_id,$this-> lenStotip);
689     $ofi=$this-> completarCeros($this-> ofi_id,$this-> lenOfi);
690     $stoId=$this-> completarCeros($this-> sto_id,$this-> lenSto);
691     $stoNro=$this-> completarCeros($this-> sto_nro,$this-> lenNro);
692     $nropiezas=$this-> completarCeros($this-> doc_nropiezas,$this-> lenPaquete);
693
694     $cad=$stotip.$ofi.$stoId.$stoNro.$this-> separador.$nropiezas;
695     return($cad);
696 }
697
698 function completarCeros($cad,$cuantos)
699 {
700     $longCad=strlen($cad);
701     if($longCad> $cuantos)
702     {
703         $cad=substr($cad,0,$cuantos);
704         $longCad=$cuantos;
705     }
706     $cero="0";
707     $cadCero="";
708     for($i=0;$i<($cuantos-$longCad);$i++)
709     {
710         $cadCero.=$cero;
711     }
712     $res=$cadCero.$cad;
713     return($res);
714 }

```

```

714
715     function addDetalleImprimir()
716     {
717         //crear detalleDocumento
718         $oDD=new c_detailedocumento($this-> con,$this-> terminal);
719
720         list($codigo,$cuantos)=explode($this-> separador,$this-> armarCodigoCB());
721
722         for($i=1;$i<= $this-> doc_nropiezas;$i++)
723         {
724             $ODD-> stotip_id=$this-> stotip_id;
725             $ODD-> ofi_id=$this-> ofi_id;
726             $ODD-> sto_id=$this-> sto_id;
727             $ODD-> sto_nro=$this-> sto_nro;
728             $totalPaq=$cuantos;
729             $nroPaq=$this-> completarCeros($i,$this-> lenPaquete);
730             $ODD-> detdoc_ref=$codigo.$nroPaq.$totalPaq;
731
732             $ODD-> add();
733         }
734
735         //impression
736         $oTer=new c_terminal($this-> con);
737         $cadFile="P@" . $codigo . "@" . $cuantos . "@" . $this-
> empresa . "@" . $this-> doc_origen . "-" . $this-> doc_destino;
738
739         $oTer-> imprimir($this-> terminal,"CBP" , $cadFile);
740     }
741
742     function addStockHistorialactStockxOficina($id)
743     {
744         $oStoHis=new c_stock_historial($this-> con,$this-> usu_audit);
745         $oStoHis-> CrearHistorial($id,$this-> doc_fecharec,$oStoHis-> ok());
746     }
747
748     function updRepventas($repven,$doc)
749     {
750         $oAux=new c_documento($this-> con,$this-> usu_audit,$this-> terminal);
751         $existe=$oAux-> info($doc);
752         if($existe!="0")
753         {
754             $sql=<<<va
755             update documento
756             set repven_id='$repven'
757             where
758             ofi_id='$oAux-> ofi_id'
759             and stotip_id='$oAux-> stotip_id'
760             and sto_id='$oAux-> sto_id'
761             and sto_nro='$oAux-> sto_nro'
762             va;
763             $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
764             $res=$existe;
765         }
766         else
767         {
768             $res="0"
769         }
770         return($res);
771     }
772
773     function estado($esta)
774     {
775         if($esta=="E")
776             $res="Entregada";
777         if($esta=="A")
778             $res="Anulada";
779         if($esta=="")
780             $res="Enviada";
781         return($res);
782     }
783
784     function estaCompleto($id)
785     {
786         $oAux=new c_documento($this-> con,$this-> usu_audit,$this-> terminal);
787         $res=$oAux-> info($id);
788         if($res!="0")
789         {
790             $sql=<<<va
791             select detdoc_ref
792             from detailedocumento
793             where ofi_id='$oAux-> ofi_id'
```

```

793     and stotip_id='$_oAux-> stotip_id'
794     and sto_id='$_oAux-> sto_id'
795     and sto_nro='$_oAux-> sto_nro'
796 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
797 $cont=0;
798 $ocurrencia=0;
799 while(!$rs-> EOF)
800 {
801     $detdocId=$rs-> fields[0];
802
803     $sql=<<<va
804     select detdoc_ref
805         from des_paquete
806         where detdoc_ref='$_detdocId'
807 va;     $rs1=& $this-> con-> Execute($sql);
808 if($rs1-> EOF)
809     $despaqDetdocId="0" ;
810 else
811     $despaqDetdocId=$rs1-> fields[0];
812
813 if($despaqDetdocId!="0" )
814 {
815     $ocurrencia++;
816 }
817
818 $rs-> MoveNext();
819 $cont++;
820 }
821
822 if($ocurrencia==$cont)
823     $retorna=1;
824 else
825     $retorna=0;
826 }
827 else
828 {
829     $retorna=0;
830 }
831 return($retorna);
832 }
833
834 function despachar($id)
835 {
836     $oAux=new c_documento($this-> con,$this-> usu_audit,$this-> terminal);
837     $oAux-> info($id);
838     $sql=<<<va
839     update documento
840     set doc_estado='E',doc_estado_usu='$_this-> usu_audit',
841 doc_estado_usuf=to_date('$_this-> usu_faudit','$_this-> fechaLarga')
842     where
843     ofi_id='$_oAux-> ofi_id'
844     and stotip_id='$_oAux-> stotip_id'
845     and sto_id='$_oAux-> sto_id'
846     and sto_nro='$_oAux-> sto_nro'
847 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
848     return($id);
849 }
850
851 /*function stockActual($ofi,$stotip)
852 {
853     $oAux=new c_documento($this->con,$this->usu_audit);
854     $sql=<<<va
855     select nvl(max(sto_id),0)
856     from documento
857     where
858     ofi_id='$_ofi'
859     and stotip_id='$_stotip'
860 va;
861     $rs=&$this->con->Execute($sql);
862     $stoId=$rs->fields[0];
863     return($oAux->id2cad($ofi,$stotip,$stoId));
864 }
865
866 function recuperarNroDoc($ofi,$stotip)
867 {
868     $oAux=new c_documento($this->con,$this->usu_audit);
869     $resInfo=$oAux->info($oAux->stockActual($ofi,$stotip));
870     if($resInfo=="0")
871     {
872         $res="0";

```

```
873     $this->msg="Error. Cargar stock!!!";
874 }
875 else
876 {
877     $nroActual=$oAux->doc_destino;
878     if($nroActual>$oAux->doc_origen)
879     {
880         $res="0";
881         $this->msg="Error. Stock lleno. Cargue nuevo stock!!!";
882     }
883     else
884     {
885         $res=$nroActual;
886     }
887     return($res);
888 }/*
889 ?>
```

File Source for c_estacion.php

Documentation for this file is available at [c_estacion.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_ciudad.php" );
4  include_once("class/c_moneda.php" );
5
6  class c_estacion
7  {
8      var $est_codigo;
9      var $ciu_codigo;
10     var $mon_codigo;
11     var $est_nombre;
12     var $est_ruc;
13     var $est_artsri;
14
15     //objetos
16
17     var $oCiudad;
18     var $oMoneda;
19
20     var $msg;
21
22     var $con;
23
24     function c_estacion($conDb)
25     {
26         $this-> est_codigo="";
27         $this-> ciu_codigo="";
28         $this-> mon_codigo="";
29         $this-> est_nombre="";
30         $this-> est_ruc="";
31         $this-> est_artsri="";
32
33         $this-> con=& $conDb;
34
35         $this-> oCiudad=new c_ciudad($this-> con);
36         $this-> oMoneda=new c_moneda($this-> con);
37
38         $this-> msg="";
39         $this-> separador=":" ;
40     }
41
42     /**
43     * Carga los datos a la clase desde un arreglo
44     *
45     * @param array $dato
46     * @param string $siou ingresooupdate
47     * @return boolean
48     */
49     function cargar_dato($dato,$siou="i" )
50     {
51         if($siou=="i" )
52         {
53             $ncampos=6;
54             if($ncampos==count($dato))
55             {
56                 $this-> est_codigo=$dato[0];
57                 $this-> ciu_codigo=$dato[1];
58                 $this-> mon_codigo=$dato[2];
59                 $this-> est_nombre=$dato[3];
60                 $this-> est_ruc=$dato[4];
61                 $this-> est_artsri=$dato[5];
62                 $res=1;
63             }
64             else
65                 $res=0;
66         }
67         if($siou=="u" )
68     }
```

```

67
68     {
69         $ncampos=5;
70         if($ncampos==count($dato))
71         {
72             $this-> ciu_codigo=$dato[0];
73             $this-> mon_codigo=$dato[1];
74             $this-> est_nombre=$dato[2];
75             $this-> est_ruc=$dato[3];
76             $this-> est_artsri=$dato[4];
77             $res=1;
78         }
79         else
80             $res=0;
81     }
82     return($res);
83 }
84 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
85 {
86
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&principal=" . $principal;
87
88     $cad=<<<va
89     < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1">
90     < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
91     < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion">
92     < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion">
93     < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
94     onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino' " >
95     < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
96     onClick=" return confirmdeletef(); ">
97     < br>
98     va;
99     $sql=<<<va
100    select e.est_codigo,
101    e.est_codigo,c.ciu_descripcion,m.mon_descripcion,e.est_nombre,
102    e.est_ruc,e.est_artsri,
103    e.est_codigo
104    from estacion e, ciudad c, moneda m
105    where c.ciu_codigo=e.ciu_codigo
106    and m.mon_codigo=e.mon_codigo
107    order by c.ciu_descripcion,e.est_codigo;
108    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
109    if ($rs-> EOF)
110        $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
111    else
112    {
113        //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
114        $mainheaders=array("Del" , "Est.
Codigo" , "Ciudad" , "Moneda" , "Nombre" , "RUC" , "Aut
Sri" , "Modificar" );
115        $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
116        'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
117        //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
118        $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
119    }
120    $cad.= <<<va
121    < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra">
122    </ form>
123    va;
124    return($cad);
125 }
126 function validaJs()
127 {
128     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
129     $cad=<<<va
130     < script language=" javascript">
131     function valida()
132     {
133         define('testCodigo', 'string', 'Id',1,7,document);
134         define('seCiudad', 'string', 'Ciudad',1,3,document);

```

```

135     define('seMoneda', 'string', 'Moneda',1,3,document);
136     define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
137     define('tRuc', 'string', 'Ruc',1,13,document);
138     define('tAutSri', 'string', 'Autorización SRI',1,30,document);
139 }
140
141     function vValidar()
142 {
143     var res;
144     res=validate();
145     return(res);
146 }
147
148     function vValidarB(forma,urldestino)
149 {
150     var res;
151     res=validate();
152     if(res)
153     {
154         cambiar_action(forma,urldestino);
155         forma.submit();
156     }
157 }
158
159 </script>
160 va;    return($cad);
161 }
162
163     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
164 {
165     $campo=array(
166         array("etiqueta"      => "*",
167           "nombre"        => "testCodigo" , "tipo_campo"      => "text" , "sql" ,
168           "valor"          => "" ),,
169         array("etiqueta"      => "*",
170           "nombre"        => "seCiudad" , "tipo_campo"      => "select" , "sql" ,
171           "valor"          => "" ),,
172         array("etiqueta"      => "*",
173           "nombre"        => "seMoneda" , "tipo_campo"      => "select" , "sql" ,
174           "valor"          => "" ),,
175         array("etiqueta"      => "*",
176           "nombre"        => "tNombre" , "tipo_campo"      => "text" , "sql" ,
177           "valor"          => "" ),,
178         array("etiqueta"      => "*",
179           "nombre"        => "tRuc" , "tipo_campo"      => "text" , "sql" ,
180           "valor"          => "" ),,
181         array("etiqueta"      => "* Autorización
182           "nombre"        => "tAutSri" , "tipo_campo"      => "text" , "sql" ,
183           "valor"          => "" )
184     );
185     $campo_hidden=array(
186         array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
187         array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
188         array("nombre"      => "principal" , "valor"      => $principal)
189     );
190
191     $cadForm=build_addCad($this-
192 > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
193 > , $campo,$campo_hidden);
194
195 $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion;
196
197     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
198     $cad=<<<va
199     $cadValidaForma
200     < form action="$formaAction" method="post"
201     name=" form1">
202         $cadForm
203         < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
204         onClick=" return vValidar();">
205         <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
206         onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
207         < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
208         onClick=" self.location='$principal$param_destino' ">
209     </ form>

```

```

193  va;    return($cad);
194  // onClick="validate();return returnVal;" 
195 }
196
197 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
198 {
199   $oAux=new c_estacion($this-> con);
200   $oAux-> info($id);
201   $campo=array(
202     array("etiqueta" => "*",
203       "nombre" => "testCodigo" , "tipo_campo" => "nada" , "sql" => ""),
204     array("etiqueta" => "*",
205       "nombre" => "seCiudad" , "tipo_campo" => "select" , "sql" => "select ciu_codigo from ciudad where id=$id"),
206     array("etiqueta" => "*",
207       "nombre" => "seMoneda" , "tipo_campo" => "select" , "sql" => "select mon_codigo from moneda where id=$id"),
208     array("etiqueta" => "*",
209       "nombre" => "tNombre" , "tipo_campo" => "text" , "sql" => ""),
210     array("etiqueta" => "*",
211       "nombre" => "tRuc" , "tipo_campo" => "text" , "sql" => ""),
212     array("etiqueta" => "*",
213       "nombre" => "tAutSri" , "tipo_campo" => "text" , "sql" => ""),
214   );
215   $campo_hidden=array(
216     array("nombre" => "id_aplicacion" , "valor" => $id_aplicacion),
217     array("nombre" => "id_subaplicacion" , "valor" => $id_subaplicacion),
218     array("nombre" => "principal" , "valor" => $principal)
219   );
220
221   $cadForm=build_updCad($this-
222   > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
223   , $campo,$campo_hidden,$id);
224
225   $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica-
226   cion;
227
228   $cadValidaForma=$this-> validaJs();
229   $cad=<<<va
230   $cadValidaForma
231   < form action="$formaAction" method="post"
232   name="form1">
233   $cadForm
234   < input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"
235   onClick="return vValidar();"
236   < input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
237   onClick="self.location='$principal$param_destino' "
238   />
239   va;  return($cad);
240   // onClick="validate();return returnVal;" 
241 }
242
243 function mostrar_dato()
244 {
245   echo "<br>Class c_estacion(conDb)<br>";
246   echo "est_codigo:" . $this-> est_codigo . "<br>" ;
247   echo "est_codigo:" . $this-> est_codigo . "<br>" ;
248   echo "est_codigo:" . $this-> mon_codigo . "<br>" ;
249   echo "est_codigo:" . $this-> est_nombre . "<br>" ;
250   echo "est_codigo:" . $this-> est_ruc . "<br>" ;
251   echo "est_codigo:" . $this-> est_artsri . "<br>" ;
252   echo "<br>" ;
253 }
254
255 function existe($vid)
256 {
257   $sql=" select est_codigo from estacion where est_codigo='$vid' ";
258   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
259   if($rs-> EOF)
260     $res="0" ;
261   else

```

```

252     $res=$rs-> fields[0];
253     return($res);
254 }
255
256 /*
257 function nuevoCodigo()
258 {
259     $sql="select nvl(max(to_number(est_codigo)),0) from estacion";
260     $rs=&$this->con->Execute($sql);
261     $res=$rs->fields[0];
262     $nuevo=$res+1;
263     return($nuevo);
264 }
265 */
266
267 function add()
268 {
269     $existe=$this-> existe($this-> est_codigo);
270     if($existe=="0")
271     {
272         $sql=<<<va
273         insert into estacion
274         (
275             est_codigo,ciu_codigo,mon_codigo,est_nombre,
276             est_ruc,est_utsri
277         )
278         values
279         (
280             '$this-> est_codigo','$this-> ciu_codigo','$this-> mon_codigo','$this-> est_nombre',
281             '$this-> est_ruc','$this-> est_utsri'
282         )
283     va;
284     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
285     if($rs)
286     {
287         $res=$this-> est_codigo;
288     }
289     else
290     {
291         $res="0";
292         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
293     }
294     else
295     {
296         $res=$existe;
297         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
298     }
299     return($res);
300 }
301
302 function del($id)
303 {
304     $sql=<<<va
305     delete from estacion
306     where est_codigo='$id';
307     va;
308     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
309     if($rs)
310         $res=$id;
311     else
312     {
313         $res="0";
314         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
315     }
316     return($res);
317 }
318
319 function update($id)
320 {
321     $existe=$this-> existe($id);
322     if($existe!="0")
323     {
324         $sql=<<<va
325         UPDATE estacion
326         set
327             ciu_codigo='>>>$this-> ciu_codigo',
328             mon_codigo='>>>$this-> mon_codigo',
329             est_nombre='>>>$this-> est_nombre',
330             est_ruc='>>>$this-> est_ruc',
331             est_utsri='>>>$this-> est_utsri',
332             WHERE est_codigo='>>>$id';

```

```

332     va;      $rs=&    $this->  con-> Execute($sql);
333     $res=$existe;
334   }
335   else
336   {
337     $res=$id;
338     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
339   }
340   return($res);
341 }
342
343 function info($id)
344 {
345   $sql=<<<va
346   select
347   est_codigo,ciu_codigo,mon_codigo,est_nombre,
348   est_ruc,est_austr
349   from estacion
350   where est_codigo='$id'
351   va;  $rs=&  $this->  con-> Execute($sql);
352   if($rs-> EOF)
353   {
354     $res="0";
355     $this-> est_codigo="";
356     $this-> ciu_codigo="";
357     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
358   }
359   else
360   {
361     $res=$id;
362     $this-> est_codigo=$rs-> fields[0];
363     $this-> ciu_codigo=$rs-> fields[1];
364     $this-> mon_codigo=$rs-> fields[2];
365     $this-> est_nombre=$rs-> fields[3];
366     $this-> est_ruc=$rs-> fields[4];
367     $this-> est_austr=$rs-> fields[5];
368   }
369   return($res);
370 }
371
372 function sqlSelect()
373 {
374   $cad="select est_codigo,est_nombre from estacion order by est_nombre";
375   return($cad);
376 }
377 }
378 ?>

```

File Source for c_forma_pago.php

Documentation for this file is available at [c_forma_pago.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3
4  class c_forma_pago
5  {
6      var $forpag_id;
7      var $forpag_descripcion;
8
9      //objetos
10
11
12
13
14
15     function c_forma_pago($conDb)
16     {
17         $this-> forpag_id="";
18         $this-> forpag_descripcion="";
19
20         $this-> con=& $conDb;
21
22         $this-> msg="";
23     }
24
25 /**
26 * Carga los datos a la clase desde un arreglo
27 *
28 * @param array $dato
29 * @param string $iou ingresoouupdate
30 * @return boolean
31 */
32 function cargar_dato($dato,$iou="i")
33 {
34     if($iou=="i")
35     {
36         $ncampos=2;
37         if($ncampos==count($dato))
38     {
39             $this-> forpag_id=$dato[0];
40             $this-> forpag_descripcion=$dato[1];
41
42             $res=1;
43         }
44         else
45             $res=0;
46     }
47     if($iou=="u")
48     {
49         $ncampos=1;
50         if($ncampos==count($dato))
51     {
52             $this-> forpag_descripcion=$dato[0];
53             $res=1;
54         }
55         else
56             $res=0;
57     }
58     return($res);
59 }
60
61 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
62 {
63
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
```

```

cion."&principal=" . $principal;
64
65      $cad=<<<va
66      < form action="" $formaAction" method=" post" name=" form1">
67      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
68      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion"
value=" $id_aplicacion">
69      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion"
value=" $id_subaplicacion">
70      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino' "
71      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef(); ">
72      < br>
73  va;
74  $sql=<<<va
75      select forpag_id a1,
76      forpag_id a2, forpag_descripcion,
77      forpag_id a3
78      from forma_pago
79      order by a1, forpag_descripcion
80  va;   $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
81  if ($rs-> EOF)
82  $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
83  else
84  {
85      // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
86
$mainheaders=array("Del" , "Código" , "Nombre" , "Modificar" );
87  $cad.=build_table_adminCad($rs, false, $mainheaders, $titulo,
88
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
89  //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
90  $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
91  }
92
93  $cad.=<<<va
94  < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra" >
95  </ form>
96  va;   return($cad);
97  }
98
99  function validaJs()
100 {
101     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
102     $cad=<<<va
103
104     < script language=" javascript">
105     function valida()
106     {
107         define('tCodigo', 'string', 'Id',1,5,document);
108         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
109     }
110
111     function vValidar()
112     {
113         var res;
114         res=validate();
115         return(res);
116     }
117
118     function vValidarB(forma,urldestino)
119     {
120         var res;
121         res=validate();
122         if(res)
123         {
124             cambiar_action(forma,urldestino);
125             forma.submit();
126         }
127     }
128
129     </ script>
130  va;   return($cad);
131  }
132
133  function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
134  {

```

```

135      $campo=array(
136          array("etiqueta"      => "*",
137              "nombre"        => "tCodigo"      => "tipo_campo"      => "text"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => " "           ),
138          array("etiqueta"      => "*",
139              "nombre"        => "tNombre"      => "tipo_campo"      => "text"      ,
140              "valor"         => " "           ),
141      );
142      $campo_hidden=array(
143          array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
144          array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
145          array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
146      );
147      $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
148      , $campo,$campo_hidden);
149
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
150
$cadValidaForma=$this-> validaJS();
151
$cad=<<<va
152
$cadValidaForma
153
< form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
154
$cadForm
155
< input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
156
<!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
157
< input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' ">
158
</ form>
159 va;
return($cad);
160 // onClick="validate();return returnVal;" 
161 }
162
function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
163 {
164
$cAux=new c_forma_pago($this-> con);
165
$cAux-> info($id);
166
$campo=array(
167
array("etiqueta"      => "*",
168
"nombre"        => "tCodigo"      => $cAux-> forpag_id,      => "nada"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => $cAux-> forpag_descripcion),
169
array("etiqueta"      => "*",
170
"nombre"        => "tNombre"      => "tipo_campo"      => "text"      ,
171
"valor"         => " "           ),
172
$campo_hidden=array(
173
array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
174
array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
175
array("nombre"      => "id"           , "valor"      => $id),
176
array("nombre"      => "principal"    , "valor"      => $principal)
177
);
178
$cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
179      , $campo,$campo_hidden,$id);
180
181
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
182
183
$cadValidaForma=$this-> validaJS();
184
$cad=<<<va
185
$cadValidaForma
186
< form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
187
$cadForm
188
< input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">

```

```

189         < input type="button" name=" Cancel " value=" Regresar "
onClick=" self.location=' $principal$param_destino ' "
190         </ form>
191 va; return($cad);
192 // onClick="validate();return returnVal;"
193 }
194
195 function mostrar_dato()
196 {
197 echo "<hr>Class c_forma_pago(conDb)<br>";
198 echo "forpag_id:" . $this-> forpag_id . "<br>" ;
199 echo "forpag_id:" . $this-> forpag_id . "<br>" ;
200 echo "<hr>" ;
201 }
202
203 function existe($vid)
204 {
205     $sql=" select forpag_id from forma_pago where forpag_id='$vid' " ;
206     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
207     if($rs-> EOF)
208         $res="0" ;
209     else
210         $res=$rs-> fields[0];
211     return($res);
212 }
213
214 /*
215 function nuevoCodigo()
216 {
217     $sql="select nvl(max(to_number(forpag_id)),0) from forma_pago";
218     $rs=&$this->con->Execute($sql);
219     $res=$rs->fields[0];
220     $nuevo=$res+1;
221     return($nuevo);
222 }
223 */
224
225 function add()
226 {
227     $existe=$this-> existe($this-> forpag_id);
228     if($existe=="0")
229     {
230         $sql=<<<va
231             insert into forma_pago
232             (
233                 forpag_id, forpag_descripcion
234             )
235             values
236             (
237                 '$this-> forpag_id', '$this-> forpag_descripcion'
238             )
239     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
240     if($rs)
241     {
242         $res=$this-> forpag_id;
243     }
244     else
245     {
246         $res="0" ;
247         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
248     }
249     }
250     else
251     {
252         $res=$existe;
253         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
254     }
255     return($res);
256 }
257
258 function del($id)
259 {
260     $sql=<<<va
261         delete from forma_pago
262         where forpag_id='$id'
263     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
264     if($rs)
265         $res=$id;
266     else
267     {

```

```

268     $res="0" ;
269     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
270 }
271 return($res);
272 }
273
274 function update($id)
275 {
276     $existe=$this-> existe($id);
277     if($existe!="0")
278     {
279         $sql=<<<va
280         UPDATE forma_pago
281         set
282         forpag_descripcion='$this-> forpag_descripcion',
283         WHERE forpag_id='$id'
284 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
285     $res=$existe;
286 }
287 else
288 {
289     $res=$id;
290     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!!"
291 }
292 return($res);
293 }
294
295 function info($id)
296 {
297     $sql=<<<va
298     select
299     forpag_id,forpag_descripcion
300     from forma_pago
301     where forpag_id='$id'
302 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
303     if($rs-> EOF)
304     {
305         $res="0" ;
306         $this-> forpag_id="";
307         $this-> forpag_descripcion="";
308         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!!"
309     }
310 else
311 {
312     $res=$id;
313     $this-> forpag_id=$rs-> fields[0];
314     $this-> forpag_descripcion=$rs-> fields[1];
315 }
316 }
317 return($res);
318 }
319
320 function sqlSelect()
321 {
322     $cad="select forpag_id,forpag_descripcion from forma_pago order by
323     forpag_id,forpag_descripcion" ;
324     return($cad);
325 }
326 ?>

```

File Source for c_guia.php

Documentation for this file is available at [c_guia.php](#)

```
1  <?php
2  //clase para guia
3  class c_guia
4  {
5  //campos comunes para guías y facturas
6  var $qui_id;//autoincrement de la guía
7  var $qui_nro;
8  var $tipgui_id;
9  var $stipro_id;
10 var $qui_fecha;
11 var $qui_piezas;
12 var $qui_peso;
13 var $qui_volumen;
14 var $qui_vdeclarado;
15 var $qui_descripcion;
16 var $qui_condocumento;
17 var $qui_observacion;
18 var $qui_obs_sindinenijoya;
19 var $qui_obs_sujetoespacio;
20 var $qui_obs_cuentariesgorem;
21 var $ent_id;//entregado en
22 var $cli_codigo;
23 var $usu_codigo;
24 var $est_origen;
25 var $qui_remitente;
26 var $qui_ced_remitente;
27 var $qui_dir_remitente;
28 var $qui_telf_remitente;
29 var $qui_destinatario;
30 var $qui_ced_destinatario;
31 var $qui_dir_destinatario;
32 var $qui_telf_destinatario;
33 var $qui_fletecarga;
34 var $qui_entregadomicilio;
35 var $qui_transadicional;
36 var $qui_servadicional;
37 var $qui_correspondencia;
38 var $qui_seguros;
39 var $qui_embalaje;
40 var $qui_subtotal;
41 var $qui_descuento;
42 var $qui_iva;
43 var $qui_total;
44 var $sciu_codigo;
45 //en caso de guía de remisión
46 var $qui_sobrepeso;
47 //campos encontrados en la tabla
48 var $est_destino;//no usada ... probablemente borrar de la base porque las estaciones son como las
agencias en una ciudad y el destino es una ciudad
49 var $qui_uaudit;
50 var $qui_faudit;
51 var $repven_id;
52 var $manemb_id;
53 var $qui_entregada;
54 var $qui_entregadapor;
55 var $quifechaentrega;
56 var $separador_base;
57 var $separador_js;
58 var $separador_php;
```

```

61 //constructor
61
62 function c_guia()
63 {
64     $this-> qui_id=0;
65     $this-> qui_nro="-";
66     $this-> tipgui_id="-";
67     $this-> tipro_id="-";
68     $this-> qui_fecha="-";
69     $this-> qui_piezas="-";
70     $this-> qui_peso="0";
71     $this-> qui_volumen="0";
72     $this-> qui_vdeclarado="0";
73     $this-> qui_descripcion="-";
74     $this-> qui_condocumento="0";
75     $this-> qui_observacion="-";
76     $this-> qui_obs_sindinenijoya="0";
77     $this-> this-> qui_obs_sujetoespacio="0";
78     $this-> qui_obs_cuentariesgorem="0";
79     $this-> ent_id="-";
80     $this-> cli_codigo="-";
81     $this-> usu_codigo="-";
82     $this-> est_origen="-";
83     $this-> qui_remitente="-";
84     $this-> qui_ced_remitente="-";
85     $this-> qui_dir_remitente="-";
86     $this-> qui_telf_remitente="-";
87     $this-> qui_destinatario="-";
88     $this-> qui_ced_destinatario="-";
89     $this-> qui_dir_destinatario="-";
90     $this-> qui_telf_destinatario="-";
91     $this-> qui_fletecarga="0";
92     $this-> qui_entregadomicilio="0";
93     $this-> qui_transadicional="0";
94     $this-> qui_servadicional="0";
95     $this-> qui_correspondencia="0";
96     $this-> qui_seguros="0";
97     $this-> qui_embalaje="0";
98     $this-> qui_subtotal="0";
99     $this-> qui_descuento="0";
100    $this-> qui_iva="0";
101    $this-> qui_total="0";
102    $this-> ciu_codigo="-";
103    $this-> qui_sobrepeso="0";
104
105    $this-> separador_base ",";
106    $this-> separador_js ".";
107    $arrayLocale=localeconv();
108    $this-> separador_php=$arrayLocale["decimal_point"] ;
109
110 }
111
112 function base2php(& $variable)
113 {
114     $variable=str_replace($this-> separador_base,$this-> separador_php,$variable);
115 }
116
117 function base2js(& $variable)
118 {
119     $variable=str_replace($this-> separador_base,$this-> separador_js,$variable);
120 }
121
122 function js2base(& $variable)
123 {
124     $variable=str_replace($this-> separador_js,$this-> separador_base,$variable);
125 }
126
127 function js2php(& $variable)
128 {
129     $variable=str_replace($this-> separador_js,$this-> separador_php,$variable);
130 }
131
132 function php2base(& $variable)
133 {
134     $variable=str_replace($this-> separador_php,$this-> separador_base,$variable);
135 }
136
137 function cargar_dato($dato)
138 {
139     $ncampos=14;

```

```

140 if($ncamplos==count($dato))
141 {
142     $this-> ait_id=$dato[0];
143     $this-> air_id_name=$dato[1];
144     $this-> air_sn=$dato[2];
145     $this-> air_variable_number=$dato[3];
146     $this-> air_line_number=$dato[4];
147     $this-> air_model=$dato[5];
148     $this-> air_owner=$dato[6];
149     $this-> air_current_hours=$dato[7];
150     $this-> air_current_landings=$dato[8];
151     $this-> air_last_update=$dato[9];
152     $this-> air_last_log_page=$dato[10];
153     $this-> air_landings_per_month=$dato[11];
154     $this-> air_hours_per_landing=$dato[12];
155     $this-> air_remark=$dato[13];
156 }
157 }
158
159 function validar()
160 {
161 // $this->gui_nro="";
162 // $this->tipgui_id="";
163 // $this->tipro_id="";
164 if(strlen($this-> gui_fecha)<= 0)
165     $this-> gui_fecha=date("Y-m-d H:i" );
166 // $this->gui_piezas="";
167 if(strlen($this-> gui_peso)<= 0)
168     $this-> gui_peso="0";
169 // $this->gui_volumen="0";
170 // $this->gui_vdeclarado="0";
171 if(strlen($this-> gui_descripcion)<= 0)
172     $this-> gui_descripcion="";
173 if(strlen($this-> gui_condocumento)<= 0)
174     $this-> gui_condocumento="0";
175 if(strlen($this-> gui_observacion)<= 0)
176     $this-> gui_observacion="";
177 if(strlen($this-> gui_obs_sindinenijoya)<= 0)
178     $this-> gui_obs_sindinenijoya="0";
179 if(strlen($this-> gui_obs_sujetoespacio)<= 0)
180     $this-> gui_obs_sujetoespacio="0";
181 if(strlen($this-> gui_obs_cuentariesgorem)<= 0)
182     $this-> gui_obs_cuentariesgorem="0";
183 // $this->ent_id="";
184 // $this->cli_codigo="";
185 // $this->usu_codigo="";
186 // $this->est_origen="";
187 if(strlen($this-> gui_remitente)<= 0)
188     $this-> gui_remitente="";
189 if(strlen($this-> gui_ced_remitente)<= 0)
190     $this-> gui_ced_remitente="";
191 if(strlen($this-> gui_dir_remitente)<= 0)
192     $this-> gui_dir_remitente="";
193 if(strlen($this-> gui_telf_remitente)<= 0)
194     $this-> gui_telf_remitente="";
195 if(strlen($this-> gui_destinatario)<= 0)
196     $this-> gui_destinatario="";
197 if(strlen($this-> gui_ced_destinatario)<= 0)
198     $this-> gui_ced_destinatario="";
199 if(strlen($this-> gui_dir_destinatario)<= 0)
200     $this-> gui_dir_destinatario="";
201 if(strlen($this-> gui_telf_destinatario)<= 0)
202     $this-> gui_telf_destinatario="";
203 if(strlen($this-> gui_fletecarga)<= 0)
204     $this-> gui_fletecarga=0;
205 if(strlen($this-> gui_entregadomicilio)<= 0)
206     $this-> gui_entregadomicilio=0;
207 if(strlen($this-> gui_transadicional)<= 0)
208     $this-> gui_transadicional=0;
209 if(strlen($this-> gui_servadicional)<= 0)
210     $this-> gui_servadicional=0;
211 if(strlen($this-> gui_correspondencia)<= 0)
212     $this-> gui_correspondencia=0;
213 if(strlen($this-> gui_seguros)<= 0)
214     $this-> gui_seguros=0;
215 if(strlen($this-> gui_embalaje)<= 0)
216     $this-> gui_embalaje=0;
217 if(strlen($this-> gui_subtotal)<= 0)
218 {
219     $vsubtotal=$this-> gui_fletecarga+$this-> gui_entregadomicilio+$this-

```

```

>     gui_transadicional+$this->    gui_servadicional+$this->    gui_correspondencia+$this-
>     gui_seguros+$this->    gui_embalaje;
220     $this->    gui_subtotal=$vsubtotal;
221 }
222 if(strlen($this->    gui_descuento)<=    0)
223     $this->    gui_descuento="0" ;
224 if(strlen($this->    gui_iva)<=    0)
225 {
226     $this->    gui_iva=($this->    gui_subtotal)*(0.12);
227 }
228 if(strlen($this->    gui_total)<=    0)
229 {
230     $this->    gui_total=$this->    gui_subtotal+$this->    gui_iva-$this->    gui_descuento;
231 }
232 // $this->ciu_codigo="-";
233 if(strlen($this->    gui_sobrepeso)<=    0)
234     $this->    gui_sobrepeso="0" ;
235 $this->    cambiarbase();
236 }
237
238 function cambiarbase()
239 {
240     $this->    js2base($this->    gui_fletecarga);
241     $this->    js2base($this->    gui_entregadomicilio);
242     $this->    js2base($this->    gui_transadicional);
243     $this->    js2base($this->    gui_servadicional);
244     $this->    js2base($this->    gui_correspondencia);
245     $this->    js2base($this->    gui_seguros);
246     $this->    js2base($this->    gui_embalaje);
247     $this->    js2base($this->    gui_subtotal);
248     $this->    js2base($this->    gui_descuento);
249     $this->    js2base($this->    gui_iva);
250     $this->    js2base($this->    gui_total);
251 }
252
253 function mostrar_dato()
254 {
255     echo($this->    gui_fletecarga."<br>" );
256     echo($this->    gui_entregadomicilio."<br>" );
257     echo($this->    gui_transadicional."<br>" );
258     echo($this->    gui_servadicional."<br>" );
259     echo($this->    gui_correspondencia."<br>" );
260     echo($this->    gui_seguros."<br>" );
261     echo($this->    gui_embalaje."<br>" );
262     echo($this->    gui_subtotal."<br>" );
263     echo($this->    gui_descuento."<br>" );
264     echo($this->    gui_iva."<br>" );
265     echo($this->    gui_total."<br>" );
266 }
267
268 //funciones con base de datos
269
270 function add_guiia($con)
271 {
272     $this->    validar();
273 // $this->mostrar_dato();
274 //campos seteados con 0
275 $this->    repven_id=0;//reporte de ventas
276 $this->    manemb_id=0;//manifiesto de embarque
277 $this->    gui_entregada="0" ;//indica si la guía fue entregada
278
279 $sql="insert into guia "
. "(gui_nro,tipgui_id,tipro_id,gui_fecha,gui_piezas,gui_peso,gui_volumen,gui_vdeclarado,gui_descripcion,gui_condocumento,"
280 . "gui_observacion,gui_obs_sindinenijoya,gui_obs_sujetoespacio,gui_obs_cuentariesgorem,ent_id,cli_codigo,usu_codigo,"
281 . "est_origen,gui_remitente,gui_ced_remitente,gui_dir_remitente,gui_telf_remitente,gui_destinatario,gui_ced_destinatario,"
282 . "gui_dir_destinatario,gui_telf_destinatario,gui_fletecarga,gui_entregadomicilio,gui_transadicional,gui_servadicional,"
283 . "gui_correspondencia,gui_seguros,gui_embalaje,gui_subtotal,gui_descuento,gui_iva,gui_total,ciu_codigo,gui_sobrepeso,"
284 . "repven_id,manemb_id,gui_entregada) "
285 . "values "
286 . " ('$this->    gui_nro','$this->    tipgui_id','$this->

```

```

>     tipro_id',to_date('' . $this-> gui_fecha."      ','YYYY-MM-DD HH24:MI'),$this-
>     gui_piezas,$this-> gui_peso,$this-> gui_volumen,$this-> gui_vdeclarado','$this-
>     gui_descripcion','$this-> gui_condocumento','"
287     ." '$this-> gui_observacion','$this-> gui_obs_sindinenijoya','$this-
>     gui_obs_sujetospacio','$this-> gui_obs_cuentariesgorem', $this-> ent_id','$this-
>     cli_codigo','$this-> usu_codigo','"
288     ." $this-> est_origen,'$this-> gui_remitente','$this-> gui_ced_remitente','$this-
>     gui_dir_remitente','$this-> gui_telf_remitente','$this-> gui_destinatario','$this-
>     gui_ced_destinatario','"
289     ." '$this-> gui_dir_destinatario','$this-> gui_telf_destinatario','$this-
>     gui_fletecarga','$this-> gui_entregadomicilio','$this-> gui_transadicional','$this-
>     gui_servadicional','"
290     ." '$this-> gui_correspondencia','$this-> gui_seguros','$this-
>     gui_embalaje','$this-> gui_subtotal','$this-> gui_descuento','$this-> gui_iva','$this-
>     gui_total','$this-> ciu_codigo','$this-> gui_sobrepeso','"
291     ." $this-> repven_id,$this-> manemb_id,$this-> gui_entregada")" ;
292
293     $rs=& $con-> Execute($sql);
294     //echo "$sql <br>";
295     //recuperar el gui_id
296     $sql_rec="select gui_id from guia where "
297     ."      gui_nro='$this-> gui_nro' and to_char(gui_fecha,'YYYY-MM-DD HH24:MI')=$this-
>     gui_fecha" "
298     ."      and usu_codigo='$this-> usu_codigo'" ;
299     $rs=& $con-> Execute($sql_rec);
300     //echo "$sql_rec <br>";
301     $idp=$rs-> fields[0];
302     //echo "<br>$sql <br>";
303     // $this->mostrar_dato();
304     return ($idp);
305 }
306
307 function add_factura($con)
308 {
309     $this-> validar();
310
311     //campos seteados con 0
312     $this-> repven_id=0;//reporte de ventas
313     $this-> manemb_id=0;//manifiesto de embarque
314     $this-> gui_entregada="0" ;//indica si la guía fue entregada
315
316     $sql="insert into guia "
317
318     ."(gui_nro,tipgui_id,tipro_id,gui_fecha,gui_piezas,gui_peso,gui_volumen,gui_vdeclarado,gui_descripcion,
n,gui_condocumento,"
319
320     ."gui_observacion,gui_obs_sindinenijoya,gui_obs_sujetospacio,gui_obs_cuentariesgorem,ent_id,cli_codigo,
go,usu_codigo,"
321
322     ."est_origen,gui_remitente,gui_ced_remitente,gui_dir_remitente,gui_telf_remitente,gui_destinatario,gu
i_ced_destinatario,"
323
324     ."gui_dir_destinatario,gui_telf_destinatario,gui_fletecarga,gui_entregadomicilio,gui_transadicional,g
ui_servadicional,"
325
326     ."gui_correspondencia,gui_seguros,gui_embalaje,gui_subtotal,gui_descuento,gui_iva,gui_total,ciu_codig
o,"
327     .".repven_id,manemb_id,gui_entregada)" "
328     .".values "
329     ." ('$this-> gui_nro','$this-> tipgui_id','$this-
>     tipro_id',to_date('' . $this-> gui_fecha."      ','YYYY-MM-DD HH24:MI'),$this-
>     gui_piezas,$this-> gui_peso,$this-> gui_volumen,$this-> gui_vdeclarado','$this-
>     gui_descripcion','$this-> gui_condocumento','"
330     ." '$this-> gui_observacion','$this-> gui_obs_sindinenijoya','$this-
>     gui_obs_sujetospacio','$this-> gui_obs_cuentariesgorem', $this-> ent_id','$this-
>     cli_codigo','$this-> usu_codigo','"
331     ." $this-> est_origen,'$this-> gui_remitente','$this-> gui_ced_remitente','$this-
>     gui_dir_remitente','$this-> gui_telf_remitente','$this-> gui_destinatario','$this-
>     gui_ced_destinatario','"
332     ." '$this-> gui_dir_destinatario','$this-> gui_telf_destinatario','$this-
>     gui_fletecarga','$this-> gui_entregadomicilio','$this-> gui_transadicional','$this-
>     gui_servadicional','"
333     ." '$this-> gui_correspondencia','$this-> gui_seguros','$this-
>     gui_embalaje','$this-> gui_subtotal','$this-> gui_descuento','$this-> gui_iva','$this-
>     gui_total','$this-> ciu_codigo','"
334     ." $this-> repven_id,$this-> manemb_id,$this-> gui_entregada")" ;
335     $rs=& $con-> Execute($sql);
336     //echo "$sql <br>";
337     //recuperar el gui_id
338     $sql_rec="select gui_id from guia where "

```

```

334      ."
335      ."
336      $rs=& $con-> Execute($sql_rec);
337      //echo "$sql_rec <br>";
338      $idp=$rs-> fields[0];
339      //echo "<br>$sql <br>";
340      //this->mostrar_dato();
341      return ($idp);
342  }
343
344  function del($con,$id)
345  {
346      //eliminacion en cascada!!!
347      //borrar assemblies
348      //borrar components
349
350      //borrar forecast_assum
351
352      //borrar hc
353      $hc=" delete from mai_ota_aircraft_hc where air_id=$id" ;
354      $rs = & $con-> Execute($hc);
355
356      $sql="delete from mai_ota_aircraft "
357      ."
358      $rs = & $con-> Execute($sql);
359
360      if($rs)
361          return $id;
362      else
363          return 0;
364  }
365  function update($con,$id)
366  {
367      $this-> validar();
368      $sql="UPDATE mai_ota_aircraft"
369      ."
370      set ait_id=$this-> ait_id,air_id_name=$this-> air_id_name,air_sn=' $this-
371      air_sn',air_variable_number=' $this-> air_variable_number',"
372      ."
373      air_line_number=' $this-> air_line_number',air_model=' $this-
374      air_model',air_owner=' $this-> air_owner',air_current_hours=' $this-> air_current_hours',
375      ."
376      air_current_landings=' $this-> air_current_landings',air_last_update=' $this-
377      air_last_update',air_last_log_page=$this-> air_last_log_page,air_landings_per_month=' $this-
378      air_landings_per_month',
379      ."
380      air_hours_per_landing=' $this-> air_hours_per_landing',air_remark=' $this-
381      air_remark'
382      ."
383      WHERE air_id=$id" ;
384      // echo "<br>$sql <br>";
385      // $this->mostrar_dato();
386      $rs = & $con-> Execute($sql);
387
388      //insertar en mai_ota_aircraft_hc
389      $sql="insert into mai_ota_aircraft_hc (air_id,ahc_hours,ahc_cycles,ahc_date,ahc_act)
values "
390      ."
391      ($id,'$this-> air_current_hours','$this-> air_current_landings','$this-
392      air_last_update','0')"
393      $rs2= & $con-> Execute($sql);
394
395      if($rs)
396          return $id;
397      else
398          return 0;
399
400  //funciones para el estado
401
402  function estado($con,$id)
403  {
404      //buscar si fue entregada o no
405      $sql=" select gui_entregada from guia where gui_id=$id" ;
406      $rs=& $con-> Execute($sql);
407      $entregada=$rs-> fields[0];
408      if($entregada=="1")
409          //entregada
410      {
411          $sql1=" select gui_entregadapor,gui_fechaentrega from guia where gui_id=$id" ;
412          $rs1=& $con-> Execute($sql1);
413          $sent_por=$rs1-> fields[0];
414          $sent_fecha=$rs1-> fields[1];
415          $msg="Guía entregada por " . $sent_por. " con fecha " . $sent_fecha;
416          $vestado="1";
417      }

```

```

405 }
406 else //si no es entregada
407 {
408     //si está en manifiestos de desembarque
409     $sql1="select count(mandesdet_id) from mandes_detalle "
410     ." where gui_id=$id ";
411     //echo "<hr>$sql1</hr>";
412     $rs1=& $con-> Execute($sql1);
413     $variable=$rs1-> fields[0];
414     if($variable> 0)//en lista de desembarque
415     {
416         $sendesarque=1;
417         $vestado="r" ;//ready
418         $msg="Guía lista para ser entregada";
419     }
420     else
421     {
422         $sendesarque=0;
423         $vestado="f" ;//faltan piezas
424         //si no está desembarcada
425         $msg="Guía en espera de completar, faltan piezas";
426     }
427     $resultado["estado"] =$vestado;
428     $resultado["mensaje"] =$msg;
429     return ($resultado);
430 }
431
432 function despachar($con,$gui_id,$entregadapor)
433 {
434     $fecha_server=date("Y-m-d H:i:s");
435     $sql="update guia set "
436     ." gui_entregadapor='$entregadapor',gui_fechaentrega=to_date('$fecha_server','YYYY-MM-
437 DD HH24:MI:SS') "
438     ." where gui_id=$gui_id ";
439     //echo "";
440     $rs=& $con-> Execute($sql);
441     return ($gui_id);
442 }
443
444 }
445 ?>

```

File Source for c_impdescargo.php

Documentation for this file is available at [c_impdescargo.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3
4  class c_impdescargo
5  {
6      var $idc_id;
7      var $idc_nombre;
8      var $idc_valor;
9      var $idc_observacion;
10
11     //objetos
12
13     var $msg;
14
15     var $con;
16
17     function c_impdescargo($conDb)
18     {
19         $this-> idc_id="";
20         $this-> idc_nombre="";
21         $this-> idc_valor="";
22         $this-> idc_observacion="";
23
24         $this-> con=& $conDb;
25
26         $this-> msg="";
27     }
28
29     /**
30      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
31      *
32      * @param array $dato
33      * @param string $iou ingresoouupdate
34      * @return boolean
35      */
36     function cargar_dato($dato,$iou="i")
37     {
38         if($iou=="i")
39         {
40             $ncampos=3;
41             if($ncampos==count($dato))
42             {
43                 $this-> idc_nombre=$dato[0];
44                 $this-> idc_valor=$dato[1];
45                 $this-> idc_observacion=$dato[2];
46                 $res=1;
47             }
48             else
49                 $res=0;
50         }
51         if($iou=="u")
52         {
53             $ncampos=3;
54             if($ncampos==count($dato))
55             {
56                 $this-> idc_nombre=$dato[0];
57                 $this-> idc_valor=$dato[1];
58                 $this-> idc_observacion=$dato[2];
59                 $res=1;
60             }
61             else
62                 $res=0;
63         }
64     return($res);
65 }
```

```

66
67     function
68     adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
69     {
70
71         $cad=<<<va
72         < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1">
73         < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
74         < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion">
75         < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion">
76         < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
77         onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino' "
78         < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
79         onClick=" return confirmdeletef(); "
80         < br>
81         va;
82         $sql=<<<va
83             select e.idc_id,
84             e.idc_nombre,e.idc_valor,e.idc_observacion,
85             e.idc_id
86             from impdescargo e
87             order by e.idc_nombre
88         va; $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
89         if ($rs-> EOF)
90             $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
91         else
92         {
93             // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
94             // Number","Description","Applicability","Modify");
95             $mainheaders=array("Del" , "Nombre" , "Valor
96             (Porcentaje)" , "Observación" , "Modificar" );
97             $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
98             'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
99             //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
100            $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
101        }
102        $cad.=<<<va
103        < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra">
104    va; return($cad);
105
106     function validaJs()
107     {
108         //<script language="JavaScript"
109         //src="js/validation.js"></script>
110         $cad=<<<va
111         < script language=" javascript">
112         function valida()
113         {
114             define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,100,document);
115             define('tValor', 'num', 'Valor',1,5,document);
116         }
117         function vValidar()
118         {
119             var res;
120             res=validate();
121             return(res);
122         }
123
124         function vValidarB(forma,urldestino)
125         {
126             var res;
127             res=validate();
128             if(res)
129             {
130                 cambiar_action(forma,urldestino);
131                 forma.submit();
132             }
133         }
134

```

```

135     </script>
136     va;    return($cad);
137 }
138
139 function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
140 {
141     $campo=array(
142         array("etiqueta" => "*", "tipo_campo" => "text", "sql" => ""),
143         array("etiqueta" => "*", "tipo_campo" => "text", "sql" => ""),
144         array("etiqueta" => "", "tipo_campo" => "area&quot;),
145     );
146
147     $campo_hidden=array(
148     array("nombre" => "id_aplicacion", "valor" => $id_aplicacion),
149     array("nombre" => "id_subaplicacion", "valor" => $id_subaplicacion),
150     array("nombre" => "principal", "valor" => $principal)
151 );
152
153     $cadForm=build_addCad($this->con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%',true,$campo,$campo_hidden);
154
155 $param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion;
156
157     $cadValidaForma=$this->validaJS();
158     $cad=<<<va
159         $cadValidaForma
160         < form action="$formaAction" method="post"
161         name="form1">
162             $cadForm
163             < input type="submit" name="Add" value="Añadir"
164             onClick="return vValidar();">
165             <!--< input type="button" name="AddB" value="Añadir"
166             onClick="return vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
167             < input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
168             onClick="self.location='$principal$params_destino'">
169         </form>
170     va;    return($cad);
171 // onClick="validate();return returnVal;"}
172
173 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
174 {
175     $oAux=new c_impendcambio($this->con);
176     $oAux->info($id);
177     $campo=array(
178         array("etiqueta" => "*", "tipo_campo" => "text", "sql" => ""),
179         array("etiqueta" => "*", "tipo_campo" => "text", "sql" => ""),
180         array("etiqueta" => "", "tipo_campo" => "area&quot;),
181     );
182
183     $campo_hidden=array(
184     array("nombre" => "id_aplicacion", "valor" => $id_aplicacion),
185     array("nombre" => "id_subaplicacion", "valor" => $id_subaplicacion),
186     array("nombre" => "principal", "valor" => $principal)
187 );
188
189     $cadForm=build_updCad($this->con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%',true,$campo,$campo_hidden,$id);

```

```

189 $param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
190
191     $cadValidaForma=$this-> validaJS();
192     $cad=<<<va
193         $cadValidaForma
194         < form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
195             $cadForm
196                 < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();"
197                 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$params_destino' "
198             </ form>
199 va;
200 // onClick="validate();return returnVal;"
201 }
202
203 function mostrar_dato()
204 {
205     echo "<br>Class c_impdescargo(conDb)<br>" ;
206     echo "idc_id: " . $this-> idc_id."<br>" ;
207     echo "idc_id: " . $this-> idc_id."<br>" ;
208     echo "idc_id: " . $this-> idc_valor."<br>" ;
209     echo "idc_id: " . $this-> idc_observacion."<br>" ;
210     echo "<br>" ;
211 }
212
213 function existe($vid)
214 {
215     $sql=" select idc_id from impdescargo where idc_nombre=' $vid' " ;
216     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
217     if($rs-> EOF)
218         $res=0;
219     else
220         $res=$rs-> fields[0];
221     return($res);
222 }
223
224 /*
225 function nuevoCodigo()
226 {
227     $sql="select nvl(max(to_number(idc_id)),0) from impdescargo";
228     $rs=&$this->con->Execute($sql);
229     $res=$rs->fields[0];
230     $nuevo=$res+1;
231     return($nuevo);
232 }
233 */
234
235 function add()
236 {
237     $existe=$this-> existe($this-> idc_nombre);
238     if($existe==0)
239     {
240         $sql=<<<va
241         insert into impdescargo
242         (
243             idc_nombre,idc_valor,idc_observacion
244         )
245         values
246         (
247             '$this-> idc_nombre',' $this-> idc_valor',' $this-> idc_observacion'
248         )
249 va;
250     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
251     if($rs)
252     {
253         $res=$this-> existe($this-> idc_nombre);
254     }
255     else
256     {
257         $res=0;
258         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
259     }
260     else
261     {
262         $res=$existe;
263         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
264     }
265 }

```

```

264     }
265     return($res);
266   }
267
268   function del($id)
269   {
270     $sql=<<<va
271     delete from impdescargo
272     where idc_id='$id'
273   va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
274     if($rs)
275       $res=$id;
276     else
277     {
278       $res=0;
279       $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
280     }
281     return($res);
282   }
283
284   function update($id)
285   {
286     $oAux=new c_impdescargo($this-> con);
287     $existe=$oAux-> info($id);
288     if($oAux-> idc_nombre!=$this-> idc_nombre)
289     {
290       $existeNombre=$oAux-> existe($this-> idc_nombre);
291       if($existeNombre)
292         $this-> idc_nombre=$oAux-> idc_nombre;
293       else
294         $this-> idc_nombre=$this-> idc_nombre;
295     }
296     if($existe!=0)
297     {
298       $sql=<<<va
299       UPDATE impdescargo
300       set
301       idc_nombre=' $this-> idc_nombre',
302       idc_valor=' $this-> idc_valor',
303       idc_observacion=' $this-> idc_observacion'
304       WHERE idc_id='$id'
305   va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
306     $res=$existe;
307   }
308     else
309     {
310       $res=$id;
311       $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
312     }
313     return($res);
314   }
315
316   function info($id)
317   {
318     $sql=<<<va
319     select
320       idc_id,idc_nombre,idc_valor,idc_observacion
321     from impdescargo
322     where idc_id='$id'
323   va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
324     if($rs-> EOF)
325     {
326       $res=0;
327       $this-> idc_id="";
328       $this-> idc_nombre="";
329       $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
330     }
331     else
332     {
333       $res=$id;
334       $this-> idc_id=$rs-> fields[0];
335       $this-> idc_nombre=$rs-> fields[1];
336       $this-> idc_valor=$rs-> fields[2];
337       $this-> idc_observacion=$rs-> fields[3];
338     }
339     return($res);
340   }
341
342   function sqlSelect()
343   {

```

```
344     $cad="select idc_id,idc_nombre from impdescargo order by idc_nombre"      ;
345     return($cad);
346   }
347 }
348 ?>
```

File Source for c_impdescarxdoc.php

Documentation for this file is available at [c_impdescarxdoc.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_oficina.php" );
4  include_once("class/c_stock_tipo.php" );
5  include_once("class/c_parametro.php" );
6  class c_impdescarxdoc
7  {
8      var $sto_id;
9      var $ofi_id;
10     var $stotip_id;
11     var $sto_fecha;
12     var $sto_fechaexp;
13     var $stoofi_ini;
14     var $stoofi_fin;
15     var $stoofi_actual;
16     var $usu_audit;
17     var $usu_faudit;
18
19     //objetos
20
21     var $oOficina;
22     var $oStockTipo;
23     var $oParametro;
24
25     var $msg;
26     var $separador;
27
28     var $con;
29
30     function c_impdescarxdoc($conDb,$usuario)
31     {
32         $this-> sto_id="";
33         $this-> ofi_id="";
34         $this-> stotip_id="";
35         $this-> sto_fecha="";
36         $this-> sto_fechaexp="";
37         $this-> stoofi_ini=0;
38         $this-> stoofi_fin=0;
39         $this-> stoofi_actual=0;
40
41         $this-> usu_audit=$usuario;
42         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
43
44         $this-> con=& $conDb;
45
46         $this-> oOficina=new c_oficina($this-> con);
47         $this-> oStockTipo=new c_stock_tipo($this-> con);
48         $this-> oParametro=new c_parametro($this-> con);
49         $this-> oParametro-> info();
50
51         $this-> msg="";
52         $this-> separador=":" ;
53     }
54
55     /**
56      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
57      *
58      * @param array $dato
59      * @param string $iou ingresoouupdate
60      * @return boolean
61      */
62     function cargar_dato($dato,$iou="i")
63     {
64         if($iou=="i")
65         {
66             $ncampos=8;
```

```

67     if($ncampos==count($dato))
68     {
69         $this-> ofi_id=$dato[0];
70         $this-> stotip_id=$dato[1];
71         $this-> sto_id=$dato[2];
72         $this-> sto_fecha=$dato[3];
73         $this-> sto_fechaexp=$dato[4];
74         $this-> stoofi_ini=$dato[5];
75         $this-> stoofi_fin=$dato[6];
76         $this-> stoofi_actual=$dato[7];
77         /*
78         $this->usu_audit=$dato[3];
79         $this->usu_faudit=$dato[4];
80         */
81         $res=1;
82     }
83     else
84     {
85         $res=0;
86     }
87     if($iou=="u")
88     {
89         $ncampos=1;
90     if($ncampos==count($dato))
91     {
92         $this-> sto_fecha=$dato[0];
93         $this-> sto_fechaexp=$dato[1];
94         $this-> stoofi_ini=$dato[2];
95         $this-> stoofi_fin=$dato[3];
96         $this-> stoofi_actual=$dato[4];
97         $res=1;
98     }
99     else
100    {
101        $res=0;
102    }
103}
104 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
105 {
106 $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion . "&principal=" . $principal;
107
108     $cad=<<<va
109     < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1">
110     < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
111     < input type=" hidden" name=" id_aplicacion"
value=" $id_aplicacion">
112     < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion"
value=" $id_subaplicacion">
113     < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino '"
114     < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef();">
115     < br>
116 va; $cadId=$this-> armarSqlId("o." , "t." , "s.");
117
118     $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
119     $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
120
121     $sql=<<<va
122     select $cadId,
123     o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,
124     to_char(s.sto_fecha,'$fechaCorta') fecha,to_char(s.sto_fechaexp,'$fechaCorta') fecha_exp,
125     s.stoofi_ini,s.stoofi_fin,s.stoofi_actual,
126     $cadId
127     from impdescarxdoc s, oficina o, stock_tipo t
128     where o.ofi_id=s.ofi_id
129     and t.stotip_id=s.stotip_id
130     order by o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,fecha desc
131 va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
132 if ($rs-> EOF)
133 $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>";
134 else
135 {
136     //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
137     $mainheaders=array("Del" , "Oficina" , "Tipo
Doc" , "Fecha" , "Fecha Exp." , "V. Inicio" , "V. Fin" , "V.
;
```

```

Actual" , "Modificar" );
138     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
139
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
140     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
141     $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
142 }
143
144     $cad.=<<

```

```

201     $campo_hidden=array(
202
array("nombre"      => "id_aplicacion"      , "valor"      => $id_aplicacion),
203
array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
204
array("nombre"      => "principal"        , "valor"      => $principal)
205
);
206
207     $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
208
,$campo,$campo_hidden);
209
210
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
211
212     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
213
$cad=<<<va
214
< form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
215
    $cadForm
216
        < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
217
            <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
218
            < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' ">
219
        </ form>
220
va;    return($cad);
221
// onClick="validate();return returnVal;" 
222
}
223
224 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
225 {
226
$oAux=new c_impredescarxdoc($this-> con);
227
$oAux-> info($id);
228
$campo=array(
229
    array("etiqueta"      => "* Oficina" , "nombre"      => "seOficina" , "tipo_campo"      => "select" , &
quot;sql"      => $this-> oOficina-> sqlSelect(),"valor"      => $oAux-> ofi_id),
230
    array("etiqueta"      => "* Tipo Doc." , "nombre"      => "seStockTipo" , "tipo_campo"      => "select" , &q
uot;sql"      => $this-> oStockTipo-> sqlSelect(),"valor"      => $oAux-> stotip_id),
231
    array("etiqueta"      => "* Fecha" , "nombre"      => "tFecha" , "tipo_campo"      => "date" , "sq
l"      => "" , "valor"      => $oAux-> sto_fecha),
232
    array("etiqueta"      => "* Expiración" , "nombre"      => "tFechaExp" , "tipo_campo"      => "date" , &
quot;sql"      => "" , "valor"      => $oAux-> sto_fechaexp),
233
    array("etiqueta"      => "* Desde" , "nombre"      => "tIni" , "tipo_campo"      => "text" , "sql&
quot;=> "" , "valor"      => $oAux-> stoofi_ini),
234
    array("etiqueta"      => "* Hasta" , "nombre"      => "tFin" , "tipo_campo"      => "text" , "sql&
quot;=> "" , "valor"      => $oAux-> stoofi_fin),
235
    array("etiqueta"      => "* Actual" , "nombre"      => "tActual" , "tipo_campo"      => "text" , "s
ql"      => "" , "valor"      => $oAux-> stoofi_actual),
236
);
237
$campo_hidden=array(
238
array("nombre"      => "id_aplicacion"      , "valor"      => $id_aplicacion),
239
array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
240
array("nombre"      => "principal"        , "valor"      => $principal)
241
);
242
243
$cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
244
,$campo,$campo_hidden,$id);
245
246
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
247
248
$cadValidaForma=$this-> validaJs();
249
$cad=<<<va

```

```

251         $cadValidaForma
252             < form action= "$formaAction" method=" post"
253                 name=" form1">
254                     $cadForm
255                         < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
256                         onClick=" return vValidar();"
257                         < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
258                         onClick=" self.location='$principal$param_destino' "
259                         </ form>
260     va;    return($cad);
261 // onClick="validate();return returnVal;"}
262 }
263 function mostrar_dato()
264 {
265     echo "<hr>Class c_impdescarxdoc(conDb)<br>";
266     echo "sto_id:" . $this-> sto_id."<br>" ;
267     echo "ofi_id:" . $this-> ofi_id."<br>" ;
268     echo "stotip_id:" . $this-> stotip_id."<br>" ;
269     echo "sto_fecha:" . $this-> sto_fecha."<br>" ;
270     echo "sto_fechaexp:" . $this-> sto_fechaexp."<br>" ;
271     echo "stoofi_ini:" . $this-> stoofi_ini."<br>" ;
272     echo "stoofi_fin:" . $this-> stoofi_fin."<br>" ;
273     echo "stoofi_actual:" . $this-> stoofi_actual."<br>" ;
274     echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
275     echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
276     echo "<hr>" ;
277 }
278 function id2cad($ofi,$stotip,$stoId)
279 {
280     $cad=$ofi.$this-> separador.$stotip.$this-> separador.$stoId;
281     return($cad);
282 }
283 function cad2id($cad)
284 {
285     list($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id)=explode($this-> separador,$cad);
286     return($cad);
287 }
288
289 function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3)
290 {
291     $cad=$prefijo1."ofi_id||" . $this-
292 > separador."||" . $prefijo2."stotip_id||" . $this-
293 > separador."||" . $prefijo3."sto_id" ;
294     return($cad);
295 }
296 function existe($vid)
297 {
298     $oAux=new c_impdescarxdoc($this-> con);
299     $cadId=$this-> armarSqlId(" , " , " );
300     $sql=<<<va
301     select $cadId
302     from impdescarxdoc
303     where ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
304     and stotip_id=' $oAux-> stotip_id'
305     and sto_id=' $oAux-> sto_id'
306     va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
307     if($rs-> EOF)
308         $res="0" ;
309     else
310         $res=$rs-> fields[0];
311     return($res);
312 }
313
314 function nuevoStoId($ofi,$stotip)
315 {
316     $sql=<<<va
317     select nvl(max(to_number(sto_id)),0)
318     from impdescarxdoc
319     where
320     ofi_id=' $ofi'
321     and stotip_id=' $stotip'
322     va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
323     $res=$rs-> fields[0];
324     $nuevo=$res+1;
325     return($nuevo);

```

```

326     }
327
328     function add()
329     {
330         $oAux=new c_impdescarxdoc($this-> con,$this-> usu_audit);
331         $this-> sto_id=$oAux-> nuevoStoId($this-> ofi_id,$this-> sto_id);
332         $cadId=$oAux-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id);
333         $existe=$this-> existe($cadId);
334         if($existe=="0")
335         {
336             $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
337             $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
338
339             $sql=<<<va
340             insert into impdescarxdoc
341             (
342                 sto_id,ofi_id,stotip_id,
343                 sto_fecha,sto_fechaexp,
344                 stoofi_ini,stoofi_fin,stoofi_actual,
345                 usu_audit,usu_faudit
346             )
347             values
348             (
349                 '$this-> sto_id','$this-> ofi_id','$this-> stotip_id',
350                 to_date('$this-> sto_fecha','$fechaCorta'),to_date('$this-> sto_fechaexp','$fechaCorta'),
351                 '$this-> stoofi_ini','$this-> stoofi_fin','$this-> stoofi_actual',
352                 '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga')
353             )
354         va;
355         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
356         if($rs)
357         {
358             $res=$this-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id);
359         }
360         else
361         {
362             $res="0";
363             $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
364         }
365     }
366     else
367     {
368         $res=$existe;
369         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
370     }
371     return($res);
372 }
373
374     function del($id)
375     {
376         $oAux=new c_impdescarxdoc($this-> con);
377         $oAux-> cad2id($id);
378
379         $sql=<<<va
380             delete from impdescarxdoc
381             where sto_id='$oAux-> sto_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id'
382             and stotip_id='$oAux-> stotip_id';
383         va;
384         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
385         if($rs)
386         {
387             $res=$id;
388             $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
389         }
390         return($res);
391     }
392
393     function update($id)
394     {
395         $existe=$this-> existe($id);
396         if($existe!="0")
397         {
398             $oAux=new c_impdescarxdoc($this-> con);
399             $oAux-> cad2id($id);
400
401             $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
402             $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
403
404             $sql=<<<va

```

```

405     UPDATE impdescarxdoc
406     set
407     sto_fecha=to_date('$this-> sto_fecha','$fechaCorta'),
408     sto_fechaexp=to_date('$this-> sto_fechaexp','$fechaCorta'),
409     stoofi_ini='$this-> stoofi_ini',
410     stoofi_fin='$this-> stoofi_fin',
411     stoofi_actual='$this-> stoofi_actual',
412     usu_audit='$this-> usu_audit',
413     usu_faudit=to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga'),
414     WHERE sto_id='$oAux-> sto_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id'
415     and stotip_id='$oAux-> stotip_id'
416 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
417     $res=$existe;
418   }
419   else
420   {
421     $res=$id;
422     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!!" ;
423   }
424   return($res);
425 }
426
427 function info($id)
428 {
429   $oAux=new c_impdescarxdoc($this-> con);
430   $oAux-> cad2id($id);
431
432   $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
433   $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
434
435   $sql=<<<va
436   select
437   sto_id,ofi_id,stotip_id,usu_audit,
438   to_char(usu_faudit,'$fechaLarga'),
439   to_char(sto_fecha,'$fechaCorta'),
440   to_char(sto_fechaexp,'$fechaCorta'),
441   stoofi_ini,stoofi_fin,stoofi_actual
442   from impdescarxdoc
443   where sto_id='$oAux-> sto_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id'
444   and stotip_id='$oAux-> stotip_id'
445 va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
446   if($rs-> EOF)
447   {
448     $res="0" ;
449     $this-> sto_id="" ;
450     $this-> ofi_id="" ;
451     $this-> stotip_id="" ;
452     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!" ;
453   }
454   else
455   {
456     $res=$id;
457     $this-> sto_id=$rs-> fields[0];
458     $this-> ofi_id=$rs-> fields[1];
459     $this-> stotip_id=$rs-> fields[2];
460     $this-> usu_audit=$rs-> fields[3];
461     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[4];
462
463     $this-> sto_fecha=$rs-> fields[5];
464     $this-> sto_fechaexp=$rs-> fields[6];
465     $this-> stoofi_ini=$rs-> fields[7];
466     $this-> stoofi_fin=$rs-> fields[8];
467     $this-> stoofi_actual=$rs-> fields[9];
468   }
469   return($res);
470 }
471
472 function sqlSelect()
473 {
474   $cadId=$this-> armarSqlId(" " , " ");
475   $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from impdescarxdoc order by a1" ;
476   return($cad);
477 }
478
479 function stockActual($ofi,$stotip)
480 {
481   $oAux=new c_impdescarxdoc($this-> con,$this-> usu_audit);
482   $sql=<<<va
483   select nvl(max(sto_id),0)
484   from impdescarxdoc

```

```

485     where
486     ofi_id='$_ofifi'
487     and stotip_id='$_stotip'
488 va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
489 $stoId=$rs-> fields[0];
490 return($oAux-> id2cad($_ofifi,$_stotip,$stoId));
491 }
492
493 function recuperarNroDoc($_ofifi,$_stotip)
494 {
495     $oAux=new c_impredescarxdoc($this-> con,$this-> usu_audit);
496     $resInfo=$oAux-> info($oAux-> stockActual($_ofifi,$_stotip));
497     if($resInfo=="0")
498     {
499         $res="0";
500         $this-> msg="Error. Cargar stock!!!";
501     }
502     else
503     {
504         $nroActual=$oAux-> stoofi_actual;
505         if($nroActual> $oAux-> stoofi_fin)
506         {
507             $res="0";
508             $this-> msg="Error. Stock lleno. Cargue nuevo stock!!!";
509         }
510         else
511             $res=$nroActual;
512     }
513     return($res);
514 }
515 }
516 ?>

```

File Source for c_impresion.php

Documentation for this file is available at [c_impresion.php](#)

```
1  <?php
2      include_once("class/c_socket.php");
3      class c_impresion
4  {
5
6          function writeFile2Socket($pathFile,&      $sockCliente,$debug=0,$forma="t")
7  {
8              if($forma=="t"
9                  $mya="r"
10             ;
11             else
12                 $mya="rb"
13             $handle = fopen($pathFile, $mya);
14             $cadena = "";
15             if(feof($handle))
16             {
17                 if($debug)
18                     echo "error al abrir el archivo"
19                     ;
20                 $res=0;
21             else
22             {
23                 while (!feof($handle))
24                 {
25                     $cadena="";
26                     $cadena = fread($handle, 4096);
27                     if($debug)
28                         echo $cadena<br>;
29                     $sockCliente-> escribir($cadena);
30                     fclose($handle);
31                     $res=1;
32                 }
33             return($res);
34         }
35
36         /**
37          * Función usada para imprimir al socket del nuevo pcole
38          *
39          * @param string $ip
40          * @param string $port
41          * @param string $file o data
42          * @param string $tipo "DOC documento","CB Codbarra"
43          * @param bool $debug
44          * @param string $forma texto o binario
45          * @param int $max tiempo máximo de espera x el socket en segundos
46          * @param int $intentomax número de intentos máximos para leer archivo
47          * @return bool
48          */
49          function print2socket($ip,$port,$file,$tipo,$debug=0,$forma="t"           ,$max=5,$intentomax=10)
50  {
51      if($debug)
52      {
53          echo
54          < hr> print2socket(ip:$ip,port:$port,file:$file,forma:$forma)< hr> "
55          $sockCliente=new c_socket($ip,$port);
56          $cont=0;
57          while(!$varcon=$sockCliente-> conectar())&&($cont<= $max))
58          {
59              $cont++;
60              sleep(1);
61          }
62          if($varcon)
63          {
64              switch($tipo)
65              {
66
```

```

67      case "DOC"           : //documento
68      $sockCliente-> escribir("LINICIO") ;
69      $intento=0;
70      do
71          $intento++;
72          while((!$imprimio==$this->writeFile2Socket($file,$sockCliente,$debug,$forma))&&($intento<$intentomax));
73          if(!$imprimio)
74          {
75              if($debug)
76                  echo "error al abrir el archivo";
77              $res=0;
78          }
79          else
80          {
81              $sockCliente-> escribir("FINARCHIVO");
82              $sockCliente-> desconectar();
83              $res=1;
84          }
85      break;
86      case "CB"             : //cod bar
87      $sockCliente-> escribir("BINICIO");
88      //sleep(1);
89      $sockCliente-> escribir($file); //formato: mcodigo@mcuantos@mempresa@morigenDestino
90      //sleep(1);
91      $sockCliente-> escribir("FINARCHIVO");
92      //cerrar socket
93      $sockCliente-> desconectar();
94      break;
95  }
96  }
97  else
98  {
99      $res=0;
100     if($debug)
101     {
102         echo "No se pudo conectar";
103     }
104 }
105 return($res);
106 }
107 }
108 }
109 ?>

```

File Source for c_impresionxterminal.php

Documentation for this file is available at [c_impresionxterminal.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php"
3  include_once("class/c_terminal.php"           );
4  include_once("class/c_stock_tipo.php"          );
5  class c_impresionxterminal
6  {
7      var $ter_id;
8      var $ofi_id;
9      var $stotip_id;
10     var $ter_id_imp;
11     var $ofi_id_imp;
12     //no en base
13
14     var $terminalId;
15     var $terminalIdImp;
16
17     var $oTerm;
18     var $oStockTipo;
19
20     var $msg;
21     var $separador;
22
23     var $con;
24
25     function c_impresionxterminal($conDb)
26     {
27         $this-> ter_id="" ;
28         $this-> ofi_id="" ;
29         $this-> stotip_id="" ;
30         $this-> ter_id_imp="" ;
31         $this-> ofi_id_imp="" ;
32
33         $this-> con=& $conDb;
34
35         $this-> oTerm=new c_terminal($this-> con);
36         $this-> oStockTipo=new c_stock_tipo($this-> con);
37
38         $this-> msg="";
39         $this-> separador=":" ;
40     }
41
42 /**
43 * Carga los datos a la clase desde un arreglo
44 *
45 * @param array $dato
46 * @param string $iou ingresoouupdate
47 * @return boolean
48 */
49 function cargar_dato($dato,$iou="i" )
50 {
51     $oAuxTer=new c_terminal($this-> con);
52     if($iou=="i")
53     {
54         $ncampos=3;
55         if($ncampos==count($dato))
56     {
57             $this-> stotip_id=$dato[0];
58             $this-> terminalId=$dato[1];
59             $oAuxTer-> cad2id($this-> terminalId);
60             $this-> ter_id=$oAuxTer-> ter_id;
61             $this-> ofi_id=$oAuxTer-> ofi_id;
62             $this-> terminalIdImp=$dato[2];
63             $oAuxTer-> cad2id($this-> terminalIdImp);
64             $this-> ter_id_imp=$oAuxTer-> ter_id;
65             $this-> ofi_id_imp=$oAuxTer-> ofi_id;
```

```

66      $res=1;
67    }
68  else
69    $res=0;
70  }
71 if($iou=="u")
72 {
73   $ncampos=3;
74 if($ncampos==count($dato))
75 {
76   $this-> stotip_id=$dato[0];
77   $this-> terminalId=$dato[1];
78   $oAuxTer-> cad2id($this-> terminalId);
79   $this-> ter_id=$oAuxTer-> ter_id;
80   $this-> ofi_id=$oAuxTer-> ofi_id;
81   $this-> terminalIdImp=$dato[2];
82   $oAuxTer-> cad2id($this-> terminalIdImp);
83   $this-> ter_id_imp=$oAuxTer-> ter_id;
84   $this-> ofi_id_imp=$oAuxTer-> ofi_id;
85   $res=1;
86 }
87 else
88   $res=0;
89 }
90 return($res);
91 }
92
93 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo,$padre)
94 {
95
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&principal=" . $principal . "&padre=" . $padre;
96
97   $cad=<<<va
98   < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1" >
99   < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal" >
100  < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion" >
101  < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion" >
102  < input type=" hidden" name=" padre" value=" $padre" >
103  < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir" onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino' " >
104  < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar" onClick=" return confirmdeletef(); " >
105  < br>
106 va;
107 $cadId=$this-> armarSqlId("ixt.", "ixt.", "ixt.");
108 $oAuxTer=new c_terminal($this-> con);
109 $oAuxTer-> cad2id($padre);
110
$sql=<<<va
111   select $cadId,
112   st.stotip_nombre,t1.ter_nombre,t2.ter_nombre,
113   $cadId
114   from impresionxterminal ixt, stock_tipo st, terminal t1, terminal t2
115   where st.stotip_id=ixt.stotip_id
116   and ixt.ofi_id=$oAuxTer-> ofi_id and ixt.ter_id=$oAuxTer-> ter_id
117   and (t1.ofi_id=ixt.ofi_id and t1.ter_id=ixt.ter_id)
118   and (t2.ofi_id=ixt.ofi_id_imp and t2.ter_id=ixt.ter_id_imp)
119   order by st.stotip_nombre,t1.ter_nombre,t2.ter_nombre
120 va;
121   //echo "<hr>$sql<hr>";
122   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
123   if ($rs-> EOF)
124     $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
125   else
126     //mainheaders=array("Del","Class Part","Part Number","Description","Applicability","Modify");
127     $mainheaders=array("Del" , "Tipo" , "Terminal" , "Terminal Impresión" , "Modificar" );
128     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
129     'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
130     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
131     $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
132   }
133
134 $cad.=<<<va
135   < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra" >

```

```

136     </ form>
137     va;      return($cad);
138   }
139
140   function validaJs()
141   {
142     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
143     $cad=<<<va
144
145     < script language=" javascript">
146     function valida()
147     {
148       define('seStockTipo', 'string', 'Tipo',1,3,document);
149       define('seTerminal', 'string', 'Terminal',1,36,document);
150       define('seTerminalImp', 'string', 'Terminal Impresión',1,36,document);
151     }
152
153     function vValidar()
154     {
155       var res;
156       res=validate();
157       return(res);
158     }
159
160     function vValidarB(forma,urldestino)
161     {
162       var res;
163       res=validate();
164       if(res)
165       {
166         cambiar_action(forma,urldestino);
167         forma.submit();
168       }
169     }
170
171     </ script>
172     return($cad);
173   }
174
175   function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$padre)
176   {
177     $campo=array(
178       array("etiqueta"          =>    "*",
"Tipo"      , "nombre"        =>    "seStockTipo"      , "tipo_campo"      =>    "select"      , "&q
uot;sql"    =>    $this-> oStockTipo-> sqlSelect("0"           ), "valor"      =>    ""           ),
179       array("etiqueta"          =>    "*",
"Terminal"  , "nombre"        =>    "seTerminal"      , "tipo_campo"      =>    "select"      ,
"sql"       =>    $this-> oTerm-> sqlSelect($padre), "valor"      =>    $padre,
180       array("etiqueta"          =>    "* Terminal
Impresión" , "nombre"        =>    "seTerminalImp"   , "tipo_campo"      =>    "select&qu
ot;, "sql"   =>    $this-> oTerm-> sqlSelect(), "valor"      =>    ""           )
181
182     );
183     $campo_hidden=array(
184
array("nombre"      =>    "id_aplicacion"      , "valor"      =>    $id_aplicacion),
185
array("nombre"      =>    "id_subaplicacion"   , "valor"      =>    $id_subaplicacion),
186
array("nombre"      =>    "nombre"            , "valor"      =>    "padre"      , "valor"      =>    $padre),
187
array("nombre"      =>    "principal"        , "valor"      =>    $principal)
188
     );
189
190     $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
191     , $campo,$campo_hidden);
192
$cparam_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion. "&padre=" . $padre;
193
194     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
195     $cad=<<<va
196     $cadValidaForma
197     < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
198     $cadForm
199     < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
200     <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
```

```

onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
201 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' >
202 </ form>
203 va; return($cad);
204 // onClick="validate();return returnVal;" 
205 }
206
207 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id,$padre)
208 {
209 $oAux=new c_impresionxterminal($this-> con);
210 $oAux-> info($id);
211 $campo=array(
212 array("etiqueta" => "*",
213 "Tipo" , "nombre" => "seStockTipo" , "tipo_campo" => "select" , '&q
214 uot;sql" => $this-> oStockTipo-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> stotip_id),
215 Terminal" , "nombre" => "seTerminal" , "tipo_campo" => "select" ,
216 "sql" => $this-> oTerm-> sqlSelect($padre),"valor" => $oAux-> terminalId),
217 Impresión" , "nombre" => "seTerminalImp" , "tipo_campo" => "select&qu
218 ot;" , "sql" => $this-> oTerm-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> terminalIdImp)
219 );
220 $campo_hidden=array(
221 array("nombre" => "id_aplicacion" , "valor" => $id_aplicacion),
222 array("nombre" => "id_subaplicacion" , "valor" => $id_subaplicacion),
223 array("nombre" => "principal" , "valor" => $principal),
224 );
225 $cadForm=build_updCad($this-
226 > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
227 , $campo,$campo_hidden,$id);
228
229 $cadValidaForma=$this-> validaUs();
230 $cad=<<<va
231 < form action="$formaAction" method=" post"
232 name=" form1">
233 < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
234 onClick=" return vValidar();">
235 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
236 </ form>
237 va; return($cad);
238 // onClick="validate();return returnVal;" 
239 }
240
241 function mostrar_dato()
242 {
243 echo "<br>Class c_impresionxterminal(conDb)<br>";
244 echo "ter_id:" . $this-> ter_id."<br>" ;
245 echo "ofi_id:" . $this-> ofi_id."<br>" ;
246 echo "stotip_id:" . $this-> stotip_id."<br>" ;
247 echo "ter_id_imp:" . $this-> ter_id_imp."<br>" ;
248 echo "ofi_id_imp:" . $this-> ofi_id_imp."<br>" ;
249 echo "terminalId:" . $this-> terminalId."<br>" ;
250 echo "terminalIdImp:" . $this-> terminalIdImp."<br>" ;
251 echo "<br>" ;
252 }
253
254 function id2cad($stotip,$ofi,$ter)
255 {
256 $cad=$stotip.$this-> separador.$ofi.$this-> separador.$ter;
257 return($cad);
258 }
259
260 function cad2id($cad)
261 {
262 list($this-> stotip_id,$this-> ofi_id,$this-> ter_id)=explode($this-> separador,$cad);
263 return($cad);

```

```

264     }
265
266     function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3)
267     {
268         $cad=$prefijo1.".stotip_id||" . $this-
269 >     separador."||" . $prefijo2.".ofi_id||" . $this-
269 >     separador."||" . $prefijo3.".ter_id" ;
270         return($cad);
271     }
272
273     function existe($vid)
274     {
275         $oAux=new c_impresionxterminal($this-> con);
276         $oAux-> cad2id($vid);
277         $cadId=$this-> armarSqlId("","","");
278         $sql=<<<va
279             select $cadId
280             from impresionxterminal
281             where ter_id=' $oAux-> ter_id'
282             and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
283             and stotip_id=' $oAux-> stotip_id';
284         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
285         if($rs-> EOF)
286             $res="0";
287         else
288             $res=$rs-> fields[0];
289         return($res);
290     }
291
292     function nuevoCodigo()
293     {
294         $sql="select nvl(max(to_number(ter_id)),0) from impresionxterminal";
295         $rs=&$this->con->Execute($sql);
296         $res=$rs->fields[0];
297         $nuevo=$res+1;
298         return($nuevo);
299     }
300 */
301
302     function creaoActualiza()
303     {
304         $oAux=new c_impresionxterminal($this-> con);
305         $cadId=$oAux-> id2cad($this-> stotip_id,$this-> ofi_id,$this-> ter_id);
306         $existe=$this-> existe($cadId);
307         if($existe!="0")
308         {
309             $res=$this-> update($existe);
310         }
311         else
312         {
313             $res=$this-> add();
314         }
315         return($res);
316     }
317
318     function add()
319     {
320         $oAux=new c_impresionxterminal($this-> con);
321         $cadId=$oAux-> id2cad($this-> stotip_id,$this-> ofi_id,$this-> ter_id);
322         $existe=$this-> existe($cadId);
323         if($existe=="0")
324         {
325             $sql=<<<va
326                 insert into impresionxterminal
327                 (
328                     ter_id,ofi_id,stotip_id,ter_id_imp,
329                     ofi_id_imp
330                 )
331                 values
332                 (
333                     '$this-> ter_id','$this-> ofi_id',' $this-> stotip_id',' $this-> ter_id_imp',
334                     '$this-> ofi_id_imp'
335                 )
336         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
337         if($rs)
338         {
339             $res=$this-> id2cad($this-> stotip_id,$this-> ofi_id,$this-> ter_id);
340         }
341         else

```

```

342     {
343         $res="0" ;
344         $this-> msg="Error al añadir dato!!!" ;
345     }
346 }
347 else
348 {
349     $res=$existe;
350     $this-> msg="Dato ya existe!!!";
351 }
352 return($res);
353 }
354
355 function del($id)
356 {
357     $oAux=new c_impresionxterminal($this-> con);
358     $oAux-> cad2id($id);
359
360     $sql=<<<va
361         delete from impresionxterminal
362         where ter_id='$oAux-> ter_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id' and stotip_id='$oAux-
363 > stotip_id'
364     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
365     if($rs)
366         $res=$id;
367     else
368     {
369         $res="0" ;
370         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
371     }
372     return($res);
373 }
374
375 function update($id)
376 {
377     $existe=$this-> existe($id);
378     if($existe!="0")
379     {
380         $oAux=new c_impresionxterminal($this-> con);
381         $oAux-> cad2id($id);
382         $sql=<<<va
383             UPDATE impresionxterminal
384             set
385             ter_id_imp='$this-> ter_id_imp',
386             ofi_id_imp='$this-> ofi_id_imp'
387             WHERE ter_id='$oAux-> ter_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id'
388             and stotip_id='$oAux-> stotip_id'
389     va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
390     $res=$existe;
391     }
392     else
393     {
394         $res=$id;
395         $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
396     }
397     return($res);
398 }
399
400 function info($id)
401 {
402     $oAux=new c_impresionxterminal($this-> con);
403     $oAux-> cad2id($id);
404
405     $sql=<<<va
406         select
407         ter_id,ofi_id,stotip_id,ter_id_imp,
408         ofi_id_imp
409         from impresionxterminal
410         where ter_id='$oAux-> ter_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id'
411         and stotip_id='$oAux-> stotip_id'
412     va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
413     if($rs-> EOF)
414     {
415         $res="0" ;
416         $this-> ter_id="";
417         $this-> ofi_id="";
418         $this-> terminalId="";
419         $this-> terminalIdImp="";
420         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
421     }

```

```

421     }
422     else
423     {
424         $res=$id;
425         $this-> ter_id=$rs-> fields[0];
426         $this-> ofi_id=$rs-> fields[1];
427         $this-> stotip_id=$rs-> fields[2];
428         $this-> ter_id_imp=$rs-> fields[3];
429         $this-> ofi_id_imp=$rs-> fields[4];
430
431         $a=new c_terminal($this-> con);
432         $this-> terminalId=$this-> oTerm-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> ter_id);
433         $this-> terminalIdImp=$this-> oTerm-> id2cad($this-> ofi_id_imp,$this-> ter_id_imp);
434     }
435     return($res);
436 }
437
438 function sqlSelect()
{
439 {
440     $cadId=$this-> armarSqlId(" " , " " );
441     $cad=" select $cadId as idTer,ter_id from impresionxterminal order by idTer" ;
442     return($cad);
443 }
444
445 function buscarTerminalxStotip($terminal,$stotip)
446 {
447     $oTer=new c_terminal($this-> con);
448     $oTer-> cad2id($terminal);
449     $sql=<<<va
450         select ter_id_imp,ofi_id_imp
451         from impresionxterminal
452         where
453             stotip_id='$stotip'
454             and ofi_id='$oTer-> ofi_id'
455             and ter_id='$oTer-> ter_id'
456 va;
457     $rs=$this-> con-> Execute($sql);
458     if($rs-> EOF)
459     {
460         $res="0" ;
461         $this-> msg="Error. Configuración no válida para terminal" ;
462     }
463     else
464     {
465         $terIdImp=$rs-> fields[0];
466         $ofieldImp=$rs-> fields[1];
467         $res=$oTer-> id2cad($ofieldImp,$terIdImp);
468     }
469     return($res);
470 }
471 ?>

```

File Source for c_kiloequivalenciacli.php

Documentation for this file is available at [c_kiloequivalenciacli.php](#)

```

1 <?php
2 include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3 include_once("class/c_estacion.php" );
4 include_once("class/c_cliente.php" );
5 include_once("class/c_kiloequivalenciamaxest.php" );
6 include_once("class/c_parametro.php" );
7 class c_kiloequivalenciamaxcli
8 {
9     var $est_codigoO;
10    var $est_codigoD;
11    var $cli_codigo;
12    var $kilequ_precio;
13    var $usu_audit;
14    var $usu_faudit;
15
16    //objetos
17
18    var $oEstacion;
19    var $oCliente;
20    var $oKiloequivalenciamaxest;
21    var $oParametro;
22
23    var $msg;
24    var $separador;
25
26    var $con;
27
28    function c_kiloequivalenciamaxcli($conDb,$usuario)
29    {
30        $this-> est_codigoO= "";
31        $this-> est_codigoD= "";
32        $this-> cli_codigo= "";
33        $this-> kilequ_precio= "";
34        $this-> usu_audit=$usuario;
35        $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
36
37        $this-> con=& $conDb;
38
39        $this-> oEstacion=new c_estacion($this-> con);
40        $this-> oCliente=new c_cliente($this-> con);
41        $this-> oKiloequivalenciamaxest=new c_kiloequivalenciamaxest($this-> con,$this-> usu_audit);
42        $this-> oParametro=new c_parametro($this-> con);
43        $this-> oParametro-> info();
44
45        $this-> msg="";
46        $this-> separador=":" ;
47    }
48
49    /**
50     * Carga los datos a la clase desde un arreglo
51     *
52     * @param array $dato
53     * @param string $iou ingresoouupdate
54     * @return boolean
55     */
56    function cargar_dato($dato,$iou="i")
57    {
58        if($iou=="i")
59        {
60            $ncampos=3;
61        if($ncampos==count($dato))
62        {
63            $this-> est_codigoO=$dato[0];
64            $this-> est_codigoD=$dato[1];
65            //$this->cli_codigo=$dato[2];
66            $this-> kilequ_precio=$dato[2];
67            /*
68        }
69
70        else
71        {
72            $this-> est_codigoO=$dato[0];
73            $this-> est_codigoD=$dato[1];
74            $this-> cli_codigo=$dato[2];
75            $this-> kilequ_precio=$dato[3];
76            $this-> usu_audit=$dato[4];
77            $this-> usu_faudit=$dato[5];
78        }
79
80        $this-> msg="";
81        $this-> separador=":" ;
82    }
83
84    function guardar_dato()
85    {
86        $dato=$this->msg;
87        $dato=explode(":",$dato);
88        $dato[0]=trim($dato[0]);
89        $dato[1]=trim($dato[1]);
90        $dato[2]=trim($dato[2]);
91        $dato[3]=trim($dato[3]);
92        $dato[4]=trim($dato[4]);
93        $dato[5]=trim($dato[5]);
94
95        $this->msg="";
96        $this->separador=":" ;
97    }
98
99    function __destruct()
100    {
101        $this->msg="";
102        $this->separador=":" ;
103    }
104}

```

```

67     $this->usu_audit=$dato[3];
68     $this->usu_faudit=$dato[4];
69     */
70     $res=1;
71 }
72 else
73 {
74     $res=0;
75 }
76 if($iou=="u")
77 {
78     $ncampos=3;
79 if($ncampos==count($dato))
80 {
81     $this->est_codigo0=$dato[0];
82     $this->est_codigoD=$dato[1];
83 // $this->cli_codigo=$dato[2];
84     $this->kilequ_precio=$dato[2];
85     $res=1;
86 }
87 else
88 {
89 }
90 return($res);
91 }
92 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo,$padre)
93 {
94
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&principal=" . $principal . "&padre=" . $padre;
95
96     $cad=<<<va
97     < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1" >
98     < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal" >
99     < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion" >
100    < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion" >
101    < input type=" hidden" name=" padre" value=" $padre" >
102    < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir" onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino' " >
103    < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar" onClick=" return confirmDelete(); " >
104    < input type=" button" name=" Cerrar" value=" Cerrar" onClick=" window.close(); " >
105    < br>
106 va;
107 $cadId=$this-> armarSqlId("t.", "t.", "t.");
108
$sql=<<<va
109 select $cadId,
110 el.est_nombre,e2.est_nombre,c.cli_nombre,t.kilequ_precio,
111 $cadId
112 from kiloequivalenciacli t, estacion el, estacion e2, cliente c
113 where el.est_codigo=t.est_codigo
114 and e2.est_codigo=t.est_codigo
115 and c.cli_codigo=' $padre'
116 and c.cli_codigo=t.cli_codigo
117 order by el.est_nombre,e2.est_nombre,c.cli_nombre
118 va;
119 $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
120 if ($rs-> EOF)
121     $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
122 else
123 {
124     // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part Number","Description","Applicability","Modify");
125     $mainheaders=array("Del" , "Est. Origen" , "Est. Destino" , "Cliente" , "Costo Kilo" , "Modificar" );
126     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
127 'images/360/yearview.gif','50%',true,'chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
128     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
129     $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
130
$cad.=<<<va
131     < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra" >
132     </ form>
133 va;
134 }
135

```

```

136     function validaJs()
137     {
138         //<script language="JavaScript"
139         $cad=<<<va
140
141         < script language="      javascript">
142             function valida()
143             {
144                 define('seOrigen', 'string', 'Est. Origen',1,7,document);
145                 define('seDestino', 'string', 'Est. Destino',1,7,document);
146                 define('seCliente', 'string', 'Cliente',1,20,document);
147                 define('tPrecio', 'num', 'Costo Kilo',1,15,document);
148             }
149
150             function vValidar()
151             {
152                 var res;
153                 res=validate();
154                 return(res);
155             }
156
157             function vValidarB(forma,urldestino)
158             {
159                 var res;
160                 res=validate();
161                 if(res)
162                 {
163                     cambiar_action(forma,urldestino);
164                     forma.submit();
165                 }
166             }
167
168         </ script>
169     va;     return($cad);
170 }
171
172     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$padre)
173     {
174         $campo=array(
175             array("etiqueta"          =>    "* Est.
Origen" , "nombre"        => "seOrigen" , "tipo_campo"   => "select" , &quot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor"       => "" ),,
176             array("etiqueta"          =>    "* Est.
Destino" , "nombre"        => "seOficina" , "tipo_campo"   => "select" , &quot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor"       => "" ),,
177             //array("etiqueta"=>"*
Cliente" , "nombre"        => "seCliente" , "tipo_campo"=>"select",&quot;sql"=>$this->oCliente->sqlSelect(),"valor"=>""),
178             array("etiqueta"          =>    "* Costo
Kilo" , "nombre"          => "tPrecio" , "tipo_campo"   => "text" , "sq
l" => "" , "valor"         => "" )
179
180         );
181         $campo_hidden=array(
182
array("nombre"           => "id_aplicacion" , "valor"       => $id_aplicacion),
183
array("nombre"           => "id_subaplicacion" , "valor"       => $id_subaplicacion),
184             array("nombre"           => "padre" , "valor"       => $padre),
185
array("nombre"           => "principal" , "valor"       => $principal)
186             );
187
188         $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
189 , $campo,$campo_hidden);
190
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&padre=" . $padre;
191
192         $cadValidaForma=$this-> validaJs();
193         $cad=<<<va
194             $cadValidaForma
195             < form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
196                 $cadForm
197                 < input type="submit" name="Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
198                 <!--< input type="button" name="AddB" value=" Añadir"
```

```

onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
199      < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' "
200      </ form>
201 va; return($cad);
202 // onClick="validate();return returnVal;"
203 }
204
205 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id,$padre)
206 {
207 $oAux=new c_kiloequivalenciacli($this-> con,$this-> usu_audit);
208 $oAux-> info($id);
209 $campo=array(
210     array("etiqueta" => "* Est.
Origen", "nombre" => "seOrigen", "tipo_campo" => "select",
211 ot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> est_codigoO), ,
212 Destino", "nombre" => "seOficina", "tipo_campo" => "select",
213 quot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> est_codigoD),
212 //array("etiqueta"=>"*
214 Cliente", "nombre"=>"seCliente", "tipo_campo"=>"select",
215 quot;sql"=>$this->oCliente->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->cli_codigo),
216     array("etiqueta" => "* Costo
Kilo", "nombre" => "tPrecio", "tipo_campo" => "text"
217 1" => "", "valor" => $oAux-> kilequ_precio)
218
219     );
220
221 $campo_hidden=array(
222
223 array("nombre" => "id_aplicacion", "valor" => $id_aplicacion),
224 array("nombre" => "id_subaplicacion", "valor" => $id_subaplicacion),
225 array("nombre" => "principal", "valor" => $principal),
226
227
228 $cadForm=build_updCad($this-
229 > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
230 , $campo,$campo_hidden,$id);
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

```

```

260     list($this-> est_codigo0,$this-> est_codigoD,$this-> cli_codigo)=explode($this-
> separador,$cad);
261     return($cad);
262 }
263
264     function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3)
265     {
266         $cad=$prefijo1."est_codigo0||" . $this-
> separador."||" . $prefijo2."est_codigoD||" . $this-
> separador."||" . $prefijo3."cli_codigo";
267         return($cad);
268     }
269
270     function existe($vid)
271     {
272         $oAux=new c_kiloequivalenciamcli($this-> con,$this-> usu_audit);
273         $oAux-> cad2id($vid);
274         $cadId=$this-> armarSqlId("","","");
275         $sql=<<<va
276             select $cadId
277             from kiloequivalenciamcli
278             where
279                 (est_codigo0='$oAux-> est_codigo0' and est_codigoD='$oAux-> est_codigoD' )
280             or
281                 (est_codigo0='$oAux-> est_codigoD' and est_codigoD='$oAux-> est_codigo0' )
282             and cli_codigo='$oAux-> cli_codigo'
283         va;
284         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
285         if($rs-> EOF)
286             $res="0"
287         else
288             $res=$rs-> fields[0];
289         return($res);
290     }
291
292     function nuevoCodigo()
293     {
294         $sql="select nvl(max(to_number(est_codigo0)),0) from kiloequivalenciamcli";
295         $rs=&$this->con->Execute($sql);
296         $res=$rs->fields[0];
297         $nuevo=$res+1;
298         return($nuevo);
299     }
300 */
301
302     function creaoActualiza()
303     {
304         $oAux=new c_kiloequivalenciamcli($this-> con,$this-> usu_audit);
305         $cadId=$oAux-> id2cad($this-> est_codigo0,$this-> est_codigoD,$this-> cli_codigo);
306         $existe=$this-> existe($cadId);
307         if($existe!="0")
308         {
309             $res=$this-> update($existe);
310         }
311         else
312         {
313             $res=$this-> add();
314         }
315         return($res);
316     }
317
318     function add()
319     {
320         $oAux=new c_kiloequivalenciamcli($this-> con,$this-> usu_audit);
321         $cadId=$oAux-> id2cad($this-> est_codigo0,$this-> est_codigoD,$this-> cli_codigo);
322         $existe=$this-> existe($cadId);
323
324         if($this-> est_codigo0==$this-> est_codigoD)
325             $existe=$cadId;
326
327         if($existe=="0")
328         {
329             $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
330             $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
331
332             $sql=<<<va
333                 insert into kiloequivalenciamcli
334                 (
335                     est_codigo0,est_codigoD,cli_codigo,kilequ_precio,usu_audit,
336                     usu_faudit

```

```

337     )
338     values
339     (
340       '$this-> est_codigoO', '$this-> est_codigoD', '$this-> cli_codigo', '$this-
> kilequ_precio', '$this-> usu_audit',
341       to_date('$this-> usu_faudit', '$fechaLarga')
342     )
343   va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
344   if($rs)
345   {
346     $res=$this-> id2cad($this-> est_codigoO,$this-> est_codigoD,$this-> cli_codigo);
347   }
348   else
349   {
350     $res="0" ;
351     $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
352   }
353 }
354 else
355 {
356   $res=$existe;
357   $this-> msg="Dato ya existe!!!";
358 }
359 return($res);
360 }
361
362 function del($id)
363 {
364   $oAux=new c_kiloequivalenciacli($this-> con,$this-> usu_audit);
365   $oAux-> cad2id($id);
366
367   $sql=<<<va
368   delete from kiloequivalenciacli
369   where est_codigoO='$oAux-> est_codigo' and est_codigoD='$oAux-> est_codigoD'
370   and cli_codigo='$oAux-> cli_codigo'
371   va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
372   if($rs)
373     $res=$id;
374   else
375   {
376     $res="0" ;
377     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
378   }
379 return($res);
380 }
381
382 function update($id)
383 {
384   $existe=$this-> existe($id);
385   if($existe!="0")
386   {
387     $oAux=new c_kiloequivalenciacli($this-> con,$this-> usu_audit);
388     $oAux-> cad2id($id);
389
390     $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
391     $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
392
393     $sql=<<<va
394     UPDATE kiloequivalenciacli
395     set
396       kilequ_precio='$this-> kilequ_precio',
397       usu_audit='$this-> usu_audit',
398       usu_faudit=to_date('$this-> usu_faudit', '$fechaLarga')
399     WHERE est_codigoO='$oAux-> est_codigoO' and est_codigoD='$oAux-> est_codigoD'
400   va;      $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
401   $res=$existe;
402   }
403   else
404   {
405     $res=$id;
406     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
407   }
408 return($res);
409 }
410
411 function info($id)
412 {
413   $oAux=new c_kiloequivalenciacli($this-> con,$this-> usu_audit);
414   $oAux-> cad2id($id);
415 }
```

```

416 $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
417 $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
418
419 $sql=<<<va
420   select
421     est_codigoO,est_codigoD,kilequ_precio,usu_audit,
422     to_char(usu_faudit,'$fechaLarga'),
423     cli_codigo
424   from kiloequivalenciacli
425   where
426     (est_codigoO='$oAux-> est_codigoO' and est_codigoD='$oAux-> est_codigoD')
427   or
428     (est_codigoO='$oAux-> est_codigoD' and est_codigoD='$oAux-> est_codigoO')
429     and cli_codigo='$oAux-> cli_codigo'
430 va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
431 if($rs-> EOF)
432 {
433   $res="0" ;
434   $this-> est_codigoO="" ;
435   $this-> est_codigoD="" ;
436   $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!" ;
437 }
438 else
439 {
440   $res=$id;
441   $this-> est_codigoO=$rs-> fields[0];
442   $this-> est_codigoD=$rs-> fields[1];
443   $this-> kilequ_precio=$rs-> fields[2];
444   $this-> usu_audit=$rs-> fields[3];
445   $this-> usu_faudit=$rs-> fields[4];
446   $this-> cli_codigo=$rs-> fields[5];
447 }
448 return($res);
449 }
450
451 function sqlSelect()
452 {
453   $cadId=$this-> armarSqlId("", "", "", "");
454   $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from kiloequivalenciacli order by a1";
455   return($cad);
456 }
457
458 function recuperarCosto($estO,$estD,$cli)
459 {
460   $oAux=new c_kiloequivalenciacli($this-> con,$this-> usu_audit);
461   $cadId=$oAux-> id2cad($estO,$estD,$cli);
462   $resInfo=$oAux-> info($cadId);
463   if($resInfo=="0")
464   {
465     $res=$oAux-> oKiloequivalenciaest-> recuperarCosto($estO,$estD);
466   }
467   else
468     $res=$oAux-> kilequ_precio;
469   return($res);
470 }
471 }
472 ?>

```

File Source for c_kiloequivalencias.php

Documentation for this file is available at [c_kiloequivalencias.php](#)

```

67     else
68         $res=0;
69     }
70     if($iou=="u")
71     {
72         $ncampos=3;
73         if($ncampos==count($dato))
74         {
75             $this-> est_codigo0=$dato[0];
76             $this-> est_codigoD=$dato[1];
77             $this-> kilequ_precio=$dato[2];
78             $res=1;
79         }
80     else
81         $res=0;
82     }
83     return($res);
84 }
85
86 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
87 {
88
$param_destino=?id_aplicacion="           . $id_aplicacion."&id_subaplicacion="           . $id_subaplicacion."&principal="           . $principal;
89
90     $cad=<<<va
91     < form action="      $formaAction"      method="      post"      name="      form1">
92     < input type="      hidden"      name="      principal"      value="      $principal">
93     < input type="      hidden"      name="      id_aplicacion"      value="      $id_aplicacion">
94     < input type="      hidden"      name="      id_subaplicacion"      value="      $id_subaplicacion">
95     < input type="      button"      name="      Add"      value="      Añadir"
96     onClick="      self.location='      $destAdd$param_destino'      "      >
97     < input type="      submit"      name="      Del"      value="      Eliminar"
98     onClick="      return confirmdeletef();      "      >
99     < br>
100    va;
101    $cadId=$this-> armarSqlId("t.",      "t."      );
102
$sql=<<<va
103     select $cadId,
104     e1.est_nombre,e2.est_nombre,t.kilequ_precio,
105     $cadId
106     from kiloequivalenciaest t, estacion e1, estacion e2
107     where e1.est_codigo=t.est_codigo0
108     and e2.est_codigo=t.est_codigoD
109     order by e1.est_nombre,e2.est_nombre
110
va;      //echo "<hr>$sql<hr>";
111     $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
112     if ($rs-> EOF)
113     $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
114     else
115     {
116         //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
117         Number","Description","Applicability","Modify");
118         $mainheaders=array("Del" , "Est. Origen" , "Est.
119         Destino" , "Costo Kilo" , "Modificar" );
120         $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
121         'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
122         //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
123         $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
124     va;
125     return($cad);
126 }
127 function validaJs()
128 {
129     //<script language="JavaScript"
130     src="js/validation.js"></script>
131     $cad=<<<va
132     < script language="      javascript"      >
133     function valida()
134     {
135         define('seOrigen', 'string', 'Est. Origen',1,7,document);

```

```

136     define('seDestino', 'string', 'Est. Destino',1,7,document);
137     define('tPrecio', 'num', 'Costo Kilo',1,15,document);
138 }
139
140     function vValidar()
141 {
142     var res;
143     res=validate();
144     return(res);
145 }
146
147     function vValidarB(forma,urldestino)
148 {
149     var res;
150     res=validate();
151     if(res)
152     {
153         cambiar_action(forma,urldestino);
154         forma.submit();
155     }
156 }
157
158 </ script>
159 va;
160 }
161
162     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
163 {
164     $campo=array(
165         array("etiqueta" => "* Est.
Origen" , "nombre" => "seOrigen" , "tipo_campo" => "select" , &qu
ot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor" => "" ),,
166         array("etiqueta" => "* Est.
Destino" , "nombre" => "seOficina" , "tipo_campo" => "select" , &qu
ot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor" => "" ),,
167         array("etiqueta" => "* Costo
Kilo" , "nombre" => "tPrecio" , "tipo_campo" => "text" , "sq
l" => "" , "valor" => "" )
168     );
169
170     $campo_hidden=array(
171
array("nombre" => "id_aplicacion" , "valor" => $id_aplicacion),
172
array("nombre" => "id_subaplicacion" , "valor" => $id_subaplicacion),
173
array("nombre" => "principal" , "valor" => $principal)
174 );
175
176     $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif',"50%" , 'true'
177 , $campo,$campo_hidden);
178
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
179
180     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
181     $cad=<<<va
182         $cadValidaForma
183         < form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
184             $cadForm
185             < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();"
186             <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
187             < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' "
188             </ form>
189 va;
190     // onClick="validate();return retVal;" 
191 }
192
193     function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
194 {
195     $oAux=new c_kiloequivalencia($this-> con,$this-> usu_audit);
196     $oAux-> info($id);
197     $campo=array(
198         array("etiqueta" => "* Est.
Origen" , "nombre" => "seOrigen" , "tipo_campo" => "select" , &qu
ot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor" => "" ),,
199         array("etiqueta" => "* Est.
Destino" , "nombre" => "seOficina" , "tipo_campo" => "select" , &qu
ot;sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor" => "" ),,
200         array("etiqueta" => "* Costo
Kilo" , "nombre" => "tPrecio" , "tipo_campo" => "text" , "sq
l" => "" , "valor" => "" )
201     );
202
203     $cadForm=build_updCad($this-
> con,$this-> usu_audit,$oAux,$campo,$campo_hidden);
204
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id . "&id=

```

```

ot;sql"      => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor"           => $oAux-> est_codigo0),
199          array("etiqueta"           => "* Est.
Destino"     , "nombre"           => "seOficina" , "tipo_campo"       => "select"      , "&
quot;sql"    => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor"           => $oAux-> est_codigoD),
200          array("etiqueta"           => "* Costo
Kilo"        , "nombre"           => "tPrecio"   , "tipo_campo"       => "text"        , "sq
1"          => ""                   , "valor"           => $oAux-> kilequ_precio)
201
202          );
203 $campo_hidden=array(
204
array("nombre"           => "id_aplicacion" , "valor"           => $id_aplicacion),
205
array("nombre"           => "id_subaplicacion" , "valor"           => $id_subaplicacion),
206          array("nombre"           => "id"           , "valor"           => $id),
207
array("nombre"           => "principal"    , "valor"           => $principal)
208          );
209
210
$cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
211 , $campo,$campo_hidden,$id);
212
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
213
214 $cadValidaForma=$this-> validaJs();
215
$cad=<<va
216
$cadValidaForma
217 < form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
218
$cadForm
219 < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">
220 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' "
221 </ form>
222 va;
return($cad);
223 // onClick="validate();return returnVal;" 
224 }
225
226 function mostrar_dato()
227 {
228 echo "<br>Class c_kiloequivalencias($conDb)<br>"
229 echo "est_codigo0:" . $this-> est_codigo0 . "<br>" ;
230 echo "est_codigoD:" . $this-> est_codigoD . "<br>" ;
231 echo "kilequ_precio:" . $this-> kilequ_precio . "<br>" ;
232 echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit . "<br>" ;
233 echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit . "<br>" ;
234 echo "<br>" ;
235 }
236
237 function id2cad($estO,$estD)
238 {
239
$cad=$estO.$this-> separador.$estD;
240
return($cad);
241 }
242
243 function cad2id($cad)
244 {
245 list($this-> est_codigo0,$this-> est_codigoD)=explode($this-> separador,$cad);
246
return($cad);
247 }
248
249 function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2)
250 {
251
$cad=$prefijo1."est_codigo0||'" . $this-
> separador."||'" . $prefijo2."est_codigoD" ;
252
return($cad);
253 }
254
255 function existe($vid)
256 {
257
$oAux=new c_kiloequivalencias($this-> con,$this-> usu_audit);
258
$oAux-> cad2id($vid);
259
$cadId=$this-> armarSqlId(" , " );
260
$sql=<<va
261 select $cadId
from kiloequivalencias
where

```

```

264     ($est_codigoO='$oAux-> est_codigoO' and $est_codigoD='$oAux-> est_codigoD' )
265     or
266     ($est_codigoO='$oAux-> est_codigoD' and $est_codigoD='$oAux-> est_codigoO' )
267 va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
268     if($rs-> EOF)
269       $res="0" ;
270     else
271       $res=$rs-> fields[0];
272     return($res);
273   }
274
275 /**
276 function nuevoCodigo()
277 {
278   $sql="select nvl(max(to_number(est_codigoO)),0) from kiloequivalenciamaxest";
279   $rs=&$this->con->Execute($sql);
280   $res=$rs->fields[0];
281   $nuevo=$res+1;
282   return($nuevo);
283 }
284 */
285
286 function creaoActualiza()
287 {
288   $oAux=new c_kiloequivalenciamaxest($this-> con,$this-> usu_audit);
289   $cadId=$oAux-> id2cad($this-> est_codigoO,$this-> est_codigoD);
290   $existe=$this-> existe($cadId);
291   if($existe!="0" )
292   {
293     $res=$this-> update($existe);
294   }
295   else
296   {
297     $res=$this-> add();
298   }
299   return($res);
300 }
301
302 function add()
303 {
304   $oAux=new c_kiloequivalenciamaxest($this-> con,$this-> usu_audit);
305   $cadId=$oAux-> id2cad($this-> est_codigoO,$this-> est_codigoD);
306   $existe=$this-> existe($cadId);
307
308   if($this-> est_codigoO==$this-> est_codigoD)
309     $existe=$cadId;
310
311   if($existe=="0" )
312   {
313     $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
314     $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
315
316     $sql=<<<va
317     insert into kiloequivalenciamaxest
318     (
319       est_codigoO,est_codigoD,kilequ_precio,usu_audit,
320       usu_faudit
321     )
322     values
323     (
324       '$this-> est_codigoO','$this-> est_codigoD','$this-> kilequ_precio','$this-
> usu_audit',
325       to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga')
326     )
327   va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
328   if($rs)
329   {
330     $res=$this-> id2cad($this-> est_codigoO,$this-> est_codigoD);
331   }
332   else
333   {
334     $res="0" ;
335     $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
336   }
337 }
338 else
339 {
340   $res=$existe;
341   $this-> msg="Dato ya existe!!!";
342 }

```

```

343     return($res);
344 }
345
346 function del($id)
347 {
348     $oAux=new c_kiloequivalenciamaxest($this-> con,$this-> usu_audit);
349     $oAux-> cad2id($id);
350
351     $sql=<<<va
352         delete from kiloequivalenciamaxest
353         where est_codigoO=' $oAux-> est_codigoO' and est_codigoD=' $oAux-> est_codigoD'
354 va;     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
355     if($rs)
356         $res=$id;
357     else
358     {
359         $res="0" ;
360         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!" ;
361     }
362     return($res);
363 }
364
365 function update($id)
366 {
367     $existe=$this-> existe($id);
368     if($existe!="0")
369     {
370         $oAux=new c_kiloequivalenciamaxest($this-> con,$oAux-> usu_audit);
371         $oAux-> cad2id($id);
372
373         $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
374         $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
375
376         $sql=<<<va
377             UPDATE kiloequivalenciamaxest
378             set
379                 kilequ_precio='$this-> kilequ_precio',
380                 usu_audit='$this-> usu_audit',
381                 usu_faudit=to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga')
382             WHERE est_codigoO=' $oAux-> est_codigoO' and est_codigoD=' $oAux-> est_codigoD'
383 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
384     $res=$existe;
385     }
386     else
387     {
388         $res=$id;
389         $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!" ;
390     }
391     return($res);
392 }
393
394 function info($id)
395 {
396     $oAux=new c_kiloequivalenciamaxest($this-> con, $this-> usu_audit);
397     $oAux-> cad2id($id);
398
399     $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
400     $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
401
402     $sql=<<<va
403         select
404             est_codigoO,est_codigoD,kilequ_precio,usu_audit,
405             to_char(usu_faudit,'$fechaLarga')
406             from kiloequivalenciamaxest
407             where
408                 (est_codigoO=' $oAux-> est_codigoO' and est_codigoD=' $oAux-> est_codigoD' )
409                 or
410                 (est_codigoO=' $oAux-> est_codigoD' and est_codigoD=' $oAux-> est_codigoO' )
411 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
412     if($rs-> EOF)
413     {
414         $res="0" ;
415         $this-> est_codigoO="" ;
416         $this-> est_codigoD="" ;
417         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!" ;
418     }
419     else
420     {
421         $res=$id;
422         $this-> est_codigoO=$rs-> fields[0];

```

```

423     $this-> est_codigoD=$rs-> fields[1];
424     $this-> kilequ_precio=$rs-> fields[2];
425     $this-> usu_audit=$rs-> fields[3];
426     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[4];
427 }
428 return($res);
429 }
430
431 function sqlSelect()
432 {
433     $cadId=$this-> armarSqlId(""," ");
434     $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from kiloequivalenciamaxest order by a1" ;
435     return($cad);
436 }
437
438 function recuperarCosto($estO,$estD)
439 {
440     $oAux=new c_kiloequivalenciamaxest($this-> con,$this-> usu_audit);
441     $cadId=$oAux-> id2cad($estO,$estD);
442     $resInfo=$oAux-> info($cadId);
443     if($resInfo=="0")
444         $res=$oAux-> valorDefault;
445     else
446         $res=$oAux-> kilequ_precio;
447
448     return($res);
449 }
450
451 ?>
```

File Source for c_mandesxbulto.php

Documentation for this file is available at [c_mandesxbulto.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  //include_once("class/c_manifiesto_embarque.php");
4  //include_once("class/c_bulto.php");
5
6  include_once("class/c_parametro.php" );
7  class c_mandesxbulto
8  {
9      var $manemb_id;
10     var $bul_ref;
11     var $usu_audit;
12     var $usu_faudit;
13
14     //objetos
15
16     var $msg;
17     var $separador;
18     var $fechaLarga;
19     var $fechaCorta;
20
21     var $con;
22
23     function c_mandesxbulto($conDb,$usuario)
24     {
25         $this-> manemb_id="";
26
27         $this-> usu_audit=$usuario;
28         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
29
30         $this-> con=& $conDb;
31
32         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
33         $oParametro-> info();
34
35         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
36         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
37
38         $this-> msg="";
39         $this-> separador=":" ;
40     }
41
42     /**
43      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
44      *
45      * @param array $dato
46      * @param string $iou ingreso o update
47      * @return boolean
48      */
49
50     function cargar_dato($dato,$iou="i")
51     {
52         if($iou=="i")
53         {
54             $ncampos=3;
55             if($ncampos==count($dato))
56             {
57                 $this->borrar=$dato[0];
58                 $this->borrar=$dato[1];
59                 $this->borrar=$dato[2];
60                 $res=1;
61             }
62             else
63                 $res=0;
64         }
65         if($iou=="u")
```

```

65
66     {
67         $ncampos=3;
68         if($ncampos==count($dato))
69         {
70             $this->borrar=$dato[0];
71             $this->borrar=$dato[1];
72             $this->borrar=$dato[2];
73             $res=1;
74         }
75         else
76             $res=0;
77     }
78     return($res);
79 }
80
81
82
83     function mostrar_dato()
84     {
85         echo " < hr> Class c_mandesxbulto(conDb,$this-> usu_audit)< br> ";
86         echo "manemb_id:" . $this-> manemb_id."<br>" ;
87         echo "bul_ref:" . $this-> bul_ref."<br>" ;
88         echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
89         echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
90         echo "<hr>" ;
91     }
92
93     function id2cad($manemb,$bul)
94     {
95         $cad=$manemb.$this-> separador.$bul;
96         return($cad);
97     }
98
99     function cad2id($cad)
100    {
101        list($this-> manemb_id,$this-> bul_ref)=explode($this-> separador,$cad);
102        return($cad);
103    }
104
105    function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2)
106    {
107        $cad=$prefijo1."manemb_id||" . $this-
108        separador."||" . $prefijo2."bul_ref" ;
109        return($cad);
110    }
111
112     function existe($vid)
113     {
114         $oAux=new c_mandesxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
115         $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "");
116         $oAux-> cad2id($vid);
117         $sql=<<<va
118             select $cadId
119             from mandesxbulto
120             where manemb_id=$oAux-> manemb_id
121             and bul_ref=$oAux-> bul_ref';
122         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
123         if($rs-> EOF)
124             $res="0" ;
125         else
126             $res=$rs-> fields[0];
127         return($res);
128     }
129
130     function add()
131     {
132         $oAux=new c_mandesxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
133         $cad=$oAux-> id2cad($this-> manemb_id,$this-> bul_ref);
134         $existe=$oAux-> existe($cad);
135         if($existe=="0")
136         {
137             $sql=<<<va
138                 insert into mandesxbulto
139                 (
140                     bul_ref,manemb_id,
141                     usu_audit,usu_faudit
142                 )
143                 values

```

```

144      (
145          '$this-> bul_ref','$this-> manemb_id',
146          '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$this-> fechaLarga')
147      )
148 va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
149 if($rs)
150 {
151     $res=$this-> id2cad($cad);
152 }
153 else
154 {
155     $res="0" ;
156     $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
157 }
158 }
159 else
160 {
161     $res=$existe;
162     $this-> msg="Dato ya existe!!!";
163 }
164 return($res);
165 }
166
167 function del($id)
168 {
169     $oAux=new c_mandesxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
170     $oAux-> cad2id($id);
171     $sql=<<<va
172         delete from mandesxbulto
173         where manemb_id=$oAux-> manemb_id
174         and bul_ref='$oAux-> bul_ref'
175 va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
176 if($rs)
177     $res=$id;
178 else
179 {
180     $res="0" ;
181     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
182 }
183 return($res);
184 }
185
186 function delAll($manemb)
187 {
188     $sql=<<<va
189         delete from mandesxbulto
190         where manemb_id=$manemb
191 va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
192 if($rs)
193     $res=$id;
194 else
195 {
196     $res="0" ;
197     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
198 }
199 return($res);
200 }
201
202 /*
203 function update($id)
204 {
205     $existe=$this->existe($id);
206     if($existe!="0")
207     {
208         $oAux=new c_mandesxbulto($this->con);
209         $oAux->cad2id($id);
210
211         $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
212         $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
213
214         $sql=<<<va
215             UPDATE mandesxbulto
216             set
217                 borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
218                 borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
219                 iniNro='$this->iniNro',
220                 borrar='$this->borrar',
221                 borrar='$this->borrar',
222                 usu_audit='$this->usu_audit',
223                 usu_faudit=to_date('$this->usu_faudit','$fechaLarga'),
```

```

224     WHERE manemb_id=' $oAux->manemb_id' and borrar=' $oAux->borrar'
225     and borrar=' $oAux->borrar'
226     va;
227     $rs=&$this->con->Execute($sql);
228     $res=$existe;
229   }
230   else
231   {
232     $res=$id;
233     $this->msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
234   }
235   return($res);
236 }
*/
238
239 function info($id)
240 {
241   $oAux=new c_mandesxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
242   $oAux-> cad2id($id);
243
244   $sql=<<<va
245   select
246   manemb_id,bul_ref,
247   usu_audit,to_char(usu_faudit,'$fechaLarga')
248   from mandesxbulto
249   where manemb_id=$oAux-> manemb_id
250   and bul_ref=' $oAux-> bul_ref'
251   va; $rs=&$this-> con-> Execute($sql);
252   if($rs-> EOF)
253   {
254     $res="0" ;
255     $this-> manemb_id="" ;
256     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!" ;
257   }
258   else
259   {
260     $res=$id;
261     $this-> manemb_id=$rs-> fields[0];
262     $this-> bul_ref=$rs-> fields[1];
263     $this-> usu_audit=$rs-> fields[2];
264     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[3];
265   }
266   return($res);
267 }
268
269 function sqlSelect()
270 {
271   $oAux=new c_mandesxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
272   $cadId=$oAux-> armarSqlId("","","");
273   $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from mandesxbulto order by a1" ;
274   return($cad);
275 }
276
277 }
278 ?>

```

File Source for c_manembxbulto.php

Documentation for this file is available at [c_manembxbulto.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  //include_once("class/c_manifiesto_embarque.php");
4  //include_once("class/c_bulto.php");
5
6  include_once("class/c_parametro.php" );
7  class c_manembxbulto
8  {
9      var $manemb_id;
10     var $bul_ref;
11     var $usu_audit;
12     var $usu_faudit;
13
14     //objetos
15
16     var $msg;
17     var $separador;
18     var $fechaLarga;
19     var $fechaCorta;
20
21     var $con;
22
23     function c_manembxbulto($conDb,$usuario)
24     {
25         $this-> manemb_id="";
26
27         $this-> usu_audit=$usuario;
28         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
29
30         $this-> con=& $conDb;
31
32         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
33         $oParametro-> info();
34
35         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
36         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
37
38         $this-> msg="";
39         $this-> separador=":" ;
40     }
41
42     /**
43      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
44      *
45      * @param array $dato
46      * @param string $iou ingreso o update
47      * @return boolean
48      */
49
50     function cargar_dato($dato,$iou="i")
51     {
52         if($iou=="i")
53         {
54             $ncampos=3;
55             if($ncampos==count($dato))
56             {
57                 $this->borrar=$dato[0];
58                 $this->borrar=$dato[1];
59                 $this->borrar=$dato[2];
60                 $res=1;
61             }
62             else
63                 $res=0;
64         }
65         if($iou=="u")
```

```

65
66     {
67         $ncampos=3;
68         if($ncampos==count($dato))
69         {
70             $this->borrar=$dato[0];
71             $this->borrar=$dato[1];
72             $this->borrar=$dato[2];
73             $res=1;
74         }
75         else
76             $res=0;
77     }
78     return($res);
79 }
80
81
82
83     function mostrar_dato()
84     {
85         echo " < hr> Class c_manembxbulto(conDb,$this-> usu_audit)< br> ";
86         echo "manemb_id:" . $this-> manemb_id."<br>" ;
87         echo "bul_ref:" . $this-> bul_ref."<br>" ;
88         echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
89         echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
90         echo "<hr>" ;
91     }
92
93     function id2cad($manemb,$bul)
94     {
95         $cad=$manemb.$this-> separador.$bul;
96         return($cad);
97     }
98
99     function cad2id($cad)
100    {
101        list($this-> manemb_id,$this-> bul_ref)=explode($this-> separador,$cad);
102        return($cad);
103    }
104
105    function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2)
106    {
107        $cad=$prefijo1."manemb_id||" . $this-
108        separador."||" . $prefijo2."bul_ref" ;
109        return($cad);
110    }
111
112     function existe($vid)
113     {
114         $oAux=new c_manembxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
115         $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "");
116         $oAux-> cad2id($vid);
117         $sql=<<<va
118             select $cadId
119             from manembxbulto
120             where manemb_id=$oAux-> manemb_id
121             and bul_ref=$oAux-> bul_ref';
122         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
123         if($rs-> EOF)
124             $res="0" ;
125         else
126             $res=$rs-> fields[0];
127         return($res);
128     }
129
130     function add()
131     {
132         $oAux=new c_manembxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
133         $cad=$oAux-> id2cad($this-> manemb_id,$this-> bul_ref);
134         $existe=$oAux-> existe($cad);
135         if($existe=="0")
136         {
137             $sql=<<<va
138                 insert into manembxbulto
139                 (
140                     bul_ref,manemb_id,
141                     usu_audit,usu_faudit
142                 )
143                 values
144                 (

```

```

144     '$this-> bul_ref','$this-> manemb_id',
145     '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$this-> fechaLarga')
146   )
147 va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
148 if($rs)
149 {
150   $res=$this-> id2cad($cad,"" );//ojo
151 }
152 else
153 {
154   $res="0" ;
155   $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
156 }
157 else
158 {
159   $res=$existe;
160   $this-> msg="Dato ya existe!!!";
161 }
162 return($res);
163 }
164 }
165
166 function del($id)
167 {
168   $oAux=new c_manembxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
169   $oAux-> cad2id($id);
170   $sql=<<<va
171   delete from manembxbulto
172   where manemb_id=$oAux-> manemb_id
173   and bul_ref='$oAux-> bul_ref'
174 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
175   if($rs)
176     $res=$id;
177   else
178   {
179     $res="0" ;
180     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
181   }
182   return($res);
183 }
184
185 function delAll($manemb)
186 {
187   $sql=<<<va
188   delete from manembxbulto
189   where manemb_id=$manemb
190 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
191   if($rs)
192     $res=$id;
193   else
194   {
195     $res="0" ;
196     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
197   }
198   return($res);
199 }
200
201 /*
202 function update($id)
203 {
204   $existe=$this->existe($id);
205   if($existe!="0")
206   {
207     $oAux=new c_manembxbulto($this->con);
208     $oAux->cad2id($id);
209
210     $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
211     $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
212
213     $sql=<<<va
214     UPDATE manembxbulto
215     set
216     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
217     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
218     iniNro='$this->iniNro',
219     borrar='$this->borrar',
220     borrar='$this->borrar',
221     usu_audit='$this->usu_audit',
222     usu_faudit=to_date('$this->usu_faudit','$fechaLarga'),
223     WHERE manemb_id='$oAux->manemb_id' and borrar='$oAux->borrar'

```

```

224     and borrar='$oAux->borrar'
225     va;
226     $rs=&$this->con->Execute($sql);
227     $res=$existe;
228   }
229   else
230   {
231     $res=$id;
232     $this->msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
233   }
234   return($res);
235 }
236 */
237
238 function info($id)
239 {
240   $oAux=new c_manembxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
241   $oAux-> cad2id($id);
242
243   $sql=<<<va
244   select
245   manemb_id,bul_ref,
246   usu_audit,to_char(usu_faudit,'$fechaLarga')
247   from manembxbulto
248   where manemb_id=$oAux-> manemb_id
249   and bul_ref=' $oAux-> bul_ref'
250   va;
251   $rs=&$this-> con-> Execute($sql);
252   if($rs-> EOF)
253   {
254     $res="0";
255     $this-> manemb_id="";
256     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
257   }
258   else
259   {
260     $res=$id;
261     $this-> manemb_id=$rs-> fields[0];
262     $this-> bul_ref=$rs-> fields[1];
263     $this-> usu_audit=$rs-> fields[2];
264     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[3];
265   }
266   return($res);
267 }
268
269 function sqlSelect()
270 {
271   $oAux=new c_manembxbulto($this-> con,$this-> usu_audit);
272   $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "");
273   $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from manembxbulto order by a1";
274   return($cad);
275 }
276 }
277 ?>

```

File Source for c_manembxbultoqueda.php

Documentation for this file is available at [c_manembxbultoqueda.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  //include_once("class/c_manifiesto_embarque.php");
4  //include_once("class/c_bulto.php");
5
6  include_once("class/c_parametro.php" );
7  class c_manembxbultoqueda
8  {
9      var $manemb_id;
10     var $bul_ref;
11     var $usu_audit;
12     var $usu_faudit;
13
14     //objetos
15
16     var $msg;
17     var $separador;
18     var $fechaLarga;
19     var $fechaCorta;
20
21     var $con;
22
23     function c_manembxbultoqueda($conDb,$usuario)
24     {
25         $this-> manemb_id="";
26
27         $this-> usu_audit=$usuario;
28         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
29
30         $this-> con=& $conDb;
31
32         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
33         $oParametro-> info();
34
35         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
36         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
37
38         $this-> msg="";
39         $this-> separador=":" ;
40     }
41
42     /**
43     * Carga los datos a la clase desde un arreglo
44     *
45     * @param array $dato
46     * @param string $iou ingreso o update
47     * @return boolean
48     */
49     function cargar_dato($dato,$iou="i")
50     {
51         if($iou=="i")
52         {
53             $ncampos=3;
54             if($ncampos==count($dato))
55             {
56                 $this->borrar=$dato[0];
57                 $this->borrar=$dato[1];
58                 $this->borrar=$dato[2];
59                 $res=1;
60             }
61             else
62                 $res=0;
63         }
64         if($iou=="u")
```

```

65
66     {
67         $ncampos=3;
68         if($ncampos==count($dato))
69         {
70             $this->borrar=$dato[0];
71             $this->borrar=$dato[1];
72             $this->borrar=$dato[2];
73             $res=1;
74         }
75         else
76             $res=0;
77     }
78     return($res);
79 }
80
81
82
83     function mostrar_dato()
84     {
85         echo "      < hr>  Class c_manembxbultoqueda(condb,$this-> usu_audit)< br>      ";
86         echo "manemb_id:" . $this-> manemb_id."<br>" ;
87         echo "bul_ref:" . $this-> bul_ref."<br>" ;
88         echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
89         echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
90         echo "<hr>" ;
91     }
92
93     function id2cad($manemb,$bul)
94     {
95         $cad=$manemb.$this-> separador.$bul;
96         return($cad);
97     }
98
99     function cad2id($cad)
100    {
101        list($this-> manemb_id,$this-> bul_ref)=explode($this-> separador,$cad);
102        return($cad);
103    }
104
105    function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2)
106    {
107        $cad=$prefijo1."manemb_id||" . $this-
108        separador."||" . $prefijo2."bul_ref" ;
109        return($cad);
110    }
111
112     function existe($vid)
113     {
114         $oAux=new c_manembxbultoqueda($this-> con,$this-> usu_audit);
115         $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", );
116         $oAux-> cad2id($vid);
117         $sql=<<<va
118             select $cadId
119             from manembxbultoqueda
120             where manemb_id=$oAux-> manemb_id
121             and bul_ref=' $oAux-> bul_ref'
122         va;
123         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
124         if($rs-> EOF)
125             $res="0" ;
126         else
127             $res=$rs-> fields[0];
128         return($res);
129     }
130
131     function add()
132     {
133         $oAux=new c_manembxbultoqueda($this-> con,$this-> usu_audit);
134         $cad=$oAux-> id2cad($this-> manemb_id,$this-> bul_ref);
135         $existe=$oAux-> existe($cad);
136         if($existe=="0")
137         {
138             $sql=<<<va
139                 insert into manembxbultoqueda
140                 (
141                     bul_ref,manemb_id,
142                     usu_audit,usu_faudit
143                 )
144             values
145             (

```

```

144     '$this-> bul_ref','$this-> manemb_id',
145     '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga'))
146   )
147 va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
148 if($rs)
149 {
150   $res=$this-> id2cad($cad);
151 }
152 else
153 {
154   $res="0" ;
155   $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
156 }
157 }
158 else
159 {
160   $res=$existe;
161   $this-> msg="Dato ya existe!!!";
162 }
163 return($res);
164 }
165
166 function del($id)
167 {
168   $oAux=new c_manembxbultoqueda($this-> con,$this-> usu_audit);
169   $oAux-> cad2id($id);
170   $sql=<<<va
171   delete from manembxbultoqueda
172   where manemb_id=$oAux-> manemb_id
173   and bul_ref='$oAux-> bul_ref';
174 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
175   if($rs)
176     $res=$id;
177   else
178   {
179     $res="0" ;
180     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
181   }
182   return($res);
183 }
184
185 function delAll($manemb)
186 {
187   $sql=<<<va
188   delete from manembxbultoqueda
189   where manemb_id=$manemb
190 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
191   if($rs)
192     $res=$id;
193   else
194   {
195     $res="0" ;
196     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
197   }
198   return($res);
199 }
200
201 /*
202 function update($id)
203 {
204   $existe=$this->existe($id);
205   if($existe!="0")
206   {
207     $oAux=new c_manembxbultoqueda($this->con);
208     $oAux->cad2id($id);
209
210     $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
211     $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
212
213     $sql=<<<va
214     UPDATE manembxbultoqueda
215     set
216     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
217     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
218     iniNro='$this->iniNro',
219     borrar='$this->borrar',
220     borrar='$this->borrar',
221     usu_audit='$this->usu_audit',
222     usu_faudit=to_date('$this->usu_faudit','$fechaLarga'),
223     WHERE manemb_id='$oAux->manemb_id' and borrar='$oAux->borrar'

```

```

224     and borrar='$oAux->borrar'
225     va;
226     $rs=&$this->con->Execute($sql);
227     $res=$existe;
228   }
229   else
230   {
231     $res=$id;
232     $this->msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
233   }
234   return($res);
235 }
236 */
237
238 function info($id)
239 {
240   $oAux=new c_manembxbultoqueda($this-> con,$this-> usu_audit);
241   $oAux-> cad2id($id);
242
243   $sql=<<<va
244   select
245   manemb_id,bul_ref,
246   usu_audit,to_char(usu_faudit,'$fechaLarga')
247   from manembxbultoqueda
248   where manemb_id=$oAux-> manemb_id
249   and bul_ref='$oAux-> bul_ref'
250   va;
251   $rs=&$this-> con-> Execute($sql);
252   if($rs-> EOF)
253   {
254     $res="0";
255     $this-> manemb_id="";
256     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
257   }
258   else
259   {
260     $res=$id;
261     $this-> manemb_id=$rs-> fields[0];
262     $this-> bul_ref=$rs-> fields[1];
263     $this-> usu_audit=$rs-> fields[2];
264     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[3];
265   }
266   return($res);
267 }
268
269 function sqlSelect()
270 {
271   $oAux=new c_manembxbultoqueda($this-> con,$this-> usu_audit);
272   $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "");
273   $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from manembxbultoqueda order by a1";
274   return($cad);
275 }
276 }
277 ?>

```

File Source for c_manembxbultoreal.php

Documentation for this file is available at [c_manembxbultoreal.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  //include_once("class/c_manifiesto_embarque.php");
4  //include_once("class/c_bulto.php");
5
6  include_once("class/c_parametro.php" );
7  class c_manembxbultoreal
8  {
9      var $manemb_id;
10     var $bul_ref;
11     var $usu_audit;
12     var $usu_faudit;
13
14     //objetos
15
16     var $msg;
17     var $separador;
18     var $fechaLarga;
19     var $fechaCorta;
20
21     var $con;
22
23     function c_manembxbultoreal($conDb,$usuario)
24     {
25         $this-> manemb_id="";
26
27         $this-> usu_audit=$usuario;
28         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
29
30         $this-> con=& $conDb;
31
32         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
33         $oParametro-> info();
34
35         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
36         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
37
38         $this-> msg="";
39         $this-> separador=":" ;
40     }
41
42     /**
43     * Carga los datos a la clase desde un arreglo
44     *
45     * @param array $dato
46     * @param string $iou ingreso o update
47     * @return boolean
48     */
49     function cargar_dato($dato,$iou="i")
50     {
51         if($iou=="i")
52         {
53             $ncampos=3;
54             if($ncampos==count($dato))
55             {
56                 $this->borrar=$dato[0];
57                 $this->borrar=$dato[1];
58                 $this->borrar=$dato[2];
59                 $res=1;
60             }
61             else
62                 $res=0;
63         }
64         if($iou=="u")
```

```

65
66     {
67         $ncampos=3;
68         if($ncampos==count($dato))
69         {
70             $this->borrar=$dato[0];
71             $this->borrar=$dato[1];
72             $this->borrar=$dato[2];
73             $res=1;
74         }
75         else
76             $res=0;
77     }
78     return($res);
79 }
80
81
82
83     function mostrar_dato()
84     {
85         echo "      < hr>  Class c_manembxbultoreal(conDb,$this->    usu_audit)<    br>    ";
86         echo "manemb_id:" . $this->    manemb_id."<br>" ;
87         echo "bul_ref:" . $this->    bul_ref."<br>" ;
88         echo "usu_audit:" . $this->    usu_audit."<br>" ;
89         echo "usu_faudit:" . $this->    usu_faudit."<br>" ;
90         echo "<hr>" ;
91     }
92
93     function id2cad($manemb,$bul)
94     {
95         $cad=$manemb.$this->    separador.$bul;
96         return($cad);
97     }
98
99     function cad2id($cad)
100    {
101        list($this->    manemb_id,$this->    bul_ref)=explode($this->    separador,$cad);
102    }
103
104
105    function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2)
106    {
107        $cad=$prefijo1."manemb_id||" . $this-
108        separador."||" . $prefijo2."bul_ref" ;
109        return($cad);
110    }
111
112     function existe($vid)
113    {
114        $oAux=new c_manembxbultoreal($this->    con,$this->    usu_audit);
115        $cadId=$oAux->    armarSqlId("", "", "");
116        $oAux->    cad2id($vid);
117        $sql=<<<va
118        select $cadId
119        from manembxbultoreal
120        where manemb_id=$oAux->    manemb_id
121        and bul_ref=' $oAux->    bul_ref'
122        va;
123        $rs = & $this->    con->    Execute($sql);
124        if($rs->    EOF)
125            $res="0" ;
126        else
127            $res=$rs->    fields[0];
128        return($res);
129    }
130
131     function add()
132    {
133        $oAux=new c_manembxbultoreal($this->    con,$this->    usu_audit);
134        $cad=$oAux->    id2cad($this->    manemb_id,$this->    bul_ref);
135        $existe=$oAux->    existe($cad);
136        if($existe=="0")
137        {
138            $sql=<<<va
139            insert into manembxbultoreal
140            (
141                bul_ref,manemb_id,
142                usu_audit,usu_faudit
143            )

```

```

144     '$this-> bul_ref','$this-> manemb_id',
145     '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga'))
146   )
147 va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
148 if($rs)
149 {
150   $res=$this-> id2cad($cad);
151 }
152 else
153 {
154   $res="0" ;
155   $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
156 }
157 }
158 else
159 {
160   $res=$existe;
161   $this-> msg="Dato ya existe!!!";
162 }
163 return($res);
164 }
165
166 function del($id)
167 {
168   $oAux=new c_manembxbultoreal($this-> con,$this-> usu_audit);
169   $oAux-> cad2id($id);
170   $sql=<<<va
171   delete from manembxbultoreal
172   where manemb_id=$oAux-> manemb_id
173   and bul_ref='$oAux-> bul_ref';
174 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
175   if($rs)
176     $res=$id;
177   else
178   {
179     $res="0" ;
180     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
181   }
182   return($res);
183 }
184
185 function delAll($manemb)
186 {
187   $sql=<<<va
188   delete from manembxbultoreal
189   where manemb_id=$manemb
190 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
191   if($rs)
192     $res=$id;
193   else
194   {
195     $res="0" ;
196     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
197   }
198   return($res);
199 }
200
201 /*
202 function update($id)
203 {
204   $existe=$this->existe($id);
205   if($existe!="0")
206   {
207     $oAux=new c_manembxbultoreal($this->con);
208     $oAux->cad2id($id);
209
210     $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
211     $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
212
213     $sql=<<<va
214     UPDATE manembxbultoreal
215     set
216     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
217     borrar=to_date('$this->borrar','$fechaCorta'),
218     iniNro='$this->iniNro',
219     borrar='$this->borrar',
220     borrar='$this->borrar',
221     usu_audit='$this->usu_audit',
222     usu_faudit=to_date('$this->usu_faudit','$fechaLarga'),
223     WHERE manemb_id='$oAux->manemb_id' and borrar='$oAux->borrar'

```

```

224     and borrar='$oAux->borrar'
225     va;
226     $rs=&$this->con->Execute($sql);
227     $res=$existe;
228   }
229   else
230   {
231     $res=$id;
232     $this->msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
233   }
234   return($res);
235 }
236 */
237
238 function info($id)
239 {
240   $oAux=new c_manembxbultoreal($this-> con,$this-> usu_audit);
241   $oAux-> cad2id($id);
242
243   $sql=<<<va
244   select
245   manemb_id,bul_ref,
246   usu_audit,to_char(usu_faudit,'$fechaLarga')
247   from manembxbultoreal
248   where manemb_id=$oAux-> manemb_id
249   and bul_ref='$oAux-> bul_ref'
250   va;
251   $rs=&$this-> con-> Execute($sql);
252   if($rs-> EOF)
253   {
254     $res="0";
255     $this-> manemb_id="";
256     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
257   }
258   else
259   {
260     $res=$id;
261     $this-> manemb_id=$rs-> fields[0];
262     $this-> bul_ref=$rs-> fields[1];
263     $this-> usu_audit=$rs-> fields[2];
264     $this-> usu_faudit=$rs-> fields[3];
265   }
266   return($res);
267 }
268
269 function sqlSelect()
270 {
271   $oAux=new c_manembxbultoreal($this-> con,$this-> usu_audit);
272   $cadId=$oAux-> armarSqlId("", "", "");
273   $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from manembxbultoreal order by a1";
274   return($cad);
275 }
276 }
277 ?>

```

File Source for c_manifiesto_desembarque.php

Documentation for this file is available at [c_manifiesto_desembarque.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php"          );
3  include_once("class/c_verdadfalso.php"        );
4  include_once("class/c_parametro.php"           );
5  include_once("class/c_manifiesto_embarque.php");
6
7  class c_manifiesto_desembarque
8  {
9      var $manemb_id;
10     var $mandes_fecharec;
11     var $mandes_por;
12     var $usu_audit;
13     var $usu_faudit;
14     var $mandes_finalizado;
15
16     //objetos
17
18     var $msg;
19     var $separador;
20     var $fechaCorta;
21     var $fechaLarga;
22
23     var $con;
24
25     function c_manifiesto_desembarque($conDb,$usuario)
26     {
27         $this-> manemb_id=0;
28         $this-> mandes_fecharec="";
29         $this-> mandes_por="";
30         $this-> usu_audit=$usuario;
31         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
32
33         $this-> con=&$conDb;
34
35         $this-> msg="";
36
37         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
38         $oParametro-> info();
39         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
40         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
41
42         $this-> separador=":" ;
43     }
44
45     function cargar_dato($dato,$iou="i")
46     {
47         if($iou=="i")
48         {
49             $ncampos=3;
50             if($ncampos==count($dato))
51             {
52                 $this-> manemb_id=$dato[0];
53                 $this-> mandes_fecharec=$dato[1];
54                 $this-> mandes_por=$dato[2];
55                 $res=1;
56             }
57             else
58                 $res=0;
59         }
59         if($iou=="u")
60         {
61             $ncampos=2;
62         }
63     }
64 }
```

```

63     if($ncampos==count($dato))
64     {
65         $this-> mandes_fecharec=$dato[0];
66         $this-> mandes_por=$dato[1];
67         $res=1;
68     }
69     else
70     {
71     }
72     return($res);
73 }
74
75     /*function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
76     {
77
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion."&principal=".$principal;
78
79         $cad=<<<va
80             <form action="$formaAction" method="post" name="form1">
81                 <input type="hidden" name="principal" value="$principal">
82                 <input type="hidden" name="id_aplicacion"
value="$id_aplicacion">
83                 <input type="hidden" name="id_subaplicacion"
value="$id_subaplicacion">
84                 <input type="button" name="Add" value="Añadir"
onClick="self.location='$destAdd$param_destino'">
85                 <!--<input type="submit" name="Del" value="Eliminar"
onClick="return confirmdeletef();">-->
86                 <br>
87         va;
88
89         //sin del
90         $sql=<<<va
91             select
92                 c.borrar,c.borrar,to_char(c.mandes_fecharec,'$this->fechaCorta') fecha,u.usu_nombre,
93                 e1.est_nombre,e2.est_nombre,
94                 c.manemb_id
95                 from manifiesto_desembarque c, usuario u, estacion e1, estacion e2
96                 where u.usu_codigo=c.mandes_por
97                 and e1.est_codigo=c.borrar
98                 and e2.est_codigo=c.borrar
99                 order by fecha desc,c.borrar asc,c.borrar asc
100    va;
101
102    $rs= &$this->con->Execute($sql);
103    if ($rs->EOF)
104        $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>";
105    else
106    {
107        //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
108
$mainheaders=array("Nro","Vuelo","Fecha","Por","Origen",
"Destino","Modificar");
109        $cad.=build_table_sindelCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
110            'images/360/yearview.gif','50%','true',$destUpdate,$param_destino,"total",0);
111
112        //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
113        $cextra="id_aplicacion/id_subaplicacion/principal";
114    }
115
116    $cad.= <<<va
117        <input type="hidden" name="cextra" value="$cextra">
118    </form>
119    va;
120    return($cad);
121 }
122
123     function validaJs()
124     {
125         //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
126         $cad=<<<va
127
128         <script language="javascript">
129             function valida()
{
130             define('tNro', 'string', 'Nro.',1,15,document);
131

```

```

132     define('tVuelo', 'string', 'Vuelo',1,20,document);
133     define('tFecha', 'date', 'Fecha',10,10,document);
134     define('sePor', 'string', 'Por',1,15,document);
135     define('seOrigen', 'string', 'Origen',1,7,document);
136     define('seDestino', 'string', 'Destino',1,7,document);
137 }
138
139     function vValidar()
140 {
141     var res;
142     res=validate();
143     return(res);
144 }
145
146     function vValidarB(forma,urldestino)
147 {
148     var res;
149     res=validate();
150     if(res)
151     {
152         cambiar_action(forma,urldestino);
153         forma.submit();
154     }
155 }
156
157     </script>
158 va;
159     return($cad);
160 }
161
162
163     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$estOrigen)
164 {
165     $oEst=new c_estacion($this->con);
166     $oUsu=new c_usuario($this->con);
167
168     $campo=array(
169         array("etiqueta"=>"*
Nro","nombre"=>"tNro","tipo_campo"=>"text","sql&quot;=>"","valor"=>""),
170         array("etiqueta"=>"*
Vuelo","nombre"=>"tVuelo","tipo_campo"=>"text","sql"=>"","valor"=>""),
171         array("etiqueta"=>"*
Fecha","nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date","sql"=>"","valor"=>""),
172         array("etiqueta"=>"*
Por","nombre"=>"sePor","tipo_campo"=>"select","sql"=>$oUsu->sqlSelect(),"valor"=>""),
173         array("etiqueta"=>"*
Origen","nombre"=>"seOrigen","tipo_campo"=>"select",&quot;sql"=>$oEst->sqlSelect(),"valor"=>$estOrigen),
174         array("etiqueta"=>"*
Destino","nombre"=>"seDestino","tipo_campo"=>"select",&quot;sql"=>$oEst->sqlSelect(),"valor"=>"")
175     );
176
177     $campo_hidden=array(
178
array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
179
array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
180
array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
181     );
182
183     $cadForm=build_addCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif',"50%",'true'
184     ,$_campo,$campo_hidden);
185
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion;
186
187     $cadValidaForma=$this->validaJs();
188     $cad=<<<va
189     $cadValidaForma
190     <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
191     $cadForm
192     <input type="submit" name="Add" value="Añadir"

```

```

onClick="return vValidar();">
193      <!--<input type="button" name="AddB"
value="A&ntilde;adirB" onClick="return
vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
194      <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'">
195      </form>
196  va;
197  return($cad);
198 // onClick="validate();return returnVal;" 
199 }
200
201 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
{
203     $oAux=new c_manifiesto_desembarque($this->con);
204     $oAux->info($id);
205
206     $oEst=new c_estacion($this->con);
207     $oUsu=new c_usuario($this->con);
208
209     $campo=array(
210         array("etiqueta"=>"*
Nro","nombre"=>"tNro","tipo_campo"=>"text","sql&qu
ot;=>"","valor"=>$oAux->borrar),
211         array("etiqueta"=>"*
Vuelo","nombre"=>"tVuelo","tipo_campo"=>"text","sq
l"=>"","valor"=>$oAux->borrar),
212         array("etiqueta"=>"*
Fecha","nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date","sq
l"=>"","valor"=>$oAux->mandes_fecharec),
213         array("etiqueta"=>"*
Por","nombre"=>"sePor","tipo_campo"=>"select","sql
"=>$oUsu->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->mandes_por),
214         array("etiqueta"=>"*
Origen","nombre"=>"seOrigen","tipo_campo"=>"select",&qu
ot;sql"=>$oEst->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->borrar),
215         array("etiqueta"=>"*
Destino","nombre"=>"seDestino","tipo_campo"=>"select",&
quot;sql"=>$oEst->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->borrar)
216     );
217
218     $campo_hidden=array(
219
array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
220
array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
221             array("nombre"=>"id","valor"=>$id),
222
array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
223         );
224
225     $cadForm=build_updCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'
226         ,$campo,$campo_hidden);
227
$param_destino=?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplica
cion;
228
229     $cadValidaForma=$this->validaJs();
230     $cad=<<<va
231         $cadValidaForma
232         <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
233             $cadForm
234                 <input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"
onClick="return vValidar();">
235                 <input type="button" name="doc" value="Documentos por
Manifiesto"
onClick="fOpenWindow('docxmanemb.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&id_subaplicacion=$id_subaplicac
ion&principal=$principal&idp=$id','DocxManEmb','450','550')">
236                 <input type="button" name="bulto" value="Bultos por
Manifiesto"
onClick="fOpenWindow('bulxmanemb.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&id_subaplicacion=$id_subaplicac
ion&principal=$principal&idp=$id','BulxManE','450','550')">
237                 <br>
238                 <input type="button" name="bultoBaja" value="Bajar Bultos
de Manifiesto"
onClick="fOpenWindow('bulxmanembqueda.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&id_subaplicacion=$id_subap
licacion&principal=$principal&idp=$id','BulxManE','450','550')">
239                 <input type="button" name="bultoFin" value="Finalizar"

```

```

Manifiesto"
onClick="self.location='bulxmanembreal.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&id_subaplicacion=$id_suba
plicacion&principal=$principal&idp=$id'">
240
241      <!--<input type="button" name="AddB"
value="AñadirB" onClick="return
vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
242      <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'">
243    </form>
244  va;
245  return($cad);
246 // onClick="validate();return returnVal;"*
247 }/*
248
249
250 function mostrar_dato()
251 {
252   echo "<hr>Class c_manifiesto_desembarque(conDb)<br>";
253   echo "manemb_id: " . $this-> manemb_id . "<br>" ;
254   echo "mandes_fecharec: " . $this-> mandes_fecharec . "<br>" ;
255   echo "mandes_por: " . $this-> mandes_por . "<br>" ;
256   echo "usu_audit: " . $this-> usu_audit . "<br>" ;
257   echo "usu_faudit: " . $this-> usu_faudit . "<br>" ;
258   echo "mandes_finalizado: " . $this-> mandes_finalizado . "<br>" ;
259   echo "<hr>" ;
260 }
261
262 /*
263 function id2cad($fecha,$vuelo)
264 {
265   $cad=$vuelo.$this->separador.$fecha;
266   return($cad);
267 }
268
269 function cad2id($cad)
270 {
271   list($this->borrar,$this->mandes_fecharec)=explode($this->separador,$cad);
272   return($cad);
273 }/*
274
275 function existe($vid)
276 {
277   $oAux=new c_manifiesto_desembarque($this-> con,$this-> usu_audit);
278   $sql=<<<va
279   select manemb_id
280   from manifiesto_desembarque
281   where manemb_id=$vid
282 va;   $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
283   if($rs-> EOF)
284     $res=0;
285   else
286     $res=$rs-> fields[0];
287   return($res);
288 }
289
290 /*
291 function nuevoCodigo()
292 {
293   $sql="select nvl(max(to_number(manemb_id)),0) from manifiesto_desembarque";
294   $rs=&$this->con->Execute($sql);
295   $res=$rs->fields[0];
296   $nuevo=$res+1;
297   return($nuevo);
298 }
299 */
300 /*
301 function validarClob()
302 {
303   if(strlen($this->borrar)==0)
304     $this->borrar="-";
305   */
306   /*
307
308   function add()
309   {
310     $oAux=new c_manifiesto_desembarque($this-> con,$this-> usu_audit);
311     $existe=$oAux-> existe($this-> manemb_id);
312     if($existe==0)
313   {

```

```

314     //>$this->validarClob();
315     $sql=<<<va
316     insert into manifiesto_desembarque
317     (
318         manemb_id,mandes_fecharec,mandes_por,
319         usu_audit,usu_faudit
320     )
321     values
322     (
323         '$this->    manemb_id',to_date('$this->    mandes_fecharec','$this->    fechaCorta'),
324         '$this->    mandes_por',
325         '$this->    usu_audit',to_date('$this->    usu_faudit','$this->    fechaLarga')
326     )
327 va;      $rs = &    $this->    con->    Execute($sql);
328 if($rs)
329 {
330     $res=$this->    existe($this->    manemb_id);
331 }
332 else
333 {
334     $res=0;
335     $this->    msg="Error al añadir dato!!!";
336 }
337 }
338 else
339 {
340     $res=$existe;
341     $this->    msg="Dato ya existe!!!";
342 }
343 return($res);
344 }
345
346 function del($id)
347 {
348     $sql=<<<va
349     delete from manifiesto_desembarque
350     where manemb_id='$id'
351 va;      $rs = &    $this->    con->    Execute($sql);
352 if($rs)
353     $res=$id;
354 else
355 {
356     $res="0";
357     $this->    msg="No se puede eliminar dato!!!";
358 }
359 return($res);
360 }
361
362 function update($id)
363 {
364     $existe=$this->    info($id);
365     if($existe!=0)
366     {
367         $sql=<<<va
368         UPDATE manifiesto_desembarque
369         set
370             usu_audit='$this->    usu_audit',
371             usu_faudit='$this->    usu_faudit',
372             WHERE manemb_id='$id'
373 va;      $rs=&    $this->    con->    Execute($sql);
374     $res=$existe;
375 }
376 else
377 {
378     $res=$id;
379     $this->    msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
380 }
381 return($res);
382 }
383
384 function info($id)
385 {
386     $sql=<<<va
387     select
388         manemb_id,to_char(mandes_fecharec,'$this->    fechaCorta'),
389         mandes_por,
390         usu_audit,to_char(usu_faudit,'$this->    fechaLarga'),
391         mandes_finalizado
392         from manifiesto_desembarque
393         where manemb_id='$id'

```

```

394     va;      $rs=&    $this->  con-> Execute($sql);
395     if($rs-> EOF)
396     {
397         $res=0;
398         $this-> manemb_id="";
399         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
400     }
401     else
402     {
403         $res=$id;
404         $this-> manemb_id=$rs-> fields[0];
405         $this-> mandes_fecharec=$rs-> fields[1];
406         $this-> mandes_por=$rs-> fields[2];
407         $this-> usu_audit=$rs-> fields[3];
408         $this-> usu_faudit=$rs-> fields[4];
409         $this-> mandes_finalizado=$rs-> fields[5];
410     }
411     return($res);
412 }
413
414 function sqlSelect()
415 {
416     $cad="select manemb_id a1,manemb_id a2 from manifiesto_desembarque order by a1 ";
417     return($cad);
418 }
419
420 function aFinalizado($id)
421 {
422     $sql=<<<va
423     update manifiesto_desembarque
424     set mandes_finalizado='1'
425     where manemb_id='$id'
426     va;      $rs=&    $this-> con-> Execute($sql);
427     return($id);
428 }
429
430 /*
431 function enviodesembarque($id)
432 {
433     $oAux=new c_manifiesto_desembarque($this->con,$this->usu_audit);
434     $oAux->info($id);
435     $sql=<<<va
436     select nvl(count(manemb_id),0) from manembxbultoreal
437     where manemb_id=$oAux->manemb_id
438     va;
439     $rs=&$this->con->Execute($sql);
440     $existeReal=$rs->fields[0];
441     return($existeReal);
442 }
443
444 function recibodesembarque($id)
445 {
446     $oAux=new c_manifiesto_desembarque($this->con,$this->usu_audit);
447     $oAux->info($id);
448     $sql=<<<va
449     select nvl(count(manemb_id),0) from manifiesto_desembarque
450     where manemb_id=$oAux->manemb_id
451     va;
452     $rs=&$this->con->Execute($sql);
453     $existe=$rs->fields[0];
454     return($existe);
455 }
456 */
457 }
458 ?>

```

File Source for c_manifiesto_embarque.php

Documentation for this file is available at [c_manifiesto_embarque.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_verdadfalso.php" );
4  include_once("class/c_parametro.php" );
5  include_once("class/c_estacion.php" );
6  include_once("class/c_usuario.php" );
7  class c_manifiesto_embarque
8  {
9      var $manemb_id;
10     var $manemb_nro;
11     var $manemb_vuelo;
12     var $manemb_fecha;
13     var $manemb_por;
14     var $manemb_origen;
15     var $manemb_destino;
16     var $usu_audit;
17     var $usu_faudit;
18     var $manemb_enviado;
19     var $manemb_finalizado;
20
21 //objetos
22
23
24
25
26
27
28
29
30     function c_manifiesto_embarque($conDb,$usuario)
31     {
32         $this-> manemb_id=0;
33         $this-> manemb_nro="";
34         $this-> manemb_vuelo="";
35         $this-> manemb_fecha="";
36         $this-> manemb_por="";
37         $this-> manemb_origen="";
38         $this-> manemb_destino="";
39         $this-> usu_audit=$usuario;
40         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
41
42         $this-> con=& $conDb;
43
44         $this-> msg="";
45
46         $oParametro=new c_parametro($this-> con);
47         $oParametro-> info();
48         $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
49         $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
50
51         $this-> separador=":" ;
52     }
53
54     function cargar_dato($dato,$iou="i")
55     {
56         if($iou=="i")
57         {
58             $ncampos=6;
59             if($ncampos==count($dato))
60             {
61                 $this-> manemb_nro=$dato[0];
62                 $this-> manemb_vuelo=$dato[1];
63                 $this-> manemb_fecha=$dato[2];
64                 $this-> manemb_por=$dato[3];
65                 $this-> manemb_origen=$dato[4];
66             }
67         }
68     }
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
639
640
641
642
643
644
645
646
647
647
648
649
649
650
651
652
653
654
655
656
657
657
658
659
659
660
661
662
663
664
665
666
667
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
677
678
679
679
680
681
682
683
684
685
686
687
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
697
698
699
699
700
701
702
703
704
705
706
707
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
745
746
747
747
748
749
749
750
751
752
753
754
755
756
756
757
758
758
759
759
760
761
762
763
764
765
765
766
766
767
767
768
768
769
769
770
771
772
773
774
775
775
776
776
777
777
778
778
779
779
780
781
782
783
784
785
785
786
786
787
787
788
788
789
789
790
791
792
793
794
795
795
796
796
797
797
798
798
799
799
800
801
802
803
804
805
805
806
806
807
807
808
808
809
809
810
811
812
813
814
815
815
816
816
817
817
818
818
819
819
820
821
822
823
824
825
825
826
826
827
827
828
828
829
829
830
831
832
833
834
835
835
836
836
837
837
838
838
839
839
840
841
842
843
844
844
845
845
846
846
847
847
848
848
849
849
850
851
852
853
854
854
855
855
856
856
857
857
858
858
859
859
860
861
862
863
864
864
865
865
866
866
867
867
868
868
869
869
870
871
872
873
874
874
875
875
876
876
877
877
878
878
879
879
880
881
882
883
884
884
885
885
886
886
887
887
888
888
889
889
890
891
892
893
893
894
894
895
895
896
896
897
897
898
898
899
899
900
901
902
903
903
904
904
905
905
906
906
907
907
908
908
909
909
910
911
912
913
913
914
914
915
915
916
916
917
917
918
918
919
919
920
921
922
923
923
924
924
925
925
926
926
927
927
928
928
929
929
930
931
932
933
933
934
934
935
935
936
936
937
937
938
938
939
939
940
941
942
943
943
944
944
945
945
946
946
947
947
948
948
949
949
950
951
952
953
953
954
954
955
955
956
956
957
957
958
958
959
959
960
961
962
963
963
964
964
965
965
966
966
967
967
968
968
969
969
970
971
972
972
973
973
974
974
975
975
976
976
977
977
978
978
979
979
980
981
982
982
983
983
984
984
985
985
986
986
987
987
988
988
989
989
990
991
992
992
993
993
994
994
995
995
996
996
997
997
998
998
999
999
1000
1000
1001
1001
1002
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1005
1006
1006
1007
1007
1008
1008
1009
1009
1010
1010
1011
1011
1012
1012
1013
1013
1014
1014
1015
1015
1016
1016
1017
1017
1018
1018
1019
1019
1020
1020
1021
1021
1022
1022
1023
1023
1024
1024
1025
1025
1026
1026
1027
1027
1028
1028
1029
1029
1030
1030
1031
1031
1032
1032
1033
1033
1034
1034
1035
1035
1036
1036
1037
1037
1038
1038
1039
1039
1040
1040
1041
1041
1042
1042
1043
1043
1044
1044
1045
1045
1046
1046
1047
1047
1048
1048
1049
1049
1050
1050
1051
1051
1052
1052
1053
1053
1054
1054
1055
1055
1056
1056
1057
1057
1058
1058
1059
1059
1060
1060
1061
1061
1062
1062
1063
1063
1064
1064
1065
1065
1066
1066
1067
1067
1068
1068
1069
1069
1070
1070
1071
1071
1072
1072
1073
1073
1074
1074
1075
1075
1076
1076
1077
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1080
1081
1081
1082
1082
1083
1083
1084
1084
1085
1085
1086
1086
1087
1087
1088
1088
1089
1089
1090
1090
1091
1091
1092
1092
1093
1093
1094
1094
1095
1095
1096
1096
1097
1097
1098
1098
1099
1099
1100
1100
1101
1101
1102
1102
1103
1103
1104
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1107
1108
1108
1109
1109
1110
1110
1111
1111
1112
1112
1113
1113
1114
1114
1115
1115
1116
1116
1117
1117
1118
1118
1119
1119
1120
1120
1121
1121
1122
1122
1123
1123
1124
1124
1125
1125
1126
1126
1127
1127
1128
1128
1129
1129
1130
1130
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
1135
1135
1136
1136
1137
1137
1138
1138
1139
1139
1140
1140
1141
1141
1142
1142
1143
1143
1144
1144
1145
1145
1146
1146
1147
1147
1148
1148
1149
1149
1150
1150
1151
1151
1152
1152
1153
1153
1154
1154
1155
1155
1156
1156
1157
1157
1158
1158
1159
1159
1160
1160
1161
1161
1162
1162
1163
1163
1164
1164
1165
1165
1166
1166
1167
1167
1168
1168
1169
1169
1170
1170
1171
1171
1172
1172
1173
1173
1174
1174
1175
1175
1176
1176
1177
1177
1178
1178
1179
1179
1180
1180
1181
1181
1182
1182
1183
1183
1184
1184
1185
1185
1186
1186
1187
1187
1188
1188
1189
1189
1190
1190
1191
1191
1192
1192
1193
1193
1194
1194
1195
1195
1196
1196
1197
1197
1198
1198
1199
1199
1200
1200
1201
1201
1202
1202
1203
1203
1204
1204
1205
1205
1206
1206
1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
1210
1211
1211
1212
1212
1213
1213
1214
1214
1215
1215
1216
1216
1217
1217
1218
1218
1219
1219
1220
1220
1221
1221
1222
1222
1223
1223
1224
1224
1225
1225
1226
1226
1227
1227
1228
1228
1229
1229
1230
1230
1231
1231
1232
1232
1233
1233
1234
1234
1235
1235
1236
1236
1237
1237
1238
1238
1239
1239
1240
1240
1241
1241
1242
1242
1243
1243
1244
1244
1245
1245
1246
1246
1247
1247
1248
1248
1249
1249
1250
1250
1251
1251
1252
1252
1253
1253
1254
1254
1255
1255
1256
1256
1257
1257
1258
1258
1259
1259
1260
1260
1261
1261
1262
1262
1263
1263
1264
1264
1265
1265
1266
1266
1267
1267
1268
1268
1269
1269
1270
1270
1271
1271
1272
1272
1273
1273
1274
1274
1275
1275
1276
1276
1277
1277
1278
1278
1279
1279
1280
1280
1281
1281
1282
1282
1283
1283
1284
1284
1285
1285
1286
1286
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1290
1290
1291
1291
1292
1292
1293
1293
1294
1294
1295
1295
1296
1296
1297
1297
1298
1298
1299
1299
1300
1300
1301
1301
1302
1302
1303
1303
1304
1304
1305
1305
1306
1306
1307
1307
1308
1308
1309
1309
1310
1310
1311
1311
1312
1312
1313
1313
1314
1314
1315
1315
1316
1316
1317
1317
1318
1318
1319
1319
1320
1320
1321
1321
1322
1322
1323
1323
1324
1324
1325
1325
1326
1326
1327
1327
1328
1328
1329
1329
1330
1330
1331
1331
1332
1332
1333
1333
1334
1334
1335
1335
1336
1336
1337
1337
1338
1338
1339
1339
1340
1340
1341
1341
1342
1342
1343
1343
1344
1344
1345
1345
1346
1346
1347
1347
1348
1348
1349
1349
1350
1350
1351
1351
1352
1352
1353
1353
1354
1354
1355
1355
1356
1356
1357
1357
1358
1358
1359
1359
1360
1360
1361
1361
1362
1362
1363
1363
1364
1364
1365
1365
1366
1366
1367
1367
1368
1368
1369
1369
1370
1370
1371
1371
1372
1372
1373
1373
1374
1374
1375
1375
1376
1376
1377
1377
1378
1378
1379
1379
1380
1380
1381
1381
1382
1382
1383
1383
1384
1384
1385
1385
1386
1386
1387
1387
1388
1388
1389
1389
1390
1390
1391
1391
1392
1392
1393
1393
1394
1394
1395
1395
1396
1396
1397
1397
1398
1398
1399
1399
1400
1400
1401
1401
1402
1402
1403
1403
1404
1404
1405
1405
1406
1406
1407
1407
1408
1408
1409
1409
1410
1410
1411
1411
1412
1412
1413
1413
1414
1414
1415
1415
1416
1416
1417
1417
1418
1418
1419
1419
1420
1420
1421
1421
1422
1422
1423
1423
1424
1424
1425
1425
1426
1426
1427
1427
1428
1428
1429
1429
1430
1430
1431
1431
1432
1432
1433
1433
1434
1434
1435
1435
1436
1436
1437
1437
1438
1438
1439
1439
1440
1440
1441
1441
1442
1442
1443
1443
1444
1444
1445
1445
1446
1446
1447
1447
1448
1448
1449
1449
1450
1450
1451
1451
1452
1452
1453
1453
1454
1454
1455
1455
1456
1456
1457
1457
1458
1458
1459
1459
1460
1460
1461
1461
1462
1462
1463
1463
1464
1464
1465
1465
1466
1466
1467
1467
1468
1468
1469
1469
1470
1470
1471
1471
1472
1472
1473
1473
1474
1474
1475
1475
1476
1476
1477
1477
1478
1478
1479
1479
1480
1480
1481
1481
1482
1482
1483
1483
1484
1484
1485
1485
1486
1486
1487
1487
1488
1488
1489
1489
1490
1490
1491
1491
1492
1492
1493
1493
1494
1494
1495
1495
1496
1496
1497
1497
1498
1498
1499
1499
1500
1500
1501
1501
1502
1502
1503
1503
1504
1504
1505
1505
1506
1506
1507
1507
1508
1508
1509
1509
1510
1510
1511
1511
1512
1512
1513
1513
1514
1514
1515
1515
1516
1516
1517
1517
1518
1518
1519
1519
1520
1520
1521
1521
1522
1522
1523
1523
1524
1524
1525
1525
1526
1526
1527
1527
1528
1528
1529
1529
1530
1530
1531
1531
1532
1532
1533
1533
1534
1534
1535
1535
1536
1536
1537
1537
1538
1538
1539
1539
1540
1540
1541
1541
1542
1542
1543
1543
1544
1544
1545
1545
1546
1546
1547
1547
1548
1548
1549
1549
1550
1550
1551
1551
1552
1552
1553
1553
1554
1554
1555
1555
1556
1556
1557
1557
1558
1558
1559
1559
1560
1560
1561
1561
1562
1562
1563
1563
1564
1564
1565
1565
1566
1566
1567
1567
1568
1568
1569
1569
1570
1570
1571
1571
1572
1572
1573
1573
1574
1574
1575
1575
1576
1576
1577
1577
1578
1578
1579
1579
1580
1580
1581
1581
1582
1582
1583
1583
1584
1584
1585
1585
1586
1586
1587
1587
1588
1588
1589
1589
1590
1590
1591
1591
1592
1592
1593
1593
1594
1594
1595
1595
1596
1596
1597
1597
1598
1598
1599
1599
1600
1600
1601
1601
1602
1602
1603
1603
1604
1604
1605
1605
1606
1606
1607
1607
1608
1608
1609
1609
1610
1610
1611
1611
1612
1612
1613
1613
1614
1614
1615
1615
1616
1616
1617
1617
1618
1618
1619
16
```

```

66      $this-> manemb_destino=$dato[5];
67      $res=1;
68    }
69    else
70    {
71      $res=0;
72    }
73    if($siou=="u" )
74    {
75      $ncampos=6;
76    if($ncampos==count($dato))
77    {
78      $this-> manemb_nro=$dato[0];
79      $this-> manemb_vuelo=$dato[1];
80      $this-> manemb_fecha=$dato[2];
81      $this-> manemb_por=$dato[3];
82      $this-> manemb_origen=$dato[4];
83      $this-> manemb_destino=$dato[5];
84      $res=1;
85    }
86    else
87    {
88      $res=0;
89    }
90  }
91  function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo,$estacion
)
92  {
93
$param_destino=?id_aplicacion="           .$id_aplicacion."&id_subaplicacion="           .$id_subaplica
cion."&principal="           .$principal;
94
95      $cad=<<<va
96      < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1">
97      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
98      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion">
99      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion">
100     < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino' ">
101     <!--< input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef(); ">-->
102     < br>
103 va;
104 /*
105 $sql=<<<va
106   select c.manemb_id,
107   c.manemb_nro,c.manemb_vuelo,to_char(c.manemb_fecha,'$this->fechaCorta') fecha,u.usu_nombre,
108   e1.est_origen,e2.est_nombre,
109   c.manemb_id
110   from manifiesto_embarque c, usuario u, estacion e1, estacion e2
111   where u.usu_codigo=c.manemb_por
112   and e1.est_codigo=c.manemb_origen
113   and e2.est_codigo=c.manemb_destino
114   order by fecha desc,c.manemb_vuelo asc,c.manemb_nro asc
115 va;
116 */
117 //sin del
118 $sql=<<<va
119   select
120   c.manemb_nro,c.manemb_vuelo,to_char(c.manemb_fecha,'$this-> fechaCorta') fecha,u.usu_nombre,
121   e1.est_nombre,e2.est_nombre,
122   c.manemb_id
123   from manifiesto_embarque c, usuario u, estacion e1, estacion e2
124   where u.usu_codigo=c.manemb_por
125   and e1.est_codigo=c.manemb_origen
126   and e2.est_codigo=c.manemb_destino
127   and c.manemb_origen='$estacion'
128   order by fecha desc,c.manemb_vuelo asc,c.manemb_nro asc
129 va;
130   $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
131   if ($rs-> EOF)
132     $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
133   else
134   {
135     //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
136

```

```

$mainheaders=array("Nro" , "Vuelo" , "Fecha" , "Por" , "Origen"
"Destino" , "Modificar" );
137      $cad.=build_table_sindelCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
138          'images/360/yearview.gif','50%','true',$destUpdate,$param_destino,"total" ,0);
139
140      //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
141      $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
142
143
144      $cad.=<<

```

```

202
203     $campo_hidden=array(
204
array("nombre"      => "id_aplicacion"      , "valor"      => $id_aplicacion),
205
array("nombre"      => "id_subaplicacion"   , "valor"      => $id_subaplicacion),
206
array("nombre"      => "principal"        , "valor"      => $principal)
207
);
208
209     $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
210 , $campo,$campo_hidden);
211
$param_destino=?id_aplicacion="          . $id_aplicacion."&id_subaplicacion="          . $id_subaplica
cion;
212
213     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
214     $cad=<<<va
215         $cadValidaForma
216         < form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
217             $cadForm
218                 < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
219                 <!--< input type=" button" name=" AddB"
value=" AñadirB" A& ntilde;adirB" onClick=" return
vValidarB(document.form1,$formaAction );">-->
220                 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino '">
221             </ form>
222     va;
223     return($cad);
224 // onClick="validate();return returnVal;"
225
226     function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
227 {
228         $oAux=new c_manifiesto_embarque($this-> con,$this-> usu_audit);
229         $oAux-> info($id);
230
231         $oEst=new c_estacion($this-> con);
232         $oUsu=new c_usuario($this-> con);
233
234         $campo=array(
235             array("etiqueta"      => "*",
Nro"      , "nombre"      => "tNro"      , "tipo_campo"      => "text"      , "sql&qu
ot;=> "      , "valor"      => $oAux-> manemb_nro),
236             array("etiqueta"      => "*",
Vuelo"      , "nombre"      => "tVuelo"      , "tipo_campo"      => "text"      , "sq
l"      => "      , "valor"      => $oAux-> manemb_vuelo),
237             array("etiqueta"      => "*",
Fecha"      , "nombre"      => "tFecha"      , "tipo_campo"      => "date"      , "sq
l"      => "      , "valor"      => $oAux-> manemb_fecha),
238             array("etiqueta"      => "*",
Por"      , "nombre"      => "sePor"      , "tipo_campo"      => "select"      , "sql
"      => $oUsu-> sqlSelect(),"valor"      => $oAux-> manemb_por),
239             array("etiqueta"      => "*",
Origen"      , "nombre"      => "seOrigen"      , "tipo_campo"      => "select"      , &qu
ot;sql"      => $oEst-> sqlSelect(),"valor"      => $oAux-> manemb_origen),
240             array("etiqueta"      => "*",
Destino"      , "nombre"      => "seDestino"      , "tipo_campo"      => "select"      , &
quot;sql"      => $oEst-> sqlSelect(),"valor"      => $oAux-> manemb_destino)
241
);
242
$campo_hidden=array(
243
array("nombre"      => "id_aplicacion"      , "valor"      => $id_aplicacion),
245
array("nombre"      => "id_subaplicacion"   , "valor"      => $id_subaplicacion),
246
array("nombre"      => "principal"        , "valor"      => $principal)
248
);
249
250     $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
251 , $campo,$campo_hidden,$id);
252
$param_destino=?id_aplicacion="          . $id_aplicacion."&id_subaplicacion="          . $id_subaplica
cion;

```

```

253
254     $cadValidaForma=$this-> validaJS();
255     $cad=<<<va
256         $cadValidaForma
257             < form action="" $formaAction" method=" post"
258                 name=" form1">
259                     $cadForm
260                         < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
261                         onClick=" return vValidar();">
262                         < input type=" button" name=" doc" value=" Documentos por
263                             Manifiesto"
264                         onClick=" fopenWindow('docxmanemb.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&
265                             ion& principal=$principal& idp=$id','DocxManEmb','450','550')">
266                         < input type=" button" name=" bulto" value=" Bultos por
267                             Manifiesto"
268                         onClick=" fopenWindow('bulxmanemb.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&
269                             ion& principal=$principal& idp=$id','BulxManE','450','550')">
270                         < br>
271                         < input type=" button" name=" bultoBaja" value=" Bajar Bultos
272                             de Manifiesto"
273                         onClick=" fopenWindow('bulxmanembqueda.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&
274                             licacion& principal=$principal& idp=$id','BulxManE','450','550')">
275                         < input type=" button" name=" bultoFin" value=" Finalizar
276                             Manifiesto"
277                         onClick=" self.location='bulxmanembreal.php?id_aplicacion=$id_aplicacion&
278                             placion& principal=$principal& idp=$id'">
279
280                         <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" AñadirB"
281                         onClick=" vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
282                         < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
283                         onClick=" self.location='$principal$params_destino'">
284                     </ form>
285             va; return($cad);
286         // onClick=validate();return returnVal;
287     }
288
289     function mostrar_dato()
290     {
291         echo "<hr>Class c_manifiesto_embarque(conDb)<br>" ;
292         echo "manemb_id:" . $this-> manemb_id."<br>" ;
293         echo "manemb_nro:" . $this-> manemb_nro."<br>" ;
294         echo "manemb_vuelo:" . $this-> manemb_vuelo."<br>" ;
295         echo "manemb_fecha:" . $this-> manemb_fecha."<br>" ;
296         echo "manemb_por:" . $this-> manemb_por."<br>" ;
297         echo "manemb_origen:" . $this-> manemb_origen."<br>" ;
298         echo "manemb_destino:" . $this-> manemb_destino."<br>" ;
299         echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
300         echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
301         echo "manemb_enviado:" . $this-> manemb_enviado."<br>" ;
302         echo "manemb_finalizado:" . $this-> manemb_finalizado."<br>" ;
303
304         echo "<hr>" ;
305     }
306
307     function id2cad($fecha,$vuelo)
308     {
309         $cad=$vuelo.$this-> separador.$fecha;
310         return($cad);
311     }
312
313     function cad2id($cad)
314     {
315         list($this-> manemb_vuelo,$this-> manemb_fecha)=explode($this-> separador,$cad);
316         return($cad);
317     }
318
319     function existe($vid)
320     {
321         $oAux=new c_manifiesto_embarque($this-> con,$this-> usu_audit);
322         $oAux-> cad2id($vid);
323         $sql=<<<va
324             select manemb_id
325                 from manifiesto_embarque
326                 where manemb_fecha=to_date('$oAux-> manemb_fecha','$this-> fechaCorta')
327                 and manemb_vuelo='$oAux-> manemb_vuelo'
328             va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
329             if($rs-> EOF)
330                 $res=0;

```

```

316     }
317     $res=$rs-> fields[0];
318     return($res);
319 }
320 */
321 /*
322 function nuevoCodigo()
323 {
324     $sql="select nvl(max(to_number(manemb_id)),0) from manifiesto_embarque";
325     $rs=&$this->con->Execute($sql);
326     $res=$rs->fields[0];
327     $nuevo=$res+1;
328     return($nuevo);
329 }
330 */
331 /*
332 function validarClob()
333 {
334     if(strlen($this->borrar)==0)
335         $this->borrar="-";
336 }
337 */
338
339 function add()
340 {
341     $oAux=new c_manifiesto_embarque($this-> con,$this-> usu_audit);
342     $cadId=$oAux-> id2cad($this-> manemb_fecha,$this-> manemb_vuelo);
343     $existe=$this-> existe($cadId);
344     if($existe==0)
345     {
346         // $this->validarClob();
347         $sql=<<<va
348             insert into manifiesto_embarque
349             (
350                 manemb_nro,manemb_vuelo,manemb_fecha,
351                 manemb_por,manemb_origen,manemb_destino,
352                 usu_audit,usu_faudit
353             )
354             values
355             (
356                 '$this-> manemb_nro','$this-> manemb_vuelo',to_date('$this-> manemb_fecha','$this-
357 > fechaCorta'),
358                 '$this-> manemb_por','$this-> manemb_origen','$this-> manemb_destino',
359                 '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$this-> fechaLarga')
360         va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
361         if($rs)
362         {
363             $res=$this-> existe($cadId);
364         }
365         else
366         {
367             $res=0;
368             $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
369         }
370     }
371     else
372     {
373         $res=$existe;
374         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
375     }
376     return($res);
377 }
378
379 function del($id)
380 {
381     $sql=<<<va
382         delete from manifiesto_embarque
383         where manemb_id='$id'
384     va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
385     if($rs)
386         $res=$id;
387     else
388     {
389         $res="0";
390         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
391     }
392     return($res);
393 }
394

```

```

395     function update($id)
396     {
397         $existe=$this-> info($id);
398         if($existe!=0)
399         {
400             /*
401                 $sql=<<<va
402                 UPDATE manifiesto_embarque
403                 set
404                 manemb_nro='$this->manemb_nro',
405                 manemb_vuelo='$this->manemb_vuelo',
406                 manemb_fecha=to_date('$this->manemb_fecha','$this->fechaCorta'),
407                 manemb_por='$this->manemb_por',
408                 manemb_origen='$this->manemb_origen',
409                 manemb_destino='$this->manemb_destino',
410                 usu_audit='$this->usu_audit',
411                 usu_faudit='$this->usu_faudit',
412                 WHERE manemb_id='$id'
413             va;
414             */
415             $sql=<<<va
416             UPDATE manifiesto_embarque
417             set
418             usu_audit='$this-> usu_audit',
419             usu_faudit='$this-> usu_faudit',
420             WHERE manemb_id='$id'
421         va;        $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
422         $res=$existe;
423     }
424     else
425     {
426         $res=$id;
427         $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!!"
428     }
429     return($res);
430 }
431
432     function info($id)
433     {
434         $sql=<<<va
435         select
436             manemb_id,manemb_nro,manemb_vuelo,to_char(manemb_fecha,'$this-> fechaCorta'),
437             manemb_por,manemb_origen,manemb_destino,usu_audit,
438             to_char(usu_faudit,'$this-> fechalarga'),
439             nvl(manemb_enviado,'0'),nvl(manemb_finalizado,'0')
440             from manifiesto_embarque
441             where manemb_id=$id
442         va;        $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
443         if($rs-> EOF)
444         {
445             $res=0;
446             $this-> manemb_id="";
447             $this-> manemb_nro="";
448             $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!"
449         }
450     else
451     {
452         $res=$id;
453         $this-> manemb_id=$rs-> fields[0];
454         $this-> manemb_nro=$rs-> fields[1];
455         $this-> manemb_vuelo=$rs-> fields[2];
456         $this-> manemb_fecha=$rs-> fields[3];
457         $this-> manemb_por=$rs-> fields[4];
458         $this-> manemb_origen=$rs-> fields[5];
459         $this-> manemb_destino=$rs-> fields[6];
460         $this-> usu_audit=$rs-> fields[7];
461         $this-> usu_faudit=$rs-> fields[8];
462         $this-> manemb_enviado=$rs-> fields[9];
463         $this-> manemb_finalizado=$rs-> fields[10];
464     }
465     return($res);
466 }
467
468     function sqlSelect()
469     {
470         $cad="select manemb_id,manemb_vuelo||':'||manemb_nro from manifiesto_embarque order by
471             manemb_vuelo,manemb_nro ";
472         return($cad);
473     }

```

```

474     function envioEmbarque($id)
475     {
476         $oAux=new c_manifiesto_embarque($this->    con,$this->    usu_audit);
477         $oAux->    info($id);
478         $sql=<<<va
479             select nvl(count(manemb_id),0) from manembxbultoreal
480             where manemb_id=$oAux->    manemb_id
481         va;    $rs=&    $this->    con->    Execute($sql);
482         $existeReal=$rs->    fields[0];
483         return($existeReal);
484     }
485
486     function recibioEmbarque($id)
487     {
488         $oAux=new c_manifiesto_embarque($this->    con,$this->    usu_audit);
489         $oAux->    info($id);
490         $sql=<<<va
491             select nvl(count(manemb_id),0) from manifiesto_desembarque
492             where manemb_id=$oAux->    manemb_id
493         va;    $rs=&    $this->    con->    Execute($sql);
494         $existe=$rs->    fields[0];
495         return($existe);
496     }
497
498     function aEnviado($id)
499     {
500         $sql=<<<va
501             update manifiesto_embarque
502             set manemb_enviado='1'
503             where manemb_id=$id
504         va;    $rs=&    $this->    con->    Execute($sql);
505         return($id);
506     }
507
508     function aFinalizado($id)
509     {
510         $sql=<<<va
511             update manifiesto_embarque
512             set manemb_finalizado='1'
513             where manemb_id=$id
514         va;    $rs=&    $this->    con->    Execute($sql);
515         return($id);
516     }
517 }
518 ?>

```

File Source for c_moneda.php

Documentation for this file is available at [c_moneda.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3
4  class c_moneda
5  {
6      var $mon_codigo;
7      var $mon_descripcion;
8
9      //objetos
10
11
12
13
14
15     function c_moneda($conDb)
16     {
17         $this-> mon_codigo="";
18         $this-> mon_descripcion="";
19
20         $this-> con=& $conDb;
21
22         $this-> msg="";
23     }
24
25 /**
26 * Carga los datos a la clase desde un arreglo
27 *
28 * @param array $dato
29 * @param string $iou ingresoupdate
30 * @return boolean
31 */
32 function cargar_dato($dato,$iou="i")
33 {
34     if($iou=="i")
35     {
36         $ncampos=2;
37         if($ncampos==count($dato))
38     {
39             $this-> mon_codigo=$dato[0];
40             $this-> mon_descripcion=$dato[1];
41
42             $res=1;
43         }
44         else
45             $res=0;
46     }
47     if($iou=="u")
48     {
49         $ncampos=1;
50         if($ncampos==count($dato))
51     {
52             $this-> mon_descripcion=$dato[0];
53             $res=1;
54         }
55         else
56             $res=0;
57     }
58     return($res);
59 }
60
61 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
62 {
63
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
```

```

cion."&principal=" . $principal;
64
65      $cad=<<<va
66      < form action="" $formaAction" method=" post" name=" form1">
67      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
68      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion"
value=" $id_aplicacion">
69      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion"
value=" $id_subaplicacion">
70      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino ' "
71      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef(); ">
72      < br>
73  va;
74  $sql=<<<va
75      select mon_codigo,
76      mon_codigo,mon_descripcion,
77      mon_codigo
78      from moneda
79      order by mon_descripcion
80  va;   $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
81  if ($rs-> EOF)
82  $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
83  else
84  {
85      //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
86
$mainheaders=array("Del" , "Código" , "Nombre" , "Modificar" );
87  $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
88
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
89  //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
90  $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
91  }
92
93  $cad.=<<<va
94  < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra" >
95  </ form>
96  va;   return($cad);
97  }
98
99  function validaJs()
100 {
101     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
102  $cad=<<<va
103
104     < script language=" javascript">
105     function valida()
106     {
107         define('tCodigo', 'string', 'Id',1,3,document);
108         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
109     }
110
111     function vValidar()
112     {
113         var res;
114         res=validate();
115         return(res);
116     }
117
118     function vValidarB(forma,urldestino)
119     {
120         var res;
121         res=validate();
122         if(res)
123         {
124             cambiar_action(forma,urldestino);
125             forma.submit();
126         }
127     }
128
129     </ script>
130  va;   return($cad);
131  }
132
133  function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
134  {

```

```

135      $campo=array(
136          array("etiqueta"      => "*",
137              "nombre"        => "tCodigo"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => " "           ), ,
138          array("etiqueta"      => "*",
139              "nombre"        => "tNombre"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "
140      );
141      $campo_hidden=array(
142          array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
143          array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
144          array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
145      );
146      $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
147      , $campo,$campo_hidden);
148
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
149
150      $cadValidaForma=$this-> validaJs();
151      $cad=<<<va
152          $cadValidaForma
153              < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
154                  $cadForm
155                      < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
156                          <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
157                          < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' ">
158                  </ form>
159      va;      return($cad);
160      // onClick="validate();return returnVal;" 
161  }
162
163  function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
164  {
165      $oAux=new c_moneda($this-> con);
166      $oAux-> info($id);
167      $campo=array(
168          array("etiqueta"      => "*",
169              "nombre"        => "tCodigo"      => $oAux-> mon_codigo, "tipo_campo"      => "nada"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => $oAux-> mon_descripcion),
170          array("etiqueta"      => "*",
171              "nombre"        => "tNombre"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "
172      );
173      $campo_hidden=array(
174          array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
175          array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
176          array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
177      );
178
179      $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
180      , $campo,$campo_hidden,$id);
181
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
182
183      $cadValidaForma=$this-> validaJs();
184      $cad=<<<va
185          $cadValidaForma
186              < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
187                  $cadForm
188                      < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">

```

```

189         < input type="button" name=" Cancel " value=" Regresar "
onClick=" self.location=' $principal$param_destino ' "
190         </ form>
191 va; return($cad);
192 // onClick="validate();return returnVal;" ;
193 }
194
195 function mostrar_dato()
196 {
197 echo "<hr>Class c_moneda(conDb)<br>" ;
198 echo "mon_codigo:" . $this-> mon_codigo . "<br>" ;
199 echo "mon_codigo:" . $this-> mon_codigo . "<br>" ;
200 echo "<hr>" ;
201 }
202
203 function existe($vid)
204 {
205     $sql=" select mon_codigo from moneda where mon_codigo='$vid' " ;
206     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
207     if($rs-> EOF)
208         $res="0" ;
209     else
210         $res=$rs-> fields[0];
211     return($res);
212 }
213
214 /*
215 function nuevoCodigo()
216 {
217     $sql="select nvl(max(to_number(mon_codigo)),0) from moneda";
218     $rs=&$this->con->Execute($sql);
219     $res=$rs->fields[0];
220     $nuevo=$res+1;
221     return($nuevo);
222 }
223 */
224
225 function add()
226 {
227     $existe=$this-> existe($this-> mon_codigo);
228     if($existe=="0")
229     {
230         $sql=<<<va
231             insert into moneda
232             (
233                 mon_codigo,mon_descripcion
234             )
235             values
236             (
237                 '$this-> mon_codigo','$this-> mon_descripcion'
238             )
239     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
240     if($rs)
241     {
242         $res=$this-> mon_codigo;
243     }
244     else
245     {
246         $res="0" ;
247         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
248     }
249     }
250     else
251     {
252         $res=$existe;
253         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
254     }
255     return($res);
256 }
257
258 function del($id)
259 {
260     $sql=<<<va
261         delete from moneda
262         where mon_codigo='$id'
263     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
264     if($rs)
265         $res=$id;
266     else
267     {

```

```

268     $res="0"          ;
269     $this->  msg="No se puede eliminar dato!!!";
270   }
271   return($res);
272 }
273
274 function update($id)
275 {
276   $existe=$this-> existe($id);
277   if($existe!="0")
278   {
279     $sql=<<<va
280       UPDATE moneda
281       set
282       mon_descripcion='".$this-> mon_descripcion',
283       WHERE mon_codigo='".$id'
284   va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
285   $res=$existe;
286   }
287   else
288   {
289     $res=$id;
290     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
291   }
292   return($res);
293 }
294
295 function info($id)
296 {
297   $sql=<<<va
298   select
299   mon_codigo,mon_descripcion
300   from moneda
301   where mon_codigo='".$id'
302   va;   $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
303   if($rs-> EOF)
304   {
305     $res="0"          ;
306     $this-> mon_codigo="";
307     $this-> mon_descripcion="";
308     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
309   }
310   else
311   {
312     $res=$id;
313     $this-> mon_codigo=$rs-> fields[0];
314     $this-> mon_descripcion=$rs-> fields[1];
315   }
316   }
317   return($res);
318 }
319
320 function sqlSelect()
321 {
322   $cad="select mon_codigo,mon_descripcion from moneda order by
323   mon_codigo,mon_descripcion";
324   return($cad);
325 }
326 ?>
```

File Source for c_oficina.php

Documentation for this file is available at [c_oficina.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php"
3  include_once("class/c_estacion.php"
4  include_once("class/c_verdadfalso.php"
5  class c_oficina
6  {
7      var $ofi_id;
8      var $est_codigo;
9      var $ofi_nombre;
10     var $ofi_direccion;
11     var $ofi_telf;
12     var $ofi_entrega;
13     var $ofi_recepcion;
14     var $ofi_principal;
15
16     //objetos
17
18     var $overdadFalso;
19     var $oEstacion;
20
21     var $msg;
22
23     var $con;
24
25     function c_oficina($conDb)
26     {
27         $this-> ofi_id="";
28         $this-> est_codigo="";
29         $this-> ofi_nombre="";
30         $this-> ofi_direccion="";
31         $this-> ofi_telf="";
32         $this-> ofi_entrega="";
33         $this-> ofi_recepcion="";
34         $this-> ofi_principal="";
35
36         $this-> con=& $conDb;
37
38         $this-> overdadFalso=new c_verdadfalso($this-> con);
39         $this-> oEstacion=new c_estacion($this-> con);
40
41         $this-> msg="";
42         $this-> separador=":" ;
43     }
44
45     function cargar_dato($dato,$iou="i")
46     {
47         if($iou=="i")
48         {
49             $ncampos=7;
50             if($ncampos==count($dato))
51             {
52                 $this-> est_codigo=$dato[0];
53                 $this-> ofi_nombre=$dato[1];
54                 $this-> ofi_direccion=$dato[2];
55                 $this-> ofi_telf=$dato[3];
56                 $this-> ofi_entrega=$dato[4];
57                 $this-> ofi_recepcion=$dato[5];
58                 $this-> ofi_principal=$dato[6];
59                 $res=1;
60             }
61             else
62                 $res=0;
63         }
64         if($iou=="u")
65         {
66             $ncampos=7;
67             if($ncampos==count($dato))
```

```

67
68     {
69         $this-> est_codigo=$dato[0];
70         $this-> ofi_nombre=$dato[1];
71         $this-> ofi_direccion=$dato[2];
72         $this-> ofi_telf=$dato[3];
73         $this-> ofi_entrega=$dato[4];
74         $this-> ofi_recepcion=$dato[5];
75         $this-> ofi_principal=$dato[6];
76         $res=1;
77     }
78     else
79     {
80         $res=0;
81     }
82     return($res);
83 }
84
85     function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
86     {
87
88         $cad=<<<va
89         < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1">
90         < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
91         < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion">
92         < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion">
93         < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
94         onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino' ">
95         < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
96         onClick=" return confirmdeletef(); ">
97         < br>
98         $sql=<<<va
99             select o.ofi_id,
100                 o.est_codigo,o.ofi_nombre,o.ofi_direccion,
101                 o.ofi_telf,vf1.vf_texto,vf2.vf_texto,vf3.vf_texto
102                 ,o.ofi_id
103                 from oficina o, estacion e, verdadfalso vf1, verdadfalso vf2, verdadfalso vf3
104                 where e.est_codigo=o.est_codigo
105                 and vf1.vf_valor=o.ofi_entrega
106                 and vf2.vf_valor=o.ofi_recepcion
107                 and vf3.vf_valor=o.ofi_principal
108                 order by est_codigo,ofi_nombre
109         va;
110         $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
111         if ($rs-> EOF)
112             $cad.=<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>
113         else
114             {
115                 //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
116                 //Number","Description","Applicability","Modify");
117                 $mainheaders=array("Del" , "Est.
118                 Codigo" , "Nombre" , "Direccion" , "Teléfono" , "Entrega?" ,
119                 "Pción?" , "Principal?" , "Modificar" );
120                 $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
121                 'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$params_destino,"total" );
122                 //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
123                 $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
124             }
125             $cad.=<<<va
126             < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra">
127             </ form>
128         va;
129         return($cad);
130     }
131
132     function validaJs()
133     {
134         //<script language="JavaScript"
135         //src=" js/validation.js"></script>
136         $cad=<<<va
137             < script language=" javascript">
138             function valida()
139             {

```

```

135     //define('tofiId', 'string', 'Id',1,3,document);
136     define('seEstacion', 'string', 'Estación',1,7,document);
137     define('tofiNombre', 'string', 'Nombre',1,100,document);
138     define('tofiDireccion', 'string', 'Dirección',1,250,document);
139     define('tofiTelf', 'string', 'Telefono',1,250,document);
140     define('seEntrega', 'string', 'Entrega?',1,1,document);
141     define('seRecepcion', 'string', 'Recepción?',1,1,document);
142     define('sePrincipal', 'string', 'Principal?',1,1,document);
143 }
144
145     function vValidar()
146 {
147     var res;
148     res=validate();
149     return(res);
150 }
151
152     function vValidarB(forma,urldestino)
153 {
154     var res;
155     res=validate();
156     if(res)
157     {
158         cambiar_action(forma,urldestino);
159         forma.submit();
160     }
161 }
162
163 </ script>
164 va;    return($cad);
165 }
166
167     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
168 {
169     $campo=array(
170         //array("etiqueta"=>"*
Id","nombre"=>"tofiId","tipo_campo"=>"text","sql&q
uot;=>"","valor"=>""),
171         array("etiqueta"      =>   "*"
Estación" , "nombre"      =>   "seEstacion" , "tipo_campo"      =>   "select"
"sql"      =>   $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor"      =>   ""      =>   ""),
172         array("etiqueta"      =>   "*"
Nombre" , "nombre"      =>   "tofiNombre" , "tipo_campo"      =>   "text" , &qu
ot;sql"      =>   "" , "valor"      =>   "" ),
173         array("etiqueta"      =>   "*"
Dirección" , "nombre"      =>   "tofiDireccion" , "tipo_campo"      =>   "text&quot
;,"sql"      =>   "" , "valor"      =>   "" ),
174         array("etiqueta"      =>   "*"
Teléfono" , "nombre"      =>   "tofiTelf" , "tipo_campo"      =>   "text" , &quo
t;sql"      =>   "" , "valor"      =>   "" ),
175         array("etiqueta"      =>   "*"
Entrega?" , "nombre"      =>   "seEntrega" , "tipo_campo"      =>   "select"
"sql"      =>   $this-> overdadFalso-> sqlSelect(),"valor"      =>   ""      =>   ""),
176         array("etiqueta"      =>   "*"
Recepción?" , "nombre"      =>   "seRecepcion" , "tipo_campo"      =>   "select&quo
t;,"sql"      =>   $this-> overdadFalso-> sqlSelect(),"valor"      =>   ""      =>   ""),
177         array("etiqueta"      =>   "*"
Principal?" , "nombre"      =>   "sePrincipal" , "tipo_campo"      =>   "select&qu
ot;,"sql"      =>   $this-> overdadFalso-> sqlSelect(),"valor"      =>   ""      =>   "")
178
179     );
180     $campo_hidden=array(
181
array("nombre"      =>   "id_aplicacion" , "valor"      =>   $id_aplicacion),
182
array("nombre"      =>   "id_subaplicacion" , "valor"      =>   $id_subaplicacion),
183
array("nombre"      =>   "principal" , "valor"      =>   $principal)
184 );
185
186     $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
187     ,$campo,$campo_hidden);
188
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion="
cion;
189
190     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
191     $cad=<<<va
192     $cadValidaForma

```

```

193      < form action="" $formaAction" method=" post"
name=" forml">
194      $cadForm
195      < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
196      <!--< input type=" button" name=" AddB"
value=" A& ntilde;adirB" onClick=" return
vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
197      < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino'">
198      </ form>
199  va; return($cad);
200 // onClick="validate();return returnVal;" 
201 }
202
203 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
204 {
205     $oAux=new c_oficina($this-> con);
206     $oAux-> info($id);
207     $campo=array(
208         array("etiqueta" => "*",
209             "Id" , "nombre" => "tofiId" , "tipo_campo" => "nada" , "sql&q
uot;=> "" , "valor" => $oAux-> ofi_id),
210         array("etiqueta" => "*",
211             "Estación" , "nombre" => "seEstacion" , "tipo_campo" => "select"
212             "sql" => $this-> oEstacion-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> est_codigo),
213         array("etiqueta" => "*",
214             "Nombre" , "nombre" => "tofiNombre" , "tipo_campo" => "text" ,
215             "sql" => "" , "valor" => $oAux-> ofi_nombre),
216         array("etiqueta" => "*",
217             "Dirección" , "nombre" => "tofiDireccion" , "tipo_campo" => "text&quot
218             "sql" => "" , "valor" => $oAux-> ofi_direccion),
219         array("etiqueta" => "*",
220             "Teléfono" , "nombre" => "tofiTelf" , "tipo_campo" => "text" ,
221             "sql" => "" , "valor" => $oAux-> ofi_telf),
222         array("etiqueta" => "*",
223             "Entrega?" , "nombre" => "seEntrega" , "tipo_campo" => "select"
224             "sql" => $this-> overdadFalso-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> ofi_entrega),
225         array("etiqueta" => "*",
226             "Recepción?" , "nombre" => "seRecepction" , "tipo_campo" => "select&quo
t" , "sql" => $this-> overdadFalso-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-
227             > ofi_repcion),
228         array("etiqueta" => "*",
229             "Principal?" , "nombre" => "sePrincipal" , "tipo_campo" => "select&qu
o
ot" , "sql" => $this-> overdadFalso-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-
230             > ofi_principal)
231     );
232     $campo_hidden=array(
233         array("nombre" => "id_aplicacion" , "valor" => $id_aplicacion),
234         array("nombre" => "id_subaplicacion" , "valor" => $id_subaplicacion),
235         array("nombre" => "principal" , "valor" => $principal)
236     );
237
238     $cadForm=build_updCad($this-
239     > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
240     ,$campo,$campo_hidden,$id);
241
242     $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" .
243     $id_subaplicacion;
244
245     $cadValidaForma=$this-> validaJS();
246     $cad=<<<va
247     $cadValidaForma
248     < form action="" $formaAction" method=" post"
name=" forml">
249     $cadForm
250     < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">
251     <!--< input type=" button" name=" AddB"
value=" A& ntilde;adirB" onClick=" return
vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
252     < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino'">
253     </ form>
254  va; return($cad);

```

```

239     // onClick="validate();return retVal;" ;
240 }
241
242 function mostrar_dato()
243 {
244     echo "<hr>Class c_oficina(conDb)<br>" ;
245     echo "ofi_id:" . $this-> ofi_id . "<br>" ;
246     echo "est_codigo:" . $this-> est_codigo . "<br>" ;
247     echo "ofi_nombre:" . $this-> ofi_nombre . "<br>" ;
248     echo "ofi_direccion:" . $this-> ofi_direccion . "<br>" ;
249     echo "ofi_telf:" . $this-> ofi_telf . "<br>" ;
250     echo "ofi_entrega:" . $this-> ofi_entrega . "<br>" ;
251     echo "ofi_recepcion:" . $this-> ofi_recepcion . "<br>" ;
252     echo "ofi_principal:" . $this-> ofi_principal . "<br>" ;
253     echo "<hr>" ;
254 }
255
256 function existe($vid)
257 {
258     $sql=" select ofi_id from oficina where ofi_id='$vid'" ;
259     $rs = & $this-> con-> Execute($sql) ;
260     if($rs-> EOF)
261     $res="0" ;
262     else
263     $res=$rs-> fields[0];
264     return($res);
265 }
266
267 function nuevoCodigo()
268 {
269     $sql="select nvl(max(to_number(ofi_id)),0) from oficina" ;
270     $rs=& $this-> con-> Execute($sql) ;
271     $res=$rs-> fields[0];
272     $nuevo=$res+1;
273     return($nuevo);
274 }
275
276 function add()
277 {
278     do
279     {
280         $this-> ofi_id=$this-> nuevoCodigo();
281         $existe=$this-> existe($this-> ofi_id);
282     }while($existe!="0" );
283     if($existe=="0" )
284     {
285         $sql=<<<va
286         insert into oficina
287         (
288             ofi_id,est_codigo,ofi_nombre,ofi_direccion,
289             ofi_telf,ofi_entrega,ofi_recepcion,ofi_principal
290         )
291         values
292         (
293             '$this-> ofi_id','&$this-> est_codigo','&$this-> ofi_nombre','&$this-> ofi_direccion',
294             '&$this-> ofi_telf','&$this-> ofi_entrega','&$this-> ofi_recepcion','&$this-
> ofi_principal'
295         )
296         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
297         if($rs)
298         {
299             $res=$this-> ofi_id;
300         }
301         else
302         {
303             $res="0" ;
304             $this-> msg="Error al añadir dato!!!" ;
305         }
306     }
307     else
308     {
309         $res=$existe;
310         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
311     }
312     return($res);
313 }
314
315 function del($id)
316 {
317     $sql=<<<va

```

```

318     delete from oficina
319     where ofi_id='$id'
320 va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
321 if($rs)
322   $res=$id;
323 else
324 {
325   $res="0" ;
326   $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
327 }
328 return($res);
329 }
330
331 function update($id)
332 {
333   $existe=$this-> existe($id);
334   if($existe!="0")
335   {
336     $sql=<<<va
337       UPDATE oficina
338       set
339       est_codigo='$this-> est_codigo',
340       ofi_nombre='$this-> ofi_nombre',
341       ofi_direccion='$this-> ofi_direccion',
342       ofi_telf='$this-> ofi_telf',
343       ofi_entrega='$this-> ofi_entrega',
344       ofi_recepcion='$this-> ofi_recepcion',
345       ofi_principal='$this-> ofi_principal'
346       WHERE ofi_id='$id'
347 va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
348   $res=$existe;
349 }
350 else
351 {
352   $res=$id;
353   $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
354 }
355 return($res);
356 }
357
358 function info($id)
359 {
360   $sql=<<<va
361   select
362   ofi_id,est_codigo,ofi_nombre,ofi_direccion,
363   ofi_telf,ofi_entrega,ofi_recepcion,ofi_principal
364   from oficina
365   where ofi_id='$id'
366 va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
367 if($rs-> EOF)
368 {
369   $res=0;
370   $this-> ofi_id="";
371   $this-> est_codigo="";
372   $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
373 }
374 else
375 {
376   $res=$id;
377   $this-> ofi_id=$rs-> fields[0];
378   $this-> est_codigo=$rs-> fields[1];
379   $this-> ofi_nombre=$rs-> fields[2];
380   $this-> ofi_direccion=$rs-> fields[3];
381   $this-> ofi_telf=$rs-> fields[4];
382   $this-> ofi_entrega=$rs-> fields[5];
383   $this-> ofi_recepcion=$rs-> fields[6];
384   $this-> ofi_principal=$rs-> fields[7];
385 }
386 return($res);
387 }
388
389 function sqlSelect($oficina="")
390 {
391   if($oficina=="")
392     $cad="select ofi_id,ofi_nombre from oficina order by ofi_nombre ";
393   else
394     $cad="      select ofi_id,ofi_nombre from oficina where ofi_id='$oficina' order by
395     ofi_nombre ";
396   return($cad);
397 }

```

```
397    }  
398  ?>
```

File Source for c_pais.php

Documentation for this file is available at [c_pais.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3
4  class c_pais
5  {
6      var $pai_codigo;
7      var $pai_descripcion;
8
9      //objetos
10
11
12
13
14
15     function c_pais($conDb)
16     {
17         $this-> pai_codigo="";
18         $this-> pai_descripcion="";
19
20         $this-> con=& $conDb;
21
22         $this-> msg="";
23     }
24
25 /**
26 * Carga los datos a la clase desde un arreglo
27 *
28 * @param array $dato
29 * @param string $iou ingresoouupdate
30 * @return boolean
31 */
32 function cargar_dato($dato,$iou="i")
33 {
34     if($iou=="i")
35     {
36         $ncampos=2;
37         if($ncampos==count($dato))
38     {
39             $this-> pai_codigo=$dato[0];
40             $this-> pai_descripcion=$dato[1];
41
42             $res=1;
43         }
44         else
45             $res=0;
46     }
47     if($iou=="u")
48     {
49         $ncampos=1;
50         if($ncampos==count($dato))
51     {
52             $this-> pai_descripcion=$dato[0];
53             $res=1;
54         }
55         else
56             $res=0;
57     }
58     return($res);
59 }
60
61 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
62 {
63
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
```

```

cion."&principal=" . $principal;
64
65      $cad=<<<va
66      < form action="" $formaAction" method=" post" name=" form1">
67      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
68      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion"
value=" $id_aplicacion">
69      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion"
value=" $id_subaplicacion">
70      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino' "
71      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef(); ">
72      < br>
73  va;
74  $sql=<<<va
75      select pai_codigo a1,
76      pai_codigo a2,pai_descripcion,
77      pai_codigo a3
78      from pais
79      order by a1,pai_descripcion
80  va;   $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
81  if ($rs-> EOF)
82  $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
83  else
84  {
85      //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
86
$mainheaders=array("Del" , "Código" , "Nombre" , "Modificar" );
87  $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
88
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
89  //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
90  $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
91  }
92
93  $cad.=<<<va
94  < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra" >
95  </ form>
96  va;   return($cad);
97  }
98
99  function validaJs()
100 {
101     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
102  $cad=<<<va
103
104     < script language=" javascript">
105     function valida()
106     {
107         define('tCodigo', 'string', 'Id',1,3,document);
108         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
109     }
110
111     function vValidar()
112     {
113         var res;
114         res=validate();
115         return(res);
116     }
117
118     function vValidarB(forma,urldestino)
119     {
120         var res;
121         res=validate();
122         if(res)
123         {
124             cambiar_action(forma,urldestino);
125             forma.submit();
126         }
127     }
128
129     </ script>
130  va;   return($cad);
131  }
132
133  function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
134  {

```

```

135      $campo=array(
136          array("etiqueta"      => "*",
137              "nombre"        => "tCodigo"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => " "           ), ,
138          array("etiqueta"      => "*",
139              "nombre"        => "tNombre"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "
140      );
141      $campo_hidden=array(
142          array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
143          array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
144          array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
145      );
146      $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
147      , $campo,$campo_hidden);
148
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
149
150      $cadValidaForma=$this-> validaJs();
151      $cad=<<<va
152          $cadValidaForma
153              < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
154              $cadForm
155                  < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
156                  <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
157                  < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' ">
158              </ form>
159      va; return($cad);
160 // onClick="validate();return returnVal;" 
161 }
162
163 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
164 {
165     $oAux=new c_pais($this-> con);
166     $oAux-> info($id);
167     $campo=array(
168         array("etiqueta"      => "*",
169             "nombre"        => "tCodigo"      => $oAux-> pai_codigo, "tipo_campo"      => "nada"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => $oAux-> pai_descripcion),
170         array("etiqueta"      => "*",
171             "nombre"        => "tNombre"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "
172     );
173     $campo_hidden=array(
174         array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
175         array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
176         array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
177     );
178
179     $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
180      , $campo,$campo_hidden,$id);
181
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
182
183     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
184     $cad=<<<va
185         $cadValidaForma
186             < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
187             $cadForm
188                 < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">

```

```

189         < input type="button" name=" Cancel " value=" Regresar "
onClick=" self.location=' $principal$param_destino ' "
190         </ form>
191 va; return($cad);
192 // onClick="validate();return returnVal;" ;
193 }
194
195 function mostrar_dato()
196 {
197 echo "<hr>Class c_pais(conDb)<br>" ;
198 echo "pai_codigo:" . $this-> pai_codigo . "<br>" ;
199 echo "pais_codigo:" . $this-> pais_codigo . "<br>" ;
200 echo "<hr>" ;
201 }
202
203 function existe($vid)
204 {
205     $sql=" select pais_codigo from pais where pais_codigo=' $vid ' " ;
206     $rs = & $this-> con-> Execute($sql) ;
207     if($rs-> EOF)
208         $res="0" ;
209     else
210         $res=$rs-> fields[0];
211     return($res);
212 }
213
214 /*
215 function nuevoCodigo()
216 {
217     $sql="select nvl(max(to_number(pais_codigo)),0) from pais";
218     $rs=&$this->con->Execute($sql);
219     $res=$rs->fields[0];
220     $nuevo=$res+1;
221     return($nuevo);
222 }
223 */
224
225 function add()
226 {
227     $existe=$this-> existe($this-> pais_codigo);
228     if($existe=="0")
229     {
230         $sql=<<<va
231             insert into pais
232             (
233                 pais_codigo,pais_descripcion
234             )
235             values
236             (
237                 '$this-> pais_codigo',' $this-> pais_descripcion'
238             )
239     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
240     if($rs)
241     {
242         $res=$this-> pais_codigo;
243     }
244     else
245     {
246         $res="0" ;
247         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
248     }
249     }
250     else
251     {
252         $res=$existe;
253         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
254     }
255     return($res);
256 }
257
258 function del($id)
259 {
260     $sql=<<<va
261         delete from pais
262         where pais_codigo=' $id '
263     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
264     if($rs)
265         $res=$id;
266     else
267     {

```

```

268     $res="0" ;
269     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
270 }
271 return($res);
272 }
273
274 function update($id)
275 {
276     $existe=$this-> existe($id);
277     if($existe!="0")
278     {
279         $sql=<<<va
280         UPDATE pais
281         set
282         pai_descripcion=' $this-> pai_descripcion',
283
284         WHERE pai_codigo='$id'
285 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
286     $res=$existe;
287 }
288 else
289 {
290     $res=$id;
291     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!"
292 }
293 return($res);
294 }
295
296 function info($id)
297 {
298     $sql=<<<va
299     select
300     pai_codigo,pai_descripcion
301     from pais
302     where pais_codigo='$id'
303 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
304     if($rs-> EOF)
305     {
306         $res="0" ;
307         $this-> pais_codigo="";
308         $this-> pais_descripcion="";
309         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!"
310     }
311 else
312 {
313     $res=$id;
314     $this-> pais_codigo=$rs-> fields[0];
315     $this-> pais_descripcion=$rs-> fields[1];
316     $this-> borrar=$rs-> fields[2];
317     $this-> borrar=$rs-> fields[3];
318     $this-> borrar=$rs-> fields[4];
319     $this-> borrar=$rs-> fields[5];
320 }
321 return($res);
322 }
323
324 function sqlSelect()
325 {
326     $cad="select pais_codigo,pais_descripcion from pais order by
327     pais_codigo,pais_descripcion" ;
328     return($cad);
329 }
330 ?>

```

File Source for c_parametro.php

Documentation for this file is available at [c_parametro.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3
4  class c_parametro
5  {
6      //en base
7
8      var $mon_codigo;
9      var $usu_admin;
10     var $peso_unidad;
11     var $iva;
12     var $fechaCorta;
13     var $fechaLarga;
14     var $seguro;
15     var $sepDec;//separador decimal
16
17     //objetos
18
19     var $msg;
20
21     var $con;
22
23     function c_parametro($conDb)
24     {
25         $this-> mon_codigo="      $";
26         $this-> usu_admin="root";
27         $this-> peso_unidad="K";
28         $this-> iva="12";
29         $this-> seguro="1";
30
31         $this-> con=& $conDb;
32
33         $this-> msg="";
34
35         $this-> fechaCorta="YYYY-MM-DD";
36         $this-> fechaLarga="YYYY-MM-DD HH24:MI:SS";
37         $this-> sepDec=".";
38     }
39
40     /**
41      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
42      *
43      * @param array $dato
44      * @param string $iou ingresoouupdate
45      * @return boolean
46      */
47     function cargar_dato($dato,$iou="i")
48     {
49         if($iou=="i")
50         {
51             $ncampos=2;
52             if($ncampos==count($dato))
53             {
54                 $this-> mon_codigo=$dato[0];
55                 $this-> usu_admin=$dato[1];
56
57                 $res=1;
58             }
59             else
60                 $res=0;
61         }
62         if($iou=="u")
63         {
64             $ncampos=1;
65             if($ncampos==count($dato))
```

```

65
66     {
67         $this-> usu_admin=$dato[0];
68     }
69     else
70     {
71         $res=0;
72     }
73 }
74
75 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
76 {
77
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion . "&principal=" . $principal;
78
79     $cad=<<<va
80     < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1 ">
81     < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal ">
82     < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion ">
83     < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion ">
84     < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir "
85     onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino '">
86     < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar "
87     onClick=" return confirmdeletef();">
88     < br>
89     $sql=<<<va
90     select mon_codigo,
91     mon_codigo,usu_admin,
92     mon_codigo
93     from moneda
94     order by usu_admin;
95     va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
96     if ($rs-> EOF)
97     $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
98     else
99     {
100         //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
101
$mainheaders=array("Del" , "Código" , "Nombre" , "Modificar" );
102     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
103
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
104     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
105     $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
106
}
107     $cad.<<<va
108     < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra ">
109     </ form>
110     va; return($cad);
111 }
112
113 function validaJs()
114 {
115     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
116     $cad=<<<va
117
        < script language=" javascript ">
118         function valida()
119     {
120         define('tCodigo', 'string', 'Id',1,3,document);
121         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
122     }
123
124         function vValidar()
125     {
126         var res;
127         res=validate();
128         return(res);
129     }
130
131         function vValidarB(forma,urldestino)
132     {

```

```

134         var res;
135         res=validate();
136         if(res)
137         {
138             cambiar_action(forma,urldestino);
139             forma.submit();
140         }
141     }
142
143     </script>
144     va;    return($cad);
145 }
146
147     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
148     {
149         $campo=array(
150             array("etiqueta"      => "*",
151 "Id" , "nombre"      => "tCodigo" , "tipo_campo"      => "text" , "sql&
quot;=> " " , "valor"      => " " , ),
152             array("etiqueta"      => "*",
153 "Nombre" , "nombre"      => "tNombre" , "tipo_campo"      => "text" , "sql"
154 "=> " " , "valor"      => " " )
155         );
156         $campo_hidden=array(
157             array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
158             array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
159             array("nombre"      => "principal" , "valor"      => $principal)
160         );
161         $cadForm=build_addCad($this-
162 > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
163 , $campo,$campo_hidden);
164
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
165
166         $cadValidaForma=$this-> validaJS();
167         $cad=<<<va
168             $cadValidaForma
169             < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
170                 $cadForm
171                 < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
172                 <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
173                 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' ">
174             </ form>
175         va;    return($cad);
176         // onClick="validate();return retVal;"
```

```

193     $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
194     ,$campo,$campo_hidden,$id);
195
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion="
cion; . $id_subaplica
196
197     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
198     $cad=<<<va
199         $cadValidaForma
200         < form action=" $formaAction" method=" post"
name=" form1">
201             $cadForm
202                 < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">
203                 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$params_destino' "
204                 </ form>
205 va; return($cad);
206 // onClick='validate();return returnVal;'
207 }
208
209 function mostrar_dato()
210 {
211     echo "<br>Class c_parametro(conDb)<br>";
212     echo "mon_codigo:" . $this-> mon_codigo . "<br>" ;
213     echo "mon_codigo:" . $this-> mon_codigo . "<br>" ;
214     echo "<br>" ;
215 }
216
217 function existe($vid)
218 {
219     $sql=" select mon_codigo from moneda where mon_codigo='$vid' " ;
220     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
221     if($rs-> EOF)
222     $res="0" ;
223     else
224     $res=$rs-> fields[0];
225     return($res);
226 }
227
228 /*
229 function nuevoCodigo()
230 {
231     $sql="select nvl(max(to_number(mon_codigo)),0) from moneda";
232     $rs=&$this->con->Execute($sql);
233     $res=$rs->fields[0];
234     $nuevo=$res+1;
235     return($nuevo);
236 }
237 */
238
239 function add()
240 {
241     $existe=$this-> existe($this-> mon_codigo);
242     if($existe=="0")
243     {
244         $sql=<<<va
245         insert into moneda
246         (
247             mon_codigo,usu_admin
248         )
249         values
250         (
251             '$this-> mon_codigo','$this-> usu_admin'
252         )
253     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
254     if($rs)
255     {
256         $res=$this-> mon_codigo;
257     }
258     else
259     {
260         $res="0" ;
261         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
262     }
263     }
264     else
265     {
266         $res=$existe;
}

```

```

267     $this-> msg="Dato ya existe!!!";
268 }
269 return($res);
270 }
271
272 function del($id)
273 {
274     $sql=<<<va
275 delete from moneda
276 where mon_codigo=' $id'
277 va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
278 if($rs)
279     $res=$id;
280 else
281 {
282     $res="0";
283     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
284 }
285 return($res);
286 }
287
288 function update($id)
289 {
290     $existe=$this-> existe($id);
291 if($existe!="0")
292 {
293     $sql=<<<va
294 UPDATE moneda
295 set
296     usu_admin=' $this-> usu_admin',
297 WHERE mon_codigo=' $id'
298 va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
299 $res=$existe;
300 }
301 else
302 {
303     $res=$id;
304     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
305 }
306 return($res);
307 }
308
309 function info()
310 {
311     $sql=<<<va
312 select
313     mon_codigo,usu_admin,peso_unidad,iva,fechacorta,fechalarga,seguro
314 from parametro
315 va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
316 if($rs-> EOF)
317 {
318     $res="0";
319     $this-> mon_codigo="";
320     $this-> usu_admin="";
321     $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
322 }
323 else
324 {
325     $res="1";
326     $this-> mon_codigo=$rs-> fields[0];
327     $this-> usu_admin=$rs-> fields[1];
328     $this-> peso_unidad=$rs-> fields[2];
329     $this-> iva=$rs-> fields[3];
330     $this-> fechaCorta=$rs-> fields[4];
331     $this-> fechaLarga=$rs-> fields[5];
332     $this-> seguro=$rs-> fields[6];
333 }
334 return($res);
335 }
336
337
338 function sqlSelect()
339 {
340 }
341 }
342 ?>
```

File Source for c_reporte_venta.php

Documentation for this file is available at [c_reporte_venta.php](#)

```
1  <?php
2  //include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3  //include_once("class/c_oficina.php");
4
5  include_once("class/c_parametro.php" );
6  //include_once("class/c_usuario.php");
7
8  class c_reporte_venta
9  {
10    var $repven_id;
11    var $repven_nro;
12    var $repven_fecha;
13    var $repven_por;
14    var $repven_uaudit;
15    var $repven_faudit;
16    var $repven_total_cash;
17    var $repven_total_collect;
18    var $repven_total_credito;
19    var $repven_total;
20    var $ofi_id;
21
22    //objetos
23
24
25    var $fechaCorta;
26    var $fechaLarga;
27    var $fechaNro;//formato para hacer codigo una fecha
28
29
30    var $msg;
31    var $separador;
32
33    function c_reporte_venta($conDb,$usuario,$oficina)
34    {
35      $this-> repven_id="";
36      $this-> repven_nro="";
37      $this-> repven_fecha="";
38      $this-> repven_por="";
39      $this-> repven_uaudit=$usuario;
40      $this-> repven_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
41      $this-> repven_total_cash="";
42      $this-> repven_total_collect="";
43      $this-> repven_total_credito="";
44      $this-> repven_total="";
45
46      $this-> con=&$conDb;
47      /*
48      $this->oOficina=new c_oficina($this->con);
49      $this->oUsuario=new c_usuario($this->con);
50      $this->oParametro=new c_parametro($this->con);
51      $this->oParametro->info();
52      */
53      $oParametro= new c_parametro($this-> con);
54      $oParametro-> info();
55      $this-> fechaCorta=$oParametro-> fechaCorta;
56      $this-> fechaLarga=$oParametro-> fechaLarga;
57      $this-> fechaNro="YYMMDD";
58
59      $this-> msg="";
60      $this-> separador=":";
61
62      $this-> ofi_id=$oficina;
63    }
64
```

```

63
64     function cargar_dato($dato,$iou="i" ) {
65     {
66         if($iou=="i" )
67         {
68             $ncampos=7;
69             if($ncampos==count($dato))
70             {
71                 // $this->repven_id=$dato[0];
72                 // $this->repven_nro=$dato[0];
73                 $this-> ofi_id=$dato[0];
74                 $this-> repven_fecha=$dato[1];
75                 $this-> repven_por=$dato[2];
76                 // $this->repven_uaudit=$dato[3];
77                 // $this->repven_faudit=$dato[4];
78                 $this-> repven_total_cash=$dato[3];
79                 $this-> repven_total_collect=$dato[4];
80                 $this-> repven_total_credito=$dato[5];
81                 $this-> repven_total=$dato[6];
82
83                 $res=1;
84             }
85             else
86                 $res=0;
87         }
88         if($iou=="u" )
89         {
90             $ncampos=7;
91             if($ncampos==count($dato))
92             {
93                 // $this->repven_id=$dato[0];
94                 $this-> ofi_id=$dato[0];
95                 $this-> repven_fecha=$dato[1];
96                 $this-> repven_por=$dato[2];
97                 // $this->repven_uaudit=$dato[3];
98                 // $this->repven_faudit=$dato[4];
99                 $this-> repven_total_cash=$dato[3];
100                $this-> repven_total_collect=$dato[4];
101                $this-> repven_total_credito=$dato[5];
102                $this-> repven_total=$dato[6];
103                $res=1;
104            }
105            else
106                $res=0;
107        }
108        return($res);
109    }
110
111    /*
112     function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
113    {
114
$param_destino=?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion."&principal=".$principal;
115
116        $cad=<<<va
117        <form action="$formaAction" method="post" name="form1">
118            <input type="hidden" name="principal" value="$principal">
119            <input type="hidden" name="id_aplicacion"
value="$id_aplicacion">
120            <input type="hidden" name="id_subaplicacion"
value="$id_subaplicacion">
121            <input type="button" name="Add" value="Añadir"
onClick="self.location='$destAdd$param_destino'">
122            <input type="submit" name="Del" value="Eliminar"
onClick="return confirmdeletef();">
123            <br>
124        va;
125
126        $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
127        $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
128
129        $sql=<<<va
130            select c.repven_id,
131            o.ofi_nombre,
132            to_char(c.repven_fecha,'$fechaCorta') fecha,c.repven_nro,
133            u1.usu_nombre,u2.usu_nombre,
134            to_char(c.repven_faudit,'$fechaLarga') fechaaudit,
c.repven_total_cash,c.repven_total_collect,

```

```

136     c.repven_total_credito,c.repven_total
137     ,c.repven_id
138     from reporte_venta c, oficina o, usuario u1, usuario u2
139     where o.ofi_id=c.ofi_id
140     and u1.usu_codigo=c.repven_por
141     and u2.usu_codigo=c.repven_uaudit
142     order by o.ofi_nombre asc,fecha desc,c.repven_nro asc
143
144
145     $rs= &$this->con->Execute($sql);
146     if ($rs->EOF)
147         $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
148     else
149     {
150         // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
151         // Number","Description","Applicability","Modify");
152         $mainheaders=array("Del","Oficina","Fecha","Nro. ","Por",
153         "Usuario Sistema","Fecha Sistema","Total Efectivo","Total
154         Collect","Total Crédito","Total","Modificar");
155         $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
156
157         'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total");
158         //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
159         $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal";
160     }
161
162     $cad.=<<<va
163         <input type="hidden" name="cextra" value="$cextra">
164     </form>
165     va;
166     return($cad);
167 }
168
169     function validaJs()
170     {
171         //<script language="JavaScript"
172         //src="js/validation.js"></script>
173         $cad=<<<va
174
175         <script language="javascript">
176             function valida()
177             {
178                 define('tCodigo', 'string', 'Código',1,20,document);
179                 define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,250,document);
180                 define('tCiruc', 'string', 'CI/RUC',1,30,document);
181                 define('tContacto', 'string', 'Contacto',1,250,document);
182                 define('tDireccion', 'string', 'Dirección',1,300,document);
183                 define('tTelefono', 'string', 'Teléfono',1,25,document);
184                 define('tFax', 'string', 'Fax',1,25,document);
185                 define('tMail', 'email', 'E-mail',1,100,document);
186                 define('seConvenio', 'string', 'Convenio?',1,1,document);
187                 define('tObservacion', 'string', 'Observación',1,10000,document);
188             }
189
190             function vValidar()
191             {
192                 var res;
193                 res=validate();
194                 return(res);
195             }
196
197             function vValidarB(forma,urldestino)
198             {
199                 var res;
200                 res=validate();
201                 if(res)
202                 {
203                     cambiar_action(forma,urldestino);
204                     forma.submit();
205                 }
206             }
207
208             </script>
209     va;
210     return($cad);
211 }
212
213     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
214     {

```

```

210      $campo=array(
211          array("etiqueta"=>"*
Código","nombre"=>"tCodigo","tipo_campo"=>"text","s
ql"=>"","valor"=>""),
212          array("etiqueta"=>"*
Nombre","nombre"=>"tNombre","tipo_campo"=>"text","s
ql"=>"","valor"=>""),
213          array("etiqueta"=>"*
CI/RUC","nombre"=>"tCiruc","tipo_campo"=>"text","s
ql"=>"","valor"=>""),
214          array("etiqueta"=>"*
Contacto","nombre"=>"tContacto","tipo_campo"=>"area",&q
uot;sql"=>"","valor"=>""),
215          array("etiqueta"=>"*
Dirección","nombre"=>"tDireccion","tipo_campo"=>"area",&
quot;sql"=>"","valor"=>""),
216          array("etiqueta"=>"*
Teléfono","nombre"=>"tTelefono","tipo_campo"=>"area",&q
uot;sql"=>"","valor"=>""),
217          array("etiqueta"=>"*
Fax","nombre"=>"tFax","tipo_campo"=>"area","sql&qu
ot;"=>"","valor"=>""),
218          array("etiqueta"=>"* E-
mail","nombre"=>"tMail","tipo_campo"=>"text","sql&
quot;"=>"","valor"=>""),
219          array("etiqueta"=>"*
Convenio","nombre"=>"seConvenio","tipo_campo"=>"select"
,"sql"=>$this->oVerdadFalso->sqlSelect(),"valor"=>""),
220          array("etiqueta"=>"*
Observación","nombre"=>"tObservación","tipo_campo"=>"area&qu
ot;,"sql"=>"","valor"=>"")
221      );
222      $campo_hidden=array(
223          array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
225          array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
226          array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
227      );
228
229      $cadForm=build_addCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'
230      ,,$campo,$campo_hidden);
231
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=". $id_subaplica
cion;
232
233      $cadValidaForma=$this->validaJs();
234      $cad=<<<va
235          $cadValidaForma
236          <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
237              $cadForm
238                  <input type="submit" name="Add" value="Añadir"
onClick="return vValidar();">
239                  <!--<input type="button" name="AddB"
value="AñadirB" onClick="return
vValidarB(document.form1,$formaAction');"-->
240                  <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'">
241          </form>
242      va;
243      return($cad);
244      // onClick="validate();return returnVal;""
245  }
246
247  function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
248  {
249      $oAux=new c_reporte_venta($this->con);
250      $oAux->info($id);
251      $campo=array(
252          array("etiqueta"=>"*
Código","nombre"=>"tCodigo","tipo_campo"=>"nada","s
ql"=>"","valor"=>$oAux->repven_id),
253          array("etiqueta"=>"*
Nombre","nombre"=>"tNombre","tipo_campo"=>"text","s
ql"=>"","valor"=>$oAux->repven_nro),
254          array("etiqueta"=>"*

```

```

CI/RUC", "nombre"=>"tCiruc", "tipo_campo"=>"text", "s
ql"=>"", "valor"=>$oAux->repven_fecha),
255     array("etiqueta"=>"*
Contacto", "nombre"=>"tContacto", "tipo_campo"=>"area", &q
uot;sql"=>"", "valor"=>$oAux->repven_por),
256     array("etiqueta"=>"*
Dirección", "nombre"=>"tDireccion", "tipo_campo"=>"area", &q
quot;sql"=>"", "valor"=>$oAux->repven_uaudit),
257     array("etiqueta"=>"*
Teléfono", "nombre"=>"tTelefono", "tipo_campo"=>"area", &q
uot;sql"=>"", "valor"=>$oAux->repven_faudit),
258     array("etiqueta"=>"*
Fax", "nombre"=>"tFax", "tipo_campo"=>"area", "sql&qu
ot;=>"", "valor"=>$oAux->repven_total_cash),
259     array("etiqueta"=>"* E-
mail", "nombre"=>"tMail", "tipo_campo"=>"text", "sql&
quot;=>"", "valor"=>$oAux->repven_total_collect),
260     array("etiqueta"=>"*
Convenio", "nombre"=>"seConvenio", "tipo_campo"=>"select"
,"sql"=>$this->oVerdadFalso->sqlSelect(), "valor"=>$oAux-
>repven_total_credito),
261     array("etiqueta"=>"*
Observacion", "nombre"=>"tObservacion", "tipo_campo"=>"area&qu
ot;,"sql"=>"", "valor"=>$oAux->repven_total)
262     );
263     $campo_hidden=array(
264     array("nombre"=>"id_aplicacion", "valor"=>$id_aplicacion),
265     array("nombre"=>"id_subaplicacion", "valor"=>$id_subaplicacion),
266     array("nombre"=>"id", "valor"=>$id),
267     array("nombre"=>"principal", "valor"=>$principal)
268     );
269     );
270     $cadForm=build_updCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%','true'
271     ,,$campo,$campo_hidden);
272
$param_destino=?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplica
cion;
273
274     $cadValidaForma=$this->validaJs();
275     $cad=<<<va
276         $cadValidaForma
277         <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
278             $cadForm
279                 <input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"
onClick="return vValidar();">
280                 <!--<input type="button" name="AddB"
value="AñadirB" onClick="return
vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
281                 <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino'">
282             </form>
283         va;
284     return($cad);
285     // onClick="validate();return returnVal;" 
286 }
287 */
288 */
289
290     function mostrar_dato()
291     {
292     echo "<hr>Class c_reporte_venta(conDb,usuario,oficina)<br>"
293     echo "repven_id:" . $this-> repven_id."<br>" ;
294     echo "repven_nro:" . $this-> repven_nro."<br>" ;
295     echo "repven_fecha:" . $this-> repven_fecha."<br>" ;
296     echo "repven_por:" . $this-> repven_por."<br>" ;
297     echo "repven_uaudit:" . $this-> repven_uaudit."<br>" ;
298     echo "repven_faudit:" . $this-> repven_faudit."<br>" ;
299     echo "repven_total_cash:" . $this-> repven_total_cash."<br>" ;
300     echo "repven_total_collect:" . $this-> repven_total_collect."<br>" ;
301     echo "repven_total_credito:" . $this-> repven_total_credito."<br>" ;
302     echo "repven_total:" . $this-> repven_total."<br>" ;
303     echo "ofi_id:" . $this-> ofi_id."<br>" ;
304     echo "<hr>" ;
305     }
306

```

```

307     function convertirFecha($fecha,$formato,$nuevoFormato)
308     {
309         $sql=<<<va
310         select to_char(to_date('$fecha','$formato'), '$nuevoFormato')
311         from dual
312     va;    $rs=$this-> con-> Execute($sql);
313     return($rs-> fields[0]);
314     }
315
316     function generarNro($usuario,$fecha)
317     {
318         $vuser=trim($usuario);
319         $vFecha=$this-> convertirFecha($fecha,$this-> fechaCorta,$this-> fechaNro);
320
321         $sql=<<<va
322         select nvl(count(repven_id),0) from reporte_venta
323         where
324             repven_uaudit='$vuser'
325             and repven_fecha=to_date('$vFecha','$this-> fechaNro')
326     va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
327     $aux=$rs-> fields[0];
328     $vNro=$aux+1;
329
330         $res=$vuser.$this-> separador.$vFecha.$this-> separador.$vNro;
331         return($res);
332     }
333
334     function existe()
335     {
336         $sql=<<<va
337         select repven_id
338         from reporte_venta
339         where repven_nro=' $this-> repven_nro'
340     va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
341     if($rs-> EOF)
342         $res=0;
343     else
344         $res=$rs-> fields[0];
345     return($res);
346     }
347
348     function add()
349     {
350         $this-> repven_total_collect=0;
351         do
352         {
353             $this-> repven_nro=$this-> generarNro($this-> repven_uaudit,$this-> repven_fecha);
354             $existe=$this-> existe();
355         }while($existe);
356
357         $sql=<<<va
358         insert into reporte_venta
359         (
360             repven_nro,repven_fecha,repven_por,
361             repven_uaudit,repven_faudit,
362             repven_total_cash,repven_total_collect,
363             repven_total_credito,repven_total,ofi_id
364         )
365         values
366         (
367             '$this-> repven_nro',to_date('$this-> repven_fecha','$this-> fechaCorta'),'$this-
> repven_por',
368             '$this-> repven_uaudit',to_date('$this-> repven_faudit','$this-> fechaLarga'),
369             '$this-> repven_total_cash','$this-> repven_total_collect',
370             '$this-> repven_total_credito','$this-> repven_total','$this-> ofi_id'
371         )
372     va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
373     if($rs)
374     {
375         $res=$this-> existe();
376     }
377     else
378     {
379         $res=0;
380         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
381     }
382
383     return($res);
384     }
385

```

```

386     function del($id)
387     {
388         $sql=<<<va
389         delete from reporte_venta
390         where repven_id='&$id'
391     va;     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
392     if($rs)
393         $res=$id;
394     else
395     {
396         $res=0;
397         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
398     }
399     return($res);
400 }
401
402     function update($id)
403     {
404         $existe=$this-> existe($id);
405         return($existe);
406     }
407
408     function info($id)
409     {
410         $sql=<<<va
411         select
412             repven_id,repven_nro,to_char(repven_fecha,'$this-> fechaCorta'),repven_por,
413             repven_uaudit,to_char(repven_faudit,'$this-
> fechaLarga'),repven_total_cash,repven_total_collect,
414             repven_total_credito,repven_total_ofi_id
415             from reporte_venta
416             where repven_id='&$id'
417     va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
418     if($rs-> EOF)
419     {
420         $res=0;
421         $this-> repven_id="";
422         $this-> repven_nro="";
423         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
424     }
425     else
426     {
427         $res=$id;
428         $this-> repven_id=$rs-> fields[0];
429         $this-> repven_nro=$rs-> fields[1];
430         $this-> repven_fecha=$rs-> fields[2];
431         $this-> repven_por=$rs-> fields[3];
432         $this-> repven_uaudit=$rs-> fields[4];
433         $this-> repven_faudit=$rs-> fields[5];
434         $this-> repven_total_cash=$rs-> fields[6];
435         $this-> repven_total_collect=$rs-> fields[7];
436         $this-> repven_total_credito=$rs-> fields[8];
437         $this-> repven_total=$rs-> fields[9];
438         $this-> ofi_id=$rs-> fields[10];
439     }
440     return($res);
441 }
442 }
443 ?>

```

File Source for c_socket.php

Documentation for this file is available at [c_socket.php](#)

```
1  <?php
2  class c_socket
3  {
4      var $domain;//dominio para crear socket
5      var $type;//tipo de socket
6      var $protocol;//protocalo --- x defecto 0
7
8      var $ip;//ip del equipo al que se conecta
9      var $puerto;//puerto al que se conecta
10     var $socket;//variable que almacena el socket
11
12    var $buffer;//tamaño de la longitud retornada para leer
13
14    function c_socket($ip,$puerto)
15    {
16        $this-> domain=AF_INET;
17        // $this-> type=SOCK_STREAM;//socket tcp
18        $this-> type=SOCK_DGRAM;//socket udp
19        $this-> protocol=0;
20        $this-> ip=$ip;
21        $this-> puerto=$puerto;
22        $this-> socket=socket_create($this-> domain,$this-> type,$this-> protocol);
23
24        $this-> buffer=2048;
25    }
26
27    function conectar()
28    {
29        $res=@socket_connect($this-> socket,$this-> ip,$this-> puerto);
30        return ($res);
31    }
32
33    function escribir($comando)
34    {
35        $res=socket_write($this-> socket, $comando, strlen($comando));
36        return($res);
37    }
38
39    function leer()
40    {
41        $out=socket_read($this-> socket,$this-> buffer);
42        return ($out);
43    }
44
45    function desconectar()
46    {
47        socket_close($this-> socket);
48    }
49 }
50 ?>
```

File Source for c_stockxoficina.php

Documentation for this file is available at [c_stockxoficina.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_oficina.php" );
4  include_once("class/c_stock_tipo.php" );
5  include_once("class/c_stock_historial.php" );
6  include_once("class/c_parametro.php" );
7  class c_stockxoficina
8  {
9      var $sto_id;
10     var $ofi_id;
11     var $stotip_id;
12     var $sto_fecha;
13     var $sto_fechaexp;
14     var $stoofti_ini;
15     var $stoofti_fin;
16     var $stoofti_actual;
17     var $usu_audit;
18     var $usu_faudit;
19
20     //objetos
21
22     var $oOficina;
23     var $oStockTipo;
24     var $oParametro;
25
26     var $msg;
27     var $separador;
28     /*
29     var $fechaLarga;
30     var $fechaCorta;
31     */
32
33     var $con;
34
35     function c_stockxoficina($conDb,$usuario)
36     {
37         //echo "<hr>$usuario<hr>";
38         $this-> sto_id="" ;
39         $this-> ofi_id="" ;
40         $this-> stotip_id="" ;
41         $this-> sto_fecha="";
42         $this-> sto_fechaexp="";
43         $this-> stoofti_ini=0;
44         $this-> stoofti_fin=0;
45         $this-> stoofti_actual=0;
46
47         $this-> usu_audit=$usuario;
48         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s" );
49
50         $this-> con=& $conDb;
51
52         $this-> oOficina=new c_oficina($this-> con);
53         $this-> oStockTipo=new c_stock_tipo($this-> con);
54         $this-> oParametro=new c_parametro($this-> con);
55         $this-> oParametro-> info();
56
57         $this-> msg="";
58         $this-> separador=":" ;
59
60         /*
61         $this-> fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
62         $this-> fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
63         */
64
65     /**
66      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
```

```

67      *
68      * @param array $dato
69      * @param string $iou ingresoouupdate
70      * @return boolean
71      */
72      function cargar_dato($dato,$iou="i")           )
73      {
74          if($iou=="i"           )
75          {
76              $ncampos=7;
77              if($ncampos==count($dato))
78              {
79                  $this-> ofi_id=$dato[0];
80                  $this-> stotip_id=$dato[1];
81                  $this-> sto_fecha=$dato[2];
82                  $this-> sto_fechaexp=$dato[3];
83                  $this-> stoofi_ini=$dato[4];
84                  $this-> stoofi_fin=$dato[5];
85                  $this-> stoofi_actual=$dato[6];
86                  /*
87                  $this->usu_audit=$dato[3];
88                  $this->usu_faudit=$dato[4];
89                  */
90                  $res=1;
91              }
92          else
93              $res=0;
94      }
95      if($iou=="u"           )
96      {
97          $ncampos=7;
98          if($ncampos==count($dato))
99          {
100             $this-> ofi_id=$dato[0];
101            $this-> stotip_id=$dato[1];
102            $this-> sto_fecha=$dato[2];
103            $this-> sto_fechaexp=$dato[3];
104            $this-> stoofi_ini=$dato[4];
105            $this-> stoofi_fin=$dato[5];
106            $this-> stoofi_actual=$dato[6];
107            $res=1;
108        }
109    else
110        $res=0;
111    }
112    return($res);
113}
114
115    function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo,$oficina=
"")
116    {
117
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&principal=" . $principal;
118
119      $cad=<<<va
120      < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1">
121      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
122      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion">
123      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion">
124      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino '"
125      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef();>
126      < br>
127 va; $cadId=$this-> armarSqlId("o.", "t.", "s.");
128
$fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
130 $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
131
if($oficina=="")
132 {
133     $sql=<<<va
134     select $cadId,
135     o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,
136     to_char(s.sto_fecha,'$fechaCorta') fecha,to_char(s.sto_fechaexp,'$fechaCorta') fechaexp,
137     s.stoofi_ini,s.stoofi_fin,s.stoofi_actual,

```

```

139     $cadId
140     from stockxoficina s, oficina o, stock_tipo t
141     where o.ofi_id=s.ofi_id
142     and t.stotip_id=s.stotip_id
143     order by o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,fecha desc
144     va;
145   }
146   {
147     $sql=<<<va
148     select $cadId,
149     o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,
150     to_char(s.sto_fecha,'$fechaCorta') fecha,to_char(s.sto_fechaexp,'$fechaCorta') fechaexp,
151     s.stoofi_ini,s.stoofi_fin,s.stoofi_actual,
152     $cadId
153     from stockxoficina s, oficina o, stock_tipo t
154     where o.ofi_id=s.ofi_id
155     and s.ofi_id='$oficina'
156     and t.stotip_id=s.stotip_id
157     order by o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,fecha desc
158     va;
159     //echo "<hr>$sql<hr>";
160     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
161     if ($rs-> EOF)
162       $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
163     else
164     {
165       // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
166       $mainheaders=array("Del" , "Oficina" , "Tipo
Doc" , "Fecha" , "Fecha Exp." , "V. Inicio" , "V. Fin" ,
Actual" , "Modificar" );
167       $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
168
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
169       //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
170       $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
171     }
172
173     $cad.= <<<va
174     < input type="hidden" name="" cextra="" value="" $cextra" >
175     </ form>
176     va;
177   }
178
179   function validaJs()
180   {
181     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
182     $cad=<<<va
183
184     < script language=" javascript" >
185     function valida()
186     {
187       define('seOficina', 'string', 'Oficina',1,7,document);
188       define('seStockTipo', 'string', 'Tipo Doc.',1,7,document);
189       define('tFecha', 'date', 'Fecha',10,10,document);
190       define('tFechaExp', 'date', 'Fecha Expiracion',10,10,document);
191       define('tIni', 'num', 'Desde',1,10,document);
192       define('tFin', 'num', 'Hasta',1,10,document);
193       define('tActual', 'num', 'Actual',1,10,document);
194     }
195
196     function vValidar()
197     {
198       var res;
199       res=validate();
200       return(res);
201     }
202
203     function vValidarB(forma,urldestino)
204     {
205       var res;
206       res=validate();
207       if(res)
208       {
209         cambiar_action(forma,urldestino);
210         forma.submit();
211       }
212     }
213

```

```

214     </script>
215     va;    return($cad);
216 }
217
218 function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$oficina)
219 {
220     $campo=array(
221         array("etiqueta" => "*",
222             Oficina , "nombre" => "seOficina" , "tipo_campo" => "select" , &
223             quot;sql" => $this-> oOficina-> sqlSelect($oficina), "valor" => "" ), ,
224             array("etiqueta" => "* Tipo
225             Doc." , "nombre" => "seStockTipo" , "tipo_campo" => "select" , &q
226             uot;sql" => $this-> oStockTipo-> sqlSelect(),"valor" => "" ), ,
227             array("etiqueta" => "*",
228             Fecha" , "nombre" => "tFecha" , "tipo_campo" => "date" , "sq
229             l" => "" , "valor" => "" ), ,
230             array("etiqueta" => "* Fecha
231             Expiración" , "nombre" => "tFechaExp" , "tipo_campo" => "date" , &
232             quot;sql" => "" , "valor" => "" ), ,
233             array("etiqueta" => "*",
234             Desde" , "nombre" => "tIni" , "tipo_campo" => "text" , "sql&
235             quot;=> "" , "valor" => "" ), ,
236             array("etiqueta" => "*",
237             Hasta" , "nombre" => "tFin" , "tipo_campo" => "text" , "sql&
238             quot;=> "" , "valor" => "" ), ,
239             array("etiqueta" => "*",
240             Actual" , "nombre" => "tActual" , "tipo_campo" => "text" ,
241             sql" => "" , "valor" => "" )
242
243     );
244
245     $campo_hidden=array(
246         array("nombre" => "id_aplicacion" , "valor" => $id_aplicacion),
247         array("nombre" => "id_subaplicacion" , "valor" => $id_subaplicacion),
248         array("nombre" => "principal" , "valor" => $principal)
249     );
250
251
252     $cadForm=build_addCad($this-
253     > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
254     , $campo,$campo_hidden);
255
256     $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
257     cion;
258
259     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
260     $cad=<<<va
261         $cadValidaForma
262         < form action=" $formaAction" method=" post"
263         name=" form1">
264             $cadForm
265             < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
266             onClick=" return vValidar();">
267             <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
268             onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
269             < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
270             onClick=" self.location='$principal$param_destino' "
271             </ form>
272     va;    return($cad);
273     // onClick="validate();return returnVal;" 
274 }
275
276
277     function
278 adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id,$oficina="")
279     {
280         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
281         $oAux-> info($id);
282         $campo=array(
283             array("etiqueta" => "*",
284                 Oficina , "nombre" => "seOficina" , "tipo_campo" => "select" , &
285                 quot;sql" => $this-> oOficina-> sqlSelect($oficina), "valor" => $oAux-> ofi_id ), ,
286                 array("etiqueta" => "* Tipo
287                 Doc." , "nombre" => "seStockTipo" , "tipo_campo" => "select" , &q
288                 uot;sql" => $this-> oStockTipo-> sqlSelect(),"valor" => $oAux-> stotip_id ), ,
289                 array("etiqueta" => "*",
290                 Fecha" , "nombre" => "tFecha" , "tipo_campo" => "date" , "sq
291                 l" => "" , "valor" => $oAux-> sto_fecha ), ,
292                 array("etiqueta" => "* Fecha
293                 Expiración" , "nombre" => "tFechaExp" , "tipo_campo" => "date" , &
294                 quot;sql" => "" , "valor" => "" )
295
296     );

```

```

quot;sql"      =>   ""           , "valor"          => $oAux-> sto_fechaexp),
262      , "nombre"      => "tIni"          => "*"
Desde"      , "valor"          => $oAux-> tipo_campo      => "text"      , "sql&
quot;=>   ""           , "etiqueta"      => "stoofi_ini"),
263      , "valor"          => $oAux-> tipo_campo      => "*"
Hasta"      , "nombre"      => "tFin"          => $oAux-> tipo_campo      => "text"      , "sql&
quot;=>   ""           , "etiqueta"      => "stoofi_fin"),
264      , "valor"          => $oAux-> tipo_campo      => "*"
Actual"     , "nombre"      => "tActual"        => $oAux-> tipo_campo      => "text"      ,
sql"       =>   ""           , "valor"          => $oAux-> stoofi_actual)
265
266      );
267      $campo_hidden=array(
268
array("nombre"      => "id_aplicacion"      , "valor"          => $id_aplicacion),
269
array("nombre"      => "id_subaplicacion"    , "valor"          => $id_subaplicacion),
270      array("nombre"      => "id"              , "valor"          => $id),
271
array("nombre"      => "principal"        , "valor"          => $principal)
272      );
273
274      $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
275      ,$campo,$campo_hidden,$id);
276
$param_destino=?id_aplicacion=$id_aplicacion.&id_subaplicacion=$id_subaplica
cion;
277
278      $cadValidaForma=$this-> validaJs();
279      $cad=<<<va
280          $cadValidaForma
281          < form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
282              $cadForm
283                  < input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"
onClick="return vValidar();"
284                  < input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino' "
285          </ form>
286      va;
287      return($cad);
288      // onClick="validate();return returnVal;"
289  }
290
291      function mostrar_dato()
{
292      echo "<hr>Class c_stockxoficina(conDb)<br>" ;
293      echo "sto_id:" . $this-> sto_id."<br>" ;
294      echo "ofi_id:" . $this-> ofi_id."<br>" ;
295      echo "stotip_id:" . $this-> stotip_id."<br>" ;
296      echo "sto_fecha:" . $this-> sto_fecha."<br>" ;
297      echo "sto_fechaexp:" . $this-> sto_fechaexp."<br>" ;
298      echo "stoofi_ini:" . $this-> stoofi_ini."<br>" ;
299      echo "stoofi_fin:" . $this-> stoofi_fin."<br>" ;
300      echo "stoofi_actual:" . $this-> stoofi_actual."<br>" ;
301      echo "usu_audit:" . $this-> usu_audit."<br>" ;
302      echo "usu_faudit:" . $this-> usu_faudit."<br>" ;
303      echo "<br>" ;
304  }
305
306  function id2cad($ofi,$stotip,$stoId)
307  {
308      $cad=$ofi.$this-> separador.$stotip.$this-> separador.$stoId;
309      return($cad);
310  }
311
312  function cad2id($cad)
313  {
314      list($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id)=explode($this-> separador,$cad);
315      return($cad);
316  }
317
318  function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3)
319  {
320      $cad=$prefijo1."ofi_id||" . $this-
> separador."||" . $prefijo2."stotip_id||" . $this-
> separador."||" . $prefijo3."sto_id" ;
321      return($cad);
322  }
323

```

```

324     function existe($vid)
325     {
326         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
327         $oAux-> cad2id($vid);
328         $cadId=$this-> armarSqlId("","","");
329         $sql=<<<va
330         select $cadId
331         from stockxoficina
332         where ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
333         and stotip_id=' $oAux-> stotip_id'
334         and sto_id=' $oAux-> sto_id'
335     va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
336     if($rs-> EOF)
337         $res="0";
338     else
339         $res=$rs-> fields[0];
340     return($res);
341     }
342
343     function nuevoStoId($ofi,$stotip)
344     {
345         $sql=<<<va
346         select nvl(max(to_number(sto_id)),0)
347         from stockxoficina
348         where
349         ofi_id=' $ofi'
350         and stotip_id=' $stotip'
351     va;      $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
352     $res=$rs-> fields[0];
353     $nuevo=$res+1;
354     return($nuevo);
355     }
356
357     function add()
358     {
359         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
360         $this-> sto_id=$oAux-> nuevoStoId($this-> ofi_id,$this-> stotip_id);
361         $cadId=$oAux-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id);
362         $existe=$this-> existe($cadId);
363         if($existe=="0")
364     {
365
366             $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
367             $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
368
369             $sql=<<<va
370             insert into stockxoficina
371             (
372                 sto_id,ofi_id,stotip_id,
373                 sto_fecha,sto_fechaexp,
374                 stoofi_ini,stoofi_fin,stoofi_actual,
375                 usu_audit,usu_faudit
376             )
377             values
378             (
379                 '$this-> sto_id',' $this-> ofi_id',' $this-> stotip_id',
380                 to_date(' $this-> sto_fecha',' $fechaCorta'),to_date(' $this-
> sto_fechaexp',' $fechaCorta'),
381                 '$this-> stoofi_ini',' $this-> stoofi_fin',' $this-> stoofi_actual',
382                 '$this-> usu_audit',to_date(' $this-> usu_faudit',' $fechaLarga')
383             )
384     va;      $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
385     if($rs)
386     {
387         $res=$this-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id);
388     }
389     else
390     {
391         $res="0";
392         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
393     }
394     }
395     else
396     {
397         $res=$existe;
398         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
399     }
400     return($res);
401     }
402

```

```

403     function del($id)
404     {
405         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
406         $oAux-> cad2id($id);
407
408         $sql=<<<va
409             delete from stockxoficina
410             where sto_id=' $oAux-> sto_id' and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
411             and stotip_id=' $oAux-> stotip_id'
412 va;     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
413     if($rs)
414         $res=$id;
415     else
416     {
417         $res="0" ;
418         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!" ;
419     }
420     return($res);
421 }
422
423     function update($id)
424     {
425         $existe=$this-> existe($id);
426         if($existe!="0")
427     {
428         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
429         $oAux-> cad2id($id);
430
431         $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
432         $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechalarga;
433
434         $sql=<<<va
435             UPDATE stockxoficina
436             set
437                 sto_fecha=to_date(' $this-> sto_fecha','$fechaCorta'),
438                 sto_fechaexp=to_date(' $this-> sto_fechaexp','$fechaCorta'),
439                 stoofi_ini=' $this-> stoofi_ini',
440                 stoofi_fin=' $this-> stoofi_fin',
441                 stoofi_actual=' $this-> stoofi_actual',
442                 usu_audit=' $this-> usu_audit',
443                 usu_faudit=to_date(' $this-> usu_faudit','$fechaLarga')
444                 WHERE sto_id=' $oAux-> sto_id' and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
445                 and stotip_id=' $oAux-> stotip_id'
446 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
447     $res=$existe;
448 }
449     else
450     {
451         $res=$id;
452         $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!" ;
453     }
454     return($res);
455 }
456
457     function info($id)
458     {
459         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
460         $oAux-> cad2id($id);
461
462         $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
463         $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechalarga;
464
465         $sql=<<<va
466             select
467                 sto_id,ofi_id,stotip_id,usu_audit,
468                 to_char(usu_faudit,'$fechaLarga'),
469                 to_char(sto_fecha,'$fechaCorta'),
470                 to_char(sto_fechaexp,'$fechaCorta'),
471                 stoofi_ini,stoofi_fin,stoofi_actual
472                 from stockxoficina
473                 where sto_id=' $oAux-> sto_id' and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
474                 and stotip_id=' $oAux-> stotip_id'
475 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
476     if($rs-> EOF)
477     {
478         $res="0" ;
479         $this-> sto_id="";
480         $this-> ofi_id="";
481         $this-> stotip_id="";
482         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!" ;

```

```

483     }
484     else
485     {
486         $res=$id;
487         $this-> sto_id=$rs-> fields[0];
488         $this-> ofi_id=$rs-> fields[1];
489         $this-> stotip_id=$rs-> fields[2];
490         $this-> usu_audit=$rs-> fields[3];
491         $this-> usu_faudit=$rs-> fields[4];
492
493         $this-> sto_fecha=$rs-> fields[5];
494         $this-> sto_fechaexp=$rs-> fields[6];
495         $this-> stoofi_ini=$rs-> fields[7];
496         $this-> stoofi_fin=$rs-> fields[8];
497         $this-> stoofi_actual=$rs-> fields[9];
498     }
499     return($res);
500 }
501
502 function sqlSelect()
503 {
504     $cadId=$this-> armarSqlId("", "", );
505     $cad=" select $cadId a1,$cadId a2 from stockxoficina order by a1" ;
506     return($cad);
507 }
508
509 function stockActual($sofi,$stotip)
510 {
511     $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
512     $sql=<<<va
513     select nvl(max(sto_id),0)
514     from stockxoficina
515     where
516     ofi_id='$sofi'
517     and stotip_id='$stotip'
518     va;
519     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
520     $stoId=$rs-> fields[0];
521     return($oAux-> id2cad($sofi,$stotip,$stoId));
522 }
523
524 function recuperarNroDoc($sofi,$stotip)
525 {
526     $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
527     $resInfo=$oAux-> info($oAux-> stockActual($sofi,$stotip));
528     if($resInfo=="0")
529     {
530         $res="0";
531         $this-> msg="Error. Cargar stock!!!";
532     }
533     else
534     {
535         $nroActual=$oAux-> stoofi_actual;
536         if($nroActual> $oAux-> stoofi_fin)
537         {
538             $res="0";
539             $this-> msg="Error. Stock lleno. Cargue nuevo stock!!!";
540         }
541         else
542             $res=$nroActual;
543     }
544     return($res);
545 }
546
547 function recuperarStoId($sofi,$stotip)
548 {
549     $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
550     $resInfo=$oAux-> info($oAux-> stockActual($sofi,$stotip));
551     if($resInfo=="0")
552     {
553         $res="0";
554         $this-> msg="Error";
555     }
556     else
557     {
558         $nroActual=$oAux-> sto_id;
559         $res=$nroActual;
560     }
561     return($res);
562 }

```

```

563     function recuperarIdDocCompleto($ofi,$stotip)
564     {
565         $stoHis=new c_stock_historial($this-> con,$this-> usu_audit);
566         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
567         $resInfo=$oAux-> info($oAux-> stockActual($ofi,$stotip));
568         if($resInfo=="0")
569         {
570             $res="0";
571             $this-> msg="Error";
572         }
573         else
574         {
575             $res=$stoHis-> id2cad($oAux-> ofi_id,$oAux-> stotip_id,$oAux-> sto_id,$oAux-
576 > stoofi_actual);
577         }
578         return($res);
579     }
580
581     function actualizarActual($ofi_id,$stotip_id,$sto_id,$sto_nro)
582     {
583         $oAux=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
584         $cadId=$oAux-> id2cad($ofi_id,$stotip_id,$sto_id);
585         $oAux-> info($cadId);
586
587         if($sto_nro>= $oAux-> stoofi_fin)
588         {
589             $res="0";
590             $this-> msg="Error. Stock no disponible!!!";
591         }
592         else
593         {
594             $nro=$sto_nro+1;
595
596             $sql=<<<va
597             update stockxoficina
598             set stoofi_actual='$nro'
599             where
600             sto_id='$sto_id'
601             and ofi_id='$ofi_id'
602             and stotip_id='$stotip_id';
603             va;
604             $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
605             if($rs)
606                 $res=$cadId;
607             else
608                 {
609                     $res="0";
610                     $this-> msg="Error. No se pudo actualizar dato!!!";
611                 }
612             return($res);
613         }
614     }
615 ?>

```

File Source for c_stock_historial.php

Documentation for this file is available at [c_stock_historial.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php"          );
3  include_once("class/c_stockxoficina.php"      );
4  include_once("class/c_parametro.php"           );
5  class c_stock_historial
6  {
7      var $sto_id;
8      var $ofi_id;
9      var $stotip_id;
10     var $sto_nro;
11     var $sto_fecha;
12     var $sto_observacion;
13
14     var $usu_audit;
15     var $usu_faudit;
16
17     //objetos
18     var $oStockxOficina;
19     var $oParametro;
20
21     var $msg;
22     var $separador;
23     var $estado;
24
25     var $con;
26
27     function c_stock_historial($conDb,$usuario)
28     {
29         $this-> sto_id="";
30         $this-> ofi_id="";
31         $this-> stotip_id="";
32         $this-> sto_fecha="";
33         $this-> sto_observacion=0;
34         $this-> sto_nro=0;
35
36         $this-> usu_audit=$usuario;
37         $this-> usu_faudit=date("Y-m-d H:i:s");
38
39         $this-> con=& $conDb;
40
41         $this-> oStockxOficina=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
42         $this-> oParametro=new c_parametro($this-> con);
43         $this-> oParametro-> info();
44
45         $this-> msg="";
46         $this-> separador=":" ;
47     }
48
49
50 /**
51  * Carga los datos a la clase desde un arreglo
52  *
53  * @param array $dato
54  * @param string $iou ingresoouupdate
55  * @return boolean
56  */
57 /*
58  function cargar_dato($dato,$iou="i")
59  {
60      if($iou=="i")
61      {
62          $ncampos=8;
63          if($ncampos==count($dato))
64          {
65              $this-> ofi_id=$dato[0];
66              $this-> stotip_id=$dato[1];
```

```

67     $this->sto_id=$dato[2];
68     $this->sto_fecha=$dato[3];
69     $this->borrar=$dato[4];
70     $this->sto_observacion=$dato[5];
71     $this->borrar=$dato[6];
72     $this->sto_nro=$dato[7];
73     $res=1;
74   }
75   else
76   {
77     $res=0;
78   }
79   if($siou=="u")
80   {
81     $ncampos=1;
82     if($ncampos==count($dato))
83     {
84       $this->sto_fecha=$dato[0];
85       $this->borrar=$dato[1];
86       $this->sto_observacion=$dato[2];
87       $this->borrar=$dato[3];
88       $this->sto_nro=$dato[4];
89       $res=1;
90     }
91     else
92     {
93       $res=0;
94     }
95   }
96   */
97   /*
98   function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
99   {
100
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplicacion."&principal=".$principal;
101
102     $cad=<<<va
103     <form action="$formaAction" method="post" name="form1">
104       <input type="hidden" name="principal" value="$principal">
105       <input type="hidden" name="id_aplicacion"
value="$id_aplicacion">
106       <input type="hidden" name="id_subaplicacion"
value="$id_subaplicacion">
107       <input type="button" name="Add" value="Añadir"
onClick="self.location='$destAdd$param_destino'">
108       <input type="submit" name="Del" value="Eliminar"
onClick="return confirmdeletef();">
109       <br>
110   va;
111   $cadId=$this->armarSqlId("o.", "t.", "s.");
112   $sql=<<<va
113     select $cadId,
114     o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,
115     to_char(s.sto_fecha,'$this->oParametro->fechaCorta') fecha,to_char(s.borrar,'$this-
>oParametro->fechaCorta') fecha exp,
116     s.sto_observacion,s.borrar,s.sto_nro,
117     $cadId
118     from stock_historial s, oficina o, stock_tipo t
119     where o.ofi_id=s.ofi_id
120     and t.stotip_id=s.stotip_id
121     order by o.ofi_nombre,t.stotip_nombre,fecha desc
122   va;
123   $rs= &$this->con->Execute($sql);
124   if ($rs->EOF)
125     $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
126   else
127   {
128     // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
129     $mainheaders=array("Del","Oficina","Tipo
Doc","Fecha","Fecha Exp.","V. Inicio","V. Fin","V.
Actual","Modificar");
130     $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
131
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total");
132     //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
133     $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal";
134   }

```

```

135
136     $cad.=<<
Oficina","nombre"=>"seOficina","tipo_campo"=>"select",&  

quot;sql"=>$this->oStockxOficina->sqlSelect(),"valor"=>""),
187             array("etiqueta"=>"* Tipo  

Doc.", "nombre"=>"seStockTipo","tipo_campo"=>"select",&q  

uot;sql"=>$this->oStockTipo->sqlSelect(),"valor"=>""),
188             array("etiqueta"=>"*  

Fecha", "nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date", "sq  

l"=>"", "valor"=>""),
189             array("etiqueta"=>"* Fecha  

Expiración", "nombre"=>"tFechaExp","tipo_campo"=>"date",&  

quot;sql"=>"", "valor"=>""),
190             array("etiqueta"=>"*  

Desde", "nombre"=>"tIni", "tipo_campo"=>"text", "sql&  

quot;=>"", "valor"=>""),
191             array("etiqueta"=>"*  

Hasta", "nombre"=>"tFin", "tipo_campo"=>"text", "sql&  

quot;=>"", "valor"=>""),
192             array("etiqueta"=>"*  

Actual", "nombre"=>"tActual", "tipo_campo"=>"tet", "s  

ql"=>"", "valor"=>"")
193         );
194         $campo_hidden=array(
195             array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
196             array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),

```

```

198
array( "nombre"=>"principal", "valor"=>$principal)
199
);
200
201      $cadForm=build_addCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif',"50%",'true'
202      ,${campo},${campo_hidden});
203
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplica
cion;
204
205      $cadValidaForma=$this->validaJs();
206      $cad=<<<va
207          $cadValidaForma
208          <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
209              $cadForm
210              <input type="submit" name="Add" value="Añadir"
onClick="return vValidar();">
211              <!--<input type="button" name="AddB" value="Añadir"
onClick="return vValidarB(document.form1,$formaAction');"-->
212              <input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='".$principal$param_destino'"
213          </form>
214      va;
215      return($cad);
216      // onClick="validate();return returnVal;"
217  }
218
219  function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
220  {
221      $oAux=new c_stock_historial($this->con);
222      $oAux->info($id);
223      ${campo}=array(
224          array("etiqueta"=>"*
Oficina","nombre"=>"seOficina","tipo_campo"=>"select",&
quot;sql"=>$this->oStockxOficina->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->ofi_id),
225          array("etiqueta"=>"* Tipo
Doc.","nombre"=>"seStockTipo","tipo_campo"=>"select",&q
uot;sql"=>$this->oStockTipo->sqlSelect(),"valor"=>$oAux->stotip_id),
226          array("etiqueta"=>"*
Fecha","nombre"=>"tFecha","tipo_campo"=>"date","sq
l"=>"","valor"=>$oAux->sto_fecha),
227          array("etiqueta"=>"* Fecha
Expiración","nombre"=>"tFechaExp","tipo_campo"=>"date",&
quot;sql"=>"","valor"=>$oAux->borrar),
228          array("etiqueta"=>"*
Desde","nombre"=>"tIni","tipo_campo"=>"text","sql&
quot;=>"","valor"=>$oAux->sto_observacion),
229          array("etiqueta"=>"*
Hasta","nombre"=>"tFin","tipo_campo"=>"text","sql&
quot;=>"","valor"=>$oAux->borrar),
230          array("etiqueta"=>"*
Actual","nombre"=>"tActual","tipo_campo"=>"tet","s
ql"=>"","valor"=>$oAux->sto_nro)
231
);
232
${campo_hidden}=array(
233
array("nombre"=>"id_aplicacion","valor"=>$id_aplicacion),
235
array("nombre"=>"id_subaplicacion","valor"=>$id_subaplicacion),
236
array("nombre"=>"id","valor"=>$id),
237
array("nombre"=>"principal","valor"=>$principal)
238
);
239
240      $cadForm=build_updCad($this-
>con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif',"50%",'true'
241      ,${campo},${campo_hidden});
242
$param_destino="?id_aplicacion=".$id_aplicacion."&id_subaplicacion=".$id_subaplica
cion;
243
244      $cadValidaForma=$this->validaJs();
245      $cad=<<<va
246          $cadValidaForma
247          <form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
248          $cadForm

```

```

249             <input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"
250             onClick="return vValidar();">
251         </form>
252     va;
253     return($cad);
254     // onClick="validate();return returnVal;"
255   }
256 */
257
258 function mostrar_dato()
259 {
260     echo "<hr>Class c_stock_historial(conDb)<br>";
261     echo "    sto_id: " . $this-> sto_id . "<br>" ;
262     echo "ofi_id: " . $this-> ofi_id . "<br>" ;
263     echo "stotip_id: " . $this-> stotip_id . "<br>" ;
264     echo "sto_fecha: " . $this-> sto_fecha . "<br>" ;
265     echo "sto_observacion: " . $this-> sto_observacion . "<br>" ;
266     echo "sto_nro: " . $this-> sto_nro . "<br>" ;
267     echo "usu_audit: " . $this-> usu_audit . "<br>" ;
268     echo "usu_faudit: " . $this-> usu_faudit . "<br>" ;
269     echo "<hr>" ;
270 }
271
272 function id2cad($ofi,$stotip,$stoId,$stoNro)
273 {
274     $cad=$ofi.$this-> separador.$stotip.$this-> separador.$stoId.$this-> separador.$stoNro;
275     return($cad);
276 }
277
278 function cad2id($cad)
279 {
280     list($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id,$this-> sto_nro)=explode($this-
281 > separador,$cad);
282     return($cad);
283 }
284
285 function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2,$prefijo3,$prefijo4)
286 {
287     $cad=$prefijo1."ofi_id||" . $this-
288 > separador."||" . $prefijo2."stotip_id||" . $this-
289 > separador."||" . $prefijo3."sto_id||" . $this-
290 > separador."||" . $prefijo4."sto_nro" ;
291     return($cad);
292 }
293
294 function existe($vid)
295 {
296     $oAux=new c_stock_historial($this-> con,$this-> usu_audit);
297     $oAux-> cad2id($vid);
298     $cadId=$this-> armarSqlId("","","","");
299     $sql=<<<va
300     select $cadId
301     from stock_historial
302     where ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
303     and stotip_id=' $oAux-> stotip_id'
304     and sto_id=' $oAux-> sto_id'
305     and sto_nro=' $oAux-> sto_nro'
306     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
307     if($rs-> EOF)
308     {
309         $res="0";
310     }
311     else
312     {
313         $res=$rs-> fields[0];
314     }
315     return($res);
316 }
317
318 function nuevoStoId($ofi,$stotip)
319 {
320     $sql=<<<va
321     select nvl(max(to_number(sto_id)),0)
322     from stock_historial
323     where
324     ofi_id=' $ofi'
325     and stotip_id=' $stotip'
326     va;
327     $rs=&$this->con->Execute($sql);
328     $res=$rs->fields[0];
329     $nuevo=$res+1;
330 }

```

```

323     return($nuevo);
324 }
325 */
326
327 function add()
328 {
329     $oAux=new c_stock_historial($this-> con,$this-> usu_audit);
330     $cadId=$oAux-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id,$this-
331 > sto_nro);
332     $existe=$this-> existe($cadId);
333     $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
334     $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;
335
336     if($existe=="0")
337     {
338         $sql=<<<va
339         insert into stock_historial
340         (
341             sto_id,ofi_id,stotip_id,sto_nro,
342             sto_fecha,sto_observacion,
343             usu_audit,usu_faudit
344         )
345         values
346         (
347             '$this-> sto_id','$this-> ofi_id','$this-> stotip_id','$this-> sto_nro',
348             to_date('$this-> sto_fecha','$fechaLarga'),'$this-> sto_observacion',
349             '$this-> usu_audit',to_date('$this-> usu_faudit','$fechaLarga')
350         )
351     va;
352     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
353     if($rs)
354     {
355         $res=$this-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> stotip_id,$this-> sto_id,$this-
356 > sto_nro);
357     }
358     else
359     {
360         $res="0";
361         $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
362     }
363     else
364     {
365         $res=$existe;
366         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
367     }
368     return($res);
369 }
370
371 function del($id)
372 {
373     $oAux=new c_stock_historial($this-> con);
374     $oAux-> cad2id($id);
375
376     $sql=<<<va
377     delete from stock_historial
378     where sto_id='$oAux-> sto_id' and ofi_id='$oAux-> ofi_id'
379     and stotip_id='$oAux-> stotip_id'
380     and sto_nro='$oAux-> sto_nro'
381     va;
382     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
383     if($rs)
384     {
385         $res=$id;
386         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
387     }
388     return($res);
389 }
390
391 function update($id)
392 {
393     $existe=$this-> existe($id);
394     if($existe!="0")
395     {
396         $oAux=new c_stock_historial($this-> con);
397         $oAux-> cad2id($id);
398
399         $fechaCorta=$this-> oParametro-> fechaCorta;
400         $fechaLarga=$this-> oParametro-> fechaLarga;

```

```

401
402     $sql=<<<va
403     UPDATE stock_historial
404     set
405     sto_fecha=to_date('{$this->sto_fecha}', '$fechaLarga'),
406     sto_observacion='{$this->sto_observacion}',
407     usu_audit='{$this->usu_audit}',
408     usu_faudit=to_date('{$this->usu_faudit}', '$fechaLarga'),
409     WHERE sto_id='{$oAux->sto_id}' and ofi_id='{$oAux->ofi_id}'
410     and stotip_id='{$oAux->stotip_id}'
411     and sto_nro='{$oAux->sto_nro}'
412 va;      $rs=& $this->con->Execute($sql);
413     $res=$existe;
414   }
415   else
416   {
417     $res=$id;
418     $msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!!" ;
419   }
420   return($res);
421 }
422
423 function info($id)
424 {
425   $oAux=new c_stock_historial($this->con);
426   $oAux->cad2id($id);
427
428   $fechaCorta=$this->oParametro->fechaCorta;
429   $fechaLarga=$this->oParametro->fechaLarga;
430
431   $sql=<<<va
432   select
433     sto_id, ofi_id, stotip_id, usu_audit,
434     to_char(usu_faudit, '$fechaLarga'),
435     to_char(sto_fecha, '$fechaLarga'),
436     sto_observacion, sto_nro
437   from stock_historial
438   where sto_id='{$oAux->sto_id}' and ofi_id='{$oAux->ofi_id}'
439   and stotip_id='{$oAux->stotip_id}'
440   and sto_nro='{$oAux->sto_nro}'
441 va;      $rs=& $this->con->Execute($sql);
442 if($rs->EOF)
443 {
444   $res="0" ;
445   $this->sto_id="";
446   $this->ofi_id="";
447   $this->stotip_id="";
448   $this->msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!" ;
449 }
450 else
451 {
452   $res=$id;
453   $this->sto_id=$rs->fields[0];
454   $this->ofi_id=$rs->fields[1];
455   $this->stotip_id=$rs->fields[2];
456   $this->usu_audit=$rs->fields[3];
457   $this->usu_faudit=$rs->fields[4];
458
459   $this->sto_fecha=$rs->fields[5];
460   $this->sto_observacion=$rs->fields[6];
461   $this->sto_nro=$rs->fields[7];
462 }
463 return($res);
464 }
465
466 function sqlSelect()
467 {
468   $cadId=$this->armarSqlId("", "", "") ;
469   $cad=" select $cadId a1, $cadId a2 from stock_historial order by a1" ;
470   return($cad);
471 }
472
473 /*
474 function recuperarNroDoc($ofi,$stotip)
475 {
476   $oAux=new c_stock_historial($this->con,$this->usu_audit);
477   $nro=$oAux->nuevoStoId($ofi,$stotip);
478   $cadId=$oAux->id2cad($ofi,$stotip,$nro);
479   $resInfo=$oAux->info($cadId);
480   if($resInfo=="0")

```

```

481     $res="0";
482     else
483         $res=$nro;
484     return($res);
485 }
486 */
487
488 function CrearHistorial($id,$fecha,$observacion)
489 {
//echo "<hr>CrearHistorial($id,$fecha,$observacion)<hr>";
490 $oAux=new c_stock_historial($this-> con,$this-> usu_audit);
491 $oAux-> cad2id($id);
493
494 $oAux-> sto_fecha=$fecha;
495 if(strlen($observacion)==0)
496     $observacion="0";
497 $oAux-> sto_observacion=$observacion;
498 $resAdd=$oAux-> add();
499 if($resAdd!="0")
500 {
501     $oStockxOfi=new c_stockxoficina($this-> con,$this-> usu_audit);
502     $oStockxOfi-> actualizarActual($oAux-> ofi_id,$oAux-> stotip_id,$oAux-
503 > sto_id,$oAux-> sto_nro);
504 }
505
506 function ok()
507 {
508     $cad="OK";
509     $this-> estado=$cad;
510     return($cad);
511 }
512
513 function anulado()
514 {
515     $cad="ANULADO";
516     $this-> estado=$cad;
517     return($cad);
518 }
519 }
520 ?>
```

File Source for c_stock_tipo.php

Documentation for this file is available at [c_stock_tipo.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_verdadfalso.php" );
4  class c_stock_tipo
5  {
6      var $stotip_id;
7      var $stotip_nombre;
8      var $stotip_visual;//si tiene html o no
9
10     var $stotip_formato;//DOC documentos o CB cod barra
11
12     //objetos
13     var $oVerdadFalso;
14
15     var $msg;
16
17     var $con;
18
19     function c_stock_tipo($conDb)
20     {
21         $this-> stotip_id="";
22         $this-> stotip_nombre="";
23         $this-> stotip_visual="0";
24         $this-> stotip_formato="DOC";
25
26         $this-> con=& $conDb;
27         $this-> oVerdadFalso=new c_verdadfalso($this-> con);
28
29         $this-> msg="";
30     }
31
32     function cargar_dato($dato)
33     {
34         if($iou=="i")
35         {
36             $ncampos=4;
37             if($ncampos==count($dato))
38             {
39                 $this-> stotip_id=$dato[0];
40                 $this-> stotip_nombre=$dato[1];
41                 $this-> stotip_visual=$dato[2];
42                 $this-> stotip_formato=$dato[3];
43
44                 $res=1;
45             }
46             else
47                 $res=0;
48         }
49         if($iou=="u")
50         {
51             $ncampos=3;
52             if($ncampos==count($dato))
53             {
54                 $this-> stotip_nombre=$dato[0];
55                 $this-> stotip_visual=$dato[1];
56                 $this-> stotip_formato=$dato[2];
57                 $res=1;
58             }
59             else
60                 $res=0;
61         }
62         return($res);
63     }
64
65     function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
```

```

65      {
66
67      $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&principal=" . $principal;
68
69      $cad=<<<va
70      < form action="" $formaAction" method=" post" name=" form1">
71      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
72      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" value=" $id_aplicacion">
73      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion" value=" $id_subaplicacion">
74      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir" onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino' " >
75      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar" onClick=" return confirmdeletef(); " >
76      < br>
77
78      $sql=<<<va
79      select st.stotip_id a1,
80      st.stotip_id a2,st.stotip_nombre,vf.vf_texto,st.stotip_formato,
81      st.stotip_id a3
82      from stock_tipo st, verdadfalso vf
83      where vf.vf_valor=st.stotip_visual
84      order by a1,st.stotip_nombre
85
86      $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
87      if ($rs-> EOF)
88      $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
89      else
90      {
91          // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part Number","Description","Applicability","Modify");
92
93          $mainheaders=array("Del" , "Código" , "Nombre" , "Visual" , "Formato
94          Imp" , "Modificar" );
95          $cad.=build_table_adminCad($rs, false, $mainheaders, $titulo,
96
97          'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$params_destino,"total" );
98          //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
99          $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
100
101
102
103      function validaJs()
104      {
105          //<script language="JavaScript"
106          //src="js/validation.js"></script>
107          $cad=<<<va
108          < script language=" javascript">
109          function valida()
110          {
111              define('tCodigo', 'string', 'Id',1,3,document);
112              define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
113              define('tFormato', 'string', 'Nombre',1,3,document);
114          }
115
116          function vValidar()
117          {
118              var res;
119              res=validate();
120              return(res);
121          }
122
123          function vValidarB(forma,urldestino)
124          {
125              var res;
126              res=validate();
127              if(res)
128              {
129                  cambiar_action(forma,urldestino);
130                  forma.submit();
131              }
132          }
133

```

```

134     </script>
135     va;    return($cad);
136 }
137
138     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
139     {
140         $campo=array(
141             array("etiqueta"      => "*",
142                 "nombre"       => "tCodigo" , "tipo_campo"      => "text" , "sql&
143                 "valor"        => "" ),,
144             array("etiqueta"      => "*",
145                 "nombre"       => "tNombre" , "tipo_campo"      => "text" , "sql"
146                 "valor"        => "" ),,
147             array("etiqueta"      => "*",
148                 "nombre"       => "seVisual" , "tipo_campo"      => "select" , &qu
149                 "valor"        => "" ),,
150             array("etiqueta"      => "*",
151                 "nombre"       => "tFormato" , "tipo_campo"      => "text" , &quo
152                 "valor"        => "" ) )
153
154         $campo_hidden=array(
155             array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
156             array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
157             array("nombre"      => "principal" , "valor"      => $principal)
158         );
159
160         $cadForm=build_addCad($this-
161             > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
162             , $campo,$campo_hidden);
163
164         $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
165         cion;
166
167         $cadValidaForma=$this-> validaJs();
168         $cad=<<<va
169             $cadValidaForma
170             < form action=" $formaAction" method=" post"
171             name=" form1">
172                 $cadForm
173                 < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
174                 onClick=" return vValidar();">
175                 <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
176                 onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
177                 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
178                 onClick=" self.location='$principal$param_destino' "
179             </ form>
180         va;
181         return($cad);
182         // onClick="validate();return returnVal;" 
183     }
184
185     function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
186     {
187         $oAux=new c_stock_tipo($this-> con);
188         $oAux-> info($id);
189         $campo=array(
190             array("etiqueta"      => "*",
191                 "nombre"       => "tCodigo" , "tipo_campo"      => "nada" , "sql&
192                 "valor"        => $oAux-> stotip_id),,
193             array("etiqueta"      => "*",
194                 "nombre"       => "tNombre" , "tipo_campo"      => "text" , "sql"
195                 "valor"        => $oAux-> stotip_nombre),,
196             array("etiqueta"      => "*",
197                 "nombre"       => "seVisual" , "tipo_campo"      => "select" , &qu
198                 "valor"        => $oAux-> stotip_visual),,
199             array("etiqueta"      => "*",
200                 "nombre"       => "tFormato" , "tipo_campo"      => "text" , &quo
201                 "valor"        => $oAux-> stotip_formato) )
202
203         $campo_hidden=array(
204             array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
205             array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
206             array("nombre"      => "id" , "valor"      => $id),
207         );
208
209     }

```

```

array("nombre"          => "principal"          , "valor"          => $principal)
186
187
188     $cadForm=build_updCad($this-
189 > _con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
190         ,$campo,$campo_hidden,$id);
190
$param_destino="?id_aplicacion="           . $id_aplicacion."&id_subaplicacion="           . $id_subaplicacion;
191
192     $cadValidaForma=$this->  validaJS();
193     $cad=<<<va
194         $cadValidaForma
195             <  form action="      $formaAction"      method="      post"
name="        form1">
196             $cadForm
197                 <  input type="      submit"      name="      Upd"      value="      Actualizar"
onClick="      return vValidar();">
198                 <  input type="      button"      name="      Cancel"      value="      Regresar"
onClick="      self.location='$principal$param_destino' "
199                 />
200     va;    return($cad);
201 // onClick="validate();return returnVal;"
202 }
203
204     function mostrar_dato()
205 {
206     echo "<br>Class c_stock_tipo(conDb)<br>" ;
207     echo "stotip_id:"      . $this-> stotip_id.<br>" ;
208     echo "stotip_nombre:"   . $this-> stotip_nombre.<br>" ;
209     echo "stotip_visual:"   . $this-> stotip_visual.<br>" ;
210     echo "stotip_formato:"  . $this-> stotip_formato.<br>" ;
211     echo "<br>" ;
212 }
213
214     function existe($vid)
215 {
216         $sql="      select stotip_id from stock_tipo where stotip_id=' $vid ' " ;
217         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
218         if($rs-> EOF)
219             $res="0" ;
220         else
221             $res=$rs-> fields[0];
222         return($res);
223     }
224
225     function add()
226 {
227         $existe=$this-> existe($this-> stotip_id);
228         if($existe=="0")
229     {
230         $sql=<<<va
231             insert into stock_tipo
232             (stotip_id,stotip_nombre,stotip_visual,stotip_formato)
233             values
234             ('$this-> stotip_id',' $this-> stotip_nombre',' $this-> stotip_visual',' $this-
235             > stotip_formato')
235         va;
236         //echo "<br>$sql<br>";
237         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
238         if($rs)
239             $res=$this-> stotip_id;
240         else
241             $res="0" ;
242     }
243     else
244     {
245         $res=$existe;
246     }
247     return($res);
248 }
249
250     function del($id)
251 {
252         $sql=<<<va
253         delete from stock_tipo
254         where stotip_id=' $id '
255     va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
256     if($rs)
257         $res=$id;

```

```

258     else
259         $res="0";
260     return($res);
261 }
262
263 function update($id)
264 {
265     $existe=$this-> existe($id);
266     if($existe)
267     {
268         $sql=<<<va
269         UPDATE stock_tipo
270         set stotip_nombre='$this-> stotip_nombre',
271         stotip_visual='$this-> stotip_visual',
272         stotip_formato='$this-> stotip_formato'
273         WHERE stotip_id='$existe'
274 va;        $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
275         $res=$existe;
276     }
277     else
278     {
279         $res=$id;
280     }
281     return($res);
282 }
283
284 function info($id)
285 {
286     $sql=<<<va
287     select stotip_id,stotip_nombre,stotip_visual,stotip_formato
288     from stock_tipo
289     where stotip_id='$id'
290 va;        $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
291     if($rs-> EOF)
292     {
293         $res="0";
294         $this-> stotip_id="";
295         $this-> stotip_nombre="";
296     }
297     else
298     {
299         $res=$id;
300         $this-> stotip_id=$rs-> fields[0];
301         $this-> stotip_nombre=$rs-> fields[1];
302         $this-> stotip_visual=$rs-> fields[2];
303         $this-> stotip_formato=$rs-> fields[3];
304     }
305     return($res);
306 }
307
308 function sqlSelect($visual="1")
309 {
310     if($visual=="1")
311         $cad="select stotip_id,stotip_nombre from stock_tipo where stotip_visual='1' order by
312         stotip_id ";
313     else
314         $cad="select stotip_id,stotip_nombre from stock_tipo order by stotip_id ";
315     return($cad);
316 }
317 }
318 ?>

```

File Source for c_subapplication.php

Documentation for this file is available at [c_subapplication.php](#)

```
1  <?php
2  //clase para subapplication o submodules
3  class c_subapplication
4  {
5      var $id_subaplicacion;
6      var $id_aplicacion;
7      var $nombre_subaplicacion;
8      var $file_subaplicacion;
9      var $imagen_subaplicacion;
10
11
12     //constructor
13
14     function c_subapplication()
15     {
16         $this-> id_subaplicacion=0;
17         $this-> id_aplicacion=0;
18         $this-> nombre_subaplicacion="";
19         $this-> file_subaplicacion="";
20         $this-> imagen_subaplicacion="";
21     }
22     //funciones para cargar datos desde un arreglo, no se carga id
23
24     function cargar_dato($dato)
25     {
26         $ncampos=4;
27         if($ncampos==count($dato))
28         {
29             $this-> id_aplicacion=$dato[0];
30             $this-> nombre_subaplicacion=$dato[1];
31             $this-> file_subaplicacion=$dato[2];
32             $this-> imagen_subaplicacion=$dato[3];
33         }
34     }
35     function mostrar_dato()
36     {
37         echo $this-> id_subaplicacion."<br>" ;
38         echo $this-> id_aplicacion."<br>" ;
39         echo $this-> nombre_subaplicacion."<br>" ;
40         echo $this-> file_subaplicacion."<br>" ;
41         echo $this-> imagen_subaplicacion."<br>" ;
42     }
43     function validar($con)
44     {
45         $sql=" select count(id_subaplicacion) cuantos from subaplicacion where
46         nombre_subaplicacion='".$this-> nombre_subaplicacion"'"
47         ." and id_aplicacion='".$this-> id_aplicacion"' " ;
48         $rs = & $con-> Execute($sql);
49         $cuantos=$rs-> fields[0];
50         return ($cuantos);
51     }
52     //funciones con base de datos
53
54     function add($con)
55     {
56         $insertado=$this-> validar($con);
57         if(!$insertado)
58         {
59             $sql="insert into subaplicacion"
60             ."
61             (id_aplicacion,nombre_subaplicacion,file_subaplicacion,imagen_subaplicacion)"
62             ."
63             .$this-> id_aplicacion,'$this-> nombre_subaplicacion','$this-
64             > file_subaplicacion','$this-> imagen_subaplicacion')"
65             ;
```

```

62     $rs = & $con-> Execute($sql);
63
64     //echo "<br>$sql <br>";
65     // $this->mostrar_dato();
66     if($rs)
67     {
68         //recuperar el id del aplicaciones insertado, id_subaplicacion
69         $sql_id="select id_subaplicacion from subaplicacion where "
70         ." nombre_subaplicacion='".$this-> nombre_subaplicacion' and
71         file_subaplicacion='".$this-> file_subaplicacion" "
72         . " and id_aplicacion='".$this-> id_aplicacion" ";
73     if($insertado)
74     {
75         //recuperar el id del aplicaciones insertado, id_subaplicacion
76         $sql_id="select id_subaplicacion from subaplicacion where "
77         ." nombre_subaplicacion='".$this-> nombre_subaplicacion' and id_aplicacion='".$this-
78         > id_aplicacion" ";
79         //echo "<br>$sql_id<br>";
80         $rs1 = & $con-> Execute($sql_id);
81         if(!$rs1-> EOF)
82             $id_subaplicacion=$rs1-> fields[0];
83         else
84             $id_subaplicacion="0";
85         return $id_subaplicacion;
86     }
87     function del($con,$id)
88     {
89         $sql="delete from subaplicacion "
90         ." where id_subaplicacion=$id" ;
91         $rs = & $con-> Execute($sql);
92         if($rs)
93             return $id;
94         else
95             return 0;
96     }
97     function update($con,$id)
98     {
99         // $this->validar();
100        $sql="UPDATE subaplicacion"
101        ." set id_aplicacion='".$this-> id_aplicacion, nombre_subaplicacion='".$this-
102        > nombre_subaplicacion', file_subaplicacion='".$this-> file_subaplicacion', imagen_subaplicacion='".$this-
103        > imagen_subaplicacion" "
104        ." WHERE id_subaplicacion=$id" ;
105        // echo "<br>$sql <br>";
106        // $this->mostrar_dato();
107        $rs = & $con-> Execute($sql);
108        if($rs)
109            return $id;
110        else
111            return 0;
112    }
113 }
114 ?>
```

File Source for c_tarjeta.php

Documentation for this file is available at [c_tarjeta.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3
4  class c_tarjeta
5  {
6      var $tar_id;
7      var $tar_descripcion;
8
9      //objetos
10
11
12
13
14
15     function c_tarjeta($conDb)
16     {
17         $this-> tar_id="";
18         $this-> tar_descripcion="";
19
20         $this-> con=& $conDb;
21
22         $this-> msg="";
23     }
24
25 /**
26 * Carga los datos a la clase desde un arreglo
27 *
28 * @param array $dato
29 * @param string $iou ingresoouupdate
30 * @return boolean
31 */
32 function cargar_dato($dato,$iou="i")
33 {
34     if($iou=="i")
35     {
36         $ncampos=2;
37         if($ncampos==count($dato))
38         {
39             $this-> tar_id=$dato[0];
40             $this-> tar_descripcion=$dato[1];
41
42             $res=1;
43         }
44         else
45             $res=0;
46     }
47     if($iou=="u")
48     {
49         $ncampos=1;
50         if($ncampos==count($dato))
51         {
52             $this-> tar_descripcion=$dato[0];
53             $res=1;
54         }
55         else
56             $res=0;
57     }
58     return($res);
59 }
60
61 function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
62 {
63
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion. "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
```

```

cion."&principal=" . $principal;
64
65      $cad=<<<va
66      < form action="" $formaAction" method=" post" name=" form1">
67      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
68      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion"
value=" $id_aplicacion">
69      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion"
value=" $id_subaplicacion">
70      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino' "
71      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef(); ">
72      < br>
73  va;
74  $sql=<<<va
75      select tar_id a1,
76      tar_id a2,tar_descripcion,
77      tar_id a3
78      from tarjeta
79      order by a1,tar_descripcion
80  va;   $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
81  if ($rs-> EOF)
82  $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
83  else
84  {
85      //mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
86
$mainheaders=array("Del" , "Código" , "Nombre" , "Modificar" );
87  $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
88
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
89      //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
90      $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
91  }
92
93      $cad.=<<<va
94      < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra" >
95      </ form>
96  va;   return($cad);
97  }
98
99  function validaJs()
100 {
101     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
102     $cad=<<<va
103
104     < script language=" javascript">
105     function valida()
106     {
107         define('tCodigo', 'string', 'Id',1,5,document);
108         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
109     }
110
111     function vValidar()
112     {
113         var res;
114         res=validate();
115         return(res);
116     }
117
118     function vValidarB(forma,urldestino)
119     {
120         var res;
121         res=validate();
122         if(res)
123         {
124             cambiar_action(forma,urldestino);
125             forma.submit();
126         }
127     }
128
129     </ script>
130  va;   return($cad);
131  }
132
133  function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
134  {

```

```

135      $campo=array(
136          array("etiqueta"      => "*",
137              "nombre"        => "tCodigo"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => " "           ), ,
138          array("etiqueta"      => "*",
139              "nombre"        => "tNombre"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "
140      );
141      $campo_hidden=array(
142          array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
143          array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
144          array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
145      );
146      $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
147      , $campo,$campo_hidden);
148
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
149
150      $cadValidaForma=$this-> validaJs();
151      $cad=<<<va
152          $cadValidaForma
153              < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
154              $cadForm
155                  < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" return vValidar();">
156                  <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
157                  < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
onClick=" self.location='$principal$param_destino' ">
158              </ form>
159      va; return($cad);
160 // onClick="validate();return returnVal;" 
161 }
162
163 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
164 {
165     $oAux=new c_tarjeta($this-> con);
166     $oAux-> info($id);
167     $campo=array(
168         array("etiqueta"      => "*",
169             "nombre"        => "tCodigo"      => $oAux-> tar_id, "tipo_campo"      => "nada"      , "sql&
quot;=> " "           , "valor"        => $oAux-> tar_descripcion),
170             array("etiqueta"      => "*",
171                 "nombre"        => "tNombre"      => "", "tipo_campo"      => "text"      , "
172     );
173     $campo_hidden=array(
174         array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
175         array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
176         array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
177     );
178
179     $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
180     , $campo,$campo_hidden,$id);
181
$param_destino=?id_aplicacion=" . $id_aplicacion."&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
182
183     $cadValidaForma=$this-> validaJs();
184     $cad=<<<va
185         $cadValidaForma
186             < form action="$formaAction" method=" post"
name=" form1">
187             $cadForm
188                 < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
onClick=" return vValidar();">

```

```

189         < input type="button" name=" Cancel " value=" Regresar "
onClick=" self.location=' $principal$param_destino ' "
190         </ form>
191 va; return($cad);
192 // onClick="validate();return returnVal;"
193 }
194
195 function mostrar_dato()
196 {
197     echo "<hr>Class c_tarjeta(conDb)<br>";
198     echo "tar_id: " . $this-> tar_id . "<br>" ;
199     echo "tar_id: " . $this-> tar_id . "<br>" ;
200     echo "<hr>" ;
201 }
202
203 function existe($vid)
204 {
205     $sql=" select tar_id from tarjeta where tar_id=' $vid ' " ;
206     $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
207     if($rs-> EOF)
208     {
209         $res="0" ;
210     }
211     else
212     {
213         $res=$rs-> fields[0];
214         return($res);
215     }
216 }
217
218 /*
219 function nuevoCodigo()
220 {
221     $sql="select nvl(max(to_number(tar_id)),0) from tarjeta";
222     $rs=&$this->con->Execute($sql);
223     $res=$rs->fields[0];
224     $nuevo=$res+1;
225     return($nuevo);
226 }
227 */
228
229 function add()
230 {
231     $existe=$this-> existe($this-> tar_id);
232     if($existe=="0")
233     {
234         $sql=<<<va
235             insert into tarjeta
236             (
237                 tar_id,tar_descripcion
238             )
239             values
240             (
241                 '$this-> tar_id',' $this-> tar_descripcion'
242             )
243         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
244         if($rs)
245         {
246             $res=$this-> tar_id;
247         }
248         else
249         {
250             $res="0" ;
251             $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
252         }
253     }
254     else
255     {
256         $res=$existe;
257         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
258     }
259     return($res);
260 }
261
262 function del($id)
263 {
264     $sql=<<<va
265         delete from tarjeta
266         where tar_id=' $id '
267     va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
268     if($rs)
269     {
270         $res=$id;
271     }
272 }

```

```

268     $res="0" ;
269     $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
270 }
271 return($res);
272 }
273
274 function update($id)
275 {
276     $existe=$this-> existe($id);
277     if($existe!="0")
278     {
279         $sql=<<<va
280         UPDATE tarjeta
281         set
282         tar_descripcion='$this-> tar_descripcion',
283         WHERE tar_id='$id'
284 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
285     $res=$existe;
286 }
287 else
288 {
289     $res=$id;
290     $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
291 }
292 return($res);
293 }
294
295 function info($id)
296 {
297     $sql=<<<va
298     select
299     tar_id,tar_descripcion
300     from tarjeta
301     where tar_id='$id'
302 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
303     if($rs-> EOF)
304     {
305         $res="0";
306         $this-> tar_id="";
307         $this-> tar_descripcion="";
308         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
309     }
310 else
311 {
312     $res=$id;
313     $this-> tar_id=$rs-> fields[0];
314     $this-> tar_descripcion=$rs-> fields[1];
315 }
316 return($res);
317 }
318
319
320 function sqlSelect()
321 {
322     $cad="select tar_id,tar_descripcion from tarjeta order by tar_id,tar_descripcion";
323     return($cad);
324 }
325 }
326 ?>

```

File Source for c_terminal.php

Documentation for this file is available at [c_terminal.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php" );
3  include_once("class/c_oficina.php" );
4  include_once("class/c_impresionxterminal.php" );
5  class c_terminal
6  {
7      var $ter_id;
8      var $ofi_id;
9      var $ter_nombre;
10     var $ter_ip;
11     var $ter_pto;
12
13     //objetos
14
15     var $oOficina;
16     //var $oImpresionxterminal;
17
18     var $msg;
19     var $separador;
20
21     var $con;
22
23     function c_terminal($conDb)
24     {
25         $this-> ter_id="";
26         $this-> ofi_id="";
27         $this-> ter_nombre="";
28         $this-> ter_ip="";
29         $this-> ter_pto="";
30
31         $this-> con=& $conDb;
32
33         $this-> oOficina=new c_oficina($this-> con);
34         //$this->oImpresionxterminal=new c_impresionxterminal($this->con);
35
36         $this-> msg="";
37         $this-> separador=":" ;
38     }
39
40     /**
41      * Carga los datos a la clase desde un arreglo
42      *
43      * @param array $dato
44      * @param string $iou ingresoouupdate
45      * @return boolean
46      */
47     function cargar_dato($dato,$iou="i" )
48     {
49         if($iou=="i" )
50         {
51             $ncampos=5;
52             if($ncampos==count($dato))
53             {
54                 $this-> ter_id=$dato[0];
55                 $this-> ofi_id=$dato[1];
56                 $this-> ter_nombre=$dato[2];
57                 $this-> ter_ip=$dato[3];
58                 $this-> ter_pto=$dato[4];
59                 $res=1;
60             }
61             else
62                 $res=0;
63         }
64         if($iou=="u" )
65         {
```

```

65      $ncampos=4;
66      if($ncampos==count($dato))
67      {
68          $this-> ofi_id=$dato[0];
69          $this-> ter_nombre=$dato[1];
70          $this-> ter_ip=$dato[2];
71          $this-> ter_pto=$dato[3];
72          $res=1;
73      }
74      else
75      {
76          $res=0;
77      }
78      return($res);
79  }
80  function
adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
81  {
82
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&principal=" . $principal;
83
84      $cad=<<<va
85      < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1 " >
86      < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal " >
87      < input type=" hidden" name=" id_aplicacion " value=" $id_aplicacion " >
88      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion " value=" $id_subaplicacion " >
89      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir " onClick=" self.location=' $destAdd$params_destino ' " >
90      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar " onClick=" return confirmdeletef(); " >
91      < br>
92  va;
93  $cadId=$this-> armarSqlId("o.", "t.");
94  $sql=<<<va
95  select $cadId,
96  t.ter_id,o.ofi_nombre,t.ter_ip,t.ter_pto,
97  $cadId
98  from terminal t, oficina o
99  where o.ofi_id=t.ofi_id
100 va;
101 $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
102 if ($rs-> EOF)
103 $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
104 else
105 {
106     //mainheaders=array("Del","Class Part","Part Number","Description","Applicability","Modify");
107 $mainheaders=array("Del" , "Código" , "Oficina" , "IP" , "Puerto"
,"Modificar" );
108 $cad.=build_table_adminCad($rs,false,$mainheaders,$titulo,
109 'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
110 //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
111 $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
112 }
113 $cad.<<<va
114 < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra " >
115 </ form>
116 va;
117 }
118
119 function validaJs()
120 {
121     //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
122     $cad=<<<va
123
124     < script language=" javascript " >
125     function valida()
126     {
127         define('tCodigo', 'string', 'Código',1,25,document);
128         define('seOficina', 'string', 'Oficina',1,10,document);
129         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,250,document);
130         define('tIp', 'string', 'IP',1,30,document);
131         define('tPto', 'num', 'Puerto',1,4,document);
132     }

```

```

133
134     function vValidar()
135     {
136         var res;
137         res=validate();
138         return(res);
139     }
140
141     function vValidarB(forma,urldestino)
142     {
143         var res;
144         res=validate();
145         if(res)
146         {
147             cambiar_action(forma,urldestino);
148             forma.submit();
149         }
150     }
151
152     </script>
153     return($cad);
154 }
155
156     function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
157     {
158         $campo=array(
159             array("etiqueta"      => "*",
160                   "nombre"      => "tCodigo"      , "tipo_campo"      => "text"      , "sql"      ,
161                   "valor"       => ""          , " "           => " "          ),
162             array("etiqueta"      => "*",
163                   "nombre"      => "seOficina"    , "tipo_campo"      => "select"    , "&quot;"      ,
164                   "valor"       => $this-> oOficina-> sqlSelect(), " "           => " "          ),
165             array("etiqueta"      => "*",
166                   "nombre"      => "tNombre"     , "tipo_campo"      => "text"      , " "          ,
167                   "valor"       => ""          , " "           => " "          ),
168             array("etiqueta"      => "*",
169                   "nombre"      => "tIp"        , "tipo_campo"      => "text"      , "sql&quot;"      ,
170                   "valor"       => ""          , " "           => " "          ),
171             array("etiqueta"      => "*",
172                   "nombre"      => "tPuerto"    , "tipo_campo"      => "text"      , " "          ,
173                   "valor"       => ""          , " "           => " "          )
174         );
175         $campo_hidden=array(
176             array("nombre"      => "id_aplicacion" , "valor"      => $id_aplicacion),
177             array("nombre"      => "id_subaplicacion" , "valor"      => $id_subaplicacion),
178             array("nombre"      => "principal"     , "valor"      => $principal)
179         );
180
181         $cadForm=build_addCad($this-
182             > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%' , 'true'
183             , $campo,$campo_hidden);
184
185         $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion;
186
187         $cadValidaForma=$this-> validaJs();
188
189         $cad=<<<va
190             $cadValidaForma
191             < form action=" $formaAction" method=" post"
192             name=" form1">
193                 $cadForm
194                 < input type=" submit" name=" Add" value=" Añadir"
195                 onClick=" return vValidar();"
196                 <!--< input type=" button" name=" AddB" value=" Añadir"
197                 onClick=" return vValidarB(document.form1,'$formaAction');">-->
198                 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
199                 onClick=" self.location='$principal$params_destino' "
200             </ form>
201         va;
202         return($cad);
203         // onClick="validate();return returnVal;"
204     }
205
206     function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
207     {
208         $oAux=new c_terminal($this-> con);
209         $oAux-> info($id);

```

```

193     $campo=array(
194         array("etiqueta"      => "*",
195             "nombre"        => "tCodigo"           => "$oAux->ter_id"),
196             array("etiqueta"      => "*",
197                 "nombre"        => "seOficina"          => "tipo_campo"    => "select"      , "&
198             array("etiqueta"      => "*",
199                 "nombre"        => "tNombre"           => "tipo_campo"    => "text"        ,
200             );
201     $campo_hidden=array(
202
array("nombre"      => "id_aplicacion"      , "valor"      => $id_aplicacion),
203
array("nombre"      => "id_subaplicacion"   , "valor"      => $id_subaplicacion),
204             array("nombre"      => "id"           , "valor"      => $id),
205
array("nombre"      => "principal"       , "valor"      => $principal)
206         );
207
208     $cadForm=build_updCad($this-
209 > con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
210 , $campo,$campo_hidden,$id);
211
$param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplica
cion;
212
213     $cadValidaForma=$this-> validaJS();
214
215     $cadValidaForma
216         < form action=" $formaAction" method=" post"
217             name=" form1" >
218             $cadForm
219                 < input type=" submit" name=" Upd" value=" Actualizar"
220                 onClick=" return vValidar();>
221                 < input type=" button" name=" Cancel" value=" Regresar"
222                 onClick=" self.location='$principal$param_destino' "
223                 < input type=" button" name=" boton" value=" Impresión"
224                 onClick=" fOpenWindow('aimpxter.php?padre=$id','ImpresionxTerminal','640','480') >
225             </ form>
226     va; return($cad);
227 // onClick="validate();return returnVal;" 
228 }
229
230 function mostrar_dato()
231 {
232     echo "<br>Class c_terminal(conDb)<br>";
233     echo "ter_id:" . $this->ter_id . "<br>";
234     echo "ofi_id:" . $this->ofi_id . "<br>";
235     echo "ter_nombre:" . $this->ter_nombre . "<br>";
236     echo "ter_ip:" . $this->ter_ip . "<br>";
237     echo "ter_pto:" . $this->ter_pto . "<br>";
238     echo "<br>";
239
240     function id2cad($ofi,$ter)
241     {
242         $cad=$ofi.$this-> separador.$ter;
243         return($cad);
244     }
245
246     function cad2id($cad)
247     {
248         list($this->ofi_id,$this->ter_id)=explode($this->separador,$cad);
249         return($cad);
250     }
251
252     function armarSqlId($prefijo1,$prefijo2)
253     {
254         $cad=$prefijo1."ofi_id||" . $this-
255 > separador."||" . $prefijo2."ter_id" ;
256         return($cad);

```

```

252     }
253
254     function existe($vid)
255     {
256         $oAux=new c_terminal($this-> con);
257         $oAux-> cad2id($vid);
258         $cadId=$this-> armarSqlId(" " , " " );
259         $sql=<<<va
260         select $cadId
261         from terminal
262         where ter_id=' $oAux-> ter_id'
263         and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
264         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
265         if($rs-> EOF)
266             $res="0" ;
267         else
268             $res=$rs-> fields[0];
269         return($res);
270     }
271
272     /*
273     function nuevoCodigo()
274     {
275         $sql="select nvl(max(to_number(ter_id)),0) from terminal";
276         $rs=&$this->con->Execute($sql);
277         $res=$rs->fields[0];
278         $nuevo=$res+1;
279         return($nuevo);
280     }
281 */
282
283     function add()
284     {
285         $oAux=new c_terminal($this-> con);
286         $cadId=$oAux-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> ter_id);
287         $existe=$this-> existe($cadId);
288         if($existe=="0")
289         {
290             $sql=<<<va
291             insert into terminal
292             (
293                 ter_id,ofi_id,ter_nombre,ter_ip,
294                 ter_pto
295             )
296             values
297             (
298                 '$this-> ter_id',' $this-> ofi_id',' $this-> ter_nombre',' $this-> ter_ip',
299                 '$this-> ter_pto'
300             )
301         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
302         if($rs)
303         {
304             $res=$this-> id2cad($this-> ofi_id,$this-> ter_id);
305         }
306         else
307         {
308             $res="0" ;
309             $this-> msg="Error al añadir dato!!!";
310         }
311     }
312     else
313     {
314         $res=$existe;
315         $this-> msg="Dato ya existe!!!";
316     }
317     return($res);
318 }
319
320     function del($id)
321     {
322         $oAux=new c_terminal($this-> con);
323         $oAux-> cad2id($id);
324
325         $sql=<<<va
326         delete from terminal
327         where ter_id=' $oAux-> ter_id' and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
328         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
329         if($rs)
330             $res=$id;
331         else

```

```

332     {
333         $res="0" ;
334         $this-> msg="No se puede eliminar dato!!!";
335     }
336     return($res);
337 }
338
339 function update($id)
{
340     $existe=$this-> existe($id);
341     if($existe!="0")
342     {
343         $oAux=new c_terminal($this-> con);
344         $oAux-> cad2id($id);
345         $sql=<<<va
346             UPDATE terminal
347             set
348                 ofi_id=' $this-> ofi_id',
349                 ter_nombre=' $this-> ter_nombre',
350                 ter_ip=' $this-> ter_ip',
351                 ter_pto=' $this-> ter_pto',
352                 WHERE ter_id=' $oAux-> ter_id' and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
353         va;
354         $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
355         $res=$existe;
356     }
357     else
358     {
359         $res=$id;
360         $this-> msg="Imposible actualizar, dato no existe!!!";
361     }
362     return($res);
363 }
364
365 function info($id)
{
366     $oAux=new c_terminal($this-> con);
367     $oAux-> cad2id($id);
368
369     $sql=<<<va
370         select
371             ter_id, ofi_id, ter_nombre, ter_ip,
372             ter_pto
373         from terminal
374         where ter_id=' $oAux-> ter_id' and ofi_id=' $oAux-> ofi_id'
375     va;
376     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
377     if($rs-> EOF)
378     {
379         $res="0" ;
380         $this-> ter_id="";
381         $this-> ofi_id="";
382         $this-> msg="Dato no existe o problemas de conexión!!!";
383     }
384     else
385     {
386         $res=$id;
387         $this-> ter_id=$rs-> fields[0];
388         $this-> ofi_id=$rs-> fields[1];
389         $this-> ter_nombre=$rs-> fields[2];
390         $this-> ter_ip=$rs-> fields[3];
391         $this-> ter_pto=$rs-> fields[4];
392     }
393     return($res);
394 }
395
396 function sqlSelect($dato="")
{
397     $cadId=$this-> armarSqlId("","","");
398     $oAux=new c_terminal($this-> con);
399
400     if($dato=="")
401         $cad=" select $cadId as idTer, ter_id from terminal order by idTer";
402     else
403     {
404         $oAux-> cad2id($dato);
405         $cad=" select $cadId as idTer, ter_id from terminal where ofi_id=' $oAux-> ofi_id' and
406             ter_id=' $oAux-> ter_id' order by idTer";
407     }
408     return($cad);
409 }
410

```

```

411     function imprimir($terminal,$stotip,$fileodata)
412     {
413         //buscar ip y pto de servidor de impresión
414         $cImpxter=new c_impresionxterminal($this->    con);
415         $terminalImp=$cImpxter->    buscarTerminalxStotip($terminal,$stotip);
416         if($terminalImp=="0"           )
417         {
418             $this->    msg=$cImpxter->    msg;
419             $res=0;
420         }
421         else
422         {
423             $oAux=new c_terminal($this->    con);
424             $oAux->    info($terminalImp);
425             $ip=$oAux->    ter_ip;
426             $pto=$oAux->    ter_pto;
427
428             include_once("class/c_stock_tipo.php"          );
429             $oStotip=new c_stock_tipo($this->    con);
430             $oStotip->    info($stotip);                      );
431             include_once("class/c_impresion.php"          );
432             $oImp=new c_impresion();
433             /*echo "*****".$ip."  
";
434             echo "*****".$pto."  
";
435             echo "*****".$fileodata."file<br>";
436             echo "*****".$oStotip->stotip_formato."formato<br>*/;
437             $res=$oImp->    print2socket($ip,$pto,$fileodata,$oStotip-
438             >    stotip_formato,0,"b"           ,5,10);
439         }
440     }
441
442     function buscaxTeridTerip($terId,$terIp)
443     {
444         $oAux=new c_terminal($this->    con);
445         $cadId=$oAux->    armarSqlId("",        ,        );
446         $sql=<<<va
447             select $cadId
448             from terminal
449             where
450                 ter_id='$terId' and ter_ip='$terIp'
451         va;    /echo "<br>$sql<br>";
452         $rs=&    $this->    con->    Execute($sql);
453         if($rs->    EOF)
454         {
455             $res="0"          ;
456             $this->    msg="Error. Terminal no encontrado"      ;
457         }
458         else
459         {
460             $res=$rs->    fields[0];
461         }
462         return($res);
463     }
464
465
466     }
467 ?>

```

File Source for c_tipo_carga.php

Documentation for this file is available at [c_tipo_carga.php](#)

```
1  <?php
2  include_once("adodb/tohtml.inc.php");
3
4  class c_tipo_carga
5  {
6      var $tipcar_id;
7      var $tipcar_descripcion;
8
9      //objetos
10
11
12      var $msg;
13
14      var $con;
15
16      function c_tipo_carga($conDb)
17      {
18          $this-> tipcar_id= "";
19          $this-> tipcar_descripcion= "";
20
21          $this-> con=& $conDb;
22          $this-> msg= "";
23      }
24
25      function cargar_dato($dato)
26      {
27          if($iou=="i")
28          {
29              $ncampos=1;
30              if($ncampos==count($dato))
31              {
32                  // $this->tipcar_id=$dato[0];
33                  $this-> tipcar_descripcion=$dato[0];
34
35                  $res=1;
36              }
37              else
38                  $res=0;
39          }
40          if($iou=="u")
41          {
42              $ncampos=1;
43              if($ncampos==count($dato))
44              {
45                  $this-> tipcar_descripcion=$dato[0];
46                  $res=1;
47              }
48              else
49                  $res=0;
50          }
51          return($res);
52      }
53
54      function
55      adminAdmin($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$destAdd,$destUpdate,$titulo)
56      {
57
58          $param_destino="?id_aplicacion=" . $id_aplicacion . "&id_subaplicacion=" . $id_subaplicacion . "&principal=" . $principal;
59
60          $cad=<<<va
61          < form action=" $formaAction" method=" post" name=" form1">
62          < input type=" hidden" name=" principal" value=" $principal">
63          < input type=" hidden" name=" id_aplicacion" />
```

```

value=" $id_aplicacion">
62      < input type=" hidden" name=" id_subaplicacion"
value=" $id_subaplicacion">
63      < input type=" button" name=" Add" value=" Añadir"
onClick=" self.location=' $destAdd$param_destino' "
64      < input type=" submit" name=" Del" value=" Eliminar"
onClick=" return confirmdeletef(); "
65      < br>
66  va;
67  $sql=<<<va
68      select tipcar_id a1,
69      tipcar_descripcion,
70      tipcar_id a2
71      from tipo_carga
72      order by a1,tipcar_descripcion
73  va;   $rs= & $this-> con-> Execute($sql);
74  if ($rs-> EOF)
75      $cad.= "<hr><b>No se encontraron registros!!!</b><hr>" ;
76  else
77  {
78      // $mainheaders=array("Del","Class Part","Part
Number","Description","Applicability","Modify");
79
$mainheaders=array("Del" , "Código" , "Nombre" , "Modificar" );
80  $cad.=build_table_adminCad($rs, false, $mainheaders, $titulo, );
81
'images/360/yearview.gif','50%','true','chc',$destUpdate,$param_destino,"total" );
82  //variable con campos extras, son los usados como id_aplicacion,id_subaplicacion
83  $cextra="id_aplicacion|id_subaplicacion|principal" ;
84  }
85
86  $cad.=<<<va
87      < input type=" hidden" name=" cextra" value=" $cextra">
88      </ form>
89  va;   return($cad);
90  }
91
92  function validaJs()
93  {
94      //<script language="JavaScript"
src="js/validation.js"></script>
95  $cad=<<<va
96
97      < script language=" javascript">
98      function valida()
99  {
100         //define('tCodigo', 'string', 'Id',1,3,document);
101         define('tNombre', 'string', 'Nombre',1,30,document);
102     }
103
104     function vValidar()
105     {
106         var res;
107         res=validate();
108         return(res);
109     }
110
111     function vValidarB(forma,urldestino)
112     {
113         var res;
114         res=validate();
115         if(res)
116         {
117             cambiar_action(forma,urldestino);
118             forma.submit();
119         }
120     }
121
122     </ script>
123  va;   return($cad);
124  }
125
126  function adminAdd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo)
127  {
128      $campo=array(
129          //array("etiqueta"=>"*
Id" , "nombre"=>"tCodigo" , "tipo_campo"=>"text" , "sql&
quot;=>"" , "valor"=>"" ),
130          array("etiqueta" => "*"
Nombre" , "nombre" => "tNombre" , "tipo_campo" => "text" ,
)
;
```

```

sql"      =>     " "           , "valor"           =>     " "           )
131
132      );
133  $campo_hidden=array(
134
array("nombre"      => "id_aplicacion"           , "valor"           => $id_aplicacion),
135
array("nombre"      => "id_subaplicacion"        , "valor"           => $id_subaplicacion),
136
array("nombre"      => "principal"              , "valor"           => $principal)
137      );
138
139  $cadForm=build_addCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
140  , $campo,$campo_hidden);
141
$param_destino=?id_aplicacion=$id_aplicacion.&id_subaplicacion=$id_subaplica
cion;
142
143  $cadValidaForma=$this-> validaJs();
144  $cad=<<<va
145      $cadValidaForma
146      < form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
147          $cadForm
148          < input type="submit" name="Add" value="Añadir"
onClick="return vValidar();"
149          <!--< input type="button" name="AddB" value="Añadir"
onClick="return vValidarB(document.form1,'$formaAction');"-->
150          < input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino' "
151          </ form>
152  va;  return($cad);
153 // onClick="validate();return returnVal;"
154 }
155
156 function adminUpd($formaAction,$principal,$id_aplicacion,$id_subaplicacion,$titulo,$id)
157 {
158  $oAux=new c_tipo_carga($this-> con);
159  $oAux-> info($id);
160  $campo=array(
161      /array("etiqueta"=>"*
Id","nombre"=>"tCodigo","tipo_campo"=>"nada","sql&
quot;=>"","valor"=>$oAux->pai_codigo),
162      array("etiqueta"      => "*"
Nombre" , "nombre"      => "tNombre" , "tipo_campo"      => "text"
sql"    => " "           , "valor"           => $oAux-> pai_descripcion)
163
164      );
165  $campo_hidden=array(
166
array("nombre"      => "id_aplicacion"           , "valor"           => $id_aplicacion),
167
array("nombre"      => "id_subaplicacion"        , "valor"           => $id_subaplicacion),
168      array("nombre"      => "id"                 , "valor"           => $id),
169
array("nombre"      => "principal"              , "valor"           => $principal)
170      );
171
172  $cadForm=build_updCad($this-
> con,'false',$titulo,'images/360/personwrite.gif','50%'           , 'true'
173  , $campo,$campo_hidden,$id);
174
$param_destino=?id_aplicacion=$id_aplicacion.&id_subaplicacion=$id_subaplica
cion;
175
176  $cadValidaForma=$this-> validaJs();
177  $cad=<<<va
178      $cadValidaForma
179      < form action="$formaAction" method="post"
name="form1">
180          $cadForm
181          < input type="submit" name="Upd" value="Actualizar"
onClick="return vValidar();"
182          < input type="button" name="Cancel" value="Regresar"
onClick="self.location='$principal$param_destino' "
183          </ form>
184  va;  return($cad);
185 // onClick="validate();return returnVal;"
186 }

```

```

187
188     function mostrar_data()
189     {
190         echo "<hr>Class c_tipo_carga(conDb)<br>" ;
191         echo "tipcar_id:" . $this-> tipcar_id . "<br>" ;
192         echo "tipcar_descripcion:" . $this-> tipcar_descripcion . "<br>" ;
193         echo "<hr>" ;
194     }
195
196     function existe($vid)
197     {
198         $sql=" select tipcar_id from tipo_carga where tipcar_descripcion=' $vid ' " ;
199         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
200         if($rs-> EOF)
201             $res=0;
202         else
203             $res=$rs-> fields[0];
204         return($res);
205     }
206
207     function crearId()
208     {
209         $sql=<<<va
210             select nvl(max(tipcar_id),0)
211             from tipo_carga
212         va; $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
213         $res=$rs-> fields[0]+1;
214         return($res);
215     }
216
217     function add()
218     {
219         $existe=$this-> existe($this-> tipcar_descripcion);
220         if($existe==0)
221         {
222             $this-> tipcar_id=$this-> crearId();
223             $sql=<<<va
224                 insert into tipo_carga
225                   (tipcar_id,tipcar_descripcion)
226                 values
227                   ('$this-> tipcar_id',' $this-> tipcar_descripcion')
228             va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
229             if($rs)
230                 $res=$this-> tipcar_id;
231             else
232                 $res=0;
233         }
234         else
235         {
236             $res=$existe;
237         }
238         return($res);
239     }
240
241     function del($id)
242     {
243         $sql=<<<va
244             delete from tipo_carga
245             where tipcar_id=' $id '
246         va; $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
247         if($rs)
248             $res=$id;
249         else
250             $res="0" ;
251         return($res);
252     }
253
254     function update($id)
255     {
256         $oAux=new c_tipo_carga($this-> con);
257         $resInfo=$oAux-> info($id);
258         if($resInfo)
259         {
260             $existe=$oAux-> existe($this-> tipcar_descripcion);
261             if(!$existe)
262             {
263                 $sql=<<<va
264                     UPDATE tipo_carga
265                     set tipcar_descripcion=' $this-> tipcar_descripcion'

```

```

266     WHERE tipcar_id='$existe'
267 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
268     $res=$existe;
269 }
270 else
271 {
272     $res=$existe;
273 }
274 }
275 else
276 {
277     $res=$resInfo;
278 }
279 return($res);
280 }
281
282 function info($id)
283 {
284     $sql=<<<va
285         select tipcar_id,tipcar_descripcion from tipo_carga
286         where tipcar_id='$id'
287 va;     $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
288 if($rs-> EOF)
289 {
290     $res=0;
291     $this-> tipcar_id="";
292     $this-> tipcar_descripcion="";
293 }
294 else
295 {
296     $res=$id;
297     $this-> tipcar_id=$rs-> fields[0];
298     $this-> tipcar_descripcion=$rs-> fields[1];
299 }
300 return($res);
301 }
302
303 function sqlSelect()
304 {
305     $cad="select tipcar_id,tipcar_descripcion from tipo_carga order by
306 tipcar_descripcion";
307     return($cad);
308 }
309 }
310 ?>
```

File Source for c_usuario.php

Documentation for this file is available at [c_usuario.php](#)

```
1  <?php
2
3  /**
4   * Clase usada para manejar la tabla usuario
5   *
6   */
7  class c_usuario
8  {
9      var $usu_codigo;
10     var $usu_clave;
11     var $usu_nombre;
12     var $usu_email;
13
14     var $con;
15
16    /**
17     * Constructor
18     *
19     * @param descriptor $conDb
20     * @return c_usuario
21     */
22    function c_usuario($conDb)
23    {
24        $this-> usu_codigo= "";
25        $this-> usu_clave= "";
26        $this-> usu_nombre= "";
27        $this-> usu_email= "";
28
29        $this-> con=& $conDb;
30    }
31
32    function cargar_dato($dato)
33    {
34        $ncampos=4;
35        if($ncampos==count($dato))
36        {
37            $this-> usu_codigo=$dato[0];
38            $this-> usu_clave=$dato[1];
39            $this-> usu_nombre=$dato[2];
40            $this-> usu_email=$dato[3];
41        }
42    }
43
44    function mostrar_dato()
45    {
46        echo "<hr>Class c_usuario(conDb) <br>";
47        echo "usu_codigo: " . $this-> usu_codigo . "<br>" ;
48        echo "usu_clave: " . $this-> usu_clave . "<br>" ;
49        echo "usu_nombre: " . $this-> usu_nombre . "<br>" ;
50        echo "usu_email: " . $this-> usu_email . "<br>" ;
51        echo "<hr>" ;
52    }
53
54    function existe($vid)
55    {
56        $sql=<<<va
57        select usu_codigo from usuario where usu_codigo='$vid'
58    va;    $rs = $this-> con-> Execute($sql);
59        if($rs-> EOF)
60            $res=0;
61        else
62            $res=$rs-> fields[0];
63        return($res);
64    }
65
66    /**
67     * Inserta un nuevo registro
```

```

68      *
69      * @return usu_codigo
70      */
71     function add()
72     {
73         $existe=$this-> existe($this-> usu_codigo);
74         if(!$existe)
75         {
76             $sql=<<<va
77             insert into usuario
78             (usu_codigo,usu_clave,usu_nombre,usu_email)
79             values
80             (
81                 '$this-> usu_codigo','$this-> usu_clave','$this-> usu_nombre','$this-> usu_email'
82             )
83         va;
84         $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
85         if($rs)
86             $res=$this-> usu_codigo;
87         else
88             $res=0;
89         }
90         else
91         {
92             $res=$existe;
93         }
94         return($res);
95     }
96
97     function del($id)
98     {
99         $sql=<<<va
100        delete from usuario
101        where usu_codigo=' $id '
102    va;    $rs = & $this-> con-> Execute($sql);
103        if($rs)
104            $res=$id;
105        else
106            $res=0;
107        return($res);
108    }
109
110    function update($vid)
111    {
112        $existe=$this-> existe($vid);
113        if($existe)
114        {
115            $sql=<<<va
116            update usuario
117            set usu_clave=' $this-> usu_clave ',usu_nombre=' $this-> usu_nombre ',
118            usu_email=' $this-> usu_email '
119            where usu_codigo=' $vid '
120    va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
121            $res=$vid;
122        }
123        else
124            $res=$vid;
125        return($res);
126    }
127
128    function cambiar_clave($vuser,$npass)
129    {
130        $sql=<<<va
131        update usuario set usu_clave=' $npass ' where usu_codigo=' $vuser '
132    va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
133        if($rs)
134            $res=1;
135        else
136            $res=0;
137        return($res);
138    }
139
140    function verificar_usuario($vuser,$vpass)
141    {
142        $sql=<<<va
143        select usu_codigo from usuario where usu_codigo=' $vuser ' and usu_clave=' $vpass '
144    va;    $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
145        if($rs-> EOF)
146        {
147            $res="0"
;
```

```

148     }
149     else
150     {
151         $res=$rs-> fields[0];
152     }
153     return($res);
154 }
155
156 function info($vuser)
157 {
158     $sql=<<<va
159     select usu_codigo,usu_clave,usu_nombre,usu_email
160     from usuario
161     where usu_codigo='$vuser'
162 va;    $rs=&$this-> con-> Execute($sql);
163     if($rs-> EOF)
164     {
165         $this-> usu_codigo="";
166         $this-> usu_clave="";
167         $this-> usu_nombre="";
168         $this-> usu_email="";
169     }
170     else
171     {
172         $this-> usu_codigo=$rs-> fields[0];
173         $this-> usu_clave=$rs-> fields[1];
174         $this-> usu_nombre=$rs-> fields[2];
175         $this-> usu_email=$rs-> fields[3];
176     }
177     return($this-> usu_codigo);
178 }
179
180 function sqlSelect()
181 {
182     $cad="select usu_codigo,usu_nombre from usuario order by usu_codigo,usu_nombre";
183     return($cad);
184 }
185 }
186 ?>

```

File Source for c_verdadfalso.php

Documentation for this file is available at [c_verdadfalso.php](#)

```
1  <?php
2  class c_verdadfalso
3  {
4      var $vf_valor;
5      var $vf_texto;
6
7      var $con;
8
9      //constructor
10
11     function c_verdadfalso($conDb)
12     {
13         $this-> vf_valor= "";
14         $this-> vf_texto= "";
15
16         $this-> con=& $conDb;
17     }
18
19     function sqlSelect()
20     {
21         $sql="select vf_valor,vf_texto from verdadfalso order by vf_valor";
22         return($sql);
23     }
24
25     function si()
26     {
27         $this-> vf_valor="1";
28         $this-> vf_texto="Si";
29     }
30
31     function no()
32     {
33         $this-> vf_valor="0";
34         $this-> vf_texto="No";
35     }
36
37     function info($id)
38     {
39         $sql="      select vf_valor,vf_texto from verdadfalso where vf_valor='$id' ";
40         $rs=& $this-> con-> Execute($sql);
41         if($rs-> EOF)
42         {
43             $res="0";
44             $this-> vf_valor="0";
45             $this-> vf_texto="No";
46         }
47         else
48         {
49             $res=$id;
50             $this-> vf_valor=$rs-> fields[0];
51             $this-> vf_texto=$rs-> fields[1];
52         }
53     }
54
55 }
56 ?>
```

Index

C

c_aavi.php	2
c_aavihis.php	3
c_application.php	4
c_ativu.php	5
c_avue.php	6
c_bulto.php	7
c_ciudad.php	8
c_cliente.php	9
c_des_paquete.php	10
c_detailedocumento.php	11
c_detalle_bulto.php	12
c_documento.php	13
c_estacion.php	14
c_forma_pago.php	15
c_guiia.php	16
c_impdescargo.php	17
c_impdescarxdoc.php	18
c_impresion.php	19
c_impresionxterminal.php	20
c_kiloequivalenciacli.php	21
c_kiloequivalenciamaxest.php	22
c_mandesxbulto.php	23
c_manembxbulto.php	24
c_manembxbultoqueda.php	25
c_manembxbultoreal.php	26
c_manifesto_desembarque.php	27
c_manifesto_embarque.php	28
c_moneda.php	29
c_oficina.php	30
c_pais.php	31
c_parametro.php	32
c_reporte_venta.php	33
c_socket.php	34
c_stockxoficina.php	35
c_stock_historial.php	36
c_stock_tipo.php	37
c_subapplication.php	38
c_tarjeta.php	39
c_terminal.php	40
c_tipo_carga.php	41
c_usuario.php	42
c_verdadefalso.php	43
c_aavi	44
c_aavi::\$avi_id	44

c_aavi::\$avi_matricula	44
c_aavi::\$avi_peso_max	44
c_aavi::\$avi_vol_max	44
constructor c_aavi::c_aavi()	44
c_aavi::add()	44
c_aavi::cargar_dato()	44
c_aavi::del()	44
c_aavi::inicializar()	44
c_aavi::mostrar_dato()	44
c_aavi::update()	44
c_aavi::validar()	44
c_aavihis	45
c_aavihis::\$avi_id	45
c_aavihis::\$vuehis_despachado	45
c_aavihis::\$vuehis_fecha	45
c_aavihis::\$vuehis_id	45
c_aavihis::\$vuehis_receptado	45
c_aavihis::\$vue_codigo	45
c_aavihis::\$vue_peso_max	45
c_aavihis::\$vue_vol_max	45
constructor c_aavihis::c_aavihis()	45
c_aavihis::add()	45
c_aavihis::cargar_dato()	45
c_aavihis::del()	45
c_aavihis::inicializar()	45
c_aavihis::mostrar_dato()	45
c_aavihis::update()	45
c_aavihis::validar()	45
c_aavihis::validar_pesovol()	45
c_application	46
c_application::\$file_aplicacion	46
c_application::\$id_aplicacion	46
c_application::\$imagen_aplicacion	46
c_application::\$nombre_aplicacion	46
constructor c_application::c_application()	46
c_application::add()	46
c_application::cargar_dato()	46
c_application::del()	46
c_application::mostrar_dato()	46
c_application::update()	46
c_application::validar()	46
c_ativu	46
c_ativu::\$tipvue_codigo	46
c_ativu::\$tipvue_descripcion	46
constructor c_ativu::c_ativu()	46
c_ativu::add()	46
c_ativu::cargar_dato()	47
c_ativu::del()	47
c_ativu::mostrar_dato()	47
c_ativu::update()	47
c_ativu::validar()	47
c_avue	47
c_avue::\$tipvue_codigo	47

c_avue::\$vue_codigo	47
c_avue::\$vue_destino	47
c_avue::\$vue_origen	47
c_avue::\$vue_ruta	47
constructor c_avue::c_avue()	47
c_avue::add()	47
c_avue::cargar_dato()	47
c_avue::del()	47
c_avue::inicializar()	47
c_avue::mostrar_dato()	47
c_avue::update()	47
c_avue::validar()	47
c_bulto	47
c_bulto::\$bul_destino	48
c_bulto::\$bul_fecha	48
c_bulto::\$bul_id	48
c_bulto::\$bul_origen	48
c_bulto::\$bul_ref	48
c_bulto::\$con	48
c_bulto::\$fechaCorta	48
c_bulto::\$fechaFormatoId	48
c_bulto::\$fechaLarga	48
c_bulto::\$iniNro	48
c_bulto::\$maxNro	48
c_bulto::\$msg	48
c_bulto::\$separador	48
c_bulto::\$tamDestino	49
c_bulto::\$tamOrigen	49
c_bulto::\$terminal	49
c_bulto::\$usu_audit	49
c_bulto::\$usu_faudit	49
constructor c_bulto::c_bulto()	49
c_bulto::add()	49
c_bulto::aumentarCeros()	49
c_bulto::cargar_dato()	49

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_bulto::convertirFecha()	49
c_bulto::del()	49
c_bulto::existe()	49
c_bulto::generarId()	49
c_bulto::imprimirCBBulto()	49
c_bulto::info()	49
c_bulto::mostrar_dato()	49
c_bulto::nuevoNro()	49
c_bulto::sqlSelect()	49
c_ciudad	49
c_ciudad::\$ciu_codigo	50
c_ciudad::\$ciu_descripcion	50
c_ciudad::\$con	50
c_ciudad::\$msg	50
c_ciudad::\$oPais	50
c_ciudad::\$pai_codigo	50
constructor c_ciudad::c_ciudad()	50

c_ciudad::add()	50
c_ciudad::adminAdd()	50
c_ciudad::adminAdmin()	50
c_ciudad::adminUpd()	50
c_ciudad::cargar_dato()	50
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_ciudad::del()	50
c_ciudad::existe()	50
c_ciudad::info()	50
c_ciudad::mostrar_dato()	50
c_ciudad::sqlSelect()	50
c_ciudad::update()	50
c_ciudad::validaJs()	51
c_cliente	51
c_cliente::\$cli_ciruc	51
c_cliente::\$cli_codigo	51
c_cliente::\$cli_contacto	51
c_cliente::\$cli_convenio	51
c_cliente::\$cli_direccion	51
c_cliente::\$cli_email	51
c_cliente::\$cli_fax	51
c_cliente::\$cli_nombre	51
c_cliente::\$cli_observacion	51
c_cliente::\$cli_telefono	51
c_cliente::\$con	52
c_cliente::\$msg	52
c_cliente::\$oVerdadFalso	52
constructor c_cliente::c_cliente()	52
c_cliente::add()	52
c_cliente::adminAdd()	52
c_cliente::adminAdmin()	52
c_cliente::adminUpd()	52
c_cliente::cargar_dato()	52
c_cliente::del()	52
c_cliente::existe()	52
c_cliente::info()	52
c_cliente::mostrar_dato()	52
c_cliente::sqlSelect()	52
c_cliente::update()	52
c_cliente::validaJs()	52
c_cliente::validarClob()	52
c_des_paquete	52
c_des_paquete::\$bul_ref	52
c_des_paquete::\$con	52
c_des_paquete::\$detdoc_ref	52
c_des_paquete::\$fechaCorta	52
c_des_paquete::\$fechaLarga	53
c_des_paquete::\$manemb_id	53
c_des_paquete::\$msg	53
c_des_paquete::\$separador	53
c_des_paquete::\$ubicacion	53
c_des_paquete::\$usu_audit	53
c_des_paquete::\$usu_faudit	53

constructor c_des_paquete::c_des_paquete()	53
c_des_paquete::add()	53
c_des_paquete::armarSqlId()	53
c_des_paquete::cad2id()	53
c_des_paquete::crearActualizar()	53
c_des_paquete::del()	53
c_des_paquete::existe()	53
c_des_paquete::id2cad()	53
c_des_paquete::info()	53
c_des_paquete::mostrar_dato()	53
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_des_paquete::sqlSelect()	53
c_des_paquete::update()	53
c_detailedocumento	54
c_detailedocumento::\$con	54
c_detailedocumento::\$detdoc_ref	54
c_detailedocumento::\$msg	54
c_detailedocumento::\$oDocumento	54
c_detailedocumento::\$ofi_id	54
c_detailedocumento::\$oParametro	54
c_detailedocumento::\$separador	54
c_detailedocumento::\$stotip_id	54
c_detailedocumento::\$sto_id	54
c_detailedocumento::\$sto_nro	54
c_detailedocumento::\$terminal	54
c_detailedocumento::\$usuario	54
constructor c_detailedocumento::c_detailedocumento()	55
c_detailedocumento::add()	55
c_detailedocumento::del()	55
c_detailedocumento::existe()	55
c_detailedocumento::info()	55
c_detailedocumento::mostrar_dato()	55
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_detailedocumento::update()	55
c_detalle_bulto	55
c_detalle_bulto::\$bul_ref	55
c_detalle_bulto::\$con	55
c_detalle_bulto::\$detdoc_ref	55
c_detalle_bulto::\$fechaCorta	55
c_detalle_bulto::\$fechaLarga	55
c_detalle_bulto::\$msg	56
c_detalle_bulto::\$separador	56
c_detalle_bulto::\$usu_audit	56
c_detalle_bulto::\$usu_faudit	56
constructor c_detalle_bulto::c_detalle_bulto()	56
c_detalle_bulto::add()	56
c_detalle_bulto::armarSqlId()	56
c_detalle_bulto::cad2id()	56
c_detalle_bulto::del()	56
c_detalle_bulto::delAll()	56
c_detalle_bulto::existe()	56
c_detalle_bulto::id2cad()	56
c_detalle_bulto::info()	56

c_detalle_bulto::mostrar_dato()	56
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_detalle_bulto::sqlSelect()	56
c_documento	56
c_documento::\$cli_codigo	57
c_documento::\$con	57
c_documento::\$doc_costo	57
c_documento::\$doc_descripcion	57
c_documento::\$doc_descirciruc	57
c_documento::\$doc_destino	57
c_documento::\$doc_destnombre	57
c_documento::\$doc_desttelf	57
c_documento::\$doc_estado	57
c_documento::\$doc_estado_usu	57
c_documento::\$doc_estado_usuf	57
c_documento::\$doc_fecharec	57
c_documento::\$doc_formapago	57
c_documento::\$doc_iva	57
c_documento::\$doc_nropiezas	58
c_documento::\$doc_observacion	58
c_documento::\$doc_origen	58
c_documento::\$doc_peso	58
c_documento::\$doc_seguro	58
c_documento::\$doc_sobredocumento	58
c_documento::\$doc_subtotal	58
c_documento::\$doc_total	58
c_documento::\$doc_valordeclarado	58
c_documento::\$doc_volumen	58
c_documento::\$empresa	58
c_documento::\$fechaCorta	58
c_documento::\$fechaLarga	58
c_documento::\$lenNro	58
c_documento::\$lenOfi	58
c_documento::\$lenPaquete	59
c_documento::\$lenSto	59
c_documento::\$lenStotip	59
c_documento::\$msg	59
c_documento::\$oCliente	59
c_documento::\$oEstacion	59
c_documento::\$ofi_id	59
c_documento::\$oKiloequivalenciacli	59
c_documento::\$oParametro	59
c_documento::\$oReporteVenta	59
c_documento::\$oStockHistorial	59
c_documento::\$oStockxoficina	59
c_documento::\$oTipoCarga	59
c_documento::\$oVerdadfalso	59
c_documento::\$repven_id	59
c_documento::\$separador	60
c_documento::\$stotip_id	60
c_documento::\$sto_id	60
c_documento::\$sto_nro	60
c_documento::\$terminal	60

<u>c_documento::\$tipcar_id</u>	60
<u>c_documento::\$usu_audit</u>	60
<u>c_documento::\$usu_faudit</u>	60
<u>constructor c_documento::c_documento()</u>	60
<u>c_documento::add()</u>	60
<u>c_documento::addDetalleImprimir()</u>	60
<u>c_documento::addStockHistorialactStockxOficina()</u>	60
<u>c_documento::armarCodigoCB()</u>	60
<u>c_documento::armarSqlId()</u>	60
<u>c_documento::cad2id()</u>	60
<u>c_documento::cargar_dato()</u>	60
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
<u>c_documento::completarCeros()</u>	60
<u>c_documento::despachar()</u>	60
<u>c_documento::estaCompleto()</u>	60
<u>c_documento::estado()</u>	60
<u>c_documento::existe()</u>	61
<u>c_documento::id2cad()</u>	61
<u>c_documento::info()</u>	61
<u>c_documento::mostrar_dato()</u>	61
<u>c_documento::sqlSelect()</u>	61
<u>c_documento::updRepventas()</u>	61
<u>c_documento::validaJs()</u>	61
<u>c_estacion</u>	61
<u>c_estacion::\$ciu_codigo</u>	61
<u>c_estacion::\$con</u>	61
<u>c_estacion::\$est_utsri</u>	61
<u>c_estacion::\$est_codigo</u>	61
<u>c_estacion::\$est_nombre</u>	61
<u>c_estacion::\$est_ruc</u>	61
<u>c_estacion::\$mon_codigo</u>	61
<u>c_estacion::\$msg</u>	61
<u>c_estacion::\$oCiudad</u>	61
<u>c_estacion::\$oMoneda</u>	62
<u>constructor c_estacion::c_estacion()</u>	62
<u>c_estacion::add()</u>	62
<u>c_estacion::adminAdd()</u>	62
<u>c_estacion::adminAdmin()</u>	62
<u>c_estacion::adminUpd()</u>	62
<u>c_estacion::cargar_dato()</u>	62
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
<u>c_estacion::del()</u>	62
<u>c_estacion::existe()</u>	62
<u>c_estacion::info()</u>	62
<u>c_estacion::mostrar_dato()</u>	62
<u>c_estacion::sqlSelect()</u>	62
<u>c_estacion::update()</u>	62
<u>c_estacion::validaJs()</u>	62
<u>c_forma_pago</u>	62
<u>c_forma_pago::\$con</u>	62
<u>c_forma_pago::\$forpag_descripcion</u>	62
<u>c_forma_pago::\$forpag_id</u>	63
<u>c_forma_pago::\$msg</u>	63

constructor c forma_pago::c forma_pago()	63
c forma_pago::add()	63
c forma_pago::adminAdd()	63
c forma_pago::adminAdmin()	63
c forma_pago::adminUpd()	63
c forma_pago::cargar_dato()	63
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c forma_pago::del()	63
c forma_pago::existe()	63
c forma_pago::info()	63
c forma_pago::mostrar_dato()	63
c forma_pago::sqlSelect()	63
c forma_pago::update()	63
c forma_pago::validaJs()	63
c_guia	63
c_guia::\$ciu_codigo	63
c_guia::\$cli_codigo	64
c_guia::\$ent_id	64
c_guia::\$est_destino	64
c_guia::\$est_origen	64
c_guia::\$gui_fecha_entrega	64
c_guia::\$gui_ced_destinatario	64
c_guia::\$gui_ced_remitente	64
c_guia::\$gui_condocumento	64
c_guia::\$gui_correspondencia	64
c_guia::\$gui_descripcion	64
c_guia::\$gui_descuento	64
c_guia::\$gui_destinatario	64
c_guia::\$gui_dir_destinatario	64
c_guia::\$gui_dir_remitente	64
c_guia::\$gui_embalaje	64
c_guia::\$gui_entregada	65
c_guia::\$gui_entregado_por	65
c_guia::\$gui_entrega_domicilio	65
c_guia::\$gui_faudit	65
c_guia::\$gui_fecha	65
c_guia::\$gui_flete_carga	65
c_guia::\$gui_id	65
c_guia::\$gui_iva	65
c_guia::\$gui_nro	65
c_guia::\$gui_observacion	65
c_guia::\$gui_obs_cuenta_riesgo	65
c_guia::\$gui_obs_sindimenijo_ya	65
c_guia::\$gui_obs_sujeto_a_espacio	65
c_guia::\$gui_peso	65
c_guia::\$gui_piezas	66
c_guia::\$gui_remitente	66
c_guia::\$gui_seguros	66
c_guia::\$gui_servicio_adicional	66
c_guia::\$gui_sobre_peso	66
c_guia::\$gui_subtotal	66
c_guia::\$gui_telf_destinatario	66
c_guia::\$gui_telf_remitente	66

<u>c_guias::\$gui_total</u>	66
<u>c_guias::\$gui_transadicional</u>	66
<u>c_guias::\$gui_uaudit</u>	66
<u>c_guias::\$gui_vdeclarado</u>	66
<u>c_guias::\$gui_volumen</u>	66
<u>c_guias::\$manemb_id</u>	66
<u>c_guias::\$repven_id</u>	66
<u>c_guias::\$separador_base</u>	67
<u>c_guias::\$separador_js</u>	67
<u>c_guias::\$separador_php</u>	67
<u>c_guias::\$tipgui_id</u>	67
<u>c_guias::\$ipro_id</u>	67
<u>c_guias::\$usu_codigo</u>	67
<u>constructor c_guias::c_guias()</u>	67
<u>c_guias::add_factura()</u>	67
<u>c_guias::add_guias()</u>	67
<u>c_guias::base2js()</u>	67
<u>c_guias::base2php()</u>	67
<u>c_guias::cambiarbase()</u>	67
<u>c_guias::cargar_dato()</u>	67
<u>c_guias::del()</u>	67
<u>c_guias::despachar()</u>	67
<u>c_guias::estado()</u>	67
<u>c_guias::js2base()</u>	67
<u>c_guias::js2php()</u>	67
<u>c_guias::mostrar_dato()</u>	67
<u>c_guias::php2base()</u>	67
<u>c_guias::update()</u>	67
<u>c_guias::validar()</u>	67
<u>c_impdescargo</u>	67
<u>c_impdescargo::\$con</u>	67
<u>c_impdescargo::\$idc_id</u>	68
<u>c_impdescargo::\$idc_nombre</u>	68
<u>c_impdescargo::\$idc_observacion</u>	68
<u>c_impdescargo::\$idc_valor</u>	68
<u>c_impdescargo::\$msg</u>	68
<u>constructor c_impdescargo::c_impdescargo()</u>	68
<u>c_impdescargo::add()</u>	68
<u>c_impdescargo::adminAdd()</u>	68
<u>c_impdescargo::adminAdmin()</u>	68
<u>c_impdescargo::adminUpd()</u>	68
<u>c_impdescargo::cargar_dato()</u>	68

Carga los datos a la clase desde un arreglo

<u>c_impdescargo::del()</u>	68
<u>c_impdescargo::existe()</u>	68
<u>c_impdescargo::info()</u>	68
<u>c_impdescargo::mostrar_dato()</u>	68
<u>c_impdescargo::sqlSelect()</u>	68
<u>c_impdescargo::update()</u>	68
<u>c_impdescargo::validaJs()</u>	68
<u>c_impdescarxdoc</u>	69
<u>c_impdescarxdoc::\$con</u>	69
<u>c_impdescarxdoc::\$msg</u>	69

c_impdescarxdoc::\$ofi_id	69
c_impdescarxdoc::\$oOficina	69
c_impdescarxdoc::\$oParametro	69
c_impdescarxdoc::\$StockTipo	69
c_impdescarxdoc::\$separador	69
c_impdescarxdoc::\$stoofi_actual	69
c_impdescarxdoc::\$stoofi_fin	69
c_impdescarxdoc::\$stoofi_ini	69
c_impdescarxdoc::\$stotip_id	69
c_impdescarxdoc::\$sto_fecha	69
c_impdescarxdoc::\$sto_fechaexp	70
c_impdescarxdoc::\$sto_id	70
c_impdescarxdoc::\$usu_audit	70
c_impdescarxdoc::\$usu_faudit	70
constructor c_impdescarxdoc::c_impdescarxdoc()	70
c_impdescarxdoc::add()	70
c_impdescarxdoc::adminAdd()	70
c_impdescarxdoc::adminAdmin()	70
c_impdescarxdoc::adminUpd()	70
c_impdescarxdoc::armarSqlId()	70
c_impdescarxdoc::cad2id()	70
c_impdescarxdoc::cargar_dato()	70

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_impdescarxdoc::del()	70
c_impdescarxdoc::existe()	70
c_impdescarxdoc::id2cad()	70
c_impdescarxdoc::info()	70
c_impdescarxdoc::mostrar_dato()	70
c_impdescarxdoc::nuevoStold()	70
c_impdescarxdoc::recuperarNroDoc()	70
c_impdescarxdoc::sqlSelect()	70
c_impdescarxdoc::stockActual()	70
c_impdescarxdoc::update()	70
c_impdescarxdoc::validajS()	70
c_impresion	71
c_impresion::print2socket()	71

Función usada para imprimir al socket del nuevo poce

c_impresion::writeFile2Socket()	71
c_impresionxterminal	71
c_impresionxterminal::\$con	71
c_impresionxterminal::\$msg	71
c_impresionxterminal::\$ofi_id	72
c_impresionxterminal::\$ofi_id_imp	72
c_impresionxterminal::\$StockTipo	72
c_impresionxterminal::\$Term	72
c_impresionxterminal::\$separador	72
c_impresionxterminal::\$stotip_id	72
c_impresionxterminal::\$terminalId	72
c_impresionxterminal::\$terminalIdImp	72
c_impresionxterminal::\$ter_id	72
c_impresionxterminal::\$ter_id_imp	72
constructor c_impresionxterminal::c_impresionxterminal()	72
c_impresionxterminal::add()	72

c_impresionxterminal::adminAdd()	72
c_impresionxterminal::adminAdmin()	72
c_impresionxterminal::adminUpd()	72
c_impresionxterminal::armarSqlId()	72
c_impresionxterminal::buscarTerminalxStotip()	72
c_impresionxterminal::cad2id()	72
c_impresionxterminal::cargar_dato()	72
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_impresionxterminal::creaoActualiza()	73
c_impresionxterminal::del()	73
c_impresionxterminal::existe()	73
c_impresionxterminal::id2cad()	73
c_impresionxterminal::info()	73
c_impresionxterminal::mostrar_dato()	73
c_impresionxterminal::sqlSelect()	73
c_impresionxterminal::update()	73
c_impresionxterminal::validaJs()	73
c_kiloequivalenciamcli	73
c_kiloequivalenciamcli::\$cli_codigo	73
c_kiloequivalenciamcli::\$con	73
c_kiloequivalenciamcli::\$est_codigoD	73
c_kiloequivalenciamcli::\$est_codigoO	73
c_kiloequivalenciamcli::\$kilequ_precio	73
c_kiloequivalenciamcli::\$msg	73
c_kiloequivalenciamcli::\$oCliente	74
c_kiloequivalenciamcli::\$oEstacion	74
c_kiloequivalenciamcli::\$oKiloequivalenciaest	74
c_kiloequivalenciamcli::\$oParametro	74
c_kiloequivalenciamcli::\$separador	74
c_kiloequivalenciamcli::\$usu_audit	74
c_kiloequivalenciamcli::\$usu_faudit	74
constructor c_kiloequivalenciamcli::c_kiloequivalenciamcli()	74
c_kiloequivalenciamcli::add()	74
c_kiloequivalenciamcli::adminAdd()	74
c_kiloequivalenciamcli::adminAdmin()	74
c_kiloequivalenciamcli::adminUpd()	74
c_kiloequivalenciamcli::armarSqlId()	74
c_kiloequivalenciamcli::cad2id()	74
c_kiloequivalenciamcli::cargar_dato()	74
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_kiloequivalenciamcli::creaoActualiza()	74
c_kiloequivalenciamcli::del()	74
c_kiloequivalenciamcli::existe()	74
c_kiloequivalenciamcli::id2cad()	74
c_kiloequivalenciamcli::info()	74
c_kiloequivalenciamcli::mostrar_dato()	74
c_kiloequivalenciamcli::recuperarCosto()	74
c_kiloequivalenciamcli::sqlSelect()	75
c_kiloequivalenciamcli::update()	75
c_kiloequivalenciamcli::validaJs()	75
c_kiloequivalenciamest	75
c_kiloequivalenciamest::\$con	75
c_kiloequivalenciamest::\$est_codigoD	75

c_kiloequivalenciamaxest::\$est_codigoO	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$kilequ_precio	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$msg	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$oEstacion	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$oParametro	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$separador	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$usu_audit	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$usu_faudit	75
c_kiloequivalenciamaxest::\$valorDefault	76
constructor c_kiloequivalenciamaxest::c_kiloequivalenciamaxest()	76
c_kiloequivalenciamaxest::add()	76
c_kiloequivalenciamaxest::adminAdd()	76
c_kiloequivalenciamaxest::adminAdmin()	76
c_kiloequivalenciamaxest::adminUpd()	76
c_kiloequivalenciamaxest::armarSqlId()	76
c_kiloequivalenciamaxest::cad2id()	76
c_kiloequivalenciamaxest::cargar_dato()	76

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_kiloequivalenciamaxest::creaActualiza()	76
c_kiloequivalenciamaxest::del()	76
c_kiloequivalenciamaxest::existe()	76
c_kiloequivalenciamaxest::id2cad()	76
c_kiloequivalenciamaxest::info()	76
c_kiloequivalenciamaxest::mostrar_dato()	76
c_kiloequivalenciamaxest::recuperarCosto()	76
c_kiloequivalenciamaxest::sqlSelect()	76
c_kiloequivalenciamaxest::update()	76
c_kiloequivalenciamaxest::validaJs()	76
c_mandesxbulto	76
c_mandesxbulto::\$bul_ref	77
c_mandesxbulto::\$con	77
c_mandesxbulto::\$fechaCorta	77
c_mandesxbulto::\$fechaLarga	77
c_mandesxbulto::\$manemb_id	77
c_mandesxbulto::\$msg	77
c_mandesxbulto::\$separador	77
c_mandesxbulto::\$usu_audit	77
c_mandesxbulto::\$usu_faudit	77
constructor c_mandesxbulto::c_mandesxbulto()	77
c_mandesxbulto::add()	77
c_mandesxbulto::armarSqlId()	77
c_mandesxbulto::cad2id()	77
c_mandesxbulto::del()	77
c_mandesxbulto::delAll()	77
c_mandesxbulto::existe()	77
c_mandesxbulto::id2cad()	77
c_mandesxbulto::info()	77
c_mandesxbulto::mostrar_dato()	77

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_mandesxbulto::sqlSelect()	78
c_manembxbulto	78
c_manembxbulto::\$bul_ref	78
c_manembxbulto::\$con	78

c_manembxbulto::\$fechaCorta	78
c_manembxbulto::\$fechaLarga	78
c_manembxbulto::\$manemb_id	78
c_manembxbulto::\$msg	78
c_manembxbulto::\$separador	78
c_manembxbulto::\$usu_audit	78
c_manembxbulto::\$usu_faudit	78
constructor c_manembxbulto::c_manembxbulto()	78
c_manembxbulto::add()	78
c_manembxbulto::armarSqlId()	78
c_manembxbulto::cad2id()	78
c_manembxbulto::del()	79
c_manembxbulto::delAll()	79
c_manembxbulto::existe()	79
c_manembxbulto::id2cad()	79
c_manembxbulto::info()	79
c_manembxbulto::mostrar_dato()	79
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_manembxbulto::sqlSelect()	79
c_manembxbultoquedas	79
c_manembxbultoquedas::\$bul_ref	79
c_manembxbultoquedas::\$con	79
c_manembxbultoquedas::\$fechaCorta	79
c_manembxbultoquedas::\$fechaLarga	79
c_manembxbultoquedas::\$manemb_id	79
c_manembxbultoquedas::\$msg	80
c_manembxbultoquedas::\$separador	80
c_manembxbultoquedas::\$usu_audit	80
c_manembxbultoquedas::\$usu_faudit	80
constructor c_manembxbultoquedas::c_manembxbultoquedas()	80
c_manembxbultoquedas::add()	80
c_manembxbultoquedas::armarSqlId()	80
c_manembxbultoquedas::cad2id()	80
c_manembxbultoquedas::del()	80
c_manembxbultoquedas::delAll()	80
c_manembxbultoquedas::existe()	80
c_manembxbultoquedas::id2cad()	80
c_manembxbultoquedas::info()	80
c_manembxbultoquedas::mostrar_dato()	80
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_manembxbultoreals	80
c_manembxbultoreal::\$bul_ref	80
c_manembxbultoreal::\$con	81
c_manembxbultoreal::\$fechaCorta	81
c_manembxbultoreal::\$fechaLarga	81
c_manembxbultoreal::\$manemb_id	81
c_manembxbultoreal::\$msg	81
c_manembxbultoreal::\$separador	81
c_manembxbultoreal::\$usu_audit	81
c_manembxbultoreal::\$usu_faudit	81
constructor c_manembxbultoreal::c_manembxbultoreal()	81
c_manembxbultoreal::add()	81

c_manembxbultoreal::armarSqlId()	81
c_manembxbultoreal::cad2id()	81
c_manembxbultoreal::del()	81
c_manembxbultoreal::delAll()	81
c_manembxbultoreal::existe()	81
c_manembxbultoreal::id2cad()	81
c_manembxbultoreal::info()	81
c_manembxbultoreal::mostrar_dato()	81
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_manembxbultoreal::sqlSelect()	82
c_manifiesto_desembarque	82
c_manifiesto_desembarque::\$con	82
c_manifiesto_desembarque::\$fechaCorta	82
c_manifiesto_desembarque::\$fechaLarga	82
c_manifiesto_desembarque::\$mandes_fecharec	82
c_manifiesto_desembarque::\$mandes_finalizado	82
c_manifiesto_desembarque::\$mandes_por	82
c_manifiesto_desembarque::\$manemb_id	82
c_manifiesto_desembarque::\$msg	82
c_manifiesto_desembarque::\$separador	82
c_manifiesto_desembarque::\$usu_audit	82
c_manifiesto_desembarque::\$usu_faudit	83
constructor c_manifiesto_desembarque::c_manifiesto_desembarque()	83
c_manifiesto_desembarque::add()	83
c_manifiesto_desembarque::aFinalizado()	83
c_manifiesto_desembarque::cargar_dato()	83
c_manifiesto_desembarque::del()	83
c_manifiesto_desembarque::existe()	83
c_manifiesto_desembarque::info()	83
c_manifiesto_desembarque::mostrar_dato()	83
c_manifiesto_desembarque::sqlSelect()	83
c_manifiesto_desembarque::update()	83
c_manifiesto_embarque	83
c_manifiesto_embarque::\$con	83
c_manifiesto_embarque::\$fechaCorta	83
c_manifiesto_embarque::\$fechaLarga	83
c_manifiesto_embarque::\$manemb_destino	83
c_manifiesto_embarque::\$manemb_enviado	83
c_manifiesto_embarque::\$manemb_fecha	83
c_manifiesto_embarque::\$manemb_finalizado	83
c_manifiesto_embarque::\$manemb_id	84
c_manifiesto_embarque::\$manemb_nro	84
c_manifiesto_embarque::\$manemb_origen	84
c_manifiesto_embarque::\$manemb_por	84
c_manifiesto_embarque::\$manemb_vuelo	84
c_manifiesto_embarque::\$msg	84
c_manifiesto_embarque::\$separador	84
c_manifiesto_embarque::\$usu_audit	84
c_manifiesto_embarque::\$usu_faudit	84
constructor c_manifiesto_embarque::c_manifiesto_embarque()	84
c_manifiesto_embarque::add()	84
c_manifiesto_embarque::adminAdd()	84
c_manifiesto_embarque::adminAdmin()	84

c_manifiesto_embarque::adminUpd()	84
c_manifiesto_embarque::aEnviado()	84
c_manifiesto_embarque::aFinalizado()	84
c_manifiesto_embarque::cad2id()	84
c_manifiesto_embarque::cargar_dato()	84
c_manifiesto_embarque::del()	84
c_manifiesto_embarque::envioEmbarque()	84
c_manifiesto_embarque::existe()	84
c_manifiesto_embarque::id2cad()	84
c_manifiesto_embarque::info()	84
c_manifiesto_embarque::mostrar_dato()	84
c_manifiesto_embarque::recibioEmbarque()	84
c_manifiesto_embarque::sqlSelect()	84
c_manifiesto_embarque::update()	84
c_manifiesto_embarque::validaJs()	84
c_moneda	85
c_moneda::\$con	85
c_moneda::\$mon_codigo	85
c_moneda::\$mon_descripcion	85
c_moneda::\$msg	85
constructor c_moneda::c_moneda()	85
c_moneda::add()	85
c_moneda::adminAdd()	85
c_moneda::adminAdmin()	85
c_moneda::adminUpd()	85
c_moneda::cargar_dato()	85

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_moneda::del()	85
c_moneda::existe()	85
c_moneda::info()	85
c_moneda::mostrar_dato()	85
c_moneda::sqlSelect()	85
c_moneda::update()	86
c_moneda::validaJs()	86
c_oficina	86
c_oficina::\$con	86
c_oficina::\$est_codigo	86
c_oficina::\$msg	86
c_oficina::\$oEstacion	86
c_oficina::\$ofi_direccion	86
c_oficina::\$ofi_entrega	86
c_oficina::\$ofi_id	86
c_oficina::\$ofi_nombre	86
c_oficina::\$ofi_principal	86
c_oficina::\$ofi_recepcion	86
c_oficina::\$ofi_telf	87
c_oficina::\$overdadFalso	87
constructor c_oficina::c_oficina()	87
c_oficina::add()	87
c_oficina::adminAdd()	87
c_oficina::adminAdmin()	87
c_oficina::adminUpd()	87
c_oficina::cargar_dato()	87

c_oficina::del()	87
c_oficina::existe()	87
c_oficina::info()	87
c_oficina::mostrar_dato()	87
c_oficina::nuevoCodigo()	87
c_oficina::sqlSelect()	87
c_oficina::update()	87
c_oficina::validaJs()	87
c_pais	87
c_pais::\$con	87
c_pais::\$msg	87
c_pais::\$pai_codigo	87
c_pais::\$pai_descripcion	87
constructor c_pais::c_pais()	87
c_pais::add()	87
c_pais::adminAdd()	87
c_pais::adminAdmin()	88
c_pais::adminUpd()	88
c_pais::cargar_dato()	88

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_pais::del()	88
c_pais::existe()	88
c_pais::info()	88
c_pais::mostrar_dato()	88
c_pais::sqlSelect()	88
c_pais::update()	88
c_pais::validaJs()	88
c_parametro	88
c_parametro::\$con	88
c_parametro::\$fechaCorta	88
c_parametro::\$fechaLarga	88
c_parametro::\$iva	88
c_parametro::\$mon_codigo	89
c_parametro::\$msg	89
c_parametro::\$peso_unidad	89
c_parametro::\$seguro	89
c_parametro::\$sepDec	89
c_parametro::\$usu_admin	89
constructor c_parametro::c_parametro()	89
c_parametro::add()	89
c_parametro::adminAdd()	89
c_parametro::adminAdmin()	89
c_parametro::adminUpd()	89
c_parametro::cargar_dato()	89

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_parametro::del()	89
c_parametro::existe()	89
c_parametro::info()	89
c_parametro::mostrar_dato()	89
c_parametro::sqlSelect()	89
c_parametro::update()	89
c_parametro::validaJs()	89
c_reporte_venta	90

c_reporte_venta::\$con	90
c_reporte_venta::\$fechaCorta	90
c_reporte_venta::\$fechaLarga	90
c_reporte_venta::\$fechaNro	90
c_reporte_venta::\$msg	90
c_reporte_venta::\$sofi_id	90
c_reporte_venta::\$repven_faudit	90
c_reporte_venta::\$repven_fecha	90
c_reporte_venta::\$repven_id	90
c_reporte_venta::\$repven_nro	90
c_reporte_venta::\$repven_por	90
c_reporte_venta::\$repven_total	90
c_reporte_venta::\$repven_total_cash	91
c_reporte_venta::\$repven_total_collect	91
c_reporte_venta::\$repven_total_credito	91
c_reporte_venta::\$repven_uaudit	91
c_reporte_venta::\$separador	91
constructor c_reporte_venta::c_reporte_venta()	91
c_reporte_venta::add()	91
c_reporte_venta::cargar_dato()	91
c_reporte_venta::convertirFecha()	91
c_reporte_venta::del()	91
c_reporte_venta::existe()	91
c_reporte_venta::generarNro()	91
c_reporte_venta::info()	91
c_reporte_venta::mostrar_dato()	91
c_reporte_venta::update()	91
c_socket	91
c_socket::\$buffer	91
c_socket::\$domain	91
c_socket::\$ip	91
c_socket::\$protocol	92
c_socket::\$puerto	92
c_socket::\$socket	92
c_socket::\$type	92
constructor c_socket::c_socket()	92
c_socket::conectar()	92
c_socket::desconectar()	92
c_socket::escribir()	92
c_socket::leer()	92
c_stockxoficina	92
c_stockxoficina::\$con	92
c_stockxoficina::\$msg	92
c_stockxoficina::\$sofi_id	92
c_stockxoficina::\$oOficina	92
c_stockxoficina::\$oParametro	92
c_stockxoficina::\$oStockTipo	93
c_stockxoficina::\$separador	93
c_stockxoficina::\$stoofi_actual	93
c_stockxoficina::\$stoofi_fin	93
c_stockxoficina::\$stoofi_ini	93
c_stockxoficina::\$stotip_id	93
c_stockxoficina::\$sto_fecha	93

c_stockxoficina::\$sto_fechaexp	93
c_stockxoficina::\$sto_id	93
c_stockxoficina::\$usu_audit	93
c_stockxoficina::\$usu_faudit	93
constructor c_stockxoficina::c_stockxoficina()	93
c_stockxoficina::actualizarActual()	93
c_stockxoficina::add()	93
c_stockxoficina::adminAdd()	93
c_stockxoficina::adminAdmin()	93
c_stockxoficina::adminUpd()	93
c_stockxoficina::armarSqlId()	93
c_stockxoficina::cad2id()	93
c_stockxoficina::cargar_dato()	93

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_stockxoficina::del()	94
c_stockxoficina::existe()	94
c_stockxoficina::id2cad()	94
c_stockxoficina::info()	94
c_stockxoficina::mostrar_dato()	94
c_stockxoficina::nuevoStold()	94
c_stockxoficina::recuperarIdDocCompleto()	94
c_stockxoficina::recuperarNroDoc()	94
c_stockxoficina::recuperarStold()	94
c_stockxoficina::sqlSelect()	94
c_stockxoficina::stockActual()	94
c_stockxoficina::update()	94
c_stockxoficina::validaJs()	94
c_stock_historial	94
c_stock_historial::\$con	94
c_stock_historial::\$estado	94
c_stock_historial::\$msg	94
c_stock_historial::\$ofi_id	94
c_stock_historial::\$oParametro	94
c_stock_historial::\$oStockxOficina	95
c_stock_historial::\$separador	95
c_stock_historial::\$stotip_id	95
c_stock_historial::\$sto_fecha	95
c_stock_historial::\$sto_id	95
c_stock_historial::\$sto_nro	95
c_stock_historial::\$sto_observacion	95
c_stock_historial::\$usu_audit	95
c_stock_historial::\$usu_faudit	95
constructor c_stock_historial::c_stock_historial()	95
c_stock_historial::add()	95
c_stock_historial::anulado()	95
c_stock_historial::armarSqlId()	95
c_stock_historial::cad2id()	95
c_stock_historial::CrearHistorial()	95
c_stock_historial::del()	95
c_stock_historial::existe()	95
c_stock_historial::id2cad()	95
c_stock_historial::info()	95
c_stock_historial::mostrar_dato()	95

<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_stock_historial::ok()	96
c_stock_historial::sqlSelect()	96
c_stock_historial::update()	96
c_stock_tipo	96
c_stock_tipo::\$con	96
c_stock_tipo::\$msg	96
c_stock_tipo::\$oVerdadFalso	96
c_stock_tipo::\$stotip_formato	96
c_stock_tipo::\$stotip_id	96
c_stock_tipo::\$stotip_nombre	96
c_stock_tipo::\$stotip_visual	96
constructor c_stock_tipo::c_stock_tipo()	96
c_stock_tipo::add()	96
c_stock_tipo::adminAdd()	96
c_stock_tipo::adminAdmin()	96
c_stock_tipo::adminUpd()	96
c_stock_tipo::cargar_dato()	96
c_stock_tipo::del()	96
c_stock_tipo::existe()	97
c_stock_tipo::info()	97
c_stock_tipo::mostrar_dato()	97
c_stock_tipo::sqlSelect()	97
c_stock_tipo::update()	97
c_stock_tipo::validaJs()	97
c_subapplication	97
c_subapplication::\$file_subaplicacion	97
c_subapplication::\$id_aplicacion	97
c_subapplication::\$id_subaplicacion	97
c_subapplication::\$imagen_subaplicacion	97
c_subapplication::\$nombre_subaplicacion	97
constructor c_subapplication::c_subapplication()	97
c_subapplication::add()	97
c_subapplication::cargar_dato()	97
c_subapplication::del()	97
c_subapplication::mostrar_dato()	97
c_subapplication::update()	97
c_subapplication::validar()	97
c_tarjeta	97
c_tarjeta::\$con	98
c_tarjeta::\$msg	98
c_tarjeta::\$tar_descripcion	98
c_tarjeta::\$tar_id	98
constructor c_tarjeta::c_tarjeta()	98
c_tarjeta::add()	98
c_tarjeta::adminAdd()	98
c_tarjeta::adminAdmin()	98
c_tarjeta::adminUpd()	98
c_tarjeta::cargar_dato()	98
<i>Carga los datos a la clase desde un arreglo</i>	
c_tarjeta::del()	98
c_tarjeta::existe()	98
c_tarjeta::info()	98

c_tarjeta::mostrar_dato()	98
c_tarjeta::sqlSelect()	98
c_tarjeta::update()	98
c_tarjeta::validaJs()	98
c_terminal	99
c_terminal::\$con	99
c_terminal::\$msg	99
c_terminal::\$sofi_id	99
c_terminal::\$oficina	99
c_terminal::\$separador	99
c_terminal::\$ter_id	99
c_terminal::\$ter_ip	99
c_terminal::\$ter_nombre	99
c_terminal::\$ter_pto	99
constructor c_terminal::c_terminal()	99
c_terminal::add()	99
c_terminal::adminAdd()	99
c_terminal::adminAdmin()	99
c_terminal::adminUpd()	99
c_terminal::armarSqlId()	99
c_terminal::buscaxTeridTerip()	99
c_terminal::cad2id()	99
c_terminal::cargar_dato()	99

Carga los datos a la clase desde un arreglo

c_terminal::del()	100
c_terminal::existe()	100
c_terminal::id2cad()	100
c_terminal::imprimir()	100
c_terminal::info()	100
c_terminal::mostrar_dato()	100
c_terminal::sqlSelect()	100
c_terminal::update()	100
c_terminal::validaJs()	100
c_tipo_carga	100
c_tipo_carga::\$con	100
c_tipo_carga::\$msg	100
c_tipo_carga::\$tipcar_descripcion	100
c_tipo_carga::\$tipcar_id	100
constructor c_tipo_carga::c_tipo_carga()	100
c_tipo_carga::add()	100
c_tipo_carga::adminAdd()	100
c_tipo_carga::adminAdmin()	100
c_tipo_carga::adminUpd()	101
c_tipo_carga::cargar_dato()	101
c_tipo_carga::crearId()	101
c_tipo_carga::del()	101
c_tipo_carga::existe()	101
c_tipo_carga::info()	101
c_tipo_carga::mostrar_dato()	101
c_tipo_carga::sqlSelect()	101
c_tipo_carga::update()	101
c_tipo_carga::validaJs()	101
c_usuario	101

<i>Clase usada para manejar la tabla usuario</i>	
c_usuario::\$con	101
c_usuario::\$usu_clave	101
c_usuario::\$usu_codigo	101
c_usuario::\$usu_email	101
c_usuario::\$usu_nombre	101
constructor c_usuario::c_usuario()	101
Constructor	
c_usuario::add()	102
Inserta un nuevo registro	
c_usuario::cambiar_clave()	102
c_usuario::cargar_dato()	102
c_usuario::del()	102
c_usuario::existe()	102
c_usuario::info()	102
c_usuario::mostrar_dato()	102
c_usuario::sqlSelect()	102
c_usuario::update()	102
c_usuario::verificar_usuario()	102
c_verdadfalso	102
c_verdadfalso::\$con	102
c_verdadfalso::\$vf_texto	102
c_verdadfalso::\$vf_valor	102
constructor c_verdadfalso::c_verdadfalso()	102
Source code	
c_verdadfalso::info()	102
c_verdadfalso::no()	102
c_verdadfalso::si()	102
c_verdadfalso::sqlSelect()	102
c_aavi.php	112
Source code	
c_aavihis.php	114
Source code	
c_application.php	116
Source code	
c_ativu.php	118
Source code	
c_avue.php	120
Source code	
c_bulto.php	122
Source code	
c_ciudad.php	131
Source code	
c_cliente.php	136
Source code	
c_des_paquete.php	143
Source code	
c_detailedocumento.php	148
Source code	
c_detalle_bulto.php	155
Source code	
c_documento.php	159
Source code	
c_estacion.php	172

<i>Source code</i>	
c_forma_pago.php 178
<i>Source code</i>	
c_guias.php 183
<i>Source code</i>	
c_impredescargo.php 190
<i>Source code</i>	
c_impredescarxdoc.php 196
<i>Source code</i>	
c_imprepcion.php 204
<i>Source code</i>	
c_imprepcionxterminal.php 206
<i>Source code</i>	
c_kiloequivalenciacli.php 213
<i>Source code</i>	
c_kiloequivalenciaest.php 220
<i>Source code</i>	
c_mandexbulto.php 227
<i>Source code</i>	
c_manembxbulto.php 231
<i>Source code</i>	
c_manembxbultoqueda.php 235
<i>Source code</i>	
c_manembxbultoreal.php 239
<i>Source code</i>	
c_manifesto_desembarque.php 243
<i>Source code</i>	
c_manifesto_embarque.php 250
<i>Source code</i>	
c_moneda.php 258
<i>Source code</i>	
c_oficina.php 263
<i>Source code</i>	
c_pais.php 270
<i>Source code</i>	
c_parametro.php 275
<i>Source code</i>	
c_reporte_venta.php 280
<i>Source code</i>	
c_socket.php 287
<i>Source code</i>	
c_stockxoficina.php 288
<i>Source code</i>	
c_stock_historial.php 297
<i>Source code</i>	
c_stock_tipo.php 305
<i>Source code</i>	
c_subapplication.php 310
<i>Source code</i>	
c_tarjeta.php 312
<i>Source code</i>	
c_terminal.php 317
<i>Source code</i>	

<u>c_tipo_carga.php</u>	324
Source code	
<u>c_usuario.php</u>	329
Source code	
<u>c_verdadfalso.php</u>	332
Source code	