



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 1

Optimizar la posición de estaciones de carga
eléctrica para vehículos

Grupo 24

Gabriel Cornejo 1 23647086 1
Sebastián Lorca 2 23200316 2
Pablo Rojas 3 23645016 1
Benjamín Sánchez 4 número de alumno 4 1
Víctor Ruiz 5 2320012J 1

Fecha entrega: 09 de 04 de 2024

Índice

1. Descripción del Problema	3
1.1. Contexto y beneficios de resolver el problema	3
1.2. Objetivo que persigue el tomador de decisiones	3
2. Modelación del problema	3
2.1. Conjuntos	3
2.2. Parámetros	3
2.3. Variables de decisión	4
2.4. Función Objetivo	4
2.5. Restricciones	4
2.6. Naturaleza de las variables	4
2.7. Definición de datos	4

1. Descripción del Problema

1.1. Contexto y beneficios de resolver el problema

En el contexto actual de transición hacia una movilidad más sostenible, Shell, una empresa líder en la distribución de combustibles en América Latina, ha decidido incursionar en el mercado de vehículos eléctricos. Como parte de esta iniciativa, se enfrenta al desafío de optimizar el posicionamiento de sus centros de carga para vehículos eléctricos (CVE). Este proceso implica identificar las ubicaciones óptimas para instalar estos centros de carga, considerando diversos factores como la demanda potencial, la infraestructura eléctrica disponible, la accesibilidad y la rentabilidad económica.

El tomador de decisiones en este caso es el equipo de planificación estratégica de Shell, que busca maximizar la eficiencia de su red de centros de carga para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos. El horizonte de planificación adecuado abarca al menos un período de 5 años, ya que se espera que la adopción de vehículos eléctricos continúe en aumento durante este tiempo. Resolver esta problemática es de suma importancia para Shell por varias razones. En primer lugar, la correcta ubicación de los centros de carga para vehículos eléctricos puede impulsar la adopción de esta tecnología al reducir las barreras de acceso para los conductores, lo que contribuirá significativamente a la reducción de emisiones contaminantes y al combate del cambio climático. Además, optimizar el posicionamiento de estos centros puede tener un impacto económico significativo para Shell. Al maximizar la eficiencia de la red de carga, la empresa puede aumentar sus ingresos al atraer a más clientes y al mismo tiempo reducir los costos operativos asociados con la gestión de la infraestructura de carga.

1.2. Objetivo que persigue el tomador de decisiones

El objetivo principal del equipo de planificación estratégica de Shell es identificar las ubicaciones óptimas para instalar centros de carga para vehículos eléctricos, de modo que se maximice la cobertura de la red, se minimicen los tiempos de espera y se optimice la rentabilidad económica. Esto implica tomar decisiones sobre la cantidad de centros de carga a instalar, sus ubicaciones específicas y la capacidad de carga de cada uno. Las restricciones involucradas en este proceso de decisión incluyen limitaciones presupuestarias, restricciones regulatorias y consideraciones logísticas relacionadas con la infraestructura eléctrica disponible.

2. Modelación del problema

2.1. Conjuntos

- $t \in \{1, \dots, 5\}$, el año desde la implementación del proyecto.
- $i \in \{1, \dots, N\}$, donde i pertenece al conjunto de ubicaciones de los centros de carga.
- $j \in \{1, \dots, N\}$, donde j pertenece al conjunto de ubicaciones de los centros de carga.
- N , el número de posibles ubicaciones para los centros de carga.

2.2. Parámetros

- D_{ij} , la distancia entre las ubicaciones i y j .
- C_i , el costo de instalar un centro de carga en la ubicación i .
- T_{ij} , el tiempo de viaje estimado entre las ubicaciones i y j .
- G_i , la ganancia estimada a 5 años por centro de carga.

2.3. Variables de decisión

- x_i , una variable binaria que indica si se instala un centro de carga en la ubicación i ($x_i = 1$) o no ($x_i = 0$).
- C_i , una variable continua que da la cantidad de cargadores por estación.
- D_{it} , una variable que representa la demanda en la estación i para el periodo t .

2.4. Función Objetivo

$$\text{Maximizar } \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N T_{ij} \cdot x_i \cdot x_j$$

2.5. Restricciones

- $\sum_{i=1}^N C_i \cdot x_i \leq B$ (Restricción de presupuesto)
- $(G_i - C_i) \cdot x_i \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, N$ (Restricción de rentabilidad)
- $\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N D_{ij} \cdot x_i \cdot x_j \leq D_{\max}$ (Restricción de distancia máxima)

2.6. Naturaleza de las variables

- Las variables de decisión x_i y C_i son variables binarias
- La variable D_{it} es una variable continua.

2.7. Definición de datos

- B es el presupuesto total disponible.
- D_{\max} es la distancia máxima permitida para viajar desde cualquier ubicación hasta el centro de carga más cercano.