



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 1

Optimizar la posición de estaciones de carga
eléctrica para vehículos

Grupo 24

Gabriel Cornejo 23647086 Sección 1
Sebastián Lorca 23200316 Sección 2
Pablo Rojas 23645016 Sección 1
Benjamín Sánchez 23205873 Sección 1
Víctor Ruiz 2320012J Sección 1

Fecha entrega: 07 de Mayo de 2024

Índice

1. Descripción del Problema	3
1.1. Contexto y beneficios de resolver el problema	3
1.2. Descripción del Problema	3
1.3. Objetivo que persigue el tomador de decisiones	3
2. Modelación del problema	4
2.1. Conjuntos	4
2.2. Parámetros	4
2.3. Variables de decisión	4
2.4. Función Objetivo	4
2.5. Restricciones	5
2.6. Naturaleza de las variables	5
2.7. Definición de datos	6

1. Descripción del Problema

1.1. Contexto y beneficios de resolver el problema

La transición energética es tema mundial por la importancia de generar un cambio a corto plazo en materia ambiental. En esta línea, Chile tiene metas propuestas para reducir la huella de carbono y para ello, uno de los principales desafíos es en materia automotriz, donde los automóviles eléctricos están cada vez más presentes y se proyecta que para el año 2050 el 40 % de los vehículos de uso particular sean eléctricos. Esta proyección se está cumpliendo, ya que se ha visto un crecimiento acorde a lo esperado. Por ejemplo, según datos del sitio Statista en Chile las ventas de autos eléctricos han aumentado considerablemente, teniendo el año 2022, 1295 ventas, que representa más del 200 % respecto al año 2021 y más del 500 % respecto al 2019. (Falta el APA)

Entonces, en este contexto de transición hacia una movilidad más sostenible, Copec, una empresa chilena líder en la distribución de combustibles en América Latina, ha decidido incursionar en el mercado de vehículos eléctricos con su plan de movilidad sustentable (Copec Voltex, s.f.). Este plan consiste en la implementación de electrolinerías, que son puntos de carga públicos para BEV1 a lo largo de todo Chile, para hacer posible una red conectada, donde usuarios puedan desplazarse sin depender de la autonomía de su EV2. Uno de los mayores desafíos presentes en esta iniciativa es lograr optimizar el posicionamiento de sus centros de carga para vehículos eléctricos (CVE). Este proceso implica identificar las ubicaciones óptimas para instalar estos centros de carga, considerando diversos factores como la demanda potencial, la infraestructura eléctrica disponible, la accesibilidad y la rentabilidad económica.

El tomador de decisiones en este caso es el equipo de planificación estratégica de Copec Voltex, que busca maximizar la rentabilidad de los centros de carga eléctricos en Chile, satisfaciendo la creciente demanda de vehículos eléctricos. El horizonte de planificación adecuado abarca al menos un período de 5 años, ya que se espera que la adopción de vehículos eléctricos continúe en aumento durante este tiempo.

Resolver este desafío le entregará a Copec Voltex la iniciativa de aumentar la cantidad de electrolinerías, lo que, a su vez, no solo facilitará el acceso a esta tecnología emergente, sino que puede impulsar la adopción de esta tecnología al reducir las barreras de acceso para los conductores. De esta manera, lo que contribuirá significativamente a la reducción de emisiones contaminantes y al combate del cambio climático que es justamente el compromiso de Copec con su comunidad.

Actualmente, Copec Voltex cuenta con una red de carga de 68 electrolinerías en la Región Metropolitana, y 128 puntos a lo largo de todo el país. Eso significa una conexión de 1400 kilómetros, según indican en su sitio (Copec Voltex, s.f.). Sin embargo, tras un análisis de la autonomía de los EVs en promedio, y las distancias entre electrolinerías en Chile, algunos EVs económicos como el Mazda MX-30 EV no logran cruzar las distancias entre electrolinerías (Scheer, 2022). Por esto, un modelo que sea capaz de encontrar una solución de red para todo vehículo se hace necesaria.

1.2. Descripción del Problema

1.3. Objetivo que persigue el tomador de decisiones

El objetivo principal del equipo de planificación estratégica de Copec Voltex es maximizar la rentabilidad de las electrolinerías, identificando las ubicaciones óptimas para instalar centros de carga para vehículos eléctricos. Esto implica tomar decisiones sobre la cantidad de centros de carga a instalar, sus ubicaciones específicas y la capacidad de carga de cada uno. Las restricciones involucradas en este proceso de decisión incluyen limitaciones presupuestarias, restricciones regulatorias y consideraciones logísticas relacionadas con la infraestructura eléctrica disponible y sus ubicaciones.

2. Modelación del problema

2.1. Conjuntos

- $t \in \{1, \dots, 60\}$, el mes desde la implementación del modelo.
- $i \in I$, donde I es el conjunto de ubicaciones de los posibles centros de carga.
- $m \in M$, donde M es el conjunto de tipos de cargadores.

2.2. Parámetros

- D_{mit} , demanda total de cargadores tipo m en la estación i para el periodo t .
- CI_t , el costo de instalar un centro de carga en el periodo t .
- CP_{mt} , el costo de comprar un cargador tipo m en el periodo t .
- CC_{mit} , el costo de instalar un cargador tipo m en la estación i en el periodo t .
- CKW_{mit} , el costo de energía eléctrica por kilowatt-hora para un cargador tipo m en la estación i en el periodo t .
- CM_{mit} , el costo de mantención de un cargador tipo m en la estación i en el periodo t .
- α , coeficiente de ganancia que se quiere obtener por KW de electricidad vendido.
- K , la capacidad eléctrica máxima que permite la infraestructura eléctrica.
- EI_{it} , si ya existe la infraestructura eléctrica en la estación i .
- EC_{mit} , la cantidad de estaciones de carga de tipo m que ya existen en la estación i en el mes t .

2.3. Variables de decisión

- x_{mit} cantidad de cargadores tipo m en la estación i para el periodo t .
- $y_{it} = \begin{cases} 1 & \text{si se instala la infraestructura eléctrica para } i \text{ en } t \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$
- $z_{it} = \begin{cases} 1 & \text{si existe la infraestructura eléctrica para } i \text{ en } t \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$
- a_{mt} , cantidad de cargadores tipo m que se compran en el periodo t .
- b_{mit} , cantidad de cargadores tipo m que se instalan en la estación i en el periodo t .
- d_{mit} , demanda que se va a satisfacer para cargadores tipo m en la estación i en el periodo t .

2.4. Función Objetivo

Maximizar $\sum_{m \in M} \sum_{i \in I} \sum_{t=1}^{60} (d_{mit} \cdot CKW_{mit} \cdot (\alpha - 1) - x_{mit} \cdot CM_{mit}) - \sum_{i \in I} \sum_{t=1}^{60} a_{mt} \cdot CP_{mt}$

2.5. Restricciones

$$a_{mt} + S_{mt} \geq \sum_{i \in I} b_{mit} \quad \forall m \in M, t \in \{1, \dots, 60\} \quad (1)$$

$$S_{mt-1} + a_{mt} = S_{mt} + \sum_{i \in I} b_{mit} \quad \forall m \in M, t \in \{2, \dots, 60\} \quad (2)$$

$$a_{m1} = S_{m1} + \sum_{i \in I} b_{mi1} \quad \forall m \in M \quad (3)$$

$$N \cdot \sum_{t=1}^{60} y_{it} \geq x_{mit} \quad \forall m \in M, \forall i \in I, t \in \{1, \dots, 60\} \quad (4)$$

$$\sum_{t \in T} y_{it} \leq 1 \quad \forall i \in I \quad (5)$$

$$K \geq \sum_{m \in M} \sum_{i \in I} x_{mit} \cdot \phi \quad \forall i \in I, t \in \{1, \dots, 60\} \quad (6)$$

$$z_{it} \geq y_{it} + z_{i(t-1)} \quad \forall i \in I, t \in \{2, \dots, 60\} \quad (7)$$

$$z_{i1} \geq y_{i1} \quad \forall i \in I \quad (8)$$

$$\sum_{i \in I: i \neq j, d_{ij} \leq AM} z_{it} \geq 1 \quad \forall i \in I, t \in \{1, \dots, 60\} \quad (9)$$

$$x_{mit} = b_{mit} + x_{mi(t-1)} \quad \forall m \in M, i \in I, t \in \{2, \dots, 60\} \quad (10)$$

$$x_{mi1} = b_{mi1} \quad \forall m \in M, i \in I \quad (11)$$

$$d_{mit} \leq D_{mit} \quad \forall m \in M, i \in I, t \in \{1, \dots, 60\} \quad (12)$$

$$d_{mit} \cdot \delta \leq x_{mit} \cdot \phi \quad \forall m \in M, i \in I, t \in \{1, \dots, 60\} \quad (13)$$

$$y_{it}, z_{it} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, t \in \{1, \dots, 60\} \quad (14)$$

$$x_{mit}, a_{mit}, b_{mit}, d_{mit} \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall m \in M, i \in I, t \in T \quad (15)$$

$$(16)$$

1. No instalar más de lo que se tiene en Stock (COMENTAR CON ANTO)
2. Restricción de almacenamiento (*storage*)
3. Restricción de almacenamiento inicial (*storage*)
4. Restricción de cantidad de cargadores instalados
5. Restricción de rentabilidad
6. Restricción de distancia máxima
7. Restricción de no cerrar estaciones con infraestructura instalada
8. Restricción de la demanda, no se puede satisfacer más de lo que se demanda

2.6. Naturaleza de las variables

- x_{mit} : Cantidad de cargadores tipo m en la estación i para el periodo t . Es una variable entera no negativa.
- a_{mit} : Cantidad de cargadores tipo m que se compran en el periodo t . Es una variable entera no negativa.
- b_{mit} : Cantidad de cargadores tipo m que se instalan en la estación i en el periodo t . Es una variable entera no negativa.

- d_{mit} : Demanda que se va a satisfacer para cargadores tipo m en la estación i en el periodo t . Es una variable entera no negativa.
- y_{it} : Variable binaria que indica si se instala la infraestructura eléctrica para la ubicación i en el periodo t . Toma el valor 1 si se instala la infraestructura y 0 en cualquier otro caso.
- z_{it} : Variable binaria que indica si existe la infraestructura eléctrica para la ubicación i en el periodo t . Toma el valor 1 si la infraestructura existe y 0 en cualquier otro caso.

2.7. Definición de datos

- B es el presupuesto total disponible.
- D_{\max} es la distancia máxima permitida para viajar desde cualquier ubicación hasta el centro de carga más cercano.