

Вариант 5*

Написать программу для работы с перемешанной таблицей, использующей перемешивание сложением, по запросам оператора.

Перемешанная таблица организована вектором; каждый элемент таблицы имеет следующую структуру:

```
struct Item{
    int busy;           /* признак занятости элемента */
    int key;            /* ключ элемента */
    char *info;         /* указатель на информацию */
};
```

Максимальный размер таблицы ограничен (для задания максимального размера таблицы использовать константу – например, `const int SIZE = ...;`). Для доступа к элементам таблицы использовать двойное хеширование.

Предусмотреть следующие операции:

- включение нового элемента в таблицу при условии, что в таблице не может быть двух элементов с одинаковыми ключами; если при включении нового элемента возникает такая ситуация, на экран должно быть выведено сообщение об ошибке;
- удаление из таблицы элемента, заданного своим ключом;
- поиск элемента по заданному ключу. Результатом поиска должен быть новый элемент таблицы, содержащий найденный элемент. Если заданный элемент в таблице отсутствует, вывести на экран сообщение об ошибке;
- вывод содержимого таблицы на экран.

Разработать два варианта программы:

- a) и сама таблица, и информация, относящаяся к элементу таблицы, хранятся в основной памяти;
- b) и сама таблица, и информация, относящаяся к элементу таблицы, хранятся во внешней памяти (используется двоичный файл произвольного доступа). Все операции выполняются с таблицей, размещенной в основной памяти. Таблица считывается из файла (или создается в первый раз) в начале сеанса работы и записывается в файл в конце сеанса работы. Информация, относящаяся к элементу таблицы, записывается в файл сразу же при выполнении операции включения в таблицу. Имя файла вводится по запросу из программы.

Примечания:

1. Программа должна содержать несколько функций; функция `main` должна выполнять: вывод меню, ввод и анализ ответа, вызов на исполнение требуемой функции;
2. В программе нужно предусмотреть проверку правильности ввода данных;
3. Для варианта b) следует модифицировать структуру, определяющую элемент таблицы, включив в нее длину информации и ее смещение в файле;
4. В варианте b) для работы с файлом использовать функции пакета `stdio.h`; чтение и запись выполнять с помощью `fread()` и `fwrite()`, в которых должна быть указана реальная длина информации.