

Санкт–Петербургский государственный университет
Факультет математики и компьютерных наук

Вадим Маратович Салаватов

Выпускная квалификационная работа

***Реализация мультиплатформенного доступа
к файловым хранилищам на языке Kotlin***

Уровень образования: бакалавриат

Направление 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Основная образовательная программа СВ.5005.2018 «Прикладная
математика, фундаментальная информатика и программирование»

Профиль «Современное программирование»

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н. А. С. Куликов

Рецензент:

девелопер-адвокат ООО «ИнтеллиДжей Лабс»

А. А. Архипов

Санкт-Петербург

2022 г.

Содержание

Введение	4
Постановка задачи	5
1. Обзор	6
1.1. Предметная область	6
1.2. Существующие решения	6
1.2.1 Решения, предоставляющие интерфейс виртуальных фай- ловых систем	7
1.2.2 Key-value решения	9
1.2.3 Решения для мультиплатформенного ввода-вывода (ИО)	11
1.2.4 Вывод	11
2. Презентация решения	12
2.1. Архитектура библиотеки	12
2.1.1 Обзор функциональности и особенностей файловых хра- нилищ	13
2.1.2 Базовые интерфейсы виртуальной файловой системы	15
2.1.3 Расширения	19
2.1.4 Инварианты и гарантии	20
2.1.5 Преимущества и недостатки выбранного подхода	21
2.2. Файловые хранилища, поддерживаемые библиотекой	22
2.2.1 SystemFS	22
2.2.2 GoogleDriveFS	23
2.2.3 SqliteFS	26
2.3. Используемые зависимости	26
2.3.1 Ktor	26
2.3.2 Зависимости на платформе Android	26
3. Детали реализации	27
3.1. Структура проекта	27
3.2. Сборка проекта	27
3.3. GoogleDriveFS	28
3.3.1 GoogleDriveAPI	28

3.3.2	GoogleAuthorizationRequester и его реализации . . .	28
3.4.	SqliteFS	28
3.5.	Тестирование	28
4.	Примеры использования библиотеки	29
4.1.	Multieditor	29
4.1.1	Подключение библиотеки	29
4.1.2	Реализация бизнес-логики в общем модуле приложения	29
4.1.3	Определение списка доступных хранилищ на каждой из целевых платформ	29
4.1.4	Реализация клиентских приложений на разных плат- формах	29
4.2.	gdrive-cli	29
4.2.1	Написание логики приложения с учетом нескольких ти- повых ограничений на функциональность VFS	29
	Заключение	30
	Ссылки	31

Введение

(TODO: Введение широко представляет предметную область работы, указывает на место работы в научном или технологическом контексте.)

О чем можно сказать, наверное: котлин, мультиплатформа, single code base, time to market, преимущества (время, деньги, ошибки, ...), разные платформы и их ограничения....

Актуальность работы. [11, 42, 37, 29, 36]

Структура работы. **(TODO: где что в какой главе)**

Постановка задачи

Цель работы состоит в разработке мультиплатформенной библиотеки на языке программирования Kotlin, позволяющей разработчику описывать логику работы с различными файловыми хранилищами в общем модуле мультиплатформенного проекта. Библиотека должна предоставлять интерфейс (виртуальной) файловой системы с иерархической структурой папок и файлов и позволять записывать и читать файлы как массивы байт. Библиотека должна быть достаточно гибкой, чтобы разработчик мог самостоятельно дополнить её функциональность (например, поддержать на базе библиотеки новое облачное хранилище), а также иметь возможность расширения на уровне предоставляемых интерфейсов, когда от целевых хранилищ требуется поддержка особых возможностей (например, наличие у файлов атрибутов прав на чтение/запись).

От конечного продукта ожидается как минимум:

- поддержка трех платформ: JVM (для приложений, работающих в среде операционных систем Windows, Linux, и т.п.), JS (браузерные приложения), Android (мобильные приложения);
- поддержка как минимум одного облачного хранилища, доступного со всех поддерживаемых платформ.

1. Обзор

1.1. Предметная область

Kotlin. (TODO:)

Kotlin Multiplatform[24]. (TODO:)

Целевые платформы JS (JavaScript). Компилятор Kotlin/JS[23] позволяет транслировать Kotlin код в JavaScript код, предназначенный для исполнения в двух средах (в основном): исполнение в браузере, когда коду доступны API веб-браузера и функциональность для управления содержимым веб-страницы, и исполнение на стороне сервера — в данном случае доступна функциональность Node.js, которая, например, предоставляет доступ к файловой системе операционной системы[9]. Важно понимать отличие этих двух вариантов, поскольку иногда мультиплатформенные проекты заявляют поддержку JavaScript как платформы, но не уточняют, в какой именно среде они могут работать. Далее в тексте данные целевые платформы будет обозначаться как JS (browser) и JS (node.js) соответственно.

Виртуальная файловая система. (TODO:)

1.2. Существующие решения

Для поиска существующих решений были сделаны следующие запросы в поисковую систему Google:

- «kotlin multiplatform io»
- «kotlin multiplatform filesystem»
- «kotlin multiplatform file»
- «kotlin multiplatform storage»

Аналогичные запросы были сделаны и на русском языке, но никаких дополнительных результатов это не принесло.

Также был произведен поиск по релевантным теме вопросам на портале StackOverflow[45]. Несколько релевантных вопросов нашлось[11, 42], но дополнительных результатов они не принесли. Дополнительно был произведен поиск по репозиториям на портале GitHub[14]. Кроме решений, перечисленных ниже, был обнаружен курируемый сообществом репозиторий со списком Kotlin Multiplatform библиотек[25].

Список полученных релевантных решений можно разделить на три категории.

1.2.1 Решения, предоставляющие интерфейс виртуальных файловых систем

- **kile**[18]

Последнее изменение кода — июль 2020 г., сайт с документацией недоступен. Из кода ясно, что (возможно) поддерживаются платформы JVM, JS (Node.js). Из особенностей: нет методов для чтения и записи файлов; конкретные хранилища подключаются через адаптеры; есть адаптер для FTP[12]-сессии, некоторые методы не реализованы, что-то потенциально работающее написано только для платформы JVM; есть адаптер для локальной файловой системы (аналогично реализация есть только для JVM).

- **files**[5]

Последнее изменение кода — ноябрь 2020 г., в репозитории есть минимальный сопровождающий текст. Из кода ясно, что (возможно) поддерживаются платформы JVM, Android, JS (browser). Предоставляется мультиплатформенный интерфейс файла, но только с возможностью чтения. Судя по коду, данное решение позволяет запрашивать у пользователя загрузку файла в веб-браузере.

- **kotlinx-fs**[30]

Последнее изменение кода — февраль 2019 г., в репозитории есть минимальный сопровождающий текст. Заявлена поддержка JVM, JS (Node.js)

и POSIX-совместимых операционных систем (Mac OS X и Linux) для нативных Kotlin-приложений. Предоставляется интерфейс локальной файловой системы (проверка существования пути, чтение атрибутов путей, создание файлов и папок, в том числе временных, перемещение и удаление путей, чтение и запись файлов) и его реализации на перечисленных платформах.

- **supernatural-fs**[46]

Последнее изменение кода — декабрь 2020 г., есть минимальная документация. Предоставляется мультиплатформенный интерфейс локальной файловой системы, доступный на платформах Android, iOS, JS (Node.js), JVM.

- **korio**[20]

Последнее изменение — август 2021 г., есть документация. Поддерживает очень много платформ: помимо Android, JVM, JS (browser), ещё и iOS, Mac OS X, Linux x64, watchOS, tvOS и другие. Библиотека является частью большого проекта (множества библиотек) Korlibs[21], берущего начало в 2017 году и направленного на создание мультиплатформенного движка для видеоигр и сопутствующих мультиплатформенных библиотек. В связи с этим, данные библиотеки сильно завязаны друг на друга, и, вероятно, разрабатывались для написания приложений именно в среде этого набора библиотек.

Библиотека представляет свои реализации TCP- и HTTP-клиентов, примитивы для работы с потоковой обработкой данных (AsyncStream), собственную сериализацию/десериализацию форматов JSON, YAML, XML.

Есть абстракция виртуальной файловой системы Vfs, элементы иерархии — VfsFile, то есть нет различия на уровне типов между папками и файлами, но есть методы для определения этого (isDirectory()), поддерживаются атрибуты файлов, наблюдение за событиями файловой системы (watch(path: String, handler: (FileEvent) -> Unit)).

Есть методы для чтения и записи файлов как целиком, так и в потоковом режиме (используя `AsyncStream`).

Среди доступных реализаций `Vfs` можно отметить `ZipVfs` — виртуальную файловую систему (ВФС) для чтения `zip`-архивов, `UrlVfs` — ВФС для чтения и записи ресурсов, расположенных в сети Интернет, по протоколу HTTP. Чтение доступно в потоковом режиме, запись — только целиком; реализация предполагает, что данные можно записать, отправив PUT-запрос с содержимым на удаленный сервер. Есть также `LocalVfs` для работы с локальным файловым хранилищем с несколькими реализациями для разных платформ.

- **okio**[41]

Проект активно развивается, доступна документация. Является мультиплатформенным проектом, **(TODO: описать FileSystem и возможности IO, sink, source)**

1.2.2 Key-value решения

Здесь перечислены найденные продукты с открытым исходным кодом, которые представляют собой мультиплатформенные библиотеки, позволяющие персистентно сохранять пары ключ-значение в локальном хранилище. Они не решают поставленную задачу или ее части, однако в некоторых случаях их функциональности может оказаться достаточно, поэтому они стоят упоминания.

Многие из этих проектов в качестве хранилищ используют `SharedPreferences` для Android, `window.localStorage` для JS (browser), `NSUserDefaults` для iOS.

- **multiplatform-settings**[39]

Проект активно развивается, доступна документация. Помимо платформ JVM, JS (browser) и Android поддержаны также iOS, macOS, watchOS, tvOS и Windows. Предоставляет интерфейс для сохранения пар ключ-значение в локальном хранилище.

- **KVault**[35]

Проект активно развивается, есть минимальная документация. Поддержаны только платформы iOS и Android, однако реализована поддержка шифрования данных.

- **Kissme**[19]

Последнее изменение — январь 2020 г., есть минимальная документация. Аналогично предыдущему пункту, поддержаны платформы iOS и Android, реализовано шифрование данных.

- **multiplatform-preferences**[38]

Проект заархивирован, последнее изменение — февраль 2020 г., есть минимальная документация. Поддержаны платформы iOS и Android.

- **Kotlin Data Storage**[22]

Последнее изменение — октябрь 2021 г., есть минимальная документация. Поддержаны платформы JVM, JS (Node.js и browser), Android. Решение позволяет сохранять сериализуемые данные в локальных хранилищах (в т.ч. в файлы на платформе JVM). Благодаря использованию делегации свойств[8], работа с данными происходит в виде чтения и записи значений переменных.

- **asoft-storage**[6]

Последнее изменение кода — апрель 2020 г., нет документации и примеров. Из кода ясно, что (возможно) поддерживаются платформы JVM, Android, JS (browser). Не реализована логика работы на JVM.

- **kached**[17]

Последнее изменение кода — октябрь 2020 г., есть небольшой сопровождающий текст. Из кода ясно, что (возможно) поддерживаются платформы JVM, Android, iOS. Для JVM реализовано хранилище на базе файловой системы. Из особенностей: поддерживается шифрование значений, хранение данных в Amazon S3[1] (но доступно только на платформе JVM).

1.2.3 Решения для мультиплатформенного ввода-вывода (IO)

Здесь перечислены решения, предоставляющие возможности для мультиплатформенного ввода-вывода данных. На их базе гипотетически можно построить решение главной задачи.

- **korio**[20]

См. раздел 1.2.1.

- **okio**[41]

См. раздел 1.2.1

- **kotlinx-io**[31]

Официальная библиотека для мультиплатформенного ввода-вывода. Последнее изменение кода — май 2020 г., в вопросе об актуальности библиотеки[32] был дан ответ, что в разработке новая версия этой библиотеки. По всей видимости, проект стал частью Ktor[34] и развивается внутри него.

- **tinlok**[47]

(TODO:)

1.2.4 Вывод

(TODO: korio и okio предоставляют какие-то решения, но ни одно решение вообще не предоставило доступ к файловому хранилищу в браузере)

2. Презентация решения

В данной главе дан высокоуровневый обзор реализованной библиотеки `multifs`[40], а также обоснования принятых архитектурных решений.

2.1. Архитектура библиотеки

Ввиду того, что одна из главных задач заключается в организации поддержки файловых хранилищ на платформе JS (browser), то есть в веб-браузерах, возникает вопрос, какие файловые хранилища вообще можно на этой платформе поддержать? Поскольку в современных веб-браузерах много внимания уделяется безопасности, в них отсутствует доступ к файловой системе операционной системы, на которой они запущены. Для сохранения данных между сеансами можно пользоваться свойством `localStorage`[49] — оно позволяет сохранять данные в виде пар ключ-значение. Гипотетически можно эмулировать файловую систему через эту структуру данных. Однако объем `localStorage` часто ограничен веб-браузерами и невелик: например, веб-браузер Firefox версии 98.0 ограничивает объем `localStorage` примерно десятью мегабайтами памяти. Если представить, что мы пишем, скажем, онлайн-редактор документов в формате `docx` и `pdf`, поддерживающее к тому же картинки, то сохранить много документов в таком хранилище просто не выйдет.

Необходим доступ к «настоящему» файловому хранилищу, и в таком случае можно предложить следующие альтернативы локальной файловой системе, доступные из веб-браузеров:

- облачные хранилища, предоставляющие HTTP REST[43] API интерфейс для доступа к данным (Google Drive, Yandex.Disk, Dropbox, Amazon S3, и т.д.);
- подключение к удаленным файловым системам посредством FTP[12], попытка реализации чего была предпринята в проекте `kile`[18], или другим протоколам передачи файлов (SFTP, WebDAV, и т.д.).

Поскольку целью работы является также создание как можно более

гибкой библиотеки в плане расширения множества поддерживаемых файловых хранилищ, имеет смысл выяснение функциональности и особенностей, которые имеют современные файловые хранилища.

2.1.1 Обзор функциональности и особенностей файловых хранилищ

Для изучения выбраны несколько наиболее популярных онлайн-сервисов для хранения данных с публичным API: Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, Amazon S3. Здесь перечисляются наиболее интересная (по мнению автора) функциональность и особенности, которые могут пригодиться при решении поставленной задачи, более подробная информация содержится в официальной документации сервисов.

Google Drive[13]. Файлы и папки не отличаются с точки зрения представления (то есть всё является файлом), различаются полем `MimeType` (у папок он равен `application/vnd.google-apps.folder`). Каждый файл имеет уникальный идентификатор (ID), при этом не запрещается иметь несколько файлов с одинаковым именем в одной папке. Файлы могут помимо своего содержимого хранить произвольные свойства (пары ключ-значение), есть атрибуты времени создания, модификации и доступа, атрибуты прав доступа. Файлы могут принадлежать одному из трёх изолированных пространств (spaces): пространство диска (drive space) — основное пространство, в котором пользователь хранит свои файлы; пространство приложения (app data folder space) — пространство, доступное только приложению и недоступное пользователю; пространство фотографий (photos space). Среди методов доступны создание файлов, скачивание, загрузка (в том числе больших файлов по частям), копирование (не папок), получение и изменение метаданных отдельно от содержимого (можно таким образом перемещать файлы), получение списка файлов с указанием фильтров (например, по id родителя).

Яндекс.Диск[4]. Строгая иерархия каталогов и файлов, имена файлов уникальны и чувствительны к регистру. Доступна папка приложения, однако здесь пользователь имеет к ней прямой доступ. Файлы могут хранить произвольные

атрибуты (пары ключ-значение). Присутствуют аналогичные методы для выполнения операций, перечисленных выше. Стоит отметить, что загрузка файлов на сервер по частям недоступна, а также доступно копирование папок. Файлы имеют одного владельца, но можно делать файлы полностью публичными.

Dropbox[10]. Иерархия папок и файлов, имеющих уникальный идентификатор. Можно адресовать узлы как по пути от корня, так и по идентификаторам. Имена не чувствительны к регистру. Есть папки приложений. Поддерживаются произвольные атрибуты (пары ключ-значение). Доступна аналогичная функциональность, как и у Яндекс.Диска, но доступна загрузка по частям. Есть система контроля доступа к файлам с разной гранулярностью (пользователи и группы).

Amazon S3[2]. Данные хранятся в объектах (objects), расположенных в контейнерах (buckets). Объекты представляют собой содержимое файла и метаданные. Формально контейнер является плоской структурой (т.е. он хранит все объекты без иерархии), но можно организовать иерархию файлов и папок на логическом уровне, используя разделители (/) и общие префиксы для файлов, находящихся в одной директории. Есть система управления доступом к объектам, загрузка по частям, версионирование, произвольные атрибуты, копирование и другие методы, перечисленные выше.

Отдельно стоит отметить, что файловые системы наиболее популярных операционных систем для персональных компьютеров (Windows — NTFS, FAT; дистрибутивы Linux — ext4, btrfs, другие; Mac OS X — APFS, HFS+) тоже имеют свои особенности. Например, файловая система HFS+ по умолчанию настроена так, что имена не чувствительны к регистру. В Windows по умолчанию операции с файловой системой осуществляются в не чувствительном к регистру режиме[7]. В дистрибутивах Linux файловые системы чувствительны к регистру. Данную особенность нужно учитывать при разработке приложений для этих платформ.

2.1.2 Базовые интерфейсы виртуальной файловой системы

(TODO: Еще про okio) Самое близкое к решению целевой задачи из уже существующего (в концептуальном смысле) — это упомянутый в обзоре проект korio[20]. В нем представлен базовый интерфейс виртуальной файловой системы как абстракции, которую реализуют доступные файловые хранилища на конечных платформах. Однако этот интерфейс сильно перегружен: например, там есть методы для наблюдения за событиями файловой системы на определенном файле, но такую функциональность поддерживают не все облачные хранилища (например, Яндекс.Диск не поддерживает), также некоторые абстрактные методы имеют базовые реализации, которые ничего не делают (например, метод `touch`). При попытке поддержать файловое хранилище, может возникнуть ситуация, когда реализация части функциональности не будет возможна ввиду отсутствия такой функциональности у целевого хранилища. В результате, когда пользователь-разработчик будет пытаться использовать определенную функциональность виртуальной файловой системы в общем модуле мультиплатформенного проекта, у него не будет уверенности, что она вообще реализована. Это является существенным недостатком, которого хочется избежать.

Каких дополнительных свойств хочется добиться от конечной библиотеки:

- базовый интерфейс виртуальной файловой системы дает гарантию поддержки минимального набора операций, с помощью которого можно выполнять любые базовые операции над файлами (создание, удаление файлов и папок; запись, чтение, перемещение, копирование файлов) — это позволит быстро обеспечивать базовую поддержку любых хранилищ, которая нужна пользователю;
- поддержка особых возможностей обеспечивается через реализацию дополнительных интерфейсов-расширений виртуальной файловой системы.

Понятно, что для приложения может быть недостаточно лишь базовых операций для работы с файлами. Нужен инструмент для определения контракта

по необходимой функциональности файловых хранилищ, которые будут использоваться на целевых платформах. Эту проблему можно решить на уровне типов языка Kotlin, об этом будет рассказано позже.

Ввиду особенностей различных файловых хранилищ, перечисленных в разделе 2.1.1, предлагается отказаться от адресации узлов по полным путям и ввести на уровне типов отдельно папку и файл как узлы иерархии.

(TODO: что-то ещё?) (TODO: про симлинки?)

Перейдем к обзору реализованных интерфейсов, которые будут в основе поддержки любого файлового хранилища.




Рис. 1: Интерфейсы узлов виртуальной файловой системы.

На рисунке 1 изображена схема интерфейсов узлов виртуальной файловой системы (VFS).

VFSNode — интерфейс, представляющий любой узел VFS, содержит имя, ссылку на родителя, который всегда является папкой, а также абсолютный путь до этого узла (на самом деле путь храниться в памяти не будет, а будет вычисляемым свойством[27]).

Folder — интерфейс, представляющий папку VFS, содержит методы для получения дочерних узлов; создания папки или файла; удаления узла (флаг `recursively` нужен для определения поведения в случае удаления пустой и непустой папок). Функции-операторы `div (/)` и `rem (%)` выступают

в качестве методов для упрощения навигации по дереву виртуальной файловой системы. Решение ввести две функции для навигации связано с желанием обеспечить автоматический вывод типа: например, тип выражения `folder / "subfolder"` является `Folder`, а значит можно писать цепочки вида `folder / "subfolder" / "a" / "b" / "c"`, что визуально выглядит как стандартное представление пути в Linux-системах. Получить файл можно, написав выражение вида `folder / "subfolder" % "file.txt"`.

`File` — интерфейс, представляющий файл VFS, содержит методы для удаления, получения размера в байтах, записи и чтения содержимого целиком как массивов байт.

<<Interface>> VFS<FileClass, FolderClass>	
+ root: FolderClass	
+ copy(file: File, newParent: Folder, newName: String?, overwrite: Boolean): FileClass	
+ move(file: File, newParent: Folder, newName: String?, overwrite: Boolean): FileClass	
+ representPath(path: List<String>): String	

Рис. 2: Интерфейс виртуальной файловой системы.

На рисунке 2 представлен интерфейс непосредственно виртуальной файловой системы. Сразу отметим, что это обобщенный (generic) интерфейс, параметризованный типами файла и папки. Такая запись позволяет включить изначально несвязанные классы, реализующие представленные интерфейсы узлов ВФС, в тип самой ВФС. Это позволит налагать требования на функциональность этих классов на уровне типов. VFS имеет свойство `root` — корень файловой системы, а также методы для копирования и перемещения файлов. Метод `representPath` определен для того, чтобы была возможность представлять абсолютные пути в родном для файловой системы виде.

Все перечисленные методы (кроме `representPath`) являются останавливаемыми [28] (suspendable), то есть помечены модификатором `suspend`. Необходимость этого заключается в том, что все операции непосредственно связаны с тем или иным вводом-выводом (от просто системного вызова до отправки HTTP-запроса), а значит существенную часть их исполнения может занимать ожидание. Чтобы эффективнее использовать процессорное время, язык предоставляет механизм кооперативной многозадачности в виде

сопрограмм (coroutines), который в данном случае отражен в модификаторе `suspend`.

Заметим, что методы `copy` и `move` принимают базовые типы `File` и `Folder`, а возвращают `FileClass` — то есть тип файла, который на самом деле предоставляет виртуальная файловая система, реализующая интерфейс. Может возникнуть вопрос, а не должны ли эти методы принимать файлы и папки типов-параметров `FileClass` и `FolderClass`, то есть принадлежащих исключительно виртуальной файловой системе, с которой мы работаем. Одна из ключевых концепций использования библиотеки заключается в том, что приложение, которое мы пишем, может предоставлять пользователю выбор из нескольких хранилищ для использования. Это означает, что код в общем модуле должен уметь работать с ВФС разных типов (скажем, `VFS<LocalFile, LocalFolder>` и `VFS<YaDiskFile, YaDiskFolder>`). Чтобы это было возможно, нужна ковариантность[26] типовых параметров интерфейса `VFS`. То есть наш код с логикой приложения может принимать аргумент типа `VFS<out File, out Folder>`, подтипами которого являются перечисленные типы выше. Однако это не позволяет в методах интерфейса `VFS` принимать аргументы, которые уже (в смысле общности типа), чем верхняя граница, то есть `File` и `Folder`. Исходя из данного обстоятельства, можно определить семантику методов `copy` и `move` следующим образом. Методы принимают в качестве аргументов файлы и папки любых типов-наследников `File` и `Folder`, но выполняется проверка времени исполнения соответствия фактического типа папки данной `VFS` (при несоответствии бросается исключение); если фактический тип файла соответствует данной `VFS`, то операции эффективны с точки зрения использования возможностей файлового хранилища, иначе операция может быть неэффективной по ресурсам (например, это может быть чтение содержимого целиком в память и далее запись в целевой файл). Семантика поведения в случае несоответствия файла `VFS`, вероятно, спорна и может измениться, если библиотека получит развитие.

2.1.3 Расширения

Расширения представляют из себя дополнительные интерфейсы, которые могут реализовывать виртуальные файловые системы.




Рис. 3: Интерфейс расширения функциональности файла, обеспечивающий потоковое чтение и запись содержимого.

В качестве демонстрации было реализовано одно расширение, представленное на рисунке 3. `ByteReadChannel` — это интерфейс из библиотеки Ktor (см. раздел 2.3.1), который предоставляет методы потоковой обработки байт. Оба метода помечены модификатором `suspend`.

Интерес представляет то, как работать с этими расширениями в общем коде. Kotlin позволяет задавать несколько верхних границ типовому параметру:

```
suspend fun <F> videoPlayer(fs: VFS<out F, out Folder>)  
    where F : File, F : StreamingIO {  
    @Suppress("UNCHECKED_CAST")  
    val movie = (fs.root / "movies" % "matrix.mp4") as F  
    val movieDataStream = movie.readStream()  
    playMovie(movieDataStream)  
}
```

Как видно из примера, достаточно перечислить требуемую функциональность в блоке `where`. Так как методы для навигации возвращают лишь базовые типы `File` и `Folder`, приходится делать явное преобразование типов. Но заметим, что в данном случае оно безопасно, поскольку файл `movie` получен путем навигации по дереву `fs`, а в типе `fs` заявлен тип файла `F`. Была осуществлена попытка реализовать навигацию, позволяющую обойтись без приведения типа, но она окончилась неудачей.

Из неудобств данной записи можно отметить то, что нельзя завести синоним типа (`typealias`), сочетающий в себе несколько верхних границ. Kotlin позволяет заводить синоним типа вида

```
typealias Storage = VFS<out File, out Folder>,
```

но на текущий момент язык не позволяет записи вида

```
typealias Storage = VFS<out (File & StreamingIO), out Folder>,
```

однако авторы языка рассматривают[33] добавление такой возможности.

Среди базовых расширений, которые можно было бы дополнительно реализовать можно назвать следующие: поддержка меток времени создания, доступа и модификации файла, прав доступа на чтение и запись; поддержка атомарных операций; возможность управлять произвольными атрибутами (пары ключ-значение).

2.1.4 Инварианты и гарантии

- Свойство `parent` интерфейса `VFSNode` указывает на родительскую папку для данного узла. Для корневой папки это свойство ссылается на сам корень. Для удобства разработки для интерфейса `Folder` добавлено булево свойство-расширение `isRoot`.
- Удаление папки без явно установленного флага `recursively` возможно только в случае, если папка пуста. Иначе бросается исключение, помеченное **(TODO: `VFSFolderNotEmptyException`???? пока никак не помеченное)**.
- Библиотека не накладывает никаких ограничений на имена файлов и папок. Пользователь библиотеки должен самостоятельно проверить совместимость используемых файловых хранилищ с логикой приложения и при необходимости ограничить конечного пользователя в именовании файлов и папок.
- Методы для навигации проверяют существование файла или папки: если узла не существует, бросается исключение, помеченное `VFSFileNotFoundException` или `VFSFolderNotFoundException`.

- Классы файлов и папок переопределяют методы `equals` и `hashCode` в соответствии с семантикой ВФС.
- Методы `copy` и `move` принимают любые файлы и папки, однако фактический тип папки должен соответствовать виртуальной файловой системе. Гарантируется эффективная реализация этих методов, только если фактический тип файла соответствует ВФС. В противном случае не дается гарантий на эффективность (возможная реализация — чтение файла целиком в память и его запись в целевой файл).

Заметим, что для сохранения гарантии достаточно обеспечить, чтобы операции над узлами ВФС не покидали ее пределов.

- Все методы ВФС или её узлов могут бросить исключения только типов-наследников `VFSException`. Вместе с сообщением об ошибке передается также исключение-причина в поле `cause`, если оно было брошено внутри реализации ВФС. Для возможности более гранулярной ловли исключений добавлены интерфейсы-маркеры: `VFSNodeNotFoundException` с двумя наследниками для файла и папки и аналогичные маркеры `VFSNodeExistsException`.

2.1.5 Преимущества и недостатки выбранного подхода

Чего удалось добиться представленной архитектурой:

- удобная и понятная навигация с выводом типов;
- ВФС предоставляет только ту функциональность, которая на самом деле доступна;
- есть возможность расширения функциональности ВФС и наложения требований на их наличие на уровне типов;
- базовые интерфейсы просты и лаконичны, их сравнительно легко реализовать для нового файлового хранилища;
- платформо-специфичный код приложений получается очень ёмким (будет показано в примерах позже).

Из недостатков можно отметить следующие:

- при работе с расширениями приходится использовать обобщенные функции, а также каждый раз указывать типовые ограничения;
- также при работе с расширениями приходится явно приводить типы конечных файлов при навигации, хоть это и безопасно;
- неочевидная семантика методов `copy` и `move`, если использовать их на файлах, не относящихся к ВФС.

2.2. Файловые хранилища, поддерживаемые библиотекой

В этом разделе рассказывается о поддерживаемых хранилищах. Технические детали реализации описаны в разделе 3.

В таблице 1 содержится сводка о поддержке возможностей каждой реализованной ВФС.

Название	Платформа			Расширения
	JVM	Android	JS (browser)	StreamingIO
SystemFS	да	да		да
GoogleDriveFS	да	да	да	да
SqliteFS		да		

Таблица 1: Сводная таблица поддерживаемых платформ и расширений реализованными ВФС.

2.2.1 SystemFS

SystemFS — это ВФС, которая предоставляет доступ к локальной файловой системе посредством функциональности `java.nio.Path`, доступна на платформах JVM и Android.

На рисунке 4 изображена схема наследования классов данной ВФС. Узел `SystemFSNode` содержит свойство `nioPath`, представляющего путь в локальной файловой системе до этого узла. Реализация методов узлов по сути




Рис. 4: Диаграмма классов SystemFS.

состоит из вызова соответствующего метода `nioPath` и обработки ошибок. `java.nio.Path` предоставляет функциональность для потокового чтения и записи, так что реализация расширения `StreamingIO` тоже получилась очень простой.

Конструктор класса `SystemFS` принимает путь до папки, которая будет корнем ВФС, по умолчанию установлено значение пути до текущей рабочей директории. Этот механизм позволяет ограничивать операции над ВФС пределами одной директории настоящей файловой системы.

2.2.2 GoogleDriveFS

`GoogleDriveFS` — это ВФС, которая предоставляет доступ к содержимому Google Drive пользователя. Коммуникация с сервисом осуществляется через REST HTTP API с помощью библиотеки `Ktor`. Доступна на всех платформах.

Для использования необходимо зарегистрировать приложение в консоли Google Cloud[15], настроить его, добавив в список API доступ к Google Drive, и получить учетные данные (идентификатор приложения и секретный ключ).

На рисунке 5 изображена архитектура поддержки этого файлового хра-




Рис. 5: Архитектура реализации поддержки файлового хранилища Google Drive.

нилища. Видим, что в данном случае код имеет платформу-специфичные компоненты (`GoogleAuthorizationRequester` для платформ JVM, Android и JS (browser)). В общем модуле расположена вся основная логика для обеспечения работы ВФС: это сами классы ВФС и ее узлов (с аналогичной схемой наследования как на рисунке 4), которым для работы нужен экземпляр `GoogleDriveAPI` — это по сути набор методов для совершения HTTP-запросов в сервис Google Drive. Для совершения HTTP-запросов используется мультиплатформенная библиотека Ktor. Чтобы совершать HTTP-запросы от имени пользователя, необходимо получить ключ доступа (access token) к пространству пользователя, для этого необходимо пройти процедуру авторизации по протоколу OAuth 2.0[48]. Для этого нужно каким-то образом отправить пользователя в сервис авторизации Google, где он подтвердит выдачу авторизации нашему приложению. На разных платформах это делается по-разному.

- Если наше приложение работает в веб-браузере, то можно воспользоваться средствами JavaScript-библиотеки Google Platform Library, кото-

рая сама проводит пользователя через весь процесс, открывая дополнительную вкладку в браузере, и возвращает готовые ключи в JavaScript-объекте.

- Если наше приложение работает на платформе JVM (на персональном компьютере), то один из вариантов провести авторизацию работает следующим образом. Приложение запускает HTTP-сервер, далее открывает страницу в браузере со специальной ссылкой на сервис авторизации Google, куда добавлена информация об адресе созданного HTTP-сервера. Когда пользователь подтверждает авторизацию доступа приложению, страница отправляет HTTP-запрос с кодом авторизации по указанному адресу, нам остается его получить и обменять на ключи доступа.
- Если наше приложение работает на устройстве под управлением Android, то можно воспользоваться библиотекой `play-services-auth`, в которой есть `SignInIntent` (если огрубить, то это всплывающий экран, на котором пользователю предлагается выбрать аккаунт для авторизации в один клик), из результата которого можно достать код авторизации.

Получается следующая схема работы: `GoogleDriveAPI` принимает экземпляр интерфейса `GoogleAuthorizationRequester`, позволяющего ему при необходимости получать код доступа или обновлять его. На каждой платформе есть своя реализация этого интерфейса.

При инициализации `GoogleDriveFS` можно указывать пространство (`scope`), в котором приложение хочет работать (все файлы пользователя или приватная папка приложения).

Благодаря мультиплатформенности библиотеки Ktor, весь код для совершения запросов и управления файлами на логическом уровне полностью переиспользуется (около 650 строк кода), платформо-специфичные компоненты сравнительно небольшие и занимают на платформах JS (browser) и Android около 50 строк кода и около 100 на JVM.

2.2.3 SqliteFS

SqliteFS — это ВФС, которая эмулирует файловую систему внутри базы данных SQLite. Доступна на платформе Android. Поскольку возможность создавать и использовать базы данных SQLite является встроенной возможностью платформы, а также с целью демонстрации эмуляции файловой системы с помощью иных способов хранения на базе библиотеки, было решено реализовать поддержку такой ВФС.

Расширение StreamingIO не реализовано, поскольку нет возможности читать и записывать данные в базу данных SQLite в потоковом режиме.

2.3. Используемые зависимости

Помимо двух официальных языковых библиотек для работы с (де-)сериализацией JSON объектов и работы с корутинами, библиотека `multifs` имеет следующие зависимости.

2.3.1 Ktor

Ktor[34] — это библиотека для построения веб-приложений и HTTP-сервисов, которая официально поддерживается компанией JetBrains, создавшей язык Kotlin. В нашей задаче эта библиотека используется как средство, обеспечивающее мультиплатформенную работу с HTTP-соединениями, а также используются примитивы этой библиотеки для потоковой обработки данных: `ByteChannel`, `ByteReadChannel`.

2.3.2 Зависимости на платформе Android

На платформе Android для работы ВФС `GoogleDriveFS` необходимо подключение двух дополнительных зависимостей:

- `activity-ktx[3]` — предоставляет расширения существующих библиотек платформы Android для языка Kotlin.
- `play-services-auth[44]` — содержит функциональность для получения авторизации доступа к Google Drive (экран `SignInIntent`).

3. Детали реализации

3.1. Структура проекта




Рис. 6: Структура модулей проекта multifs.

Библиотека multifs[40] разделена на пять модулей, представленных на рисунке 6. Модуль Common содержит определения базовых интерфейсов библиотеки, а также основную часть логики для поддержки Google Drive (GoogleDriveAPI и GoogleDriveFS). Модуль CommonJvmAndroid нужен для реализации поддержки SystemFS, так как необходимая для этого функциональность доступна на обеих платформах JVM и Android. Модули JVM и JS (browser) содержат реализации интерфейса GoogleAuthorizationRequester, обеспечивающих получение кода доступа к Google Drive пользователя. В модуле Android, помимо реализации этого интерфейса, содержится также реализация SqliteFS.

3.2. Сборка проекта

Сборка проекта осуществляется с помощью системы автоматической сборки Gradle[16] версии 7.1, используемая версия JDK — OpenJDK 11. Скрипт сборки написан в файле build.gradle.kts в корне проекта. Используемая версия языка Kotlin — 1.6.20.

Осуществить сборку и опубликовать артефакты в локальный maven-репозиторий можно с помощью команды `./gradlew publishToMavenLocal`.

3.3. GoogleDriveFS

3.3.1 GoogleDriveAPI

GoogleDriveAPI использует HTTP-клиент библиотеки Ktor с подключаемым модулем Auth, который самостоятельно обеспечивает добавление HTTP-заголовка Bearer с ключом доступа и при необходимости вызывает методы для получения или обновления этого ключа.

Так как большинство реализованных методов по своей механике не сильно друг от друга отличаются, здесь будет дан обзор наиболее интересных из них.

Метод list. В качестве аргумента принимает идентификатор папки, список детей которой необходимо получить.

(TODO: обзор реализованных методов)

(TODO: в том числе StreamingIO)

3.3.2 GoogleAuthorizationRequester и его реализации

(TODO: Как на десктопе)

(TODO: как на андроиде)

(TODO: как в вебе)

3.4. SqliteFS

(TODO: как устроено, что ему нужно)

(TODO: запросы)

3.5. Тестирование

(TODO: тесты для systemfs)

(TODO: еще руками что-то потыкал через реализованные приложения (в т.ч. StreamingIO гугла))

4. Примеры использования библиотеки

4.1. Multieditor

4.1.1 Подключение библиотеки

(TODO: собираем либу, гредл команда, чтобы в локальный репозиторий артефакты попали)

(TODO: что дописать в гредл)

4.1.2 Реализация бизнес-логики в общем модуле приложения

(TODO: ну тут понятно, что написано в AppState.kt)

4.1.3 Определение списка доступных хранилищ на каждой из целевых платформ

(TODO: тут что написано на каждой платформе и как)

4.1.4 Реализация клиентских приложений на разных платформах

(TODO: Общие слова про компоуз)

(TODO: Клиент для платформ JVM и Android.)

(TODO: Клиент на платформе JS (browser).)

4.2. gdrive-cli

4.2.1 Написание логики приложения с учетом нескольких типовых ограничений на функциональность VFS

(TODO: тут описать как писать логику, если нужна расширенная функциональность от vfs)

(TODO: как написан runCli)

(TODO: заодно как пользоваться StreamingIO)

Заключение

(TODO: Заключение должно подводить итоги работы и содержать информацию о полученных в рамках работы результатах.)

(TODO: написана либа, поставленная задача выполнена, на ее базе написаны примеры)

(TODO: есть куда расти в плане поддержки платформ, бекендов, фичей вфс)

Ссылки

- [1] *Amazon S3. Cloud Object Storage*. URL: <https://aws.amazon.com/s3/>. (дата обращения 04.05.2022).
- [2] *Amazon Simple Storage Service Documentation*. URL: <https://docs.aws.amazon.com/s3/index.html>. (дата обращения 11.05.2022).
- [3] *Android KTX*. URL: <https://developer.android.com/kotlin/kt>. (дата обращения 16.05.2022).
- [4] *API Яндекс.Диска*. URL: <https://yandex.ru/dev/disk/api/concepts/about.html>. (дата обращения 11.05.2022).
- [5] *aSoft-Ltd/files*. URL: <https://github.com/aSoft-Ltd/files>. (дата обращения 04.05.2022).
- [6] *asoft-storage*. URL: <https://github.com/andylamax/asoft-storage>. (дата обращения 04.05.2022).
- [7] *Case Sensitivity | Microsoft Docs*. URL: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/case-sensitivity>. (дата обращения 11.05.2022).
- [8] *Delegated properties | Kotlin*. URL: <https://kotlinlang.org/docs/delegated-properties.html>. (дата обращения 04.05.2022).
- [9] *Differences between Node.js and the Browser*. URL: <https://nodejs.dev/learn/differences-between-nodejs-and-the-browser>. (дата обращения 13.05.2022).
- [10] *Dropbox API v2*. URL: <https://www.dropbox.com/developers/documentation/http/documentation>. (дата обращения 11.05.2022).
- [11] *File IO with Kotlin multiplatform - Stack Overflow*. URL: <https://stackoverflow.com/q/68191209>. (дата обращения 04.05.2022).
- [12] *File Transfer Protocol - Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol. (дата обращения 04.05.2022).

- [13] *Files and folders overview | Drive API | Google Developers*. URL: <https://developers.google.com/drive/api/guides/about-files>. (дата обращения 11.05.2022).
- [14] *GitHub*. URL: <https://github.com>. (дата обращения 04.05.2022).
- [15] *Google Cloud Platform*. URL: <https://console.cloud.google.com>. (дата обращения 15.05.2022).
- [16] *Gradle Build Tool*. URL: <https://gradle.org/>. (дата обращения 17.05.2022).
- [17] *kached*. URL: <https://github.com/faogustavo/kached>. (дата обращения 04.05.2022).
- [18] *kile*. URL: <https://github.com/realad/kile>. (дата обращения 04.05.2022).
- [19] *Kissme*. URL: <https://github.com/netguru/Kissme>. (дата обращения 04.05.2022).
- [20] *korio*. URL: <https://github.com/korlibs/korio>. (дата обращения 04.05.2022).
- [21] *Korlibs*. URL: <https://docs.korge.org/>. (дата обращения 04.05.2022).
- [22] *Kotlin Data Storage*. URL: <https://github.com/kotlingang/kds>. (дата обращения 04.05.2022).
- [23] *Kotlin for JavaScript*. URL: <https://kotlinlang.org/docs/js-overview.html>. (дата обращения 13.05.2022).
- [24] *Kotlin Multiplatform*. URL: <https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html>. (дата обращения 13.05.2022).
- [25] *Kotlin Multiplatform Libraries*. URL: <https://github.com/AAkira/Kotlin-Multiplatform-Libraries>. (дата обращения 04.05.2022).
- [26] *Kotlin. Generics*. URL: <https://kotlinlang.org/docs/generics.html>. (дата обращения 14.05.2022).

- [27] *Kotlin. Properties. Getters and setters.* URL: <https://kotlinlang.org/docs/properties.html#getters-and-setters>. (дата обращения 13.05.2022).
- [28] *Kotlin. Программы.* URL: <https://kotlinlang.ru/docs/reference/coroutines.html>. (дата обращения 13.05.2022).
- [29] *Kotlin/native: library for file io? - r/Kotlin (reddit).* URL: https://www.reddit.com/r/Kotlin/comments/s3wzmt/kotlinnative_library_for_file_io/. (дата обращения 04.05.2022).
- [30] *kotlinx-fs.* URL: <https://github.com/qwdfsd/kotlinx-fs>. (дата обращения 04.05.2022).
- [31] *kotlinx-io.* URL: <https://github.com/Kotlin/kotlinx-io>. (дата обращения 04.05.2022).
- [32] *kotlinx-io. Is this library active/supported?* URL: <https://github.com/Kotlin/kotlinx-io/issues/54>. (дата обращения 04.05.2022).
- [33] *KT-13108. Denotable union and intersection types.* URL: <https://youtrack.jetbrains.com/issue/KT-13108/Denotable-union-and-intersection-types#focus=Comments-27-5474923.0-0>. (дата обращения 15.05.2022).
- [34] *Ktor Framework.* URL: <https://ktor.io/>. (дата обращения 04.05.2022).
- [35] *KVault.* URL: <https://github.com/Liftric/KVault>. (дата обращения 04.05.2022).
- [36] *Looking for a library or an alternative for basic multiplatform File I/O - Kotlin Discussions.* URL: <https://discuss.kotlinlang.org/t/looking-for-a-library-or-an-alternative-for-basic-multiplatform-file-i-o/21472>. (дата обращения 04.05.2022).
- [37] *Multiplatform File I/O - r/Kotlin (reddit).* URL: https://www.reddit.com/r/Kotlin/comments/g0hjsw/multiplatform_file_io/. (дата обращения 04.05.2022).

- [38] *Multiplatform-Preferences*. URL: <https://github.com/florent37/Multiplatform-Preferences>. (дата обращения 04.05.2022).
- [39] *multiplatform-settings*. URL: <https://github.com/russhwolf/multiplatform-settings>. (дата обращения 04.05.2022).
- [40] *mutifs*. URL: <https://github.com/vsalavatov/mutifs>. (дата обращения 04.05.2022).
- [41] *okio*. URL: <https://github.com/square/okio>. (дата обращения 04.05.2022).
- [42] *Read/Write file in kotlin native - IOS side - Stack Overflow*. URL: <https://stackoverflow.com/q/61078285>. (дата обращения 04.05.2022).
- [43] *Representational state transfer - Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer. (дата обращения 11.05.2022).
- [44] *Set up Google Play services*. URL: <https://developers.google.com/android/guides/setup>. (дата обращения 16.05.2022).
- [45] *StackOverflow*. URL: <https://stackoverflow.com>. (дата обращения 04.05.2022).
- [46] *supernatural-fs*. URL: <https://github.com/suparngp/kotlin-multiplatform-projects>. (дата обращения 04.05.2022).
- [47] *Tinlok*. URL: <https://github.com/Fuyukai/Tinlok>. (дата обращения 04.05.2022).
- [48] *Using OAuth 2.0 to Access Google APIs*. URL: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>. (дата обращения 16.05.2022).
- [49] *Window.localStorage - Интерфейсы Web API | MDN*. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Window/localStorage>. (дата обращения 10.05.2022).