SmartBar

Design System

Tokens, escalas, material de vidro, movimento, regras de tamanho e acessibilidade, e o catálogo de componentes — extraídos do código que está no ar.

Atualizado em 11 de novembro de 2026 · cores com códigos e aplicação por componente

Conteúdo

01	Referência do design system	Tokens, escalas e catálogo
02	Cores	Escalas, códigos e aplicação por componente
03	Produto e regras gerais	Promessa, públicos, voz e regras de uso
04	Vidro (superfícies)	Componente
05	Button	Componente
06	Input	Componente
07	Badge	Componente
08	GlassCard	Componente
09	Segmented	Componente
10	Stepper	Componente
11	Reveal	Componente
12	Eyebrow	Componente
13	Sheet	Componente
14	Primitivos do painel	Componente
15	ProductTile	Componente
16	Sinais da marca	Componente
17	Logo	Componente

18	**LanguageSwitcher**	Componente
19	**ThemeToggle**	Componente
20	**LoginCard**	Componente

Referência do design system

Documento técnico **só do design system**: tokens, escalas, material de vidro, movimento, regras de tamanho e acessibilidade, e o catálogo de componentes. Não fala de produto, público nem voz — isso fica no README.

Os valores saem do código (`src/lib/theme.ts` , `tailwind.config.ts` , `src/app/globals.css`). Quando este texto e o código discordarem, o código manda.

Como os documentos se dividem

Documento	Do que trata
`referencia.md` (este)	O design system: tokens, escalas, vidro, movimento, componentes
`README.md`	O produto: promessa, públicos, voz, regras de uso gerais
`identidade-visual.md`	A marca e o site: logotipo, fotos, climas da home
`cores.md`	As cores: escalas com os códigos e **onde cada cor é aplicada em cada componente**
`tokens.json`	Todos os valores, em formato de máquina (cor, tipo, espaço, raio, sombra, desfoque)
`components/<Nome>/README.md`	Um componente: props, visual, regras

Princípios

1. **Nenhum hex solto.** A cor mora em `theme.ts` e chega aos componentes como variável CSS. Trocar o tema recolore tudo, inclusive por hotel.
2. **O vidro precisa de algo atrás.** O fundo é um degradê preso, não uma cor lisa; sobre fundo chapado todo vidro vira retângulo cinza.
3. **Nível é altura, não cor.** Três alturas de vidro; cada uma define desfoque e sombra. A cor é escolha de contraste.
4. **A luz vem de uma direção.** Topo aceso, laterais mudas, base insinuada. Aro igual nos quatro lados denuncia vidro sintético.
5. **Cantos generosos.** Na dúvida, arredonde mais.
6. **Movimento discreto e reversível.** E sempre respeitando `prefers-reduced-motion` .

Cor

Oito cores-base geram, cada uma, a escala 50→950 em `deriveScale()` : claros misturados com branco, escuros com preto. **Os códigos de cada passo e a cor de cada componente estão em `cores.md`** (no PDF, com amostras coloridas).

Papel	Escala	Base	Onde
Primária	`brand`	`brand-700` `#1B3A6B`	Botão principal, marca, item ativo
Secundária	`crimson`	`crimson-500` `#C41E3A`	Urgência, reposição
Destaque	`gold`	`gold-500` `#F39200`	Ação principal, "ao vivo", anel de foco
Sucesso	`ok`	`ok-500` `#27AE60`	Pago, estoque em dia
Erro	`danger`	`danger-500` `#E74C3C`	Recusado, sem estoque

Neutros: `ink` `#2D3D34` (texto), `ink-soft` `#5B6861`, `ink-faint` `#89928D`. **Fundo:** `sky-1` `#CFDCEE` → `sky-2` `#DEE2EA` → `sky-3` `#EBE8E7` → `sky-4` `#F6EDE4`, em degradê preso (`background-attachment: fixed`). **Marca (logotipo):** `#F2F5FA` (traço no escuro), `#4DA3FF` ("Bar"), `#76B6FC` (ponto), `#E1EEFF` (núcleo), `#308BFF` (halo).

Regras de cor

- Branco sobre `brand-700` dá 11,27:1; sobre `crimson-500`, 5,84:1. `ink` sobre `gold-500` dá 4,88:1 — **o ouro nunca recebe texto branco**.
- `ink-faint` **não é cor de texto** (2,47:1, reprova no AA). Só placeholder e ícone decorativo. Para texto apagado, `ink-soft` (4,50:1, no limite).
- Selo colorido usa o passo **600** no texto (`gold-600`, `ok-600`, `crimson-600`).
- Whitelabel (Premium): o hotel troca `primary` e `accent` só na área do hóspede.

Modo escuro

Escopado: vale dentro de um elemento com `data-theme="dark"` — hoje o `#guest-root` (app do hóspede) e o `#login-root` (tela de login). Reescreve só texto, fundo e vidro; marca, ouro e sucesso continuam vindo do tema.

Token	Claro	Escuro
`--ink` / `--ink-soft` / `--ink-faint`	do tema	`228 233 240` / `166 177 193` / `134 146 164`
`--sky-1` … `--sky-4`	`#CFDCEE` … `#F6EDE4`	`21 28 43` · `16 22 34` · `12 17 27` · `9 12 20`

A escolha é gravada no cookie `sb-appearance` e **vale nas duas telas**. O botão é o `ThemeToggle`.

Tipografia

Fonte do sistema operacional no texto (San Francisco, Segoe UI, Roboto). Exceções:

Família	Uso
Sistema (`sans`)	Toda a interface
Arial Bold (`logo`)	Só a palavra "SmartBar" — nunca digite à mão, importe `Wordmark`
Plus Jakarta Sans (`stat`, `heading`)	Números grandes dos resultados da home (800)

Família	Uso
Doto (`dot`)	Números de destaque, pontilhada
Mono	Código

Estilo	Tamanho	Entrelinha	Peso	Uso
`display`	3,2rem	1,2	700	Título do hero, único por página
`title-1`	2,8rem	1,2	700	Abertura de seção pesada
`title-2`	2,6rem	1,2	700	Título de seção
`title-3`	2,2rem	1,2	700	Subtítulo de seção
`title-4`	1,5rem	1,2	600	Título de cartão
`title-5`	1,125rem	1,3	600	Cabeçalho de bloco
`body-lg`	1,125rem	1,6	400	Linha de apoio do hero
`body`	1rem	1,6	400	Corpo padrão
`body-sm`	0,875rem	1,6	400	O mais usado: descrições, listas, painel
`caption`	0,75rem	1,5	600	Selos, rótulos e legendas curtas
`button-sm` / `md` / `lg`	0,875 / 0,95 / 1rem	1	600	Botões
`stat-number`	2,8rem	1	800	Números dos resultados
`numeral`	2,6rem	1	800	Números de destaque (Doto)

Preço e total nunca vão em `caption`. Se muda o que a pessoa paga, tem tamanho de texto normal.

Espaçamento

Grade de 4px. Passos em uso: `space-1` 4 · `1.5` 6 · `2` 8 · `3` **12** (o mais usado) · `4` 16 · `5` 20 · `6` 24 · `8` 32 · `10` 40 · `16` 64 · `24` 96. Padding de cartão: `md` 20 (celular) / 24, `lg` 24 / 32. Respiro entre seções: 96.

Raio

Token	Valor	Papel
`rounded-full`	9999px	Botão, chip, campo, aba, menu — o dominante
`rounded-chip`	12px	Selo, campo, ícone; contorno do foco
`rounded-control`	20px	Barra ou controle estreito

Token	Valor	Papel
`rounded-inset`	24px	Bloco aninhado dentro de um card
`rounded-card`	28px	Card, a superfície padrão
`rounded-panel`	32px	Painel, coluna, dropdown
`rounded-surface`	36px	Superfície cheia, sheet, tela

Aninhamento óptico: o raio do filho é o do pai **menos** o respiro entre eles (24px dentro de um card de 28px pede 4px de padding).

Material de vidro

Seis classes em três níveis. Misturar níveis sem motivo parece erro de renderização.

Nível	Desfoque	Sombra	Classes	Onde
1 · apoiada	`--blur-1` 14px	nenhuma projetada	`.glass-chip`	Selo, campo, ícone
2 · elevada	`--blur-2` 22px	`--cast-1`	`.glass` · `.glass-tint` · `.glass-dark`	Cards, barras, botões
3 · sobreposta	`--blur-3` 34px	`--cast-2`	`.glass-strong` · `.glass-navy`	Sheet, dropdown, destaque

- `.glass-tint` e `.glass-chip` **não têm cor própria**: a cor vem de um `bg-{cor}/{alpha}` ao lado (`glass-tint bg-brand-700/85`). Sem o `bg-` , o elemento some.
- Tinta e borda são **degradês** (`padding-box` + `border-box`), nunca preenchimento chapado.
- Luz: `--rim-light` (fundo claro) e `--rim-dark` (fundo escuro). Sombras: `--cast-1` (contato + ambiente), `--cast-2` , `--cast-3` (reservada ao hover do nível 3).
- Texto branco só em `.glass-navy` e `.glass-dark` ; nas outras, `ink` .
- Cartão dentro de cartão: o de fora é vidro, o de dentro não.
- `.lift` ergue o card 3px e troca as camadas de sombra.
- `.glass-liquid` desenha um fio de luz na borda (cor `#E8F0F9`); `.glass-liquid-shimmer` o faz pulsar.

Movimento

Animação	Duração	Uso
`fade-up`	0,4s	Entrada de bloco
`flash-in`	2,2s	Realce de item novo (`gold-500`)
`pulse-ring`	1,8s, infinita	Anel de pulso

Animação	Duração	Uso
`sheet-up`	0,32s	Subida do sheet
`pop-in`	0,5s	Aparição com leve estouro
`orbit` / `orbit-slow`	30s / 46s	Órbitas decorativas
`blob-a` / `blob-b`	18s / 22s	Manchas de fundo
`signal-ping`	1,8s	Ondas da marca, de dentro para fora
`liquid-shimmer`	3,4s	Fio de luz pulsante do botão Home
`nudge-shake`	0,5s	Tremor curto no hover (`.shake-hover`)

Também: `<Reveal>` (sobe 28px ao rolar, uma vez), `useSmoothScroll` (rolagem amortecida) e `active:scale-[0.97]` em todo botão.

`prefers-reduced-motion`: um bloco global em `globals.css` zera animação, transição e rolagem suave. Não reimplemente por componente.

Tamanho e acessibilidade

- **Alvo de toque mínimo: 44px.** Botão `sm` 36px (`h-9`), `md` **44px** (`h-11`), `lg` 56px (`h-14`), `icon` 44px. `Input` também `h-11`, texto 0,95rem, em pílula.
- **Foco visível:** contorno de 2px em `gold-500`, deslocado 2px, raio 12px. Nunca remova sem pôr outro.
- **Contraste conferido por código** (`contrastRatio()` em `theme.ts`). No sistema, o único par que reprova é `ink-faint` sobre o fundo, restrito a placeholder. O card de login tem pares próprios que reprovam (ver Pendências).
- Texto mínimo: `caption`, 12px.

Catálogo de componentes

Documentados

Componente	Arquivo	O que é
`Button`	`ui/button.tsx`	Botão em vidro, 6 variantes e 4 tamanhos
`Input` · `SearchField`	`ui/input.tsx`	Campo em pílula de vidro
`Badge`	`ui/badge.tsx`	Selo de estado
`GlassCard`	`ui/glass-card.tsx`	Card: superfícies `glass` , `strong` , `solid` , `navy` ; padding `none` , `sm` , `md` , `lg`
`Segmented`	`ui/segmented.tsx`	Abas em pílula, com contador
`Stepper`	`ui/stepper.tsx`	Contador de quantidade

Componente	Arquivo	O que é
`Reveal`	`ui/reveal.tsx`	Entrada ao rolar
`Logo` · `LogoMark` · `Wordmark` · `InViewIntro`	`ui/logo.tsx` , `ui/logo-inview.tsx`	Logotipo e palavra, medidas dos vídeos de referência; entrada quando a logo aparece na tela
Vidro	`app/globals.css`	As seis superfícies (classes, não componente)
`LoginCard`	`admin/sections/aurum-login-card.tsx` , `login-toolbar.tsx`	Tela de login: vidro azul-petróleo, borda animada, botão fosco, barra home/idioma/tema
`ThemeToggle`	`guest/sections/theme-toggle.tsx`	Pílula claro/escuro. Props: `initialDark` , `label` , `rootId` (padrão `guest-root`)
`LanguageSwitcher`	`ui/language-switcher.tsx`	Seletor de idioma (PT, EN, ES); `tone` `dark` ou `light`
`Eyebrow`	`ui/eyebrow.tsx`	Rótulo miúdo acima do título de seção, entreletra 0,2em
`Sheet`	`ui/sheet.tsx`	Bottom sheet mobile-first em `.glass-strong` ; fecha com Esc, clique fora e botão
Sinais da marca	`ui/marks.tsx`	Três desenhos próprios (celular, trava, prateleira): grade 24, traço 1,5
`ProductTile`	`ui/product-icon.tsx`	Tile do produto em vidro: foto por SKU ou ícone sobre degradê
Primitivos	`ui/primitives.tsx`	`Skeleton` , `EmptyState` , `Meter` , `LiveDot` , `DotNumber` , `KpiCard`

Todos os componentes de `ui/` e os dois do hóspede e do login têm README próprio em `components/` . `components/Cover` tem só uma pré-visualização (`preview.html`); não há componente com esse nome no código.

Exceções documentadas

- **Card de login** (`LoginCard`): campos de 38px, raio de 8px, textos de 9,5px a 11,5px e vidro próprio, fora das classes `.glass-*` . Decisão de design da tela de entrada; não copiar para telas operacionais.
- **Wordmark** em Arial Bold, fora da fonte do sistema.
- **Plus Jakarta Sans 800** e **Doto**: só nos números de destaque.

Pendências conhecidas

- **Contraste do card de login.** Rótulos pequenos (4,15:1 no topo, 2,91:1 na base), placeholder (2,84:1) e o texto do botão fosco (3,67:1) reprovam o AA. Detalhes e números em `components/LoginCard` .
- **Alvo de toque do `Sheet` :** o botão de fechar tem 40px (`size-10`); o sistema pede 44px.

- **Acessibilidade do `Sheet` e do `LanguageSwitcher`:** o `aria-label` "Fechar" do sheet está fixo em português, e o menu de idioma fecha só com clique fora (sem Esc nem setas).
- **Cor fora das escalas:** os degradês do `ProductTile` usam `sky-100` e `amber-100` da paleta padrão do Tailwind, e não tokens do sistema.
- **Código sem uso:** `admin/sections/login-form.tsx` (substituído pelo `LoginCard`).
- **Material do login** vive só no CSS do componente; se outra tela precisar, vira classe em `globals.css`.

Como mudar o design system

Quero mudar	Onde
Cores	`src/lib/theme.ts` (ou editor ao vivo em `/design-system` → **Copiar tema** → `DEFAULT_THEME`)
Raio, sombra, animação, família de fonte	`tailwind.config.ts`
Vidro, modo escuro, utilitários	`src/app/globals.css`
Componentes	`src/components/ui/`
Textos	`src/lib/content/copy.ts`

Ao alterar algo aqui, atualize também `tokens.json` e o README do componente afetado.

Cores

Escalas, códigos e **onde cada cor é aplicada**, componente por componente. Cada quadradinho é a cor de verdade. Os códigos são lidos de `tokens.json` (gerado pelo `theme.ts`) e a aplicação de cada cor foi levantada no código dos componentes — não é descrição de memória.

Onde há transparência (`brand-700` a 85%, por exemplo), o quadradinho mostra a cor cheia e o texto diz a porcentagem aplicada. Sobre o fundo claro, a cor translúcida fica mais clara do que a amostra.


Como ler

Termo	Significa
`brand-700`	Token do sistema: família `brand`, passo 700 da escala 50→950
`brand-700` · 85%	O mesmo token aplicado com 85% de opacidade (`bg-brand-700/85`)
fundo, texto, borda, anel	A propriedade em que a cor é usada. `hover`, `foco` e `escuro` indicam o estado
valor fixo	Hex escrito direto no código, fora das escalas
Tailwind, fora do sistema	Cor da paleta padrão do Tailwind, que não é um token do sistema

As cinco escalas

Cada cor-base gera sozinha os 11 passos (50 a 950): os claros são misturados com branco, os escuros com preto. A **base** de cada escala é o passo marcado como papel: `brand-700`, `crimson-500`, `gold-500`, `ok-500` e `danger-500`.

Primária · azul corporativo (`brand`)



Passo	Cor	RGB	Uso
`brand-50`	`#F4F5F8`	244 245 248	Fundo de aviso discreto em superfície branca.
`brand-100`	`#D5DAE4`	213 218 228	Divisórias e bordas sobre branco.
`brand-200`	`#B6C0CF`	182 192 207	Estados desabilitados.
`brand-300`	`#97A5BB`	151 165 187	Borda do campo em foco (Input).

Passo	Cor	RGB	Uso
`brand-400`	`#788AA7`	120 138 167	Ícones de apoio sobre fundo claro.
`brand-500`	`#596F93`	89 111 147	Ponto do selo informativo (Badge tone=info).
`brand-600`	`#3A557F`	58 85 127	Passo intermediário da escala; pouco usado direto.
`brand-700` **(base)**	`#1B3A6B`	27 58 107	PRIMÁRIA. Botão principal, texto da marca, item ativo de menu. Branco por cima dá 11,27:1.
`brand-800`	`#152E55`	21 46 85	Botão principal em hover; fundo do cartão de destaque (.glass-navy).
`brand-900`	`#10223F`	16 34 63	Sombra das superfícies de vidro.
`brand-950`	`#0A1629`	10 22 41	Fundo das seções escuras (fecho da home) e da sombra mais profunda.

Secundária · vermelho executivo (`crimson`)



Passo	Cor	RGB	Uso
`crimson-50`	`#FCF4F5`	252 244 245	Fundo de alerta suave.
`crimson-100`	`#F1C9D0`	241 201 208	Borda de alerta.
`crimson-200`	`#E69EAA`	230 158 170	Passo claro da escala.
`crimson-300`	`#DA7485`	218 116 133	Passo claro da escala.
`crimson-400`	`#CF495F`	207 73 95	Passo claro da escala.
`crimson-500` **(base)**	`#C41E3A`	196 30 58	SECUNDÁRIA. Urgência e reposição. Branco por cima dá 5,84:1.
`crimson-600`	`#AC1A33`	172 26 51	Texto do selo de urgência (Badge tone=danger); hover do botão danger.
`crimson-700`	`#93172C`	147 23 44	Passo escuro da escala.

Passo	Cor	RGB	Uso
`crimson-800`	`#7B1324`	123 19 36	Passo escuro da escala.
`crimson-900`	`#630F1D`	99 15 29	Passo escuro da escala.
`crimson-950`	`#4A0B16`	74 11 22	Passo escuro da escala.

Destaque · ouro (`gold`)



Passo	Cor	RGB	Uso
`gold-50`	`#FEFAF2`	254 250 242	Fundo de destaque bem leve.
`gold-100`	`#FCE5C2`	252 229 194	Borda de destaque.
`gold-200`	`#FAD091`	250 208 145	Passo claro da escala.
`gold-300`	`#F8BB61`	248 187 97	Passo claro da escala.
`gold-400`	`#F5A730`	245 167 48	Botão de destaque em hover.
`gold-500` **(base)**	`#F39200`	243 146 0	DESTAQUE. Botão de ação principal, sinal de ao vivo, anel de foco. Texto ink por cima dá 4,88:1.
`gold-600`	`#D58000`	213 128 0	Texto do selo de atenção (Badge tone=warn) — o gold-500 como texto não teria contraste.
`gold-700`	`#B76E00`	183 110 0	Passo escuro da escala.
`gold-800`	`#995C00`	153 92 0	Passo escuro da escala.
`gold-900`	`#7A4A00`	122 74 0	Passo escuro da escala.
`gold-950`	`#5C3700`	92 55 0	Passo escuro da escala.

Sucesso · verde (ok)

50	100	200	300	400	500 BASE	600	700	800	900	950
#F4FBF7	#CBECD9	#A2DCBB	#79CD9C	#50BD7E	#27AE60	#229854	#1D8348	#186D3C	#145830	#0F4224

Passo	Cor	RGB	Uso
ok-50	#F4FBF7	244 251 247	Fundo de confirmação.
ok-100	#CBECD9	203 236 217	Borda de confirmação.
ok-200	#A2DCBB	162 220 187	Passo claro da escala.
ok-300	#79CD9C	121 205 156	Passo claro da escala.
ok-400	#50BD7E	80 189 126	Passo claro da escala.
ok-500 **(base)**	#27AE60	39 174 96	SUCESSO. Pagamento aprovado, estoque em dia. Ponto do selo ok.
ok-600	#229854	34 152 84	Texto do selo de sucesso (Badge tone=ok).
ok-700	#1D8348	29 131 72	Passo escuro da escala.
ok-800	#186D3C	24 109 60	Passo escuro da escala.
ok-900	#145830	20 88 48	Passo escuro da escala.
ok-950	#0F4224	15 66 36	Passo escuro da escala.

Erro · vermelho (danger)

50	100	200	300	400	500 BASE	600	700	800	900	950
#FEF6F5	#F9D4D0	#F5B2AB	#F09086	#EC6E61	#E74C3C	#CA4335	#AE392D	#913026	#74261E	#581D17

Passo	Cor	RGB	Uso
danger-50	#FEF6F5	254 246 245	Fundo de erro.
danger-100	#F9D4D0	249 212 208	Borda de erro.
danger-200	#F5B2AB	245 178 171	Passo claro da escala.
danger-300	#F09086	240 144 134	Passo claro da escala.
danger-400	#EC6E61	236 110 97	Passo claro da escala.
danger-500 **(base)**	#E74C3C	231 76 60	ERRO. Pagamento recusado, sem estoque.
danger-600	#CA4335	202 67 53	Texto de erro sobre fundo claro.
danger-700	#AE392D	174 57 45	Passo escuro da escala.

Passo	Cor	RGB	Uso
`danger-800`	`#913026`	145 48 38	Passo escuro da escala.
`danger-900`	`#74261E`	116 38 30	Passo escuro da escala.
`danger-950`	`#581D17`	88 29 23	Passo escuro da escala.

Neutros, fundo e marca

Texto (`ink`)

Cor	Token	RGB	Onde
`#2D3D34`	`ink`	45 61 52	Texto e títulos. Verde-escuro, não preto: 11,48:1 sobre branco (AAA).
`#5B6861`	`ink-soft`	91 104 97	Legendas e texto de apoio. 4,50:1 sobre o fundo — exatamente no limite do AA. Não clareie mais.
`#89928D`	`ink-faint`	137 146 141	SÓ para placeholder e ícone decorativo. 2,47:1 sobre o fundo: REPROVA no AA. Nunca use em texto que precise ser lido.

Fundo da página (`sky`)

sky-1 `#CFDCEE` **sky-2** `#DEE2EA` **sky-3** `#EBE8E7` **sky-4** `#F6EDE4`

O fundo é um degradê preso, do azul-acinzentado frio ao tom quente, nunca uma cor lisa.

Cor	Token	RGB	Onde
`#CFDCEE`	`sky-1`	207 220 238	Topo do degradê da página (azul-acinzentado).
`#DEE2EA`	`sky-2`	222 226 234	38% do degradê. É o fundo médio contra o qual o texto é medido.
`#EBE8E7`	`sky-3`	235 232 231	72% do degradê.
`#F6EDE4`	`sky-4`	246 237 228	Base do degradê (tom quente). O fundo vai do frio ao quente de cima para baixo.

No modo escuro o degradê muda para quatro tons profundos (dentro de `data-theme="dark"`):

Cor	Token	RGB
`#151C2B`	`sky-1` (escuro)	21 28 43
`#101622`	`sky-2` (escuro)	16 22 34

Cor	Token	RGB
■ `#0C111B`	`sky-3` (escuro)	12 17 27
■ `#090C14`	`sky-4` (escuro)	9 12 20

Texto no escuro: `ink` 228 233 240 (□ `#E4E9F0`), `ink-soft` 166 177 193 (■ `#A6B1C1`) e `ink-faint` 134 146 164 (■ `#8692A4`).

Cores do logotipo

Cor	Token	RGB	Onde
□ `#F2F5FA`	`logo-ink`	242 245 250	LOGO sobre fundo escuro: traço do ícone e a palavra "Smart". Medido nos vídeos de referência (242,245,250).
■ `#4DA3FF`	`logo-blue`	77 163 255	LOGO: a sílaba "Bar". Azul elétrico (77,163,255), igual nos dois fundos.
■ `#76B6FC`	`logo-dot`	118 182 252	LOGO: disco do ponto de luz (raio 7,6 em 100).
□ `#E1EEFF`	`logo-core`	225 238 255	LOGO: núcleo claro do ponto de luz (raio 3,5 em 100).
■ `#308BFF`	`logo-halo`	48 139 255	LOGO: cor do halo. A opacidade cai de 0,40 na borda do disco até 0 a 26,9; no pulso o raio dobra.

Em fundo claro, o traço e o "Smart" usam `brand-700` (■ `#1B3A6B`). O ponto, o núcleo, o halo e o "Bar" nunca mudam de cor.

Cores do material de vidro

As seis superfícies (`globals.css`). As tintas são degradês de cima para baixo; a luz vem de uma direção.

Cor	Classe	Como é a tinta
—	`.glass-chip`	Sem cor própria: a cor vem do `bg-` ao lado. Só desfoque, fio de luz e brilho.
□ `#FFFFFF`	`.glass`	Tinta branca de 17% no topo a 6% na base; borda em degradê branco de 50% a 4%. Para fundo claro.
—	`.glass-tint`	Sem cor própria: `glass-tint bg-brand-700/85`. É o vidro dos botões coloridos.
■ `#0E1420`	`.glass-dark`	Tinta `rgb(14 20 32)` a 46% → `rgb(6 10 18)` a 56% (■ `#060A12`). Cabeçalho e menu sobre foto.
□ `#FFFFFF`	`.glass-strong`	Tinta branca de 88% no topo a 72% na base. Quando o texto precisa de leitura.

Cor	Classe	Como é a tinta
#1B3A6B	`.glass-navy`	`brand-700` a 88% → `brand-900` (#10223F) a 92%. Cartão de destaque, texto branco.

Sombras e luz: `--rim-light` (aro branco, topo aceso) e `--rim-dark` (a mesma luz com menos alfa); as projeções `--cast-1` a `--cast-3` usam `brand-950` (#0A1629) com 6% a 38% de opacidade.

Cor de cada componente

Para cada componente: o vidro que usa e cada cor com o token, o código e **onde é aplicada**.

Button

Seis variantes, todas em vidro; a cor da variante vem do `bg-` ao lado. Arquivo: `ui/button.tsx`. Vidro: `.glass`, `.glass-tint`.

Cor	Token	Onde é aplicada
#1B3A6B	`brand-700` · 85%	Variante `primary`: fundo (hover: `brand-800` a 90%, #152E55)
#FFFFFF	`branco`	Variante `primary` e `danger`: texto
#F39200	`gold-500` · 85%	Variante `accent`: fundo (hover: `gold-400` a 90%, #F5A730)
#2D3D34	`ink`	Variante `accent`, `glass`, `soft` e `ghost`: texto
#C41E3A	`crimson-500` · 85%	Variante `danger`: fundo (hover: `crimson-600` a 90%, #AC1A33)
#FFFFFF	`branco`	Variantes `glass`, `soft` e `ghost`: fundo no hover (80%, 60% e 50%) e borda a 60% (`soft`; `ghost` no hover); `soft` tem fundo a 40%

Input

Campo em pílula; também o `SearchField`. Arquivo: `ui/input.tsx`. Vidro: `.glass-chip`.

Cor	Token	Onde é aplicada
#FFFFFF	`branco`	Fundo a 55% (branco cheio ao focar)
#2D3D34	`ink`	Texto digitado
#89928D	`ink-faint`	Placeholder e ícone da lupa
#97A5BB	`brand-300`	Borda ao focar

Cor	Token	Onde é aplicada
`#1B3A6B`	`brand-700` · 10%	Anel de foco (4px)

Badge

Seis tons. Cada um tem fundo, texto e **ponto** (o pontinho opcional). Arquivo: `ui/badge.tsx`. Vidro: `.glass-chip`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#2D3D34`	`ink` · 8%	Tom `neutral`: fundo
`#2D3D34`	`ink`	Tom `neutral`: texto; tom `gold`: texto
`#89928D`	`ink-faint`	Tom `neutral`: ponto
`#1B3A6B`	`brand-700` · 10%	Tom `info`: fundo (escuro: branco a 10%)
`#1B3A6B`	`brand-700`	Tom `info`: texto (escuro: branco)
`#596F93`	`brand-500`	Tom `info`: ponto
`#27AE60`	`ok-500` · 12%	Tom `ok`: fundo
`#229854`	`ok-600`	Tom `ok`: texto
`#27AE60`	`ok-500`	Tom `ok`: ponto
`#F39200`	`gold-500` · 15%	Tom `warn`: fundo
`#D58000`	`gold-600`	Tom `warn`: texto
`#F39200`	`gold-500`	Tom `warn`: ponto; tom `gold`: fundo cheio
`#C41E3A`	`crimson-500` · 10%	Tom `danger`: fundo
`#AC1A33`	`crimson-600`	Tom `danger`: texto
`#C41E3A`	`crimson-500`	Tom `danger`: ponto
`#0A1629`	`brand-950`	Tom `gold`: ponto

GlassCard

A cor vem da superfície escolhida: `glass`, `strong`, `solid` (usa `glass-strong`) ou `navy`. Arquivo: `ui/glass-card.tsx`. Vidro: `.glass`, `.glass-strong`, `.glass-navy`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#1B3A6B`	`brand-700` · 88%	Superfície `navy`: tinta de cima (desce até `brand-900` a 92%, `#10223F`)
`#FFFFFF`	`branco`	Superfície `navy`: texto

Cor	Token	Onde é aplicada
`#5B6861`	`ink-soft`	Texto de apoio (`hint`) do card

Segmented

Pílula `.glass` com abas; a ativa vira `glass-tint`. Arquivo: `ui/segmented.tsx`. Vidro: `.glass`, `.glass-tint`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#1B3A6B`	`brand-700` · 80%	Aba ativa: fundo
`#FFFFFF`	`branco`	Aba ativa: texto; contador da ativa: texto (fundo branco a 20%); hover das inativas: fundo a 70%
`#5B6861`	`ink-soft`	Aba inativa: texto (no hover vira `ink`)
`#1B3A6B`	`brand-700` · 10%	Contador da aba inativa: fundo (escuro: branco a 10%)
`#1B3A6B`	`brand-700`	Contador da aba inativa: texto

Stepper

Contador de quantidade em pílula. Arquivo: `ui/stepper.tsx`. Vidro: `.glass-tint`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#1B3A6B`	`brand-700` · 85%	Fundo da pílula
`#FFFFFF`	`branco`	Número e sinais de + e −; hover dos botões: fundo a 15%

Eyebrow

O rótulo miúdo acima do título de seção. Arquivo: `ui/eyebrow.tsx`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#596F93`	`brand-500`	Tom `light` : texto e fio (o fio herda a cor, a 45%)
`#FFFFFF`	`branco`	Tom `dark` : texto e fio, a 55%

Sheet

O painel é `.glass-strong`; a cortina atrás escurece a tela. Arquivo: `ui/sheet.tsx`. Vidro: `.glass-strong`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#0A1629`	`brand-950` · 40%	Cortina atrás do sheet (com desfoque de 3px)

Cor	Token	Onde é aplicada
`#1B3A6B`	`brand-700` · 20%	Alça de arrastar (só no celular)
`#1B3A6B`	`brand-700` · 10%	Botão de fechar: fundo no hover
`#FFFFFF`	`branco`	Fio entre o conteúdo e o rodapé: a 70%

Primitivos

Skeleton, EmptyState, Meter, LiveDot, DotNumber e KpiCard. Arquivo: `ui/primitives.tsx`. Vidro: `.glass-chip`, `.glass`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#1B3A6B`	`brand-700` · 10%	Skeleton: fundo; EmptyState: fundo do tile do ícone; Meter: trilho; KpiCard tom `info`: fundo do tile
`#1B3A6B`	`brand-700`	EmptyState: ícone; KpiCard tom `info`: ícone
`#2D3D34`	`ink`	EmptyState: título; DotNumber: texto
`#5B6861`	`ink-soft`	EmptyState: descrição; KpiCard: rótulo e dica
`#3A557F`	`brand-600`	Meter tom `info`: preenchimento
`#27AE60`	`ok-500`	Meter tom `ok`: preenchimento; LiveDot tom `ok`
`#F39200`	`gold-500`	Meter tom `warn`: preenchimento; LiveDot tom `warn`
`#C41E3A`	`crimson-500`	Meter tom `danger`: preenchimento
`#F39200`	`gold-500` · 15%	KpiCard tom `gold`: fundo do tile (ícone em `gold-600`)
`#C41E3A`	`crimson-500` · 10%	KpiCard tom `danger`: fundo do tile (ícone em `crimson-600`)
`#27AE60`	`ok-500` · 12%	KpiCard tom `ok`: fundo do tile (ícone em `ok-600`)

ProductTile

Sem foto, o tile é um degradê diagonal (do canto de cima à esquerda ao de baixo à direita) com o ícone por cima. Cada `iconKey` tem o seu par. Arquivo: `ui/product-icon.tsx`. Vidro: `.glass-chip`.

Ícone (`iconKey`)	De	Para	Ícone
`glass-water`	`#E0F2FE` sky-100 (Tailwind, fora do sistema)	`#D5DAE4` brand-100	`#3A557F` brand-600
`cup-soda`	`#F1C9D0` crimson-100	`#FCE5C2` gold-100	`#AC1A33` crimson-600
`grape`	`#D5DAE4` brand-100	`#F1C9D0` crimson-100	`#1B3A6B` brand-700
`nut`	`#FCE5C2` gold-100	`#FEF3C7` amber-100 (Tailwind, fora do sistema)	`#D58000` gold-600
`cookie`	`#FCE5C2` gold-100	`#FCF4F5` crimson-50	`#D58000` gold-600
`wheat`	`#FEF3C7` amber-100 (Tailwind, fora do sistema)	`#FEFAF2` gold-50	`#D58000` gold-600
`popcorn`	`#FEFAF2` gold-50	`#F1C9D0` crimson-100	`#AC1A33` crimson-600
`package`	`#D5DAE4` brand-100	`#FFFFFF` branco	`#3A557F` brand-600

Logo

Cores próprias da marca; o ponto e o halo nunca mudam. Arquivo: `ui/logo.tsx`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#1B3A6B`	`brand-700`	Contorno, linha e "Smart" no tom `brand` (fundo claro)
`#F2F5FA`	`valor fixo`	Contorno, linha e "Smart" no tom `light` (fundo escuro)
`#4DA3FF`	`valor fixo`	A palavra "Bar"
`#76B6FC`	`valor fixo`	Disco do ponto de luz
`#E1EEFF`	`valor fixo`	Núcleo do ponto
`#308BFF`	`valor fixo`	Halo do ponto (degradê de 90% a 0%)

LanguageSwitcher

Dois tons: sobre faixa escura e sobre vidro claro. Arquivo: `ui/language-switcher.tsx`. Vidro: `.glass-dark`, `.glass-liquid`, `.glass-chip`, `.glass-strong`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#FFFFFF`	`branco`	Tom `dark`: texto a 80% (hover: fundo a 15%). Tom `light`: fundo a 60% (hover: 80%)

Cor	Token	Onde é aplicada
`#5B6861`	`ink-soft`	Tom `light`: texto; opção inativa do menu: texto
`#2D3D34`	`ink`	Tom `light`: texto no hover
`#1B3A6B`	`brand-700` · 10%	Opção ativa do menu: fundo
`#1B3A6B`	`brand-700`	Opção ativa do menu: texto
`#1B3A6B`	`brand-700` · 5%	Opção do menu: fundo no hover
`#89928D`	`ink-faint`	Código do idioma ao lado do nome (`PT` , `EN` , `ES`)
`#E8F0F9`	`valor fixo`	Fio de luz da borda (`.glass-liquid`)

ThemeToggle

Pílula claro/escuro com botão deslizante. O botão tem cor própria em cada modo. Arquivo: `guest/sections/theme-toggle.tsx`. Vidro: `.glass-dark`, `.glass-liquid`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#FCD34D`	`amber-300 (Tailwind, fora do sistema)` · 70%	Ícone do sol nas pontas (Tailwind, fora do sistema)
`#BAE6FD`	`sky-200 (Tailwind, fora do sistema)` · 70%	Ícone da lua nas pontas (Tailwind, fora do sistema)
`#FFEEBA`	`valor fixo`	Botão no modo claro: início do degradê radial (termina em `#F6C04A`, com glow da mesma cor a 60%)
`#F6C04A`	`valor fixo`	Botão no modo claro: fim do degradê e glow
`#5A3B00`	`valor fixo`	Botão no modo claro: ícone do sol
`#D6E6FF`	`valor fixo`	Botão no modo escuro: início do degradê (termina em `#7BA2EC`)
`#7BA2EC`	`valor fixo`	Botão no modo escuro: fim do degradê e glow a 60%
`#16233F`	`valor fixo`	Botão no modo escuro: ícone da lua

LoginCard

O card de login tem paleta própria, fora das escalas (vidro azul-petróleo). Arquivo: `admin/sections/aurum-login-card.tsx`, `login-toolbar.tsx`.

Cor	Token	Onde é aplicada
`#E8F0F9`	`valor fixo`	Fundo liso da página de login (modo claro)
`#243842`	`valor fixo` · 86%	Vidro do card: tinta do topo (desce até `#465E6A` a 86%)
`#465E6A`	`valor fixo` · 86%	Vidro do card: tinta da base
`#B8D0EE`	`valor fixo`	Título "Login" (com halo em `#8CC8FF` e `#4DA3FF`)
`#8CC8FF`	`valor fixo`	Halo do título e glow do "SMARTBAR" (com branco)
`#F2F5FA`	`valor fixo`	"SMARTBAR" no topo do card
`#F2EFEA`	`valor fixo`	Texto do card (`ink`): rótulos a 60%, placeholder a 36%, texto digitado a 100%
`#08161E`	`valor fixo` · 30%	Campos de e-mail e senha (afundados no vidro)
`#596F93`	`brand-500`	Acento do card: foco dos campos e halo do ícone central
`#69B2FF`	`valor fixo` · 78%	Rastro de luz da borda: halo (azul-claro vivo, com desfoque)
`#97A5BB`	`brand-300`	Acento claro: cauda (36%), fio (95%) e miolo (com 85% de branco) do rastro de luz; fio das pontas
`#FFFFFF`	`branco`	Botão "Entrar" (vidro fosco): tinta de 30% a 18%, borda a 22%, texto branco
`#283E4A`	`valor fixo` · 64%	Pontas recortadas do card: preenchimento (o rastro de luz corre pela borda)
`#FFFFFF`	`branco` · 85%	Barra de ações: ícone do botão Home (hover: fundo branco a 15%)
`#E88A89`	`valor fixo`	Mensagem de erro do login

Cores fora das escalas

Estas cores não são tokens do sistema. Estão listadas aqui para ficarem visíveis:

- **Tailwind padrão:** `sky-100` (`#E0F2FE`) e `amber-100` (`#FEF3C7`) no `ProductTile`; `amber-300` (`#FCD34D`) e `sky-200` (`#BAE6FD`) no `ThemeToggle`. Não confundir com o `sky-1…sky-4` do sistema, que é o fundo da

página.

- **Botão do `ThemeToggle`:** seis valores fixos no CSS (`.theme-knob`), dois por modo.
- **Card de login:** a paleta própria da tabela acima.
- **Logotipo:** cinco cores fixas, por desenho (são tokens `logo-*` em `tokens.json`).

Produto e regras gerais

Minibar inteligente para hotéis. A trava só abre depois que o consumo está pago.

Este é o sistema de design do produto, extraído do código que está no ar — não uma proposta. Cada valor aqui foi gerado executando `src/lib/theme.ts`, lendo `tailwind.config.ts` e `src/app/globals.css`. Quando os dois discordarem, o código manda.

> A referência técnica **só do design system** (tokens, escalas, vidro, movimento e catálogo de componentes) está em `referencia.md`. Este README trata do produto, dos públicos e da voz.

A promessa, e o que ela exige da interface

> **A trava só abre depois que o consumo está pago.**

Uma frase que serve aos dois lados: o hotel não perde, o hóspede não leva susto no check-out. Isso tem consequência direta no desenho.

- **Nada de letra miúda.** Preço e total aparecem no tamanho do texto normal, nunca em `caption`. Se uma informação muda o que a pessoa vai pagar, ela não cabe numa legenda.
- **Cada etapa do pagamento diz onde a pessoa está.** Sem tela ambígua entre "pagando" e "pago" — a trava é física, e a dúvida vira chamado na recepção.
- **A confirmação é verde e explícita** (`ok-500`), a recusa é vermelha e explica o que fazer (`danger-500`). Nunca só um ícone.

Três públicos, uma linguagem

Público	O que quer	Como a interface responde
Hóspede	Consumir rápido, pagar sem susto	Botões grandes, preço sempre visível, zero jargão
Recepção e governança	Menos conferência manual	Estado por cor e por forma, listas densas em `body-sm`
Gestão	Recuperar faturamento	Números em `numeral`, comparação antes de detalhe

Cor

Oito cores-base. Cada uma gera sozinha a escala 50→950 — claros misturados com branco, escuros com preto — em `deriveScale()`. **Não existe hex solto nos componentes:** tudo lê os tokens via CSS variables.

Papel	Token	Onde aparece
Primária	`brand-700`	Botão principal, marca, item ativo

Papel	Token	Onde aparece
Secundária	`crimson-500`	Urgência, reposição
Destaque	`gold-500`	Ação principal, "ao vivo", anel de foco
Sucesso	`ok-500`	Pago, estoque em dia
Erro	`danger-500`	Recusado, sem estoque
Texto	`ink`	Corpo e títulos
Fundo	`sky-1` → `sky-4`	Degradê fixo da página

O fundo não é chapado: desce do azul-acinzentado frio (`sky-1`) ao tom quente (`sky-4`), preso em `background-attachment: fixed` . É por isso que as superfícies de vidro funcionam — há algo atrás delas para desfocar.

Regras que não se quebram

- **Texto sobre cor forte:** branco sobre `brand-700` (11,27:1) e sobre `crimson-500` (5,84:1); `ink` sobre `gold-500` (4,88:1). O ouro nunca recebe texto branco.
- `ink-faint` **não é cor de texto.** Dá 2,47:1 sobre o fundo e reprova no AA. Serve para placeholder e ícone decorativo, nada mais. Precisa de texto apagado legível? Use `ink-soft` (4,50:1, no limite — não clareie mais).
- **Selo colorido usa o passo 600 no texto**, não o 500: `gold-600` sobre `gold-500/15` , `ok-600` sobre `ok-500/12` . O 500 como texto não passa.
- **Whitelabel (Premium):** um hotel pode sobrescrever `primary` e `accent` apenas na área do hóspede. O painel e o site permanecem na marca.

Tipografia

A interface usa a **fonte do sistema operacional** — San Francisco no Apple, Segoe UI no Windows, Roboto no Android. Nada a baixar, texto sempre nativo. Duas exceções, ambas do Google Fonts:

- **Arial Bold** (700) apenas na palavra "SmartBar" — é a fonte do logotipo, não do texto da interface.
- **Plus Jakarta Sans** (800) apenas nos números grandes de resultados da home (`impact-stats.tsx`) — herança da logo antiga, quando a palavra usava essa fonte.
- **Doto** (700/800), pontilhada, apenas em números de destaque.

Entrelinha 1,6 no corpo e 1,2 nos títulos, com `tracking-tight` . O tamanho mais usado do produto é `body-sm` (14px) — o painel e as listas vivem nele; `body` (16px) é para leitura corrida.

Nunca escreva "SmartBar" à mão. Importe `Wordmark` ou `Logo` . A palavra tem caixa, peso e fonte próprios, e reescrevê-la à mão foi como as primeiras inconsistências apareceram.

Marca

O logotipo é um contorno quadrado arredondado com uma linha vertical e **um ponto de luz azul** que pulsa; ao lado, "Smart" em branco (ou azul-marinho no claro) e "Bar" em azul elétrico. Proporções, animação e regras estão em

`components/Logo`. Todas as medidas vêm dos vídeos de referência da marca, não de estimativa.

Forma

Cantos generosos são a assinatura. A pílula (`radius-pill`) domina: botões, selos, campos, abas e menus — 60 das ocorrências de raio no código. Cartões usam `radius-card` (28px) e painéis maiores vão a 32 ou 40px. Na dúvida, arredonde mais.

Vidro

O material do sistema. Seis superfícies, cada uma com desfoque e saturação próprios — misturá-las é o erro mais comum.

Classe	Nível	Onde
`.glass-chip`	1 · apoiada — 14px, sem sombra projetada	Selo, campo, ícone
`.glass`	2 · elevada — 22px + cast-1	Cards sobre fundo claro
`.glass-tint`	2 · elevada	Botões e itens ativos — a cor vem do `bg-` ao lado
`.glass-dark`	2 · elevada	Cabeçalho e menu sobre foto
`.glass-strong`	3 · sobreposta — 34px + cast-2	Quando o texto precisa de leitura
`.glass-navy`	3 · sobreposta	Cartão de destaque, texto branco

`.glass-tint` é o único sem cor própria: ele traz só desfoque, borda luminosa e brilho interno. **A cor vem de um `bg-{cor}/{alpha}` ao lado** — `glass-tint bg-brand-700/85` . Esquecer o `bg-` deixa o botão invisível.

Tela de login: vidro azul-petróleo

A entrada do painel (`/admin/login`) usa um material próprio, **escopado no componente** (`components/LoginCard`): vidro azul-petróleo translúcido, mais claro na base, com aro de luz, sombra interna junto às bordas e uma **borda luminosa animada**. Tem fundo liso `#E8F0F9` (no escuro, o degradê do hóspede), o "Login" em `#B8D0EE` com peso 300 e o botão "Entrar" em vidro fosco. No canto, home, idioma e tema — os mesmos botões do cabeçalho do hóspede.

É a **única exceção** às regras de tamanho (campos de 38px, raio de 8px, textos a partir de 9,5px). Não copie para outras telas; o contraste calculado e as pendências estão no README do componente.

Movimento

Discreto e sempre reversível.

- **Entrada ao rolar:** `<Reveal>` — sobe 28px e aparece, uma vez só.
- **Rolagem amortecida:** `useSmoothScroll` , com perseguição exponencial independente da taxa de quadros.
- **Ondas da marca:** `signal-ping` , em sequência de dentro para fora.

- **Toque:** `active:scale-[0.97]` em todo botão.
- **Brilho pulsante:** o fio de luz do botão Home (`liquid-shimmer`) e o ícone central do card de login fechado (`au-tip-pulse`) pulsam em ciclo de ~3,4s, sempre suave — o brilho oscila, o objeto não se mexe.

Tudo respeita `prefers-reduced-motion` — um bloco global em `globals.css` zera animação, transição e rolagem suave. Não reimplemente essa checagem por componente.

Acessibilidade

- Alvo de toque mínimo de **44px** (o botão `md`).
- Foco visível: contorno de 2px em `gold-500`, deslocado 2px, raio 12px. Nunca remova sem colocar outro.
- Contraste conferido por código (`contrastRatio()` em `theme.ts`), não a olho.
- O único par que reprova é `ink-faint` sobre o fundo, e ele está restrito a placeholder por isso.

Voz

Profissional, direta, orientada a resultado, sem jargão técnico. Os textos ficam num só arquivo, `src/lib/content/copy.ts`.

Assim:

- "Sirva-se. Pague em segundos."
- "Você só paga o que consumir. Sem cobranças surpresa no check-out."
- "A trava libera. O estoque se atualiza."

Assim não:

- Jargão exposto ao usuário: "RPC", "webhook", "idempotente".
- Promessa vaga: "solução inovadora e disruptiva".
- Tom de cobrança ou desconfiança com o hóspede.

Onde isto mora no código

O quê	Arquivo
Cores (fonte única)	`src/lib/theme.ts`
Forma, sombras, animações	`tailwind.config.ts`
Superfícies de vidro e utilitários	`src/app/globals.css`
Componentes	`src/components/ui/`
Tela de login (card, barra de ações)	`src/components/admin/sections/aurum-login-card.tsx`, `login-toolbar.tsx`
Botão claro/escuro (hóspede e login)	`src/components/guest/sections/theme-toggle.tsx`

O quê	Arquivo
Textos	`src/lib/content/copy.ts`
Editor de cores ao vivo	`/design-system`

Para mudar as cores: abra `/design-system`, use o editor, clique em **Copiar tema** e cole em `DEFAULT_THEME`. Ou edite os hex direto. A escala inteira se regenera sozinha.

COMPONENTE · 04

Vidro (superfícies)

As seis superfícies de vidro — o material do sistema.

`src/app/globals.css`

Não são componentes, são classes. O que separa uma da outra não é a cor: é a **altura**. Nível é o quanto o elemento flutua, e disso saem o desfoque e a sombra. A cor é escolha de contraste contra o fundo, e vem depois.

Nível	Desfoque	Sombra	Classes	Onde
1 · apoiada	14px	nenhuma projetada	`.glass-chip`	Selo, campo, ícone
2 · elevada	22px	`--cast-1`	`.glass` · `.glass-tint` · `.glass-dark`	Cards, barras, botões
3 · sobreposta	34px	`--cast-2`	`.glass-strong` · `.glass-navy`	Sheet, dropdown, destaque

O `--cast-3` fica reservado ao **hover** do nível 3: um elemento já no fundo máximo da escala parado não teria para onde a sombra crescer ao ser destacado.

Misturar níveis sem motivo é o erro mais comum — dois cartões lado a lado com desfoques diferentes parecem um erro de renderização, não uma escolha.

As classes sem cor própria

`.glass-tint` e `.glass-chip` não definem `background`. Eles trazem desfoque, borda luminosa e brilho interno — nada mais. **A cor vem de um `bg-{cor}/{alpha}` ao lado:**

```
glass-tint bg-brand-700/85     ← botão principal
glass-tint bg-gold-500/85      ← botão de destaque
glass-chip bg-white/40
```

Sem o `bg-`, o elemento fica transparente e some. É por isso que nesses dois a luz fica só no aro (`border-top-color` / `border-bottom-color`) em vez do degradê de borda que as outras usam.

Por que funciona

O fundo da página é um degradê preso (`background-attachment: fixed`) que desce do frio (`sky-1`) ao quente (`sky-4`). O vidro precisa de algo atrás para desfocar — sobre um fundo chapado, todas viram retângulos cinzentos.

O relevo vem da **luz direcional**, não do preenchimento: topo aceso, laterais quase mudas, base apenas insinuada, e uma sombra interna subindo do rodapé que dá espessura. Aro igual nos quatro lados é o maior delator de vidro sintético — na natureza a luz vem de uma direção. É por isso que `.glass` funciona com uma tinta de apenas 17% de branco no topo, caindo para 6% na base.

A tinta e a borda são **degradês**, não preenchimentos chapados. A borda usa a dobradinha `padding-box` + `border-box` sobre uma borda transparente.

No escuro

Mudam os alfas e o aro (`--rim-dark`). O degradê de tinta, o degradê de borda e as camadas de sombra continuam: chapar tudo numa cor lisa apagaria a luz direcional justamente na vitrine do hóspede, onde o material mais aparece.

Variante escopada: o vidro do login

O card de login (`components/LoginCard`) **não usa nenhuma das classes acima**. Tem um vidro azul-petróleo próprio, definido no CSS do componente: tinta em degradê (mais clara na base), `blur(30px) saturate(1.6)` , aro branco forte embaixo e sombra interna junto às bordas. Foi feito a partir de uma referência de *liquid glass* e fica restrito àquela tela. O botão "Entrar" do card segue a mesma ideia em pequeno: pílula fosca com tinta branca em degradê e `blur(14px)` .

Se outra tela precisar desse material, promova-o a uma classe nova aqui, em vez de copiar os valores.

Regras

- Uma superfície por nível de profundidade. Cartão dentro de cartão: o de fora é `.glass` , o de dentro não é vidro nenhum.
- Texto branco só em `.glass-navy` e `.glass-dark` . Nas outras, `ink` .
- Raio e padding não vêm da classe — cada componente escolhe o seu na escala de raios. A classe é só o material.
- Para destacar um card, `.lift` : ele sobe 3px e **troca de camadas** de sombra. Não basta escurecer; sombra que só escurece faz o card parecer pressionado contra o fundo em vez de erguido dele.

COMPONENTE · 05

Button

Ação em pílula de vidro, em seis variantes e quatro tamanhos.

`src/components/ui/button.tsx` — exporta `Button` e `buttonClasses()`.

Toda variante é vidro: a base traz `.glass-tint` (desfoque, borda luminosa, brilho interno) e **a cor entra como um `bg-{cor}/{alpha}` ao lado**. Esquecer o `bg-` deixa o botão transparente.

Qual variante

Variante	Fundo	Quando
`primary`	`brand-700/85`	A ação da tela. Uma por vez.
`accent`	`gold-500/85`	A ação que move dinheiro ou abre a trava. Texto `ink`, nunca branco.
`danger`	`crimson-500/85`	Cancelar, recusar, remover.
`glass`	branco 10%	Ação secundária sobre fundo claro.
`soft`	branco 40%	Terceira opção, sem peso.
`ghost`	nenhum	Voltar e fechar. Só ganha fundo no hover.

Tamanhos

`sm` 36px · `md` 44px · `lg` 56px · `icon` 44×44.

`md` é o padrão porque 44px é o alvo de toque mínimo do Brandbook. Use `sm` só em barra densa, onde o dedo não é o alvo principal.

Regras

- O rótulo diz o que acontece: "Pagar com Pix", não "Enviar". A confirmação depois usa o mesmo verbo no passado.
- `loading` troca o ícone por um giro e desabilita o botão — não empilhe seu próprio estado de carregamento por cima.
- Link com cara de botão: use `buttonClasses()` num `<Link>`, não um `<button>` com `onClick` de navegação.
- Sobre foto, o botão de destaque do herói usa `accent` em versão translúcida (`bg-gold-500/30`, borda `gold-400/50`, texto branco) — mesmo vidro do botão branco ao lado, mantendo o ouro. A entrada do painel na barra de menus não é botão: é o link "Login", só texto (branco 30% → branco neon no hover).
- O ouro (`accent`) é a ação que mexe com dinheiro ou com a trava. Usá-lo em ação comum gasta o único sinal forte que a tela tem.

O que o consumidor fornece

O texto do rótulo e, quando houver, o `icon` — um ícone do `lucide-react` em `size-4`. O componente cuida de altura, raio, foco e estado desabilitado.

COMPONENTE · 06

Input

Campo de texto em pílula, com variante de busca.

`src/components/ui/input.tsx` — exporta `Input` e `SearchField`.

Altura 44px, o mesmo alvo de toque do botão `md`, para que campo e botão alinhem numa linha sem ajuste.

O foco

Ao focar, a borda vai para `brand-300`, o fundo fica branco sólido e entra um **anel de 4px** em `brand-700/10`. O anel é largo e fraco de propósito: engrossar a borda faria o campo pular de tamanho.

Isso é o foco do campo. O foco de teclado global — contorno de 2px em `gold-500` — vale para todo o resto e está em `globals.css`.

O placeholder

Usa `ink-faint`, que dá **2,47:1** e reprova no AA. É aceitável aqui porque placeholder não é conteúdo: ele desaparece quando a pessoa digita.

Por isso o placeholder nunca substitui o rótulo. Todo campo precisa de um `<label>` visível, ou de um `aria-label` quando o desenho não comporta um. Um formulário só com placeholders fica ilegível para quem tem baixa visão e vazio para quem usa leitor de tela.

Regras

- `SearchField` já traz `type="search"` e a lupa em `ink-faint`, posicionada com `pointer-events-none` para não roubar o clique.
- Não coloque unidade nem máscara dentro do placeholder ("R$ 0,00"): use texto de apoio abaixo do campo.

O que o consumidor fornece

O `<label>`, o `placeholder` e o controle do valor. O componente cuida de altura, raio, foco e estado.

COMPONENTE · 07

Badge

Selo de estado em pílula, com ponto opcional.

`src/components/ui/badge.tsx`

Os tons dizem coisas diferentes

Tom	Significa	Fundo · texto
`neutral`	Sem estado	`ink/8` · `ink`
`info`	Em andamento	`brand-700/10` · `brand-700`
`ok`	Concluído, saudável	`ok-500/12` · `ok-600`
`warn`	Precisa de atenção hoje	`gold-500/15` · `gold-600`
`danger`	Bloqueado agora	`crimson-500/10` · `crimson-600`
`gold`	Plano ou recurso pago	`gold-500` cheio · `ink`

Repare que o texto usa sempre o passo **600**, nunca o 500: `gold-500` como texto sobre fundo claro não alcança 4,5:1. O fundo usa o 500 com alfa baixo.

Ponto e pulso

`dot` acende o ponto; `pulse` faz ele pulsar (`pulse-ring`) e serve **só para dado que está chegando agora** — venda ao vivo, trava abrindo. Um pulso permanente vira ruído e some da percepção em minutos.

Regras

- O selo nomeia o estado, não a ação: "Sem estoque", não "Repor".
- Estado nunca é só cor: o texto sempre diz o que é. Quem não distingue vermelho de verde precisa ler a mesma informação.
- Um selo por objeto. Dois lado a lado viram uma frase que ninguém lê.

O que o consumidor fornece

O texto do estado. O componente cuida de cor, raio, ponto e pulso.

COMPONENTE · 08

GlassCard

A superfície padrão do sistema: vidro com cantos de 28px.

`src/components/ui/glass-card.tsx` — exporta `GlassCard` e `SectionTitle`.

Superfície

`glass` (padrão) · `strong` · `solid` · `navy`.

`solid` é hoje um apelido de `strong` — existe para o dia em que uma superfície realmente opaca for necessária. Não conte com a diferença.

`navy` já vem com `text-white`; nas outras, o texto é `ink`.

Padding

`none` · `sm` 16px · `md` 20→24px · `lg` 24→32px.

Os dois últimos crescem no `sm:` do Tailwind — apertado no celular, folgado no desktop. Use `none` quando o conteúdo tem seu próprio respiro, como uma tabela que precisa encostar na borda.

SectionTitle

O cabeçalho do cartão: título em `title-5`, dica opcional em `body-sm` na cor `ink-soft`, e um espaço à direita para uma ação. Use-o em vez de escrever um `<h2>` à mão — é o que mantém o mesmo respiro entre o cabeçalho e o conteúdo em todos os cartões.

Regras

- **Cartão dentro de cartão não é vidro.** O de fora é `.glass`; o de dentro é um bloco comum com fundo sólido leve. Dois vidros empilhados viram uma mancha.
- Números em coluna pedem `.tabular` (`font-variant-numeric: tabular-nums`), senão os dígitos dançam a cada atualização ao vivo.
- O raio é 28px e não se negocia por cartão — é o que dá unidade à página. Se precisar de outro, provavelmente não é um cartão.

O que o consumidor fornece

O conteúdo. O cartão cuida de material, raio e padding.

COMPONENTE · 09

Segmented

Abas em pílula de vidro, com contador opcional.

`src/components/ui/segmented.tsx`

Filtra uma lista ou troca uma visão sem sair da página: os planos por perfil na home (`plans-grid.tsx`), as categorias da vitrine do hóspede (`product-list.tsx`) e os filtro de quartos do painel (`rooms-explorer.tsx`) e as abas do painel lateral (`side-panel.tsx`).

Props

Prop	O que faz
`options`	Lista de `{ value, label, count? }` . `count` mostra um número dentro da aba.
`value` / `onChange`	A aba ativa e o que fazer ao trocar.
`label`	Nome do grupo, para leitores de tela (`aria-label`).

O visual

Pílula `.glass` com 4px de respiro. Cada aba tem 36px de altura (`h-9`), 16px de respiro lateral e texto `body-sm` semibold. A ativa vira `glass-tint` em `brand-700/80` com texto branco; as outras ficam em `ink-soft` e acendem em `white/70` no hover. O contador usa `brand-700/10` nas inativas e `white/20` na ativa.

Não quebra linha nem estoura a tela: com `max-w-full` e rolagem horizontal (`.scroll-hide`), em telas estreitas as abas deslizam de lado, sem barra visível.

Regras

- É um `role="tablist"` com `aria-selected` em cada aba. O painel de conteúdo fica a cargo de quem usa — o componente não liga aba a painel.
- Rótulos curtos (1–3 palavras). O número em `count` é do estado da aba, nunca decoração.
- Para navegar entre páginas com URL própria, use links, não Segmented.

O que o consumidor fornece

As opções, o valor ativo e o `label` . O componente cuida de vidro, estados e rolagem.

COMPONENTE · 10

Stepper

Controle de quantidade em pílula: − 1 +.

`src/components/ui/stepper.tsx`

É o que o hóspede usa para dizer quantas unidades quer de cada item — na vitrine (`product-list.tsx`) e na barra do pedido (`cart-bar.tsx`).

Props

Prop	O que faz
`value`	A quantidade atual.
`max`	O teto — em geral o estoque disponível do item.
`onChange(next)`	Chamado com o novo valor.
`label`	Nome do item, usado só para leitores de tela ("Adicionar um Água mineral").

O visual

Pílula `glass-tint` em `brand-700/85` com texto branco. Dois botões redondos de 36px (`size-9`) dentro de um respiro de 4px, o que dá **44px de altura total** — o alvo de toque do Brandbook. O número fica no meio, em `.tabular` , para não dançar a cada toque.

Regras

- **O botão "+" desliga em** `max` (opacidade 35%). O botão "−" **não** desliga em zero: quem usa é responsável por travar o mínimo em `onChange` (o carrinho remove o item quando chega a 0).
- O número é `aria-live="polite"` : o leitor de tela anuncia a mudança sem interromper.
- Sem estoque, não mostre o Stepper — mostre o selo "Esgotado".
- Não confunda com indicador de progresso de etapas; o SmartBar não tem um.

O que o consumidor fornece

`value` , `max` , o `label` do item e o que fazer no `onChange` . O componente cuida de tamanho, cor, alvo de toque e acessibilidade.

COMPONENTE · 11

Reveal

Faz o bloco subir e aparecer quando entra na tela — uma vez só.

`src/components/ui/reveal.tsx` (animação em `.reveal`, `globals.css`)

A transição

O bloco começa invisível e 28px abaixo; ao entrar na tela, sobe até o lugar e aparece. **0,9s**, curva `cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)` (entra rápido, assenta devagar, sem quique). Opacidade e deslocamento correm juntos.

Quando dispara

Um `IntersectionObserver` com `threshold: 0.12` e margem inferior de −8%: o bloco precisa ter 12% visível, e a faixa dos últimos 8% da tela não conta — assim ele aparece um pouco antes de o leitor chegar ao fim dele. Dispara **uma vez** e desconecta; rolar de volta não esconde de novo. Sem `IntersectionObserver`, o bloco já nasce visível.

Cascata

`delay` (em ms) atrasa a entrada de um bloco — use em listas, com um passo pequeno (`i * 90`):

```
{items.map((item, i) => (
  <Reveal key={item.id} delay={i * 90}><Card {...item} /></Reveal>
))}
```

Regras

- **Nada acima da dobra que precise aparecer de imediato.** O conteúdo nasce invisível e só aparece depois que o JavaScript liga; o herói e o cabeçalho ficam fora do Reveal.
- `prefers-reduced-motion`: o bloco já aparece no lugar, sem movimento.
- O Reveal é um `<div>`; `className` vai nele. Não aninhe um Reveal dentro de outro.

O que o consumidor fornece

O conteúdo e, se quiser cascata, o `delay`. O componente cuida do observador, da curva e da preferência de movimento.

COMPONENTE · 12

Eyebrow

Sobrescrita de abertura de seção: o rótulo miúdo acima do título.

`src/components/ui/eyebrow.tsx`

Vinha repetido em quatro seções com três entreletras diferentes (0,16, 0,18 e 0,08), e cada abertura soava num tom ligeiramente distinto. Agora é uma peça só, com uma medida só.

Props

Prop	O que faz
`children`	O texto do rótulo.
`tone`	`light` para fundo claro (texto `brand-500`); `dark` para fundo escuro (`white/55`).
`centered`	Centraliza o rótulo e **remove o fio**, porque sem margem não há onde ancorá-lo.
`className`	Ajustes de espaçamento por quem usa.

O visual

`text-xs` (12px), `font-semibold`, caixa-alta, entreletra de **0,2em**. Antes do texto vai um fio de 28px (`h-px w-7`) a 45% de opacidade, com 12px de espaço.

Duas decisões tipográficas:

- **Entreletra de 0,2em.** Caixa-alta em corpo miúdo fecha: as maiúsculas têm a mesma altura e o olho perde o apoio entre elas. Abrir a entreletra devolve a leitura e dá o tom editorial — é o rótulo de uma página de revista, não um texto de interface.
- **O fio antes do texto.** É o que separa uma sobrescrita de um parágrafo pequeno em maiúsculas: ancora o rótulo na margem e abre a seção.

Regras

- **Use só para abrir uma seção**, uma vez por página.
- **Não use** como rótulo de campo, de grupo de menu ou de bloco dentro do painel e da vitrine. Lá a caixa-alta é funcional, lida de relance muitas vezes ao dia, e vale `tracking-[0.14em]`, a medida de rótulo do produto.

COMPONENTE · 13

Sheet

Bottom sheet mobile-first em vidro, para fluxos curtos sem sair da tela (o carrinho).

`src/components/ui/sheet.tsx`

No celular sobe do rodapé, com uma alça no topo; a partir de `sm` vira um diálogo centralizado. É o nível 3 do vidro: interrompe a leitura, então usa `.glass-strong`.

Props

Prop	O que faz
`open`	Mostra ou esconde. Fechado, não renderiza nada.
`onClose`	Chamado por Esc, clique fora e botão de fechar.
`title`	Título do diálogo; também é o `aria-label`.
`children`	O conteúdo, que rola dentro do sheet.
`footer`	Opcional. Área fixa embaixo (ação principal), separada por um fio.

O visual

- **Painel:** `.glass-strong`, largura máxima 512px, altura máxima 88dvh. Raio `surface` (36px) — só nos cantos de cima no celular, em todos a partir de `sm`.
- **Entrada:** `animate-sheet-up` (0,32s).
- **Fundo:** `brand-950/40` com desfoque de 3px, que também é o alvo do clique fora.
- **Cabeçalho:** título em 20px semibold e botão de fechar redondo de 40px.
- **Rodapé:** respeita a área segura do aparelho (`safe-area-inset-bottom`).

Regras

- É um `role="dialog"` com `aria-modal`.
- Enquanto aberto, trava a rolagem da página e a devolve ao fechar.
- Quem usa decide o que vai no `footer`; o sheet só reserva o espaço.
- Pendências conhecidas: o botão de fechar tem 40px (o sistema pede 44px) e o `aria-label` "Fechar" está fixo em português. Ver a referência.

COMPONENTE · 14

Primitivos do painel

As peças pequenas do painel: carregamento, vazio, nível, "ao vivo", número pontilhado e cartão de indicador.

`src/components/ui/primitives.tsx`

As seis peças

Peça	Para quê	Props principais
`Skeleton`	Espaço reservado enquanto o conteúdo carrega. Bloco pulsante em `brand-700/10`, raio 16px, decorativo.	`className` (dá o tamanho)
`EmptyState`	Lista ou tela sem nada. Ícone em tile de vidro, título, descrição curta e uma ação opcional.	`icon`, `title`, `description?`, `action?`
`Meter`	Barra de progresso ou de nível, em pílula de 8px de altura.	`value`, `max`, `tone`, `label`
`LiveDot`	Ponto pulsante "ao vivo" (Realtime), com o anel `pulse-ring`.	`tone` (`ok` ou `warn`)
`DotNumber`	Número em fonte pontilhada (Doto), extrabold.	`children`
`KpiCard`	Cartão de indicador: rótulo, ícone, valor grande e dica. `.glass`, raio `card`, 20px de padding.	`label`, `value`, `hint?`, `icon`, `tone`

Tons

`Meter` pinta o preenchimento conforme a criticidade:

Tom	Cor
`info`	`brand-600`
`ok`	`ok-500`
`warn`	`gold-500`
`danger`	`crimson-500`

`KpiCard` usa o tom só no tile do ícone, no mesmo par de fundo e texto do `Badge`: `info` `brand-700/10` · `brand-700`; `gold` `gold-500/15` · `gold-600`; `danger` `crimson-500/10` · `crimson-600`; `ok` `ok-500/12` · `ok-600`. O texto vai no passo 600, como no resto do sistema.

Regras

- `Meter` é um `role="meter"` com `aria-valuenow`, `aria-valuemin` e `aria-valuemax`; o `label` é obrigatório. O valor é limitado a 0–100% mesmo se passar do `max`.
- `Skeleton` e `LiveDot` são `aria-hidden`: quem usa avisa o estado de outro jeito.
- O valor do `KpiCard` entra em 2,1rem; passe o número já formatado (ou um `DotNumber`).
- `EmptyState` explica o que fazer, não só que está vazio — sempre que der, passe a `action`.

COMPONENTE · 15

ProductTile

Tile do produto em vidro: foto real por SKU, ou ícone sobre um degradê da marca.

`src/components/ui/product-icon.tsx`

O arquivo se chama `product-icon.tsx`, mas o componente exportado é `ProductTile`.

Props

Prop	O que faz
`iconKey`	A chave do ícone e da cor do degradê (ver tabela). Chave desconhecida cai em `package`.
`sku`	Opcional. Se houver foto cadastrada para o SKU, ela substitui o ícone.
`className`	**Tamanho e raio** — o tile não tem medida própria.

Foto ou ícone

- **Com foto:** a imagem vem de `public/images/products/<SKU>`. PNG é um recorte transparente do produto, mostrado **inteiro** e flutuando no vidro (`object-contain` com 6px de folga); JPG é foto com fundo, que **preenche** o quadrado (`object-cover`). Hoje há fotos para oito SKUs.
- **Sem foto:** ícone da biblioteca sobre um degradê da marca, a 50% do tile e traço de 1,6.

`iconKey`	Ícone	Degradê
`glass-water`	copo d'água	`sky-100` → `brand-100`
`cup-soda`	copo de refrigerante	`crimson-100` → `gold-100`
`grape`	uva	`brand-100` → `crimson-100`
`nut`	castanha	`gold-100` → âmbar
`cookie`	biscoito	`gold-100` → `crimson-50`
`wheat`	trigo	âmbar → `gold-50`
`popcorn`	pipoca	`gold-50` → `crimson-100`
`package`	pacote (padrão)	`brand-100` → branco

Atenção: `sky-100` e `amber-100` vêm da paleta padrão do Tailwind, **não** das escalas do sistema (o `sky` do sistema é o fundo da página, `sky-1` a `sky-4`). É uma pendência conhecida; ver a referência.

O visual

`.glass-chip` com `.specular-tile` (o aro especular do vidro fica por cima da imagem), raio `3xl` e degradê em diagonal. É decorativo (`aria-hidden`): o nome do produto vem do texto ao lado, nunca do tile.

Regras

- Dois produtos podem partilhar o mesmo `iconKey` (água sem e com gás), por isso a foto é mapeada por **SKU**, não por ícone.
- Foto nova entra em `public/images/products/` e no mapa `PRODUCT_IMAGES`.
- Sem foto, o produto continua legível: o ícone é o plano B, não um erro.

COMPONENTE · 16

Sinais da marca

Sinais da marca: três desenhos próprios, não ícones de biblioteca.

`src/components/ui/marks.tsx`

Um conjunto genérico de ícones fala de software em geral: cadeado, caixa, QR. Estes três falam do SmartBar. É a mesma diferença entre uma foto de banco de imagens e uma foto do seu hotel.

Os três sinais

Componente	Conta	O detalhe de autoria
`MarkRoomCode`	Escolher no celular: o aparelho do hóspede com o código do quarto	O quarto módulo não fecha, abre-se em "L" para fora da grade — o código é uma porta, não um fim
`MarkUnlock`	Pagar e destravar: a trava no instante seguinte ao pagamento	A perna esquerda continua presa, a direita já saiu e o arco girou; no lugar do segredo há um ponto aceso, porque a trava é eletrônica
`MarkShelf`	Estoque que baixa sozinho: duas prateleiras vistas de frente	Os itens têm alturas diferentes de propósito — é um armário no meio do dia, não um armário cheio

Props

Prop	O que faz
`className`	Tamanho e cor (o traço herda `currentColor`).
`title`	Rótulo acessível. **Sem ele o desenho é decorativo** e some do leitor de tela.

Regras do traço

Valem para qualquer sinal novo, e são as mesmas do cadeado da declaração:

- Grade de **24**, traço de **1,5** — espesso o bastante para sobreviver a 20px.
- Ponta e junta **arredondadas**, nunca em esquadro.
- `currentColor`, para o sinal herdar a cor de quem o usa.
- **Um detalhe assimétrico** em cada um: é onde mora a autoria.

COMPONENTE · 17

Logo

Logotipo SmartBar 2.0: ícone com luz pulsante + a palavra.

`src/components/ui/logo.tsx` — exporta `Logo` (ícone + palavra), `LogoMark` (só o ícone) e `Wordmark` (só a palavra).

O desenho

Tudo em unidades do quadrado do ícone (o lado externo vale 100):

Parte	Medida
Contorno	traço 4,55 · canto externo 17 · pontas redondas
Linha vertical	x 40,4 · de 16,95 a 83,05 · traço 3,05 · pontas redondas
Ponto de luz	centro (65,2 · 50) · disco r 7,6 `logo-dot` · núcleo r 3,5 `logo-core`
Halo	degradê `logo-halo` de raio 26,9; opacidade 0,40 na borda do disco → 0
Palavra	Arial Bold · altura da caixa-alta 45,6% do ícone · "S" a 19,1% do contorno

Não há anéis nem ondas — só um ponto e o halo suave. O tamanho todo vem de uma variável, `--logo-size` (o lado do ícone): a palavra vale 63,7% dela e o afastamento deriva dela, então a proporção nunca se desfaz. Para mudar de tamanho:

```
<Logo className="[--logo-size:2rem]" />
<Logo className="[--logo-size:1.75rem] sm:[--logo-size:2rem]" />
```

Fundo e tom

`tone="light"` (traço e "Smart" em `logo-ink`) para fundo escuro — cabeçalho do site, rodapé. `tone="brand"` (padrão; `brand-700`) para fundo claro — painel, login, área do hóspede. O ponto, o halo e o "Bar" são azuis nos dois.

Movimento

Puro CSS (`.sb-*` em `globals.css`), sem JavaScript:

1. **Entrada — a cada carga ou recarga da página (≈ 1,7 s).** O contorno se desenha no sentido horário a partir do canto superior esquerdo (0,09–0,59 s); a linha desce (0,62–0,78 s); o ponto nasce com um flash de luz (0,9–1,45 s); a palavra clareia e desliza (1,15–1,7 s).
2. **Depois, só a luz pulsa.** Ciclo de 2 s, repouso → pico → repouso, com o raio do halo indo a 2,1× — é o pulso do GIF de loop da marca. Nada mais se mexe.

Repouso e pico foram medidos: o brilho médio do halo é **45** no repouso e **≈105** no pico (referência: 45 e 109). `intro={false}` liga só o pulso (rodapé, painel). `prefers-reduced-motion` pula a entrada e para o pulso.

Celular

Abaixo de 1024px o cabeçalho mostra **só o ícone**, com a luz pulsando — passe `wordmarkClassName="hidden lg:inline-block"` no `Logo`.

Arquivos

No projeto (`public/logo/`): `smartbar-logo-{dark,light}.svg` e `smartbar-icon-{dark,light}.svg` (vetor, texto em curvas) e `smartbar-logo-animated-dark.svg` / `smartbar-icon-animated-dark.svg` (com a entrada e o pulso).

Pasta de entrega "Entrega 4K" (para mockups e peças): SVG 4K (3840 px, texto em curvas — abre igual sem a fonte instalada), PNG 4K transparente (logo 3840×1034, ícone 3840×3840, versões para fundo escuro e claro) e `smartbar-logo-4k.mp4` (3840×2160, entrada + dois ciclos do pulso).

Entrada ao rolar (`InViewIntro`)

`src/components/ui/logo-inview.tsx`

A entrada animada (`.sb-intro`) toca ao carregar a página. Para uma logo **abaixo da dobra**, isso aconteceria fora do olhar. Com `intro="inview"`, o `Logo` usa o `InViewIntro`: uma casca que observa a logo e só liga a entrada quando **60% dela** está na tela, uma vez por carga. Se a página já abrir com a logo à vista (rolagem restaurada), toca na hora. `intro` aceita `true` (ao carregar), `"inview"` (ao aparecer) e `false` (só o pulso).

Regras

- **Não recolora o ponto nem o "Bar".** O azul é a assinatura.
- **Não redesenhe a proporção** — use `--logo-size`, nunca largura e altura soltas.
- **Nunca escreva "SmartBar" à mão** — use `Wordmark`.
- Área de respiro: metade do lado do ícone em volta.
- O link que envolve o logo leva `aria-label="SmartBar"`; o SVG é decorativo (`aria-hidden`).

COMPONENTE · 18

LanguageSwitcher

Seletor de idioma em pílula, com menu de vidro. Um só para a vitrine, o painel e o site.

`src/components/ui/language-switcher.tsx`

Mostra o globo e o código do idioma ativo (`PT` , `EN` , `ES`). O português do Brasil é o padrão. Trocar o idioma grava o cookie e dá um refresh suave, para os textos que vêm do servidor chegarem traduzidos sem recarregar a página.

Props

Prop	O que faz
`tone`	`dark` sobre faixa escura (cabeçalho do hóspede, do site e do login); `light` sobre vidro claro (painel do hotel).
`className`	Posicionamento do conjunto.
`buttonClassName`	**Substitui** as classes de tamanho do botão (ex.: menor na barra do site).
`onAfterSelect`	Roda depois de escolher — por exemplo, fechar o menu mobile do hóspede.

O visual

- **Botão:** pílula. `dark` usa `.glass-dark` + `.glass-liquid` com texto `white/80` ; `light` usa `.glass-chip` em `white/60` . Tamanho `dark` : 36px, 40px a partir de 360px, 44px a partir de `sm` ; `light` : 44px.
- **Menu:** `.glass-strong` de 176px de largura, raio 24px, alinhado à direita. Cada opção tem 44px de altura; a ativa fica em `brand-700/10` com texto `brand-700` .

Regras

- É um `menuitemradio` por idioma, com `aria-checked` na opção ativa.
- Os nomes dos idiomas vêm do dicionário (`common.lang.<código>`); o rótulo do botão é `common.language` .
- Fecha ao clicar fora. **Ainda não fecha com Esc nem navega por setas** — ver pendências na referência.

COMPONENTE · 19

ThemeToggle

Pílula claro/escuro, com um botão deslizante entre o sol e a meia-lua.

`src/components/guest/sections/theme-toggle.tsx`

Aparece no cabeçalho do app do hóspede e na barra da tela de login. Alterna o modo escuro **só dentro da casca** que recebe — o resto do site não muda.

Props

Prop	O que faz
`initialDark`	O estado inicial, lido do cookie no servidor para a página não piscar.
`label`	O `aria-label`, já traduzido. Quem usa o componente passa o texto do seu próprio provider de idioma.
`rootId`	O `id` do elemento que recebe `data-theme="dark"`. Padrão `guest-root`; no login é `login-root`.

O visual

Pílula `.glass-dark` com `.glass-liquid` (fio de luz na borda). Sol à esquerda com brilho quente, meia-lua à direita com brilho frio; o botão deslizante (`.theme-knob`) cobre o lado ativo e leva o glow. Tamanhos: 36×46px no celular estreito, 40×56px a partir de 360px e 44×64px a partir de `sm`.

Como funciona

- Liga ou desliga `data-theme="dark"` no elemento `rootId`. As variáveis escuras de `globals.css` valem dentro dele.
- Grava a escolha no cookie `sb-appearance` (`dark` ou `light`, 1 ano, `samesite=lax`, `secure` só em HTTPS). O cookie é o mesmo do hóspede e do login: a preferência acompanha a pessoa nas duas telas.
- É um `role="switch"` com `aria-checked`.

Regras

- Não escreva o texto do `label` dentro do componente: ele não conhece o idioma.
- Em `http://localhost` o cookie não leva `secure` (derrubaria o cookie em dev).
- A casca precisa pintar o próprio fundo no escuro (`#guest-root`, `.login-root`).

COMPONENTE · 20

LoginCard

Tela de login do painel: card em vidro azul-petróleo com borda de luz animada, barra de ações no canto e fundo liso.

`src/components/admin/sections/aurum-login-card.tsx` · `login-toolbar.tsx` · `src/app/admin/login/page.tsx`

É a entrada da equipe do hotel (`/admin/login`). O card nasceu do protótipo **AurumLogin** e foi adaptado: submete direto na Server Action `loginAction` (`useActionState`), usa o i18n do sistema e herda os tokens de cor. O formulário antigo (`login-form.tsx`) não é mais usado.

Peças

Peça	O que faz
`AurumLoginCard`	O card. Props: `demoEmail` , `demoPassword` (só no modo demonstração), `className` , `style` .
`LoginToolbar`	Canto superior direito: **home** (volta ao site), **idioma** (PT padrão, EN, ES) e **tema claro/escuro**. Os três são os mesmos botões do cabeçalho do hóspede.
`#login-root`	A casca da página. Recebe `data-theme="dark"` pelo botão de tema, como o `#guest-root` do hóspede, e usa o **mesmo cookie** (`sb-appearance`): a escolha vale nas duas telas.

`ThemeToggle` deixou de depender do app do hóspede: agora recebe `label` (o `aria-label` já traduzido) e `rootId` (o elemento que recebe `data-theme` , padrão `guest-root`). Na tela do hóspede nada mudou.

Fundo

Liso, sem listras: ▢ `#E8F0F9` no claro (`.login-root` em `globals.css`). No escuro usa o mesmo degradê `sky-1` → `sky-4` do hóspede. Não leva a textura `brand-diagonals` .

O vidro do card

Material do botão de referência (liquid glass azul-petróleo), escopado no componente — não é uma das superfícies `.glass-*` .

Camada	Valor
Tinta	degradê `rgb(36 56 66 / .86)` no topo → `rgb(70 94 106 / .86)` na base (mais clara embaixo)
Desfoque	`blur(30px) saturate(1.6)` — sem escurecer o fundo
Aro	fio externo teal, aro claro no topo, **aro branco forte embaixo**
Refração	sombra interna junto às bordas e luz acumulada na base
Brilho especular	realce na quina de cima e faixa de luz subindo da base

Os valores moram nas variáveis `--glass`, `--blurfx` e `--sb-surface` no topo do CSS do componente.

Borda animada e o ícone central

O card tem o contorno cortado em duas quinas (`--cut: 46px`) e um **rastro de luz** que percorre a borda (cinco camadas, 9s por volta, `au-tail` → `au-core`). O rastro é **fino e incandescente**, e vale igual no modo claro e no escuro:

Camada	Cor	Traço
Cauda	`brand-300` a 36%	1,1
Halo (com desfoque)	`#69B2FF` a 78%	3,6
Fio	`brand-300` a 95%	1,4
Miolo	`brand-300` com 85% de branco	1,3

O halo usa um azul-claro vivo, próximo ao azul do logotipo, para o rastro aparecer também sobre o fundo claro da página. Todas as camadas terminam na mesma "cabeça" e se estendem para trás, então o comprimento e a velocidade não mudam.

Fechado, as duas pontas se unem no centro e formam o **ícone de quadrado arredondado com uma diagonal**. A borda dele **pulsa suave** (`au-tip-pulse`, 3,4s): o halo vai de 2,6px a 5,2px e a opacidade de 0,5 a 1; o fio acompanha (0,72 → 1). Ao passar o mouse, as pontas se separam e o card abre.

Aberto, o mesmo pulso continua — e só ele, nas pontas e na borda:

- **Pontas:** as duas quinas (topo à esquerda, base à direita) mantêm o halo e o fio pulsando, agora nos cantos.
- **Borda:** um fio claro e um halo suave (`.au-o-pulse`) percorrem todo o contorno no mesmo ciclo de 3,4s, em fase com as pontas — o card inteiro "respira" junto. Com o card fechado esse conjunto fica apagado; só o ícone central pulsa.

O rastro de luz que corre pela borda continua por cima, como antes.

Tipografia e cor

Elemento	Valor
"SMARTBAR"	10,5px, caixa-alta, espaçamento `.22em`, **mesmo glow do botão "Entrar" da barra de menu** (`0 0 8px` branco + `0 0 18px` azul-claro)
"Login"	fonte de sistema (SF Pro Display / Segoe UI), **27px, peso 300**, `#B8D0EE`, halo azul-claro
Subtítulo	11,5px, peso 300
Rótulos	9,5px, caixa-alta, espaçamento `.11em`
Campos	17px, 38px de altura, raio 8px, **afundados** no vidro (tinta escura + sombra interna)
Botão "Entrar"	vidro fosco, ver abaixo

Elemento	Valor
Dica de repouso	9,5px, branca, peso 300, opacidade pulsando

O halo do "Login" é azul-claro e **fraco junto da letra**, de propósito: um halo branco forte colado no texto dissolve a borda das letras e lê como desfoque.

Botão "Entrar"

Pílula de vidro fosco translúcido: tinta branca em degradê (`.30` → `.18`), `blur(14px) saturate(1.4)` , fio de luz na borda, brilho interno no topo, texto branco, raio 14px e 40px de altura. **Hover:** sobe 1px, borda e preenchimento clareiam (`.38` → `.24`) e um brilho desliza de uma ponta à outra (0,8s).

Tamanho

O card é ampliado por `zoom: 1.25` no `.au-scene` : 280px parado → 350px, 368px aberto → 460px. O zoom escala o conjunto inteiro (texto, campos, pontas e rastro) sem quebrar proporção. O JS divide o espaço do pai por esse zoom para o limite de largura em telas estreitas. A altura acompanha o conteúdo (`ResizeObserver`), então trocar de idioma ou aparecer a mensagem de erro não deixa sobra nem vaza do card.

Exceção às regras de tamanho do sistema

Este card foge de propósito das regras de tamanho do design system. Campos de 38px (o sistema pede 44px), raio de 8px (o sistema usa `chip` 12px ou pílula) e textos de 9,5px a 11,5px (o sistema não desce de 12px). É uma decisão de design da tela de entrada — compacta e minimalista — e **não deve ser copiada** para telas operacionais do painel ou do hóspede, onde valem o alvo de toque de 44px e o mínimo de 12px.

Contraste (calculado)

Sobre o vidro, com tinta a 86% sobre `#E8F0F9` :

Par	Razão	AA
"Login" `#B8D0EE` sobre o topo do vidro	5,18:1	passa
Branco sobre o topo do vidro	8,18:1	passa
Branco sobre a base do vidro	5,01:1	passa
Rótulos (branco a 60%) sobre o topo	4,15:1	**reprova** (texto pequeno)
Rótulos (branco a 60%) sobre a base	2,91:1	**reprova**
Placeholder (branco a 36%) sobre o campo	2,84:1	**reprova** — é só placeholder
Texto branco no botão fosco	3,67:1	**reprova** para texto de 17px

Pendências conhecidas: clarear os rótulos e o texto do botão, ou escurecer o vidro na metade de baixo, leva todos os pares a 4,5:1. Ainda não foi feito.

Regras

- O submit é a Server Action `loginAction`; o campo de e-mail se chama `email`. Mudar o nome quebra o login.
- Textos vêm do dicionário (`admin.login.heading`, `.hint`, `.loading`, `.showPassword` e as chaves antigas). Nada de texto fixo no componente.
- Respeita `prefers-reduced-motion` pelo bloco global de `globals.css`: o rastro, o pulso e o deslize do botão param.
- Navegadores sem suporte a `zoom` (Firefox anterior à versão 126) mostram o card no tamanho sem ampliação.

O que o consumidor fornece

Só a página: ela lê o idioma e a aparência dos cookies, monta o `I18nProvider` e passa as credenciais de demonstração quando o modo demo está ligado.