

To the interesting part

В этой задаче требуется перевести число из K -ичной системы счисления в T -ичную.

Входные данные

В первой строке в десятичной системе счисления записано два целых числа K, T ($2 \leq K, T \leq 10^9$) — основание системы счисления, из которой надо перевести число, и основание, в которую необходимо выполнить перевод.

Во второй строке содержится несколько целых неотрицательных чисел, каждое из которых представляет собой цифру в K -ичной системе счисления. Поскольку для записи чисел в системах счисления с достаточно большими основаниями не хватит символов латинского алфавита, они заменены на соответствующие числа в десятичной системе счисления.

Например, цифра **A** поменялась на число 10, цифра **B** на 11 и так далее. Так, числу 113 179 2 в системе счисления с основанием 666 соответствует значение:

$$113 \cdot 666^2 + 179 \cdot 666 + 2 = 50241044$$

в десятичной системе счисления.

Числа во второй строке образуют число в K -ичной системе счисления, которое необходимо перевести в T -ичную. Числа упорядочены от старших разрядов к младшим. Гарантируется, что количество цифр не превосходит 100, а также что первое число не равно 0.

Выходные данные

Выведите представление данного числа в T -ичной системе счисления без ведущих нулей. Цифры следует разделять пробелами.

Примеры

Входные данные	Выходные данные
10 16 2 5 0	15 10
16 10 15 10	2 5 0

Для справки

Задачка была на курсе Stepik «Основы C/C++ для спортивного программирования»:
<https://stepik.org/lesson/390072/step/4?unit=379183>.