

Самостійна робота № 10

«Зберігання засобів індивідуального захисту та догляд за ним»

Мета роботи:

-формування системних знань щодо вимог нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) стосовно експлуатації та зберігання ЗІЗ у специфічних умовах вугільних шахт;

- засвоєння правил технічного догляду за засобами індивідуального захисту;
- ознайомлення з алгоритмом перевірки справності критично важливих ЗІЗ.

План:

1. Вимоги до приміщень: облаштування гардеробних та сушарень.
2. Порядок догляду: режим прання та дезінфекції.
3. Періодичність випробувань діелектричних засобів та саморятівників.

Ефективність засобів захисту безпосередньо залежить від умов їх зберігання. На шахтах для цього обладнуються спеціальні приміщення — гардеробні та складські приміщення.

Роздільне зберігання: Спецодяг має зберігатися окремо від особистого одягу працівників. Для цього використовуються подвійні закриті шафи або відкриті вішалки (залежно від типу шахти).

Мікроклімат: У приміщеннях для зберігання повинна підтримуватися температура не нижче +10°C та вологість на рівні 40–75 %.

Захист від чинників: ЗІЗ не повинні піддаватися прямому сонячному промінню (для пластикових касок) та контакту з паливно-мастильними матеріалами.

Спецодяг та спецвзуття

Через роботу у вугільному пилу та воді, робочий одяг потребує регулярного очищення. Прання та хімчистка: роботодавець зобов'язаний за свій рахунок організувати регулярне прання та ремонт спецодягу.

Сушіння: одяг та взуття після зміни мають проходити обов'язкове сушіння у спеціалізованих сушарках з активною вентиляцією.

Саморятівники (найкритичніший ЗІЗ):

-перевірка герметичності: кожен саморятівник має регулярно перевірятися на герметичність за допомогою спеціальних приладів (наприклад, ПГС).

- поводження: заборонено кидати, бити корпус або використовувати саморятівник як сидіння. При виявленні вм'ятин або механічних пошкоджень апарат підлягає списанню.

Засоби захисту голови та органів почуттів

- каски: очищення від бруду вологою ганчіркою. Не допускається нанесення на каску фарб або розчинників, які можуть пошкодити структуру пластику.

Окуляри та щитки: зберігання у спеціальних м'яких чохлах для запобігання подряпинам на лінзах.

Процес догляду за ЗІЗ на шахті зазвичай організований за циклічною схемою:

1. Видача: Отримання справного ЗІЗ перед зміною.
2. Експлуатація: Використання під час роботи в шахті.
3. Здача: Передача забрудненого або пошкодженого ЗІЗ у відповідну службу (пральню, майстерню).
4. Профілактика: Очищення, дезінфекція, ремонт та перевірка технічного

стану.

Якщо ЗІЗ прийшов у непридатність раніше встановленого терміну не з вини працівника, роботодавець зобов'язаний замінити його негайно. Питання для самоконтролю:

1. Якою має бути мінімальна температура в приміщенні для зберігання спецодягу?
2. Хто несе матеріальні витрати на прання та ремонт ЗІЗ на шахті?
3. Які ознаки вказують на те, що шахтарська каска підлягає заміні?
4. Чому саморятівники потребують особливих умов контролю герметичності?
5. Які дії працівника, якщо він виявив розрив на гумових чоботях перед початком зміни?
6. Як часто має проводитися дезінфекція підшоломників та засобів захисту органів дихання?

Література:

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Л.: Афіша, 2022, с. 223-226.