

Actividad Tidyverse — Instrucciones y Entregable (PDF)

Analisis de Datos R

15-10-2025 11:44

Contents

1 Recordatorio: crear un R Markdown y tejer a PDF	1
2 Datos	2
3 Paquetes sugeridos para la actividad	2
4 Ruta y carga	2
5 Diccionario de variables (base social)	2
6 Limpieza y variables derivadas	3
7 Tidy con pivot_longer + tasas por año y tratamiento	3
8 Subgrupos: tasa 2006 por edad_grupo y mensaje	3
9 Tabla con janitor (mensaje x sex)	3
10 Barras simples tasa 2006 por tratamiento	4

1 Recordatorio: crear un R Markdown y tejer a PDF

1. En RStudio: **File** → **New File** → **R Markdown...** → **Document** → **PDF**
2. En el YAML (arriba) deja `output: pdf_document`.
3. Si no tienes LaTeX, instala TinyTeX una sola vez:

```
install.packages("tinytex")
tinytex::install_tinytex()
```

2 Datos

Base principal: experimento GOTV (Get Out The Vote) de QSS — Social Pressure.

URL CSV:

<https://raw.githubusercontent.com/kosukeimai/qss/master/CAUSALITY/social.csv>

3 Paquetes sugeridos para la actividad

```
library(readr)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)
library(janitor)
library(knitr)
library(here)
```

4 Ruta y carga

```
url_social <- "[https://raw.githubusercontent.com/kosukeimai/qss/master/CAUSALITY/social.csv]"

social <- readr::read_csv(url_social) %>%
  janitor::clean_names() # nombres en snake_case

glimpse(social)
```

5 Diccionario de variables (base social)

Variable	Descripción
hhsz	Tamaño del hogar (nº de personas).
messages	Tratamiento: Control / Civic Duty / Hawthorne / Neighbors.
sex	Sexo: female / male.
yearofbirth	Año de nacimiento.
primary2004	Votó (1) o se abstuvo (0) en la primaria 2004.
primary2006	Votó (1) o se abstuvo (0) en la primaria 2006.

Notas de contexto: - El experimento asignó aleatoriamente mensajes por carta para incentivar el voto:

- Control: sin carta.
- Civic Duty: apela al deber cívico.
- Hawthorne: su participación podría ser observada (efecto Hawthorne).
- Neighbors: comparación social (se informa sobre vecinos), el más “intenso”.
- **Los outcomes (resultados) son primary2006 y primary2004 (0/1).**

6 Limpieza y variables derivadas

- Objetivo. Preparar variables para análisis.

Debes incluir:

- Crear edad = 2006 - yearofbirth.
- Crear edad_grupo y establece 3 grupos etarios
- Reportar conteos de NA por columna clave y resumen de edad (mín, media, máx).
- Recodificar messages a español en nueva variable mensaje (p. ej., “Control”, “Deber cívico”, “Hawthorne”, “Vecinos”).

7 Tidy con pivot_longer + tasas por año y tratamiento

- Objetivo:
 - Añadir columna identificador
 - pivot_longer(primary2004, primary2006) -> anio, turnout
 - anio numérico (2004/2006)
 - tasa = mean(turnout) y n por mensaje y anio; ordenar por tasa desc

8 Subgrupos: tasa 2006 por edad_grupo y mensaje

- Objetivo:
 - tasa 2006 por mensaje y edad_grupo (y n)
 - ordenar por edad_grupo y tasa

9 Tabla con janitor (mensaje x sex)

- Objetivo:
 - tabla cruzada con totales y % por fila, formateo y ns

10 Barras simples tasa 2006 por tratamiento

Objetivo:

- df resumido con tasa2006 por mensaje
- `geom_col()` + `labels` + `theme_minimal()`
- ggsave en `outputs/fig_actividad.png`