







SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F +176°F	
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C	-4°F +122°F	
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)			

PERFORMANCES



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	S	U	Z	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lb)
VPT380	BSPP 3/8	50 (13.2)	250 (3625)	90 (3.54)	89,5 (35.24)	39,5 (15.55)	47,5 (1.87)	30 (1.18)	42 (1.65)	64 (2.52)	54 (2.13)	6 (0.24)	78 (3.07)	36,5 (1.44)	6,5 (0.26)	40 (1.57)	/	1,39 (3.06)
VPT120	BSPP 1/2	90 (23.8)																1,37 (3.02)
VPT340	BSPP 3/4	150 (39.6)		110 (4.33)	110 (4.33)	50 (1.97)	49,5 (1.95)	35 (1.38)	50 (1.97)	88 (3.46)	63,5 (2.50)	8,5 (0.33)	100 (3.70)	34,7 (1.37)	8,5 (0.33)	44 (1.73)	/	1,94 (4.28)
VPT100	BSPP 1	240 (63.4)					52,5 (2.07)	47 (1.85)	/	/	/	10 (0.39)	/	36,5 (1.44)	44 (1.73)	87 (3.45)		2,05 (4.52)