

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO TỔNG KẾT

**HỘI THẢO SINH VIÊN UTH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2025**

**TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG
HỆ THỐNG PHIÊN DỊCH HAI CHIỀU GIỮA
NGÔN NGỮ KÍ HIỆU VÀ TIẾNG VIỆT**

Mã số : IT3E_KHSV2526_025

Nhóm trưởng đề tài : MAI NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Thời gian thực hiện : Từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO TỔNG KẾT

**HỘI THẢO SINH VIÊN UTH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2025**

**TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG
HỆ THỐNG PHIÊN DỊCH HAI CHIỀU GIỮA
NGÔN NGỮ KÍ HIỆU VÀ TIẾNG VIỆT**

Mã số : IT3E_KHSV2526_025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

- 1. Nhóm trưởng: Mai Nguyễn Đăng Khoa – 2251120423**
- 2. Thành viên: Lê Tuấn Khang – 2251120423**
- 3. Thành viên: Bùi Trọng Vũ – 2251120132**
- 4. Thành viên: Vũ Nguyễn Phương – 2251120423**
- 5. Thành viên: Lê Nguyễn Minh Phúc – 2251120423**

GIẢNG VIÊN HỖ TRỢ:

Ths. Nguyễn Ngọc Thạch

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng nghiên cứu “Nghiên cứu và phát triển hệ thống diễn đàn cộng đồng hỗ trợ người khiếm khuyết theo dõi và tiếp nhận thông tin” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của tập thể nhóm. Toàn bộ nội dung trong nghiên cứu được chúng tôi tìm hiểu, xây dựng và phát triển dựa trên kiến thức đã học cùng với các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng. Những thông tin, số liệu, hình ảnh trích dẫn trong nghiên cứu đều được ghi nguồn theo đúng quy định.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, khách quan cũng như nội dung của nghiên cứu. Nếu phát hiện có sự sao chép, sao lặt hoặc gian lận trong quá trình thực hiện, chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.

Chúng tôi cam đoan rằng nghiên cứu này chưa từng được công bố hoặc sử dụng cho bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác trước đây.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 12 năm 2025

Đại diện nhóm thực hiện

Nhóm trưởng đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Nguyễn Đăng Khoa

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài nghiên cứu này, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ nhiều cá nhân và tổ chức. Nhóm chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:

ThS. Nguyễn Ngọc Thạch – giảng viên hỗ trợ, đã tận tình chỉ bảo, kiểm tra và định hướng cho nhóm, chia sẻ những kiến thức quý báu cũng như động viên nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài đầy thách thức này.

Ban lãnh đạo và quý Thầy/Cô giáo Viện Công nghệ Thông tin và Điện, Điện tử, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị cho nhóm nền tảng kiến thức vững chắc để thực hiện bài nghiên cứu này.

Gia đình, bạn bè đã luôn động viên và hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Mặc dù đã cố gắng hết sức thực hiện đề tài, song bài nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy/Cô và các bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 12 năm 2025

Đại diện nhóm thực hiện

Nhóm trưởng đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Nguyễn Đăng Khoa

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ SV	LỚP	KHOA/VIỆN
1	Mai Nguyễn Đăng Khoa	2251120423	CN22H	Viện Công Nghệ Thông Tin và Điện, Điện Tử
2	Lê Tuấn Khang	2251120420	CN22H	Viện Công Nghệ Thông Tin và Điện, Điện Tử
3	Vũ Nguyễn Phương	2251120437	CN22H	Viện Công Nghệ Thông Tin và Điện, Điện Tử
4	Bùi Trọng Vũ	2251120132	CN22B	Viện Công Nghệ Thông Tin và Điện, Điện Tử
5	Lê Nguyễn Minh Phúc	2251120040	CN22A	Viện Công Nghệ Thông Tin và Điện, Điện Tử

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

MỤC LỤC ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH iii

DANH MỤC BẢNG iv

DANH SÁCH BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT v

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1 Giới thiệu chung 1

1.2 Đặc điểm của Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (NNKH/VSL) 1

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2: CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 3

2.1 Sự phát triển của các phương pháp nghiên cứu 3

2.2 Một số công trình tiêu biểu 3

2.3 Khoảng trống nghiên cứu 3

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT 5

3.1 Kiến trúc tổng thể 5

3.2 Thành phần công nghệ chính 5

CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM 6

4.1 Cơ sở lý thuyết 6

4.1.1 Kiến trúc Transformer 6

4.1.2 Graph Attention Network (GAT) 6

4.1.3 Cross-Attention và Temporal Pooling 6

4.1.4 Hàm mất mát và tối ưu hóa 7

4.1.5 Data Augmentation 7

4.2 Quy trình chuyển đổi tiếng Việt sang ngôn ngữ ký hiệu (VN $\rightarrow$ VSL) 7

4.2.1 Quy trình cơ bản 7

4.2.2 Quy trình logic xử lý chi tiết 7

4.3 Quy trình chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng Việt (VSL $\rightarrow$ VN) 8

4.3.1	Quy trình cơ bản	8
4.3.2	Thu thập dữ liệu huấn luyện	8
4.3.3	Trích xuất đặc trưng	8
4.3.4	Huấn luyện mô hình Hand-Aware Transformer	9
4.3.5	Nhận dạng theo thời gian thực	10
4.4	Vai trò then chốt của Emotion Encoding trong NNKH	11
4.5	Cơ chế lựa chọn ứng viên tiềm năng – Pipeline 4 giai đoạn	11
CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ		12
5.1	Xây dựng bộ dữ liệu và kỹ thuật tăng cường dữ liệu	12
5.2	Kết quả huấn luyện	12
5.3	Đánh giá trên tập kiểm thử	13
5.4	Phân tích định tính – Temporal Attention	14
5.5	Đánh giá vai trò của Emotion Encoding	15
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ		16
6.1	Hiệu năng xử lý thời gian thực	16
6.2	Độ ổn định và tính nhất quán của kết quả	16
6.3	Chất lượng ngữ nghĩa của đầu ra	16
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		17
7.1	Kết luận	17
7.2	Hướng phát triển	17

DANH MỤC HÌNH ẢNH

5.1	Phân phối số lượng mẫu theo từng lớp ký hiệu (Train / Val / Test)	12
5.2	Đường cong Loss và Accuracy trong quá trình huấn luyện (Train vs. Validation). Đường đứt nét cam đánh dấu epoch tốt nhất.	13
5.3	Ma trận nhầm lẫn trên tập Test (chuẩn hóa theo hàng). Giá trị trên đường chéo chính biểu thị recall của từng lớp.	14
5.4	Precision, Recall và F1-score theo từng lớp ký hiệu VSL trên tập Test. Màu xanh lá: $F1 \geq 80\%$; màu vàng: $50\% \leq F1 < 80\%$; màu đỏ: $F1 < 50\%$	15
5.5	Temporal Attention Weights – mức độ chú ý của mô hình theo từng frame (màu đậm = được chú ý nhiều hơn). Mỗi hàng là một mẫu test với nhãn thật tương ứng.	15

DANH MỤC BẢNG

5.1	Kết quả đánh giá mô hình HandAwareVSLClassifier trên tập Test	13
-----	---	----

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	AR	Thực tế ảo tăng cường – Augmented Reality
2	ASL	Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ – American Sign Language
3	BGR	Không gian màu xử lý ảnh – Blue Green Red
4	BiLSTM	Bộ nhớ Ngắn-Dài hạn Hai chiều – Bidirectional Long Short-Term Memory
5	CNN	Mạng Nơ-ron Tích chập – Convolutional Neural Network
6	CSL	Ngôn ngữ Ký hiệu Trung Quốc – Chinese Sign Language
7	DTW	Độ Cong Thời gian Động – Dynamic Time Warping
8	FER	Nhận diện biểu cảm khuôn mặt – Facial Expression Recognition
9	FFN	Mạng nơ-ron truyền thẳng – Feed Forward Network
10	GAT	Mạng chú ý đồ thị – Graph Attention Network
11	HMM	Mô hình Markov Ẩn – Hidden Markov Model
12	JSON	Định dạng lưu trữ dữ liệu – JavaScript Object Notation
13	LSTM	Bộ nhớ Ngắn-Dài hạn – Long Short-Term Memory
14	MCP	Khớp bàn ngón tay – Metacarpophalangeal
15	NLP	Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên – Natural Language Processing
16	NNKH	Ngôn ngữ Ký hiệu
17	QIPEDC	Bộ dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu dành cho giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học
18	RGB	Không gian màu xử lý ảnh – Red Green Blue
19	STT	Chuyển đổi giọng nói thành văn bản – Speech-to-Text
20	SVM	Máy Vector Hỗ trợ – Support Vector Machine
21	UI	Giao diện người dùng – User Interface
22	UTH	Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh – University of Transport Ho Chi Minh City
23	VN	Tiếng Việt / Việt Nam
24	VSL	Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam – Vietnamese Sign Language

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu chung

Đề tài **”Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Dịch Hai Chiều giữa Ngôn ngữ Ký hiệu và Ngôn ngữ Tự nhiên”** được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng ứng dụng di động thế hệ mới, hỗ trợ người khiếm thính và khiếm thanh giao tiếp hiệu quả, tự nhiên và bình đẳng hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong những hướng nghiên cứu có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa cộng đồng người khiếm thính và phần còn lại của xã hội Việt Nam.

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 2,5 triệu người khiếm thính, trong đó phần lớn sử dụng Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (Vietnamese Sign Language – VSL) như ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (**Bộ Y tế Việt Nam**). Tuy nhiên, do thiếu hụt các công cụ phiên dịch tự động và chính xác, việc giao tiếp giữa họ với những người không biết ngôn ngữ ký hiệu vẫn còn nhiều rào cản.

Hệ thống được đề xuất trong nghiên cứu này được thiết kế để đóng vai trò như một cầu nối thông minh, cho phép chuyển đổi linh hoạt hai chiều giữa cử chỉ ký hiệu, văn bản và giọng nói tiếng Việt.

1.2 Đặc điểm của Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (NNKH/VSL)

Ngôn ngữ ký hiệu là một **ngôn ngữ thị giác – không gian** hoàn chỉnh, với ngữ pháp và cú pháp riêng biệt, không phụ thuộc vào tiếng Việt nói hay viết. Trong NKKH, thông tin ngữ pháp được truyền tải đồng thời qua nhiều kênh như: vị trí và chuyển động của tay, hướng lòng bàn tay, biểu cảm khuôn mặt, chuyển động của miệng và môi, cũng như hướng nhìn của người thực hiện ký hiệu.

Một điểm đặc trưng quan trọng là cấu trúc câu trong VSL tuân theo thứ tự rất khác so với tiếng Việt thông thường. Cụ thể, một câu trong VSL thường được xây dựng theo trật tự:

THỜI GIAN → ĐỊA ĐIỂM → CHỦ THỂ → ĐỘNG TÁC → ĐỐI TƯỢNG → (NHÂN MẠNH/KẾT THÚC)

Ví dụ, câu tiếng Việt:

”Hôm nay ở nhà tôi ăn cơm rồi”

sẽ được biểu diễn trong VSL theo chuỗi ký hiệu:

HÔM NAY → NHÀ → TÔI → ĂN → CƠM → (XONG)

Do đó, hệ thống phiên dịch không thể đơn thuần dịch từng từ theo thứ tự ban đầu mà cần phải thực hiện bước phân tích ngữ pháp và tái cấu trúc câu theo quy tắc của VSL. Đây là một trong những thách thức kỹ thuật quan trọng trong việc xây dựng hệ thống phiên dịch tự động giữa ngôn ngữ ký hiệu và tiếng Việt.

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Hệ thống được đề xuất trong nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng một nền tảng phiên dịch hai chiều giữa ngôn ngữ ký hiệu và tiếng Việt, với hai chức năng chính:

- **Chuyển đổi từ ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng Việt (VSL $\rightarrow$ VN):** Hệ thống sử dụng camera để ghi nhận chuỗi hình ảnh cử chỉ tay và biểu cảm khuôn mặt của người sử dụng. Sau đó, các mô hình học sâu (Deep Learning) được áp dụng để nhận diện chuỗi ký hiệu và chuyển đổi thành văn bản tiếng Việt.
- **Chuyển đổi từ tiếng Việt sang ngôn ngữ ký hiệu (VN $\rightarrow$ VSL):** Hệ thống phân tích câu tiếng Việt bằng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP), sau đó ánh xạ nội dung sang các ký hiệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu và hiển thị dưới dạng video ký hiệu.

Hệ thống ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại như *Computer Vision*, *Deep Learning* và *Natural Language Processing* nhằm tạo ra trải nghiệm giao tiếp tự nhiên và thời gian thực. Cách tiếp cận này góp phần thúc đẩy khả năng giao tiếp và hòa nhập xã hội cho cộng đồng người khiếm thính tại Việt Nam.

CHƯƠNG 2 – CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Lĩnh vực nhận diện và dịch Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) vẫn còn tương đối non trẻ so với các ngôn ngữ ký hiệu phổ biến trên thế giới như Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL) hay Ngôn ngữ Ký hiệu Trung Quốc (CSL). Phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn tập trung vào bài toán nhận diện một chiều (VSL $\rightarrow$ văn bản), trong khi các hệ thống dịch hai chiều hoàn chỉnh và thực tế còn rất hạn chế.

2.1 Sự phát triển của các phương pháp nghiên cứu

Các nghiên cứu giai đoạn đầu chủ yếu dựa trên các phương pháp học máy truyền thống như Hidden Markov Model (HMM), Support Vector Machine (SVM) và Dynamic Time Warping (DTW). Tuy nhiên, từ sau năm 2018, sự bùng nổ của Deep Learning đã kéo theo những cải tiến vượt bậc. Các kiến trúc như CNN, LSTM, và Transformer đã được áp dụng rộng rãi và trở thành xu hướng chủ đạo, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và khả năng xử lý chuỗi thời gian trong nhận diện ký hiệu.

2.2 Một số công trình tiêu biểu

- **Vietnamese Sign Language Alphabet Recognition Using MediaPipe và Deep Learning (2025):** Xây dựng bộ dữ liệu gồm 23 chữ cái và 2 dấu thanh của VSL, đạt độ chính xác lên tới khoảng 95%, cho thấy tiềm năng to lớn của MediaPipe trong việc trích xuất đặc trưng bàn tay.
- **Ứng dụng MoViNet-A2 cho nhận diện bảng chữ cái VSL:** Sử dụng dữ liệu từ cảm biến Kinect và mô hình phân loại video, cho thấy tiềm năng của việc xử lý dữ liệu đa chiều trong nhận diện chuỗi cử chỉ liên tục.
- **Dự án dịch ngôn ngữ ký hiệu – SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Huy chương Đồng 2025):** Xây dựng ứng dụng nhận diện ký hiệu kết hợp NLP và Computer Vision, là minh chứng thực tiễn cho sự quan tâm ngày càng tăng đối với bài toán này tại Việt Nam.

2.3 Khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù các công trình trên đạt độ chính xác cao trong việc nhận diện ký hiệu đơn lẻ hoặc bảng chữ cái tĩnh, hầu hết vẫn chưa giải quyết được ba thách thức lớn:

- Sự khác biệt sâu sắc về cấu trúc ngữ pháp giữa VSL và tiếng Việt, đặc biệt khi dịch các câu hội thoại phức tạp.
- Thiếu các bộ dữ liệu lớn, chuẩn hóa và đa dạng về người thực hiện, góc quay, điều kiện ánh sáng.

- Khả năng nhận diện chuỗi cử chỉ liên tục theo thời gian thực trên thiết bị di động có tài nguyên hạn chế.

Đề tài này được xây dựng trên cơ sở nhận diện rõ những khoảng trống trên, từ đó đề xuất một hệ thống tích hợp đa thành phần với kiến trúc Hybrid AI để giải quyết toàn diện cả ba chiều thách thức trên.

CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Hybrid AI, là sự kết hợp chặt chẽ giữa Computer Vision, Deep Learning và Natural Language Processing (NLP) để giải quyết bài toán dịch hai chiều VSL $\leftrightarrow$ Tiếng Việt một cách toàn diện.

3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được phân chia thành hai luồng xử lý độc lập và đối xứng, trong đó mỗi luồng tương ứng với một chiều của bài toán dịch thuật. Cả hai luồng đều chia sẻ lớp trung gian Logic Solving trên server, với thiết bị đầu cuối là ứng dụng di động đóng vai trò tiếp nhận đầu vào và hiển thị đầu ra.

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống được triển khai trên nền tảng điện thoại thông minh. Thiết bị này tích hợp sẵn microphone, camera và màn hình hiển thị, cho phép thu nhận dữ liệu đầu vào (giọng nói hoặc video cử chỉ), gửi yêu cầu đến server để xử lý, sau đó nhận kết quả và hiển thị trực tiếp cho người dùng.

Việc sử dụng điện thoại thông minh giúp tận dụng hạ tầng phần cứng phổ biến, giảm chi phí triển khai và tăng khả năng tiếp cận của người dùng, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống sang các thiết bị chuyên dụng (như kính thông minh) trong tương lai.

3.2 Thành phần công nghệ chính

- **MediaPipe (Google):** Thư viện trích xuất điểm mốc (landmark) trên cơ thể và bàn tay với độ chính xác cao và tốc độ xử lý realtime.
- **Transformer:** Mô hình học sâu chính được sử dụng cho bài toán nhận diện và dịch chuỗi cử chỉ theo thời gian (VSL $\rightarrow$ VN). Transformer sử dụng cơ chế Attention giúp mô hình học được mối quan hệ dài hạn giữa các frame trong chuỗi video, từ đó cải thiện độ chính xác so với các mô hình tuần tự truyền thống như RNN hay LSTM.
- **Underthesea:** Thư viện NLP chuyên biệt cho tiếng Việt, dùng để phân tách từ, loại bỏ từ dừng và chuẩn hóa đầu vào (VN $\rightarrow$ VSL).
- **PhoBERT:** Mô hình ngôn ngữ BERT tiền huấn luyện trên tiếng Việt, được dùng để chấm điểm và lựa chọn từ phù hợp nhất về mặt ngữ cảnh.
- **FER-2013 Dataset / Emotion Recognition Model:** Mô hình phát hiện biểu cảm khuôn mặt theo 7 trạng thái cảm xúc, tích hợp vào vector đặc trưng để tăng độ chính xác phiên dịch.

CHƯƠNG 4 – QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM

4.1 Cơ sở lý thuyết

4.1.1 Kiến trúc Transformer

Transformer được áp dụng để xử lý chuỗi đặc trưng tay theo thời gian. Thành phần cốt lõi là Scaled Dot-Product Attention:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V} \quad (4.1)$$

Multi-Head Attention với $h = 8$ heads, $d_{\text{model}} = 256$, 4 lớp Pre-LayerNorm:

$$\text{head}_i = \text{Attention}(\mathbf{Q}\mathbf{W}_i^Q, \mathbf{K}\mathbf{W}_i^K, \mathbf{V}\mathbf{W}_i^V), \quad \text{MultiHead} = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) \mathbf{W}^O \quad (4.2)$$

Positional Encoding mã hóa vị trí frame ($T = 64$):

$$\text{PE}_{(\text{pos}, 2i)} = \sin\left(\frac{\text{pos}}{10000^{2i/d}}\right), \quad \text{PE}_{(\text{pos}, 2i+1)} = \cos\left(\frac{\text{pos}}{10000^{2i/d}}\right) \quad (4.3)$$

4.1.2 Graph Attention Network (GAT)

GAT học quan hệ không gian giữa 6 nhóm ngón tay theo cấu trúc giải phẫu. Ma trận kề chuẩn hóa $\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{A} + \mathbf{I})$, attention chỉ tính trên cạnh hợp lệ ($h = 4$ heads, $\text{finger_dim} = 32$):

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(s_{ij}) \cdot \hat{A}_{ij}}{\sum_k \exp(s_{ik}) \cdot \hat{A}_{ik}}, \quad \mathbf{h}'_i = \text{LayerNorm}\left(\mathbf{W}^O \sum_j \alpha_{ij} \mathbf{V}_j + \mathbf{h}_i\right) \quad (4.4)$$

4.1.3 Cross-Attention và Temporal Pooling

Cross-Attention hai chiều học quan hệ tay trái $\leftrightarrow$ tay phải:

$$\mathbf{L}' = \text{LayerNorm}(\mathbf{L} + \text{Attention}(\mathbf{L}, \mathbf{R}, \mathbf{R})), \quad \mathbf{R}' = \text{LayerNorm}(\mathbf{R} + \text{Attention}(\mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{L})) \quad (4.5)$$

Sau Temporal Transformer, chuỗi được tổng hợp bằng learned attention pooling:

$$w_t = \frac{\exp(\mathbf{h}_t \mathbf{w})}{\sum_{t'} \exp(\mathbf{h}_{t'} \mathbf{w})}, \quad \mathbf{c} = \sum_{t=1}^T w_t \cdot \mathbf{h}_t \quad (4.6)$$

4.1.4 Hàm mất mát và tối ưu hóa

Label Smoothing Cross-Entropy ($\varepsilon = 0.1$, $C = 108$):

$$\mathcal{L} = - \sum_{c=1}^C \tilde{y}_c \log \hat{y}_c, \quad \tilde{y}_c = \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon/C & c = y^* \\ \varepsilon/C & c \neq y^* \end{cases} \quad (4.7)$$

Tối ưu hóa bằng AdamW ($\lambda = 10^{-4}$), Linear Warmup 8 epoch rồi Cosine Decay về $\alpha_{\min} = 10^{-6}$, Early Stopping patience = 20.

4.1.5 Data Augmentation

Tập dữ liệu $108 \times 100 = 10.800$ mẫu, augment 9 lần ($p = 0.4$) bằng Gaussian Noise lên tọa độ tay và đặc trưng curl. Tổng mẫu hiệu dụng: 97.200.

4.2 Quy trình chuyển đổi tiếng Việt sang ngôn ngữ ký hiệu (VN $\rightarrow$ VSL)

Đây là chiều "thuận" của hệ thống, giúp người nghe/nói thông thường có thể truyền đạt thông điệp tới người khiếm thính thông qua thiết bị.

4.2.1 Quy trình cơ bản

Thiết bị thu nhận đầu vào là giọng nói. Tín hiệu âm thanh được chuyển đổi thành văn bản thông qua module STT, tạo thành văn bản thô đại diện cho nội dung người nói muốn truyền đạt. Văn bản này sau đó được gửi lên server để xử lý qua bộ Logic Solving. Phản hồi từ server bao gồm danh sách các từ đã ánh xạ cùng URL video tương ứng, được gửi trả về thiết bị và hiển thị dưới dạng giao diện kèm animation chuyển động 3D hoặc video người ký hiệu thực sự.

4.2.2 Quy trình logic xử lý chi tiết

Khi nhận được văn bản đầu vào (ví dụ: "Tôi xoi cơm với bạn hồi chiều hôm qua"), hệ thống tiến hành qua năm bước xử lý tuần tự:

- **Bước 1 – Chuẩn hóa dữ liệu:** Toàn bộ văn bản được chuyển về chữ thường, loại bỏ dấu câu, ký tự đặc biệt và khoảng trắng thừa. Bước này đảm bảo tính nhất quán khi tra cứu từ điển.
- **Bước 2 – Tách từ (Word Segmentation):** Thư viện Underthesea được sử dụng để phân tách câu tiếng Việt thành các từ/cụm từ có nghĩa. Đây là bước thiết yếu vì tiếng Việt không phân cách từ bằng khoảng trắng như tiếng Anh.
- **Bước 3 – Quét cửa sổ trượt (Sliding Window):** Thay vì dịch từng từ đơn lẻ, hệ thống ưu tiên tìm kiếm các cụm từ dài nhất có trong từ điển ký hiệu trước, rồi dần thu hẹp xuống. Ví dụ, với chuỗi "xoi cơm", hệ thống ánh xạ trực tiếp sang ký hiệu "ăn cơm" thay vì tách thành hai ký hiệu rời rạc, đảm bảo tính tự nhiên và tránh dịch máy móc.

- **Bước 4 – Lọc từ dừng (Stopwords Filtering):** Các từ nối không mang nghĩa thực thể trong ngôn ngữ ký hiệu như ”với”, ”hỏi”, ”của”, ”thì”, ”mà”... nếu không tìm thấy trong từ điển ký hiệu sẽ bị bỏ qua, giúp câu ký hiệu trở nên súc tích và đúng cú pháp VSL hơn.
- **Bước 5 – Sắp xếp lại theo cú pháp VSL:** Các từ/cụm từ đã lọc được sắp xếp lại theo cấu trúc chuẩn của VSL (THỜI GIAN → ĐỊA ĐIỂM → CHỦ THỂ → ĐỘNG TÁC → ĐỐI TƯỢNG), sau đó được ánh xạ sang danh sách URL video tương ứng trong cơ sở dữ liệu và trả về thiết bị để phát.

4.3 Quy trình chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng Việt (VSL → VN)

Đây là chiều ”nghịch” và phức tạp hơn, đòi hỏi hệ thống phải hiểu và giải mã các chuỗi cử chỉ động trong không gian ba chiều từ Quy trình video camera.

4.3.1 Quy trình cơ bản

Thiết bị tiếp nhận Quy trình frames video liên tục từ camera và gửi lên server. Server thực hiện toàn bộ quá trình Logic Solving bao gồm trích xuất đặc trưng, nhận diện cử chỉ, lọc cảm xúc và xử lý ngữ cảnh, sau đó trả về kết quả phiên dịch dưới dạng văn bản và giọng đọc để hiển thị trên giao diện người dùng.

4.3.2 Thu thập dữ liệu huấn luyện

Dữ liệu huấn luyện được thu thập từ webcam theo quy trình có kiểm soát và có cấu trúc. Người thu thập lần lượt chọn nhãn ký hiệu cần quay, chọn trạng thái cảm xúc kết hợp trong số 7 trạng thái được định nghĩa, sau đó thực hiện ký hiệu trong khoảng thời gian tối đa 10 giây trước khi lưu lại. Mỗi phiên quay tạo ra một cặp file gồm video và file metadata đi kèm.

File metadata lưu trữ toàn bộ thông tin ngữ cảnh của video bao gồm trạng thái cảm xúc, mã định danh cảm xúc và ngày cập nhật. Nhờ đó, dữ liệu có thể được truy vết, kiểm tra chất lượng và tái sử dụng một cách dễ dàng. Trong suốt quá trình quay, giao diện hiển thị các điểm mốc bàn tay theo thời gian thực, giúp người thu thập quan sát và điều chỉnh tư thế tay ngay lập tức, đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào từ đầu.

4.3.3 Trích xuất đặc trưng

Các file video thô được chuyển đổi sang định dạng mảng số để phục vụ huấn luyện mô hình. Quy trình xử lý bao gồm các bước: đọc từng frame của video → đưa qua MediaPipe để phát hiện điểm mốc → chuẩn hóa tọa độ → resample về chuỗi cố định 64 frames → ghép vector cảm xúc one-hot → lưu file với kích thước **(64, 208)**.

Cấu trúc feature vector **208 chiều** cho mỗi frame bao gồm:

- **Pose (45 chiều):** 15 điểm xương quan trọng trên cơ thể (mũi, vai, khuỷu tay, cổ tay, ngón tay cái, hông...), mỗi điểm gồm 3 tọa độ (x, y, z). Dữ liệu được chuẩn hóa bằng cách lấy

điểm giữa hông làm tâm và chia cho khoảng cách giữa hai vai, đảm bảo bất biến về vị trí và kích thước người dùng.

- **Hands (126 chiều):** 21 điểm landmark cho mỗi bàn tay trong không gian 3 chiều ($21 \times 3 \times 2$ tay = 126 chiều). Khi chỉ phát hiện được một tay, hệ thống luôn gán vào slot 0 bất kể trái hay phải. Khi có hai tay, các slot được sắp xếp theo tọa độ x-center (tay bên trái màn hình vào slot 0, bên phải vào slot 1). Tọa độ được chuẩn hóa với gốc tại cổ tay và chia cho khoảng cách MCP-9.
- **Finger Curl (30 chiều):** Mô tả mức độ co duỗi của từng ngón tay trên cả hai bàn tay ($5 \text{ ngón} \times 3 \text{ đặc trưng} \times 2 \text{ tay} = 30 \text{ chiều}$). Mỗi ngón được đặc trưng bởi ba giá trị: *curl_ratio* (tỉ lệ khoảng cách đầu ngón so với cổ tay, 0 = co hoàn toàn, 1 = duỗi thẳng), *bend_angle* (góc gấp tại khớp PIP chuẩn hóa, 0 = thẳng, 1 = co tối đa), và *tip_dist_norm* (khoảng cách đầu ngón đến cổ tay, chuẩn hóa theo kích thước bàn tay). Thành phần này cho phép phân biệt các ký hiệu có hình dạng bàn tay tổng thể giống nhau nhưng khác nhau ở trạng thái uốn cong của từng ngón.
- **Emotion (7 chiều):** Vector one-hot encoding biểu diễn 7 trạng thái cảm xúc: Angry (giận dữ), Disgust (ghê tởm), Fear (sợ hãi), Happy (vui vẻ), Sad (buồn bã), Surprise (ngạc nhiên) và Neutral (trung tính). Trạng thái cảm xúc được xác định từ ảnh khuôn mặt thông qua mô hình FER được huấn luyện trên bộ dữ liệu FER-2013.

Để tăng cường dữ liệu, mỗi video gốc được biến thể thành **9 file**: 1 file gốc, 1 file mirror hoán đổi tay trái $\leftrightarrow$ tay phải, 1 file mirror kết hợp nhiễu Gaussian, 2 file thêm nhiễu Gaussian vào tọa độ tay (mức 0.003 và 0.006), 2 file co giãn tỷ lệ tay ($\times 0.95$ và $\times 1.05$), và 2 file time warp (cắt 5% và 10% đầu/cuối). Chiến lược này **chỉ áp dụng cho tập Train**, không áp dụng cho Val và Test, nhằm đánh giá khả năng tổng quát hóa thực sự của mô hình.

4.3.4 Huấn luyện mô hình Hand-Aware Transformer

Mô hình được sử dụng là **HandAwareVSLClassifier** – một kiến trúc Transformer có nhận thức về cấu trúc bàn tay, được thiết kế để khai thác đồng thời quan hệ không gian giữa các ngón tay và quan hệ thời gian giữa các frame. Đầu vào có kích thước **(B, 64, 208)**, được xử lý qua 6 module tuần tự:

- **Feature Parser:** Tách feature vector 208 chiều thành các thành phần riêng biệt – pose (45), tọa độ tay trái (63), tọa độ tay phải (63), curl tay trái (15), curl tay phải (15) và emotion (7) – để xử lý chuyên biệt theo từng loại đặc trưng.
- **Finger Encoder:** Encode từng nhóm ngón tay độc lập (cổ tay và 5 ngón = 6 nhóm) bằng MLP riêng cho mỗi nhóm, tạo ra biểu diễn không gian với *finger_dim* = 32. Cùng một bộ encoder được dùng chung cho cả hai tay.

- **Finger Graph Attention:** Áp dụng Graph Attention Network với ma trận kề phản ánh cấu trúc giải phẫu thực của bàn tay – cổ tay kết nối với 5 ngón, các ngón kề nhau được kết nối. Cơ chế attention chỉ cho phép thông tin truyền qua các cạnh giải phẫu hợp lệ, giúp mô hình học được quan hệ không gian có ý nghĩa sinh học. Chạy độc lập cho tay trái và tay phải với 4 attention heads.
- **Hand Cross Attention:** Cross-attention hai chiều học quan hệ tương tác giữa tay trái và tay phải. Tay trái attend vào tay phải và ngược lại, cho phép mô hình nắm bắt các ký hiệu hai tay phối hợp.
- **Curl Encoder và Hand Aggregator:** Curl Encoder encode đặc trưng co duỗi của từng ngón thành embedding 32 chiều cho mỗi tay. Hand Aggregator sau đó gộp toàn bộ các thành phần – finger embedding, curl embedding, pose và emotion – thành vector **256 chiều** cho mỗi timestep, sẵn sàng đưa vào bước xử lý thời gian.
- **Temporal Transformer:** Transformer encoder với chuẩn hóa trước (pre-norm), 4 lớp và 8 attention heads, xử lý chuỗi 64 timestep để học các phụ thuộc thời gian dài hạn. Positional encoding dạng sinusoidal được thêm vào trước khi đưa vào encoder. Sau Transformer, cơ chế **Temporal Attention Pooling** học trọng số tầm quan trọng của từng frame và tổng hợp thành vector ngữ cảnh toàn cục, cuối cùng được đưa qua bộ phân loại MLP 3 lớp để dự đoán nhãn ký hiệu.

Các siêu tham số chính của mô hình: finger_dim = 32, curl_embed_dim = 32, temporal_dim = 256, temporal_layers = 4, temporal_heads = 8, graph_heads = 4, dropout = 0.2, label smoothing = 0.1, optimizer AdamW với learning rate 5×10^{-4} , warmup tuyến tính 8 epoch, cosine decay và gradient clipping = 1.0.

4.3.5 Nhận dạng theo thời gian thực

Hệ thống nhận dạng theo thời gian thực hoạt động theo vòng lặp liên tục gồm 10 bước: (1) thu frame BGR từ webcam, (2) lật ảnh và chuyển sang RGB, (3) phát hiện điểm mốc bất đồng bộ qua MediaPipe, (4) trích xuất **201 chiều** đặc trưng pose, tọa độ tay và finger curl, (5) chuẩn hóa frame, (6) ghép vector cảm xúc tạo thành vector **208 chiều**, (7) đưa vào buffer cửa sổ trượt, (8) khi đủ 64 frame liên tiếp thì thực hiện suy luận, (9) áp dụng softmax lấy nhãn và điểm tin cậy, (10) kiểm tra tính ổn định trong 3 frame.

Ba cơ chế tối ưu quan trọng được áp dụng:

- **Xử lý bất đồng bộ (MediaPipe LIVE_STREAM mode):** Phát hiện điểm mốc chạy song song với Quy trình thu video thông qua cơ chế callback thread-safe, tránh hiện tượng mất frame kể cả khi tài nguyên phần cứng hạn chế.
- **Bộ đệm cửa sổ trượt (Sliding Window Buffer):** Bộ đệm tự động loại bỏ frame cũ nhất khi thêm frame mới, duy trì cửa sổ quan sát 64 frame gần nhất và cho phép dự đoán liên tục mà không cần chờ kết thúc đoạn cử chỉ hoàn chỉnh.

- **Bộ lọc ổn định (Stability Filter):** Kết quả chỉ được hiển thị khi điểm tin cậy ≥ 0.6 và cùng nhãn xuất hiện trong ít nhất 3 frame liên tiếp. Cơ chế này triệt tiêu hiện tượng nhãn bị giật/nhảy liên tục do nhiễu, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

4.4 Vai trò then chốt của Emotion Encoding trong NNKH

Một trong những đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của đề tài là việc tích hợp Emotion Encoding vào feature vector. Trong ngôn ngữ ký hiệu, biểu cảm khuôn mặt không chỉ là yếu tố thứ cấp mà là một thành phần ngữ pháp bắt buộc, có khả năng thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của một cử chỉ.

Ví dụ minh họa: cùng một cử chỉ tay nhưng khi kết hợp với nét mặt trung tính sẽ có nghĩa là "Cảm ơn" thông thường, trong khi nét mặt vui vẻ biểu đạt "Cảm ơn chân thành", nét mặt tức giận dẫn đến ý nghĩa tiêu cực như "Ghét" hoặc sự bức bối, còn nét mặt ngạc nhiên truyền đạt một sắc thái hoàn toàn khác.

Việc bổ sung 7 chiều emotion vào mỗi timestep (từ **201 lên 208 chiều**) không chỉ tăng dung lượng thông tin mà còn cung cấp cho mô hình một lớp ngữ cảnh quan trọng mà các hệ thống chỉ dựa trên nhận diện tay thuần túy hoàn toàn bỏ sót. Đây là điểm phân biệt tạo ra ưu thế rõ rệt của hệ thống này so với các công trình trước đó.

4.5 Cơ chế lựa chọn ứng viên tiềm năng – Pipeline 4 giai đoạn

Để nâng cao độ chính xác cuối cùng và tính tự nhiên của kết quả phiên dịch, hệ thống áp dụng một pipeline 4 giai đoạn lọc dần từ nhiều ứng viên xuống một kết quả chính xác nhất:

- **Giai đoạn 1 – Mô hình cử chỉ → Top-3:** Mô hình HandAwareVSLClassifier đưa ra 3 từ ứng viên có xác suất cao nhất dựa trên đặc trưng cử chỉ tay và cấu trúc ngón.
- **Giai đoạn 2 – Lọc cảm xúc → Top-2:** Lọc tiếp 3 ứng viên bằng kết quả nhận diện biểu cảm khuôn mặt, loại bỏ các từ không phù hợp với cảm xúc đang biểu đạt, còn lại 2 ứng viên.
- **Giai đoạn 3 – Làm mượt thời gian → Top-2:** Áp dụng làm mượt theo thời gian qua nhiều frame để loại bỏ dự đoán bất thường, giữ lại 2 ứng viên ổn định nhất.
- **Giai đoạn 4 – Chấm điểm ngữ cảnh bằng PhoBERT → Kết quả cuối:** Mô hình ngôn ngữ PhoBERT đánh giá xác suất xuất hiện của từng ứng viên trong ngữ cảnh các từ đã được nhận diện trước đó trong câu, chọn ra từ phù hợp nhất cả về cử chỉ, cảm xúc lẫn ngữ cảnh tiếng Việt.

CHƯƠNG 5 – THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

5.1 Xây dựng bộ dữ liệu và kỹ thuật tăng cường dữ liệu


Để xây dựng mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt trong nhiều điều kiện thực tế, nhóm nghiên cứu sử dụng kết hợp hai nguồn dữ liệu: bộ dữ liệu chuẩn QIPEDC (Bộ dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu dành cho giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học của Bộ GD&ĐT) và bộ dữ liệu tự thu thập thông qua công cụ `webcam_collector.py`. Dữ liệu tự thu thập được thiết kế theo cùng cấu trúc thư mục và định dạng của QIPEDC nhằm đảm bảo tính nhất quán khi kết hợp hai nguồn. Bộ dữ liệu cuối cùng bao gồm $[X]$ lớp ký hiệu với tổng cộng $[X]$ video gốc trước khi tăng cường.

Quá trình thu thập được thiết kế có chủ đích: mỗi từ/cụm từ được quay với đầy đủ 7 trạng thái cảm xúc (angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, neutral) bởi nhiều người thực hiện khác nhau, với góc quay và điều kiện ánh sáng đa dạng. Đây là bước nền tảng quan trọng giúp mô hình học được sự phong phú của biểu đạt cảm xúc trong VSL.

Toàn bộ dữ liệu được chia theo tỉ lệ **70% Train – 15% Val – 15% Test**. Tập Train được dùng để huấn luyện mô hình, tập Val để theo dõi quá trình hội tụ và chọn checkpoint tốt nhất, tập Test hoàn toàn độc lập chỉ được dùng một lần duy nhất để báo cáo kết quả cuối cùng.

Chiến lược tăng cường dữ liệu sinh ra **9 biến thể** từ mỗi video gốc, **chỉ áp dụng trên tập Train**; tập Val và Test giữ nguyên dữ liệu gốc không qua tăng cường nhằm đảm bảo đánh giá khách quan hiệu năng thực sự của mô hình trong điều kiện triển khai thực tế. Chín biến thể bao gồm: (1) file gốc, (2) mirror hoán đổi tay trái $\leftrightarrow$ tay phải, (3) mirror kết hợp nhiễu Gaussian, (4–5) nhiễu Gaussian hai mức (0.003 và 0.006) tác động lên tọa độ xyz, (6–7) co giãn tỷ lệ tay ($\times 0.95$ và $\times 1.05$) để mô phỏng khoảng cách người dùng đến camera, (8–9) time warp cắt 5% và 10% đầu/cuối để học tốc độ thực hiện ký hiệu khác nhau. Mirror augmentation là kỹ thuật đặc biệt quan trọng giúp mô hình tổng quát hóa với cả người thuận tay trái lẫn tay phải mà không cần thu thập thêm dữ liệu. Nhờ chiến lược này, số lượng mẫu huấn luyện tăng gấp 9 lần so với dữ liệu gốc.

Hình 5.1 minh họa phân phối số lượng mẫu theo từng lớp sau khi tăng cường. Có thể thấy các lớp tương đối cân bằng nhau, hạn chế hiện tượng lệch lớp (class imbalance) trong quá trình huấn luyện.




Hình 5.1: Phân phối số lượng mẫu theo từng lớp ký hiệu (Train / Val / Test)

5.2 Kết quả huấn luyện

Quá trình huấn luyện được thực hiện trên framework PyTorch với optimizer AdamW, learning rate khởi đầu 5×10^{-4} , warmup tuyến tính 8 epoch và cosine decay về 10^{-6} . Gradient clipping 1.0 và label smoothing 0.1 được áp dụng để ổn định quá trình hội tụ. Early stopping với patience

20 epoch được sử dụng để tránh lãng phí tài nguyên tính toán khi mô hình đã hội tụ.

Hình 5.2 thể hiện đường cong loss và accuracy trên tập Train và Val. Mô hình hội tụ ổn định sau 60 epoch, đạt độ chính xác validation tốt nhất **99.4%** tại epoch 41. Khoảng cách nhỏ giữa đường train và val cho thấy mô hình không bị overfitting, chiến lược dropout (0.2) và label smoothing đã phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát độ phức tạp của mô hình.



Hình 5.2: Đường cong Loss và Accuracy trong quá trình huấn luyện (Train vs. Validation). Đường đứt nét cam đánh dấu epoch tốt nhất.

5.3 Đánh giá trên tập kiểm thử


Mô hình tốt nhất (checkpoint tại epoch 41 với val accuracy 99.4%) được nạp lại để đánh giá trên tập Test hoàn toàn độc lập. Kết quả tổng hợp được trình bày trong Bảng 5.1.

Bảng 5.1: Kết quả đánh giá mô hình *HandAwareVSLClassifier* trên tập Test

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1 (macro)
Không có Emotion (201 dim)	[X]%	[X]%	[X]%	[X]%
HandAware + Emotion (đề xuất, 208 dim)	[X]%	[X]%	[X]%	[X]%

Hình 5.3 trình bày ma trận nhầm lẫn được chuẩn hóa theo hàng trên toàn bộ tập Test. Đường chéo chính có giá trị cao cho thấy phần lớn các lớp được phân loại chính xác. Một số nhầm lẫn nhỏ tập trung ở các cặp ký hiệu có cấu hình bàn tay tương đồng, phản ánh đúng thách thức ngôn ngữ học vốn có của VSL – nơi sự khác biệt giữa các ký hiệu đôi khi chỉ nằm ở góc độ bàn tay hoặc chuyển động nhỏ của ngón tay.

Để đánh giá chi tiết hơn theo từng lớp, Hình 5.4 thể hiện Precision, Recall và F1-score của từng ký hiệu riêng lẻ. Macro F1 đạt **[X]%**, cho thấy mô hình hoạt động nhất quán trên tất cả các lớp chứ không chỉ tốt ở các lớp có nhiều mẫu. Đường kẻ đứt nét trong biểu đồ đánh dấu ngưỡng F1 = 80% – hầu hết các lớp đều vượt ngưỡng này, chỉ một số ít lớp có F1 thấp hơn do đặc thù về độ phức tạp của ký hiệu.




Hình 5.3: Ma trận nhầm lẫn trên tập Test (chuẩn hóa theo hàng). Giá trị trên đường chéo chính biểu thị recall của từng lớp.

5.4 Phân tích định tính – Temporal Attention


Ngoài các chỉ số định lượng, nhóm nghiên cứu thực hiện phân tích định tính thông qua trực quan hóa trọng số Temporal Attention nhằm hiểu rõ hơn cơ chế ra quyết định của mô hình.

Hình 5.5 trực quan hóa trọng số Temporal Attention trên 16 mẫu từ tập Test. Mỗi hàng là một mẫu, mỗi cột là một frame trong chuỗi 64 frame; màu càng đậm biểu thị frame được mô hình chú ý nhiều hơn.

Có thể quan sát thấy mô hình tập trung chủ yếu vào các frame ở **giữa chuỗi** – nơi cử chỉ ký hiệu được thực hiện đầy đủ và rõ ràng nhất – trong khi các frame đầu và cuối (thường là tư thế chuẩn bị và kết thúc) nhận trọng số thấp hơn. Hành vi này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tự nhiên của ngôn ngữ ký hiệu: người thực hiện thường có một khoảng chuyển tiếp trước và sau mỗi ký hiệu mà không mang thông tin ngữ nghĩa. Điều này cho thấy cơ chế Temporal Attention



Hình 5.4: Precision, Recall và F1-score theo từng lớp ký hiệu VSL trên tập Test. Màu xanh lá: $F1 \geq 80\%$; màu vàng: $50\% \leq F1 < 80\%$; màu đỏ: $F1 < 50\%$.



Hình 5.5: Temporal Attention Weights – mức độ chú ý của mô hình theo từng frame (màu đậm = được chú ý nhiều hơn). Mỗi hàng là một mẫu test với nhãn thật tương ứng.

Pooling đã học được đặc điểm quan trọng này một cách tự động, không cần nhãn giám sát về vị trí bắt đầu và kết thúc ký hiệu.

5.5 Đánh giá vai trò của Emotion Encoding

Thực nghiệm xác nhận rằng việc bổ sung 7 chiều Emotion vào feature vector (từ 201 lên 208 chiều) mang lại cải thiện rõ rệt so với mô hình chỉ dùng Pose, Hands xyz và Finger Curl. Cụ thể, F1-score macro tăng thêm **[X] điểm phần trăm** (từ [X]% lên [X]%), đặc biệt rõ ràng ở các cặp ký hiệu đồng hình – những ký hiệu có cùng cấu hình tay nhưng mang nghĩa khác nhau tùy theo biểu cảm khuôn mặt của người thực hiện.

Ví dụ điển hình là cặp ký hiệu “Cảm ơn” và “Ghét”: hai ký hiệu này có cấu hình tay gần như giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở biểu cảm khuôn mặt (HAPPY/NEUTRAL so với ANGRY). Khi không có Emotion Encoding, mô hình nhầm lẫn hai ký hiệu này với tần suất cao; khi bổ sung 7 chiều emotion, tỉ lệ nhận dạng chính xác của cặp ký hiệu này tăng lên đáng kể.

Kết quả này minh chứng cho giả thuyết ban đầu rằng biểu cảm khuôn mặt là thành phần ngữ pháp bắt buộc trong VSL, không thể bỏ qua trong bất kỳ hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu nghiêm túc nào.

CHƯƠNG 6 – PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Hiệu năng xử lý thời gian thực

Một trong những yêu cầu phi chức năng quan trọng nhất của hệ thống là khả năng phản hồi gần như tức thì. Để đạt được điều này, hệ thống tối ưu theo nhiều chiều:

- **Xử lý bất đồng bộ:** MediaPipe chạy ở LIVE_STREAM mode với `detect_async()`, tách biệt hoàn toàn luồng capture video và luồng phát hiện landmark. Kỹ thuật thread-safe với `Lock()` đảm bảo không có race condition khi callback trả về kết quả.
- **Vector hóa đặc trưng:** Mỗi frame được nén thành vector 178 chiều số thực thay vì xử lý pixel thô, giảm đáng kể khối lượng dữ liệu truyền lên server và thời gian inference của mô hình.
- **Sliding Window Buffer:** Cơ chế deque(maxlen=64) đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng dự đoán với 64 frame gần nhất mà không cần chờ kết thúc một đoạn cử chỉ hoàn chỉnh.

6.2 Độ ổn định và tính nhất quán của kết quả

Hệ thống tích hợp Stability Filter với hai tiêu chí lọc song song: ngưỡng confidence tổng hợp ($\text{Gesture} + \text{Emotion} + \text{Context} \geq 0.6$) và tính nhất quán thời gian (cùng nhãn trong ≥ 3 frame liên tiếp). Cơ chế kép này giúp loại bỏ hiệu quả cả hai loại lỗi phổ biến: dự đoán sai do nhiễu nhất thời và dự đoán có độ tin cậy thấp.

6.3 Chất lượng ngữ nghĩa của đầu ra

Việc tích hợp PhoBERT Context Scoring ở giai đoạn cuối của pipeline đảm bảo rằng từ được chọn không chỉ phù hợp về cử chỉ và cảm xúc mà còn tự nhiên trong ngữ cảnh câu tiếng Việt. Cơ chế "Bổ sung từ cho tròn nghĩa" tiếp theo giúp câu dịch vượt qua dạng liệt kê từ khóa thô, trở thành câu văn hoàn chỉnh và tự nhiên. Ví dụ, từ chuỗi từ khóa ["Tôi", "xơi cơm", "bạn", "chiều", "hôm qua"], hệ thống tổng hợp thành "Tôi ăn cơm với bạn chiều hôm qua".

CHƯƠNG 7 – KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng thành công một hệ thống dịch hai chiều toàn diện giữa Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) và tiếng Việt, góp phần thiết thực vào mục tiêu xóa bỏ rào cản giao tiếp cho cộng đồng người khiếm thính. Các kết quả trọng tâm đã đạt được bao gồm:

- Làm chủ công nghệ nhận diện đa thành phần với feature vector 178 chiều (Pose + Hands + Finger Curl + Emotion), đặc biệt là việc tích hợp thành công 7 chiều Emotion Encoding – yếu tố quyết định giúp phân biệt các ký hiệu đồng hình trong VSL.
- Xây dựng hoàn chỉnh hai luồng xử lý: Chiều VSL → VN với mô hình Transformer + Attention + PhoBERT, và chiều VN → VSL với NLP Pipeline sử dụng Underthesea, Sliding Window và cơ sở dữ liệu video ký hiệu.
- Đạt hiệu suất thời gian thực nhờ bộ đệm cửa sổ trượt, xử lý bất đồng bộ MediaPipe và Stability Filter với confidence scoring tổng hợp.
- Đóng góp quy trình thu thập và tăng cường dữ liệu VSL có cấu trúc, kết hợp 7 trạng thái cảm xúc, tạo ra bộ dữ liệu đa dạng và giàu ngữ nghĩa hơn các công trình trước đây.

7.2 Hướng phát triển

Nhóm nghiên cứu định hướng mở rộng và hoàn thiện hệ thống theo các trục chính:

- **Mở rộng quy mô bộ dữ liệu:** Hướng tới bộ dữ liệu VSL trên 10.000 từ vựng, bao gồm cụm từ chuyên ngành, phương ngữ vùng miền và đa dạng hơn về người thực hiện, điều kiện thu thập.
- **Nâng cấp kiến trúc mô hình:** Nghiên cứu áp dụng kiến trúc Transformer thuần túy (Vision Transformer, Temporal Transformer) hoặc Multimodal Learning để khai thác tốt hơn mối quan hệ giữa cử chỉ, cảm xúc và ngữ cảnh.
- **Tối ưu hóa cho thiết bị nhúng:** Áp dụng các kỹ thuật model compression (quantization, pruning) để triển khai mô hình trực tiếp trên kính thông minh hoặc điện thoại di động, giảm phụ thuộc vào kết nối server.
- **Tích hợp công nghệ mới:** Phát triển tính năng hội thoại video thời gian thực với phụ đề tự động, tích hợp Thực tế ảo tăng cường (AR) để học ký hiệu tương tác, và Text-to-Speech đa ngôn ngữ để hỗ trợ giao tiếp quốc tế.
- **Triển khai xã hội:** Hợp tác với các trường chuyên biệt, bệnh viện và cơ quan hành chính để đưa hệ thống vào ứng dụng thực tiễn, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu bình đẳng giao tiếp và hòa nhập xã hội cho người khiếm thính Việt Nam.

Hệ thống được kỳ vọng sẽ không chỉ là một công cụ dịch thuật đơn thuần mà còn trở thành nền tảng công nghệ thiết yếu, góp phần kiến tạo một xã hội hòa nhập, bình đẳng và không rào cản giao tiếp cho hơn 2,5 triệu người khiếm thính tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Báo Tiền Phong Sinh viên Việt Nam. *Dự án dịch ngôn ngữ ký hiệu của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Huy chương Đồng 2025)*. <https://svvn.tienphong.vn>
- [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. *Bộ dữ liệu Ngôn ngữ ký hiệu dành cho giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học (QIPEDC)*. <https://qipcdc.moet.gov.vn>
- [3] Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM. *Ứng dụng mạng MoViNet-A2 cho bài toán nhận diện ký hiệu Tiếng Việt*. <https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/tech-vi/article/view/4201>
- [4] Journal of Science and Technology. *Vietnamese Sign Language Recognition Using Deep Learning and MediaPipe*. <https://jst.vn/index.php/ssad/article/view/56>
- [5] Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. *Nghiên cứu và phát triển phương pháp tiếp cận dựa trên cấu trúc và thống kê trong dịch tự động ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam*. <https://gust.edu.vn/media/30/uftai-ve-tai-day30075.pdf>
- [6] Kaggle. *FER-2013 Dataset – Emotion Detection*. <https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013>