服务商

管理模型连接与启用状态

添加服务商

服务商	网络延迟	操作
Anthropic Claude · Anthropic https://api.anthropic.com/v1	182 ms	
OpenAI · OpenAI 兼容 https://api.openai.com/v1	96 ms	
DeepSeek · OpenAI 兼容 https://api.deepseek.com/v1	测试延迟	
Google Gemini · Gemini generativelanguage.googleapis.com	–	
Ollama · 本地 http://localhost:11434/v1	–	

网络延迟仅表示接口连通性，不代表密钥有效或模型可调用。

客户端

让 AI 编程工具通过 OmniSwitch 连接模型

Claude Code

Anthropic Messages API

已接入

Codex CLI

OpenAI 兼容接口

未接入

Gemini CLI

Google Gemini API

未检测到安装

查看安装说明

接入前备份原配置，关闭接入后自动恢复。

其他客户端

将客户端的接口地址指向本机网关。

Anthropic	http://127.0.0.1:16888
OpenAI 兼容	http://127.0.0.1:16888/v1

路由

按模型匹配规则，并设置备用服务商

添加规则

输入模型 ID，查看命中的路由

测试匹配

匹配规则	目标与备用	操作
claude-* Claude 模型	Anthropic Claude 备用：OpenRouter	
gpt-* GPT 模型	OpenAI 备用：OpenRouter	
deepseek-* DeepSeek 模型	DeepSeek 备用：OpenRouter	
* 默认规则	Anthropic Claude 备用：OpenAI → OpenRouter	

规则按优先级匹配。明确规则优先于模型自动匹配，默认规则用于兜底。

服务商 客户端 路由 监控 日志 关于

监控

本次启动以来的运行情况

本地网关运行正常

127.0.0.1:16888 · 已运行 2 小时 18 分钟

正在接收请求

请求总数	处理中	异常请求	已启用服务商
1,284	3	12	3 / 5
本次启动累计	实时活跃请求	查看日志定位原因	不代表调用成功率

Token 用量

输入 + 输出

2.48 M

总用量

输入 2.10 M

输出 380 K

请求详情与错误原因可在日志页面查看。

请求日志

查看请求状态、耗时与实际路由结果

全部客户端 全部状态 清空日志

时间	状态	客户端	请求模型	路由结果	耗时
16:42:08	200	Claude Code	claude-sonnet	Anthropic Claude	1,240 ms
16:42:05	200	Codex CLI	gpt-4.1	OpenAI	986 ms
16:41:59	429	Claude Code	claude-sonnet	Anthropic Claude	240 ms
16:41:57	200	Codex CLI	deepseek-chat	DeepSeek	820 ms
16:41:52	200	Claude Code	claude-sonnet	OpenRouter · 备用	1,640 ms
16:41:44	200	Codex CLI	gpt-4.1	OpenAI	1,018 ms

显示最近 6 条请求

上一页 下一页

关于

OmniSwitch

OmniSwitch

面向 AI 编程客户端的本地模型网关

版本 0.1.0

配置与请求记录保存在本机，模型请求会发送到你配置的服务商。

本地接口

Anthropic Messages	http://127.0.0.1:16888
OpenAI 兼容	http://127.0.0.1:16888/v1

外观可通过窗口右上角切换，支持浅色与深色模式。

添加服务商

选择服务商后填写密钥并获取模型

自定义连接

搜索服务商名称

- Anthropic Claude — 官方接口
- OpenAI — 官方接口
- DeepSeek — 官方接口
- Google Gemini — 官方接口
- OpenRouter — 模型平台
- Ollama — 本地服务
- 硅基流动 — 模型平台
- LM Studio — 本地服务

预设仅提供协议与地址，模型将从所选服务商获取。

添加服务商

连接你的模型账号

Anthropic Claude

Anthropic • api.anthropic.com/v1

重命名 更换

API 密钥 输入此服务商的 API 密钥

使用当前服务商的密钥。 添加另一把密钥

模型 获取模型

从接口获取模型，再选择需要使用的模型。

无法获取？手动添加模型

添加后默认启用 取消 添加并启用

服务商 客户端 路由 监控 日志 关于

自定义连接

连接兼容接口、代理或私有部署

名称 为此连接取一个名称

协议 OpenAI 兼容

接口地址 https://api.example.com/v1

API 密钥 输入 API 密钥

填写基础地址；无认证的本地服务可不填密钥。 添加密钥

模型

连接后获取模型，或手动添加模型 ID。

获取模型

手动添加模型

添加后默认启用

取消 添加并启用

添加服务商

选择需要提供给客户端的模型

Anthropic Claude

Anthropic · api.anthropic.com/v1

已获取模型

API 密钥 · · ·

服务商 客户端 路由 监控 日志 关于

编辑服务商

更新连接信息与模型

DeepSeek · 工作账号

OpenAI 兼容 · api.deepseek.com/v1

已停用 重命名

API 密钥 ·

添加另一把密钥

模型 刷新模型

- [x] deepseek-chat
- [x] deepseek-reasoner

手动添加模型

保存后仍保持停用，可在列表中启用。

取消 保存修改

添加服务商

连接你的模型账号

Anthropic Claude

Anthropic • api.anthropic.com/v1

重命名 更换

API 密钥 输入此服务商的 API 密钥

使用当前服务商的密钥。 添加另一把密钥

模型 重试

认证失败，请检查 API 密钥或模型列表权限。

密钥和已选模型保留，可重试或手动添加。

添加后默认启用 取消 添加并启用

服务商 客户端 路由 监控 日志 关于

编辑路由

定义模型匹配与失败后的备用路径

匹配模型 claude-*

目标服务商 Anthropic Claude

目标模型 保持请求模型，不进行替换

备用服务商

添加备用

1 · OpenRouter → 2 · OpenAI

主服务商失败后，按上述顺序尝试备用连接。

匹配优先级 50

备注（可选） 例如：团队默认 Claude 路由

取消 保存修改

请求详情

2026-09-09 16:41:59 • Claude Code

返回日志

请求受到服务商限流

HTTP 429 • Anthropic Claude • 240 ms

客户端	Claude Code
请求	POST /v1/messages
请求模型	claude-sonnet
路由服务商	Anthropic Claude
实际模型	claude-sonnet
备用切换	未切换
服务商返回	请求频率超过限制，请稍后重试。

详情不展示 API 密钥。

自定义连接

名称 团队模型接口

协议 OpenAI 兼容

接口地址 https://api.example.com/v1

API 密钥 输入 API 密钥

模型

获取后选择，或手动添加

获取模型

添加后默认启用

取消 添加并启用

服务商

管理模型连接与启用状态

添加服务商

服务商	网络延迟	操作
Anthropic Claude · Anthropic https://api.anthropic.com/v1	182 ms	
OpenAI · OpenAI 兼容 https://api.openai.com/v1	96 ms	
DeepSeek · OpenAI 兼容 https://api.deepseek.com/v1	测试延迟	
Google Gemini · Gemini generativelanguage.googleapis.com	—	
Ollama · 本地 http://localhost:11434/v1	—	

网络延迟仅表示接口连通性，不代表密钥有效或模型可调用。

服务商 客户端 路由 监控 日志 关于

服务商

连接第一个模型服务

选择服务商、填写密钥，然后获取模型。

添加服务商

也支持本地模型与自定义兼容接口

服务商 客户端 路由 监控 日志 关于

请求日志

暂无请求日志

客户端发起请求后，这里会显示状态、耗时和路由结果。

清空所有请求日志?

这会移除本机保存的请求记录，无法撤销。

取消 清空日志