

COLECCIÓN RUST PÍXEL A PÍXEL

Cuaderno 3 de Rust

Modelando el Mundo Real

Recomendado a partir de los 17-18 años



Prototipo Editorial

Laboratorio de Código Instantáneo

Índice General

1. Introducción: De variables sueltas a objetos con sentido	1
1.1. El problema de los datos huérfanos	1
1.2. Pensar en «Objetos con Sentido»	2
2. Estructuras de Datos (struct)	3
2.1. El plano arquitectónico: Definición de Struct clásicas	3
2.2. Construyendo el objeto: Instanciación y acceso a campos	4
2.3. La mutabilidad en bloque: Modificar datos en una estructura	4
2.4. Estructuras alternativas: Tuple Structs y Unit Structs	5
3. Añadiendo Superpoderes: Métodos y Bloques impl	7
3.1. ¿Qué es un bloque impl? Separando los datos del comportamiento	7
3.2. El espejo de la estructura: Comprendiendo self, &self y &mut self	7
3.3. Funciones asociadas: Constructores personalizados (new)	11
3.4. 🎮 Proyecto Práctico I: El simulador de inventario de una tienda de videojuegos .	12
4. Enumerados (enum): La Joya de la Corona de Rust	17
4.1. Más allá de las listas fijas: Enumerados tradicionales vs. Datos asociados	17
4.2. El tipo Option<T>: La solución definitiva al peligro del valor «Nulo»	18
4.3. La instrucción match	19
5. Control de Flujo Avanzado: Coincidencia de Patrones (match)	21
5.1. La potencia de match: Desestructuración exhaustiva de datos	21
5.2. El comodín de seguridad: El patrón por defecto _	22
5.3. El atajo elegante: Control de flujo simplificado con if let	23
5.4. Proyecto Práctico II: Mini-RPG de texto basado en turnos	23
6. Limpieza y Orden: Organización en Módulos (mod)	29
6.1. ¿Por qué un solo archivo main.rs ya no basta?	29
6.2. Creación de módulos locales y la palabra clave pub	29
6.3. Estructura multi-archivo: Separando la lógica en ficheros independientes	30
6.4. Proyecto Práctico III: Validador robusto de datos de usuario en producción	32
7. Ejercicios Resueltos del Cuaderno 3	35
7.1. ENUNCIADOS	35
7.1.1. Ejercicio 1: Tu propia Struct y Función Asociada (Constructor)	35
7.1.2. Ejercicio 2: Métodos Mutables (&mut self)	35
7.1.3. Ejercicio 3: Enumerados con Datos Asociados	35
7.1.4. Ejercicio 4: Extrayendo Datos con match	35
7.1.5. Ejercicio 5: El patrón por defecto _ e if let con Option	35
7.2. SOLUCIONES	35
7.2.1. Ejercicio 1: Tu propia Struct y Función Asociada	35
7.2.2. Ejercicio 2: Métodos Mutables (&mut self)	36
7.2.3. Ejercicio 3: Enumerados con Datos Asociados	37
7.2.4. Ejercicio 4: Extrayendo Datos con match	37
7.2.5. Ejercicio 5: El patrón por defecto _ e if let con Option	38

1. Introducción: De variables sueltas a objetos con sentido

Hasta este punto de tu aventura con **Rust**, has aprendido a manejar la información utilizando variables individuales. Si necesitabas almacenar la vida o salud de un jugador, creabas un **let salud = 100**; Si querías su nombre, añadías un **let nombre = String::from("Arturo")**;

Este enfoque funciona perfectamente para programas pequeños o filtros digitales matemáticos aislados. Sin embargo, el software del mundo real no funciona con datos desconectados; funciona con **conceptos integrados**.

1.1. El problema de los datos huérfanos

Imagina que estás diseñando el código de un videojuego multijugador. Cada jugador en el mapa necesita un nombre, una posición en el eje X, una posición en el eje Y y un estado de energía. Usando únicamente lo aprendido en los cuadernos anteriores, tu código inicial se vería más o menos así:

```
fn main() {  
    // Datos del Jugador 1  
    let j1_nombre = String::from("Falcon_Retro");  
    let j1_pos_x = 10.5;  
    let j1_pos_y = 20.0;  
    let j1_energia = 100;  
  
    // Datos del Jugador 2  
    let j2_nombre = String::from("Rustaceo99");  
    let j2_pos_x = -5.0;  
    let j2_pos_y = 14.2;  
    let j2_energia = 85;  
  
    // Si tuviéramos 50 jugadores, ¡necesitaríamos  
    // 200 variables sueltas!  
}
```

Para nuestra mente humana, **j1_nombre** y **j1_energia** están íntimamente relacionados: pertenecen al mismo jugador. Pero para el compilador de Rust, estas variables son completamente desconocidas entre si. Son solo datos flotando de forma independiente en la memoria de la computadora.

Esto acarrea tres problemas graves a medida que el proyecto crece:

1. **Fragilidad:** Si pasas la posición de un jugador a una función para calcular el movimiento, podrías equivocarte por accidente y pasar el eje X del Jugador 1 y el eje Y del Jugador 2. El compilador no protestará, porque ambos son números decimales, pero provocarás un bug (error) catastrófico en el juego.

2. **Falta de cohesión:** Las funciones que modifican al jugador (como recibir daño o teletransportarse) requieren que les pases una lista kilométrica de argumentos individuales en los parámetros de la función: todas las variables del jugador.
3. **Escalabilidad imposible:** Crear dinámicamente nuevos jugadores o eliminarlos cuando se desconecten de la partida se vuelve una tarea titánica si sus propiedades (variables) están dispersas.

1.2. Pensar en «Objetos con Sentido»

Modelar el mundo real significa dejar de pensar en bytes, enteros o cadenas de texto aisladas, y empezar a pensar en **entidades completas**.

En lugar de ver cuatro variables huérfanas, queremos que nuestro código entienda el concepto unificado de un **Jugador**. Queremos empaquetar esos datos dispersos dentro de un contenedor único. De esta forma, si movemos (eliminamos) al jugador, movemos el paquete completo; si el jugador se cura, alteramos una propiedad interna de ese paquete.

En este cuaderno aprenderás a diseñar tus propios bloques de construcción para dotar a Rust de **tipos personalizados** que no existen en el lenguaje por defecto. Pasaremos de gestionar números y letras inconexos a modelar **Inventarios, Héroes, Monstruos y Sistemas de Autenticación**.

Damos la bienvenida a la programación estructurada. Es hora de levantar los planos de nuestro código.

2. Estructuras de Datos (`struct`)

📌 **Nota:** En el apartado: 7.7. del Cuaderno 1, "El struct Persona y los superpoderes automáticos", mencionamos muy de pasada las estructuras (`struct`) como herramientas para organizar la información. En este cuaderno las estudiaremos a fondo.

Imagina que estás programando un videojuego y quieres guardar la información de un jugador. Hasta ahora —como ya hemos mencionado en la introducción—, usando lo aprendido en cuadernos anteriores tendrías que crear variables sueltas:

```
let jugador_nombre = String::from("Falcon_Retro");
let jugador_salud = 100;
let jugador_nivel = 5;
```

Este enfoque tiene un problema grave: para el compilador de Rust, estas tres variables no tienen ninguna relación entre sí. Si tienes 50 jugadores en una partida, gestionar cientos de variables sueltas se volvería una pesadilla. Aquí es donde entran las **estructuras (`struct`)**, que nos permiten agrupar variables de diferentes tipos bajo un mismo nombre con sentido.

2.1. El plano arquitectónico: Definición de Struct clásicas

Una estructura funciona exactamente como el plano de una casa. No es la casa en sí misma, sino el diseño que define qué elementos la compondrán.

Para definirla, usamos la palabra clave **`struct`**, seguida del nombre en mayúscula (**CamelCase**) y abrimos llaves. Dentro, definimos los campos indicando su nombre y su tipo de dato.

📌 **Nota:** CamelCase se aplica a nombres compuestos. Por ejemplo, si el nombre de la estructura fueran dos palabras, como "jugador lateral", el nombre resultante de la estructura del jugador sería `JugadorLateral`. Se unen las palabras poniendo la inicial de cada una en mayúsculas.

```
// Definimos el plano de lo que es un "Personaje" en nuestro código
struct Personaje {
    nombre: String,
    salud: u32,
    nivel: u16,
    es_activo: bool,
}
```

2.2. Construyendo el objeto: Instanciación y acceso a campos

Una vez que tenemos el plano (struct), podemos «construir o crear» personajes reales en memoria. A este proceso lo llamamos instanciación. Para leer los datos de un campo específico, utilizamos el operador punto (.).

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **struct_personaje.rs**

```
// Definimos el plano de lo que es un "Personaje" en nuestro código
struct Personaje {
    nombre: String,
    salud: u32,
    nivel: u16,
    es_activo: bool,
}

fn main() {
    // Instanciamos (creamos) el personaje basándonos en el plano
    let héroe = Personaje {
        nombre: String::from("Aragorn"),
        salud: 100,
        nivel: 1,
        es_activo: true,
    };

    // Accedemos a sus datos individuales usando el punto
    println!("¡Bienvenido al mundo, {}!", héroe.nombre);
    println!("Tu salud inicial es de {} puntos y eres nivel {}.",
héroe.salud, héroe.nivel);
}
```

Comprueba en las instrucciones de salida **println!** cómo se sustituyen las propiedades de la variable **héroe** en los marcadores {}.

2.3. La mutabilidad en bloque: Modificar datos en una estructura

¿Qué pasa si nuestro personaje recibe un golpe y su salud baja? En Rust, la mutabilidad afecta a toda la estructura por igual. No puedes hacer que solo un campo sea mutable; toda la instancia debe declararse con **mut**.

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **struct_personaje_mutable.rs**

```
struct Personaje {
    nombre: String,
    salud: u32,
    nivel: u16,
    es_activo: bool,
}
```

```
fn main() {
    // Declaramos la instancia como mutable usando 'mut'
    let mut enemigo = Personaje {
        nombre: String::from("Orco Gruñón"),
        salud: 80,
        nivel: 2,
        es_activo: true,
    };

    println!("El {} bloquea el camino con {} de vida.", enemigo.nombre,
enemigo.salud);

    // ¡El jugador ataca! Modificamos los campos internos
    enemigo.salud = 50; // El enemigo pierde 30 de salud
    enemigo.nivel = 3; // El enemigo se enfurece y sube 1 de nivel

    println!("Tras el impacto, el {} tiene {} de vida y nivel {}.",
enemigo.nombre, enemigo.salud, enemigo.nivel);
}
```

Comprueba el resultado de las instrucciones **println!** antes y después de modificar las propiedades de la variable **enemigo**.

2.4. 2.4. Estructuras alternativas: Tuple Structs y Unit Structs

A veces no necesitas ponerle nombre a cada campo porque su significado es evidente, o simplemente necesitas un tipo sin datos para representar un concepto. Rust nos da dos herramientas secundarias muy útiles:

1. **Tuple Structs:** Son estructuras que tienen tipo pero no nombres en sus campos. Ideales para coordenadas espaciales o colores.
2. **Unit Structs:** Estructuras completamente vacías. Son útiles cuando más adelante veamos *Traits* (rasgos/interfaces) donde un tipo necesita demostrar un comportamiento pero no requiere almacenar datos.

📌 Nota: Recuerda que una tupla es un tipo de dato compuesto formado por un conjunto de datos que pueden ser de distinto tipo, separados por comas y encerrados entre paréntesis.

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **tupla_struct.rs**

```
// Una estructura de tupla para almacenar coordenadas en 3D (X, Y, Z)
// Los campos no tienen nombre (se sobreentienden)
struct Posicion3D(f32, f32, f32);
```

```
// Una estructura unitaria para marcar un estado o evento
// Veremos más adelante como utilizarla
struct FinDelJuego;

fn main() {
    // Instanciamos la Tuple Struct
    let origen = Posicion3D(0.0, 15.2, -3.4);

    // Para acceder a sus campos, usamos índices numéricos como en las
    tuplas normales
    println!("El jugador está en la altura Y: {}", origen.1);
}
```

Verifica el resultado de la instrucción **println!**.

3. Añadiendo Superpoderes: Métodos y Bloques `impl`

En el bloque anterior aprendimos a agrupar variables dentro de una estructura (`struct`). Sin embargo, hasta ahora, si queríamos modificar un personaje o calcular algo con sus datos, teníamos que programar funciones en el `main`, externas a la estructura.

En Rust, podemos asociar funciones y métodos o comportamientos **directamente** a nuestras estructuras. Para ello utilizamos el bloque de implementación: `impl`. La diferencia entre funciones asociadas y métodos la veremos más adelante pero señalemos ahora que un método es una función especial.

3.1. ¿Qué es un bloque `impl`? Separando los datos del comportamiento

A diferencia de otros lenguajes de programación donde los datos y las funciones se mezclan dentro de una «Clase», **Rust prefiere mantenerlos separados pero conectados**. En la `struct` defines qué datos tiene el objeto, y en el `impl` defines qué sabe hacer dicho objeto.

```
// 1. El contenedor de datos (El plano)
struct NaveEspacial {
    nombre: String,
    escudo: u32,
    municion: u32,
}

// 2. El bloque de comportamiento (Los superpoderes)
impl NaveEspacial {
    // Aquí dentro programaremos todas las funciones
    // exclusivas de la NaveEspacial
}
```

Arriba podemos ver dos bloques de código. El bloque `struct` en el que se definen las propiedades de la estructura **NaveEspacial** y el bloque `impl` que todavía está vacío pero es donde programaremos **las funciones y los métodos** de la estructura **NaveEspacial**.

3.2. El espejo de la estructura: Comprendiendo `self`, `&self` y `&mut self`

Para que una función dentro de un `impl` se considere un **método**, debe recibir como primer parámetro la palabra clave **self** o una de sus variantes como veremos luego. **self** representa el **objeto** o **instancia** de la estructura que está ejecutando el **método** o **acción**.

Hemos visto que las estructuras (`struct`) sirven para crear objetos del tipo de la estructura. Cada objeto creado se denomina **instancia** y el proceso de creación se denomina **instanciación**.

Una vez que tenemos creado un objeto o instancia de la estructura, podremos ejecutar sus métodos con el operador punto (`.`).

Nota. Supongamos que hemos creado un objeto o instancia denominado **halcon** de una estructura denominada **Pajaro** y que la estructura tiene un método denominado **volar()**. Bien, pues entonces podemos ejecutar el método **volar()** del objeto **halcon** mediante la

expresión **halcon.volar()**. Aquí, la instancia u objeto es halcon y el método o acción es volar(). halcon es el **self** que veremos a continuación. En este apartado construiremos un escenario similar al descrito.

Los métodos operan sobre los datos del objeto (struct). Dependiendo de lo que queramos hacer con los datos, utilizaremos una de las tres siguientes variantes como primer parámetro en un método:

- **&self (Lectura)**: Solo queremos leer los datos del objeto (por ejemplo, mostrar el estado en pantalla). Es la más común.
- **&mut self (Modificación)**: Necesitamos alterar los datos internos del objeto (por ejemplo, cuando la nave recibe un disparo o gasta munición).
- **self (Consumo)**: El método toma el control total del objeto (la propiedad) y lo destruye al terminar el método (se usa poco, por ejemplo, para transformar un objeto en otra cosa).

Veámoslo en acción con la nave:

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **impl_metodos.rs**

La explicación del programa está después del listado.

```
// 1. El contenedor de datos (El plano)
struct NaveEspacial {
    nombre: String,
    escudo: u32,
    municion: u32,
}

impl NaveEspacial {
    // Método de LECTURA (&self): No modifica nada, solo muestra
    información
    fn reportar_estado(&self) {
        println!("🚢 [{}] Escudo al {}% | Munición: {} torpedos.",
self.nombre, self.escudo, self.municion);
    }

    // Método de MODIFICACIÓN (&mut self): Altera las variables internas
    fn recibir_disparo(&mut self, daño: u32) {
        if daño >= self.escudo {
            self.escudo = 0;
            println!("💣 ¡AVISO! El escudo de la nave {} se ha
destruido.", self.nombre);
        } else {
            self.escudo -= daño;
            println!("💣 ¡Impacto! El escudo absorbió el daño.");
        }
    }
}
```

```
fn main() {
    // Es obligatorio usar 'mut' para poder llamar a métodos que usen
    &mut self
    let mut mi_caza = NaveEspacial {
        nombre: String::from("Halcón Milenario"),
        escudo: 100,
        municion: 10,
    };

    mi_caza.reportar_estado(); // Llama al método de lectura
    mi_caza.recibir_disparo(40); // Llama al método de modificación
    mi_caza.reportar_estado(); // Volvemos a leer para comprobar los
    cambios
}
```

Explicación del programa

En primer lugar definimos nuestra estructura con tres campos.

El bloque **struct**

```
struct NaveEspacial {
    nombre: String,
    escudo: u32,
    municion: u32,
}
```

Los objetos que creemos con esta estructura tendrán los métodos definidos en el bloque **impl**.

El bloque **impl**

```
impl NaveEspacial {
    // Método de LECTURA (&self): No modifica nada, solo muestra
    información
    fn reportar_estado(&self) {
        println!("🚢 [{}] Escudo al {}% | Munición: {} torpedos.",
            self.nombre, self.escudo, self.municion);
    }

    // Método de MODIFICACIÓN (&mut self): Altera las variables internas
    fn recibir_disparo(&mut self, daño: u32) {
        if daño >= self.escudo {
            self.escudo = 0;
            println!("💣 ¡AVISO! El escudo de la nave {} se ha
            destruido.", self.nombre);
        } else {
            self.escudo -= daño;
            println!("💣 ¡Impacto! El escudo absorbió el daño.");
        }
    }
}
```

```
    }
  }
}
```

Como podemos ver hemos definido dos métodos, cuyas cabeceras son:

- `fn reportar_estado(&self)`
- `fn recibir_disparo(&mut self, daño: u32)`

Observa que en la función `main` se crea el objeto mutable **mi_caza** con la instrucción:

```
let mut mi_caza = NaveEspacial {
    nombre: String::from("Halcón Milenario"),
    escudo: 100,
    municion: 10,
};
```

La forma en que el objeto que hemos creado ejecuta los métodos anteriores es la siguiente (ver en el `main`):

1) `mi_caza.reportar_estado()`

Como vemos en la cabecera del método **`fn reportar_estado(&self)`**, recibe como primer y único parámetro un **prestamo** (o referencia) **`&self`**. **`self`** representa el objeto que está llamando al método con el punto, es decir, **mi_caza**. Esto permite al método acceder a las propiedades del objeto en el interior del método con **`self.propiedad`** (ejemplo `self.nombre`). Al haber recibido un préstamo `&self`, cuando el método termina de hacer su trabajo el objeto sigue activo, no se destruye.

2) `mi_caza.recibir_disparo(40)`

Aquí la situación es analoga al caso anterior salvo que el método recibe dos parametros. El primer parámetro es **`&mut self`** y al igual que antes, el metodo podrá acceder a las propiedades del objeto mediante **`self.propiedad`** pero además de poder leerlas, la palabra **`mut`** en **`&mut self`** le permite tambien modificarlas.

El segundo argumento **`daño`** opera igual que en una función normal. Se utiliza en el interior del método.

📌 Nota: Cuando se llaman los métodos de un struct con el operador punto, el primer parámetro ya sea `&self`, `&mut self` o `self` no es necesario colcarlo.

El método `main` En la función `main` se realiza toda la acción.

Se crea el objeto **mi_caza** de la estructura **NaveEspacial** y se ejecutan sus métodos.

```
fn main() {
    // Es obligatorio usar 'mut' para poder llamar a métodos que usen
    &mut self
}
```

```

let mut mi_caza = NaveEspacial {
    nombre: String::from("Halcón Milenario"),
    escudo: 100,
    municion: 10,
};

mi_caza.reportar_estado(); // Llama al método de lectura
mi_caza.recibir_disparo(40); // Llama al método de modificación
mi_caza.reportar_estado(); // Volvemos a leer para comprobar los
cambios
}

```

3.3. Funciones asociadas: Constructores personalizados (new)

A veces queremos meter una función dentro de un `impl` que **no reciba `self`**. A esto se le llama **función asociada**. Como no tiene `self`, no actúa sobre un objeto ya creado, sino que suele usarse para **fabricar uno nuevo**. En Rust, la convención **para el constructor de un objeto es llamarlo `new`**.

```

impl NaveEspacial {
    // Constructor: No recibe self, porque su trabajo es CREAR el
    // objeto desde cero
    fn new(nombre_nave: &str) -> NaveEspacial {
        NaveEspacial {
            nombre: String::from(nombre_nave),
            escudo: 100, // Todas las naves empiezan con escudo a tope
            municion: 50, // Y munición cargada por defecto
        }
    }
}

fn main() {
    // Para llamar a una función asociada usamos los cuatro puntos (::)
    let nueva_nave = NaveEspacial::new("X-Wing");
    nueva_nave.reportar_estado();
}

```

El constructor **`new`** que hemos definido crea un objeto de tipo **`NaveEspacial`** con los valores indicados para sus propiedades. Siempre que se invoque este constructor creará el mismo objeto que vemos abajo.

```

NaveEspacial {
    nombre: String::from(nombre_nave),
    escudo: 100, // Todas las naves empiezan con escudo a tope
    municion: 50, // Y munición cargada por defecto
}

```

Este objeto es lo que devuelve la función **`new`**, ya que está en su última línea y no lleva punto y coma al final.

3.4. 🎮 Proyecto Práctico I: El simulador de inventario de una tienda de videojuegos

Para cerrar este bloque, vamos a unificar las **structs**, los vectores (**Vec**) que aprendimos en el Cuaderno 2, y los bloques **impl** con constructores y métodos. Crearemos el motor de gestión para una tienda de videojuegos.

📄 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **tienda_videojuegos.rs**

```
// Definimos la estructura de un Videojuego individual
struct Videojuego {
    titulo: String,
    precio: f64,
    stock: u32,
}

impl Videojuego {
    // Constructor de un juego
    fn new(titulo: &str, precio: f64, stock: u32) -> Videojuego {
        Videojuego {
            titulo: String::from(titulo),
            precio,
            stock,
        }
    }
}

// Definimos la estructura de la Tienda, que albergará una
// lista de videojuegos
struct Tienda {
    nombre: String,
    inventario: Vec<Videojuego>, // Usamos un vector dinámico de
    estructuras
}

impl Tienda {
    // Constructor de la tienda
    fn new(nombre: &str) -> Tienda {
        Tienda {
            nombre: String::from(nombre),
            inventario: Vec::new(), // Empezamos con el inventario
            vacío
        }
    }

    // Método para añadir un videojuego al inventario
    fn agregar_juego(&mut self, juego: Videojuego) {
        println!("📦 Añadiendo al almacén: {}", juego.titulo);
        self.inventario.push(juego);
    }
}
```

```

    }

    // Método de lectura para listar todos los productos en stock
    fn mostrar_inventario(&self) {
        println!("\n--- 🛒 INVENTARIO DE: {} ---",
self.nombre.to_uppercase());
        for juego in &self.inventario {
            println!("• {} | Precio: {:.2}€ | Unidades: {}",
juego.titulo, juego.precio, juego.stock);
        }
        println!("-----\n");
    }

    // Método mutable para simular una venta
    fn vender_juego(&mut self, titulo_juego: &str) {
        let mut encontrado = false;

        for juego in &mut self.inventario {
            if juego.titulo == titulo_juego {
                encontrado = true;
                if juego.stock > 0 {
                    juego.stock -= 1;
                    println!("✅ ¡Venta realizada con éxito! Disfruta
de: {}", juego.titulo);
                } else {
                    println!("❌ Lo sentimos, no queda stock de: {}",
juego.titulo);
                }
                break; // Salimos del bucle al encontrar el juego
            }
        }

        if !encontrado {
            println!("🔍 El juego '{}' no se encuentra en nuestro
catálogo.", titulo_juego);
        }
    }
}

fn main() {
    // 1. Inauguramos nuestra tienda
    let mut mi_tienda = Tienda::new("Pixel & Bits");

    // 2. Creamos y añadimos stock de productos
    let juego1 = Videojuego::new("Rust: Survival Evolved", 39.99, 3);
    let juego2 = Videojuego::new("Cyberpunk 2077", 59.99, 1);

    mi_tienda.agregar_juego(juego1);
    mi_tienda.agregar_juego(juego2);
}

```

```
// 3. Mostramos el estado inicial
mi_tienda.mostrar_inventario();

// 4. Simulamos compras por parte de los clientes
mi_tienda.vender_juego("Cyberpunk 2077"); // Quedará con stock 0
mi_tienda.vender_juego("Cyberpunk 2077"); // Debería dar error de
falta de stock
mi_tienda.vender_juego("Minecraft");      // No existe en la tienda

// 5. Comprobamos cómo ha quedado el inventario final
mi_tienda.mostrar_inventario();
}
```

La salida del programa

📦 Añadiendo al almacén: Rust: Survival Evolved

📦 Añadiendo al almacén: Cyberpunk 2077

--- 🛒 INVENTARIO DE: PIXEL & BITS ---

- Rust: Survival Evolved | Precio: 39.99€ | Unidades: 3
 - Cyberpunk 2077 | Precio: 59.99€ | Unidades: 1
-

✅ ¡Venta realizada con éxito! Disfruta de: Cyberpunk 2077

❌ Lo sentimos, no queda stock de: Cyberpunk 2077

🔍 El juego 'Minecraft' no se encuentra en nuestro catálogo.

--- 🛒 INVENTARIO DE: PIXEL & BITS ---

- Rust: Survival Evolved | Precio: 39.99€ | Unidades: 3
 - Cyberpunk 2077 | Precio: 59.99€ | Unidades: 0
-

Explicación del programa

Vamos a escribir una especie de resumen del programa.

1) Tenemos dos estructuras en nuestro programa: **Videojuego** y **Tienda**.

- La estructura Videojuego tiene solo un constructor new en su bloque impl:
 - fn new(titulo: &str, precio: f64, stock: u32) -> Videojuego
- La estructura Tienda tiene un constructor new y tres métodos:
 - fn new(nombre: &str) -> Tienda
 - fn agregar_juego(&mut self, juego: Videojuego)
 - fn mostrar_inventario(&self) {
 - fn vender_juego(&mut self, titulo_juego: &str)

Veamos el constructor new de la estructura Videojuego. Su código es el siguiente:

```
fn new(titulo: &str, precio: f64, stock: u32) -> Videojuego {
    Videojuego {
        titulo: String::from(titulo),
        precio,
        stock,
    }
}
```

Teóricamente lo tendríamos que haber escrito así:

```
fn new(titulo: &str, precio: f64, stock: u32) -> Videojuego {
    Videojuego {
        titulo: String::from(titulo),
        precio: precio,
        stock: stock,
    }
}
```

Pero como los parámetros **precio** y **stock** se llaman igual que las propiedades correspondientes del Videojuego, es suficiente con escribirlo una sola vez como hacemos arriba.

Utilización de los métodos en el main.

Creación de un videojuego.

- El constructor a utilizar:
 - `fn new(titulo: &str, precio: f64, stock: u32) -> Videojuego`
- La instrucción en el main:
 - `let juego1 = Videojuego::new(«Rust: Survival Evolved», 39.99, 3);`

Creación de la tienda:

- El constructor a utilizar:
 - `fn new(nombre: &str) -> Tienda`
- La instrucción en el main:
 - `let mut mi_tienda = Tienda::new("Pixel & Bits");`

Agregar un juego a la tienda:

- El método a utilizar:
 - `fn agregar_juego(&mut self, juego: Videojuego)`
- La instrucción en el main:
 - `mi_tienda.agregar_juego(juego1);`

Mostrar inventario de la tienda

- El método a utilizar:
 - `fn mostrar_inventario(&self)`
- La instrucción en el main:
 - `mi_tienda.mostrar_inventario();`

Vender un juego

- El método a utilizar:

- `fn vender_juego(&mut self, titulo_juego: &str)`
- La instrucción en el main:
 - `mi_tienda.vender_juego("Cyberpunk 2077");`

Te queda un importante trabajo inspeccionando el interior de los métodos y observando:

- Como devuelven los constructores **new** los respectivos objetos.
- Como se utiliza el **operador punto** para acceder a las propiedades de un objeto, por ejemplo **juego.titulo**.
- Diferenciar entre métodos que solo leen las propiedades del objeto y reciben como argumento **&self** de los que también pueden modificar el objeto recibiendo **&mut self**.

4. Enumerados (enum): La Joya de la Corona de Rust

Hasta ahora hemos aprendido a usar estructuras (`struct`) para modelar objetos fijos: una nave espacial siempre tiene un nombre, un escudo y munición. Pero, ¿qué pasa si queremos representar un concepto que puede manifestarse de diferentes formas mutuamente excluyentes?

Por ejemplo, la poción de un videojuego puede ser de *Salud*, *Magia* o *Fuerza*. Un usuario puede iniciar sesión mediante *Email*, *Teléfono* o *Google*. Para resolver esto con total seguridad en los tipos, Rust utiliza los enumerados (`enum`).

4.1. Más allá de las listas fijas: Enumerados tradicionales vs. Datos asociados

En otros lenguajes de programación, un enumerado es simplemente una lista de etiquetas. En Rust, los enumerados son un «super-tipo» porque cada variante puede **almacenar sus propios datos con estructuras diferentes**.

Imagina el sistema de hechizos de un videojuego RPG:

📌 Nota: Un juego RPG (Role-Playing Game) significa que es un juego de rol, donde controlas a un personaje o a un grupo mientras mejoran sus habilidades, suben de nivel y avanzan por una historia profunda

```
// Un hechizo SOLO puede ser de una de las tres variantes
// que se definen en el enum Hechizo:
// Curacion: Variante tradicional (sin datos)
// BolaFuego: Variante con una estructura interna
// Teletransporte: Variante con una tupla interna (Coordenadas X, Y)
enum Hechizo {
    Curacion,
    BolaFuego { daño: u32, radio: f32 },
    Teletransporte(i32, i32),
}
```

Para instanciar una variante de un enumerado, utilizamos el nombre del enumerado seguido de los dos puntos dobles (`::`):

```
fn main() {
    // Creamos tres variables que son del mismo tipo "Hechizo"
    let hechizo_basico = Hechizo::Curacion;

    let hechizo_ataque = Hechizo::BolaFuego {
        daño: 50,
        radio: 4.5,
    }
}
```

```
};

let escape_emergencia = Hechizo::Teletransporte(150, -80);
}
```

Nota: Las tres variables comparten el tipo `Hechizo`, pero cada una guarda la información exacta que necesita para funcionar.

4.2. El tipo `Option<T>`: La solución definitiva al peligro del valor «Nulo»

En la gran mayoría de lenguajes tradicionales (como Java, C++ o JavaScript) existe el concepto de valor **Nulo** (null o nil). ES el contenido de una variable que apunta al vacío (un lugar de la memoria en donde no existe información útil para el programa). Cuando intentas usar un valor nulo, provoca el error informático más famoso y temido del mundo: el **NullPointerException**, que hace que los programas se congelen y crasheen.

En Rust no existe el valor Nulo. ¡El creador del lenguaje lo eliminó por completo! En su lugar, Rust utiliza un enumerado nativo ultra inteligente llamado `Option<T>`.

Este enumerado viene integrado (incluido) en el lenguaje y está definido de la siguiente manera:

```
// T puede ser cualquier tipo
enum Option<T> {
    Some(T),      // Significa: "Aquí hay un valor válido de tipo T"
    None,         // Significa: "No hay ningún valor, está vacío"
}
```

Cuando una variable recibe un dato de tipo `Option<T>` —`Some(T)` o `None`—, obliga al programador a gestionar explícitamente el caso en el que un dato no exista, haciendo imposible que el programa falle por sorpresa.

Ejemplo de la vida real: El inventario de armas

Imagina un personaje que puede o no equipar un arma en su mano derecha.

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **option_arma.rs**

```
struct Personaje {
    nombre: String,
    // El arma es opcional: puede tener un String con su nombre,
    // o no tener nada
    arma equipada: Option<String>,
}

fn main() {
    // Caso 1: Un guerrero armado
```

```

let guerrero = Personaje {
    nombre: String::from("Conan"),
    arma equipada: Option::Some(String::from("Espada Atlante")),
};

// Caso 2: Un monje que pelea con los puños libres
let monje = Personaje {
    nombre: String::from("Shaolin"),
    arma equipada: Option::None, // Expresamos la ausencia de datos
con total seguridad
};

// Rust nos da métodos rápidos para comprobar el contenido de un
Option:
if guerrero.arma equipada.is_some() {
    println!("🗡️ {} está listo para el combate.", guerrero.nombre);
}

if monje.arma equipada.is_none() {
    println!("🙏 {} prefiere la diplomacia y sus puños.",
monje.nombre);
}
}

```

¿Cómo extraemos de forma segura el texto "Espada Atlante" que está atrapado dentro de Some sin romper el código?

4.3. La instrucción match

En el siguiente apartado nos detendremos para ver de forma detallada como utilizar la instrucción **match** para **desempaquetar** un **Option**, es decir, para averiguar lo que contiene, si es **Some** o es **None**. Además, en el caso de que Some averigüemos que dato tiene dentro.

Sin embargo, en Rust, match es también una herramienta de control de flujo ultrapotente que funciona como un "if-else" tradicional con esteroides, y que además tiene la capacidad de «abrir» estructuras de datos como hemos comentado antes.

Aquí tienes una explicación resumida dividida en sus dos facetas principales:

- **Control de flujo general:** Funciona como un if/else extendido o un switch avanzado de otros lenguajes. Compara un valor con múltiples opciones (patrones) de forma exhaustiva y ejecuta el bloque de código de la primera opción que coincida.
- **Desempaquetado (Pattern Matching):** Es el mecanismo nativo para extraer de forma segura el valor dentro de tipos complejos como Option (sacar el valor si es Some o manejar el caso si es None), obligándote por diseño a gestionar todos los escenarios posibles y evitando errores en tiempo de ejecución.

Ejemplo de código

Nos anticipamos un poco al siguiente tema con el objetivo de mostrar la capacidad de la instrucción **match** sin vincularla únicamente al desempaqueado de datos de tipo Option.

El siguiente listado presenta los dos casos de utilización de **match** que hemos comentado.

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **option_ejemplo.rs**

```
fn main() {
    // 1. Como control de flujo general
    let numero = 2;
    match numero {
        1 => println!("Es uno"),
        2 | 3 => println!("Es dos o tres"),
        _ => println!("Es cualquier otro número"), // Es como el
    "else"
    }

    // 2. Para desempaquetar un Option
    let opcional = Some(1);
    match opcional {
        Some(dato) => println!("El valor interno es: {}", dato),
        None => println!("No hay ningún valor"),
    }
}
```

En el primer caso, como número es dos se imprime:

- "Es dos o tres"

En el segundo caso, la variable **dato** toma el valor del **argumento del Some** que en este caso es **1** e imprime:

- "El valor interno es: 1"

 **Nota:** Hemos podido utilizar la expresión `Some(1)` sin definir nada antes porque el enumerado `Option<T>` con sus dos variantes `Some(T)` y `None` están definidas ya en el sistema por Rust

En el siguiente tema seguimos hablando de match.

5. Control de Flujo Avanzado: Coincidencia de Patrones (`match`)

En el tema anterior descubrimos los enumerados (`enum`) y cómo pueden almacenar datos complejos en sus variantes. Pero nos quedamos con una duda: ¿cómo podemos «abrir» esas variantes de forma segura para extraer y utilizar los datos que contienen?

Nota: Vimos un ejemplo sencillo con la variante `Some` de un dato `Option` que almacenaba un `1`, `Some(1)`.

Para conseguirlo, Rust nos ofrece la estructura de control definitiva: `match` (**coincidencia de patrones**). Piensa en `match` como una aduana ultra-segura. El compilador inspecciona tu **variable `enum`** y te obliga a programar un camino específico para cada una de las posibilidades existentes.

5.1. La potencia de `match`: Desestructuración exhaustiva de datos

Una de las reglas de oro de Rust es la **exhaustividad**: un bloque `match` no compilará si dejas una sola variante del enumerado sin cubrir.

Recuperemos el ejemplo de los hechizos del bloque anterior para ver cómo `match` abre el contenido y extrae las variables internas (proceso llamado desestructuración):

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: `match_hechizo.rs`

```
enum Hechizo {
    Curacion,
    BolaFuego { daño: u32, radio: f32 },
    Teletransporte(i32, i32),
}

fn lanzar_hechizo(hechizo: Hechizo) {
    // El match inspecciona la variante exacta y extrae sus valores
    internos
    match hechizo {
        Hechizo::Curacion => {
            println!("♥ Destellos verdes flotan en el aire. Te has
curado 20 puntos de vida.");
        }
        Hechizo::BolaFuego { daño, radio } => {
            println!("🔥 ¡BOOM! Una bola de fuego estalla haciendo {}
de daño en un radio de {} metros.", daño, radio);
        }
        Hechizo::Teletransporte(x, y) => {
```

```

        println!("🌀 Te desvaneces en el espacio y apareces en las
coordenadas (X: {}, Y: {}).", x, y);
    }
}

fn main(){
    let hechizo = Hechizo::BolaFuego{daño: 8, radio: 20.7f32};
    lanzar_hechizo(hechizo);
}

```

La ejecución del programa produce la siguiente salida:

🔥 ¡BOOM! Una bola de fuego estalla haciendo 8 de daño en un radio de 20.7 metros.

5.2. El comodín de seguridad: El patrón por defecto _

En este apartado consideramos a `match` como una instrucción de control de flujo, similar a `if-else` pero con más poder. A veces trabajamos con tipos de datos que tienen millones de posibilidades, como un número entero (`u32`) o un carácter (`char`). Sería imposible en un `match`, escribir un camino para cada número. Para solucionarlo, usamos el guion bajo (`_`), que actúa como un «comodín» o caso por defecto para atrapar todo lo que no hayamos atrapado explícitamente.

La siguiente función `clasificar_puntuacion` tiene un parámetro `puntos` de tipo `u32` (entero sin signo de 32 bits) y en función del argumento que se le pase a la función, ejecuta una u otra rama del `match`. Vemos que al principio hay tres caminos perfectamente definidos pero el cuarto camino se recoge con el patrón guion bajo `_` que atrapa cualquier valor que no se haya atrapado antes.

📄 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: `clasificar_puntuacion.rs`

```

fn clasificar_puntuacion(puntos: u32) {
    match puntos {
        0 => println!("🏆 ¿Es tu primera vez jugando? Ánimo."),
        1..=10 => println!("🥈 ¡Vas mejorando! Medalla de plata."),
        11..=50 => println!("🥇 ¡Increíble! Eres un profesional."),
        _ => println!("🏆 ¡Récord legendario superado!"), // Captura
cualquier número mayor que 50
    }
}

fn main(){
    clasificar_puntuacion(0);
    clasificar_puntuacion(5);
    clasificar_puntuacion(25);
    clasificar_puntuacion(100);
}

```

}

La ejecución del programa produce la siguiente salida:

🏅 ¿Es tu primera vez jugando? Ánimo.
 🥈 ¡Vas mejorando! Medalla de plata.
 🏆 ¡Increíble! Eres un profesional.
 🏆 ¡Récord legendario superado!

5.3. El atajo elegante: Control de flujo simplificado con `if let`

¿Qué ocurre si solo nos interesa gestionar **una sola variante** de un **enumerado** y queremos ignorar el resto? Usar un `match` nos obligaría a poner el comodín `_ => {}` al final de forma obligatoria. Para evitar ese código repetitivo, Rust inventó el atajo `if let`.

En el siguiente ejemplo, la variable **cofre_tesoro** está inicializada con la variante `Some` de un `Option`. En el programa suponemos que solo nos interesa saber lo que contiene la variable **cofre_tesoro** si es un `Some` y nos da igual en caso contrario.

El `if let`, si la variable **cofre_tesoro** coincide exactamente con el patrón **Some**, extrae el texto en el argumento **arma** que se le pasa al `Some`. Es decir, **arma** pasará a valer "Espada Excalibur" y la podremos utilizar en el `println!`.

📄 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **cofre_tesoro.rs**

```
fn main() {
    let cofre_tesoro: Option<String> =
    Option::Some(String::from("Espada Excalibur"));

    if let Option::Some(arma) = cofre_tesoro {
        println!("🎁 ¡Has abierto un cofre y has encontrado una {},!",
        arma);
    } else {
        println!("💨 El cofre estaba completamente vacío.");
    }
}
```

La salida del programa es:

🎁 ¡Has abierto un cofre y has encontrado una Espada Excalibur!

5.4. Proyecto Práctico II: Mini-RPG de texto basado en turnos

Vamos a unir todo lo aprendido en el Cuaderno 3 (estructuras, métodos `impl`, enumerados `Option` y control de flujo `match`) para crear un simulador de combate clásico por turnos entre un Héroe y un Monstruo.

📄 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **combatiente.rs**

Después del listado damos algunas explicaciones.

```
// 1. Definimos las acciones que puede tomar el jugador en su turno
enum Accion {
    Atacar,
    Curar,
    Huir,
}

// 2. Definimos la estructura de los combatientes
struct Combatiente {
    nombre: String,
    salud: i32,
    salud_maxima: i32,
    fuerza_ataque: i32,
}

impl Combatiente {
    // Constructor de personajes
    fn new(nombre: &str, salud_max: i32, fuerza: i32) -> Combatiente {
        Combatiente {
            nombre: String::from(nombre),
            salud: salud_max,
            salud_maxima: salud_max,
            fuerza_ataque: fuerza,
        }
    }

    // Método para recibir un impacto
    fn recibir_daño(&mut self, cantidad: i32) {
        self.salud -= cantidad;
        if self.salud < 0 {
            self.salud = 0;
        }
        println!("💣 {} recibe {} puntos de daño. (Vida actual: {}/{})", self.nombre, cantidad, self.salud, self.salud_maxima);
    }

    // Método para curarse
    fn usar_pocion(&mut self) {
        let curacion = 25;
        self.salud += curacion;
        if self.salud > self.salud_maxima {
            self.salud = self.salud_maxima;
        }
        println!("❤️ {} bebe una poción y recupera {} de vida. (Vida actual: {}/{})", self.nombre, curacion, self.salud, self.salud_maxima);
    }
}
```

```

// Comprobar si el personaje sigue en pie
fn esta_vivo(&self) -> bool {
    self.salud > 0
}
}

fn main() {
    println!("=== 🏰 BIENVENIDO A RUST-RPG 🏰 ===");

    // Instanciamos a los combatientes
    let mut heroe = Combatiente::new("Sir Isaac", 80, 18);
    let mut monstruo = Combatiente::new("Gólem de Roca", 100, 12);

    // Simulamos la lista de comandos/turnos predefinidos del jugador
    let turnos_jugador = [Accion::Atacar, Accion::Curar,
Accion::Atacar, Accion::Huir];
    let mut numero_turno = 1;

    for accion in turnos_jugador {
        if !heroe.esta_vivo() || !monstruo.esta_vivo() {
            break;
        }

        println!("\n--- ⌚ TURNO {} ---", numero_turno);

        // --- FASE DEL HÉROE ---
        // Usamos match para decidir qué superpoder o acción ejecuta el
jugador
        match accion {
            Accion::Atacar => {
                println!("🗡️ {} alza su espada contra el {}!",
heroe.nombre, monstruo.nombre);
                monstruo.recibir_daño(heroe.fuerza_ataque);
            }
            Accion::Curar => {
                heroe.usar_pocion();
            }
            Accion::Huir => {
                println!("🏃 {} ha decidido retirarse del combate de
forma segura. ¡Fin de la partida!", heroe.nombre);
                return; // Corta la ejecución completa del main
            }
        }

        // --- FASE DEL ENEMIGO (Si sigue vivo) ---
        if monstruo.esta_vivo() {
            println!("👹 El {} ruge con furia y contraataca!",
monstruo.nombre);
            heroe.recibir_daño(monstruo.fuerza_ataque);
        }
    }
}

```

```

        numero_turno += 1;
    }

    // --- RESOLUCIÓN DEL COMBATE ---
    println!("\n=====");
    if heroe.esta_vivo() && !monstruo.esta_vivo() {
        println!("🏆 ¡VICTORIA! El {} ha sido derrotado. Eres el héroe del reino.", monstruo.nombre);
    } else if !heroe.esta_vivo() && monstruo.esta_vivo() {
        println!("💀 HAS MUERTO. El {} ha protegido su mazmorra con éxito.", monstruo.nombre);
    } else {
        println!("🔪 El combate ha quedado en tablas.");
    }
    println!("=====");
}

```

Explicaciones sobre el listado

La mejor forma de seguir este apartado es editando en la Playground el listado del programa e ir identificando las explicaciones con el listado. Ten en cuenta que no se van a explicar las líneas una por una en todos los casos sino que a menudo explicaremos grupos de líneas.

1. Lo primero es indicar las estructuras de datos que tenemos:

- **enum Accion:** Tiene tres variantes, **Atacar**, **Curar** y **Huir**
- **struct Combatiente:** Tiene cuatro campos. Utilizaremos este struct para crear tanto el heroe como el monstruo.
- **impl Combatiente:** Define el constructor **new**, y los métodos **recibir_daño**, **usar_pocion** y **esta_vivo** que pueden actuar sobre un objeto de tipo **Combatiente**. El constructor **new** simplemente lo crea.

2. La función main

- En primer lugar crea el **heroe** y el **monstruo** con el constructor **new** del **struct Combatiente**. Utiliza **mut** para poder luego cambiar sus propiedades.

```

let mut heroe = Combatiente::new("Sir Isaac", 80, 18);
let mut monstruo = Combatiente::new("Gólem de Roca", 100, 12);

```

- A continuación crea dos variable más:

```

let turnos_jugador = [Accion::Atacar, Accion::Curar, Accion::Atacar, Accion::Huir];
let mut numero_turno = 1;

```

turno_jugador es un array con 4 acciones que luego recorreremos con un bucle for.

La variable **numero_turno** se inicializa a 1 antes de entrar en el for y luego se aumenta en uno al final del for en cada pasada del mismo.

3. El bucle for Se introduce con la siguiente línea:

```
for accion in turnos_jugador {  
    // instrucciones del for  
} // Llave de cierre del for
```

Hemos visto antes que **turnos_jugador** es un array de cuatro acciones. El bucle for recorrerá las cuatro posiciones del array entregando a la variable **accion** el valor correspondiente en cada pasada. Por ejemplo, en la primera pasada, accion valdrá `Accion::Atacar`, en la segunda valdrá `Accion::Curar` y así sucesivamente. En cada pasada se ejecutan todas las instrucciones del bucle.

4. El match Cuando el bucle for llega al **match**, desempaqueta la variable **accion** y según su contenido ejecuta una de sus ramas:

```
match accion {  
    Accion::Atacar => {  
        println!("🗡️ {} alza su espada contra el {}!", heroe.nombre,  
monstruo.nombre);  
        monstruo.recibir_daño(heroe.fuerza_ataque);  
    }  
    Accion::Curar => {  
        heroe.usar_pocion();  
    }  
    Accion::Huir => {  
        println!("🏃 {} ha decidido retirarse del combate de forma  
segura. ¡Fin de la partida!", heroe.nombre);  
        return; // Corta la ejecución completa del main  
    }  
}
```

5. ¿El monstruo sigue vivo? Si sigue vivo se le aplica:

```
heroe.recibir_daño(monstruo.fuerza_ataque);
```

¿Cuanto vale **monstruo.fuerza_ataque**? Según hemos creado el monstruo con la instrucción new, fuerza_ataque es el tercer argumento, luego vale 12.

6. Evolución del for El bucle for irá avanzando entre las cuatro acciones del array **turnos_jugador** y para cada una de ellas ejecutará todas las instrucciones existentes entre su llave de apertura y su llave de cierre.

7. Impresión de resultados Después de que el for de sus cuatro vueltas, las últimas líneas imprimen el resultado del combate según como hayan quedado los estados del heroe y del monstruo.

6. Limpieza y Orden: Organización en Módulos (`mod`)

Hasta ahora hemos escrito todo nuestro código (estructuras, enumerados, métodos y la función `main`) dentro de un único archivo de texto. Para proyectos educativos pequeños funciona bien. Sin embargo, en el mundo real, los programas comerciales tienen miles o millones de líneas de código. Dejarlo todo en un único fichero sería una pesadilla ilegible.

Rust soluciona esto dividiendo el código en carpetas y archivos independientes a través de su sistema de módulos (`mod`).

6.1. ¿Por qué un solo archivo `main.rs` ya no basta?

Trabajar en un único archivo tiene tres problemas principales:

- **Dificultad de lectura:** Buscar una línea concreta entre miles de líneas es ineficiente.
- **Conflictos de equipo:** Si varios programadores modifican el mismo archivo a la vez, se generan errores al fusionar el trabajo.
- **Mantenimiento:** Mezclar la lógica del motor del juego con la interfaz de usuario hace que arreglar un fallo sea arriesgado.

Organizar el código en módulos nos permite encapsular la información, aislar los problemas y reutilizar componentes fácilmente.

Una forma frecuente de trabajar es dividir el programa total en diversos ficheros, cada uno de los cuales es un módulo. Por ejemplo, podríamos tener en un caso sencillo solo dos archivos, uno con la definición de funciones denominado **funciones.rs** y el archivo principal **main.rs**. Dentro del archivo `main.rs`, la primera instrucción podría ser **`mod funciones`**, para incluir el archivo `funciones.rs` en el archivo principal. Dentro del archivo `funciones.rs`, las funciones se calificarían con la palabra **`pub`** para que sean visibles desde el `main.rs`. Por ejemplo **`pub fn sumar(a:i32, b:i32)`**.

No obstante y con objeto de simplificar, en el siguiente apartado supondremos que creamos módulos dentro de un mismo fichero.

6.2. Creación de módulos locales y la palabra clave `pub`

Por defecto, **todo en Rust es privado**. Si creas una estructura o una función dentro de un módulo, las partes externas del programa no podrán verla ni usarla a menos que la marques explícitamente como pública utilizando la palabra clave **`pub`**.

Imagina que organizamos nuestro código creando una «caja fuerte» interna (un módulo) dentro del mismo archivo para simular este aislamiento:

 Copia el siguiente código en la Playground y ejecútalo con [RUN]

Fichero: **modulo.rs**

```
// Definimos un módulo interno llamado 'sistema_seguridad'
mod sistema_seguridad {
    // Esta estructura es PÚBLICA porque lleva 'pub'
```

```

pub struct TarjetaAcceso {
    pub codigo: u32,
    secreto_interno: u32, // Este campo es PRIVADO (no lleva pub)
}

impl TarjetaAcceso {
    // Constructor público
    pub fn new(codigo: u32, secreto: u32) -> TarjetaAcceso {
        TarjetaAcceso { codigo, secreto_interno: secreto }
    }

    // Método público para validar
    pub fn verificar(&self) -> bool {
        // Un método del módulo sí puede leer sus propios campos
        // privados
        self.secreto_interno > 1000
    }
}

fn main() {
    // Para acceder al contenido del módulo usamos la ruta con los
    // cuatro puntos (::)
    let tarjeta = sistema_seguridad::TarjetaAcceso::new(101, 5555);

    // Esto funciona porque el campo 'codigo' es público:
    println!("Leyendo tarjeta número: {}", tarjeta.codigo);

    // ✗ ERROR DE COMPILACIÓN: Si descomentas la siguiente línea, Rust
    // fallará:
    // println!("El secreto es: {}", tarjeta.secreto_interno);

    if tarjeta.verificar() {
        println!("🔓 Acceso concedido al servidor central.");
    }
}

```

6.3. Estructura multi-archivo: Separando la lógica en ficheros independientes

El verdadero poder llega cuando extraemos el módulo a su propio fichero físico en el disco duro. En las versiones modernas de Rust, esto es sorprendentemente limpio.

Imagina que en tu proyecto tienes dos archivos dentro de la carpeta `src/`:

1. **src/autenticacion.rs** (El archivo donde guardaremos la lógica de validación).
2. **src/main.rs** (El archivo principal que coordina la aplicación).

Fichero 1: `src/autenticacion.rs`

En este archivo no ponemos la palabra clave `mod`. Escribimos directamente las estructuras y funciones que queremos empaquetar, asegurándonos de usar **pub**.

```
// src/autenticacion.rs

pub struct Usuario {
    pub nombre_usuario: String,
    email: String, // Privado: controlamos su acceso
}

impl Usuario {
    pub fn new(nombre: &str, correo: &str) -> Usuario {
        Usuario {
            nombre_usuario: String::from(nombre),
            email: String::from(correo),
        }
    }

    // Método público para verificar si el correo es institucional:
    // contiene la @ y termina en .com
    pub fn tiene_email_valido(&self) -> bool {
        self.email.contains('@') && self.email.ends_with(".com")
    }
}
```

Fichero 2: src/main.rs

Para enlazar el archivo externo, usamos la palabra clave **mod** al principio de nuestro archivo principal. Rust buscará automáticamente un fichero que se llame igual que el módulo.

```
// src/main.rs

// 1. Le decimos a Rust que busque y cargue el archivo
// 'autenticacion.rs'
mod autenticacion;

// Opcional: usamos 'use' para crear un atajo y no escribir la ruta
// completa cada vez
use autenticacion::Usuario;

fn main() {
    println!("=== 🛡️ SISTEMA DE ALTA DE USUARIOS ===");

    // 2. Instanciamos el objeto usando el módulo externo
    let nuevo_perfil = Usuario::new("Halcón_Retro",
    "halcon68@correo.com");

    // 3. Ejecutamos la lógica aislada
    if nuevo_perfil.tiene_email_valido() {
        println!("✅ Registro completado. Bienvenido, {}. ",
        nuevo_perfil.nombre_usuario);
    } else {
```

```
println!("❌ Error: El correo electrónico no cumple con los
requisitos.");
}
}
```

 Vamos a escribir los archivos anteriores en un proyecto Rust con Cargo.

1. Abre una terminal integrada de Visual Studio Code en la carpeta **proyectos-rust** que creaste al principio o en cualquier otra. Ejecuta la orden **cargo new mod_autenticacion**. Se creará la carpeta de proyecto `mod_autenticacion` con una distribución de ficheros y el directorio **src**. En dicho directorio se encuentra el fichero **main.rs**. Haz clic derecho sobre la carpeta del directorio **src** y agrega un nuevo fichero al directorio con el nombre **autenticacion.rs**. Justo arriba de este texto tienes indicado el código que tienes que añadir a ambos ficheros, `autenticacion.rs` y `main.rs`.
2. Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta la orden **cargo run** para compilar y ejecutar el programa.

6.4. Proyecto Práctico III: Validador robusto de datos de usuario en producción

Para consolidar este cuaderno, deberás simular un sistema profesional dividiendo el código. Crearemos una estructura que valide las credenciales de un registro de usuario utilizando módulos, devolviendo resultados controlados mediante enumerados `Option`.

Si juntáramos la arquitectura multi-archivo en un bloque lógico simulado (para entender su interacción completa), el motor de registro luciría así:

```
// Simulación del módulo 'validador' que estaría en otro archivo
mod validador {
    pub struct Registro {
        usuario: String,
        clave: String,
    }

    impl Registro {
        pub fn new(usuario: &str, clave: &str) -> Registro {
            Registro {
                usuario: String::from(usuario),
                clave: String::from(clave),
            }
        }

        // Analiza las reglas del sistema y devuelve un Option
        // Si hay un error, devuelve Some(Mensaje). Si todo está
        // limpio, devuelve None.
        pub fn procesar_seguridad(&self) -> Option<String> {
            if self.usuario.len() < 4 {
                return Option::Some(String::from("El nombre de usuario
debe tener al menos 4 caracteres."));
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    if self.clave.len() < 6 {
        return Option::Some(String::from("La contraseña es
demasiado corta e insegura (mínimo 6)."));
    }
    if self.clave == self.usuario {
        return Option::Some(String::from("La contraseña no
puede ser idéntica al nombre de usuario."));
    }

    // Mandamos None para indicar que no hay mensajes de error:
    Todo perfecto
    Option::None
}
}
}

fn main() {
    println!("--- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ---");

    // Caso de prueba 1: Intento de registro erróneo
    let intento_uno = validador::Registro::new("H68", "123");

    // Evaluamos el resultado usando el control de flujo match sobre el
    Option
    match intento_uno.procesar_seguridad() {
        Option::Some(error) => println!("❌ Registro denegado: {}",
error),
        Option::None => println!("🎉 ¡Cuenta creada con éxito!"),
    }

    // Caso de prueba 2: Intento de registro correcto
    let intento_dos = validador::Registro::new("FalconRustaceo",
"ClaveSegura2026");

    match intento_dos.procesar_seguridad() {
        Option::Some(error) => println!("❌ Registro denegado: {}",
error),
        Option::None => println!("🎉 ¡Cuenta creada con éxito! El
sistema está listo."),
    }
}

```

📌 **Nota:** Ten en cuenta que la función `.procesar_seguridad` devuelve un `Option<string>`. En el `main`, desempaquetamos el `Option` con un `match` y según lo que tenga dentro imprimimos un mensaje u otro.

1. Crea un proyecto de Rust igual que hemos hecho en el apartado anterior. Utiliza la orden **cargo new validador**.
2. En la carpeta **src** crea el fichero **validador.rs** al lado del fichero existente **main.rs**.
3. Distribuye convenientemente el código que tienes arriba entre los dos ficheros, utilizando correctamente la palabra **mod**. La solución la tienes en el **código** del repositorio correspondiente al **cuaderno3** con el nombre de proyecto **validador**.

7. Ejercicios Resueltos del Cuaderno 3

7.1. ENUNCIADOS

7.1.1. Ejercicio 1: Tu propia Struct y Función Asociada (Constructor)

Enunciado: Crea una estructura llamada **Dimensiones2D** que contenga los campos **ancho** y **alto** (ambos f32). Implementa un bloque **impl** que contenga una función asociada llamada **cuadrado** que reciba un solo parámetro (el lado) y devuelva una instancia de la estructura donde el ancho y el alto sean iguales. Pruébalo en el main.

7.1.2. Ejercicio 2: Métodos Mutables (&mut self)

Enunciado: Define una estructura **Contador** que guarde un valor entero **u32**. Crea un **método mutable llamado incrementar** que sume 1 al valor interno, y otro método de lectura llamado **obtener_valor** que devuelva dicho número. Simula un par de incrementos en el main.

7.1.3. Ejercicio 3: Enumerados con Datos Asociados

Enunciado: Diseña un enumerado llamado **Dispositivo** que represente elementos de una red informática. Tendrá dos variantes: **Ordenador** (que guarda un String con el nombre de usuario) y **Router** (que guarda una tupla con 4 números u8 para simular su dirección IP). Instancia uno de cada tipo en el main.

7.1.4. Ejercicio 4: Extrayendo Datos con match

Enunciado: Utilizando el enumerado **Dispositivo** del ejercicio anterior, escribe una función que **reciba dicho enumerado** y, mediante un **bloque match**, imprima un mensaje personalizado. Si es un ordenador, debe decir a quién pertenece; si es un router, debe mostrar su dirección IP formateada con puntos.

7.1.5. Ejercicio 5: El patrón por defecto _ e if let con Option

Enunciado: En los videojuegos, la tasa de críticos multiplica el daño. Crea una variable de tipo **Option<u32>** que represente el daño crítico extra. Si tiene valor (Some), imprímelo en pantalla. Si no tiene valor (None), usa un **bloque if let** para capturar de forma directa el estado y mostrar un mensaje avisando que ha sido un ataque normal.

7.2. SOLUCIONES

7.2.1. Ejercicio 1: Tu propia Struct y Función Asociada

```
struct Dimensiones2D {
    ancho: f32,
    alto: f32,
}

impl Dimensiones2D {
    // Función asociada que actúa como constructor específico para
    // cuadrados
    fn cuadrado(lado: f32) -> Dimensiones2D {
```

```

        Dimensiones2D {
            ancho: lado,
            alto: lado,
        }
    }
}

fn main() {
    let lienzo = Dimensiones2D::cuadrado(4.5);
    println!("Lienzo creado: {}m de ancho por {}m de alto.",
        lienzo.ancho, lienzo.alto);
}

```

Explicación: Las funciones asociadas no reciben `self` porque no operan sobre un objeto ya existente. En este caso, funciona como un constructor alternativo muy útil cuando queremos inicializar una estructura con reglas específicas de forma limpia.

7.2.2. Ejercicio 2: Métodos Mutables (&mut self)

```

struct Contador {
    valor: u32,
}

impl Contador {
    // Método mutable: necesita modificar el estado interno
    fn incrementar(&mut self) {
        self.valor += 1;
    }

    // Método de lectura: solo lee el valor
    fn obtener_valor(&self) -> u32 {
        self.valor
    }
}

fn main() {
    // La instancia DEBE ser mutable para poder usar &mut self
    let mut mi_contador = Contador { valor: 0 };

    mi_contador.incrementar();
    mi_contador.incrementar();

    println!("El valor del contador es: {}",
        mi_contador.obtener_valor());
}

```

Explicación: En Rust, si un método necesita alterar los datos que están dentro de la estructura, debe declararse explícitamente con **&mut self**. Además, cualquier variable (ej: `mi_contador`) que use dicho método en el `main` debe ser declarada obligatoriamente con la palabra clave **mut**.

7.2.3. Ejercicio 3: Enumerados con Datos Asociados

```
enum Dispositivo {
    Ordenador(String),
    Router(u8, u8, u8, u8),
}

fn main() {
    let pc_alumno = Dispositivo::Ordenador(String::from("Lucas"));
    let router_aula = Dispositivo::Router(192, 168, 1, 1);

    println!("Dispositivos configurados en la memoria correctamente.");
}
```

Explicación: A diferencia de los enumerados clásicos de otros lenguajes, Rust nos permite adjuntar información heterogénea a cada variante. El tipo **Dispositivo** puede contener tanto **una cadena de texto** como **una tupla de cuatro bytes** según la variante que esté activa.

7.2.4. Ejercicio 4: Extrayendo Datos con match

```
enum Dispositivo {
    Ordenador(String),
    Router(u8, u8, u8, u8),
}

fn identificar_nodo(aparato: Dispositivo) {
    match aparato {
        Dispositivo::Ordenador(usuario) => {
            println!("💻 Estación de trabajo activa. Usuario actual: {}", usuario);
        }
        Dispositivo::Router(a, b, c, d) => {
            println!("🌐 Puerta de enlace detectada. IP: {}.{}.{}.{}", a, b, c, d);
        }
    }
}

fn main() {
    let pc = Dispositivo::Ordenador("Juan".to_string());
    let nodo = Dispositivo::Router(10, 0, 0, 254);

    identificar_nodo(pc);
    identificar_nodo(nodo);
}
```

Explicación: El bloque match no solo comprueba qué variante del enumerado se está ejecutando, sino que realiza un proceso llamado desestructuración: «abre» la variante y extrae las variables internas (usuario o los octetos a, b, c, d) para que podamos operar con ellas dentro de las llaves correspondientes.

7.2.5. Ejercicio 5: El patrón por defecto `_` e `if let` con `Option`

```
fn main() {
    // El jugador ha tenido mala suerte y no ha obtenido bonificador
    crítico
    let daño_crítico: Option<u32> = Option::None;

    // Usamos 'if let' para buscar únicamente el caso de éxito (Some)
    if let Option::Some(bono) = daño_crítico {
        println!("🔥 ¡Golpe Crítico! Daño extra: +{}", bono);
    } else {
        // El bloque else actúa como el patrón por defecto para
        capturar el None
        println!("🔪 Ataque normal. No se aplicaron multiplicadores.");
    }
}
```

Explicación: El atajo `if let` reduce enormemente las líneas de código cuando **solo nos interesa reaccionar ante una variante específica de un enumerado** (normalmente `Some`), relegando todas las demás opciones posibles a un **bloque else** general sin necesidad de escribir un `match` exhaustivo. Con `if let` no utilizamos el patrón por defecto `_` que queda sustituido por el bloque `else`.