



Tarif Clients 2014

Fabrication
BUTROT

SATURATEUR BUTROT SBS 2000/12

Description standard :

Version tout inox
Ouverture de la cloche par Clamp
Certification PED
Tuyauteries entrée, sortie et purge en inox démontable Clamp
Capteur de pression digital à membrane.
Balance électronique pour niveau de liquide avec tablier inox 600x600
Alarme sonore pour la sécurité haute et basse pression.
Régulateur de pression.
Soupape de sécurité.
Contrôle de niveau dans la cuve par poids.
Armoire de commande en façade, avec affichage de température produit.
Débit de 0 à 2000 litres/h
Alimentation électrique Mono. 230V 50Hz

Réf. Article	Modèle	Prix de vente H.T.
4628	Saturateur BUTROT SBS 2000/12	14 500 €

Référence Article	Options sur demande	Prix de vente H.T.
4645	Pompe inox pneumatique DL25SF EET	2.907,00€
4412	Pompe pneumatique DL25 PM EEEBSP (temp. maxi 60°C)	1.424,00€
2975	Régulateur pression détendeur CO ²	143,00€
2976	Préchauffeur CO ² 220v 75W	177,00€
2738	Boule à grille inox	138,00€
2740	Grille	65,00€

Installation et mise en route en sus.

Consommation d'air environ 30m³/h



Air comprimé non fourni

