


РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗАСЛОНКИ RKZ



Описание и назначение

Регулирующие заслонки RKZ предназначены для регулирования воздушного потока. Регулирующие заслонки производятся из алюминиевого профиля, лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания лопаток друг к другу в зимний период. Шестерёнчатый пластиковый привод лопаток расположен внутри алюминиевого каркаса. Управление регулирующими заслонками осуществляется при помощи электроприводов заслонок или ключа.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗАСЛОНКИ RSn С ПЕРИМЕТРАЛЬНЫМ ОБОГРЕ



Описание и назначение

Заслонки с периметральным обогревом RSn прямоугольного сечения предназначены для эксплуатации в условиях пониженных рабочих температур. Применяются для равномерного регулирования и распределения воздушного потока в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Главной особенностью заслонки RSn является возможность периметрального обогрева корпуса благодаря саморегулирующемуся нагревательному кабелю, расположенному внутри корпуса и подключенного к сети переменного тока 220 В. Алюминиевые лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания друг к другу в зимний период. Регулирование обеспечивается изменением угла поворота лопаток, который изменяется либо с помощью электроприводного механизма, либо вручную. Температура перемещаемого воздуха от -40 до +50 °С.

Крепление заслонки к подводящим воздуховодам осуществляется через гибкую вставку, поставляемую по запросу.

Структура обозначения

RKZ 40-20

RKZ – название серии регулирующих заслонок

RSn 40-20

RSn – название серии заслонок с периметральным обогревом 40-20 – размеры канала, см


Особенности

- Корпус и фланцы выполнены из алюминия и оцинкованной стали
- Лопатки заслонок выполнены из алюминиевого профиля
- Лопатки заслонок оснащены резиновыми уплотнителями для снижения риска примерзания их друг к другу
- Периметральный обогрев корпуса заслонки (RSn – серия)

Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок RKZ и RSn

Наименование	Тип	Напряжение питания, В	Крутящий момент, Нм	Площадь заслонки, м²	Наличие возвратной пружины	Наличие концевого выключателя
LM24-BS	Плавный	24	5	0.8	Да	Да
NM24-BS	Плавный	24	15	3	Да	Да
LM230-6	Открытый/ закрытый	230	6	0.8	Нет	Да
NM230-10	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Нет	Да
NM230-20	Открытый/ закрытый	230	20	3	Нет	Да
TS05-24S	Открытый/ закрытый	24	5	0.8	Да	Да
TS05-230S	Открытый/ закрытый	230	5	0.8	Да	Да
TS10-24S	Открытый/ закрытый	24	10	1.5	Да	Да
TS10-230S	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Да	Да
TS15-230S	Открытый/ закрытый	230	15	3	Да	Да


RSn к аэродинамическим характеристикам регулирующих заслонок RKZ и






RSn ческие характеристики заслонок с периметральным обогревом


Типоразмер	Напряжение, В	Мощность, кВт	Ток, А
RSn 40-20	220	0.06	0.28
RSn 50-25	220	0.07	0.32
RSn 50-30	220	0.08	0.37
RSn 60-30	220	0.09	0.41
RSn 60-35	220	0.09	0.41
RSn 70-40	220	0.1	0.46
RSn 80-50	220	0.12	0.55
RSn 90-50	220	0.13	0.6
RSn 100-50	220	0.14	0.64

Габаритные размеры заслонок RKZ



Габаритные размеры заслонок RSn





Габаритные размеры и площади живого сечения воздушных заслонок RKZ и RSn

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м ²											
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
		A, мм: 100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
10	109	0,009	0,014	0,02	0,025	0,03	0,036	0,041	0,046	0,052	0,057	0,062	0,067
15	150	0,009	0,014	0,02	0,025	0,03	0,036	0,041	0,046	0,052	0,057	0,062	0,067
20	210	0,017	0,027	0,038	0,048	0,058	0,068	0,078	0,089	0,099	0,109	0,119	0,129
25	250	0,017	0,027	0,038	0,048	0,058	0,068	0,078	0,089	0,099	0,109	0,119	0,129
30	311	0,025	0,04	0,055	0,07	0,086	0,101	0,116	0,131	0,146	0,161	0,176	0,191
35	350	0,025	0,04	0,055	0,07	0,086	0,101	0,116	0,131	0,146	0,161	0,176	0,191
40	412	0,033	0,053	0,073	0,093	0,113	0,133	0,153	0,173	0,193	0,213	0,233	0,253
45	450	0,033	0,053	0,073	0,093	0,113	0,133	0,153	0,173	0,193	0,213	0,233	0,253
50	513	0,041	0,066	0,091	0,116	0,141	0,166	0,19	0,215	0,24	0,265	0,29	0,315
55	550	0,041	0,066	0,091	0,116	0,141	0,166	0,191	0,215	0,24	0,265	0,29	0,315
60	614	0,049	0,079	0,109	0,138	0,168	0,198	0,228	0,258	0,287	0,317	0,347	0,377
65	650	0,049	0,079	0,109	0,139	0,168	0,198	0,228	0,258	0,288	0,317	0,347	0,377
70	715	0,057	0,092	0,126	0,161	0,196	0,231	0,265	0,3	0,335	0,369	0,404	0,439
75	750	0,057	0,092	0,126	0,161	0,196	0,231	0,265	0,3	0,335	0,369	0,404	0,439
80	816	0,065	0,105	0,144	0,184	0,223	0,263	0,303	0,342	0,382	0,421	0,461	0,501
85	850	0,065	0,105	0,144	0,184	0,223	0,263	0,303	0,342	0,382	0,421	0,461	0,501
90	917	0,073	0,118	0,162	0,207	0,251	0,296	0,34	0,385	0,429	0,474	0,518	0,563
95	950	0,073	0,118	0,162	0,207	0,251	0,296	0,34	0,385	0,429	0,474	0,518	0,563
100	1018	0,081	0,13	0,18	0,229	0,279	0,328	0,377	0,427	0,476	0,526	0,575	0,624
105	1050	0,081	0,13	0,18	0,229	0,279	0,328	0,377	0,427	0,476	0,526	0,575	0,624
110	1119	0,089	0,143	0,198	0,252	0,306	0,361	0,415	0,469	0,523	0,578	0,632	0,686
115	1150	0,089	0,143	0,198	0,252	0,306	0,361	0,415	0,469	0,523	0,578	0,632	0,686

Заслонки RKZ: Эскиз № 1 · Эскиз № 1 · Эскиз № 1 | Заслонки RSn Эскиз № 2 · Эскиз № 3
· Эскиз № 4

Габариты и площади живого сечения воздушных заслонок

rik-vent.ru

[illegible]

Габариты и площади живого сечения воздушных заслонок

rik-vent.ru

Продолжение таблицы на стр. 71

Габариты и площади живого сечения воздушных заслонок

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м²												
		190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
		А, мм: 1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500
10	109	0,193	0,198	0,203	0,208	0,213	0,218	0,223	0,229	0,234	0,239	0,244	0,249	0,254
15	150	0,194	0,199	0,204	0,209	0,214	0,219	0,224	0,23	0,235	0,24	0,245	0,25	0,255
20	210	0,37	0,38	0,389	0,399	0,409	0,419	0,429	0,439	0,449	0,459	0,469	0,479	0,488
25	250	0,371	0,381	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,489
30	311	0,547	0,561	0,576	0,591	0,605	0,62	0,635	0,649	0,664	0,679	0,693	0,708	0,723
35	350	0,548	0,562	0,577	0,592	0,606	0,621	0,636	0,65	0,665	0,68	0,694	0,709	0,724
40	412	0,724	0,743	0,763	0,782	0,802	0,821	0,84	0,86	0,879	0,899	0,918	0,937	0,957
45	450	0,725	0,744	0,764	0,783	0,802	0,822	0,841	0,861	0,88	0,899	0,919	0,938	0,958

[illegible]