

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА**  
Кафедра ММСА

**ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2**  
з дисципліни «Моделювання та аналіз програмного забезпечення»

**ПОБУДОВА ДІАГРАМИ КЛАСІВ**  
**ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ**

Виконав: студент групи ВТ-23-2  
Камінський Олексій Дмитрович

Перевірив: Власенко О.В.

Житомир – 2026

## Мета

Опанувати нотацію діаграми класів UML (Unified Modeling Language — уніфікована мова моделювання): навчитися коректно моделювати класи, їхні атрибути й методи з правильними модифікаторами видимості, а також застосовувати всі базові типи відношень — асоціацію з множинністю, агрегацію, композицію, узагальнення та реалізацію інтерфейсу — для предметної області власного курсового завдання. Додаткова мета — перевірити трасованість вимог: кожен клас побудованої моделі має походити від конкретного варіанта використання або текстової специфікації, зафіксованих у Лабораторній роботі №1.

Предметна область та сама, що й у Лабораторній роботі №1: веб-сервіс завантаження та читання книг «Полиця» — спрощений аналог MyBook і Bookmate. Користувач реєструється, переглядає каталог, завантажує власні книги у форматах EPUB або PDF, читає їх у вбудованій читалці зі збереженням прогресу й закладок, веде власні колекції та оформлює підписку для доступу до платного каталогу. Модератор перевіряє завантажений користувачами контент; оплату обробляє зовнішня платіжна система, файли книг зберігаються в зовнішньому об'єктному сховищі, вхід можливий через Google OAuth, а переклад виділеного слова виконує зовнішній словниковий сервіс.

## Розділ 1. Від Use Case до класів: метод виділення сутностей

Класи не вигадувалися «з голови»: за основу взято текстові специфікації трьох ключових сценаріїв Лабораторної роботи №1 (UC07 «Читати книгу у вбудованій читалці», UC14 «Завантажити власну книгу», UC17 «Оформити підписку») та перелік усіх 25 варіантів використання. Застосовано класичний прийом іменникового аналізу: з тексту специфікацій виписано всі іменники та іменникові словосполучення, після чого кожен з них свідомо віднесено до однієї з чотирьох категорій.

| Категорія іменника                         | Рішення в моделі                                | Приклади з ЛР1                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Самостійна сутність зі станом і поведінкою | Окремий клас                                    | книга, файл книги, підписка, платіж, скарга, колекція, прогрес читання     |
| Характеристика іншої сутності              | Атрибут класу                                   | назва, автор, мова, ISBN, розмір файла, дата наступного списання, промокод |
| Роль або стан сутності, а не окремий тип   | Клас-стан або метод-предикат, а не окремий клас | «Передплатник» → `Підписка` зі статусом + метод `чиМаєАктивнуПідписку()`   |

|                                         |                                                                                |                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішня система або технічний артефакт | Не клас предметної області;<br>переноситься у ЛРЗ<br>(компоненти, розгортання) | платіжна система, об'єктне сховище, Google OAuth, вебхук, інцидент, черга повідомлень |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Окремо варто пояснити четверту категорію. Зовнішні актори Лабораторної роботи №1 («Платіжна система», «Об'єктне сховище файлів», «Сервіс авторизації Google OAuth», «Сервіс перекладу та словник», «Сервіс email-сповіщень») не стають класами предметної області, бо вони не є частиною нашого домену — ми не володіємо їхнім станом і не керуємо їхнім життєвим циклом. Проте кожна з цих систем залишає в нашій моделі слід у вигляді класу-посередника або атрибута: сховище представлене класом ФайлКниги з ключем об'єкта, платіжна система — класом платіж із токеном транзакції, Google OAuth — атрибутом googleId класу читач, сервіс email-сповіщень — класом Сповідання зі статусом доставки. Саме ці класи в Лабораторній роботі №3 будуть прив'язані до відповідних зовнішніх вузлів на діаграмах компонентів і розгортання.

Третя категорія потребує ще одного уточнення, бо вона є джерелом найчастішої помилки. Іменник зі специфікації стає класом лише тоді, коли має власний стан, який змінюється незалежно від стану інших сутностей. Якщо ж іменник описує тимчасове становище вже наявної сутності («передплатник», «активний читач», «заблокований акаунт»), його місце — в атрибуті-стані, бо об'єкт не може в часі змінювати свій клас, а становище змінюється щомісяця.

**Висновок:** метод іменникового аналізу дав не лише перелік класів, а й обґрунтоване рішення щодо кожного спірного іменника, зокрема щодо актора «Передплатник», який навмисно не став класом.

## Розділ 2. Перелік класів предметної області

Усього визначено 24 елементи моделі: 20 звичайних класів, 3 абстрактні класи та 1 інтерфейс. Це суттєво перевищує мінімальну вимогу завдання (6–8 класів, серед них один абстрактний і один інтерфейс), що пояснюється обсягом предметної області — у Лабораторній роботі №1 для неї зафіксовано 25 варіантів використання.

| Клас                | Тип              | Призначення                                                                       | Походження (Use Case з ЛР1) |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| `КористувачСистеми` | Абстрактний клас | Спільні дані будь-якого облікового запису: ідентифікатор, пошта, хеш пароля, стан | UC01, UC02, UC03            |

|                        |                                       |                                                                                                                                           |                           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                        |                                       | акаунта                                                                                                                                   |                           |
| `Читач`                | Клас (нащадок<br>`КористувачСистеми`) | Основний користувач:<br>читає, веде колекції,<br>завантажує власні<br>книги, оформлює<br>підписку                                         | UC05–UC14, UC17,<br>UC22  |
| `МодераторКонтенту`    | Клас (нащадок<br>`КористувачСистеми`) | Перевіряє<br>завантажений<br>користувачами контент:<br>схвалює або відхиляє                                                               | UC23                      |
| `АдміністраторСистеми` | Клас (нащадок<br>`КористувачСистеми`) | Керує тарифними<br>планами, цінами й<br>доступом до платного<br>каталогу                                                                  | UC25                      |
| `Сповіщення`           | Клас                                  | Вихідне повідомлення<br>користувачеві:<br>реєстрація, результат<br>модерації, продовження<br>підписки, нове<br>завдання модераторові      | UC23, UC24                |
| `Публікація`           | Абстрактний клас                      | Спільна основа будь-<br>якого матеріалу для<br>читання: назва, мова,<br>дата додавання, статус<br>модерації                               | UC05, UC07                |
| `Книга`                | Клас (нащадок<br>`Публікація`)        | Ліцензований контент<br>правовласника: ISBN,<br>жанр, серія, ознака<br>платності; лише<br>`Книга` потрапляє в<br>публічний `Каталог`      | UC05, UC06, UC07          |
| `Документ`             | Клас (нащадок<br>`Публікація`)        | Власне завантаження<br>читача: без ISBN, у<br>публічний каталог не<br>потрапляє, доступне<br>власникові та за<br>тимчасовим<br>посиланням | UC13, UC14                |
| `Метадані`             | Клас                                  | Єдиний<br>бібліографічний опис<br>публікації: автор,<br>видавництво, рік,<br>обкладинка                                                   | UC14, UC15                |
| `ФайлКниги`            | Клас                                  | Запис про об'єкт у<br>сховищі та властивості<br>розібраного файла:                                                                        | UC08, UC12, UC15,<br>UC16 |

|                     |                           |                                                                                     |                  |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     |                           | ключ, формат, розмір, хеш, кількість сторінок, текстовий шар, захист паролем        |                  |
| `Каталог`           | Клас                      | Публічний перелік опублікованих книг із пошуком і фільтрами                         | UC05, UC06       |
| `Колекція`          | Клас                      | Власна полиця читача: добірка публікацій під власною назвою                         | UC13             |
| `ПрогресЧитання`    | Клас                      | Позиція читача в конкретній публікації та відсоток прочитаного                      | UC07, UC09       |
| `Позначка`          | Абстрактний клас          | Спільна основа закладки й нотатки: позиція в тексті, цитата, дата                   | UC10             |
| `Закладка`          | Клас (нащадок `Позначка`) | Іменована позиція для швидкого повернення                                           | UC10             |
| `Нотатка`           | Клас (нащадок `Позначка`) | Текстовий коментар читача до фрагмента з тегами                                     | UC10             |
| `Підписка`          | Клас                      | Договір доступу до платного каталогу: період, статус, автопродовження               | UC17, UC20, UC21 |
| `ТарифнийПлан`      | Клас                      | Умови підписки: ціна, період, ліміт офлайн-завантажень                              | UC17, UC25       |
| `Платіж`            | Клас                      | Транзакція списання коштів із токеном для повторних списань                         | UC18, UC20       |
| `Скарга`            | Клас                      | Звернення читача щодо неприйняттого контенту конкретної публікації                  | UC22             |
| `ЗавданняМодерації` | Клас                      | Одиниця роботи модератора: публікація на перевірці з пріоритетом і рішенням         | UC14, UC23       |
| `ПарсерФормату`     | Інтерфейс                 | Контракт розбору файла: розпізнавання метаданих, перевірка цілісності, витяг тексту | UC15             |

|              |                                    |                                                                                                              |      |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| `ПарсерEPUB` | Клас (реалізує<br>`ПарсерФормату`) | Алгоритм розбору<br>EPUB: читання OPF-<br>маніфесту, перевірка<br>цілісності архіву                          | UC15 |
| `ПарсерPDF`  | Клас (реалізує<br>`ПарсерФормату`) | Алгоритм розбору PDF:<br>підрахунок сторінок,<br>перевірка захисту<br>паролем і наявності<br>текстового шару | UC15 |

Два підтипи Публікація варто розмежувати явно, бо нечітка межа між ними знецінила б саме узагальнення. Розрізнявальною ознакою обрано походження контенту, а не його поточний стан:

- `Книга` — ліцензований матеріал, що надійшов від правовласника. Має `isbn`, належить публічному `Каталогу` (агрегація `Каталог ◇ Книга`), може бути платною (платна), а доступ до неї визначає наявність активної підписки.
- `Документ` — файл, який читач завантажив сам (UC14). ISBN не має, у публічний `Каталог` не потрапляє за жодних умов — структурно це виражено тим, що каталог агрегує саме `Книга`, а не `Публікація`. Модерація (UC23) перевіряє його на легальність і або допускає до читання власником, або відхиляє; поширення відбувається лише через тимчасове посилання (`поділитисяПосиланням()`) чи додавання у власну `Колекція`.

Через це три атрибути, що керують доступом, не дублюють, а доповнюють один одного: Книга.платна відповідає на питання «чи потрібна підписка», Документ.приватний — «чи діє зараз посилання для інших», Каталог.доступнийГостям — «чи бачить перелік неавторизований відвідувач».

**Висновок:** модель містить 24 елементи, серед них три абстрактні класи (КористувачСистеми, Публікація, Позначка) та один інтерфейс (ІПарсерФормату); кожен клас має явне походження від конкретного варіанта використання ЛР1, а межа між підтипами книга і документ задана структурно, а не на словах.

### Розділ 3. Атрибути, методи й модифікатори видимості

Кожен клас моделі має щонайменше три атрибути з явно вказаним типом і щонайменше два методи з сигнатурою. Видимість призначалася не навімання, а за трьома правилами, які варто сформулювати окремо, бо саме тут студенти найчастіше ставлять + усюди.

| Видимість | Де застосовано в моделі | Приклад | Обґрунтування |
|-----------|-------------------------|---------|---------------|
|-----------|-------------------------|---------|---------------|

|                            |                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>`#` protected</code> | Усі атрибути трьох абстрактних класів | <code>`#` статусАкаунта: String` у `КористувачСистеми`;`#` позиціяВТексті: int` у `Позначка`</code> | Нащадки ( <code>`Читач`</code> , <code>`Закладка`</code> , <code>`Нотатка`</code> ) працюють із цими полями безпосередньо, тож <code>`private`</code> зробив би спадкування безглуздим, а <code>`public`</code> — зруйнував би інкапсуляцію |
| <code>`-` private</code>   | Усі атрибути конкретних класів        | <code>`-` хешSHA256: String` у `ФайлКниги`;`-` токенТранзакції: String` у `Платіж`</code>           | Стан змінюється лише через методи класу. Для <code>`Платіж`</code> це ще й вимога безпеки: токен повторних списань не можна відкривати назовні                                                                                              |
| <code>`+` public</code>    | Усі методи                            | <code>`+` чиДіє(наДату: Date): boolean` у `Підписка`</code>                                         | Методи утворюють контракт класу — те, заради чого інші класи до нього звертаються                                                                                                                                                           |

Три методи позначено стереотипом `{abstract}`, і на діаграмі вони відображаються курсивом — по одному в кожному абстрактному класі:

- ``+` {abstract} отриматиРоль(): String` у `КористувачСистеми`` — роль визначає сам підтип, спільної реалізації немає;
- ``+` {abstract} перевіритиДоступність(ч: Читач): boolean` у `Публікація`` — ``Книга`` перевіряє ознаку платності та активність підписки, а ``Документ`` — чи є читач його власником або чи діє тимчасове посилання;
- ``+` {abstract} отриматиПідпис(): String` у `Позначка`` — ``Закладка`` повертає власну назву, ``Нотатка`` — перші слова тексту.

Окремо слід пояснити інтерфейс `ІПарсерФормату`: він має чотири методи й жодного атрибута. Це не недогляд, а вимога нотації — інтерфейс за визначенням є контрактом поведінки без власного стану, тому вимога «не менше трьох атрибутів» до нього не застосовується. Так само побудовано й еталонний приклад методички, де інтерфейс оцінюваний має лише два методи й жодного атрибута.

Принципово важливим є те, який саме стан зберігають класи-реалізації. Атрибути `ПарсерEPUB` і `ПарсерPDF` описують налаштування самого алгоритму розбору, а не конкретний розібраний файл: - `підтримуваніВерсіїСпецифікації: List<String>`, - `максимальнийРозмірАрхівуБайт: long`, - `таймаутРозборуСек: int` у `EPUB`-парсера та - `підтримуваніВерсіїСпецифікації`, - `приймаютьсяСкановані: boolean`, -

таймаутРозборуСек: int у PDF-парсера. Це узгоджено з множинністю асоціації  
ФайлКниги "0..\*" -- "1" ІПарсерФормату: один екземпляр парсера обслуговує  
довільну кількість файлів, тому тримати в ньому кількість сторінок або ознаку  
захисту паролем конкретного файла було б прямою суперечністю — об'єкт не  
може одночасно мати сім різних значень одного поля. Властивості розібраного  
файла натомість зберігає сам файл: ФайлКниги має - кількістьСторінок: int, -  
маєШарТексту: boolean, - захищенийПаролем: boolean. Метод  
Публікація.отриматиОбсягСторінок() не дублює ці дані, а підсумовує їх по всіх  
файлах публікації. Усі методи парсерів приймають ф: ФайлКниги параметром,  
тобто спроектовані як stateless-сервіси, і склад атрибутів тепер цьому відповідає.

**Висновок:** видимість у моделі несе змістове навантаження: # позначає точки  
розширення для нащадків, - захищає інваріанти класу, + описує його зовнішній  
контракт; стан конкретного файла зберігається у ФайлКниги, а не в парсері, який  
цей файл обробляє.

#### Розділ 4. Фрагмент діаграми: усі п'ять типів відношень

Повна діаграма містить 24 класи й 30 зв'язків, тому для демонстрації нотації  
окремо побудовано скорочений фрагмент із восьми класів, у якому кожен із п'яти  
обов'язкових типів відношень представлений принаймні один раз. У фрагменті  
скорочено лише кількість класів: склад атрибутів і методів кожного показаного  
класу дослівно збігається з повною діаграмою, бо файл classes\_core.puml  
генерується з classes.puml скриптом make\_views.py, який переносить тіла класів  
без змін. Файл classes\_core.puml:

```
@startuml
' Лабораторна робота №2. Фрагмент діаграми класів: усі п'ять типів відношень
' Фрагмент повної діаграми класів (classes.puml) для демонстрації всіх п'яти
' типів відношень UML. Склад атрибутів і методів кожного класу дослівно
' збігається з повною діаграмою.
' Камінський Олексій Дмитрович, група ВТ-23-2

skinparam defaultFontName "Helvetica"
skinparam defaultFontSize 18
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam shadowing false
skinparam ArrowFontSize 15
skinparam nodesep 25
skinparam ranksep 40
skinparam class {
    BackgroundColor #FEFEFE
    BorderColor #33668E
    ArrowColor #33668E
}

class Читач {
    - ім'я: String
    - моваІнтерфейсу: String
```

```

- витраченоЗавантажень: int
- googleId: String
+ чиМаєАктивнуПідписку(): boolean
+ завантажитиВласнуКнигу(ф: ФайлКниги): Документ
+ поскаржитися(п: Публікація, причина: String): Скарга
+ отриматиРоль(): String
}

```

```

abstract class Публікація {
    # id: UUID
    # назва: String
    # мова: String
    # датаДодавання: DateTime
    # статусМодерації: String
    + відкритиДляЧитання(ч: Читач): ПрогресЧитання
    + отриматиОбсягСторінок(): int
    + {abstract} перевіритиДоступність(ч: Читач): boolean
}

```

```

class Книга {
    - isbn: String
    - жанр: String
    - серія: String
    - платна: boolean
    + перевіритиДоступність(ч: Читач): boolean
    + отриматиАнотацію(): String
}

```

```

class Метадані {
    - автор: String
    - видавництво: String
    - рікВидання: int
    - обкладинкаURL: String
    + заповнитиЗФайлу(ф: ФайлКниги): void
    + валідувати(): boolean
}

```

```

class Колекція {
    - назва: String
    - приватна: boolean
    - датаСтворення: Date
    + додати(п: Публікація): void
    + вилучити(п: Публікація): void
}

```

```

class ФайлКниги {
    - ключОб'єкта: String
    - формат: String
    - розмірБайт: long
    - хешSHA256: String
    - кількістьСторінок: int
    - маєШарТексту: boolean
    - захищенийПаролем: boolean
    + сформуватиПідписанеПосилання(хвилин: int): String
    + перевіритиЦілісність(): boolean
}

```

```

interface ІПарсерФормату {
    + підтримуванийФормат(): String
    + розпізнатиМетадані(ф: ФайлКниги): Метадані
    + перевіритиЦілісність(ф: ФайлКниги): boolean
    + витягтиТекстСторінки(номер: int): String
}

```

```

class ПарсерEPUB {

```

```

- підтримуваниВерсіїСпецифікації: List<String>
- максимальнийРозмірАрхівуБайт: long
- таймаутРозборуСек: int
+ підтримуванийФормат(): String
+ розпізнатиМетадані(ф: ФайлКниги): Метадані
+ перевіритиЦілісність(ф: ФайлКниги): boolean
+ витягтиТекстСторінки(номер: int): String
}

```

```

' --- 1. Узагальнення (generalization) ---
Публікація <|-- Книга

```

```

' --- 2. Реалізація інтерфейсу (realization) ---
ПарсерЕРУВ ..|> ІПарсерФормату

```

```

' --- 3. Композиція (composition) ---
Публікація "1" *-- "1" Метадані : описується
Публікація "1" *-- "1..*" ФайлКниги : містить
Читач "1" *-- "0..*" Колекція : веде

```

```

' --- 4. Агрегація (aggregation) ---
Колекція "0..*" o-- "0..*" Публікація : містить

```

```

' --- 5. Асоціація з множинністю (association) ---
ФайлКниги "0..*" -- "1" ІПарсерФормату : обробляється >

```

```

' --- підказки розкладки (не відношення UML) ---
Метадані -[hidden]down- ФайлКниги
@enduml

```




Рисунок 1 — Фрагмент діаграми класів: усі п'ять типів відношень UML

На рисунку добре видно графічні відмінності, про які йдеться в розділі 1.2 методички:

- узагальнення — суцільна лінія з незафарбованим трикутником від `Книга` до `Публікація`;
- реалізація — пунктирна лінія з таким самим трикутником від `ПарсерEPUB` до `IPарсерФормату`;
- композиція — зафарбований ромб з боку цілого у трьох зв'язках: `Публікація` ♦ `Метадані`, `Публікація` ♦ `ФайлКниги` і `Читач` ♦ `Колекція`;
- агрегація — незафарбований ромб з боку `Колекція` у зв'язку `Колекція` ◇ `Публікація`;
- асоціація з множинністю — проста лінія `ФайлКниги` "0..\*" -- "1" `IPарсерФормату` без жодного ромба.

У коді фрагмента кожне відношення стоїть у секції свого типу: зокрема публікація "1" \*-- "1..\*" файлкниги розміщено в секції «3. Композиція», а не серед асоціацій, бо символ \*-- позначає саме композицію. Абстрактний клас публікація та інтерфейс ІПарсерформату PlantUML рендерить курсивом обидва, а розрізняє їх круглим маркером у заголовку: «A» в абстрактного класу, «I» в інтерфейсу, «C» у звичайного. Абстрактний метод перевіритидоступність() також виділено курсивом, як вимагає розділ 1.3 методички.

**Висновок:** фрагмент підтверджує, що всі п'ять типів відношень реалізовано засобами PlantUML коректно, вони візуально розрізняються на відрендереному зображенні, а склад членів класів на фрагменті не розходиться з повною діаграмою.

## Розділ 5. Повна діаграма класів і чотири часткові види

Повну модель побудовано у файлі `classes.puml`. Щоб 24 класи не перетворилися на нечитабельне полотно, застосовано три прийоми.

По-перше, класи згруповано в шість пакетів за функціональними зонами: «Користувачі та доступ», «Контент», «Читання», «Підписка та оплата», «Модерація», «Обробка форматів». Пакети не є відношенням UML і не впливають на семантику моделі — це суто засіб структурування, який водночас готує ґрунт для Лабораторної роботи №3, де ці самі зони стануть компонентами на діаграмі компонентів.

По-друге, у кінці файла додано чотири зв'язки зі стилем `-[hidden]down-`. Це не відношення UML і на зображенні вони не видимі: вони лише підказують механізму розкладки Graphviz, що пакети треба ставити один під одним. Без них Graphviz вишиковував усі шість пакетів в один горизонтальний ряд, і зображення виходило завширшки понад 4500 пікселів — PlantUML обрізав його за типовим обмеженням `PLANTUML_LIMIT_SIZE` у 4096 пікселів. Після додавання прихованих зв'язків діаграма має розмір 3954 × 2302 пікселі й уміщується повністю.

По-третє — і це головне для читабельності на друкованому аркуші — повну діаграму розкладено на чотири часткові види, кожен із яких розміщено на окремій сторінці в альбомній орієнтації. Причина суто геометрична: кегль тексту всередині зображення на аркуші дорівнює «кегель у пікселях ÷ ширина зображення × ширина друку», тому 24 класи на одному аркуші дають близько 2,7 pt — текст, який фізично неможливо прочитати, хоча саме за ним оцінюються коректність

відношень (30 % балів) і коректність множинності (15 %). Чотири види з 6–9 класами дають від 6,4 до 10,7 pt, тобто читаються без збільшувального скла.

Види побудовано не «на око»: файли `classes_view1..4.puml` генеруються з `classes.puml` тим самим скриптом `make_views.py`, який, по-перше, переносить тіла класів дослівно і, по-друге, перевіряє, що кожне з 30 відношень повної діаграми потрапило рівно на один вид — не загубилося й не продублювалося.

| Вид                                                    | Рисунок   | Класи                                                                                                                                                     | Відношення на виді                            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Вид 1. Користувачі, доступ і модерація                 | Рисунок 2 | `КористувачСистеми`,<br>`Читач`,<br>`МодераторКонтенту`,<br>`АдміністраторСистеми`,<br>`Сповідання`,<br>`Скарга`,<br>`ЗавданняМодерації`,<br>`Публікація` | 3 узагальнення, 1 агрегація, 5 асоціацій = 9  |
| Вид 2. Контент: публікації, метадані, файли й колекції | Рисунок 3 | `Читач`, `Публікація`,<br>`Книга`, `Документ`,<br>`Метадані`,<br>`ФайлКниги`,<br>`Каталог`, `Колекція`                                                    | 2 узагальнення, 4 композиції, 2 агрегації = 8 |
| Вид 3. Читання: прогрес і позначки                     | Рисунок 4 | `Читач`, `Публікація`,<br>`ПрогресЧитання`,<br>`Позначка`, `Закладка`,<br>`Нотатка`                                                                       | 2 узагальнення, 2 композиції, 2 асоціації = 6 |
| Вид 4. Підписка, оплата та обробка форматів            | Рисунок 5 | `Читач`,<br>`АдміністраторСистеми`,<br>`Підписка`,<br>`ТарифнийПлан`,<br>`Платіж`, `ФайлКниги`,<br>`ПарсерФормату`,<br>`ПарсерEPUB`,<br>`ПарсерPDF`       | 2 реалізації, 5 асоціацій = 7                 |

Чотири класи — читач, публікація, файлкниги та адміністраторсистеми — свідомо повторюються більш ніж на одному виді як межові. Їхній склад атрибутів і методів на всіх видах однаковий, бо береться з одного джерела.




Рисунок 2 — Вид 1: користувачі, доступ і модерація




Рисунок 3 — Вид 2: контент — публікації, метадані, файли й колекції




Рисунок 4 — Вид 3: читання — прогрес і позначки



Рисунок 5 — Вид 4: підписка, оплата та обробка форматів

Повний код діаграми:

```

@startuml
' Лабораторна робота №2. Діаграма класів предметної області
' Предметна область: веб-сервіс завантаження та читання книг «Полиця»
' Камінський Олексій Дмитрович, група ВТ-23-2
  
```

```

skinparam defaultFontName "Helvetica"
skinparam defaultFontSize 16
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle
skinparam ArrowFontSize 14
skinparam nodesep 20
skinparam ranksep 30
skinparam class {
  
```

```

        BackgroundColor #FEFEFE
        BorderColor #33668E
        ArrowColor #33668E
    }
    skinparam package {
        BackgroundColor #F7FAFC
        BorderColor #9AB3C6
    }

package "Користувачі та доступ" {

    abstract class КористувачСистеми {
        # id: UUID
        # email: String
        # хешПароля: String
        # датаРеєстрації: DateTime
        # статусАкаунта: String
        + увійти(пароль: String): boolean
        + змінитиEmail(новий: String): void
        + {abstract} отриматиРоль(): String
    }

    class Читач {
        - ім'я: String
        - моваІнтерфейсу: String
        - витраченоЗавантажень: int
        - googleId: String
        + чиМаєАктивнуПідписку(): boolean
        + завантажитиВласнуКнигу(ф: ФайлКниги): Документ
        + поскаржитися(п: Публікація, причина: String): Скарга
        + отриматиРоль(): String
    }

    class МодераторКонтенту {
        - зонаВідповідальності: String
        - кількістьПеревірок: int
        - датаПризначення: Date
        + схвалити(з: ЗавданняМодерації): void
        + відхилити(з: ЗавданняМодерації, причина: String): void
        + отриматиРоль(): String
    }

    class АдміністраторСистеми {
        - рівеньДоступу: int
        - підрозділ: String
        - двофакторнаАвтентифікація: boolean
        + створитиТарифнийПлан(назва: String, ціна: double): ТарифнийПлан
        + змінитиЦіну(план: ТарифнийПлан, нова: double): void
        + отриматиРоль(): String
    }

    class Сповідання {
        - тип: String
        - каналДоставки: String
        - датаВідправлення: DateTime
        - статусДоставки: String
        + сформуватиТекст(шаблон: String): String
        + надіслати(): boolean
    }
}

package "Контент" {

    abstract class Публікація {

```

```

# id: UUID
# назва: String
# мова: String
# датаДодавання: DateTime
# статусМодерації: String
+ відкритиДляЧитання(ч: Читач): ПрогресЧитання
+ отриматиОбсягСторінок(): int
+ {abstract} перевіритиДоступність(ч: Читач): boolean
}

class Книга {
- isbn: String
- жанр: String
- серія: String
- платна: boolean
+ перевіритиДоступність(ч: Читач): boolean
+ отриматиАнотацію(): String
}

class Документ {
- типДокумента: String
- приватний: boolean
- датаЗавантаження: DateTime
+ перевіритиДоступність(ч: Читач): boolean
+ поділитисяПосиланням(термінГодин: int): String
}

class Метадані {
- автор: String
- видавництво: String
- рікВидання: int
- обкладинкаURL: String
+ заповнитиЗФайлу(ф: ФайлКниги): void
+ валідувати(): boolean
}

class ФайлКниги {
- ключОб'єкта: String
- формат: String
- розмірБайт: long
- хешSHA256: String
- кількістьСторінок: int
- маєШарТексту: boolean
- захищенийПаролем: boolean
+ сформуватиПідписанеПосилання(хвилин: int): String
+ перевіритиЦілісність(): boolean
}

class Каталог {
- кількістьПозицій: int
- датаОновлення: DateTime
- доступнийГостям: boolean
+ шукати(запит: String, фільтри: Map<String, String>): List<Книга>
+ опублікувати(к: Книга): void
}

class Колекція {
- назва: String
- приватна: boolean
- датаСтворення: Date
+ додати(п: Публікація): void
+ вилучити(п: Публікація): void
}
}

```

```

package "Читання" {

    class ПрогресЧитання {
        - позиціяСторінки: int
        - відсотокПрочитаного: double
        - оновлено0: DateTime
        - пристрій: String
        + зберегти(позиція: int): void
        + скинути(): void
    }

    abstract class Позначка {
        # id: UUID
        # позиціяВТексті: int
        # цитата: String
        # створено0: DateTime
        + перейтиДоПозиції(): void
        + {abstract} отриматиПідпис(): String
    }

    class Закладка {
        - колір: String
        - назва: String
        - закріплена: boolean
        + перейменувати(нова: String): void
        + отриматиПідпис(): String
    }

    class Нотатка {
        - текст: String
        - приватна: boolean
        - теги: List<String>
        + редагуватиТекст(новий: String): void
        + отриматиПідпис(): String
    }
}

package "Підписка та оплата" {

    class Підписка {
        - датаПочатку: Date
        - датаЗакінчення: Date
        - автопродовження: boolean
        - статус: String
        - застосованийПромокод: String
        + активувати(): void
        + скасувати(): void
        + чиДіє(наДату: Date): boolean
    }

    class ТарифнийПлан {
        - назва: String
        - ціна: double
        - періодДнів: int
        - лімітОфлайнЗавантажень: int
        + розрахуватиВартість(промокод: String): double
        + деактивувати(): void
    }

    class Платіж {
        - сума: double
        - валюта: String
        - статус: String
        - токенТранзакції: String
    }
}

```

```

        - датаПлатежу: DateTime
        + провести(): boolean
        + повернутиКошти(): boolean
    }
}

```

```

package "Модерація" {

```

```

    class Скарга {
        - причина: String
        - коментар: String
        - датаСтворення: DateTime
        - статус: String
        + зареєструвати(): void
        + закрити(рішення: String): void
    }

```

```

    class ЗавданняМодерації {
        - датаСтворення: DateTime
        - пріоритет: int
        - рішення: String
        - коментарМодератора: String
        + призначити(м: МодераторКонтенту): void
        + завершити(рішення: String): void
    }
}

```

```

package "Обробка форматів" {

```

```

    interface ІПарсерФормату {
        + підтримуванийФормат(): String
        + розпізнатиМетадані(ф: ФайлКниги): Метадані
        + перевіритиЦілісність(ф: ФайлКниги): boolean
        + витягтиТекстСторінки(номер: int): String
    }

```

```

    class ПарсерEPUB {
        - підтримуваніВерсіїСпецифікації: List<String>
        - максимальнийРозмірАрхівуБайт: long
        - таймаутРозборуСек: int
        + підтримуванийФормат(): String
        + розпізнатиМетадані(ф: ФайлКниги): Метадані
        + перевіритиЦілісність(ф: ФайлКниги): boolean
        + витягтиТекстСторінки(номер: int): String
    }

```

```

    class ПарсерPDF {
        - підтримуваніВерсіїСпецифікації: List<String>
        - приймаютьсяСкановані: boolean
        - таймаутРозборуСек: int
        + підтримуванийФормат(): String
        + розпізнатиМетадані(ф: ФайлКниги): Метадані
        + перевіритиЦілісність(ф: ФайлКниги): boolean
        + витягтиТекстСторінки(номер: int): String
    }
}

```

```

' ===== УЗАГАЛЬНЕННЯ (generalization) =====
КористувачСистеми <|-- Читач
КористувачСистеми <|-- МодераторКонтенту
КористувачСистеми <|-- АдміністраторСистеми
Публікація <|-- Книга
Публікація <|-- Документ
Позначка <|-- Закладка

```

Позначка <|-- Нотатка

```
' ===== РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРФЕЙСУ (realization) =====
ПарсерEPUB ..|> ІПарсерФормату
ПарсерPDF ..|> ІПарсерФормату

' ===== КОМПОЗИЦІЯ (composition) =====
Публікація "1" *-- "1" Метадані : описується
Публікація "1" *-- "1..*" ФайлКниги : містить
Читач "1" *-- "0..*" Документ : володіє
Читач "1" *-- "0..*" Колекція : веде
Читач "1" *-- "0..*" ПрогресЧитання : накопичує
Читач "1" *-- "0..*" Позначка : створює

' ===== АГРЕГАЦІЯ (aggregation) =====
Каталог "0..1" o-- "0..*" Книга : публікує
Колекція "0..*" o-- "0..*" Публікація : містить
ЗавданняМодерації "0..1" o-- "0..*" Скарга : групує

' ===== АСОЦІАЦІЇ З МНОЖИННІСТЮ (association) =====
ПрогресЧитання "0..*" -- "1" Публікація : фіксує позицію в >
Позначка "0..*" -- "1" Публікація : посилається на >
Читач "1" -- "0..*" Скарга : подає >
КористувачСистеми "0..1" -- "0..*" Сповідання : отримує >
Читач "0..1" -- "0..*" Підписка : оформлює >
Підписка "0..*" -- "1" ТарифнийПлан : діє за >
Підписка "0..1" -- "0..*" Платіж : оплачується >
АдміністраторСистеми "1" -- "0..*" ТарифнийПлан : керує >
МодераторКонтенту "0..1" -- "0..*" ЗавданняМодерації : виконує >
ЗавданняМодерації "0..*" -- "1" Публікація : перевіряє >
Скарга "0..*" -- "1" Публікація : стосується >
ФайлКниги "0..*" -- "1" ІПарсерФормату : обробляється >

' ===== ПРИХОВАНІ ЗВ'ЯЗКИ ДЛЯ КОМПАКТНОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РОЗКЛАДКИ =====
' (не є відношеннями UML – лише підказки розкладки для Graphviz)
Сповідання -[hidden]down- Каталог
Нотатка -[hidden]down- Підписка
Платіж -[hidden]down- Скарга
ЗавданняМодерації -[hidden]down- ПарсерPDF
@enduml
```

Рендеринг виконано локально встановленим PlantUML; усі шість діаграм створено без помилок і попереджень, попередню перевірку синтаксису пройдено з нульовим кодом завершення:

```
$ plantuml -version | head -2
PlantUML version 1.2026.8 / 149874a [2026-09-05 15:59:17 UTC]
(GPL source distribution)

$ dot -V
dot - graphviz version 16.1.0 (20260904.0139)

$ plantuml -checkonly classes.puml classes_core.puml classes_view1.puml \
          classes_view2.puml classes_view3.puml classes_view4.puml ; echo "exit=$?"
exit=0

$ python3 make_views.py
записано classes_core.puml
записано classes_view1.puml
записано classes_view2.puml
записано classes_view3.puml
```

записано classes\_view4.puml  
 відношень у повній діаграмі: 30; на чотирьох видах: 30  
 перевірка покриття відношень: ОК (кожне відношення рівно на одному виді)

```
$ plantuml -tsvg classes.puml classes_core.puml classes_view*.puml
$ plantuml -tpng classes.puml classes_core.puml classes_view*.puml
$ ls -l classes*.png classes*.svg
-rw-r--r-- 1 alex staff 529704 classes.png          (3954 x 2302)
-rw-r--r-- 1 alex staff 85906  classes.svg          (1383 x 1310)
-rw-r--r-- 1 alex staff 169571 classes_core.png      (1793 x 1288)
-rw-r--r-- 1 alex staff 25513  classes_core.svg      (1808 x 932)
-rw-r--r-- 1 alex staff 27246  classes_view1.png     (1141 x 681)
-rw-r--r-- 1 alex staff 82240  classes_view1.svg     (1901 x 717)
-rw-r--r-- 1 alex staff 26101  classes_view2.png
-rw-r--r-- 1 alex staff 50728  classes_view2.svg
-rw-r--r-- 1 alex staff 18886  classes_view3.png
-rw-r--r-- 1 alex staff 88504  classes_view3.svg
-rw-r--r-- 1 alex staff 28536  classes_view4.png
-rw-r--r-- 1 alex staff 28536  classes_view4.svg
```




Рисунок 6 — Повна діаграма класів предметної області «Полиця»: 24 класи, 30 відношень (оглядовий рисунок; деталі перевіряються за Рисунками 2–5)

Рисунок 6 подано як оглядовий: він показує загальну структуру моделі та поділ на шість пакетів, але кегль тексту всередині нього на аркуші становить близько 2,7 pt. Для перевірки типів відношень і множинності призначені Рисунки 2–5, де той самий текст має від 6,4 до 10,7 pt, а для читання повної діаграми в довільному масштабі до роботи додано векторний файл classes.svg.

Кількісний склад діаграми перевірено підрахунком безпосередньо за текстом файла, а не «на око»:

| Елемент моделі                | Кількість | Позначення на діаграмі                                                                                       |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абстрактні класи              | 3         | Назва класу курсивом + круглий блакитний маркер «A» у заголовку (у кодї PlantUML — ключове слово `abstract`) |
| Інтерфейси                    | 1         | Назва курсивом + круглий маркер «I» у заголовку (у кодї — ключове слово `interface`)                         |
| Звичайні класи                | 20        | Прямокутник із трьох секцій, маркер «C» у заголовку                                                          |
| Узагальнення (generalization) | 7         | Суцільна лінія з незафарбованим трикутником                                                                  |
| Реалізація (realization)      | 2         | Пунктирна лінія з незафарбованим трикутником                                                                 |
| Композиція (composition)      | 6         | Лінія з зафарбованим ромбом з боку цілого                                                                    |
| Агрегація (aggregation)       | 3         | Лінія з незафарбованим ромбом з боку цілого                                                                  |
| Асоціація (association)       | 12        | Проста лінія з множинністю на обох кінцях                                                                    |

Варто наголосити на одній деталі позначень, бо вона легко вводить в оману: курсив назви сам по собі не відрізняє абстрактний клас від інтерфейсу — PlantUML рендерить курсивом обидва. Розрізняють їх саме круглі маркери «A» і «I» у заголовку, тому в таблиці вище вказано обидві ознаки, а не лише курсив.

Підрахунок виконано автоматично за текстом файла — пошуком відповідних синтаксичних конструкцій PlantUML; результат збігається з таблицею вище:

```
$ grep -c '^ abstract class' classes.puml
3
$ grep -c '^ interface' classes.puml
1
$ grep -c '^ class ' classes.puml
20
$ grep -c '<|--' classes.puml
7
$ grep -c '\\.\\.|>' classes.puml
2
$ grep -c '\\*--' classes.puml
6
$ grep -c 'o--' classes.puml
3
$ grep -cE '" -- "' classes.puml
12
```

**Висновок:** діаграма містить 24 елементи моделі й 30 відношень, серед яких представлені всі п'ять обов'язкових типів; зображення відрендерено повністю, без

обрізання за граничним розміром, а розклад на чотири часткові види зробив кожне відношення й кожен множинність читабельними на друкованому аркуші.

## Розділ 6. Обґрунтування відношень «ціле-частина» за тестом розділу 1.2.5

Методичка пропонує однозначний практичний тест для розрізнення агрегації й композиції: «Якщо видалити ціле, чи має сенс частині продовжувати існувати сама по собі?» Якщо ні — композиція; якщо так — агрегація або звичайна асоціація. Нижче тест застосовано до кожного з дев'яти відношень «ціле-частина» моделі. Додатковим критерієм слугує другий рядок порівняльної таблиці методички: чи може частина одночасно належати кільком цілим (при композиції — ні, лише одному).

| Відношення                            | Тип        | Відповідь на тест «чи має сенс частині існувати без цілого»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `Публікація` ♦ `Метадані` (1 — 1)     | Композиція | Ні. Запис «автор: Орвелл, рік: 1949, обкладинка: ...» поза конкретною публікацією — це набір рядків без власника й без сенсу. Метадані ніколи не поділяються між двома публікаціями: навіть два видання тієї самої книги мають власні записи. Видалення публікації видаляє метадані разом із нею                                                                                            |
| `Публікація` ♦ `ФайлКниги` (1 — 1..*) | Композиція | Ні. `ФайлКниги` — це не фізичний файл, а запис про об'єкт у сховищі: ключ, формат, розмір, хеш, кількість сторінок. Поза публікацією цей ключ нікому не адресований, а при видаленні публікації сервіс зобов'язаний видалити й об'єкт у сховищі, інакше той залишиться оплачуваним «сміттям». Множинність `1..*` відображає, що одна публікація може мати кілька файлів — версії EPUB і PDF |
| `Читач` ♦ `Документ` (1 — 0..*)       | Композиція | Ні. Власне завантаження читача не потрапляє в публічний каталог і не передається іншому власникові, тому поза акаунтом завантажувача воно не має ні                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |            | адресата, ні правової підстави зберігатися. Видалення акаунта зобов'язує видалити й завантажені документи разом з їхніми файлами у сховищі. Жоден документ не може належати двом читачам                                                                                                                     |
| `Читач` ♦ `Колекція` (1 — 0..*)         | Композиція | Ні. Полиця «Читаю зараз» належить конкретному читачеві й не може бути передана іншому: при видаленні акаунта всі його колекції зникають разом із ним. Жодна колекція не може одночасно належати двом читачам                                                                                                 |
| `Читач` ♦ `ПрогресЧитання` (1 — 0..*)   | Композиція | Ні. Запис «сторінка 148, 37 %» має сенс лише у зв'язці з тим, хто дочитав до цієї сторінки. Прогрес неможливо передати іншому читачеві й неможливо «залишити в системі» після видалення акаунта                                                                                                              |
| `Читач` ♦ `Позначка` (1 — 0..*)         | Композиція | Ні. Закладка й нотатка є приватним результатом праці конкретного читача; це найочевидніший випадок спільного життєвого циклу — разом з акаунтом видаляються всі його нотатки. Той факт, що двоє читачів зробили нотатку на тій самій сторінці, не робить її спільною: це два різні об'єкти                   |
| `Каталог` ◇ `Книга` (0..1 — 0..*)       | Агрегація  | Так. Книга існує й до публікації в каталозі (статус «На модерації»), і після зняття з каталогу: залишається доступною тим, хто її завантажив, та зберігається в їхніх колекціях. Зняття книги з каталогу — це зміна статусу, а не видалення сутності. Саме тому множинність з боку каталогу `0..1`, а не `1` |
| `Колекція` ◇ `Публікація` (0..* — 0..*) | Агрегація  | Так. Це класичний випадок із розділу 1.2.3: при видаленні полиці «Прочитати влітку»                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |           | книги з неї нікуди не зникають.<br>Більше того, та сама книга одночасно лежить у полицях десятків різних читачів — тобто частина належить багатьом цілим, що композиція прямо забороняє                                                                                                                                                                                                               |
| `ЗавданняМодерації` ◇ `Скарга`<br>(0..1 — 0..*) | Агрегація | Так. Скарга створюється читачем самостійно (UC22) і реєструється в системі ще до того, як модератор візьме її в роботу; завдання модерації лише групує кілька скарг на ту саму публікацію — і ця «та сама публікація» тепер виражена в моделі явно, асоціацією `Скарга "0..*" -- "1" Публікація`. Після закриття завдання скарги залишаються в історії звернень читача як підстава ухваленого рішення |

Не менш важливо обґрунтувати зворотні рішення — де спокусливо було б поставити ромб, але це була б помилка. П'ять найспірніших пар розглянуто окремо. Спільний принцип цих п'яти рядків один: якщо запис зобов'язаний пережити видалення свого «власника», то й множинність з боку власника має бути 0..1, а не 1 — інакше модель сама забороняє той сценарій, заради якого відмовилися від композиції.

| Відношення                          | Обраний тип | Чому не агрегація і не композиція                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `Підписка` — `Платіж` (0..1 — 0..*) | Асоціація   | Запис платежу має самостійну цінність поза підпискою: він потрібен для фінансової звітності, повернення коштів і розбору спору з платіжною системою. За тестом 1.2.5 платіж зобов'язаний пережити видалення підписки — тому з боку підписки стоїть `0..1`. З боку платежу стоїть `0..*`, а не `1..*`: підписка у статусі «очікує оплати» (`Підписка.статус`, метод `активувати()`) ще не має |

|                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |           | жодного платежу, і той самий випадок дає UC19, коли промокод зводить суму першого періоду до нуля                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `Читач` — `Підписка` (0..1 — 0..*)               | Асоціація | Підписка — це договір, а не структурна частина читача. Вона не передається іншому, але зобов'язана пережити видалення акаунта: строк зберігання фінансових документів не залежить від бажання клієнта закрити профіль. Тому саме асоціація з `0..1` з боку читача, а не композиція: композиція каскадно знищила б підписку, а разом із нею — і всю прив'язану історію платежів |
| `ПрогресЧитання` — `Публікація` (0..* — 1)       | Асоціація | Прогрес уже є частиною `Читач` за композицією, а в UML частина може мати лише одного власника-ціле. Зв'язок із публікацією відповідає на питання «де саме читач зупинився», тобто є посиланням, а не володінням                                                                                                                                                                |
| `КористувачСистеми` — `Сповіщення` (0..1 — 0..*) | Асоціація | Сповіщення формує й доставляє зовнішній сервіс email-розсилки, а не сам користувач; запис про доставку зберігається для аудиту навіть тоді, коли адресат видалив акаунт, — звідси `0..1`. Асоціацію проведено від `КористувачСистеми`, а не від `Читач`, бо UC23 передбачає сповіщення й модераторові про нове завдання                                                        |
| `Скарга` — `Публікація` (0..* — 1)               | Асоціація | Скарга не є частиною публікації: публікація не «складається зі скарг», і видалення публікації не повинно стирати історію звернень, на підставі яких її видалили. Це посилання на об'єкт скарги, що робить UC22 трасованим у структуру: саме сюди зберігається параметр методу `Читач.поскаржитися(п:                                                                           |

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  |  | Публікація, причина: String) |
|--|--|------------------------------|

**Висновок:** у моделі шість композицій і три агрегації; кожне рішення отримано застосуванням того самого тесту з розділу 1.2.5, а в п'яти спірних випадках свідомо обрано звичайну асоціацію, бо частина переживає ціле або має кількох власників — і в кожному такому випадку множинність з боку «власника» поставлено 0..1, щоб модель не суперечила власному обґрунтуванню.

## Розділ 7. Множинність на зв'язках

Множинність проставлено на обох кінцях кожного зв'язку, окрім узагальнень і реалізацій, де вона за нотацією не застосовується. Нижче наведено повний перелік із 21 зв'язку з прочитанням кожного природною мовою — саме так його перевіряють на коректність.

| Зв'язок                        | Множинність | Прочитання                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `Каталог` ◇ `Книга`            | 0..1 — 0..* | Книга перебуває щонайбільше в одному каталозі (або в жодному, поки на модерації); каталог містить будь-яку кількість книг |
| `Колекція` ◇ `Публікація`      | 0..* — 0..* | Публікація може лежати в довільній кількості колекцій різних читачів; колекція може бути й порожньою                      |
| `ЗавданняМодерації` ◇ `Скарга` | 0..1 — 0..* | Скарга може бути ще не взята в роботу; одне завдання групує кілька скарг на ту саму публікацію                            |
| `Публікація` ◆ `Метадані`      | 1 — 1       | Рівно один запис метаданих на публікацію й навпаки                                                                        |
| `Публікація` ◆ `ФайлКниги`     | 1 — 1..*    | Публікація має щонайменше один файл (інакше її нема чим читати), може мати кілька — EPUB і PDF                            |
| `Читач` ◆ `Документ`           | 1 — 0..*    | Завантажений документ має рівно одного власника; новий читач не має жодного                                               |
| `Читач` ◆ `Колекція`           | 1 — 0..*    | Новий читач не має жодної колекції; згодом може створити скільки завгодно                                                 |
| `Читач` ◆ `ПрогресЧитання`     | 1 — 0..*    | Окремий запис прогресу на кожну розпочату публікацію                                                                      |
| `Читач` ◆ `Позначка`           | 1 — 0..*    | Закладки й нотатки не                                                                                                     |

|                                           |             |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |             | обов'язкові                                                                                                                                    |
| `Читач` — `Скарга`                        | 1 — 0..*    | Скаргу завжди подає конкретний читач, анонімних скарг немає                                                                                    |
| `Читач` — `Підписка`                      | 0..1 — 0..* | Читач може не мати жодної підписки; завершена підписка зберігається у фінансовій історії й після видалення акаунта, тому з боку читача `0..1`  |
| `КористувачСистеми` — `Сповідання`        | 0..1 — 0..* | Сповідання адресоване щонайбільше одному користувачеві: після видалення акаунта запис про доставку лишається в журналі аудиту вже без адресата |
| `ПрогресЧитання` — `Публікація`           | 0..* — 1    | Багато читачів мають власний прогрес в одній публікації                                                                                        |
| `Позначка` — `Публікація`                 | 0..* — 1    | Позначка завжди вказує рівно на одну публікацію                                                                                                |
| `Скарга` — `Публікація`                   | 0..* — 1    | Скарга завжди подана рівно на одну публікацію; на ту саму публікацію може надійти довільна кількість скарг                                     |
| `Підписка` — `ТарифнийПлан`               | 0..* — 1    | Підписка діє рівно за одним планом; за одним планом оформлено багато підписок                                                                  |
| `Підписка` — `Платіж`                     | 0..1 — 0..* | Підписка в статусі «очікує оплати» ще не має платежів; платіж зберігається й після видалення підписки, тому з боку підписки `0..1`             |
| `АдміністраторСистеми` — `ТарифнийПлан`   | 1 — 0..*    | План має одного відповідального адміністратора                                                                                                 |
| `МодераторКонтенту` — `ЗавданняМодерації` | 0..1 — 0..* | `0..1` — ключовий момент: завдання вже існує в черзі, але ще нікому не призначене                                                              |
| `ЗавданняМодерації` — `Публікація`        | 0..* — 1    | Публікацію можуть перевіряти повторно — після кожної нової скарги створюється нове завдання                                                    |
| `ФайлКниги` — `ПарсерФормату`             | 0..* — 1    | Файл обробляє рівно один парсер, обраний за форматом; один екземпляр парсера обслуговує будь-яку кількість файлів                              |

Окремої уваги заслуговують три групи множинностей, де легко помилитися.

Перша —  $0..1$  з боку модератора у зв'язку з ЗавданняМодерації. Завдання створюється автоматично в UC14 одразу після завантаження книги, і якийсь час воно існує без виконавця; поставити тут 1 означало б, що завдання неможливо створити, поки не знайдено вільного модератора.

Друга —  $0..1$  з боку «власника» у трьох зв'язках: Читач — Підписка, Підписка — Платіж і КористувачСистеми — Сповіщення. Це прямий наслідок обґрунтувань розділу 6. Якби там стояло 1, модель стверджувала б, що кожен платіж зобов'язаний мати підписку, кожна підписка — читача, а кожне сповіщення — адресата; тоді видалення акаунта робило б модель суперечливою, бо руйнувало б обов'язковий зв'язок. Саме через це від композиції Читач ♦ Підписка довелося відмовитися: композиція каскадно видаляє підписки, а разом із ними ламається вся фінансова історія, збереження якої і є причиною відмови від композиції у зв'язку з платежем.

Третя —  $0..*$  на обох кінцях агрегації Колекція ◇ Публікація: це та сама «багато до багатьох», яку композиція структурно не допускає.

**Висновок:** усі 21 зв'язок із множинністю прочитано природною мовою і перевірено на відповідність сценаріям Лабораторної роботи №1; саме прочитання вголос виявило, що множинність 1 з боку власника суперечить вимозі зберігати фінансову історію та журнал доставки, і її змінено на  $0..1$ .

## Розділ 8. Перевірка узгодженості з Лабораторною роботою №1

Узгодженість із Лабораторною роботою №1 оцінюється окремим критерієм (15 % балів), тому перевірку виконано у трьох незалежних зрізах: відображення акторів, трасування кожного варіанта використання на класи та звіряння ключових іменників текстових специфікацій.

### 8.1. Відображення акторів ЛР1 на елементи моделі класів

| Актор ЛР1            | Відображення в діаграмі класів                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гість                | Не має власного класу: неавторизований відвідувач не має стану в системі. Його сценарії (UC05, UC06) обслуговує клас `Каталог` з атрибутом `- доступнийГостям: boolean` |
| Зареєстрований читач | Клас `Читач` (нащадок `КористувачСистеми`)                                                                                                                              |
| Передплатник         | Свідомо не окремий клас. Це роль, якої читач набуває за наявності активної підписки: пара                                                                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | `Читач` + `Підписка` зі `статус` = "активна", перевіряється методом<br>`Читач.чиМаєАктивнуПідписку()`. Детальне обґрунтування — у розділі «Критичний аналіз ШІ-чернетки», рядок 1 |
| Модератор контенту                         | Клас `МодераторКонтенту` (нащадок `КористувачСистеми`)                                                                                                                            |
| Адміністратор системи                      | Клас `АдміністраторСистеми` (нащадок `КористувачСистеми`)                                                                                                                         |
| Платіжна система (зовнішня)                | Не клас домену. Слід у моделі: клас `Платіж` з атрибутом `- токенТранзакції: String` і методами `провести()`, `повернутиКошти()`                                                  |
| Об'єктне сховище файлів (зовнішня)         | Не клас домену. Слід у моделі: клас `ФайлКниги` з атрибутом `- ключОб'єкта: String` і методом `сформуватиПідписанеПосилання()`                                                    |
| Сервіс авторизації Google OAuth (зовнішня) | Не клас домену. Слід у моделі: атрибут `- googleId: String` класу `Читач`                                                                                                         |
| Сервіс перекладу та словник (зовнішня)     | Не клас домену і не має сліду в структурі: переклад не змінює стан жодної сутності. Відобразиться в ЛР3 як зовнішній компонент і в ЛР4 як дія в потоці читання                    |
| Сервіс email-сповіщень (зовнішня)          | Не клас домену. Слід у моделі: клас `Сповіщення` з атрибутами `- каналДоставки: String` і `- статусДоставки: String`                                                              |
| Планувальник завдань (таймер)              | Не клас домену: це тригер, а не сутність. Слід у моделі: атрибути `Підписка.автопродовження` і `Підписка.датаЗакінчення`, метод `Підписка.чиДіє(наДату)`                          |

## 8.2. Трасування «Use Case → задіяні класи»

| Use Case з ЛР1                         | Задіяні класи діаграми ЛР2                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UC01 Зареєструватися в системі         | `КористувачСистеми`, `Читач`, `Сповіщення`                                    |
| UC02 Увійти в систему                  | `КористувачСистеми` → `увійти()`                                              |
| UC03 Увійти за логіном і паролем       | `КористувачСистеми` → `хешПароля`, `увійти()`                                 |
| UC04 Увійти через Google OAuth         | `Читач` → `googleId`                                                          |
| UC05 Переглянути каталог книг          | `Каталог`, `Книга` (підтип `Публікація`)                                      |
| UC06 Шукати книгу за фільтрами         | `Каталог` → `шукати()`, `Метадані` → `автор`, `видавництво`, `рікВидання`     |
| UC07 Читати книгу у вбудованій читалці | `Публікація` → `відкритиДляЧитання()`, `Книга`, `ФайлКниги`, `ПрогресЧитання` |
| UC08 Отримати файл книги зі сховища    | `ФайлКниги` → `сформуватиПідписанеПосилання()`, `перевіритиЦілісність()`      |
| UC09 Зберегти прогрес читання          | `ПрогресЧитання` → `зберегти()`                                               |

|                                           |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC10 Створити закладку або нотатку        | `Позначка` (абстрактний), `Закладка`, `Нотатка`                                                                                                         |
| UC11 Перекласти виділене слово            | `Позначка` → `цитата` (текст виділення);<br>зовнішній словник класу не має                                                                              |
| UC12 Завантажити книгу для офлайн-читання | `ФайлКниги`, `Підписка`, `ТарифнийПлан` →<br>`лімітОфлайнЗавантажень` (ліміт), `Читач` →<br>`витраченоЗавантажень` (спожито)                            |
| UC13 Керувати власною колекцією           | `Колекція` → `додати()`, `вилучити()`                                                                                                                   |
| UC14 Завантажити власну книгу             | `Читач` → `завантажитиВласнуКнигу()`,<br>`Документ`, `ФайлКниги`, `Метадані`,<br>`ЗавданняМодерації`                                                    |
| UC15 Перевірити формат і метадані файлу   | `ПарсерФормату`, `ПарсерEPUB`, `ПарсерPDF`,<br>`Метадані` → `валідувати()`, `ФайлКниги` →<br>`кількістьСторінок`, `маєШарТексту`,<br>`захищенийПаролем` |
| UC16 Зберегти файл у об'єктному сховищі   | `ФайлКниги` → `ключОб'єкта`, `хешSHA256`                                                                                                                |
| UC17 Оформити підписку                    | `Підписка` → `активувати()`, `ТарифнийПлан`,<br>`Платіж`                                                                                                |
| UC18 Провести платіж                      | `Платіж` → `провести()`                                                                                                                                 |
| UC19 Застосувати промокод                 | `ТарифнийПлан` →<br>`розрахуватиВартість(промокод)`, `Підписка` →<br>`застосованийПромокод`                                                             |
| UC20 Продовжити підписку автоматично      | `Підписка` → `автопродовження`, `чиДіє()`,<br>`Платіж` → `токенТранзакції`                                                                              |
| UC21 Скасувати підписку                   | `Підписка` → `скасувати()`                                                                                                                              |
| UC22 Поскаржитися на контент              | `Скарга` → `zareestruvati()` плюс асоціація<br>`Скарга "0..*" -- "1" Публікація`, `Читач` →<br>`поскаржитися(п: Публікація, причина: String)`           |
| UC23 Модерувати завантажену книгу         | `ЗавданняМодерації`, `МодераторКонтенту` →<br>`схвалити()`, `відхилити()`, `Публікація` →<br>`статусМодерації`, `Сповіщення`                            |
| UC24 Надіслати сповіщення читачу          | `Сповіщення` → `сформуватиТекст()`,<br>`надіслати()`                                                                                                    |
| UC25 Керувати тарифними планами           | `ТарифнийПлан`, `АдміністраторСистеми` →<br>`створитиТарифнийПлан()`, `змінитиЦіну()`                                                                   |

Усі 25 варіантів використання знайшли відповідність у моделі — отже, сигналу про неповноту, про який попереджає розділ 3.5 методички, немає. Окремо варто відзначити UC22: до внесення асоціації скарга — публікація цей сценарій трасувався лише на клас і метод, але параметру п: Публікація методу поскаржитися() не було куди зберігатися, тобто структурно скарга «висіла в повітрі» й не знала, на що вона подана.

### 8.3. Звіряння ключових іменників текстових специфікацій ЛР1

З трьох повних специфікацій Лабораторної роботи №1 виписано ключові іменники й перевірено, чи кожен присутній у моделі як клас або як атрибут.

| Іменник зі специфікації                   | UC               | Де в моделі ЛР2                                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| читач                                     | UC07, UC14, UC17 | Клас `Читач`                                                                                                          |
| книга                                     | UC07             | Клас `Книга`                                                                                                          |
| право доступу                             | UC07             | Метод<br>`Публікація.перевіритиДоступність()`                                                                         |
| файл книги                                | UC07, UC14       | Клас `ФайлКниги`                                                                                                      |
| позиція читання                           | UC07             | Атрибут<br>`ПрогресЧитання.позиціяСторінки`                                                                           |
| прогрес читання                           | UC07             | Клас `ПрогресЧитання`                                                                                                 |
| закладка, нотатка                         | UC07, UC10       | Класи `Закладка`, `Нотатка`<br>(нащадки `Позначка`)                                                                   |
| виділене слово (цитата)                   | UC07             | Атрибут `Позначка.цитата`                                                                                             |
| власна колекція                           | UC07, UC14       | Клас `Колекція`                                                                                                       |
| формат, MIME-тип                          | UC14             | Атрибут `ФайлКниги.формат`,<br>метод<br>`ІПарсерФормату.підтримуванийФормат()`                                        |
| розмір файла                              | UC14             | Атрибут<br>`ФайлКниги.розмірБайт`                                                                                     |
| цілісність архіву EPUB                    | UC14             | Метод<br>`ПарсерEPUB.перевіритиЦілісність()`                                                                          |
| метадані (назва, автор, мова, обкладинка) | UC14             | Клас `Метадані` — єдине джерело автора, видавництва й року; плюс атрибути<br>`Публікація.назва`,<br>`Публікація.мова` |
| кількість сторінок                        | UC07, UC14       | Атрибут<br>`ФайлКниги.кількістьСторінок`;<br>підсумовує метод<br>`Публікація.отриматиОбсягСторінок()`                 |
| хеш файла, дублікат                       | UC14             | Атрибут<br>`ФайлКниги.хешSHA256`                                                                                      |
| посилання на об'єкт у сховищі             | UC14             | Атрибут<br>`ФайлКниги.ключОб'єкта`                                                                                    |
| статус «На модерації»                     | UC14             | Атрибут<br>`Публікація.статусМодерації`                                                                               |
| черга модерації                           | UC14, UC23       | Клас `ЗавданняМодерації` +<br>атрибут `пріоритет`                                                                     |

|                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ліміт завантажень                   | UC12, UC14 | Сам ліміт — лише в<br>`ТарифнийПлан.лімітОфлайнЗавантажень`, бо це умова тарифу;<br>у `Читач` зберігається не копія ліміту, а фактичне споживання<br>`витраченоЗавантажень`.<br>Правило UC12:<br>`Читач.витраченоЗавантажень < ТарифнийПлан.лімітОфлайнЗавантажень` |
| email-сповіщення                    | UC14, UC23 | Клас `Сповіщення`                                                                                                                                                                                                                                                   |
| тарифний план                       | UC17       | Клас `ТарифнийПлан`                                                                                                                                                                                                                                                 |
| вартість, період                    | UC17       | Атрибути `ТарифнийПлан.ціна`,<br>`ТарифнийПлан.періодДнів`                                                                                                                                                                                                          |
| автопродовження                     | UC17, UC20 | Атрибут<br>`Підписка.автопродовження`                                                                                                                                                                                                                               |
| транзакція, токен повторних списань | UC17       | Клас `Платіж`, атрибут<br>`токенТранзакції`                                                                                                                                                                                                                         |
| дата наступного списання            | UC17       | Атрибут<br>`Підписка.датаЗакінчення`                                                                                                                                                                                                                                |
| промокод                            | UC17, UC19 | Атрибут<br>`Підписка.застосованийПромокод`, параметр методу<br>`ТарифнийПлан.розрахуватиВартість()`                                                                                                                                                                 |
| платний каталог                     | UC17       | Клас `Каталог` + атрибут<br>`Книга.платна`                                                                                                                                                                                                                          |
| скарга                              | UC22       | Клас `Скарга` + асоціація з<br>`Публікація`                                                                                                                                                                                                                         |

Під час цього звіряння виявлено й усунено три випадки дублювання, коли один і той самий факт зберігався у двох місцях і модель не вказувала, яке з них головне. Автора книги залишено лише в Метадані — у книга натомість з'явився власний атрибут серія, — бо композиція Публікація ♦ Метадані з множинністю 1—1 гарантує рівно один запис метаданих на публікацію, і два «автори» створювали б два джерела істини. Ліміт офлайн-завантажень залишено лише в ТарифнийПлан, а в читач зберігається споживання. Атрибути-«зовнішні ключі» Документ.власникId і Сповіщення.адресат вилучено як зайву деталізацію реалізації: ті самі факти вже виражені відношеннями Читач ♦ Документ і КористувачСистеми – Сповіщення, а на діаграмі класів предметної області зв'язок має бути лінією, а не полем.

Перевірка виявила три іменники зі специфікацій, яким свідомо не знайдено місця в моделі, і їх чесно зафіксовано як межі моделі, а не замовчано. «Інцидент» (альтернативний потік 3а специфікації UC07 — реєстрація збою при недоступності сховища) є технічним артефактом спостережуваності, а не сутністю предметної області; йому місце в ЛРЗ серед компонентів логування. «Вебхук» (альтернативний потік 5б специфікації UC17) — механізм інтеграції з платіжною системою, тобто теж технічний, а не доменний елемент. «Читалка» — це елемент інтерфейсу користувача, а не сутність зі станом: її поведінку в моделі виражають методи `Публікація.відкритиДляЧитання()` і `ПрогресЧитання.зберегти()`.

**Висновок:** усі 11 акторів і всі 25 варіантів використання Лабораторної роботи №1 відображені в моделі класів; із виписаних ключових іменників специфікацій поза моделлю свідомо залишено три технічні поняття з письмовим обґрунтуванням, а три випадки подвійного зберігання одного факту зведено до єдиного джерела істини.

### Критичний аналіз ІІІ-чернетки

Чернетку переліку класів і коду PlantUML згенеровано ІІІ-асистентом за текстовим описом предметної області та результатами Лабораторної роботи №1 — методичка (розділ 1.4) прямо рекомендує такий сценарій, зокрема для швидкої перевірки спірних відношень тестом із розділу 1.2.5. Нижче наведено шість реальних помилок саме цієї чернетки й внесені виправлення. Жодна з них не є загальною фразою — кожна стосується конкретної пари класів цієї предметної області.

| Помилка ІІІ-чернетки                                                          | Чому це помилка                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Як виправлено                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Створено клас `Передплатник` як нащадка `Читач` — «бо в ЛР1 є такий актор»    | Підписка — це стан, а не тип. Читач набуває й втрачає роль передплатника щомісяця, а об'єкт у статичній ієрархії класів не може змінювати свій клас у часі (динамічна класифікація). Крім того, клас-нащадок без жодного власного атрибута, крім `датаЗакінчення`, дублював би дані класу `Підписка` | Клас `Передплатник` вилучено. Роль виражено станом: `Підписка.статус` + метод-предикат `Читач.чиМаєАктивнуПідписку()`. У таблиці 8.1 актор «Передплатник» явно відображено на пару `Читач` + `Підписка(статус = активна)` |
| Зв'язок `Колекція` — `Публікація` позначено композицією (зафарбованим ромбом) | Прямо суперечить тесту 1.2.5: після видалення полиці «Прочитати влітку» книга залишається в каталозі й у                                                                                                                                                                                             | Замінено на агрегацію `Колекція "0..*" o-- "0..*" Публікація`. Композицію натомість застосовано там, де вона дійсно                                                                                                       |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | полицях інших читачів. Друге порушення — множинність: композиція допускає лише одне ціле на частину, а та сама книга лежить у сотнях колекцій одночасно                                                                                                                                                                                                                                                               | доречно: `Читач ♦ Колекція` — сама полиця без власника не існує                                                                                                                                                                                                                       |
| Зв'язок `Підписка` — `Платіж` позначено композицією з множинністю `1 — 1..*`                                         | Тест 1.2.5 дає відповідь «так, має сенс»: запис платежу потрібен для фінансової звітності й повернення коштів уже після того, як підписку скасовано. Але хибною була й сама множинність, причому в обидва боки: `1` з боку підписки означає, що платіж не може існувати без неї (тобто заперечує щойно сказане), а `1..*` забороняє підписку в статусі «очікує оплати» та нульовий перший платіж за промокодом з UC19 | Замінено на асоціацію `Підписка "0..1" -- "0..*" Платіж`. Ту саму помилку «обов'язкового власника» виправлено ще у двох зв'язках: `Читач "0..1" -- "0..*" Підписка` (раніше композиція, що каскадно знищувала б фінансову історію) і `КористувачСистеми "0..1" -- "0..*" Сповідання`  |
| Файл книги змодельовано атрибутом `- файл: String` усередині класу `Книга`; окремого класу немає                     | У ЛР1 зафіксовано зовнішнього актора «Об'єктне сховище файлів» і два службові варіанти використання UC08 та UC16 — отже, файл має власну поведінку (перевірка цілісності, формування підписаного посилання) і власні атрибути (ключ об'єкта, формат, розмір, хеш). Без окремого класу в ЛР3 не буде до чого прив'язати компонент сховища, а в UC14 нічим буде виявляти дублікат за хешем                              | Виділено клас `ФайлКниги` у композиції з `Публікація` (множинність `1..*` — версії EPUB і PDF) та в асоціації з інтерфейсом парсера. Сюди ж перенесено властивості розібраного файла (`кількістьСторінок`, `маєШарТексту`, `захищенийПаролем`), які чернетка тримала в парсерах       |
| Жодного інтерфейсу: метод `розпізнатиМетадані()` поміщено прямо в клас `Книга`, а стан розбору — в атрибути парсерів | EPUB (ZIP-архів з OPF-маніфестом) і PDF (об'єктна структура зі словником) розбираються принципово різними алгоритмами — це поліморфна технічна поведінка, що не належить доменній сутності «книга». Додатково: один екземпляр парсера обслуговує `0..*` файлів, тому атрибут на кшталт                                                                                                                                | Введено інтерфейс `ІПарсерФормату` з чотирма методами й двома реалізаціями — `ПарсерEPUB` і `ПарсерPDF`. У парсерах залишено лише налаштування алгоритму (підтримувані версії специфікації, таймаут розбору, граничний розмір архіву), усі методи приймають `ф: ФайлКниги` параметром |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | `кількістьСторінок` у ньому<br>фізично не може мати одного<br>значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| `Нотатка` зроблена нащадком<br>`Закладка`; усім атрибутам усіх<br>класів проставлено видимість<br>`+` | Нотатка не «є різновидом»<br>закладки — це сестринські<br>поняття зі спільною частиною<br>(позиція в тексті, цитата, дата<br>створення), тому напрямок<br>узагальнення тут вигаданий.<br>Суцільна публічна видимість<br>руйнує інкапсуляцію й<br>позбавляє сенсу самі<br>модифікатори: зокрема<br>`Платіж.токенТранзакції` у<br>публічному доступі є ще й<br>діркою в безпеці | Введено абстрактний клас<br>`Позначка` з двома<br>рівноправними нащадками.<br>Видимість переглянуто за<br>правилом: `#` — атрибути<br>абстрактних класів (доступні<br>нащадкам), `` — атрибути<br>конкретних класів, `+` — лише<br>методи |

**Висновок:** ШІ-асистент справді скоротив час на формування чернетки — список класів із правдоподібними атрибутами й готовий синтаксис PlantUML з’явилися за кілька хвилин. Проте характер помилок системний і повторює той, що вже спостерігався в Лабораторній роботі №1: ШІ дослівно перетворює акторів на класи (звідси передплатник), схильний до «сильних» відношень і «обов’язкових» множинностей там, де їх немає, недооцінює зовнішні системи (файл як рядок замість класу) і ставить + усюди, бо так простіше. Щодо «сильних» відношень точна цифра така: композицію замість агрегації чернетка поставила двічі — у зв’язках Колекція — Публікація і Підписка — Платіж, причому другий у остаточній моделі взагалі не є відношенням «ціле-частина», тож із дев’яти наявних зв’язків «ціле-частина» виправленим виявився один, а друга помилка перевела зв’язок у клас асоціацій. Виправити жодну з цих помилок без знання власної предметної області та без текстових специфікацій ЛР1 неможливо — що й підтверджує тезу розділу 1.4 методички: ШІ корисний як генератор чернетки й синтаксису, але рішення щодо типу кожного відношення ухвалює людина.

## Відповіді на питання для самоконтролю

### 1. Чим відрізняється агрегація від композиції з погляду життєвого циклу об’єктів?

При композиції життєвий цикл частини повністю залежить від цілого: частина створюється в межах цілого і знищується разом із ним, причому належати вона може лише одному цілому. При агрегації частина має незалежний життєвий цикл: вона існує до входження в ціле, переживає його видалення й може одночасно

належати кільком цілим. Приклади з власної моделі: Читач ♦ Колекція — композиція, бо полиця «Читаю зараз» створюється читачем і зникає разом з його акаунтом, передати її іншому неможливо; Колекція ◇ Публікація — агрегація, бо після видалення полиці книги залишаються в каталозі й у полицях інших читачів, а та сама книга одночасно лежить у багатьох колекціях.

## 2. Що означає множинність `0..1` на асоціативному зв'язку?

Це означає «нуль або один», тобто зв'язок опційний: об'єкт або має рівно одного партнера з цього боку, або не має жодного. У власній моделі така множинність стоїть із боку модератора у зв'язку МодераторКонтенту "0..1" -- "0..\*" ЗавданняМодерації. Ситуація, що її виражає 0..1, цілком реальна: завдання модерації створюється автоматично одразу після завантаження книги (UC14) і певний час лежить у черзі нерозподіленим. Якби тут стояла множинність 1, модель стверджувала б, що завдання неможливо створити, поки не знайдено вільного модератора, — а це суперечить специфікації UC14, де постумовою є саме «завдання додано в чергу модератора». Друге, не менш практичне застосування 0..1 — зв'язки Підписка — Платіж, Читач — Підписка і КористувачСистеми — Сповідання: тут 0..1 означає, що запис переживає видалення свого «власника» й залишається у фінансовій звітності та журналі аудиту.

## 3. У чому різниця між узагальненням (generalization) і реалізацією (realization)?

Узагальнення — відношення «є різновидом» (is-a) між класами: нащадок успадковує і структуру (атрибути), і поведінку (реалізовані методи) предка, додаючи власні. Позначається суцільною лінією з незафарбованим трикутником. Реалізація — відношення «виконує контракт» між класом та інтерфейсом: успадковується лише перелік сигнатур без будь-якої реалізації та без жодного атрибута, бо інтерфейс не має стану. Позначається пунктирною лінією з таким самим трикутником. Різниця добре видна у власній моделі: книга успадковує від Публікація готові атрибути назва, мова, статусМодерації й готовий метод отриматиОбсягСторінок(), тоді як ПарсерЕРУВ не отримує від ІПарсерФормату нічого — лише зобов'язання самостійно написати всі чотири методи. Друга практична відмінність: клас може реалізувати кілька інтерфейсів, тоді як узагальнення в більшості мов обмежене одним предком.

## 4. Чому абстрактний клас позначається курсивом і що це означає для створення екземплярів?

Курсив (або стереотип {abstract}) означає, що клас не може мати власних екземплярів і призначений лише для успадкування. У моделі таких класів три. Не

існує «просто Користувача системи» — є конкретні Читач, МодераторКонтенту чи АдміністраторСистеми; не існує «просто Публікації» — є Книга або Документ; не існує «просто Позначки» — є Закладка або нотатка. Технічна причина заборони — наявність абстрактних методів: `Публікація.перевіритиДоступність()` не має реалізації, бо правила доступу принципово різні для каталожної книги (платна чи ні, чи активна підписка) і для власного документа (чи є читач його власником). Створити об'єкт із методом без тіла неможливо, тому абстракція тут не стилістичне рішення, а структурна необхідність. Варто додати, що на відрендереному зображенні курсив не є достатньою ознакою: назву інтерфейсу `PlantUML` теж рендерить курсивом, а розрізняють їх круглі маркери «A» (abstract) та «I» (interface) у заголовку класу.

### **5. Яку роль відіграють модифікатори видимості і чому вони важливі вже на етапі моделювання?**

Видимість фіксує межу між контрактом класу і його внутрішньою кухнею, тобто визначає, що саме інші класи мають право знати. На етапі моделювання це важливо з трьох причин. По-перше, це проєктне рішення, а не деталь реалізації: позначивши `Платіж.токенТранзакції` як `-`, ми закріплюємо вимогу безпеки, яку потім неможливо «випадково» порушити в коді. По-друге, видимість `#` явно позначає точки розширення: атрибути `КористувачСистеми` навмисно `protected`, бо з ними працюють нащадки, і це проєктне твердження про те, як ієрархію дозволено розширювати далі. По-третє, суцільне `+` фактично скасовує інкапсуляцію ще на папері: якщо кожен клас може змінити будь-яке поле будь-якого іншого, модель перестає обмежувати систему й не дає відповіді на питання, хто відповідає за інваріанти — наприклад, за те, щоб `Підписка.датаЗакінчення` ніколи не стала раніше за `датаПочатку`.

### **6. Які ризики виникають, якщо покластися на ШІ-згенерований перелік класів без перевірки?**

Ризики не гіпотетичні — усі шість перелічено в розділі «Критичний аналіз ШІ-чернетки» з конкретними парами класів. Узагальнено вони зводяться до чотирьох типів. Перший — дослівне перетворення акторів на класи: ШІ побачив у ЛР1 актора «Передплатник» і зробив клас, не розрізнивши тип і стан. Другий — завищення сили відношень і «обов'язковості» множинностей: композиція й кінець 1 ставляться там, де частина переживає ціле, а це призводить до каскадного видалення даних, яких видаляти не можна (історія платежів). Третій — втрата зовнішніх систем і неправильне розміщення стану: файл книги стає рядком усередині класу, а властивості конкретного файлу осідають у `stateless`-парсері,

який за моделлю обслуговує багато файлів одразу. Четвертий — формальна коректність без змісту: синтаксис PlantUML бездоганий, усі класи мають по три атрибути, діаграма рендериться, але модель описує не ту систему, яку спроектовано в ЛР1 — зокрема, клас Скарга у чернетці не мав жодного зв'язку з публікацією, хоч метод поскаржитися(п: Публікація, ...) приймав її параметром. Останній ризик найнебезпечніший, бо помилку не видно ні компілятору, ні рендереру — її виявляє лише звіряння з текстовими специфікаціями, виконане в розділі 8.

## Висновки

У ході лабораторної роботи для предметної області курсового проєкту — веб-сервісу завантаження та читання книг «Полиця» — побудовано діаграму класів із 24 елементів: 20 звичайних класів, 3 абстрактні класи (КористувачСистеми, Публікація, Позначка) та 1 інтерфейс (ІпарсерФормату). Кожен клас має щонайменше три атрибути з явним типом і щонайменше два методи з повною сигнатурою, що перевищує мінімальну вимогу завдання (6–8 класів). Модифікатори видимості розставлено за послідовним правилом: # для атрибутів абстрактних класів, доступних нащадкам, - для атрибутів конкретних класів і + для всіх методів; три абстрактні методи — по одному на кожен абстрактний клас — позначено стереотипом {abstract}.

На діаграмі представлені всі п'ять типів відношень із теоретичної частини методички: 7 узагальнень (три нащадки КористувачСистеми, два нащадки Публікація, два нащадки Позначка), 2 реалізації інтерфейсу (ПарсерЕРУВ і ПарсерPDF реалізують ІпарсерФормату, не маючи спільного предка), 6 композицій, 3 агрегації та 12 звичайних асоціацій — разом 30 зв'язків. Множинність проставлено на обох кінцях кожного з 21 зв'язку, де вона застосовна, і кожную прочитано природною мовою в розділі 7. Саме таке прочитання вголос виявило головну семантичну помилку першого варіанта: кінець 1 з боку «власника» у зв'язках Підписка — Платіж, Читач — Підписка і Читач — Сповідання суперечив власному ж обґрунтуванню, за яким ці записи мають переживати видалення власника. Множинність змінено на 0..1, композицію Читач ♦ Підписка замінено на асоціацію, а сповідання прив'язано до КористувачСистеми, бо адресатом буває й модератор.

Для всіх дев'яти відношень «ціле-частина» письмово застосовано тест із розділу 1.2.5 методички. Композиція обрана там, де частина не переживає ціле й не може належати двом цілим одночасно (метадані й файли публікації, завантажені

документи, колекції, прогрес читання та позначки читача), агрегація — там, де частина має власний життєвий цикл (книги в каталозі, публікації в колекціях, скарги в завданні модерації). Окремо обґрунтовано п'ять зворотних рішень, де спокуса поставити ромб була найбільшою, але правильною виявилась звичайна асоціація, — і в кожному з них множинність з боку власника поставлено 0..1, щоб модель не забороняла сценарій, заради якого від композиції відмовилися.

Узгодженість із Лабораторною роботою №1 перевірено у трьох незалежних зрізах: усі 11 акторів відображено на класи, атрибути або свідомо залишено поза моделлю з обґрунтуванням; усі 25 варіантів використання трасовано на конкретні класи й методи; ключові іменники трьох повних текстових специфікацій (UC07, UC14, UC17) звірено по пунктах. Поза моделлю свідомо залишено три технічні поняття — «інцидент», «вебхук» і «читалка» — із вказівкою, у якій наступній роботі вони з'являться. Три випадки подвійного зберігання одного факту — автор книги, ліміт офлайн-завантажень і атрибути-ключі власникId та адресат — зведено до єдиного джерела істини. Окремим результатом звірювання стало рішення не робити актора «Передплатник» класом і структурне вираження UC22 асоціацією скарга — публікація, без якої скарга не знала, на що її подано.

Окремим результатом роботи є подача самої діаграми. Повна діаграма з 24 класів на одному аркуші дає кегль тексту всередині зображення близько 2,7 pt і фізично не читається, хоча саме за нею оцінюються коректність відношень і коректність множинності — разом 45 % балів. Тому модель розкладено на чотири часткові види по 6–9 класів, кожен на окремій сторінці в альбомній орієнтації, з кеглем від 6,4 до 10,7 pt. Скрипт `make_views.py` генерує ці види з єдиного джерела `classes.puml` і автоматично перевіряє, що кожне з 30 відношень потрапило рівно на один вид, — тому розійтися з повною діаграмою вони не можуть. Повну діаграму залишено як оглядову, а для читання в довільному масштабі додано векторний `classes.svg`.

Отримана модель є безпосередньою основою для наступних лабораторних робіт: шість пакетів діаграми («Користувачі та доступ», «Контент», «Читання», «Підписка та оплата», «Модерація», «Обробка форматів») стануть компонентами на діаграмі компонентів ЛРЗ, класи ФайлКниги, Платіж і Сповіщення — точками з'єднання із зовнішніми вузлами на діаграмі розгортання, а методи `Читач.завантажитиВласнуКнигу()`, `ІПарсерФормату.розпізнатиМетадані()`, `ЗавданняМодерації.завершити()` і `Сповіщення.надіслати()` утворять послідовність дій бізнес-процесу завантаження та модерації книги на діаграмі діяльності ЛР4.