
VTI LEARNING LAB / NGÂN HÀNG ĐỀ THI

AWS Certified Solutions Architect - Professional

Ngân hàng cộng đồng gồm 529 câu và trạng thái kiểm chứng rõ ràng

529 câu hỏi	SAP-C02 mã chứng chỉ
----------------	-------------------------

Học liệu cộng đồng, không phải đề thi chính thức. Chỉ nội dung có trạng thái Đã kiểm chứng mới nên được dùng để ghi nhớ đáp án.

CÂU 1 / Chủ đề 1

Một công ty cần kiến trúc một giải pháp DNS lai. Giải pháp này sẽ sử dụng vùng lưu trữ riêng của Amazon Route 53 cho miền cloud.example.com cho các tài nguyên được lưu trữ trong VPC.

Công ty có các yêu cầu về độ phân giải DNS sau:

Các hệ thống tại chỗ phải có khả năng phân giải và kết nối với cloud.example.com.

Tất cả các VPC đều có thể phân giải cloud.example.com.

Đã có kết nối AWS Direct Connect giữa mạng công ty tại chỗ và AWS Transit Gateway.

Công ty nên sử dụng kiến trúc nào để đáp ứng các yêu cầu này với hiệu suất CAO NHẤT?

- A. Liên kết vùng lưu trữ riêng với tất cả các VPC. Tạo trình phân giải gửi đến Route 53 trong VPC dịch vụ dùng chung. Đính kèm tất cả các VPC vào cổng chuyển tiếp và tạo các quy tắc chuyển tiếp trong máy chủ DNS tại chỗ cho cloud.example.com trở tới trình phân giải thư đến.
- B. Liên kết vùng lưu trữ riêng với tất cả các VPC. Triển khai bộ chuyển tiếp có điều kiện Amazon EC2 trong VPC dịch vụ dùng chung. Đính kèm tất cả VPC vào cổng chuyển tiếp và tạo quy tắc chuyển tiếp trong máy chủ DNS tại chỗ cho cloud.example.com trở tới trình chuyển tiếp có điều kiện.
- C. Liên kết vùng lưu trữ riêng với VPC dịch vụ dùng chung. Tạo trình phân giải gửi đi Tuyến 53 trong VPC dịch vụ dùng chung. Đính kèm tất cả VPC vào cổng chuyển tiếp và tạo quy tắc chuyển tiếp trong máy chủ DNS tại chỗ cho cloud.example.com trở đến trình phân giải gửi đi.
- D. Liên kết vùng lưu trữ riêng với VPC dịch vụ dùng chung. Tạo trình phân giải gửi đến Route 53 trong VPC dịch vụ dùng chung. Đính kèm VPC dịch vụ chia sẻ vào cổng chuyển tiếp và tạo các quy tắc chuyển tiếp trong máy chủ DNS tại chỗ cho cloud.example.com trở tới trình phân giải thư đến.

Đáp án: A - Đã kiểm chứng

Route 53 Resolver inbound endpoint tiếp nhận truy vấn DNS được chuyển tiếp từ mạng on-premises qua Direct Connect hoặc VPN. Liên kết private hosted zone với tất cả VPC giúp các VPC phân giải được record của zone, còn Transit Gateway cung cấp kết nối tới inbound endpoint dùng chung. Outbound endpoint phục vụ chiều truy vấn từ VPC ra mạng khác; EC2 conditional forwarder làm tăng vận hành không cần thiết.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/90837-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 2 / Chủ đề 1

Một công ty đang cung cấp dữ liệu thời tiết qua API dựa trên REST cho một số khách hàng. API được lưu trữ bởi Amazon API Gateway và được tích hợp với các chức năng AWS Lambda khác nhau cho từng hoạt động API. Công ty sử dụng Amazon Route 53 cho DNS và đã tạo bản ghi tài nguyên của Weather.example.com. Công ty lưu trữ dữ liệu cho API trong các bảng Amazon DynamoDB. Công ty cần một giải pháp giúp API có khả năng chuyển đổi dự phòng sang Khu vực AWS khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai một bộ hàm Lambda mới trong Khu vực mới. Cập nhật API Cổng API để sử dụng endpoint API được tối ưu hóa biên với các hàm Lambda từ cả hai Khu vực làm mục tiêu. Chuyển đổi bảng DynamoDB thành bảng chung.
- B. Triển khai API Cổng API mới và các hàm Lambda ở Khu vực khác. Thay đổi bản ghi DNS Tuyến 53 thành câu trả lời đa giá trị. Thêm cả hai API API Gateway vào câu trả lời. Cho phép theo dõi sức khỏe mục tiêu. Chuyển đổi bảng DynamoDB thành bảng chung.
- C. Triển khai API Cổng API mới và các hàm Lambda ở Khu vực khác. Thay đổi bản ghi DNS Tuyến 53 thành bản ghi chuyển đổi dự phòng. Cho phép theo dõi sức khỏe mục tiêu. Chuyển đổi bảng DynamoDB thành bảng chung.

D. Triển khai API Cổng API mới ở Khu vực mới. Thay đổi hàm Lambda thành hàm chung. Thay đổi bản ghi DNS Tuyến 53 thành câu trả lời đa giá trị. Thêm cả hai API API Gateway vào câu trả lời. Cho phép theo dõi sức khỏe mục tiêu. Chuyển đổi bảng DynamoDB thành bảng chung.

Đáp án: C - Đã kiểm chứng

Triển khai thêm API Gateway API và Lambda tại Region dự phòng sẽ cung cấp compute ở Region thứ hai. Route 53 failover routing kết hợp đánh giá health triển khai mô hình active-passive, còn DynamoDB global tables sao chép dữ liệu liên Region. Lambda là tài nguyên theo Region, không phải global; multivalued routing không phải policy dành cho quan hệ primary/standby.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/90937-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 3 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs với một OU duy nhất có tên Production để quản lý nhiều tài khoản. Tất cả các tài khoản đều là thành viên của OU sản xuất. Quản trị viên sử dụng danh sách từ chối SCP trong thư mục gốc của tổ chức để quản lý quyền truy cập vào các dịch vụ bị hạn chế.

Công ty gần đây đã mua lại một đơn vị kinh doanh mới và mời tài khoản AWS hiện có của đơn vị mới vào tổ chức. Sau khi tham gia, quản trị viên của đơn vị kinh doanh mới phát hiện ra rằng họ không thể cập nhật các quy tắc AWS Config hiện có để đáp ứng các chính sách của công ty.

Tùy chọn nào sẽ cho phép quản trị viên thực hiện thay đổi và tiếp tục thực thi các chính sách hiện tại mà không cần thực hiện bảo trì dài hạn bổ sung?

- A. Xóa các SCP gốc của tổ chức đang hạn chế quyền truy cập vào AWS Config. Tạo các sản phẩm Danh mục dịch vụ AWS cho các quy tắc AWS Config tiêu chuẩn của công ty và triển khai chúng trong toàn tổ chức, bao gồm cả tài khoản mới.
- B. Tạo OU tạm thời có tên Onboarding cho tài khoản mới. Áp dụng SCP cho OU triển khai để cho phép các hành động AWS Config. Di chuyển tài khoản mới sang OU sản xuất khi việc điều chỉnh AWS Config hoàn tất.
- C. Chuyển đổi các SCP gốc của tổ chức từ các SCP trong danh sách từ chối thành các SCP trong danh sách cho phép chỉ cho phép các dịch vụ được yêu cầu. Tạm thời áp dụng SCP cho thư mục gốc của tổ chức để cho phép các hành động AWS Config chỉ dành cho người đứng đầu trong tài khoản mới.
- D. Tạo OU tạm thời có tên Onboarding cho tài khoản mới. Áp dụng SCP cho OU triển khai để cho phép các hành động AWS Config. Di chuyển SCP gốc của tổ chức tới OU Sản xuất. Di chuyển tài khoản mới sang OU sản xuất khi việc điều chỉnh AWS Config hoàn tất.

Đáp án: D - Đã kiểm chứng

Explicit Deny trong SCP tại root của Organization áp dụng cho mọi nhánh bên dưới và Allow ở OU thấp hơn không thể ghi đè. Chuyển SCP hạn chế xuống OU Production vẫn giữ policy cho các tài khoản hiện tại, đồng thời OU Onboarding tạm thời cho phép chỉnh AWS Config. Sau khi hoàn tất, chuyển tài khoản vào Production sẽ áp dụng policy chuẩn mà không tạo ngoại lệ dài hạn theo tài khoản.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/90824-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 4 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng dựa trên web hai tầng trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Lớp ứng dụng bao gồm một máy chủ duy nhất chạy một ứng dụng có trạng thái. Ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL chạy trên một máy chủ riêng. Cơ sở người dùng của ứng dụng dự kiến sẽ tăng đáng kể, vì vậy công ty đang chuyển ứng dụng và cơ sở dữ liệu sang AWS. Giải pháp này sẽ sử dụng Amazon Aurora PostgreSQL, Amazon EC2 Auto Scaling và Elastic Load Balancing.

Giải pháp nào sẽ cung cấp trải nghiệm người dùng nhất quán cho phép các tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu mở rộng quy mô?

- A. Bật Aurora Auto Scaling cho bản sao Aurora. Sử dụng Cân bằng tải mạng với thuật toán định tuyến yêu cầu ít tồn đọng nhất và đã bật các phiên cố định.
- B. Bật Aurora Auto Scaling cho người viết Aurora. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng có bật thuật toán định tuyến luân phiên và phiên cố định.
- C. Bật Aurora Auto Scaling cho bản sao Aurora. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng có bật tính năng định tuyến luân phiên và phiên cố định.
- D. Bật Aurora Scaling cho người viết Aurora. Sử dụng Cân bằng tải mạng với thuật toán định tuyến yêu cầu ít tồn đọng nhất và đã bật các phiên cố định.

Đáp án: C - Đã kiểm chứng

Aurora Auto Scaling điều chỉnh số lượng Aurora Replica và không scale writer. Application Load Balancer hỗ trợ lưu lượng HTTP và sticky session, nhờ đó giữ session affinity cho ứng dụng stateful khi EC2 Auto Scaling thay đổi số instance. Vì vậy phương án kết hợp Auto Scaling cho replica và ALB là lựa chọn duy nhất sử dụng đúng khả năng của các dịch vụ.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/90976-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 5 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng dịch vụ để thu thập siêu dữ liệu từ các ứng dụng mà công ty lưu trữ tại cơ sở. Các thiết bị tiêu dùng như TV và radio internet truy cập các ứng dụng. Nhiều thiết bị cũ hơn không hỗ trợ một số tiêu đề HTTP nhất định và có lỗi khi các tiêu đề này xuất hiện trong phản hồi. Công ty đã định cấu hình bộ cân bằng tải tại chỗ để xóa các tiêu đề không được hỗ trợ khỏi các phản hồi được gửi đến các thiết bị cũ hơn mà công ty xác định bằng tiêu đề Tác nhân người dùng.

Công ty muốn di chuyển dịch vụ sang AWS, áp dụng công nghệ serverless và duy trì khả năng hỗ trợ các thiết bị cũ hơn. Công ty đã di chuyển các ứng dụng sang một tập hợp các hàm AWS Lambda.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront cho dịch vụ siêu dữ liệu. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Định cấu hình phân phối CloudFront để chuyển tiếp yêu cầu tới ALB. Định cấu hình ALB để gọi hàm Lambda chính xác cho từng loại yêu cầu. Tạo hàm CloudFront để xóa các tiêu đề có vấn đề dựa trên giá trị của tiêu đề Tác nhân người dùng.
- B. Tạo API REST của Amazon API Gateway cho dịch vụ siêu dữ liệu. Định cấu hình API Gateway để gọi hàm Lambda chính xác cho từng loại yêu cầu. Sửa đổi phản hồi của cổng mặc định để xóa các tiêu đề có vấn đề dựa trên giá trị của tiêu đề Tác nhân người dùng.
- C. Tạo API HTTP của Amazon API Gateway cho dịch vụ siêu dữ liệu. Định cấu hình API Gateway để gọi hàm Lambda chính xác cho từng loại yêu cầu. Tạo mẫu ánh xạ phản hồi để xóa các tiêu đề có vấn đề dựa trên giá

trị của Tác nhân người dùng. Liên kết ánh xạ dữ liệu phản hồi với API HTTP.

D. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront cho dịch vụ siêu dữ liệu. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Định cấu hình phân phối CloudFront để chuyển tiếp yêu cầu tới ALB. Định cấu hình ALB để gọi hàm Lambda chính xác cho từng loại yêu cầu. Tạo hàm Lambda@Edge sẽ loại bỏ các tiêu đề có vấn đề để đáp ứng yêu cầu của người xem dựa trên giá trị của tiêu đề Tác nhân người dùng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/90939-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 6 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ cần cung cấp một loạt tệp dữ liệu cho một công ty khác, đối tác kinh doanh của công ty đó. Các tệp này được lưu trong bucket Amazon S3 trong Tài khoản A, thuộc về công ty bán lẻ. Công ty đối tác kinh doanh muốn một trong những người dùng IAM của mình, User_DataProcessor, truy cập các tệp từ tài khoản AWS của chính họ (Tài khoản B).

Các công ty phải thực hiện kết hợp các bước nào để User_DataProcessor có thể truy cập thành công nhóm S3? (Chọn hai.)

- A. Bật tính năng chia sẻ tài nguyên nhiều nguồn gốc (CORS) cho nhóm S3 trong Tài khoản A.
- B. Trong Tài khoản A, đặt chính sách nhóm S3 thành như sau: //IMG//
- C. Trong Tài khoản A, đặt chính sách nhóm S3 thành như sau: //IMG//
- D. Trong Tài khoản B, đặt quyền của User_DataProcessor thành như sau: //IMG//
- E. Trong Tài khoản B, đặt quyền của User_DataProcessor thành như sau: //IMG//

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
}
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::AccountB:user/User_DataProcessor"
  },
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
  ]
}

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
}

{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::AccountB:user/User_DataProcessor"
  },
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
  ]
}

```

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/90940-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 7 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng web truyền thống trên phiên bản Amazon EC2. Công ty cần cấu trúc lại ứng dụng dưới dạng microservice chạy trên container. Các phiên bản riêng biệt của ứng dụng tồn tại trong hai môi trường riêng biệt: sản xuất và thử nghiệm. Tải cho ứng dụng có thể thay đổi, nhưng tải tối thiểu và tải tối đa đều được biết. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế ứng dụng cập nhật với kiến trúc serverless giúp giảm thiểu độ phức tạp trong vận hành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tải hình ảnh vùng chứa lên AWS Lambda dưới dạng hàm. Định cấu hình giới hạn đồng thời cho các hàm Lambda liên quan để xử lý mức tải tối đa dự kiến. Định cấu hình hai tích hợp Lambda riêng biệt trong Amazon API Gateway: một dành cho sản xuất và một dành cho thử nghiệm.
- B. Tải hình ảnh vùng chứa lên Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Định cấu hình hai cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) có quy mô tự động với kiểu khởi chạy Fargate để xử lý tải dự kiến. Triển khai các tác vụ từ hình ảnh ECR. Định cấu hình hai Cân bằng tải ứng dụng riêng biệt để hướng lưu lượng truy cập đến cụm ECS.
- C. Tải hình ảnh vùng chứa lên Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Định cấu hình hai cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) có quy mô tự động với kiểu khởi chạy Fargate để xử lý tải dự kiến. Triển khai các tác vụ từ hình ảnh ECR. Định cấu hình hai Cân bằng tải ứng dụng riêng biệt để hướng lưu lượng truy cập đến các cụm EKS.
- D. Tải hình ảnh vùng chứa lên AWS Elastic Beanstalk. Trong Elastic Beanstalk, tạo các môi trường và hoạt động triển khai riêng biệt để sản xuất và thử nghiệm. Định cấu hình hai Cân bằng tải ứng dụng riêng biệt để hướng lưu lượng truy cập đến hoạt động triển khai Elastic Beanstalk.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/90941-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 8 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng web nhiều tầng chạy trên nhóm phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Các phiên bản nằm trong nhóm Auto Scaling. Nhóm ALB và Auto Scaling được sao chép trong Khu vực AWS dự phòng. Giá trị tối thiểu và giá trị tối đa cho nhóm Auto Scaling được đặt thành 0. Phiên bản Amazon RDS Multi-AZ DB lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Phiên bản DB có một bản sao chỉ có quyền đọc trong Khu vực dự phòng. Ứng dụng cung cấp endpoint cho người dùng cuối bằng cách sử dụng bản ghi Amazon Route 53.

Công ty cần giảm RTO xuống dưới 15 phút bằng cách cung cấp cho ứng dụng khả năng tự động chuyển sang Khu vực dự phòng. Công ty không có ngân sách đủ lớn cho chiến lược tích cực-tích cực.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình lại bản ghi Tuyến 53 của ứng dụng bằng chính sách định tuyến dựa trên độ trễ giúp cân bằng tải lưu lượng giữa hai ALB. Tạo hàm AWS Lambda trong Vùng sao lưu để quảng bá bản sao chỉ có quyền đọc và sửa đổi các giá trị của nhóm Auto Scaling. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch dựa trên số liệu `HTTPCode_Target_5XX_Count` cho ALB ở Khu vực chính. Định cấu hình cảnh báo CloudWatch để gọi hàm Lambda.
- B. Tạo hàm AWS Lambda trong Vùng sao lưu để quảng bá bản sao chỉ có quyền đọc và sửa đổi các giá trị của nhóm Auto Scaling. Định cấu hình Tuyến 53 bằng kiểm tra tình trạng theo dõi ứng dụng web và gửi thông báo Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) tới chức năng Lambda khi trạng thái kiểm tra tình trạng không tốt. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 của ứng dụng bằng chính sách chuyển đổi dự phòng định tuyến lưu lượng truy cập đến ALB trong Khu vực dự phòng khi xảy ra lỗi kiểm tra tình trạng.
- C. Định cấu hình nhóm Tự động chia tỷ lệ trong Vùng dự phòng để có cùng giá trị với nhóm Tự động chia tỷ lệ trong Vùng chính. Định cấu hình lại bản ghi Tuyến 53 của ứng dụng bằng chính sách định tuyến dựa trên độ trễ giúp cân bằng tải lưu lượng giữa hai ALB. Loại bỏ bản sao đã đọc. Thay thế bản sao chỉ có quyền đọc bằng một phiên bản RDS DB độc lập. Định cấu hình Sao chép liên vùng giữa các phiên bản RDS DB bằng cách sử dụng ảnh chụp nhanh và Amazon S3.

D. Định cấu hình endpoint trong AWS Global Accelerator với hai ALB làm mục tiêu có trọng số bằng nhau. Tạo hàm AWS Lambda trong Vùng sao lưu để quảng bá bản sao chỉ có quyền đọc và sửa đổi các giá trị của nhóm Auto Scaling. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch dựa trên số liệu HTTPCode_Target_5XX_Count cho ALB ở Khu vực chính. Định cấu hình cảnh báo CloudWatch để gọi hàm Lambda.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/90943-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 9 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một ứng dụng quan trọng trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất. Ứng dụng này sử dụng cụm nút đơn Amazon ElastiCache for Redis cho kho lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Ứng dụng này sử dụng phiên bản Amazon RDS for MariaDB DB cho cơ sở dữ liệu quan hệ. Để ứng dụng hoạt động, mỗi phần của cơ sở hạ tầng phải hoạt động tốt và phải ở trạng thái hoạt động.

Kiến trúc sư giải pháp cần cải thiện kiến trúc của ứng dụng để cơ sở hạ tầng có thể tự động phục hồi sau sự cố với thời gian ngừng hoạt động ít nhất có thể.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

A. Sử dụng Cân bằng tải đàn hồi để phân phối lưu lượng trên nhiều EC2 instance. Đảm bảo rằng các EC2 instance là một phần của nhóm Auto Scaling có dung lượng tối thiểu là hai phiên bản.

B. Sử dụng Cân bằng tải đàn hồi để phân phối lưu lượng trên nhiều EC2 instance. Đảm bảo rằng các EC2 instance được cấu hình ở chế độ không giới hạn.

C. Sửa đổi phiên bản DB để tạo bản sao chỉ có quyền đọc trong cùng Availability Zone. Thúc đẩy bản sao chỉ có quyền đọc làm phiên bản cơ sở dữ liệu chính trong các tình huống lỗi.

D. Sửa đổi phiên bản DB để tạo triển khai Multi-AZ mở rộng trên hai Availability Zone.

E. Tạo một nhóm sao chép cho cụm ElastiCache cho Redis. Định cấu hình cụm để sử dụng nhóm Tự động chia tỷ lệ có dung lượng tối thiểu là hai phiên bản.

F. Tạo một nhóm sao chép cho cụm ElastiCache cho Redis. Kích hoạt Multi-AZ trên cụm.

Đáp án: A, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/90944-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 10 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ đang vận hành ứng dụng thương mại điện tử của mình trên AWS. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Công ty sử dụng phiên bản Amazon RDS DB làm phần phụ trợ cơ sở dữ liệu. Amazon CloudFront được định cấu hình với một nguồn gốc trở đến ALB. Nội dung tĩnh được lưu trữ. Amazon Route 53 được sử dụng để lưu trữ tất cả các khu vực công cộng.

Sau khi cập nhật ứng dụng, ALB đôi khi trả về lỗi mã trạng thái 502 (Cổng xấu). Nguyên nhân cốt lõi là các tiêu đề HTTP không đúng định dạng được trả về ALB. Trang web trả về thành công khi kiến trúc sư giải pháp tải lại trang web ngay sau khi xảy ra lỗi.

Trong khi công ty đang giải quyết vấn đề, kiến trúc sư giải pháp cần cung cấp trang lỗi tùy

chỉnh thay vì trang lỗi ALB tiêu chuẩn cho khách truy cập.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí hoạt động ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

A. Tạo bucket Amazon S3. Định cấu hình nhóm S3 để lưu trữ trang web tĩnh. Tải các trang lỗi tùy chỉnh lên Amazon S3.

B. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm AWS Lambda nếu phản hồi kiểm tra tình trạng ALB Target.FailedHealthChecks lớn hơn 0. Định cấu hình hàm Lambda để sửa đổi quy tắc chuyển tiếp tại ALB để trở đến máy chủ web có thể truy cập công khai.

C. Sửa đổi bản ghi Amazon Route 53 hiện có bằng cách thêm kiểm tra tình trạng. Định cấu hình mục tiêu dự phòng nếu kiểm tra tình trạng không thành công. Sửa đổi bản ghi DNS để trở đến một trang web có thể truy cập công khai.

D. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm AWS Lambda nếu phản hồi kiểm tra tình trạng ALB Elb.InternalError lớn hơn 0. Định cấu hình hàm Lambda để sửa đổi quy tắc chuyển tiếp tại ALB để trở đến máy chủ web có thể truy cập công khai.

E. Thêm phản hồi lỗi tùy chỉnh bằng cách định cấu hình trang lỗi tùy chỉnh CloudFront. Sửa đổi bản ghi DNS để trở đến một trang web có thể truy cập công khai.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/90945-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 11 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS và sử dụng AWS Organs để quản lý tất cả các tài khoản đó. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp mà công ty có thể sử dụng để chia sẻ mạng chung trên nhiều tài khoản.

Nhóm cơ sở hạ tầng của công ty có một tài khoản cơ sở hạ tầng chuyên dụng có VPC.

Nhóm cơ sở hạ tầng phải sử dụng tài khoản này để quản lý mạng. Tài khoản cá nhân không thể có khả năng quản lý mạng riêng của họ. Tuy nhiên, các tài khoản cá nhân phải có khả năng tạo tài nguyên AWS trong subnet.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

A. Tạo một cổng chuyển tiếp trong tài khoản cơ sở hạ tầng.

B. Cho phép chia sẻ tài nguyên từ tài khoản quản lý AWS Organs.

C. Tạo VPC trong mỗi tài khoản AWS trong tổ chức trong AWS Organs. Định cấu hình VPC để chia sẻ cùng phạm vi CIDR và subnet với VPC trong tài khoản cơ sở hạ tầng. Ngang hàng các VPC trong mỗi tài khoản cá nhân với VPC trong tài khoản cơ sở hạ tầng.

D. Tạo chia sẻ tài nguyên trong AWS Resource Access Manager trong tài khoản cơ sở hạ tầng. Chọn OU cụ thể của Tổ chức AWS sẽ sử dụng mạng chia sẻ. Chọn từng subnet để liên kết với việc chia sẻ tài nguyên.

E. Tạo chia sẻ tài nguyên trong AWS Resource Access Manager trong tài khoản cơ sở hạ tầng. Chọn OU cụ thể của Tổ chức AWS sẽ sử dụng mạng chia sẻ. Chọn từng danh sách tiền tố để liên kết với việc chia sẻ tài nguyên.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91006-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 12 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) của bên thứ ba. Ứng dụng SaaS của bên thứ ba được sử dụng thông qua một số lệnh gọi API. Ứng dụng SaaS của bên thứ ba cũng chạy trên AWS bên trong VPC.

Công ty sẽ sử dụng ứng dụng SaaS của bên thứ ba từ bên trong VPC. Công ty có các chính sách bảo mật nội bộ bắt buộc sử dụng kết nối riêng tư không qua Internet. Không có tài nguyên nào chạy trong VPC của công ty được phép truy cập từ bên ngoài VPC của công ty. Tất cả các quyền phải tuân theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo endpoint VPC giao diện AWS PrivateLink. Kết nối endpoint này với dịch vụ endpoint mà ứng dụng SaaS bên thứ ba cung cấp. Tạo một security group để hạn chế quyền truy cập vào endpoint. Liên kết security group với endpoint.
- B. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa ứng dụng SaaS của bên thứ ba và VPC của công ty. Định cấu hình ACL mạng để giới hạn quyền truy cập trên các đường hầm VPN.
- C. Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa ứng dụng SaaS của bên thứ ba và VPC của công ty. Cập nhật bảng định tuyến bằng cách thêm các tuyến cần thiết cho kết nối ngang hàng.
- D. Tạo dịch vụ endpoint AWS PrivateLink. Yêu cầu nhà cung cấp SaaS bên thứ ba tạo endpoint VPC giao diện cho dịch vụ endpoint này. Cấp quyền cho dịch vụ endpoint cho tài khoản cụ thể của nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91007-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 13 / Chủ đề 1

Một công ty cần thực hiện quy trình vá lỗi cho máy chủ của mình. Máy chủ tại chỗ và phiên bản Amazon EC2 sử dụng nhiều công cụ khác nhau để thực hiện vá lỗi. Việc quản lý yêu cầu một báo cáo duy nhất hiển thị trạng thái bản vá của tất cả các máy chủ và phiên bản.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện tập hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Sử dụng AWS Systems Manager để quản lý các bản vá trên máy chủ tại chỗ và EC2 instance. Sử dụng Trình quản lý hệ thống để tạo báo cáo tuân thủ bản vá.
- B. Sử dụng AWS OpsWorks để quản lý các bản vá trên máy chủ tại chỗ và EC2 instance. Sử dụng tích hợp Amazon QuickSight với OpsWorks để tạo báo cáo tuân thủ bản vá.
- C. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để áp dụng các bản vá bằng cách lên lịch công việc khắc phục bản vá của AWS Systems Manager. Sử dụng Amazon Inspector để tạo báo cáo tuân thủ bản vá.
- D. Sử dụng AWS OpsWorks để quản lý các bản vá trên máy chủ tại chỗ và EC2 instance. Sử dụng AWS X-Ray để đăng trạng thái bản vá lên OpsCenter của Trình quản lý hệ thống AWS nhằm tạo báo cáo tuân thủ bản vá.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91096-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 14 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng trên một số phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling đang sau Cân bằng tải ứng dụng. Tải trọng của ứng dụng thay đổi trong ngày và các EC2 instance được tăng giảm quy mô một cách thường xuyên. Tập nhật ký từ EC2 instance được sao chép vào bucket Amazon S3 trung tâm cứ sau 15 phút. Security group phát hiện ra rằng tập nhật ký bị thiếu trong một số EC2 instance đã chấm dứt. Nhóm hành động nào sẽ đảm bảo rằng các tập nhật ký được sao chép vào bucket S3 trung tâm từ các EC2 instance đã chấm dứt?

- A. Tạo tập lệnh để sao chép tập nhật ký sang Amazon S3 và lưu tập lệnh vào một tập trên EC2 instance. Tạo móc vòng đời Auto Scaling và quy tắc Amazon EventBridge để phát hiện các sự kiện trong vòng đời từ nhóm Auto Scaling. Gọi hàm AWS Lambda trên quá trình chuyển đổi autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING để gửi ABANDON đến nhóm Auto Scaling nhằm ngăn chặn việc chấm dứt, chạy tập lệnh để sao chép tập nhật ký và chấm dứt phiên bản bằng AWS SDK.
- B. Tạo tài liệu AWS Systems Manager có tập lệnh để sao chép tập nhật ký sang Amazon S3. Tạo móc vòng đời Auto Scaling và quy tắc Amazon EventBridge để phát hiện các sự kiện trong vòng đời từ nhóm Auto Scaling. Gọi hàm AWS Lambda trong quá trình chuyển đổi autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING để gọi thao tác SendCommand của API Trình quản lý hệ thống AWS nhằm chạy tài liệu nhằm sao chép các tập nhật ký và gửi TIẾP TỤC đến nhóm Auto Scaling để chấm dứt phiên bản.
- C. Thay đổi tốc độ phân phối nhật ký thành 5 phút một lần. Tạo tập lệnh để sao chép tập nhật ký vào Amazon S3 và thêm tập lệnh vào dữ liệu người dùng EC2 instance. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để phát hiện việc chấm dứt EC2 instance. Gọi hàm AWS Lambda từ quy tắc EventBridge sử dụng AWS CLI để chạy tập lệnh dữ liệu người dùng nhằm sao chép tập nhật ký và chấm dứt phiên bản.
- D. Tạo tài liệu AWS Systems Manager có tập lệnh để sao chép tập nhật ký sang Amazon S3. Tạo móc vòng đời Auto Scaling để xuất bản thông báo tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Từ thông báo SNS, hãy gọi thao tác SendCommand của API Trình quản lý hệ thống AWS để chạy tài liệu nhằm sao chép tập nhật ký và gửi ABANDON đến nhóm Auto Scaling để chấm dứt phiên bản.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91139-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 15 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng nhiều tài khoản AWS. Bản ghi DNS được lưu trữ trong vùng lưu trữ riêng dành cho Amazon Route 53 trong Tài khoản A. Các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của công ty đang chạy trong Tài khoản B.

Kiến trúc sư giải pháp sẽ triển khai ứng dụng hai tầng trong VPC mới. Để đơn giản hóa cấu hình, bộ bản ghi CNAME db.example.com cho endpoint Amazon RDS đã được tạo trong vùng lưu trữ riêng cho Amazon Route 53.

Trong quá trình triển khai, ứng dụng không khởi động được. Quá trình khắc phục sự cố

cho thấy rằng db.example.com không thể giải quyết được trên phiên bản Amazon EC2. Kiến trúc sư giải pháp đã xác nhận rằng bộ bản ghi đã được tạo chính xác trong Tuyến 53. Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để giải quyết vấn đề này? (Chọn hai.)

- A. Triển khai cơ sở dữ liệu trên một EC2 instance riêng biệt trong VPC mới. Tạo bộ bản ghi cho IP riêng của phiên bản trong vùng được lưu trữ riêng.
- B. Sử dụng SSH để kết nối với EC2 instance cấp ứng dụng. Thêm địa chỉ IP endpoint RDS vào tệp /etc/resolv.conf.
- C. Tạo ủy quyền để liên kết vùng lưu trữ riêng tư trong Tài khoản A với VPC mới trong Tài khoản B.
- D. Tạo vùng lưu trữ riêng cho miền ví dụ com trong Tài khoản B. Định cấu hình sao chép Tuyến 53 giữa các tài khoản AWS.
- E. Liên kết VPC mới trong Tài khoản B với vùng được lưu trữ trong Tài khoản A. Xóa ủy quyền liên kết trong Tài khoản A.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91008-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 16 / Chủ đề 1

Một công ty đã sử dụng các phiên bản Amazon EC2 để triển khai một nhóm web nhằm lưu trữ một trang blog. Các EC2 instance nằm phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và được đặt cấu hình trong Auto Scaling group. Ứng dụng web lưu trữ tất cả nội dung blog trên ổ đĩa Amazon EFS.

Công ty gần đây đã thêm một tính năng để các blogger thêm video vào bài đăng của họ, thu hút lưu lượng truy cập của người dùng gấp 10 lần trước đó. Vào những thời điểm cao điểm trong ngày, người dùng báo cáo các vấn đề về bộ nhớ đệm và thời gian chờ khi cố gắng truy cập trang web hoặc xem video.

Triển khai có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí NHẤT sẽ giải quyết các vấn đề cho người dùng là gì?

- A. Cấu hình lại Amazon EFS để kích hoạt I/O tối đa.
- B. Cập nhật trang blog để sử dụng khối lượng lưu trữ phiên bản cho việc lưu trữ. Sao chép nội dung trang vào các ổ đĩa khi khởi chạy và vào Amazon S3 khi tắt máy.
- C. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront. Trỏ bản phân phối vào bucket S3 và di chuyển video từ EFS sang Amazon S3.
- D. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront cho tất cả nội dung trang web và trỏ bản phân phối tới ALB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91237-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 17 / Chủ đề 1

Một công ty có văn phòng toàn cầu có một kết nối AWS Direct Connect 1 Gbps duy nhất tới một Khu vực AWS duy nhất. Mạng tại chỗ của công ty sử dụng kết nối này để liên lạc với các tài nguyên của công ty trên Đám mây AWS. Kết nối có một giao diện ảo riêng tư duy nhất kết nối với một VPC duy nhất.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp bổ sung kết nối Direct Connect dự phòng trong cùng Khu vực. Giải pháp này cũng phải cung cấp khả năng kết nối đến các Khu vực khác thông qua cùng một cặp kết nối Direct Connect khi công ty mở rộng sang các Khu vực khác.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cung cấp cổng kết nối trực tiếp. Xóa giao diện ảo riêng hiện có khỏi kết nối hiện có. Tạo kết nối Direct Connect thứ hai. Tạo giao diện ảo riêng tư mới trên mỗi kết nối và kết nối cả hai giao diện ảo riêng tư với cổng Direct Connect. Kết nối cổng Direct Connect với một VPC.
- B. Giữ giao diện ảo riêng tư hiện có. Tạo kết nối Direct Connect thứ hai. Tạo giao diện ảo riêng tư mới trên kết nối mới và kết nối giao diện ảo riêng tư mới với một VPC.
- C. Giữ giao diện ảo riêng tư hiện có. Tạo kết nối Direct Connect thứ hai. Tạo giao diện ảo công khai mới trên kết nối mới và kết nối giao diện ảo công khai mới với một VPC.
- D. Cung cấp một cổng trung chuyển. Xóa giao diện ảo riêng hiện có khỏi kết nối hiện có. Tạo kết nối Direct Connect thứ hai. Tạo giao diện ảo riêng tư mới trên mỗi kết nối và kết nối cả hai giao diện ảo riêng tư với cổng chuyển tiếp. Liên kết cổng chuyển tuyến với một VPC duy nhất.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91239-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 18 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web cho phép người dùng tải lên các đoạn video ngắn. Các video được lưu trữ trên khối Amazon EBS và được phân tích bằng phần mềm nhận dạng tùy chỉnh để phân loại.

Trang web chứa nội dung tĩnh có lưu lượng truy cập thay đổi với mức cao nhất trong một số tháng nhất định. Kiến trúc bao gồm các phiên bản Amazon EC2 chạy trong nhóm Auto Scaling cho ứng dụng web và các EC2 instance chạy trong nhóm Auto Scaling để xử lý hàng đợi Amazon SQS. Công ty muốn kiến trúc lại ứng dụng để giảm chi phí vận hành bằng cách sử dụng các dịch vụ do AWS quản lý nếu có thể và loại bỏ sự phụ thuộc vào phần mềm của bên thứ ba.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng bucket Amazon ECS cho ứng dụng web và phiên bản Spot cho nhóm Auto Scaling xử lý hàng đợi SQS. Thay thế phần mềm tùy chỉnh bằng Amazon Rekognition để phân loại video.
- B. Lưu trữ các video đã tải lên trong Amazon EFS và gắn hệ thống tệp vào EC2 instance cho ứng dụng web. Xử lý hàng đợi SQS bằng hàm AWS Lambda gọi API Amazon Rekognition để phân loại video.
- C. Lưu trữ ứng dụng web trên Amazon S3. Lưu trữ các video đã tải lên trên Amazon S3. Sử dụng thông báo sự kiện S3 để xuất bản các sự kiện lên hàng đợi SQS. Xử lý hàng đợi SQS bằng hàm AWS Lambda gọi API Amazon Rekognition để phân loại video.

D. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để khởi chạy các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling cho ứng dụng web và khởi chạy môi trường Worker để xử lý hàng đợi SQS. Thay thế phần mềm tùy chỉnh bằng Amazon Rekognition để phân loại video.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91203-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 19 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng phi máy chủ bao gồm các chức năng Amazon CloudFront, Amazon API Gateway và AWS Lambda. Quy trình triển khai hiện tại của mã ứng dụng là tạo số phiên bản mới của hàm Lambda và chạy tập lệnh AWS CLI để cập nhật. Nếu phiên bản hàm mới có lỗi, tập lệnh CLI khác sẽ hoàn nguyên bằng cách triển khai phiên bản hoạt động trước đó của hàm. Công ty muốn giảm thời gian triển khai các phiên bản logic ứng dụng mới do các hàm Lambda cung cấp, đồng thời giảm thời gian phát hiện và hoàn nguyên khi xác định được lỗi.

Làm thế nào điều này có thể được thực hiện?

- A. Tạo và triển khai các ngăn xếp AWS CloudFormation lồng nhau với ngăn xếp mẹ bao gồm Cổng API và phân phối AWS CloudFront cũng như ngăn xếp con chứa hàm Lambda. Đối với các thay đổi đối với Lambda, hãy tạo và triển khai bộ thay đổi AWS CloudFormation; nếu xảy ra lỗi, hãy hoàn nguyên thay đổi AWS CloudFormation đã đặt về phiên bản trước đó.
- B. Sử dụng AWS SAM và AWS CodeDeploy tích hợp sẵn để triển khai phiên bản Lambda mới, chuyển dần lưu lượng truy cập sang phiên bản mới và sử dụng các chức năng kiểm tra trước và sau lưu lượng truy cập để xác minh mã. Khôi phục nếu cảnh báo Amazon CloudWatch được kích hoạt.
- C. Tái cấu trúc các tập lệnh AWS CLI thành một tập lệnh duy nhất triển khai phiên bản Lambda mới. Khi quá trình triển khai hoàn tất, các thử nghiệm tập lệnh sẽ được thực thi. Nếu phát hiện thấy lỗi, hãy quay lại phiên bản Lambda trước đó.
- D. Tạo và triển khai ngăn xếp AWS CloudFormation bao gồm endpoint API Gateway mới tham chiếu phiên bản Lambda mới. Thay đổi nguồn gốc CloudFront thành endpoint API Gateway mới, theo dõi lỗi và nếu được phát hiện, hãy thay đổi nguồn gốc AWS CloudFront thành endpoint API Gateway trước đó.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91242-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 20 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch lưu trữ một số lượng lớn tài liệu được lưu trữ và cung cấp tài liệu đó cho nhân viên thông qua mạng nội bộ của công ty. Nhân viên sẽ truy cập hệ thống bằng cách kết nối thông qua dịch vụ VPN máy khách được gắn với VPC. Dữ liệu không được tiếp cận với công chúng.

Các tài liệu mà công ty đang lưu trữ là bản sao dữ liệu được lưu giữ trên phương tiện vật lý ở nơi khác. Số lượng yêu cầu sẽ thấp. Tính sẵn có và tốc độ truy xuất không phải là mối quan tâm của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với chi phí THẤP NHẤT?

A. Tạo bucket Amazon S3. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên một vùng S3 (S3 One Zone-IA) làm mặc định. Định cấu hình nhóm S3 để lưu trữ trang web. Tạo endpoint giao diện S3. Định cấu hình nhóm S3 để chỉ cho phép truy cập thông qua endpoint đó.

B. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 chạy máy chủ web. Đính kèm hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) để lưu trữ dữ liệu đã lưu trữ trong lớp lưu trữ EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA) Định cấu hình các security group phiên bản để chỉ cho phép truy cập từ mạng riêng.

C. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 chạy máy chủ web Đính kèm ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để lưu trữ dữ liệu đã lưu trữ. Sử dụng loại ổ đĩa Cold HDD (sc1). Định cấu hình các security group phiên bản để chỉ cho phép truy cập từ các mạng riêng.

D. Tạo bucket Amazon S3. Định cấu hình bucket S3 để sử dụng lớp lưu trữ S3 Glacier Deep Archive làm mặc định. Định cấu hình nhóm S3 để lưu trữ trang web. Tạo endpoint giao diện S3. Định cấu hình nhóm S3 để chỉ cho phép truy cập thông qua endpoint đó.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91211-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 21 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng dịch vụ Active Directory tại chỗ để xác thực người dùng. Công ty muốn sử dụng cùng một dịch vụ xác thực để đăng nhập vào tài khoản AWS của công ty đang sử dụng AWS Organs. Kết nối VPN Site-to-Site của AWS đã tồn tại giữa môi trường tại chỗ và tất cả các tài khoản AWS của công ty.

Chính sách bảo mật của công ty yêu cầu quyền truy cập có điều kiện vào tài khoản dựa trên nhóm người dùng và vai trò. Danh tính người dùng phải được quản lý ở một vị trí duy nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) để kết nối với Active Directory bằng cách sử dụng SAML 2.0. Bật tính năng cấp phép tự động bằng cách sử dụng giao thức Hệ thống quản lý danh tính tên miền chéo (SCIM) v2.0. Cấp quyền truy cập vào tài khoản AWS bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính (ABAC).

B. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) bằng cách sử dụng Trung tâm nhận dạng IAM làm nguồn nhận dạng. Bật tính năng cấp phép tự động bằng cách sử dụng giao thức Hệ thống quản lý danh tính tên miền chéo (SCIM) v2.0. Cấp quyền truy cập vào tài khoản AWS bằng cách sử dụng bộ quyền của Trung tâm nhận dạng IAM.

C. Trong một trong các tài khoản AWS của công ty, hãy đặt cấu hình AWS Identity and Access Management (IAM) để sử dụng nhà cung cấp danh tính SAML 2.0. Cung cấp người dùng IAM được ánh xạ tới người dùng liên kết. Cấp quyền truy cập tương ứng với các nhóm thích hợp trong Active Directory. Cấp quyền truy cập vào các tài khoản AWS được yêu cầu bằng cách sử dụng người dùng IAM nhiều tài khoản.

D. Trong một trong các tài khoản AWS của công ty, hãy đặt cấu hình AWS Identity and Access Management (IAM) để sử dụng nhà cung cấp danh tính OpenID Connect (OIDC). Cung cấp IAM role cấp quyền truy cập vào tài khoản AWS cho người dùng liên kết tương ứng với các nhóm thích hợp trong Active Directory. Cấp quyền truy cập vào các tài khoản AWS cần thiết bằng cách sử dụng IAM role nhiều tài khoản.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 22 / Chủ đề 1

Một công ty phần mềm đã triển khai một ứng dụng sử dụng API REST bằng cách sử dụng Amazon API Gateway, hàm AWS Lambda và bảng Amazon DynamoDB. Ứng dụng đang hiển thị số lượng lỗi gia tăng trong các yêu cầu PUT. Hầu hết các cuộc gọi PUT đến từ một số ít khách hàng được xác thực bằng các khóa API cụ thể.

Một kiến trúc sư giải pháp đã xác định rằng một số lượng lớn yêu cầu PUT bắt nguồn từ một khách hàng. API không quan trọng và khách hàng có thể chấp nhận việc thử lại các lệnh gọi không thành công. Tuy nhiên, lỗi được hiển thị cho khách hàng và gây tổn hại đến danh tiếng của API.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để cải thiện trải nghiệm của khách hàng?

- A. Triển khai logic thử lại với độ trễ theo cấp số nhân và biến thể không đều trong ứng dụng khách. Đảm bảo rằng các lỗi được phát hiện và xử lý bằng các thông báo lỗi mô tả.
- B. Triển khai điều chỉnh API thông qua gói sử dụng ở cấp API Gateway. Đảm bảo rằng ứng dụng khách xử lý mã trả lời 429 mà không gặp lỗi.
- C. Bật bộ nhớ đệm API để nâng cao khả năng phản hồi cho giai đoạn sản xuất. Chạy thử nghiệm tải 10 phút. Xác minh rằng dung lượng bộ đệm phù hợp với khối lượng công việc.
- D. Triển khai tính đồng thời dành riêng ở cấp hàm Lambda để cung cấp các tài nguyên cần thiết khi lưu lượng truy cập tăng đột ngột.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 23 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu trên AWS. Ứng dụng này chạy trên một cụm gồm hàng trăm phiên bản Amazon EC2. Hệ thống tệp dùng chung cũng chạy trên một số EC2 instance lưu trữ 200 TB dữ liệu. Ứng dụng đọc và sửa đổi dữ liệu trên hệ thống tệp được chia sẻ và tạo báo cáo. Công việc này chạy một lần mỗi tháng, đọc một tập hợp con các tệp từ hệ thống tệp được chia sẻ và mất khoảng 72 giờ để hoàn thành. Các phiên bản điện toán sẽ mở rộng quy mô trong nhóm Auto Scaling, nhưng các phiên bản lưu trữ hệ thống tệp dùng chung sẽ chạy liên tục. Các phiên bản điện toán và lưu trữ đều nằm trong cùng Khu vực AWS.

Kiến trúc sư giải pháp cần giảm chi phí bằng cách thay thế các phiên bản hệ thống tệp dùng chung. Hệ thống tệp phải cung cấp quyền truy cập hiệu suất cao vào dữ liệu cần thiết trong suốt thời gian chạy 72 giờ.

Giải pháp nào sẽ giúp giảm chi phí tổng thể LỚN NHẤT trong khi vẫn đáp ứng được các yêu cầu này?

- A. Di chuyển dữ liệu từ hệ thống tệp chia sẻ hiện có sang bucket Amazon S3 sử dụng lớp lưu trữ Phân bậc thông minh S3. Trước khi công việc chạy mỗi tháng, hãy sử dụng Amazon FSx for Lustre để tạo một hệ thống tệp mới với dữ liệu từ Amazon S3 bằng cách sử dụng tải từng phần. Sử dụng hệ thống tệp mới làm bộ nhớ dùng chung trong suốt thời gian thực hiện công việc. Xóa hệ thống tệp tin khi công việc hoàn tất.

B. Di chuyển dữ liệu từ hệ thống tệp chia sẻ hiện có sang ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) lớn có bật Multi-Attach. Đính kèm ổ đĩa EBS vào từng phiên bản bằng cách sử dụng tập lệnh dữ liệu người dùng trong mẫu khởi chạy nhóm Auto Scaling. Sử dụng ổ đĩa EBS làm bộ nhớ dùng chung trong suốt thời gian thực hiện công việc. Tháo khối lượng EBS khi công việc hoàn thành

C. Di chuyển dữ liệu từ hệ thống tệp chia sẻ hiện có sang bucket Amazon S3 sử dụng lớp lưu trữ S3 Standard. Trước khi công việc chạy mỗi tháng, hãy sử dụng Amazon FSx for Lustre để tạo hệ thống tệp mới với dữ liệu từ Amazon S3 bằng cách sử dụng tính năng tải hàng loạt. Sử dụng hệ thống tệp mới làm bộ nhớ dùng chung trong suốt thời gian thực hiện công việc. Xóa hệ thống tệp tin khi công việc hoàn tất.

D. Di chuyển dữ liệu từ hệ thống tệp chia sẻ hiện có sang bucket Amazon S3. Trước khi công việc diễn ra hàng tháng, hãy sử dụng AWS Storage Gateway để tạo một cổng tệp chứa dữ liệu từ Amazon S3. Sử dụng cổng tệp làm bộ nhớ dùng chung cho công việc. Xóa cổng tệp tin khi công việc hoàn tất.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91447-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 24 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một dịch vụ mới sẽ được truy cập bằng TCP trên cổng tĩnh. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng dịch vụ có tính sẵn sàng cao, có tính dự phòng trên các Availability Zone và có thể truy cập được bằng tên DNS my.service.com, có thể truy cập công khai. Dịch vụ phải sử dụng chức năng gán địa chỉ cố định để các công ty khác có thể thêm địa chỉ vào danh sách cho phép của họ.

Giả sử rằng các tài nguyên được triển khai ở nhiều Availability Zone trong một Khu vực, giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này?

A. Tạo các phiên bản Amazon EC2 với địa chỉ IP đàn hồi cho từng phiên bản. Tạo Network Load Balancer (NLB) và hiển thị cổng TCP tĩnh. Đăng ký EC2 instance với NLB. Tạo tập bản ghi máy chủ tên mới có tên my.service.com và gán địa chỉ IP đàn hồi của EC2 instance cho tập bản ghi. Cung cấp địa chỉ IP đàn hồi của EC2 instance cho các công ty khác để thêm vào danh sách cho phép của họ.

B. Tạo cụm Amazon ECS và định nghĩa dịch vụ cho ứng dụng. Tạo và gán địa chỉ IP công cộng cho cụm ECS. Tạo Network Load Balancer (NLB) và hiển thị cổng TCP. Tạo một nhóm mục tiêu và gán tên cụm ECS cho NLB. Tạo một bộ bản ghi A mới có tên my.service.com và gán địa chỉ IP công cộng của cụm ECS cho bộ bản ghi. Cung cấp địa chỉ IP công khai của cụm ECS cho các công ty khác để thêm vào danh sách cho phép của họ.

C. Tạo phiên bản Amazon EC2 cho dịch vụ. Tạo một địa chỉ IP đàn hồi cho mỗi Availability Zone. Tạo Network Load Balancer (NLB) và hiển thị cổng TCP được chỉ định. Gán địa chỉ IP đàn hồi cho NLB cho từng Availability Zone. Tạo một nhóm mục tiêu và đăng ký các EC2 instance với NLB. Tạo bộ bản ghi A (bí danh) mới có tên my.service.com và gán tên DNS NLB cho bộ bản ghi.

D. Tạo cụm Amazon ECS và định nghĩa dịch vụ cho ứng dụng. Tạo và gán địa chỉ IP công cộng cho từng máy chủ trong cụm. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và hiển thị cổng TCP tĩnh. Tạo một nhóm mục tiêu và gán tên định nghĩa dịch vụ ECS cho ALB. Tạo bộ bản ghi CNAME mới và liên kết các địa chỉ IP công cộng với bộ bản ghi. Cung cấp địa chỉ IP đàn hồi của phiên bản Amazon EC2 cho các công ty khác để thêm vào danh sách cho phép của họ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91449-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 25 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng nền tảng phân tích dữ liệu tại chỗ. Hệ thống này có tính sẵn sàng cao với cấu hình dự phòng đầy đủ trên 12 máy chủ trong trung tâm dữ liệu của công ty. Hệ thống chạy các công việc theo lịch trình, cả hàng giờ và hàng ngày, bên cạnh các yêu cầu một lần từ người dùng. Các công việc đã lên lịch có thể mất từ 20 phút đến 2 giờ để chạy xong và có SLA chặt chẽ. Các công việc đã lên lịch chiếm 65% lượng sử dụng hệ thống. Công việc của người dùng thường chạy xong trong vòng chưa đầy 5 phút và không có SLA. Công việc của người dùng chiếm 35% lượng sử dụng hệ thống. Trong thời gian hệ thống gặp lỗi, các công việc đã lên lịch phải tiếp tục đáp ứng SLA. Tuy nhiên, công việc của người dùng có thể bị trì hoãn.

Kiến trúc sư giải pháp cần chuyển hệ thống sang các phiên bản Amazon EC2 và áp dụng mô hình dựa trên mức tiêu thụ để giảm chi phí mà không cần phải cam kết lâu dài. Giải pháp phải duy trì tính sẵn sàng cao và không được ảnh hưởng đến SLA.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Chia 12 phiên bản thành hai Availability Zone trong Khu vực AWS đã chọn. Chạy hai phiên bản trong mỗi Availability Zone dưới dạng Phiên bản theo yêu cầu có dự trữ công suất. Chạy bốn phiên bản trong mỗi Availability Zone dưới dạng Phiên bản Spot.
- B. Chia 12 phiên bản thành ba Availability Zone trong Khu vực AWS đã chọn. Tại một trong các Availability Zone, hãy chạy tất cả bốn phiên bản dưới dạng Phiên bản theo yêu cầu với Dự trữ công suất. Chạy các phiên bản còn lại dưới dạng Phiên bản Spot.
- C. Chia 12 phiên bản thành ba Availability Zone trong Khu vực AWS đã chọn. Chạy hai phiên bản trong mỗi Availability Zone dưới dạng Phiên bản theo yêu cầu với Savings Plan. Chạy hai phiên bản trong mỗi Availability Zone dưới dạng Phiên bản Spot.
- D. Chia 12 phiên bản thành ba Availability Zone trong Khu vực AWS đã chọn. Chạy ba phiên bản trong mỗi Availability Zone dưới dạng Phiên bản theo yêu cầu có dự trữ công suất. Chạy một phiên bản trong mỗi Availability Zone dưới dạng Phiên bản Spot.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91214-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 26 / Chủ đề 1

Một kỹ sư bảo mật đã xác định rằng một ứng dụng hiện có truy xuất thông tin đăng nhập vào cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL từ một tệp được mã hóa trong Amazon S3. Đối với phiên bản tiếp theo của ứng dụng, kỹ sư bảo mật muốn triển khai các thay đổi thiết kế ứng dụng sau để cải thiện tính bảo mật:

Cơ sở dữ liệu phải sử dụng mật khẩu mạnh, được tạo ngẫu nhiên và được lưu trữ trong dịch vụ bảo mật do AWS quản lý.

Tài nguyên ứng dụng phải được triển khai thông qua AWS CloudFormation.

Ứng dụng phải luân chuyển thông tin đăng nhập cho cơ sở dữ liệu 90 ngày một lần.

Kiến trúc sư giải pháp sẽ tạo mẫu CloudFormation để triển khai ứng dụng.

Những tài nguyên nào được chỉ định trong mẫu CloudFormation sẽ đáp ứng yêu cầu của kỹ sư bảo mật với mức chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo mật khẩu cơ sở dữ liệu dưới dạng tài nguyên bí mật bằng AWS Secrets Manager. Tạo tài nguyên hàm AWS Lambda để thay đổi mật khẩu cơ sở dữ liệu. Chỉ định tài nguyên RotationSchedule của Trình quản lý bí mật để thay đổi mật khẩu cơ sở dữ liệu 90 ngày một lần.
- B. Tạo mật khẩu cơ sở dữ liệu dưới dạng loại tham số SecureString bằng cách sử dụng Kho tham số AWS Systems Manager. Tạo tài nguyên hàm AWS Lambda để thay đổi mật khẩu cơ sở dữ liệu. Chỉ định tài nguyên RotationSchedule lưu trữ tham số để xoay mật khẩu cơ sở dữ liệu 90 ngày một lần.
- C. Tạo mật khẩu cơ sở dữ liệu dưới dạng tài nguyên bí mật bằng AWS Secrets Manager. Tạo tài nguyên hàm AWS Lambda để thay đổi mật khẩu cơ sở dữ liệu. Tạo tài nguyên quy tắc theo lịch trình của Amazon EventBridge để kích hoạt xoay vòng mật khẩu hàm Lambda 90 ngày một lần.
- D. Tạo mật khẩu cơ sở dữ liệu dưới dạng loại tham số SecureString bằng cách sử dụng Kho tham số AWS Systems Manager. Chỉ định tài nguyên Nguồn dữ liệu AWS AppSync để tự động thay đổi mật khẩu cơ sở dữ liệu sau mỗi 90 ngày.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91216-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 27 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ dữ liệu trong một số bảng Amazon DynamoDB. Kiến trúc sư giải pháp phải sử dụng kiến trúc không có máy chủ để làm cho dữ liệu có thể truy cập công khai thông qua API đơn giản qua HTTPS. Giải pháp phải tự động mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo API REST của Amazon API Gateway. Định cấu hình API này bằng các tích hợp trực tiếp với DynamoDB bằng cách sử dụng loại tích hợp AWS của API Gateway.
- B. Tạo API HTTP của Amazon API Gateway. Định cấu hình API này bằng các tích hợp trực tiếp với DynamoDB bằng cách sử dụng loại tích hợp AWS của API Gateway.
- C. Tạo API HTTP của Amazon API Gateway. Định cấu hình API này bằng các tích hợp với hàm AWS Lambda trả về dữ liệu từ các bảng DynamoDB.
- D. Tạo bộ tăng tốc trong AWS Global Accelerator. Định cấu hình trình tăng tốc này bằng các tích hợp chức năng AWS Lambda@Edge để trả về dữ liệu từ các bảng DynamoDB.
- E. Tạo cân bằng tải mạng. Định cấu hình quy tắc trình nghe để chuyển tiếp yêu cầu tới các hàm AWS Lambda tích hợp.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91452-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 28 / Chủ đề 1

Một công ty đã đăng ký 10 tên miền mới. Công ty sử dụng các tên miền để tiếp thị trực tuyến. Công ty cần một giải pháp có thể chuyển hướng khách truy cập trực tuyến đến một URL cụ thể cho từng tên miền. Tất cả các tên miền và URL mục tiêu đều được xác định trong tài liệu JSON. Tất cả các bản ghi DNS được quản lý bởi Amazon Route 53. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai dịch vụ chuyển hướng chấp nhận các yêu cầu HTTP và HTTPS.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này với nỗ lực vận hành NHỎ NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Tạo một trang web động chạy trên phiên bản Amazon EC2. Định cấu hình trang web để sử dụng tài liệu JSON kết hợp với thông báo sự kiện nhằm tra cứu và phản hồi bằng URL chuyển hướng.
- B. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng bao gồm trình nghe HTTP và HTTPS.
- C. Tạo hàm AWS Lambda sử dụng tài liệu JSON kết hợp với thông báo sự kiện để tra cứu và phản hồi bằng URL chuyển hướng.
- D. Sử dụng API Amazon API Gateway với miền tùy chỉnh để xuất bản hàm AWS Lambda.
- E. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Triển khai hàm Lambda@Edge.
- F. Tạo chứng chỉ SSL bằng cách sử dụng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Bao gồm các tên miền dưới dạng Tên thay thế chủ đề.

Đáp án: C, E, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/91453-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 29 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS đang sử dụng AWS Organs. Tài khoản AWS của công ty lưu trữ VPC, phiên bản Amazon EC2 và bucket.

Nhóm tuân thủ của công ty đã triển khai một công cụ bảo mật trong mỗi VPC mà công ty triển khai. Các công cụ bảo mật chạy trên EC2 instance và gửi thông tin đến tài khoản AWS dành riêng cho nhóm tuân thủ. Công ty đã gắn thẻ tất cả các tài nguyên liên quan đến tuân thủ bằng khóa "costCenter" và giá trị hoặc "tuân thủ".

Công ty muốn xác định chi phí của các công cụ bảo mật đang chạy trên EC2 instance để công ty có thể tính phí vào tài khoản AWS của nhóm tuân thủ. Việc tính toán chi phí phải chính xác nhất có thể.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, hãy kích hoạt thẻ do người dùng costCenter xác định. Định cấu hình Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS hàng tháng để lưu vào bucket Amazon S3 trong tài khoản quản lý. Sử dụng bảng phân tích thẻ trong báo cáo để biết tổng chi phí cho các tài nguyên được gắn thẻ costCenter.
- B. Trong tài khoản thành viên của tổ chức, hãy kích hoạt thẻ do người dùng costCenter xác định. Định cấu hình Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS hàng tháng để lưu vào bucket Amazon S3 trong tài khoản quản lý. Lên lịch hàm AWS Lambda hàng tháng để truy xuất báo cáo và tính toán tổng chi phí cho các tài nguyên được gắn thẻ costCenter.
- C. Trong tài khoản thành viên của tổ chức, hãy kích hoạt thẻ do người dùng costCenter xác định. Từ tài khoản quản lý, hãy lập lịch Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS hàng tháng. Sử dụng bảng phân tích thẻ trong báo

cáo để tính toán tổng chi phí cho các tài nguyên được gắn thẻ costCenter.

D. Tạo báo cáo tùy chỉnh trong chế độ xem tổ chức trong AWS Trusted Advisor. Định cấu hình báo cáo để tạo bản tóm tắt thanh toán hàng tháng cho các tài nguyên được gắn thẻ costCenter trong tài khoản AWS của nhóm tuân thủ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91457-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 30 / Chủ đề 1

Một công ty có 50 tài khoản AWS là thành viên của một tổ chức trong AWS Organs. Mỗi tài khoản chứa nhiều VPC. Công ty muốn sử dụng AWS Transit Gateway để thiết lập kết nối giữa các VPC trong mỗi tài khoản thành viên. Mỗi khi tạo một tài khoản thành viên mới, công ty muốn tự động hóa quy trình tạo VPC mới và tệp đính kèm cổng chuyển tuyến. Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Từ tài khoản quản lý, hãy chia sẻ cổng chuyển tiếp với các tài khoản thành viên bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager.
- B. Từ tài khoản quản lý, hãy chia sẻ cổng chuyển tuyến với các tài khoản thành viên bằng cách sử dụng SCP của AWS Organizations.
- C. Khởi chạy bộ ngăn xếp AWS CloudFormation từ tài khoản quản lý để tự động tạo VPC mới và tệp đính kèm cổng chuyển tiếp VPC trong tài khoản thành viên. Liên kết tệp đính kèm với cổng chuyển tuyến trong tài khoản quản lý bằng cách sử dụng ID cổng chuyển tuyến.
- D. Khởi chạy bộ ngăn xếp AWS CloudFormation từ tài khoản quản lý để tự động tạo VPC mới và tệp đính kèm cổng chuyển tiếp ngang hàng trong tài khoản thành viên. Chia sẻ tệp đính kèm với cổng chuyển tuyến trong tài khoản quản lý bằng cách sử dụng vai trò liên kết dịch vụ cổng chuyển tuyến.
- E. Từ tài khoản quản lý, hãy chia sẻ cổng chuyển tiếp với các tài khoản thành viên bằng cách sử dụng Danh mục dịch vụ AWS.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91458-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 31 / Chủ đề 1

Một công ty doanh nghiệp muốn cho phép các nhà phát triển của mình mua phần mềm của bên thứ ba thông qua AWS Marketplace. Công ty sử dụng cấu trúc tài khoản AWS Organs với đầy đủ các tính năng được kích hoạt và có tài khoản dịch vụ dùng chung trong mỗi đơn vị tổ chức (OU) sẽ được người quản lý mua sắm sử dụng. Chính sách của nhóm mua sắm chỉ ra rằng các nhà phát triển chỉ có thể lấy phần mềm của bên thứ ba từ danh sách được phê duyệt và sử dụng Private Marketplace trong AWS Marketplace để đạt được yêu cầu này. Nhóm mua sắm muốn việc quản lý Thị trường tư nhân được giới hạn ở một vai trò có tên là vai trò người quản lý mua sắm, vai trò này có thể do người quản lý mua sắm đảm nhận. Những người dùng, nhóm, vai trò và quản trị viên tài khoản IAM khác trong công ty sẽ bị từ chối quyền truy cập quản trị vào Thị trường tư nhân.

Cách hiệu quả NHẤT để thiết kế một kiến trúc đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Tạo IAM role có tên là vai trò người quản lý mua sắm trong tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức. Thêm chính sách được quản lý PowerUserAccess vào vai trò. Áp dụng chính sách nội tuyến cho tất cả người dùng và IAM role trong mọi tài khoản AWS để từ chối các quyền đối với chính sách được quản lý AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess.
- B. Tạo IAM role có tên là vai trò người quản lý mua sắm trong tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức. Thêm chính sách được quản lý AdministratorAccess vào vai trò. Xác định ranh giới quyền với chính sách được quản lý AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess và đính kèm chính sách đó với tất cả các vai trò của nhà phát triển.
- C. Tạo IAM role có tên là vai trò người quản lý mua sắm trong tất cả các tài khoản dịch vụ dùng chung trong tổ chức. Thêm chính sách được quản lý AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess vào vai trò. Tạo SCP cấp cơ sở của tổ chức để từ chối quyền quản lý Thị trường tư nhân cho mọi người ngoại trừ vai trò có tên là vai trò người quản lý mua sắm. Tạo một SCP cấp cơ sở khác của tổ chức để từ chối quyền tạo IAM role có tên là vai trò người quản lý mua sắm cho mọi người trong tổ chức.
- D. Tạo IAM role có tên là vai trò người quản lý mua sắm trong tất cả các tài khoản AWS sẽ được nhà phát triển sử dụng. Thêm chính sách được quản lý AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess vào vai trò. Tạo SCP trong Tổ chức để từ chối quyền quản lý Thị trường tư nhân cho mọi người ngoại trừ vai trò có tên là vai trò người quản lý mua sắm. Áp dụng SCP cho tất cả các tài khoản dịch vụ dùng chung trong tổ chức.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91461-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 32 / Chủ đề 1

Một công ty đang trong quá trình triển khai AWS Organs để hạn chế các nhà phát triển của mình chỉ sử dụng Amazon EC2, Amazon S3 và Amazon DynamoDB. Tài khoản nhà phát triển nằm trong một đơn vị tổ chức chuyên dụng (OU). Kiến trúc sư giải pháp đã triển khai SCP sau trên tài khoản của nhà phát triển:

//IMG//

Khi chính sách này được triển khai, người dùng IAM trong tài khoản nhà phát triển vẫn có thể sử dụng các dịch vụ AWS không được liệt kê trong chính sách. Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để loại bỏ khả năng sử dụng các dịch vụ nằm ngoài phạm vi của chính sách này của nhà phát triển?


```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEC2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowDynamoDB",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

- A. Tạo tuyên bố từ chối rõ ràng cho từng dịch vụ AWS cần được hạn chế.
- B. Xóa SCP FullAWSAccess khỏi OU của tài khoản nhà phát triển.
- C. Sửa đổi SCP FullAWSAccess để từ chối rõ ràng tất cả các dịch vụ.
- D. Thêm một tuyên bố từ chối rõ ràng bằng cách sử dụng ký tự đại diện vào cuối SCP.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91103-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 33 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ API dựa trên REST nguyên khối cho ứng dụng di động trên năm phiên bản Amazon EC2 trong subnet công khai của VPC. Máy khách di động kết nối với API bằng cách sử dụng tên miền được lưu trữ trên Amazon Route 53. Công ty đã tạo chính sách định tuyến câu trả lời đa giá trị Route 53 với địa chỉ IP của tất cả các EC2 instance. Gần đây, ứng dụng này đã bị choáng ngợp bởi lưu lượng truy cập tăng đột ngột và lớn. Ứng dụng này không thể theo kịp lưu lượng truy cập.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để ứng dụng có thể xử lý tải mới và thay đổi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tách API thành các hàm AWS Lambda riêng lẻ. Định cấu hình API REST của Amazon API Gateway có tích hợp Lambda cho phần phụ trợ. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để trỏ đến API Cổng API.
- B. Chứa logic API. Tạo cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Chạy các vùng chứa trong cụm bằng cách sử dụng Amazon EC2. Tạo một lối vào Kubernetes. Cập nhật bản ghi Route 53 để trỏ đến lối vào Kubernetes.

C. Tạo một nhóm Auto Scaling. Đặt tất cả các EC2 instance vào nhóm Auto Scaling. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để thực hiện các hành động chia tỷ lệ dựa trên việc sử dụng CPU. Tạo hàm AWS Lambda phản ứng với các thay đổi của nhóm Auto Scaling và cập nhật bản ghi Tuyến 53.

D. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) trước API. Di chuyển các EC2 instance sang subnet riêng tư trong VPC. Thêm các EC2 instance làm mục tiêu cho ALB. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để trỏ đến ALB.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91462-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 34 / Chủ đề 1

Một công ty đã tạo OU trong AWS Organs cho từng nhóm kỹ thuật của mình. Mỗi OU sở hữu nhiều tài khoản AWS. Tổ chức này có hàng trăm tài khoản AWS.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp để mỗi OU có thể xem thông tin chi tiết về chi phí sử dụng trên các tài khoản AWS của mình.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (CUR) cho mỗi OU bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager. Cho phép mỗi nhóm trực quan hóa CUR thông qua bảng thông tin Amazon QuickSight.

B. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (CUR) từ tài khoản quản lý AWS Organs. Cho phép mỗi nhóm trực quan hóa CUR thông qua bảng thông tin Amazon QuickSight.

C. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (CUR) trong mỗi tài khoản thành viên của Tổ chức AWS. Cho phép mỗi nhóm trực quan hóa CUR thông qua bảng thông tin Amazon QuickSight.

D. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (CUR) bằng cách sử dụng AWS Systems Manager. Cho phép mỗi nhóm trực quan hóa CUR thông qua bảng thông tin OpsCenter của Trình quản lý Hệ thống.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91463-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 35 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ dữ liệu tại chỗ trên máy chủ tệp Windows. Công ty sản xuất 5 GB dữ liệu mới hàng ngày.

Công ty đã di chuyển một phần khối lượng công việc dựa trên Windows của mình sang AWS và cần dữ liệu có sẵn trên hệ thống tệp trên đám mây. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa mạng tại chỗ và AWS.

Công ty nên sử dụng chiến lược di chuyển dữ liệu nào?

A. Sử dụng tùy chọn cổng tệp trong AWS Storage Gateway để thay thế máy chủ tệp Windows hiện có và trở thành mục chia sẻ tệp hiện có tới cổng tệp mới.

B. Sử dụng AWS DataSync để lên lịch tác vụ hàng ngày nhằm sao chép dữ liệu giữa máy chủ tệp Windows tại chỗ và Amazon FSx.

C. Sử dụng Đường ống dữ liệu AWS để lên lịch tác vụ hàng ngày nhằm sao chép dữ liệu giữa máy chủ tệp Windows tại chỗ và Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS).

D. Sử dụng AWS DataSync để lên lịch tác vụ hàng ngày nhằm sao chép dữ liệu giữa máy chủ tệp Windows tại chỗ và Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91464-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 36 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp của một công ty đang đánh giá một ứng dụng web chạy trên AWS. Ứng dụng tham chiếu các nội dung tĩnh trong vùng lưu trữ Amazon S3 ở Khu vực us-east-1. Công ty cần khả năng phục hồi trên nhiều Khu vực AWS. Công ty đã tạo nhóm S3 ở Khu vực thứ hai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình ứng dụng để ghi từng đối tượng vào cả hai nhóm S3. Thiết lập vùng lưu trữ công khai trên Amazon Route 53 với bản ghi được thiết lập bằng cách sử dụng chính sách định tuyến có trọng số cho từng vùng lưu trữ S3. Định cấu hình ứng dụng để tham chiếu các đối tượng bằng cách sử dụng tên DNS Tuyến 53.
- B. Tạo hàm AWS Lambda để sao chép các đối tượng từ nhóm S3 trong us-east-1 sang nhóm S3 ở Khu vực thứ hai. Gọi hàm Lambda mỗi khi một đối tượng được ghi vào vùng lưu trữ S3 trong us-east-1. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront với nhóm gốc chứa hai nhóm S3 làm nguồn gốc.
- C. Định cấu hình sao chép trên nhóm S3 trong us-east-1 để sao chép các đối tượng sang nhóm S3 ở Khu vực thứ hai. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront với nhóm gốc chứa hai nhóm S3 làm nguồn gốc.
- D. Định cấu hình sao chép trên nhóm S3 trong us-east-1 để sao chép các đối tượng sang nhóm S3 ở Khu vực thứ hai. Nếu cần chuyển đổi dự phòng, hãy cập nhật mã ứng dụng để tải đối tượng S3 từ nhóm S3 ở Khu vực thứ hai.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91102-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 37 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một ứng dụng web ba tầng trong môi trường tại chỗ. Do lưu lượng truy cập tăng đột biến gần đây dẫn đến thời gian ngừng hoạt động và tác động tài chính đáng kể, ban quản lý công ty đã ra lệnh chuyển ứng dụng sang AWS. Ứng dụng này được viết bằng .NET và phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu MySQL. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp có thể mở rộng và có tính sẵn sàng cao để đáp ứng nhu cầu của 200.000 người dùng hàng ngày.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những bước nào để thiết kế một giải pháp phù hợp?

- A. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để tạo một ứng dụng mới với môi trường máy chủ web và phiên bản Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB. Môi trường sẽ khởi chạy Network Load Balancer (NLB) trước nhóm Amazon EC2 Auto Scaling trong nhiều Availability Zone. Sử dụng bản ghi bí danh Amazon Route 53 để định tuyến lưu lượng truy cập từ miền của công ty đến NLB.
- B. Sử dụng AWS CloudFormation để khởi chạy một ngăn xếp chứa Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trước Auto Scaling group Amazon EC2 trải rộng trên ba Availability Zone. Ngăn xếp sẽ khởi chạy quá trình triển khai

Multi-AZ của cụm cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora với chính sách Xóa giữ lại. Sử dụng bản ghi bí danh Amazon Route 53 để định tuyến lưu lượng truy cập từ miền của công ty đến ALB.

C. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để tạo môi trường máy chủ web tự động mở rộng quy mô trải rộng trên hai Khu vực riêng biệt với Application Load Balancer (ALB) ở mỗi Khu vực. Tạo bản triển khai Multi-AZ cho cụm cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora bằng bản sao đọc trên nhiều khu vực. Sử dụng Amazon Route 53 với chính sách định tuyến khoảng cách địa lý để định tuyến lưu lượng truy cập giữa hai Khu vực.

D. Sử dụng AWS CloudFormation để khởi chạy một ngăn xếp chứa Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trước cụm phiên bản Spot của Amazon ECS trải rộng trên ba Availability Zone. Ngăn xếp sẽ khởi chạy phiên bản Amazon RDS MySQL DB với chính sách xóa ảnh chụp nhanh. Sử dụng bản ghi bí danh Amazon Route 53 để định tuyến lưu lượng truy cập từ miền của công ty đến ALB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91101-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 38 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS Organs để quản lý nhiều tài khoản AWS. Vì mục đích bảo mật, công ty yêu cầu tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) cho phép tích hợp với hệ thống cảnh báo của bên thứ ba trong tất cả các tài khoản thành viên của Tổ chức.

Kiến trúc sư giải pháp đã sử dụng mẫu AWS CloudFormation để tạo bộ ngăn xếp và chủ đề SNS nhằm tự động hóa việc triển khai các ngăn xếp CloudFormation. Quyền truy cập đáng tin cậy đã được bật trong Tổ chức.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để triển khai CloudFormation StackSets trong tất cả các tài khoản AWS?

A. Tạo một tập hợp ngăn xếp trong tài khoản thành viên của Tổ chức. Sử dụng quyền do dịch vụ quản lý. Đặt các tùy chọn triển khai để triển khai cho một tổ chức. Sử dụng tính năng phát hiện trôi dạt của CloudFormation StackSets.

B. Tạo ngăn xếp trong tài khoản thành viên của Tổ chức. Sử dụng quyền tự phục vụ. Đặt các tùy chọn triển khai để triển khai cho một tổ chức. Kích hoạt triển khai tự động CloudFormation StackSets.

C. Tạo một nhóm ngăn xếp trong tài khoản quản lý Tổ chức. Sử dụng quyền do dịch vụ quản lý. Đặt các tùy chọn triển khai để triển khai cho tổ chức. Bật triển khai tự động CloudFormation StackSets.

D. Tạo ngăn xếp trong tài khoản quản lý Tổ chức. Sử dụng quyền do dịch vụ quản lý. Đặt các tùy chọn triển khai để triển khai cho tổ chức. Bật tính năng phát hiện độ lệch của CloudFormation StackSets.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/91486-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 39 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển khối lượng công việc của mình từ cơ sở sang AWS. Khối lượng công việc chạy trên Linux và Windows. Công ty có cơ sở hạ tầng tại chỗ rộng lớn bao gồm các máy vật lý và máy ảo lưu trữ nhiều ứng dụng.

Công ty phải nắm bắt thông tin chi tiết về cấu hình hệ thống, hiệu suất hệ thống, các quy trình đang chạy và kết nối mạng của khối lượng công việc tại chỗ của mình. Công ty cũng phải chia các ứng dụng tại chỗ thành các nhóm để di chuyển AWS. Công ty cần đề xuất cho các loại phiên bản Amazon EC2 để công ty có thể chạy khối lượng công việc của mình trên AWS theo cách tiết kiệm chi phí nhất.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Đánh giá các ứng dụng hiện có bằng cách cài đặt AWS Application Discovery Agent trên máy vật lý và máy ảo.
- B. Đánh giá các ứng dụng hiện có bằng cách cài đặt Tác nhân quản lý hệ thống AWS trên máy vật lý và máy ảo.
- C. Nhóm các máy chủ thành các ứng dụng để di chuyển bằng cách sử dụng Trình quản lý ứng dụng AWS Systems Manager.
- D. Nhóm các máy chủ thành các ứng dụng để di chuyển bằng cách sử dụng AWS Migration Hub.
- E. Tạo các loại phiên bản được đề xuất và chi phí liên quan bằng cách sử dụng AWS Migration Hub.
- F. Nhập dữ liệu về kích thước máy chủ vào AWS Trusted Advisor. Thực hiện theo các khuyến nghị để tối ưu hóa chi phí.

Đáp án: A, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/95087-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 40 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ dịch vụ xử lý hình ảnh trên AWS trong VPC. VPC mở rộng trên hai Availability Zone. Mỗi Availability Zone chứa một subnet công cộng và một subnet riêng tư.

Dịch vụ này chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư. Trình cân bằng tải ứng dụng trong subnet công cộng nằm ở phía trước dịch vụ. Dịch vụ cần liên lạc với Internet và thực hiện điều đó thông qua hai NAT gateway. Dịch vụ này sử dụng Amazon S3 để lưu trữ hình ảnh. Các EC2 instance truy xuất khoảng 1 TB dữ liệu từ bucket S3 mỗi ngày.

Công ty đã quảng bá dịch vụ này là có tính bảo mật cao. Kiến trúc sư giải pháp phải giảm chi phí đám mây nhiều nhất có thể mà không ảnh hưởng đến trạng thái bảo mật của dịch vụ hoặc tăng thời gian dành cho các hoạt động đang diễn ra.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Thay thế các NAT gateway bằng các phiên bản NAT. Trong bảng lộ trình VPC, tạo tuyến đường từ subnet riêng tư đến phiên bản NAT.

B. Di chuyển các EC2 instance sang subnet công cộng. Loại bỏ các NAT gateway.

C. Thiết lập endpoint VPC cổng S3 trong VPC. Đính kèm chính sách endpoint vào endpoint để cho phép thực hiện các hành động cần thiết trên vùng lưu trữ S3.

D. Đính kèm ổ đĩa Amazon Elastic File System (Amazon EFS) vào các EC2 instance. Lưu trữ hình ảnh trên ổ đĩa EFS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95088-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 41 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã triển khai một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng sử dụng Amazon DynamoDB. Công ty đã đo tải ứng dụng và đặt cấu hình RCU và WCU trên bảng DynamoDB để phù hợp với mức tải tối đa dự kiến. Tải cao điểm xảy ra mỗi tuần một lần trong khoảng thời gian 4 giờ và gấp đôi tải trung bình. Tải ứng dụng gần bằng tải trung bình trong những ngày còn lại trong tuần. Mẫu truy cập bao gồm nhiều thao tác ghi vào bảng hơn là đọc bảng.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để giảm thiểu chi phí của bảng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng AWS Application Auto Scaling để tăng công suất trong giai đoạn cao điểm. Mua RCU và WCU dành riêng để phù hợp với tải trung bình.

B. Cấu hình chế độ dung lượng theo yêu cầu cho bảng.

C. Định cấu hình Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) ở phía trước bảng. Giảm dung lượng đọc được cung cấp để phù hợp với tải tối đa mới trên bảng.

D. Định cấu hình Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) ở phía trước bảng. Cấu hình chế độ dung lượng theo yêu cầu cho bảng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95089-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 42 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần tư vấn cho công ty về cách di chuyển ứng dụng xử lý dữ liệu tại chỗ của mình sang Đám mây AWS. Hiện tại, người dùng tải lên các tập tin đầu vào thông qua một cổng web. Sau đó, máy chủ web lưu trữ các tệp đã tải lên trên NAS và gửi tin nhắn cho máy chủ xử lý qua hàng đợi tin nhắn. Mỗi tệp phương tiện có thể mất tối đa 1 giờ để xử lý. Công ty đã xác định rằng số lượng tệp phương tiện chờ xử lý cao hơn đáng kể trong giờ làm việc và số lượng tệp giảm nhanh sau giờ làm việc.

Đề xuất di chuyển hiệu quả nhất về chi phí là gì?

- A. Tạo hàng đợi bằng Amazon SQS. Định cấu hình máy chủ web hiện có để xuất bản lên hàng đợi mới. Khi có tin nhắn trong hàng đợi, hãy gọi hàm AWS Lambda để lấy yêu cầu từ hàng đợi và xử lý tệp. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong bucket Amazon S3.
- B. Tạo hàng đợi bằng Amazon MQ. Định cấu hình máy chủ web hiện có để xuất bản lên hàng đợi mới. Khi có tin nhắn trong hàng đợi, hãy tạo một phiên bản Amazon EC2 mới để lấy yêu cầu từ hàng đợi và xử lý tệp. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong Amazon EFS. Tắt EC2 instance sau khi tác vụ hoàn tất.
- C. Tạo hàng đợi bằng Amazon MQ. Định cấu hình máy chủ web hiện có để xuất bản lên hàng đợi mới. Khi có tin nhắn trong hàng đợi, hãy gọi hàm AWS Lambda để lấy yêu cầu từ hàng đợi và xử lý tệp. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong Amazon EFS.
- D. Tạo hàng đợi bằng Amazon SQS. Định cấu hình máy chủ web hiện có để xuất bản lên hàng đợi mới. Sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm EC2 Auto Scaling để lấy yêu cầu từ hàng đợi và xử lý tệp. Chia tỷ lệ EC2 instance dựa trên độ dài hàng đợi SQS. Lưu trữ các tệp đã xử lý trong bucket Amazon S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95090-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 43 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng Amazon OpenSearch Service để phân tích dữ liệu. Công ty tải dữ liệu vào cụm Dịch vụ OpenSearch với 10 nút dữ liệu từ bucket Amazon S3 sử dụng bộ lưu trữ S3 Standard. Dữ liệu nằm trong cụm trong 1 tháng để phân tích chỉ đọc. Sau 1 tháng, công ty xóa chỉ mục chứa dữ liệu khỏi cụm. Vì mục đích tuân thủ, công ty phải giữ lại một bản sao của tất cả dữ liệu đầu vào.

Công ty lo ngại về chi phí hiện tại và yêu cầu kiến trúc sư giải pháp đề xuất giải pháp mới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Thay thế tất cả các nút dữ liệu bằng các nút UltraWarm để xử lý dung lượng dự kiến. Chuyển đổi dữ liệu đầu vào từ S3 Standard sang S3 Glacier Deep Archive khi công ty tải dữ liệu vào cụm.
- B. Giảm số lượng nút dữ liệu trong cụm xuống còn 2 nút Thêm UltraWarm để xử lý dung lượng dự kiến. Định cấu hình các chỉ mục để chuyển sang UltraWarm khi Dịch vụ OpenSearch nhập dữ liệu. Chuyển dữ liệu đầu vào sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 tháng bằng cách sử dụng chính sách Vòng đời S3.
- C. Giảm số lượng nút dữ liệu trong cụm xuống còn 2. Thêm các nút UltraWarm để xử lý dung lượng dự kiến. Định cấu hình các chỉ mục để chuyển sang UltraWarm khi Dịch vụ OpenSearch nhập dữ liệu. Thêm các nút lưu trữ lạnh vào cụm Chuyển đổi các chỉ mục từ UltraWarm sang kho lạnh. Xóa dữ liệu đầu vào khỏi nhóm S3 sau 1 tháng bằng cách sử dụng chính sách Vòng đời S3.
- D. Giảm số lượng nút dữ liệu trong cụm xuống còn 2. Thêm các nút dữ liệu được hỗ trợ bởi phiên bản để xử lý dung lượng dự kiến. Chuyển đổi dữ liệu đầu vào từ S3 Standard sang S3 Glacier Deep Archive khi công ty tải dữ liệu vào cụm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95091-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 44 / Chủ đề 1

Một công ty có 10 tài khoản là một phần của tổ chức trong AWS Organs. AWS Config được cấu hình trong mỗi tài khoản. Tất cả các tài khoản thuộc về OU Prod hoặc OU NonProd.

Công ty đã thiết lập quy tắc Amazon EventBridge trong mỗi tài khoản AWS để thông báo chủ đề về Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi quy tắc gửi đến security group Amazon EC2 được tạo với 0.0.0.0/0 làm nguồn. Security group của công ty đã đăng ký chủ đề SNS.

Đối với tất cả các tài khoản trong OU NonProd, security group cần loại bỏ khả năng tạo quy tắc gửi đến security group bao gồm 0.0.0.0/0 làm nguồn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sửa đổi quy tắc EventBridge để gọi hàm AWS Lambda nhằm xóa quy tắc gửi đến của security group và xuất bản lên chủ đề SNS. Triển khai quy tắc cập nhật cho OU NonProd.
- B. Thêm quy tắc được quản lý vpc-sg-open-to-authorized-ports AWS Config vào OU NonProd.
- C. Định cấu hình SCP để cho phép hành động ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress khi giá trị của khóa điều kiện aws:SourceIp không phải là 0.0.0.0/0. Áp dụng SCP cho OU NonProd.
- D. Định cấu hình SCP để từ chối hành động ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress khi giá trị của khóa điều kiện aws:SourceIp là 0.0.0.0/0. Áp dụng SCP cho OU NonProd.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95092-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 45 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ kho lưu trữ Git trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Công ty sử dụng webhooks để gọi chức năng chạy trên Đám mây AWS. Công ty lưu trữ logic webhook trên một tập hợp các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling mà công ty đặt làm mục tiêu cho Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Máy chủ Git gọi ALB cho các webhook đã định cấu hình. Công ty muốn chuyển giải pháp sang kiến trúc không có máy chủ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Đối với mỗi webhook, hãy tạo và đặt cấu hình URL hàm AWS Lambda. Cập nhật máy chủ Git để gọi các URL hàm Lambda riêng lẻ.
- B. Tạo API HTTP của Amazon API Gateway. Triển khai từng logic webhook trong một hàm AWS Lambda riêng biệt. Cập nhật máy chủ Git để gọi endpoint API Gateway.

C. Triển khai logic webhook tới AWS App Runner. Tạo ALB và đặt App Runner làm mục tiêu. Cập nhật máy chủ Git để gọi endpoint ALB.

D. Chứa logic webhook. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) và chạy logic webhook trong AWS Fargate. Tạo API REST của Amazon API Gateway và đặt Fargate làm mục tiêu. Cập nhật máy chủ Git để gọi endpoint API Gateway.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95093-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 46 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển 1.000 máy chủ tại chỗ sang AWS. Các máy chủ chạy trên một số cụm VMware trong trung tâm dữ liệu của công ty. Là một phần của kế hoạch di chuyển, công ty muốn thu thập các số liệu của máy chủ như chi tiết CPU, mức sử dụng RAM, thông tin hệ điều hành và các quy trình đang chạy. Công ty sau đó muốn truy vấn và phân tích dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Triển khai và đặt cấu hình thiết bị ảo AWS Agentless Discovery Connector trên các máy chủ tại chỗ. Định cấu hình Khám phá dữ liệu trong Trung tâm di chuyển AWS. Sử dụng AWS Glue để thực hiện công việc ETL đối với dữ liệu. Truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon S3 Select.

B. Chỉ xuất thông tin hiệu suất VM từ máy chủ tại chỗ. Nhập trực tiếp dữ liệu cần thiết vào AWS Migration Hub. Cập nhật mọi thông tin còn thiếu trong Trung tâm di chuyển. Truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon QuickSight.

C. Tạo tập lệnh để tự động thu thập thông tin máy chủ từ máy chủ tại chỗ. Sử dụng AWS CLI để chạy lệnh put-resource-attributes nhằm lưu trữ dữ liệu máy chủ chi tiết trong AWS Migration Hub. Truy vấn dữ liệu trực tiếp trong bảng điều khiển Trung tâm di chuyển.

D. Triển khai Tác nhân khám phá ứng dụng AWS cho từng máy chủ tại chỗ. Định cấu hình Khám phá dữ liệu trong Trung tâm di chuyển AWS. Sử dụng Amazon Athena để chạy các truy vấn được xác định trước đối với dữ liệu trong Amazon S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95095-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 47 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng phi máy chủ chạy trên chức năng AWS Lambda được gắn vào VPC. Công ty cần tích hợp ứng dụng với dịch vụ mới từ nhà cung cấp bên ngoài. Nhà cung cấp bên ngoài chỉ hỗ trợ các yêu cầu đến từ các địa chỉ IPv4 công cộng nằm trong danh sách cho phép.

Công ty phải cung cấp một địa chỉ IP công cộng duy nhất cho nhà cung cấp bên ngoài trước khi ứng dụng có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ mới.

Giải pháp nào sẽ cung cấp cho ứng dụng khả năng truy cập dịch vụ mới?

- A. Triển khai một NAT gateway. Liên kết địa chỉ IP đàn hồi với NAT gateway. Định cấu hình VPC để sử dụng NAT gateway.
- B. Triển khai một internet gateway chỉ dành cho người đi ra. Liên kết địa chỉ IP đàn hồi với internet gateway chỉ dành cho đầu ra. Định cấu hình giao diện mạng linh hoạt trên chức năng Lambda để sử dụng internet gateway chỉ dành cho đầu ra.
- C. Triển khai một internet gateway. Liên kết địa chỉ IP đàn hồi với internet gateway. Định cấu hình chức năng Lambda để sử dụng internet gateway.
- D. Triển khai một internet gateway. Liên kết địa chỉ IP đàn hồi với internet gateway. Định cấu hình tuyến mặc định trong bảng tuyến VPC công cộng để sử dụng internet gateway.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95096-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 48 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đã phát triển một ứng dụng web sử dụng endpoint khu vực Amazon API Gateway và chức năng AWS Lambda. Tất cả người tiêu dùng ứng dụng web đều ở gần Khu vực AWS nơi ứng dụng sẽ được triển khai. Hàm Lambda chỉ truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora. Kiến trúc sư giải pháp đã đặt cấu hình cơ sở dữ liệu để có ba bản sao chỉ có quyền đọc.

Trong quá trình thử nghiệm, ứng dụng không đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng. Dưới mức tải cao, ứng dụng sẽ mở một số lượng lớn kết nối cơ sở dữ liệu. Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để đáp ứng những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng endpoint cụm của cơ sở dữ liệu Aurora.
- B. Sử dụng RDS Proxy để thiết lập nhóm kết nối tới endpoint trình đọc của cơ sở dữ liệu Aurora.
- C. Sử dụng tính năng Đồng thời được cung cấp Lambda.
- D. Di chuyển mã để mở kết nối cơ sở dữ liệu trong hàm Lambda ra bên ngoài trình xử lý sự kiện.
- E. Thay đổi endpoint API Gateway thành endpoint được tối ưu hóa ở biên.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95100-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 49 / Chủ đề 1

Một công ty đang lên kế hoạch lưu trữ một ứng dụng web trên AWS và muốn cân bằng tải lưu lượng trên một nhóm phiên bản Amazon EC2. Một trong những yêu cầu bảo mật là cho phép mã hóa đầu cuối trong quá trình truyền giữa máy khách và máy chủ web.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Đặt các EC2 instance phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Cung cấp chứng chỉ SSL bằng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) và liên kết chứng chỉ SSL với ALB. Xuất chứng chỉ SSL và cài đặt nó trên từng EC2 instance. Định cấu hình ALB để nghe trên cổng 443 và chuyển tiếp lưu lượng đến cổng 443 trên các phiên bản.
- B. Liên kết các EC2 instance với một nhóm mục tiêu. Cung cấp chứng chỉ SSL bằng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM). Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và đặt cấu hình để sử dụng chứng chỉ SSL. Đặt CloudFront để sử dụng nhóm mục tiêu làm máy chủ gốc.
- C. Đặt các EC2 instance phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) Cung cấp chứng chỉ SSL bằng Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) và liên kết chứng chỉ SSL với ALB. Cung cấp chứng chỉ SSL của bên thứ ba và cài đặt nó trên mỗi EC2 instance. Định cấu hình ALB để nghe trên cổng 443 và chuyển tiếp lưu lượng đến cổng 443 trên các phiên bản.
- D. Đặt các EC2 instance phía sau Network Load Balancer (NLB). Cung cấp chứng chỉ SSL của bên thứ ba và cài đặt nó trên NLB cũng như trên từng EC2 instance. Định cấu hình NLB để nghe trên cổng 443 và chuyển tiếp lưu lượng đến cổng 443 trên các phiên bản.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95169-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 50 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển môi trường phân tích dữ liệu của mình từ cơ sở sang AWS. Môi trường bao gồm hai ứng dụng Node.js đơn giản. Một trong những ứng dụng thu thập dữ liệu cảm biến và tải nó vào cơ sở dữ liệu MySQL. Ứng dụng còn lại tổng hợp dữ liệu thành báo cáo. Khi các công việc tổng hợp chạy, một số công việc tải không chạy đúng cách.

Công ty phải giải quyết vấn đề tải dữ liệu. Công ty cũng cần quá trình di chuyển diễn ra mà không bị gián đoạn hoặc thay đổi đối với khách hàng của công ty.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Thiết lập cơ sở dữ liệu Amazon Aurora MySQL làm mục tiêu sao chép cho cơ sở dữ liệu tại chỗ. Tạo Bản sao Aurora cho cơ sở dữ liệu Aurora MySQL và di chuyển các công việc tổng hợp để chạy với Bản sao Aurora. Thiết lập endpoint của bộ sưu tập khi AWS Lambda hoạt động sau Network Load Balancer (NLB) và sử dụng Amazon RDS Proxy để ghi vào cơ sở dữ liệu Aurora MySQL. Khi cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa, hãy tắt tác vụ sao chép và khởi động lại Bản sao Aurora làm phiên bản chính. Trỏ bản ghi DNS của bộ sưu tập vào NLB.
- B. Thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL Amazon Aurora. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để thực hiện sao chép dữ liệu liên tục từ cơ sở dữ liệu tại chỗ sang Aurora. Di chuyển các công việc tổng hợp để chạy trên cơ sở dữ liệu Aurora MySQL. Thiết lập các endpoint của bộ sưu tập đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) dưới dạng phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group. Khi cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa,

hãy trả bản ghi DNS của trình thu thập tới ALDisable tác vụ đồng bộ hóa AWS DMS sau khi chuyển từ tại chỗ sang AWS.

C. Thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL Amazon Aurora. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để thực hiện sao chép dữ liệu liên tục từ cơ sở dữ liệu tại chỗ sang Aurora. Tạo Bản sao Aurora cho cơ sở dữ liệu Aurora MySQL và di chuyển các công việc tổng hợp để chạy với Bản sao Aurora. Thiết lập endpoint của bộ sưu tập khi AWS Lambda hoạt động đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và sử dụng Amazon RDS Proxy để ghi vào cơ sở dữ liệu Aurora MySQL. Khi cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa, hãy trả bản ghi DNS của bộ sưu tập vào ALB. Vô hiệu hóa tác vụ đồng bộ hóa AWS DMS sau khi chuyển đổi từ cơ sở sang AWS.

D. Thiết lập cơ sở dữ liệu MySQL Amazon Aurora. Tạo Bản sao Aurora cho cơ sở dữ liệu Aurora MySQL và di chuyển các công việc tổng hợp để chạy với Bản sao Aurora. Thiết lập endpoint của bộ sưu tập dưới dạng luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để sao chép dữ liệu sang cơ sở dữ liệu Aurora MySQL. Khi cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa, hãy tắt tác vụ sao chép và khởi động lại Bản sao Aurora làm phiên bản chính. Trả bản ghi DNS của bộ sưu tập vào luồng dữ liệu Kinesis.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95170-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 51 / Chủ đề 1

Một công ty bảo hiểm y tế lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trong bucket Amazon S3. Công ty sử dụng mã hóa phía máy chủ bằng khóa mã hóa được quản lý S3 (SSE-S3) để mã hóa các đối tượng. Theo yêu cầu mới, tất cả các đối tượng hiện tại và tương lai trong nhóm S3 phải được mã hóa bằng các khóa mà security group của công ty quản lý. Nhóm S3 chưa bật tính năng lập phiên bản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Trong thuộc tính bucket S3, hãy thay đổi mã hóa mặc định thành SSE-S3 bằng khóa do khách hàng quản lý. Sử dụng AWS CLI để tải lên lại tất cả các đối tượng trong bucket S3. Đặt chính sách vùng lưu trữ S3 để từ chối các yêu cầu PutObject không được mã hóa.

B. Trong thuộc tính bucket S3, hãy thay đổi mã hóa mặc định thành mã hóa phía máy chủ bằng khóa mã hóa được quản lý AWS KMS (SSE-KMS). Đặt chính sách vùng lưu trữ S3 để từ chối các yêu cầu PutObject không được mã hóa. Sử dụng AWS CLI để tải lên lại tất cả các đối tượng trong bucket S3.

C. Trong thuộc tính bucket S3, hãy thay đổi mã hóa mặc định thành mã hóa phía máy chủ bằng khóa mã hóa được quản lý AWS KMS (SSE-KMS). Đặt chính sách vùng lưu trữ S3 để tự động mã hóa các đối tượng theo yêu cầu GetObject và PutObject.

D. Trong thuộc tính nhóm S3, hãy thay đổi mã hóa mặc định thành AES-256 bằng khóa do khách hàng quản lý. Đính kèm chính sách để từ chối các yêu cầu PutObject không được mã hóa đối với bất kỳ thực thể nào truy cập bucket S3. Sử dụng AWS CLI để tải lên lại tất cả các đối tượng trong bucket S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95171-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 52 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng web trên Đám mây AWS. Ứng dụng này bao gồm nội dung động được tạo trên một tập hợp các phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance chạy trong nhóm Auto Scaling được đặt cấu hình làm nhóm mục tiêu cho Cân bằng tải ứng dụng (ALB).

Công ty đang sử dụng bản phân phối Amazon CloudFront để phân phối ứng dụng trên toàn cầu. Bản phân phối CloudFront sử dụng ALB làm nguồn gốc. Công ty sử dụng Amazon Route 53 cho DNS và đã tạo bản ghi A của `www.example.com` cho bản phân phối CloudFront.

Kiến trúc sư giải pháp phải định cấu hình ứng dụng sao cho nó có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi cao.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cung cấp triển khai ứng dụng phụ đầy đủ ở Khu vực AWS khác. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 A thành bản ghi chuyển đổi dự phòng. Thêm cả hai bản phân phối CloudFront làm giá trị. Tạo kiểm tra tình trạng Route 53.
- B. Cung cấp ALB, nhóm Auto Scaling và các EC2 instance ở Khu vực AWS khác. Cập nhật bản phân phối CloudFront và tạo nguồn gốc thứ hai cho ALB. Tạo nhóm nguồn gốc mới cho hai nguồn gốc. Định cấu hình một nguồn gốc làm chính và một nguồn gốc làm phụ.
- C. Cung cấp nhóm Auto Scaling và các EC2 instance ở Khu vực AWS khác. Tạo mục tiêu thứ hai cho nhóm Auto Scaling mới trong ALB. Thiết lập thuật toán định tuyến chuyển đổi dự phòng trên ALB.
- D. Cung cấp triển khai ứng dụng phụ đầy đủ ở Khu vực AWS khác. Tạo bản phân phối CloudFront thứ hai và thêm thiết lập ứng dụng mới làm nguồn gốc. Tạo trình tăng tốc toàn cầu AWS. Thêm cả hai bản phân phối CloudFront làm endpoint.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95198-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 53 / Chủ đề 1

Một công ty có một tổ chức trong AWS Organs có số lượng lớn tài khoản AWS. Một trong các tài khoản AWS được chỉ định làm tài khoản chuyển tuyến và có cổng chuyển tuyến được chia sẻ với tất cả các tài khoản AWS khác. Các kết nối VPN Site-to-Site của AWS được định cấu hình giữa tất cả các văn phòng toàn cầu của công ty và tài khoản chuyển tuyến. Công ty đã kích hoạt AWS Config trên tất cả các tài khoản của mình.

Nhóm mạng của công ty cần quản lý tập trung danh sách các dải địa chỉ IP nội bộ thuộc về các văn phòng toàn cầu. Các nhà phát triển sẽ tham khảo danh sách này để có quyền truy cập vào ứng dụng của họ một cách an toàn.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Tạo tập JSON được lưu trữ trên Amazon S3 và liệt kê tất cả các dải địa chỉ IP nội bộ. Định cấu hình chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) trong mỗi tài khoản có thể được gọi khi tập JSON

được cập nhật. Đăng ký chức năng AWS Lambda cho chủ đề SNS để cập nhật tất cả quy tắc security group có liên quan với dải địa chỉ IP được cập nhật.

B. Tạo quy tắc được quản lý AWS Config mới chứa tất cả các dải địa chỉ IP nội bộ. Sử dụng quy tắc để kiểm tra các security group trong mỗi tài khoản nhằm đảm bảo tuân thủ danh sách dải địa chỉ IP. Định cấu hình quy tắc để tự động khắc phục mọi security group không tuân thủ được phát hiện.

C. Trong tài khoản chuyển tiếp, hãy tạo danh sách tiền tố VPC với tất cả các dải địa chỉ IP nội bộ. Sử dụng AWS Resource Access Manager để chia sẻ danh sách tiền tố với tất cả các tài khoản khác. Sử dụng danh sách tiền tố được chia sẻ để định cấu hình quy tắc security group trong các tài khoản khác.

D. Trong tài khoản chuyển tiếp, hãy tạo một security group với tất cả các dải địa chỉ IP nội bộ. Đặt cấu hình security group trong các tài khoản khác để tham chiếu security group của tài khoản chuyển tuyến bằng cách sử dụng tham chiếu security group lồng nhau là "/sg-1a2b3c4d".

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95209-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 54 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng mới dưới dạng trang web tĩnh trên Amazon S3. Công ty đã triển khai ứng dụng vào tài khoản AWS sản xuất và sử dụng Amazon CloudFront để phân phối trang web. Trang web gọi API REST của Amazon API Gateway. Hàm AWS Lambda hỗ trợ từng phương thức API.

Công ty muốn tạo báo cáo CSV 2 tuần một lần để hiển thị bộ nhớ được cấu hình đề xuất của từng chức năng API Lambda, chi phí đề xuất và chênh lệch giá giữa cấu hình hiện tại và đề xuất. Công ty sẽ lưu trữ các báo cáo trong nhóm S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với thời gian phát triển ÍT NHẤT?

A. Tạo hàm Lambda trích xuất dữ liệu số liệu cho từng hàm API Lambda từ Nhật ký Amazon CloudWatch trong khoảng thời gian 2 tuần. Sắp xếp dữ liệu thành dạng bảng. Lưu trữ dữ liệu dưới dạng tệp .csv trong vùng lưu trữ S3. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để lên lịch chạy hàm Lambda 2 tuần một lần.

B. Chọn tham gia Trình tối ưu hóa điện toán AWS. Tạo hàm Lambda gọi hoạt động XuấtLambdaFunctionReviews. Xuất tệp .csv sang vùng lưu trữ S3. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để lên lịch chạy hàm Lambda 2 tuần một lần.

C. Chọn tham gia Trình tối ưu hóa điện toán AWS. Thiết lập các số liệu cơ sở hạ tầng nâng cao. Trong bảng điều khiển Trình tối ưu hóa điện toán, hãy lên lịch công việc để xuất các đề xuất Lambda sang tệp .csv. Lưu trữ tệp trong nhóm S3 cứ sau 2 tuần.

D. Mua gói AWS Business Support cho tài khoản sản xuất. Chọn tham gia AWS Computer Optimizer để kiểm tra AWS Trusted Advisor. Trong bảng điều khiển Trusted Advisor, hãy lên lịch công việc để xuất các kiểm tra tối ưu hóa chi phí sang tệp .csv. Lưu trữ tệp trong nhóm S3 cứ sau 2 tuần.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95211-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 55 / Chủ đề 1

Nhà máy và các ứng dụng tự động hóa của công ty đang chạy trên một VPC duy nhất. Hơn 20 ứng dụng chạy trên sự kết hợp của Amazon EC2, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) và Amazon RDS.

Công ty có các kỹ sư phần mềm trải rộng ở ba nhóm. Một trong ba nhóm sở hữu từng ứng dụng và mỗi lần chịu trách nhiệm về chi phí cũng như hiệu suất của tất cả các ứng dụng của mình. Tài nguyên nhóm có các thẻ đại diện cho ứng dụng và nhóm của họ. Các nhóm sử dụng quyền truy cập IAM cho các hoạt động hàng ngày.

Công ty cần xác định chi phí nào trên hóa đơn AWS hàng tháng được phân bổ cho từng ứng dụng hoặc nhóm. Công ty cũng phải có khả năng tạo báo cáo để so sánh chi phí trong 12 tháng qua và giúp dự báo chi phí trong 12 tháng tới. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất giải pháp Quản lý chi phí và thanh toán AWS để cung cấp các báo cáo chi phí này.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Kích hoạt thẻ phân bổ chi phí do người dùng xác định đại diện cho ứng dụng và nhóm.
- B. Kích hoạt thẻ phân bổ chi phí do AWS tạo đại diện cho ứng dụng và nhóm.
- C. Tạo danh mục chi phí cho từng ứng dụng trong Thanh toán và Quản lý chi phí.
- D. Kích hoạt quyền truy cập IAM vào Quản lý thanh toán và chi phí.
- E. Tạo ngân sách chi phí.
- F. Kích hoạt Cost Explorer.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95217-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 56 / Chủ đề 1

Khách hàng AWS có ứng dụng web chạy tại chỗ. Ứng dụng web tìm nạp dữ liệu từ API của bên thứ ba nằm sau tường lửa. Bên thứ ba chỉ chấp nhận một khối CIDR công khai trong danh sách cho phép của mỗi khách hàng.

Khách hàng muốn di chuyển ứng dụng web của họ sang Đám mây AWS. Ứng dụng sẽ được lưu trữ trên một tập hợp phiên bản Amazon EC2 phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trong VPC. ALB được đặt trong các subnet công cộng. Các EC2 instance được đặt trong các subnet riêng tư. NAT gateway cung cấp quyền truy cập internet vào các subnet riêng tư.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm cách nào để đảm bảo rằng ứng dụng web có thể tiếp tục gọi API của bên thứ ba sau khi di chuyển?

- A. Liên kết một khối địa chỉ IP công cộng do khách hàng sở hữu với VPC. Kích hoạt địa chỉ IP công cộng cho các subnet công cộng trong VPC.

B. Đăng ký một khối địa chỉ IP công cộng do khách hàng sở hữu trong tài khoản AWS. Tạo địa chỉ IP đàn hồi từ khối địa chỉ và gắn chúng cho các NAT gateway trong VPC.

C. Tạo địa chỉ IP đàn hồi từ khối địa chỉ IP do khách hàng sở hữu. Gán địa chỉ IP đàn hồi tĩnh cho ALB.

D. Đăng ký một khối địa chỉ IP công cộng do khách hàng sở hữu trong tài khoản AWS. Thiết lập AWS Global Accelerator để sử dụng địa chỉ IP đàn hồi từ khối địa chỉ. Đặt ALB làm endpoint của máy gia tốc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95219-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 57 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS đang sử dụng các chính sách kiểm soát dịch vụ và Tổ chức AWS (SCP). Quản trị viên đã tạo SCP sau và gắn nó vào đơn vị tổ chức (OU) có chứa tài khoản AWS 1111-1111-1111:

//IMG//

Các nhà phát triển làm việc trong tài khoản 1111-1111-1111 phàn nàn rằng họ không thể tạo bucket Amazon S3. Người quản trị nên giải quyết vấn đề này như thế nào?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowsAllActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyCloudTrail",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

A. Thêm s3:CreateBucket với hiệu ứng "Cho phép" vào SCP.

B. Xóa tài khoản khỏi OU và đính kèm SCP trực tiếp vào tài khoản 1111-1111-1111.

C. Hướng dẫn nhà phát triển thêm quyền Amazon S3 vào thực thể IAM của họ.

D. Xóa SCP khỏi tài khoản 1111-1111-1111.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95227-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 58 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng nguyên khối rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty lưu trữ ứng dụng trên một phiên bản Amazon EC2 chạy Amazon Linux 2. Nhóm ứng dụng của công ty nhận được chỉ thị từ bộ phận pháp lý để sao lưu dữ liệu từ ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được mã hóa của phiên bản vào bucket Amazon S3. Ví dụ, nhóm ứng dụng không có cặp khóa SSH quản trị. Ứng dụng phải tiếp tục phục vụ người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đính kèm vai trò vào phiên bản với quyền ghi vào Amazon S3. Sử dụng tùy chọn AWS Systems Manager Session Manager để có quyền truy cập vào phiên bản và chạy lệnh sao chép dữ liệu vào Amazon S3.
- B. Tạo một hình ảnh của phiên bản với tùy chọn khởi động lại được bật. Khởi chạy EC2 instance mới từ hình ảnh. Đính kèm vai trò vào phiên bản mới với quyền ghi vào Amazon S3. Chạy lệnh sao chép dữ liệu vào Amazon S3.
- C. Chụp nhanh ổ đĩa EBS bằng cách sử dụng Trình quản lý vòng đời dữ liệu của Amazon (Amazon DLM). Sao chép dữ liệu vào Amazon S3.
- D. Tạo một hình ảnh của ví dụ. Khởi chạy EC2 instance mới từ hình ảnh. Đính kèm vai trò vào phiên bản mới với quyền ghi vào Amazon S3. Chạy lệnh sao chép dữ liệu vào Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95233-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 59 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần sao chép dữ liệu từ bucket Amazon S3 từ tài khoản AWS sang bucket S3 mới trong tài khoản AWS mới. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp sử dụng AWS CLI.

Sự kết hợp các bước nào sẽ sao chép dữ liệu thành công? (Chọn ba.)

- A. Tạo chính sách nhóm để cho phép nhóm nguồn liệt kê nội dung của nó và đặt các đối tượng cũng như đặt ACL đối tượng vào nhóm đích. Đính kèm chính sách nhóm vào nhóm đích.
- B. Tạo chính sách nhóm để cho phép người dùng trong tài khoản đích liệt kê nội dung của nhóm nguồn và đọc các đối tượng của nhóm nguồn. Đính kèm chính sách nhóm vào nhóm nguồn.
- C. Tạo IAM policy trong tài khoản nguồn. Định cấu hình chính sách để cho phép người dùng trong tài khoản nguồn liệt kê nội dung và nhận đối tượng trong nhóm nguồn cũng như liệt kê nội dung, đặt đối tượng và đặt ACL đối tượng trong nhóm đích. Đính kèm chính sách cho người dùng.

D. Tạo IAM policy trong tài khoản đích. Định cấu hình chính sách để cho phép người dùng trong tài khoản đích liệt kê nội dung và nhận đối tượng trong nhóm nguồn cũng như liệt kê nội dung, đặt đối tượng và đặt objectACL trong nhóm đích. Đính kèm chính sách cho người dùng.

E. Chạy lệnh đồng bộ hóa aws s3 với tư cách là người dùng trong tài khoản nguồn. Chỉ định nhóm nguồn và đích để sao chép dữ liệu.

F. Chạy lệnh đồng bộ hóa aws s3 với tư cách là người dùng trong tài khoản đích. Chỉ định nhóm nguồn và đích để sao chép dữ liệu.

Đáp án: B, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95265-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 60 / Chủ đề 1

Một công ty đã xây dựng một ứng dụng dựa trên AWS Lambda được triển khai trong ngăn xếp AWS CloudFormation. Bản phát hành sản xuất cuối cùng của ứng dụng web này đã gây ra sự cố dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động kéo dài vài phút. Kiến trúc sư giải pháp phải điều chỉnh quy trình triển khai để hỗ trợ bản phát hành canary.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo bí danh cho mọi phiên bản mới được triển khai của hàm Lambda. Sử dụng lệnh bí danh cập nhật AWS CLI với tham số cấu hình định tuyến để phân phối tải.

B. Triển khai ứng dụng vào ngăn xếp CloudFormation mới. Sử dụng chính sách định tuyến có trọng số của Amazon Route 53 để phân phối tải.

C. Tạo phiên bản cho mọi hàm Lambda mới được triển khai. Sử dụng lệnh cấu hình chức năng cập nhật AWS CLI với tham số cấu hình định tuyến để phân phối tải.

D. Định cấu hình AWS CodeDeploy và sử dụng CodeDeployDefault.OneAtATime trong cấu hình Triển khai để phân phối tải.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95268-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 61 / Chủ đề 1

Một công ty tài chính lưu trữ hồ dữ liệu trên Amazon S3. Công ty nhận được hồ sơ dữ liệu tài chính qua SFTP mỗi đêm từ một số bên thứ ba. Công ty chạy máy chủ SFTP của riêng mình trên phiên bản Amazon EC2 trong subnet công khai của VPC. Sau khi các tệp được tải lên, chúng sẽ được chuyển đến hồ dữ liệu bằng một công việc định kỳ chạy trên cùng một phiên bản. Có thể truy cập máy chủ SFTP trên DNS sftp.example.com thông qua việc sử dụng Amazon Route 53.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cải thiện độ tin cậy và khả năng mở rộng của giải pháp SFTP?

- A. Di chuyển EC2 instance vào nhóm Auto Scaling. Đặt EC2 instance phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Cập nhật bản ghi DNS sftp.example.com trong Tuyến 53 để trỏ đến ALB.
- B. Di chuyển máy chủ SFTP sang AWS Transfer cho SFTP. Cập nhật bản ghi DNS sftp.example.com trong Tuyến 53 để trỏ đến tên máy chủ endpoint của máy chủ.
- C. Di chuyển máy chủ SFTP sang cổng tệp trong AWS Storage Gateway. Cập nhật bản ghi DNS sftp.example.com trong Tuyến 53 để trỏ đến endpoint cổng tệp.
- D. Đặt EC2 instance phía sau Cân bằng tải mạng (NLB). Cập nhật bản ghi DNS sftp.example.com trong Tuyến 53 để trỏ đến NLB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95272-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 62 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển một ứng dụng sang Amazon EC2 từ Cơ sở hạ tầng VMware chạy trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Kiến trúc sư giải pháp phải duy trì các cài đặt cấu hình và phần mềm trong quá trình di chuyển.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình tác nhân AWS DataSync để bắt đầu sao chép kho dữ liệu sang Amazon FSx cho Windows File Server. Sử dụng chia sẻ SMB để lưu trữ kho dữ liệu VMware. Sử dụng VM Import/Export để di chuyển VM sang Amazon EC2.
- B. Sử dụng máy khách VMware vSphere để xuất ứng dụng dưới dạng hình ảnh ở định dạng Định dạng ảo hóa mở (OVF). Tạo bucket Amazon S3 để lưu trữ hình ảnh ở Khu vực AWS đích. Tạo và áp dụng IAM role cho VM Import. Sử dụng AWS CLI để chạy lệnh nhập EC2.
- C. Định cấu hình AWS Storage Gateway cho dịch vụ tệp để xuất chia sẻ Hệ thống tệp Internet chung (CIFS). Tạo một bản sao lưu vào thư mục chia sẻ. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và tạo AMI từ bản sao lưu. Khởi chạy EC2 instance dựa trên AMI.
- D. Tạo kích hoạt phiên bản được quản lý cho môi trường kết hợp trong AWS Systems Manager. Tải xuống và cài đặt Tác nhân quản lý hệ thống trên máy ảo tại chỗ. Đăng ký VM với Systems Manager để trở thành một phiên bản được quản lý. Sử dụng AWS Backup để tạo bản kết xuất nhanh của VM và tạo AMI. Khởi chạy EC2 instance dựa trên AMI.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95273-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 63 / Chủ đề 1

Một công ty xử lý video có một ứng dụng tải xuống hình ảnh từ bucket Amazon S3, xử lý hình ảnh, lưu trữ hình ảnh đã chuyển đổi trong bucket S3 thứ hai và cập nhật siêu dữ liệu về hình ảnh trong bảng Amazon DynamoDB. Ứng dụng này được viết bằng Node.js và chạy bằng cách sử dụng hàm AWS Lambda. Hàm Lambda được gọi khi một hình ảnh mới được tải lên Amazon S3.

Ứng dụng chạy mà không gặp sự cố trong một thời gian. Tuy nhiên, kích thước của hình ảnh đã tăng lên đáng kể. Hàm Lambda hiện thường xuyên bị lỗi kèm theo lỗi hết thời gian chờ. Thời gian chờ của hàm được đặt ở giá trị tối đa. Kiến trúc sư giải pháp cần phải cấu trúc lại kiến trúc của ứng dụng để ngăn chặn lỗi khi gọi. Công ty không muốn quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sửa đổi việc triển khai ứng dụng bằng cách xây dựng hình ảnh Docker chứa mã ứng dụng. Xuất bản hình ảnh lên Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR).
- B. Tạo định nghĩa tác vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) mới với loại khả năng tương thích của AWS Fargate. Định cấu hình định nghĩa tác vụ để sử dụng hình ảnh mới trong Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Điều chỉnh hàm Lambda để gọi tác vụ ECS bằng cách sử dụng định nghĩa tác vụ ECS khi có tệp mới đến Amazon S3.
- C. Tạo máy trạng thái AWS Step Functions có trạng thái Song song để gọi hàm Lambda. Tăng khả năng đồng thời được cung cấp của hàm Lambda.
- D. Tạo định nghĩa tác vụ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) mới với loại khả năng tương thích của Amazon EC2. Định cấu hình định nghĩa tác vụ để sử dụng hình ảnh mới trong Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Điều chỉnh hàm Lambda để gọi tác vụ ECS bằng cách sử dụng định nghĩa tác vụ ECS khi có tệp mới đến Amazon S3.
- E. Sửa đổi ứng dụng để lưu trữ hình ảnh trên Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và lưu trữ siêu dữ liệu trên phiên bản Amazon RDS DB. Điều chỉnh hàm Lambda để gắn kết chia sẻ tệp EFS.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95275-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 64 / Chủ đề 1

Một công ty có tổ chức trong AWS Organs. Công ty đang sử dụng Tháp điều khiển AWS để triển khai bãi đáp cho tổ chức. Công ty muốn thực hiện quản trị và thực thi chính sách. Công ty phải triển khai chính sách sẽ phát hiện các phiên bản Amazon RDS DB không được mã hóa ở trạng thái lưu trữ trong OU sản xuất của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Bật các rào chắn bắt buộc trong Tháp điều khiển AWS. Áp dụng các rào chắn bắt buộc cho OU sản xuất.
- B. Kích hoạt lan can thích hợp từ danh sách các lan can được khuyến nghị đặc biệt trong Tháp điều khiển AWS. Áp dụng lan can cho OU sản xuất.

C. Sử dụng AWS Config để tạo lan can bảo vệ bắt buộc mới. Áp dụng quy tắc cho tất cả các tài khoản trong OU sản xuất.

D. Tạo SCP tùy chỉnh trong Tháp điều khiển AWS. Áp dụng SCP cho OU sản xuất.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95276-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 65 / Chủ đề 1

Một công ty khởi nghiệp lưu trữ một nhóm phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng bằng cách sử dụng AMI Amazon Linux 2 mới nhất. Các kỹ sư của công ty chủ yếu dựa vào quyền truy cập SSH vào các phiên bản để khắc phục sự cố.

Kiến trúc hiện tại của công ty bao gồm:

- Một VPC có subnet riêng tư và công cộng và NAT gateway.
- VPN Site-to-Site để kết nối với môi trường tại chỗ.
- Security group EC2 có quyền truy cập SSH trực tiếp từ môi trường tại chỗ.

Công ty cần tăng cường kiểm soát bảo mật xung quanh quyền truy cập SSH và cung cấp khả năng kiểm tra các lệnh do kỹ sư điều hành.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng chiến lược nào?

A. Cài đặt và đặt cấu hình Kết nối EC2 instance trên nhóm EC2 instance. Xóa tất cả quy tắc security group được đính kèm với các EC2 instance cho phép TCP gửi đến trên cổng 22. Khuyến các kỹ sư nên truy cập từ xa vào các phiên bản bằng cách sử dụng CLI Kết nối EC2 instance.

B. Cập nhật security group EC2 để chỉ cho phép TCP gửi đến trên cổng 22 tới địa chỉ IP trên thiết bị của kỹ sư. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch trên tất cả các EC2 instance và gửi nhật ký kiểm tra hệ điều hành tới CloudWatch Logs.

C. Cập nhật security group EC2 để chỉ cho phép TCP gửi đến trên cổng 22 tới địa chỉ IP trên thiết bị của kỹ sư. Kích hoạt AWS Config để thay đổi tài nguyên security group EC2. Bật Trình quản lý tường lửa AWS và áp dụng chính sách security group tự động khắc phục các thay đổi đối với quy tắc.

D. Tạo IAM role có đính kèm chính sách được quản lý AmazonSSM ManagedInstanceCore. Đính kèm IAM role vào tất cả các EC2 instance. Xóa tất cả quy tắc security group được đính kèm với các EC2 instance cho phép TCP gửi đến trên cổng 22. Yêu cầu kỹ sư cài đặt plugin Trình quản lý phiên AWS Systems Manager cho thiết bị của họ và truy cập từ xa các phiên bản bằng cách sử dụng lệnh gọi API bắt đầu phiên từ Trình quản lý hệ thống.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95278-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 66 / Chủ đề 1

Công ty sử dụng AWS Organs cho phép các nhà phát triển thử nghiệm trên AWS. Là một phần của bãi đáp mà công ty đã triển khai, các nhà phát triển sử dụng địa chỉ email công ty của họ để yêu cầu tài khoản. Công ty muốn đảm bảo rằng các nhà phát triển không tung ra các dịch vụ tốn kém hoặc chạy các dịch vụ một cách không cần thiết. Công ty phải cung cấp cho các nhà phát triển một ngân sách cố định hàng tháng để hạn chế chi phí AWS của họ.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo SCP để đặt giới hạn sử dụng tài khoản cố định hàng tháng. Áp dụng SCP cho tài khoản nhà phát triển.
- B. Sử dụng Ngân sách AWS để tạo ngân sách cố định hàng tháng cho mỗi tài khoản của nhà phát triển như một phần của quy trình tạo tài khoản.
- C. Tạo SCP để từ chối quyền truy cập vào các dịch vụ và thành phần đắt tiền. Áp dụng SCP cho tài khoản nhà phát triển.
- D. Tạo IAM policy để từ chối quyền truy cập vào các dịch vụ và thành phần tốn kém. Áp dụng IAM policy cho tài khoản nhà phát triển.
- E. Tạo hành động cảnh báo AWS Budgets để chấm dứt dịch vụ khi đạt đến số tiền dự kiến. Cấu hình hành động để chấm dứt tất cả các dịch vụ.
- F. Tạo hành động cảnh báo Ngân sách AWS để gửi thông báo Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi đạt đến số tiền dự kiến. Gọi hàm AWS Lambda để chấm dứt tất cả dịch vụ.

Đáp án: B, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95284-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 67 / Chủ đề 1

Một công ty có các ứng dụng trong tài khoản AWS có tên là Nguồn. Tài khoản thuộc một tổ chức trong AWS Organs. Một trong những ứng dụng sử dụng chức năng AWS Lambda và lưu trữ dữ liệu hàng tồn kho trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Ứng dụng triển khai các hàm Lambda bằng cách sử dụng gói triển khai. Công ty đã định cấu hình sao lưu tự động cho Aurora.

Công ty muốn di chuyển các hàm Lambda và cơ sở dữ liệu Aurora sang tài khoản AWS mới có tên Target. Ứng dụng xử lý dữ liệu quan trọng nên công ty phải giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tải xuống gói triển khai hàm Lambda từ tài khoản Nguồn. Sử dụng gói triển khai và tạo các hàm Lambda mới trong tài khoản Target. Chia sẻ ảnh chụp nhanh cụm Aurora DB tự động với tài khoản Target.
- B. Tải xuống gói triển khai hàm Lambda từ tài khoản Nguồn. Sử dụng gói triển khai và tạo các hàm Lambda mới trong tài khoản Target. Chia sẻ cụm Aurora DB với tài khoản Target bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Cấp quyền cho tài khoản Target để sao chép cụm Aurora DB.

C. Sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM) để chia sẻ các chức năng Lambda và cụm Aurora DB với tài khoản Target. Cấp quyền cho tài khoản Target để sao chép cụm Aurora DB.

D. Sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM) để chia sẻ các chức năng Lambda với tài khoản Target. Chia sẻ ảnh chụp nhanh cụm Aurora DB tự động với tài khoản Target.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95285-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 68 / Chủ đề 1

Một công ty chạy tập lệnh Python trên phiên bản Amazon EC2 để xử lý dữ liệu. Kịch bản chạy cứ sau 10 phút. Tập lệnh nhập các tệp từ bucket Amazon S3 và xử lý các tệp. Trung bình, tập lệnh mất khoảng 5 phút để xử lý mỗi tệp. Tập lệnh sẽ không xử lý lại tệp mà tập lệnh đã xử lý.

Công ty đã xem xét các số liệu của Amazon CloudWatch và nhận thấy rằng EC2 instance không hoạt động trong khoảng 40% thời gian do tốc độ xử lý tệp. Công ty muốn làm cho khối lượng công việc có tính khả dụng cao và có thể mở rộng. Công ty cũng muốn giảm chi phí quản lý dài hạn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Di chuyển tập lệnh xử lý dữ liệu sang hàm AWS Lambda. Sử dụng thông báo sự kiện S3 để gọi hàm Lambda nhằm xử lý các đối tượng khi công ty tải đối tượng lên.

B. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình Amazon S3 để gửi thông báo sự kiện đến hàng đợi SQS. Tạo nhóm Auto Scaling EC2 với kích thước tối thiểu là một phiên bản. Cập nhật tập lệnh xử lý dữ liệu để thăm dò hàng đợi SQS. Xử lý các đối tượng S3 mà thông báo SQS xác định.

C. Di chuyển tập lệnh xử lý dữ liệu sang hình ảnh vùng chứa. Chạy bucket xử lý dữ liệu trên EC2 instance. Định cấu hình vùng chứa để thăm dò vùng lưu trữ S3 để tìm các đối tượng mới và xử lý các đối tượng thu được.

D. Di chuyển tập lệnh xử lý dữ liệu sang hình ảnh vùng chứa chạy trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate. Tạo hàm AWS Lambda gọi thao tác Fargate RunTaskAPI khi vùng chứa xử lý tệp. Sử dụng thông báo sự kiện S3 để gọi hàm Lambda.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95287-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 69 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính ở Bắc Mỹ có kế hoạch phát hành ứng dụng web trực tuyến mới cho khách hàng của mình trên AWS. Công ty sẽ khởi chạy ứng dụng ở Khu vực us-east-1 trên các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng phải có tính khả dụng cao và phải mở rộng quy mô một cách linh hoạt để đáp ứng lưu lượng truy cập của người dùng. Công ty cũng muốn triển khai môi trường khắc phục thảm họa cho ứng dụng ở Khu vực us-west-1 bằng cách sử dụng chuyển đổi dự phòng chủ động-thụ động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo VPC ở us-east-1 và VPC ở us-west-1. Định cấu hình ngang hàng VPC. Trong VPC us-east-1, hãy tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) mở rộng trên nhiều Availability Zone trong cả hai VPC. Tạo nhóm Auto Scaling để triển khai các EC2 instance trên nhiều Availability Zone trong cả hai VPC. Đặt nhóm Auto Scaling phía sau ALB.

B. Tạo VPC ở us-east-1 và VPC ở us-west-1. Trong VPC us-east-1, hãy tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) mở rộng trên nhiều Availability Zone trong VPC đó. Tạo một nhóm Auto Scaling để triển khai các EC2 instance trên nhiều Availability Zone trong VPC us-east-1. Đặt nhóm Tự động chia tỷ lệ phía sau ALB. Thiết lập cấu hình tương tự trong VPC us-west-1. Tạo vùng lưu trữ Amazon Route 53. Tạo các bản ghi riêng cho từng lần kiểm tra tình trạng ALB để đảm bảo tính sẵn sàng cao giữa các Khu vực.

C. Tạo VPC ở us-east-1 và VPC ở us-west-1. Trong VPC us-east-1, hãy tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) mở rộng trên nhiều Availability Zone trong VPC đó. Tạo một nhóm Auto Scaling để triển khai các EC2 instance trên nhiều Availability Zone trong VPC us-east-1. Đặt nhóm Auto Scaling phía sau ALB. Thiết lập cấu hình tương tự trong VPC us-west-1. Tạo vùng lưu trữ Amazon Route 53. Tạo các bản ghi riêng cho từng ALB. Bật kiểm tra tình trạng và đặt cấu hình chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng cho từng bản ghi.

D. Tạo VPC ở us-east-1 và VPC ở us-west-1. Định cấu hình ngang hàng VPC. Trong VPC us-east-1, hãy tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) mở rộng trên nhiều Availability Zone trong cả hai VPC. Tạo nhóm Auto Scaling để triển khai các EC2 instance trên nhiều Availability Zone trong cả hai VPC. Đặt nhóm Auto Scaling phía sau ALB. Tạo vùng lưu trữ Amazon Route 53. Tạo bản ghi cho ALB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95288-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 70 / Chủ đề 1

Một công ty có môi trường chỉ có một tài khoản AWS. Một kiến trúc sư giải pháp đang xem xét môi trường để đề xuất những gì công ty có thể cải thiện, cụ thể là về khả năng truy cập vào Bảng điều khiển quản lý AWS. Nhân viên hỗ trợ CNTT của công ty hiện đang truy cập vào bảng điều khiển để thực hiện các tác vụ quản trị, xác thực với những người dùng IAM có tên đã được ánh xạ tới vai trò công việc của họ.

Nhân viên hỗ trợ CNTT không còn muốn duy trì cả tài khoản người dùng Active Directory và IAM của họ nữa. Họ muốn có thể truy cập bảng điều khiển bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập Active Directory hiện có của họ. Kiến trúc sư giải pháp đang sử dụng Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) để triển khai chức năng này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Bật tính năng Trung tâm nhận dạng IAM trong Tổ chức. Tạo và đặt cấu hình thư mục trong AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) với sự tin cậy hai chiều đối với Active Directory tại chỗ của công ty. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng IAM và đặt thư mục AWS Managed Microsoft AD làm nguồn nhận dạng. Tạo các bộ quyền và ánh xạ chúng tới các nhóm hiện có trong thư mục Microsoft AD được quản lý bởi AWS.

B. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Bật tính năng Trung tâm nhận dạng IAM trong Tổ chức. Tạo và định cấu hình Trình kết nối AD để kết nối với Active Directory tại chỗ của công ty. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng IAM và chọn Trình kết nối AD làm nguồn nhận dạng. Tạo các bộ quyền và ánh xạ chúng tới các nhóm hiện có trong Active Directory của công ty.

C. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Bật tất cả các tính năng cho tổ chức. Tạo và đặt cấu hình thư mục trong AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) với sự tin cậy hai chiều đối với Active Directory tại chỗ của công ty. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng IAM và chọn thư mục AWS Managed Microsoft AD làm nguồn nhận dạng. Tạo các bộ quyền và ánh xạ chúng tới các nhóm hiện có trong thư mục Microsoft AD được quản lý bởi AWS.

D. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Bật tất cả các tính năng cho tổ chức. Tạo và định cấu hình Trình kết nối AD để kết nối với Active Directory tại chỗ của công ty. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng IAM và đặt Trình kết nối AD làm nguồn nhận dạng. Tạo các bộ quyền và ánh xạ chúng tới các nhóm hiện có trong Active Directory của công ty.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95289-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 71 / Chủ đề 1

Một công ty truyền phát video gần đây đã tung ra một ứng dụng di động để chia sẻ video. Ứng dụng tải nhiều tệp khác nhau lên bucket Amazon S3 ở Khu vực us-east-1. Các tệp tin có kích thước từ 1 GB đến 10 GB.

Người dùng truy cập ứng dụng từ Úc gặp phải tình trạng tải lên mất nhiều thời gian. Đôi khi các tệp không thể tải lên hoàn toàn cho những người dùng này. Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện hiệu suất của ứng dụng cho những lần tải lên này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Bật S3 Transfer Acceleration trên nhóm S3. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng endpoint Tăng tốc truyền tải để tải lên.
- B. Định cấu hình bucket S3 ở mỗi Khu vực để nhận nội dung tải lên. Sử dụng S3 Cross-Region Replication để sao chép các tệp vào bucket S3 phân phối.
- C. Thiết lập Amazon Route 53 với tính năng định tuyến dựa trên độ trễ để định tuyến các nội dung tải lên đến Vùng chứa S3 gần nhất.
- D. Định cấu hình ứng dụng để chia các tệp video thành nhiều phần. Sử dụng tính năng tải lên nhiều phần để truyền tệp sang Amazon S3.
- E. Sửa đổi ứng dụng để thêm tiền tố ngẫu nhiên vào tệp trước khi tải lên.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95290-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 72 / Chủ đề 1

Một ứng dụng đang sử dụng phiên bản Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB ở Khu vực us-east-1. Sau khi kiểm tra chuyển đổi dự phòng, ứng dụng bị mất kết nối với cơ sở dữ liệu và không thể thiết lập lại kết nối. Sau khi khởi động lại ứng dụng, ứng dụng sẽ thiết lập lại các kết nối.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp để ứng dụng có thể thiết lập lại kết nối với cơ sở dữ liệu mà không cần khởi động lại.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon Aurora MySQL Serverless v1. Di chuyển phiên bản RDS DB sang phiên bản Aurora Serverless v1 DB. Cập nhật cài đặt kết nối trong ứng dụng để trở đến endpoint trình đọc Aurora.
- B. Tạo proxy RDS. Định cấu hình endpoint RDS hiện có làm mục tiêu. Cập nhật cài đặt kết nối trong ứng dụng để trở đến endpoint proxy RDS.
- C. Tạo cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora MySQL DB hai nút. Di chuyển phiên bản RDS DB sang cụm Aurora DB. Tạo proxy RDS. Định cấu hình endpoint RDS hiện có làm mục tiêu. Cập nhật cài đặt kết nối trong ứng dụng để trở đến endpoint proxy RDS.
- D. Tạo bucket Amazon S3. Xuất cơ sở dữ liệu sang Amazon S3 bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Định cấu hình Amazon Athena để sử dụng bucket S3 làm kho lưu trữ dữ liệu. Cài đặt trình điều khiển Kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC) mới nhất cho ứng dụng. Cập nhật cài đặt kết nối trong ứng dụng để trở đến endpoint Athena

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95291-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 73 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng giải pháp trên Đám mây AWS. Hàng ngàn hoặc thiết bị sẽ kết nối với giải pháp và gửi dữ liệu. Mỗi thiết bị cần có khả năng gửi và nhận dữ liệu theo thời gian thực qua giao thức MQTT. Mỗi thiết bị phải xác thực bằng cách sử dụng chứng chỉ X.509 duy nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thiết lập AWS IoT Core. Đối với mỗi thiết bị, hãy tạo hàng đợi Amazon MQ tương ứng và cung cấp chứng chỉ. Kết nối từng thiết bị với Amazon MQ.
- B. Tạo Cân bằng tải mạng (NLB) và định cấu hình nó bằng trình ủy quyền AWS Lambda. Chạy trình môi giới MQTT trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Đặt nhóm Auto Scaling làm mục tiêu cho NLB. Kết nối từng thiết bị với NLB.

C. Thiết lập AWS IoT Core. Đối với mỗi thiết bị, hãy tạo một thứ AWS IoT tương ứng và cung cấp chứng chỉ. Kết nối từng thiết bị với AWS IoT Core.

D. Thiết lập API HTTP của Amazon API Gateway và Network Load Balancer (NLB). Tạo sự tích hợp giữa API Gateway và NLB. Định cấu hình trình ủy quyền chứng chỉ TLS chung trên API HTTP. Chạy trình môi giới MQTT trên phiên bản Amazon EC2 mà NLB nhắm tới. Kết nối từng thiết bị với NLB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95292-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 74 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy nhiều khối lượng công việc trong một tài khoản AWS. Chính sách mới của công ty quy định rằng các kỹ sư chỉ có thể cung cấp các tài nguyên được phê duyệt và các kỹ sư phải sử dụng AWS CloudFormation để cung cấp các tài nguyên này. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo ra giải pháp để thực thi hạn chế mới đối với IAM role mà các kỹ sư sử dụng để truy cập.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để tạo ra giải pháp?

- A. Tải các mẫu AWS CloudFormation chứa các tài nguyên được phê duyệt lên bucket Amazon S3. Cập nhật IAM policy cho IAM role của kỹ sư để chỉ cho phép truy cập vào Amazon S3 và AWS CloudFormation. Sử dụng các mẫu AWS CloudFormation để cung cấp tài nguyên.
- B. Cập nhật IAM policy cho IAM role của kỹ sư với quyền chỉ cho phép cung cấp tài nguyên được phê duyệt và AWS CloudFormation. Sử dụng các mẫu AWS CloudFormation để tạo các ngăn xếp có tài nguyên được phê duyệt.
- C. Cập nhật IAM policy cho IAM role của kỹ sư với quyền chỉ cho phép các hành động AWS CloudFormation. Tạo IAM policy mới với quyền cung cấp tài nguyên đã được phê duyệt và chỉ định chính sách này cho vai trò dịch vụ IAM mới. Gán vai trò dịch vụ IAM cho AWS CloudFormation trong quá trình tạo ngăn xếp.
- D. Cung cấp tài nguyên trong ngăn xếp AWS CloudFormation. Cập nhật IAM policy cho IAM role của kỹ sư để chỉ cho phép truy cập vào ngăn xếp AWS CloudFormation của riêng họ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95293-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 75 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế kiến trúc lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho một ứng dụng mới mà một công ty sắp ra mắt. Ứng dụng này được thiết kế để tiếp nhận hàng triệu bản ghi nhỏ mỗi phút từ các thiết bị trên toàn thế giới. Mỗi bản ghi có kích thước nhỏ hơn 4 KB và cần được lưu trữ ở một vị trí bền vững nơi có thể truy xuất bản ghi với độ trễ thấp. Dữ liệu chỉ là tạm thời và công ty chỉ được yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong 120 ngày, sau đó dữ liệu có thể bị xóa.

Kiến trúc sư giải pháp tính toán rằng, trong suốt một năm, yêu cầu lưu trữ sẽ vào khoảng

10-15 TB.

Chiến lược lưu trữ nào hiệu quả nhất về chi phí và đáp ứng các yêu cầu thiết kế?

- A. Thiết kế ứng dụng để lưu trữ từng bản ghi đến dưới dạng một tệp .csv duy nhất trong bucket Amazon S3 nhằm cho phép truy xuất được lập chỉ mục. Định cấu hình chính sách vòng đời để xóa dữ liệu cũ hơn 120 ngày.
- B. Thiết kế ứng dụng để lưu trữ từng bản ghi đến trong bảng Amazon DynamoDB được cấu hình đúng cho thang đo. Định cấu hình tính năng Thời gian tồn tại (TTL) của DynamoDB để xóa các bản ghi cũ hơn 120 ngày.
- C. Thiết kế ứng dụng để lưu trữ từng bản ghi đến vào một bảng duy nhất trong cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon RDS. Chạy công việc định kỳ hàng đêm để chạy truy vấn nhằm xóa bất kỳ bản ghi nào cũ hơn 120 ngày.
- D. Thiết kế ứng dụng để phân nhóm các bản ghi đến trước khi ghi chúng vào bucket Amazon S3. Cập nhật siêu dữ liệu cho đối tượng để chứa danh sách các bản ghi trong lô và sử dụng tính năng tìm kiếm siêu dữ liệu của Amazon S3 để truy xuất dữ liệu. Định cấu hình chính sách vòng đời để xóa dữ liệu sau 120 ngày.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95294-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 76 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ đang lưu trữ một trang web thương mại điện tử trên AWS trên nhiều Khu vực AWS. Công ty muốn trang web luôn hoạt động để mua hàng trực tuyến. Trang web lưu trữ dữ liệu trong phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB.

Giải pháp nào sẽ cung cấp tính khả dụng CAO NHẤT cho cơ sở dữ liệu?

- A. Định cấu hình sao lưu tự động trên Amazon RDS. Trong trường hợp bị gián đoạn, hãy nâng cấp bản sao lưu tự động thành một phiên bản cơ sở dữ liệu độc lập. Hướng lưu lượng cơ sở dữ liệu đến phiên bản DB được thăng cấp. Tạo một bản sao đọc thay thế có phiên bản DB được thăng cấp làm nguồn.
- B. Định cấu hình các bảng chung và đọc bản sao trên Amazon RDS. Kích hoạt phạm vi liên khu vực. Trong trường hợp bị gián đoạn, hãy sử dụng AWS Lambda để sao chép bản sao đọc từ Khu vực này sang Khu vực khác.
- C. Định cấu hình bảng chung và sao lưu tự động trên Amazon RDS. Trong trường hợp bị gián đoạn, hãy sử dụng AWS Lambda để sao chép bản sao đọc từ Khu vực này sang Khu vực khác.
- D. Định cấu hình bản sao đọc trên Amazon RDS. Trong trường hợp bị gián đoạn, hãy nâng cấp một bản sao đọc và liên khu vực thành một phiên bản DB độc lập. Hướng lưu lượng cơ sở dữ liệu đến phiên bản DB được thăng cấp. Tạo một bản sao đọc thay thế có phiên bản DB được thăng cấp làm nguồn.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95297-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 77 / Chủ đề 1

Ví dụ Corp. có một trung tâm dữ liệu tại chỗ và một VPC có tên VPC A trong tài khoản AWS của Tập đoàn Ví dụ. Mạng tại chỗ kết nối với VPC A thông qua VPN Site-To-Site của AWS. Các máy chủ tại chỗ có thể truy cập đúng cách vào VPC A. Ví dụ Corp. vừa mua lại AnyCompany, công ty có VPC tên là VPC B. Không có sự trùng lặp địa chỉ IP giữa các mạng này. Ví dụ Corp. đã xem xét VPC A và VPC B.

Ví dụ Corp. muốn kết nối từ các máy chủ tại chỗ của mình với VPC B. Ví dụ Corp. đã thiết lập đúng mạng ACL và các security group.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo một cổng chuyển tuyến. Đính kèm VPN Site-to-Site, VPC A và VPC B vào cổng chuyển tiếp. Cập nhật bảng lộ trình cổng chuyển tuyến cho tất cả các mạng để thêm các tuyến phạm vi IP cho tất cả các mạng khác.
- B. Tạo một cổng chuyển tuyến. Tạo kết nối VPN Site-to-Site giữa mạng tại chỗ và VPC B, đồng thời kết nối kết nối VPN với cổng chuyển tiếp. Thêm tuyến để hướng lưu lượng truy cập đến các VPC ngang hàng và thêm quy tắc ủy quyền để cấp cho khách hàng quyền truy cập vào VPC A và B.
- C. Cập nhật bảng định tuyến cho VPN Site-to-Site và cả VPC cho cả ba mạng. Định cấu hình truyền bá BGP cho cả ba mạng. Đợi tối đa 5 phút để quá trình truyền BGP kết thúc.
- D. Sửa đổi định nghĩa cổng riêng ảo của Site-to-Site VPN để bao gồm VPC A và VPC B. Chia hai bộ định tuyến của nơi nghỉ ngơi riêng ảo giữa hai VPC.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95298-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 78 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã hoàn tất quá trình di chuyển từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang Đám mây AWS bằng cách sử dụng chiến lược tái lập nền tảng. Một trong những máy chủ được di chuyển đang chạy dịch vụ Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) cũ mà một ứng dụng quan trọng dựa vào. Ứng dụng sẽ gửi tin nhắn email đi đến khách hàng của công ty. Máy chủ SMTP cũ không hỗ trợ mã hóa TLS và sử dụng cổng TCP 25. Ứng dụng chỉ có thể sử dụng SMTP.

Công ty quyết định sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) và ngừng hoạt động máy chủ SMTP cũ. Công ty đã tạo và xác thực miền SES. Công ty đã dỡ bỏ giới hạn SES.

Công ty nên làm gì để sửa đổi ứng dụng gửi email từ Amazon SES?

- A. Định cấu hình ứng dụng để kết nối với Amazon SES bằng cách sử dụng TLS Wrapper. Tạo IAM role có quyền ses:SendEmail và ses:SendRawEmail. Đính kèm IAM role vào phiên bản Amazon EC2.
- B. Định cấu hình ứng dụng để kết nối với Amazon SES bằng cách sử dụng STARTTLS. Lấy thông tin đăng nhập Amazon SES SMTP. Sử dụng thông tin xác thực để xác thực với Amazon SES.
- C. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng API SES để gửi email. Tạo IAM role có quyền ses:SendEmail và ses:SendRawEmail. Sử dụng IAM role làm vai trò dịch vụ cho Amazon SES.

D. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng AWS SDK để gửi email. Tạo người dùng IAM cho Amazon SES. Tạo khóa truy cập API. Sử dụng khóa truy cập để xác thực bằng Amazon SES.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95299-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 79 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã mua lại một số công ty khác. Mỗi công ty có một tài khoản AWS riêng với phương thức thanh toán và báo cáo khác nhau. Công ty mua lại đã hợp nhất tất cả các tài khoản vào một tổ chức trong AWS Organs. Tuy nhiên, công ty mua lại gặp khó khăn trong việc tạo báo cáo chi phí chứa các nhóm có ý nghĩa cho tất cả các nhóm.

Nhóm tài chính của công ty mua lại cần một giải pháp để báo cáo chi phí cho tất cả các công ty thông qua ứng dụng tự quản lý.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS cho tổ chức. Xác định thẻ và danh mục chi phí trong báo cáo. Tạo bảng trong Amazon Athena. Tạo tập dữ liệu Amazon QuickSight dựa trên bảng Athena. Chia sẻ tập dữ liệu với nhóm tài chính.
- B. Tạo Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS cho tổ chức. Xác định thẻ và danh mục chi phí trong báo cáo. Tạo một mẫu chuyên dụng trong AWS Cost Explorer mà bộ phận tài chính sẽ sử dụng để xây dựng báo cáo.
- C. Tạo tập dữ liệu Amazon QuickSight nhận thông tin chi tiêu từ API truy vấn bảng giá AWS. Chia sẻ tập dữ liệu với nhóm tài chính.
- D. Sử dụng API truy vấn bảng giá AWS để thu thập thông tin chi tiêu của tài khoản. Tạo một mẫu chuyên dụng trong AWS Cost Explorer mà bộ phận tài chính sẽ sử dụng để xây dựng báo cáo.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95305-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 80 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành nền tảng IoT trên AWS. Cảm biến IoT ở nhiều vị trí khác nhau gửi dữ liệu đến máy chủ API Node.js của công ty trên các phiên bản Amazon EC2 chạy sau Trình cân bằng tải ứng dụng. Dữ liệu được lưu trữ trong phiên bản MySQL DB của Amazon RDS sử dụng ổ SSD Mục đích chung 4 TB.

Số lượng cảm biến mà công ty triển khai tại hiện trường đã tăng lên theo thời gian và dự kiến sẽ tăng đáng kể. Các máy chủ API liên tục bị quá tải và số liệu RDS cho thấy độ trễ ghi cao.

Những bước nào sau đây sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề một cách lâu dài và tạo điều kiện cho sự phát triển khi các cảm biến mới được cung cấp, trong khi vẫn giữ cho nền

tầng này tiết kiệm chi phí? (Chọn hai.)

- A. Thay đổi kích thước bộ lưu trữ SSD Mục đích chung của MySQL thành 6 TB để cải thiện IOPS của ổ đĩa.
- B. Cấu trúc lại tầng cơ sở dữ liệu để sử dụng Amazon Aurora thay vì phiên bản RDS MySQL DB và thêm bản sao chỉ có quyền đọc.
- C. Tận dụng Amazon Kinesis Data Streams và AWS Lambda để nhập và xử lý dữ liệu thô.
- D. Sử dụng AWS X-Ray để phân tích và gỡ lỗi các sự cố ứng dụng, đồng thời bổ sung thêm nhiều máy chủ API để phù hợp với tải trọng.
- E. Cấu trúc lại tầng cơ sở dữ liệu để sử dụng Amazon DynamoDB thay vì phiên bản RDS MySQL DB.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95308-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 81 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong đó người dùng tải tài liệu của họ lên. Ngăn xếp ứng dụng hoàn toàn không có máy chủ và chạy trên AWS ở Khu vực eu-central-1. Hệ thống này bao gồm một ứng dụng web sử dụng bản phân phối Amazon CloudFront để phân phối với Amazon S3 làm nguồn gốc. Ứng dụng web giao tiếp với các endpoint khu vực của Amazon API Gateway. API Cổng API gọi các hàm AWS Lambda lưu trữ siêu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora Serverless và đưa tài liệu vào bucket S3.

Công ty đang phát triển ổn định và đã hoàn thành bằng chứng về khái niệm với khách hàng lớn nhất của mình. Công ty phải cải thiện độ trễ bên ngoài châu Âu.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Bật S3 Transfer Acceleration trên nhóm S3. Đảm bảo rằng ứng dụng web sử dụng URL đã ký Tăng tốc truyền tải.
- B. Tạo bộ tăng tốc trong AWS Global Accelerator. Gắn bộ tăng tốc vào bản phân phối CloudFront.
- C. Thay đổi endpoint khu vực API Gateway thành endpoint được tối ưu hóa ở biên.
- D. Cung cấp toàn bộ ngăn xếp ở hai vị trí khác trải rộng trên toàn thế giới. Sử dụng cơ sở dữ liệu toàn cầu trên cụm Aurora Serverless.
- E. Thêm proxy Amazon RDS giữa các hàm Lambda và cơ sở dữ liệu Aurora Serverless.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95309-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 82 / Chủ đề 1

Một công ty nhiếp ảnh đã ra mắt một tính năng mới trên ứng dụng di động của mình. Người dùng có thể sử dụng tính năng này để tải lên ảnh và video đi bộ đường dài và đi bộ bất cứ lúc nào. Ảnh và video được lưu trữ trong bộ lưu trữ Amazon S3 Standard trong bucket S3 và được cung cấp thông qua Amazon CloudFront.

Công ty cần tối ưu hóa chi phí lưu kho. Một kiến trúc sư giải pháp phát hiện ra rằng hầu hết ảnh và video đã tải lên không được truy cập thường xuyên sau 30 ngày. Tuy nhiên, một số ảnh và video đã tải lên vẫn được truy cập thường xuyên sau 30 ngày. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp duy trì khả năng truy xuất ảnh và video trong một phần nghìn giây với chi phí thấp nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Phân bậc thông minh S3 trên nhóm S3.
- B. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng hình ảnh và đối tượng video từ S3 Standard sang S3 Glacier Deep Archive sau 30 ngày.
- C. Thay thế Amazon S3 bằng hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được gắn trên các phiên bản Amazon EC2.
- D. Thêm tiêu đề Cache-Control: max-age vào đối tượng hình ảnh S3 và đối tượng video S3. Đặt tiêu đề thành 30 ngày.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95376-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 83 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng Amazon S3 để lưu trữ tệp và hình ảnh ở nhiều loại lưu trữ khác nhau. Chi phí S3 của công ty đã tăng đáng kể trong năm qua.

Kiến trúc sư giải pháp cần xem xét xu hướng dữ liệu trong 12 tháng qua và xác định lớp lưu trữ thích hợp cho các đối tượng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tải xuống Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS trong 12 tháng sử dụng S3 vừa qua. Xem xét đề xuất của AWS Trusted Advisor để tiết kiệm chi phí.
- B. Sử dụng phân tích lớp lưu trữ S3. Nhập xu hướng dữ liệu vào bảng thông tin Amazon QuickSight để phân tích xu hướng lưu trữ.
- C. Sử dụng ống kính lưu trữ Amazon S3. Nâng cấp trang tổng quan mặc định để bao gồm các số liệu nâng cao về xu hướng lưu trữ.
- D. Sử dụng Trình phân tích truy cập cho S3. Tải xuống báo cáo Trình phân tích truy cập cho S3 trong 12 tháng qua. Nhập tệp .csv vào bảng thông tin Amazon QuickSight.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95377-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 84 / Chủ đề 1

Một công ty có cơ sở hạ tầng đám mây trên AWS. Kiến trúc sư giải pháp cần xác định cơ sở hạ tầng dưới dạng mã. Cơ sở hạ tầng hiện được triển khai tại một Khu vực AWS. Kế hoạch mở rộng kinh doanh của công ty bao gồm việc triển khai ở nhiều Khu vực trên nhiều tài khoản AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các mẫu AWS CloudFormation. Thêm IAM policy để kiểm soát các tài khoản khác nhau, Triển khai các mẫu trên nhiều Khu vực.
- B. Sử dụng Tổ chức AWS. Triển khai các mẫu AWS CloudFormation từ tài khoản quản lý Sử dụng AWS Control Tower để quản lý việc triển khai trên nhiều tài khoản.
- C. Sử dụng AWS Organs và AWS CloudFormation StackSets. Triển khai mẫu Cloud Formation từ tài khoản có các quyền IAM cần thiết.
- D. Sử dụng các ngăn xếp lồng nhau với các mẫu AWS CloudFormation. Thay đổi Vùng bằng cách sử dụng các ngăn xếp lồng nhau.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95378-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 85 / Chủ đề 1

Một công ty có cơ sở hạ tầng đám mây trên AWS. Kiến trúc sư giải pháp cần xác định cơ sở hạ tầng dưới dạng mã. Cơ sở hạ tầng hiện được triển khai tại một Khu vực AWS. Kế hoạch mở rộng kinh doanh của công ty bao gồm việc triển khai ở nhiều Khu vực trên nhiều tài khoản AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các mẫu AWS CloudFormation. Thêm IAM policy để kiểm soát các tài khoản khác nhau, Triển khai các mẫu trên nhiều Khu vực.
- B. Sử dụng Tổ chức AWS. Triển khai các mẫu AWS CloudFormation từ tài khoản quản lý Sử dụng AWS Control Tower để quản lý việc triển khai trên nhiều tài khoản.
- C. Sử dụng AWS Organs và AWS CloudFormation StackSets. Triển khai mẫu Cloud Formation từ tài khoản có các quyền IAM cần thiết.
- D. Sử dụng các ngăn xếp lồng nhau với các mẫu AWS CloudFormation. Thay đổi Vùng bằng cách sử dụng các ngăn xếp lồng nhau.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95379-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 86 / Chủ đề 1

Một công ty có kế hoạch tái cấu trúc một ứng dụng nguyên khối thành một thiết kế ứng dụng hiện đại được triển khai trên AWS. Đường dẫn CI/CD cần được nâng cấp để hỗ trợ thiết kế hiện đại cho ứng dụng với các yêu cầu sau:

- Nó sẽ cho phép các thay đổi được đưa ra vài lần mỗi giờ.
- Nó có thể khôi phục các thay đổi càng nhanh càng tốt.

Thiết kế nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai quy trình CI/CD kết hợp AMI để chứa ứng dụng và cấu hình của chúng. Triển khai ứng dụng bằng cách thay thế các phiên bản Amazon EC2.
- B. Chỉ định AWS Elastic Beanstalk để triển khai trong môi trường thứ cấp làm mục tiêu triển khai cho quy trình CI/CD của ứng dụng. Để triển khai, hãy hoán đổi URL môi trường sản xuất và dàn dựng.
- C. Sử dụng AWS Systems Manager để cung cấp lại cơ sở hạ tầng cho mỗi lần triển khai. Cập nhật dữ liệu người dùng Amazon EC2 để lấy tạo phẩm mã mới nhất từ Amazon S3 và sử dụng định tuyến có trọng số của Amazon Route 53 để trở đến môi trường mới.
- D. Triển khai các bản cập nhật ứng dụng như một phần của sự kiện Auto Scaling bằng cách sử dụng AMI dựng sẵn. Sử dụng các phiên bản mới của AMI để thêm phiên bản, và loại bỏ dần tất cả các phiên bản sử dụng phiên bản AMI trước đó với chính sách chấm dứt đã định cấu hình trong một sự kiện triển khai.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95380-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 87 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2. Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế cơ sở hạ tầng VPC trong Khu vực AWS nơi ứng dụng cần truy cập vào Cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Tất cả các EC2 instance đều được liên kết với cùng một security group. Cụm DB được liên kết với security group của chính nó.

Kiến trúc sư giải pháp cần thêm quy tắc vào các security group để cung cấp cho ứng dụng quyền truy cập đặc quyền tối thiểu vào Cụm cơ sở dữ liệu.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Thêm quy tắc gửi đến vào security group của EC2 instance. Chỉ định security group của cụm DB làm nguồn qua cổng Aurora mặc định.
- B. Thêm quy tắc gửi đi vào security group của EC2 instance. Chỉ định security group của cụm DB làm đích trên cổng Aurora mặc định.

C. Thêm quy tắc gửi đến vào security group của cụm DB. Chỉ định security group của EC2 instance làm nguồn qua cổng Aurora mặc định.

D. Thêm quy tắc gửi đi vào security group của cụm DB. Chỉ định security group của EC2 instance làm đích đến qua cổng Aurora mặc định.

E. Thêm quy tắc gửi đi vào security group của cụm DB. Chỉ định security group của EC2 instance làm đích đến trên các cổng tạm thời.

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95381-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 88 / Chủ đề 1

Một công ty muốn thay đổi chiến lược thanh toán nội bộ trên nền tảng đám mây cho từng đơn vị kinh doanh của mình. Hiện tại, nhóm quản trị đám mây chia sẻ báo cáo về chi tiêu tổng thể trên đám mây với người đứng đầu từng đơn vị kinh doanh. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý các tài khoản AWS riêng biệt cho từng đơn vị kinh doanh. Tiêu chuẩn gắn thẻ hiện có trong Tổ chức bao gồm ứng dụng, môi trường và chủ sở hữu. Nhóm quản trị đám mây muốn có một giải pháp tập trung để mỗi đơn vị kinh doanh nhận được báo cáo hàng tháng về chi tiêu trên đám mây của mình. Giải pháp cũng sẽ gửi thông báo cho bất kỳ khoản chi tiêu nào trên đám mây vượt quá ngưỡng đã đặt.

Giải pháp nào là cách tiết kiệm chi phí nhất để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Định cấu hình Ngân sách AWS trong từng tài khoản và định cấu hình cảnh báo ngân sách được nhóm theo ứng dụng, môi trường và chủ sở hữu. Thêm từng đơn vị kinh doanh vào chủ đề Amazon SNS cho mỗi cảnh báo. Sử dụng Cost Explorer trong mỗi tài khoản để tạo báo cáo hàng tháng cho từng đơn vị kinh doanh.

B. Định cấu hình Ngân sách AWS trong tài khoản quản lý của tổ chức và định cấu hình cảnh báo ngân sách được nhóm theo ứng dụng, môi trường và chủ sở hữu. Thêm từng đơn vị kinh doanh vào chủ đề Amazon SNS cho mỗi cảnh báo. Sử dụng Cost Explorer trong tài khoản quản lý của tổ chức để tạo báo cáo hàng tháng cho từng đơn vị kinh doanh.

C. Định cấu hình Ngân sách AWS trong từng tài khoản và định cấu hình cảnh báo ngân sách được nhóm theo ứng dụng, môi trường và chủ sở hữu. Thêm từng đơn vị kinh doanh vào chủ đề Amazon SNS cho mỗi cảnh báo. Sử dụng bảng thông tin Quản lý chi phí và thanh toán AWS trong mỗi tài khoản để tạo báo cáo hàng tháng cho từng đơn vị kinh doanh.

D. Kích hoạt Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS trong tài khoản quản lý của tổ chức và định cấu hình các báo cáo được nhóm theo ứng dụng, môi trường, và chủ sở hữu. Tạo hàm AWS Lambda để xử lý Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS, gửi thông báo ngân sách và gửi báo cáo hàng tháng tới danh sách email của từng đơn vị kinh doanh.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95382-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 89 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS CloudFormation để triển khai cơ sở hạ tầng của mình. Công ty lo ngại rằng nếu xóa nhầm CloudFormation sản xuất, dữ liệu quan trọng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS hoặc ổ đĩa Amazon EBS cũng có thể bị xóa.

Làm thế nào công ty có thể ngăn chặn người dùng vô tình xóa dữ liệu theo cách này?

- A. Sửa đổi mẫu CloudFormation để thêm thuộc tính DeletionPolicy vào tài nguyên RDS và EBS.
- B. Định cấu hình chính sách ngăn xếp không cho phép xóa tài nguyên RDS và EBS.
- C. Sửa đổi IAM policy để từ chối xóa tài nguyên RDS và EBS được gắn thẻ "aws:cloudformation:stack-name".
- D. Sử dụng quy tắc AWS Config để ngăn chặn việc xóa tài nguyên RDS và EBS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95383-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 90 / Chủ đề 1

Một công ty đã bật nhật ký luồng VPC cho NAT gateway của mình. Công ty đang thấy **Hành động = CHẤP NHẬN** đối với lưu lượng truy cập đến đến từ địa chỉ IP công cộng 198.51.100.2 dành cho phiên bản Amazon EC2 riêng tư.

Kiến trúc sư giải pháp phải xác định xem lưu lượng truy cập có đại diện cho các kết nối gửi đến không mong muốn từ internet hay không. Hai octet đầu tiên của khối VPC CIDR là 203.0.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những bước nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Mở bảng điều khiển AWS CloudTrail. Chọn nhóm nhật ký chứa giao diện mạng đàn hồi của NAT gateway và mạng đàn xen đàn hồi của phiên bản riêng. Chạy truy vấn để lọc với địa chỉ đích được đặt là "như 203.0" và địa chỉ nguồn được đặt là "như 198.51.100.2". Chạy lệnh thống kê để lọc tổng số byte được truyền bởi địa chỉ nguồn và địa chỉ đích.
- B. Mở bảng điều khiển Amazon CloudWatch. Chọn nhóm nhật ký chứa giao diện mạng đàn hồi của NAT gateway và giao diện mạng đàn hồi của phiên bản riêng. Chạy truy vấn để lọc với địa chỉ đích được đặt là "như 203.0" và địa chỉ nguồn được đặt là "như 198.51.100.2". Chạy lệnh thống kê để lọc tổng số byte được truyền bởi địa chỉ nguồn và địa chỉ đích.
- C. Mở bảng điều khiển AWS CloudTrail. Chọn nhóm nhật ký chứa giao diện mạng đàn hồi của NAT gateway và giao diện mạng đàn hồi của phiên bản riêng. Chạy truy vấn để lọc với địa chỉ đích được đặt là "như 198.51.100.2" và địa chỉ nguồn được đặt là "như 203.0". Chạy lệnh thống kê để lọc tổng số byte được truyền bởi địa chỉ nguồn và địa chỉ đích.
- D. Mở bảng điều khiển Amazon CloudWatch. Chọn nhóm nhật ký chứa giao diện mạng đàn hồi của NAT gateway và giao diện mạng đàn hồi của phiên bản riêng. Chạy truy vấn để lọc với địa chỉ đích được đặt là "như 198.51.100.2" và địa chỉ nguồn được đặt là "như 203.0". Chạy lệnh thống kê để lọc tổng số byte được truyền bởi địa chỉ nguồn và địa chỉ đích.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95384-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 91 / Chủ đề 1

Một công ty bao gồm hoặc hai đơn vị kinh doanh riêng biệt. Mỗi đơn vị kinh doanh có tài khoản AWS riêng trong một tổ chức duy nhất trong AWS Organs. Các đơn vị kinh doanh thường xuyên chia sẻ các tài liệu nhạy cảm với nhau. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ, công ty đã tạo một bucket Amazon S3 trong mỗi tài khoản và định cấu hình sao chép đường truyền thấp giữa các bucket S3. Nhóm S3 có hàng triệu đối tượng.

Gần đây, một cuộc kiểm tra bảo mật đã xác định rằng cả bucket S3 đều không bật tính năng mã hóa khi lưu trữ. Chính sách của công ty yêu cầu tất cả tài liệu phải được lưu trữ bằng mã hóa khi lưu trữ. Công ty muốn triển khai mã hóa phía máy chủ bằng các khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3).

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Bật SSE-S3 trên cả hai nhóm S3. Sử dụng S3 Batch Operations để sao chép và mã hóa các đối tượng ở cùng một vị trí.
- B. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) trong mỗi tài khoản. Bật mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) trên mỗi nhóm S3 bằng cách sử dụng khóa KMS tương ứng trong tài khoản AWS đó. Mã hóa các đối tượng hiện có bằng cách sử dụng lệnh sao chép S3 trong AWS CLI.
- C. Bật SSE-S3 trên cả hai nhóm S3. Mã hóa các đối tượng hiện có bằng cách sử dụng lệnh sao chép S3 trong AWS CLI.
- D. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS, (AWS KMS) trong mỗi tài khoản. Bật mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) trên mỗi nhóm S3 bằng cách sử dụng khóa KMS tương ứng trong tài khoản AWS đó. Sử dụng S3 Batch Operations để sao chép các đối tượng vào cùng một vị trí.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95385-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 92 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS. Ứng dụng thu thập và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc trong bucket Amazon S3. Bucket S3 chứa vài terabyte dữ liệu và sử dụng lớp lưu trữ Tiêu chuẩn S3. Dữ liệu tăng kích thước lên vài gigabyte mỗi ngày.

Công ty cần truy vấn và phân tích dữ liệu. Công ty không truy cập dữ liệu đã quá 1 năm. Tuy nhiên, công ty phải lưu giữ tất cả dữ liệu vô thời hạn vì lý do tuân thủ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng S3 Select để truy vấn dữ liệu. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi dữ liệu cách đây hơn 1 năm sang S3 Glacier Deep Archive.
- B. Sử dụng Amazon Redshift Spectrum để truy vấn dữ liệu. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi dữ liệu đã hơn 1 năm tuổi 10 S3 Glacier Deep Archive.
- C. Sử dụng Danh mục dữ liệu AWS Glue và Amazon Athena để truy vấn dữ liệu. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi dữ liệu cách đây hơn 1 năm sang S3 Glacier Deep Archive.
- D. Sử dụng Amazon Redshift Spectrum để truy vấn dữ liệu. Tạo chính sách Vòng đời S3 để chuyển đổi dữ liệu cách đây hơn 1 năm sang Phân bậc thông minh S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95386-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 93 / Chủ đề 1

Một công ty xử lý video muốn xây dựng mô hình máy học (ML) bằng cách sử dụng 600 TB dữ liệu nén được lưu trữ dưới dạng hàng nghìn tệp trong hệ thống lưu trữ gắn liền với mạng tại chỗ của công ty. Công ty không có tài nguyên điện toán cần thiết tại cơ sở cho các thử nghiệm ML và muốn sử dụng AWS.

Công ty cần hoàn tất việc chuyển dữ liệu sang AWS trong vòng 3 tuần. Việc truyền dữ liệu sẽ được thực hiện một lần. Dữ liệu phải được mã hóa trong quá trình vận chuyển. Tốc độ tải lên đo được của kết nối internet của công ty là 100 Mbps. và nhiều phòng ban chia sẻ kết nối.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Đặt mua một số thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS. Định cấu hình thiết bị với nhóm S3 đích. Sao chép dữ liệu vào các thiết bị. Gửi thiết bị trở lại AWS.
- B. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect 10 Gbps giữa vị trí công ty và Khu vực AWS gần nhất. Truyền dữ liệu qua kết nối VPN vào Khu vực để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3.
- C. Tạo kết nối VPN giữa bộ lưu trữ gắn liền với mạng tại chỗ và Khu vực AWS gần nhất. Truyền dữ liệu qua kết nối VPN.
- D. Triển khai cổng tập AWS Storage Gateway tại cơ sở. Định cấu hình cổng tập với bucket S3 đích. Sao chép dữ liệu vào cổng tập tin.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95387-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 94 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển ứng dụng xử lý biểu mẫu của mình sang AWS. Khi người dùng tương tác với ứng dụng, họ tải lên các biểu mẫu được quét dưới dạng tệp thông qua ứng dụng web. Cơ sở dữ liệu lưu trữ siêu dữ liệu của người dùng và các tham chiếu đến các tệp được lưu trữ trong Amazon S3. Ứng dụng web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 và cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL.

Khi các biểu mẫu được tải lên, ứng dụng sẽ gửi thông báo đến một nhóm thông qua Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Sau đó, một thành viên trong nhóm đăng nhập và xử lý từng biểu mẫu. Thành viên nhóm thực hiện xác thực dữ liệu trên biểu mẫu và trích xuất dữ liệu liên quan trước khi nhập thông tin vào hệ thống khác sử dụng API.

Kiến trúc sư giải pháp cần tự động hóa việc xử lý biểu mẫu theo cách thủ công. Giải pháp phải cung cấp khả năng trích xuất biểu mẫu chính xác, giảm thiểu thời gian tiếp thị và giảm thiểu chi phí hoạt động dài hạn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Phát triển các thư viện tùy chỉnh để thực hiện nhận dạng ký tự quang học (OCR) trên biểu mẫu. Triển khai các thư viện vào cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) dưới dạng tầng ứng dụng. Sử dụng tầng này để xử lý các biểu mẫu khi biểu mẫu được tải lên. Lưu trữ kết quả đầu ra trong Amazon S3. Phân tích cú pháp kết quả này bằng cách trích xuất dữ liệu vào bảng Amazon DynamoDB. Gửi dữ liệu tới API của hệ thống đích. Lưu trữ tầng ứng dụng mới trên các EC2 instance.

B. Mở rộng hệ thống với tầng ứng dụng sử dụng AWS Step Functions và AWS Lambda. Định cấu hình cấp độ này để sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và máy học (AI/ML) được đào tạo và lưu trữ trên EC2 instance nhằm thực hiện nhận dạng ký tự quang học (OCR) trên các biểu mẫu khi biểu mẫu được tải lên. Lưu trữ kết quả đầu ra trong Amazon S3. Phân tích đầu ra này bằng cách trích xuất dữ liệu được yêu cầu trong tầng ứng dụng. Gửi dữ liệu tới API của hệ thống đích.

C. Lưu trữ tầng ứng dụng mới trên các EC2 instance. Sử dụng bậc này để gọi các endpoint lưu trữ các mô hình trí tuệ nhân tạo và nhóm máy (AI/ML) được đào tạo và lưu trữ trong Amazon SageMaker để thực hiện nhận dạng ký tự quang học (OCR) trên biểu mẫu. Lưu trữ kết quả đầu ra trong Amazon ElastiCache. Phân tích đầu ra này bằng cách trích xuất dữ liệu được yêu cầu trong tầng ứng dụng. Gửi dữ liệu tới API của hệ thống đích.

D. Mở rộng hệ thống với tầng ứng dụng sử dụng AWS Step Functions và AWS Lambda. Định cấu hình tầng này để sử dụng Amazon Textract và Amazon Comprehend nhằm thực hiện nhận dạng ký tự quang học (OCR) trên biểu mẫu khi biểu mẫu được tải lên. Lưu trữ kết quả đầu ra trong Amazon S3. Phân tích đầu ra này bằng cách trích xuất dữ liệu được yêu cầu trong tầng ứng dụng. Gửi dữ liệu tới API của hệ thống đích.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95390-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 95 / Chủ đề 1

Một công ty đang tái cấu trúc nền tảng xử lý đơn hàng tại chỗ của mình trên Đám mây AWS. Nền tảng này bao gồm giao diện người dùng web được lưu trữ trên một nhóm máy ảo, RabbitMQ để kết nối giao diện người dùng với phần phụ trợ và cụm Kubernetes để chạy hệ thống phụ trợ được đóng gói để xử lý các đơn đặt hàng. Công ty không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo AMI của máy chủ web VM. Tạo nhóm Amazon EC2 Auto Scaling sử dụng AMI và Cân bằng tải ứng dụng. Thiết lập Amazon MQ để thay thế hàng đợi nhắn tin tại chỗ. Định cấu hình Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để lưu trữ phần phụ trợ xử lý đơn hàng.
- B. Tạo thời gian chạy AWS Lambda tùy chỉnh để mô phỏng môi trường máy chủ web. Tạo API Amazon API Gateway để thay thế các máy chủ web ngoại vi. Thiết lập Amazon MQ để thay thế hàng đợi nhắn tin tại chỗ. Định cấu hình Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để lưu trữ phần phụ trợ xử lý đơn hàng.
- C. Tạo AMI của máy chủ web VM. Tạo nhóm Amazon EC2 Auto Scaling sử dụng AMI và Cân bằng tải ứng dụng. Thiết lập Amazon MQ để thay thế hàng đợi nhắn tin tại chỗ. Cài đặt Kubernetes trên một nhóm EC2 instance khác nhau để lưu trữ phần phụ trợ xử lý đơn hàng.
- D. Tạo AMI của máy chủ web VM. Tạo nhóm Amazon EC2 Auto Scaling sử dụng AMI và Cân bằng tải ứng dụng. Thiết lập hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để thay thế hàng đợi nhắn tin tại chỗ. Định cấu hình Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để lưu trữ phần phụ trợ xử lý đơn hàng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95391-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 96 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai cơ chế mã hóa phía máy khách cho các đối tượng sẽ được lưu trữ trong bucket Amazon S3 mới. Kiến trúc sư giải pháp đã tạo CMK được lưu trữ trong Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) cho mục đích này.

Kiến trúc sư giải pháp đã tạo IAM policy sau và gắn chính sách đó vào IAM role:

//IMG//

Trong quá trình thử nghiệm, kiến trúc sư giải pháp đã có thể lấy thành công các đối tượng thử nghiệm hiện có trong bucket S3. Tuy nhiên, những nỗ lực tải lên một đối tượng mới sẽ dẫn đến thông báo lỗi. Thông báo lỗi cho biết hành động này bị cấm.

Kiến trúc sư giải pháp phải thêm hành động nào vào IAM policy để đáp ứng tất cả các yêu cầu?

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DownloadUpload",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName/*"
    },
    {
      "Sid": "KMSAccess",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kms:Region:Account:key/Key ID"
    }
  ]
}

```

- A. km: TạoDataKey
- B. km:GetKeyPolicy
- C. km:GetPublicKey
- D. km:Ký hiệu

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95392-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 97 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển một ứng dụng web. Công ty đang lưu trữ ứng dụng trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng. Công ty muốn cải thiện tình trạng bảo mật của ứng dụng và có kế hoạch sử dụng ACL web AWS WAF. Giải pháp không được ảnh hưởng xấu đến lưu lượng truy cập hợp pháp đến ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên đặt cấu hình ACL web như thế nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Đặt hành động của quy tắc ACL web thành Đếm. Kích hoạt tính năng ghi nhật ký AWS WAF. Phân tích các yêu cầu cho kết quả dương tính giả. Sửa đổi các quy tắc để tránh bất kỳ kết quả dương tính giả nào. Theo thời gian, hãy thay đổi hành động của quy tắc ACL web từ Đếm thành Chặn.
- B. Chỉ sử dụng các quy tắc dựa trên tỷ lệ trong ACL web và đặt giới hạn điều tiết càng cao càng tốt. Tạm thời chặn tất cả các yêu cầu vượt quá giới hạn. Xác định các quy tắc lồng nhau để thu hẹp phạm vi theo dõi tỷ lệ.
- C. Đặt hành động của quy tắc ACL web thành Chặn. Chỉ sử dụng các nhóm quy tắc do AWS quản lý trong ACL web. Đánh giá các nhóm quy tắc bằng cách sử dụng số liệu Amazon CloudWatch với yêu cầu lấy mẫu AWS WAF hoặc nhật ký AWS WAF.

D. Chỉ sử dụng các nhóm quy tắc tùy chỉnh trong ACL web và đặt hành động thành Cho phép. Kích hoạt tính năng ghi nhật ký AWS WAF. Phân tích các yêu cầu cho kết quả dương tính giả. Sửa đổi các quy tắc để tránh bất kỳ kết quả dương tính giả nào. Theo thời gian, hãy thay đổi hành động của quy tắc ACL web từ Cho phép thành Chặn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95394-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 98 / Chủ đề 1

Một công ty có một tổ chức có nhiều tài khoản AWS trong AWS Organs. Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện cách công ty quản lý các quy tắc security group chung cho các tài khoản AWS trong tổ chức.

Công ty có một tập hợp chung các phạm vi IP CIDR trong danh sách cho phép trong mỗi tài khoản AWS để cho phép truy cập vào và từ mạng tại chỗ của công ty. Các nhà phát triển trong mỗi tài khoản chịu trách nhiệm thêm dải IP CIDR mới vào security group của họ. Security group có tài khoản AWS riêng. Hiện tại, security group sẽ thông báo cho chủ sở hữu các tài khoản AWS khác khi có thay đổi đối với danh sách cho phép.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp phân phối tập hợp phạm vi CIDR chung trên tất cả các tài khoản.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Thiết lập chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) trong tài khoản AWS của security group. Triển khai chức năng AWS Lambda trong mỗi tài khoản AWS. Định cấu hình hàm Lambda để chạy mỗi khi chủ đề SNS nhận được tin nhắn. Định cấu hình hàm Lambda để lấy địa chỉ IP làm đầu vào và thêm địa chỉ đó vào danh sách các security group trong tài khoản. Hướng dẫn security group phân phối các thay đổi bằng cách xuất bản tin nhắn lên chủ đề SNS của mình.
- B. Tạo danh sách tiền tố mới do khách hàng quản lý trong mỗi tài khoản AWS trong tổ chức. Điền vào danh sách tiền tố trong mỗi tài khoản với tất cả các phạm vi CIDR nội bộ. Thông báo cho chủ sở hữu của từng tài khoản AWS để cho phép ID danh sách tiền tố mới do khách hàng quản lý trong tài khoản của họ trong security group. Hướng dẫn security group chia sẻ thông tin cập nhật với từng chủ sở hữu tài khoản AWS.
- C. Tạo danh sách tiền tố mới do khách hàng quản lý trong tài khoản AWS của security group. Điền vào danh sách tiền tố do khách hàng quản lý với tất cả các phạm vi CIDR nội bộ. Chia sẻ danh sách tiền tố do khách hàng quản lý với tổ chức bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager. Thông báo cho chủ sở hữu của từng tài khoản AWS để cho phép ID danh sách tiền tố mới do khách hàng quản lý trong security group của họ.
- D. Tạo IAM role trong mỗi tài khoản trong tổ chức. Cấp quyền cập nhật các security group. Triển khai chức năng AWS Lambda trong tài khoản AWS của security group. Định cấu hình hàm Lambda để lấy danh sách địa chỉ IP nội bộ làm đầu vào, đảm nhận vai trò trong từng tài khoản tổ chức và thêm danh sách địa chỉ IP vào security group trong mỗi tài khoản.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 99 / Chủ đề 1

Một công ty đã đưa ra chính sách mới cho phép nhân viên làm việc từ xa tại nhà nếu họ kết nối bằng VPN. Công ty đang lưu trữ các ứng dụng nội bộ với VPC trên nhiều tài khoản AWS. Hiện tại, các ứng dụng có thể truy cập được từ mạng văn phòng tại chỗ của công ty thông qua kết nối VPN Site-to-Site của AWS. VPC trong tài khoản AWS chính của công ty có các kết nối ngang hàng được thiết lập với VPC trong các tài khoản AWS khác.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp VPN máy khách AWS có thể mở rộng để nhân viên sử dụng khi họ làm việc tại nhà.

Giải pháp hiệu quả nhất về mặt chi phí có thể đáp ứng những yêu cầu này là gì?

- A. Tạo endpoint VPN máy khách trong mỗi tài khoản AWS. Định cấu hình định tuyến cần thiết cho phép truy cập vào các ứng dụng nội bộ.
- B. Tạo endpoint VPN máy khách trong tài khoản AWS chính. Định cấu hình định tuyến cần thiết cho phép truy cập vào các ứng dụng nội bộ.
- C. Tạo endpoint VPN máy khách trong tài khoản AWS chính. Cung cấp một cổng chuyển tiếp được kết nối với từng tài khoản AWS. Định cấu hình định tuyến cần thiết cho phép truy cập vào các ứng dụng nội bộ.
- D. Tạo endpoint VPN máy khách trong tài khoản AWS chính. Thiết lập kết nối giữa endpoint VPN máy khách và VPN Site-to-Site của AWS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 100 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS. Các số liệu ứng dụng gần đây cho thấy thời gian phản hồi không nhất quán và tỷ lệ lỗi tăng đáng kể. Các cuộc gọi đến dịch vụ của bên thứ ba đang gây ra sự chậm trễ. Hiện tại, ứng dụng gọi các dịch vụ của bên thứ ba một cách đồng bộ bằng cách gọi trực tiếp hàm AWS Lambda.

Kiến trúc sư giải pháp cần tách riêng các cuộc gọi dịch vụ của bên thứ ba và đảm bảo rằng tất cả các cuộc gọi cuối cùng đều được hoàn thành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để lưu trữ các sự kiện và gọi hàm Lambda.
- B. Sử dụng máy trạng thái AWS Step Functions để chuyển các sự kiện tới hàm Lambda.
- C. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để chuyển sự kiện tới hàm Lambda.
- D. Sử dụng chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để lưu trữ các sự kiện và Gọi hàm Lambda.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95399-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 101 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy các ứng dụng trên AWS trong môi trường nhiều tài khoản. Nhóm bán hàng và nhóm tiếp thị của công ty sử dụng các tài khoản AWS riêng biệt trong AWS Organs.

Nhóm bán hàng lưu trữ hàng petabyte dữ liệu trong bucket Amazon S3. Nhóm tiếp thị sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa dữ liệu. Nhóm tiếp thị cần quyền truy cập vào dữ liệu mà nhóm sales lưu trữ trong nhóm S3. Công ty đã mã hóa nhóm S3 bằng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Nhóm tiếp thị đã tạo vai trò dịch vụ IAM cho QuickSight để cung cấp quyền truy cập QuickSight trong tài khoản AWS tiếp thị. Công ty cần một giải pháp cung cấp quyền truy cập an toàn vào dữ liệu trong nhóm S3 trên các tài khoản AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo nhóm S3 mới trong tài khoản tiếp thị. Tạo quy tắc sao chép S3 trong tài khoản bán hàng để sao chép các đối tượng vào nhóm S3 mới trong tài khoản tiếp thị. Cập nhật quyền QuickSight trong tài khoản tiếp thị để cấp quyền truy cập vào nhóm S3 mới.
- B. Tạo SCP để cấp quyền truy cập vào nhóm S3 cho tài khoản tiếp thị. Sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (AWS RAM) để chia sẻ khóa KMS từ tài khoản sales với tài khoản tiếp thị. Cập nhật quyền QuickSight trong tài khoản tiếp thị để cấp quyền truy cập vào nhóm S3.
- C. Cập nhật chính sách nhóm S3 trong tài khoản tiếp thị để cấp quyền truy cập vào vai trò QuickSight. Tạo cấp KMS cho khóa mã hóa được sử dụng trong nhóm S3. Cấp quyền truy cập giải mã cho vai trò QuickSight. Cập nhật quyền QuickSight trong tài khoản tiếp thị để cấp quyền truy cập vào nhóm S3.
- D. Tạo IAM role trong tài khoản bán hàng và cấp quyền truy cập vào nhóm S3. Từ tài khoản tiếp thị, giả sử IAM role trong tài khoản bán hàng để truy cập vào nhóm S3. Cập nhật quy trình QuickSight để tạo mối quan hệ tin cậy với IAM role mới trong tài khoản bán hàng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95416-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 102 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh của mình từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Công ty có bản cài đặt tại chỗ của cụm Microsoft SQL Server Always On. Công ty muốn chuyển sang dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý AWS. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế quá trình di chuyển cơ sở dữ liệu không đồng nhất trên AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server sang Amazon RDS for MySQL bằng cách sử dụng các tiện ích sao lưu và khôi phục.
- B. Sử dụng thiết bị AWS Snowball Edge Storage Optimized để truyền dữ liệu sang Amazon S3. Thiết lập Amazon RDS cho MySQL. Sử dụng tích hợp S3 với các tính năng của SQL Server, chẳng hạn như BULK INSERT.
- C. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS để dịch lược đồ cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS cho MySQL. Sau đó, sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tại chỗ sang Amazon RDS.
- D. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu qua mạng giữa bộ lưu trữ tại chỗ và Amazon S3. Thiết lập Amazon RDS cho MySQL. Sử dụng tích hợp S3 với các tính năng của SQL Server, chẳng hạn như BULK INSERT.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95417-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 103 / Chủ đề 1

Nhóm thiết kế của một công ty xuất bản cập nhật các biểu tượng và nội dung tĩnh khác mà ứng dụng web thương mại điện tử sử dụng. Công ty phân phối các biểu tượng và nội dung từ bucket Amazon S3 được lưu trữ trong tài khoản sản xuất của công ty. Công ty cũng sử dụng tài khoản phát triển mà các thành viên trong nhóm thiết kế có thể truy cập.

Sau khi nhóm thiết kế kiểm tra nội dung tĩnh trong tài khoản phát triển, nhóm thiết kế cần tải nội dung đó vào nhóm S3 trong tài khoản sản xuất. Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp cho nhóm thiết kế quyền truy cập vào tài khoản sản xuất mà không khiến các phần khác của ứng dụng web gặp rủi ro về những thay đổi không mong muốn.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Trong tài khoản sản xuất, hãy tạo IAM policy mới cho phép quyền truy cập đọc và ghi vào vùng lưu trữ S3.
- B. Trong tài khoản phát triển, hãy tạo IAM policy mới cho phép quyền truy cập đọc và ghi vào vùng lưu trữ S3.
- C. Trong tài khoản sản xuất, tạo vai trò Đính kèm chính sách mới vào vai trò. Xác định tài khoản phát triển là một thực thể đáng tin cậy.
- D. Trong tài khoản phát triển, tạo một vai trò. Đính kèm chính sách mới vào vai trò Xác định tài khoản sản xuất là một thực thể đáng tin cậy.
- E. Trong tài khoản phát triển, hãy tạo một nhóm chứa tất cả người dùng IAM của nhóm thiết kế Đính kèm IAM policy khác vào nhóm để cho phép hành động sts:AssumeRole đối với vai trò Trong tài khoản sản xuất.
- F. Trong tài khoản phát triển, hãy tạo một nhóm chứa tất cả người dùng IAM của nhóm thiết kế Đính kèm IAM policy khác vào nhóm để cho phép hành động sts:AssumeRole đối với vai trò trong tài khoản phát triển.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95421-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 104 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển một ứng dụng thử nghiệm bằng cách sử dụng AWS Elastic Beanstalk và Java. Để tiết kiệm chi phí trong quá trình phát triển, nhóm phát triển của công ty đã triển khai ứng dụng vào môi trường một phiên bản. Các thử nghiệm gần đây cho thấy ứng dụng tiêu thụ nhiều CPU hơn dự kiến. Mức sử dụng CPU thường xuyên lớn hơn 85%, điều này gây ra một số tắc nghẽn về hiệu suất.

Kiến trúc sư giải pháp phải giảm thiểu các vấn đề về hiệu suất trước khi công ty đưa ứng dụng vào sản xuất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo một ứng dụng Elastic Beanstalk mới. Chọn loại môi trường cân bằng tải. Chọn tất cả các Availability Zone. Thêm quy tắc mở rộng quy mô sẽ chạy nếu mức sử dụng CPU tối đa trên 85% trong 5 phút.
- B. Tạo môi trường Elastic Beanstalk thứ hai. Áp dụng chính sách triển khai phân chia lưu lượng truy cập. Chỉ định tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập để hướng tới môi trường mới với mức sử dụng CPU trung bình là trên 85% trong 5 phút.
- C. Sửa đổi cấu hình dung lượng của môi trường hiện tại để sử dụng loại môi trường cân bằng tải. Chọn tất cả các Availability Zone. Thêm quy tắc mở rộng quy mô sẽ chạy nếu mức sử dụng CPU trung bình trên 85% trong 5 phút.
- D. Chọn hành động Xây dựng lại môi trường với tùy chọn cân bằng tải. Chọn một Availability Zone. Thêm quy tắc mở rộng quy mô sẽ chạy nếu tổng mức sử dụng CPU trên 85% trong 5 phút.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95425-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 105 / Chủ đề 1

Một công ty tài chính đang chạy ứng dụng quan trọng trong kinh doanh của mình trên các phiên bản Linux EC2 thể hệ hiện tại. Ứng dụng này bao gồm cơ sở dữ liệu MySQL tự quản lý thực hiện các hoạt động I/O nặng. Ứng dụng đang hoạt động tốt để xử lý lượng lưu lượng truy cập vừa phải trong tháng. Tuy nhiên, tốc độ này chậm lại trong ba ngày cuối cùng của mỗi tháng do báo cáo cuối tháng, mặc dù công ty đang sử dụng Cân bằng tải đàn hồi và Tự động thay đổi quy mô trong cơ sở hạ tầng của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Hành động nào sau đây sẽ cho phép cơ sở dữ liệu xử lý tải cuối tháng với tác động ÍT NHẤT đến hiệu suất?

- A. Cân bằng tải đàn hồi làm ấm trước, sử dụng loại phiên bản lớn hơn, thay đổi tất cả các ổ đĩa Amazon EBS thành ổ đĩa GP2.
- B. Thực hiện di chuyển một lần cụm cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS và tạo thêm một số bản sao chỉ có quyền đọc để xử lý tải vào cuối tháng.
- C. Sử dụng Amazon CloudWatch với AWS Lambda để thay đổi loại, kích thước hoặc IOPS của ổ đĩa Amazon EBS trong cụm dựa trên số liệu CloudWatch cụ thể.

D. Thay thế tất cả các ổ đĩa Amazon EBS hiện có bằng các ổ đĩa PIOPS mới có kích thước lưu trữ khả dụng tối đa và I/O mỗi giây bằng cách chụp ảnh nhanh trước cuối tháng và hoàn nguyên trở lại sau đó.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95427-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 106 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng Java có sự phụ thuộc phức tạp vào các máy ảo nằm trong trung tâm dữ liệu của công ty. Ứng dụng này ổn định, nhưng công ty muốn hiện đại hóa nền tảng công nghệ. Công ty muốn di chuyển ứng dụng sang AWS và giảm thiểu chi phí quản trị để duy trì máy chủ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với số lần thay đổi mã NHỎ NHẤT?

A. Di chuyển ứng dụng sang Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate bằng cách sử dụng AWS App2Container. Lưu trữ hình ảnh vùng chứa trong Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Cấp cho vai trò thực thi tác vụ ECS quyền 10 truy cập vào kho lưu trữ hình ảnh ECR. Định cấu hình Amazon ECS để sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Sử dụng ALB để tương tác với ứng dụng.

B. Di chuyển mã ứng dụng sang vùng chứa chạy trong AWS Lambda. Xây dựng API REST của Amazon API Gateway có tích hợp Lambda. Sử dụng API Gateway để tương tác với ứng dụng.

C. Di chuyển ứng dụng sang Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trên các nhóm nút được quản lý EKS bằng cách sử dụng AWS App2Container. Lưu trữ hình ảnh vùng chứa trong Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Cấp cho các nút EKS quyền truy cập vào kho lưu trữ hình ảnh ECR. Sử dụng Amazon API Gateway để tương tác với ứng dụng.

D. Di chuyển mã ứng dụng sang vùng chứa chạy trong AWS Lambda. Định cấu hình Lambda để sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Sử dụng ALB để tương tác với ứng dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95428-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 107 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng HTTP không đồng bộ được lưu trữ dưới dạng hàm AWS Lambda. Endpoint Amazon API Gateway công khai gọi hàm Lambda. Hàm Lambda và endpoint Cổng API nằm ở Khu vực us-east-1. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế lại ứng dụng để hỗ trợ chuyển đổi dự phòng sang Khu vực AWS khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo endpoint Cổng API trong Khu vực us-west-2 để hướng lưu lượng truy cập đến hàm Lambda trong us-east-1. Định cấu hình Amazon Route 53 để sử dụng chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng nhằm định tuyến lưu lượng truy cập cho hai endpoint API Gateway.

B. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình Cổng API để hướng lưu lượng truy cập đến hàng đợi SQS thay vì tới hàm Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để kéo tin nhắn từ hàng đợi

để xử lý.

C. Triển khai hàm Lambda cho Vùng us-west-2. Tạo endpoint Cổng API trong us-west-2 10 hướng lưu lượng truy cập đến hàm Lambda trong us-west-2. Định cấu hình AWS Global Accelerator và Cân bằng tải ứng dụng để quản lý lưu lượng truy cập trên hai endpoint API Gateway.

D. Triển khai hàm Lambda và endpoint Cổng API tới Khu vực us-west-2. Định cấu hình Amazon Route 53 để sử dụng chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng nhằm định tuyến lưu lượng truy cập cho hai endpoint API Gateway.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95432-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 108 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ đã cấu trúc các tài khoản AWS của mình để trở thành một phần của tổ chức trong AWS Organs. Công ty đã thiết lập hệ thống thanh toán tổng hợp và sắp xếp các phòng ban của mình theo các OU sau: Tài chính, Bán hàng, Nhân sự (HR), Tiếp thị và Hoạt động. Mỗi OU có nhiều tài khoản AWS, mỗi tài khoản dành cho một môi trường trong một bộ phận. Những môi trường này là phát triển, thử nghiệm, tiền sản xuất và sản xuất.

Bộ phận nhân sự đang phát hành một hệ thống mới sẽ ra mắt sau 3 tháng. Để chuẩn bị, bộ phận nhân sự đã mua một số Phiên bản dự trữ (RI) trong tài khoản AWS sản xuất của mình. Bộ phận nhân sự sẽ cài đặt ứng dụng mới vào tài khoản này. Bộ phận nhân sự muốn đảm bảo rằng các bộ phận khác không thể chia sẻ khoản chiết khấu RI.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Trong bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán AWS dành cho tài khoản sản xuất của bộ phận nhân sự, hãy tắt tính năng chia sẻ RI.
- B. Xóa tài khoản AWS sản xuất của bộ phận nhân sự khỏi tổ chức. Chỉ thêm tài khoản 10 vào cấu hình thanh toán tổng hợp.
- C. Trong bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán AWS, sử dụng tài khoản quản lý của tổ chức 10 tắt RI Sharing cho tài khoản AWS sản xuất của bộ phận nhân sự.
- D. Tạo một SCP trong tổ chức để hạn chế quyền truy cập vào RI. Áp dụng SCP cho OU của các phòng ban khác.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95442-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 109 / Chủ đề 1

Một công ty lớn đang chạy một ứng dụng web phổ biến. Ứng dụng này chạy trên một số phiên bản Amazon EC2 Linux trong nhóm Auto Scaling trong subnet riêng tư. Cân bằng tải ứng dụng đang nhằm mục tiêu các phiên bản trong Auto Scaling group trong subnet riêng tư. Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống AWS được định cấu hình và Tác nhân quản lý hệ thống AWS đang chạy trên tất cả các EC2 instance.

Công ty gần đây đã phát hành một phiên bản mới của ứng dụng. Một số EC2 instance hiện bị đánh dấu là không tốt và sắp bị chấm dứt. Kết quả là ứng dụng đang chạy với công suất giảm. Kiến trúc sư giải pháp cố gắng xác định nguyên nhân cốt lõi bằng cách phân tích nhật ký Amazon CloudWatch được thu thập từ ứng dụng nhưng nhật ký không đưa ra kết luận chính xác.

Kiến trúc sư giải pháp nên có quyền truy cập vào EC2 instance như thế nào để khắc phục sự cố?

- A. Tạm dừng quá trình chia tỷ lệ HealthCheck của nhóm Auto Scaling. Sử dụng Trình quản lý phiên để đăng nhập vào phiên bản được đánh dấu là không tốt.
- B. Bật tính năng bảo vệ chấm dứt EC2 instance. Sử dụng Trình quản lý phiên để đăng nhập vào phiên bản được đánh dấu là không tốt.
- C. Đặt chính sách chấm dứt thành OldestInstance trên nhóm Auto Scaling. Sử dụng Trình quản lý phiên để đăng nhập vào phiên bản được đánh dấu là không lành mạnh.
- D. Tạm dừng quá trình Chấm dứt của nhóm Auto Scaling. Sử dụng Trình quản lý phiên để đăng nhập vào phiên bản được đánh dấu là không tốt.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95443-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 110 / Chủ đề 1

Một công ty muốn triển khai giải pháp AWS WAF để quản lý các quy tắc AWS WAF trên nhiều tài khoản AWS. Các tài khoản được quản lý theo các OU khác nhau trong AWS Organs.

Quản trị viên phải có khả năng thêm hoặc xóa tài khoản hoặc OU khỏi bộ quy tắc AWS WAF được quản lý nếu cần. Quản trị viên cũng phải có khả năng tự động cập nhật và khắc phục các quy tắc AWS WAF không tuân thủ trong tất cả các tài khoản.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Sử dụng Trình quản lý tường lửa AWS để quản lý các quy tắc AWS WAF trên các tài khoản trong tổ chức. Sử dụng tham số Lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS để lưu trữ số tài khoản và OU để quản lý. Cập nhật tham số nếu cần để thêm hoặc xóa tài khoản hoặc OU. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để xác định mọi thay đổi đối với tham số và gọi hàm AWS Lambda để cập nhật chính sách bảo mật trong tài khoản quản trị Trình quản lý tường lửa.

B. Triển khai quy tắc AWS Config trên toàn tổ chức yêu cầu tất cả tài nguyên trong các OU đã chọn liên kết với quy tắc AWS WAF. Triển khai các hành động khắc phục tự động bằng cách sử dụng AWS Lambda để khắc phục các tài nguyên không tuân thủ. Triển khai các quy tắc AWS WAF bằng cách sử dụng bộ ngăn xếp AWS CloudFormation để nhắm tới cùng các OU nơi áp dụng quy tắc AWS Config.

C. Tạo quy tắc AWS WAF trong tài khoản quản lý của tổ chức. Sử dụng các biến môi trường AWS Lambda để lưu trữ số tài khoản và OU để quản lý. Cập nhật các biến môi trường nếu cần để thêm hoặc xóa tài khoản hoặc OU. Tạo IAM role nhiều tài khoản trong tài khoản thành viên. Đảm nhận các vai trò bằng cách sử dụng Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) trong hàm Lambda để tạo và cập nhật các quy tắc AWS WAF trong tài khoản thành viên.

D. Sử dụng Tháp điều khiển AWS để quản lý các quy tắc AWS WAF trên các tài khoản trong tổ chức. Sử dụng AWS Key Management Service (AWS KMS) để lưu trữ số tài khoản và OU để quản lý. Cập nhật AWS KMS nếu cần để thêm hoặc xóa tài khoản hoặc OU. Tạo người dùng IAM trong tài khoản thành viên. Cho phép AWS Control Tower trong tài khoản quản lý sử dụng khóa truy cập và khóa truy cập bí mật để tạo và cập nhật các quy tắc AWS WAF trong tài khoản thành viên.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95444-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 111 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang kiểm tra thiết lập bảo mật hoặc chức năng AWS Lambda cho một công ty. Hàm Lambda truy xuất những thay đổi mới nhất từ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Hàm Lambda và cơ sở dữ liệu chạy trong cùng một VPC. Các biến môi trường Lambda đang cung cấp thông tin xác thực cơ sở dữ liệu cho hàm Lambda.

Hàm Lambda tổng hợp dữ liệu và cung cấp dữ liệu trong bucket Amazon S3 được đặt cấu hình để mã hóa phía máy chủ bằng khóa mã hóa được quản lý AWS KMS (SSE-KMS). Dữ liệu không được truyền qua Internet. Nếu bất kỳ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu nào bị xâm phạm, công ty cần một giải pháp giảm thiểu tác động của sự xâm phạm.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Bật xác thực cơ sở dữ liệu IAM trên cụm Aurora DB. Thay đổi IAM role cho hàm Lambda để cho phép hàm truy cập cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu IAM. Triển khai endpoint cổng VPC cho Amazon S3 trong VPC.

B. Bật xác thực cơ sở dữ liệu IAM trên cụm Aurora DB. Thay đổi IAM role cho hàm Lambda để cho phép hàm truy cập cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu IAM. Thực thi HTTPS trên kết nối tới Amazon S3 trong quá trình truyền dữ liệu.

C. Lưu thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Thiết lập xoay vòng mật khẩu trên thông tin xác thực trong Cửa hàng tham số. Thay đổi IAM role cho hàm Lambda để cho phép hàm truy cập vào Kho tham số. Sửa đổi hàm Lambda để truy xuất thông tin xác thực từ Cửa hàng tham số. Triển khai endpoint cổng VPC cho Amazon S3 trong VPC.

D. Lưu thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong AWS Secrets Manager. Thiết lập xoay vòng mật khẩu trên thông tin đăng nhập trong Trình quản lý bí mật. Thay đổi IAM role cho hàm Lambda để cho phép hàm này truy cập Trình quản lý bí mật. Sửa đổi hàm Lambda để truy xuất thông tin xác thực từ Trình quản lý bí mật. Thực thi HTTPS trên kết nối tới Amazon S3 trong quá trình truyền dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95447-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 112 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi di động lớn đã di chuyển thành công tất cả cơ sở hạ tầng tại chỗ của mình sang Đám mây AWS. Kiến trúc sư giải pháp đang xem xét môi trường để đảm bảo rằng nó được xây dựng theo thiết kế và đang chạy phù hợp với Khung kiến trúc tối ưu.

Trong khi xem xét chi phí hàng tháng trước đó trong Cost Explorer, kiến trúc sư giải pháp nhận thấy rằng việc tạo và chấm dứt sau đó một số loại phiên bản lớn chiếm tỷ lệ chi phí cao. Kiến trúc sư giải pháp phát hiện ra rằng các nhà phát triển của công ty đang tung ra các phiên bản Amazon EC2 mới như một phần trong quá trình thử nghiệm của họ và rằng các nhà phát triển hiện không sử dụng các loại phiên bản thích hợp.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai cơ chế kiểm soát để giới hạn các loại phiên bản mà chỉ nhà phát triển mới có thể khởi chạy.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo quy tắc được quản lý loại phiên bản mong muốn trong AWS Config. Định cấu hình quy tắc với các loại phiên bản được phép. Đính kèm quy tắc vào một sự kiện để chạy mỗi khi khởi chạy EC2 instance mới.
- B. Trong bảng điều khiển EC2, hãy tạo mẫu khởi chạy để chỉ định các loại phiên bản được phép. Chỉ định mẫu khởi chạy cho tài khoản IAM của nhà phát triển.
- C. Tạo IAM policy mới. Chỉ định các loại phiên bản được phép. Đính kèm chính sách vào nhóm IAM chứa tài khoản IAM dành cho nhà phát triển
- D. Sử dụng Trình tạo hình ảnh EC2 để tạo quy trình hình ảnh cho nhà phát triển và hỗ trợ họ tạo hình ảnh vàng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95448-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 113 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển và lưu trữ một số dự án trên Đám mây AWS. Các dự án được phát triển trên nhiều tài khoản AWS thuộc cùng một tổ chức trong AWS Organs. Công ty yêu cầu chi phí cho cơ sở hạ tầng đám mây phải được phân bổ cho dự án sở hữu. Nhóm chịu trách nhiệm về tất cả các tài khoản AWS đã phát hiện ra rằng một số phiên bản Amazon EC2 thiếu thẻ Dự án dùng để phân bổ chi phí.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để giải quyết vấn đề và ngăn chặn nó xảy ra trong tương lai? (Chọn ba.)

- A. Tạo quy tắc AWS Config trong mỗi tài khoản để tìm tài nguyên bị thiếu thẻ.

- B. Tạo một SCP trong tổ chức với hành động từ chối cho ec2:RunInstances nếu thiếu thẻ Dự án.
- C. Sử dụng Amazon Inspector trong tổ chức để tìm các tài nguyên bị thiếu thẻ.
- D. Tạo IAM policy trong mỗi tài khoản với hành động từ chối cho ec2:RunInstances nếu thiếu thẻ Dự án.
- E. Tạo trình tổng hợp AWS Config cho tổ chức để thu thập danh sách các EC2 instance có thẻ Dự án bị thiếu.
- F. Sử dụng Trung tâm bảo mật AWS để tổng hợp danh sách các EC2 instance có thẻ Dự án bị thiếu.

Đáp án: A, B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95451-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 114 / Chủ đề 1

Một công ty có giải pháp giám sát tại chỗ bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL để theo dõi sự kiện. Cơ sở dữ liệu không thể mở rộng quy mô do được nhập nhiều và thường xuyên hết dung lượng lưu trữ.

Công ty muốn tạo ra một giải pháp kết hợp và đã thiết lập kết nối VPN giữa mạng của mình và AWS. Giải pháp phải bao gồm các thuộc tính sau:

- Dịch vụ AWS được quản lý để giảm thiểu độ phức tạp trong vận hành.
- Bộ đệm tự động thay đổi quy mô để phù hợp với thông lượng dữ liệu và không cần quản trị liên tục.
- Công cụ trực quan giúp tạo bảng thông tin để quan sát các sự kiện gần với thời gian thực.
- Hỗ trợ dữ liệu JSON bán cấu trúc và lược đồ động.

Sự kết hợp các thành phần nào sẽ cho phép công ty tạo ra giải pháp giám sát đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để đệm các sự kiện. Tạo hàm AWS Lambda để xử lý và chuyển đổi sự kiện.
- B. Tạo luồng dữ liệu Amazon Kinesis để đệm các sự kiện. Tạo hàm AWS Lambda để xử lý và chuyển đổi sự kiện.
- C. Định cấu hình cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL để nhận sự kiện. Sử dụng Amazon QuickSight để đọc từ cơ sở dữ liệu và tạo bảng thông tin và trực quan hóa gần như theo thời gian thực.
- D. Định cấu hình Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) để nhận sự kiện. Sử dụng endpoint Kibana được triển khai cùng với Amazon ES để tạo bảng thông tin và trực quan hóa gần như theo thời gian thực.
- E. Định cấu hình phiên bản Amazon Neptune DB để nhận sự kiện. Sử dụng Amazon QuickSight để đọc từ cơ sở dữ liệu và tạo bảng thông tin và trực quan hóa gần như theo thời gian thực.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95454-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 115 / Chủ đề 1

Một nhóm thu thập và định tuyến dữ liệu hành vi cho toàn bộ công ty. Công ty vận hành môi trường Multi-AZ VPC với các subnet công cộng, subnet riêng tư và trong internet gateway. Mỗi subnet công cộng cũng chứa một NAT gateway. Hầu hết các ứng dụng của công ty đều đọc và ghi vào Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Hầu hết khối lượng công việc chạy trong subnet riêng tư.

Một kiến trúc sư giải pháp phải xem xét cơ sở hạ tầng. Kiến trúc sư giải pháp cần giảm chi phí và duy trì chức năng của ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp sử dụng Cost Explorer và nhận thấy rằng chi phí trong danh mục EC2-Other luôn cao. Một đánh giá sâu hơn cho thấy rằng phí NatGateway-Bytes đang làm tăng chi phí trong danh mục EC2-Other.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Bật Nhật ký luồng VPC. Sử dụng Amazon Athena để phân tích nhật ký để tìm lưu lượng truy cập có thể xóa. Đảm bảo rằng các security group đang chặn lưu lượng truy cập gây ra chi phí cao.
- B. Thêm endpoint VPC giao diện cho Luồng dữ liệu Kinesis vào VPC. Đảm bảo rằng các ứng dụng có quyền IAM chính xác để sử dụng endpoint giao diện VPC.
- C. Kích hoạt Nhật ký lưu lượng VPC và Amazon Detective. Xem lại các phát hiện của Thám tử về lưu lượng truy cập không liên quan đến Luồng dữ liệu Kinesis. Cấu hình các security group để chặn lưu lượng đó.
- D. Thêm endpoint VPC giao diện cho Luồng dữ liệu Kinesis vào VPC. Đảm bảo rằng chính sách endpoint VPC cho phép lưu lượng truy cập từ ứng dụng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/95455-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 116 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ có trung tâm dữ liệu tại chỗ ở Châu Âu. Công ty cũng có sự hiện diện của AWS ở nhiều khu vực, bao gồm các Khu vực eu-west-1 và us-east-1. Công ty muốn có thể định tuyến lưu lượng truy cập mạng từ cơ sở hạ tầng tại chỗ của mình tới các VPC ở một trong các Khu vực đó. Công ty cũng cần hỗ trợ lưu lượng được định tuyến trực tiếp giữa các VPC trong các Khu vực đó. Không có điểm lỗi nào có thể tồn tại trên mạng.

Công ty đã tạo hai kết nối AWS Direct Connect 1 Gbps từ trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình. Mỗi kết nối đi vào một vị trí Direct Connect riêng ở Châu Âu để có tính sẵn sàng cao. Hai vị trí này được đặt tên lần lượt là DX-A và DX-B. Mỗi Khu vực có một AWS Transit Gateway duy nhất được cấu hình để định tuyến tất cả lưu lượng truy cập giữa các VPC trong Khu vực đó.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo VIF riêng từ kết nối DX-A thành cổng Direct Connect. Tạo một VIF riêng từ kết nối DX-B vào cùng một cổng Direct Connect để có tính sẵn sàng cao. Liên kết cả cổng chuyển tiếp eu-west-1 và us-east-1 với cổng Direct Connect. Kết nối các cổng chuyển tuyến với nhau để hỗ trợ định tuyến giữa các khu vực.

B. Tạo VIF chuyển tiếp từ kết nối DX-A vào cổng Direct Connect. Liên kết cổng chuyển tiếp eu-west-1 với cổng Direct Connect này. Tạo VIF chuyển tiếp từ kết nối DX-8 thành một cổng Direct Connect riêng. Liên kết cổng chuyển tiếp us-east-1 với cổng Direct Connect riêng biệt này. Kết nối các cổng Direct Connect với nhau để hỗ trợ tính sẵn sàng cao và định tuyến giữa các khu vực.

C. Tạo VIF chuyển tiếp từ kết nối DX-A vào cổng Direct Connect. Tạo VIF chuyển tiếp từ kết nối DX-B vào cùng cổng Direct Connect để có tính sẵn sàng cao. Liên kết cả cổng chuyển tuyến eu-west-1 và us-east-1 với cổng Direct Connect này. Định cấu hình cổng Direct Connect để định tuyến lưu lượng giữa các cổng chuyển tuyến.

D. Tạo VIF chuyển tiếp từ kết nối DX-A vào cổng Direct Connect. Tạo VIF chuyển tiếp từ kết nối DX-B vào cùng cổng Direct Connect để có tính sẵn sàng cao. Liên kết cả cổng chuyển tuyến eu-west-1 và us-east-1 với cổng Direct Connect này. Kết nối các cổng chuyển tuyến với nhau để hỗ trợ định tuyến giữa các khu vực.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95457-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 117 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS. Security group của công ty phải phê duyệt việc tạo tất cả người dùng IAM mới. Khi người dùng IAM mới được tạo, tất cả quyền truy cập của người dùng đó phải tự động bị xóa. Sau đó, security group phải nhận được thông báo để phê duyệt người dùng. Công ty có đường dẫn AWS CloudTrail đa khu vực trong tài khoản AWS.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

A. Tạo quy tắc Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events). Xác định mẫu có giá trị loại chi tiết được đặt thành Cuộc gọi API AWS qua CloudTrail và Tên sự kiện của Người dùng.

B. Định cấu hình CloudTrail để gửi thông báo về sự kiện CreateUser tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).

C. Gọi vùng chứa chạy trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) bằng công nghệ AWS Fargate để xóa quyền truy cập.

D. Gọi máy trạng thái AWS Step Functions để xóa quyền truy cập.

E. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để thông báo cho security group.

F. Sử dụng Amazon Pinpoint để thông báo cho security group.

Đáp án: A, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95458-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 118 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển sang AWS. Công ty muốn sử dụng cấu trúc nhiều tài khoản với quyền truy cập được quản lý tập trung vào tất cả các tài khoản và ứng dụng. Công ty cũng muốn giữ lưu lượng truy cập trên một mạng riêng. Xác thực đa yếu tố (MFA) là bắt buộc khi đăng nhập và các vai trò cụ thể được chỉ định cho các nhóm người dùng.

Công ty phải tạo các tài khoản riêng để phát triển, sản xuất và mạng chia sẻ. Tài khoản sản xuất và tài khoản mạng dùng chung phải có kết nối với tất cả các tài khoản. Tài khoản phát triển và tài khoản sản xuất chỉ được phép truy cập lẫn nhau.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện 10 bước kết hợp nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Triển khai môi trường vùng đích bằng cách sử dụng Tháp điều khiển AWS. Đăng ký tài khoản và mời các tài khoản hiện có vào tổ chức thành quả trong AWS Organizations.
- B. Kích hoạt AWS Security Hub trong tất cả các tài khoản để quản lý quyền truy cập nhiều tài khoản. Thu thập các phát hiện thông qua AWS CloudTrail để buộc đăng nhập MFA.
- C. Tạo cổng chuyển tuyến và tệp đính kèm VPC cổng chuyển tuyến trong mỗi tài khoản. Cấu hình các bảng lộ trình thích hợp.
- D. Thiết lập và kích hoạt Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS). Tạo bộ quyền phù hợp với MFA bắt buộc cho các tài khoản hiện có.
- E. Kích hoạt Tháp điều khiển AWS trong tất cả các tài khoản để quản lý việc định tuyến giữa các tài khoản. Thu thập các phát hiện thông qua AWS CloudTrail để buộc đăng nhập MFA.
- F. Tạo người dùng và nhóm IAM. Định cấu hình MFA cho tất cả người dùng. Thiết lập nhóm người dùng Amazon Cognito và nhóm Danh tính để quản lý quyền truy cập vào các tài khoản và giữa các tài khoản.

Đáp án: A, C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/95459-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 119 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình ở Khu vực eu-west-1 và có một tài khoản cho từng môi trường của mình: phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Tất cả các môi trường đều chạy 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần bằng cách sử dụng các phiên bản Amazon EC2 có trạng thái và cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL. Cơ sở dữ liệu có kích thước từ 500 GB đến 800 GB.

Nhóm phát triển và nhóm thử nghiệm làm việc vào các ngày làm việc trong giờ làm việc, nhưng môi trường sản xuất hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Công ty muốn giảm chi phí. Tất cả các tài nguyên đều được gắn thẻ môi trường với khóa phát triển, thử nghiệm hoặc sản xuất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giảm chi phí với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo quy tắc Amazon EventBridge chạy một lần mỗi ngày. Định cấu hình quy tắc để gọi một hàm AWS Lambda khởi động hoặc tạm dừng các phiên bản dựa trên thẻ me, ngày và giờ.

B. Tạo quy tắc Amazon EventBridge chạy vào buổi tối mỗi ngày làm việc. Định cấu hình quy tắc để gọi hàm AWS Lambda dừng các phiên bản dựa trên thẻ. Tạo quy tắc EventBridge thứ hai chạy vào buổi sáng hàng ngày làm việc. Định cấu hình quy tắc thứ hai để gọi một hàm Lambda khác khởi động các phiên bản dựa trên thẻ.

C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge chạy vào buổi tối hàng ngày làm việc, Định cấu hình quy tắc để gọi hàm AWS Lambda chấm dứt, các phiên bản dựa trên độ trễ. Tạo quy tắc EventBridge thứ hai chạy vào buổi sáng hàng ngày làm việc. Định cấu hình quy tắc thứ hai để gọi một hàm Lambda khác nhằm khôi phục các phiên bản từ bản sao lưu cuối cùng dựa trên thẻ.

D. Tạo quy tắc Amazon EventBridge chạy mỗi giờ. Định cấu hình quy tắc để gọi một hàm AWS Lambda chấm dứt hoặc khôi phục các phiên bản từ bản sao lưu cuối cùng dựa trên thẻ. ngày, giờ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95464-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 120 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) trên AWS. Công ty đã triển khai API REST của Amazon API Gateway có tích hợp AWS Lambda ở nhiều Khu vực AWS và trong cùng một tài khoản sản xuất.

Công ty đưa ra mức giá theo từng cấp giúp khách hàng có khả năng trả tiền cho khả năng thực hiện một số lượng lệnh gọi API nhất định mỗi giây. Cấp cao cấp cung cấp tới 3.000 cuộc gọi mỗi giây và khách hàng được xác định bằng khóa API duy nhất. Một số khách hàng cấp cao hơn ở các Khu vực khác nhau báo cáo rằng họ nhận được phản hồi lỗi 429 Quá nhiều Yêu cầu từ nhiều phương pháp API trong giờ sử dụng cao điểm. Nhật ký cho biết hàm Lambda không bao giờ được gọi.

Điều gì có thể là nguyên nhân gây ra thông báo lỗi cho những khách hàng này?

- A. Hàm Lambda đã đạt đến giới hạn đồng thời.
- B. Chức năng Lambda giới hạn Khu vực cho hoạt động đồng thời.
- C. Công ty đã đạt đến giới hạn tài khoản API Gateway cho số cuộc gọi mỗi giây.
- D. Công ty đã đạt đến giới hạn mặc định cho mỗi phương thức API Gateway cho số cuộc gọi mỗi giây.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95465-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 121 / Chủ đề 1

Một công ty tài chính đang có kế hoạch di chuyển ứng dụng web của mình từ cơ sở sang AWS. Công ty sử dụng công cụ bảo mật của bên thứ ba để giám sát lưu lượng truy cập vào ứng dụng. Công ty đã sử dụng công cụ bảo mật này trong 15 năm qua và công cụ này không có sẵn giải pháp đám mây nào từ nhà cung cấp. Security group của công ty lo ngại về cách tích hợp công cụ bảo mật với công nghệ AWS.

Công ty có kế hoạch triển khai quá trình di chuyển ứng dụng sang AWS trên các phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance sẽ chạy trong nhóm Auto Scaling trên VPC chuyên dụng. Công ty cần sử dụng công cụ bảo mật để kiểm tra tất cả các gói tin vào và ra khỏi VPC. Việc kiểm tra này phải diễn ra trong thời gian thực và không được ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế kiến trúc mục tiêu trên AWS có tính sẵn sàng cao trong Khu vực AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Triển khai công cụ bảo mật trên các EC2 instance m một nhóm Auto Scaling mới trong VPC hiện có
- B. Triển khai ứng dụng web đằng sau Network Load Balancer
- C. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng trước các phiên bản công cụ bảo mật
- D. Cung cấp Cân bằng tải cổng cho từng Availability Zone để chuyển hướng lưu lượng truy cập đến công cụ bảo mật
- E. Cung cấp một cổng chuyển tiếp để tạo điều kiện liên lạc giữa các VPC.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95529-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 122 / Chủ đề 1

Một công ty đã mua thiết bị từ các nhà cung cấp khác nhau. Các thiết bị đều có cảm biến IoT. Cảm biến gửi thông tin trạng thái ở định dạng độc quyền của nhà cung cấp tới một ứng dụng cũ để phân tích thông tin thành JSON. Việc phân tích cú pháp rất đơn giản nhưng mỗi nhà cung cấp có một định dạng riêng. Mỗi ngày một lần, ứng dụng sẽ phân tích tất cả các bản ghi JSON và lưu trữ các bản ghi đó trong cơ sở dữ liệu quan hệ để phân tích.

Công ty cần thiết kế một giải pháp phân tích dữ liệu mới có thể cung cấp nhanh hơn và tối ưu hóa chi phí.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kết nối cảm biến IoT với AWS IoT Core. Đặt quy tắc để gọi hàm AWS Lambda nhằm phân tích thông tin và lưu tệp .csv vào Amazon. S3 Sử dụng AWS Glue để lập danh mục các tệp. Sử dụng Amazon Athena và Amazon QuickSight để phân tích.

B. Di chuyển máy chủ ứng dụng sang AWS Fargate, máy chủ này sẽ nhận thông tin từ cảm biến IoT và phân tích thông tin thành định dạng quan hệ. Lưu thông tin đã phân tích cú pháp vào Amazon Redshift để phân tích.

C. Tạo AWS Transfer cho máy chủ SFTP. Cập nhật mã cảm biến IoT để gửi thông tin dưới dạng tệp .csv thông qua SFTP đến máy chủ. Sử dụng AWS Glue để lập danh mục các tệp. Sử dụng Amazon Athena để phân tích.

D. Sử dụng AWS Snowball Edge để thu thập dữ liệu trực tiếp từ cảm biến IoT nhằm thực hiện phân tích cục bộ. Định kỳ thu thập dữ liệu vào Amazon Redshift để thực hiện phân tích toàn cầu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95531-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 123 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một số ứng dụng của mình sang AWS. Công ty muốn di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng một cách nhanh chóng sau khi hoàn tất các chiến lược mạng và bảo mật. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect trong tài khoản mạng trung tâm.

Công ty kỳ vọng sẽ có hàng trăm tài khoản AWS và VPC trong thời gian tới. Mạng công ty phải có khả năng truy cập tài nguyên trên AWS một cách liền mạch và cũng phải có khả năng giao tiếp với tất cả các VPC. Công ty cũng muốn định tuyến tài nguyên đám mây của mình tới Internet thông qua trung tâm dữ liệu tại chỗ.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

A. Tạo cổng Direct Connect trong tài khoản trung tâm. Trong mỗi tài khoản, hãy tạo đề xuất liên kết bằng cách sử dụng cổng Direct Connect và ID tài khoản cho mọi cổng riêng ảo.

B. Tạo cổng Direct Connect và cổng chuyển tiếp trong tài khoản mạng trung tâm. Gắn cổng chuyển tuyến vào cổng Direct Connect bằng cách sử dụng VIF chuyển tuyến.

C. Cung cấp một internet gateway. Gắn internet gateway vào subnet. Cho phép lưu lượng truy cập internet thông qua cổng.

D. Chia sẻ cổng chuyển tiếp với các tài khoản khác. Gắn VPC vào cổng chuyển tiếp.

E. Cung cấp tính năng ngang hàng VPC khi cần thiết.

F. Chỉ cung cấp các subnet riêng tư. Mở tuyến cần thiết trên cổng chuyển tuyến và cổng khách hàng để cho phép lưu lượng truy cập Internet đi từ AWS truyền qua các dịch vụ NAT chạy trong trung tâm dữ liệu.

Đáp án: B, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95532-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 124 / Chủ đề 1

Một công ty có hàng trăm tài khoản AWS. Gần đây, công ty đã triển khai một quy trình nội bộ tập trung để mua Phiên bản dự trữ mới và sửa đổi Phiên bản dự trữ hiện có. Quy trình này yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh muốn mua hoặc sửa đổi Phiên bản dự trữ phải gửi yêu cầu đến một nhóm chuyên trách mua sắm. Trước đây, các đơn vị kinh doanh trực tiếp mua hoặc sửa đổi Phiên bản dự trữ trong tài khoản AWS tương ứng của mình một cách tự động.

Kiến trúc sư giải pháp cần thực thi quy trình mới theo cách an toàn nhất có thể.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Đảm bảo rằng tất cả các tài khoản AWS đều là một phần của tổ chức trong AWS Organs và đã bật tất cả các tính năng.
- B. Sử dụng AWS Config để báo cáo về tệp đính kèm của IAM policy từ chối quyền truy cập vào hành động ec2:PurchaseReservedInstancesOffering và hành động ec2:ModifyReservedInstances.
- C. Trong mỗi tài khoản AWS, hãy tạo IAM policy từ chối hành động ec2:PurchaseReservedInstancesOffering và hành động ec2:ModifyReservedInstances.
- D. Tạo một SCP từ chối hành động ec2:PurchaseReservedInstancesOffering và hành động ec2:ModifyReservedInstances. Gắn SCP vào mỗi OU của tổ chức.
- E. Đảm bảo rằng tất cả tài khoản AWS đều là thành viên của một tổ chức trong Tổ chức AWS sử dụng tính năng thanh toán tổng hợp.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95533-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 125 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng quan trọng sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL để lưu trữ dữ liệu. Phiên bản RDS DB được triển khai ở chế độ Multi-AZ.

Thử nghiệm chuyển đổi dự phòng cơ sở dữ liệu RDS gần đây đã khiến ứng dụng bị ngừng hoạt động trong 40 giây. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp để giảm thời gian ngừng hoạt động xuống dưới 20 giây.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng Amazon ElastiCache cho Memcached trước cơ sở dữ liệu
- B. Sử dụng Amazon ElastiCache for Redis trước cơ sở dữ liệu
- C. Sử dụng RDS Proxy trước cơ sở dữ liệu.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL.
- E. Tạo bản sao Amazon Aurora.

F. Tạo bản sao đọc RDS cho MySQL

Đáp án: C, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95534-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 126 / Chủ đề 1

Một công ty đối tác của AWS đang xây dựng một dịch vụ trong AWS Organizations bằng cách sử dụng tổ chức của mình có tên org1. Dịch vụ này yêu cầu công ty đối tác có quyền truy cập vào tài nguyên AWS trong tài khoản khách hàng thuộc một tổ chức riêng biệt có tên org2. Công ty phải thiết lập quyền truy cập bảo mật đặc quyền tối thiểu bằng cách sử dụng API hoặc công cụ dòng lệnh đối với tài khoản khách hàng.

Cách an toàn NHẤT để cho phép org1 truy cập tài nguyên trong org2 là gì?

- A. Khách hàng nên cung cấp cho công ty đối tác khóa truy cập tài khoản AWS của họ để đăng nhập và thực hiện các tác vụ được yêu cầu.
- B. Khách hàng nên tạo người dùng IAM và gán các quyền cần thiết cho người dùng IAM. Sau đó, khách hàng phải cung cấp thông tin đăng nhập cho công ty đối tác để đăng nhập và thực hiện các tác vụ được yêu cầu.
- C. Khách hàng nên tạo IAM role và gán các quyền cần thiết cho IAM role. Sau đó, công ty đối tác nên sử dụng Tên tài nguyên Amazon (ARN) của IAM role khi yêu cầu quyền truy cập để thực hiện các tác vụ được yêu cầu.
- D. Khách hàng nên tạo IAM role và gán các quyền cần thiết cho IAM role. Sau đó, công ty đối tác nên sử dụng Tên tài nguyên Amazon (ARN) của IAM role, bao gồm ID bên ngoài trong chính sách tin cậy của IAM role, khi yêu cầu quyền truy cập để thực hiện các tác vụ được yêu cầu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95538-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 127 / Chủ đề 1

Công ty giao hàng cần di chuyển ứng dụng lập kế hoạch tuyến đường của bên thứ ba sang AWS. Bên thứ ba cung cấp hình ảnh Docker được hỗ trợ từ cơ quan đăng ký công khai. Hình ảnh có thể chạy trong nhiều vùng chứa theo yêu cầu để tạo bản đồ lộ trình.

Công ty đã chia khu vực giao hàng thành các khu vực có các trung tâm cung ứng để tài xế giao hàng di chuyển quãng đường ngắn nhất có thể từ trung tâm đến khách hàng. Để giảm thời gian cần thiết để tạo bản đồ lộ trình, mỗi phần sử dụng bộ vùng chứa Docker riêng với cấu hình tùy chỉnh chỉ xử lý các đơn hàng trong khu vực của phần.

Công ty cần khả năng phân bổ nguồn lực hiệu quả về mặt chi phí dựa trên số lượng container đang chạy.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trên Amazon EC2. Sử dụng Amazon EKS CLI để khởi chạy ứng dụng lập kế hoạch trong nhóm bằng cách sử dụng tùy chọn --tags để gán thẻ tùy chỉnh cho nhóm.
- B. Tạo cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trên AWS Fargate. Sử dụng Amazon EKS CLI để khởi chạy ứng dụng lập kế hoạch. Sử dụng lệnh gọi API tài nguyên thẻ AWS CLI để gán thẻ tùy chỉnh cho nhóm.
- C. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên Amazon EC2. Sử dụng AWS CLI với run-tasks được đặt thành true để khởi chạy ứng dụng lập kế hoạch bằng cách sử dụng tùy chọn --tags để gán thẻ tùy chỉnh cho tác vụ.
- D. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate. Sử dụng lệnh run-task AWS CLI và đặt EnableECS ManagedTags thành true để khởi chạy ứng dụng lập kế hoạch. Sử dụng tùy chọn --tags để gán thẻ tùy chỉnh cho tác vụ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95540-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 128 / Chủ đề 1

Một công ty phần mềm lưu trữ một ứng dụng trên AWS với các tài nguyên ở nhiều tài khoản và Khu vực AWS. Ứng dụng này chạy trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 trong VPC ứng dụng nằm ở Khu vực us-east-1 với khối CIDR IPv4 là 10.10.0.0/16. Trong một tài khoản AWS khác, VPC dịch vụ dùng chung được đặt tại Khu vực us-east-2 với khối CIDR IPv4 là 10.10.10.0/24. Khi kỹ sư đám mây sử dụng AWS CloudFormation để cố gắng ngang hàng VPC ứng dụng với VPC dịch vụ chia sẻ, một thông báo lỗi sẽ cho biết lỗi ngang hàng.

Những yếu tố nào có thể gây ra lỗi này? (Chọn hai.)

- A. Phạm vi CIDR IPv4 của hai VPC trùng nhau
- B. Các VPC không ở cùng một Khu vực
- C. Một hoặc cả hai tài khoản không có quyền truy cập vào internet gateway
- D. Một trong các VPC không được chia sẻ thông qua AWS Resource Access Manager
- E. IAM role trong tài khoản chấp nhận ngang hàng không có quyền chính xác

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95541-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 129 / Chủ đề 1

Quá trình kiểm tra bên ngoài đối với ứng dụng không có máy chủ của công ty cho thấy các IAM policy cấp quá nhiều quyền. Các chính sách này được gán với vai trò thực thi AWS Lambda của công ty. Hàng trăm hàm Lambda của công ty có quyền truy cập rộng rãi, chẳng hạn như quyền truy cập đầy đủ vào bucket Amazon S3 và bảng Amazon DynamoDB. Công ty muốn mỗi chức năng chỉ có các quyền tối thiểu mà chức năng đó cần để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kiến trúc sư giải pháp phải xác định mỗi hàm Lambda cần có những quyền nào.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này với ít nỗ lực nhất?

- A. Thiết lập Amazon CodeGuru để lập cấu hình các hàm Lambda và tìm kiếm các lệnh gọi API AWS. Tạo bản kiểm kê các lệnh gọi API và tài nguyên cần thiết cho từng hàm Lambda. Tạo chính sách truy cập IAM mới cho từng chức năng Lambda. Xem xét các chính sách mới để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của công ty.
- B. Bật tính năng ghi nhật ký AWS CloudTrail cho tài khoản AWS. Sử dụng Trình phân tích quyền truy cập quản lý quyền truy cập và nhận dạng AWS để tạo chính sách truy cập IAM dựa trên hoạt động được ghi trong nhật ký CloudTrail. Xem xét các chính sách được tạo để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của công ty.
- C. Bật tính năng ghi nhật ký AWS CloudTrail cho tài khoản AWS. Tạo tập lệnh để phân tích cú pháp nhật ký CloudTrail, tìm kiếm lệnh gọi API AWS theo vai trò thực thi Lambda và tạo báo cáo tóm tắt. Xem lại báo cáo. Tạo chính sách truy cập IAM cung cấp nhiều quyền hạn chế hơn cho từng chức năng Lambda.
- D. Bật tính năng ghi nhật ký AWS CloudTrail cho tài khoản AWS. Xuất nhật ký CloudTrail sang Amazon S3. Sử dụng Amazon EMR để xử lý nhật ký CloudTrail trong Amazon S3 và tạo báo cáo về các lệnh gọi API và tài nguyên được từng vai trò thực thi sử dụng. Tạo chính sách truy cập IAM mới cho từng vai trò. Xuất các vai trò đã tạo sang vùng lưu trữ S3. Xem xét các chính sách được tạo để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của công ty.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95542-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 130 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải phân tích các phiên bản Amazon EC2 và khối lượng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) của công ty để xác định xem công ty có đang sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hay không. Công ty đang chạy một số EC2 instance lớn, bộ nhớ cao để lưu trữ các cụm cơ sở dữ liệu được triển khai ở cấu hình chủ động/thụ động. Việc sử dụng các EC2 instance này khác nhau tùy theo ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu và công ty chưa xác định được mẫu.

Kiến trúc sư giải pháp phải phân tích môi trường và thực hiện hành động dựa trên những phát hiện.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

A. Tạo bảng thông tin bằng cách sử dụng OpsCenter của Trình quản lý hệ thống AWS. Định cấu hình trực quan hóa cho các số liệu Amazon CloudWatch được liên kết với các EC2 instance và ổ đĩa EBS của chúng. Xem lại bảng điều khiển định kỳ và xác định các kiểu sử dụng. Điều chỉnh bản quyền các EC2 instance dựa trên mức cao nhất trong số liệu.

B. Bật tính năng giám sát chi tiết của Amazon CloudWatch đối với các EC2 instance và ổ đĩa EBS của chúng. Tạo và xem lại trang tổng quan dựa trên số liệu. Xác định các mẫu sử dụng. Điều chỉnh bản quyền các EC2 instance dựa trên mức cao nhất trong số liệu.

C. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch trên từng EC2 instance. Bật AWS Computer Optimizer và để nó chạy trong ít nhất 12 giờ. Xem lại các đề xuất từ Trình tối ưu hóa điện toán và điều chỉnh kích thước phù hợp cho các EC2 instance theo chỉ dẫn.

D. Đăng ký gói Hỗ trợ doanh nghiệp AWS. Bật Cố vấn đáng tin cậy của AWS. Đợi 12 giờ. Xem lại các đề xuất từ Trusted Advisor và điều chỉnh kích thước EC2 instance theo chỉ dẫn.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95543-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 131 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để thiết lập nhiều tài khoản trên Đám mây AWS. Công ty sử dụng Thấp điều khiển AWS để quản trị và sử dụng AWS Transit Gateway để kết nối VPC giữa các tài khoản.

Trong tài khoản ứng dụng AWS, nhóm ứng dụng của công ty đã triển khai một ứng dụng web sử dụng AWS Lambda và Amazon RDS. Quản trị viên cơ sở dữ liệu của công ty có một tài khoản DBA riêng và sử dụng tài khoản này để quản lý tập trung tất cả các cơ sở dữ liệu trong toàn tổ chức. Quản trị viên cơ sở dữ liệu sử dụng phiên bản Amazon EC2 được triển khai trong tài khoản DBA để truy cập cơ sở dữ liệu RDS được triển khai trong tài khoản ứng dụng.

Nhóm ứng dụng đã lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu dưới dạng bí mật trong AWS Secrets Manager trong tài khoản ứng dụng. Nhóm ứng dụng đang chia sẻ bí mật theo cách thủ công với quản trị viên cơ sở dữ liệu. Các bí mật được mã hóa bằng khóa được quản lý AWS mặc định cho Trình quản lý bí mật trong tài khoản ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp cung cấp cho quản trị viên cơ sở dữ liệu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và loại bỏ nhu cầu chia sẻ bí mật theo cách thủ công.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (AWS RAM) để chia sẻ bí mật từ tài khoản ứng dụng với tài khoản DBA. Trong tài khoản DBA, tạo IAM role có tên DBA-Admin. Cấp cho vai trò các quyền cần thiết để truy cập vào các bí mật được chia sẻ. Đính kèm vai trò Quản trị viên DBA vào EC2 instance để truy cập vào bí mật của nhiều tài khoản.

B. Trong tài khoản ứng dụng, tạo IAM role có tên DBA-Secret. Cấp cho vai trò các quyền cần thiết để truy cập các bí mật. Trong tài khoản DBA, tạo IAM role có tên DBA-Admin. Cấp cho vai trò Quản trị viên DBA các quyền cần thiết để đảm nhận vai trò Bí mật DBA trong tài khoản ứng dụng. Đính kèm vai trò Quản trị viên DBA vào EC2 instance để truy cập vào bí mật nhiều tài khoản

C. Trong tài khoản DBA, hãy tạo IAM role có tên là DBA-Admin. Cấp cho vai trò các quyền cần thiết để truy cập vào các bí mật và khóa được quản lý AWS mặc định trong tài khoản ứng dụng. Trong tài khoản ứng dụng, đính kèm các chính sách dựa trên tài nguyên vào khóa để cho phép truy cập từ tài khoản DBA. Đính kèm vai trò Quản trị viên DBA vào EC2 instance để truy cập vào bí mật của nhiều tài khoản.

D. Trong tài khoản DBA, tạo IAM role có tên DBA-Admin. Cấp cho vai trò các quyền cần thiết để truy cập các bí mật trong tài khoản ứng dụng. Đính kèm SCP vào tài khoản ứng dụng để cho phép truy cập vào các bí mật từ tài khoản DBA. Đính kèm vai trò Quản trị viên DBA vào EC2 instance để truy cập vào bí mật của nhiều tài khoản.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95544-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 132 / Chủ đề 1

Một công ty quản lý nhiều tài khoản AWS bằng cách sử dụng AWS Organs. Theo OU gốc, công ty có hai OU: Research và DataOps.

Do các yêu cầu quy định, tất cả các nguồn lực mà công ty triển khai trong tổ chức phải nằm ở Vùng ap-đông bắc-1. Ngoài ra, các EC2 instance mà công ty triển khai trong OU DataOps phải sử dụng danh sách các loại phiên bản được xác định trước.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp áp dụng những hạn chế này. Giải pháp phải tối đa hóa hiệu quả hoạt động và phải giảm thiểu việc bảo trì liên tục.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

A. Tạo IAM role trong một tài khoản trong OU DataOps. Sử dụng khóa điều kiện ec2:InstanceType trong chính sách nội tuyến về vai trò để hạn chế quyền truy cập vào loại phiên bản cụ thể.

B. Tạo người dùng IAM trong tất cả các tài khoản trong OU gốc. Sử dụng khóa điều kiện aws:RequestedRegion trong chính sách nội tuyến đối với mỗi người dùng để hạn chế quyền truy cập vào tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ ap-northeast-1.

C. Tạo một SCP. Sử dụng khóa điều kiện aws:RequestedRegion để hạn chế quyền truy cập vào tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ ap-northeast-1. Áp dụng SCP vào OU gốc.

D. Tạo một SCP. Sử dụng khóa điều kiện ec2:Region để hạn chế quyền truy cập vào tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ ap-northeast-1. Áp dụng SCP cho OU gốc, OU DataOps và OU Nghiên cứu.

E. Tạo một SCP. Sử dụng khóa điều kiện ec2:InstanceType để hạn chế quyền truy cập vào các loại phiên bản cụ thể. Áp dụng SCP cho OU DataOps.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95545-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 133 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng serverless trong một Khu vực AWS duy nhất. Ứng dụng truy cập các URL bên ngoài và trích xuất siêu dữ liệu từ các trang web đó. Công ty sử dụng chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để xuất bản URL lên hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Hàm AWS Lambda sử dụng hàng đợi làm nguồn sự kiện và xử lý các URL từ hàng đợi. Kết quả được lưu vào bucket Amazon S3.

Công ty muốn xử lý từng URL ở các Khu vực khác để so sánh những khác biệt có thể có trong quá trình bản địa hóa trang web. URL phải được xuất bản từ Khu vực hiện có. Kết quả phải được ghi vào nhóm S3 hiện có trong Khu vực hiện tại.

Sự kết hợp các thay đổi nào sẽ tạo ra hoạt động triển khai trên nhiều Khu vực đáp ứng được các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Triển khai hàng đợi SQS có chức năng Lambda tới các Khu vực khác.
- B. Đăng ký chủ đề SNS ở mỗi Khu vực vào hàng đợi SQS.
- C. Đăng ký hàng đợi SQS ở mỗi Khu vực theo chủ đề SNS.
- D. Định cấu hình hàng đợi SQS để xuất bản URL tới các chủ đề SNS ở mỗi Khu vực.
- E. Triển khai chủ đề SNS và chức năng Lambda đến các Khu vực khác.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95546-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 134 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng ETL không trạng thái độc quyền trên phiên bản Amazon EC2 Linux. Ứng dụng này là hệ nhị phân Linux và không thể sửa đổi mã nguồn. Ứng dụng này đơn luồng, sử dụng 2 GB RAM và sử dụng nhiều CPU. Ứng dụng được lên lịch chạy 4 giờ một lần và chạy tối đa 20 phút. Một kiến trúc sư giải pháp muốn sửa lại kiến trúc cho giải pháp đó.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng chiến lược nào?

- A. Sử dụng AWS Lambda để chạy ứng dụng. Sử dụng Amazon CloudWatch Logs để gọi hàm Lambda 4 giờ một lần.
- B. Sử dụng AWS Batch để chạy ứng dụng. Sử dụng máy trạng thái AWS Step Functions để gọi tác vụ AWS Batch cứ 4 giờ một lần.
- C. Sử dụng AWS Fargate để chạy ứng dụng. Sử dụng Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) để gọi tác vụ Fargate 4 giờ một lần.
- D. Sử dụng Phiên bản Spot của Amazon EC2 để chạy ứng dụng. Sử dụng AWS CodeDeploy để triển khai và chạy ứng dụng 4 giờ một lần.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95547-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 135 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo phần tiếp theo của một trò chơi trực tuyến nổi tiếng. Một lượng lớn người dùng từ khắp nơi trên thế giới sẽ chơi trò chơi trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt. Hiện tại, trò chơi bao gồm các thành phần sau được triển khai trong một Khu vực AWS duy nhất:

- Bucket Amazon S3 lưu trữ nội dung trò chơi
- Bảng Amazon DynamoDB lưu trữ điểm số của người chơi

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp đa khu vực để giảm độ trễ, cải thiện độ tin cậy và yêu cầu ít nỗ lực nhất để triển khai.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront để phân phát nội dung từ bucket S3. Định cấu hình S3 Sao chép liên vùng. Tạo bảng DynamoDB mới trong Khu vực mới. Sử dụng bảng mới làm mục tiêu bản sao cho các global table DynamoDB.

B. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront để phân phát nội dung từ bucket S3. Định cấu hình Sao chép cùng khu vực S3. Tạo bảng DynamoDB mới trong Khu vực mới. Định cấu hình sao chép không đồng bộ giữa các bảng DynamoDB bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với tính năng thu thập dữ liệu thay đổi (CDC).

C. Tạo một vùng lưu trữ S3 khác trong Khu vực mới và đặt cấu hình Sao chép liên vùng S3 giữa các vùng. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng gốc với hai nguồn gốc truy cập vào nhóm S3 ở mỗi Khu vực. Định cấu hình các global table của DynamoDB bằng cách bật Luồng Amazon DynamoDB và thêm bảng bản sao trong Khu vực mới.

D. Tạo một vùng lưu trữ S3 khác trong Vùng hình sin và đặt cấu hình Sao chép cùng vùng S3 giữa các vùng. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và đặt cấu hình chuyển đổi dự phòng gốc với hai nguồn gốc truy cập vào nhóm S3. Tạo bảng DynamoDB mới trong Khu vực mới. Sử dụng bảng mới làm mục tiêu bản sao cho các global table DynamoDB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95548-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 136 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng trang web tại chỗ cung cấp thông tin bất động sản cho người thuê và người mua tiềm năng. Trang web sử dụng chương trình phụ trợ Java và cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB để lưu trữ dữ liệu người đăng ký.

Công ty cần di chuyển toàn bộ ứng dụng sang AWS với cấu trúc tương tự. Ứng dụng phải được triển khai để có tính sẵn sàng cao và công ty không thể thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng cụm Amazon Aurora DB làm cơ sở dữ liệu cho dữ liệu người đăng ký. Triển khai các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone cho ứng dụng phụ trợ Java.
- B. Sử dụng MongoDB trên các phiên bản Amazon EC2 làm cơ sở dữ liệu cho dữ liệu người đăng ký. Triển khai các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling trong một Availability Zone duy nhất cho ứng dụng phụ trợ Java.
- C. Định cấu hình Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB) với các phiên bản có kích thước phù hợp trong nhiều Availability Zone làm cơ sở dữ liệu cho dữ liệu người đăng ký. Triển khai các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone cho ứng dụng phụ trợ Java.
- D. Định cấu hình Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB) ở chế độ dung lượng theo yêu cầu trong nhiều Availability Zone làm cơ sở dữ liệu cho dữ liệu người đăng ký. Triển khai các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group trên nhiều Availability Zone cho ứng dụng phụ trợ Java.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95549-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 137 / Chủ đề 1

Một công ty tiếp thị kỹ thuật số có nhiều tài khoản AWS thuộc nhiều nhóm khác nhau. Nhóm sáng tạo sử dụng bucket Amazon S3 trong tài khoản AWS của mình để lưu trữ hình ảnh và tệp phương tiện một cách an toàn được sử dụng làm nội dung cho các chiến dịch tiếp thị của công ty. Nhóm sáng tạo muốn chia sẻ nhóm S3 với nhóm chiến lược để nhóm chiến lược có thể xem các đối tượng.

Kiến trúc sư giải pháp đã tạo IAM role có tên là Strategy_reviewer trong tài khoản Chiến lược. Kiến trúc sư giải pháp cũng đã thiết lập khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) tùy chỉnh trong tài khoản Sáng tạo và đã liên kết khóa với bucket S3. Tuy nhiên, khi người dùng từ tài khoản Chiến lược đảm nhận IAM role và cố gắng truy cập các đối tượng trong nhóm S3, họ sẽ nhận được lỗi Truy cập bị từ chối.

Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng người dùng trong tài khoản Chiến lược có thể truy cập vào nhóm S3. Giải pháp phải cung cấp cho những người dùng này những quyền tối thiểu mà họ cần.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo chính sách vùng lưu trữ bao gồm quyền đọc cho vùng lưu trữ S3. Đặt nguyên tắc chính của chính sách nhóm thành ID tài khoản của tài khoản Chiến lược.
- B. Cập nhật IAM role của Strategy_reviewer để cấp toàn quyền cho nhóm S3 và cấp quyền giải mã cho khóa KMS tùy chỉnh.
- C. Cập nhật chính sách khóa KMS tùy chỉnh trong Tài khoản quảng cáo để cấp quyền giải mã cho IAM role của Strategy_reviewer.
- D. Tạo chính sách vùng lưu trữ bao gồm quyền đọc cho vùng lưu trữ S3. Đặt nguyên tắc chính của chính sách nhóm cho người dùng ẩn danh.
- E. Cập nhật chính sách khóa KMS tùy chỉnh trong Tài khoản quảng cáo để cấp quyền mã hóa cho IAM role của Strategy_reviewer.
- F. Cập nhật IAM role của Strategy_reviewer để cấp quyền đọc cho bucket S3 và cấp quyền giải mã cho khóa KMS tùy chỉnh.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95550-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 138 / Chủ đề 1

Một công ty khoa học đời sống đang sử dụng kết hợp các công cụ nguồn mở để quản lý quy trình phân tích dữ liệu và bucket Docker chạy trên các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình để xử lý dữ liệu gen. Dữ liệu tuần tự được tạo và lưu trữ trên mạng vùng lưu trữ cục bộ (SAN), sau đó dữ liệu được xử lý. Các nhóm nghiên cứu và phát triển đang gặp vấn đề về năng lực và đã quyết định tái cấu trúc nền tảng phân tích bộ gen của họ trên AWS để mở rộng quy mô dựa trên nhu cầu khối lượng công việc và giảm thời gian xử lý từ vài tuần xuống còn vài ngày.

Công ty có kết nối AWS Direct Connect tốc độ cao. Trình sắp xếp chuỗi sẽ tạo ra khoảng 200 GB dữ liệu cho mỗi bộ gen và các công việc riêng lẻ có thể mất vài giờ để xử lý dữ liệu với khả năng tính toán lý tưởng. Kết quả cuối cùng sẽ được lưu trữ trong Amazon S3. Công ty dự kiến sẽ nhận được 10-15 yêu cầu việc làm mỗi ngày.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng các thiết bị AWS Snowball Edge được lên lịch thường xuyên để truyền dữ liệu tuần tự sang AWS. Khi AWS nhận được thiết bị Snowball Edge và dữ liệu được tải vào Amazon S3, hãy sử dụng các sự kiện S3 để kích hoạt hàm AWS Lambda nhằm xử lý dữ liệu.
- B. Sử dụng Đường ống dữ liệu AWS để truyền dữ liệu tuần tự sang Amazon S3. Sử dụng các sự kiện S3 để kích hoạt nhóm Amazon EC2 Auto Scaling nhằm khởi chạy các phiên bản AMI EC2 tùy chỉnh chạy vùng chứa Docker để xử lý dữ liệu.
- C. Sử dụng AWS DataSync để truyền dữ liệu tuần tự sang Amazon S3. Sử dụng các sự kiện S3 để kích hoạt hàm AWS Lambda khởi động quy trình làm việc AWS Step Functions. Lưu trữ hình ảnh Docker trong Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR) và kích hoạt AWS Batch để chạy vùng chứa và xử lý dữ liệu tuần tự.
- D. Sử dụng cổng tập AWS Storage Gateway để truyền dữ liệu tuần tự sang Amazon S3. Sử dụng sự kiện S3 để kích hoạt tác vụ AWS Batch thực thi trên các phiên bản Amazon EC2 chạy vùng chứa Docker để xử lý dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95551-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 139 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng quản lý nội dung trên một phiên bản Windows Amazon EC2 duy nhất trong môi trường phát triển. Ứng dụng đọc và ghi nội dung tĩnh vào ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 2 TB được gắn vào phiên bản dưới dạng thiết bị gốc. Công ty có kế hoạch triển khai ứng dụng này trong sản xuất dưới dạng giải pháp có tính khả dụng cao và có khả năng chịu lỗi cao, chạy trên ít nhất ba EC2 instance trên nhiều Availability Zone.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp kết hợp tất cả các phiên bản chạy ứng dụng vào miền Active Directory. Giải pháp cũng phải triển khai Windows ACL để kiểm soát quyền truy cập vào nội dung tệp. Ứng dụng luôn phải duy trì chính xác cùng một nội dung trên tất cả các phiên bản đang chạy tại bất kỳ thời điểm nào.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản lý ÍT NHẤT?

- A. Tạo chia sẻ tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo Auto Scaling group mở rộng trên ba Availability Zone và duy trì kích thước tối thiểu là ba phiên bản. Triển khai tập lệnh dữ liệu người dùng để cài đặt ứng dụng, kết hợp phiên bản với miền AD và gắn kết chia sẻ tệp EFS.
- B. Tạo AMI mới từ EC2 instance hiện tại đang chạy. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre. Tạo Auto Scaling group mở rộng trên ba Availability Zone và duy trì kích thước tối thiểu là ba phiên bản. Triển khai tập lệnh dữ liệu người dùng để kết hợp phiên bản với miền AD và gắn hệ thống tệp FSx cho Lustre.
- C. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server. Tạo Auto Scaling group mở rộng trên ba Availability Zone và duy trì kích thước tối thiểu là ba phiên bản. Triển khai tập lệnh dữ liệu người dùng để cài đặt ứng dụng và gắn hệ thống tệp FSx cho Windows File Server. Thực hiện nối miền liên mạch để nối phiên bản với miền AD.
- D. Tạo AMI mới từ EC2 instance hiện tại đang chạy. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo Auto Scaling group mở rộng trên ba Availability Zone và duy trì kích thước tối thiểu là ba Phiên bản. Thực hiện nối miền liên mạch để nối phiên bản với miền AD.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95555-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 140 / Chủ đề 1

Công ty dựa trên phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) cung cấp giải pháp quản lý trường hợp cho khách hàng Phần A3 của giải pháp. Công ty sử dụng máy chủ Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) độc lập để gửi email từ một ứng dụng. Ứng dụng này cũng lưu trữ một mẫu email để xác nhận các email chứa dữ liệu khách hàng trước khi ứng dụng gửi email đến khách hàng.

Công ty có kế hoạch di chuyển chức năng nhắn tin này sang Đám mây AWS và cần giảm thiểu chi phí hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Thiết lập máy chủ SMTP trên các phiên bản Amazon EC2 bằng cách sử dụng AMI từ AWS Marketplace. Lưu trữ mẫu email trong bucket Amazon S3. Tạo hàm AWS Lambda để truy xuất mẫu từ bucket S3 và hợp nhất dữ liệu khách hàng từ ứng dụng với mẫu. Sử dụng SDK trong hàm Lambda để gửi email.

B. Thiết lập Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để gửi email. Lưu trữ mẫu email trong bucket Amazon S3. Tạo hàm AWS Lambda để truy xuất mẫu từ bucket S3 và hợp nhất dữ liệu khách hàng từ ứng dụng với mẫu. Sử dụng SDK trong hàm Lambda để gửi email.

C. Thiết lập máy chủ SMTP trên các phiên bản Amazon EC2 bằng cách sử dụng AMI từ AWS Marketplace. Lưu trữ mẫu email trong Amazon Simple Email Service (Amazon SES) cùng với các tham số cho dữ liệu khách hàng. Tạo hàm AWS Lambda để gọi mẫu SES và truyền dữ liệu khách hàng để thay thế các tham số. Sử dụng máy chủ SMTP của AWS Marketplace để gửi email.

D. Thiết lập Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để gửi email. Lưu trữ mẫu email trên Amazon SES với các tham số cho dữ liệu khách hàng. Tạo hàm AWS Lambda để gọi hoạt động API SendTemplatedEmail và truyền dữ liệu khách hàng để thay thế các tham số và đích email.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95557-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 141 / Chủ đề 1

Một công ty đang xử lý video trên Đám mây AWS bằng cách sử dụng các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Phải mất 30 phút để xử lý một video Một số EC2 instance có quy mô lớn và nhỏ tùy thuộc vào số lượng video trong hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS).

Công ty đã định cấu hình hàng đợi SQS với chính sách khởi động lại chỉ định hàng đợi thư chết mục tiêu và maxReceiveCount là 1. Công ty đã đặt thời gian chờ hiển thị cho hàng đợi SQS là 1 giờ. Công ty đã thiết lập cảnh báo Amazon CloudWatch để thông báo cho nhóm phát triển khi có tin nhắn trong hàng đợi thư chết.

Nhiều lần trong ngày, nhóm phát triển nhận được thông báo rằng thư đang nằm trong hàng đợi thư chết và video chưa được xử lý. Một cuộc điều tra không tìm thấy lỗi nào trong nhật ký ứng dụng.

Công ty có thể giải quyết vấn đề này như thế nào?

- A. Bật tính năng bảo vệ chấm dứt cho EC2 instance
- B. Cập nhật thời gian chờ hiển thị cho hàng đợi SQS thành 3 giờ
- C. Định cấu hình bảo vệ mở rộng quy mô cho các phiên bản trong quá trình xử lý
- D. Cập nhật chính sách ổ đĩa lại và đặt maxReceiveCount thành 0.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95559-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 142 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển các API sử dụng Amazon API Gateway với các endpoint Khu vực. Các API gọi hàm AWS Lambda sử dụng cơ chế xác thực Cổng API. Sau khi xem xét thiết kế, kiến trúc sư giải pháp sẽ xác định một bộ API không yêu cầu quyền truy cập công khai.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để làm cho bộ API chỉ có thể truy cập được từ VPC. Tất cả các API cần được gọi với người dùng được xác thực

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với ít nỗ lực nhất?

- A. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng nội bộ (ALB). Tạo một nhóm mục tiêu. Chọn hàm Lambda để gọi. Sử dụng tên DNS ALB để gọi API từ VPC.
- B. Xóa mục nhập DNS được liên kết với API trong API Gateway. Tạo vùng được lưu trữ trong Amazon Route 53. Tạo bản ghi CNAME trong vùng được lưu trữ. Cập nhật API trong API Gateway bằng bản ghi CNAME. Sử dụng bản ghi CNAME để gọi API từ VPC.
- C. Cập nhật endpoint API từ Khu vực thành riêng tư trong API Gateway. Tạo endpoint VPC giao diện trong VPC. Tạo chính sách tài nguyên và đính kèm chính sách đó vào API. Sử dụng endpoint VPC để gọi API từ VPC.
- D. Triển khai các hàm Lambda bên trong VPC Cung cấp EC2 instance và cài đặt máy chủ Apache. Từ máy chủ Apache, hãy gọi các hàm Lambda. Sử dụng bản ghi CNAME nội bộ của EC2 instance để gọi API từ VPC.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95561-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 143 / Chủ đề 1

Dịch vụ thời tiết cung cấp bản đồ thời tiết có độ phân giải cao từ ứng dụng web được lưu trữ trên AWS ở Khu vực eu-west-1. Bản đồ thời tiết được cập nhật thường xuyên và được lưu trữ trong Amazon S3 cùng với nội dung HTML tĩnh. Ứng dụng web được hỗ trợ bởi Amazon CloudFront.

Công ty gần đây đã mở rộng để phục vụ người dùng ở Khu vực us-east-1 và những người dùng mới này báo cáo rằng việc xem bản đồ thời tiết tương ứng của họ đôi khi bị chậm.

Sự kết hợp các bước nào sẽ giải quyết các vấn đề về hiệu suất của us-east-1? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình endpoint AWS Global Accelerator cho nhóm S3 trong eu-west-1. Định cấu hình các nhóm endpoint cho cổng TCP 80 và 443 trong us-east-1.
- B. Tạo nhóm S3 mới trong us-east-1. Định cấu hình sao chép S3 giữa các vùng để đồng bộ hóa từ nhóm S3 ở eu-west-1.
- C. Sử dụng Lambda@Edge để sửa đổi các yêu cầu từ Bắc Mỹ nhằm sử dụng endpoint S3 Transfer Acceleration trong us-east-1.
- D. Sử dụng Lambda@Edge để sửa đổi các yêu cầu từ Bắc Mỹ nhằm sử dụng nhóm S3 trong us-east-1.
- E. Định cấu hình endpoint AWS Global Accelerator cho us-east-1 làm điểm gốc trên bản phân phối CloudFront. Sử dụng Lambda@Edge để sửa đổi các yêu cầu từ Bắc Mỹ nhằm sử dụng nguồn gốc mới.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95562-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 144 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang điều tra sự cố trong đó một công ty không thể thiết lập các phiên mới trong Amazon Workspaces. Phân tích ban đầu chỉ ra rằng vấn đề liên quan đến hồ sơ người dùng. Môi trường Amazon Workspaces được cấu hình để sử dụng Amazon FSx for Windows File Server làm bộ lưu trữ chia sẻ hồ sơ. Hệ thống tệp FSx dành cho Windows File Server được định cấu hình với dung lượng lưu trữ 10 TB.

Kiến trúc sư giải pháp phát hiện ra rằng hệ thống tệp đã đạt đến dung lượng tối đa. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng người dùng có thể lấy lại quyền truy cập. Giải pháp cũng phải ngăn chặn sự cố xảy ra lần nữa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Xóa hồ sơ người dùng cũ để tạo không gian. Di chuyển hồ sơ người dùng sang hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre.
- B. Tăng dung lượng bằng cách sử dụng lệnh update-file-system. Triển khai số liệu Amazon CloudWatch để giám sát dung lượng trống. Sử dụng Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda nhằm tăng công suất theo yêu cầu.
- C. Giám sát hệ thống tệp bằng cách sử dụng số liệu FreeStorageCapacity trong Amazon CloudWatch. Sử dụng AWS Step Functions để tăng dung lượng theo yêu cầu.
- D. Xóa hồ sơ người dùng cũ để tạo không gian. Tạo một FSx bổ sung cho hệ thống tệp Windows File Server. Cập nhật chuyển hướng hồ sơ người dùng cho 50% người dùng sử dụng hệ thống tệp mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95563-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 145 / Chủ đề 1

Một công ty giao hàng quốc tế có hệ thống quản lý giao hàng trên AWS. Tài xế sử dụng hệ thống để tải lên xác nhận giao hàng. Xác nhận bao gồm chữ ký của người nhận hoặc ảnh chụp gói hàng kèm theo người nhận. Thiết bị cầm tay của trình điều khiển tải chữ ký và ảnh qua FTP lên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất. Mỗi thiết bị cầm tay lưu một tệp trong một thư mục dựa trên người dùng đã đăng nhập và tên tệp khớp với số gửi. Sau đó, EC2 instance sẽ thêm siêu dữ liệu vào tệp sau khi truy vấn cơ sở dữ liệu trung tâm để lấy thông tin phân phối. Sau đó, tệp sẽ được đặt vào Amazon S3 để lưu trữ.

Khi công ty mở rộng quy mô, các tài xế báo cáo rằng hệ thống đang từ chối kết nối. Máy chủ FTP đang gặp sự cố do mất kết nối và vấn đề về bộ nhớ để khắc phục những sự cố này, kỹ sư hệ thống sẽ lên lịch cho một tác vụ cron để khởi động lại EC2 instance cứ sau 30 phút. Nhóm thanh toán báo cáo rằng các tệp không phải lúc nào cũng có trong kho lưu trữ và hệ thống trung tâm không phải lúc nào cũng được cập nhật.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp tối đa hóa khả năng mở rộng để đảm bảo rằng kho lưu trữ luôn nhận được các tệp và hệ thống luôn được cập nhật. Các thiết bị cầm tay không thể sửa đổi nên công ty không thể triển khai ứng dụng mới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo AMI của EC2 instance hiện có. Tạo nhóm Auto Scaling gồm các EC2 instance phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để có tối thiểu ba phiên bản.
- B. Sử dụng AWS Transfer Family để tạo máy chủ FTP đặt các tệp trong Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn ổ đĩa EFS vào EC2 instance hiện có. Trỏ EC2 instance vào đường dẫn mới để xử lý tệp.
- C. Sử dụng AWS Transfer Family để tạo máy chủ FTP đặt các tệp vào Amazon S3. Sử dụng thông báo sự kiện S3 thông qua Amazon Simple notification Service (Amazon SNS) để gọi hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để thêm siêu dữ liệu và cập nhật hệ thống phân phối.
- D. Cập nhật thiết bị cầm tay để đặt tệp trực tiếp vào Amazon S3. Sử dụng thông báo sự kiện S3 thông qua Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để gọi hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để thêm siêu dữ liệu và cập nhật hệ thống phân phối.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95564-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 146 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS. Ứng dụng chạy trên các bucket trong cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Nhiệm vụ ECS sử dụng kiểu khởi chạy Fargate. Dữ liệu của ứng dụng có tính chất quan hệ và được lưu trữ trong Amazon Aurora MySQL. Để đáp ứng các yêu cầu quy định, ứng dụng phải có khả năng khôi phục về Khu vực AWS riêng biệt trong trường hợp ứng dụng bị lỗi. Trong trường hợp thất bại, không có dữ liệu nào có thể bị mất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Cung cấp Bản sao Aurora ở Khu vực khác.
- B. Thiết lập AWS DataSync để liên tục sao chép dữ liệu sang Khu vực khác.
- C. Thiết lập Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để thực hiện sao chép dữ liệu liên tục sang Khu vực khác.
- D. Sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) để lên lịch chụp nhanh 5 phút một lần.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95565-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 147 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính nhận được nguồn cấp dữ liệu thường xuyên từ đối tác cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng. Khoảng 5.000 bản ghi được gửi cứ sau 15 phút ở dạng văn bản thuần túy, được phân phối qua HTTPS trực tiếp vào bucket Amazon S3 với mã hóa phía máy chủ. Nguồn cấp dữ liệu này chứa dữ liệu nhạy cảm về số tài khoản chính (PAN) của thẻ tín dụng. Công ty cần tự động che PAN trước khi gửi dữ liệu sang bucket S3 khác để xử lý nội bộ bổ sung. Công ty cũng cần xóa và hợp nhất các trường cụ thể, sau đó chuyển đổi bản ghi sang định dạng JSON. Ngoài ra, các nguồn cấp dữ liệu bổ sung có thể sẽ được thêm vào trong tương lai, vì vậy mọi thiết kế đều cần có khả năng mở rộng dễ dàng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Gọi hàm AWS Lambda khi phân phối tệp để trích xuất từng bản ghi và ghi bản ghi đó vào hàng đợi Amazon SQS. Gọi một hàm Lambda khác khi có tin nhắn mới đến hàng đợi SQS để xử lý bản ghi, ghi kết quả vào một vị trí tạm thời trong Amazon S3. Gọi hàm Lambda cuối cùng sau khi hàng đợi SQS trống để chuyển đổi các bản ghi sang định dạng JSON và gửi kết quả đến một bucket S3 khác để xử lý nội bộ.
- B. Gọi hàm AWS Lambda khi phân phối tệp để trích xuất từng bản ghi và ghi bản ghi đó vào hàng đợi Amazon SQS. Định cấu hình ứng dụng bucket AWS Fargate để tự động thay đổi quy mô thành một phiên bản duy nhất khi hàng đợi SQS chứa thông báo. Yêu cầu ứng dụng xử lý từng bản ghi và chuyển bản ghi đó sang định dạng JSON. Khi hàng đợi trống, hãy gửi kết quả đến một bucket S3 khác để xử lý nội bộ và thu nhỏ phiên bản AWS Fargate.
- C. Tạo trình thu thập thông tin và trình phân loại tùy chỉnh của AWS Glue dựa trên các định dạng nguồn cấp dữ liệu và xây dựng định nghĩa bảng cho phù hợp. Gọi hàm AWS Lambda khi phân phối tệp để bắt đầu tác vụ AWS Glue ETL nhằm chuyển đổi toàn bộ bản ghi theo yêu cầu xử lý và chuyển đổi. Xác định định dạng đầu ra là JSON. Sau khi hoàn tất, hãy yêu cầu công việc ETL gửi kết quả đến một nhóm S3 khác để xử lý nội bộ.
- D. Tạo trình thu thập thông tin và trình phân loại tùy chỉnh của AWS Glue dựa trên các định dạng nguồn cấp dữ liệu và xây dựng định nghĩa bảng cho phù hợp. Thực hiện truy vấn Amazon Athena khi phân phối tệp để bắt đầu tác vụ Amazon EMR ETL nhằm chuyển đổi toàn bộ bản ghi theo yêu cầu xử lý và chuyển đổi. Xác định định dạng đầu ra là JSON. Sau khi hoàn tất, hãy gửi kết quả đến một nhóm S3 khác để xử lý nội bộ và thu nhỏ cụm EMR.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95566-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 148 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng AWS để tạo ra giải pháp kinh doanh liên tục trong trường hợp ứng dụng tại chỗ chính của công ty bị lỗi. Ứng dụng chạy trên các máy chủ vật lý cũng chạy các ứng dụng khác. Ứng dụng tại chỗ mà công ty đang có kế hoạch di chuyển sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL làm kho lưu trữ dữ liệu. Tất cả các ứng dụng tại chỗ của công ty đều sử dụng hệ điều hành tương thích với Amazon EC2.

Giải pháp nào sẽ đạt được mục tiêu của công ty với chi phí hoạt động ÍT NHẤT?

- A. Cài đặt Tác nhân sao chép AWS trên các máy chủ nguồn, bao gồm cả máy chủ MySQL. Thiết lập bản sao cho tất cả các máy chủ. Khởi chạy các phiên bản thử nghiệm cho các cuộc diễn tập thông thường. Cắt bỏ các phiên bản thử nghiệm để xử lý khối lượng công việc không thành công trong trường hợp xảy ra sự cố.
- B. Cài đặt Tác nhân sao chép AWS trên các máy chủ nguồn, bao gồm cả máy chủ MySQL. Khởi tạo AWS Elastic Disaster Recovery trong Khu vực AWS mục tiêu. Xác định cài đặt khởi chạy. Thường xuyên thực hiện chuyển đổi dự phòng và dự phòng từ thời điểm gần đây nhất.
- C. Tạo các máy chủ sao chép AWS Database Migration Service (AWS DMS) và cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora MySQL mục tiêu để lưu trữ cơ sở dữ liệu. Tạo tác vụ sao chép DMS để sao chép dữ liệu hiện có vào cụm DB đích. Tạo tác vụ thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) thay đổi của Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) cục bộ để giữ cho dữ liệu được đồng bộ hóa. Cài đặt phần còn lại trên các EC2 instance bằng cách bắt đầu với AMI cơ sở tương thích.
- D. Triển khai Cổng khối lưu trữ AWS tại cơ sở. Gắn ổ đĩa trên tất cả các máy chủ tại chỗ. Cài đặt ứng dụng và cơ sở dữ liệu MySQL trên các ổ đĩa mới. Chụp ảnh nhanh thường xuyên. Cài đặt tất cả phần mềm trên EC2 instance bằng cách bắt đầu với AMI cơ sở tương thích. Khởi chạy Volume Gateway trên EC2 instance. Khôi phục các ổ đĩa từ ảnh chụp nhanh mới nhất. Gắn các ổ đĩa mới vào EC2 instance trong trường hợp xảy ra lỗi.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95568-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 149 / Chủ đề 1

Một công ty phải chịu sự kiểm tra theo quy định về thông tin tài chính của mình. Kiểm toán viên bên ngoài sử dụng một tài khoản AWS cần có quyền truy cập vào tài khoản AWS của công ty. Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp cho kiểm toán viên quyền truy cập an toàn, chỉ đọc vào tài khoản AWS của công ty. Giải pháp phải tuân thủ các phương pháp bảo mật tốt nhất của AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Trong tài khoản AWS của công ty, tạo chính sách tài nguyên cho tất cả tài nguyên trong tài khoản để cấp quyền truy cập vào tài khoản AWS của kiểm toán viên. Gán một ID bên ngoài duy nhất cho chính sách tài nguyên.
- B. Trong tài khoản AWS của công ty, hãy tạo IAM role tin cậy vào tài khoản AWS của người kiểm tra. Tạo IAM policy có các quyền cần thiết. Đính kèm chính sách vào vai trò. Chỉ định một ID bên ngoài duy nhất cho chính sách tin cậy của vai trò.
- C. Trong tài khoản AWS của công ty, tạo người dùng IAM. Đính kèm các IAM policy cần thiết cho người dùng IAM. Tạo khóa truy cập API cho người dùng IAM. Chia sẻ khóa truy cập với kiểm toán viên.

D. Trong tài khoản AWS của công ty, hãy tạo nhóm IAM có các quyền cần thiết. Tạo người dùng IAM trong tài khoản của công ty cho mỗi kiểm toán viên. Thêm người dùng IAM vào nhóm IAM.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95569-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 150 / Chủ đề 1

Một công ty có nền tảng giao dịch nhạy cảm với độ trễ sử dụng Amazon DynamoDB làm phụ trợ lưu trữ. Công ty đã cấu hình bảng DynamoDB để sử dụng chế độ dung lượng theo yêu cầu. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp để cải thiện hiệu suất của nền tảng giao dịch. Giải pháp mới phải đảm bảo tính sẵn sàng cao cho nền tảng giao dịch.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với độ trễ NHỎ NHẤT?

- A. Tạo cụm Bộ tăng tốc DynamoDB (DAX) hai nút. Đặt cấu hình ứng dụng để đọc và ghi dữ liệu bằng cách sử dụng DAX.
- B. Tạo cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) ba nút. Định cấu hình ứng dụng để đọc dữ liệu bằng cách sử dụng DAX và ghi dữ liệu trực tiếp vào bảng DynamoDB.
- C. Tạo cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) ba nút. Định cấu hình ứng dụng để đọc dữ liệu trực tiếp từ bảng DynamoDB và ghi dữ liệu bằng DAX.
- D. Tạo cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) một nút. Định cấu hình ứng dụng để đọc dữ liệu bằng cách sử dụng DAX và ghi dữ liệu trực tiếp vào bảng DynamoDB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95602-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 151 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển một ứng dụng từ cơ sở sang AWS. Giao diện người dùng ứng dụng là một trang web tĩnh chạy trên hai phiên bản Amazon EC2 phía sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Phần phụ trợ của ứng dụng là một ứng dụng Python chạy trên ba EC2 instance phía sau một ALB khác. EC2 instance là các Phiên bản Theo yêu cầu có kích thước lớn, có mục đích chung, có kích thước đáp ứng các thông số kỹ thuật tại chỗ nhằm đáp ứng mức sử dụng cao nhất của ứng dụng.

Ứng dụng này trung bình có hàng trăm nghìn yêu cầu mỗi tháng. Tuy nhiên, ứng dụng được sử dụng chủ yếu vào giờ ăn trưa và nhận được lưu lượng truy cập tối thiểu trong thời gian còn lại trong ngày.

Kiến trúc sư giải pháp cần tối ưu hóa chi phí cơ sở hạ tầng của ứng dụng mà không ảnh hưởng tiêu cực đến tính khả dụng của ứng dụng.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Thay đổi tất cả các EC2 instance để tính toán các phiên bản được tối ưu hóa có cùng số lỗi với các EC2 instance hiện có.
- B. Di chuyển giao diện người dùng của ứng dụng tới một trang web tĩnh được lưu trữ trên Amazon S3.
- C. Triển khai giao diện người dùng ứng dụng bằng cách sử dụng AWS Elastic Beanstalk. Sử dụng cùng loại phiên bản cho các nút.
- D. Thay đổi tất cả các EC2 instance phụ trợ thành Phiên bản Spot.
- E. Triển khai ứng dụng Python phụ trợ cho các EC2 instance có thể bùng nổ cho mục đích chung có cùng số lỗi như các EC2 instance hiện có.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95570-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 152 / Chủ đề 1

Một công ty đang vận hành nền tảng bán vé sự kiện trên AWS và muốn tối ưu hóa hiệu quả chi phí của nền tảng này. Nền tảng này được triển khai trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với Amazon EC2 và được hỗ trợ bởi phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB. Công ty đang phát triển các tính năng ứng dụng mới để chạy trên Amazon EKS với AWS Fargate.

Nền tảng này hiếm khi có nhu cầu đạt đỉnh cao. Sự gia tăng nhu cầu phụ thuộc vào ngày diễn ra sự kiện.

Giải pháp nào sẽ cung cấp thiết lập hiệu quả nhất về mặt chi phí cho nền tảng?

- A. Mua Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn cho các EC2 instance mà cụm EKS sử dụng trong tải cơ sở. Chia tỷ lệ cụm bằng Phiên bản dùng ngay để xử lý các mức cao nhất. Mua Phiên bản dự trữ trả trước toàn bộ trong 1 năm để cơ sở dữ liệu đáp ứng mức tải cao điểm dự đoán trong năm.
- B. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán cho mức tải trung bình dự đoán của cụm EKS. Mở rộng quy mô cụm bằng Dự trữ công suất theo yêu cầu dựa trên ngày diễn ra sự kiện vào thời điểm cao điểm. Mua Phiên bản dự trữ không trả trước 1 năm để cơ sở dữ liệu đáp ứng tải cơ sở dự đoán. Tạm thời mở rộng quy mô các bản sao đọc cơ sở dữ liệu trong thời gian cao điểm.
- C. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance cho tải cơ bản dự đoán của cụm EKS. Chia tỷ lệ cụm bằng Phiên bản dùng ngay để xử lý các mức cao nhất. Mua Phiên bản dự trữ trả trước toàn bộ trong 1 năm để cơ sở dữ liệu đáp ứng tải cơ sở dự đoán. Tạm thời mở rộng quy mô phiên bản DB theo cách thủ công trong thời gian cao điểm.
- D. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán cho tải cơ bản dự đoán của cụm EKS. Chia tỷ lệ cụm bằng Phiên bản dùng ngay để xử lý các mức cao nhất. Mua Phiên bản dự trữ trả trước toàn bộ trong 1 năm để cơ sở dữ liệu đáp ứng tải cơ sở dự đoán. Tạm thời mở rộng quy mô phiên bản DB theo cách thủ công trong thời gian cao điểm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95572-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 153 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai một ứng dụng trên AWS Elastic Beanstalk. Ứng dụng sử dụng Amazon Aurora cho lớp cơ sở dữ liệu. Bản phân phối Amazon CloudFront phục vụ các yêu cầu web và bao gồm tên miền Elastic Beanstalk làm máy chủ gốc. Bản phân phối được định cấu hình bằng một tên miền thay thế mà khách truy cập sử dụng khi họ truy cập ứng dụng.

Mỗi tuần, công ty ngừng sử dụng ứng dụng để bảo trì định kỳ. Trong thời gian ứng dụng không khả dụng, công ty muốn khách truy cập nhận được thông báo cung cấp thông tin thay vì thông báo lỗi CloudFront.

Kiến trúc sư giải pháp tạo bucket Amazon S3 là bước đầu tiên trong quy trình.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào tiếp theo để đáp ứng yêu cầu? (Chọn ba.)

- A. Tải nội dung thông tin tĩnh lên bucket S3.
- B. Tạo bản phân phối CloudFront mới. Đặt nhóm S3 làm nguồn gốc.
- C. Đặt nhóm S3 làm nguồn gốc thứ hai trong bản phân phối CloudFront ban đầu. Định cấu hình bản phân phối và nhóm S3 để sử dụng danh tính truy cập gốc (OAI).
- D. Trong quá trình bảo trì hàng tuần, hãy chỉnh sửa hành vi bộ đệm mặc định để sử dụng nguồn gốc S3. Hoàn nguyên thay đổi khi bảo trì hoàn tất.
- E. Trong quá trình bảo trì hàng tuần, hãy tạo hành vi bộ nhớ đệm cho nguồn gốc S3 trên bản phân phối mới. Đặt mẫu đường dẫn thành \ Đặt mức độ ưu tiên thành 0. Xóa hoạt động của bộ nhớ đệm khi quá trình bảo trì hoàn tất.
- F. Trong quá trình bảo trì hàng tuần, hãy định cấu hình Elastic Beanstalk để phân phát lưu lượng truy cập từ bucket S3.

Đáp án: A, C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95573-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 154 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp cho người dùng khả năng tải hình ảnh lên từ một ứng dụng tùy chỉnh. Quá trình tải lên sẽ gọi hàm AWS Lambda để xử lý và lưu trữ hình ảnh trong bucket Amazon S3. Ứng dụng gọi hàm Lambda bằng cách sử dụng phiên bản hàm cụ thể ARN.

Hàm Lambda chấp nhận các tham số xử lý hình ảnh bằng cách sử dụng các biến môi trường. Công ty thường điều chỉnh các biến môi trường của hàm Lambda để đạt được kết quả xử lý hình ảnh tối ưu. Công ty kiểm tra các thông số khác nhau và xuất bản phiên bản chức năng mới với các biến môi trường được cập nhật sau khi xác thực kết quả. Quá trình cập nhật này cũng yêu cầu thay đổi thường xuyên đối với ứng dụng tùy chỉnh để gọi phiên bản chức năng mới ARN. Những thay đổi này gây ra sự gián đoạn cho người dùng.

Kiến trúc sư giải pháp cần đơn giản hóa quy trình này để giảm thiểu sự gián đoạn cho

người dùng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sửa đổi trực tiếp các biến môi trường của phiên bản hàm Lambda đã xuất bản. Sử dụng phiên bản SLATEST để kiểm tra các thông số xử lý ảnh.
- B. Tạo bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ các tham số xử lý hình ảnh. Sửa đổi hàm Lambda để truy xuất các tham số xử lý hình ảnh từ bảng DynamoDB.
- C. Mã hóa trực tiếp các tham số xử lý hình ảnh trong hàm Lambda và loại bỏ các biến môi trường. Xuất bản phiên bản chức năng mới khi hằng cập nhật các thông số.
- D. Tạo bí danh hàm Lambda. Sửa đổi ứng dụng khách để sử dụng bí danh hàm ARN. Định cấu hình lại bí danh Lambda để trở đến các phiên bản mới của hàm khi công ty hoàn tất quá trình thử nghiệm.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95574-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 155 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông toàn cầu đang lên kế hoạch triển khai một ứng dụng ở nhiều khu vực. Các global table của Amazon DynamoDB sẽ hỗ trợ việc triển khai để duy trì trải nghiệm người dùng nhất quán trên hai châu lục nơi người dùng tập trung. Mỗi lần triển khai sẽ có Cân bằng tải ứng dụng (ALB) công khai. Công ty quản lý DNS công cộng trong nội bộ. Công ty muốn cung cấp ứng dụng thông qua miền apex.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực NHỎ NHẤT?

- A. Di chuyển DNS công cộng sang Amazon Route 53. Tạo bản ghi CNAME cho miền apex để trở đến ALB. Sử dụng chính sách định tuyến vị trí địa lý để định tuyến lưu lượng truy cập dựa trên vị trí của người dùng.
- B. Đặt Network Load Balancer (NLB) trước DNS công cộng ALMigrate tới Amazon Route 53. Tạo bản ghi CNAME cho miền apex để trở đến địa chỉ IP tĩnh của NLB. Sử dụng chính sách định tuyến vị trí địa lý để định tuyến lưu lượng truy cập dựa trên vị trí của người dùng.
- C. Tạo trình tăng tốc toàn cầu AWS với nhiều nhóm endpoint nhằm mục tiêu đến các endpoint trong Khu vực AWS thích hợp. Sử dụng địa chỉ IP tĩnh của trình tăng tốc để tạo bản ghi trong DNS công cộng cho miền apex.
- D. Tạo API Amazon API Gateway được AWS Lambda hỗ trợ tại một trong các Khu vực AWS. Định cấu hình hàm Lambda để định tuyến lưu lượng truy cập đến các hoạt động triển khai ứng dụng bằng phương pháp luân chuyển. Tạo bản ghi CNAME cho miền apex để trở tới URL của API.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95605-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 156 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển API không có máy chủ mới bằng cách sử dụng Amazon API Gateway và AWS Lambda. Công ty đã tích hợp các hàm Lambda với API Gateway để sử dụng một số thư viện dùng chung và lớp tùy chỉnh.

Kiến trúc sư giải pháp cần đơn giản hóa việc triển khai giải pháp và tối ưu hóa việc tái sử dụng mã.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai các thư viện dùng chung và các lớp tùy chỉnh vào hình ảnh Docker. Lưu trữ hình ảnh trong thùng S3. Tạo lớp Lambda sử dụng hình ảnh Docker làm nguồn. Triển khai các hàm Lambda của API dưới dạng gói Zip. Định cấu hình các gói để sử dụng lớp Lambda.
- B. Triển khai các thư viện dùng chung và các lớp tùy chỉnh vào hình ảnh Docker. Tải hình ảnh lên Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Tạo lớp Lambda sử dụng hình ảnh Docker làm nguồn. Triển khai các hàm Lambda của API dưới dạng gói Zip. Định cấu hình các gói để sử dụng lớp Lambda.
- C. Triển khai các thư viện dùng chung và lớp tùy chỉnh vào vùng chứa Docker trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) bằng cách sử dụng kiểu khởi chạy AWS Fargate. Triển khai các hàm Lambda của API dưới dạng gói Zip. Định cấu hình các gói để sử dụng vùng chứa đã triển khai làm lớp Lambda.
- D. Triển khai các thư viện dùng chung, lớp tùy chỉnh và mã cho các hàm Lambda của API vào hình ảnh Docker. Tải hình ảnh lên Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Định cấu hình các hàm Lambda của API để sử dụng hình ảnh Docker làm gói triển khai.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/95494-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 157 / Chủ đề 1

Một công ty sản xuất đang xây dựng giải pháp kiểm tra cho nhà máy của mình. Công ty có camera IP ở cuối mỗi dây chuyền lắp ráp. Công ty đã sử dụng Amazon SageMaker để đào tạo mô hình máy học (ML) nhằm xác định các lỗi thường gặp từ hình ảnh tĩnh.

Công ty muốn cung cấp phản hồi địa phương cho công nhân nhà máy khi phát hiện ra lỗi. Công ty phải có khả năng cung cấp phản hồi này ngay cả khi kết nối internet của nhà máy bị ngắt. Công ty có một máy chủ Linux cục bộ lưu trữ API cung cấp phản hồi cục bộ cho nhân viên.

Công ty nên triển khai mô hình ML như thế nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Thiết lập luồng video Amazon Kinesis từ mỗi camera IP tới AWS. Sử dụng phiên bản Amazon EC2 để chụp ảnh tĩnh của luồng. Tải hình ảnh lên bucket Amazon S3. Triển khai endpoint SageMaker bằng mô hình ML. Gọi hàm AWS Lambda để gọi endpoint suy luận khi hình ảnh mới được tải lên. Định cấu hình hàm Lambda để gọi API cục bộ khi phát hiện thấy lỗi.
- B. Triển khai AWS IoT Greengrass trên máy chủ cục bộ. Triển khai mô hình ML đến máy chủ Greengrass. Tạo thành phần Greengrass để chụp ảnh tĩnh từ camera và chạy suy luận. Định cấu hình thành phần để gọi API cục bộ khi phát hiện thấy lỗi.

C. Đặt mua thiết bị AWS Snowball. Triển khai endpoint SageMaker mô hình ML và phiên bản Amazon EC2 trên thiết bị Snowball. Chụp ảnh tĩnh từ camera. Chạy suy luận từ EC2 instance. Định cấu hình phiên bản để gọi API cục bộ khi phát hiện thấy lỗi.

D. Triển khai các thiết bị Amazon Monitron trên mỗi camera IP. Triển khai Cổng Amazon Monitron tại cơ sở. Triển khai mô hình ML cho các thiết bị Amazon Monitron. Sử dụng cảnh báo trạng thái tình trạng của Amazon Monitron để gọi API cục bộ từ hàm AWS Lambda khi phát hiện thấy lỗi.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97669-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 158 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải tạo ra một trường hợp kinh doanh để di chuyển trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty sang Đám mây AWS. Kiến trúc sư giải pháp sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình (CMDB) xuất của tất cả các máy chủ của công ty để tạo ra trường hợp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng Công cụ kiến trúc tối ưu AWS để nhập dữ liệu CMDB nhằm thực hiện phân tích và đưa ra đề xuất.
- B. Sử dụng Công cụ đánh giá di chuyển để thực hiện phân tích. Sử dụng mẫu nhập dữ liệu để tải dữ liệu lên từ quá trình xuất CMDB.
- C. Thực hiện các quy tắc phù hợp với nguồn lực. Sử dụng tính năng xuất CMDB và API hàng loạt của Bảng giá AWS để truy vấn hàng loạt dữ liệu CMDB dựa trên các dịch vụ AWS.
- D. Sử dụng Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS để nhập dữ liệu CMDB nhằm thực hiện phân tích.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97670-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 159 / Chủ đề 1

Một công ty có trang web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Các phiên bản nằm trong nhóm Auto Scaling. ALB được liên kết với ACL web AWS WAF.

Website thường xuyên gặp phải các cuộc tấn công ở lớp ứng dụng. Các cuộc tấn công tạo ra sự gia tăng đột ngột và đáng kể lưu lượng truy cập trên máy chủ ứng dụng. Nhật ký truy cập cho thấy mỗi cuộc tấn công đều bắt nguồn từ các địa chỉ IP khác nhau. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để giảm thiểu các cuộc tấn công này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để giám sát việc truy cập máy chủ. Đặt ngưỡng dựa trên quyền truy cập theo địa chỉ IP. Định cấu hình hành động cảnh báo để thêm địa chỉ IP vào danh sách từ chối của ACL web.

B. Triển khai AWS Shield Advanced ngoài AWS WAF. Thêm ALB làm tài nguyên được bảo vệ.

C. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch giám sát địa chỉ IP của người dùng. Đặt ngưỡng dựa trên quyền truy cập theo địa chỉ IP. Định cấu hình cảnh báo để gọi hàm AWS Lambda nhằm thêm quy tắc từ chối vào bảng định tuyến subnet của máy chủ ứng dụng cho bất kỳ địa chỉ IP nào kích hoạt cảnh báo.

D. Kiểm tra nhật ký truy cập để tìm mẫu địa chỉ IP đã phát động các cuộc tấn công. Sử dụng chính sách định tuyến định vị địa lý của Amazon Route 53 để từ chối lưu lượng truy cập từ các quốc gia lưu trữ các địa chỉ IP đó.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97671-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 160 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng quan trọng trong đó tầng dữ liệu được triển khai trong một Khu vực AWS duy nhất. Tầng dữ liệu sử dụng bảng Amazon DynamoDB và cụm cơ sở dữ liệu MySQL Aurora của Amazon. Phiên bản công cụ Aurora MySQL hiện tại hỗ trợ cơ sở dữ liệu toàn cầu. Tầng ứng dụng đã được triển khai ở hai Khu vực.

Chính sách của công ty nêu rõ rằng các ứng dụng quan trọng phải có các thành phần tầng ứng dụng và thành phần tầng dữ liệu được triển khai trên hai Khu vực. RTO và RPO mỗi lần không quá vài phút. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất giải pháp để làm cho tầng dữ liệu tuân thủ chính sách của công ty.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

A. Thêm một khu vực khác vào cụm Aurora MySQL DB

B. Thêm một Khu vực khác vào mỗi bảng trong cụm Aurora MySQL DB

C. Thiết lập các bản sao lưu liên vùng theo lịch trình cho bảng DynamoDB và cụm Aurora MySQL DB

D. Chuyển đổi bảng DynamoDB hiện có thành bảng chung bằng cách thêm một Khu vực khác vào cấu hình của bảng đó

E. Sử dụng Bộ điều khiển khôi phục ứng dụng Amazon Route 53 để tự động sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu sang Khu vực phụ

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97684-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 161 / Chủ đề 1

Một công ty viễn thông đang chạy một ứng dụng trên AWS. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty và AWS. Công ty đã triển khai ứng dụng trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhiều Availability Zone đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) nội bộ. Khách hàng của công ty kết nối từ mạng tại chỗ bằng cách sử dụng HTTPS. TLS kết thúc ở ALB. Công ty có nhiều nhóm mục tiêu và sử dụng định tuyến dựa trên đường dẫn để chuyển tiếp yêu cầu dựa trên đường dẫn URL.

Công ty đang có kế hoạch triển khai một thiết bị tường lửa tại chỗ với danh sách cho phép dựa trên địa chỉ IP. Kiến trúc sư giải pháp phải phát triển giải pháp cho phép luồng lưu lượng đến AWS từ mạng tại chỗ để khách hàng có thể tiếp tục truy cập vào ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình ALB hiện có để sử dụng địa chỉ IP tĩnh. Gán địa chỉ IP trong nhiều Availability Zone cho ALB. Thêm địa chỉ IP ALB vào thiết bị tường lửa.
- B. Tạo Network Load Balancer (NLB). Liên kết NLB với một địa chỉ IP tĩnh trong nhiều Availability Zone. Tạo nhóm mục tiêu loại ALB cho NLB và thêm ALB hiện có. Thêm địa chỉ IP NLB vào thiết bị tường lửa. Cập nhật máy khách để kết nối với NLB.
- C. Tạo Network Load Balancer (NLB). Liên kết NLB với một địa chỉ IP tĩnh trong nhiều Availability Zone. Thêm các nhóm mục tiêu hiện có vào NLB. Cập nhật máy khách để kết nối với NLB. Xóa ALB. Thêm địa chỉ IP NLB vào thiết bị tường lửa.
- D. Tạo Cân bằng tải cổng (GWLB). Gán địa chỉ IP tĩnh cho GWLB trong nhiều Availability Zone. Tạo nhóm mục tiêu loại ALB cho GWLB và thêm ALB hiện có. Thêm địa chỉ IP GWLB vào thiết bị tường lửa. Cập nhật ứng dụng khách để kết nối với GWLB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97685-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 162 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 nằm trong các subnet riêng phía sau Application Load Balancer (ALB) kết nối internet. ALB là nguồn gốc của bản phân phối Amazon CloudFront. ACL web AWS WAF chứa nhiều quy tắc do AWS quản lý được liên kết với bản phân phối CloudFront.

Công ty cần một giải pháp ngăn chặn lưu lượng truy cập internet truy cập trực tiếp vào ALB.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo ACL web mới chứa các quy tắc tương tự như ACL web hiện có. Liên kết ACL web mới với ALB.
- B. Liên kết ACL web hiện có với ALB.
- C. Thêm quy tắc security group vào ALB để cho phép lưu lượng truy cập từ danh sách tiền tố được quản lý AWS chỉ dành cho CloudFront.

D. Thêm quy tắc security group vào ALB để chỉ cho phép các dải địa chỉ IP CloudFront khác nhau.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97934-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 163 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng sử dụng cụm Amazon ElastiCache cho Redis làm lớp bộ nhớ đệm. Một cuộc kiểm tra bảo mật gần đây đã tiết lộ rằng công ty đã định cấu hình mã hóa ở trạng thái lưu trữ cho ElastiCache. Tuy nhiên, công ty không định cấu hình ElastiCache để sử dụng mã hóa trong quá trình truyền. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập bộ đệm mà không cần xác thực.

Kiến trúc sư giải pháp phải thực hiện các thay đổi để yêu cầu xác thực người dùng và đảm bảo rằng công ty đang sử dụng mã hóa đầu cuối.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo mã thông báo AUTH. Lưu trữ mã thông báo trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS dưới dạng tham số được mã hóa. Tạo một cụm mới với AUTH và định cấu hình mã hóa trong quá trình truyền. Cập nhật ứng dụng để truy xuất mã thông báo AUTH từ Kho tham số khi cần thiết và sử dụng mã thông báo AUTH để xác thực.

B. Tạo mã thông báo AUTH. Lưu trữ mã thông báo trong AWS Secrets Manager. Định cấu hình cụm hiện có để sử dụng mã thông báo AUTH và định cấu hình mã hóa trong quá trình truyền. Cập nhật ứng dụng để truy xuất mã thông báo AUTH từ Trình quản lý bí mật khi cần thiết và sử dụng mã thông báo AUTH để xác thực.

C. Tạo chứng chỉ SSL. Lưu trữ chứng chỉ trong AWS Secrets Manager. Tạo một cụm mới và định cấu hình mã hóa trong quá trình truyền. Cập nhật ứng dụng để truy xuất chứng chỉ SSL từ Trình quản lý bí mật khi cần thiết và sử dụng chứng chỉ để xác thực.

D. Tạo chứng chỉ SSL. Lưu trữ chứng chỉ trong Kho lưu trữ tham số của AWS Systems Manager dưới dạng tham số nâng cao được mã hóa. Cập nhật cụm hiện có để định cấu hình mã hóa trong quá trình truyền. Cập nhật ứng dụng để truy xuất chứng chỉ SSL từ Cửa hàng tham số khi cần thiết và sử dụng chứng chỉ để xác thực.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97689-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 164 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy khối lượng công việc điện toán bằng cách sử dụng Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 nằm trong Auto Scaling group. Mẫu khởi chạy sử dụng hai nhóm vị trí và một loại phiên bản duy nhất.

Gần đây, một hệ thống giám sát đã báo cáo các lỗi khởi chạy phiên bản Auto Scaling có liên quan đến thời gian chờ đợi lâu hơn của người dùng hệ thống. Công ty cần cải thiện độ tin cậy tổng thể của khối lượng công việc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Thay thế mẫu khởi chạy bằng cấu hình khởi chạy để sử dụng nhóm Auto Scaling sử dụng lựa chọn loại phiên bản dựa trên thuộc tính.
- B. Tạo phiên bản mẫu khởi chạy mới sử dụng lựa chọn loại phiên bản dựa trên thuộc tính. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng phiên bản mẫu khởi chạy mới.
- C. Cập nhật mẫu khởi chạy nhóm Auto Scaling để tăng số lượng nhóm vị trí.
- D. Cập nhật mẫu khởi chạy để sử dụng loại phiên bản lớn hơn.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97695-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 165 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển khối lượng công việc xử lý tài liệu sang AWS. Công ty đã cập nhật nhiều ứng dụng để sử dụng API Amazon S3 một cách tự nhiên nhằm lưu trữ, truy xuất và sửa đổi các tài liệu mà máy chủ xử lý tạo ra với tốc độ khoảng 5 tài liệu mỗi giây. Sau khi quá trình xử lý tài liệu kết thúc, khách hàng có thể tải tài liệu trực tiếp từ Amazon S3.

Trong quá trình di chuyển, công ty phát hiện ra rằng họ không thể cập nhật ngay lập tức máy chủ xử lý tạo ra nhiều tài liệu để hỗ trợ API S3. Máy chủ chạy trên Linux và yêu cầu quyền truy cập cục bộ nhanh vào các tệp mà máy chủ tạo và sửa đổi. Khi máy chủ xử lý xong, các tệp phải có sẵn cho công chúng tải xuống trong vòng 30 phút.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với ít nỗ lực nhất?

- A. Di chuyển ứng dụng sang hàm AWS Lambda. Sử dụng AWS SDK cho Java để tạo, sửa đổi và truy cập các tệp mà công ty lưu trữ trực tiếp trên Amazon S3.
- B. Thiết lập Cổng tệp Amazon S3 và đặt cấu hình chia sẻ tệp được liên kết với kho tài liệu. Gắn kết chia sẻ tệp trên phiên bản Amazon EC2 bằng cách sử dụng NFS. Khi có thay đổi xảy ra trong Amazon S3, hãy bắt đầu lệnh gọi API RefreshCache để cập nhật Cổng tệp S3.
- C. Định cấu hình Amazon FSx cho Lustre bằng chính sách nhập và xuất. Liên kết hệ thống tệp mới với bucket S3. Cài đặt ứng dụng khách Lustre và gắn kho tài liệu vào phiên bản Amazon EC2 bằng cách sử dụng NFS.
- D. Định cấu hình AWS DataSync để kết nối với phiên bản Amazon EC2. Định cấu hình tác vụ để đồng bộ hóa các tệp được tạo đến và từ Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97690-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 166 / Chủ đề 1

Một công ty phân phối đang chạy giải pháp serverless trên Đám mây AWS. Giải pháp quản lý dữ liệu người dùng, thông tin giao hàng và chi tiết mua hàng trước đây. Giải pháp bao gồm một số microservice. Dịch vụ người dùng trung tâm lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong bảng Amazon DynamoDB. Một số dịch vụ vi mô khác lưu trữ bản sao của các phần dữ liệu nhạy cảm trong các dịch vụ lưu trữ khác nhau.

Công ty cần có khả năng xóa thông tin người dùng theo yêu cầu. Ngay sau khi dịch vụ người dùng trung tâm xóa một người dùng, mọi vi dịch vụ khác cũng phải xóa bản sao dữ liệu của nó ngay lập tức.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Kích hoạt Luồng DynamoDB trên bảng DynamoDB. Tạo trình kích hoạt AWS Lambda cho luồng DynamoDB sẽ đăng các sự kiện về việc xóa người dùng trong hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình từng vi dịch vụ để thăm dò hàng đợi và xóa người dùng khỏi bảng DynamoDB.
- B. Thiết lập thông báo sự kiện DynamoDB trên bảng DynamoDB. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) làm mục tiêu cho thông báo sự kiện DynamoDB. Định cấu hình từng vi dịch vụ để đăng ký chủ đề SNS và xóa người dùng khỏi bảng DynamoDB.
- C. Định cấu hình dịch vụ người dùng trung tâm để đăng sự kiện trên bus sự kiện Amazon EventBridge tùy chỉnh khi công ty xóa người dùng. Tạo quy tắc EventBridge cho từng vi dịch vụ để khớp với mẫu sự kiện xóa người dùng và gọi logic trong vi dịch vụ để xóa người dùng khỏi bảng DynamoDB.
- D. Định cấu hình dịch vụ người dùng trung tâm để đăng thông báo lên hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS) khi công ty xóa người dùng. Định cấu hình từng vi dịch vụ để tạo bộ lọc sự kiện trên hàng đợi SQS và xóa người dùng khỏi bảng DynamoDB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopy.com/discussions/amazon/view/98107-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 167 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng web trên VPC. Ứng dụng web chạy trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). ALB đang sử dụng AWS WAF.

Một khách hàng bên ngoài cần kết nối với ứng dụng web. Công ty phải cung cấp địa chỉ IP cho tất cả khách hàng bên ngoài.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thay thế ALB bằng Network Load Balancer (NLB). Gán địa chỉ IP đàn hồi cho NLB.
- B. Phân bổ một địa chỉ IP đàn hồi. Gán địa chỉ IP đàn hồi cho ALB. Cung cấp địa chỉ IP đàn hồi cho khách hàng.
- C. Tạo bộ tăng tốc tiêu chuẩn AWS Global Accelerator. Chỉ định ALB làm endpoint của máy gia tốc. Cung cấp địa chỉ IP của máy gia tốc cho khách hàng.
- D. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront. Đặt ALB làm điểm gốc. Ping tên DNS của bản phân phối để xác định địa chỉ IP công cộng của bản phân phối. Cung cấp địa chỉ IP cho khách hàng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/97664-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 168 / Chủ đề 1

Một công ty có một số tài khoản AWS để phát triển và muốn chuyển ứng dụng sản xuất của mình sang AWS. Công ty cần thực thi mã hóa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) đối với các tài khoản sản xuất hiện tại và tài khoản sản xuất trong tương lai. Công ty cần một giải pháp bao gồm các bản thiết kế và lan can tích hợp.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng AWS CloudFormation StackSets để triển khai các quy tắc AWS Config trên tài khoản sản xuất.
- B. Tạo vùng hạ cánh Thấp điều khiển AWS mới trong tài khoản nhà phát triển hiện có. Tạo OU cho các tài khoản. Thêm tài khoản sản xuất và phát triển vào OU sản xuất và phát triển tương ứng.
- C. Tạo vùng hạ cánh Thấp điều khiển AWS mới trong tài khoản quản lý của công ty. Thêm tài khoản sản xuất và phát triển vào OU sản xuất và phát triển. tương ứng.
- D. Mời các tài khoản hiện có tham gia tổ chức trong AWS Organs. Tạo SCP để đảm bảo tuân thủ.
- E. Tạo một rào chắn từ tài khoản quản lý để phát hiện mã hóa EBS.
- F. Tạo một rào chắn cho OU sản xuất để phát hiện mã hóa EBS.

Đáp án: C, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/97939-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 169 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng web có trạng thái quan trọng trên hai phiên bản Linux Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) với cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL. Công ty lưu trữ các bản ghi DNS cho ứng dụng trên Amazon Route 53. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất giải pháp để cải thiện khả năng phục hồi của ứng dụng.

Giải pháp phải đáp ứng được các mục tiêu sau:

- Cấp ứng dụng: RPO 2 phút. RTO trong 30 phút
- Cấp cơ sở dữ liệu: RPO 5 phút. RTO trong 30 phút

Công ty không muốn thực hiện những thay đổi đáng kể đối với kiến trúc ứng dụng hiện có. Công ty phải đảm bảo độ trễ tối ưu sau khi chuyển đổi dự phòng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình EC2 instance để sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery. Tạo bản sao đọc liên khu vực cho phiên bản RDS DB. Tạo ALB ở Khu vực AWS thứ hai. Tạo endpoint AWS Global Accelerator và liên kết endpoint

với ALB. Cập nhật bản ghi DNS để trỏ đến endpoint Global Accelerator.

B. Định cấu hình EC2 instance để sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) nhằm chụp nhanh các ổ đĩa EBS. Định cấu hình sao lưu tự động RDS. Định cấu hình sao chép sao lưu sang Khu vực AWS thứ hai. Tạo ALB ở Khu vực thứ hai. Tạo endpoint AWS Global Accelerator và liên kết endpoint với ALB. Cập nhật bản ghi DNS để trỏ đến endpoint Global Accelerator.

C. Tạo kế hoạch dự phòng trong AWS Backup cho EC2 instance và phiên bản RDS DB. Định cấu hình sao chép sao lưu sang Khu vực AWS thứ hai. Tạo ALB ở Khu vực thứ hai. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront trước ALB. Cập nhật bản ghi DNS để trỏ tới CloudFront.

D. Định cấu hình EC2 instance để sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) nhằm chụp nhanh các ổ đĩa EBS. Tạo bản sao đọc liên khu vực cho phiên bản RDS DB. Tạo ALB ở Khu vực AWS thứ hai. Tạo endpoint AWS Global Accelerator và liên kết endpoint với ALB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/97663-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 170 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp muốn tối ưu hóa chi phí và kích thước phiên bản Amazon EC2 phù hợp trong một tài khoản AWS. Kiến trúc sư giải pháp muốn đảm bảo rằng các phiên bản được tối ưu hóa dựa trên số liệu CPU, bộ nhớ và mạng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Mua AWS Business Support hoặc AWS Enterprise Support cho tài khoản.
- B. Bật AWS Trusted Advisor và xem xét mọi đề xuất "Phiên bản Amazon EC2 có mức sử dụng thấp".
- C. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch và định cấu hình bộ sưu tập số liệu bộ nhớ trên các EC2 instance.
- D. Định cấu hình Trình tối ưu hóa điện toán AWS trong tài khoản AWS để nhận các phát hiện và đề xuất tối ưu hóa.
- E. Tạo Kế hoạch tiết kiệm EC2 instance cho Khu vực AWS, dòng phiên bản và hệ điều hành quan tâm.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99148-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 171 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng kho lưu trữ AWS CodeCommit. Công ty phải lưu trữ bản sao lưu của dữ liệu trong kho lưu trữ ở Khu vực AWS thứ hai.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình AWS Elastic Disaster Recovery để sao chép dữ liệu kho CodeCommit sang Khu vực thứ hai.
- B. Sử dụng AWS Backup để sao lưu kho lưu trữ CodeCommit theo lịch hàng giờ. Tạo một bản sao liên vùng ở Vùng thứ hai.

C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi AWS CodeBuild khi công ty đẩy mã vào kho lưu trữ. Sử dụng CodeBuild để sao chép kho lưu trữ. Tạo một tệp .zip của nội dung. Sao chép tệp vào vùng lưu trữ S3 ở Khu vực thứ hai.

D. Tạo quy trình làm việc AWS Step Functions theo lịch trình hàng giờ để chụp ảnh nhanh kho lưu trữ CodeCommit. Định cấu hình quy trình làm việc để sao chép ảnh chụp nhanh vào vùng lưu trữ S3 ở Khu vực thứ hai

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99150-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 172 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều đơn vị kinh doanh, mỗi đơn vị có tài khoản riêng trên AWS. Mỗi đơn vị kinh doanh quản lý mạng riêng của mình với một số VPC có phạm vi CIDR chồng chéo. Nhóm tiếp thị của công ty đã tạo một ứng dụng nội bộ mới và muốn làm cho tất cả các đơn vị kinh doanh khác có thể truy cập ứng dụng này. Giải pháp chỉ được sử dụng địa chỉ IP riêng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Hướng dẫn từng đơn vị kinh doanh thêm phạm vi CIDR thứ cấp duy nhất vào VPC của đơn vị kinh doanh. Ngang hàng các VPC và sử dụng NAT gateway riêng trong phạm vi thứ cấp để định tuyến lưu lượng truy cập đến nhóm tiếp thị.

B. Tạo một phiên bản Amazon EC2 để hoạt động như một thiết bị ảo trong VPC của tài khoản tiếp thị. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa nhóm tiếp thị và VPC của từng đơn vị kinh doanh. Thực hiện NAT khi cần thiết.

C. Tạo dịch vụ endpoint AWS PrivateLink để chia sẻ ứng dụng tiếp thị. Cấp quyền cho các tài khoản AWS cụ thể để kết nối với dịch vụ. Tạo endpoint giao diện VPC trong các tài khoản khác để truy cập ứng dụng bằng cách sử dụng địa chỉ IP riêng.

D. Tạo Network Load Balancer (NLB) trước ứng dụng tiếp thị trong subnet riêng tư. Tạo API Cổng API. Sử dụng tích hợp riêng của Amazon API Gateway để kết nối API với NLB. Kích hoạt ủy quyền IAM cho API. Cấp quyền truy cập vào tài khoản của các đơn vị kinh doanh khác.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99151-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 173 / Chủ đề 1

Công ty cần kiểm tra tình trạng bảo mật của tài khoản AWS mới có được. Security group dữ liệu của công ty chỉ yêu cầu thông báo khi bucket Amazon S3 bị lộ công khai. Công ty đã thiết lập một chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) có địa chỉ email của security group dữ liệu được đăng ký.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo thông báo sự kiện S3 trên tất cả các nhóm S3 cho sự kiện isPublic. Chọn chủ đề SNS làm mục tiêu cho thông báo sự kiện.
- B. Tạo một bộ phân tích trong Bộ phân tích truy cập quản lý quyền truy cập và nhận dạng AWS. Tạo quy tắc Amazon EventBridge cho loại sự kiện “Tìm kiếm trình phân tích truy cập” bằng bộ lọc cho “isPublic: true”. Chọn chủ đề SNS làm mục tiêu quy tắc EventBridge.
- C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge cho loại sự kiện “Cuộc gọi API cấp bucket qua CloudTrail” với bộ lọc dành cho “PutBucketPolicy”. Chọn chủ đề SNS làm mục tiêu quy tắc EventBridge.
- D. Kích hoạt AWS Config và thêm quy tắc kích hoạt cloudtrail-s3-dataevents. Tạo quy tắc Amazon EventBridge cho loại sự kiện “Trạng thái đánh giá lại quy tắc cấu hình” bằng bộ lọc dành cho “NON_COMPLIANT”. Chọn chủ đề SNS làm mục tiêu quy tắc EventBridge.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/99152-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 174 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần đánh giá danh mục ứng dụng và cơ sở dữ liệu của một công ty mới mua lại. Kiến trúc sư giải pháp phải tạo một trường hợp kinh doanh để di chuyển danh mục sang AWS. Công ty mới mua lại chạy các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Trung tâm dữ liệu không được ghi chép đầy đủ. Kiến trúc sư giải pháp không thể xác định ngay được có bao nhiêu ứng dụng và cơ sở dữ liệu tồn tại. Lưu lượng truy cập cho các ứng dụng có thể thay đổi. Một số ứng dụng là các quy trình hàng loạt chạy vào cuối mỗi tháng.

Kiến trúc sư giải pháp phải hiểu rõ hơn về danh mục trước khi bắt đầu di chuyển sang AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Dịch vụ di chuyển máy chủ AWS (AWS SMS) và Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để đánh giá quá trình di chuyển. Sử dụng Danh mục dịch vụ AWS để hiểu các phần phụ thuộc của ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS. Chạy các đại lý trên cơ sở hạ tầng tại chỗ. Quản lý các tác nhân bằng cách sử dụng AWS Migration Hub. Sử dụng AWS Storage Gateway để đánh giá nhu cầu lưu trữ cục bộ và sự phụ thuộc của cơ sở dữ liệu.
- C. Sử dụng Trình đánh giá di chuyển để tạo danh sách máy chủ. Xây dựng một báo cáo cho một trường hợp kinh doanh. Sử dụng AWS Migration Hub để xem danh mục đầu tư. Sử dụng Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS để hiểu rõ hơn về các phần phụ thuộc của ứng dụng.
- D. Sử dụng Tháp điều khiển AWS trong tài khoản đích để tạo danh mục ứng dụng. Sử dụng Dịch vụ di chuyển máy chủ AWS (AWS SMS) để tạo báo cáo chuyên sâu hơn và đề án kinh doanh. Sử dụng vùng hạ cánh cho các tài khoản và tài nguyên cốt lõi.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/99153-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 175 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chạy dưới dạng Bộ bản sao gồm nhiều nhóm trong cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Cụm EKS có các nút trong nhiều Availability Zone. Ứng dụng tạo ra nhiều tệp nhỏ có thể truy cập được trên tất cả các phiên bản đang chạy của ứng dụng. Công ty cần sao lưu các tệp tin và giữ lại các bản sao lưu trong 1 năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này đồng thời mang lại hiệu suất lưu trữ NHANH NHẤT?

- A. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và mục tiêu gắn kết cho mỗi subnet chứa các nút trong cụm EKS. Định cấu hình ReplicaSet để gắn hệ thống tệp. Hướng ứng dụng lưu trữ các tệp tin trong hệ thống tệp tin. Định cấu hình AWS Backup để sao lưu và giữ lại các bản sao dữ liệu trong 1 năm.
- B. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Kích hoạt tính năng EBS Multi-Attach. Định cấu hình ReplicaSet để gắn ổ đĩa EBS. Hướng ứng dụng lưu trữ các tệp tin trong ổ đĩa EBS. Định cấu hình AWS Backup để sao lưu và giữ lại các bản sao dữ liệu trong 1 năm.
- C. Tạo bucket Amazon S3. Định cấu hình ReplicaSet để gắn nhóm S3. Hướng ứng dụng lưu trữ tệp trong vùng lưu trữ S3. Định cấu hình Phiên bản S3 để giữ lại các bản sao của dữ liệu. Định cấu hình chính sách Vòng đời S3 để xóa đối tượng sau 1 năm.
- D. Định cấu hình ReplicaSet để sử dụng bộ nhớ có sẵn trên mỗi nhóm ứng dụng đang chạy nhằm lưu trữ tệp cục bộ. Sử dụng công cụ của bên thứ ba để sao lưu cụm EKS trong 1 năm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99154-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 176 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một trung tâm dịch vụ khách hàng chấp nhận cuộc gọi và tự động gửi cho tất cả khách hàng một bản khảo sát trải nghiệm hai chiều, tương tác, được quản lý bằng tin nhắn văn bản. Các ứng dụng hỗ trợ trung tâm dịch vụ khách hàng chạy trên các máy mà công ty lưu trữ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Phần cứng mà công ty sử dụng đã cũ và công ty đang gặp phải tình trạng hệ thống ngừng hoạt động. Công ty muốn di chuyển hệ thống sang AWS để cải thiện độ tin cậy.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí hoạt động liên tục ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Amazon Connect để thay thế phần cứng trung tâm cuộc gọi cũ. Sử dụng Amazon Pinpoint để gửi khảo sát bằng tin nhắn văn bản cho khách hàng.
- B. Sử dụng Amazon Connect để thay thế phần cứng trung tâm cuộc gọi cũ. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi khảo sát bằng tin nhắn văn bản cho khách hàng.
- C. Di chuyển phần mềm trung tâm cuộc gọi sang các phiên bản Amazon EC2 nằm trong nhóm Auto Scaling. Sử dụng EC2 instance để gửi khảo sát bằng tin nhắn văn bản cho khách hàng.
- D. Sử dụng Amazon Pinpoint để thay thế phần cứng trung tâm cuộc gọi cũ và gửi khảo sát bằng tin nhắn văn bản cho khách hàng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99155-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 177 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một trung tâm cuộc gọi bằng cách sử dụng Amazon Connect. Nhóm vận hành của công ty đang xác định chiến lược khắc phục thảm họa (DR) trên khắp các Khu vực AWS. Trung tâm liên lạc có hàng chục luồng liên hệ, hàng trăm người dùng và hàng chục số điện thoại được xác nhận.

Giải pháp nào sẽ cung cấp cho DR RTO THẤP NHẤT?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để kiểm tra tính khả dụng của phiên bản Amazon Connect và gửi thông báo cho nhóm vận hành trong trường hợp không có sẵn. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm Lambda 5 phút một lần. Sau khi thông báo, hãy hướng dẫn nhóm vận hành sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS để cung cấp phiên bản Amazon Connect mới ở Khu vực thứ hai. Triển khai các luồng liên hệ, người dùng và số điện thoại đã xác nhận bằng cách sử dụng mẫu AWS CloudFormation.
- B. Cung cấp phiên bản Amazon Connect mới cho tất cả người dùng hiện có ở Khu vực thứ hai. Tạo hàm AWS Lambda để kiểm tra tính khả dụng của phiên bản Amazon Connect. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm Lambda 5 phút một lần. Trong trường hợp xảy ra sự cố, hãy đặt cấu hình hàm Lambda để triển khai mẫu AWS CloudFormation cung cấp luồng liên hệ và số điện thoại được xác nhận quyền sở hữu ở Khu vực thứ hai.
- C. Cung cấp một phiên bản Amazon Connect mới với tất cả các luồng liên hệ hiện có và số điện thoại được xác nhận ở Khu vực thứ hai. Tạo quy trình kiểm tra tình trạng Amazon Route 53 cho URL của phiên bản Amazon Connect. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch khi kiểm tra tình trạng không thành công. Tạo hàm AWS Lambda để triển khai mẫu AWS CloudFormation cung cấp cho tất cả người dùng. Định cấu hình cảnh báo để gọi hàm Lambda.
- D. Cung cấp phiên bản Amazon Connect mới với tất cả người dùng hiện có và luồng liên hệ trong Khu vực thứ hai. Tạo quy trình kiểm tra tình trạng Amazon Route 53 cho URL của phiên bản Amazon Connect. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch khi kiểm tra tình trạng không thành công. Tạo hàm AWS Lambda để triển khai mẫu AWS CloudFormation cung cấp số điện thoại được xác nhận. Định cấu hình cảnh báo để gọi hàm Lambda.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/99304-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 178 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng trên AWS. Công ty quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty sử dụng các thuật toán độc quyền để thực hiện chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu. Sau khi công ty thực hiện các quy trình ETL, công ty sẽ lưu trữ kết quả vào các bảng của Amazon Redshift. Công ty bán dữ liệu này cho các công ty khác. Công ty tải dữ liệu xuống dưới dạng tệp từ bảng Amazon Redshift và truyền tệp đến một số khách hàng dữ liệu bằng cách sử dụng FTP. Số lượng khách hàng dữ liệu đã tăng lên đáng kể. Việc quản lý dữ liệu khách hàng đã trở nên khó khăn.

Công ty sẽ sử dụng AWS Data Exchange để tạo ra một sản phẩm dữ liệu mà công ty có thể sử dụng để chia sẻ dữ liệu với khách hàng. Công ty muốn xác nhận danh tính của khách hàng trước khi công ty chia sẻ dữ liệu. Khách hàng cũng cần truy cập vào dữ liệu gần đây nhất khi công ty công bố dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Data Exchange cho API để chia sẻ dữ liệu với khách hàng. Định cấu hình xác minh đăng ký. Trong tài khoản AWS của công ty tạo ra dữ liệu, hãy tạo tích hợp dịch vụ API dữ liệu Amazon API Gateway với Amazon Redshift. Yêu cầu khách hàng data đăng ký sản phẩm data.
- B. Trong tài khoản AWS của công ty tạo ra dữ liệu, hãy tạo chia sẻ dữ liệu AWS Data Exchange bằng cách kết nối AWS Data Exchange với cụm Redshift. Định cấu hình xác minh đăng ký. Yêu cầu khách hàng data đăng ký sản phẩm data.
- C. Tải dữ liệu từ bảng Amazon Redshift xuống bucket Amazon S3 theo định kỳ. Sử dụng AWS Data Exchange for S3 để chia sẻ dữ liệu với khách hàng. Định cấu hình xác minh đăng ký. Yêu cầu khách hàng data đăng ký sản phẩm data.
- D. Xuất bản dữ liệu Amazon Redshift lên Dữ liệu mở trên AWS Data Exchange. Yêu cầu khách hàng đăng ký sản phẩm dữ liệu trong AWS Data Exchange. Trong tài khoản AWS của công ty tạo ra dữ liệu, hãy đính kèm các chính sách dựa trên tài nguyên IAM vào bảng Amazon Redshift để chỉ cho phép truy cập vào các tài khoản AWS đã được xác minh.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/107088-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 179 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một giải pháp để xử lý các sự kiện. Giải pháp phải có khả năng mở rộng quy mô dựa trên số lượng sự kiện mà giải pháp nhận được. Nếu xảy ra lỗi xử lý, sự kiện phải chuyển sang hàng đợi riêng để xem xét.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Gửi chi tiết sự kiện đến chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Định cấu hình chức năng AWS Lambda với tư cách là người đăng ký chủ đề SNS để xử lý các sự kiện. Thêm đích đến khi xảy ra lỗi cho hàm. Đặt hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) làm mục tiêu.
- B. Xuất bản các sự kiện lên hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tạo nhóm Auto Scaling của Amazon EC2. Định cấu hình nhóm Tự động chia tỷ lệ để chia tỷ lệ trong và ngoài dựa trên số liệu Xấp xỉ AgeOfOldestMessage của hàng đợi. Định cấu hình ứng dụng để ghi các tin nhắn không thành công vào hàng đợi thư chết.
- C. Ghi sự kiện vào bảng Amazon DynamoDB. Định cấu hình luồng DynamoDB cho bảng. Định cấu hình luồng để gọi hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để xử lý các sự kiện.
- D. Xuất bản các sự kiện lên bus sự kiện Amazon EventBridge. Tạo và chạy ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2 với Auto Scaling group nằm phía sau Application Load Balancer (ALB). Đặt ALB làm mục tiêu bus sự kiện. Định cấu hình bus sự kiện để thử lại các sự kiện. Viết tin nhắn vào hàng đợi thư chết nếu ứng dụng không thể xử lý tin nhắn.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/107090-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 180 / Chủ đề 1

Một công ty chạy công cụ xử lý trên Đám mây AWS. Động cơ xử lý dữ liệu môi trường từ các trung tâm hậu cần để tính toán chỉ số bền vững. Công ty có hàng triệu thiết bị tại các trung tâm hậu cần trải rộng khắp châu Âu. Các thiết bị gửi thông tin đến công cụ xử lý thông qua API RESTful.

API gặp phải sự bùng nổ lưu lượng truy cập không thể đoán trước. Công ty phải thực hiện giải pháp xử lý tất cả dữ liệu mà thiết bị gửi đến bộ máy xử lý. Mất dữ liệu là không thể chấp nhận được.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) cho API RESTful. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tạo trình nghe và nhóm mục tiêu cho ALB Thêm hàng đợi SQS làm mục tiêu. Sử dụng vùng chứa chạy trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy Fargate để xử lý thư trong hàng đợi.
- B. Tạo API HTTP của Amazon API Gateway triển khai API RESTful. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tạo tích hợp dịch vụ API Gateway với hàng đợi SQS. Tạo hàm AWS Lambda để xử lý tin nhắn trong hàng đợi SQS.
- C. Tạo API REST của Amazon API Gateway triển khai API RESTful. Tạo một nhóm phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Tạo tích hợp proxy nhóm API Gateway Auto Scaling. Sử dụng EC2 instance để xử lý dữ liệu đến.
- D. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront cho API RESTful. Tạo luồng dữ liệu trong Amazon Kinesis Data Streams. Đặt luồng dữ liệu làm nguồn gốc cho phân phối. Tạo hàm AWS Lambda để tiêu thụ và xử lý dữ liệu trong luồng dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/107094-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 181 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế cấu hình mạng của mình trên Đám mây AWS. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý việc thiết lập nhiều tài khoản. Công ty có ba OU. Mỗi OU chứa hơn 100 tài khoản AWS. Mỗi tài khoản có một VPC duy nhất và tất cả các VPC trong mỗi OU đều nằm trong cùng Khu vực AWS.

Phạm vi CIDR cho tất cả tài khoản AWS không trùng nhau. Công ty cần triển khai giải pháp trong đó các VPC trong cùng OU có thể giao tiếp với nhau nhưng không thể giao tiếp với các VPC trong OU khác.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bộ ngăn xếp AWS CloudFormation để thiết lập tính năng ngang hàng VPC giữa các tài khoản trong mỗi OU. Cung cấp bộ ngăn xếp trong mỗi OU.
- B. Trong mỗi OU, hãy tạo một tài khoản mạng chuyên dụng có một VPC duy nhất. Chia sẻ VPC này với tất cả các tài khoản khác trong OU bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa tài khoản mạng và từng tài khoản trong OU.
- C. Cung cấp một cổng chuyển tiếp trong một tài khoản ở mỗi OU. Chia sẻ cổng chuyển tuyến trong toàn tổ chức bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Tạo tệp đính kèm VPC cổng chuyển tiếp cho mỗi VPC.
- D. Trong mỗi OU, hãy tạo một tài khoản mạng chuyên dụng có một VPC duy nhất. Thiết lập kết nối VPN giữa tài khoản mạng và các tài khoản khác trong OU. Sử dụng phần mềm định tuyến của bên thứ ba để định tuyến lưu lượng chuyển tiếp giữa các VPC.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/107022-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 182 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một ứng dụng sang AWS. Nó muốn sử dụng các dịch vụ được quản lý hoàn toàn nhiều nhất có thể trong quá trình di chuyển. Công ty cần lưu trữ các tài liệu quan trọng có dung lượng lớn trong ứng dụng với các yêu cầu sau:

1. Dữ liệu phải có độ bền cao và sẵn có
2. Dữ liệu phải luôn được mã hóa khi lưu trữ và truyền đi
3. Khóa mã hóa phải được công ty quản lý và luân chuyển định kỳ

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp nào sau đây?

- A. Triển khai cổng lưu trữ tới AWS ở chế độ cổng tệp. Sử dụng mã hóa ổ đĩa Amazon EBS bằng khóa AWS KMS để mã hóa ổ đĩa cổng lưu trữ.
- B. Sử dụng Amazon S3 với chính sách vùng lưu trữ để thực thi HTTPS cho các kết nối với vùng lưu trữ và thực thi mã hóa phía máy chủ cũng như AWS KMS để mã hóa đối tượng.
- C. Sử dụng Amazon DynamoDB có SSL để kết nối với DynamoDB. Sử dụng khóa AWS KMS để mã hóa các đối tượng DynamoDB ở trạng thái lưu trữ.
- D. Triển khai các phiên bản có gắn ổ đĩa Amazon EBS để lưu trữ dữ liệu này. Sử dụng mã hóa ổ đĩa EBS bằng khóa AWS KMS để mã hóa dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110410-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 183 / Chủ đề 1

API công khai của công ty chạy dưới dạng tác vụ trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Các tác vụ chạy trên AWS Fargate đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và được đặt cấu hình với Service Auto Scaling cho các tác vụ dựa trên mức sử dụng CPU. Dịch vụ này đã hoạt động tốt trong vài tháng.

Gần đây, hiệu suất API bị chậm lại và khiến ứng dụng không thể sử dụng được. Công ty phát hiện ra rằng một số lượng đáng kể các cuộc tấn công tiêm nhiễm SQL đã xảy ra đối với API và dịch vụ API đã mở rộng quy mô đến mức tối đa.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp ngăn chặn các cuộc tấn công tiêm nhiễm SQL tiếp cận dịch vụ API ECS. Giải pháp phải cho phép lưu lượng truy cập hợp pháp đi qua và phải tối đa hóa hiệu quả hoạt động.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo ACL web AWS WAF mới để giám sát các yêu cầu HTTP và yêu cầu HTTPS được chuyển tiếp đến ALB trước các tác vụ ECS.
- B. Tạo triển khai Kiểm soát Bot AWS WAF mới. Thêm quy tắc trong nhóm quy tắc được quản lý AWS WAF Bot Control để giám sát lưu lượng và chỉ cho phép lưu lượng truy cập hợp pháp đến ALB trước các tác vụ ECS.
- C. Tạo ACL web AWS WAF mới. Thêm quy tắc mới chặn các yêu cầu khớp với nhóm quy tắc cơ sở dữ liệu SQL. Đặt ACL web để cho phép tất cả lưu lượng truy cập khác không phù hợp với các quy tắc đó. Đính kèm ACL web vào ALB trước các tác vụ ECS.
- D. Tạo ACL web AWS WAF mới. Tạo một bộ IP trống mới trong AWS WAF. Thêm quy tắc mới vào ACL web để chặn các yêu cầu bắt nguồn từ địa chỉ IP trong bộ IP mới. Tạo hàm AWS Lambda để loại bỏ nhật ký API cho các địa chỉ IP gửi các cuộc tấn công tiêm nhiễm SQL và thêm các địa chỉ IP đó vào bộ IP. Đính kèm ACL web vào ALB trước các tác vụ ECS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110388-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 184 / Chủ đề 1

Một công ty môi trường đang triển khai các cảm biến ở các thành phố lớn trên khắp đất nước để đo chất lượng không khí. Các cảm biến kết nối với AWS IoT Core để ghi dữ liệu chuỗi thời gian. Công ty lưu trữ dữ liệu trong Amazon DynamoDB.

Để hoạt động kinh doanh được liên tục, công ty phải có khả năng tiếp thu và lưu trữ dữ liệu ở hai Khu vực AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng bí danh Amazon Route 53 với các giá trị cho endpoint dữ liệu AWS IoT Core ở cả hai Khu vực. Di chuyển dữ liệu sang global table của Amazon Aurora.
- B. Tạo cấu hình miền cho AWS IoT Core ở từng Khu vực. Tạo chính sách định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53. Sử dụng endpoint dữ liệu AWS IoT Core ở cả hai Khu vực làm giá trị. Di chuyển dữ liệu

sang Amazon MemoryDB cho Redis và đặt cấu hình sao chép giữa các khu vực.

C. Tạo cấu hình miền cho AWS IoT Core ở từng Khu vực. Tạo quy trình kiểm tra tình trạng Amazon Route 53 để đánh giá tình trạng cấu hình miền. Tạo chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng với các giá trị cho tên miền từ cấu hình miền AWS IoT Core. Cập nhật bảng DynamoDB thành bảng chung.

D. Tạo chính sách định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53. Sử dụng endpoint dữ liệu AWS IoT Core ở cả hai Khu vực làm giá trị. Định cấu hình luồng DynamoDB và sao chép dữ liệu giữa các khu vực.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110406-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 185 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để thiết lập nhiều tài khoản trên Đám mây AWS. Nhóm tài chính của công ty có ứng dụng xử lý dữ liệu sử dụng AWS Lambda và Amazon DynamoDB. Nhóm tiếp thị của công ty muốn truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trong bảng DynamoDB.

Bảng DynamoDB chứa dữ liệu bí mật. Nhóm tiếp thị chỉ có thể có quyền truy cập vào các thuộc tính dữ liệu cụ thể trong bảng DynamoDB. Nhóm tài chính và nhóm tiếp thị có tài khoản AWS riêng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để cung cấp cho nhóm tiếp thị quyền truy cập thích hợp vào bảng DynamoDB?

A. Tạo SCP để cấp cho tài khoản AWS của nhóm tiếp thị quyền truy cập vào các thuộc tính cụ thể của bảng DynamoDB. Gắn SCP vào OU của nhóm tài chính.

B. Tạo IAM role trong tài khoản của nhóm tài chính bằng cách sử dụng các điều kiện IAM policy cho các thuộc tính DynamoDB cụ thể (kiểm soát quyền truy cập chi tiết). Thiết lập niềm tin với tài khoản của nhóm tiếp thị. Trong tài khoản của nhóm tiếp thị, hãy tạo IAM role có quyền đảm nhận IAM role trong tài khoản của nhóm tài chính.

C. Tạo IAM policy dựa trên tài nguyên bao gồm các điều kiện cho các thuộc tính DynamoDB cụ thể (kiểm soát truy cập chi tiết). Đính kèm chính sách vào bảng DynamoDB. Trong tài khoản của nhóm tiếp thị, hãy tạo IAM role có quyền truy cập vào bảng DynamoDB trong tài khoản của nhóm tài chính.

D. Tạo IAM role trong tài khoản của nhóm tài chính để truy cập vào bảng DynamoDB. Sử dụng ranh giới quyền IAM để giới hạn quyền truy cập vào các thuộc tính cụ thể. Trong tài khoản của nhóm tiếp thị, hãy tạo IAM role có quyền đảm nhận IAM role trong tài khoản của nhóm tài chính.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110405-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 186 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang tạo một ứng dụng lưu trữ các đối tượng trong bucket Amazon S3. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai ứng dụng ở hai Khu vực AWS sẽ được sử dụng đồng thời. Các đối tượng trong hai nhóm S3 phải được đồng bộ hóa với nhau.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Tạo Điểm truy cập đa vùng S3 Thay đổi ứng dụng để tham chiếu Điểm truy cập đa vùng
- B. Định cấu hình S3 Cross-Region Replication (CRR) hai chiều giữa hai nhóm S3
- C. Sửa đổi ứng dụng để lưu trữ các đối tượng trong mỗi nhóm S3
- D. Tạo quy tắc Vòng đời S3 cho mỗi vùng lưu trữ S3 để sao chép các đối tượng từ vùng lưu trữ S3 này sang vùng lưu trữ S3 khác
- E. Bật Phiên bản S3 cho mỗi nhóm S3
- F. Định cấu hình thông báo sự kiện cho từng vùng lưu trữ S3 để gọi hàm AWS Lambda nhằm sao chép các đối tượng từ vùng lưu trữ S3 này sang vùng lưu trữ S3 khác

Đáp án: A, B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110403-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 187 / Chủ đề 1

Một công ty có nền tảng IoT chạy trong môi trường tại chỗ. Nền tảng này bao gồm một máy chủ kết nối với các thiết bị IoT bằng cách sử dụng giao thức MQTT. Nền tảng thu thập dữ liệu đo từ xa từ các thiết bị ít nhất 5 phút một lần. Nền tảng này cũng lưu trữ siêu dữ liệu của thiết bị trong cụm MongoDB.

Một ứng dụng được cài đặt trên máy tại chỗ sẽ chạy các công việc định kỳ để tổng hợp và chuyển đổi dữ liệu đo từ xa và siêu dữ liệu của thiết bị. Ứng dụng tạo báo cáo mà người dùng xem bằng cách sử dụng một ứng dụng web khác chạy trên cùng một máy tại chỗ. Các công việc định kỳ mất 120-600 giây để chạy. Tuy nhiên, ứng dụng web luôn chạy.

Công ty đang chuyển nền tảng sang AWS và phải giảm chi phí vận hành của hệ thống.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng các hàm AWS Lambda để kết nối với các thiết bị IoT
- B. Định cấu hình thiết bị IoT để xuất bản lên AWS IoT Core
- C. Ghi siêu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MongoDB tự quản lý trên phiên bản Amazon EC2
- D. Viết siêu dữ liệu vào Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB)
- E. Sử dụng máy trạng thái AWS Step Functions với các tác vụ AWS Lambda để chuẩn bị báo cáo và viết báo cáo lên Amazon S3. Sử dụng Amazon CloudFront có nguồn gốc S3 để phân phát báo cáo

F. Sử dụng cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với các phiên bản Amazon EC2 để chuẩn bị báo cáo. Sử dụng bộ điều khiển xâm nhập trong cụm EKS để phân phát báo cáo

Đáp án: B, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110389-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 188 / Chủ đề 1

Một công ty sản xuất toàn cầu có kế hoạch chuyển phần lớn ứng dụng của mình sang AWS. Tuy nhiên, công ty lo ngại về các ứng dụng cần duy trì ở một quốc gia cụ thể hoặc trong trung tâm dữ liệu tại chỗ tập trung của công ty do các yêu cầu quản lý dữ liệu hoặc yêu cầu về độ trễ mili giây một chữ số. Công ty cũng lo ngại về các ứng dụng được lưu trữ tại một số địa điểm nhà máy của mình, nơi có cơ sở hạ tầng mạng hạn chế.

Công ty muốn có trải nghiệm nhất quán dành cho nhà phát triển để các nhà phát triển có thể xây dựng ứng dụng một lần và triển khai tại cơ sở, trên đám mây hoặc trong kiến trúc kết hợp. Các nhà phát triển phải có khả năng sử dụng cùng các công cụ, API và dịch vụ quen thuộc với họ.

Giải pháp nào sẽ mang lại trải nghiệm kết hợp nhất quán để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Di chuyển tất cả các ứng dụng sang Khu vực AWS gần nhất tuân thủ. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ trung tâm và AWS. Triển khai cổng Kết nối Trực tiếp.
- B. Sử dụng các thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge cho các ứng dụng có yêu cầu quản lý dữ liệu hoặc yêu cầu về độ trễ mili giây một chữ số. Giữ lại các thiết bị tại cơ sở. Triển khai AWS Wavelength để lưu trữ khối lượng công việc tại địa điểm của nhà máy.
- C. Cài đặt AWS Outposts cho các ứng dụng có yêu cầu quản lý dữ liệu hoặc yêu cầu về độ trễ mili giây một chữ số. Sử dụng các thiết bị được tối ưu hóa điện toán AWS Snowball Edge để lưu trữ khối lượng công việc tại cơ sở của nhà máy.
- D. Di chuyển các ứng dụng có yêu cầu quản lý dữ liệu hoặc yêu cầu về độ trễ mili giây một chữ số sang Vùng AWS địa phương. Triển khai AWS Wavelength để lưu trữ khối lượng công việc tại địa điểm của nhà máy.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110345-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 189 / Chủ đề 1

Một công ty đang cập nhật một ứng dụng mà khách hàng sử dụng để đặt hàng trực tuyến. Số lượng các cuộc tấn công vào ứng dụng của các tác nhân xấu ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây.

Công ty sẽ lưu trữ ứng dụng đã cập nhật trên cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Công ty sẽ sử dụng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Cân bằng tải ứng dụng công khai (ALB) sẽ cung cấp cho người dùng cuối quyền truy cập vào

ứng dụng. Công ty phải ngăn chặn các cuộc tấn công và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục với sự gián đoạn dịch vụ tối thiểu trong một cuộc tấn công đang diễn ra.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront với ALB làm nguồn gốc. Thêm tiêu đề tùy chỉnh và giá trị ngẫu nhiên trên miền CloudFront. Định cấu hình ALB để chuyển tiếp lưu lượng truy cập có điều kiện nếu tiêu đề và giá trị khớp nhau.
- B. Triển khai ứng dụng ở hai Khu vực AWS. Định cấu hình Amazon Route 53 để định tuyến đến cả hai Khu vực với trọng số bằng nhau.
- C. Định cấu hình tự động thay đổi quy mô cho các tác vụ Amazon ECS Tạo cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX).
- D. Định cấu hình Amazon ElastiCache để giảm chi phí trên DynamoDB.
- E. Triển khai ACL web AWS WAF bao gồm nhóm quy tắc thích hợp. Liên kết ACL web với bản phân phối Amazon CloudFront.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110401-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 190 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên AWS. Ứng dụng web cung cấp nội dung tĩnh từ bucket Amazon S3 nằm sau bản phân phối Amazon CloudFront. Ứng dụng phân phát nội dung động bằng cách sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) để phân phối yêu cầu tới nhóm phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group. Ứng dụng sử dụng thiết lập tên miền trong Amazon Route 53.

Một số người dùng thỉnh thoảng báo cáo sự cố khi người dùng cố gắng truy cập trang web trong giờ cao điểm. Một nhóm vận hành nhận thấy rằng ALB đôi khi trả về lỗi Dịch vụ HTTP 503 không khả dụng. Công ty muốn hiển thị trang thông báo lỗi tùy chỉnh khi những lỗi này xảy ra. Trang này sẽ được hiển thị ngay lập tức với mã lỗi này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thiết lập chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng Route 53. Định cấu hình kiểm tra tình trạng để xác định trạng thái của endpoint ALB và chuyển đổi dự phòng sang endpoint bucket S3 chuyển đổi dự phòng.
- B. Tạo bản phân phối CloudFront thứ hai và trang web tĩnh S3 để lưu trữ trang lỗi tùy chỉnh. Thiết lập chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng Route 53. Sử dụng cấu hình chủ động-thụ động giữa hai bản phân phối.
- C. Tạo nhóm gốc CloudFront có hai nguồn gốc. Đặt endpoint ALB làm điểm gốc chính. Đối với nguồn gốc thứ cấp, hãy đặt bucket S3 được định cấu hình để lưu trữ trang web tĩnh Thiết lập chuyển đổi dự phòng nguồn gốc cho bản phân phối CloudFront. Cập nhật trang web tĩnh S3 để kết hợp trang lỗi tùy chỉnh.
- D. Tạo hàm CloudFront xác thực từng mã phản hồi HTTP mà ALB trả về. Tạo trang web tĩnh S3 trong nhóm S3. Tải trang lỗi tùy chỉnh lên bucket S3 dưới dạng chuyển đổi dự phòng. Cập nhật chức năng để đọc nhóm S3 và cung cấp trang lỗi cho người dùng cuối.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/110393-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 191 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển một ứng dụng sang AWS. Ứng dụng chạy dưới dạng bucket Docker và sử dụng chia sẻ tệp NFS phiên bản 4.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp được đóng gói an toàn và có thể mở rộng mà không yêu cầu cung cấp hoặc quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai bucket ứng dụng bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate. Sử dụng Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS) để lưu trữ dùng chung. Tham chiếu ID hệ thống tệp EFS, điểm gắn vùng chứa và IAM role ủy quyền EFS trong định nghĩa tác vụ ECS.
- B. Triển khai bucket ứng dụng bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate. Sử dụng Amazon FSx for Lustre để chia sẻ dung lượng lưu trữ. Tham chiếu FSx cho ID hệ thống tệp Lustre, điểm gắn vùng chứa và FSx cho IAM role ủy quyền Lustre trong định nghĩa nhiệm vụ ECS.
- C. Triển khai bucket ứng dụng bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy Amazon EC2 và tính năng tự động thay đổi quy mô được bật. Sử dụng Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS) để lưu trữ dùng chung. Gắn hệ thống tệp EFS vào các phiên bản bucket ECS. Thêm IAM role ủy quyền EFS vào hồ sơ EC2 instance.
- D. Triển khai bucket ứng dụng bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với loại khởi chạy Amazon EC2 và tính năng tự động thay đổi quy mô được bật. Sử dụng các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) có bật Multi-Attach cho bộ nhớ dùng chung. Đính kèm ổ đĩa EBS vào phiên bản bucket ECS. Thêm IAM role ủy quyền EBS vào hồ sơ EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/110392-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 192 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS. Logic nghiệp vụ cốt lõi đang chạy trên một tập hợp các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Cân bằng tải ứng dụng (ALB) phân phối lưu lượng truy cập đến các EC2 instance. Bản ghi Amazon Route 53 api.example.com đang trỏ đến ALB.

Nhóm phát triển của công ty thực hiện các cập nhật lớn về logic kinh doanh. Công ty có quy định rằng khi các thay đổi được triển khai, chỉ 10% khách hàng có thể nhận được logic mới trong thời gian thử nghiệm. Khách hàng phải sử dụng cùng một phiên bản logic nghiệp vụ trong suốt thời gian thử nghiệm.

Công ty nên triển khai các bản cập nhật như thế nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Tạo ALB thứ hai và triển khai logic mới cho một tập hợp các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling mới. Định cấu hình ALB để phân phối lưu lượng truy cập đến các EC2 instance. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để sử dụng định tuyến có trọng số và trở bản ghi tới cả hai ALB.
- B. Tạo nhóm mục tiêu thứ hai được tham chiếu bởi ALB Triển khai logic mới cho các EC2 instance trong nhóm mục tiêu mới này. Cập nhật quy tắc trình nghe ALB để sử dụng các nhóm mục tiêu có trọng số. Định cấu hình mức độ gắn bó của nhóm mục tiêu ALB.
- C. Tạo cấu hình khởi chạy mới cho nhóm Auto Scaling. Chỉ định cấu hình khởi chạy để sử dụng chính sách AutoScalingRollingUpdate và đặt tùy chọn MaxBatchSize thành 10. Thay thế cấu hình khởi chạy trên nhóm Auto Scaling. Triển khai các thay đổi.
- D. Tạo nhóm Auto Scaling thứ hai được ALB tham chiếu. Triển khai logic mới trên một tập hợp các EC2 instance trong nhóm Auto Scaling mới này. Thay đổi thuật toán định tuyến ALB thành các yêu cầu ít tồn đọng nhất (LOR). Định cấu hình độ dính phiên ALB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110391-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 193 / Chủ đề 1

Một công ty giáo dục lớn gần đây đã giới thiệu Amazon Workspaces để cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng nội bộ trên nhiều trường đại học. Công ty đang lưu trữ hồ sơ người dùng trên hệ thống tệp Amazon FSx dành cho Windows File Server. Hệ thống tệp được định cấu hình bằng bí danh DNS và được kết nối với Active Directory tự quản lý. Khi nhiều người dùng bắt đầu sử dụng Không gian làm việc, thời gian đăng nhập sẽ tăng lên đến mức không thể chấp nhận được.

Một cuộc điều tra cho thấy sự suy giảm hiệu suất của hệ thống tập tin. Công ty đã tạo ra hệ thống tệp trên ổ cứng HDD với thông lượng 16 MBps. Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện hiệu suất của hệ thống tệp trong khoảng thời gian bảo trì được xác định.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực quản trị NHỎ NHẤT?

- A. Sử dụng AWS Backup để tạo bản sao lưu tại thời điểm của hệ thống tệp. Khôi phục bản sao lưu sang hệ thống tệp FSx mới cho Windows File Server. Chọn SSD làm loại lưu trữ. Chọn 32 MBps làm dung lượng thông lượng. Khi quá trình sao lưu và khôi phục hoàn tất, hãy điều chỉnh bí danh DNS cho phù hợp. Xóa hệ thống tập tin gốc.
- B. Ngắt kết nối người dùng khỏi hệ thống tập tin. Trong bảng điều khiển Amazon FSx, hãy cập nhật dung lượng thông lượng lên 32 MBps. Cập nhật loại lưu trữ lên SSD. Kết nối lại người dùng với hệ thống tập tin.
- C. Triển khai tác nhân AWS DataSync trên phiên bản Amazon EC2 mới. Tạo một nhiệm vụ. Định cấu hình hệ thống tệp hiện có làm vị trí nguồn. Định cấu hình hệ thống tệp FSx mới cho Windows File Server với bộ lưu trữ SSD và thông lượng 32 MBps làm vị trí mục tiêu. Lên lịch cho nhiệm vụ. Khi tác vụ hoàn thành, hãy điều chỉnh bí danh DNS cho phù hợp. Xóa hệ thống tập tin gốc.
- D. Kích hoạt bản sao ẩn trên hệ thống tệp hiện có bằng cách sử dụng lệnh Windows PowerShell. Lên lịch công việc sao chép ẩn để tạo bản sao lưu tại thời điểm của hệ thống tệp. Chọn khôi phục các phiên bản trước. Tạo một FSx mới cho hệ thống tệp Windows File Server với bộ lưu trữ SSD và thông lượng 32 MBps. Khi công việc sao chép hoàn tất, hãy điều chỉnh bí danh DNS. Xóa hệ thống tập tin gốc.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110340-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 194 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng đọc và ghi các đối tượng được lưu trữ trong một bucket Amazon S3. Công ty phải sửa đổi ứng dụng để triển khai ứng dụng ở hai Khu vực AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Thiết lập bản phân phối Amazon CloudFront với nhóm S3 làm nguồn gốc. Triển khai ứng dụng đến Khu vực thứ hai Sửa đổi ứng dụng để sử dụng bản phân phối CloudFront. Sử dụng AWS Global Accelerator để truy cập dữ liệu trong bucket S3.
- B. Tạo nhóm S3 mới trong Khu vực thứ hai. Thiết lập Sao chép liên vùng (CRR) S3 hai chiều giữa nhóm S3 ban đầu và nhóm S3 mới. Định cấu hình Điểm truy cập đa vùng S3 sử dụng cả hai nhóm S3. Triển khai một ứng dụng đã sửa đổi cho cả hai Khu vực.
- C. Tạo nhóm S3 mới trong Khu vực thứ hai Triển khai ứng dụng ở Khu vực thứ hai. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng nhóm S3 mới. Thiết lập S3 Cross-Region Replication (CRR) từ nhóm S3 ban đầu sang nhóm S3 mới.
- D. Thiết lập endpoint cổng S3 với nhóm S3 làm điểm gốc. Triển khai ứng dụng đến Khu vực thứ hai. Sửa đổi ứng dụng để sử dụng endpoint cổng S3 mới. Sử dụng Phân bậc thông minh S3 trên nhóm S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110338-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 195 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi trực tuyến cần lưu trữ lại nền tảng trò chơi của mình trên AWS. Ứng dụng chơi game của công ty yêu cầu xử lý điện toán hiệu năng cao (HPC) và có bảng xếp hạng thay đổi thường xuyên. Một phiên bản Ubuntu được tối ưu hóa cho việc tạo điện toán lưu trữ một ứng dụng Node.js để hiển thị trò chơi. Trạng thái trò chơi được theo dõi trong phiên bản Redis tại chỗ.

Công ty cần một chiến lược di chuyển để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một Auto Scaling group gồm các Phiên bản Spot Amazon EC2 m5.large đằng sau Application Load Balancer. Sử dụng cụm Amazon ElastiCache for Redis để duy trì bảng xếp hạng.
- B. Tạo một Auto Scaling group gồm các Phiên bản Spot Amazon EC2 c5.large đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng. Sử dụng cụm Amazon OpenSearch Service để duy trì bảng xếp hạng.
- C. Tạo Auto Scaling group gồm các Phiên bản theo yêu cầu Amazon EC2 c5.large đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng. Sử dụng cụm Amazon ElastiCache for Redis để duy trì bảng xếp hạng.

D. Tạo Auto Scaling group gồm các Phiên bản theo yêu cầu Amazon EC2 m5.large đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng. Sử dụng bảng Amazon DynamoDB để duy trì bảng xếp hạng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110339-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 196 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế một ứng dụng để chấp nhận các mục nhập bảng chấm công của nhân viên trên thiết bị di động của họ. Bảng chấm công sẽ được gửi hàng tuần, hầu hết các lần gửi diễn ra vào thứ Sáu. Dữ liệu phải được lưu trữ ở định dạng cho phép quản trị viên tính lương chạy báo cáo hàng tháng. Cơ sở hạ tầng phải có tính sẵn sàng cao và có quy mô phù hợp với tốc độ dữ liệu đến và yêu cầu báo cáo.

Sự kết hợp các bước nào đáp ứng các yêu cầu này trong khi giảm thiểu chi phí hoạt động? (Chọn hai.)

A. Triển khai ứng dụng lên Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 với tính năng cân bằng tải trên nhiều Availability Zone. Sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling theo lịch trình để bổ sung công suất trước khối lượng gửi lớn vào thứ Sáu.

B. Triển khai ứng dụng trong vùng chứa bằng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với tính năng cân bằng tải trên nhiều Availability Zone. Sử dụng dịch vụ theo lịch trình Tự động mở rộng quy mô để bổ sung dung lượng trước khối lượng gửi lớn vào thứ Sáu.

C. Triển khai giao diện người dùng ứng dụng vào vùng lưu trữ Amazon S3 do Amazon CloudFront cung cấp. Triển khai phần phụ trợ ứng dụng bằng Amazon API Gateway có tích hợp proxy AWS Lambda.

D. Lưu trữ dữ liệu gửi bảng chấm công trong Amazon Redshift. Sử dụng Amazon QuickSight để tạo báo cáo bằng cách sử dụng Amazon Redshift làm nguồn dữ liệu.

E. Lưu trữ dữ liệu gửi bảng chấm công trong Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena và Amazon QuickSight để tạo báo cáo bằng cách sử dụng Amazon S3 làm nguồn dữ liệu.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110346-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 197 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong bucket Amazon S3. Công ty phải ghi lại tất cả các hoạt động của các đối tượng trong nhóm S3 và phải lưu giữ nhật ký trong 5 năm. Security group của công ty cũng phải nhận được thông báo qua email mỗi khi có nỗ lực xóa dữ liệu trong nhóm S3.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn ba.)

A. Định cấu hình AWS CloudTrail để ghi lại các sự kiện dữ liệu S3.

- B. Định cấu hình ghi nhật ký truy cập máy chủ S3 cho nhóm S3.
- C. Định cấu hình Amazon S3 để gửi các sự kiện xóa đối tượng tới Amazon Simple Email Service (Amazon SES).
- D. Định cấu hình Amazon S3 để gửi các sự kiện xóa đối tượng tới bus sự kiện Amazon EventBridge xuất bản lên chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- E. Định cấu hình Amazon S3 để gửi nhật ký tới Amazon Timestream với phân tầng lưu trữ dữ liệu.
- F. Định cấu hình bucket S3 mới để lưu trữ nhật ký bằng chính sách Vòng đời S3.

Đáp án: A, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110347-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 198 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một môi trường kết hợp bao gồm các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ và trên Đám mây AWS. Công ty đã triển khai các phiên bản Amazon EC2 trên ba VPC. Mỗi VPC nằm ở một Khu vực AWS khác nhau. Công ty đã thành lập AWS Direct. Kết nối kết nối với trung tâm dữ liệu từ Khu vực gần trung tâm dữ liệu nhất.

Công ty cần các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ có quyền truy cập vào các EC2 instance trong cả ba VPC. Các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ cũng phải có quyền truy cập vào các dịch vụ công cộng của AWS.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí NHỎ NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Tạo cổng Direct Connect ở Khu vực gần trung tâm dữ liệu nhất. Gắn kết nối Direct Connect vào cổng Direct Connect. Sử dụng cổng Direct Connect để kết nối các VPC ở hai Khu vực còn lại.
- B. Thiết lập các kết nối Direct Connect bổ sung từ trung tâm dữ liệu tại chỗ đến hai Khu vực còn lại.
- C. Tạo một VIF riêng tư. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site của AWS qua VIF riêng tới các VPC ở hai Khu vực còn lại.
- D. Tạo một VIF công khai. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site của AWS qua VIF công khai tới các VPC ở hai Khu vực còn lại.
- E. Sử dụng VPC ngang hàng để thiết lập kết nối giữa các VPC trên khắp các Khu vực Tạo một VIF riêng tư với kết nối Direct Connect hiện có để kết nối với các VPC ngang hàng.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110379-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 199 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng một tổ chức trong AWS Organs để quản lý hàng trăm tài khoản AWS. Một kiến trúc sư giải pháp đang nghiên cứu một giải pháp nhằm cung cấp khả năng bảo vệ cơ bản cho 10 lỗ hổng ứng dụng web hàng đầu của Dự án bảo mật ứng dụng web mở (OWASP). Kiến trúc sư giải pháp đang sử dụng AWS WAF cho tất cả các bản phân phối Amazon CloudFront hiện có và mới được triển khai trong tổ chức.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp các bước nào để cung cấp khả năng bảo vệ cơ bản? (Chọn ba.)

- A. Kích hoạt AWS Config trong tất cả các tài khoản
- B. Kích hoạt Amazon GuardDuty trong tất cả các tài khoản
- C. Kích hoạt tất cả các tính năng cho tổ chức
- D. Sử dụng Trình quản lý tường lửa AWS để triển khai các quy tắc AWS WAF trong tất cả các tài khoản cho tất cả các bản phân phối CloudFront
- E. Sử dụng AWS Shield Advanced để triển khai các quy tắc AWS WAF trong tất cả các tài khoản cho tất cả các bản phân phối CloudFront
- F. Sử dụng Trung tâm bảo mật AWS để triển khai các quy tắc AWS WAF trong tất cả các tài khoản cho tất cả các bản phân phối CloudFront

Đáp án: A, C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/110372-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 200 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đã triển khai giải pháp nhận dạng liên kết SAML 2.0 với nhà cung cấp nhận dạng tại chỗ (IdP) của công ty họ để xác thực quyền truy cập của người dùng vào môi trường AWS. Khi kiến trúc sư giải pháp kiểm tra quá trình xác thực thông qua cổng web nhận dạng liên kết, quyền truy cập vào môi trường AWS sẽ được cấp. Tuy nhiên, khi người dùng thử nghiệm cố gắng xác thực thông qua cổng web nhận dạng liên kết, họ không thể truy cập vào môi trường AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên kiểm tra những mục nào để đảm bảo liên kết danh tính được đặt cấu hình đúng cách? (Chọn ba.)

- A. Chính sách quyền của người dùng IAM đã cho phép sử dụng liên kết SAML cho người dùng đó.
- B. Các IAM role được tạo cho chính sách tin cậy của người dùng liên kết hoặc nhóm liên kết đã đặt nhà cung cấp SAML làm nhà cung cấp chính.
- C. Cổng web gọi API AWS STS AssumeRoleWithSAML bằng ARN của nhà cung cấp SAML, ARN của IAM role và xác nhận SAML từ IdP.
- D. Tên máy chủ DNS của IdP tại chỗ có thể truy cập được từ các VPC môi trường AWS.
- E. IdP của công ty xác định các xác nhận SAML để ánh xạ chính xác người dùng hoặc nhóm. Trong công ty, các IAM role có quyền thích hợp.

Đáp án: B, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110334-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 201 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần cải thiện ứng dụng được lưu trữ trên Đám mây AWS. Ứng dụng sử dụng phiên bản Amazon Aurora MySQL DB đang gặp phải tình trạng kết nối quá tải. Hầu hết các hoạt động của ứng dụng đều chèn bản ghi vào cơ sở dữ liệu. Ứng dụng hiện lưu trữ thông tin xác thực trong tệp cấu hình dựa trên văn bản.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để ứng dụng có thể xử lý tải kết nối hiện tại. Giải pháp phải giữ an toàn cho thông tin xác thực và phải cung cấp khả năng tự động xoay thông tin xác thực một cách thường xuyên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai lớp Proxy Amazon RDS. Ở phía trước phiên bản DB. Lưu trữ thông tin xác thực kết nối dưới dạng bí mật trong AWS Secrets Manager.
- B. Triển khai lớp Proxy Amazon RDS phía trước phiên bản DB. Lưu trữ thông tin xác thực kết nối trong Kho tham số của Trình quản lý hệ thống AWS
- C. Tạo bản sao Aurora. Lưu trữ thông tin xác thực kết nối dưới dạng bí mật trong AWS Secrets Manager
- D. Tạo bản sao Aurora. Lưu trữ thông tin xác thực kết nối trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110333-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 202 / Chủ đề 1

Một công ty cần xây dựng giải pháp khắc phục thảm họa (DR) cho trang web thương mại điện tử của mình. Ứng dụng web được lưu trữ trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 t3.large và sử dụng phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB. Các EC2 instance nằm trong nhóm Auto Scaling mở rộng trên nhiều Availability Zone.

Trong trường hợp xảy ra thảm họa, ứng dụng web phải chuyển sang môi trường thứ cấp với RPO là 30 giây và RTO là 10 phút.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) để cung cấp cơ sở hạ tầng mới trong Vùng DR. Tạo bản sao đọc liên khu vực cho phiên bản DB. Thiết lập gói sao lưu trong AWS Backup để tạo bản sao lưu giữa các khu vực cho EC2 instance và phiên bản DB. Tạo biểu thức cron để sao lưu các EC2 instance và phiên bản DB cứ 30 giây một lần vào Vùng DR. Khôi phục các EC2 instance từ bản sao lưu EC2 mới nhất. Sử dụng chính sách định tuyến vị trí địa lý của Amazon Route 53 để tự động chuyển dự phòng sang Vùng DR trong trường hợp xảy ra

thảm họa.

B. Sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) để cung cấp cơ sở hạ tầng mới trong Vùng DR. Tạo bản sao đọc liên khu vực cho phiên bản DB. Thiết lập AWS Elastic Disaster Recovery để liên tục sao chép các EC2 instance sang Vùng DR. Chạy các EC2 instance ở công suất tối thiểu trong Vùng DR. Sử dụng chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng của Amazon Route 53 để tự động chuyển đổi dự phòng sang Vùng DR trong trường hợp xảy ra thảm họa. Tăng dung lượng mong muốn của nhóm Auto Scaling.

C. Thiết lập gói sao lưu trong AWS Backup để tạo bản sao lưu giữa các khu vực cho EC2 instance và phiên bản DB. Tạo biểu thức cron để sao lưu các EC2 instance và phiên bản DB cứ 30 giây một lần vào Vùng DR. Sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) để cung cấp cơ sở hạ tầng mới trong Vùng DR. Khôi phục thủ công dữ liệu đã sao lưu trên các phiên bản mới. Sử dụng chính sách định tuyến đơn giản của Amazon Route 53 để tự động chuyển dự phòng sang Vùng DR trong trường hợp xảy ra thảm họa.

D. Sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) để cung cấp cơ sở hạ tầng mới trong Vùng DR. Tạo cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora. Thiết lập AWS Elastic Disaster Recovery để liên tục sao chép các EC2 instance sang Vùng DR. Chạy nhóm Auto Scaling của các EC2 instance ở công suất tối đa trong Vùng DR. Sử dụng chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng của Amazon Route 53 để tự động chuyển đổi dự phòng sang Vùng DR trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110331-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 203 / Chủ đề 1

Một công ty đang lên kế hoạch di chuyển một lần cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ sang Amazon Aurora MySQL ở Khu vực us-east-1. Kết nối internet hiện tại của công ty có băng thông hạn chế. Cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ có kích thước 60 TB. Công ty ước tính sẽ mất một tháng để chuyển dữ liệu sang AWS qua kết nối internet hiện tại. Công ty cần một giải pháp di chuyển sẽ di chuyển cơ sở dữ liệu nhanh hơn.

Giải pháp nào sẽ di chuyển cơ sở dữ liệu trong khoảng thời gian ÍT NHẤT?

A. Yêu cầu kết nối AWS Direct Connect 1 Gbps giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và AWS. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ sang Aurora MySQL.

B. Sử dụng AWS DataSync với kết nối internet hiện tại để tăng tốc quá trình truyền dữ liệu giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và AWS. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ sang Aurora MySQL.

C. Đặt mua thiết bị AWS Snowball Edge. Tải dữ liệu vào bucket Amazon S3 bằng cách sử dụng giao diện S3. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu từ Amazon S3 sang Aurora MySQL.

D. Đặt mua thiết bị AWS Snowball. Tải dữ liệu vào bucket Amazon S3 bằng cách sử dụng Bộ tiếp hợp S3 cho Snowball. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển dữ liệu từ Amazon S3 sang Aurora MySQL.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110304-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 204 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng trên Đám mây AWS. Ứng dụng này chạy trên một nhóm gồm 20 phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance có tính ổn định và lưu trữ dữ liệu trên nhiều ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) đính kèm.

Công ty phải duy trì các bản sao lưu ở một Khu vực AWS riêng. Công ty phải có khả năng khôi phục các EC2 instance và cấu hình của chúng trong vòng 1 ngày làm việc với lượng dữ liệu bị mất không quá 1 ngày. Công ty có số lượng nhân viên hạn chế và cần một giải pháp dự phòng giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và chi phí. Công ty đã tạo mẫu AWS CloudFormation có thể triển khai cấu hình mạng cần thiết ở Khu vực phụ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo mẫu CloudFormation thứ hai có thể tạo lại các EC2 instance ở Khu vực phụ. Chạy các bản kết xuất nhanh nhiều tập hàng ngày bằng cách sử dụng sổ tay quản lý Tự động hóa Trình quản lý Hệ thống AWS. Sao chép ảnh chụp nhanh sang Khu vực phụ. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy khởi chạy các mẫu CloudFormation, khôi phục ổ đĩa EBS từ ảnh chụp nhanh và chuyển mức sử dụng sang Khu vực phụ.
- B. Sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) để tạo bản kết xuất nhanh nhiều ổ đĩa hàng ngày của các ổ EBS. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy khởi chạy mẫu CloudFormation và sử dụng Amazon DLM để khôi phục ổ đĩa EBS và chuyển mức sử dụng sang Khu vực phụ.
- C. Sử dụng AWS Backup để tạo kế hoạch sao lưu hàng ngày theo lịch trình cho các EC2 instance. Định cấu hình tác vụ sao lưu để sao chép các bản sao lưu vào vault trong Khu vực phụ. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy khởi chạy mẫu CloudFormation, khôi phục khối lượng phiên bản và cấu hình từ kho dự phòng, đồng thời chuyển mức sử dụng sang Khu vực phụ.
- D. Triển khai các EC2 instance có cùng kích thước và cấu hình cho Khu vực phụ. Định cấu hình AWS DataSync hàng ngày để sao chép dữ liệu từ Khu vực chính sang Khu vực phụ. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy khởi chạy mẫu CloudFormation và chuyển mức sử dụng sang Khu vực phụ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110302-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 205 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế một trang web mới chứa nội dung tĩnh. Trang web sẽ cung cấp cho người dùng khả năng tải lên và tải xuống các tệp lớn. Theo yêu cầu của công ty, tất cả dữ liệu phải được mã hóa trong quá trình truyền và ở trạng thái lưu trữ. Kiến trúc sư giải pháp đang xây dựng giải pháp bằng cách sử dụng Amazon S3 và Amazon CloudFront.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu mã hóa? (Chọn ba.)

- A. Bật mã hóa phía máy chủ S3 cho bucket S3 mà ứng dụng web sử dụng.
- B. Thêm thuộc tính chính sách của "aws:SecureTransport": "true" cho các thao tác đọc và ghi trong S3 ACL.
- C. Tạo chính sách vùng lưu trữ từ chối mọi hoạt động không được mã hóa trong vùng lưu trữ S3 mà ứng dụng web sử dụng.
- D. Định cấu hình mã hóa ở trạng thái lưu trữ trên CloudFront bằng cách sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa AWS KMS (SSE-KMS).

E. Định cấu hình chuyển hướng yêu cầu HTTP sang yêu cầu HTTPS trong CloudFront.

F. Sử dụng tùy chọn RequireSSL trong việc tạo các URL được chỉ định cho nhóm S3 mà ứng dụng web sử dụng.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110300-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 206 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai kiến trúc serverless bằng cách sử dụng các hàm AWS Lambda cần truy cập vào phiên bản Microsoft SQL Server DB trên Amazon RDS. Công ty có các môi trường riêng biệt để phát triển và sản xuất, bao gồm cả bản sao của hệ thống cơ sở dữ liệu.

Các nhà phát triển của công ty được phép truy cập thông tin đăng nhập vào cơ sở dữ liệu phát triển. Tuy nhiên, thông tin xác thực cho cơ sở dữ liệu sản xuất phải được mã hóa bằng khóa mà chỉ thành viên trong nhóm người dùng IAM của security group CNTT mới có thể truy cập. Chìa khóa này phải được luân chuyển thường xuyên.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì trong môi trường sản xuất để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong Kho lưu trữ tham số của AWS Systems Manager bằng cách sử dụng tham số SecureString được mã hóa bởi khóa do khách hàng AWS Key Management Service (AWS KMS) quản lý. Đính kèm vai trò vào từng hàm Lambda để cung cấp quyền truy cập vào tham số SecureString. Hạn chế quyền truy cập vào tham số SecureString và khóa do khách hàng quản lý để chỉ security group CNTT mới có thể truy cập vào tham số và khóa.

B. Mã hóa thông tin xác thực cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng khóa Lambda mặc định của AWS Key Management Service (AWS KMS). Lưu trữ thông tin xác thực trong các biến môi trường của từng hàm Lambda. Tải thông tin xác thực từ các biến môi trường trong mã Lambda. Hạn chế quyền truy cập vào khóa KMS để chỉ security group CNTT mới có thể truy cập khóa.

C. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong các biến môi trường của từng hàm Lambda. Mã hóa các biến môi trường bằng cách sử dụng khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Hạn chế quyền truy cập vào khóa do khách hàng quản lý để chỉ security group CNTT mới có thể truy cập vào khóa.

D. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong AWS Secrets Manager dưới dạng bí mật được liên kết với khóa do khách hàng AWS Key Management Service (AWS KMS) quản lý. Đính kèm vai trò vào từng hàm Lambda để cung cấp quyền truy cập vào bí mật. Hạn chế quyền truy cập vào bí mật và khóa do khách hàng quản lý để chỉ security group CNTT mới có thể truy cập vào bí mật và khóa đó.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110299-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 207 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ trực tuyến đang di chuyển ứng dụng .NET tại chỗ cũ sang AWS. Ứng dụng chạy trên các máy chủ web giao diện người dùng cân bằng tải, máy chủ ứng dụng cân bằng tải và cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Công ty muốn sử dụng các dịch vụ do AWS quản lý nếu có thể và không muốn viết lại ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để giải quyết các vấn đề về mở rộng quy mô và giảm thiểu chi phí cấp phép khi quy mô ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai các phiên bản Amazon EC2 trong Auto Scaling group đằng sau Cân bằng tải ứng dụng cho tầng web và tầng ứng dụng. Sử dụng Amazon Aurora PostgreSQL có bật Babelfish để xây dựng lại cơ sở dữ liệu SQL Server.
- B. Tạo hình ảnh của tất cả các máy chủ bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Triển khai các phiên bản Amazon EC2 dựa trên hoạt động nhập tại chỗ. Triển khai các phiên bản trong nhóm Auto Scaling đằng sau Network Load Balancer cho tầng web và tầng ứng dụng. Sử dụng Amazon DynamoDB làm tầng cơ sở dữ liệu.
- C. Chứa tầng giao diện người dùng web và tầng ứng dụng. Cung cấp cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Tạo nhóm Auto Scaling đằng sau Network Load Balancer cho tầng web và tầng ứng dụng. Sử dụng Amazon RDS for SQL Server để lưu trữ cơ sở dữ liệu.
- D. Tách các hàm ứng dụng thành các hàm AWS Lambda. Sử dụng Amazon API Gateway cho cấp giao diện người dùng web và cấp ứng dụng. Di chuyển dữ liệu sang Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110298-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 208 / Chủ đề 1

Nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) hiển thị API thông qua Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). ALB kết nối với cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) được triển khai ở Khu vực us-east-1. Các API được hiển thị có chứa cách sử dụng một số phương thức REST không chuẩn: LINK, UNLINK, LOCK và UNLOCK.

Người dùng bên ngoài Hoa Kỳ đang báo cáo thời gian phản hồi lâu và không nhất quán đối với các API này. Kiến trúc sư giải pháp cần giải quyết vấn đề này bằng giải pháp giảm thiểu chi phí vận hành.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thêm bản phân phối Amazon CloudFront. Định cấu hình ALB làm nguồn gốc.
- B. Thêm endpoint API được tối ưu hóa biên của Amazon API Gateway để hiển thị các API. Định cấu hình ALB làm mục tiêu.
- C. Thêm trình tăng tốc trong AWS Global Accelerator. Định cấu hình ALB làm nguồn gốc.

D. Triển khai API cho hai Khu vực AWS bổ sung: eu-west-1 và ap-southeast-2. Thêm bản ghi định tuyến dựa trên độ trễ trong Amazon Route 53.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/110297-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 209 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng IoT trên Đám mây AWS. Công ty có hàng triệu cảm biến thu thập dữ liệu từ các ngôi nhà ở Hoa Kỳ. Các cảm biến sử dụng giao thức MQTT để kết nối và gửi dữ liệu đến nhà môi giới MQTT tùy chỉnh. Nhà môi giới MQTT lưu trữ dữ liệu trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất. Các cảm biến kết nối với nhà môi giới thông qua miền có tên `iot.example.com`. Công ty sử dụng Amazon Route 53 làm dịch vụ DNS của mình. Công ty lưu trữ dữ liệu trong Amazon DynamoDB.

Trong một số trường hợp, lượng dữ liệu đã làm quá tải nhà môi giới MQTT và dẫn đến mất dữ liệu cảm biến. Công ty phải nâng cao độ tin cậy của giải pháp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) và nhóm Tự động chia tỷ lệ cho nhà môi giới MQTT. Sử dụng nhóm Auto Scaling làm mục tiêu cho ALB. Cập nhật bản ghi DNS trong Tuyến 53 thành bản ghi bí danh. Trỏ bản ghi bí danh vào ALB. Sử dụng nhà môi giới MQTT để lưu trữ dữ liệu.
- B. Thiết lập AWS IoT Core để nhận dữ liệu cảm biến. Tạo và đặt cấu hình miền tùy chỉnh để kết nối với AWS IoT Core. Cập nhật bản ghi DNS trong Tuyến 53 để trỏ đến endpoint AWS IoT Core Data-ATS. Định cấu hình quy tắc AWS IoT để lưu trữ dữ liệu.
- C. Tạo Network Load Balancer (NLB). Đặt nhà môi giới MQTT làm mục tiêu. Tạo trình tăng tốc toàn cầu AWS. Đặt NLB làm endpoint cho máy gia tốc. Cập nhật bản ghi DNS trong Tuyến 53 thành bản ghi câu trả lời đa giá trị. Đặt địa chỉ IP của Bộ tăng tốc toàn cầu làm giá trị. Sử dụng nhà môi giới MQTT để lưu trữ dữ liệu.
- D. Thiết lập AWS IoT Greengrass để nhận dữ liệu cảm biến. Cập nhật bản ghi DNS trong Tuyến 53 để trỏ tới endpoint AWS IoT Greengrass. Định cấu hình quy tắc AWS IoT để gọi hàm AWS Lambda nhằm lưu trữ dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112693-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 210 / Chủ đề 1

Một công ty có phiên bản Amazon EC2 dựa trên Linux. Người dùng phải truy cập các phiên bản bằng cách sử dụng SSH với cặp khóa SSH EC2. Mỗi máy yêu cầu một cặp khóa EC2 duy nhất.

Công ty muốn triển khai chính sách xoay vòng khóa, theo yêu cầu, sẽ tự động xoay vòng tất cả các cặp khóa EC2 và giữ các khóa ở nơi được mã hóa an toàn. Công ty sẽ chấp nhận thời gian ngừng hoạt động dưới 1 phút trong quá trình luân chuyển phím.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Lưu trữ tất cả các khóa trong AWS Secrets Manager. Xác định lịch xoay vòng Trình quản lý bí mật để gọi hàm AWS Lambda nhằm tạo các cặp khóa mới. Thay thế khóa chung trên EC2 instance. Cập nhật khóa riêng tư trong Trình quản lý bí mật.
- B. Lưu trữ tất cả các khóa trong Parameter Store, một khả năng của AWS Systems Manager, dưới dạng chuỗi. Xác định cửa sổ bảo trì Trình quản lý hệ thống để gọi hàm AWS Lambda nhằm tạo các cặp khóa mới. Thay thế khóa chung trên EC2 instance. Cập nhật khóa riêng trong Cửa hàng tham số.
- C. Nhập cặp khóa EC2 vào Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Định cấu hình xoay khóa tự động cho các cặp khóa này. Tạo quy tắc được lên lịch của Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda nhằm bắt đầu xoay vòng khóa trong AWS KMS.
- D. Thêm tất cả các EC2 instance vào Fleet Manager, một tính năng của AWS Systems Manager. Xác định cửa sổ bảo trì của Trình quản lý Hệ thống để phát hành tài liệu Lệnh Chạy Trình quản lý Hệ thống nhằm tạo các cặp khóa mới và xoay khóa chung cho tất cả các phiên bản trong Trình quản lý Nhóm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112870-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 211 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chuyển sang AWS. Công ty đang chạy hàng nghìn máy ảo trong môi trường VMware ESXi. Công ty không có cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình và có ít kiến thức về việc sử dụng danh mục VMware.

Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp cho công ty bản kiểm kê chính xác để công ty có thể lập kế hoạch di chuyển hiệu quả về mặt chi phí.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Trình quản lý bản vá của Trình quản lý hệ thống AWS để triển khai Trình đánh giá di chuyển cho từng máy ảo. Xem lại dữ liệu đã thu thập trong Amazon QuickSight. Xác định các máy chủ có mức độ sử dụng cao. Loại bỏ các máy chủ có mức độ sử dụng cao khỏi danh sách di chuyển. Nhập dữ liệu vào Trung tâm di chuyển AWS.
- B. Xuất danh mục VMware sang tệp .csv. Kiểm tra việc sử dụng đĩa cho mỗi máy chủ. Loại bỏ các máy chủ có mức độ sử dụng cao. Xuất dữ liệu sang Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS. Sử dụng Dịch vụ di chuyển máy chủ AWS (AWS SMS) để di chuyển các máy chủ còn lại.
- C. Triển khai trình thu thập không cần tác nhân của Trình đánh giá di chuyển tới trình ảo hóa ESXi. Xem lại dữ liệu đã thu thập trong Trình đánh giá di chuyển. Xác định các máy chủ không hoạt động. Xóa các máy chủ không hoạt động khỏi danh sách di chuyển. Nhập dữ liệu vào Trung tâm di chuyển AWS.
- D. Triển khai Tác nhân dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS cho từng máy ảo. Khi dữ liệu được thu thập, hãy sử dụng Amazon Redshift để nhập và phân tích dữ liệu. Sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa dữ liệu.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 212 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một vi dịch vụ dưới dạng chức năng AWS Lambda. Microservice ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SQL tại chỗ hỗ trợ một số kết nối đồng thời có giới hạn. Khi số lượng lệnh gọi hàm Lambda quá cao, cơ sở dữ liệu sẽ gặp sự cố và khiến ứng dụng ngừng hoạt động. Công ty có kết nối AWS Direct Connect giữa VPC của công ty và trung tâm dữ liệu tại chỗ. Công ty muốn bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi sự cố.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Ghi dữ liệu vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình hàm Lambda để đọc từ hàng đợi và ghi vào cơ sở dữ liệu hiện có. Đặt giới hạn đồng thời dành riêng cho hàm Lambda nhỏ hơn số lượng kết nối mà cơ sở dữ liệu hỗ trợ.
- B. Tạo cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora Serverless mới. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hiện có sang Aurora Serverless. Định cấu hình lại hàm Lambda để ghi vào Aurora.
- C. Tạo phiên bản Cơ sở dữ liệu proxy của Amazon RDS. Đính kèm phiên bản RDS Proxy DB vào phiên bản Amazon RDS DB. Định cấu hình lại hàm Lambda để ghi vào phiên bản RDS Proxy DB.
- D. Ghi dữ liệu vào chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS). Gọi hàm Lambda để ghi vào cơ sở dữ liệu hiện có khi chủ đề nhận được tin nhắn mới. Định cấu hình tính đồng thời được cung cấp cho hàm Lambda bằng với số lượng kết nối mà cơ sở dữ liệu hỗ trợ.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 213 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng giải pháp trực quan hóa dữ liệu Grafana chạy trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất để theo dõi tình trạng khối lượng công việc AWS của công ty. Công ty đã đầu tư thời gian và công sức để tạo ra những bảng thông tin mà công ty muốn bảo tồn. Trang tổng quan cần phải có tính sẵn sàng cao và không thể ngừng hoạt động lâu hơn 10 phút. Công ty cần giảm thiểu việc bảo trì liên tục.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển sang bảng thông tin Amazon CloudWatch. Tạo lại các trang tổng quan để khớp với các trang tổng quan Grafana hiện có. Sử dụng bảng điều khiển tự động nếu có thể.
- B. Tạo không gian làm việc Grafana được quản lý bởi Amazon. Định cấu hình nguồn dữ liệu Amazon CloudWatch mới. Xuất bảng thông tin từ phiên bản Grafana hiện có. Nhập bảng thông tin vào không gian làm việc mới.
- C. Tạo một AMI có cài đặt sẵn Grafana. Lưu trữ các bảng thông tin hiện có trong Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo nhóm Auto Scaling sử dụng AMI mới. Đặt số lượng phiên bản tối thiểu, mong muốn và tối đa của nhóm Auto Scaling thành một. Tạo Cân bằng tải ứng dụng phục vụ ít nhất hai Availability Zone.
- D. Định cấu hình AWS Backup để sao lưu EC2 instance chạy Grafana mỗi giờ một lần. Khôi phục EC2 instance từ ảnh chụp nhanh gần đây nhất trong Availability Zone thay thế khi được yêu cầu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112862-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 214 / Chủ đề 1

Một công ty cần di chuyển cơ sở dữ liệu giao dịch khách hàng của mình từ cơ sở sang AWS. Cơ sở dữ liệu nằm trên phiên bản Oracle DB chạy trên máy chủ Linux. Theo yêu cầu bảo mật mới, công ty phải thay đổi mật khẩu cơ sở dữ liệu mỗi năm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT). Lưu trữ mật khẩu trong Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm AWS Lambda cho việc luân chuyển hồ chiếu hàng năm.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon RDS for Oracle. Lưu trữ mật khẩu trong AWS Secrets Manager. Bật xoay tự động. Cấu hình lịch luân chuyển hàng năm.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon EC2. Sử dụng Kho lưu trữ thông số của Trình quản lý hệ thống AWS để giữ và xoay vòng chuỗi kết nối bằng cách sử dụng hàm AWS Lambda theo lịch trình hàng năm.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Neptune bằng cách sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT). Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm AWS Lambda nhằm xoay vòng mật khẩu hàng năm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112716-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 215 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang thiết kế cấu trúc tài khoản AWS cho một công ty bao gồm nhiều nhóm. Tất cả các nhóm sẽ làm việc trong cùng Khu vực AWS. Công ty cần một VPC được kết nối với mạng tại chỗ. Công ty dự kiến tổng lưu lượng truy cập đến và đi từ mạng tại chỗ sẽ dưới 50 Mbps.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn hai.)

- A. Tạo mẫu AWS CloudFormation cung cấp VPC và các subnet cần thiết. Triển khai mẫu cho từng tài khoản AWS.
- B. Tạo mẫu AWS CloudFormation cung cấp VPC và các subnet cần thiết. Triển khai mẫu vào tài khoản dịch vụ dùng chung. Chia sẻ subnet bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager.
- C. Sử dụng AWS Transit Gateway cùng với VPN Site-to-Site của AWS để kết nối với mạng tại chỗ. Chia sẻ cổng chuyển tiếp bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager.
- D. Sử dụng VPN Site-to-Site của AWS để kết nối với mạng tại chỗ.
- E. Sử dụng AWS Direct Connect để kết nối với mạng tại chỗ.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112767-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 216 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp tại một công ty lớn cần thiết lập bảo mật mạng cho lưu lượng truy cập Internet ra từ tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức trong AWS Organs. Tổ chức này có hơn 100 tài khoản AWS và các tài khoản sẽ định tuyến với nhau bằng cách sử dụng AWS Transit Gateway tập trung. Mỗi tài khoản có cả internet gateway và NAT gateway cho lưu lượng truy cập ra internet. Công ty chỉ triển khai tài nguyên vào một Khu vực AWS duy nhất.

Công ty cần có khả năng bổ sung tính năng lọc dựa trên quy tắc được quản lý tập trung đối với tất cả lưu lượng truy cập internet ra ngoài đối với tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức. Tải trọng cao nhất của lưu lượng đi sẽ không vượt quá 25 Gbps trong mỗi Availability Zone.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một VPC mới cho lưu lượng truy cập ra internet. Kết nối cổng chuyển tuyến hiện có với VPC mới. Định cấu hình NAT gateway mới. Tạo Auto Scaling group gồm các phiên bản Amazon EC2 chạy proxy internet nguồn mở để lọc dựa trên quy tắc trên tất cả các Availability Zone trong Khu vực. Sửa đổi tất cả các tuyến mặc định để trở đến nhóm Auto Scaling của proxy.
- B. Tạo một VPC mới cho lưu lượng truy cập ra internet. Kết nối cổng chuyển tuyến hiện có với VPC mới. Định cấu hình NAT gateway mới. Sử dụng tường lửa Tường lửa mạng AWS để lọc dựa trên quy tắc. Tạo endpoint Tường lửa mạng trong mỗi Availability Zone. Sửa đổi tất cả các tuyến mặc định để trở đến endpoint của Tường lửa mạng.
- C. Tạo tường lửa Tường lửa mạng AWS để lọc dựa trên quy tắc trong mỗi tài khoản AWS. Sửa đổi tất cả các tuyến mặc định để trở đến tường lửa Tường lửa Mạng trong mỗi tài khoản.
- D. Trong mỗi tài khoản AWS, hãy tạo một Auto Scaling group gồm các phiên bản Amazon EC2 được tối ưu hóa mạng chạy proxy internet nguồn mở để lọc dựa trên quy tắc. Sửa đổi tất cả các tuyến mặc định để trở đến nhóm Auto Scaling của proxy.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112833-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 217 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng bộ cân bằng tải để phân phối lưu lượng đến các phiên bản Amazon EC2 trong một Availability Zone duy nhất. Công ty quan tâm đến vấn đề bảo mật và muốn một kiến trúc sư giải pháp kiến trúc lại giải pháp để đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các yêu cầu gửi đến phải được lọc để phát hiện các cuộc tấn công dễ bị tổn thương phổ biến.
- Yêu cầu bị từ chối phải được gửi đến ứng dụng kiểm tra bên thứ ba.
- Tất cả các nguồn lực phải sẵn sàng cao.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Định cấu hình nhóm Auto Scaling Multi-AZ bằng AMI của ứng dụng. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và chọn nhóm Auto Scaling đã tạo trước đó làm mục tiêu. Sử dụng Amazon Inspector để giám sát lưu lượng truy cập vào các phiên bản ALB và EC2. Tạo ACL web trong WAF. Tạo AWS WAF bằng ACL và ALB trên web. Sử dụng chức năng AWS Lambda để thường xuyên gửi báo cáo Amazon Inspector tới ứng dụng kiểm tra của bên thứ ba.

B. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và thêm các EC2 instance làm mục tiêu. Tạo ACL web trong WAF. Tạo AWS WAF bằng tên ACL và ALB trên web, đồng thời cho phép ghi nhật ký bằng Amazon CloudWatch Logs. Sử dụng chức năng AWS Lambda để thường xuyên đẩy nhật ký đến ứng dụng kiểm tra của bên thứ ba.

C. Định cấu hình Cân bằng tải ứng dụng (ALB) cùng với nhóm mục tiêu thêm EC2 instance làm mục tiêu. Tạo Amazon Kinesis Data Firehose với đích đến là ứng dụng kiểm tra bên thứ ba. Tạo ACL web trong WAF. Tạo AWS WAF bằng cách sử dụng ACL và ALB web, sau đó cho phép ghi nhật ký bằng cách chọn Kinesis Data Firehose làm đích. Đăng ký Quy tắc được quản lý của AWS trong AWS Marketplace, chọn WAF làm người đăng ký.

D. Định cấu hình nhóm Auto Scaling Multi-AZ bằng AMI của ứng dụng. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và chọn nhóm Auto Scaling đã tạo trước đó làm mục tiêu. Tạo Amazon Kinesis Data Firehose với đích đến là ứng dụng kiểm tra bên thứ ba. Tạo ACL web trong WAF. Tạo AWS WAF bằng WebACL và ALB, sau đó cho phép ghi nhật ký bằng cách chọn Kinesis Data Firehose làm đích. Đăng ký Quy tắc được quản lý của AWS trong AWS Marketplace, chọn WAF làm người đăng ký.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112768-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 218 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS. Ứng dụng này bao gồm các vi dịch vụ chạy trên một nhóm phiên bản Amazon EC2 ở nhiều Availability Zone phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Công ty gần đây đã thêm một API REST mới được triển khai trên Amazon API Gateway. Một số vi dịch vụ cũ hơn chạy trên EC2 instance cần gọi API mới này.

Công ty không muốn API có thể truy cập được từ internet công cộng và không muốn dữ liệu độc quyền truyền qua internet công cộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa VPC và Cổng API. Sử dụng API Gateway để tạo Khóa API duy nhất cho mỗi vi dịch vụ. Định cấu hình các phương thức API để yêu cầu khóa.
- B. Tạo endpoint VPC giao diện cho API Gateway và đặt chính sách endpoint để chỉ cho phép truy cập vào API cụ thể. Thêm chính sách tài nguyên vào API Gateway để chỉ cho phép truy cập từ endpoint VPC. Thay đổi loại endpoint API Gateway thành riêng tư.
- C. Sửa đổi Cổng API để sử dụng xác thực IAM. Cập nhật IAM policy cho IAM role được gán cho EC2 instance để cho phép truy cập vào Cổng API. Di chuyển Cổng API vào VPC mới. Triển khai một cổng chuyển tiếp và kết nối các VPC.
- D. Tạo trình tăng tốc trong AWS Global Accelerator và kết nối trình tăng tốc đó với Cổng API. Cập nhật bảng định tuyến cho tất cả subnet VPC có lộ trình đến địa chỉ IP endpoint Global Accelerator đã tạo. Thêm khóa API cho từng dịch vụ để sử dụng để xác thực.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112848-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 219 / Chủ đề 1

Một công ty đã thiết lập toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình trên AWS. Công ty sử dụng các phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ trang web thương mại điện tử của mình và sử dụng Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu tĩnh. Ba kỹ sư của công ty xử lý việc quản trị và phát triển đám mây thông qua một tài khoản AWS. Đôi khi, một kỹ sư thay đổi cấu hình security group EC2 của một kỹ sư khác và gây ra sự cố không tuân thủ trong môi trường.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết lập một hệ thống theo dõi những thay đổi mà các kỹ sư thực hiện. Hệ thống phải gửi cảnh báo khi kỹ sư thực hiện những thay đổi không tuân thủ đối với cài đặt bảo mật cho EC2 instance.

Cách NHANH NHẤT để kiến trúc sư giải pháp đáp ứng các yêu cầu này là gì?

- A. Thiết lập AWS Organs cho công ty. Áp dụng SCP để quản lý và theo dõi các thay đổi của security group không tuân thủ được thực hiện đối với tài khoản AWS.
- B. Kích hoạt AWS CloudTrail để nắm bắt các thay đổi đối với security group EC2. Kích hoạt quy tắc Amazon CloudWatch để đưa ra cảnh báo khi phát hiện thấy cài đặt bảo mật không tuân thủ.
- C. Cho phép SCP trên tài khoản AWS đưa ra cảnh báo khi có những thay đổi về security group không tuân thủ đối với môi trường.
- D. Kích hoạt AWS Config trên security group EC2 để theo dõi mọi thay đổi không tuân thủ. Gửi các thay đổi dưới dạng cảnh báo thông qua chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112850-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 220 / Chủ đề 1

Một công ty có cảm biến IoT giám sát mô hình giao thông trên khắp một thành phố lớn. Công ty muốn đọc và thu thập dữ liệu từ các cảm biến và thực hiện tổng hợp dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp thiết kế một giải pháp trong đó các thiết bị IoT đang truyền phát tới Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Một số ứng dụng đang đọc từ luồng. Tuy nhiên, một số người tiêu dùng đang gặp phải hiện tượng điều tiết và định kỳ gặp phải lỗi `ReadProvisionedThroughputExceeded`.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để giải quyết vấn đề này? (Chọn ba.)

- A. Chia lại luồng để tăng số lượng phân đoạn trong luồng.
- B. Sử dụng Thư viện nhà sản xuất Kinesis (KPL). Điều chỉnh tần suất bỏ phiếu.
- C. Sử dụng người tiêu dùng với tính năng phân xuất tăng cường.
- D. Chia lại luồng để giảm số lượng phân đoạn trong luồng.
- E. Sử dụng cơ chế thử lại lỗi và thời gian chờ theo cấp số nhân trong logic của người tiêu dùng.
- F. Định cấu hình luồng để sử dụng phân vùng động.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112851-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 221 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để quản lý tài khoản AWS của mình. Công ty cần danh sách tất cả các phiên bản Amazon EC2 có mức sử dụng CPU hoặc bộ nhớ không đúng mức. Công ty cũng cần các khuyến nghị về cách giảm kích thước các phiên bản không được sử dụng đúng mức này.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực NHỎ NHẤT?

- A. Cài đặt công cụ giám sát CPU và bộ nhớ từ AWS Marketplace trên tất cả các EC2 instance. Lưu trữ kết quả tìm thấy trong Amazon S3. Triển khai tập lệnh Python để xác định các trường hợp không được sử dụng đúng mức. Tham khảo thông tin về giá EC2 instance để biết các đề xuất về các tùy chọn giảm kích thước.
- B. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch trên tất cả các EC2 instance bằng cách sử dụng AWS Systems Manager. Truy xuất các đề xuất tối ưu hóa tài nguyên từ AWS Cost Explorer trong tài khoản quản lý của tổ chức. Sử dụng các đề xuất để giảm kích thước các phiên bản không được sử dụng đúng mức trong tất cả các tài khoản của tổ chức.
- C. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch trên tất cả các EC2 instance bằng cách sử dụng AWS Systems Manager. Truy xuất các đề xuất tối ưu hóa tài nguyên từ AWS Cost Explorer trong mỗi tài khoản của tổ chức. Sử dụng các đề xuất để giảm kích thước các phiên bản không được sử dụng đúng mức trong tất cả các tài khoản của tổ chức.
- D. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch trên tất cả các EC2 instance bằng cách sử dụng AWS Systems Manager. Tạo hàm AWS Lambda để trích xuất mức sử dụng CPU và bộ nhớ từ tất cả các EC2 instance. Lưu trữ kết quả dưới dạng tệp trong Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để tìm các phiên bản không được sử dụng

đúng mức. Tham khảo thông tin về giá EC2 instance để biết các đề xuất về các tùy chọn giảm kích thước.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112853-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 222 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chạy gói phần mềm phân tích mạng tùy chỉnh để kiểm tra lưu lượng khi lưu lượng rời khỏi và đi vào VPC. Công ty đã triển khai giải pháp này bằng cách sử dụng AWS CloudFormation trên ba phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Tất cả định tuyến mạng đã được thiết lập để hướng lưu lượng truy cập đến các EC2 instance.

Bất cứ khi nào phần mềm phân tích ngừng hoạt động, nhóm Auto Scaling sẽ thay thế một phiên bản. Các tuyến mạng không được cập nhật khi việc thay thế phiên bản diễn ra.

Sự kết hợp các bước nào sẽ giải quyết được vấn đề này? (Chọn ba.)

- A. Tạo cảnh báo dựa trên số liệu kiểm tra trạng thái EC2 sẽ khiến nhóm Auto Scaling thay thế phiên bản bị lỗi.
- B. Cập nhật mẫu CloudFormation để cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch trên các EC2 instance. Định cấu hình tác nhân CloudWatch để gửi số liệu quy trình cho ứng dụng.
- C. Cập nhật mẫu CloudFormation để cài đặt Tác nhân quản lý hệ thống AWS trên các EC2 instance. Định cấu hình Tác nhân quản lý hệ thống để gửi số liệu quy trình cho ứng dụng.
- D. Tạo cảnh báo cho số liệu tùy chỉnh trong Amazon CloudWatch cho các tình huống lỗi. Định cấu hình cảnh báo để xuất bản tin nhắn tới chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- E. Tạo hàm AWS Lambda phản hồi thông báo Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để đưa phiên bản ra khỏi dịch vụ. Cập nhật các tuyến mạng để trở đến phiên bản thay thế.
- F. Trong mẫu CloudFormation, hãy viết điều kiện cập nhật các tuyến mạng khi khởi chạy một phiên bản thay thế.

Đáp án: B, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112972-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 223 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng video theo yêu cầu mới dựa trên vi dịch vụ. Ứng dụng này sẽ có 5 triệu người dùng khi ra mắt và sẽ có 30 triệu người dùng sau 6 tháng. Công ty đã triển khai ứng dụng trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate. Công ty đã phát triển ứng dụng này bằng cách sử dụng các dịch vụ ECS sử dụng giao thức HTTPS.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai các bản cập nhật cho ứng dụng bằng cách sử dụng triển khai xanh lam/xanh lục. Giải pháp phải phân phối lưu lượng truy cập đến từng dịch vụ ECS thông qua bộ cân bằng tải. Ứng dụng phải tự động điều chỉnh số lượng tác vụ để phản hồi cảnh báo của Amazon CloudWatch.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình dịch vụ ECS để sử dụng loại triển khai xanh lam/xanh lục và Cân bằng tải mạng. Yêu cầu tăng hạn ngạch dịch vụ cho các nhiệm vụ trên mỗi dịch vụ để đáp ứng nhu cầu.
- B. Định cấu hình dịch vụ ECS để sử dụng loại triển khai xanh lam/xanh lục và Cân bằng tải mạng. Triển khai nhóm Tự động chia tỷ lệ cho từng dịch vụ ECS bằng cách sử dụng Bộ chia tỷ lệ tự động theo cụm.
- C. Định cấu hình dịch vụ ECS để sử dụng loại triển khai xanh lam/xanh lục và Cân bằng tải ứng dụng. Triển khai nhóm Tự động chia tỷ lệ cho từng dịch vụ ECS bằng cách sử dụng Bộ chia tỷ lệ tự động theo cụm.
- D. Định cấu hình dịch vụ ECS để sử dụng loại triển khai xanh lam/xanh lục và Cân bằng tải ứng dụng. Triển khai Dịch vụ tự động mở rộng quy mô cho từng dịch vụ ECS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112864-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 224 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng được đóng gói trên Đám mây AWS. Ứng dụng này đang chạy bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên một tập hợp các phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance chạy trong nhóm Auto Scaling.

Công ty sử dụng Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR) để lưu trữ hình ảnh vùng chứa của mình. Khi một phiên bản hình ảnh mới được tải lên, phiên bản hình ảnh mới sẽ nhận được một thẻ duy nhất.

Công ty cần một giải pháp kiểm tra các phiên bản hình ảnh mới để tìm các lỗi hỏng và nguy cơ phổ biến. Giải pháp phải tự động xóa các thẻ hình ảnh mới có phát hiện ở mức độ Nghiêm trọng hoặc Cao. Giải pháp cũng phải thông báo cho nhóm phát triển khi việc xóa đó xảy ra.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình quét khi đẩy trên kho lưu trữ. Sử dụng Amazon EventBridge để gọi máy trạng thái AWS Step Functions khi quá trình quét hoàn tất đối với các hình ảnh có phát hiện ở mức độ Nghiêm trọng hoặc Mức độ nghiêm trọng cao. Sử dụng máy trạng thái Step Functions để xóa thẻ hình ảnh cho những hình ảnh đó và thông báo cho nhóm phát triển thông qua Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- B. Định cấu hình quét khi đẩy trên kho lưu trữ. Định cấu hình kết quả quét để được đẩy lên hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Gọi hàm AWS Lambda khi có tin nhắn mới được thêm vào hàng đợi SQS. Sử dụng hàm Lambda để xóa thẻ hình ảnh cho những hình ảnh có phát hiện ở mức độ Nghiêm trọng hoặc Mức độ nghiêm trọng cao. Thông báo cho nhóm phát triển bằng cách sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES).
- C. Lên lịch cho chức năng AWS Lambda để bắt đầu quét hình ảnh thủ công mỗi giờ. Định cấu hình Amazon EventBridge để gọi một hàm Lambda khác khi quá trình quét hoàn tất. Sử dụng hàm Lambda thứ hai để xóa thẻ hình ảnh đối với những hình ảnh có phát hiện ở mức độ Nghiêm trọng hoặc Mức độ nghiêm trọng cao. Thông báo cho nhóm phát triển bằng cách sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).

D. Cấu hình quét ảnh định kỳ trên kho lưu trữ. Định cấu hình kết quả quét để thêm vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Gọi máy trạng thái AWS Step Functions khi có thông báo mới được thêm vào hàng đợi SQS. Sử dụng máy trạng thái Step Functions để xóa thẻ hình ảnh cho những hình ảnh có mức độ nghiêm trọng Quan trọng hoặc Cao. Thông báo cho nhóm phát triển bằng cách sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112772-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 225 / Chủ đề 1

Một công ty chạy nhiều khối lượng công việc trên AWS và sử dụng AWS Organs để quản lý tài khoản của mình. Khối lượng công việc được lưu trữ trên Amazon EC2. AWS Fargate. và AWS Lambda. Một số khối lượng công việc có nhu cầu không thể đoán trước. Tài khoản ghi lại mức sử dụng cao trong một số tháng và mức sử dụng thấp trong các tháng khác.

Công ty muốn tối ưu hóa chi phí tính toán của mình trong 3 năm tới. Kiến trúc sư giải pháp lấy mức trung bình 6 tháng cho mỗi tài khoản trong toàn tổ chức để tính toán mức sử dụng.

Giải pháp nào sẽ tiết kiệm chi phí NHIỀU NHẤT cho toàn bộ hoạt động sử dụng điện toán của tổ chức?

- A. Mua Phiên bản dự trữ cho tổ chức để phù hợp với quy mô và số lượng EC2 instance phổ biến nhất từ tài khoản thành viên.
- B. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán cho tổ chức từ tài khoản quản lý bằng cách sử dụng đề xuất ở cấp tài khoản quản lý.
- C. Mua Phiên bản dự trữ cho mỗi tài khoản thành viên có mức sử dụng EC2 cao theo dữ liệu trong 6 tháng qua.
- D. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance cho mỗi tài khoản thành viên từ tài khoản quản lý dựa trên dữ liệu sử dụng EC2 trong 6 tháng qua.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112866-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 226 / Chủ đề 1

Một công ty có hàng trăm tài khoản AWS. Công ty sử dụng một tổ chức trong AWS Organizations để quản lý tất cả các tài khoản. Công ty đã bật tất cả các tính năng.

Nhóm tài chính đã phân bổ ngân sách hàng ngày cho chi phí AWS. Nhóm tài chính phải nhận được thông báo qua email nếu chi phí AWS của tổ chức vượt quá 80% ngân sách được phân bổ. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để theo dõi chi phí và đưa ra thông báo.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, hãy sử dụng Ngân sách AWS để tạo ngân sách có chu kỳ hàng ngày. Thêm ngưỡng cảnh báo và đặt giá trị thành 80%. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để thông báo cho nhóm tài chính.
- B. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, thiết lập tính năng xem tổ chức cho AWS Trusted Advisor. Tạo báo cáo chế độ xem tổ chức để tối ưu hóa chi phí. Đặt ngưỡng cảnh báo là 80%. Định cấu hình tùy chọn thông báo. Thêm địa chỉ email của nhóm tài chính.
- C. Đăng ký tổ chức với Tháp điều khiển AWS. Kích hoạt kiểm soát chi phí tùy chọn (lan can). Đặt tham số điều khiển (lan can) là 80%. Định cấu hình tùy chọn thông báo điều khiển (lan can). Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để thông báo cho nhóm tài chính.
- D. Định cấu hình tài khoản thành viên để lưu Báo cáo sử dụng và chi phí AWS hàng ngày vào bucket Amazon S3 trong tài khoản quản lý của tổ chức. Sử dụng Amazon EventBridge để lên lịch truy vấn Amazon Athena hàng ngày nhằm tính toán chi phí của tổ chức. Định cấu hình Athena để gửi cảnh báo Amazon CloudWatch nếu tổng chi phí lớn hơn 80% ngân sách được phân bổ. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để thông báo cho nhóm tài chính.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112867-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 227 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp dịch vụ đấu giá các tác phẩm nghệ thuật và có người dùng trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu. Công ty lưu trữ ứng dụng của mình trong các phiên bản Amazon EC2 ở Khu vực us-east-1. Các nghệ sĩ tải lên ảnh tác phẩm của họ ở kích thước lớn. các tệp hình ảnh có độ phân giải cao từ điện thoại di động của họ đến bucket Amazon S3 tập trung được tạo ở Khu vực us-east-1. Người dùng ở Châu Âu đang báo cáo hiệu suất tải hình ảnh lên của họ chậm.

Kiến trúc sư giải pháp có thể cải thiện hiệu suất của quá trình tải hình ảnh lên bằng cách nào?

- A. Triển khai lại ứng dụng để sử dụng tính năng tải lên nhiều phần của S3.
- B. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và trở đến ứng dụng dưới dạng nguồn gốc tùy chỉnh.
- C. Định cấu hình các nhóm để sử dụng S3 Transfer Acceleration.
- D. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance và tạo chính sách thay đổi quy mô.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112868-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 228 / Chủ đề 1

Một công ty muốn chứa một ứng dụng web nhiều tầng và chuyển ứng dụng đó từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Ứng dụng này bao gồm web, tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Công ty cần làm cho ứng dụng có khả năng chịu lỗi và có thể mở rộng. Một số dữ liệu được truy cập thường xuyên phải luôn có sẵn trên các máy chủ ứng dụng. Các máy chủ web giao diện người dùng cần có phiên hoạt động ổn định và phải mở rộng quy mô để đáp ứng sự gia tăng lưu lượng truy cập.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí hoạt động liên tục ÍT NHẤT?

- A. Chạy ứng dụng trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate. Sử dụng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cho dữ liệu thường xuyên được truy cập giữa các tầng web và ứng dụng. Lưu trữ dữ liệu phiên máy chủ web lỗi vào trong Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).
- B. Chạy ứng dụng trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên Amazon EC2. Sử dụng Amazon ElastiCache for Redis để lưu trữ dữ liệu phiên máy chủ web giao diện người dùng. Sử dụng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) với Multi-Attach trên các EC2 instance được phân phối trên nhiều Availability Zone.
- C. Chạy ứng dụng trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Định cấu hình Amazon EKS để sử dụng các nhóm nút được quản lý. Sử dụng ReplicaSets để chạy các ứng dụng và máy chủ web. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Gắn hệ thống tệp EFS trên tất cả các nhóm EKS để lưu trữ dữ liệu phiên máy chủ web giao diện người dùng.
- D. Triển khai ứng dụng trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Định cấu hình Amazon EKS để sử dụng các nhóm nút được quản lý. Chạy các máy chủ web và ứng dụng dưới dạng triển khai Kubernetes trong cụm EKS. Lưu trữ dữ liệu phiên máy chủ web lỗi vào trong bảng Amazon DynamoDB. Tạo một ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS) mà tất cả các ứng dụng sẽ gắn vào thời điểm triển khai.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112869-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 229 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang lên kế hoạch di chuyển cơ sở dữ liệu quan trọng của Microsoft SQL Server sang AWS. Vì cơ sở dữ liệu là hệ thống cũ nên kiến trúc sư giải pháp sẽ chuyển cơ sở dữ liệu sang kiến trúc dữ liệu hiện đại. Kiến trúc sư giải pháp phải di chuyển cơ sở dữ liệu với thời gian ngừng hoạt động gần như bằng không.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS và Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT). Thực hiện nâng cấp tại chỗ trước khi di chuyển. Xuất dữ liệu đã di chuyển sang Amazon Aurora Serverless sau khi chuyển đổi. Bổ sung lại các ứng dụng cho Amazon Aurora.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để lưu trữ lại cơ sở dữ liệu. Đặt Amazon S3 làm mục tiêu. Thiết lập sao chép thu thập dữ liệu thay đổi (CDC). Khi nguồn và đích được đồng bộ hóa hoàn toàn, hãy tải dữ liệu từ Amazon S3 vào phiên bản Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB.
- C. Sử dụng các công cụ có tính sẵn sàng cao của cơ sở dữ liệu gốc. Kết nối hệ thống nguồn với phiên bản Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB. Cấu hình sao chép cho phù hợp. Khi quá trình sao chép dữ liệu hoàn tất, hãy chuyển khối lượng công việc sang phiên bản Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB.

D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS. Lưu trữ lại máy chủ cơ sở dữ liệu trên Amazon EC2. Khi quá trình sao chép dữ liệu hoàn tất, hãy tách cơ sở dữ liệu và di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB. Gắn lại cơ sở dữ liệu và sau đó cắt toàn bộ mạng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112974-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 230 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp của một công ty đang phân tích chi phí của môi trường đa ứng dụng. Môi trường được triển khai trên nhiều Availability Zone trong một Khu vực AWS duy nhất. Sau thương vụ mua lại gần đây, công ty quản lý hai tổ chức trong AWS Organs. Công ty đã tạo ra nhiều ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng dịch vụ endpoint VPC do AWS PrivateLink cung cấp trong một tổ chức. Công ty đã tạo ra nhiều ứng dụng dịch vụ tiêu dùng trong tổ chức khác.

Phí truyền dữ liệu cao hơn nhiều so với dự kiến của công ty và kiến trúc sư giải pháp cần giảm chi phí. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất các hướng dẫn để nhà phát triển tuân theo khi họ triển khai dịch vụ. Những nguyên tắc này phải giảm thiểu phí truyền dữ liệu cho toàn bộ môi trường.

Những hướng dẫn nào đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng AWS Resource Access Manager để chia sẻ các subnet lưu trữ ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ với các tài khoản khác trong tổ chức.
- B. Đặt các ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng tiêu dùng dịch vụ trong tài khoản AWS trong cùng một tổ chức.
- C. Tắt cân bằng tải giữa các vùng cho Network Load Balancer trong tất cả hoạt động triển khai ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ.
- D. Đảm bảo rằng tài nguyên điện toán của người tiêu dùng dịch vụ sử dụng dịch vụ endpoint dành riêng cho Availability Zone bằng cách sử dụng tên DNS cục bộ của endpoint.
- E. Tạo Kế hoạch tiết kiệm cung cấp phạm vi phù hợp cho việc sử dụng truyền dữ liệu giữa các Availability Zone theo kế hoạch của tổ chức.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113131-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 231 / Chủ đề 1

Một công ty có cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server tại chỗ ghi dữ liệu xuất 200 GB hàng đêm sang ổ đĩa cục bộ. Công ty muốn chuyển các bản sao lưu sang bộ lưu trữ đám mây mạnh mẽ hơn trên Amazon S3. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect 10 Gbps giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và AWS.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo nhóm S3 mới. Triển khai cổng tập AWS Storage Gateway trong VPC được kết nối với kết nối Direct Connect. Tạo một chia sẻ tập tin SMB mới. Viết xuất cơ sở dữ liệu hàng đêm sang chia sẻ tập tin SMB mới.
- B. Tạo hệ thống tập Amazon FSx for Windows File Server Single-AZ trong VPC được kết nối với kết nối Direct Connect. Tạo một chia sẻ tập tin SMB mới. Ghi xuất cơ sở dữ liệu hàng đêm sang chia sẻ tập tin SMB trên hệ thống tập Amazon FSx. Cho phép sao lưu hàng đêm.
- C. Tạo hệ thống tập Amazon FSx cho Windows File Server Multi-AZ trong VPC được kết nối với kết nối Direct Connect. Tạo một chia sẻ tập tin SMB mới. Ghi xuất cơ sở dữ liệu hàng đêm sang chia sẻ tập tin SMB trên hệ thống tập Amazon FSx. Cho phép sao lưu hàng đêm.
- D. Tạo nhóm S3 mới. Triển khai cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway trong VPC được kết nối với kết nối Direct Connect. Tạo một chia sẻ tập tin SMB mới. Ghi các bản xuất cơ sở dữ liệu hàng đêm sang chia sẻ tập tin SMB mới trên cổng ổ đĩa và tự động hóa các bản sao của dữ liệu này vào bucket S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112879-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 232 / Chủ đề 1

Công ty cần thiết lập kết nối từ trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình tới AWS. Công ty cần kết nối tất cả các VPC đặt tại các Khu vực AWS khác nhau bằng khả năng định tuyến bắc cầu giữa các mạng VPC. Công ty cũng phải giảm chi phí lưu lượng truy cập mạng ra ngoài, tăng thông lượng bằng thông và cung cấp trải nghiệm mạng nhất quán cho người dùng cuối.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và VPC trung tâm mới. Tạo các kết nối ngang hàng VPC khởi tạo từ VPC trung tâm đến tất cả các VPC khác.
- B. Tạo kết nối AWS Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và AWS. Cung cấp VIF chuyển tiếp và kết nối nó với cổng Direct Connect. Kết nối cổng Direct Connect với tất cả các VPC khác bằng cách sử dụng cổng chuyển tiếp ở mỗi Khu vực.
- C. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và VPC trung tâm mới. Sử dụng cổng chuyển tuyến có định tuyến động. Kết nối cổng chuyển tiếp với tất cả các VPC khác.
- D. Tạo kết nối AWS Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và AWS. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa tất cả các VPC ở mỗi Khu vực. Tạo các kết nối ngang hàng VPC khởi tạo từ VPC trung tâm đến tất cả các VPC khác.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112880-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 233 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển khối lượng công việc phát triển và sản xuất của mình sang một tổ chức mới trong AWS Organs. Công ty đã tạo tài khoản thành viên riêng để phát triển và tài khoản thành viên riêng để sản xuất. Thanh toán tổng hợp được liên kết với tài khoản quản lý. Trong tài khoản quản lý, kiến trúc sư giải pháp cần tạo người dùng IAM có thể dừng hoặc chấm dứt tài nguyên trong cả hai tài khoản thành viên.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Tạo người dùng IAM và vai trò nhiều tài khoản trong tài khoản quản lý. Định cấu hình vai trò nhiều tài khoản với quyền truy cập ít đặc quyền nhất vào tài khoản thành viên.
- B. Tạo người dùng IAM trong mỗi tài khoản thành viên. Trong tài khoản quản lý, hãy tạo vai trò trên nhiều tài khoản có ít quyền truy cập đặc quyền nhất. Cấp cho người dùng IAM quyền truy cập vào vai trò nhiều tài khoản bằng cách sử dụng chính sách tin cậy.
- C. Tạo người dùng IAM trong tài khoản quản lý. Trong tài khoản thành viên, hãy tạo nhóm IAM có quyền truy cập ít đặc quyền nhất. Thêm người dùng IAM từ tài khoản quản lý vào từng nhóm IAM trong tài khoản thành viên.
- D. Tạo người dùng IAM trong tài khoản quản lý. Trong tài khoản thành viên, hãy tạo các vai trò trên nhiều tài khoản có ít quyền truy cập nhất. Cấp cho người dùng IAM quyền truy cập vào các vai trò bằng cách sử dụng chính sách tin cậy.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112882-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 234 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng AWS để khắc phục sự cố cho ứng dụng tại chỗ. Công ty có hàng trăm máy chủ chạy Windows để chạy ứng dụng. Tất cả các máy chủ gắn kết một chia sẻ chung.

Công ty có RTO là 15 phút và RPO là 5 phút. Giải pháp phải hỗ trợ khả năng chuyển đổi dự phòng và chuyển đổi dự phòng gốc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo Cổng tập AWS Storage Gateway. Lên lịch sao lưu máy chủ Windows hàng ngày. Lưu dữ liệu vào Amazon S3. Khi xảy ra thảm họa, hãy khôi phục máy chủ tại chỗ từ bản sao lưu. Trong quá trình tailback, hãy chạy máy chủ tại chỗ trên các phiên bản Amazon EC2.
- B. Tạo một bộ mẫu AWS CloudFormation để tạo cơ sở hạ tầng. Sao chép tất cả dữ liệu sang Amazon Elastic File System (Amazon EFS) bằng cách sử dụng AWS DataSync. Khi xảy ra thảm họa, hãy sử dụng AWS

CodePipeline để triển khai các mẫu nhằm khôi phục máy chủ tại chỗ. Không sao lưu dữ liệu bằng cách sử dụng DataSync.

C. Tạo quy trình Bộ công cụ phát triển đám mây AWS (AWS CDK) để hỗ trợ môi trường hoạt động tích cực nhiều trang web trên AWS. Sao chép dữ liệu vào Amazon S3 bằng cách sử dụng lệnh đồng bộ hóa s3. Khi xảy ra thảm họa, hãy hoán đổi endpoint DNS để trở về AWS. Không sao lưu dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh đồng bộ hóa s3.

D. Sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery để sao chép máy chủ tại chỗ. Sao chép dữ liệu sang hệ thống tệp Amazon FSx for Windows File Server bằng cách sử dụng AWS DataSync. Gắn hệ thống tệp vào máy chủ AWS. Trong trường hợp xảy ra thảm họa, hãy chuyển đổi dự phòng máy chủ tại chỗ sang AWS. Quay lại máy chủ mới hoặc hiện có bằng cách sử dụng Elastic Disaster Recovery.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112883-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 235 / Chủ đề 1

Một công ty đã xây dựng cụm điện toán hiệu năng cao (HPC) trong AWS cho khối lượng công việc được kết hợp chặt chẽ tạo ra số lượng lớn tệp dùng chung được lưu trữ trong Amazon EFS. Cụm hoạt động tốt khi số lượng phiên bản Amazon EC2 trong cụm là 100. Tuy nhiên, khi công ty tăng kích thước cụm lên 1.000 EC2 instance, hiệu suất tổng thể thấp hơn nhiều so với mong đợi.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện tập hợp các lựa chọn thiết kế nào để đạt được hiệu suất tối đa từ cụm HPC? (Chọn ba.)

- A. Đảm bảo cụm HPC được khởi chạy trong một Availability Zone duy nhất.
- B. Khởi chạy các EC2 instance và đính kèm các giao diện mạng linh hoạt theo bội số của bốn.
- C. Chọn loại EC2 instance có bộ chuyển đổi vải đàn hồi (EFA).
- D. Đảm bảo cụm được khởi chạy trên nhiều Availability Zone.
- E. Thay thế Amazon EFS bằng nhiều ổ đĩa Amazon EBS trong một mảng RAID.
- F. Thay thế Amazon EFS bằng Amazon FSx cho Lustre.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112884-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 236 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế cấu trúc AWS Organs. Công ty muốn chuẩn hóa quy trình áp dụng thẻ trong toàn bộ tổ chức. Công ty sẽ yêu cầu các thẻ có giá trị cụ thể khi người dùng tạo tài nguyên mới. Mỗi OU của công ty sẽ có các giá trị thẻ duy nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng SCP để từ chối việc tạo tài nguyên không có thẻ bắt buộc. Tạo chính sách thẻ bao gồm các giá trị thẻ mà công ty đã gán cho mỗi OU. Đính kèm chính sách thẻ vào OU.
- B. Sử dụng SCP để từ chối việc tạo tài nguyên không có thẻ bắt buộc. Tạo chính sách thẻ bao gồm các giá trị thẻ mà công ty đã gán cho mỗi OU. Đính kèm chính sách thẻ vào tài khoản quản lý của tổ chức.
- C. Sử dụng SCP để chỉ cho phép tạo tài nguyên khi tài nguyên đó có các thẻ được yêu cầu. Tạo chính sách thẻ bao gồm các giá trị thẻ mà công ty đã gán cho mỗi OU. Đính kèm chính sách thẻ vào OU.
- D. Sử dụng SCP để từ chối việc tạo tài nguyên không có thẻ bắt buộc. Xác định danh sách các thẻ. Gắn SCP vào OU.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112885-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 237 / Chủ đề 1

Một công ty có hơn 10.000 cảm biến gửi dữ liệu đến máy chủ Apache Kafka tại chỗ bằng cách sử dụng giao thức Truyền tải từ xa xếp hàng tin nhắn (MQTT). Máy chủ Kafka tại chỗ sẽ chuyển đổi dữ liệu, sau đó lưu trữ kết quả dưới dạng đối tượng trong bucket Amazon S3.

Gần đây, máy chủ Kafka bị lỗi. Công ty bị mất dữ liệu cảm biến trong khi máy chủ đang được khôi phục. Kiến trúc sư giải pháp phải tạo ra một thiết kế mới trên AWS có tính khả dụng cao và có khả năng mở rộng để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Khởi chạy hai phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ máy chủ Kafka ở cấu hình hoạt động/dự phòng trên hai Availability Zone. Tạo một tên miền trong Amazon Route 53. Tạo chính sách chuyển đổi dự phòng Route 53. Định tuyến các cảm biến để gửi dữ liệu đến tên miền.
- B. Di chuyển máy chủ Kafka tại chỗ sang Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka (Amazon MSK). Tạo Network Load Balancer (NLB) trở đến nhà môi giới Amazon MSK. Kích hoạt kiểm tra sức khỏe NLB. Định tuyến các cảm biến để gửi dữ liệu đến NLB.
- C. Triển khai AWS IoT Core và kết nối nó với luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose. Sử dụng hàm AWS Lambda để xử lý việc chuyển đổi dữ liệu. Định tuyến các cảm biến để gửi dữ liệu đến AWS IoT Core.
- D. Triển khai AWS IoT Core và khởi chạy phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ máy chủ Kafka. Định cấu hình AWS IoT Core để gửi dữ liệu đến EC2 instance. Định tuyến các cảm biến để gửi dữ liệu đến AWS IoT Core.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 238 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã bắt đầu lưu trữ khối lượng công việc ứng dụng mới trên Đám mây AWS. Công ty đang sử dụng phiên bản Amazon EC2. Hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và phiên bản Amazon RDS DB.

Để đáp ứng các yêu cầu về quy định và kinh doanh, công ty phải thực hiện những thay đổi sau đối với việc sao lưu dữ liệu:

- Các bản sao lưu phải được giữ lại dựa trên yêu cầu tùy chỉnh hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
- Các bản sao lưu phải được sao chép sang ít nhất một Khu vực AWS khác ngay sau khi ghi lại.
- Giải pháp sao lưu phải cung cấp một nguồn trạng thái sao lưu duy nhất trên môi trường AWS.
- Giải pháp sao lưu phải gửi thông báo ngay lập tức khi sao lưu tài nguyên không thành công.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Tạo gói Sao lưu AWS với quy tắc sao lưu cho từng yêu cầu lưu giữ.
- B. Định cấu hình gói AWS Backup để sao chép các bản sao lưu sang Khu vực khác.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để sao chép các bản sao lưu sang Khu vực khác và gửi thông báo nếu xảy ra lỗi.
- D. Thêm chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) vào gói dự phòng để gửi thông báo cho các công việc đã hoàn thành có bất kỳ trạng thái nào ngoại trừ BACKUP_JOB_COMPLETED.
- E. Tạo chính sách vòng đời ảnh chụp nhanh của Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) cho từng yêu cầu lưu giữ.
- F. Thiết lập ảnh chụp nhanh RDS trên mỗi cơ sở dữ liệu.

Đáp án: A, B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 239 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một thiết bị báo cáo gen sẽ thu thập thông tin về gen để hỗ trợ các nhà nghiên cứu thu thập các mẫu dữ liệu lớn từ một quần thể đa dạng. Thiết bị sẽ đẩy 8 KB dữ liệu gen mỗi giây lên nền tảng dữ liệu cần xử lý và phân tích dữ liệu cũng như cung cấp thông tin lại cho các nhà nghiên cứu. Nền tảng dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Cung cấp các phân tích gần như theo thời gian thực về dữ liệu gen gửi đến
- Đảm bảo dữ liệu linh hoạt, song song và bền vững

• Chuyển kết quả xử lý tới kho dữ liệu

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng chiến lược nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để thu thập dữ liệu cảm biến gửi đến, phân tích dữ liệu với máy khách Kinesis và lưu kết quả vào phiên bản Amazon RDS.
- B. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để thu thập dữ liệu cảm biến gửi đến, phân tích dữ liệu với máy khách Kinesis và lưu kết quả vào cụm Amazon Redshift bằng Amazon EMR.
- C. Sử dụng Amazon S3 để thu thập dữ liệu thiết bị gửi đến, phân tích dữ liệu từ Amazon SQS bằng Kinesis và lưu kết quả vào cụm Amazon Redshift.
- D. Sử dụng Amazon API Gateway để đưa yêu cầu vào hàng đợi Amazon SQS, phân tích dữ liệu bằng hàm AWS Lambda và lưu kết quả vào cụm Amazon Redshift bằng Amazon EMR.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112889-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 240 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần xác định kiến trúc tham chiếu cho giải pháp cho các ứng dụng ba tầng với web. ứng dụng và các lớp dữ liệu NoSQL. Kiến trúc tham chiếu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tính sẵn sàng cao trong Khu vực AWS
- Có khả năng chuyển đổi dự phòng sang Khu vực AWS khác trong 1 phút để khắc phục thảm họa
- Cung cấp giải pháp hiệu quả nhất đồng thời giảm thiểu tác động đến trải nghiệm người dùng

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng chính sách định tuyến có trọng số của Amazon Route 53 được đặt thành 100/0 trên hai Khu vực đã chọn. Đặt Thời gian tồn tại (TTL) thành 1 giờ.
- B. Sử dụng chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng của Amazon Route 53 để chuyển đổi dự phòng từ Khu vực chính sang Khu vực khắc phục thảm họa. Đặt Thời gian tồn tại (TTL) thành 30 giây.
- C. Sử dụng bảng chung trong Amazon DynamoDB để có thể truy cập dữ liệu ở hai Khu vực đã chọn.
- D. Sao lưu dữ liệu từ bảng Amazon DynamoDB ở Khu vực chính cứ sau 60 phút, sau đó ghi dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng tính năng sao chép liên vùng của S3 để sao chép dữ liệu từ Khu vực chính sang Khu vực khắc phục thảm họa. Yêu cầu tập lệnh nhập dữ liệu vào DynamoDB trong trường hợp khắc phục thảm họa.
- E. Triển khai mô hình dự phòng nóng bằng cách sử dụng các Auto Scaling group cho các lớp ứng dụng và web trên nhiều Availability Zone trong Khu vực. Sử dụng Phiên bản dự trữ khu vực cho số lượng máy chủ tối thiểu và Phiên bản theo yêu cầu cho bất kỳ tài nguyên bổ sung nào.
- F. Sử dụng các Auto Scaling group cho các lớp ứng dụng và web trên nhiều Availability Zone trong Khu vực. Sử dụng Phiên bản Spot cho các tài nguyên cần thiết.

Đáp án: B, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112973-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 241 / Chủ đề 1

Một công ty sản xuất xe thông minh. Công ty sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh để thu thập dữ liệu về xe. Các phương tiện sử dụng giao thức MQTT để kết nối với ứng dụng. Công ty xử lý dữ liệu trong khoảng thời gian 5 phút. Sau đó, công ty sao chép dữ liệu viên thông của xe vào bộ lưu trữ tại chỗ. Các ứng dụng tùy chỉnh phân tích dữ liệu này để phát hiện sự bất thường.

Số lượng phương tiện gửi dữ liệu tăng trưởng không ngừng. Các phương tiện mới hơn tạo ra khối lượng dữ liệu lớn. Giải pháp lưu trữ tại chỗ không thể mở rộng quy mô để đáp ứng lưu lượng truy cập cao điểm, dẫn đến mất dữ liệu. Công ty phải hiện đại hóa giải pháp và di chuyển giải pháp sang AWS để giải quyết các thách thức về quy mô.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng AWS IoT Greengrass để gửi dữ liệu phương tiện tới Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK). Tạo ứng dụng Apache Kafka để lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3. Sử dụng mô hình được đào tạo trước trong Amazon SageMaker để phát hiện các điểm bất thường.
- B. Sử dụng AWS IoT Core để nhận dữ liệu về xe. Định cấu hình quy tắc để định tuyến dữ liệu đến luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3. Tạo ứng dụng Amazon Kinesis Data Analytics đọc từ luồng phân phối để phát hiện các điểm bất thường.
- C. Sử dụng AWS IoT FleetWise để thu thập dữ liệu về xe. Gửi dữ liệu tới luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Sử dụng luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3. Sử dụng các phép biến đổi máy học tích hợp trong AWS Glue để phát hiện các điểm bất thường.
- D. Sử dụng Amazon MQ cho RabbitMQ để thu thập dữ liệu về xe. Gửi dữ liệu đến luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3. Sử dụng Amazon Lookout for Metrics để phát hiện những điểm bất thường.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113094-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 242 / Chủ đề 1

Trong quá trình kiểm tra, security group đã phát hiện ra rằng nhóm phát triển đang đưa khóa truy cập bí mật của người dùng IAM vào mã của họ rồi đưa khóa đó vào kho lưu trữ AWS CodeCommit. Security group muốn tự động tìm và khắc phục các trường hợp có lỗ hổng bảo mật này.

Giải pháp nào sẽ đảm bảo rằng thông tin xác thực được bảo mật tự động một cách thích hợp?

A. Chạy tập lệnh hàng đêm bằng cách sử dụng Lệnh chạy của Trình quản lý hệ thống AWS để tìm kiếm thông tin xác thực trên các phiên bản phát triển. Nếu tìm thấy, hãy sử dụng AWS Secrets Manager để xoay vòng thông tin xác thực

B. Sử dụng chức năng AWS Lambda được lên lịch để tải xuống và quét mã ứng dụng từ CodeCommit. Nếu tìm thấy thông tin xác thực, hãy tạo thông tin xác thực mới và lưu trữ chúng trong AWS KMS.

C. Định cấu hình Amazon Macie để quét thông tin xác thực trong kho CodeCommit. Nếu tìm thấy thông tin xác thực, hãy kích hoạt chức năng AWS Lambda để vô hiệu hóa thông tin xác thực và thông báo cho người dùng.

D. Định cấu hình trình kích hoạt CodeCommit để gọi hàm AWS Lambda nhằm quét các lần gửi mã mới để tìm thông tin xác thực. Nếu tìm thấy thông tin xác thực, hãy tắt chúng trong AWS IAM và thông báo cho người dùng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112965-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 243 / Chủ đề 1

Một công ty có một hồ dữ liệu trong Amazon S3 cần được truy cập bởi hàng trăm ứng dụng trên nhiều tài khoản AWS. Chính sách bảo mật thông tin của công ty quy định rằng bucket S3 không được truy cập qua internet công cộng và mỗi ứng dụng phải có các quyền tối thiểu cần thiết để hoạt động.

Để đáp ứng những yêu cầu này, kiến trúc sư giải pháp có kế hoạch sử dụng điểm truy cập S3 được giới hạn ở các VPC cụ thể cho từng ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để triển khai giải pháp này? (Chọn hai.)

A. Tạo điểm truy cập S3 cho mỗi ứng dụng trong tài khoản AWS sở hữu bucket S3. Định cấu hình mỗi điểm truy cập để chỉ có thể truy cập được từ VPC của ứng dụng. Cập nhật chính sách nhóm để yêu cầu quyền truy cập từ một điểm truy cập.

B. Tạo endpoint giao diện cho Amazon S3 trong VPC của mỗi ứng dụng. Định cấu hình chính sách endpoint để cho phép truy cập vào điểm truy cập S3. Tạo tệp đính kèm cổng VPC cho endpoint S3.

C. Tạo endpoint cổng cho Amazon S3 trong VPC của mỗi ứng dụng. Định cấu hình chính sách endpoint để cho phép truy cập vào điểm truy cập S3. Chỉ định bảng lộ trình được sử dụng để truy cập điểm truy cập.

D. Tạo điểm truy cập S3 cho mỗi ứng dụng trong mỗi tài khoản AWS và đính kèm các điểm truy cập vào bucket S3. Định cấu hình mỗi điểm truy cập để chỉ có thể truy cập được từ VPC của ứng dụng. Cập nhật chính sách nhóm để yêu cầu quyền truy cập từ một điểm truy cập.

E. Tạo endpoint cổng cho Amazon S3 trong VPC của hồ dữ liệu. Đính kèm chính sách endpoint để cho phép truy cập vào nhóm S3. Chỉ định bảng lộ trình được sử dụng để truy cập nhóm.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113133-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 244 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển giải pháp kết hợp giữa trung tâm dữ liệu của mình và AWS. Công ty sử dụng các phiên bản Amazon VPC và Amazon EC2 để gửi nhật ký ứng dụng tới Amazon CloudWatch. EC2 instance đọc dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu quan hệ được lưu trữ tại cơ sở.

Công ty muốn giám sát EC2 instance nào được kết nối với cơ sở dữ liệu trong thời gian gần như thực. Công ty đã có giải pháp giám sát sử dụng Splunk tại chỗ. Kiến trúc sư giải pháp cần xác định cách gửi lưu lượng truy cập mạng tới Splunk.

Kiến trúc sư giải pháp nên đáp ứng những yêu cầu này như thế nào?

- A. Bật nhật ký luồng VPC và gửi chúng tới CloudWatch. Tạo hàm AWS Lambda để xuất định kỳ nhật ký CloudWatch sang bucket Amazon S3 bằng cách sử dụng hàm xuất được xác định trước. Tạo thông tin xác thực ACCESS_KEY và SECRET_KEY AWS. Định cấu hình Splunk để lấy nhật ký từ nhóm S3 bằng cách sử dụng các thông tin xác thực đó.
- B. Tạo luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose với Splunk làm đích. Định cấu hình hàm AWS Lambda tiền xử lý bằng bộ xử lý luồng Kinesis Data Firehose để trích xuất các sự kiện nhật ký riêng lẻ từ các bản ghi được gửi bởi bộ lọc đăng ký CloudWatch Logs. Bật nhật ký luồng VPC và gửi chúng tới CloudWatch. Tạo gói đăng ký CloudWatch Logs để gửi các sự kiện nhật ký đến luồng phân phối Kinesis Data Firehose.
- C. Yêu cầu công ty ghi lại mọi yêu cầu được gửi tới cơ sở dữ liệu cùng với địa chỉ IP của EC2 instance. Xuất nhật ký CloudWatch sang bucket Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn nhật ký được nhóm theo tên cơ sở dữ liệu. Xuất kết quả Athena sang bucket S3 khác. Gọi hàm AWS Lambda để tự động gửi bất kỳ tệp mới nào được đặt trong bucket S3 tới Splunk.
- D. Gửi nhật ký CloudWatch tới luồng dữ liệu Amazon Kinesis bằng Amazon Kinesis Data Analytics cho ứng dụng SQL. Định cấu hình cửa sổ trượt 1 phút để thu thập các sự kiện. Tạo một truy vấn SQL sử dụng mẫu phát hiện sự bất thường để giám sát mọi sự bất thường về lưu lượng truy cập mạng trong thời gian gần như thực. Gửi kết quả tới luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose với đích là Splunk.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112977-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 245 / Chủ đề 1

Một công ty có năm nhóm phát triển, mỗi nhóm tạo năm tài khoản AWS để phát triển và lưu trữ ứng dụng. Để theo dõi chi tiêu, nhóm phát triển đăng nhập vào từng tài khoản hàng tháng, ghi lại chi phí hiện tại từ bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán AWS, đồng thời cung cấp thông tin cho nhóm tài chính của công ty.

Công ty có các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt và cần đảm bảo rằng tài nguyên chỉ được tạo ở Khu vực AWS ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số tài nguyên đã được tạo ở các Khu vực khác.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp mang lại cho nhóm tài chính khả năng theo dõi và tổng hợp chi tiêu cho tất cả các tài khoản. Giải pháp cũng phải đảm bảo rằng công ty chỉ có thể tạo tài nguyên ở các Khu vực ở Hoa Kỳ.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này theo cách hoạt động hiệu quả NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Tạo một tài khoản mới để làm tài khoản quản lý. Tạo bucket Amazon S3 cho nhóm tài chính. Sử dụng Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS để tạo báo cáo hàng tháng và lưu trữ dữ liệu trong nhóm S3 của nhóm tài chính.
- B. Tạo một tài khoản mới để làm tài khoản quản lý. Triển khai một tổ chức trong AWS Organizations với tất cả các tính năng được kích hoạt. Mời tất cả các tài khoản hiện có vào tổ chức. Đảm bảo rằng mỗi tài khoản đều chấp nhận lời mời.
- C. Tạo một OU bao gồm tất cả các nhóm phát triển. Tạo một SCP chỉ cho phép tạo tài nguyên ở các Khu vực ở Hoa Kỳ. Áp dụng SCP vào OU.
- D. Tạo một OU bao gồm tất cả các nhóm phát triển. Tạo một SCP từ chối việc tạo tài nguyên ở các Khu vực bên ngoài Hoa Kỳ. Áp dụng SCP vào OU.
- E. Tạo IAM role trong tài khoản quản lý. Đính kèm chính sách bao gồm các quyền để xem bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán. Cho phép người dùng nhóm tài chính đảm nhận vai trò này. Sử dụng AWS Cost Explorer và bảng điều khiển Lập hóa đơn và Quản lý chi phí để phân tích chi phí.
- F. Tạo IAM role trong mỗi tài khoản AWS. Đính kèm chính sách bao gồm các quyền để xem bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán. Cho phép người dùng nhóm tài chính đảm nhận vai trò này.

Đáp án: B, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopy.com/discussions/amazon/view/113142-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 246 / Chủ đề 1

Một công ty cần tạo và quản lý nhiều tài khoản AWS cho một số phòng ban từ một vị trí trung tâm. Security group yêu cầu quyền truy cập chỉ đọc vào tất cả các tài khoản từ tài khoản AWS của chính họ. Công ty đang sử dụng AWS Organs và đã tạo một tài khoản cho security group.

Kiến trúc sư giải pháp nên đáp ứng những yêu cầu này như thế nào?

- A. Sử dụng vai trò OrganizationAccountAccessRole IAM để tạo IAM policy mới với quyền truy cập chỉ đọc trong mỗi tài khoản thành viên. Thiết lập mối quan hệ tin cậy giữa IAM policy trong từng tài khoản thành viên và tài khoản bảo mật. Yêu cầu security group sử dụng IAM policy để có quyền truy cập.
- B. Sử dụng vai trò OrganisationAccountAccessRole IAM để tạo IAM role mới với quyền truy cập chỉ đọc trong mỗi tài khoản thành viên. Thiết lập mối quan hệ tin cậy giữa IAM role trong mỗi tài khoản thành viên và tài khoản bảo mật. Yêu cầu security group sử dụng IAM role để có quyền truy cập.
- C. Yêu cầu security group sử dụng Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) để gọi API AssumeRole cho vai trò OrganizationAccountAccessRole IAM trong tài khoản quản lý từ tài khoản bảo mật. Sử dụng thông tin đăng nhập tạm thời được tạo để có quyền truy cập.
- D. Yêu cầu security group sử dụng Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) để gọi API AssumeRole cho vai trò OrganizationAccountAccessRole IAM trong tài khoản thành viên từ tài khoản bảo mật. Sử dụng thông tin đăng nhập tạm thời được tạo để có quyền truy cập.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113012-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 247 / Chủ đề 1

Một công ty lớn chạy khối lượng công việc trong VPC được triển khai trên hàng trăm tài khoản AWS. Mỗi VPC bao gồm các subnet công cộng và subnet riêng trải rộng trên nhiều Availability Zone. NAT gateway được triển khai trong các subnet công cộng và cho phép kết nối ra Internet từ các subnet riêng tư.

Một kiến trúc sư giải pháp đang nghiên cứu thiết kế trực và nan hoa. Tất cả các subnet riêng trong VPC nan hoa phải định tuyến lưu lượng truy cập tới internet thông qua VPC đầu ra. Kiến trúc sư giải pháp đã triển khai NAT gateway trong VPC đầu ra trong tài khoản AWS trung tâm.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những bước bổ sung nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Tạo kết nối ngang hàng giữa VPC đầu ra và VPC nan hoa. Định cấu hình định tuyến cần thiết để cho phép truy cập internet.
- B. Tạo một cổng chuyển tiếp và chia sẻ nó với các tài khoản AWS hiện có. Gắn các VPC hiện có vào cổng chuyển tiếp. Định cấu hình định tuyến cần thiết để cho phép truy cập internet.
- C. Tạo một cổng chuyển tiếp trong mọi tài khoản. Gắn NAT gateway vào cổng chuyển tiếp. Định cấu hình định tuyến cần thiết để cho phép truy cập internet.
- D. Tạo kết nối AWS PrivateLink giữa VPC đầu ra và VPC nan hoa. Định cấu hình định tuyến cần thiết để cho phép truy cập internet.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113010-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 248 / Chủ đề 1

Một công ty giáo dục đang chạy một ứng dụng web được sinh viên đại học trên khắp thế giới sử dụng. Ứng dụng chạy trong cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trong nhóm Auto Scaling phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Quản trị viên hệ thống phát hiện số lần đăng nhập không thành công tăng đột biến hàng tuần, khiến dịch vụ xác thực của ứng dụng bị quá tải. Tất cả các lần đăng nhập thất bại đều bắt nguồn từ khoảng 500 địa chỉ IP khác nhau thay đổi mỗi tuần. Kiến trúc sư giải pháp phải ngăn chặn những lần đăng nhập thất bại làm dịch vụ xác thực bị choáng ngợp.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Sử dụng Trình quản lý tường lửa AWS để tạo security group và chính sách security group nhằm từ chối quyền truy cập từ các địa chỉ IP.

B. Tạo ACL web AWS WAF với quy tắc dựa trên tỷ lệ và đặt hành động quy tắc thành Chặn. Kết nối ACL web với ALB.

C. Sử dụng Trình quản lý tường lửa AWS để tạo security group và chính sách security group nhằm chỉ cho phép truy cập vào các phạm vi CIDR cụ thể.

D. Tạo ACL web AWS WAF với quy tắc so khớp được đặt IP và đặt hành động quy tắc thành Chặn. Kết nối ACL web với ALB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113019-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 249 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) tại chỗ, sử dụng nhiều tệp hàng ngày. Công ty cung cấp nhiều endpoint SFTP công khai cho khách hàng của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tệp. Khách hàng thêm địa chỉ IP endpoint SFTP vào danh sách tường lửa cho phép của họ đối với lưu lượng truy cập đi. Không được phép thay đổi địa chỉ IP endpoint SFTP.

Công ty muốn di chuyển giải pháp SaaS sang AWS và giảm chi phí hoạt động của dịch vụ truyền tệp.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Đăng ký khối địa chỉ IP do khách hàng sở hữu trong tài khoản AWS của công ty. Tạo địa chỉ IP linh hoạt từ nhóm địa chỉ và gán chúng cho endpoint AWS Transfer cho SFTP. Sử dụng AWS Transfer để lưu trữ tệp trong Amazon S3.

B. Thêm subnet chứa khối địa chỉ IP do khách hàng sở hữu vào VPC. Tạo địa chỉ IP đàn hồi từ nhóm địa chỉ và gán chúng cho Application Load Balancer (ALB). Khởi chạy các EC2 instance lưu trữ dịch vụ FTP trong nhóm Auto Scaling phía sau ALB. Lưu trữ các tệp trong các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) đính kèm.

C. Đăng ký khối địa chỉ IP do khách hàng sở hữu với Amazon Route 53. Tạo bản ghi bí danh trong Tuyến 53 trỏ đến Cân bằng tải mạng (NLB). Khởi chạy các EC2 instance lưu trữ dịch vụ FTP trong nhóm Auto Scaling phía sau NLB. Lưu trữ các tệp tin trong Amazon S3.

D. Đăng ký khối địa chỉ IP do khách hàng sở hữu trong tài khoản AWS của công ty. Tạo địa chỉ IP đàn hồi từ nhóm địa chỉ và gán chúng cho endpoint Amazon S3 VPC. Bật hỗ trợ SFTP trên nhóm S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113047-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 250 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng mới cần chạy trên năm phiên bản Amazon EC2 trong một Khu vực AWS duy nhất. Ứng dụng này yêu cầu kết nối mạng có thông lượng cao, độ trễ thấp giữa tất cả các EC2 instance nơi ứng dụng sẽ chạy. Không có yêu cầu nào về khả năng chịu lỗi của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Khởi chạy năm EC2 instance mới vào nhóm phân bổ cụm. Đảm bảo rằng loại EC2 instance hỗ trợ kết nối mạng nâng cao.
- B. Khởi chạy năm EC2 instance mới vào Auto Scaling group trong cùng Availability Zone. Đính kèm giao diện mạng linh hoạt bổ sung cho từng EC2 instance.
- C. Khởi chạy năm EC2 instance mới vào nhóm sắp xếp phân vùng. Đảm bảo rằng loại EC2 instance hỗ trợ kết nối mạng nâng cao.
- D. Khởi chạy năm EC2 instance mới vào nhóm phân bổ dàn trải. Đính kèm giao diện mạng linh hoạt bổ sung cho từng EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113020-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 251 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo API REST để chia sẻ thông tin với sáu đối tác có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty đã tạo một endpoint khu vực Amazon API Gateway. Mỗi đối tác trong số sáu đối tác sẽ truy cập API một lần mỗi ngày để đăng số liệu bán hàng hàng ngày.

Sau lần triển khai đầu tiên, công ty quan sát thấy 1.000 yêu cầu mỗi giây bắt nguồn từ 500 địa chỉ IP khác nhau trên khắp thế giới. Công ty tin rằng lưu lượng truy cập này có nguồn gốc từ mạng botnet và muốn bảo mật API của nó trong khi giảm thiểu chi phí.

Công ty nên áp dụng phương pháp nào để bảo mật API của mình?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront với API làm nguồn gốc. Tạo ACL web AWS WAF với quy tắc chặn các máy khách gửi nhiều hơn năm yêu cầu mỗi ngày. Liên kết ACL web với bản phân phối CloudFront. Định cấu hình CloudFront bằng danh tính truy cập gốc (OAI) và liên kết nó với bản phân phối. Định cấu hình API Gateway để đảm bảo chỉ OAI mới có thể chạy phương thức POST.
- B. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront với API làm nguồn gốc. Tạo ACL web AWS WAF với quy tắc chặn các máy khách gửi nhiều hơn năm yêu cầu mỗi ngày. Liên kết ACL web với bản phân phối CloudFront. Thêm tiêu đề tùy chỉnh vào bản phân phối CloudFront được điền bằng khóa API. Định cấu hình API để yêu cầu khóa API trên phương thức POST.
- C. Tạo ACL web AWS WAF với quy tắc cho phép truy cập vào các địa chỉ IP được sáu đối tác sử dụng. Liên kết ACL web với API. Tạo chính sách tài nguyên với giới hạn yêu cầu và liên kết nó với API. Định cấu hình API để yêu cầu khóa API trên phương thức POST.
- D. Tạo ACL web AWS WAF với quy tắc cho phép truy cập vào các địa chỉ IP được sáu đối tác sử dụng. Liên kết ACL web với API. Tạo gói sử dụng có giới hạn yêu cầu và liên kết gói đó với API. Tạo khóa API và thêm nó vào gói sử dụng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113147-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 252 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL cho các ứng dụng trong một Khu vực AWS duy nhất. Nhóm cơ sở dữ liệu của công ty phải giám sát mọi hoạt động dữ liệu trên tất cả các cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đạt được mục tiêu này?

- A. Thiết lập tác vụ thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) của Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Chỉ định cụm Aurora DB làm nguồn. Chỉ định Amazon Kinesis Data Firehose làm mục tiêu. Sử dụng Kinesis Data Firehose để tải dữ liệu lên cụm Amazon OpenSearch Service nhằm phân tích thêm.
- B. Bắt đầu luồng hoạt động cơ sở dữ liệu trên cụm Aurora DB để ghi lại luồng hoạt động trong Amazon EventBridge. Xác định hàm AWS Lambda làm mục tiêu cho EventBridge. Lập trình hàm Lambda để giải mã tin nhắn từ EventBridge và xuất bản tất cả hoạt động cơ sở dữ liệu lên Amazon S3 để phân tích thêm.
- C. Bắt đầu luồng hoạt động cơ sở dữ liệu trên cụm Aurora DB để đẩy luồng hoạt động đó lên luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Định cấu hình Amazon Kinesis Data Firehose để sử dụng luồng dữ liệu Kinesis và phân phối dữ liệu đến Amazon S3 để phân tích thêm.
- D. Thiết lập tác vụ thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) của Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Chỉ định cụm Aurora DB làm nguồn. Chỉ định Amazon Kinesis Data Firehose làm mục tiêu. Sử dụng Kinesis Data Firehose để tải dữ liệu lên cụm Amazon Redshift. Chạy truy vấn trên dữ liệu Amazon Redshift để xác định các hoạt động cơ sở dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Aurora.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113022-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 253 / Chủ đề 1

Một công ty giải trí gần đây đã tung ra một trò chơi mới. Để đảm bảo trải nghiệm tốt cho người chơi trong thời gian ra mắt, công ty đã triển khai số lượng tính 12 phiên bản Amazon EC2 r6g.16xlarge (được tối ưu hóa bộ nhớ) đằng sau Network Load Balancer. Nhóm vận hành của công ty đã sử dụng tác nhân Amazon CloudWatch và số liệu tùy chỉnh để đưa mức sử dụng bộ nhớ vào chiến lược giám sát của mình.

Phân tích số liệu CloudWatch trong thời gian ra mắt cho thấy mức tiêu thụ khoảng 1/4 CPU và bộ nhớ mà công ty mong đợi. Nhu cầu ban đầu về trò chơi đã giảm bớt và trở nên thay đổi hơn. Công ty quyết định sử dụng nhóm Auto Scaling để giám sát mức tiêu thụ CPU và bộ nhớ để mở rộng quy mô nhóm phiên bản một cách linh hoạt. Kiến trúc sư giải pháp cần đặt cấu hình nhóm Auto Scaling để đáp ứng nhu cầu theo cách tiết kiệm chi phí nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để triển khai các phiên bản c6g.4xlarge (tối ưu hóa điện toán). Định cấu hình dung lượng tối thiểu là 3, dung lượng mong muốn là 3 và dung lượng tối đa là 12.
- B. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để triển khai các phiên bản m6g.4xlarge (mục đích chung). Định cấu hình dung lượng tối thiểu là 3, dung lượng mong muốn là 3 và dung lượng tối đa là 12.
- C. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để triển khai các phiên bản r6g.4xlarge (được tối ưu hóa bộ nhớ). Định cấu hình dung lượng tối thiểu là 3, dung lượng mong muốn là 3 và dung lượng tối đa là 12.
- D. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để triển khai các phiên bản r6g.8xlarge (được tối ưu hóa bộ nhớ). Định cấu hình dung lượng tối thiểu là 2, dung lượng mong muốn là 2 và dung lượng tối đa là 6.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113023-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 254 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính đã tải hàng triệu giao dịch chứng khoán lịch sử vào bảng Amazon DynamoDB. Bảng sử dụng chế độ dung lượng theo yêu cầu. Mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, vài triệu bản ghi mới được tải vào bảng. Hoạt động đọc ứng dụng trên bảng diễn ra theo đợt trong ngày. và một bộ khóa giới hạn được tra cứu nhiều lần. Công ty cần giảm chi phí liên quan đến DynamoDB.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất chiến lược nào để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Triển khai cụm Amazon ElastiCache trước bảng DynamoDB
- B. Triển khai Trình tăng tốc DynamoDB (DAX). Định cấu hình tự động thay đổi quy mô của DynamoDB. Mua các gói tiết kiệm trong Cost Explorer.
- C. Sử dụng chế độ dung lượng được cung cấp. Mua các gói tiết kiệm trong Cost Explorer.
- D. Triển khai Trình tăng tốc DynamoDB (DAX). Sử dụng chế độ dung lượng được cung cấp. Định cấu hình tự động thay đổi quy mô của DynamoDB.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113025-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 255 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo ra một dịch vụ ghi nhật ký tập trung chạy trên Amazon EC2. Dịch vụ này sẽ nhận và phân tích nhật ký từ hàng trăm tài khoản AWS. AWS PrivateLink đang được sử dụng để cung cấp kết nối giữa dịch vụ máy khách và dịch vụ ghi nhật ký.

Trong mỗi tài khoản AWS có khách hàng, một endpoint giao diện đã được tạo cho dịch vụ ghi nhật ký và có sẵn. Dịch vụ ghi nhật ký chạy trên các EC2 instance có Cân bằng tải mạng (NLB) được triển khai trong các subnet khác nhau. Khách hàng không thể gửi nhật ký bằng endpoint VPC.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để giải quyết vấn đề này? (Chọn hai.)

- A. Kiểm tra xem NACL có được gắn vào subnet dịch vụ ghi nhật ký hay không để cho phép liên lạc đến và đi từ subnet NLB. Kiểm tra xem NACL có được gắn vào subnet NLB hay không để cho phép liên lạc đến và đi từ các subnet dịch vụ ghi nhật ký chạy trên EC2 instance.
- B. Kiểm tra xem NACL có được gắn vào subnet dịch vụ ghi nhật ký hay không để cho phép liên lạc đến và đi từ subnet endpoint giao diện. Kiểm tra xem NACL có được gắn vào subnet endpoint giao diện hay không để cho phép liên lạc đến và đi từ các subnet dịch vụ ghi nhật ký chạy trên EC2 instance.
- C. Kiểm tra security group cho dịch vụ ghi nhật ký chạy trên các EC2 instance để đảm bảo dịch vụ này cho phép xâm nhập từ subnet NLB.
- D. Kiểm tra security group cho dịch vụ ghi nhật ký chạy trên EC2 instance để đảm bảo dịch vụ này cho phép máy khách xâm nhập.
- E. Kiểm tra security group cho NLB để đảm bảo nó cho phép xâm nhập từ subnet endpoint giao diện.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/113152-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 256 / Chủ đề 1

Một công ty có hàng triệu đối tượng trong bucket Amazon S3. Các đối tượng nằm trong lớp lưu trữ Tiêu chuẩn S3. Tất cả các đối tượng S3 đều được truy cập thường xuyên. Số lượng người dùng và ứng dụng truy cập vào các đối tượng ngày càng tăng nhanh. Các đối tượng được mã hóa bằng mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS).

Một kiến trúc sư giải pháp xem xét hóa đơn AWS hàng tháng của công ty và nhận thấy rằng chi phí AWS KMS đang tăng lên do số lượng yêu cầu cao từ Amazon S3. Kiến trúc sư giải pháp cần tối ưu hóa chi phí với những thay đổi tối thiểu đối với ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bucket S3 mới có mã hóa phía máy chủ với loại mã hóa là khóa do khách hàng cung cấp (SSE-C). Sao chép các đối tượng hiện có vào vùng lưu trữ S3 mới. Chỉ định SSE-C.
- B. Tạo bucket S3 mới có mã hóa phía máy chủ với khóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3) làm loại mã hóa. Sử dụng S3 Batch Operations để sao chép các đối tượng hiện có vào bucket S3 mới. Chỉ định SSE-S3.
- C. Sử dụng AWS CloudHSM để lưu trữ khóa mã hóa. Tạo nhóm S3 mới. Sử dụng S3 Batch Operations để sao chép các đối tượng hiện có vào bucket S3 mới. Mã hóa các đối tượng bằng cách sử dụng các khóa từ CloudHSM.
- D. Sử dụng lớp lưu trữ Phân bậc thông minh S3 cho bucket S3. Tạo cấu hình lưu trữ Phân bậc thông minh S3 để chuyển đổi các đối tượng không được truy cập trong 90 ngày sang S3 Glacier Deep Archive.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/113153-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 257 / Chủ đề 1

Một ứng dụng lưu trữ phương tiện tải ảnh của người dùng lên Amazon S3 để xử lý bằng các chức năng AWS Lambda. Trạng thái ứng dụng được lưu trữ trong các bảng của Amazon DynamoDB. Người dùng đang báo cáo rằng một số ảnh đã tải lên không được xử lý đúng cách. Các nhà phát triển ứng dụng theo dõi nhật ký và phát hiện ra rằng Lambda đang gặp sự cố khi xử lý ảnh khi hàng nghìn người dùng tải ảnh lên cùng một lúc. Sự cố xảy ra do giới hạn đồng thời của Lambda và hiệu suất của DynamoDB khi lưu dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để tăng hiệu suất và độ tin cậy của ứng dụng? (Chọn hai.)

- A. Đánh giá và điều chỉnh RCU cho bảng DynamoDB.
- B. Đánh giá và điều chỉnh WCU cho các bảng DynamoDB.
- C. Thêm lớp Amazon ElastiCache để tăng hiệu suất của các hàm Lambda.
- D. Thêm hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) và logic xử lý lại giữa Amazon S3 và các hàm Lambda.
- E. Sử dụng S3 Transfer Acceleration để cung cấp độ trễ thấp hơn cho người dùng.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/113105-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 258 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Ứng dụng cung cấp cho người dùng khả năng tải lên các tập tin media. Các tập tin vẫn tồn tại trong một máy chủ tập tin. Ứng dụng web có nhiều người dùng. Máy chủ ứng dụng bị sử dụng quá mức, khiến việc tải lên dữ liệu đôi khi không thành công. Công ty thường xuyên bổ sung bộ nhớ mới vào máy chủ tập. Công ty muốn giải quyết những thách thức này bằng cách di chuyển ứng dụng sang AWS.

Người dùng từ khắp Hoa Kỳ và Canada truy cập ứng dụng. Chỉ những người dùng được xác thực mới có khả năng truy cập ứng dụng để tải tệp lên. Công ty sẽ xem xét giải pháp tái cấu trúc ứng dụng và công ty cần tăng tốc phát triển ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển máy chủ ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối các yêu cầu. Sửa đổi ứng dụng để sử dụng Amazon S3 nhằm duy trì các tệp. Sử dụng Amazon Cognito để xác thực người dùng.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển máy chủ ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để phân phối các yêu cầu. Thiết lập Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) để cung cấp cho người dùng khả năng đăng nhập vào ứng dụng. Sửa đổi ứng dụng để sử dụng Amazon S3 nhằm duy trì các tệp.

C. Tạo một trang web tĩnh để tải lên các tập tin media. Lưu trữ nội dung tĩnh trong Amazon S3. Sử dụng AWS AppSync để tạo API. Sử dụng trình phân giải AWS Lambda để tải tệp phương tiện lên Amazon S3. Sử dụng Amazon Cognito để xác thực người dùng.

D. Sử dụng AWS Amplify để tạo một trang web tĩnh để tải lên các tệp phương tiện. Sử dụng Amplify Hosting để phục vụ trang web thông qua Amazon CloudFront. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ các tệp phương tiện đã tải lên. Sử dụng Amazon Cognito để xác thực người dùng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113108-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 259 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Các phiên bản này là một phần của nhóm Auto Scaling. Ứng dụng này có khối lượng công việc không thể đoán trước và thường xuyên thay đổi quy mô. Nhóm phát triển của công ty muốn phân tích nhật ký ứng dụng để tìm cách cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Tuy nhiên, nhật ký không còn khả dụng sau khi mở rộng quy mô phiên bản.

Giải pháp nào sẽ cung cấp cho nhóm phát triển khả năng xem nhật ký ứng dụng sau sự kiện mở rộng quy mô?

- A. Kích hoạt nhật ký truy cập cho ALB. Lưu trữ nhật ký trong bucket Amazon S3.
- B. Định cấu hình EC2 instance để xuất bản nhật ký lên Nhật ký Amazon CloudWatch bằng cách sử dụng tác nhân CloudWatch hợp nhất.
- C. Sửa đổi nhóm Auto Scaling để sử dụng chính sách chia tỷ lệ theo bước.
- D. Thiết lập ứng dụng bằng tính năng dò tìm X-Ray của AWS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113109-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 260 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành một trang web tĩnh không được xác thực (www.example.com) bao gồm biểu mẫu đăng ký cho người dùng. Trang web sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và sử dụng Amazon CloudFront làm mạng phân phối nội dung có cấu hình AWS WAF. Khi biểu mẫu đăng ký được gửi, trang web sẽ gọi endpoint API Amazon API Gateway để gọi hàm AWS Lambda để xử lý tải trọng và chuyển tiếp tải trọng đến lệnh gọi API bên ngoài.

Trong quá trình thử nghiệm, kiến trúc sư giải pháp gặp phải lỗi chia sẻ tài nguyên trên nhiều nguồn gốc (CORS). Kiến trúc sư giải pháp xác nhận rằng nguồn phân phối CloudFront có tiêu đề Access-Control-Allow-Origin được đặt thành www.example.com.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết lỗi?

- A. Thay đổi cấu hình CORS trên nhóm S3. Thêm quy tắc cho CORS vào phần tử AllowedOrigin cho `www.example.com`.
- B. Kích hoạt cài đặt CORS trong AWS WAF. Tạo quy tắc ACL web trong đó tiêu đề Access-Control-Allow-Origin được đặt thành `www.example.com`.
- C. Bật cài đặt CORS trên endpoint API API Gateway. Đảm bảo rằng endpoint API được định cấu hình để trả về tất cả phản hồi có tiêu đề Access-Control-Allow-Origin được đặt thành `www.example.com`.
- D. Bật cài đặt CORS trên hàm Lambda. Đảm bảo rằng mã trả về của hàm có tiêu đề Access-Control-Allow-Origin được đặt thành `www.example.com`.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/113184-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 261 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS riêng biệt và không sử dụng tính năng quản lý hay thanh toán trung tâm. Mỗi tài khoản AWS lưu trữ các dịch vụ cho các phòng ban khác nhau trong công ty. Công ty có Microsoft Azure Active Directory được triển khai.

Kiến trúc sư giải pháp cần tập trung hóa việc thanh toán và quản lý tài khoản AWS của công ty. Công ty muốn bắt đầu sử dụng liên kết danh tính thay vì quản lý người dùng thủ công. Công ty cũng muốn sử dụng thông tin xác thực tạm thời thay vì khóa truy cập lâu dài.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo một tài khoản AWS mới để làm tài khoản quản lý. Triển khai một tổ chức trong AWS Organs. Mời từng tài khoản AWS hiện có tham gia tổ chức. Đảm bảo rằng mỗi tài khoản đều chấp nhận lời mời.
- B. Định cấu hình địa chỉ email của từng tài khoản AWS thành `aws+@example.com` để các email và hóa đơn quản lý tài khoản được gửi đến cùng một nơi.
- C. Triển khai Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) trong tài khoản quản lý. Kết nối Trung tâm nhận dạng IAM với Azure Active Directory. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng IAM để tự động đồng bộ hóa người dùng và nhóm.
- D. Triển khai thư mục AWS Managed Microsoft AD trong tài khoản quản lý. Chia sẻ thư mục với tất cả các tài khoản khác trong tổ chức bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM).
- E. Tạo bộ quyền của Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS). Đính kèm bộ quyền vào các nhóm Trung tâm nhận dạng IAM và tài khoản AWS thích hợp.
- F. Định cấu hình AWS Identity and Access Management (IAM) trong mỗi tài khoản AWS để sử dụng AWS Managed Microsoft AD để xác thực và ủy quyền.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112796-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 262 / Chủ đề 1

Một công ty muốn quản lý chi phí liên quan đến một nhóm gồm 20 ứng dụng ít được sử dụng nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh bằng cách di chuyển sang AWS. Các ứng dụng này là sự kết hợp giữa Java và Node.js trải rộng trên các cụm phiên bản khác nhau. Công ty muốn giảm thiểu chi phí trong khi tiêu chuẩn hóa bằng cách sử dụng một phương pháp triển khai duy nhất.

Hầu hết các ứng dụng đều là một phần của quy trình xử lý cuối tháng với một số lượng nhỏ người dùng đồng thời, nhưng đôi khi chúng cũng được chạy vào những thời điểm khác. Mức tiêu thụ bộ nhớ ứng dụng trung bình dưới 1 GB. Mặc dù một số ứng dụng sử dụng tới 2,5 GB bộ nhớ trong quá trình xử lý cao điểm. Ứng dụng quan trọng nhất trong nhóm là báo cáo thanh toán được viết bằng Java, truy cập nhiều nguồn dữ liệu và thường chạy trong vài giờ.

Giải pháp nào tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai chức năng AWS Lambda riêng cho từng ứng dụng. Sử dụng nhật ký AWS CloudTrail và cảnh báo Amazon CloudWatch để xác minh việc hoàn thành các công việc quan trọng.
- B. Triển khai bucket Amazon ECS trên Amazon EC2 với cấu hình Auto Scaling để sử dụng bộ nhớ ở mức 75%. Triển khai tác vụ ECS cho từng ứng dụng đang được di chuyển bằng quy mô tác vụ ECS. Giám sát các dịch vụ và máy chủ bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch.
- C. Triển khai AWS Elastic Beanstalk cho từng ứng dụng bằng tính năng Tự động thay đổi quy mô để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều có đủ tài nguyên. Giám sát từng hoạt động triển khai AWS Elastic Beanstalk bằng cách sử dụng cảnh báo CloudWatch.
- D. Triển khai cụm phiên bản Amazon EC2 mới đồng lưu trữ tất cả các ứng dụng bằng cách sử dụng Cân bằng tải ứng dụng và Cân bằng tải ứng dụng EC2 Auto Scaling. Quy mô kích thước cụm dựa trên bộ số liệu tùy chỉnh về mức sử dụng bộ nhớ phiên bản. Mua phiên bản dự trữ 3 năm bằng thông số GroupMaxSize của nhóm Auto Scaling.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112797-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 263 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần xem lại thiết kế của cụm Amazon EMR đang sử dụng Hệ thống tệp EMR (EMRFS). Cụm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đối với nhu cầu kinh doanh. Cụm này luôn chạy Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 cho tất cả các nút nhiệm vụ, nút chính và nút lỗi. Nhiệm vụ EMR chạy mỗi sáng, bắt đầu lúc 1 giờ sáng. và mất 6 giờ để chạy xong. Lượng thời gian để hoàn tất quá trình xử lý không phải là ưu tiên hàng đầu vì dữ liệu không được tham chiếu cho đến cuối ngày.

Kiến trúc sư giải pháp phải xem xét kiến trúc và đề xuất giải pháp để giảm thiểu chi phí điện toán.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Khởi chạy tất cả các nút tác vụ, chính và lỗi trên Phiên bản dùng ngay trong một nhóm phiên bản. Chấm dứt cụm, bao gồm tất cả các phiên bản, khi quá trình xử lý hoàn tất.
- B. Khởi chạy các nút chính và nút lỗi trên Phiên bản theo yêu cầu. Khởi chạy các nút tác vụ trên Phiên bản dùng ngay trong nhóm phiên bản. Chấm dứt cụm, bao gồm tất cả các phiên bản, khi quá trình xử lý hoàn tất. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán để chi trả cho việc sử dụng Phiên bản theo yêu cầu.
- C. Tiếp tục khởi chạy tất cả các nút trên Phiên bản theo yêu cầu. Chấm dứt cụm, bao gồm tất cả các phiên bản, khi quá trình xử lý hoàn tất. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán để chi trả cho việc sử dụng Phiên bản theo yêu cầu.
- D. Khởi chạy các nút chính và nút lỗi trên Phiên bản theo yêu cầu. Khởi chạy các nút tác vụ trên Phiên bản dùng ngay trong nhóm phiên bản. Chỉ chấm dứt các phiên bản nút tác vụ khi quá trình xử lý hoàn tất. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán để chi trả cho việc sử dụng Phiên bản theo yêu cầu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112798-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 264 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển một ứng dụng cũ sang Đám mây AWS. Ứng dụng này chạy trên ba phiên bản Amazon EC2 trải rộng trên ba Availability Zone. Một EC2 instance nằm trong mỗi Availability Zone. Các EC2 instance đang chạy trong ba subnet riêng tư của VPC và được thiết lập làm mục tiêu cho Cân bằng tải ứng dụng (ALB) được liên kết với ba subnet công cộng.

Ứng dụng cần giao tiếp với các hệ thống tại chỗ. Chỉ lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP trong dải địa chỉ IP của công ty mới được phép truy cập vào hệ thống tại chỗ. Security group của công ty chỉ đưa một địa chỉ IP từ dải địa chỉ IP nội bộ của mình lên đám mây. Công ty đã thêm địa chỉ IP này vào danh sách cho phép đối với tường lửa của công ty. Công ty cũng đã tạo một địa chỉ IP đàn hồi cho địa chỉ IP này.

Kiến trúc sư giải pháp cần tạo ra một giải pháp mang lại cho ứng dụng khả năng giao tiếp với các hệ thống tại chỗ. Giải pháp cũng phải có khả năng tự động giảm thiểu lỗi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai ba NAT gateway, một cổng trong mỗi subnet công cộng. Gán địa chỉ IP đàn hồi cho các NAT gateway. Bật kiểm tra tình trạng cho các NAT gateway. Nếu NAT gateway không kiểm tra được tình trạng, hãy tạo lại NAT gateway và gán địa chỉ IP đàn hồi cho NAT gateway mới.
- B. Thay thế ALB bằng Network Load Balancer (NLB). Gán địa chỉ IP đàn hồi cho NLB. Bật kiểm tra tình trạng cho NLB. Trong trường hợp kiểm tra tình trạng không thành công, hãy triển khai lại NLB trong các subnet khác nhau.
- C. Triển khai một NAT gateway duy nhất trong subnet công cộng. Gán địa chỉ IP đàn hồi cho NAT gateway. Sử dụng Amazon CloudWatch với số liệu tùy chỉnh để giám sát NAT gateway. Nếu NAT gateway không hoạt động tốt, hãy gọi hàm AWS Lambda để tạo NAT gateway mới trong subnet khác. Gán địa chỉ IP đàn hồi cho NAT gateway mới.
- D. Gán địa chỉ IP đàn hồi cho ALB. Tạo bản ghi đơn giản Amazon Route 53 với giá trị là địa chỉ IP đàn hồi. Tạo kiểm tra tình trạng Route 53. Trong trường hợp kiểm tra tình trạng không thành công, hãy tạo lại ALB trong

các subnet khác nhau.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112799-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 265 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để quản lý hơn 1.000 tài khoản AWS. Công ty đã thành lập một tổ chức phát triển mới. Có 540 tài khoản thành viên nhà phát triển phải được chuyển sang tổ chức nhà phát triển mới. Tất cả các tài khoản đều được thiết lập với tất cả thông tin cần thiết để mỗi tài khoản có thể được vận hành như một tài khoản độc lập.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để chuyển tất cả tài khoản nhà phát triển sang tổ chức nhà phát triển mới? (Chọn ba.)

- A. Gọi thao tác MoveAccount trong API tổ chức từ tài khoản quản lý của tổ chức cũ để di chuyển tài khoản nhà phát triển sang tổ chức nhà phát triển mới.
- B. Từ tài khoản quản lý, hãy xóa từng tài khoản nhà phát triển khỏi tổ chức cũ bằng thao tác RemoveAccountFromOrganization trong API tổ chức.
- C. Từ mỗi tài khoản nhà phát triển, hãy xóa tài khoản khỏi tổ chức cũ bằng thao tác RemoveAccountFromOrganization trong API tổ chức.
- D. Đăng nhập vào tài khoản quản lý của tổ chức nhà phát triển mới và tạo tài khoản thành viên giữ chỗ đóng vai trò là mục tiêu cho việc di chuyển tài khoản nhà phát triển.
- E. Gọi hoạt động MờiAccountToOrganization trong API Tổ chức từ tài khoản quản lý của tổ chức nhà phát triển mới để gửi lời mời đến tài khoản nhà phát triển.
- F. Yêu cầu mỗi nhà phát triển đăng nhập vào tài khoản của họ và xác nhận tham gia tổ chức nhà phát triển mới.

Đáp án: B, E, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112800-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 266 / Chủ đề 1

Ứng dụng web tương tác của một công ty sử dụng bản phân phối Amazon CloudFront để phân phối hình ảnh từ bucket Amazon S3. Đôi khi, các công cụ của bên thứ ba đưa hình ảnh bị hỏng vào bucket S3. Lỗi hình ảnh này gây ra trải nghiệm người dùng kém trong ứng dụng sau này. Công ty đã triển khai và thử nghiệm thành công logic Python để phát hiện các hình ảnh bị hỏng.

Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất một giải pháp để tích hợp logic phát hiện với độ trễ tối thiểu giữa quá trình nhập và phân phát.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng hàm Lambda@Edge được sự kiện phản hồi của người xem gọi ra.
- B. Sử dụng hàm Lambda@Edge được gọi bởi sự kiện phản hồi gốc.
- C. Sử dụng thông báo sự kiện S3 gọi hàm AWS Lambda.
- D. Sử dụng thông báo sự kiện S3 để gọi máy trạng thái AWS Step Functions.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112801-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 267 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Amazon EC2 Auto Scaling. Công ty sử dụng AWS CodePipeline để triển khai ứng dụng. Các phiên bản chạy trong nhóm Auto Scaling liên tục thay đổi do các sự kiện thay đổi quy mô.

Khi công ty triển khai các phiên bản mã ứng dụng mới, công ty sẽ cài đặt tác nhân AWS CodeDeploy trên mọi EC2 instance mục tiêu mới và liên kết các phiên bản đó với nhóm triển khai CodeDeploy. Ứng dụng này sẽ được triển khai trong vòng 24 giờ tới.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì để tự động hóa quy trình triển khai ứng dụng với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Định cấu hình Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda khi EC2 instance mới được khởi chạy vào nhóm Auto Scaling. Viết mã hàm Lambda để liên kết các EC2 instance với nhóm triển khai CodeDeploy.
- B. Viết tập lệnh để tạm dừng hoạt động Amazon EC2 Auto Scaling trước khi triển khai mã mới. Khi quá trình triển khai hoàn tất, hãy tạo AMI mới và định cấu hình mẫu khởi chạy của nhóm Auto Scaling để sử dụng AMI mới cho các lần khởi chạy mới. Tiếp tục các hoạt động Auto Scaling của Amazon EC2.
- C. Tạo dự án AWS CodeBuild mới để tạo AMI mới chứa mã mới. Định cấu hình CodeBuild để cập nhật mẫu khởi chạy của nhóm Auto Scaling lên AMI mới. Chạy thao tác làm mới phiên bản Amazon EC2 Auto Scaling.
- D. Tạo một AMI mới có cài đặt tác nhân CodeDeploy. Định cấu hình mẫu khởi chạy của nhóm Auto Scaling để sử dụng AMI mới. Liên kết nhóm triển khai CodeDeploy với nhóm Auto Scaling thay vì các EC2 instance.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112802-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 268 / Chủ đề 1

Một công ty có một trang web chạy trên bốn phiên bản Amazon EC2 hỗ trợ Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Khi ALB phát hiện thấy EC2 instance không còn khả dụng nữa, cảnh báo Amazon CloudWatch sẽ chuyển sang trạng thái BÁO ĐỘNG. Sau đó, một thành viên trong nhóm vận hành của công ty sẽ thêm EC2 instance mới đăng sau ALB theo cách thủ công.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp có tính sẵn sàng cao, tự động xử lý việc thay thế các EC2 instance. Công ty cần giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong quá

trình chuyển sang giải pháp mới.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những bước nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Xóa ALB hiện có. Tạo nhóm Auto Scaling được cấu hình để xử lý lưu lượng truy cập ứng dụng web. Đính kèm mẫu khởi chạy mới vào nhóm Auto Scaling. Tạo một ALB mới. Đính kèm nhóm Auto Scaling vào ALB mới. Đính kèm các EC2 instance hiện có vào nhóm Auto Scaling.
- B. Tạo nhóm Auto Scaling được cấu hình để xử lý lưu lượng truy cập ứng dụng web. Đính kèm mẫu khởi chạy mới vào nhóm Auto Scaling. Đính kèm nhóm Auto Scaling vào ALA hiện có. Đính kèm các EC2 instance hiện có vào nhóm Auto Scaling.
- C. Xóa các phiên bản ALB và EC2 hiện có. Tạo nhóm Auto Scaling được cấu hình để xử lý lưu lượng truy cập ứng dụng web. Đính kèm mẫu khởi chạy mới vào nhóm Auto Scaling. Tạo một ALB mới. Đính kèm nhóm Auto Scaling vào ALB mới. Đặt nhóm Auto Scaling khởi chạy số lượng EC2 instance tối thiểu.
- D. Tạo nhóm Auto Scaling được cấu hình để xử lý lưu lượng truy cập ứng dụng web. Đính kèm mẫu khởi chạy mới vào nhóm Auto Scaling. Đính kèm nhóm Auto Scaling vào ALB hiện có. Đặt ALB hiện có đăng ký các EC2 instance hiện có với nhóm Auto Scaling.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112803-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 269 / Chủ đề 1

Một công ty muốn tối ưu hóa chi phí truyền dữ liệu AWS và tính toán chi phí giữa các tài khoản nhà phát triển trong tổ chức của công ty trong AWS Organs. Nhà phát triển có thể đặt cấu hình VPC và khởi chạy phiên bản Amazon EC2 trong một Khu vực AWS duy nhất. Các EC2 instance truy xuất khoảng 1 TB dữ liệu mỗi ngày từ Amazon S3.

Hoạt động của nhà phát triển dẫn đến phí truyền dữ liệu hàng tháng và phí xử lý NAT gateway giữa các EC2 instance và bucket S3 quá cao, cùng với chi phí điện toán cao. Công ty muốn chủ động thực thi các mẫu kiến trúc đã được phê duyệt cho mọi EC2 instance và cơ sở hạ tầng VPC mà nhà phát triển triển khai trong tài khoản AWS. Công ty không muốn việc thực thi này ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ thực hiện nhiệm vụ của các nhà phát triển.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo SCP để ngăn nhà phát triển khởi chạy các loại EC2 instance không được phê duyệt. Cung cấp cho nhà phát triển mẫu AWS CloudFormation để triển khai cấu hình VPC đã được phê duyệt với các endpoint giao diện S3. Phạm vi quyền IAM của nhà phát triển để nhà phát triển chỉ có thể khởi chạy tài nguyên VPC bằng CloudFormation.
- B. Tạo ngân sách dự báo hàng ngày với AWS Budgets để giám sát chi phí tính toán EC2 và chi phí truyền dữ liệu S3 trên các tài khoản nhà phát triển. Khi chi phí dự kiến bằng 75% chi phí ngân sách thực tế, hãy gửi thông báo đến nhóm nhà phát triển. Nếu chi phí ngân sách thực tế là 100%, hãy tạo hành động ngân sách để chấm dứt EC2 instance và cơ sở hạ tầng VPC của nhà phát triển.
- C. Tạo danh mục Danh mục dịch vụ AWS mà người dùng có thể sử dụng để tạo cấu hình VPC được phê duyệt với endpoint cổng S3 và EC2 instance được phê duyệt. Chia sẻ danh mục đầu tư với các tài khoản nhà phát triển. Định cấu hình ràng buộc khởi chạy Danh mục dịch vụ AWS để sử dụng IAM role được phê duyệt. Phạm

vi quyền IAM của nhà phát triển để chỉ cho phép truy cập vào Danh mục dịch vụ AWS.

D. Tạo và triển khai các quy tắc AWS Config để giám sát sự tuân thủ của tài nguyên EC2 và VPC trong tài khoản AWS của nhà phát triển. Nếu nhà phát triển khởi chạy các EC2 instance không được phê duyệt hoặc nếu nhà phát triển tạo VPC không có endpoint cổng S3, hãy thực hiện hành động khắc phục để chấm dứt các tài nguyên không được phê duyệt.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112804-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 270 / Chủ đề 1

Một công ty đang mở rộng. Công ty có kế hoạch tách tài nguyên của mình thành hàng trăm tài khoản AWS khác nhau ở nhiều Khu vực AWS. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất một giải pháp từ chối quyền truy cập vào bất kỳ hoạt động nào bên ngoài Khu vực được chỉ định cụ thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo IAM role cho mỗi tài khoản. Tạo IAM policy với các quyền cho phép có điều kiện chỉ bao gồm các Khu vực được phê duyệt cho tài khoản.
- B. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Tạo người dùng IAM cho mỗi tài khoản. Đính kèm chính sách cho mỗi người dùng để chặn quyền truy cập vào các Khu vực mà tài khoản không thể triển khai cơ sở hạ tầng.
- C. Khởi động vùng hạ cánh của Tháp điều khiển AWS. Tạo OU và đính kèm các SCP từ chối quyền truy cập để chạy các dịch vụ bên ngoài Khu vực được phê duyệt.
- D. Kích hoạt AWS Security Hub trong mỗi tài khoản. Tạo các điều khiển để chỉ định Khu vực nơi tài khoản có thể triển khai cơ sở hạ tầng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112805-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 271 / Chủ đề 1

Một công ty muốn cấu trúc lại ứng dụng web đặt hàng bán lẻ hiện có nhóm phiên bản Amazon EC2 cân bằng tải để lưu trữ web, dịch vụ API cơ sở dữ liệu và logic kinh doanh. Công ty cần tạo ra một kiến trúc tách rời, có thể mở rộng với cơ chế giữ lại các đơn hàng không thành công đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ web với Amazon API Gateway cho các dịch vụ API cơ sở dữ liệu. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để xếp hàng đơn hàng. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) cho logic kinh doanh với tính năng kiểm tra vòng dài của Amazon SQS để giữ lại các đơn hàng không thành công.
- B. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để lưu trữ web với Amazon API Gateway cho các dịch vụ API cơ sở dữ liệu. Sử dụng Amazon MQ để xếp hàng đơn hàng. Sử dụng AWS Step Functions cho logic nghiệp vụ với Amazon

S3 Glacier Deep Archive để giữ lại các đơn hàng không thành công.

C. Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ web với AWS AppSync cho các dịch vụ API cơ sở dữ liệu. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để xếp hàng đơn hàng. Sử dụng AWS Lambda cho logic kinh doanh với hàng đợi thư chết của Amazon SQS để giữ lại các đơn hàng không thành công.

D. Sử dụng Amazon Lightsail để lưu trữ web với AWS AppSync cho các dịch vụ API cơ sở dữ liệu. Sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để xếp hàng đơn hàng. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cho logic kinh doanh với Amazon OpenSearch Service để giữ lại các đơn hàng không thành công.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112806-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 272 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web trên AWS ở Khu vực us-east-1. Các máy chủ ứng dụng được phân phối trên ba Availability Zone phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL trên phiên bản Amazon EC2. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế giải pháp khôi phục dữ liệu liên khu vực bằng cách sử dụng dịch vụ AWS với RTO dưới 5 phút và RPO dưới 1 phút. Kiến trúc sư giải pháp đang triển khai các máy chủ ứng dụng ở us-west-2 và đã đặt cấu hình kiểm tra tình trạng Amazon Route 53 cũng như chuyển đổi dự phòng DNS sang us-west-2.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện bước bổ sung nào?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS for MySQL bằng bản sao đọc liên khu vực trong us-west-2.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora với cơ sở dữ liệu chính ở us-east-1 và cơ sở dữ liệu phụ ở us-west-2.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS for MySQL bằng cách triển khai Multi-AZ.
- D. Tạo cơ sở dữ liệu dự phòng MySQL trên phiên bản Amazon EC2 trong us-west-2.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112807-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 273 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS Organs để quản lý nhiều tài khoản. Do các yêu cầu pháp lý, công ty muốn hạn chế các tài khoản thành viên cụ thể ở một số Khu vực AWS nhất định, nơi họ được phép triển khai tài nguyên. Tài nguyên trong tài khoản phải được gắn thẻ, thực thi dựa trên tiêu chuẩn nhóm và được quản lý tập trung với cấu hình tối thiểu.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo quy tắc AWS Config trong các tài khoản thành viên cụ thể để giới hạn Khu vực và áp dụng chính sách thẻ.
- B. Từ bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán AWS, trong tài khoản quản lý, hãy tắt Khu vực cho các tài khoản thành viên cụ thể và áp dụng chính sách thẻ trên thư mục gốc.
- C. Liên kết các tài khoản thành viên cụ thể với root. Áp dụng chính sách thẻ và SCP sử dụng các điều kiện để giới hạn Khu vực.
- D. Liên kết các tài khoản thành viên cụ thể với OU mới. Áp dụng chính sách thẻ và SCP sử dụng các điều kiện để giới hạn Khu vực.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112808-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 274 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng tạo báo cáo và lưu trữ chúng trong bucket Amazon S3. Khi người dùng truy cập vào báo cáo của họ, ứng dụng sẽ tạo một URL đã ký để cho phép người dùng tải xuống báo cáo. Security group của công ty đã phát hiện ra rằng các tệp này được công khai và bất kỳ ai cũng có thể tải xuống mà không cần xác thực. Công ty đã đình chỉ việc tạo báo cáo mới cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Nhóm hành động nào sẽ khắc phục ngay sự cố bảo mật mà không ảnh hưởng đến quy trình làm việc thông thường của ứng dụng?

- A. Tạo hàm AWS Lambda áp dụng chính sách từ chối tất cả cho người dùng chưa được xác thực. Tạo một sự kiện đã lên lịch để gọi hàm Lambda.
- B. Xem lại việc kiểm tra quyền của bucket AWS Trusted Advisor và triển khai các hành động được đề xuất.
- C. Chạy tập lệnh đặt ACL riêng tư trên tất cả các đối tượng trong nhóm.
- D. Sử dụng tính năng Chặn quyền truy cập công cộng trong Amazon S3 để đặt tùy chọn IgnorePublicAcls thành TRUE trên bucket.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112809-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 275 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển cơ sở dữ liệu Amazon RDS for Oracle sang phiên bản RDS for PostgreSQL DB trong một tài khoản AWS khác. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một chiến lược di chuyển không yêu cầu thời gian ngừng hoạt động và điều đó sẽ giảm thiểu lượng thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình di chuyển. Chiến lược di chuyển phải sao chép tất cả dữ liệu hiện có và mọi dữ liệu mới được tạo trong quá trình di chuyển. Cơ sở dữ liệu đích phải giống với cơ sở dữ liệu nguồn khi hoàn tất quá trình di chuyển.

Tất cả các ứng dụng hiện đang sử dụng bản ghi CNAME của Amazon Route 53 làm endpoint để liên lạc với RDS cho phiên bản Oracle DB. Phiên bản RDS cho Oracle DB nằm trong subnet riêng tư.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo một RDS mới cho phiên bản DB PostgreSQL trong tài khoản đích. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn sang cơ sở dữ liệu đích.
- B. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để tạo RDS mới cho phiên bản cơ sở dữ liệu PostgreSQL trong tài khoản đích với lược đồ và dữ liệu ban đầu từ cơ sở dữ liệu nguồn.
- C. Định cấu hình chức năng ngang hàng VPC giữa các VPC trong hai tài khoản AWS để cung cấp khả năng kết nối cho cả hai phiên bản DB từ tài khoản đích. Định cấu hình các security group được đính kèm với từng phiên bản DB để cho phép lưu lượng truy cập trên cổng cơ sở dữ liệu từ VPC trong tài khoản đích.
- D. Tạm thời cho phép phiên bản DB nguồn có thể truy cập công khai để cung cấp kết nối từ VPC trong tài khoản đích. Định cấu hình các security group được đính kèm với từng phiên bản DB để cho phép lưu lượng truy cập trên cổng cơ sở dữ liệu từ VPC trong tài khoản đích.
- E. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) trong tài khoản mục tiêu để thực hiện quá trình di chuyển toàn bộ tải cộng với thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) từ cơ sở dữ liệu nguồn sang cơ sở dữ liệu đích. Khi quá trình di chuyển hoàn tất, hãy thay đổi bản ghi CNAME để trỏ đến endpoint phiên bản DB đích.
- F. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) trong tài khoản đích để thực hiện di chuyển thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) từ cơ sở dữ liệu nguồn sang cơ sở dữ liệu đích. Khi quá trình di chuyển hoàn tất, hãy thay đổi bản ghi CNAME để trỏ đến endpoint phiên bản DB đích.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/112810-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 276 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai hệ thống đặt hàng sử dụng kiến trúc hướng sự kiện. Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, hệ thống đã ngừng xử lý đơn hàng. Phân tích nhật ký sâu hơn cho thấy rằng một thông báo đơn hàng trong hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) đã gây ra lỗi ở phần phụ trợ và chặn tất cả các thông báo đơn hàng tiếp theo. Thời gian chờ hiển thị của hàng đợi được đặt thành 30 giây và thời gian chờ xử lý phụ trợ được đặt thành 10 giây. Kiến trúc sư giải pháp cần phân tích các thông báo đặt hàng bị lỗi và đảm bảo rằng hệ thống tiếp tục xử lý các thông báo tiếp theo.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện bước nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Tăng thời gian chờ xử lý phụ trợ lên 30 giây để phù hợp với thời gian chờ hiển thị.
- B. Giảm thời gian chờ hiển thị của hàng đợi để tự động xóa tin nhắn bị lỗi.
- C. Định cấu hình hàng đợi SQS FIFO mới làm hàng đợi thư chết để cách ly các thông báo bị lỗi.
- D. Định cấu hình hàng đợi tiêu chuẩn SQS mới làm hàng đợi thư chết để cách ly các tin nhắn bị lỗi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112811-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 277 / Chủ đề 1

Một công ty đã tự động hóa việc đào tạo lại hàng đêm các mô hình machine learning của mình bằng cách sử dụng AWS Step Functions. Quy trình làm việc bao gồm nhiều bước sử dụng AWS Lambda. Mỗi bước có thể thất bại vì nhiều lý do khác nhau và bất kỳ thất bại nào cũng gây ra lỗi cho toàn bộ quy trình làm việc.

Một đánh giá cho thấy việc đào tạo lại đã thất bại nhiều đêm liên tiếp mà công ty không nhận ra. Kiến trúc sư giải pháp cần cải thiện quy trình làm việc để gửi thông báo về tất cả các loại lỗi trong quá trình đào tạo lại.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo chủ đề Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) với đăng ký loại "Email" nhằm mục tiêu danh sách gửi thư của nhóm.
- B. Tạo một tác vụ có tên "Email" để chuyển tiếp các đối số đầu vào đến chủ đề SNS.
- C. Thêm trường Catch vào tất cả các trạng thái Nhiệm vụ, Bản đồ và Song song có câu lệnh "ErrorEquals": ["States.ALL"] và "Next": "Email".
- D. Thêm địa chỉ email mới vào Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Xác minh địa chỉ email.
- E. Tạo một tác vụ có tên "Email" để chuyển tiếp các đối số đầu vào tới địa chỉ email SES.
- F. Thêm trường Catch vào tất cả các trạng thái Nhiệm vụ, Bản đồ và Song song có câu lệnh "ErrorEquals": ["States.Runtime"] và "Next": "Email".

Đáp án: A, B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112812-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 278 / Chủ đề 1

Một công ty có kế hoạch triển khai dịch vụ mạng nội bộ riêng tư mới trên các phiên bản Amazon EC2 bên trong VPC. VPN Site-to-Site của AWS kết nối VPC với mạng tại chỗ của công ty. Dịch vụ mới phải liên lạc với các dịch vụ tại chỗ hiện có. Các dịch vụ tại chỗ có thể truy cập được thông qua việc sử dụng tên máy chủ nằm trong vùng DNS của company.example. Vùng DNS này được lưu trữ hoàn toàn tại cơ sở và chỉ khả dụng trên mạng riêng của công ty.

Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng dịch vụ mới có thể phân giải tên máy chủ trên miền company.example để tích hợp với các dịch vụ hiện có.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một vùng riêng tư trống trong Amazon Route 53 cho company.example. Thêm bản ghi NS bổ sung vào vùng company.example tại chỗ của công ty trở về máy chủ tên có thẩm quyền cho vùng riêng tư mới trong Tuyến 53.
- B. Bật tên máy chủ DNS cho VPC. Định cấu hình endpoint gửi đi mới bằng Bộ giải quyết Amazon Route 53. Tạo quy tắc Trình giải quyết để chuyển tiếp yêu cầu company.example đến máy chủ định danh tại chỗ.
- C. Bật tên máy chủ DNS cho VPC. Định cấu hình endpoint của trình phân giải gửi đến mới bằng Trình phân giải Amazon Route 53. Định cấu hình máy chủ DNS tại chỗ để chuyển tiếp yêu cầu cho company.example tới trình phân giải mới.
- D. Sử dụng AWS Systems Manager để đặt cấu hình tài liệu đang chạy sẽ cài đặt tệp máy chủ chứa bất kỳ tên máy chủ cần thiết nào. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để chạy tài liệu khi một phiên bản đang chuyển sang trạng thái đang chạy.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112813-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 279 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS CloudFormation để triển khai các ứng dụng trong nhiều VPC đều được gắn vào cổng chuyển tiếp. Mỗi VPC gửi lưu lượng truy cập tới internet công cộng phải gửi lưu lượng truy cập thông qua VPC dịch vụ dùng chung. Mỗi subnet trong VPC sử dụng bảng định tuyến VPC mặc định và lưu lượng được định tuyến đến cổng chuyển tiếp. Cổng chuyển tiếp sử dụng bảng lộ trình mặc định cho mọi tệp đính kèm VPC.

Quá trình kiểm tra bảo mật cho thấy rằng một phiên bản Amazon EC2 được triển khai trong VPC có thể giao tiếp với một EC2 instance được triển khai trong bất kỳ VPC nào khác của công ty. Kiến trúc sư giải pháp cần hạn chế lưu lượng giữa các VPC. Mỗi VPC chỉ có thể giao tiếp với một nhóm VPC được ủy quyền có giới hạn được xác định trước.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Cập nhật ACL mạng của từng subnet trong VPC để chỉ cho phép lưu lượng truy cập đi đến các VPC được ủy quyền. Xóa tất cả các quy tắc từ chối ngoại trừ quy tắc từ chối mặc định.
- B. Cập nhật tất cả các security group được sử dụng trong VPC để từ chối lưu lượng đi đến các security group được sử dụng trong các VPC trái phép.
- C. Tạo bảng lộ trình cổng chuyển tiếp chuyên dụng cho từng tệp đính kèm VPC. Chỉ định tuyến lưu lượng truy cập đến các VPC được ủy quyền.
- D. Cập nhật bảng lộ trình chính của từng VPC để chỉ định tuyến lưu lượng truy cập đến các VPC được ủy quyền thông qua cổng chuyển tuyến.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112814-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 280 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng máy tính để bàn dựa trên Windows được đóng gói và triển khai cho máy Windows của người dùng. Công ty gần đây đã mua lại một công ty khác có nhân viên chủ yếu sử dụng máy chạy hệ điều hành Linux. Công ty mua lại đã quyết định di chuyển và lưu trữ lại ứng dụng máy tính để bàn dựa trên Windows sang AWS.

Tất cả nhân viên phải được xác thực trước khi họ sử dụng ứng dụng. Công ty mua lại sử dụng Active Directory tại cơ sở nhưng muốn có một cách đơn giản hóa để quản lý quyền truy cập vào ứng dụng trên AWS cho tất cả nhân viên.

Giải pháp nào sẽ lưu trữ lại ứng dụng trên AWS với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

A. Thiết lập và cung cấp máy tính để bàn ảo Amazon Workspaces cho mọi nhân viên. Triển khai xác thực bằng cách sử dụng nhóm nhận dạng Amazon Cognito. Hướng dẫn nhân viên chạy ứng dụng từ máy tính để bàn ảo Workspaces được cung cấp của họ.

B. Tạo nhóm Auto Scaling gồm các phiên bản Amazon EC2 dựa trên Windows. Tham gia từng EC2 instance vào miền Active Directory của công ty. Triển khai xác thực bằng cách sử dụng Active Directory đang chạy tại cơ sở. Hướng dẫn nhân viên chạy ứng dụng bằng cách sử dụng máy tính để bàn từ xa Windows.

C. Sử dụng trình tạo hình ảnh Amazon AppStream 2.0 để tạo hình ảnh bao gồm ứng dụng và các cấu hình được yêu cầu. Cung cấp nhóm AppStream 2.0 theo yêu cầu với các chính sách Tự động chia tỷ lệ nhóm động để chạy hình ảnh. Triển khai xác thực bằng cách sử dụng nhóm người dùng AppStream 2.0. Hướng dẫn nhân viên truy cập ứng dụng bằng cách bắt đầu các phiên phát trực tuyến AppStream 2.0 dựa trên trình duyệt.

D. Tái cấu trúc và chứa ứng dụng để chạy dưới dạng ứng dụng dựa trên web. Chạy ứng dụng trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên AWS Fargate với chính sách mở rộng quy mô theo từng bước. Triển khai xác thực bằng cách sử dụng nhóm người dùng Amazon Cognito. Hướng dẫn nhân viên chạy ứng dụng từ trình duyệt của họ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopy.com/discussions/amazon/view/112815-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 281 / Chủ đề 1

Một công ty đang thu thập một lượng lớn dữ liệu từ một nhóm thiết bị IoT. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp Cột hàng được tối ưu hóa (ORC) trong Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) trên cụm Amazon EMR ổn định. Nhóm phân tích dữ liệu của công ty truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng SQL trong Apache Presto được triển khai trên cùng một cụm EMR. Truy vấn quét lượng lớn dữ liệu, luôn chạy dưới 15 phút và chỉ chạy trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối.

Công ty lo ngại về chi phí cao liên quan đến giải pháp hiện tại. Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí nhất cho phép truy vấn dữ liệu SQL.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3. Sử dụng Amazon Redshift Spectrum để truy vấn dữ liệu.

- B. Lưu trữ dữ liệu trên Amazon S3. Sử dụng Danh mục dữ liệu AWS Glue và Amazon Athena để truy vấn dữ liệu.
- C. Lưu trữ dữ liệu trong Hệ thống tệp EMR (EMRFS). Sử dụng Presto trong Amazon EMR để truy vấn dữ liệu.
- D. Lưu trữ dữ liệu trong Amazon Redshift. Sử dụng Amazon Redshift để truy vấn dữ liệu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112779-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 282 / Chủ đề 1

Một công ty lớn gần đây đã gặp phải sự gia tăng bất ngờ về chi phí của Amazon RDS và Amazon DynamoDB. Công ty cần tăng cường khả năng hiển thị thông tin chi tiết về Quản lý chi phí và thanh toán AWS. Có nhiều tài khoản khác nhau được liên kết với Tổ chức AWS, bao gồm nhiều tài khoản phát triển và sản xuất. Không có chiến lược gắn thẻ nhất quán trong toàn tổ chức nhưng có các hướng dẫn yêu cầu tất cả cơ sở hạ tầng phải được triển khai bằng AWS CloudFormation với tính năng gắn thẻ nhất quán. Việc quản lý yêu cầu số trung tâm chi phí và số ID dự án cho tất cả các bảng và phiên bản RDS DynamoDB hiện tại và tương lai.

Kiến trúc sư giải pháp nên cung cấp chiến lược nào để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Trình chỉnh sửa thẻ để gắn thẻ các tài nguyên hiện có. Tạo thẻ phân bổ chi phí để xác định trung tâm chi phí và ID dự án, đồng thời cho phép thẻ truyền đến các tài nguyên hiện có trong 24 giờ.
- B. Sử dụng quy tắc AWS Config để cảnh báo nhóm tài chính về các tài nguyên chưa được gắn thẻ. Tạo giải pháp tập trung dựa trên AWS Lambda để gắn thẻ cơ sở dữ liệu RDS và tài nguyên DynamoDB không được gắn thẻ mỗi giờ bằng cách sử dụng vai trò nhiều tài khoản.
- C. Sử dụng Trình chỉnh sửa thẻ để gắn thẻ các tài nguyên hiện có. Tạo thẻ phân bổ chi phí để xác định trung tâm chi phí và ID dự án. Sử dụng SCP để hạn chế việc tạo tài nguyên không có trung tâm chi phí và ID dự án trên tài nguyên.
- D. Tạo thẻ phân bổ chi phí để xác định trung tâm chi phí và ID dự án, đồng thời cho phép thẻ truyền đến các tài nguyên hiện có trong 24 giờ. Cập nhật các vai trò liên kết hiện có để hạn chế đặc quyền cung cấp các tài nguyên không bao gồm trung tâm chi phí và ID dự án trên tài nguyên.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112780-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 283 / Chủ đề 1

Một công ty muốn gửi dữ liệu từ hệ thống tại chỗ của mình tới bucket Amazon S3. Công ty đã tạo nhóm S3 trong ba tài khoản khác nhau. Công ty phải gửi dữ liệu một cách riêng tư mà không để dữ liệu truyền qua internet. Công ty hiện không có kết nối chuyên dụng nào với AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Thiết lập tài khoản mạng trên Đám mây AWS. Tạo một VPC riêng trong tài khoản mạng. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect bằng VIF riêng giữa môi trường tại chỗ và VPC riêng.
- B. Thiết lập tài khoản mạng trên Đám mây AWS. Tạo một VPC riêng trong tài khoản mạng. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect bằng VIF công khai giữa môi trường tại chỗ và VPC riêng.
- C. Tạo endpoint giao diện Amazon S3 trong tài khoản mạng.
- D. Tạo endpoint cổng Amazon S3 trong tài khoản mạng.
- E. Thiết lập tài khoản mạng trên Đám mây AWS. Tạo một VPC riêng trong tài khoản mạng. VPC ngang hàng từ các tài khoản lưu trữ nhóm S3 có VPC trong tài khoản mạng.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/112781-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 284 / Chủ đề 1

Một công ty điều hành các nhà hàng phục vụ nhanh. Các nhà hàng đi theo mô hình có thể dự đoán được với lượng khách bán hàng cao trong 4 giờ mỗi ngày. Lưu lượng bán hàng thấp hơn ngoài những giờ cao điểm.

Nền tảng quản lý và điểm bán hàng được triển khai trên Đám mây AWS và có phần phụ trợ dựa trên Amazon DynamoDB. Bảng cơ sở dữ liệu sử dụng chế độ thông lượng được cung cấp với 100.000 RCU và 80.000 WCU để phù hợp với mức tiêu thụ tài nguyên cao nhất đã biết.

Công ty muốn giảm chi phí DynamoDB và giảm thiểu chi phí vận hành cho nhân viên CNTT.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Giảm RCU và WCU được cung cấp.
- B. Thay đổi bảng DynamoDB để sử dụng dung lượng theo yêu cầu.
- C. Bật tự động điều chỉnh quy mô Dynamo DB cho bảng.
- D. Mua công suất dự trữ 1 năm đủ để đáp ứng tải cao điểm trong 4 giờ mỗi ngày.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 285 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng đăng blog trên AWS bằng Amazon API Gateway, Amazon DynamoDB và AWS Lambda. Ứng dụng hiện không sử dụng khóa API để ủy quyền các yêu cầu. Mô hình API như sau:

GET /posts/{postId}: để lấy thông tin chi tiết về bài viết

GET /users/{userId}: để lấy thông tin chi tiết về người dùng

GET /comments/{commentId}: để lấy thông tin chi tiết về bình luận

Công ty nhận thấy người dùng đang tích cực thảo luận về các chủ đề trong phần bình luận và công ty muốn tăng mức độ tương tác của người dùng bằng cách làm cho các bình luận xuất hiện trong thời gian thực.

Nên sử dụng thiết kế nào để giảm độ trễ nhận xét và cải thiện trải nghiệm người dùng?

- A. Sử dụng API được tối ưu hóa biên với Amazon CloudFront để lưu các phản hồi API vào bộ nhớ đệm.
- B. Sửa đổi mã ứng dụng blog để yêu cầu GET/comments/{commentId} cứ sau 10 giây.
- C. Sử dụng AWS AppSync và tận dụng WebSockets để đưa ra nhận xét.
- D. Thay đổi giới hạn đồng thời của hàm Lambda để giảm thời gian phản hồi API.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 286 / Chủ đề 1

Một công ty quản lý tập trung hàng trăm tài khoản AWS trong một tổ chức trong AWS Organs. Công ty gần đây đã bắt đầu cho phép nhóm sản phẩm tạo và quản lý điểm truy cập S3 của riêng họ trong tài khoản của họ. Các điểm truy cập S3 chỉ có thể được truy cập trong VPC chứ không phải trên internet.

Cách hiệu quả nhất để thực thi yêu cầu này là gì?

- A. Đặt chính sách tài nguyên điểm truy cập S3 để từ chối hành động s3:CreateAccessPoint trừ khi khóa điều kiện s3:AccessPointNetworkOrigin đánh giá là VPC.
- B. Tạo một SCP ở cấp cơ sở trong tổ chức để từ chối hành động s3:CreateAccessPoint trừ khi khóa điều kiện s3:AccessPointNetworkOrigin đánh giá là VPC.
- C. Sử dụng AWS CloudFormation StackSets để tạo IAM policy mới trong mỗi tài khoản AWS. Chính sách này chỉ cho phép thực hiện hành động s3:CreateAccessPoint nếu khóa điều kiện s3:AccessPointNetworkOrigin đánh giá là VPC.
- D. Đặt chính sách vùng lưu trữ S3 để từ chối hành động s3:CreateAccessPoint trừ khi khóa điều kiện s3:AccessPointNetworkOrigin đánh giá là VPC.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112784-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 287 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải cập nhật môi trường ứng dụng trong AWS Elastic Beanstalk bằng phương pháp triển khai xanh lam/xanh lục. Kiến trúc sư giải pháp tạo ra một môi trường giống hệt với môi trường ứng dụng hiện có và triển khai ứng dụng sang môi trường mới.

Cần làm gì tiếp theo để hoàn tất quá trình cập nhật?

- A. Chuyển hướng đến môi trường mới bằng Amazon Route 53.
- B. Chọn tùy chọn Hoán đổi URL môi trường.
- C. Thay thế cấu hình khởi chạy Auto Scaling.
- D. Cập nhật bản ghi DNS để trỏ đến môi trường xanh.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112785-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 288 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một dịch vụ hình ảnh trên web cho phép người dùng tải lên và tìm kiếm những bức ảnh ngẫu nhiên. Ở mức sử dụng cao nhất, có tới 10.000 người dùng trên toàn thế giới sẽ tải hình ảnh của họ lên. Sau đó, văn bản sẽ phủ lên các hình ảnh đã tải lên, sau đó sẽ được xuất bản trên trang web của công ty.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện thiết kế nào?

- A. Lưu trữ hình ảnh đã tải lên trong Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS). Gửi thông tin nhật ký ứng dụng về từng hình ảnh tới Amazon CloudWatch Logs. Tạo một nhóm phiên bản Amazon EC2 sử dụng Nhật ký CloudWatch để xác định hình ảnh nào cần được xử lý. Đặt hình ảnh đã xử lý vào một thư mục khác trong Amazon EFS. Kích hoạt Amazon CloudFront và đặt cấu hình nguồn gốc thành một trong các EC2 instance trong nhóm.
- B. Lưu trữ hình ảnh đã tải lên trong bucket Amazon S3 và đặt cấu hình thông báo sự kiện trong bucket S3 để gửi tin nhắn đến Amazon Simple notification Service (Amazon SNS). Tạo một nhóm phiên bản Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) để lấy tin nhắn từ Amazon SNS nhằm xử lý hình ảnh và đặt chúng vào Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch cho khối lượng tin nhắn SNS để mở rộng quy mô EC2 instance. Kích hoạt Amazon CloudFront và đặt cấu hình nguồn gốc thành ALB trước các EC2 instance.
- C. Lưu trữ hình ảnh đã tải lên trong vùng lưu trữ Amazon S3 và đặt cấu hình thông báo sự kiện vùng lưu trữ S3 để gửi tin nhắn đến hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Tạo một nhóm phiên bản Amazon EC2 để lấy tin nhắn từ hàng đợi SQS nhằm xử lý hình ảnh và đặt chúng vào một bucket S3 khác. Sử dụng số liệu của Amazon CloudWatch về độ sâu hàng đợi để mở rộng quy mô EC2 instance. Kích hoạt

Amazon CloudFront và đặt cấu hình nguồn gốc thành bucket S3 chứa các hình ảnh đã xử lý.

D. Lưu trữ các hình ảnh đã tải lên trên ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) dùng chung được gắn vào nhóm phiên bản Amazon EC2 Spot. Tạo bảng Amazon DynamoDB chứa thông tin về từng hình ảnh được tải lên và liệu hình ảnh đó đã được xử lý hay chưa. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để mở rộng quy mô EC2 instance. Kích hoạt Amazon CloudFront và đặt cấu hình nguồn gốc để tham chiếu Cân bằng tải đàn hồi trước nhóm EC2 instance.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112786-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 289 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai cơ sở dữ liệu của mình trên phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB ở Khu vực us-east-1. Công ty cần cung cấp dữ liệu của mình cho khách hàng ở Châu Âu. Khách hàng ở Châu Âu phải có quyền truy cập vào dữ liệu giống như khách hàng ở Hoa Kỳ (US) và sẽ không chấp nhận độ trễ ứng dụng cao hoặc dữ liệu cũ. Khách hàng ở Châu Âu và khách hàng ở Mỹ cần ghi vào cơ sở dữ liệu. Cả hai nhóm khách hàng đều cần xem thông tin cập nhật từ nhóm kia trong thời gian thực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo bản sao Amazon Aurora MySQL của phiên bản RDS cho MySQL DB. Tạm dừng ứng dụng ghi vào phiên bản RDS DB. Quảng cáo Bản sao Aurora lên cụm cơ sở dữ liệu độc lập. Đặt cấu hình lại ứng dụng để sử dụng cơ sở dữ liệu Aurora và tiếp tục ghi. Thêm eu-west-1 làm Vùng phụ vào cụm DB. Cho phép chuyển tiếp ghi trên cụm DB. Triển khai ứng dụng trong eu-west-1. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng endpoint Aurora MySQL trong eu-west-1.

B. Thêm bản sao liên vùng trong eu-west-1 cho phiên bản RDS cho MySQL DB. Định cấu hình bản sao để sao chép các truy vấn ghi trở lại phiên bản DB chính. Triển khai ứng dụng trong eu-west-1. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng RDS cho endpoint MySQL trong eu-west-1.

C. Sao chép ảnh chụp nhanh gần đây nhất từ phiên bản RDS cho MySQL DB sang eu-west-1. Tạo một RDS mới cho phiên bản MySQL DB ở eu-west-1 từ ảnh chụp nhanh. Định cấu hình sao chép logic MySQL từ us-east-1 đến eu-west-1. Cho phép chuyển tiếp ghi trên cụm DB. Triển khai ứng dụng trong eu-west-1. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng RDS cho endpoint MySQL trong eu-west-1.

D. Chuyển đổi phiên bản RDS cho MySQL DB thành cụm cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora. Thêm eu-west-1 làm Vùng phụ vào cụm DB. Cho phép chuyển tiếp ghi trên cụm DB. Triển khai ứng dụng trong eu-west-1. Định cấu hình ứng dụng để sử dụng endpoint Aurora MySQL trong eu-west-1.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112787-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 290 / Chủ đề 1

Một công ty đang cung cấp tệp cho khách hàng của mình thông qua máy chủ SFTP có thể truy cập qua internet. Máy chủ SFTP đang chạy trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất có đính kèm địa chỉ IP đàn hồi. Khách hàng kết nối với máy chủ SFTP thông qua địa chỉ IP đàn hồi và sử dụng SSH để xác thực. EC2 instance cũng có security group đính kèm cho phép truy cập từ tất cả địa chỉ IP của khách hàng.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp để cải thiện tính khả dụng, giảm thiểu sự phức tạp của việc quản lý cơ sở hạ tầng và giảm thiểu sự gián đoạn đối với những khách hàng truy cập tệp. Giải pháp không được thay đổi cách khách hàng kết nối.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tách địa chỉ IP đàn hồi khỏi EC2 instance. Tạo bucket Amazon S3 để sử dụng cho việc lưu trữ tệp SFTP. Tạo máy chủ AWS Transfer Family. Định cấu hình máy chủ Transfer Family với endpoint có thể truy cập công khai. Liên kết địa chỉ IP đàn hồi SFTP với endpoint mới. Trỏ máy chủ Transfer Family vào nhóm S3. Đồng bộ hóa tất cả các tệp từ máy chủ SFTP vào bucket S3.
- B. Tách địa chỉ IP đàn hồi khỏi EC2 instance. Tạo bucket Amazon S3 để sử dụng cho việc lưu trữ tệp SFTP. Tạo máy chủ AWS Transfer Family. Định cấu hình máy chủ Transfer Family với endpoint kết nối Internet, được lưu trữ trên VPC. Liên kết địa chỉ IP đàn hồi SFTP với endpoint mới. Đính kèm security group có địa chỉ IP của khách hàng vào endpoint mới. Trỏ máy chủ Transfer Family vào nhóm S3. Đồng bộ hóa tất cả các tệp từ máy chủ SFTP vào bucket S3.
- C. Tách địa chỉ IP đàn hồi khỏi EC2 instance. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) mới để sử dụng cho việc lưu trữ tệp SFTP. Tạo định nghĩa tác vụ AWS Fargate để chạy máy chủ SFTP. Chỉ định hệ thống tệp EFS làm phần gắn kết trong định nghĩa tác vụ. Tạo dịch vụ Fargate bằng cách sử dụng định nghĩa tác vụ và đặt Network Load Balancer (NLB) trước dịch vụ. Khi định cấu hình dịch vụ, hãy đính kèm security group có địa chỉ IP của khách hàng vào các tác vụ chạy máy chủ SFTP. Liên kết địa chỉ IP đàn hồi với NLB. Đồng bộ hóa tất cả các tệp từ máy chủ SFTP vào bucket S3.
- D. Tách địa chỉ IP đàn hồi khỏi EC2 instance. Tạo một ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) có nhiều tệp đính kèm để sử dụng cho việc lưu trữ tệp SFTP. Tạo Network Load Balancer (NLB) có đính kèm địa chỉ IP đàn hồi. Tạo nhóm Auto Scaling với các EC2 instance chạy máy chủ SFTP. Xác định trong nhóm Auto Scaling rằng các phiên bản được khởi chạy sẽ đính kèm ổ đĩa EBS đa đính kèm mới. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để tự động thêm các phiên bản phía sau NLB. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để sử dụng security group cho phép địa chỉ IP của khách hàng đối với các EC2 instance mà nhóm Auto Scaling khởi chạy. Đồng bộ hóa tất cả các tệp từ máy chủ SFTP với ổ đĩa EBS đa đính kèm mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112788-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 291 / Chủ đề 1

Một công ty tiếp thu và xử lý dữ liệu thị trường trực tuyến. Tốc độ dữ liệu là không đổi. Quá trình tính toán số liệu thống kê tổng hợp hàng đêm mất 4 giờ để hoàn thành. Phân tích thống kê không quan trọng đối với doanh nghiệp và các điểm dữ liệu sẽ được xử lý trong lần lặp tiếp theo nếu một lần chạy cụ thể không thành công.

Kiến trúc hiện tại sử dụng một nhóm Phiên bản dự trữ Amazon EC2 với thời hạn dự trữ 1 năm. Các EC2 instance này chạy toàn thời gian để nhập và lưu trữ dữ liệu phát trực tuyến trong các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) đính kèm. Một tập lệnh đã lên lịch khởi chạy Phiên bản theo yêu cầu EC2 mỗi đêm để thực hiện quá trình xử lý hàng đêm. Các phiên bản truy cập dữ liệu được lưu trữ từ chia sẻ NFS trên máy chủ nhập. Tập lệnh chấm dứt các phiên bản khi quá trình xử lý hoàn tất.

Việc đặt trước Phiên bản dự trữ sắp hết hạn. Công ty cần xác định xem nên mua đặt chỗ mới hay triển khai thiết kế mới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Cập nhật quá trình nhập để sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose nhằm lưu dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng tập lệnh đã lên lịch để khởi chạy một nhóm Phiên bản theo yêu cầu EC2 mỗi đêm nhằm thực hiện xử lý hàng loạt dữ liệu S3. Định cấu hình tập lệnh để chấm dứt các phiên bản khi quá trình xử lý hoàn tất.
- B. Cập nhật quá trình nhập để sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose nhằm lưu dữ liệu vào Amazon S3. Sử dụng AWS Batch với Phiên bản dùng ngay để thực hiện xử lý hàng đêm với giá Spot tối đa bằng 50% giá Theo yêu cầu.
- C. Cập nhật quy trình nhập để sử dụng nhóm Phiên bản dự trữ EC2 có thời hạn dự trữ 3 năm sau Network LoadBalancer. Sử dụng AWS Batch với Phiên bản dùng ngay để thực hiện xử lý hàng đêm với giá Spot tối đa bằng 50% giá Theo yêu cầu.
- D. Cập nhật quy trình nhập để sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose nhằm lưu dữ liệu vào Amazon Redshift. Sử dụng Amazon EventBridge để lên lịch cho hàm AWS Lambda chạy hàng đêm nhằm truy vấn Amazon Redshift nhằm tạo số liệu thống kê hàng ngày.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112789-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 292 / Chủ đề 1

Công ty cần di chuyển trang web SFTP tại chỗ sang AWS. Trang SFTP hiện đang chạy trên máy ảo Linux. Các tệp đã tải lên được cung cấp cho các ứng dụng xuôi dòng thông qua chia sẻ NFS.

Là một phần của quá trình di chuyển sang AWS, kiến trúc sư giải pháp phải triển khai tính sẵn sàng cao. Giải pháp phải cung cấp cho các nhà cung cấp bên ngoài một bộ địa chỉ IP công cộng tĩnh mà nhà cung cấp có thể cho phép. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và VPC của mình.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo máy chủ AWS Transfer Family. Định cấu hình endpoint VPC kết nối Internet cho máy chủ Transfer Family. Chỉ định địa chỉ IP đàn hồi cho mỗi subnet. Định cấu hình máy chủ Transfer Family để đặt các tệp vào hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được triển khai trên nhiều Availability Zone. Thay vào đó, hãy sửa đổi cấu hình trên các ứng dụng hạ nguồn truy cập vào chia sẻ NFS hiện có để gắn endpoint EFS.
- B. Tạo máy chủ AWS Transfer Family. Định cấu hình endpoint có thể truy cập công khai cho máy chủ Transfer Family. Định cấu hình máy chủ Transfer Family để đặt các tệp vào hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được triển khai trên nhiều Availability Zone. Thay vào đó, hãy sửa đổi cấu hình trên các ứng dụng hạ nguồn truy cập vào chia sẻ NFS hiện có để gắn endpoint EFS.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển máy ảo Linux hiện có sang phiên bản Amazon EC2. Gán địa chỉ IP đàn hồi cho EC2 instance. Gắn hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) vào EC2 instance. Định cấu hình máy chủ SFTP để đặt tệp vào hệ thống tệp EFS. Thay vào đó, hãy sửa đổi cấu hình trên các ứng dụng hạ nguồn truy cập vào chia sẻ NFS hiện có để gắn endpoint EFS.
- D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển máy ảo Linux hiện có sang máy chủ AWS Transfer Family. Định cấu hình endpoint có thể truy cập công khai cho máy chủ Transfer Family. Định cấu hình máy chủ Transfer Family để đặt các tệp vào hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre được triển khai trên nhiều Availability Zone. Thay vào đó, hãy sửa đổi cấu hình trên các ứng dụng hạ nguồn truy cập vào chia sẻ NFS hiện có để gắn kết FSx cho endpoint Lustre.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112790-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 293 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp có khối lượng công việc vận hành được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Kiến trúc VPC trải rộng trên hai Availability Zone (AZ) với một subnet trong mỗi Vùng mà Auto Scaling group đang nhắm mục tiêu. VPC được kết nối với môi trường tại chỗ và kết nối không thể bị gián đoạn. Kích thước tối đa của nhóm Auto Scaling là 20 phiên bản đang hoạt động. Địa chỉ VPC IPv4 như sau:

CIDR VPC: 10.0.0.0/23 -

CIDR subnet AZ1: 10.0.0.0/24 -

CIDR subnet AZ2: 10.0.1.0/24 -

Kể từ khi triển khai, AZ thứ ba đã có sẵn trong Khu vực. Kiến trúc sư giải pháp muốn áp dụng AZ mới mà không cần thêm không gian địa chỉ IPv4 bổ sung và không có thời gian ngừng hoạt động của dịch vụ. Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Cập nhật nhóm Auto Scaling để chỉ sử dụng subnet AZ2. Xóa và tạo lại subnet AZ1 bằng một nửa không gian địa chỉ trước đó. Điều chỉnh nhóm Auto Scaling để sử dụng cả subnet AZ1 mới. Khi các phiên bản hoạt động tốt, hãy điều chỉnh nhóm Auto Scaling để chỉ sử dụng subnet AZ1. Xóa subnet AZ2 hiện tại. Tạo subnet AZ2 mới bằng nửa không gian địa chỉ sau của subnet AZ1 ban đầu. Tạo subnet AZ3 mới bằng cách sử dụng một nửa không gian địa chỉ subnet AZ2 ban đầu, sau đó cập nhật nhóm Auto Scaling để nhắm mục tiêu cả ba subnet mới.

- B. Chấm dứt các EC2 instance trong subnet AZ1. Xóa và tạo lại subnet AZ1 bằng một nửa không gian địa chỉ. Cập nhật nhóm Auto Scaling để sử dụng subnet mới này. Lặp lại điều này cho AZ thứ hai. Xác định subnet mới trong AZ3, sau đó cập nhật nhóm Auto Scaling để nhắm mục tiêu cả ba subnet mới.
- C. Tạo một VPC mới có cùng không gian địa chỉ IPv4 và xác định ba subnet, mỗi subnet cho mỗi AZ. Cập nhật nhóm Auto Scaling hiện có để nhắm mục tiêu các subnet mới trong VPC mới.
- D. Cập nhật nhóm Auto Scaling để chỉ sử dụng subnet AZ2. Cập nhật subnet AZ1 để có một nửa không gian địa chỉ trước đó. Điều chỉnh nhóm Auto Scaling để sử dụng lại subnet AZ1. Khi các phiên bản hoạt động tốt, hãy điều chỉnh nhóm Auto Scaling để chỉ sử dụng subnet AZ1. Cập nhật subnet AZ2 hiện tại và gán nửa sau của không gian địa chỉ từ subnet AZ1 ban đầu. Tạo subnet AZ3 mới bằng cách sử dụng một nửa không gian địa chỉ subnet AZ2 ban đầu, sau đó cập nhật nhóm Auto Scaling để nhắm mục tiêu cả ba subnet mới.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112791-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 294 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng một tổ chức trong AWS Organs để quản lý tài khoản AWS của công ty. Công ty sử dụng AWS CloudFormation để triển khai tất cả cơ sở hạ tầng. Một nhóm tài chính muốn xây dựng một mô hình bồi hoàn. Nhóm tài chính yêu cầu mỗi đơn vị kinh doanh gắn thẻ các nguồn lực bằng cách sử dụng danh sách giá trị dự án được xác định trước.

Khi nhóm tài chính sử dụng Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS trong AWS Cost Explorer và lọc dựa trên dự án, nhóm đã nhận thấy các giá trị dự án không tuân thủ. Công ty muốn thực thi việc sử dụng thẻ dự án cho các tài nguyên mới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực NHỎ NHẤT?

- A. Tạo chính sách thẻ chứa các giá trị thẻ dự án được phép trong tài khoản quản lý của tổ chức. Tạo một SCP từ chối hoạt động API cloudformation:CreateStack trừ khi thẻ dự án được thêm vào. Gắn SCP vào mỗi OU.
- B. Tạo chính sách thẻ chứa các giá trị thẻ dự án được phép trong mỗi OU. Tạo một SCP từ chối hoạt động API cloudformation:CreateStack trừ khi thẻ dự án được thêm vào. Gắn SCP vào mỗi OU.
- C. Tạo chính sách thẻ chứa các giá trị thẻ dự án được phép trong tài khoản quản lý AWS. Tạo IAM policy từ chối hoạt động API cloudformation:CreateStack trừ khi thẻ dự án được thêm vào. Gán chính sách cho từng người dùng.
- D. Sử dụng Danh mục dịch vụ AWS để quản lý các ngăn xếp CloudFormation dưới dạng sản phẩm. Sử dụng thư viện TagOptions để kiểm soát giá trị thẻ dự án. Chia sẻ danh mục đầu tư với tất cả các OU trong tổ chức.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112695-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 295 / Chủ đề 1

Một ứng dụng được triển khai trên các phiên bản Amazon EC2 chạy trong nhóm Auto Scaling. Cấu hình nhóm Auto Scaling chỉ sử dụng một loại phiên bản.

Số liệu sử dụng CPU và bộ nhớ cho thấy các phiên bản không được sử dụng đúng mức. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để giảm vĩnh viễn chi phí EC2 và tăng mức sử dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với số lần thay đổi cấu hình ÍT NHẤT trong tương lai?

- A. Liệt kê các loại phiên bản có thuộc tính tương tự với các thuộc tính mà phiên bản hiện tại có. Sửa đổi cấu hình mẫu khởi chạy của nhóm Auto Scaling để sử dụng nhiều loại phiên bản từ danh sách.
- B. Sử dụng thông tin về mức sử dụng CPU và bộ nhớ của ứng dụng để chọn loại phiên bản phù hợp với yêu cầu. Sửa đổi cấu hình của nhóm Auto Scaling bằng cách thêm loại phiên bản mới. Xóa loại phiên bản hiện tại khỏi cấu hình.
- C. Sử dụng thông tin về mức sử dụng CPU và bộ nhớ của ứng dụng để chỉ định các yêu cầu về CPU và bộ nhớ trong bản sửa đổi mới của mẫu khởi chạy của nhóm Auto Scaling. Xóa loại phiên bản hiện tại khỏi cấu hình.
- D. Tạo tập lệnh chọn loại phiên bản thích hợp từ API hàng loạt của Bảng giá AWS. Sử dụng các loại phiên bản đã chọn để tạo bản sửa đổi mới cho mẫu khởi chạy của nhóm Auto Scaling.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112792-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 296 / Chủ đề 1

Một công ty triển khai ứng dụng trong bucket bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) và Amazon API Gateway. Dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora và cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB. Công ty tự động hóa việc cung cấp cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng AWS CloudFormation. Công ty tự động hóa việc triển khai ứng dụng bằng cách sử dụng AWS CodePipeline.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai chiến lược khắc phục thảm họa (DR) đáp ứng RPO là 2 giờ và RTO là 4 giờ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Thiết lập cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora và global table DynamoDB để sao chép cơ sở dữ liệu sang Khu vực AWS phụ. Ở Khu vực chính và Khu vực phụ, hãy định cấu hình API Cổng API với endpoint Khu vực. Triển khai Amazon CloudFront với tính năng chuyển đổi dự phòng gốc để định tuyến lưu lượng truy cập đến Khu vực phụ trong kịch bản DR.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS), Amazon EventBridge và AWS Lambda để sao chép cơ sở dữ liệu Aurora sang Khu vực AWS phụ. Sử dụng Luồng DynamoDB, EventBridge, và Lambda để sao chép cơ sở dữ liệu DynamoDB sang Khu vực thứ cấp. Ở Khu vực chính và Khu vực phụ, hãy định cấu hình API Cổng API với endpoint Khu vực. Triển khai định tuyến chuyển đổi dự phòng Amazon Route 53 để chuyển lưu lượng truy cập từ Khu vực chính sang Khu vực phụ.

C. Sử dụng AWS Backup để tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu Aurora và cơ sở dữ liệu DynamoDB trong Khu vực AWS phụ. Ở Khu vực chính và Khu vực phụ, hãy định cấu hình API Cổng API với endpoint Khu vực. Triển khai định tuyến chuyển đổi dự phòng Amazon Route 53 để chuyển lưu lượng truy cập từ Khu vực chính sang Khu vực phụ.

D. Thiết lập cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora và global table DynamoDB để sao chép cơ sở dữ liệu sang Khu vực AWS phụ. Ở Khu vực chính và Khu vực phụ, hãy định cấu hình API Cổng API với endpoint Khu vực. Triển khai định tuyến chuyển đổi dự phòng Amazon Route 53 để chuyển lưu lượng truy cập từ Khu vực chính sang Khu vực phụ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112793-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 297 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web phức tạp tận dụng Amazon CloudFront để có được khả năng mở rộng và hiệu suất toàn cầu. Theo thời gian, người dùng báo cáo rằng ứng dụng web đang chậm lại.

Nhóm vận hành của công ty báo cáo rằng tỷ lệ trùng bộ nhớ đệm CloudFront đang giảm dần. Báo cáo số liệu bộ đệm chỉ ra rằng các chuỗi truy vấn trên một số URL được sắp xếp không nhất quán và đôi khi được chỉ định bằng chữ cái viết hoa hỗn hợp và đôi khi bằng chữ cái viết thường.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện tập hợp hành động nào để tăng tỷ lệ nhả bộ nhớ đệm nhanh nhất có thể?

A. Triển khai hàm Lambda@Edge để sắp xếp các tham số theo tên và buộc chúng ở dạng chữ thường. Chọn trình kích hoạt yêu cầu trình xem CloudFront để gọi hàm.

B. Cập nhật bản phân phối CloudFront để tắt tính năng lưu vào bộ nhớ đệm dựa trên các tham số chuỗi truy vấn.

C. Triển khai proxy ngược sau bộ cân bằng tải để xử lý hậu kỳ các URL được phát ra trong ứng dụng nhằm buộc chuỗi URL ở dạng chữ thường.

D. Cập nhật bản phân phối CloudFront để chỉ định xử lý chuỗi truy vấn không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112794-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 298 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng thương mại điện tử trong một Khu vực AWS duy nhất. Ứng dụng này sử dụng cụm Amazon Aurora MySQL DB gồm 5 nút để lưu trữ thông tin về khách hàng và các đơn đặt hàng gần đây của họ. Cụm DB trải qua một số lượng lớn giao dịch ghi trong suốt cả ngày.

Công ty cần sao chép dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Aurora sang Khu vực khác để đáp ứng các yêu cầu khắc phục thảm họa. Công ty có RPO là 1 giờ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với chi phí THẤP NHẤT?

- A. Sửa đổi cơ sở dữ liệu Aurora thành cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora. Tạo cơ sở dữ liệu Aurora thứ hai ở Khu vực khác.
- B. Bật tính năng Quay lại cho cơ sở dữ liệu Aurora. Tạo hàm AWS Lambda chạy hàng ngày để sao chép ảnh chụp nhanh của cơ sở dữ liệu sang Khu vực dự phòng.
- C. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Tạo tác vụ thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) DMS để sao chép các thay đổi đang diễn ra từ cơ sở dữ liệu Aurora sang bucket Amazon S3 ở Khu vực khác.
- D. Tắt sao lưu Aurora tự động. Định cấu hình sao lưu Aurora với tần suất sao lưu là 1 giờ. Chỉ định một Khu vực khác làm Khu vực đích. Chọn cơ sở dữ liệu Aurora làm nhiệm vụ phân công tài nguyên.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/112795-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 299 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp của một công ty đang đánh giá khối lượng công việc AWS đã được triển khai cách đây vài năm. Tầng ứng dụng không có trạng thái và chạy trên một phiên bản Amazon EC2 lớn duy nhất được khởi chạy từ AMI. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên một EC2 instance duy nhất.

Mức sử dụng CPU trên EC2 instance của máy chủ ứng dụng thường đạt 100% và khiến ứng dụng ngừng phản hồi. Công ty tự cài đặt các bản vá trên các phiên bản. Việc vá lỗi đã gây ra thời gian ngừng hoạt động trong quá khứ. Công ty cần làm cho ứng dụng có tính sẵn sàng cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với mức độ phát triển ÍT NHẤT của tôi?

- A. Di chuyển tầng ứng dụng sang các hàm AWS Lambda trong VPC hiện có. Tạo Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập trên các hàm Lambda. Sử dụng Amazon GuardDuty để quét các hàm Lambda. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB).
- B. Thay đổi loại EC2 instance thành loại phiên bản chạy bằng Graviton nhỏ hơn. Sử dụng AMI hiện có để tạo mẫu khởi chạy cho nhóm Auto Scaling. Tạo Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng trên các phiên bản trong Auto Scaling group. Đặt nhóm Auto Scaling để chia tỷ lệ dựa trên mức sử dụng CPU. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB.
- C. Di chuyển tầng ứng dụng sang vùng chứa bằng cách sử dụng Docker. Chạy các vùng chứa trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với EC2 instance. Tạo Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng

truy cập trên cụm ECS. Định cấu hình cụm ECS để mở rộng quy mô dựa trên mức sử dụng CPU. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Neptune.

D. Tạo AMI hiện tại được cấu hình bằng Tác nhân quản lý hệ thống AWS (Tác nhân SSM). Sử dụng AMI mới để tạo mẫu khởi chạy cho nhóm Auto Scaling. Sử dụng các phiên bản nhỏ hơn trong nhóm Auto Scaling. Tạo Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng trên các phiên bản trong Auto Scaling group. Đặt nhóm Auto Scaling để chia tỷ lệ dựa trên mức sử dụng CPU. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124742-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 300 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển một số ứng dụng sang AWS. Công ty không hiểu rõ về toàn bộ tài sản ứng dụng của mình. Bất động sản bao gồm một hỗn hợp các máy vật lý và máy ảo.

Một ứng dụng mà công ty sẽ di chuyển có nhiều phần phụ thuộc nhạy cảm với độ trễ. Công ty không chắc chắn tất cả các phụ thuộc là gì. Tuy nhiên, công ty biết rằng giao tiếp có độ trễ thấp sử dụng giao thức dựa trên IP tùy chỉnh chạy trên cổng 1000. Công ty muốn di chuyển ứng dụng và các phần phụ thuộc này cùng nhau để di chuyển tất cả giao diện có độ trễ thấp sang AWS cùng một lúc.

Công ty đã cài đặt AWS Application Discovery Agent và đã thu thập dữ liệu được vài tháng.

Công ty nên làm gì để xác định các phần phụ thuộc cần được di chuyển trong cùng giai đoạn với ứng dụng?

A. Sử dụng AWS Migration Hub và chọn máy chủ lưu trữ ứng dụng. Trực quan hóa biểu đồ mạng để tìm các máy chủ tương tác với ứng dụng. Bật khám phá dữ liệu trong Amazon Athena. Truy vấn dữ liệu được truyền giữa các máy chủ để xác định máy chủ giao tiếp trên cổng 1000. Quay lại Trung tâm di chuyển. Tạo một nhóm di chuyển dựa trên những phát hiện từ truy vấn Athena.

B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS và chọn máy chủ lưu trữ ứng dụng. Trực quan hóa biểu đồ mạng để tìm các máy chủ tương tác với ứng dụng. Định cấu hình Dịch vụ di chuyển ứng dụng để khởi chạy các phiên bản thử nghiệm cho tất cả các máy chủ tương tác với ứng dụng. Thực hiện kiểm tra chấp nhận trên các trường hợp kiểm tra. Nếu không xác định được vấn đề nào, hãy tạo nhóm di chuyển dựa trên các máy chủ đã được kiểm tra.

C. Sử dụng AWS Migration Hub và chọn máy chủ lưu trữ ứng dụng. Bật khám phá dữ liệu trong Trình phân tích truy cập mạng. Sử dụng bảng điều khiển Trình phân tích truy cập mạng để chọn máy chủ lưu trữ ứng dụng. Chọn Phạm vi truy cập mạng của cổng 1000 và lưu ý các máy chủ phù hợp. Quay lại Trung tâm di chuyển. Tạo một nhóm di chuyển dựa trên những phát hiện từ Trình phân tích truy cập mạng.

D. Sử dụng AWS Migration Hub và chọn máy chủ lưu trữ ứng dụng. Đẩy tác nhân Amazon CloudWatch đến các máy chủ được xác định bằng cách sử dụng Tác nhân khám phá ứng dụng AWS. Xuất nhật ký CloudWatch mà tổng đài viên thu thập sang Amazon S3. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn nhật ký nhằm tìm máy chủ giao tiếp trên cổng 1000. Quay lại Trung tâm di chuyển. Tạo nhóm di chuyển dựa trên những phát hiện từ truy vấn Athena.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124796-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 301 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng chạy trên chức năng AWS Lambda. Hàng trăm khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng. Công ty muốn cung cấp cho mỗi khách hàng một hạn mức yêu cầu trong một khoảng thời gian cụ thể. Hạn ngạch phải phù hợp với cách sử dụng của khách hàng. Một số khách hàng phải nhận được hạn ngạch cao hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo API REST của Amazon API Gateway có tích hợp proxy để gọi hàm Lambda. Đối với mỗi khách hàng, hãy định cấu hình gói sử dụng API Gateway bao gồm hạn mức yêu cầu phù hợp. Tạo khóa API từ gói sử dụng cho từng người dùng mà khách hàng cần.
- B. Tạo API HTTP của Amazon API Gateway có tích hợp proxy để gọi hàm Lambda. Đối với mỗi khách hàng, hãy định cấu hình gói sử dụng API Gateway bao gồm hạn ngạch yêu cầu phù hợp. Định cấu hình điều tiết cấp tuyến cho từng gói sử dụng. Tạo Khóa API từ gói sử dụng cho từng người dùng mà khách hàng cần.
- C. Tạo bí danh hàm Lambda cho mỗi khách hàng. Bao gồm giới hạn đồng thời với hạn ngạch yêu cầu thích hợp. Tạo URL hàm Lambda cho từng bí danh hàm. Chia sẻ URL hàm Lambda cho từng bí danh với khách hàng liên quan.
- D. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trong VPC. Định cấu hình hàm Lambda làm mục tiêu cho ALB. Định cấu hình ACL web AWS WAF cho ALB. Đối với mỗi khách hàng, hãy đặt cấu hình quy tắc dựa trên rule bao gồm hạn mức yêu cầu phù hợp.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124801-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 302 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển cụm 120 máy ảo VMware tại chỗ sang AWS. Các máy ảo có nhiều hệ điều hành khác nhau và nhiều gói phần mềm tùy chỉnh được cài đặt. Công ty cũng có một máy chủ NFS tại chỗ có dung lượng 10 TB. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect 10 Gbps với AWS để di chuyển.

Giải pháp nào sẽ hoàn tất quá trình di chuyển sang AWS trong khoảng thời gian NHỎ NHẤT?

- A. Xuất các máy ảo tại chỗ và sao chép chúng vào bucket Amazon S3. Sử dụng VM Import/Export để tạo AMI từ hình ảnh VM được lưu trữ trong Amazon S3. Đặt mua thiết bị AWS Snowball Edge. Sao chép dữ liệu máy chủ NFS vào thiết bị. Khôi phục dữ liệu máy chủ NFS về phiên bản Amazon EC2 đã được cấu hình NFS.
- B. Định cấu hình Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS bằng kết nối với cụm VMware. Tạo một công việc sao chép cho VMS. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Định cấu hình AWS DataSync để sao

chép dữ liệu máy chủ NFS sang hệ thống tệp EFS qua kết nối Direct Connect.

C. Tạo lại máy ảo trên AWS dưới dạng phiên bản Amazon EC2. Cài đặt tất cả các gói phần mềm cần thiết. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre. Định cấu hình AWS DataSync để sao chép dữ liệu máy chủ NFS sang hệ thống tệp FSx for Lustre qua kết nối Direct Connect.

D. Đặt mua hai thiết bị AWS Snowball Edge. Sao chép máy ảo và dữ liệu máy chủ NFS vào thiết bị. Chạy VM Import/Export sau khi dữ liệu từ thiết bị được tải vào bucket Amazon S3. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Sao chép dữ liệu máy chủ NFS từ Amazon S3 sang hệ thống tệp EFS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124802-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 303 / Chủ đề 1

Một công ty khảo sát trực tuyến chạy ứng dụng của mình trên Đám mây AWS. Ứng dụng này được phân phối và bao gồm các vi dịch vụ chạy trong cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) được tự động mở rộng quy mô. Cụm ECS là mục tiêu của Cân bằng tải ứng dụng (ALB). ALB là nguồn gốc tùy chỉnh cho bản phân phối Amazon CloudFront.

Công ty có một cuộc khảo sát có chứa dữ liệu nhạy cảm. Dữ liệu nhạy cảm phải được mã hóa khi di chuyển qua ứng dụng. Microservice xử lý dữ liệu của ứng dụng là microservice duy nhất có thể giải mã dữ liệu

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) đối xứng dành riêng cho vi dịch vụ xử lý dữ liệu. Tạo hồ sơ mã hóa cấp trường và cấu hình. Liên kết khóa KMS và cấu hình với hoạt động của bộ nhớ đệm CloudFront.

B. Tạo cặp khóa RSA dành riêng cho vi dịch vụ bàn giao dữ liệu. Tải khóa chung lên bản phân phối CloudFront. Tạo hồ sơ mã hóa cấp trường và cấu hình. Thêm cấu hình vào hoạt động của bộ nhớ đệm CloudFront.

C. Tạo khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS) đối xứng dành riêng cho vi dịch vụ xử lý dữ liệu. Tạo hàm Lambda@Edge. Lập trình chức năng sử dụng khóa KMS để mã hóa dữ liệu nhạy cảm.

D. Tạo cặp khóa RSA dành riêng cho vi dịch vụ xử lý dữ liệu. Tạo hàm Lambda@Edge. Lập trình chức năng sử dụng khóa riêng của cặp khóa RSA để mã hóa dữ liệu nhạy cảm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124803-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 304 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang xác định chiến lược DNS cho VPC hiện có. VPC được cung cấp để sử dụng khối CIDR 10.24.34.0/24. VPC cũng sử dụng Bộ phân giải Amazon Route 53 cho DNS. Yêu cầu mới bắt buộc các truy vấn DNS phải sử dụng các vùng lưu trữ riêng tư. Ngoài ra, các phiên bản có địa chỉ IP công cộng phải nhận được tên máy chủ công cộng tương ứng

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này để đảm bảo rằng các tên miền được phân giải chính xác trong VPC?

- A. Tạo một vùng lưu trữ riêng tư. Kích hoạt thuộc tính EnableDnsSupport và thuộc tính EnableDnsHostnames cho VPC. Cập nhật các tùy chọn VPC DHCP được đặt để bao gồm máy chủ tên miền=10.24.34.2.
- B. Tạo vùng lưu trữ riêng tư Liên kết vùng lưu trữ riêng tư với VPC. Kích hoạt thuộc tính EnableDnsSupport và thuộc tính EnableDnsHostnames cho VPC. Tạo bộ tùy chọn VPC DHCP mới và định cấu hình máy chủ tên miền=AmazonProvidedDNS. Liên kết các tùy chọn DHCP mới được đặt với VPC.
- C. Vô hiệu hóa thuộc tính EnableDnsSupport cho VPC. Kích hoạt thuộc tính EnableDnsHostnames cho VPC. Tạo bộ tùy chọn VPC DHCP mới và định cấu hình domain-name-servers=10.24.34.2. Liên kết các tùy chọn DHCP mới được đặt với VPC.
- D. Tạo một vùng lưu trữ riêng tư. Liên kết vùng lưu trữ riêng tư với VPC. Kích hoạt thuộc tính EnableDnsSupport cho VPC. Vô hiệu hóa thuộc tính EnableDnsHostnames cho VPC. Cập nhật các tùy chọn VPC DHCP được đặt để bao gồm domain-name-servers=AmazonProvidedDNS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124950-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 305 / Chủ đề 1

Một công ty phân tích dữ liệu có cụm Amazon Redshift bao gồm một số nút dự trữ. Cụm này đang gặp phải tình trạng sử dụng đột ngột bất ngờ do một nhóm nhân viên đang biên soạn báo cáo phân tích kiểm tra chuyên sâu. Các truy vấn để tạo báo cáo là các truy vấn đọc phức tạp và tiêu tốn nhiều CPU.

Các yêu cầu kinh doanh quy định rằng cụm phải có khả năng phục vụ các truy vấn đọc và ghi mọi lúc. Kiến trúc sư giải pháp phải nghĩ ra giải pháp có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng bùng nổ.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Cung cấp cụm Amazon EMR Giảm tải các tác vụ xử lý dữ liệu phức tạp.
- B. Triển khai hàm AWS Lambda để bổ sung dung lượng cho cụm Amazon Redshift bằng cách sử dụng thao tác thay đổi kích thước cổ điển khi số liệu CPU của cụm trong Amazon CloudWatch đạt 80%.
- C. Triển khai hàm AWS Lambda để bổ sung dung lượng cho cụm Amazon Redshift bằng cách sử dụng thao tác thay đổi kích thước linh hoạt khi số liệu CPU của cụm trong Amazon CloudWatch đạt 80%.
- D. Bật tính năng Chia tỷ lệ đồng thời cho cụm Amazon Redshift.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124804-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 306 / Chủ đề 1

Một trung tâm nghiên cứu đang di chuyển sang Đám mây AWS và đã chuyển bộ lưu trữ đối tượng 1 PB tại chỗ sang bucket Amazon S3. Một trăm nhà khoa học đang sử dụng kho lưu trữ đồ vật này để lưu trữ các tài liệu liên quan đến công việc của họ. Mỗi nhà khoa học có một thư mục cá nhân trên kho đối tượng. Tất cả các nhà khoa học đều là thành viên của một nhóm người dùng IAM.

Nhân viên tuân thủ của trung tâm nghiên cứu lo lắng rằng các nhà khoa học sẽ có thể tiếp cận công việc của nhau. Trung tâm nghiên cứu có nghĩa vụ nghiêm ngặt phải báo cáo về việc nhà khoa học nào truy cập tài liệu nào. Nhóm chịu trách nhiệm về các báo cáo này có ít kinh nghiệm về AWS và muốn có một giải pháp sẵn sàng sử dụng giúp giảm thiểu chi phí vận hành.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo chính sách nhận dạng cấp cho người dùng quyền truy cập đọc và ghi. Thêm một điều kiện chỉ định rằng các đường dẫn S3 phải có tiền tố \$(aws:username). Áp dụng chính sách này cho nhóm người dùng IAM của các nhà khoa học.
- B. Định cấu hình đường dẫn bằng AWS CloudTrail để ghi lại tất cả các sự kiện cấp đối tượng trong bucket S3. Lưu trữ đầu ra của đường dẫn trong một nhóm S3 khác. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn nhật ký và tạo báo cáo.
- C. Bật ghi nhật ký truy cập máy chủ S3. Định cấu hình một nhóm S3 khác làm mục tiêu phân phối nhật ký. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn nhật ký và tạo báo cáo.
- D. Tạo chính sách bucket S3 cấp quyền truy cập đọc và ghi cho người dùng trong nhóm người dùng IAM của các nhà khoa học.
- E. Định cấu hình đường dẫn bằng AWS CloudTrail để ghi lại tất cả các sự kiện cấp đối tượng trong bucket S3 và ghi các sự kiện vào Amazon CloudWatch. Sử dụng trình kết nối Amazon Athena CloudWatch để truy vấn nhật ký và tạo báo cáo.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124882-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 307 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để quản lý cấu trúc nhiều tài khoản. Công ty có hàng trăm tài khoản AWS và dự kiến số lượng tài khoản sẽ tăng lên. Công ty đang xây dựng một ứng dụng mới sử dụng hình ảnh Docker. Công ty sẽ đẩy hình ảnh Docker lên Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Chỉ những tài khoản trong tổ chức của công ty mới có quyền truy cập vào hình ảnh.

Công ty có quy trình CI/CD chạy thường xuyên. Công ty muốn giữ lại tất cả các hình ảnh được gắn thẻ. Tuy nhiên, công ty chỉ muốn giữ lại 5 hình ảnh không được gắn thẻ gần đây nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo kho lưu trữ riêng trong Amazon ECR. Tạo chính sách quyền cho kho lưu trữ chỉ cho phép các hoạt động ECR được yêu cầu. Bao gồm một điều kiện để cho phép các hoạt động ECR nếu giá trị của khóa điều kiện `aws:PrincipalOrgID` bằng ID của tổ chức của công ty. Thêm quy tắc vòng đời vào kho lưu trữ ECR để xóa tất cả hình ảnh không được gắn thẻ trong tổng số năm.
- B. Tạo kho lưu trữ công khai trong Amazon ECR. Tạo IAM role trong tài khoản ECR. Đặt quyền để bất kỳ tài khoản nào cũng có thể đảm nhận vai trò nếu giá trị của khóa điều kiện `aws:PrincipalOrgID` bằng ID của tổ chức công ty. Thêm quy tắc vòng đời vào kho lưu trữ ECR để xóa tất cả hình ảnh không được gắn thẻ trong tổng số năm.
- C. Tạo kho lưu trữ riêng trong Amazon ECR. Tạo chính sách quyền cho kho lưu trữ chỉ bao gồm các hoạt động ECR được yêu cầu. Bao gồm một điều kiện để cho phép các hoạt động ECR cho tất cả ID tài khoản trong tổ chức. Lên lịch quy tắc Amazon EventBridge hàng ngày để gọi hàm AWS Lambda xóa tất cả hình ảnh không được gắn thẻ trong tổng số năm.
- D. Tạo kho lưu trữ công khai trong Amazon ECR. Định cấu hình Amazon ECR để sử dụng endpoint giao diện VPC với chính sách endpoint bao gồm các quyền cần thiết đối với hình ảnh mà công ty cần lấy. Bao gồm một điều kiện để cho phép hoạt động ECR đối với tất cả ID tài khoản trong tổ chức của công ty. Lên lịch quy tắc Amazon EventBridge hàng ngày để gọi hàm AWS Lambda xóa tất cả hình ảnh không được gắn thẻ trong tổng số năm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124883-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 308 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang xem xét quy trình chụp nhanh phiên bản Amazon RDS DB của công ty. Công ty chụp ảnh nhanh tự động mỗi ngày và lưu giữ ảnh chụp nhanh trong 7 ngày.

Kiến trúc sư giải pháp cần đề xuất giải pháp chụp ảnh nhanh 6 giờ một lần và lưu giữ ảnh chụp nhanh trong 30 ngày. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý tất cả các tài khoản AWS của mình. Công ty cần có cái nhìn tổng hợp về tình trạng của ảnh chụp nhanh RDS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Bất tính năng quản lý nhiều tài khoản trong AWS Backup. Tạo một kế hoạch dự phòng chỉ định tần suất và các yêu cầu duy trì. Thêm thẻ vào phiên bản DB. Áp dụng kế hoạch dự phòng bằng cách sử dụng thẻ. Sử dụng AWS Backup để theo dõi trạng thái của các bản sao lưu.

B. Bất tính năng quản lý nhiều tài khoản trong Amazon RDS. Tạo chính sách toàn cầu ảnh chụp nhanh chỉ định các yêu cầu về tần suất và lưu giữ. Sử dụng bảng điều khiển RDS trong tài khoản quản lý để theo dõi trạng thái của các bản sao lưu.

C. Bất tính năng quản lý nhiều tài khoản trong AWS CloudFormation. Từ tài khoản quản lý, hãy triển khai bộ ngăn xếp CloudFormation chứa gói sao lưu từ AWS Backup nhằm chỉ định các yêu cầu về tần suất và lưu giữ. Tạo hàm AWS Lambda trong tài khoản quản lý để theo dõi trạng thái của các bản sao lưu. Tạo quy tắc Amazon EventBridge trong mỗi tài khoản để chạy hàm Lambda theo lịch trình.

D. Định cấu hình AWS Backup trong mỗi tài khoản. Tạo chính sách vòng đời của Trình quản lý vòng đời dữ liệu của Amazon để chỉ định các yêu cầu về tần suất và lưu giữ. Chỉ định các phiên bản DB làm tài nguyên đích Sử dụng bảng điều khiển Amazon Data Lifecycle Manager trong mỗi tài khoản thành viên để theo dõi trạng thái của các bản sao lưu.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124807-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 309 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS Organs có kiến trúc nhiều tài khoản. Cấu hình bảo mật hiện tại của công ty cho kiến trúc tài khoản bao gồm SCP, chính sách dựa trên tài nguyên, chính sách dựa trên danh tính, chính sách tin cậy và chính sách phiên.

Kiến trúc sư giải pháp cần cho phép người dùng IAM trong Tài khoản A đảm nhận vai trò trong Tài khoản B.

Kiến trúc sư giải pháp phải thực hiện sự kết hợp các bước nào để đáp ứng yêu cầu này? (Chọn ba.)

A. Định cấu hình SCP cho Tài khoản A để cho phép hành động.

B. Định cấu hình các chính sách dựa trên tài nguyên để cho phép hành động.

C. Định cấu hình chính sách dựa trên danh tính đối với người dùng trong Tài khoản A để cho phép thực hiện hành động.

D. Định cấu hình chính sách dựa trên danh tính đối với người dùng trong Tài khoản B để cho phép thực hiện hành động.

E. Định cấu hình chính sách tin cậy đối với vai trò mục tiêu trong Tài khoản B để cho phép thực hiện hành động.

F. Định cấu hình chính sách phiên để cho phép hành động và được chuyển qua hoạt động API GetSessionToken theo chương trình.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124808-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 310 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng Amazon S3 để sao lưu giải pháp lưu trữ tệp tại chỗ của mình. Giải pháp lưu trữ tệp tại chỗ của công ty hỗ trợ NFS và công ty muốn giải pháp mới của mình hỗ trợ NFS. Công ty muốn lưu trữ các tập tin sao lưu sau 5 ngày. Nếu công ty cần các tệp lưu trữ để khắc phục sự cố, công ty sẵn sàng đợi một vài ngày để lấy lại các tệp đó.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai cổng tệp AWS Storage Gateway được liên kết với bucket S3. Di chuyển các tệp từ giải pháp lưu trữ tệp tại chỗ sang cổng tệp. Tạo quy tắc Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 5 ngày.
- B. Triển khai cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway được liên kết với bucket S3. Di chuyển các tệp từ giải pháp lưu trữ tệp tại chỗ sang cổng ổ đĩa. Tạo quy tắc Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang S3 Glacier Deep Archive sau 5 ngày.
- C. Triển khai cổng băng từ AWS Storage Gateway được liên kết với bucket S3. Di chuyển các tệp từ giải pháp lưu trữ tệp tại chỗ sang cổng băng từ. Tạo quy tắc Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 5 ngày.
- D. Triển khai cổng tệp AWS Storage Gateway được liên kết với bucket S3. Di chuyển các tệp từ giải pháp lưu trữ tệp tại chỗ sang cổng tệp. Tạo quy tắc Vòng đời S3 để di chuyển các tệp sang S3 Glacier Deep Archive sau 5 ngày.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124809-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 311 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng của mình trên các phiên bản Amazon EC2 và chức năng AWS Lambda. Các EC2 instance chịu tải liên tục và ổn định. Các hàm Lambda chịu tải đa dạng và không thể đoán trước. Ứng dụng này bao gồm một lớp bộ nhớ đệm sử dụng cụm Amazon MemoryDB cho Redis.

Kiến trúc sư giải pháp phải đề xuất giải pháp để giảm thiểu chi phí chung hàng tháng của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance để trang trải cho các EC2 instance. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán cho Lambda để trang trải mức tiêu thụ tối thiểu dự kiến của các hàm Lambda. Mua các nút dành riêng để bao gồm các nút bộ đệm MemoryDB.
- B. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán để chi trả cho các EC2 instance. Mua đồng thời dành riêng cho Lambda để đáp ứng nhu cầu sử dụng Lambda dự kiến. Mua các nút dành riêng để bao gồm các nút bộ đệm MemoryDB.
- C. Mua Gói tiết kiệm điện toán để trang trải toàn bộ chi phí dự kiến của EC2 instance, hàm Lambda và nút bộ nhớ đệm MemoryDB.

D. Mua Gói tiết kiệm điện toán để sử dụng cho các EC2 instance và nút bộ nhớ đệm MemoryDB. Mua đồng thời dành riêng cho Lambda để đáp ứng nhu cầu sử dụng Lambda dự kiến.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124810-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 312 / Chủ đề 1

Một công ty đang tung ra một trò chơi trực tuyến mới trên các phiên bản Amazon EC2. Trò chơi phải có sẵn trên toàn cầu. Công ty có kế hoạch chạy trò chơi ở ba Khu vực AWS là us-east-1, eu-west-1 và ap-southeast-1. Bảng xếp hạng, kho người chơi và trạng thái sự kiện của trò chơi phải có sẵn ở các Khu vực.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp mang lại cho bất kỳ Khu vực nào khả năng mở rộng quy mô để xử lý tải trọng của tất cả các Khu vực. Ngoài ra, người dùng phải tự động kết nối với Khu vực có độ trễ thấp nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo Nhóm Spot EC2. Gắn Nhóm Spot vào Cân bằng tải mạng (NLB) ở mỗi Khu vực. Tạo địa chỉ IP AWS Global Accelerator trỏ đến NLB. Tạo mục nhập định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53 cho địa chỉ IP của Bộ tăng tốc toàn cầu. Lưu siêu dữ liệu trò chơi vào phiên bản Amazon RDS for MySQL DB ở mỗi Khu vực. Thiết lập bản sao chỉ có quyền đọc ở các Khu vực khác.
- B. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance Đính kèm nhóm Auto Scaling vào Network Load Balancer (NLB) ở mỗi Khu vực. Đối với mỗi Khu vực, hãy tạo một mục nhập Amazon Route 53 sử dụng định tuyến khoảng cách địa lý và trỏ tới NLB trong Khu vực đó. Lưu siêu dữ liệu trò chơi vào cơ sở dữ liệu MySQL trên các EC2 instance ở từng Khu vực. Thiết lập sao chép giữa các EC2 instance cơ sở dữ liệu ở mỗi Khu vực.
- C. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Đính kèm nhóm Auto Scaling vào Network Load Balancer (NLB) ở mỗi Khu vực. Đối với mỗi Khu vực, hãy tạo một mục nhập Amazon Route 53 sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ và trỏ tới NLB trong Khu vực đó. Lưu siêu dữ liệu trò chơi vào global table của Amazon DynamoDB.
- D. Sử dụng Chế độ xem toàn cầu EC2. Triển khai các EC2 instance cho từng Khu vực. Đính kèm các phiên bản vào Network Load Balancer (NLB). Triển khai máy chủ DNS trên EC2 instance ở mỗi Khu vực. Thiết lập logic tùy chỉnh trên mỗi máy chủ DNS để chuyển hướng người dùng đến Khu vực có độ trễ thấp nhất. Lưu siêu dữ liệu trò chơi vào cơ sở dữ liệu toàn cầu của Amazon Aurora.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124812-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 313 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai giải pháp thiết bị tường lửa của bên thứ ba từ AWS Marketplace để giám sát và bảo vệ lưu lượng truy cập rời khỏi môi trường AWS của công ty. Công ty muốn triển khai thiết bị này vào một VPC dịch vụ dùng chung và định tuyến tất cả lưu lượng truy cập ra ngoài Internet thông qua các thiết bị.

Kiến trúc sư giải pháp cần đề xuất một phương pháp triển khai ưu tiên độ tin cậy và giảm thiểu thời gian chuyển đổi dự phòng giữa các thiết bị tường lửa trong một Khu vực AWS duy nhất. Công ty đã thiết lập định tuyến từ VPC dịch vụ dùng chung đến các VPC khác.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất những bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Triển khai hai thiết bị tường lửa vào VPC dịch vụ dùng chung, mỗi thiết bị nằm trong Availability Zone riêng biệt.
- B. Tạo Cân bằng tải mạng mới trong VPC dịch vụ dùng chung. Tạo một nhóm mục tiêu mới và gắn nó vào Network Load Balancer mới. Thêm từng phiên bản thiết bị tường lửa vào nhóm mục tiêu.
- C. Tạo Cân bằng tải cổng mới trong VPC dịch vụ dùng chung. Tạo một nhóm mục tiêu mới và gắn nó vào Cân bằng tải cổng mới. Thêm từng phiên bản thiết bị tường lửa vào nhóm mục tiêu.
- D. Tạo endpoint giao diện VPC. Thêm tuyến đường vào bảng tuyến đường trong VPC dịch vụ chia sẻ. Chỉ định endpoint mới làm bước nhảy tiếp theo cho lưu lượng truy cập vào VPC dịch vụ chia sẻ từ các VPC khác.
- E. Triển khai hai thiết bị tường lửa vào VPC dịch vụ dùng chung, mỗi thiết bị trong cùng một Availability Zone.
- F. Tạo endpoint Cân bằng tải cổng VPC. Thêm tuyến đường vào bảng tuyến đường trong VPC dịch vụ chia sẻ. Chỉ định endpoint mới làm bước nhảy tiếp theo cho lưu lượng truy cập vào VPC dịch vụ chia sẻ từ các VPC khác.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/124813-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 314 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp cần di chuyển ứng dụng cũ tại chỗ sang AWS. Ứng dụng chạy trên hai máy chủ phía sau bộ cân bằng tải. Ứng dụng yêu cầu tệp giấy phép được liên kết với địa chỉ MAC của bộ điều hợp mạng của máy chủ. Nhà cung cấp phần mềm phải mất 12 giờ để gửi tệp giấy phép mới. Ứng dụng cũng sử dụng các tệp cấu hình có địa chỉ IP tĩnh để truy cập máy chủ cơ sở dữ liệu, tên máy chủ không được hỗ trợ.

Với những yêu cầu này, cần thực hiện kết hợp các bước nào để triển khai kiến trúc có tính sẵn sàng cao cho máy chủ ứng dụng trong AWS? (Chọn hai.)

- A. Tạo một nhóm ENI. Yêu cầu tệp giấy phép từ nhà cung cấp cho nhóm và lưu trữ tệp giấy phép trong Amazon S3. Tạo tập lệnh tự động hóa bootstrap để tải xuống tệp giấy phép và đính kèm ENI tương ứng vào phiên bản Amazon EC2.
- B. Tạo một nhóm ENI. Yêu cầu tệp giấy phép từ nhà cung cấp cho nhóm, lưu trữ tệp giấy phép trên phiên bản Amazon EC2. Tạo AMI từ phiên bản và sử dụng AMI này cho tất cả các EC2 instance trong tương lai.

C. Tạo tập lệnh tự động hóa bootstrap để yêu cầu tệp giấy phép mới từ nhà cung cấp. Khi nhận được phản hồi, hãy áp dụng tệp giấy phép cho phiên bản Amazon EC2.

D. Chỉnh sửa tập lệnh tự động hóa bootstrap để đọc địa chỉ IP của máy chủ cơ sở dữ liệu từ Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS và đưa giá trị vào các tệp cấu hình cục bộ.

E. Chỉnh sửa phiên bản Amazon EC2 để đưa địa chỉ IP của máy chủ cơ sở dữ liệu vào tệp cấu hình và tạo lại AMI để sử dụng cho tất cả các EC2 instance trong tương lai.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124998-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 315 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng báo cáo bán hàng của mình tại Khu vực AWS ở Hoa Kỳ. Ứng dụng này sử dụng API khu vực của Amazon API Gateway và các hàm AWS Lambda để tạo báo cáo theo yêu cầu từ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL. Giao diện người dùng của ứng dụng được lưu trữ trên Amazon S3 và được người dùng truy cập thông qua bản phân phối Amazon CloudFront. Công ty đang sử dụng Amazon Route 53 làm dịch vụ DNS cho miền. Tuyến 53 được định cấu hình với chính sách định tuyến đơn giản để định tuyến lưu lượng truy cập đến API API Gateway.

Trong 6 tháng tới, công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sang châu Âu. Hơn 90% lưu lượng cơ sở dữ liệu là lưu lượng chỉ đọc. Công ty đã triển khai API Gateway API và các chức năng Lambda ở Khu vực mới.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp giảm thiểu độ trễ cho người dùng tải xuống báo cáo.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng tác vụ AWS Database Migration Service (AWS DMS) với mức tải đầy đủ để sao chép cơ sở dữ liệu chính ở Khu vực ban đầu sang cơ sở dữ liệu ở Khu vực mới. Thay đổi bản ghi Tuyến 53 thành định tuyến dựa trên độ trễ để kết nối với API Cổng API.

B. Sử dụng tác vụ Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với tính năng thu thập dữ liệu thay đổi và tải đầy đủ (CDC) để sao chép cơ sở dữ liệu chính trong Khu vực ban đầu sang cơ sở dữ liệu ở Khu vực mới. Thay đổi bản ghi Tuyến 53 thành định tuyến định vị địa lý để kết nối với API Cổng API.

C. Định cấu hình bản sao đọc liên khu vực cho cơ sở dữ liệu RDS trong Khu vực mới Thay đổi bản ghi Tuyến 53 thành định tuyến dựa trên độ trễ để kết nối với API Cổng API.

D. Định cấu hình bản sao đọc liên khu vực cho cơ sở dữ liệu RDS ở Khu vực mới. Thay đổi bản ghi Tuyến 53 thành định tuyến định vị địa lý để kết nối với API Cổng API.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124888-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 316 / Chủ đề 1

Một công ty phần mềm cần tạo môi trường thử nghiệm ngắn hạn để thử nghiệm các yêu cầu kéo như một phần của quá trình phát triển. Mỗi môi trường thử nghiệm bao gồm một phiên bản Amazon EC2 duy nhất nằm trong nhóm Auto Scaling.

Môi trường kiểm tra phải có khả năng giao tiếp với máy chủ trung tâm để báo cáo kết quả kiểm tra. Máy chủ trung tâm được đặt tại trung tâm dữ liệu tại chỗ. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp để công ty có thể tạo và xóa môi trường thử nghiệm mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào. Công ty đã tạo một cổng chuyển tiếp có phần đính kèm VPN vào mạng tại chỗ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo mẫu AWS CloudFormation chứa tệp đính kèm cổng chuyển tiếp và các cấu hình định tuyến liên quan. Tạo nhóm ngăn xếp CloudFormation bao gồm mẫu này. Sử dụng CloudFormation StackSets để triển khai ngăn xếp mới cho mỗi VPC trong tài khoản. Triển khai VPC mới cho từng môi trường thử nghiệm.
- B. Tạo một VPC duy nhất cho môi trường thử nghiệm. Bao gồm tệp đính kèm cổng chuyển tuyến và các cấu hình định tuyến liên quan. Sử dụng AWS CloudFormation để triển khai tất cả môi trường thử nghiệm vào VPC.
- C. Tạo OU mới trong AWS Organs để thử nghiệm. Tạo mẫu AWS CloudFormation chứa VPC, tài nguyên mạng cần thiết, tệp đính kèm cổng chuyển tiếp và các cấu hình định tuyến liên quan. Tạo nhóm ngăn xếp CloudFormation bao gồm mẫu này. Sử dụng CloudFormation StackSets để triển khai vào từng tài khoản trong OU thử nghiệm. Tạo một tài khoản mới cho từng môi trường thử nghiệm.
- D. Chuyển đổi EC2 instance của môi trường thử nghiệm thành hình ảnh Docker. Sử dụng AWS CloudFormation để đặt cấu hình cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trong VPC mới, tạo tệp đính kèm cổng chuyển tuyến và tạo cấu hình định tuyến liên quan. Sử dụng Kubernetes để quản lý việc triển khai và vòng đời của môi trường thử nghiệm.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124899-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 317 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai API mới cho AWS. API sử dụng Amazon API Gateway với endpoint API khu vực và chức năng AWS Lambda để lưu trữ. API truy xuất dữ liệu từ API của nhà cung cấp bên ngoài, lưu trữ dữ liệu trong global table Amazon DynamoDB và truy xuất dữ liệu từ global table DynamoDB. Khóa API cho API của nhà cung cấp được lưu trữ trong AWS Secrets Manager và được mã hóa bằng khóa do khách hàng quản lý trong AWS Key Management Service (AWS KMS). Công ty đã triển khai API của riêng mình vào một Khu vực AWS duy nhất.

Kiến trúc sư giải pháp cần thay đổi các thành phần API trong API của công ty để đảm bảo rằng các thành phần này có thể chạy trên nhiều Khu vực trong cấu hình hoạt động tích cực.

Sự kết hợp thay đổi nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Triển khai API cho nhiều Khu vực. Định cấu hình Amazon Route 53 với các tên miền tùy chỉnh định tuyến lưu lượng truy cập đến từng endpoint API khu vực. Triển khai chính sách định tuyến câu trả lời đa giá trị Route 53.
- B. Tạo khóa được khách hàng đa khu vực KMS quản lý mới. Tạo khóa bản sao do khách hàng KMS quản lý mới ở từng Khu vực trong phạm vi.
- C. Sao chép bí mật của Trình quản lý bí mật hiện có sang các Khu vực khác. Đối với bí mật được sao chép của từng Khu vực trong phạm vi, hãy chọn khóa KMS thích hợp.
- D. Tạo khóa KMS được quản lý AWS mới ở từng Khu vực trong phạm vi. Chuyển đổi khóa hiện có thành khóa multiRegion. Sử dụng khóa đa Vùng ở các Vùng khác.
- E. Tạo bí mật Trình quản lý bí mật mới ở mỗi Khu vực trong phạm vi. Sao chép giá trị bí mật từ Khu vực hiện có sang bí mật mới trong từng Khu vực trong phạm vi.
- F. Sửa đổi quy trình triển khai cho hàm Lambda để lặp lại quá trình triển khai trên các Khu vực trong phạm vi. Bất tùy chọn đa vùng cho API hiện có. Chọn hàm Lambda được triển khai ở từng Khu vực làm phần phụ trợ cho API đa khu vực.

Đáp án: A, B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124901-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 318 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ trực tuyến lưu trữ ứng dụng dựa trên web có trạng thái và cơ sở dữ liệu MySQL trong trung tâm dữ liệu tại chỗ trên một máy chủ. Công ty muốn tăng lượng khách hàng của mình bằng cách tiến hành nhiều chiến dịch tiếp thị và khuyến mãi hơn. Để chuẩn bị, công ty muốn di chuyển ứng dụng và cơ sở dữ liệu của mình sang AWS để tăng độ tin cậy cho kiến trúc của mình.

Giải pháp nào sẽ mang lại mức độ tin cậy CAO NHẤT?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB. Triển khai ứng dụng trong nhóm Auto Scaling trên các phiên bản Amazon EC2 đăng sau Cân bằng tải ứng dụng. Phiên lưu trữ trên Amazon Neptune
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL. Triển khai ứng dụng trong nhóm Auto Scaling trên các phiên bản Amazon EC2 đăng sau Cân bằng tải ứng dụng. Lưu trữ các phiên trong nhóm sao chép Amazon ElastiCache for Redis.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB). Triển khai ứng dụng trong nhóm Auto Scaling trên các phiên bản Amazon EC2 đăng sau các phiên Network Load Balancer Store trong Amazon Kinesis Data Firehose.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản Amazon RDS MariaDB Multi-AZ DB. Triển khai ứng dụng trong nhóm Auto Scaling trên các phiên bản Amazon EC2 đăng sau Cân bằng tải ứng dụng. Lưu trữ các phiên trong Amazon ElastiCache dành cho Memcached.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124924-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 319 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp của công ty cần cung cấp kết nối Máy tính Từ xa an toàn cho người dùng đối với các phiên bản Windows Amazon EC2 được lưu trữ trên VPC. Giải pháp phải tích hợp quản lý người dùng tập trung với Active Directory tại chỗ của công ty. Kết nối với VPC là thông qua internet. Công ty có phần cứng có thể được sử dụng để thiết lập kết nối VPN Site-to-Site của AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai Active Directory được quản lý bằng cách sử dụng AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory. Thiết lập sự tin cậy với Active Directory tại chỗ. Triển khai EC2 instance làm máy chủ pháo đài trong VPC. Đảm bảo rằng EC2 instance được tham gia vào miền. Sử dụng máy chủ pháo đài để truy cập các phiên bản đích thông qua RDP.
- B. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) để tích hợp với Active Directory tại chỗ bằng cách sử dụng Dịch vụ thư mục AWS cho Trình kết nối AD Microsoft Active Directory. Định cấu hình bộ quyền đối với nhóm người dùng để truy cập vào AWS Systems Manager. Sử dụng Trình quản lý nhóm Trình quản lý hệ thống để truy cập các phiên bản mục tiêu thông qua RDP.
- C. Triển khai VPN giữa môi trường tại chỗ và VPC mục tiêu. Đảm bảo rằng các phiên bản đích được nối với miền Active Directory tại chỗ qua kết nối VPN. Định cấu hình quyền truy cập RDP thông qua VPN. Kết nối từ mạng của công ty với các phiên bản mục tiêu.
- D. Triển khai Active Directory được quản lý bằng cách sử dụng AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory. Thiết lập sự tin cậy với Active Directory tại chỗ. Triển khai Cổng máy tính từ xa trên AWS bằng cách sử dụng Khởi động nhanh AWS. Đảm bảo rằng Cổng máy tính từ xa được kết nối với miền. Sử dụng Remote Desktop Gateway để truy cập các phiên bản đích thông qua RDP.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124902-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 320 / Chủ đề 1

Quá trình kiểm tra tuân thủ của một công ty cho thấy một số ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được tạo trong tài khoản AWS không được mã hóa. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp mã hóa tất cả các ổ đĩa EBS mới ở trạng thái lưu trữ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này với nỗ lực NHỎ NHẤT?

- A. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để phát hiện việc tạo các ổ đĩa EBS không được mã hóa. Gọi hàm AWS Lambda để xóa các ổ đĩa không tuân thủ.
- B. Sử dụng AWS Audit Manager với mã hóa dữ liệu.
- C. Tạo quy tắc AWS Config để phát hiện việc tạo ổ đĩa EBS mới. Mã hóa ổ đĩa bằng cách sử dụng AWS Systems Manager Automation.
- D. Bật mã hóa EBS theo mặc định ở tất cả các Khu vực AWS.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 321 / Chủ đề 1

Một công ty nghiên cứu đang chạy mô phỏng hàng ngày trên Đám mây AWS để đáp ứng nhu cầu cao. Mô phỏng chạy trên hàng trăm phiên bản Amazon EC2 dựa trên Amazon Linux 2. Đôi khi, mô phỏng bị kẹt và yêu cầu kỹ sư vận hành đám mây giải quyết vấn đề bằng cách kết nối với EC2 instance thông qua SSH.

Chính sách của công ty nêu rõ rằng không có EC2 instance nào có thể sử dụng cùng một khóa SSH và tất cả các kết nối phải được ghi vào AWS CloudTrail.

Làm thế nào một kiến trúc sư giải pháp có thể đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Khởi chạy các EC2 instance mới và tạo khóa SSH riêng cho từng phiên bản. Lưu trữ khóa SSH trong AWS Secrets Manager. Tạo IAM policy mới và gắn chính sách đó vào IAM role của kỹ sư bằng câu lệnh Allow cho hành động GetSecretValue. Hướng dẫn các kỹ sư tìm nạp khóa SSH từ Trình quản lý bí mật khi họ kết nối thông qua bất kỳ ứng dụng khách SSH nào.
- B. Tạo tài liệu AWS Systems Manager để chạy lệnh trên EC2 instance nhằm đặt khóa SSH duy nhất mới. Tạo IAM policy mới và gắn chính sách đó vào IAM role của kỹ sư bằng câu lệnh Cho phép chạy tài liệu Trình quản lý Hệ thống. Hướng dẫn các kỹ sư chạy tài liệu để đặt khóa SSH và kết nối thông qua bất kỳ ứng dụng khách SSH nào.
- C. Khởi chạy các EC2 instance mới mà không cần thiết lập bất kỳ khóa SSH nào cho các phiên bản đó. Thiết lập Kết nối EC2 instance trên từng phiên bản. Tạo IAM policy mới và gắn chính sách đó vào IAM role của kỹ sư bằng câu lệnh Allow cho hành động SendSSHPublicKey. Hướng dẫn các kỹ sư kết nối với phiên bản bằng cách sử dụng máy khách SSH dựa trên trình duyệt từ bảng điều khiển EC2.
- D. Thiết lập AWS Secrets Manager để lưu trữ khóa SSH EC2. Tạo hàm AWS Lambda mới để tạo khóa SSH mới và gọi Trình quản lý phiên của Trình quản lý hệ thống AWS để đặt khóa SSH trên EC2 instance. Định cấu hình Trình quản lý bí mật để sử dụng chức năng Lambda để tự động xoay vòng mỗi ngày một lần. Hướng dẫn các kỹ sư tìm nạp khóa SSH từ Trình quản lý bí mật khi họ kết nối thông qua bất kỳ ứng dụng khách SSH nào.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 322 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển các ứng dụng ngân hàng di động để chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong VPC. Các ứng dụng dịch vụ phụ trợ chạy trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Trung tâm dữ liệu có kết nối AWS Direct Connect vào AWS. Các ứng dụng chạy trong VPC cần phân giải các yêu cầu DNS tới miền Active Directory tại chỗ chạy trong trung tâm dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí quản trị ÍT NHẤT?

- A. Cung cấp một tập hợp các EC2 instance trên hai Availability Zone trong VPC dưới dạng máy chủ DNS lưu vào bộ đệm để giải quyết các truy vấn DNS từ máy chủ ứng dụng trong VPC.
- B. Cung cấp vùng lưu trữ riêng của Amazon Route 53. Định cấu hình bản ghi NS trỏ đến máy chủ DNS tại chỗ.

- C. Tạo endpoint DNS bằng cách sử dụng Trình phân giải Amazon Route 53. Thêm quy tắc chuyển tiếp có điều kiện để phân giải vùng tên DNS giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và VPC.
- D. Cung cấp bộ điều khiển miền Active Directory mới trong VPC với sự tin cậy hai chiều giữa miền mới này và miền Active Directory tại chỗ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/124867-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 323 / Chủ đề 1

Một công ty xử lý dữ liệu môi trường. Công ty đã thiết lập các cảm biến để cung cấp luồng dữ liệu liên tục từ các khu vực khác nhau trong thành phố. Dữ liệu có sẵn ở định dạng JSON.

Công ty muốn sử dụng giải pháp AWS để gửi dữ liệu đến cơ sở dữ liệu không yêu cầu lược đồ cố định để lưu trữ. Dữ liệu phải được gửi trong thời gian thực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để gửi dữ liệu tới Amazon Redshift.
- B. Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để gửi dữ liệu tới Amazon DynamoDB.
- C. Sử dụng Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka (Amazon MSK) để gửi dữ liệu tới Amazon Aurora.
- D. Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose để gửi dữ liệu tới Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra).

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126753-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 324 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một ứng dụng cũ từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Ứng dụng sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu khóa-giá trị. Theo hướng dẫn kỹ thuật của công ty, tất cả các phiên bản Amazon EC2 phải được lưu trữ trong subnet riêng tư mà không cần kết nối internet. Ngoài ra, mọi kết nối giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu đều phải được mã hóa. Cơ sở dữ liệu phải có khả năng mở rộng theo nhu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo các bảng Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB) mới cho ứng dụng với các ổ đĩa IOPS được cung cấp. Sử dụng endpoint phiên bản để kết nối với Amazon DocumentDB.
- B. Tạo các bảng Amazon DynamoDB mới cho ứng dụng với dung lượng theo yêu cầu. Sử dụng endpoint cổng VPC cho DynamoDB để kết nối với các bảng DynamoDB.
- C. Tạo các bảng Amazon DynamoDB mới cho ứng dụng với dung lượng theo yêu cầu. Sử dụng endpoint VPC giao diện cho DynamoDB để kết nối với các bảng DynamoDB.

D. Tạo các bảng Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích MongoDB) mới cho ứng dụng với các ổ đĩa IOPS được cung cấp. Sử dụng endpoint của cụm để kết nối với Amazon DocumentDB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126754-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 325 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2 trên Đám mây AWS. Ứng dụng này đang sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB với bộ bản sao làm tăng dữ liệu. Cơ sở dữ liệu MongoDB được cài đặt trên các hệ thống trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty và có thể truy cập được thông qua kết nối AWS Direct Connect với môi trường trung tâm dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp phải di chuyển cơ sở dữ liệu MongoDB tại chỗ sang Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB).

Kiến trúc sư giải pháp nên chọn chiến lược nào để thực hiện quá trình di chuyển này?

- A. Tạo một nhóm EC2 instance. Cài đặt MongoDB Community Edition trên các EC2 instance và tạo cơ sở dữ liệu. Định cấu hình sao chép đồng bộ liên tục với cơ sở dữ liệu đang chạy trong trung tâm dữ liệu tại chỗ.
- B. Tạo phiên bản sao chép Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Tạo endpoint nguồn cho cơ sở dữ liệu MongoDB tại chỗ bằng cách sử dụng tính năng thu thập dữ liệu thay đổi (CDC). Tạo endpoint mục tiêu cho cơ sở dữ liệu Amazon DocumentDB. Tạo và chạy tác vụ di chuyển DMS.
- C. Tạo quy trình di chuyển dữ liệu bằng cách sử dụng Đường dẫn dữ liệu AWS. Xác định các nút dữ liệu cho cơ sở dữ liệu MongoDB tại chỗ và cơ sở dữ liệu Amazon DocumentDB. Tạo một tác vụ theo lịch trình để chạy đường dẫn dữ liệu.
- D. Tạo endpoint nguồn cho cơ sở dữ liệu MongoDB tại chỗ bằng cách sử dụng trình thu thập thông tin AWS Glue. Định cấu hình sao chép không đồng bộ liên tục giữa cơ sở dữ liệu MongoDB và cơ sở dữ liệu Amazon DocumentDB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126816-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 326 / Chủ đề 1

Một công ty đang tái cấu trúc các ứng dụng của mình để chạy trên AWS. Cơ sở hạ tầng của công ty bao gồm nhiều phiên bản Amazon EC2. Nhóm phát triển của công ty cần các cấp độ truy cập khác nhau. Công ty muốn triển khai chính sách yêu cầu tất cả các phiên bản Windows EC2 phải được kết nối với miền Active Directory trên AWS. Công ty cũng muốn triển khai các quy trình bảo mật nâng cao như xác thực đa yếu tố (MFA). Công ty muốn sử dụng các dịch vụ AWS được quản lý bất cứ khi nào có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Dịch vụ thư mục AWS để triển khai Microsoft Active Directory. Khởi chạy Không gian làm việc của Amazon. Kết nối và sử dụng Không gian làm việc cho các tác vụ cấu hình bảo mật miền.
- B. Tạo Dịch vụ thư mục AWS để triển khai Microsoft Active Directory. Khởi chạy EC2 instance. Kết nối và sử dụng EC2 instance cho các tác vụ cấu hình bảo mật miền.
- C. Tạo triển khai AD đơn giản cho Dịch vụ thư mục AWS. Khởi chạy EC2 instance. Kết nối và sử dụng EC2 instance cho các tác vụ cấu hình bảo mật miền.
- D. Tạo triển khai AD đơn giản cho Dịch vụ thư mục AWS. Khởi chạy Không gian làm việc của Amazon. Kết nối và sử dụng Không gian làm việc cho các tác vụ cấu hình bảo mật miền.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126818-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 327 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển ứng dụng tại chỗ của mình sang AWS. Cơ sở dữ liệu dành cho ứng dụng lưu trữ dữ liệu sản phẩm có cấu trúc và dữ liệu phiên người dùng tạm thời. Công ty cần tách dữ liệu sản phẩm khỏi dữ liệu phiên người dùng. Công ty cũng cần triển khai nhân rộng ở Khu vực AWS khác để khắc phục thảm họa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu suất CAO NHẤT?

- A. Tạo phiên bản Amazon RDS DB với các lược đồ riêng biệt để lưu trữ dữ liệu sản phẩm và dữ liệu phiên người dùng. Định cấu hình bản sao chỉ có quyền đọc cho phiên bản DB ở Khu vực khác.
- B. Tạo phiên bản Amazon RDS DB để lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Định cấu hình bản sao chỉ có quyền đọc cho phiên bản DB ở Khu vực khác. Tạo kho dữ liệu toàn cầu trong Amazon ElastiCache để Memcached lưu trữ dữ liệu phiên của người dùng.
- C. Tạo hai bảng chung của Amazon DynamoDB. Sử dụng một bảng chung để lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Sử dụng bảng chung khác để lưu trữ dữ liệu phiên của người dùng. Sử dụng Trình tăng tốc DynamoDB (DAX) để lưu vào bộ nhớ đệm.
- D. Tạo phiên bản Amazon RDS DB để lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Định cấu hình bản sao chỉ có quyền đọc cho phiên bản DB ở Khu vực khác. Tạo global table Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu phiên của người dùng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126755-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 328 / Chủ đề 1

Một công ty điều phối cấu trúc nhiều tài khoản trên AWS bằng cách sử dụng Tháp điều khiển AWS. Công ty đang sử dụng AWS Organs, AWS Config và AWS Trusted Advisor. Công ty có OU cụ thể dành cho các tài khoản phát triển mà nhà phát triển sử dụng để thử nghiệm trên AWS. Công ty có hàng trăm nhà phát triển và mỗi nhà phát triển có một tài khoản phát triển riêng.

Công ty muốn tối ưu hóa chi phí trong các tài khoản phát triển này. Phiên bản Amazon

EC2 và phiên bản Amazon RDS trong các tài khoản này phải có khả năng tăng đột biến. Công ty muốn không cho phép sử dụng các dịch vụ khác không liên quan.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo SCP tùy chỉnh trong AWS Organs để chỉ cho phép triển khai các phiên bản có thể bùng nổ và không cho phép các dịch vụ không liên quan. Áp dụng SCP cho OU phát triển.
- B. Tạo điều khiển thám tử tùy chỉnh (lan can) trong Tháp điều khiển AWS. Định cấu hình điều khiển (lan can) để chỉ cho phép triển khai các phiên bản có thể bùng nổ và không cho phép các dịch vụ không liên quan. Áp dụng điều khiển (lan can) cho OU phát triển.
- C. Tạo biện pháp kiểm soát phòng ngừa tùy chỉnh (lan can) trong Tháp điều khiển AWS. Định cấu hình điều khiển (lan can) để chỉ cho phép triển khai các phiên bản có thể bùng nổ và không cho phép các dịch vụ không liên quan. Áp dụng điều khiển (lan can) cho OU phát triển.
- D. Tạo quy tắc AWS Config trong tài khoản AWS Control Tower. Định cấu hình quy tắc AWS Config để chỉ cho phép triển khai các phiên bản có khả năng bùng nổ và không cho phép các dịch vụ không liên quan. Triển khai quy tắc AWS Config cho OU phát triển bằng cách sử dụng AWS CloudFormation StackSets.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126923-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 329 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính chạy một ứng dụng phức tạp, nhiều tầng trên các phiên bản Amazon EC2 và chức năng AWS Lambda. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu tạm thời trong Amazon S3. Các đối tượng S3 chỉ có hiệu lực trong 45 phút và sẽ bị xóa sau 24 giờ.

Công ty triển khai từng phiên bản của ứng dụng bằng cách khởi chạy ngăn xếp AWS CloudFormation. Ngăn xếp tạo ra tất cả các tài nguyên cần thiết để chạy ứng dụng. Khi công ty triển khai và xác thực một phiên bản ứng dụng mới, công ty sẽ xóa ngăn xếp CloudFormation của phiên bản cũ.

Công ty gần đây đã cố gắng xóa ngăn xếp CloudFormation của một phiên bản ứng dụng cũ nhưng thao tác không thành công. Một phân tích cho thấy CloudFormation không xóa được bucket S3 hiện có. Kiến trúc sư giải pháp cần giải quyết vấn đề này mà không thực hiện những thay đổi lớn đối với kiến trúc của ứng dụng.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai hàm Lambda để xóa tất cả các tệp khỏi bucket S3 nhất định. Tích hợp hàm Lambda này dưới dạng tài nguyên tùy chỉnh vào ngăn xếp CloudFormation. Đảm bảo rằng tài nguyên tùy chỉnh có thuộc tính Phụ thuộc trở đến tài nguyên của bucket S3.
- B. Sửa đổi mẫu CloudFormation để cung cấp hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) nhằm lưu trữ các tệp tạm thời ở đó thay vì trong Amazon S3. Định cấu hình các hàm Lambda để chạy trong cùng VPC với hệ thống tệp. Gắn hệ thống tệp vào EC2 instance và hàm Lambda.
- C. Sửa đổi ngăn xếp tổ chức CloudF để tạo quy tắc Vòng đời S3 hết hạn cho tất cả các đối tượng sau 45 phút kể từ khi tạo. Thêm thuộc tính DependOn trở đến tài nguyên của nhóm S3.

D. Sửa đổi ngăn xếp CloudFormation để đính kèm thuộc tính DeletionPolicy có giá trị Xóa vào nhóm S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126757-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 330 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển một trò chơi di động. Phần phụ trợ của trò chơi chạy trên một số máy ảo nằm trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Logic nghiệp vụ được hiển thị bằng API REST có nhiều chức năng. Dữ liệu phiên người chơi được lưu trữ trong bộ lưu trữ tập trung tâm. Các dịch vụ phụ trợ sử dụng các khóa API khác nhau để điều tiết và phân biệt giữa lưu lượng truy cập trực tiếp và lưu lượng thử nghiệm.

Tải phần phụ trợ của trò chơi thay đổi trong suốt cả ngày. Vào giờ cao điểm, dung lượng máy chủ không đủ. Ngoài ra còn có vấn đề về độ trễ khi tìm nạp dữ liệu phiên của người chơi. Ban quản lý đã yêu cầu kiến trúc sư giải pháp trình bày kiến trúc đám mây có thể xử lý mức tải khác nhau của trò chơi và cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp. Không nên thay đổi mô hình API.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai API REST bằng Trình cân bằng tải mạng (NLB). Chạy logic nghiệp vụ trên phiên bản Amazon EC2 đằng sau NLB. Lưu trữ dữ liệu phiên của người chơi trong Amazon Aurora Serverless.
- B. Triển khai API REST bằng Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Chạy logic nghiệp vụ trong AWS Lambda. Lưu trữ dữ liệu phiên của người chơi trong Amazon DynamoDB với dung lượng theo yêu cầu.
- C. Triển khai API REST bằng Amazon API Gateway. Chạy logic nghiệp vụ trong AWS Lambda. Lưu trữ dữ liệu phiên của người chơi trong Amazon DynamoDB với dung lượng theo yêu cầu.
- D. Triển khai API REST bằng AWS AppSync. Chạy logic nghiệp vụ trong AWS Lambda. Lưu trữ dữ liệu phiên của người chơi trong Amazon Aurora Serverless.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126758-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 331 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển một ứng dụng sang Đám mây AWS. Ứng dụng chạy trong một trung tâm dữ liệu tại chỗ và ghi hàng nghìn hình ảnh vào hệ thống tập NFS được gắn mỗi đêm. Sau khi công ty di chuyển ứng dụng, công ty sẽ lưu trữ ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2 với hệ thống tập Amazon Elastic File System (Amazon EFS) được gắn.

Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect với AWS. Trước khi chuyển đổi quá trình di chuyển, kiến trúc sư giải pháp phải xây dựng một quy trình sao chép các hình ảnh tại chỗ mới được tạo vào hệ thống tập EFS.

Cách hiệu quả nhất để tái tạo hình ảnh là gì?

- A. Định cấu hình quy trình định kỳ để chạy lệnh đồng bộ hóa aws s3 từ hệ thống tệp tại chỗ sang Amazon S3. Định cấu hình chức năng AWS Lambda để xử lý thông báo sự kiện từ Amazon S3 và sao chép hình ảnh từ Amazon S3 sang hệ thống tệp EFS.
- B. Triển khai cổng tệp AWS Storage Gateway bằng điểm gắn NFS. Gắn hệ thống tệp cổng tệp trên máy chủ tại chỗ. Định cấu hình quy trình để định kỳ sao chép hình ảnh vào điểm gắn kết.
- C. Triển khai tác nhân AWS DataSync đến máy chủ tại chỗ có quyền truy cập vào hệ thống tệp NFS. Gửi dữ liệu qua kết nối Direct Connect tới bucket S3 bằng cách sử dụng VIF công khai. Định cấu hình chức năng AWS Lambda để xử lý thông báo sự kiện từ Amazon S3 và sao chép hình ảnh từ Amazon S3 sang hệ thống tệp EFS.
- D. Triển khai tác nhân AWS DataSync đến máy chủ tại chỗ có quyền truy cập vào hệ thống tệp NFS. Gửi dữ liệu qua kết nối Direct Connect tới endpoint VPC giao diện AWS PrivateLink cho Amazon EFS bằng cách sử dụng VIF riêng. Định cấu hình tác vụ theo lịch trình DataSync để gửi hình ảnh đến hệ thống tệp EFS cứ sau 24 giờ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126759-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 332 / Chủ đề 1

Gần đây, một công ty đã di chuyển một ứng dụng web từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang Đám mây AWS. Cơ sở hạ tầng ứng dụng web bao gồm bản phân phối Amazon CloudFront định tuyến đến Cân bằng tải ứng dụng (ALB), với Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để xử lý yêu cầu. Một cuộc kiểm tra bảo mật gần đây đã tiết lộ rằng ứng dụng web có thể truy cập được bằng cách sử dụng cả hai endpoint CloudFront và ALB. Tuy nhiên, công ty yêu cầu ứng dụng web chỉ có thể truy cập được bằng cách sử dụng endpoint CloudFront.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với ít nỗ lực nhất?

- A. Tạo security group mới và đính kèm nhóm đó vào bản phân phối CloudFront. Cập nhật mục nhập của security group ALB để chỉ cho phép truy cập từ security group CloudFront.
- B. Cập nhật khả năng xâm nhập của security group ALB để chỉ cho phép truy cập từ danh sách tiền tố được quản lý của com.amazonaws.global.cloudfront.origin.
- C. Tạo endpoint giao diện VPC com.amazonaws.khu vực.elasticloadbalancing cho Cân bằng tải đàn hồi. Cập nhật sơ đồ ALB từ giao diện internet sang nội bộ.
- D. Trích xuất IP CloudFront từ tài liệu ip-ranges.json do AWS cung cấp. Cập nhật khả năng xâm nhập của security group ALB để chỉ cho phép truy cập từ IP CloudFront.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126760-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 333 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một trang diễn đàn cộng đồng bằng cách sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và ứng dụng Docker được lưu trữ trong cụm Amazon ECS. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong Amazon RDS cho MySQL và hình ảnh vùng chứa được lưu trữ trong ECR. Công ty cần cung cấp cho khách hàng của mình SLA khắc phục thảm họa với RTO không quá 24 giờ và RPO không quá 8 giờ.

Giải pháp nào sau đây là cách tiết kiệm chi phí nhất để đáp ứng các yêu cầu?

- A. Sử dụng AWS CloudFormation để triển khai các tài nguyên ALB, EC2, ECS và RDS giống nhau ở hai khu vực. Lên lịch chụp ảnh nhanh RDS cứ sau 8 giờ. Sử dụng bản sao đa vùng RDS để cập nhật bản sao cơ sở dữ liệu của vùng thứ cấp. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy khôi phục từ bản kết xuất nhanh mới nhất và sử dụng chính sách chuyển đổi dự phòng DNS của Amazon Route 53 để tự động chuyển hướng khách hàng đến ALB ở khu vực phụ.
- B. Lưu trữ hình ảnh Docker trong ECR ở hai vùng. Lên lịch chụp ảnh nhanh RDS 8 giờ một lần với các ảnh chụp nhanh được sao chép sang khu vực phụ. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy sử dụng AWS CloudFormation để triển khai tài nguyên ALB, EC2, ECS và RDS ở khu vực thứ cấp, khôi phục từ bản kết xuất nhanh mới nhất và cập nhật bản ghi DNS để trở đến ALB ở khu vực thứ cấp.
- C. Sử dụng AWS CloudFormation để triển khai các tài nguyên ALB, EC2, ECS và RDS giống hệt nhau ở khu vực thứ cấp. Lên lịch sao lưu RDS MySQL hàng giờ lên Amazon S3 và sử dụng tính năng sao chép giữa các khu vực để sao chép dữ liệu vào một vùng lưu trữ ở khu vực thứ cấp. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy nhập hình ảnh Docker mới nhất vào Amazon ECR ở khu vực phụ, triển khai lên EC2 instance, khôi phục bản sao lưu MySQL mới nhất và cập nhật bản ghi DNS để trở tới ALB ở khu vực phụ.
- D. Triển khai môi trường ánh sáng thí điểm ở khu vực thứ cấp có ALB và triển khai EC2 tài nguyên tối thiểu cho Docker trong nhóm AWS Auto Scaling với chính sách mở rộng quy mô để tăng kích thước phiên bản và số lượng nút. Tạo bản sao đọc liên vùng của dữ liệu RDS. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy nâng cấp bản sao lên chính và cập nhật bản ghi DNS để trở đến ALB ở khu vực phụ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/126927-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 334 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển cơ sở hạ tầng của mình sang Đám mây AWS. Công ty phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn quy định cho các dự án khác nhau. Công ty cần một môi trường đa tài khoản.

Kiến trúc sư giải pháp cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng cơ bản. Giải pháp phải cung cấp cơ sở nhất quán về quản lý và bảo mật nhưng phải cho phép linh hoạt đáp ứng các yêu cầu tuân thủ khác nhau trong các tài khoản AWS khác nhau. Giải pháp này cũng cần tích hợp với máy chủ Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) tại chỗ hiện có.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Tạo một SCP duy nhất để có quyền truy cập ít đặc quyền nhất trên tất cả các tài khoản. Tạo một OU duy nhất cho tất cả các tài khoản. Đặt cấu hình nhà cung cấp danh tính IAM để liên kết với máy chủ AD FS tại chỗ. Định cấu hình tài khoản ghi nhận ký trung tâm với quy trình xác định cho

các dịch vụ tạo nhật ký để gửi sự kiện nhật ký đến tài khoản trung tâm. Kích hoạt AWS Config trong tài khoản trung tâm với gói tuân thủ cho tất cả các tài khoản.

B. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Kích hoạt Tháp điều khiển AWS trong tổ chức. Xem lại các biện pháp kiểm soát (lan can) đi kèm cho SCP. Kiểm tra AWS Config để biết các khu vực cần bổ sung. Thêm OU nếu cần thiết. Kết nối Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) với máy chủ AD FS tại chỗ.

C. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Tạo SCP để có quyền truy cập ít đặc quyền nhất. Tạo cấu trúc OU và sử dụng cấu trúc đó để nhóm các tài khoản AWS. Kết nối Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS) với máy chủ AD FS tại chỗ. Định cấu hình tài khoản ghi nhật ký trung tâm với quy trình xác định cho các dịch vụ tạo nhật ký để gửi sự kiện nhật ký đến tài khoản trung tâm. Kích hoạt AWS Config trong tài khoản trung tâm bằng các bộ tổng hợp và gói tuân thủ.

D. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Kích hoạt Tháp điều khiển AWS trong tổ chức. Xem lại các biện pháp kiểm soát (lan can) đi kèm cho SCP. Kiểm tra AWS Config để biết các khu vực cần bổ sung. Đặt cấu hình nhà cung cấp danh tính IAM để liên kết với máy chủ AD FS tại chỗ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/126762-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 335 / Chủ đề 1

Một tạp chí trực tuyến sẽ ra mắt ấn bản mới nhất trong tháng này. Phiên bản này sẽ là phiên bản đầu tiên được phân phối trên toàn cầu. Trang web động của tạp chí hiện sử dụng Cân bằng tải ứng dụng phía trước tầng web, một nhóm phiên bản Amazon EC2 dành cho máy chủ ứng dụng và web cũng như Amazon Aurora MySQL. Các phần của trang web bao gồm nội dung tĩnh và hầu hết tất cả lưu lượng truy cập đều ở dạng chỉ đọc.

Tạp chí dự đoán lưu lượng truy cập internet sẽ tăng đột biến khi ấn bản mới được tung ra. Hiệu suất tối ưu là ưu tiên hàng đầu trong tuần sau khi ra mắt.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để giảm thời gian phản hồi của hệ thống cho đối tượng toàn cầu? (Chọn hai.)

A. Sử dụng bản sao logic giữa các khu vực để sao chép cơ sở dữ liệu Aurora MySQL sang Khu vực phụ. Thay thế máy chủ web bằng Amazon S3. Triển khai nhóm S3 ở chế độ sao chép giữa các khu vực.

B. Đảm bảo các cấp độ web và ứng dụng đều nằm trong nhóm Tự động chia tỷ lệ. Giới thiệu kết nối AWS Direct Connect. Triển khai các tầng web và ứng dụng ở các Khu vực trên toàn thế giới.

C. Di chuyển cơ sở dữ liệu từ Amazon Aurora sang Amazon RDS cho MySQL. Đảm bảo cả ba tầng ứng dụng – web, ứng dụng và cơ sở dữ liệu – đều nằm trong subnet riêng tư.

D. Sử dụng cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora để sao chép vật lý giữa các khu vực. Sử dụng Amazon S3 với tính năng sao chép giữa các khu vực cho nội dung và tài nguyên tĩnh. Triển khai các tầng web và ứng dụng ở các Khu vực trên toàn thế giới.

E. Giới thiệu Amazon Route 53 với tính năng định tuyến dựa trên độ trễ và phân phối Amazon CloudFront. Đảm bảo các cấp độ web và ứng dụng đều nằm trong nhóm Tự động chia tỷ lệ.

Đáp án: D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 336 / Chủ đề 1

Một công ty trò chơi trực tuyến cần tối ưu hóa chi phí cho khối lượng công việc của mình trên AWS. Công ty sử dụng một tài khoản chuyên dụng để lưu trữ môi trường sản xuất cho ứng dụng trò chơi trực tuyến và ứng dụng phân tích.

Phiên bản Amazon EC2 lưu trữ ứng dụng chơi trò chơi và phải luôn khả dụng. Các EC2 instance chạy quanh năm. Ứng dụng phân tích sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong Amazon S3. Ứng dụng phân tích có thể bị gián đoạn và tiếp tục lại mà không gặp sự cố.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance cho các phiên bản ứng dụng trò chơi trực tuyến. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho ứng dụng phân tích.
- B. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance cho các phiên bản ứng dụng trò chơi trực tuyến. Sử dụng Phiên bản Spot cho ứng dụng phân tích.
- C. Sử dụng Phiên bản dùng ngay cho ứng dụng trò chơi trực tuyến và ứng dụng phân tích. Thiết lập danh mục trong Danh mục dịch vụ AWS để cung cấp dịch vụ với mức chiết khấu.
- D. Sử dụng Phiên bản theo yêu cầu cho ứng dụng trò chơi trực tuyến. Sử dụng Phiên bản Spot cho ứng dụng phân tích. Thiết lập danh mục trong Danh mục dịch vụ AWS để cung cấp dịch vụ với mức chiết khấu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 337 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trong hàng trăm tài khoản AWS sản xuất. Công ty sử dụng AWS Organs với tất cả các tính năng được kích hoạt và có hoạt động sao lưu tập trung sử dụng AWS Backup.

Công ty lo ngại về các cuộc tấn công ransomware. Để giải quyết mối lo ngại này, công ty đã tạo ra một chính sách mới yêu cầu tất cả các bản sao lưu phải có khả năng phục hồi trước hành vi vi phạm thông tin xác thực của người dùng đặc quyền trong bất kỳ tài khoản sản xuất nào.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng được yêu cầu mới này? (Chọn ba.)

- A. Triển khai sao lưu nhiều tài khoản bằng kho dự phòng AWS trong các tài khoản phi sản xuất được chỉ định.
- B. Thêm một SCP hạn chế sửa đổi kho lưu trữ AWS Backup.
- C. Triển khai AWS Backup Vault Lock ở chế độ tuân thủ.
- C. Triển khai quyền truy cập đặc quyền tối thiểu cho vai trò dịch vụ IAM được chỉ định cho AWS Backup.
- D. Định cấu hình tần suất sao lưu, vòng đời và thời gian lưu giữ để đảm bảo rằng luôn tồn tại ít nhất một bản sao lưu ở cấp độ lạnh.

E. Định cấu hình AWS Backup để ghi tất cả các bản sao lưu vào bucket Amazon S3 trong tài khoản phi sản xuất được chỉ định. Đảm bảo rằng bucket S3 đã bật Khóa đối tượng S3.

Đáp án: A, B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126764-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 338 / Chủ đề 1

Một công ty cần tổng hợp nhật ký Amazon CloudWatch từ tài khoản AWS của mình vào một tài khoản ghi nhật ký trung tâm. Nhật ký được thu thập phải nằm trong Khu vực AWS được tạo. Sau đó, tài khoản ghi nhật ký trung tâm sẽ xử lý nhật ký, chuẩn hóa nhật ký thành định dạng đầu ra tiêu chuẩn và truyền nhật ký đầu ra tới một công cụ bảo mật để xử lý thêm.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu ghi nhật ký cần được nhập. Việc ghi nhật ký ngoài giờ làm việc bình thường sẽ ít hơn so với trong giờ làm việc bình thường. Giải pháp ghi nhật ký phải mở rộng quy mô theo tải dự kiến. Kiến trúc sư giải pháp đã quyết định sử dụng thiết kế Thấp điều khiển AWS để xử lý quy trình ghi nhật ký nhiều tài khoản.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng yêu cầu? (Chọn ba.)

- A. Tạo luồng dữ liệu Amazon Kinesis đích trong tài khoản ghi nhật ký trung tâm.
- B. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) đích trong tài khoản ghi nhật ký trung tâm.
- C. Tạo IAM role cấp cho Amazon CloudWatch Logs quyền thêm dữ liệu vào luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Tạo chính sách tin cậy. Chỉ định chính sách tin cậy trong IAM role. Trong mỗi tài khoản thành viên, hãy tạo bộ lọc đăng ký cho từng nhóm nhật ký để gửi dữ liệu đến luồng dữ liệu Kinesis.
- D. Tạo IAM role cấp cho Amazon CloudWatch Logs quyền thêm dữ liệu vào hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Tạo chính sách tin cậy. Chỉ định chính sách tin cậy trong IAM role. Trong mỗi tài khoản thành viên, hãy tạo một bộ lọc đăng ký duy nhất cho tất cả các nhóm nhật ký để gửi dữ liệu đến hàng đợi SQS.
- E. Tạo hàm AWS Lambda. Lập trình hàm Lambda để chuẩn hóa nhật ký trong tài khoản ghi nhật ký trung tâm và ghi nhật ký vào công cụ bảo mật.
- F. Tạo hàm AWS Lambda. Lập trình hàm Lambda để chuẩn hóa nhật ký trong tài khoản thành viên và ghi nhật ký vào công cụ bảo mật.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126765-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 339 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng legacy từ môi trường VMware on-premises lên AWS. Application server lưu 20 TB trên các volume gắn kèm, còn Microsoft SQL Server riêng biệt lưu 30 TB. Công ty có đường truyền AWS Direct Connect 10 Gbps chuyên dụng. Mục tiêu là rehost application server lên Amazon EC2, replatform database sang Amazon RDS for SQL Server và giảm tối đa thời gian dừng khi cutover. Hai bước nào đáp ứng yêu cầu? (Chọn hai.)

- A. Dùng VM Import/Export để import database server sau khi đã dừng ứng dụng.
- B. Export VM của application server vào S3 bucket và import image sau khi hoàn tất di chuyển database.
- C. Sao chép cả hai VM vào thiết bị AWS Snowball Edge và import trong cửa sổ cutover.
- D. Dùng khả năng continuous block-level replication của AWS Transform MGN cho application server. Kiểm thử target instance và launch cutover instance khi replication lag ở mức tối thiểu.
- E. Dùng AWS Database Migration Service (AWS DMS) với full load và ongoing replication để di chuyển database sang Amazon RDS for SQL Server; chỉ dừng ghi dữ liệu tại thời điểm cutover cuối cùng.

Đáp án: D, E - Đã kiểm chứng

AWS Transform MGN liên tục sao chép disk của server ở cấp block và hỗ trợ kiểm thử trước khi cutover với thời gian dừng ngắn. AWS DMS full load kết hợp ongoing replication di chuyển dữ liệu SQL Server trong khi vẫn thu nhận thay đổi, nên chỉ cần dừng ghi ở lần đồng bộ cuối. Các phương án export hoặc vận chuyển thiết bị tạo cửa sổ cutover dài hơn nhiều.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126766-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 340 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành một nhóm máy chủ tại chỗ và vận hành một nhóm phiên bản Amazon EC2 trong tổ chức của mình trong AWS Organs. Tài khoản AWS của công ty chứa hàng trăm VPC. Công ty muốn kết nối tài khoản AWS của mình với mạng tại chỗ. Các kết nối VPN Site-to-Site của AWS đã được thiết lập cho một tài khoản AWS duy nhất. Công ty muốn kiểm soát những VPC nào có thể giao tiếp với các VPC khác.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đạt được mức độ kiểm soát này với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Tạo cổng chuyển tiếp trong tài khoản AWS. Chia sẻ cổng chuyển tuyến giữa các tài khoản bằng cách sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM).
- B. Định cấu hình tệp đính kèm cho tất cả VPC và VPN.
- C. Thiết lập bảng lộ trình cổng chuyển tuyến. Liên kết VPC và VPN với bảng lộ trình.
- D. Định cấu hình VPC ngang hàng giữa các VPC.
- E. Định cấu hình tệp đính kèm giữa VPC và VPN.
- F. Thiết lập bảng định tuyến trên VPC và VPN.

Đáp án: A, B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126768-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 341 / Chủ đề 1

Công ty cần tối ưu hóa chi phí ứng dụng của mình trên AWS. Ứng dụng sử dụng các hàm AWS Lambda và bucket Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) chạy trên AWS Fargate. Ứng dụng này có khả năng ghi cao và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL của Amazon Aurora.

Tải trên ứng dụng không nhất quán. Ứng dụng trải qua thời gian dài không sử dụng, sau đó là lưu lượng truy cập tăng giảm đột ngột và đáng kể. Cơ sở dữ liệu chạy trên một phiên bản DB được tối ưu hóa bộ nhớ và không thể xử lý tải.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp có thể mở rộng quy mô để xử lý những thay đổi về lưu lượng truy cập.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Thêm các bản sao đọc bổ sung vào cơ sở dữ liệu. Mua gói tiết kiệm phiên bản và phiên bản dự trữ RDS.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cụm Aurora DB có nhiều phiên bản trình ghi. Mua các gói tiết kiệm ví dụ.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora. Mua Kế hoạch tiết kiệm điện toán và phiên bản Dự trữ RDS.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Aurora Serverless v1. Mua các gói tiết kiệm điện toán.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126769-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 342 / Chủ đề 1

Một công ty đã di chuyển một ứng dụng sang Đám mây AWS. Ứng dụng chạy trên hai phiên bản Amazon EC2 phía sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên EC2 instance bổ sung. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu của ứng dụng rất nặng.

Ứng dụng tải nội dung tĩnh từ các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) được đính kèm với từng EC2 instance. Nội dung tĩnh được cập nhật thường xuyên và phải được sao chép vào từng ổ EBS.

Tải trên ứng dụng thay đổi trong suốt cả ngày. Trong giờ cao điểm, ứng dụng không thể xử lý hết tất cả các yêu cầu gửi đến. Dữ liệu theo dõi cho thấy cơ sở dữ liệu không thể xử lý tải đọc trong giờ cao điểm.

Giải pháp nào sẽ cải thiện độ tin cậy của ứng dụng?

- A. Di chuyển ứng dụng sang một tập hợp hàm AWS Lambda. Đặt các hàm Lambda làm mục tiêu cho ALB. Tạo một ổ EBS mới cho nội dung tĩnh. Định cấu hình các hàm Lambda để đọc từ ổ EBS mới. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ của Amazon RDS cho MySQL.
- B. Di chuyển ứng dụng sang một tập hợp các máy trạng thái AWS Step Functions. Đặt máy trạng thái làm mục tiêu cho hệ thống tệp ALCreat an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cho nội dung tĩnh. Định cấu

hình máy trạng thái để đọc từ hệ thống tệp EFS. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL Serverless v2 bằng phiên bản DB reader.

C. Chứa ứng dụng. Di chuyển ứng dụng sang cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Sử dụng kiểu khởi chạy AWS Fargate cho các tác vụ lưu trữ ứng dụng. Tạo một ổ EBS mới cho nội dung tĩnh. Gắn âm lượng EBS mới vào cụm ECS. Định cấu hình Tự động mở rộng ứng dụng AWS trên cụm ECS. Đặt dịch vụ ECS làm mục tiêu cho ALB. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ của Amazon RDS cho MySQL.

D. Chứa ứng dụng. Di chuyển ứng dụng sang cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Sử dụng kiểu khởi chạy AWS Fargate cho các tác vụ lưu trữ ứng dụng. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cho nội dung tĩnh. Gắn hệ thống tệp EFS vào từng vùng chứa. Định cấu hình Tự động mở rộng ứng dụng AWS trên cụm ECS. Đặt dịch vụ ECS làm mục tiêu cho ALB. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora MySQL Serverless v2 bằng phiên bản DB reader.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126868-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 343 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp muốn đảm bảo rằng chỉ những người dùng hoặc vai trò AWS có quyền phù hợp mới có thể truy cập endpoint Amazon API Gateway mới. Kiến trúc sư giải pháp muốn có cái nhìn toàn diện về từng yêu cầu để phân tích độ trễ của yêu cầu và tạo bản đồ dịch vụ.

Kiến trúc sư giải pháp có thể thiết kế kiểm soát truy cập API Gateway và thực hiện kiểm tra yêu cầu bằng cách nào?

A. Đối với phương thức API Gateway, hãy đặt ủy quyền thành AWS_IAM. Sau đó, cấp cho người dùng hoặc IAM role quyền exec-api:Gọi trên tài nguyên API REST. Cho phép trình gọi API ký yêu cầu bằng AWS Signature khi truy cập vào endpoint. Sử dụng AWS X-Ray để theo dõi và phân tích yêu cầu của người dùng tới API Gateway.

B. Đối với tài nguyên Cổng API, hãy đặt CORS thành bật và chỉ trả về miền của công ty trong tiêu đề Access-Control-Allow-Origin. Sau đó, cấp cho người dùng hoặc IAM role quyền exec-api:Gọi trên tài nguyên API REST. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi và phân tích yêu cầu của người dùng đối với API Gateway.

C. Tạo hàm AWS Lambda làm người ủy quyền tùy chỉnh, yêu cầu ứng dụng khách API chuyển khóa và bí mật khi thực hiện lệnh gọi, sau đó sử dụng Lambda để xác thực cặp khóa/bí mật dựa trên hệ thống IAM. Sử dụng AWS X-Ray để theo dõi và phân tích yêu cầu của người dùng tới API Gateway.

D. Tạo chứng chỉ ứng dụng khách cho API Gateway. Phân phối chứng chỉ cho người dùng AWS và các vai trò cần truy cập vào endpoint. Cho phép người gọi API chuyển chứng chỉ ứng dụng khách khi truy cập endpoint. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi và phân tích yêu cầu của người dùng đối với API Gateway.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126998-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 344 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS CodePipeline cho CI/CD của ứng dụng cho nhóm Amazon EC2 Auto Scaling. Tất cả tài nguyên AWS được xác định trong mẫu AWS CloudFormation. Các tạo phẩm ứng dụng được lưu trữ trong bucket Amazon S3 và được triển khai vào nhóm Auto Scaling bằng cách sử dụng tập lệnh dữ liệu người dùng phiên bản. Khi ứng dụng trở nên phức tạp hơn, những thay đổi tài nguyên gần đây trong mẫu CloudFormation đã gây ra thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến.

Kiến trúc sư giải pháp nên cải thiện quy trình CI/CD như thế nào để giảm khả năng những thay đổi trong mẫu sẽ gây ra thời gian ngừng hoạt động?

- A. Điều chỉnh tập lệnh triển khai để phát hiện và báo cáo tình trạng lỗi CloudFormation khi thực hiện triển khai. Viết kế hoạch kiểm thử để nhóm kiểm thử chạy trong môi trường phi sản xuất trước khi phê duyệt thay đổi cho sản xuất.
- B. Triển khai thử nghiệm tự động bằng AWS CodeBuild trong môi trường thử nghiệm. Sử dụng bộ thay đổi CloudFormation để đánh giá các thay đổi trước khi triển khai. Sử dụng AWS CodeDeploy để tạm dừng các mẫu triển khai xanh lam/xanh lá cây nhằm cho phép đánh giá và khả năng hoàn nguyên các thay đổi nếu cần.
- C. Sử dụng plugin cho môi trường phát triển tích hợp (IDE) để kiểm tra lỗi mẫu và sử dụng AWS CLI để xác thực rằng các mẫu đều chính xác. Điều chỉnh mã triển khai để kiểm tra tình trạng lỗi và tạo thông báo về lỗi. Triển khai vào môi trường thử nghiệm và chạy kế hoạch thử nghiệm thủ công trước khi phê duyệt thay đổi cho sản xuất.
- D. Sử dụng AWS CodeDeploy và mẫu triển khai xanh lam/xanh lục với CloudFormation để thay thế tập lệnh triển khai dữ liệu người dùng. Yêu cầu người vận hành đăng nhập vào các phiên bản đang chạy và thực hiện kế hoạch kiểm tra thủ công để xác minh ứng dụng đang chạy như mong đợi.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126870-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 345 / Chủ đề 1

Một công ty Bắc Mỹ có trụ sở chính ở Bồ Đông đang triển khai một ứng dụng web mới chạy trên Amazon EC2 ở Khu vực us-East-1. Ứng dụng phải linh hoạt mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của người dùng và duy trì khả năng phục hồi. Ngoài ra, ứng dụng phải có khả năng khắc phục thảm họa ở cấu hình chủ động-thụ động với Vùng us-west-1.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những bước nào sau khi tạo VPC ở Khu vực us-east-1?

- A. Tạo VPC ở Vùng us-west-1. Sử dụng tính năng tiên phong VPC liên khu vực để kết nối cả hai VPC. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trải rộng trên nhiều Availability Zone (AZ) cho VPC ở Khu vực us-East-1. Triển khai các EC2 instance trên nhiều AZ ở mỗi Khu vực như một phần của nhóm Auto Scaling bao gồm cả VPC và do ALB phục vụ.
- B. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trải rộng trên nhiều Availability Zone (AZ) cho VPC ở Khu vực us-East-1. Triển khai các EC2 instance trên nhiều AZ như một phần của nhóm Auto Scaling do ALB cung cấp cùng một giải pháp cho Khu vực us-west-1. Tạo bộ bản ghi Amazon Route 53 với chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng và kiểm tra tình trạng được kích hoạt để cung cấp tính sẵn sàng cao trên cả hai Khu

vực.

C. Tạo VPC ở Vùng us-west-1. Sử dụng tính năng tiên phong VPC liên khu vực để kết nối cả hai VPC. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trải rộng trên cả hai VPC. Triển khai các EC2 instance trên nhiều Availability Zone như một phần của Auto Scaling group trong mỗi VPC do ALB phân phối. Tạo bản ghi Amazon Route 53 trỏ đến ALB.

D. Triển khai Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trải rộng trên nhiều Availability Zone (AZ) cho VPC ở Khu vực us-East-1. Triển khai các EC2 instance trên nhiều AZ như một phần của nhóm Auto Scaling do ALB phân phối. Triển khai giải pháp tương tự cho Vùng us-west-1. Tạo các bản ghi Amazon Route 53 riêng biệt ở mỗi Khu vực trỏ đến ALB trong Khu vực. Sử dụng kiểm tra tình trạng Tuyến 53 để cung cấp tính khả dụng cao trên cả hai Khu vực.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126813-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 346 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng kế thừa chạy trên nhiều thành phần NET Framework. Các thành phần chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server và liên lạc với nhau một cách không đồng bộ bằng cách sử dụng Hàng đợi Tin nhắn Microsoft (MSMQ).

Công ty đang bắt đầu di chuyển sang các thành phần .NET Core được đóng gói và muốn cấu trúc lại ứng dụng để chạy trên AWS. Các thành phần .NET Core yêu cầu sự phối hợp phức tạp. Công ty phải có toàn quyền kiểm soát cấu hình mạng và máy chủ. Mô hình cơ sở dữ liệu của ứng dụng có tính chất quan hệ chặt chẽ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Lưu trữ các thành phần INET Core trên AWS App Runner. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS for SQL Server. Sử dụng Amazon EventBridge để nhắn tin không đồng bộ.

B. Lưu trữ các thành phần .NET Core trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy AWS Fargate. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên Amazon DynamoDSử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để nhắn tin không đồng bộ.

C. Lưu trữ các thành phần .NET Core trên AWS Elastic Beanstalk. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2. Sử dụng Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka (Amazon MSK) để nhắn tin không đồng bộ.

D. Lưu trữ các thành phần NET Core trên Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Amazon EC2. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên Amazon Aurora MySQL Serverless v2. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để nhắn tin không đồng bộ.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126814-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 347 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đã khởi chạy nhiều phiên bản Amazon EC2 trong một nhóm vị trí trong một Availability Zone duy nhất. Do tải bổ sung trên hệ thống nên kiến trúc sư giải pháp cố gắng thêm các phiên bản mới vào nhóm vị trí. Tuy nhiên, kiến trúc sư giải pháp nhận được lỗi không đủ năng lực.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để khắc phục sự cố này?

- A. Sử dụng nhóm vị trí trải rộng. Đặt tối thiểu tám phiên bản cho mỗi Availability Zone.
- B. Dừng và bắt đầu tất cả các phiên bản trong nhóm vị trí. Hãy thử khởi chạy lại.
- C. Tạo một nhóm vị trí mới. Hợp nhất nhóm vị trí mới với nhóm vị trí ban đầu.
- D. Khởi chạy các phiên bản bổ sung dưới dạng Máy chủ chuyên dụng trong nhóm vị trí.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126815-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 348 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng trên Amazon EC2 Auto Scaling group. Chính sách yêu cầu cập nhật bảo mật hệ điều hành hằng tháng. Sau khi patch trực tiếp và reboot, các instance bị đánh dấu unhealthy đã được thay bằng instance tạo từ image chưa có bản vá. Giải pháp nào ngăn vấn đề này và đảm bảo các instance thay thế về sau luôn có bản vá nhất quán?

- A. Bật instance scale-in protection trước mỗi maintenance window và patch thủ công toàn bộ instance đang chạy.
- B. Tăng health check grace period lên 24 giờ và tiếp tục patch trực tiếp các instance đang chạy.
- C. Tạm dừng vĩnh viễn process ReplaceUnhealthy để Auto Scaling không thể thay instance sau khi reboot.
- D. Tự động tạo và kiểm thử AMI đã patch, phát hành phiên bản launch template mới, sau đó dùng Auto Scaling instance refresh với tỷ lệ minimum healthy phù hợp.

Đáp án: D - Đã kiểm chứng

Quy trình immutable image biến AMI đã patch thành nguồn tạo mọi instance mới. Launch template có version ghi nhận image này, còn instance refresh thay dần fleet và tôn trọng tỷ lệ minimum healthy. Chỉ patch instance hiện tại không sửa nguồn dùng khi Auto Scaling thay thế; vô hiệu hóa ReplaceUnhealthy sẽ làm giảm availability.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126817-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 349 / Chủ đề 1

Một nhóm các nhà khoa học dữ liệu đang sử dụng các phiên bản Amazon SageMaker và API SageMaker để đào tạo các mô hình machine learning (ML). Các phiên bản SageMaker được triển khai trong VPC không có quyền truy cập vào hoặc từ internet. Các tập dữ liệu để đào tạo mô hình ML được lưu trữ trong bucket Amazon S3. Endpoint giao diện VPC cung cấp quyền truy cập vào Amazon S3 và API SageMaker.

Đôi khi, các nhà khoa học dữ liệu yêu cầu quyền truy cập vào kho lưu trữ Chỉ mục gói

Python (PyPI) để cập nhật các gói Python mà họ sử dụng như một phần trong quy trình làm việc của mình. Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ PyPI trong khi vẫn đảm bảo rằng các phiên bản SageMaker vẫn tách biệt với Internet.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo kho lưu trữ AWS CodeCommit cho từng gói mà các nhà khoa học dữ liệu cần truy cập. Định cấu hình đồng bộ hóa mã giữa kho lưu trữ PyPI và kho lưu trữ CodeCommit. Tạo endpoint VPC cho CodeCommit.
- B. Tạo một NAT gateway trong VPC. Định cấu hình các tuyến VPC để cho phép truy cập Internet bằng ACL mạng chỉ cho phép truy cập vào endpoint của kho lưu trữ PyPI.
- C. Tạo một phiên bản NAT trong VPC. Định cấu hình các tuyến VPC để cho phép truy cập internet. Định cấu hình quy tắc tường lửa của phiên bản sổ ghi chép SageMaker để chỉ cho phép truy cập vào endpoint của kho lưu trữ PyPI.
- D. Tạo miền và kho lưu trữ AWS CodeArtifact. Thêm kết nối bên ngoài cho public:pypi vào kho CodeArtifact. Định cấu hình máy khách Python để sử dụng kho lưu trữ CodeArtifact. Tạo endpoint VPC cho CodeArtifact.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126819-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 350 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp làm việc cho một cơ quan chính phủ có yêu cầu nghiêm ngặt về khắc phục thảm họa. Tất cả các ảnh chụp nhanh của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) đều phải được lưu ở ít nhất hai Khu vực AWS bổ sung. Cơ quan này cũng được yêu cầu duy trì chi phí hoạt động ở mức thấp nhất có thể.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình chính sách trong Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) để chạy một lần mỗi ngày nhằm sao chép ảnh chụp nhanh EBS sang các Khu vực bổ sung.
- B. Sử dụng Amazon EventBridge để lên lịch cho chức năng AWS Lambda nhằm sao chép bản kết xuất nhanh EBS sang các Khu vực bổ sung.
- C. Thiết lập AWS Backup để tạo ảnh chụp nhanh EBS. Định cấu hình Sao chép liên khu vực của Amazon S3 để sao chép bản kết xuất nhanh EBS sang các Khu vực bổ sung.
- D. Lên lịch chạy Amazon EC2 Image Builder một lần mỗi ngày để tạo AMI và sao chép AMI sang các Khu vực bổ sung.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/127000-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 351 / Chủ đề 1

Một công ty có dự án đang triển khai các phiên bản Amazon EC2 lớn hơn mức yêu cầu. Tài khoản của dự án không thể là một phần của tổ chức của công ty trong AWS Organs do các hạn chế về chính sách nhằm giữ hoạt động này nằm ngoài phạm vi CNTT của công ty. Công ty chỉ muốn cho phép các nhà phát triển khởi chạy phiên bản t3.small EC2 trong tài khoản của dự án. Các EC2 instance này phải được giới hạn ở Khu vực us-east-2.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo một tài khoản nhà phát triển mới. Di chuyển tất cả các phiên bản, người dùng và nội dung EC2 vào us-east-2. Thêm tài khoản vào tổ chức của công ty trong AWS Organs. Thực thi chính sách gắn thẻ biểu thị mối quan hệ Khu vực.
- B. Tạo một SCP từ chối khởi chạy tất cả các EC2 instance ngoại trừ các EC2 instance t3.small trong us-east-2. Đính kèm SCP vào tài khoản của dự án.
- C. Tạo và mua Phiên bản dự trữ EC2 t3.small cho mỗi nhà phát triển ở us-east-2. Chỉ định cho mỗi nhà phát triển một EC2 instance cụ thể với tên của họ làm thẻ.
- D. Tạo IAM policy chỉ cho phép khởi chạy các phiên bản t3.small EC2 trong us-east-2. Đính kèm chính sách với các vai trò và nhóm mà nhà phát triển sử dụng trong tài khoản của dự án.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126820-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 352 / Chủ đề 1

Một công ty khoa học cần xử lý dữ liệu văn bản và hình ảnh từ bucket Amazon S3. Dữ liệu được thu thập từ một số trạm radar trong giai đoạn trực tiếp, quan trọng về mặt thời gian của sứ mệnh không gian sâu. Các trạm radar tải dữ liệu lên bucket S3 nguồn. Dữ liệu được bắt đầu bằng số nhận dạng trạm radar.

Công ty đã tạo nhóm S3 đích trong tài khoản thứ hai. Dữ liệu phải được sao chép từ vùng lưu trữ S3 nguồn sang vùng lưu trữ S3 đích để đáp ứng mục tiêu tuân thủ. Quá trình sao chép này diễn ra thông qua việc sử dụng quy tắc sao chép S3 để bao trùm tất cả các đối tượng trong vùng lưu trữ S3 nguồn.

Một trạm radar cụ thể được xác định là có dữ liệu chính xác nhất. Việc sao chép dữ liệu tại trạm radar này phải được giám sát để hoàn thành trong vòng 30 phút sau khi trạm radar tải các đối tượng lên bucket S3 nguồn.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Thiết lập tác nhân AWS DataSync để sao chép dữ liệu có tiền tố từ nhóm S3 nguồn sang nhóm S3 đích. Chọn sử dụng tất cả băng thông có sẵn cho tác vụ và giám sát tác vụ để đảm bảo rằng nó ở trạng thái CHUYỂN. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để bắt đầu cảnh báo nếu trạng thái này thay đổi.
- B. Ở tài khoản thứ 2, tạo một thùng S3 khác để nhận dữ liệu từ trạm radar với dữ liệu chính xác nhất. Thiết lập quy tắc sao chép mới cho nhóm S3 mới này để tách biệt quá trình sao chép khỏi các trạm radar khác. Giám sát thời gian sao chép tối đa đến đích. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để bắt đầu cảnh báo khi thời

gian vượt quá ngưỡng mong muốn.

C. Kích hoạt Amazon S3 Transfer Acceleration trên bucket S3 nguồn và đặt cấu hình trạm radar với dữ liệu chính xác nhất để sử dụng endpoint mới. Theo dõi số liệu TotalRequestLatency của nhóm đích S3. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để bắt đầu cảnh báo nếu trạng thái này thay đổi.

D. Tạo quy tắc sao chép S3 mới trên nhóm S3 nguồn để lọc các khóa sử dụng tiền tố của trạm radar với dữ liệu chính xác nhất. Bật Kiểm soát thời gian sao chép S3 (S3 RTC). Giám sát thời gian sao chép tối đa đến đích. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để bắt đầu cảnh báo khi thời gian vượt quá ngưỡng mong muốn.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126904-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 353 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình sang Đám mây AWS. Điều này bao gồm hàng nghìn máy chủ Linux và Microsoft Windows ảo hóa, bộ lưu trữ SAN, ứng dụng Java và PHP với cơ sở dữ liệu MySQL và Oracle. Có nhiều dịch vụ phụ thuộc được lưu trữ trong cùng một trung tâm dữ liệu hoặc bên ngoài. Tài liệu kỹ thuật không đầy đủ và lỗi thời. Kiến trúc sư giải pháp cần hiểu môi trường hiện tại và ước tính chi phí tài nguyên đám mây sau khi di chuyển.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng những công cụ hoặc dịch vụ nào để lập kế hoạch di chuyển sang đám mây? (Chọn ba.)

- A. Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS
- B. SMS của AWS
- C. X-Ray AWS
- D. Công cụ sẵn sàng áp dụng đám mây AWS (GIỎI)
- E. Thanh tra Amazon
- F. Trung tâm di chuyển AWS

Đáp án: A, D, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126822-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 354 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang xem xét khả năng phục hồi của ứng dụng trước khi khởi chạy. Ứng dụng chạy trên phiên bản Amazon EC2 được triển khai trong subnet riêng của VPC. EC2 instance được cung cấp bởi nhóm Auto Scaling có dung lượng tối thiểu là 1 và dung lượng tối đa là 1. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trên phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB. VPC có các subnet được cấu hình trong ba Availability Zone và được cấu hình bằng một NAT gateway duy nhất.

Kiến trúc sư giải pháp cần đề xuất một giải pháp để đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hoạt động

trên nhiều Availability Zone.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Triển khai một NAT gateway bổ sung trong các Availability Zone khác. Cập nhật bảng lộ trình với các tuyến đường thích hợp. Sửa đổi phiên bản RDS cho MySQL DB thành cấu hình Multi-AZ. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để khởi chạy các phiên bản trên các Availability Zone. Đặt dung lượng tối thiểu và dung lượng tối đa của nhóm Auto Scaling thành 3.
- B. Thay thế NAT gateway bằng cổng riêng ảo. Thay thế phiên bản RDS cho MySQL DB bằng cụm Amazon Aurora MySQL DB. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để khởi chạy các phiên bản trên tất cả các subnet trong VPC. Đặt dung lượng tối thiểu và dung lượng tối đa của nhóm Auto Scaling thành 3.
- C. Thay thế NAT gateway bằng phiên bản NAT. Di chuyển phiên bản RDS cho MySQL DB sang RDS cho phiên bản DB PostgreSQL. Khởi chạy EC2 instance mới trong các Availability Zone khác.
- D. Triển khai một NAT gateway bổ sung trong các Availability Zone khác. Cập nhật bảng lộ trình với các tuyến đường thích hợp. Sửa đổi phiên bản RDS cho MySQL DB để bật sao lưu tự động và giữ lại các bản sao lưu trong 7 ngày. Định cấu hình nhóm Auto Scaling để khởi chạy các phiên bản trên tất cả các subnet trong VPC. Giữ dung lượng tối thiểu và dung lượng tối đa của nhóm Auto Scaling ở mức 1.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126823-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 355 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển ứng dụng xử lý giao dịch tại chỗ của mình sang AWS. Ứng dụng chạy bên trong các vùng chứa Docker được lưu trữ trên máy ảo trong trung tâm dữ liệu của công ty. Các vùng chứa Docker có bộ nhớ dùng chung nơi ứng dụng ghi lại dữ liệu giao dịch.

Các giao dịch rất nhạy cảm về thời gian. Khối lượng giao dịch bên trong ứng dụng là không thể đoán trước. Công ty phải triển khai giải pháp lưu trữ có độ trễ thấp sẽ tự động mở rộng quy mô thông lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Công ty không thể phát triển ứng dụng hơn nữa và không thể tiếp tục quản lý môi trường lưu trữ Docker.

Công ty nên di chuyển ứng dụng sang AWS như thế nào để đáp ứng các yêu cầu này?

- A. Di chuyển các vùng chứa chạy ứng dụng sang Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Sử dụng Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu giao dịch mà các vùng chứa chia sẻ.
- B. Di chuyển các bucket chạy ứng dụng sang AWS Fargate cho Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo định nghĩa tác vụ Fargate. Thêm ổ đĩa vào định nghĩa tác vụ để truy cập hệ thống tệp EFS.
- C. Di chuyển các bucket chạy ứng dụng sang AWS Fargate cho Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Tạo định nghĩa tác vụ Fargate. Đính kèm âm lượng EBS vào mỗi tác vụ đang chạy.
- D. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2. Cài đặt Docker trên các EC2 instance. Di chuyển các vùng chứa sang EC2 instance. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Thêm điểm gắn kết vào EC2 instance cho hệ thống tệp EFS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/126824-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 356 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển sang Đám mây AWS. Công ty lưu trữ nhiều ứng dụng trên máy chủ Windows và máy chủ Linux. Một số máy chủ là vật lý và một số máy chủ là ảo. Công ty sử dụng một số loại cơ sở dữ liệu trong môi trường tại chỗ của mình. Công ty không có bản kiểm kê chính xác về các máy chủ và ứng dụng tại chỗ của mình.

Công ty muốn cấp quyền cho tài nguyên của mình trong quá trình di chuyển. Kiến trúc sư giải pháp cần có được thông tin về các kết nối mạng và các mối quan hệ ứng dụng. Kiến trúc sư giải pháp phải đánh giá môi trường hiện tại của công ty và phát triển kế hoạch di chuyển.

Giải pháp nào sẽ cung cấp cho kiến trúc sư giải pháp thông tin cần thiết để phát triển kế hoạch di chuyển?

- A. Sử dụng Trình đánh giá di chuyển để yêu cầu đánh giá môi trường từ AWS. Sử dụng AWS Application Discovery Service Agentless Collector để nhập thông tin chi tiết vào báo cáo Thông tin chi tiết nhanh về Trình đánh giá di chuyển.
- B. Sử dụng AWS Migration Hub và cài đặt Tác nhân khám phá ứng dụng AWS trên máy chủ. Triển khai trình thu thập dữ liệu ứng dụng Đề xuất chiến lược trung tâm di chuyển. Tạo báo cáo bằng cách sử dụng Đề xuất chiến lược của trung tâm di chuyển.
- C. Sử dụng AWS Migration Hub và chạy AWS Application Discovery Service Agentless Collector trên máy chủ. Nhóm các máy chủ và cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS. Tạo báo cáo bằng cách sử dụng Đề xuất chiến lược của trung tâm di chuyển.
- D. Sử dụng công cụ nhập Trung tâm di chuyển AWS để tải thông tin chi tiết về môi trường tại chỗ của công ty. Tạo báo cáo bằng cách sử dụng Đề xuất chiến lược của trung tâm di chuyển.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/126825-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 357 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính bán nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) để tuân thủ ứng dụng cho các ngân hàng lớn trên toàn cầu. Nền tảng SaaS chạy trên AWS và sử dụng nhiều tài khoản AWS được quản lý trong một tổ chức trong AWS Organs. Nền tảng SaaS sử dụng nhiều tài nguyên AWS trên toàn cầu.

Để tuân thủ quy định, tất cả các lệnh gọi API tới tài nguyên AWS phải được kiểm tra, theo dõi các thay đổi và được lưu trữ trong kho dữ liệu bền vững và an toàn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo đường dẫn AWS CloudTrail mới. Sử dụng bucket Amazon S3 hiện có trong tài khoản quản lý của tổ chức để lưu trữ nhật ký. Triển khai đường dẫn tới tất cả các Khu vực AWS. Bật tính năng xóa và mã hóa MFA trên bucket S3.
- B. Tạo đường dẫn AWS CloudTrail mới trong mỗi tài khoản thành viên của tổ chức. Tạo bucket Amazon S3 mới để lưu trữ nhật ký. Triển khai đường dẫn tới tất cả các Khu vực AWS. Bật tính năng xóa và mã hóa MFA trên nhóm S3.
- C. Tạo đường dẫn AWS CloudTrail mới trong tài khoản quản lý của tổ chức. Tạo bucket Amazon S3 mới đã bật tính năng lập phiên bản để lưu trữ nhật ký. Triển khai đường dẫn cho tất cả các tài khoản trong tổ chức. Bật tính năng xóa và mã hóa MFA trên bucket S3.
- D. Tạo đường dẫn AWS CloudTrail mới trong tài khoản quản lý của tổ chức. Tạo bucket Amazon S3 mới để lưu trữ nhật ký. Định cấu hình Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi thông báo gửi tệp nhật ký đến hệ thống quản lý bên ngoài sẽ theo dõi nhật ký. Bật tính năng xóa và mã hóa MFA trên bucket S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126920-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 358 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai cơ sở dữ liệu phân tán trong bộ nhớ trên nhóm phiên bản Amazon EC2. Nhóm bao gồm một nút chính và tám nút công nhân. Nút chính chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của cụm, chấp nhận yêu cầu của người dùng, phân phối yêu cầu của người dùng đến các nút công nhân và gửi phản hồi tổng hợp lại cho khách hàng. Các nút công nhân giao tiếp với nhau để sao chép các phân vùng dữ liệu.

Công ty yêu cầu độ trễ mạng thấp nhất có thể để đạt được hiệu suất tối đa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Khởi chạy các EC2 instance được tối ưu hóa bộ nhớ trong nhóm sắp xếp phân vùng.
- B. Khởi chạy các EC2 instance được tối ưu hóa điện toán trong nhóm vị trí phân vùng.
- C. Khởi chạy các EC2 instance được tối ưu hóa bộ nhớ trong nhóm phân bổ cụm.
- D. Khởi chạy các EC2 instance được tối ưu hóa điện toán trong nhóm vị trí dàn trải.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/127001-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 359 / Chủ đề 1

Một công ty duy trì thông tin tại chỗ trong khoảng 1 triệu tệp.csv được lưu trữ trên máy ảo. Dữ liệu ban đầu có kích thước 10 TB và tăng trưởng với tốc độ 1 TB mỗi tuần. Công ty cần tự động sao lưu dữ liệu lên Đám mây AWS.

Việc sao lưu dữ liệu phải diễn ra hàng ngày. Công ty cần một giải pháp áp dụng các bộ lọc tùy chỉnh để chỉ sao lưu một tập hợp con dữ liệu nằm trong các thư mục nguồn được chỉ định. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu dự phòng với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Sử dụng thao tác API Amazon S3 CopyObject với tính năng tải lên nhiều phần để sao chép dữ liệu hiện có sang Amazon S3. Sử dụng thao tác API CopyObject để sao chép dữ liệu mới sang Amazon S3 hàng ngày.
- B. Tạo kế hoạch sao lưu trong AWS Backup để sao lưu dữ liệu vào Amazon S3. Lập kế hoạch sao lưu để chạy hàng ngày.
- C. Cài đặt tác nhân AWS DataSync dưới dạng VM chạy trên trình ảo hóa ảo hóa tại chỗ. Định cấu hình tác vụ DataSync để sao chép dữ liệu sang Amazon S3 hàng ngày.
- D. Sử dụng thiết bị AWS Snowball Edge để sao lưu ban đầu. Sử dụng AWS DataSync để sao lưu gia tăng hàng ngày vào Amazon S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopy.com/discussions/amazon/view/126921-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 360 / Chủ đề 1

Một công ty dịch vụ tài chính có một sản phẩm quản lý tài sản được hàng nghìn khách hàng trên khắp thế giới sử dụng. Khách hàng đưa ra phản hồi về sản phẩm thông qua khảo sát. Công ty đang xây dựng một giải pháp phân tích mới chạy trên Amazon EMR để phân tích dữ liệu từ các cuộc khảo sát này. Những người dùng sau đây cần truy cập vào giải pháp phân tích để thực hiện các hành động khác nhau:

- Quản trị viên: Cung cấp cụm EMR cho nhóm phân tích dựa trên yêu cầu của nhóm
- Kỹ sư dữ liệu: Chạy các tập lệnh ETL để xử lý, chuyển đổi và làm phong phú các tập dữ liệu
- Nhà phân tích dữ liệu: Chạy truy vấn SQL và Hive trên dữ liệu

Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có quyền truy cập ít đặc quyền nhất vào chỉ những tài nguyên mà họ cần. Tính cách người dùng chỉ có thể khởi chạy những ứng dụng được phê duyệt và ủy quyền. Giải pháp cũng phải đảm bảo gắn thẻ cho tất cả tài nguyên mà người dùng tạo ra.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo IAM role cho từng tính cách người dùng. Gắn kèm các chính sách dựa trên danh tính để xác định hành động nào mà người dùng đảm nhận vai trò này có thể thực hiện. Tạo quy tắc AWS Config để kiểm tra các tài nguyên không tuân thủ. Định cấu hình quy tắc để thông báo cho quản trị viên khắc phục các tài

nguyên không tuân thủ.

B. Thiết lập xác thực dựa trên Kerberos cho cụm EMR khi khởi chạy. Chỉ định cấu hình bảo mật Kerberos cùng với các tùy chọn Kerberos dành riêng cho cụm.

C. Sử dụng Danh mục dịch vụ AWS để kiểm soát các phiên bản Amazon EMR có sẵn để triển khai, cấu hình cụm và quyền cho từng cá nhân người dùng.

D. Khởi chạy cụm EMR bằng cách sử dụng AWS CloudFormation, Đính kèm các chính sách dựa trên tài nguyên vào cụm EMR trong quá trình tạo cụm. Tạo một AWS. Quy tắc cấu hình để kiểm tra các cụm không tuân thủ và bucket Amazon S3 không tuân thủ. Định cấu hình quy tắc để thông báo cho quản trị viên khắc phục các tài nguyên không tuân thủ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126826-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 361 / Chủ đề 1

Một công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) sử dụng AWS để lưu trữ một dịch vụ được cung cấp bởi AWS PrivateLink. Dịch vụ này bao gồm phần mềm độc quyền chạy trên ba phiên bản Amazon EC2 phía sau Network Load Balancer (NLB). Các phiên bản nằm trong subnet riêng ở nhiều Availability Zone ở Khu vực eu-west-2. Tất cả khách hàng của công ty đều ở eu-west-2.

Tuy nhiên, công ty hiện có được một khách hàng mới ở Khu vực US-East-1. Công ty tạo ra một VPC mới và các subnet mới ở us-east-1. Công ty thiết lập liên kết VPC liên khu vực giữa các VPC ở hai Khu vực.

Công ty muốn cấp cho khách hàng mới quyền truy cập vào dịch vụ SaaS, nhưng công ty không muốn triển khai ngay các tài nguyên EC2 mới ở us-east-1.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Định cấu hình dịch vụ endpoint PrivateLink trong us-east-1 để sử dụng NLB hiện có trong eu-west-2. Cấp quyền truy cập cho các tài khoản AWS cụ thể để kết nối với dịch vụ SaaS.

B. Tạo NLB trong us-east-1. Tạo nhóm mục tiêu IP sử dụng địa chỉ IP của các phiên bản của công ty trong eu-west-2 lưu trữ dịch vụ SaaS. Định cấu hình dịch vụ endpoint PrivateLink sử dụng NLB trong us-east-1. Cấp quyền truy cập cho các tài khoản AWS cụ thể để kết nối với dịch vụ SaaS.

C. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trước các EC2 instance trong eu-west-2. Tạo NLB trong us-east-1. Liên kết NLB ở us-east-1 với nhóm mục tiêu ALB sử dụng ALB ở eu-west-2. Định cấu hình dịch vụ endpoint PrivateLink sử dụng NLB trong us-east-1. Cấp quyền truy cập cho các tài khoản AWS cụ thể để kết nối với dịch vụ SaaS.

D. Sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM) để chia sẻ các EC2 instance trong eu-west-2. Trong us-east-1, tạo NLB và nhóm mục tiêu phiên bản bao gồm các EC2 instance được chia sẻ từ eu-west-2. Định cấu hình dịch vụ endpoint PrivateLink sử dụng NLB trong us-east-1. Cấp quyền truy cập cho các tài khoản AWS cụ thể để kết nối với dịch vụ SaaS.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 362 / Chủ đề 1

Một công ty cần giám sát số lượng nhóm Amazon S3 ngày càng tăng trên hai Khu vực AWS. Công ty cũng cần theo dõi tỷ lệ phần trăm đối tượng được mã hóa trong Amazon S3. Công ty cần một bảng thông tin để hiển thị thông tin này cho các nhóm tuân thủ nội bộ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo bảng thông tin 3 Ổng kính lưu trữ mới ở mỗi Khu vực để theo dõi số liệu bucket và mã hóa. Tổng hợp dữ liệu từ cả hai bảng thông tin Khu vực vào một bảng thông tin duy nhất trong Amazon QuickSight dành cho các nhóm tuân thủ.
- B. Triển khai hàm AWS Lambda ở từng Khu vực để liệt kê số lượng nhóm và trạng thái mã hóa của đối tượng. Lưu trữ dữ liệu này trong Amazon S3. Sử dụng truy vấn Amazon Athena để hiển thị dữ liệu trên bảng thông tin tùy chỉnh trong Amazon QuickSight dành cho nhóm tuân thủ.
- C. Sử dụng bảng thông tin mặc định của S3 Storage Lens để theo dõi các số liệu về bucket và mã hóa. Cấp cho các nhóm tuân thủ quyền truy cập trực tiếp vào bảng thông tin trong bảng điều khiển S3.
- D. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để phát hiện các sự kiện AWS CloudTrail để tạo đối tượng S3. Định cấu hình quy tắc để gọi hàm AWS Lambda nhằm ghi lại số liệu mã hóa trong Amazon DynamoDB. Sử dụng Amazon QuickSight để hiển thị số liệu trong bảng thông tin dành cho nhóm tuân thủ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 363 / Chủ đề 1

CISO của một công ty đã yêu cầu một kiến trúc sư giải pháp thiết kế lại các biện pháp CI/CD hiện tại của công ty để đảm bảo việc triển khai bản vá cho ứng dụng của công ty có thể diễn ra nhanh nhất có thể với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu nếu phát hiện ra lỗ hổng. Công ty cũng phải có khả năng nhanh chóng khôi phục thay đổi trong trường hợp có sai sót.

Ứng dụng web được triển khai trong nhóm phiên bản Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng. Công ty hiện đang sử dụng GitHub để lưu trữ mã nguồn ứng dụng và đã định cấu hình dự án AWS CodeBuild để xây dựng ứng dụng. Công ty cũng có ý định sử dụng AWS CodePipeline để kích hoạt các bản dựng từ cam kết của GitHub bằng dự án CodeBuild hiện có.

Cấu hình CI/CD nào đáp ứng tất cả các yêu cầu?

- A. Định cấu hình CodePipeline với giai đoạn triển khai bằng cách sử dụng AWS CodeDeploy được định cấu hình để triển khai tại chỗ. Giám sát mã mới được triển khai và nếu có bất kỳ vấn đề nào, hãy cập nhật mã khác
- B. Định cấu hình CodePipeline với giai đoạn triển khai bằng cách sử dụng AWS CodeDeploy được định cấu hình để triển khai xanh lam/xanh lục. Giám sát mã mới được triển khai và nếu có bất kỳ vấn đề nào, hãy kích hoạt khôi phục thủ công bằng CodeDeploy.

C. Định cấu hình CodePipeline với giai đoạn triển khai bằng AWS CloudFormation để tạo quy trình cho các ngăn xếp sản xuất và thử nghiệm. Theo dõi mã mới được triển khai và nếu có bất kỳ vấn đề nào, hãy cập nhật mã khác.

D. Định cấu hình CodePipeline với giai đoạn triển khai bằng AWS OpsWorks và triển khai tại chỗ. Theo dõi mã mới được triển khai và nếu có bất kỳ vấn đề nào, hãy cập nhật mã khác.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126829-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 364 / Chủ đề 1

Một công ty đang quản lý nhiều tài khoản AWS bằng cách sử dụng một tổ chức trong AWS Organs. Các đơn vị kinh doanh khác nhau trong công ty chạy ứng dụng trên phiên bản Amazon EC2. Tất cả các EC2 instance phải có thẻ BusinessUnit để công ty có thể theo dõi chi phí cho từng đơn vị kinh doanh.

Một cuộc kiểm tra gần đây đã tiết lộ rằng một số trường hợp bị thiếu thẻ này. Công ty đã thêm thẻ bị thiếu vào các phiên bản theo cách thủ công.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để thực thi yêu cầu gắn thẻ trong tương lai?

A. Kích hoạt chính sách thẻ trong tổ chức. Tạo chính sách thẻ cho thẻ BusinessUnit. Đảm bảo tắt việc tuân thủ cách viết hoa của khóa thẻ. Triển khai chính sách thẻ cho loại tài nguyên ec2:instance. Đính kèm chính sách thẻ vào thư mục gốc của tổ chức.

B. Kích hoạt chính sách thẻ trong tổ chức. Tạo chính sách thẻ cho thẻ BusinessUnit. Đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng tuân thủ cách viết hoa của khóa thẻ. Triển khai chính sách thẻ cho loại tài nguyên ec2:instance. Đính kèm chính sách thẻ vào tài khoản quản lý của tổ chức.

C. Tạo một SCP và gắn SCP vào thư mục gốc của tổ chức. Bao gồm tuyên bố sau trong SCP: //IMG//

D. Tạo SCP và đính kèm SCP vào tài khoản quản lý của tổ chức. Bao gồm tuyên bố sau trong SCP: //IMG//

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.


```

{
  "Sid": "DenyEC2Creation",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "ec2:RunInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aw:RequestTag/BusinessUnit": "true"
    }
  }
}

{
  "Sid": "DenyEC2Creation",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "ec2:RunInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:RequestTag/BusinessUnit": "false"
    }
  }
}

```

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126830-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 365 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy khối lượng công việc bao gồm hàng nghìn phiên bản Amazon EC2. Khối lượng công việc đang chạy trong VPC chứa một số subnet công cộng và subnet riêng tư. Các subnet công cộng có tuyến đường 0.0.0.0/0 tới internet gateway hiện có. Các subnet riêng có tuyến đường 0.0.0.0/0 tới NAT gateway hiện có.

Kiến trúc sư giải pháp cần di chuyển toàn bộ nhóm EC2 instance để sử dụng IPv6. Không thể truy cập được các EC2 instance nằm trong subnet riêng tư từ Internet công cộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Cập nhật VPC hiện có và liên kết khối CIDR IPv6 tùy chỉnh với VPC và tất cả các subnet. Cập nhật tất cả các bảng lộ trình VPC và thêm tuyến đường cho ::/0 vào internet gateway.

B. Cập nhật VPC hiện có và liên kết khối CIDR IPv6 do Amazon cung cấp với VPC và tất cả các subnet. Cập nhật bảng định tuyến VPC cho tất cả các subnet riêng tư và thêm tuyến cho ::/0 vào NAT gateway.

C. Cập nhật VPC hiện có và liên kết khối CIDR IPv6 do Amazon cung cấp với VPC và tất cả các subnet. Tạo một internet gateway chỉ dành cho người đi ra. Cập nhật bảng định tuyến VPC cho tất cả các subnet riêng tư và thêm tuyến cho ::/0 vào internet gateway chỉ dành cho đầu ra.

D. Cập nhật VPC hiện có và liên kết khối CIDR IPV6 tùy chỉnh với VPC và tất cả các subnet. Tạo một NAT gateway mới và kích hoạt hỗ trợ IPV6. Cập nhật bảng định tuyến VPC cho tất cả các subnet riêng tư và thêm tuyến cho ::/0 vào NAT gateway hỗ trợ IPV6.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126831-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 366 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng Amazon API Gateway để triển khai API REST riêng tư nhằm cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. API chỉ có thể truy cập được từ ứng dụng được triển khai trong VPC. Công ty triển khai API thành công. Tuy nhiên, API không thể truy cập được từ phiên bản Amazon EC2 được triển khai trong VPC.

Giải pháp nào sẽ cung cấp khả năng kết nối giữa EC2 instance và API?

A. Tạo endpoint VPC giao diện cho API Gateway. Đính kèm chính sách endpoint cho phép hành động `apigateway:*`. Vô hiệu hóa việc đặt tên DNS riêng cho endpoint VPC. Định cấu hình chính sách tài nguyên API cho phép truy cập từ VPC. Sử dụng tên DNS của endpoint VPC để truy cập API.

B. Tạo endpoint VPC giao diện cho API Gateway. Đính kèm chính sách endpoint cho phép thực hiện hành động `exec-api:Invoke`. Đặt tên DNS riêng cho endpoint VPC. Định cấu hình chính sách tài nguyên API cho phép truy cập từ endpoint VPC. Sử dụng tên DNS của endpoint API để truy cập API.

C. Tạo Network Load Balancer (NLB) và liên kết VPC. Định cấu hình tích hợp riêng giữa API Gateway và NLB. Sử dụng tên DNS của endpoint API để truy cập API.

D. Tạo Cân bằng tải ứng dụng (ALB) và Liên kết VPC. Định cấu hình tích hợp riêng giữa API Gateway và ALB. Sử dụng tên DNS của endpoint ALB để truy cập API.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126832-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 367 / Chủ đề 1

Một công ty tính lương lớn gần đây đã sáp nhập với một công ty nhân sự nhỏ. Công ty hợp nhất hiện có nhiều đơn vị kinh doanh, mỗi đơn vị có tài khoản AWS hiện có của riêng mình.

Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng công ty có thể quản lý tập trung các chính sách thanh toán và quyền truy cập cho tất cả các tài khoản AWS. Kiến trúc sư giải pháp định cấu hình Tổ chức AWS bằng cách gửi lời mời đến tất cả tài khoản thành viên của công ty

từ tài khoản quản lý tập trung.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì tiếp theo để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo nhóm IAM OrganizationAccountAccess trong mỗi tài khoản thành viên. Bao gồm các IAM role cần thiết cho mỗi quản trị viên.
- B. Tạo chính sách OrganisationAccountAccessPolicy IAM trong mỗi tài khoản thành viên. Kết nối tài khoản thành viên với tài khoản quản lý bằng cách sử dụng quyền truy cập nhiều tài khoản.
- C. Tạo IAM role OrganizationAccountAccessRole trong mỗi tài khoản thành viên. Cấp quyền cho tài khoản quản lý để đảm nhận IAM role.
- D. Tạo IAM role OrganizationAccountAccessRole trong tài khoản quản lý. Đính kèm chính sách được quản lý bởi AdministratorAccess AWS vào IAM role. Chỉ định IAM role cho quản trị viên trong mỗi tài khoản thành viên.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126833-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 368 / Chủ đề 1

Một công ty có các dịch vụ ứng dụng đã được đóng gói và triển khai trên nhiều phiên bản Amazon EC2 có IP công cộng. Một cụm Apache Kafka đã được triển khai cho các EC2 instance. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đã được di chuyển sang Amazon RDS cho PostgreSQL. Công ty kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng trên nền tảng của mình sẽ tăng đáng kể khi phiên bản mới của sản phẩm chủ lực được phát hành.

Những thay đổi nào đối với kiến trúc hiện tại sẽ giảm chi phí vận hành và hỗ trợ việc phát hành sản phẩm?

- A. Tạo nhóm Auto Scaling EC2 phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Tạo bản sao đọc bổ sung cho phiên bản DB. Tạo luồng dữ liệu Amazon Kinesis và đặt cấu hình dịch vụ ứng dụng để sử dụng luồng dữ liệu. Lưu trữ và cung cấp nội dung tĩnh trực tiếp từ Amazon S3.
- B. Tạo nhóm Auto Scaling EC2 phía sau Cân bằng tải ứng dụng. Triển khai phiên bản DB ở chế độ Multi-AZ và bật tính năng tự động thay đổi quy mô lưu trữ. Tạo luồng dữ liệu Amazon Kinesis và đặt cấu hình dịch vụ ứng dụng để sử dụng luồng dữ liệu. Lưu trữ và cung cấp nội dung tĩnh trực tiếp từ Amazon S3.
- C. Triển khai ứng dụng trên cụm Kubernetes được tạo trên các EC2 instance đằng sau Cân bằng tải ứng dụng. Triển khai phiên bản DB ở chế độ Multi-AZ và bật tính năng tự động thay đổi quy mô lưu trữ. Tạo một cụm Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka và đặt cấu hình các dịch vụ ứng dụng để sử dụng cụm đó. Lưu trữ nội dung tĩnh trong Amazon S3 sau bản phân phối Amazon CloudFront.
- D. Triển khai ứng dụng trên Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) bằng AWS Fargate và bật tính năng tự động thay đổi quy mô sau Cân bằng tải ứng dụng. Tạo bản sao đọc bổ sung cho phiên bản DB. Tạo một cụm Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka và đặt cấu hình các dịch vụ ứng dụng để sử dụng cụm đó. Lưu trữ nội dung tĩnh trong Amazon S3 sau bản phân phối Amazon CloudFront.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 369 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ VPN trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Nhân viên hiện kết nối với VPN để truy cập các tệp trong thư mục chính Windows của họ. Gần đây, số lượng nhân viên làm việc từ xa đã tăng lên đáng kể. Do đó, mức sử dụng băng thông cho các kết nối vào trung tâm dữ liệu đã bắt đầu đạt 100% trong giờ làm việc.

Công ty phải thiết kế một giải pháp trên AWS nhằm hỗ trợ sự phát triển của lực lượng lao động từ xa của công ty, giảm mức sử dụng băng thông cho các kết nối vào trung tâm dữ liệu và giảm chi phí vận hành.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Tạo Cổng khối lưu trữ AWS. Gắn một ổ đĩa từ Cổng ổ đĩa vào máy chủ tệp tại chỗ.
- B. Di chuyển các thư mục chính sang Amazon FSx cho Windows File Server.
- C. Di chuyển các thư mục gốc sang Amazon FSx for Lustre.
- D. Di chuyển người dùng từ xa sang AWS Client VPN.
- E. Tạo kết nối AWS Direct Connect từ trung tâm dữ liệu tại chỗ đến AWS.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 370 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS. Công ty gần đây đã thực hiện một cuộc kiểm tra bảo mật và phát hiện ra nhiều ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) không được mã hóa được đính kèm với các phiên bản Amazon EC2.

Kiến trúc sư giải pháp phải mã hóa các ổ đĩa không được mã hóa và đảm bảo rằng các ổ đĩa không được mã hóa sẽ được phát hiện tự động trong tương lai. Ngoài ra, công ty muốn có một giải pháp có thể quản lý tập trung nhiều tài khoản AWS, tập trung vào việc tuân thủ và bảo mật.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Thiết lập Thấp điều khiển AWS và bật các biện pháp kiểm soát được khuyến nghị nhiều (lan can). Tham gia tất cả các tài khoản vào tổ chức. Phân loại tài khoản AWS thành OU.
- B. Sử dụng AWS CLI để liệt kê tất cả các ổ đĩa không được mã hóa trong tất cả các tài khoản AWS. Chạy một tập lệnh để mã hóa tất cả các ổ đĩa chưa được mã hóa tại chỗ.
- C. Tạo ảnh chụp nhanh của từng ổ đĩa không được mã hóa. Tạo một ổ đĩa được mã hóa mới từ ảnh chụp nhanh không được mã hóa. Tách ổ đĩa hiện có và thay thế nó bằng ổ đĩa được mã hóa.

D. Tạo một tổ chức trong AWS Organs. Thiết lập Tháp điều khiển AWS và bật các điều khiển bắt buộc (lan can). Tham gia tất cả các tài khoản vào tổ chức. Phân loại tài khoản AWS thành OU.

E. Bật AWS CloudTrail. Định cấu hình quy tắc Amazon EventBridge để phát hiện và tự động mã hóa các ổ đĩa không được mã hóa.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/126836-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 371 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng web mạng nội bộ trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Hiện tại, người dùng xác thực ứng dụng dựa trên cơ sở dữ liệu người dùng nội bộ.

Công ty cần xác thực người dùng với ứng dụng bằng cách sử dụng Dịch vụ thư mục AWS hiện có cho thư mục Microsoft Active Directory. Tất cả người dùng có tài khoản trong thư mục đều phải có quyền truy cập vào ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo một ứng dụng khách mới trong thư mục. Tạo quy tắc người nghe cho ALB. Chỉ định hành động xác thực-oidc cho quy tắc người nghe. Định cấu hình quy tắc người nghe với nhà phát hành, ID khách hàng và thông tin bí mật cũng như chi tiết endpoint thích hợp cho dịch vụ Active Directory. Định cấu hình ứng dụng khách mới bằng URL gọi lại mà ALB cung cấp.

B. Định cấu hình nhóm người dùng Amazon Cognito. Đặt cấu hình nhóm người dùng với nhà cung cấp danh tính liên kết (IdP) có siêu dữ liệu từ thư mục. Tạo một ứng dụng khách. Liên kết ứng dụng khách với nhóm người dùng. Tạo quy tắc người nghe cho ALB. Chỉ định hành động xác thực-cognito cho quy tắc người nghe. Định cấu hình quy tắc trình nghe để sử dụng nhóm người dùng và ứng dụng khách.

C. Thêm thư mục làm nhà cung cấp danh tính IAM mới (IdP). Tạo IAM role mới có loại thực thể là liên kết SAML 2.0. Định cấu hình chính sách vai trò cho phép truy cập vào ALB. Định cấu hình vai trò mới làm vai trò người dùng được xác thực mặc định cho IdP. Tạo quy tắc người nghe cho ALB. Chỉ định hành động xác thực-oidc cho quy tắc người nghe.

D. Kích hoạt Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS). Định cấu hình thư mục làm nhà cung cấp danh tính bên ngoài (IdP) sử dụng SAML. Sử dụng phương pháp cung cấp tự động. Tạo IAM role mới có loại thực thể là liên kết SAML 2.0. Định cấu hình chính sách vai trò cho phép truy cập vào ALB. Đính kèm vai trò mới cho tất cả các nhóm. Tạo quy tắc người nghe cho ALB. Chỉ định hành động xác thực-cognito cho quy tắc người nghe.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/126928-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 372 / Chủ đề 1

Một công ty có một trang web phục vụ nhiều khách truy cập. Công ty triển khai dịch vụ phụ trợ cho trang web ở Khu vực AWS chính và Khu vực khắc phục thảm họa (DR).

Một bản phân phối Amazon CloudFront duy nhất được triển khai cho trang web. Công ty tạo một bộ bản ghi Amazon Route 53 với các hoạt động kiểm tra tình trạng và chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng cho dịch vụ phụ trợ của Khu vực chính. Công ty định cấu hình bộ bản ghi Route 53 làm nguồn gốc cho bản phân phối CloudFront. Công ty đặt cấu hình một bộ bản ghi khác trỏ đến endpoint của dịch vụ phụ trợ trong Vùng DR làm loại bản ghi chuyển đổi dự phòng phụ. TTL cho cả hai bộ bản ghi là 60 giây.

Hiện tại, quá trình chuyển đổi dự phòng mất hơn 1 phút. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp mang lại thời gian chuyển đổi dự phòng nhanh nhất.

Giải pháp nào sẽ đạt được mục tiêu này?

- A. Triển khai bản phân phối CloudFront bổ sung. Tạo bộ bản ghi chuyển đổi dự phòng Route 53 mới có kiểm tra tình trạng cho cả hai bản phân phối CloudFront.
- B. Đặt TTL thành 4 giây cho bộ bản ghi Tuyến 53 hiện có được sử dụng cho dịch vụ phụ trợ ở mỗi Khu vực.
- C. Tạo bộ bản ghi mới cho các dịch vụ phụ trợ bằng cách sử dụng chính sách định tuyến độ trễ. Sử dụng các bộ bản ghi làm nguồn gốc trong bản phân phối CloudFront.
- D. Tạo nhóm gốc CloudFront bao gồm hai nguồn gốc, một nguồn cho mỗi Khu vực dịch vụ phụ trợ. Định cấu hình chuyển đổi dự phòng gốc làm hành vi bộ nhớ đệm cho bản phân phối CloudFront.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126932-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 373 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng nhiều tài khoản AWS và có nhiều nhóm DevOps chạy khối lượng công việc sản xuất và phi sản xuất trong các tài khoản này. Công ty muốn hạn chế tập trung quyền truy cập vào một số dịch vụ AWS mà nhóm DevOps không sử dụng. Công ty đã quyết định sử dụng AWS Organs và mời thành công tất cả tài khoản AWS vào Tổ chức. Họ muốn cho phép truy cập vào các dịch vụ hiện đang được sử dụng và từ chối một số dịch vụ cụ thể. Ngoài ra, họ muốn quản lý nhiều tài khoản cùng nhau dưới dạng một đơn vị.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Sử dụng chiến lược danh sách Từ chối.
- B. Xem lại Access Advisor trong AWS IAM để xác định các dịch vụ được sử dụng gần đây
- C. Xem lại báo cáo AWS Trusted Advisor để xác định các dịch vụ được sử dụng gần đây.
- D. Xóa SCP FullAWSAccess mặc định.
- E. Xác định các đơn vị tổ chức (OU) và đặt các tài khoản thành viên vào OU.

F. Xóa SCP DenyAWSAccess mặc định.

Đáp án: A, B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126933-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 374 / Chủ đề 1

Một công ty tổ chức sự kiện trực tiếp đang thiết kế giải pháp mở rộng quy mô cho ứng dụng bán vé của mình trên AWS. Ứng dụng này có mức sử dụng cao nhất trong các sự kiện bán hàng. Mỗi sự kiện bán hàng là một sự kiện một lần được lên lịch. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 nằm trong nhóm Auto Scaling. Ứng dụng sử dụng PostgreSQL cho lớp cơ sở dữ liệu.

Công ty cần một giải pháp mở rộng quy mô để tối đa hóa tính khả dụng trong các sự kiện bán hàng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng chính sách mở rộng dự đoán cho các EC2 instance. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên phiên bản Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 Multi-AZ DB với các bản sao đọc tự động điều chỉnh quy mô. Tạo máy trạng thái AWS Step Functions để chạy song song các hàm AWS Lambda nhằm khởi động trước cơ sở dữ liệu trước sự kiện bán hàng. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi máy trạng thái.

B. Sử dụng chính sách mở rộng theo lịch trình cho các EC2 instance. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL Multi-AZ DB với các bản sao đọc tự động điều chỉnh quy mô. Tạo quy tắc Amazon EventBridge gọi hàm AWS Lambda để tạo bản sao đọc lớn hơn trước sự kiện bán hàng. Chuyển sang bản sao đọc lớn hơn. Tạo một quy tắc EventBridge khác gọi một hàm Lambda khác để giảm quy mô bản sao chỉ có quyền đọc sau sự kiện bán hàng.

C. Sử dụng chính sách mở rộng dự đoán cho các EC2 instance. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên phiên bản Amazon RDS cho PostgreSQL MultiAZ DB với các bản sao đọc tự động điều chỉnh quy mô. Tạo máy trạng thái AWS Step Functions để chạy song song các hàm AWS Lambda nhằm khởi động trước cơ sở dữ liệu trước sự kiện bán hàng. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi máy trạng thái.

D. Sử dụng chính sách mở rộng theo lịch trình cho các EC2 instance. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên cụm cơ sở dữ liệu Multi-AZ của Amazon Aurora PostgreSQL. Tạo quy tắc Amazon EventBridge gọi hàm AWS Lambda để tạo Bản sao Aurora lớn hơn trước sự kiện bán hàng. Chuyển sang Bản sao Aurora lớn hơn. Tạo một quy tắc EventBridge khác gọi một hàm Lambda khác để thu nhỏ quy mô Bản sao Aurora sau sự kiện bán hàng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126837-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 375 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng mạng nội bộ tại cơ sở. Công ty muốn cấu hình một bản sao lưu đám mây của ứng dụng. Công ty đã chọn AWS Elastic Disaster Recovery cho giải pháp này.

Công ty yêu cầu lưu lượng truy cập sao chép không được truyền qua Internet công cộng. Ứng dụng này cũng không được truy cập từ internet. Công ty không muốn giải pháp này tiêu tốn hết băng thông mạng hiện có vì các ứng dụng khác yêu cầu băng thông.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo một VPC có ít nhất hai subnet riêng tư, hai NAT gateway và một cổng riêng ảo.
- B. Tạo một VPC có ít nhất hai subnet công cộng, một cổng riêng ảo và một internet gateway.
- C. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS giữa mạng tại chỗ và mạng AWS mục tiêu.
- D. Tạo kết nối AWS Direct Connect và cổng Direct Connect giữa mạng tại chỗ và mạng AWS mục tiêu.
- E. Trong quá trình cấu hình máy chủ sao chép, hãy chọn tùy chọn sử dụng địa chỉ IP riêng để sao chép dữ liệu.
- F. Trong khi định cấu hình cài đặt khởi chạy cho máy chủ đích, hãy chọn tùy chọn để đảm bảo rằng địa chỉ IP riêng của phiên bản Khôi phục khớp với địa chỉ IP riêng của máy chủ nguồn.

Đáp án: A, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopy.com/discussions/amazon/view/126838-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 376 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ hình ảnh muốn triển khai giải pháp hướng tới khách hàng trên AWS. Hàng triệu khách hàng cá nhân sẽ sử dụng giải pháp. Giải pháp sẽ nhận được hàng loạt tệp hình ảnh lớn, thay đổi kích thước tệp và lưu trữ tệp trong bucket Amazon S3 trong tối đa 6 tháng.

Giải pháp phải xử lý sự khác biệt đáng kể về nhu cầu. Giải pháp cũng phải đáng tin cậy ở quy mô doanh nghiệp và có khả năng chạy lại các công việc xử lý trong trường hợp có lỗi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Sử dụng AWS Step Functions để xử lý sự kiện S3 xảy ra khi người dùng lưu trữ hình ảnh. Chạy hàm AWS Lambda để thay đổi kích thước hình ảnh tại chỗ và thay thế tệp gốc trong bucket S3. Tạo chính sách hết hạn Vòng đời S3 để hết hạn tất cả hình ảnh được lưu trữ sau 6 tháng.
- B. Sử dụng Amazon EventBridge để xử lý sự kiện S3 xảy ra khi người dùng tải hình ảnh lên. Chạy hàm AWS Lambda để thay đổi kích thước hình ảnh tại chỗ và thay thế tệp gốc trong bucket S3. Tạo chính sách hết hạn Vòng đời S3 để hết hạn tất cả hình ảnh được lưu trữ sau 6 tháng.
- C. Sử dụng Thông báo sự kiện S3 để gọi hàm AWS Lambda khi người dùng lưu trữ hình ảnh. Sử dụng hàm Lambda để thay đổi kích thước hình ảnh tại chỗ và lưu trữ tệp gốc trong bucket S3. Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển tất cả hình ảnh được lưu trữ sang Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA) sau 6 tháng.

D. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để xử lý sự kiện S3 xảy ra khi người dùng lưu trữ hình ảnh. Chạy hàm AWS Lambda để thay đổi kích thước hình ảnh và lưu trữ tệp đã thay đổi kích thước trong bucket S3 sử dụng Truy cập tiêu chuẩn-không thường xuyên S3 (S3 Standard-IA). Tạo chính sách Vòng đời S3 để di chuyển tất cả hình ảnh được lưu trữ sang S3 Glacier Deep Archive sau 6 tháng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126839-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 377 / Chủ đề 1

Một công ty có một tổ chức trong AWS Organizations bao gồm một tài khoản AWS riêng cho từng bộ phận của công ty. Các nhóm ứng dụng từ các phòng ban khác nhau phát triển và triển khai các giải pháp một cách độc lập.

Công ty muốn giảm chi phí điện toán và quản lý chi phí hợp lý giữa các phòng ban. Công ty cũng muốn cải thiện khả năng hiển thị thông tin thanh toán cho từng bộ phận. Công ty không muốn mất đi tính linh hoạt trong vận hành khi lựa chọn tài nguyên điện toán.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Ngân sách AWS cho từng bộ phận. Sử dụng Trình chỉnh sửa thẻ để áp dụng thẻ cho các tài nguyên thích hợp. Mua gói tiết kiệm EC2 instance.
- B. Định cấu hình Tổ chức AWS để sử dụng thanh toán tổng hợp. Thực hiện chiến lược gắn thẻ để xác định các phòng ban. Sử dụng SCP để áp dụng thẻ cho các tài nguyên thích hợp. Mua gói tiết kiệm EC2 instance.
- C. Định cấu hình Tổ chức AWS để sử dụng thanh toán tổng hợp. Thực hiện chiến lược gắn thẻ để xác định các phòng ban. Sử dụng Trình chỉnh sửa thẻ để áp dụng thẻ cho các tài nguyên thích hợp. Mua các gói tiết kiệm điện toán.
- D. Sử dụng Ngân sách AWS cho từng bộ phận. Sử dụng SCP để áp dụng thẻ cho các tài nguyên thích hợp. Mua các gói tiết kiệm điện toán.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126935-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 378 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web tải hình ảnh và video lên bucket Amazon S3 một cách an toàn. Công ty yêu cầu chỉ những người dùng được xác thực mới được phép đăng nội dung. Ứng dụng tạo một URL được chỉ định dùng để tải lên các đối tượng thông qua giao diện trình duyệt. Hầu hết người dùng đều báo cáo thời gian tải lên chậm đối với các đối tượng lớn hơn 100 MB.

Kiến trúc sư giải pháp có thể làm gì để cải thiện hiệu suất của những nội dung tải lên này trong khi vẫn đảm bảo chỉ những người dùng đã xác thực mới được phép đăng nội dung?

- A. Thiết lập Amazon API Gateway với endpoint API được tối ưu hóa biên có tài nguyên là proxy dịch vụ S3. Định cấu hình phương thức PUT cho tài nguyên này để hiển thị hoạt động PutObject của S3. Bảo mật Cổng API bằng trình ủy quyền COGNITO_USER_POOLS. Yêu cầu giao diện trình duyệt sử dụng API Gateway thay vì URL được chỉ định để tải lên các đối tượng.
- B. Thiết lập Amazon API Gateway với endpoint API khu vực có tài nguyên là proxy dịch vụ S3. Định cấu hình phương thức PUT cho tài nguyên này để hiển thị hoạt động PutObject của S3. Bảo mật Cổng API bằng trình ủy quyền AWS Lambda. Yêu cầu giao diện trình duyệt sử dụng API Gateway thay vì URL được chỉ định để tải lên các đối tượng.
- C. Kích hoạt endpoint S3 Transfer Acceleration trên bucket S3. Sử dụng endpoint khi tạo URL được chỉ định. Yêu cầu giao diện trình duyệt tải các đối tượng lên URL này bằng API tải lên nhiều phần của S3.
- D. Định cấu hình phân phối Amazon CloudFront cho bucket S3 đích. Bật phương thức PUT và POST cho hoạt động của bộ nhớ đệm CloudFront. Cập nhật nguồn gốc CloudFront để sử dụng danh tính truy cập nguồn gốc (OAI). Cung cấp cho người dùng OAI quyền 3: PutObject trong chính sách nhóm. Yêu cầu giao diện trình duyệt tải lên các đối tượng bằng cách sử dụng bản phân phối CloudFront.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126840-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 379 / Chủ đề 1

Một công ty lớn đang chuyển toàn bộ danh mục CNTT của mình sang AWS. Mỗi đơn vị kinh doanh trong công ty đều có một tài khoản AWS độc lập hỗ trợ cả môi trường phát triển và thử nghiệm. Sẽ sớm cần có những tài khoản mới để hỗ trợ khối lượng công việc sản xuất.

Bộ phận tài chính yêu cầu một phương thức thanh toán tập trung nhưng phải duy trì khả năng hiển thị chi tiêu của từng nhóm để phân bổ chi phí.

Security group yêu cầu một cơ chế tập trung để kiểm soát việc sử dụng IAM trong tất cả các tài khoản của công ty.

Sự kết hợp nào của các lựa chọn sau đây đáp ứng được nhu cầu của công ty với nỗ lực NHỎ NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng tập hợp các mẫu AWS CloudFormation được tham số hóa để xác định các quyền IAM phổ biến được khởi chạy cho từng tài khoản. Yêu cầu tất cả các tài khoản mới và hiện có khởi chạy các ngăn xếp thích hợp để thực thi mô hình đặc quyền tối thiểu.
- B. Sử dụng AWS Organs để tạo tổ chức mới từ tài khoản người thanh toán đã chọn và xác định hệ thống phân cấp đơn vị tổ chức. Mời các tài khoản hiện có tham gia tổ chức và tạo tài khoản mới bằng cách sử dụng Tổ chức.
- C. Yêu cầu mỗi đơn vị kinh doanh sử dụng tài khoản AWS riêng. Gắn thẻ cho từng tài khoản AWS một cách thích hợp và cho phép Cost Explorer quản lý các khoản bồi hoàn.
- D. Kích hoạt tất cả các tính năng của AWS Organs và thiết lập các chính sách kiểm soát dịch vụ phù hợp để lọc quyền IAM cho các tài khoản phụ.
- E. Hợp nhất tất cả tài khoản AWS của công ty vào một tài khoản AWS duy nhất. Sử dụng thẻ cho mục đích thanh toán và tính năng Access Advisor của IAM để thực thi mô hình đặc quyền tối thiểu.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126841-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 380 / Chủ đề 1

Một công ty có giải pháp phân tích dữ liệu thời tiết từ hàng nghìn trạm thời tiết. Các trạm thời tiết gửi dữ liệu qua API REST của Amazon API Gateway có tích hợp chức năng AWS Lambda. Hàm Lambda gọi dịch vụ của bên thứ ba để xử lý trước dữ liệu. Dịch vụ của bên thứ ba bị quá tải và không xử lý trước được, gây mất dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện khả năng phục hồi của giải pháp. Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng không có dữ liệu nào bị mất và dữ liệu đó có thể được xử lý sau nếu xảy ra lỗi.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Định cấu hình hàng đợi làm hàng đợi thư chết cho API.
- B. Tạo hai hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS): hàng đợi chính và hàng đợi phụ. Định cấu hình hàng đợi phụ làm hàng đợi thư chết cho hàng đợi chính. Cập nhật API để sử dụng tiện ích tích hợp mới cho hàng đợi chính. Định cấu hình hàm Lambda làm đích gọi cho hàng đợi chính.
- C. Tạo hai xe buýt sự kiện Amazon EventBridge: một xe buýt sự kiện chính và một xe buýt sự kiện phụ. Cập nhật API để sử dụng tiện ích tích hợp mới cho bus sự kiện chính. Định cấu hình quy tắc EventBridge để phản ứng với tất cả các sự kiện trên bus sự kiện chính. Chỉ định hàm Lambda làm mục tiêu của quy tắc. Định cấu hình bus sự kiện phụ làm đích đến bị lỗi cho hàm Lambda.
- D. Tạo bus sự kiện Amazon EventBridge tùy chỉnh. Định cấu hình bus sự kiện làm đích lỗi cho hàm Lambda.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126842-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 381 / Chủ đề 1

Một công ty đã xây dựng trang web thương mại điện tử trên AWS bằng kiến trúc web ba tầng. Ứng dụng này dựa trên Java và bao gồm bản phân phối Amazon CloudFront, lớp máy chủ web Apache gồm các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling và cơ sở dữ liệu Amazon Aurora MySQL phụ trợ.

Tháng trước, trong một sự kiện khuyến mại, người dùng đã báo cáo lỗi và hết thời gian chờ khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng của họ. Nhóm vận hành đã khôi phục nhật ký do máy chủ web tạo và xem xét số liệu hiệu suất của cụm Aurora DB. Một số máy chủ web đã bị chấm dứt trước khi có thể thu thập nhật ký và số liệu Aurora không đủ để phân tích hiệu suất truy vấn.

Kiến trúc sư giải pháp phải thực hiện kết hợp các bước nào để cải thiện khả năng hiển thị

hiệu suất ứng dụng trong các sự kiện lưu lượng truy cập cao điểm? (Chọn ba.)

- A. Định cấu hình cụm Aurora MySQL DB để xuất bản nhật ký lỗi và truy vấn chậm lên Nhật ký Amazon CloudWatch.
- B. Triển khai SDK AWS X-Ray để theo dõi các yêu cầu HTTP đến trên các EC2 instance và triển khai theo dõi các truy vấn SQL bằng X-Ray SDK cho Java.
- C. Định cấu hình cụm Aurora MySQL DB để truyền nhật ký lỗi và truy vấn chậm tới Amazon Kinesis.
- D. Cài đặt và đặt cấu hình tác nhân Amazon CloudWatch Logs trên các EC2 instance để gửi nhật ký Apache tới CloudWatch Logs.
- E. Kích hoạt và đặt cấu hình AWS CloudTrail để thu thập và phân tích hoạt động ứng dụng từ Amazon EC2 và Aurora
- F. Kích hoạt tính năng đo điểm chuẩn hiệu năng của cụm Aurora MySQL DB và xuất bản luồng lên AWS X-Ray.

Đáp án: A, B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126843-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 382 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp bảng thông tin việc làm cho lực lượng lao động thời vụ đang nhận thấy lưu lượng truy cập và mức sử dụng ngày càng tăng. Các dịch vụ phụ trợ chạy trên một cặp phiên bản Amazon EC2 phía sau Cân bằng tải ứng dụng với Amazon DynamoDB làm kho dữ liệu. Lưu lượng đọc và ghi ứng dụng chậm trong mùa cao điểm.

Tùy chọn nào cung cấp kiến trúc ứng dụng có thể mở rộng để xử lý các mùa cao điểm với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Di chuyển các dịch vụ phụ trợ sang AWS Lambda. Tăng khả năng đọc và ghi của DynamoDB.
- B. Di chuyển các dịch vụ phụ trợ sang AWS Lambda. Định cấu hình DynamoDB để sử dụng bảng chung.
- C. Sử dụng nhóm Auto Scaling cho các dịch vụ phụ trợ. Sử dụng tính năng tự động thay đổi quy mô của DynamoDB.
- D. Sử dụng nhóm Auto Scaling cho các dịch vụ phụ trợ. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) và hàm AWS Lambda để ghi vào DynamoDB.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126844-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 383 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển sang đám mây. Họ muốn đánh giá cấu hình của các máy ảo trong môi trường trung tâm dữ liệu hiện có của mình để đảm bảo rằng nó có thể định cỡ chính xác các phiên bản Amazon EC2 mới. Công ty muốn thu thập các số liệu, chẳng hạn như mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa, đồng thời cần kiểm kê những quy trình đang chạy trên mỗi phiên bản. Công ty cũng muốn giám sát các kết nối mạng để lập bản đồ liên lạc giữa các máy chủ.

Điều nào sẽ cho phép thu thập dữ liệu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí?

- A. Sử dụng Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS và triển khai tác nhân thu thập dữ liệu cho từng máy ảo trong trung tâm dữ liệu.
- B. Định cấu hình tác nhân Amazon CloudWatch trên tất cả các máy chủ trong môi trường cục bộ và xuất bản số liệu lên Nhật ký Amazon CloudWatch.
- C. Sử dụng Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS và cho phép khám phá không cần tác nhân trong môi trường ảo hóa hiện có.
- D. Kích hoạt Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS trong Bảng điều khiển quản lý AWS và đặt cấu hình tường lửa của công ty để cho phép quét qua VPN.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126845-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 384 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) chạy trên Đám mây AWS. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Network Load Balancer (NLB). Các phiên bản nằm trong Auto Scaling group và được phân bổ trên ba Availability Zone trong một Khu vực AWS duy nhất.

Công ty đang triển khai ứng dụng vào các Khu vực bổ sung. Công ty phải cung cấp địa chỉ IP tĩnh cho ứng dụng cho khách hàng để khách hàng có thể thêm địa chỉ IP vào danh sách cho phép. Giải pháp phải tự động định tuyến khách hàng đến Khu vực gần họ nhất về mặt địa lý.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Tạo nhóm gốc CloudFront. Thêm NLB cho từng Khu vực bổ sung vào nhóm gốc. Cung cấp cho khách hàng dải địa chỉ IP của các vị trí biên của hệ thống phân phối.
- B. Tạo bộ tăng tốc tiêu chuẩn AWS Global Accelerator. Tạo endpoint tăng tốc tiêu chuẩn cho NLB ở mỗi Khu vực bổ sung. Cung cấp cho khách hàng địa chỉ IP Global Accelerator.
- C. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Tạo nguồn gốc tùy chỉnh cho NLB ở mỗi Khu vực bổ sung. Cung cấp cho khách hàng dải địa chỉ IP của các vị trí biên của hệ thống phân phối.
- D. Tạo trình tăng tốc định tuyến tùy chỉnh của AWS Global Accelerator. Tạo trình nghe cho trình tăng tốc định tuyến tùy chỉnh. Thêm địa chỉ IP và cổng cho NLB ở mỗi Khu vực bổ sung. Cung cấp cho khách hàng địa chỉ IP Global Accelerator.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126846-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 385 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy nhiều khối lượng công việc trên Đám mây AWS. Công ty có các đơn vị riêng biệt để phát triển phần mềm. Công ty sử dụng Tổ chức AWS và liên kết với SAML để cấp quyền cho nhà phát triển quản lý tài nguyên trong tài khoản AWS của họ. Mỗi đơn vị phát triển triển khai khối lượng công việc sản xuất của mình vào một tài khoản sản xuất chung.

Gần đây, một sự cố đã xảy ra trong tài khoản sản xuất, trong đó các thành viên của đơn vị phát triển đã chấm dứt EC2 instance thuộc về đơn vị phát triển khác. Kiến trúc sư giải pháp phải tạo ra giải pháp ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Giải pháp này cũng phải cho phép các nhà phát triển có khả năng quản lý các phiên bản được sử dụng cho khối lượng công việc của họ.

Chiến lược nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo các OU riêng biệt trong AWS Organs cho từng đơn vị phát triển. Chỉ định các OU đã tạo cho tài khoản AWS của công ty. Tạo SCP riêng biệt với hành động từ chối và điều kiện StringNotEquals cho thẻ tài nguyên DevelopmentUnit khớp với tên đơn vị phát triển. Gán SCP cho OU tương ứng.
- B. Chuyển một thuộc tính cho DevelopmentUnit dưới dạng thẻ phiên Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) trong quá trình liên kết SAML. Cập nhật IAM policy cho IAM role giả định của nhà phát triển bằng hành động từ chối và điều kiện StringNotEquals cho thẻ tài nguyên DevelopmentUnit và aws:PrincipalTag/DevelopmentUnit.
- C. Chuyển một thuộc tính cho DevelopmentUnit dưới dạng thẻ phiên Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) trong quá trình liên kết SAML. Tạo SCP với hành động cho phép và điều kiện StringEquals cho thẻ tài nguyên DevelopmentUnit và aws:PrincipalTag/DevelopmentUnit. Gán SCP vào OU gốc.
- D. Tạo IAM policy riêng cho từng đơn vị phát triển. Đối với mọi IAM policy, hãy thêm hành động cho phép và điều kiện StringEquals cho thẻ tài nguyên DevelopmentUnit và tên đơn vị phát triển. Trong quá trình liên kết SAML, hãy sử dụng Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) để chỉ định IAM policy và khớp tên đơn vị phát triển với IAM role giả định.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126937-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 386 / Chủ đề 1

Một công ty doanh nghiệp đang xây dựng nền tảng dịch vụ cơ sở hạ tầng cho người dùng của mình. Công ty có những yêu cầu sau:

- Cung cấp quyền truy cập đặc quyền tối thiểu cho người dùng khi khởi chạy cơ sở hạ tầng AWS để người dùng không thể cung cấp các dịch vụ không được phê duyệt.
- Sử dụng tài khoản trung tâm để quản lý việc tạo ra các dịch vụ cơ sở hạ tầng.
- Cung cấp khả năng phân phối dịch vụ cơ sở hạ tầng cho nhiều tài khoản trong AWS Organs.
- Cung cấp khả năng thực thi thẻ trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào do người dùng khởi động.

Sự kết hợp hành động nào sử dụng dịch vụ AWS sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các mẫu AWS CloudFormation. Thêm mẫu vào vùng lưu trữ Amazon S3 trung tâm và thêm IAM role hoặc người dùng yêu cầu quyền truy cập vào chính sách vùng lưu trữ S3.
- B. Phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các mẫu AWS CloudFormation. Tải từng mẫu dưới dạng sản phẩm Danh mục dịch vụ AWS lên danh mục được tạo trong tài khoản AWS trung tâm. Chia sẻ các danh mục đầu tư này với cơ cấu Tổ chức được tạo cho công ty.
- C. Cho phép IAM role của người dùng có quyền `AWSCloudFormationFullAccess` và `AmazonS3ReadOnlyAccess`. Thêm SCP tổ chức ở cấp người dùng gốc của tài khoản AWS để từ chối tất cả các dịch vụ ngoại trừ AWS CloudFormation và Amazon S3.
- D. Chỉ cho phép IAM role của người dùng có quyền `ServiceCatalogEndUserAccess`. Sử dụng tập lệnh tự động hóa để nhập danh mục trung tâm vào tài khoản AWS cục bộ, sao chép TagOption, cấp quyền truy cập cho người dùng và áp dụng các ràng buộc khởi chạy.
- E. Sử dụng Thư viện tùy chọn thẻ danh mục dịch vụ AWS để duy trì danh sách các thẻ theo yêu cầu của công ty. Áp dụng TagOption cho các sản phẩm hoặc danh mục Danh mục dịch vụ AWS.
- F. Sử dụng thuộc tính Thẻ tài nguyên AWS CloudFormation để thực thi việc áp dụng thẻ cho bất kỳ mẫu CloudFormation nào sẽ được tạo cho người dùng.

Đáp án: B, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126939-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 387 / Chủ đề 1

Một công ty triển khai một ứng dụng web mới. Là một phần của quá trình thiết lập, công ty sẽ cấu hình AWS WAF để đăng nhập vào Amazon S3 thông qua Amazon Kinesis Data Firehose. Công ty phát triển truy vấn Amazon Athena chạy một lần mỗi ngày để trả về dữ liệu nhật ký AWS WAF từ 24 giờ trước. Khối lượng nhật ký hàng ngày là không đổi. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng một truy vấn sẽ mất nhiều thời gian hơn để chạy.

Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp để ngăn thời gian truy vấn tiếp tục tăng. Giải pháp phải giảm thiểu chi phí hoạt động.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hàm AWS Lambda hợp nhất nhật ký AWS WAF mỗi ngày vào một tệp nhật ký.
- B. Giảm lượng dữ liệu được quét bằng cách định cấu hình AWS WAF để gửi nhật ký đến một bucket S3 khác nhau mỗi ngày.
- C. Cập nhật cấu hình Kinesis Data Firehose để phân vùng dữ liệu trong Amazon S3 theo ngày và giờ. Tạo bảng bên ngoài cho Amazon Redshift. Định cấu hình Amazon Redshift Spectrum để truy vấn nguồn dữ liệu.
- D. Sửa đổi cấu hình Kinesis Data Firehose và định nghĩa bảng Athena để phân vùng dữ liệu theo ngày và giờ. Thay đổi truy vấn Athena để xem các phân vùng có liên quan.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126940-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 388 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng web chạy trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) công khai. Chỉ người dùng từ một quốc gia cụ thể mới được phép truy cập ứng dụng. Công ty cần có khả năng ghi lại các yêu cầu truy cập đã bị chặn. Giải pháp cần yêu cầu bảo trì ít nhất có thể.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một IPSet chứa danh sách các dải IP thuộc về quốc gia được chỉ định. Tạo ACL web AWS WAF. Định cấu hình quy tắc để chặn mọi yêu cầu không bắt nguồn từ dải IP trong IPSet. Liên kết quy tắc với ACL web. Liên kết ACL web với ALB.
- B. Tạo ACL web AWS WAF. Định cấu hình quy tắc để chặn mọi yêu cầu không bắt nguồn từ quốc gia được chỉ định. Liên kết quy tắc với ACL web. Liên kết ACL web với ALB.
- C. Định cấu hình AWS Shield để chặn mọi yêu cầu không bắt nguồn từ quốc gia được chỉ định. Liên kết AWS Shield với ALB.
- D. Tạo quy tắc security group cho phép các cổng 80 và 443 từ dải IP thuộc về quốc gia được chỉ định. Liên kết security group với ALB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126847-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 389 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng từ cơ sở hạ tầng tại chỗ sang Đám mây AWS. Trong các cuộc họp thiết kế di chuyển, công ty bày tỏ lo ngại về tính khả dụng và các tùy chọn khôi phục cho máy chủ tệp Windows cũ của mình. Máy chủ tệp chứa dữ liệu quan trọng trong kinh doanh nhạy cảm không thể được tạo lại trong trường hợp dữ liệu bị hỏng hoặc mất dữ liệu. Theo yêu cầu tuân thủ, dữ liệu không được truyền qua internet công cộng. Công ty muốn chuyển sang các dịch vụ do AWS quản lý nếu có thể.

Công ty quyết định lưu trữ dữ liệu trong hệ thống tệp Amazon FSx dành cho Windows File Server. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp sao chép dữ liệu sang Khu vực AWS

khác nhằm mục đích khắc phục thảm họa (DR).

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo vùng lưu trữ Amazon S3 đích trong Vùng DR. Thiết lập kết nối giữa hệ thống tệp FSx dành cho Windows File Server trong Khu vực chính và bucket S3 trong Khu vực DR bằng cách sử dụng Cổng tệp Amazon FSx. Định cấu hình nhóm S3 làm nguồn sao lưu liên tục trong Cổng tệp FSx.
- B. Tạo hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong Vùng DR. Thiết lập kết nối giữa VPC (Khu vực chính) và VPC trong Khu vực DR bằng cách sử dụng VPN Site-to-Site của AWS. Định cấu hình AWS DataSync để liên lạc bằng cách sử dụng endpoint VPN.
- C. Tạo hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong Vùng DR. Thiết lập kết nối giữa VPC ở Vùng chính và VPC ở Vùng DR bằng cách sử dụng tính năng ngang hàng VPC. Định cấu hình AWS DataSync để giao tiếp bằng cách sử dụng endpoint giao diện VPC với AWS PrivateLink.
- D. Tạo hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong Vùng DR. Thiết lập kết nối giữa VPC ở Khu vực chính và VPC ở Khu vực DR bằng cách sử dụng AWS Transit Gateway ở mỗi Khu vực. Sử dụng AWS Transfer Family để sao chép các tệp giữa hệ thống tệp FSx cho Windows File Server ở Khu vực chính và hệ thống tệp FSx cho Windows File Server trong Khu vực DR qua mạng đường trực AWS riêng.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126954-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 390 / Chủ đề 1

Một công ty hiện đang trong giai đoạn thiết kế một ứng dụng cần RPO dưới 5 phút và RTO dưới 10 phút. Nhóm kiến trúc giải pháp dự báo rằng cơ sở dữ liệu sẽ lưu trữ khoảng 10 TB dữ liệu. Là một phần của thiết kế, họ đang tìm kiếm một giải pháp cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp cho công ty khả năng chuyển sang Khu vực thứ cấp.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu kinh doanh này với chi phí THẤP NHẤT?

- A. Triển khai cụm Amazon Aurora DB và chụp ảnh nhanh cụm 5 phút một lần. Sau khi quá trình chụp nhanh hoàn tất, hãy sao chép ảnh chụp nhanh sang Khu vực phụ để làm bản sao lưu trong trường hợp xảy ra lỗi.
- B. Triển khai phiên bản Amazon RDS với bản sao đọc liên khu vực trong Khu vực phụ. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy nâng cấp bản sao đọc lên thành bản chính.
- C. Triển khai cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora ở Khu vực chính và một cụm khác ở Khu vực phụ. Sử dụng AWS DMS để giữ cho Khu vực phụ được đồng bộ hóa.
- D. Triển khai phiên bản Amazon RDS với bản sao chỉ có quyền đọc trong cùng Khu vực. Trong trường hợp xảy ra lỗi, hãy nâng cấp bản sao đọc lên thành bản chính.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126955-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 391 / Chủ đề 1

Công ty tài chính cần tạo một tài khoản AWS riêng cho ứng dụng ví kỹ thuật số mới. Công ty sử dụng AWS Organs để quản lý tài khoản của mình. Kiến trúc sư giải pháp sử dụng người dùng IAM Support1 từ tài khoản quản lý để tạo tài khoản thành viên mới với tài chính1@example.com làm địa chỉ email.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để tạo người dùng IAM trong tài khoản thành viên mới?

A. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS bằng thông tin xác thực của người dùng root tài khoản AWS bằng cách sử dụng mật khẩu 64 ký tự từ email AWS Organs ban đầu được gửi tới Finance1@example.com. Thiết lập người dùng IAM theo yêu cầu.

B. Từ tài khoản quản lý, chuyển đổi vai trò để đảm nhận vai trò OrganizationAccountAccessRole với ID tài khoản của tài khoản thành viên mới. Thiết lập người dùng IAM theo yêu cầu.

C. Đi tới trang đăng nhập Bảng điều khiển quản lý AWS. Chọn “Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản root”. Đăng nhập bằng cách sử dụng địa chỉ email tài chính 1@example.com và mật khẩu gốc của tài khoản quản lý. Thiết lập người dùng IAM theo yêu cầu.

D. Đi tới trang đăng nhập Bảng điều khiển quản lý AWS. Đăng nhập bằng cách sử dụng ID tài khoản của tài khoản thành viên mới và thông tin xác thực IAM của Support1. Thiết lập người dùng IAM theo yêu cầu.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126848-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 392 / Chủ đề 1

Một công ty cho thuê ô tô đã xây dựng API REST không có máy chủ để cung cấp dữ liệu cho ứng dụng di động của mình. Ứng dụng này bao gồm API Amazon API Gateway với endpoint khu vực, các hàm AWS Lambda và cụm cơ sở dữ liệu không máy chủ của Amazon Aurora MySQL. Công ty mới đây đã mở API cho ứng dụng di động của đối tác. Kết quả là số lượng yêu cầu tăng lên đáng kể, gây ra lỗi bộ nhớ cơ sở dữ liệu lẻ tẻ.

Phân tích lưu lượng API cho thấy rằng máy khách đang thực hiện nhiều yêu cầu HTTP GET cho cùng một truy vấn trong một khoảng thời gian ngắn. Lưu lượng truy cập tập trung trong giờ làm việc và tăng đột biến vào các ngày lễ và các sự kiện khác.

Công ty cần cải thiện khả năng hỗ trợ việc sử dụng bổ sung đồng thời giảm thiểu sự gia tăng chi phí liên quan đến giải pháp.

Chiến lược nào đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Chuyển đổi endpoint khu vực API Gateway thành endpoint được tối ưu hóa ở biên. Kích hoạt bộ nhớ đệm trong giai đoạn sản xuất.

B. Triển khai bộ đệm Amazon ElastiCache cho Redis để lưu trữ kết quả của lệnh gọi cơ sở dữ liệu. Sửa đổi các hàm Lambda để sử dụng bộ đệm.

C. Sửa đổi cấu hình cụm Aurora Serverless DB để tăng lượng bộ nhớ khả dụng tối đa.

D. Bật tính năng điều chỉnh trong giai đoạn sản xuất Cổng API. Đặt giá trị tốc độ và cụm để hạn chế các cuộc gọi đến.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126849-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 393 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển ứng dụng tại chỗ và cơ sở dữ liệu MySQL sang AWS. Ứng dụng xử lý dữ liệu có độ nhạy cao và dữ liệu mới được cập nhật liên tục trong cơ sở dữ liệu. Dữ liệu không được truyền qua internet. Công ty cũng phải mã hóa dữ liệu khi truyền và khi lưu trữ.

Cơ sở dữ liệu có kích thước 5 TB. Công ty đã tạo lược đồ cơ sở dữ liệu trong phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB. Công ty đã thiết lập kết nối AWS Direct Connect 1 Gbps với AWS. Công ty cũng đã thiết lập VIF công khai và VIF riêng tư. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp sẽ di chuyển dữ liệu sang AWS với thời gian ngừng hoạt động ít nhất có thể.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu. Sao chép các tệp sao lưu vào thiết bị AWS Snowball Edge Storage Optimized. Nhập bản sao lưu vào Amazon S3. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3) để mã hóa ở trạng thái lưu trữ. Sử dụng TLS để mã hóa trong quá trình chuyển tiếp. Nhập dữ liệu từ Amazon S3 vào phiên bản DB.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu sang AWS. Tạo một phiên bản sao chép DMS trong subnet riêng tư. Tạo endpoint VPC cho AWS DMS. Đặt cấu hình tác vụ DMS để sao chép dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tại chỗ sang phiên bản DB bằng cách sử dụng tính năng thu nạp dữ liệu toàn tải cộng với thay đổi (CDC). Sử dụng khóa mặc định của AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa ở trạng thái lưu trữ. Sử dụng TLS để mã hóa trong quá trình chuyển tiếp.
- C. Thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu. Sử dụng AWS DataSync để truyền tệp sao lưu sang Amazon S3. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3) để mã hóa ở trạng thái lưu trữ. Sử dụng TLS để mã hóa trong quá trình chuyển tiếp. Nhập dữ liệu từ Amazon S3 vào phiên bản DB.
- D. Sử dụng Cổng tệp Amazon S3. Thiết lập kết nối riêng tư tới Amazon S3 bằng cách sử dụng AWS PrivateLink. Thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu. Sao chép các tệp tin sao lưu vào Amazon S3. Sử dụng mã hóa phía máy chủ với khóa mã hóa được quản lý Amazon S3 (SSE-S3) để mã hóa ở trạng thái lưu trữ. Sử dụng TLS để mã hóa trong quá trình chuyển tiếp. Nhập dữ liệu từ Amazon S3 vào phiên bản DB.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126850-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 394 / Chủ đề 1

Đồng hành đang triển khai một cụm mới để phân tích dữ liệu lớn trên AWS. Cụm này sẽ chạy trên nhiều phiên bản Linux Amazon EC2 trải rộng trên nhiều Availability Zone.

Tất cả các nút trong cụm phải có quyền truy cập đọc và ghi vào bộ lưu trữ tệp cơ bản chung. Bộ lưu trữ tệp phải có tính khả dụng cao, phải có khả năng linh hoạt, phải tương thích với Giao diện hệ điều hành di động (POSIX) và phải đáp ứng mức thông lượng cao.

Giải pháp lưu trữ nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Cung cấp tính năng chia sẻ tệp NFS của cổng tệp AWS Storage Gateway được đính kèm với bucket Amazon S3. Gắn kết chia sẻ tệp NFS trên mỗi EC2 instance trong cụm.
- B. Cung cấp hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) mới sử dụng chế độ hiệu suất Mục đích chung. Gắn hệ thống tệp EFS trên mỗi EC2 instance trong cụm.
- C. Cung cấp ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) mới sử dụng loại ổ đĩa io2. Gắn ổ đĩa EBS vào tất cả các EC2 instance trong cụm.
- D. Cung cấp hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) mới sử dụng chế độ hiệu suất I/O tối đa. Gắn hệ thống tệp EFS trên mỗi EC2 instance trong cụm.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126958-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 395 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) trên AWS. Giải pháp này có API Amazon API Gateway phục vụ endpoint HTTPS. API sử dụng các hàm AWS Lambda để tính toán. Các hàm Lambda lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Amazon Aurora Serverless v1.

Công ty đã sử dụng Mô hình ứng dụng không máy chủ AWS (AWS SAM) để triển khai giải pháp. Giải pháp này mở rộng trên nhiều Availability Zone và không có kế hoạch khắc phục thảm họa (DR).

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế chiến lược DR có thể khôi phục giải pháp ở Khu vực AWS khác. Giải pháp có RTO là 5 phút và RPO là 1 phút.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo bản sao đọc của cơ sở dữ liệu Aurora Serverless v1 trong Khu vực mục tiêu. Sử dụng AWS SAM để tạo sổ tay nhằm triển khai giải pháp cho Khu vực mục tiêu. Thúc đẩy bản sao đọc lên chính trong trường hợp có thảm họa.
- B. Thay đổi cơ sở dữ liệu Aurora Serverless v1 thành cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora MySQL tiêu chuẩn mở rộng trên Khu vực nguồn và Khu vực đích. Sử dụng AWS SAM để tạo sổ tay nhằm triển khai giải pháp cho Khu vực mục tiêu.
- C. Tạo cụm DB Aurora Serverless v1 có nhiều phiên bản người ghi trong Khu vực mục tiêu. Khởi chạy giải pháp tại Khu vực mục tiêu. Định cấu hình hai giải pháp Khu vực để hoạt động ở cấu hình chủ động-thụ động.

D. Thay đổi cơ sở dữ liệu Aurora Serverless v1 thành cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora MySQL tiêu chuẩn mở rộng trên Khu vực nguồn và Khu vực đích. Khởi chạy giải pháp tại Khu vực mục tiêu. Định cấu hình hai giải pháp Khu vực để hoạt động ở cấu hình chủ động-thụ động.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126851-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 396 / Chủ đề 1

Một công ty sở hữu một chuỗi đại lý du lịch và đang chạy một ứng dụng trên Đám mây AWS. Nhân viên công ty sử dụng ứng dụng để tìm kiếm thông tin về các điểm đến du lịch. Nội dung điểm đến được cập nhật bốn lần mỗi năm.

Hai phiên bản Amazon EC2 cố định phục vụ ứng dụng. Công ty sử dụng vùng lưu trữ công cộng Amazon Route 53 với bản ghi đa giá trị là travel.example.com để trả về địa chỉ IP đàn hồi cho các EC2 instance. Ứng dụng sử dụng Amazon DynamoDB làm kho lưu trữ dữ liệu chính. Công ty sử dụng phiên bản Redis tự lưu trữ làm giải pháp bộ nhớ đệm.

Trong quá trình cập nhật nội dung, tải trên các EC2 instance và giải pháp bộ nhớ đệm tăng lên đáng kể. Tải tăng lên này đã dẫn đến thời gian ngừng hoạt động trong một số trường hợp. Kiến trúc sư giải pháp phải cập nhật ứng dụng để ứng dụng có tính sẵn sàng cao và có thể xử lý tải do các bản cập nhật nội dung tạo ra.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập Bộ tăng tốc DynamoDB (DAX) làm bộ nhớ đệm trong bộ nhớ. Cập nhật ứng dụng để sử dụng DAX. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Đặt nhóm Auto Scaling làm mục tiêu cho ALB. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để sử dụng chính sách định tuyến đơn giản nhằm mục tiêu bí danh DNS của ALB. Định cấu hình thay đổi quy mô theo lịch cho các EC2 instance trước khi cập nhật nội dung.
- B. Thiết lập Amazon ElastiCache cho Redis. Cập nhật ứng dụng để sử dụng ElastiCache. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và đặt nhóm Auto Scaling làm nguồn phân phối. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để sử dụng chính sách định tuyến đơn giản nhằm mục tiêu bí danh DNS của bản phân phối CloudFront. Tăng quy mô thủ công các EC2 instance trước khi cập nhật nội dung.
- C. Thiết lập Amazon ElastiCache cho Memcached. Cập nhật ứng dụng để sử dụng ElastiCache. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Đặt nhóm Auto Scaling làm mục tiêu cho ALB. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để sử dụng chính sách định tuyến đơn giản nhằm mục tiêu bí danh DNS của ALB. Định cấu hình chia tỷ lệ theo lịch trình cho ứng dụng trước khi cập nhật nội dung.
- D. Thiết lập Bộ tăng tốc DynamoDB (DAX) làm bộ nhớ đệm trong bộ nhớ. Cập nhật ứng dụng để sử dụng DAX. Tạo nhóm Auto Scaling cho các EC2 instance. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront và đặt nhóm Auto Scaling làm nguồn phân phối. Cập nhật bản ghi Tuyến 53 để sử dụng chính sách định tuyến đơn giản nhằm mục tiêu bí danh DNS của bản phân phối CloudFront. Tăng quy mô thủ công các EC2 instance trước khi cập nhật nội dung.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 397 / Chủ đề 1

Công ty cần lưu trữ và xử lý dữ liệu hình ảnh sẽ được tải lên từ thiết bị di động bằng ứng dụng di động tùy chỉnh. Mức sử dụng cao nhất là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần với hàng nghìn lượt tải lên mỗi phút. Ứng dụng này hiếm khi được sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào khác. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình xử lý hình ảnh hoàn tất.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện sự kết hợp hành động nào để đảm bảo quá trình xử lý hình ảnh có thể mở rộng quy mô để xử lý tải? (Chọn ba.)

- A. Tải tệp trực tiếp từ phần mềm di động lên Amazon S3. Sử dụng thông báo sự kiện S3 để tạo tin nhắn trong hàng đợi Amazon MQ.
- B. Tải tệp trực tiếp từ phần mềm di động lên Amazon S3. Sử dụng thông báo sự kiện S3 để tạo tin nhắn trong hàng đợi tiêu chuẩn của Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).
- C. Gọi hàm AWS Lambda để thực hiện xử lý hình ảnh khi có thông báo trong hàng đợi.
- D. Gọi một công việc S3 Batch Operations để thực hiện xử lý hình ảnh khi có thông báo trong hàng đợi.
- E. Gửi thông báo đẩy tới ứng dụng di động bằng cách sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) khi quá trình xử lý hoàn tất.
- F. Gửi thông báo đẩy tới ứng dụng di động bằng cách sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) khi quá trình xử lý hoàn tất.

Đáp án: B, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 398 / Chủ đề 1

Một công ty đang xây dựng một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng gửi nhật ký đến cụm Dịch vụ tìm kiếm mở của Amazon để phân tích. Tất cả dữ liệu phải được lưu trữ trong VPC.

Một số nhà phát triển của công ty làm việc tại nhà. Các nhà phát triển khác làm việc ở ba địa điểm văn phòng công ty khác nhau. Các nhà phát triển cần truy cập Dịch vụ OpenSearch để phân tích và trực quan hóa nhật ký trực tiếp từ các máy phát triển cục bộ của họ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình và thiết lập endpoint VPN máy khách AWS. Liên kết endpoint VPN máy khách với subnet trong VPC. Định cấu hình cổng thông tin tự phục vụ VPN máy khách. Hướng dẫn các nhà phát triển kết nối bằng cách sử dụng ứng dụng khách cho Client VPN.
- B. Tạo một cổng chuyển tiếp và kết nối nó với VPC. Tạo VPN Site-to-Site của AWS. Tạo phần đính kèm vào cổng chuyển tiếp. Hướng dẫn các nhà phát triển kết nối bằng cách sử dụng ứng dụng khách OpenVPN.
- C. Tạo một cổng chuyển tiếp và kết nối nó với VPC. Đặt mua kết nối AWS Direct Connect. Thiết lập VIF công khai trên kết nối Direct Connect. Liên kết VIF công cộng với cổng chuyển tiếp. Hướng dẫn nhà phát triển kết

nối với kết nối Direct Connect.

D. Tạo và định cấu hình máy chủ pháo đài trong subnet công khai của VPC. Định cấu hình security group máy chủ pháo đài để cho phép truy cập SSH từ phạm vi CIDR của công ty. Hướng dẫn các nhà phát triển kết nối bằng cách sử dụng SSH.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126854-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 399 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển trang web của mình từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Đồng thời, họ muốn chuyển trang web sang kiến trúc dựa trên vi dịch vụ được đóng gói để cải thiện tính khả dụng và hiệu quả chi phí. Chính sách bảo mật của công ty nêu rõ rằng các đặc quyền và quyền truy cập mạng phải được cấu hình theo thông lệ tốt nhất, sử dụng ít đặc quyền nhất.

Kiến trúc sư giải pháp phải tạo ra kiến trúc được đóng gói đáp ứng các yêu cầu bảo mật và đã triển khai ứng dụng vào cụm Amazon ECS.

Sau khi triển khai cần thực hiện những bước nào để đáp ứng được yêu cầu? (Chọn hai.)

- A. Tạo nhiệm vụ bằng chế độ mạng cầu nối.
- B. Tạo tác vụ bằng chế độ mạng awsvpc.
- C. Áp dụng các security group cho phiên bản Amazon EC2 và sử dụng IAM role cho EC2 instance để truy cập các tài nguyên khác.
- D. Áp dụng các security group cho các tác vụ và chuyển thông tin xác thực IAM vào vùng chứa tại thời điểm khởi chạy để truy cập các tài nguyên khác.
- E. Áp dụng các security group cho các tác vụ và sử dụng IAM role cho các tác vụ để truy cập các tài nguyên khác.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126855-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 400 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một ứng dụng serverless bao gồm một số hàm AWS Lambda và bảng Amazon DynamoDB. Công ty đã tạo ra chức năng mới yêu cầu các hàm Lambda truy cập vào cụm cơ sở dữ liệu Amazon Neptune. Cụm Neptune DB nằm trong ba subnet trong một VPC.

Giải pháp khả thi nào sẽ cho phép các hàm Lambda truy cập vào cụm Neptune DB và bảng DynamoDB? (Chọn hai.)

- A. Tạo ba subnet công cộng trong Neptune VPC và định tuyến lưu lượng truy cập thông qua internet gateway. Lưu trữ các hàm Lambda trong ba subnet công khai mới.
- B. Tạo ba subnet riêng tư trong Neptune VPC và định tuyến lưu lượng truy cập internet thông qua NAT gateway. Lưu trữ các hàm Lambda trong ba subnet riêng tư mới.
- C. Lưu trữ các hàm Lambda bên ngoài VPC. Cập nhật security group Neptune để cho phép truy cập từ dải IP của các hàm Lambda.
- D. Lưu trữ các hàm Lambda bên ngoài VPC. Tạo endpoint VPC cho cơ sở dữ liệu Neptune và yêu cầu các hàm Lambda truy cập Neptune qua endpoint VPC.
- E. Tạo ba subnet riêng tư trong Neptune VPC. Lưu trữ các hàm Lambda trong ba subnet bị cô lập mới. Tạo endpoint VPC cho DynamoDB và định tuyến lưu lượng DynamoDB đến endpoint VPC.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126856-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 401 / Chủ đề 1

Một công ty muốn thiết kế giải pháp khắc phục thảm họa (DR) cho một ứng dụng chạy trong trung tâm dữ liệu của công ty. Ứng dụng ghi vào phần chia sẻ tệp SMB và tạo một bản sao trên phần chia sẻ tệp thứ hai. Cả hai tệp chia sẻ đều nằm trong trung tâm dữ liệu. Ứng dụng sử dụng hai loại tệp: tệp siêu dữ liệu và tệp hình ảnh.

Công ty muốn lưu trữ bản sao trên AWS. Công ty cần khả năng sử dụng SMB để truy cập dữ liệu từ trung tâm dữ liệu hoặc AWS nếu thảm họa xảy ra. Bản sao của dữ liệu hiếm khi được truy cập nhưng phải có sẵn trong vòng 5 phút.

- A. Triển khai AWS Outposts bằng bộ lưu trữ Amazon S3. Định cấu hình phiên bản Windows Amazon EC2 trên Outposts dưới dạng máy chủ tệp.
- B. Triển khai Cổng tệp Amazon FSx. Định cấu hình hệ thống tệp Multi-AZ của Amazon FSx cho Windows File Server sử dụng bộ lưu trữ SSD.
- C. Triển khai Cổng tệp Amazon S3. Định cấu hình Cổng tệp S3 để sử dụng Truy cập không thường xuyên tiêu chuẩn của Amazon S3 (S3 Standard-IA) cho các tệp siêu dữ liệu và sử dụng S3 Glacier Deep Archive cho các tệp hình ảnh.
- D. Triển khai Cổng tệp Amazon S3. Định cấu hình Cổng tệp S3 để sử dụng Truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn của Amazon S3 (S3 Standard-IA) cho các tệp siêu dữ liệu và tệp hình ảnh.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126960-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 402 / Chủ đề 1

Một công ty đang tạo ra một giải pháp có thể chuyển 400 nhân viên sang môi trường làm việc từ xa trong trường hợp xảy ra thảm họa bất ngờ. Máy tính để bàn của người dùng có sự kết hợp giữa hệ điều hành Windows và Linux. Nhiều loại phần mềm, chẳng hạn như trình duyệt web và ứng dụng thư khách, được cài đặt trên mỗi máy tính để bàn.

Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp có thể tích hợp với Active Directory tại chỗ của công ty để cho phép nhân viên sử dụng thông tin xác thực danh tính hiện có của họ. Giải pháp phải cung cấp xác thực đa yếu tố (MFA) và phải tái tạo trải nghiệm người dùng từ máy tính để bàn hiện có.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon WorkSpaces cho dịch vụ máy tính để bàn trên nền tảng đám mây. Thiết lập kết nối VPN với mạng tại chỗ. Tạo Trình kết nối AD và kết nối với Active Directory tại chỗ. Kích hoạt MFA cho Amazon WorkSpaces bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS.
- B. Sử dụng Amazon AppStream 2.0 làm dịch vụ truyền phát ứng dụng. Định cấu hình Chế độ xem màn hình cho nhân viên. Thiết lập kết nối VPN với mạng tại chỗ. Thiết lập Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) tại cơ sở. Kết nối mạng VPC với AD FS thông qua kết nối VPN.
- C. Sử dụng Amazon WorkSpaces cho dịch vụ máy tính để bàn trên nền tảng đám mây. Thiết lập kết nối VPN với mạng tại chỗ. Tạo Trình kết nối AD và kết nối với Active Directory tại chỗ. Định cấu hình máy chủ RADIUS cho MFA.
- D. Sử dụng Amazon AppStream 2.0 làm dịch vụ truyền phát ứng dụng. Thiết lập Dịch vụ Liên kết Active Directory tại cơ sở. Định cấu hình MFA để cấp cho người dùng quyền truy cập trên AppStream 2.0.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126961-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 403 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai trung tâm liên lạc Amazon Connect. Các đại lý của trung tâm liên lạc đang báo cáo số lượng lớn các cuộc gọi do máy tính tạo ra. Công ty lo ngại về ảnh hưởng chi phí và năng suất của những cuộc gọi này. Công ty muốn có một giải pháp cho phép các đại lý gắn cờ cuộc gọi là thư rác và tự động chặn các số này chuyển đến đại lý trong tương lai.

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất để đáp ứng những yêu cầu này là gì?

- A. Tùy chỉnh Bảng điều khiển liên hệ (CCP) bằng cách thêm nút gọi cờ sẽ gọi hàm AWS Lambda gọi API UpdateLinkAttribution. Sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ số thư rác. Sửa đổi luồng liên hệ để tìm thuộc tính được cập nhật và sử dụng hàm Lambda để đọc và ghi vào bảng DynamoDB.
- B. Sử dụng quy tắc Contact Lens for Amazon Connect để tìm kiếm các cuộc gọi spam. Sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ số thư rác. Sửa đổi luồng liên hệ để tìm kiếm quy tắc và gọi hàm AWS Lambda để đọc và ghi vào bảng DynamoDB.
- C. Sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ số thư rác. Tạo kết nối nhanh để tổng đài viên có thể chuyển cuộc gọi spam từ Bảng điều khiển liên hệ (CCP). Sửa đổi luồng liên hệ kết nối nhanh để gọi hàm AWS Lambda

nhằm ghi vào bảng DynamoDB.

D. Sửa đổi luồng liên hệ ban đầu để yêu cầu người gọi nhập thông tin. Nếu tổng đài viên không nhận được thông tin đầu vào, tổng đài viên sẽ đánh dấu người gọi là thư rác. Sử dụng bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ số thư rác. Sử dụng hàm AWS Lambda để đọc và ghi vào bảng DynamoDB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126962-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 404 / Chủ đề 1

Một công ty đã gắn các cảm biến để thu thập thông tin về các thông số môi trường như độ ẩm và ánh sáng khắp tất cả các nhà máy của công ty. Công ty cần truyền phát và phân tích dữ liệu trên Đám mây AWS theo thời gian thực. Nếu bất kỳ thông số nào nằm ngoài phạm vi chấp nhận được, nhóm vận hành nhà máy phải nhận được thông báo ngay lập tức.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Truyền dữ liệu đến luồng phân phối Amazon Kinesis Data Firehose. Sử dụng AWS Step Functions để sử dụng và phân tích dữ liệu trong luồng phân phối Kinesis Data Firehose. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để thông báo cho nhóm vận hành.
- B. Truyền dữ liệu đến cụm Amazon Managed Streaming cho Apache Kafka (Amazon MSK). Thiết lập trình kích hoạt trong Amazon MSK để gọi tác vụ AWS Fargate nhằm phân tích dữ liệu. Sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để thông báo cho nhóm vận hành.
- C. Truyền dữ liệu tới luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Tạo hàm AWS Lambda để sử dụng luồng dữ liệu Kinesis và phân tích dữ liệu. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để thông báo cho nhóm vận hành.
- D. Truyền dữ liệu đến ứng dụng Amazon Kinesis Data Analytics. Sử dụng dịch vụ được điều chỉnh quy mô và đóng gói tự động trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để sử dụng và phân tích dữ liệu. Sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để thông báo cho nhóm vận hành.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126857-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 405 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuẩn bị triển khai cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cho khối lượng công việc. Công ty hy vọng cụm này sẽ hỗ trợ số lượng nhóm không quốc tịch không thể đoán trước được. Nhiều nhóm sẽ được tạo trong một khoảng thời gian ngắn vì khối lượng công việc sẽ tự động điều chỉnh số lượng bản sao mà khối lượng công việc sử dụng.

Giải pháp nào sẽ TỐI ĐA hóa khả năng phục hồi của nút?

- A. Sử dụng mẫu khởi chạy riêng để triển khai mặt phẳng điều khiển EKS vào cụm thứ hai tách biệt với các nhóm nút khối lượng công việc.
- B. Cập nhật các nhóm nút khối lượng công việc. Sử dụng số lượng nhóm nút nhỏ hơn và số lượng phiên bản lớn hơn trong các nhóm nút.
- C. Định cấu hình Trình chia tỷ lệ tự động cụm Kubernetes để đảm bảo rằng khả năng tính toán của các nhóm nút khối lượng công việc luôn được cung cấp dưới mức.
- D. Định cấu hình khối lượng công việc để sử dụng các hạn chế phân bổ cấu trúc liên kết dựa trên Availability Zone.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126963-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 406 / Chủ đề 1

Một công ty cần triển khai kế hoạch khắc phục thảm họa (DR) cho ứng dụng web. Ứng dụng chạy trong một Khu vực AWS duy nhất.

Ứng dụng sử dụng các vi dịch vụ chạy trong vùng chứa. Các bucket được lưu trữ trên AWS Fargate trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Ứng dụng này có phiên bản Amazon RDS for MySQL DB làm lớp dữ liệu và sử dụng Amazon Route 53 để phân giải DNS. Cảnh báo Amazon CloudWatch sẽ gọi quy tắc Amazon EventBridge nếu ứng dụng gặp lỗi.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp DR để cung cấp khả năng khôi phục ứng dụng cho một Khu vực riêng biệt. Giải pháp phải giảm thiểu thời gian cần thiết để phục hồi sau lỗi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Thiết lập cụm ECS thứ hai và dịch vụ ECS trên Fargate ở Khu vực riêng biệt. Tạo hàm AWS Lambda để thực hiện các hành động sau: chụp ảnh tức thời phiên bản RDS DB, sao chép ảnh tức thời sang Khu vực riêng biệt, tạo phiên bản RDS DB mới từ ảnh tức thời và cập nhật Tuyến 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến cụm ECS thứ hai. Cập nhật quy tắc EventBridge để thêm mục tiêu sẽ gọi hàm Lambda.
- B. Tạo hàm AWS Lambda để tạo cụm ECS thứ hai và dịch vụ ECS trong Khu vực riêng biệt. Định cấu hình hàm Lambda để thực hiện các hành động sau: chụp ảnh tức thời của phiên bản RDS DB, sao chép ảnh tức thời sang Khu vực riêng biệt, tạo một phiên bản RDS DB mới từ ảnh tức thời và cập nhật Tuyến 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến cụm ECS thứ hai. Cập nhật quy tắc EventBridge để thêm mục tiêu sẽ gọi hàm Lambda.
- C. Thiết lập cụm ECS thứ hai và dịch vụ ECS trên Fargate ở Khu vực riêng biệt. Tạo bản sao đọc liên khu vực của phiên bản RDS DB trong Khu vực riêng biệt. Tạo hàm AWS Lambda để quảng bá bản sao chỉ có quyền đọc lên cơ sở dữ liệu chính. Định cấu hình hàm Lambda để cập nhật Tuyến 53 nhằm định tuyến lưu lượng truy cập đến cụm ECS thứ hai. Cập nhật quy tắc EventBridge để thêm mục tiêu sẽ gọi hàm Lambda.
- D. Thiết lập cụm ECS thứ hai và dịch vụ ECS trên Fargate ở Khu vực riêng biệt. Chụp ảnh nhanh phiên bản RDS DB. Chuyển đổi ảnh chụp nhanh thành global table của Amazon DynamoDB. Tạo hàm AWS Lambda để cập nhật Tuyến 53 nhằm định tuyến lưu lượng truy cập đến cụm ECS thứ hai. Cập nhật quy tắc EventBridge để thêm mục tiêu sẽ gọi hàm Lambda.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126859-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 407 / Chủ đề 1

Một công ty có tài khoản AWS thuộc một tổ chức trong AWS Organs. Công ty muốn theo dõi việc sử dụng Amazon EC2 làm thước đo. Nhóm kiến trúc của công ty phải nhận được cảnh báo hàng ngày nếu mức sử dụng EC2 cao hơn mức sử dụng EC2 trung bình hơn 10% trong 30 ngày qua.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình Ngân sách AWS trong tài khoản quản lý của tổ chức. Chỉ định loại sử dụng số giờ chạy EC2. Chỉ định một khoảng thời gian hàng ngày. Đặt số tiền ngân sách nhiều hơn 10% so với mức sử dụng trung bình được báo cáo trong 30 ngày qua từ AWS Cost Explorer. Định cấu hình cảnh báo để thông báo cho nhóm kiến trúc nếu đạt đến ngưỡng sử dụng
- B. Định cấu hình Phát hiện bất thường về chi phí của AWS trong tài khoản quản lý của tổ chức. Định cấu hình loại màn hình của Dịch vụ AWS. Áp dụng bộ lọc của Amazon EC2. Định cấu hình đăng ký cảnh báo để thông báo cho nhóm kiến trúc nếu mức sử dụng nhiều hơn 10% so với mức sử dụng trung bình trong 30 ngày qua.
- C. Kích hoạt AWS Trusted Advisor trong tài khoản quản lý của tổ chức. Định cấu hình cảnh báo tư vấn tối ưu hóa chi phí để thông báo cho nhóm kiến trúc nếu mức sử dụng EC2 nhiều hơn 10% so với mức sử dụng trung bình được báo cáo trong 30 ngày qua.
- D. Định cấu hình Amazon Detective trong tài khoản quản lý của tổ chức. Định cấu hình cảnh báo sử dụng EC2 bất thường để thông báo cho nhóm kiến trúc nếu Thảm tử xác định mức sử dụng bất thường trên 10%.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126860-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 408 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử đang cải tiến cơ sở hạ tầng CNTT của mình và đang có kế hoạch sử dụng các dịch vụ AWS. CIO của công ty đã yêu cầu một kiến trúc sư giải pháp thiết kế một ứng dụng xử lý đơn hàng đơn giản, có tính sẵn sàng cao và được kết nối lỏng lẻo. Ứng dụng có trách nhiệm nhận và xử lý các đơn đặt hàng trước khi lưu trữ chúng vào bảng Amazon DynamoDB. Ứng dụng này có mô hình lưu lượng truy cập không thường xuyên và có thể mở rộng quy mô trong các chiến dịch tiếp thị để xử lý đơn đặt hàng với độ trễ tối thiểu.

Cách tiếp cận nào sau đây là đáng tin cậy nhất để đáp ứng các yêu cầu?

- A. Nhận đơn đặt hàng trong cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên Amazon EC2 và sử dụng EC2 instance để xử lý chúng.
- B. Nhận đơn hàng trong hàng đợi Amazon SQS và gọi hàm AWS Lambda để xử lý chúng.

C. Nhận đơn đặt hàng bằng chương trình AWS Step Functions và khởi chạy bucket Amazon ECS để xử lý chúng.

D. Nhận đơn đặt hàng trong Amazon Kinesis Data Streams và sử dụng phiên bản Amazon EC2 để xử lý chúng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126964-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 409 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai các hàm AWS Lambda truy cập cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL. Công ty cần triển khai các hàm Lambda trong môi trường QA và trong môi trường sản xuất.

Công ty không được để lộ thông tin xác thực trong mã ứng dụng và phải tự động thay đổi mật khẩu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu cho cả hai môi trường trong Kho lưu trữ tham số của Trình quản lý hệ thống AWS. Mã hóa thông tin xác thực bằng cách sử dụng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Trong mã ứng dụng của các hàm Lambda, hãy lấy thông tin xác thực từ tham số Lưu trữ tham số bằng cách sử dụng AWS SDK cho Python (Boto3). Thêm vai trò vào các hàm Lambda để cung cấp quyền truy cập vào tham số Lưu trữ tham số.

B. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu cho cả hai môi trường trong AWS Secrets Manager bằng mục nhập khóa riêng biệt cho môi trường QA và môi trường sản xuất. Bật xoay. Cung cấp tham chiếu đến khóa Trình quản lý bí mật dưới dạng biến môi trường cho các hàm Lambda.

C. Lưu trữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu cho cả hai môi trường trong AWS Key Management Service (AWS KMS). Bật xoay. Cung cấp tham chiếu đến thông tin xác thực được lưu trữ trong AWS KMS dưới dạng biến môi trường cho hàm Lambda.

D. Tạo các nhóm S3 riêng biệt cho môi trường QA và môi trường sản xuất. Bật mã hóa phía máy chủ bằng khóa AWS KMS (SSE-KMS) cho bucket S3. Sử dụng mẫu đặt tên đối tượng để cung cấp cho mỗi mã ứng dụng của hàm Lambda khả năng lấy thông tin xác thực chính xác cho môi trường tương ứng của hàm. Cấp quyền truy cập vai trò thực thi của từng hàm Lambda vào Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126861-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 410 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS Control Tower để quản lý tài khoản AWS trong một tổ chức trong AWS Organs. Công ty có OU chứa các tài khoản. Công ty phải ngăn chặn mọi phiên bản Amazon EC2 mới hoặc hiện có trong tài khoản của OU lấy địa chỉ IP công cộng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình tất cả các phiên bản trong mỗi tài khoản trong OU để sử dụng AWS Systems Manager. Sử dụng sổ tay chạy Tự động hóa Trình quản lý Hệ thống để ngăn không cho gắn địa chỉ IP công cộng vào phiên bản.
- B. Triển khai biện pháp kiểm soát chủ động của Tháp điều khiển AWS để kiểm tra xem các phiên bản trong tài khoản của OU có địa chỉ IP công cộng hay không. Đặt thuộc tính AssociatePublicIpAddress thành Sai. Gắn điều khiển chủ động vào OU.
- C. Tạo một SCP ngăn chặn việc khởi chạy các phiên bản có địa chỉ IP công cộng. Ngoài ra, hãy định cấu hình SCP để ngăn việc đính kèm địa chỉ IP công cộng vào các phiên bản hiện có. Gắn SCP vào OU.
- D. Tạo quy tắc tùy chỉnh AWS Config để phát hiện các phiên bản có địa chỉ IP công cộng. Định cấu hình hành động khắc phục sử dụng chức năng AWS Lambda để tách địa chỉ IP công cộng khỏi phiên bản.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/126862-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 411 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai ứng dụng web của bên thứ ba trên AWS. Ứng dụng được đóng gói dưới dạng hình ảnh Docker. Công ty đã triển khai hình ảnh Docker dưới dạng dịch vụ AWS Fargate trong Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) hướng lưu lượng truy cập đến ứng dụng.

Công ty chỉ cần cung cấp cho một danh sách người dùng cụ thể khả năng truy cập ứng dụng từ internet. Công ty không thể thay đổi ứng dụng và không thể tích hợp ứng dụng với nhà cung cấp danh tính. Tất cả người dùng phải được xác thực thông qua xác thực đa yếu tố (MFA).

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo nhóm người dùng trong Amazon Cognito. Định cấu hình nhóm cho ứng dụng. Điền vào nhóm những người dùng được yêu cầu. Định cấu hình nhóm để yêu cầu MFA Định cấu hình quy tắc người nghe trên ALB để yêu cầu xác thực thông qua giao diện người dùng được lưu trữ trên Amazon Cognito.
- B. Định cấu hình người dùng trong AWS Identity and Access Management (IAM). Đính kèm chính sách tài nguyên vào dịch vụ Fargate để yêu cầu người dùng sử dụng MFA. Định cấu hình quy tắc người nghe trên ALB để yêu cầu xác thực thông qua IAM.
- C. Định cấu hình người dùng trong AWS Identity and Access Management (IAM). Kích hoạt Trung tâm nhận dạng AWS IAM (Đăng nhập một lần AWS). Cấu hình bảo vệ tài nguyên cho ALB. Tạo quy tắc bảo vệ tài nguyên để yêu cầu người dùng sử dụng MFA.
- D. Tạo nhóm người dùng trong AWS Amplify. Định cấu hình nhóm cho ứng dụng. Điền vào nhóm những người dùng được yêu cầu. Định cấu hình nhóm để yêu cầu MFA. Định cấu hình quy tắc trình nghe trên ALB

để yêu cầu xác thực thông qua giao diện người dùng được lưu trữ trên Amplify.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/130043-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 412 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đang chuẩn bị triển khai một công cụ bảo mật mới vào một số Khu vực AWS trước đây chưa được sử dụng. Kiến trúc sư giải pháp sẽ triển khai công cụ này bằng cách sử dụng bộ ngăn xếp AWS CloudFormation. Mẫu của nhóm ngăn xếp chứa IAM role có tên tùy chỉnh. Khi tạo tập hợp ngăn xếp, không có phiên bản ngăn xếp nào được tạo thành công.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để triển khai ngăn xếp thành công?

- A. Kích hoạt Khu vực mới trong tất cả các tài khoản có liên quan. Chỉ định khả năng CAPABILITY_NAMED_IAM trong quá trình tạo tập hợp ngăn xếp.
- B. Sử dụng bảng điều khiển Định mức dịch vụ để yêu cầu tăng hạn ngạch cho số lượng ngăn xếp CloudFormation ở mỗi Khu vực mới trong tất cả các tài khoản có liên quan. Chỉ định khả năng CAPABILITY_IAM trong quá trình tạo tập hợp ngăn xếp.
- C. Chỉ định khả năng CAPABILITY_NAMED_IAM và mô hình quyền SELF_MANAGED trong quá trình tạo tập hợp ngăn xếp.
- D. Chỉ định vai trò quản trị ARN và khả năng CAPABILITY_IAM trong quá trình tạo tập hợp ngăn xếp.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132873-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 413 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng sử dụng cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Cụm DB chứa một phiên bản chính nhỏ và ba phiên bản bản sao lớn hơn. Ứng dụng chạy trên hàm AWS Lambda. Ứng dụng tạo nhiều kết nối ngăn hạn tới các phiên bản bản sao của cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác chỉ đọc.

Trong thời gian lưu lượng truy cập cao, ứng dụng trở nên không đáng tin cậy và cơ sở dữ liệu báo cáo rằng có quá nhiều kết nối đang được thiết lập. Tần suất của các khoảng thời gian có lưu lượng truy cập cao là không thể đoán trước.

Giải pháp nào sẽ cải thiện độ tin cậy của ứng dụng?

- A. Sử dụng Amazon RDS Proxy để tạo proxy cho cụm DB. Định cấu hình endpoint chỉ đọc cho proxy. Cập nhật hàm Lambda để kết nối với endpoint proxy.
- B. Tăng cài đặt max_connections trên nhóm tham số của cụm DB. Khởi động lại tất cả các phiên bản trong cụm DB. Cập nhật hàm Lambda để kết nối với endpoint của cụm DB.

C. Định cấu hình quy mô phiên bản để cụm DB diễn ra khi chỉ số DatabaseConnections gần với cài đặt kết nối tối đa. Cập nhật hàm Lambda để kết nối với endpoint trình đọc Aurora.

D. Sử dụng Amazon RDS Proxy để tạo proxy cho cụm DB. Định cấu hình endpoint chỉ đọc cho API dữ liệu Aurora trên proxy. Cập nhật hàm Lambda để kết nối với endpoint proxy.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132877-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 414 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ đang lắp đặt cảm biến IoT tại tất cả các cửa hàng của mình trên toàn thế giới. Trong quá trình sản xuất mỗi cảm biến, cơ quan cấp chứng chỉ riêng (CA) của công ty sẽ cấp chứng chỉ X.509 có chứa số sê-ri duy nhất. Sau đó, công ty triển khai từng chứng chỉ cho cảm biến tương ứng.

Kiến trúc sư giải pháp cần cung cấp cho các cảm biến khả năng gửi dữ liệu tới AWS sau khi chúng được cài đặt. Cảm biến không thể gửi dữ liệu tới AWS cho đến khi chúng được cài đặt.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo hàm AWS Lambda có thể xác thực số sê-ri. Tạo mẫu cung cấp AWS IoT Core. Bao gồm tham số SerialNumber trong phần Tham số. Thêm hàm Lambda làm hook cung cấp trước. Trong quá trình sản xuất, hãy gọi hoạt động API RegisterThing và chỉ định mẫu cũng như các tham số.

B. Tạo máy trạng thái AWS Step Functions có thể xác thực số sê-ri. Tạo mẫu cung cấp AWS IoT Core. Bao gồm tham số SerialNumber trong phần Tham số. Chỉ định máy trạng thái Step Functions để xác thực các tham số. Gọi hoạt động API StartThingRegistrationTask trong khi cài đặt.

C. Tạo hàm AWS Lambda có thể xác thực số sê-ri. Tạo mẫu cung cấp AWS IoT Core. Bao gồm tham số SerialNumber trong phần Tham số. Thêm hàm Lambda làm hook cung cấp trước. Đăng ký CA với AWS IoT Core, chỉ định mẫu cung cấp và đặt tham số cho phép đăng ký tự động.

D. Tạo mẫu cung cấp AWS IoT Core. Bao gồm tham số SerialNumber trong phần Tham số. Bao gồm xác thực tham số trong mẫu. Cung cấp chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu và khóa riêng cho từng thiết bị sử dụng CA. Cấp quyền dịch vụ AWS IoT Core để cập nhật nội dung AWS IoT trong quá trình cung cấp.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132878-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 415 / Chủ đề 1

Một công ty khởi nghiệp gần đây đã chuyển một trang web thương mại điện tử lớn sang AWS. Trang web đã tăng 70% doanh số bán hàng. Các kỹ sư phần mềm đang sử dụng kho lưu trữ GitHub riêng để quản lý mã. Nhóm DevOps đang sử dụng Jenkins để xây dựng và thử nghiệm đơn vị. Các kỹ sư cần nhận được thông báo về các bản dựng xấu và không có thời gian ngừng hoạt động trong quá trình triển khai. Các kỹ sư cũng cần đảm bảo mọi thay đổi trong quá trình sản xuất đều diễn ra liền mạch đối với người dùng và có thể khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố lớn.

Các kỹ sư phần mềm đã quyết định sử dụng AWS CodePipeline để quản lý quá trình xây dựng và triển khai của họ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng ổ cắm web GitHub để kích hoạt quy trình CodePipeline. Sử dụng plugin Jenkins cho AWS CodeBuild để tiến hành thử nghiệm đơn vị. Gửi thông báo tới chủ đề Amazon SNS về bất kỳ bản dựng xấu nào. Triển khai tại chỗ, cấu hình triển khai tất cả cùng một lúc bằng AWS CodeDeploy.
- B. Sử dụng webhooks GitHub để kích hoạt quy trình CodePipeline. Sử dụng plugin Jenkins cho AWS CodeBuild để tiến hành thử nghiệm đơn vị. Gửi thông báo tới chủ đề Amazon SNS về bất kỳ bản dựng xấu nào. Triển khai trong quá trình triển khai xanh lam/xanh lục bằng AWS CodeDeploy.
- C. Sử dụng ổ cắm web GitHub để kích hoạt quy trình CodePipeline. Sử dụng AWS X-Ray để kiểm tra đơn vị và phân tích mã tĩnh. Gửi thông báo tới chủ đề Amazon SNS về bất kỳ bản dựng xấu nào. Triển khai trong quá trình triển khai xanh lam/xanh lục bằng AWS CodeDeploy.
- D. Sử dụng webhooks GitHub để kích hoạt quy trình CodePipeline. Sử dụng AWS X-Ray để kiểm tra đơn vị và phân tích mã tĩnh. Gửi thông báo tới chủ đề Amazon SNS về bất kỳ bản dựng xấu nào. Triển khai tại chỗ, cấu hình triển khai tất cả cùng một lúc bằng AWS CodeDeploy.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132879-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 416 / Chủ đề 1

Một công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) đã phát triển một môi trường có nhiều người thuê. Công ty sử dụng các bảng Amazon DynamoDB mà đối tượng thuê chia sẻ cho lớp lưu trữ. Công ty sử dụng các chức năng AWS Lambda cho các dịch vụ ứng dụng.

Công ty muốn cung cấp mô hình đăng ký theo cấp độ dựa trên mức tiêu thụ tài nguyên của mỗi người thuê. Mỗi đối tượng thuê được xác định bằng một ID đối tượng thuê duy nhất được gửi như một phần của mỗi yêu cầu tới các hàm Lambda. Công ty đã tạo Báo cáo chi phí và sử dụng AWS (AWS CUR) trong tài khoản AWS. Công ty muốn phân bổ chi phí DynamoDB cho từng đối tượng thuê để phù hợp với mức tiêu thụ tài nguyên của đối tượng thuê đó.

Giải pháp nào sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về chi phí DynamoDB cho từng đối tượng thuê với nỗ lực vận hành ÍT NHẤT?

A. Liên kết thẻ mới có tên ID đối tượng thuê với mỗi bảng trong DynamoDB. Kích hoạt thẻ dưới dạng thẻ phân bổ chi phí trong bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán AWS. Triển khai mã hàm Lambda mới để ghi nhật ký ID đối tượng thuê vào Nhật ký Amazon CloudWatch. Sử dụng AWS CUR để phân tách chi phí tiêu thụ DynamoDB cho từng ID đối tượng thuê.

B. Định cấu hình các hàm Lambda để ghi nhật ký ID đối tượng thuê cũng như số lượng RCU và WCU được sử dụng từ DynamoDB cho mỗi giao dịch vào Nhật ký Amazon CloudWatch. Triển khai một hàm Lambda khác để tính toán chi phí của đối tượng thuê bằng cách sử dụng đơn vị công suất đã ghi và tổng chi phí của DynamoDB từ API AWS Cost Explorer. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm Lambda tính toán theo lịch trình.

C. Tạo khóa phân vùng mới liên kết các mục DynamoDB với từng đối tượng thuê. Triển khai hàm Lambda để điền cột mới như một phần của mỗi giao dịch. Triển khai một hàm Lambda khác để tính toán chi phí của đối tượng thuê bằng cách sử dụng Amazon Athena để tính toán số lượng mục đối tượng thuê từ DynamoDB và tổng chi phí của DynamoDB từ AWS CUR. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm Lambda tính toán theo lịch trình.

D. Triển khai hàm Lambda để ghi nhật ký ID đối tượng thuê, quy mô của từng phản hồi và thời lượng của lệnh gọi giao dịch dưới dạng số liệu tùy chỉnh cho Nhật ký Amazon CloudWatch. Sử dụng CloudWatch Logs Insights để truy vấn số liệu tùy chỉnh cho từng đối tượng thuê. Sử dụng Công cụ tính giá AWS để biết tổng chi phí của DynamoDB và tính toán chi phí của đối tượng thuê.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132884-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 417 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong một bucket Amazon S3. Công ty phải lưu giữ tất cả dữ liệu trong 1 năm. Security group của công ty lo ngại rằng kẻ tấn công có thể giành được quyền truy cập vào tài khoản AWS thông qua thông tin xác thực dài hạn bị rò rỉ.

Giải pháp nào sẽ đảm bảo rằng các đối tượng hiện tại và tương lai trong nhóm S3 được bảo vệ?

A. Tạo một tài khoản AWS mới mà chỉ security group mới có thể truy cập được thông qua vai trò giả định. Tạo nhóm S3 trong tài khoản mới. Kích hoạt tính năng Lập phiên bản S3 và Khóa đối tượng S3. Định cấu hình thời gian lưu giữ mặc định là 1 năm. Thiết lập bản sao từ nhóm S3 hiện có sang nhóm S3 mới. Tạo công việc Sao chép hàng loạt S3 để sao chép tất cả dữ liệu hiện có.

B. Sử dụng quy tắc được quản lý AWS Config hỗ trợ phiên bản s3-bucket. Định cấu hình hành động khắc phục tự động sử dụng hàm AWS Lambda để bật Lập phiên bản S3 và Xóa MFA trên các tài nguyên không tuân thủ. Thêm quy tắc Vòng đời S3 để xóa đối tượng sau 1 năm.

C. Từ chối rõ ràng việc tạo nhóm từ tất cả người dùng và vai trò ngoại trừ vai trò ràng buộc khởi chạy Danh mục dịch vụ AWS. Xác định sản phẩm Danh mục dịch vụ để tạo nhóm S3 nhằm buộc bật Phiên bản S3 và Xóa MFA. Cho phép người dùng khởi chạy sản phẩm khi họ cần tạo bucket S3.

D. Kích hoạt Amazon GuardDuty bằng tính năng bảo vệ S3 cho tài khoản và Khu vực AWS. Thêm quy tắc Vòng đời S3 để xóa đối tượng sau 1 năm.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132886-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 418 / Chủ đề 1

Một công ty cần cải thiện tính bảo mật của ứng dụng dựa trên web của mình trên AWS. Ứng dụng sử dụng Amazon CloudFront với hai nguồn gốc tùy chỉnh. Nguồn gốc tùy chỉnh đầu tiên định tuyến các yêu cầu tới API HTTP của Amazon API Gateway. Nguồn gốc tùy chỉnh thứ hai định tuyến lưu lượng truy cập đến Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Ứng dụng tích hợp với nhà cung cấp nhận dạng (IdP) OpenID Connect (OIDC) để quản lý người dùng.

Quá trình kiểm tra bảo mật cho thấy rằng người ủy quyền Mã thông báo Web JSON (JWT) cung cấp quyền truy cập vào API. Kiểm tra bảo mật cũng cho thấy ALB chấp nhận yêu cầu từ người dùng chưa được xác thực.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ phụ trợ chỉ phản hồi cho những người dùng đã được xác thực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được yêu cầu này?

- A. Định cấu hình ALB để thực thi xác thực và ủy quyền bằng cách tích hợp ALB với IdP. Chỉ cho phép người dùng được xác thực truy cập vào các dịch vụ phụ trợ.
- B. Sửa đổi cấu hình CloudFront để sử dụng URL đã ký. Triển khai chính sách ký cho phép cho phép mọi yêu cầu truy cập vào các dịch vụ phụ trợ.
- C. Tạo ACL web AWS WAF để lọc các yêu cầu không được xác thực ở cấp ALB. Chỉ cho phép lưu lượng truy cập được xác thực tiếp cận các dịch vụ phụ trợ.
- D. Kích hoạt AWS CloudTrail để ghi lại tất cả các yêu cầu đến ALB. Tạo hàm AWS Lambda để phân tích nhật ký và chặn mọi yêu cầu đến từ người dùng chưa được xác thực.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132896-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 419 / Chủ đề 1

Một công ty tạo vùng hạ cánh Tháp điều khiển AWS để quản lý và quản lý môi trường AWS nhiều tài khoản. Security group của công ty sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát phòng ngừa và kiểm soát phát hiện để giám sát các dịch vụ AWS trên tất cả các tài khoản. Security group cần có cái nhìn tập trung về trạng thái bảo mật của tất cả các tài khoản.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Từ tài khoản quản lý AWS Control Tower, hãy sử dụng AWS CloudFormation StackSets để triển khai gói tuân thủ AWS Config cho tất cả các tài khoản trong tổ chức.

B. Kích hoạt Amazon Detective cho tổ chức trong AWS Organs. Chỉ định một tài khoản AWS làm quản trị viên được ủy quyền cho Thám tử.

C. Từ tài khoản quản lý Tháp điều khiển AWS, hãy triển khai bộ ngăn xếp AWS CloudFormation sử dụng tùy chọn triển khai tự động để kích hoạt Amazon Detective cho tổ chức.

D. Kích hoạt Trung tâm bảo mật AWS cho tổ chức trong AWS Organs. Chỉ định một tài khoản AWS làm quản trị viên được ủy quyền cho Security Hub.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/132897-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 420 / Chủ đề 1

Một công ty phát triển thiết bị điện tử tiêu dùng có văn phòng ở Châu Âu và Châu Á có 60 TB hình ảnh phần mềm được lưu trữ tại cơ sở ở Châu Âu. Công ty muốn chuyển hình ảnh sang bucket Amazon S3 ở Vùng ap-đông bắc-1. Hình ảnh phần mềm mới được tạo hàng ngày và phải được mã hóa trong quá trình truyền. Công ty cần một giải pháp không yêu cầu phát triển tùy chỉnh để tự động chuyển tất cả hình ảnh phần mềm mới và hiện có sang Amazon S3.

Bước tiếp theo trong quá trình chuyển giao là gì?

- A. Triển khai tác nhân AWS DataSync và đặt cấu hình tác vụ để truyền hình ảnh sang bucket S3.
- B. Định cấu hình Amazon Kinesis Data Firehose để truyền hình ảnh bằng S3 Transfer Acceleration.
- C. Sử dụng thiết bị AWS Snowball để truyền hình ảnh với nhóm S3 làm mục tiêu.
- D. Truyền hình ảnh qua kết nối VPN Site-to-Site bằng API S3 với tính năng tải lên nhiều phần.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/132898-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 421 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng web sử dụng Amazon API Gateway, AWS Lambda và Amazon DynamoDB. Một chiến dịch tiếp thị gần đây đã làm tăng nhu cầu. Phần mềm giám sát báo cáo rằng nhiều yêu cầu có thời gian phản hồi lâu hơn đáng kể so với trước chiến dịch tiếp thị.

Một kiến trúc sư giải pháp đã kích hoạt Amazon CloudWatch Logs cho API Gateway và nhận thấy rằng lỗi đang xảy ra trên 20% số yêu cầu. Trong CloudWatch, chỉ số Điều chỉnh của hàm Lambda chiếm 1% số yêu cầu và chỉ số Lỗi chiếm 10% số yêu cầu. Nhật ký ứng dụng cho biết rằng khi xảy ra lỗi, sẽ có lệnh gọi tới DynamoDB.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện thay đổi gì để cải thiện thời gian phản hồi hiện tại khi ứng dụng web trở nên phổ biến hơn?

- A. Tăng giới hạn đồng thời của hàm Lambda.
- B. Triển khai tính năng tự động thay đổi quy mô của DynamoDB trên bảng.
- C. Tăng giới hạn điều tiết API Gateway.
- D. Tạo lại bảng DynamoDB với chỉ mục chính được phân vùng tốt hơn.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132901-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 422 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng có giao diện người dùng web. Ứng dụng này chạy trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty và yêu cầu quyền truy cập vào bộ lưu trữ tệp đối với dữ liệu quan trọng. Ứng dụng này chạy trên ba máy ảo Linux để dự phòng. Kiến trúc bao gồm một bộ cân bằng tải với tính năng định tuyến dựa trên yêu cầu HTTP.

Công ty cần di chuyển ứng dụng sang AWS càng nhanh càng tốt. Kiến trúc trên AWS phải có tính sẵn sàng cao.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với ít thay đổi nhất về kiến trúc?

- A. Di chuyển ứng dụng sang vùng chứa Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sử dụng loại khởi chạy Fargate trong ba Availability Zone. Sử dụng Amazon S3 để cung cấp dung lượng lưu trữ tệp cho cả ba vùng chứa. Sử dụng Network Load Balancer để hướng lưu lượng truy cập đến vùng chứa.
- B. Di chuyển ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2 trong ba Availability Zone. Sử dụng Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS) để lưu trữ tệp. Gắn bộ lưu trữ tệp trên cả ba EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để hướng lưu lượng truy cập đến các EC2 instance.
- C. Di chuyển ứng dụng sang vùng chứa Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) sử dụng loại khởi chạy Fargate trong ba Availability Zone. Sử dụng Amazon FSx for Lustre để cung cấp dung lượng lưu trữ tệp cho cả ba vùng chứa. Sử dụng Network Load Balancer để hướng lưu lượng truy cập đến vùng chứa.
- D. Di chuyển ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2 ở ba Khu vực AWS. Sử dụng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để lưu trữ tệp. Bật Sao chép liên vùng (CRR) cho cả ba EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng để hướng lưu lượng truy cập đến các EC2 instance.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132903-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 423 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Công ty hiện đang quản lý trung tâm dữ liệu trên các máy ảo VMware dựa trên Linux. Kiến trúc sư giải pháp phải thu thập thông tin về sự phụ thuộc mạng giữa các máy ảo. Thông tin phải ở dạng sơ đồ nêu chi tiết địa chỉ IP máy chủ, tên máy chủ và thông tin kết nối mạng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS. Chọn một Khu vực AWS tại nhà của Trung tâm di chuyển AWS. Cài đặt Tác nhân khám phá ứng dụng AWS trên máy chủ tại chỗ để thu thập dữ liệu. Cấp quyền cho Dịch vụ khám phá ứng dụng để sử dụng sơ đồ mạng Trung tâm di chuyển.
- B. Sử dụng AWS Application Discovery Service Agentless Collector để thu thập dữ liệu máy chủ. Xuất sơ đồ mạng từ Trung tâm di chuyển AWS ở định dạng .png.
- C. Cài đặt tác nhân Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS trên các máy chủ tại chỗ để thu thập dữ liệu. Sử dụng dữ liệu AWS Migration Hub trong Workload Discovery trên AWS để tạo sơ đồ mạng.
- D. Cài đặt tác nhân Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS trên các máy chủ tại chỗ để thu thập dữ liệu. Xuất dữ liệu từ AWS Migration Hub ở định dạng .csv sang bảng thông tin Amazon CloudWatch để tạo sơ đồ mạng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132905-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 424 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) trên AWS. Ứng dụng này bao gồm các hàm AWS Lambda và cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL Multi-AZ. Trong các sự kiện thị trường, ứng dụng có khối lượng công việc cao hơn nhiều so với bình thường. Người dùng nhận thấy thời gian phản hồi chậm trong thời gian cao điểm do có nhiều kết nối cơ sở dữ liệu. Công ty cần cải thiện hiệu suất có thể mở rộng và tính sẵn có của cơ sở dữ liệu.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hành động cảnh báo Amazon CloudWatch kích hoạt chức năng Lambda để thêm bản sao đọc Amazon RDS cho MySQL khi mức sử dụng tài nguyên đạt đến ngưỡng.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora và thêm bản sao chỉ có quyền đọc. Thêm nhóm kết nối cơ sở dữ liệu bên ngoài hàm xử lý Lambda.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora và thêm bản sao chỉ có quyền đọc. Sử dụng bản ghi có trọng số của Amazon Route 53.
- D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora và thêm Bản sao Aurora. Định cấu hình Amazon RDS Proxy để quản lý nhóm kết nối cơ sở dữ liệu.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132908-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 425 / Chủ đề 1

Một công ty đang có kế hoạch di chuyển một ứng dụng từ cơ sở sang Đám mây AWS. Công ty sẽ bắt đầu di chuyển bằng cách chuyển kho lưu trữ dữ liệu cơ bản của ứng dụng sang AWS. Dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trên hệ thống tệp dùng chung tại cơ sở và máy chủ ứng dụng kết nối với hệ thống tệp dùng chung thông qua SMB.

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp sử dụng bucket Amazon S3 cho bộ nhớ dùng chung. Cho đến khi ứng dụng được di chuyển hoàn toàn và mã được viết lại để sử dụng API Amazon S3 gốc, ứng dụng phải tiếp tục có quyền truy cập vào dữ liệu thông qua SMB. Kiến trúc sư giải pháp phải di chuyển dữ liệu ứng dụng sang AWS đến vị trí mới trong khi vẫn cho phép ứng dụng tại chỗ truy cập dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server mới. Định cấu hình AWS DataSync với một vị trí để chia sẻ tệp tại chỗ và một vị trí cho hệ thống tệp Amazon FSx mới. Tạo tác vụ DataSync mới để sao chép dữ liệu từ vị trí chia sẻ tệp tại chỗ sang hệ thống tệp Amazon FSx.
- B. Tạo nhóm S3 cho ứng dụng. Sao chép dữ liệu từ bộ lưu trữ tại chỗ sang bucket S3.
- C. Triển khai máy ảo Dịch vụ di chuyển máy chủ AWS (AWS SMS) tới môi trường tại chỗ. Sử dụng AWS SMS để di chuyển máy chủ lưu trữ tệp từ cơ sở sang phiên bản Amazon EC2.
- D. Tạo nhóm S3 cho ứng dụng. Triển khai cổng tệp AWS Storage Gateway mới trên máy ảo tại chỗ. Tạo một phần chia sẻ tệp mới lưu trữ dữ liệu trong vùng lưu trữ S3 và được liên kết với cổng tệp. Sao chép dữ liệu từ bộ lưu trữ tại chỗ sang endpoint cổng tệp mới.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/132909-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 426 / Chủ đề 1

Một công ty toàn cầu có ứng dụng di động hiển thị mã vạch vé. Khách hàng sử dụng vé trên ứng dụng di động để tham dự các sự kiện trực tiếp. Máy quét sự kiện đọc mã vạch vé và gọi API phụ trợ để xác thực dữ liệu mã vạch dựa trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Sau khi quét mã vạch, logic phụ trợ sẽ ghi vào bảng duy nhất của cơ sở dữ liệu để đánh dấu mã vạch là đã sử dụng.

Công ty cần triển khai ứng dụng trên AWS với tên DNS là `api.example.com`. Công ty sẽ lưu trữ cơ sở dữ liệu ở ba Khu vực AWS trên toàn thế giới.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này với độ trễ THẤP NHẤT?

- A. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên cụm cơ sở dữ liệu toàn cầu của Amazon Aurora. Lưu trữ phần phụ trợ trên ba cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) nằm trong cùng Khu vực với cơ sở dữ liệu. Tạo một trình tăng tốc trong AWS Global Accelerator để định tuyến các yêu cầu đến cụm ECS gần nhất. Tạo bản ghi Amazon Route 53 ánh xạ `api.example.com` tới endpoint của trình tăng tốc.
- B. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên cụm cơ sở dữ liệu toàn cầu của Amazon Aurora. Lưu trữ phần phụ trợ trên ba cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) nằm trong cùng Khu vực với cơ sở dữ liệu. Tạo bản

phân phối Amazon CloudFront với ba cụm làm nguồn gốc. Định tuyến các yêu cầu đến cụm EKS gần nhất. Tạo bản ghi Amazon Route 53 ánh xạ api.example.com tới bản phân phối CloudFront.

C. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên các global table của Amazon DynamoDB. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Liên kết bản phân phối CloudFront với hàm CloudFront chứa logic phụ trợ để xác thực mã vạch. Tạo bản ghi Amazon Route 53 ánh xạ api.example.com tới bản phân phối CloudFront.

D. Lưu trữ cơ sở dữ liệu trên các global table của Amazon DynamoDB. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Liên kết bản phân phối CloudFront với hàm Lambda@Edge chứa logic phụ trợ để xác thực mã vạch. Tạo bản ghi Amazon Route 53 ánh xạ api.example.com tới bản phân phối CloudFront.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132927-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 427 / Chủ đề 1

Một công ty y tế đang chạy API REST trên một bộ phiên bản Amazon EC2. Các EC2 instance chạy trong Auto Scaling group phía sau Application Load Balancer (ALB). ALB chạy trong ba subnet công cộng và các EC2 instance chạy trong ba subnet riêng tư. Công ty đã triển khai bản phân phối Amazon CloudFront có nguồn gốc duy nhất là ALB.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất giải pháp nào để tăng cường bảo mật nguồn gốc?

A. Lưu trữ một chuỗi ngẫu nhiên trong AWS Secrets Manager. Tạo hàm AWS Lambda để tự động xoay vòng bí mật. Định cấu hình CloudFront để chèn chuỗi ngẫu nhiên làm tiêu đề HTTP tùy chỉnh cho yêu cầu gốc. Tạo quy tắc ACL web AWS WAF với quy tắc khớp chuỗi cho tiêu đề tùy chỉnh. Liên kết ACL web với ALB.

B. Tạo quy tắc ACL web AWS WAF với điều kiện khớp IP của dải địa chỉ IP dịch vụ CloudFront. Liên kết ACL web với ALB chuyển ALB vào ba subnet riêng tư.

C. Lưu trữ một chuỗi ngẫu nhiên trong Kho tham số của Trình quản lý hệ thống AWS. Cấu hình Parameter Store tự động xoay vòng cho chuỗi. Định cấu hình CloudFront để chèn chuỗi ngẫu nhiên làm tiêu đề HTTP tùy chỉnh cho yêu cầu gốc. Kiểm tra giá trị của tiêu đề HTTP tùy chỉnh và chặn quyền truy cập trong ALB.

D. Định cấu hình AWS Shield Advanced Tạo chính sách security group để cho phép kết nối từ dải địa chỉ IP của dịch vụ CloudFront. Thêm chính sách vào AWS Shield Advanced và đính kèm chính sách vào ALB.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132961-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 428 / Chủ đề 1

Để tuân thủ các quy định của ngành, kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp lưu trữ dữ liệu quan trọng của công ty ở nhiều Khu vực AWS công cộng, bao gồm cả ở Hoa Kỳ, nơi đặt trụ sở chính của công ty. Kiến trúc sư giải pháp được yêu cầu cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trong AWS cho mạng WAN toàn cầu của công ty. Security group yêu cầu không có lưu lượng truy cập nào truy cập vào dữ liệu này được phép đi qua Internet công cộng.

Kiến trúc sư giải pháp nên thiết kế một giải pháp có tính sẵn sàng cao, đáp ứng yêu cầu và tiết kiệm chi phí như thế nào?

- A. Thiết lập kết nối AWS Direct Connect từ trụ sở công ty đến tất cả các Khu vực AWS đang sử dụng. Sử dụng mạng WAN của công ty để gửi lưu lượng truy cập đến trụ sở chính và sau đó đến kết nối DX tương ứng để truy cập dữ liệu.
- B. Thiết lập hai kết nối AWS Direct Connect từ trụ sở công ty đến Khu vực AWS. Sử dụng mạng WAN của công ty để gửi lưu lượng truy cập qua kết nối DX. Sử dụng tính năng ngang hàng VPC liên khu vực để truy cập dữ liệu ở các Khu vực AWS khác.
- C. Thiết lập hai kết nối AWS Direct Connect từ trụ sở công ty đến Khu vực AWS. Sử dụng mạng WAN của công ty để gửi lưu lượng truy cập qua kết nối DX. Sử dụng giải pháp VPC chuyển tiếp của AWS để truy cập dữ liệu ở các Khu vực AWS khác.
- D. Thiết lập hai kết nối AWS Direct Connect từ trụ sở công ty đến Khu vực AWS. Sử dụng mạng WAN của công ty để gửi lưu lượng truy cập qua kết nối DX. Sử dụng Direct Connect Gateway để truy cập dữ liệu ở các Khu vực AWS khác.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132963-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 429 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển một ứng dụng chạy Windows Server trên máy ảo VMware vSphere mà công ty lưu trữ tại cơ sở. Dữ liệu ứng dụng được lưu trữ ở định dạng độc quyền phải được đọc qua ứng dụng. Công ty đã cung cấp thủ công các máy chủ và ứng dụng.

Là một phần trong kế hoạch khắc phục thảm họa, công ty muốn có khả năng lưu trữ tạm thời ứng dụng của mình trên AWS nếu môi trường tại chỗ của công ty không còn khả dụng. Công ty muốn ứng dụng quay trở lại lưu trữ tại chỗ sau khi sự kiện khắc phục thảm họa hoàn tất. RPO là 5 phút.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí hoạt động NHỎ NHẤT?

- A. Định cấu hình AWS DataSync. Sao chép dữ liệu sang các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Khi môi trường tại chỗ không khả dụng, hãy sử dụng mẫu AWS CloudFormation để cung cấp phiên bản Amazon EC2 và đính kèm ổ đĩa EBS.
- B. Định cấu hình Phục hồi thảm họa đàn hồi AWS. Sao chép dữ liệu để sao chép các phiên bản Amazon EC2 được gắn vào ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Khi môi trường tại chỗ không khả dụng, hãy sử dụng Elastic Disaster Recovery để khởi chạy các EC2 instance sử dụng các ổ đĩa được sao chép.
- C. Cung cấp cổng tập AWS Storage Gateway. Sao chép dữ liệu vào bucket Amazon S3. Khi môi trường tại chỗ không khả dụng, hãy sử dụng AWS Backup để khôi phục dữ liệu về các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) và khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 từ các ổ đĩa EBS này.
- D. Cung cấp hệ thống tập Amazon FSx cho Windows File Server trên AWS. Sao chép dữ liệu vào hệ thống tập tin. Khi môi trường tại chỗ không khả dụng, hãy sử dụng mẫu AWS CloudFormation để cung cấp phiên bản Amazon EC2 và sử dụng lệnh `AWS::CloudFormation::Init` để gắn kết chia sẻ tập Amazon FSx.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132965-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 430 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng thu thập dữ liệu có tính sẵn sàng cao trên Amazon EC2 ở Khu vực eu-north-1. Ứng dụng thu thập dữ liệu từ thiết bị của người dùng cuối và ghi bản ghi vào luồng dữ liệu Amazon Kinesis cũng như một tập hợp hàm AWS Lambda xử lý bản ghi. Công ty duy trì đầu ra của quá trình xử lý bản ghi tới bucket Amazon S3 ở eu-north-1. Công ty sử dụng dữ liệu trong nhóm S3 làm nguồn dữ liệu cho Amazon Athena.

Công ty muốn tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai khả năng thu thập dữ liệu ở các Khu vực sa-east-1 và ap-northeast-1. Kiến trúc sư giải pháp triển khai ứng dụng, luồng dữ liệu Kinesis và các hàm Lambda ở hai Khu vực mới. Kiến trúc sư giải pháp giữ nhóm S3 ở eu-north-1 để đáp ứng yêu cầu tập trung phân tích dữ liệu.

Trong quá trình thử nghiệm thiết lập mới, kiến trúc sư giải pháp nhận thấy có độ trễ đáng kể khi dữ liệu từ Khu vực mới đến bucket S3 có độ trễ đáng kể.

Giải pháp nào sẽ cải thiện thời gian trễ này NHIỀU NHẤT?

- A. Ở mỗi Khu vực trong số hai Khu vực mới, hãy thiết lập các hàm Lambda để chạy trong VPC. Thiết lập endpoint cổng S3 trong VPC đó.
- B. Bật S3 Transfer Acceleration trên nhóm S3 ở eu-north-1. Thay đổi ứng dụng để sử dụng endpoint được tăng tốc S3 mới khi ứng dụng tải dữ liệu lên bucket S3.
- C. Tạo vùng lưu trữ S3 ở mỗi Khu vực trong số hai Khu vực mới. Đặt ứng dụng ở mỗi Khu vực mới để tải lên vùng lưu trữ S3 tương ứng. Thiết lập S3 Cross-Region Replication để sao chép dữ liệu vào nhóm S3 ở eu-north-1.
- D. Tăng yêu cầu về bộ nhớ của các hàm Lambda để đảm bảo rằng chúng có sẵn nhiều lõi. Sử dụng tính năng tải lên nhiều phần khi ứng dụng tải dữ liệu lên Amazon S3 từ Lambda.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132972-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 431 / Chủ đề 1

Một công ty cung cấp ứng dụng Amazon EC2 tập trung được lưu trữ trên một VPC dùng chung. Ứng dụng tập trung phải có thể truy cập được từ các ứng dụng khách chạy trong VPC của các đơn vị kinh doanh khác. Giao diện người dùng ứng dụng tập trung được định cấu hình bằng Network Load Balancer (NLB) để có khả năng mở rộng.

Tối đa 10 VPC đơn vị kinh doanh sẽ cần được kết nối với VPC dùng chung. Một số khối VPC

CIDR của đơn vị kinh doanh trùng lặp với VPC dùng chung và một số khối trùng lặp với nhau Chỉ nên cho phép kết nối mạng với ứng dụng tập trung trong VPC dùng chung từ các VPC đơn vị kinh doanh được ủy quyền.

Kiến trúc sư giải pháp nên sử dụng cấu hình mạng nào để cung cấp khả năng kết nối từ các ứng dụng khách trong VPC của đơn vị kinh doanh đến ứng dụng tập trung trong VPC dùng chung?

- A. Tạo Cổng chuyển tuyến AWS. Gắn VPC dùng chung và VPC đơn vị kinh doanh được ủy quyền vào cổng chuyển tuyến. Tạo một bảng định tuyến cổng chuyển tiếp duy nhất và liên kết nó với tất cả các VPC đính kèm. Cho phép tự động truyền các tuyến đường từ các tệp đính kèm vào bảng lộ trình. Định cấu hình bảng định tuyến VPC để gửi lưu lượng truy cập đến cổng chuyển tuyến.
- B. Tạo dịch vụ endpoint VPC bằng ứng dụng tập trung NLB và bật tùy chọn yêu cầu chấp nhận endpoint. Tạo endpoint VPC trong mỗi VPC của đơn vị kinh doanh bằng cách sử dụng tên dịch vụ của dịch vụ endpoint. Chấp nhận các yêu cầu endpoint được ủy quyền từ bảng điều khiển dịch vụ endpoint.
- C. Tạo kết nối ngang hàng VPC từ mỗi VPC đơn vị kinh doanh đến VPC dùng chung. Chấp nhận các kết nối ngang hàng VPC từ bảng điều khiển VPC được chia sẻ. Định cấu hình bảng định tuyến VPC để gửi lưu lượng truy cập đến kết nối ngang hàng VPC.
- D. Định cấu hình cổng riêng ảo cho VPC dùng chung và tạo cổng khách hàng cho từng VPC đơn vị kinh doanh được ủy quyền. Thiết lập kết nối VPN Site-to-Site từ VPC của đơn vị kinh doanh đến VPC dùng chung. Định cấu hình bảng định tuyến VPC để gửi lưu lượng truy cập đến kết nối VPN.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132984-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 432 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển trang web của mình sang AWS. Trang web sử dụng các vi dịch vụ và chạy trên các vùng chứa được triển khai trong cụm Kubernetes tự quản lý tại chỗ. Tất cả các bảng kê khai xác định hoạt động triển khai cho các vùng chứa trong quá trình triển khai Kubernetes đều nằm trong kiểm soát nguồn.

Tất cả dữ liệu cho trang web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Kho lưu trữ hình ảnh vùng chứa nguồn mở chạy song song với môi trường tại chỗ.

Kiến trúc sư giải pháp cần xác định kiến trúc mà công ty sẽ sử dụng cho trang web trên AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với nỗ lực di chuyển NHỎ NHẤT?

- A. Tạo dịch vụ AWS App Runner. Kết nối dịch vụ App Runner với kho lưu trữ hình ảnh vùng chứa nguồn mở. Triển khai các bảng kê khai từ cơ sở đến dịch vụ App Runner. Tạo cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL.
- B. Tạo cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) có quản lý các nhóm nút. Sao chép vùng chứa ứng dụng vào kho lưu trữ Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR) mới. Triển khai các bảng kê khai từ cơ sở đến cụm EKS. Tạo cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL.
- C. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) có nhóm dung lượng Amazon EC2. Sao chép vùng chứa ứng dụng vào kho lưu trữ Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR) mới. Đăng ký từng

hình ảnh vùng chứa làm định nghĩa nhiệm vụ mới. Định cấu hình dịch vụ ECS cho từng định nghĩa tác vụ để phù hợp với quá trình triển khai Kubernetes ban đầu. Tạo cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL.

D. Xây dựng lại cụm Kubernetes tại chỗ bằng cách lưu trữ cụm trên các phiên bản Amazon EC2. Di chuyển kho lưu trữ hình ảnh vùng chứa nguồn mở sang EC2 instance. Triển khai các tệp kê khai từ cơ sở sang cụm mới trên AWS. Triển khai cơ sở dữ liệu PostgreSQL nguồn mở trên cụm mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132985-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 433 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng ứng dụng di động trên AWS để tổ chức các cuộc thi trực tuyến. Công ty chọn ngẫu nhiên người chiến thắng vào cuối mỗi cuộc thi. Các cuộc thi diễn ra trong khoảng thời gian khác nhau. Công ty không cần lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào từ cuộc thi sau khi cuộc thi kết thúc.

Công ty sử dụng mã tùy chỉnh được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 để xử lý dữ liệu cuộc thi và chọn ra người chiến thắng. Các EC2 instance chạy phía sau Trình cân bằng tải ứng dụng và lưu trữ các mục dự thi trên các phiên bản Amazon RDS DB. Công ty phải thiết kế một kiến trúc mới để giảm chi phí tổ chức các cuộc thi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

A. Di chuyển bộ nhớ của bài dự thi sang Amazon DynamoDB. Tạo cụm Trình tăng tốc DynamoDB (DAX). Viết lại mã để chạy dưới dạng bucket Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sử dụng kiểu khởi chạy Fargate. Khi kết thúc cuộc thi, hãy xóa bảng DynamoDB.

B. Di chuyển bộ lưu trữ bài dự thi sang Amazon Redshift. Viết lại mã dưới dạng hàm AWS Lambda. Khi kết thúc cuộc thi, xóa cụm Redshift.

C. Thêm cụm Amazon ElastiCache for Redis phía trước phiên bản RDS DB để lưu vào bộ nhớ đệm các bài dự thi. Viết lại mã để chạy dưới dạng bucket Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sử dụng kiểu khởi chạy Fargate. Đặt thuộc tính ElastiCache TTL trên mỗi mục để hết hạn mỗi mục khi kết thúc cuộc thi.

D. Di chuyển bộ lưu trữ bài dự thi sang Amazon DynamoDB. Viết lại mã dưới dạng hàm AWS Lambda. Đặt thuộc tính DynamoDB TTL trên mỗi mục để hết hạn mỗi mục khi kết thúc cuộc thi.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/133225-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 434 / Chủ đề 1

Một công ty đã thực hiện một yêu cầu bảo mật mới. Theo yêu cầu mới, công ty phải quét tất cả lưu lượng truy cập từ các phiên bản AWS của công ty trong VPC của công ty để phát hiện các hành vi vi phạm chính sách bảo mật của công ty. Nhờ những lần quét này, công ty có thể chặn quyền truy cập vào và từ các địa chỉ IP cụ thể.

Để đáp ứng yêu cầu mới, công ty triển khai một bộ phiên bản Amazon EC2 trong subnet riêng tư để đóng vai trò là proxy minh bạch. Công ty cài đặt phần mềm máy chủ proxy đã được phê duyệt trên các EC2 instance này. Công ty sửa đổi bảng định tuyến trên tất cả các subnet để sử dụng EC2 instance tương ứng với phần mềm proxy làm tuyến mặc định. Công ty cũng tạo các security group tuân thủ chính sách bảo mật và chỉ định các security group này cho các EC2 instance.

Bất chấp những cấu hình này, lưu lượng truy cập của các EC2 instance trong subnet riêng tư của chúng không được chuyển tiếp tới Internet một cách thích hợp.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Tắt kiểm tra nguồn/đích trên các EC2 instance chạy phần mềm proxy.
- B. Thêm quy tắc vào security group được chỉ định cho các phiên bản proxy EC2 để cho phép tất cả lưu lượng truy cập giữa các phiên bản có security group này. Chỉ định security group này cho tất cả các EC2 instance trong VPC.
- C. Thay đổi bộ tùy chọn DHCP của VPC. Đặt tùy chọn máy chủ DNS để trỏ đến địa chỉ của phiên bản proxy EC2.
- D. Chỉ định một giao diện mạng đàn hồi bổ sung cho mỗi phiên bản proxy EC2. Đảm bảo rằng một trong các giao diện mạng này có đường dẫn đến các subnet riêng tư. Đảm bảo rằng giao diện mạng khác có đường dẫn tới internet.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopy.com/discussions/amazon/view/132986-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 435 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy giải pháp của mình trên AWS trong VPC được tạo thủ công. Công ty đang sử dụng AWS CloudFormation để cung cấp các phần khác của cơ sở hạ tầng. Theo yêu cầu mới, công ty phải quản lý mọi cơ sở hạ tầng một cách tự động.

Công ty nên làm gì để đáp ứng yêu cầu mới này với nỗ lực NHỎ NHẤT?

- A. Tạo ngăn xếp Bộ công cụ phát triển đám mây AWS (AWS CDK) mới cung cấp nghiêm ngặt các tài nguyên và cấu hình VPC hiện có. Sử dụng AWS CDK để nhập VPC vào ngăn xếp và quản lý VPC.
- B. Tạo nhóm ngăn xếp CloudFormation để tạo VPC. Sử dụng bộ ngăn xếp để nhập VPC vào ngăn xếp.
- C. Tạo mẫu CloudFormation mới cung cấp nghiêm ngặt các tài nguyên và cấu hình VPC hiện có. Từ bảng điều khiển CloudFormation, tạo ngăn xếp mới bằng cách nhập tài nguyên hiện có.

D. Tạo mẫu CloudFormation mới để tạo VPC. Sử dụng CLI Mô hình ứng dụng không máy chủ AWS (AWS SAM) để nhập VPC.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132987-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 436 / Chủ đề 1

Một công ty đã phát triển một phiên bản mới của một trò chơi điện tử phổ biến và muốn cung cấp trò chơi này cho công chúng tải xuống. Gói phát hành mới có kích thước khoảng 5 GB. Công ty cung cấp các bản tải xuống cho các bản phát hành hiện có từ một trang FTP công khai, dựa trên Linux được lưu trữ trong một trung tâm dữ liệu tại chỗ. Công ty hy vọng bản phát hành mới sẽ được người dùng trên toàn thế giới tải xuống. Công ty muốn một giải pháp mang lại hiệu suất tải xuống được cải thiện và chi phí truyền tải thấp, bất kể vị trí của người dùng.

- A. Lưu trữ tệp trò chơi trên các ổ đĩa Amazon EBS được gắn trên các phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình dịch vụ FTP trên EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng trước Auto Scaling group. Xuất bản URL tải xuống trò chơi để người dùng tải xuống gói.
- B. Lưu trữ tệp trò chơi trên các ổ đĩa Amazon EFS được đính kèm với phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Định cấu hình dịch vụ FTP trên từng EC2 instance. Sử dụng Cân bằng tải ứng dụng trước Auto Scaling group. Xuất bản URL tải xuống trò chơi để người dùng tải xuống gói.
- C. Định cấu hình Amazon Route 53 và bucket Amazon S3 để lưu trữ trang web. Tải các tệp tin trò chơi lên vùng lưu trữ S3. Sử dụng Amazon CloudFront cho trang web. Xuất bản URL tải xuống trò chơi để người dùng tải xuống gói.
- D. Định cấu hình Amazon Route 53 và bucket Amazon S3 để lưu trữ trang web. Tải các tệp tin trò chơi lên vùng lưu trữ S3. Đặt Người yêu cầu trả tiền cho nhóm S3. Xuất bản URL tải xuống trò chơi để người dùng tải xuống gói.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132988-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 437 / Chủ đề 1

Một công ty chạy một ứng dụng trên đám mây bao gồm cơ sở dữ liệu và trang web. Người dùng có thể đăng dữ liệu lên trang web, xử lý dữ liệu và gửi dữ liệu lại cho họ qua email. Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL chạy trên phiên bản Amazon EC2. Cơ sở dữ liệu đang chạy trong VPC với hai subnet riêng tư. Trang web này đang chạy trên Apache Tomcat trong một EC2 instance duy nhất trên một VPC khác có một subnet công cộng. Có một kết nối ngang hàng VPC duy nhất giữa cơ sở dữ liệu và VPC trang web.

Trang web đã bị ngừng hoạt động nhiều lần trong tháng vừa qua do lưu lượng truy cập cao.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện những hành động nào để tăng độ tin cậy của ứng

dụng? (Chọn ba.)

- A. Đặt máy chủ Tomcat vào Auto Scaling group với nhiều EC2 instance đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng.
- B. Cung cấp thêm kết nối ngang hàng VPC.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon Aurora bằng một Bản sao Aurora.
- D. Cung cấp hai NAT gateway trong cơ sở dữ liệu VPC.
- E. Di chuyển máy chủ Tomcat sang cơ sở dữ liệu VPC.
- F. Tạo một subnet công khai bổ sung ở Availability Zone khác trên trang web VPC.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132989-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 438 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ đang vận hành ứng dụng thương mại điện tử của mình trên AWS. Ứng dụng chạy trên các phiên bản Amazon EC2 sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Công ty sử dụng phiên bản Amazon RDS DB làm phần phụ trợ cơ sở dữ liệu. Amazon CloudFront được định cấu hình với một nguồn gốc trở đến ALB. Nội dung tĩnh được lưu trữ. Amazon Route 53 được sử dụng để lưu trữ tất cả các khu vực công cộng.

Sau khi cập nhật ứng dụng, ALB đôi khi trả về lỗi mã trạng thái 502 (Cổng xấu). Nguyên nhân cốt lõi là các tiêu đề HTTP không đúng định dạng được trả về ALB. Trang web trả về thành công khi kiến trúc sư giải pháp tải lại trang web ngay sau khi xảy ra lỗi.

Trong khi công ty đang giải quyết vấn đề, kiến trúc sư giải pháp cần cung cấp trang lỗi tùy chỉnh thay vì trang lỗi ALB tiêu chuẩn cho khách truy cập.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí hoạt động ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Tạo bucket Amazon S3. Định cấu hình nhóm S3 để lưu trữ trang web tĩnh. Tải các trang lỗi tùy chỉnh lên Amazon S3.
- B. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm AWS Lambda nếu phản hồi kiểm tra tình trạng ALB Target.FailedHealthChecks lớn hơn 0. Định cấu hình hàm Lambda để sửa đổi quy tắc chuyển tiếp tại ALB để trở đến máy chủ web có thể truy cập công khai.
- C. Sửa đổi bản ghi Amazon Route 53 hiện có bằng cách thêm kiểm tra tình trạng. Định cấu hình mục tiêu dự phòng nếu kiểm tra tình trạng không thành công. Sửa đổi bản ghi DNS để trở đến một trang web có thể truy cập công khai.
- D. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch để gọi hàm AWS Lambda nếu phản hồi kiểm tra tình trạng ALB Elb.InternalError lớn hơn 0. Định cấu hình hàm Lambda để sửa đổi quy tắc chuyển tiếp tại ALB để trở đến máy chủ web có thể truy cập công khai.
- E. Thêm phản hồi lỗi tùy chỉnh bằng cách định cấu hình trang lỗi tùy chỉnh CloudFront. Sửa đổi bản ghi DNS để trở đến một trang web có thể truy cập công khai.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132872-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 439 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển cụm cơ sở dữ liệu MySQL Aurora của Amazon từ tài khoản AWS hiện có sang tài khoản AWS mới trong cùng Khu vực AWS. Cả hai tài khoản đều là thành viên của cùng một tổ chức trong AWS Organs.

Công ty phải giảm thiểu tình trạng gián đoạn dịch vụ cơ sở dữ liệu trước khi thực hiện chuyển đổi DNS sang cơ sở dữ liệu mới.

Chiến lược di chuyển nào sẽ đáp ứng yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Chụp ảnh nhanh cơ sở dữ liệu Aurora hiện có. Chia sẻ ảnh chụp nhanh với tài khoản AWS mới. Tạo cụm Aurora DB trong tài khoản mới từ ảnh chụp nhanh.
- B. Tạo cụm Aurora DB trong tài khoản AWS mới. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu giữa hai cụm Aurora DB.
- C. Sử dụng AWS Backup để chia sẻ bản sao lưu cơ sở dữ liệu Aurora từ tài khoản AWS hiện có sang tài khoản AWS mới. Tạo cụm Aurora DB trong tài khoản AWS mới từ ảnh chụp nhanh.
- D. Tạo cụm Aurora DB trong tài khoản AWS mới. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển dữ liệu giữa hai cụm Aurora DB.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132990-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 440 / Chủ đề 1

Công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) cung cấp giải pháp phần mềm truyền thông cho khách hàng. Giải pháp được lưu trữ trên 50 VPC trên nhiều Khu vực AWS và tài khoản AWS khác nhau. Một trong các VPC được chỉ định là VPC quản lý. Các tài nguyên điện toán trong VPC hoạt động độc lập.

Công ty đã phát triển một tính năng mới yêu cầu tất cả 50 VPC có thể giao tiếp với nhau. Tính năng mới cũng yêu cầu quyền truy cập một chiều từ VPC của mỗi khách hàng đến VPC quản lý của công ty. VPC quản lý lưu trữ tài nguyên điện toán xác thực giấy phép cho giải pháp phần mềm truyền thông.

Số lượng VPC mà công ty sẽ sử dụng để lưu trữ giải pháp sẽ tiếp tục tăng khi giải pháp phát triển.

Sự kết hợp các bước nào sẽ cung cấp khả năng kết nối VPC cần thiết với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Tạo một cổng chuyển tuyến. Đính kèm tất cả các VPC của công ty và các subnet có liên quan vào cổng chuyển tuyến.
- B. Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa tất cả các VPC của công ty.
- C. Tạo Network Load Balancer (NLB) trở đến tài nguyên điện toán để xác thực giấy phép. Tạo dịch vụ endpoint AWS PrivateLink khả dụng cho VPC của mỗi khách hàng. Liên kết dịch vụ endpoint với NLB.
- D. Tạo thiết bị VPN trong VPC của mỗi khách hàng. Kết nối VPC quản lý của công ty với VPC của từng khách hàng bằng cách sử dụng VPN Site-to-Site của AWS.
- E. Tạo kết nối ngang hàng VPC giữa VPC quản lý của công ty và VPC của từng khách hàng.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132992-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 441 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều ngành nghề kinh doanh (LOB) liên quan đến công ty mẹ. Công ty đã yêu cầu kiến trúc sư giải pháp của mình phát triển một giải pháp với các yêu cầu sau:

- **Tạo một hóa đơn AWS duy nhất cho tất cả các tài khoản AWS được LOB của nó sử dụng.**
- **Chi phí cho mỗi tài khoản LOB phải được chia nhỏ trên hóa đơn.**
- **Cung cấp khả năng hạn chế các dịch vụ và tính năng trong tài khoản LOB, như được xác định bởi chính sách quản trị của công ty.**
- **Mỗi tài khoản LOB phải được ủy quyền đầy đủ quyền quản trị viên, bất kể chính sách quản trị.**

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng AWS Organs để tạo tổ chức trong tài khoản gốc cho mỗi LOB. Sau đó mời từng tài khoản LOB vào tổ chức thích hợp.
- B. Sử dụng AWS Organs để tạo một tổ chức duy nhất trong tài khoản chính. Sau đó, mời từng tài khoản AWS của LOB tham gia tổ chức.
- C. Triển khai hạn ngạch dịch vụ để xác định các dịch vụ và tính năng được phép và áp dụng hạn ngạch cho từng LOB. sao cho phù hợp.
- D. Tạo một SCP chỉ cho phép các dịch vụ và tính năng được phê duyệt, sau đó áp dụng chính sách này cho các tài khoản LOB.
- E. Bật thanh toán tổng hợp trong bảng điều khiển thanh toán của tài khoản chính và liên kết các tài khoản LOB.

Đáp án: B, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132869-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 442 / Chủ đề 1

Một kiến trúc sư giải pháp đã triển khai một ứng dụng web phục vụ người dùng trên hai Khu vực AWS trong một miền tùy chỉnh. Ứng dụng sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ của Amazon Route 53. Kiến trúc sư giải pháp đã liên kết các tập hợp bản ghi có trọng số với một cặp máy chủ web trong các Availability Zone riêng biệt cho từng Khu vực.

Kiến trúc sư giải pháp chạy một kịch bản khắc phục thảm họa. Khi tất cả các máy chủ web trong một Khu vực bị dừng, Tuyến 53 không tự động chuyển hướng người dùng đến Khu vực khác.

Nguyên nhân nào sau đây có thể là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này? (Chọn hai.)

- A. Trọng số đối với Khu vực nơi máy chủ web bị dừng cao hơn trọng số đối với Khu vực khác.
- B. Một trong các máy chủ web ở Khu vực thứ cấp đã không vượt qua được quá trình kiểm tra tình trạng HTTP.
- C. Không thể sử dụng bộ bản ghi tài nguyên độ trễ kết hợp với bộ bản ghi tài nguyên có trọng số.
- D. Cài đặt để đánh giá tình trạng mục tiêu không được bật cho bộ bản ghi tài nguyên bí danh độ trễ được liên kết với miền trong Khu vực nơi máy chủ web bị dừng.
- E. Kiểm tra tình trạng HTTP chưa được thiết lập cho một hoặc nhiều bộ bản ghi tài nguyên có trọng số được liên kết với các máy chủ web đã dừng.

Đáp án: D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/132993-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 443 / Chủ đề 1

Cơ quan giám sát lũ lụt đã triển khai hơn 10.000 cảm biến giám sát mực nước. Cảm biến gửi các bản cập nhật dữ liệu liên tục và mỗi bản cập nhật có kích thước nhỏ hơn 1 MB. Cơ quan này có một đội máy chủ ứng dụng tại chỗ. Các máy chủ này nhận thông tin cập nhật từ cảm biến, chuyển đổi dữ liệu thô sang định dạng mà con người có thể đọc được và ghi kết quả vào máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ tại chỗ. Các nhà phân tích dữ liệu sau đó sử dụng các truy vấn SQL đơn giản để theo dõi dữ liệu.

Cơ quan này muốn tăng tính khả dụng tổng thể của ứng dụng và giảm nỗ lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì. Các tác vụ bảo trì này, bao gồm các bản cập nhật và bản vá lỗi cho máy chủ ứng dụng, gây ra thời gian ngừng hoạt động. Khi máy chủ ứng dụng ngừng hoạt động, dữ liệu sẽ bị mất khỏi cảm biến vì các máy chủ còn lại không thể xử lý toàn bộ khối lượng công việc.

Cơ quan này muốn có một giải pháp tối ưu hóa chi phí và chi phí vận hành. Kiến trúc sư giải pháp khuyến nghị sử dụng AWS IoT Core để thu thập dữ liệu cảm biến.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì khác để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Gửi dữ liệu cảm biến tới Amazon Kinesis Data Firehose. Sử dụng hàm AWS Lambda để đọc dữ liệu Kinesis Data Firehose, chuyển đổi dữ liệu sang định dạng .csv và chèn dữ liệu đó vào phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL

của Amazon Aurora. Hướng dẫn các nhà phân tích dữ liệu truy vấn dữ liệu trực tiếp từ phiên bản DB.

B. Gửi dữ liệu cảm biến tới Amazon Kinesis Data Firehose. Sử dụng hàm AWS Lambda để đọc dữ liệu Kinesis Data Firehose, chuyển đổi dữ liệu đó sang định dạng Apache Parquet và lưu vào bucket Amazon S3. Hướng dẫn các nhà phân tích dữ liệu truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon Athena.

C. Gửi dữ liệu cảm biến đến ứng dụng Amazon Managed Service cho Apache Flink (trước đây gọi là Amazon Kinesis Data Analytics) để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng .csv và lưu trữ dữ liệu đó trong bucket Amazon S3. Nhập dữ liệu vào phiên bản Amazon Aurora MySQL DB. Hướng dẫn các nhà phân tích dữ liệu truy vấn dữ liệu trực tiếp từ phiên bản DB.

D. Gửi dữ liệu cảm biến đến ứng dụng Amazon Managed Service cho Apache Flink (trước đây gọi là Amazon Kinesis Data Analytics) để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng Apache Parquet và lưu trữ dữ liệu đó trong bucket Amazon S3. Hướng dẫn các nhà phân tích dữ liệu truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon Athena.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/136546-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 444 / Chủ đề 1

Ứng dụng web bán lẻ công cộng sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) trước các phiên bản Amazon EC2 chạy trên nhiều Availability Zone (AZ) trong Khu vực được hỗ trợ bởi triển khai Amazon RDS MySQL Multi-AZ. Kiểm tra tình trạng nhóm mục tiêu được định cấu hình để sử dụng HTTP và trở đến trang danh mục sản phẩm. Auto Scaling được định cấu hình để duy trì kích thước nhóm web dựa trên kiểm tra tình trạng ALB.

Gần đây, ứng dụng đã gặp sự cố ngừng hoạt động. Auto Scaling liên tục thay thế các phiên bản trong thời gian ngừng hoạt động. Một cuộc điều tra tiếp theo đã xác định rằng các số liệu của máy chủ web nằm trong phạm vi bình thường, nhưng tăng cơ sở dữ liệu đang chịu tải cao, dẫn đến thời gian phản hồi truy vấn tăng cao nghiêm trọng.

Những thay đổi nào sau đây cùng nhau sẽ khắc phục những vấn đề này đồng thời cải thiện khả năng giám sát về tính khả dụng và chức năng của toàn bộ nhóm ứng dụng để phát triển trong tương lai? (Chọn hai.)

A. Định cấu hình bản sao đọc cho Amazon RDS MySQL và sử dụng endpoint trình đọc duy nhất trong ứng dụng web để giảm tải cho tầng cơ sở dữ liệu phụ trợ.

B. Định cấu hình kiểm tra tình trạng của nhóm mục tiêu để trở đến một trang HTML đơn giản thay vì trang danh mục sản phẩm và kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53 đối với trang sản phẩm để đánh giá chức năng ứng dụng đầy đủ. Định cấu hình cảnh báo của Amazon CloudWatch để thông báo cho quản trị viên khi trang web gặp sự cố.

C. Định cấu hình kiểm tra tình trạng nhóm mục tiêu để sử dụng kiểm tra TCP của máy chủ web Amazon EC2 và kiểm tra tình trạng Amazon Route 53 đối với trang sản phẩm để đánh giá chức năng ứng dụng đầy đủ. Định cấu hình cảnh báo của Amazon CloudWatch để thông báo cho quản trị viên khi trang web gặp sự cố.

D. Định cấu hình cảnh báo Amazon CloudWatch cho Amazon RDS bằng hành động khôi phục phiên bản RDS có tải trọng cao, bị suy giảm ở tầng cơ sở dữ liệu.

E. Định cấu hình cụm Amazon ElastiCache và đặt cụm đó giữa ứng dụng web và phiên bản RDS MySQL để giảm tải cho tầng cơ sở dữ liệu phụ trợ.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136548-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 445 / Chủ đề 1

Một công ty có trung tâm dữ liệu tại chỗ và đang sử dụng Kubernetes để phát triển giải pháp mới trên AWS. Công ty sử dụng cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cho môi trường thử nghiệm và phát triển của mình.

Mặt phẳng điều khiển EKS và mặt phẳng dữ liệu cho khối lượng công việc sản xuất phải đặt tại cơ sở. Công ty cần một giải pháp được quản lý AWS để quản lý Kubernetes.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Cài đặt máy chủ AWS Outposts trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Triển khai Amazon EKS bằng cách sử dụng cấu hình cụm cục bộ trên máy chủ Outposts cho khối lượng công việc sản xuất.
- B. Cài đặt Amazon EKS Anywhere trên phần cứng của công ty trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Triển khai khối lượng công việc sản xuất trên cụm EKS Anywhere.
- C. Cài đặt máy chủ AWS Outposts trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Triển khai Amazon EKS bằng cách sử dụng cấu hình cụm mở rộng trên máy chủ Outposts cho khối lượng công việc sản xuất.
- D. Cài đặt máy chủ AWS Outposts trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Cài đặt Amazon EKS Anywhere trên máy chủ Outposts. Triển khai khối lượng công việc sản xuất trên cụm EKS Anywhere.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136549-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 446 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để quản lý môi trường phát triển của mình. Mỗi nhóm phát triển tại công ty đều có tài khoản AWS riêng. Mỗi tài khoản có một khối VPC và CIDR duy nhất không trùng nhau.

Công ty có cụm Amazon Aurora DB trong tài khoản dịch vụ dùng chung. Tất cả các nhóm phát triển cần phải làm việc với dữ liệu trực tiếp từ cụm DB.

Giải pháp nào sẽ cung cấp khả năng kết nối cần thiết cho cụm cơ sở dữ liệu với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo chia sẻ tài nguyên AWS Resource Access Manager (AWS RAM) cho cụm DB. Chia sẻ cụm DB với tất cả các tài khoản phát triển.
- B. Tạo một cổng chuyển tiếp trong tài khoản dịch vụ chia sẻ. Tạo chia sẻ tài nguyên AWS Resource Access Manager (AWS RAM) cho cổng chuyển tiếp. Chia sẻ cổng chuyển tiếp với tất cả các tài khoản phát triển. Hướng dẫn các nhà phát triển chấp nhận chia sẻ tài nguyên. Cấu hình mạng.

C. Tạo Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB) trỏ đến địa chỉ IP của cụm DB. Tạo dịch vụ endpoint AWS PrivateLink sử dụng ALB. Thêm quyền để cho phép mỗi tài khoản phát triển kết nối với dịch vụ endpoint.

D. Tạo kết nối VPN Site-to-Site AWS trong tài khoản dịch vụ dùng chung. Cấu hình mạng. Sử dụng phần mềm AWS Marketplace VPN trong mỗi tài khoản phát triển để kết nối với kết nối VPN Site-to-Site.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136551-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 447 / Chủ đề 1

Một công ty đã sử dụng AWS CloudFormation để tạo tất cả cơ sở hạ tầng mới trong tài khoản thành viên AWS của mình. Các tài nguyên hiếm khi thay đổi và có kích thước phù hợp với tài dự kiến. Hóa đơn AWS hàng tháng là nhất quán.

Đôi khi, nhà phát triển tạo một tài nguyên mới để thử nghiệm và quên xóa tài nguyên đó khi thử nghiệm hoàn tất. Hầu hết các thử nghiệm này kéo dài vài ngày trước khi tài nguyên không còn cần thiết nữa.

Công ty muốn tự động hóa quá trình tìm kiếm các tài nguyên chưa sử dụng. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế một giải pháp xác định liệu chi phí trong hóa đơn AWS có tăng hay không. Giải pháp phải giúp xác định các tài nguyên gây tăng chi phí và phải tự động thông báo cho nhóm vận hành của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Bật thông báo thanh toán. Sử dụng AWS Cost Explorer để xác định chi phí trong tháng qua. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch về tổng chi phí ước tính. Chỉ định ngưỡng chi phí cao hơn chi phí mà Cost Explorer đã xác định. Thêm thông báo để cảnh báo nhóm vận hành nếu ngưỡng báo động bị vi phạm.

B. Bật thông báo thanh toán. Sử dụng AWS Cost Explorer để xác định chi phí trung bình hàng tháng trong 3 tháng qua. Tạo cảnh báo Amazon CloudWatch về tổng chi phí ước tính. Chỉ định ngưỡng chi phí cao hơn chi phí mà Cost Explorer đã xác định. Thêm thông báo để cảnh báo nhóm vận hành nếu ngưỡng báo động bị vi phạm.

C. Sử dụng tính năng Phát hiện bất thường về chi phí của AWS để tạo trình theo dõi chi phí có loại tài khoản được liên kết theo dõi. Tạo gói đăng ký để gửi bản tóm tắt chi phí AWS hàng ngày cho nhóm vận hành. Chỉ định ngưỡng cho chênh lệch chi phí.

D. Sử dụng tính năng Phát hiện bất thường về chi phí của AWS để tạo trình theo dõi chi phí có loại dịch vụ AWS theo dõi. Tạo gói đăng ký để gửi bản tóm tắt chi phí AWS hàng ngày cho nhóm vận hành. Chỉ định ngưỡng cho chênh lệch chi phí.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136552-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 448 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng dựa trên web mới và cần một giải pháp lưu trữ cho các máy chủ ứng dụng Linux. Công ty muốn tạo một vị trí duy nhất để cập nhật dữ liệu ứng dụng cho tất cả các phiên bản. Tập dữ liệu đang hoạt động sẽ có kích thước lên tới 100 GB. Một kiến trúc sư giải pháp đã xác định rằng các hoạt động cao điểm sẽ diễn ra trong 3 giờ mỗi ngày và sẽ yêu cầu tổng thông lượng đọc là 225 MiBps.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp Multi-AZ để tạo bản sao dữ liệu có sẵn ở Khu vực AWS khác để khắc phục thảm họa (DR). Bản DR có RPO dưới 1 giờ.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Triển khai hệ thống tệp Multi-AZ mới của Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Định cấu hình hệ thống tệp cho thông lượng được cung cấp 75 MiBps. Triển khai sao chép vào hệ thống tệp trong Vùng DR.
- B. Triển khai hệ thống tệp Amazon FSx for Lustre mới. Định cấu hình chế độ Thông lượng vượt mức cho hệ thống tệp. Sử dụng AWS Backup để sao lưu hệ thống tệp vào Vùng DR.
- C. Triển khai ổ đĩa SSD đa năng (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) với thông lượng 225 MiBps. Kích hoạt Multi-Attach cho âm lượng EBS. Sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery để sao chép ổ đĩa EBS sang Vùng DR.
- D. Triển khai hệ thống tệp Amazon FSx cho OpenZFS ở cả Khu vực sản xuất và Khu vực DR. Tạo tác vụ theo lịch trình AWS DataSync để sao chép dữ liệu từ hệ thống tệp sản xuất sang hệ thống tệp DR cứ sau 10 phút.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136553-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 449 / Chủ đề 1

Một công ty cần thu thập dữ liệu từ một thử nghiệm ở một địa điểm xa không có kết nối internet. Trong quá trình thử nghiệm, các cảm biến được kết nối với mạng cục bộ sẽ tạo ra 6 TB dữ liệu ở định dạng độc quyền trong suốt 1 tuần. Các cảm biến có thể được cấu hình để tải các tệp dữ liệu của chúng lên máy chủ FTP theo định kỳ, nhưng các cảm biến không có máy chủ FTP riêng. Các cảm biến cũng không hỗ trợ các giao thức khác. Công ty cần thu thập dữ liệu một cách tập trung và chuyển dữ liệu sang bộ lưu trữ đối tượng trên Đám mây AWS càng sớm càng tốt sau khi thử nghiệm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đặt mua thiết bị được tối ưu hóa điện toán AWS Snowball Edge. Kết nối thiết bị với mạng cục bộ. Định cấu hình AWS DataSync bằng tên nhóm mục tiêu và tải dữ liệu qua NFS xuống thiết bị. Sau khi thử nghiệm, hãy đưa thiết bị trở lại AWS để dữ liệu có thể được tải vào Amazon S3.
- B. Đặt mua thiết bị AWS Snowcone, bao gồm Amazon Linux 2 AMI. Kết nối thiết bị với mạng cục bộ. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 trên thiết bị. Tạo tập lệnh shell tải xuống dữ liệu định kỳ từ mỗi cảm biến. Sau thử nghiệm, hãy đưa thiết bị trở lại AWS để có thể tải dữ liệu dưới dạng ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- C. Đặt mua thiết bị AWS Snowcone, bao gồm Amazon Linux 2 AMI. Kết nối thiết bị với mạng cục bộ. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 trên thiết bị. Cài đặt và định cấu hình máy chủ FTP trên EC2 instance. Định cấu hình

cảm biến để tải dữ liệu lên EC2 instance. Sau khi thử nghiệm, hãy đưa thiết bị trở lại AWS để dữ liệu có thể được tải vào Amazon S3.

D. Đặt mua thiết bị AWS Snowcone. Kết nối thiết bị với mạng cục bộ. Định cấu hình thiết bị để sử dụng Amazon FSx. Cấu hình các cảm biến để tải dữ liệu lên thiết bị. Định cấu hình AWS DataSync trên thiết bị để đồng bộ hóa dữ liệu đã tải lên với bucket Amazon S3. Đưa thiết bị trở lại AWS để dữ liệu có thể được tải dưới dạng ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136558-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 450 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều đơn vị kinh doanh đang sử dụng AWS Organizations với tất cả các tính năng được kích hoạt. Công ty đã triển khai cơ cấu tài khoản trong đó mỗi đơn vị kinh doanh có tài khoản AWS riêng. Quản trị viên trong mỗi tài khoản AWS cần xem dữ liệu sử dụng và chi phí chi tiết cho tài khoản của họ bằng cách sử dụng Amazon Athena.

Mỗi đơn vị kinh doanh chỉ có thể có quyền truy cập vào dữ liệu chi phí và sử dụng của riêng mình. Đã có sẵn các IAM policy chi phối khả năng thiết lập Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS. Báo cáo chi phí và mức sử dụng trung tâm chứa tất cả dữ liệu cho tổ chức đã có sẵn trong bucket Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với độ phức tạp vận hành ÍT NHẤT?

- A. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, hãy sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM) để chia sẻ dữ liệu Báo cáo chi phí và mức sử dụng với từng tài khoản thành viên.
- B. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, hãy đặt cấu hình sự kiện S3 để gọi hàm AWS Lambda mỗi khi có tệp mới đến bucket S3 chứa Báo cáo mức sử dụng và chi phí trung tâm. Định cấu hình hàm Lambda để trích xuất dữ liệu của từng tài khoản thành viên và đặt dữ liệu vào Amazon S3 dưới một tiền tố riêng. Sửa đổi chính sách vùng lưu trữ S3 để cho phép mỗi tài khoản thành viên truy cập tiền tố riêng.
- C. Trong mỗi tài khoản thành viên, hãy truy cập AWS Cost Explorer. Tạo báo cáo mới chứa thông tin chi phí có liên quan cho tài khoản. Lưu báo cáo trong Cost Explorer. Cung cấp hướng dẫn mà quản trị viên tài khoản có thể sử dụng để truy cập vào báo cáo đã lưu.
- D. Trong mỗi tài khoản thành viên, hãy tạo một nhóm S3 mới để lưu trữ dữ liệu Báo cáo chi phí và mức sử dụng. Thiết lập Báo cáo chi phí và mức sử dụng để phân phối dữ liệu đến bucket S3 mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136559-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 451 / Chủ đề 1

Một công ty đang thiết kế môi trường AWS cho ứng dụng sản xuất. Ứng dụng đã thành công với khách hàng và lượng người dùng của ứng dụng đã tăng lên. Công ty đã kết nối môi trường AWS với trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty thông qua kết nối AWS Direct Connect 1 Gbps. Công ty đã cấu hình BGP cho kết nối.

Công ty phải cập nhật giải pháp kết nối mạng hiện có để đảm bảo rằng giải pháp đó có tính sẵn sàng cao, có khả năng chịu lỗi và an toàn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Thêm IP riêng động AWS Site-to-Site VPN làm đường dẫn phụ để bảo mật dữ liệu khi truyền và cung cấp khả năng phục hồi cho kết nối Direct Connect. Định cấu hình MACsec để mã hóa lưu lượng bên trong kết nối Direct Connect.
- B. Cung cấp một kết nối Direct Connect khác giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ của công ty và AWS để tăng tốc độ truyền và mang lại khả năng phục hồi. Định cấu hình MACsec để mã hóa lưu lượng bên trong kết nối Direct Connect.
- C. Định cấu hình nhiều VIF riêng tư. Tải dữ liệu cân bằng trên các VIF giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và AWS để mang lại khả năng phục hồi.
- D. Thêm VPN Site-to-Site tĩnh của AWS làm đường dẫn phụ để bảo mật dữ liệu khi truyền và cung cấp khả năng phục hồi cho kết nối Direct Connect.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136560-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 452 / Chủ đề 1

Công ty cần hiện đại hóa ứng dụng và di chuyển ứng dụng đó sang AWS. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu hồ sơ người dùng dưới dạng văn bản trong một bảng duy nhất trong cơ sở dữ liệu MySQL tại chỗ.

Sau khi hiện đại hóa, người dùng sẽ sử dụng ứng dụng này để tải lên các tệp video có kích thước lên tới 4 GB. Những người dùng khác phải có khả năng tải xuống các tệp video từ ứng dụng. Công ty cần một giải pháp lưu trữ video có khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng. Giải pháp không được ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora PostgreSQL bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS). Lưu trữ video dưới dạng chuỗi được mã hóa base64 trong cột TEXT trong cơ sở dữ liệu.
- B. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT). Lưu trữ video dưới dạng đối tượng trong Amazon S3. Lưu trữ khóa S3 trong mục DynamoDB tương ứng.
- C. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra) bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT). Lưu trữ video dưới dạng đối tượng trong Amazon S3. Lưu trữ mã định danh đối tượng S3 trong mục nhập Amazon Keyspaces

tương ứng.

D. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) với Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT). Lưu trữ video dưới dạng chuỗi được mã hóa base64 trong mục DynamoDB tương ứng.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136587-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 453 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ và quản lý tài liệu trong hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Hệ thống tệp được mã hóa bằng khóa Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Hệ thống tệp được gắn vào phiên bản Amazon EC2 chạy phần mềm độc quyền.

Công ty đã kích hoạt tính năng sao lưu tự động cho hệ thống tệp tin. Các bản sao lưu tự động sử dụng gói sao lưu mặc định của AWS Backup.

Kiến trúc sư giải pháp phải đảm bảo rằng các tài liệu đã xóa có thể được khôi phục trong vòng 100 phút RPO.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo IAM role mới. Tạo một kế hoạch dự phòng mới. Sử dụng IAM role mới để tạo bản sao lưu. Cập nhật chính sách khóa KMS để cho phép IAM role mới sử dụng khóa. Thực hiện lịch sao lưu hàng giờ cho hệ thống tệp tin.
- B. Tạo một kế hoạch dự phòng mới. Cập nhật chính sách khóa KMS để cho phép IAM role AWSServiceRoleForBackup sử dụng khóa. Triển khai biểu thức cron tùy chỉnh để chạy bản sao lưu hệ thống tệp cứ sau 30 phút.
- C. Tạo IAM role mới. Sử dụng kế hoạch dự phòng hiện có. Cập nhật chính sách khóa KMS để cho phép IAM role mới sử dụng khóa. Cho phép sao lưu liên tục để phục hồi tại thời điểm.
- D. Sử dụng kế hoạch dự phòng hiện có. Cập nhật chính sách khóa KMS để cho phép IAM role AWSServiceRoleForBackup sử dụng khóa. Kích hoạt tính năng sao chép giữa các khu vực cho hệ thống tệp.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136589-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 454 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải cung cấp một cách thức an toàn để nhóm kỹ sư đám mây sử dụng AWS CLI để tải các đối tượng lên bucket Amazon S3. Mỗi kỹ sư đám mây có một người dùng IAM, khóa truy cập IAM và thiết bị xác thực đa yếu tố ảo (MFA). Người dùng IAM dành cho kỹ sư đám mây nằm trong nhóm có tên là S3-access. Các kỹ sư đám mây phải sử dụng MFA để thực hiện bất kỳ hành động nào trong Amazon S3.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Đính kèm chính sách vào vùng lưu trữ S3 để nhắc người dùng IAM nhập mã MFA khi người dùng IAM thực hiện các hành động trên vùng lưu trữ S3. Sử dụng khóa truy cập IAM với AWS CLI để gọi Amazon S3.
- B. Cập nhật chính sách tin cậy cho nhóm truy cập S3 để yêu cầu hiệu trưởng sử dụng MFA khi hiệu trưởng đảm nhận nhóm. Sử dụng khóa truy cập IAM với AWS CLI để gọi Amazon S3.
- C. Đính kèm chính sách vào nhóm truy cập S3 để từ chối tất cả các hành động S3 trừ khi có MFA. Sử dụng khóa truy cập IAM với AWS CLI để gọi Amazon S3.
- D. Đính kèm chính sách vào nhóm truy cập S3 để từ chối tất cả các hành động S3 trừ khi có MFA. Yêu cầu thông tin xác thực tạm thời từ Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS). Đính kèm thông tin xác thực tạm thời vào hồ sơ mà Amazon S3 sẽ tham chiếu khi người dùng thực hiện các hành động trong Amazon S3.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136593-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 455 / Chủ đề 1

Một công ty cần di chuyển 60 ứng dụng cũ tại chỗ sang AWS. Các ứng dụng dựa trên NET Framework và chạy trên Windows.

Công ty cần một giải pháp giảm thiểu thời gian di chuyển và không yêu cầu thay đổi mã ứng dụng. Công ty cũng không muốn quản lý cơ sở hạ tầng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tái cấu trúc các ứng dụng và chứa chúng bằng cách sử dụng Bộ công cụ AWS dành cho Tái cấu trúc NET. Sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) với kiểu khởi chạy Fargate để lưu trữ các ứng dụng được đóng gói.
- B. Sử dụng Trợ lý di chuyển ứng dụng web Windows để di chuyển ứng dụng sang AWS Elastic Beanstalk. Sử dụng Elastic Beanstalk để triển khai và quản lý ứng dụng.
- C. Sử dụng Trợ lý di chuyển ứng dụng web Windows để di chuyển ứng dụng sang phiên bản Amazon EC2. Sử dụng EC2 instance để triển khai và quản lý ứng dụng.
- D. Tái cấu trúc các ứng dụng và chứa chúng bằng cách sử dụng Bộ công cụ AWS dành cho Tái cấu trúc NET. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với kiểu khởi chạy Fargate để lưu trữ các ứng dụng trong vùng chứa.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 456 / Chủ đề 1

Một công ty cần chạy các tác vụ xử lý hàng loạt lớn trên dữ liệu được lưu trữ trong bucket Amazon S3. Các công việc thực hiện mô phỏng. Kết quả của công việc không phụ thuộc vào thời gian và quy trình có thể chịu được sự gián đoạn.

Mỗi công việc phải xử lý 15-20 GB dữ liệu khi dữ liệu được lưu trữ trong bucket S3. Công ty sẽ lưu trữ kết quả đầu ra từ các công việc trong một bucket Amazon S3 khác để phân tích thêm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo một đường ống dữ liệu không có máy chủ. Sử dụng AWS Step Functions để điều phối. Sử dụng các hàm AWS Lambda với công suất được cung cấp để xử lý dữ liệu.
- B. Tạo môi trường điện toán AWS Batch bao gồm Phiên bản dùng ngay Amazon EC2. Chỉ định chiến lược phân bổ SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED.
- C. Tạo môi trường điện toán AWS Batch bao gồm Phiên bản theo yêu cầu và Phiên bản Spot của Amazon EC2. Chỉ định chiến lược phân bổ SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED cho Phiên bản Spot.
- D. Sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) để chạy các công việc xử lý. Sử dụng các nhóm nút được quản lý có sự kết hợp giữa Phiên bản theo yêu cầu và Phiên bản Spot của Amazon EC2.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 457 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng phân tích và lưu trữ dữ liệu hình ảnh tại cơ sở. Ứng dụng nhận được hàng triệu file hình ảnh mới mỗi ngày. Các tập tin có kích thước trung bình là 1 MB. Các tập tin được phân tích theo lô 1 GB. Khi ứng dụng phân tích một lô, ứng dụng sẽ nén các hình ảnh lại với nhau. Sau đó, ứng dụng sẽ lưu trữ hình ảnh dưới dạng một tệp duy nhất trong máy chủ NFS tại chỗ để lưu trữ lâu dài.

Công ty có môi trường Microsoft Hyper-V tại cơ sở và có sẵn năng lực tính toán. Công ty không có dung lượng lưu trữ và muốn lưu trữ hình ảnh trên AWS. Công ty cần khả năng truy xuất dữ liệu đã lưu trữ trong vòng 1 tuần kể từ khi có yêu cầu.

Công ty có kết nối AWS Direct Connect 10 Gbps giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và AWS. Công ty cần đặt giới hạn băng thông và lên lịch sao chép các hình ảnh đã lưu trữ sang AWS ngoài giờ làm việc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Triển khai tác nhân AWS DataSync trên phiên bản Amazon EC2 dựa trên GPU mới. Định cấu hình tác nhân DataSync để sao chép hàng loạt tệp từ máy chủ NFS tại chỗ sang Truy xuất tức thì Amazon S3 Glacier. Sau khi sao chép thành công, hãy xóa dữ liệu khỏi bộ lưu trữ tại chỗ.

B. Triển khai tác nhân AWS DataSync dưới dạng máy ảo Hyper-V tại cơ sở. Định cấu hình tác nhân DataSync để sao chép hàng loạt tệp từ máy chủ NFS tại chỗ sang Amazon S3 Glacier Deep Archive. Sau khi sao chép thành công, hãy xóa dữ liệu khỏi bộ lưu trữ tại chỗ.

C. Triển khai tác nhân AWS DataSync trên phiên bản Amazon EC2 đa năng mới. Định cấu hình tác nhân DataSync để sao chép hàng loạt tệp từ máy chủ tại chỗ NFS sang Amazon S3 Standard. Sau khi sao chép thành công, hãy xóa dữ liệu khỏi bộ lưu trữ tại chỗ. Tạo quy tắc Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng từ S3 Standard sang S3 Glacier Deep Archive sau 1 ngày.

D. Triển khai Cổng băng từ AWS Storage Gateway tại cơ sở trong môi trường Hyper-V. Kết nối Cổng băng từ với AWS. Sử dụng tính năng tạo băng tự động. Chỉ định nhóm Amazon S3 Glacier Deep Archive. Đẩy băng ra sau khi hàng loạt hình ảnh được sao chép.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136604-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 458 / Chủ đề 1

Một công ty muốn ghi lại các chỉ số hiệu suất chính (KPI) từ ứng dụng của mình như một phần của chiến lược chuyển đổi sang lược đồ cấp phép dựa trên người dùng. Ứng dụng này là một ứng dụng nhiều tầng với giao diện người dùng dựa trên web. Công ty lưu tất cả các tệp nhật ký vào Amazon CloudWatch bằng cách sử dụng tác nhân CloudWatch. Tất cả thông tin đăng nhập vào ứng dụng được lưu trong một tệp nhật ký.

Là một phần của lược đồ giấy phép mới, công ty cần tìm hiểu xem mỗi khách hàng có bao nhiêu người dùng duy nhất hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Giải pháp nào sẽ cung cấp thông tin này với ít thay đổi nhất cho ứng dụng?

A. Định cấu hình bộ lọc số liệu Amazon CloudWatch Logs để lưu mỗi lần đăng nhập thành công dưới dạng số liệu. Định cấu hình tên người dùng và tên khách hàng làm thứ nguyên cho chỉ số.

B. Thay đổi logic ứng dụng để mỗi lần đăng nhập thành công sẽ tạo lệnh gọi tới AWS SDK nhằm tăng số liệu tùy chỉnh ghi lại thứ nguyên tên người dùng và tên khách hàng trong CloudWatch.

C. Định cấu hình tác nhân CloudWatch để trích xuất số liệu đăng nhập thành công từ nhật ký. Ngoài ra, hãy định cấu hình tác nhân CloudWatch để lưu số liệu đăng nhập thành công dưới dạng số liệu tùy chỉnh sử dụng tên người dùng và tên khách hàng làm thứ nguyên cho số liệu.

D. Định cấu hình chức năng AWS Lambda để sử dụng luồng Amazon CloudWatch Logs của nhật ký ứng dụng. Ngoài ra, hãy định cấu hình hàm Lambda để tăng chỉ số tùy chỉnh trong CloudWatch sử dụng tên người dùng và tên khách hàng làm thứ nguyên cho chỉ số đó.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136611-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 459 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng GitHub Actions để chạy quy trình CI/CD truy cập tài nguyên trên AWS. Công ty có một người dùng IAM sử dụng khóa bí mật trong quy trình để xác thực với AWS. IAM role hiện có với chính sách đính kèm sẽ cấp các quyền cần thiết để triển khai tài nguyên.

Security group của công ty thực hiện một yêu cầu mới là các đường dẫn không thể sử dụng các khóa bí mật tồn tại lâu dài nữa. Kiến trúc sư giải pháp phải thay thế khóa bí mật bằng giải pháp có thời gian tồn tại ngắn.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo nhà cung cấp danh tính (IdP) IAM SAML 2.0 trong AWS Identity and Access Management (IAM). Tạo IAM role mới với chính sách tin cậy phù hợp cho phép lệnh gọi API sts:AssumeRole. Đính kèm IAM policy hiện tại với IAM role mới. Cập nhật GitHub để sử dụng xác thực SAML cho quy trình.
- B. Tạo nhà cung cấp danh tính (IdP) IAM OpenID Connect (OIDC) trong AWS Identity and Access Management (IAM). Tạo IAM role mới với chính sách tin cậy phù hợp cho phép lệnh gọi API sts:AssumeRoleWithWebIdentity từ GitHub OIDC IdP. Cập nhật GitHub để đảm nhận vai trò cho quy trình.
- C. Tạo nhóm nhận dạng Amazon Cognito. Định cấu hình nhà cung cấp xác thực để sử dụng GitHub. Tạo IAM role mới với chính sách tin cậy phù hợp cho phép lệnh gọi API sts:AssumeRoleWithWebIdentity từ nhà cung cấp xác thực GitHub. Định cấu hình quy trình để sử dụng Cognito làm nhà cung cấp xác thực.
- D. Tạo điểm neo tin cậy cho Cơ quan cấp chứng chỉ riêng của AWS. Tạo chứng chỉ ứng dụng khách để sử dụng với Vai trò AWS IAM ở mọi nơi. Tạo IAM role mới với chính sách tin cậy phù hợp cho phép lệnh gọi API sts:AssumeRole. Đính kèm IAM policy hiện tại với IAM role mới. Định cấu hình quy trình để sử dụng công cụ trợ giúp thông tin xác thực và tham chiếu khóa chung của chứng chỉ ứng dụng khách để đảm nhận IAM role mới.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136613-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 460 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy quy trình thu thập dữ liệu web trên danh sách các URL mục tiêu để lấy tài liệu đào tạo về thuật toán đào tạo máy học. Một nhóm phiên bản Amazon EC2 t2.micro lấy các URL mục tiêu từ hàng đợi Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (Amazon SQS). Sau đó, các phiên bản sẽ ghi kết quả của thuật toán thu thập thông tin dưới dạng tệp .csv vào ổ đĩa Hệ thống tệp đàn hồi Amazon (Amazon EFS). Khối lượng EFS được gắn trên tất cả các phiên bản của nhóm.

Một hệ thống riêng biệt sẽ thêm các URL vào hàng đợi SQS với tỷ lệ không thường xuyên. Các phiên bản thu thập dữ liệu từng URL trong 10 giây hoặc ít hơn.

Số liệu chỉ ra rằng một số phiên bản không hoạt động khi không có URL nào trong hàng đợi SQS. Kiến trúc sư giải pháp cần thiết kế lại kiến trúc để tối ưu hóa chi phí.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt

chi phí? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng phiên bản m5.8xlarge thay vì phiên bản t2.micro cho quy trình thu thập dữ liệu trên web. Giảm số lượng phiên bản trong nhóm xuống 50%.
- B. Chuyển đổi quy trình thu thập dữ liệu web thành hàm AWS Lambda. Định cấu hình hàm Lambda để lấy URL từ hàng đợi SQS.
- C. Sửa đổi quy trình thu thập dữ liệu web để lưu trữ kết quả trong Amazon Neptune.
- D. Sửa đổi quy trình thu thập dữ liệu trên web để lưu trữ kết quả trong phiên bản MySQL của Amazon Aurora Serverless.
- E. Sửa đổi quy trình thu thập dữ liệu web để lưu trữ kết quả trong Amazon S3.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136615-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 461 / Chủ đề 1

Một công ty cần di chuyển trang web của mình từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Trang web này bao gồm bộ cân bằng tải, hệ thống quản lý nội dung (CMS) chạy trên hệ điều hành Linux và cơ sở dữ liệu MySQL.

CMS yêu cầu bộ lưu trữ tương thích NFS liên tục cho hệ thống tệp. Giải pháp mới trên AWS phải có khả năng mở rộng quy mô từ 2 phiên bản Amazon EC2 lên 30 EC2 instance để đáp ứng với mức tăng lưu lượng truy cập không thể đoán trước. Giải pháp mới cũng không được yêu cầu thay đổi trang web và phải ngăn ngừa mất dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Triển khai CMS lên AWS Elastic Beanstalk bằng Application Load Balancer và Auto Scaling group. Sử dụng .ebextensions để gắn hệ thống tệp EFS vào EC2 instance. Tạo cơ sở dữ liệu MySQL Amazon Aurora tách biệt với môi trường Elastic Beanstalk.
- B. Tạo một khối lượng đính kèm nhiều phần trên Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Triển khai CMS lên AWS Elastic Beanstalk bằng Network Load Balancer và Auto Scaling group. Sử dụng .ebextensions để gắn ổ đĩa EBS vào EC2 instance. Tạo cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL trong môi trường Elastic Beanstalk.
- C. Tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Tạo mẫu khởi chạy và nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance nhằm hỗ trợ CMS. Tạo Cân bằng tải mạng để phân phối lưu lượng truy cập. Tạo cơ sở dữ liệu MySQL Amazon Aurora. Sử dụng móc vòng đời mở rộng quy mô tự động EC2 để gắn hệ thống tệp EFS vào các EC2 instance.
- D. Tạo một khối lượng đính kèm nhiều phần trên Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Tạo mẫu khởi chạy và nhóm Auto Scaling để khởi chạy các EC2 instance nhằm hỗ trợ CMS. Tạo Cân bằng tải ứng dụng để phân phối lưu lượng truy cập. Tạo cụm Amazon ElastiCache for Redis để hỗ trợ cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng dữ liệu người dùng EC2 để gắn ổ đĩa EBS vào các EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136621-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 462 / Chủ đề 1

Công ty cần triển khai khắc phục sự cố cho một ứng dụng quan trọng chạy trong một Khu vực AWS duy nhất. Người dùng ứng dụng tương tác với giao diện người dùng web được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Ứng dụng ghi vào phiên bản Amazon RDS cho MySQL DB. Ứng dụng này cũng xuất ra các tài liệu đã xử lý được lưu trữ trong bucket Amazon S3.

Nhóm tài chính của công ty trực tiếp truy vấn cơ sở dữ liệu để chạy báo cáo. Trong thời gian bận rộn, những truy vấn này tiêu tốn tài nguyên và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất ứng dụng.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp mang lại khả năng phục hồi trong thảm họa. Giải pháp phải giảm thiểu tình trạng mất dữ liệu và phải giải quyết các vấn đề về hiệu suất do các truy vấn của nhóm tài chính.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon DynamoDB và sử dụng các bảng chung của DynamoDB. Hướng dẫn nhóm tài chính truy vấn bằng chung ở một Khu vực riêng biệt. Tạo hàm AWS Lambda để đồng bộ hóa định kỳ nội dung của vùng lưu trữ S3 ban đầu với vùng lưu trữ S3 mới trong Khu vực riêng biệt. Khởi chạy các EC2 instance và tạo ALB ở Khu vực riêng biệt. Định cấu hình ứng dụng để trở đến nhóm S3 mới.

B. Khởi chạy các EC2 instance bổ sung lưu trữ ứng dụng ở một Khu vực riêng biệt. Thêm các phiên bản bổ sung vào AL hiện có Trong Khu vực riêng biệt, tạo bản sao đọc của phiên bản RDS DB. Hướng dẫn nhóm tài chính chạy truy vấn đối với bản sao chỉ có quyền đọc. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) từ nhóm S3 ban đầu sang nhóm S3 mới trong Khu vực riêng biệt. Khi xảy ra thảm họa, hãy nâng cấp bản sao chỉ có quyền đọc lên một phiên bản DB độc lập. Định cấu hình ứng dụng để trở đến vùng lưu trữ S3 mới và tới bản sao chỉ có quyền đọc mới được quảng bá.

C. Tạo bản sao đọc của phiên bản RDS DB ở một Khu vực riêng biệt. Hướng dẫn nhóm tài chính chạy truy vấn đối với bản sao chỉ có quyền đọc. Tạo AMI của EC2 instance lưu trữ giao diện người dùng ứng dụng. Sao chép AMI sang Vùng riêng biệt. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) từ nhóm S3 ban đầu sang nhóm S3 mới trong Khu vực riêng biệt. Khi xảy ra thảm họa, hãy nâng cấp bản sao chỉ có quyền đọc lên một phiên bản DB độc lập. Khởi chạy các EC2 instance từ AMI và tạo ALB để giới thiệu ứng dụng cho người dùng cuối. Định cấu hình ứng dụng để trở đến nhóm S3 mới.

D. Tạo ảnh chụp nhanh hàng giờ của phiên bản RDS DB. Sao chép ảnh chụp nhanh sang một Vùng riêng biệt. Thêm cụm Amazon ElastiCache trước cơ sở dữ liệu RDS hiện có. Tạo AMI của EC2 instance lưu trữ giao diện người dùng ứng dụng. Sao chép AMI sang Vùng riêng biệt. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) từ nhóm S3 ban đầu sang nhóm S3 mới trong Khu vực riêng biệt. Khi xảy ra thảm họa, hãy khôi phục cơ sở dữ liệu từ ảnh chụp nhanh RDS mới nhất. Khởi chạy các EC2 instance từ AMI và tạo ALB để giới thiệu ứng dụng cho người dùng cuối. Định cấu hình ứng dụng để trở đến nhóm S3 mới.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136624-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 463 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều dịch vụ đang chạy trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình. Trung tâm dữ liệu được kết nối với AWS bằng AWS Direct Connect (DX) và IPSec VPN. Dữ liệu dịch vụ rất nhạy cảm và kết nối không thể truyền qua internet. Công ty muốn mở rộng sang một phân khúc thị trường mới và bắt đầu cung cấp dịch vụ của mình cho các công ty khác đang sử dụng AWS.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo Dịch vụ endpoint VPC chấp nhận lưu lượng TCP, lưu trữ lưu lượng đó sau Network Load Balancer và cung cấp dịch vụ qua DX.
- B. Tạo Dịch vụ endpoint VPC chấp nhận lưu lượng HTTP hoặc HTTPS, lưu trữ lưu lượng đó phía sau Cân bằng tải ứng dụng và cung cấp dịch vụ qua DX.
- C. Gắn internet gateway vào VPC và đảm bảo rằng các quy tắc security group và kiểm soát truy cập mạng cho phép lưu lượng truy cập vào và ra có liên quan.
- D. Gắn NAT gateway vào VPC và đảm bảo rằng các quy tắc security group và kiểm soát truy cập mạng cho phép lưu lượng truy cập vào và ra có liên quan.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136627-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 464 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs để quản lý tài khoản AWS của mình. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp trong đó chỉ vai trò quản trị viên mới được phép sử dụng các hành động IAM. Tuy nhiên, kiến trúc sư giải pháp không có quyền truy cập vào tất cả các tài khoản AWS trong toàn công ty.

Giải pháp nào đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Tạo một SCP áp dụng cho tất cả các tài khoản AWS để chỉ cho phép các hành động IAM dành cho vai trò quản trị viên. Áp dụng SCP vào OU gốc.
- B. Định cấu hình AWS CloudTrail để gọi hàm AWS Lambda cho từng sự kiện liên quan đến hành động IAM. Định cấu hình chức năng để từ chối hành động nếu người dùng thực hiện hành động đó không phải là quản trị viên.
- C. Tạo SCP áp dụng cho tất cả tài khoản AWS để từ chối hành động IAM đối với tất cả người dùng ngoại trừ những người có vai trò quản trị viên. Áp dụng SCP vào OU gốc.
- D. Đặt ranh giới quyền IAM cho phép hành động IAM. Đính kèm ranh giới quyền cho mọi vai trò quản trị viên trên tất cả các tài khoản AWS.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136629-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 465 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng một tổ chức trong AWS Organs để quản lý nhiều tài khoản AWS. Công ty lưu trữ một số ứng dụng trong VPC trong tài khoản dịch vụ dùng chung của công ty.

Công ty đã gắn một cổng chuyển tiếp vào VPC trong tài khoản dịch vụ dùng chung.

Công ty đang phát triển một khả năng mới và đã tạo ra một môi trường phát triển yêu cầu quyền truy cập vào các ứng dụng có trong tài khoản dịch vụ dùng chung. Công ty dự định xóa và tạo lại tài nguyên thường xuyên trong tài khoản phát triển. Công ty cũng muốn cung cấp cho nhóm phát triển khả năng tạo lại kết nối của nhóm với tài khoản dịch vụ dùng chung theo yêu cầu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo một cổng chuyển tuyến trong tài khoản phát triển. Tạo yêu cầu ngang hàng cổng chuyển tuyến tới tài khoản dịch vụ dùng chung. Định cấu hình cổng chuyển tuyến dịch vụ chia sẻ để tự động chấp nhận các kết nối ngang hàng.
- B. Bật chấp nhận tự động cho cổng chuyển tuyến trong tài khoản dịch vụ dùng chung. Sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (AWS RAM) để chia sẻ tài nguyên cổng chuyển tiếp trong tài khoản dịch vụ dùng chung với tài khoản phát triển. Chấp nhận tài nguyên trong tài khoản phát triển. Tạo tệp đính kèm cổng chuyển tuyến trong tài khoản phát triển.
- C. Bật chấp nhận tự động cho cổng chuyển tuyến trong tài khoản dịch vụ dùng chung. Tạo endpoint VPC. Sử dụng chính sách endpoint để cấp quyền trên endpoint VPC cho tài khoản phát triển. Định cấu hình dịch vụ endpoint để tự động chấp nhận yêu cầu kết nối. Cung cấp chi tiết endpoint cho nhóm phát triển.
- D. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để gọi hàm AWS Lambda chấp nhận tệp đính kèm cổng chuyển tuyến khi tài khoản phát triển đưa ra yêu cầu đính kèm. Sử dụng AWS Network Manager để chia sẻ cổng chuyển tuyến trong tài khoản dịch vụ dùng chung với tài khoản phát triển. Chấp nhận cổng chuyển tiếp trong tài khoản phát triển.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136641-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 466 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển khối lượng công việc ảo của Microsoft từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang AWS. Công ty đã thử nghiệm thành công một số khối lượng công việc mẫu trên AWS. Công ty cũng đã tạo kết nối VPN Site-to-Site của AWS tới VPC. Kiến trúc sư giải pháp cần tạo báo cáo tổng chi phí sở hữu (TCO) cho quá trình di chuyển tất cả khối lượng công việc từ trung tâm dữ liệu.

Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) đã được kích hoạt trên mỗi máy ảo trong trung tâm dữ liệu. Công ty không thể thêm nhiều máy ảo vào trung tâm dữ liệu và không thể cài đặt phần mềm bổ sung trên máy ảo. Dữ liệu khám phá phải được nhập tự động vào AWS Migration Hub.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng dịch vụ không cần tác nhân của Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS và Khuyến nghị chiến lược của trung tâm di chuyển AWS để tạo báo cáo TCO.
- B. Khởi chạy phiên bản Windows Amazon EC2. Cài đặt trình thu thập không cần tác nhân của Trình đánh giá di chuyển trên EC2 instance. Định cấu hình Trình đánh giá di chuyển để tạo báo cáo TCO.
- C. Khởi chạy phiên bản Windows Amazon EC2. Cài đặt trình thu thập không cần tác nhân của Trình đánh giá di chuyển trên EC2 instance. Định cấu hình Trung tâm di chuyển để tạo báo cáo TCO.
- D. Sử dụng công cụ Đánh giá mức độ sẵn sàng di chuyển AWS bên trong VPC. Định cấu hình Trình đánh giá di chuyển để tạo báo cáo TCO.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136643-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 467 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển trò chơi di động đang cung cấp nội dung trò chơi ở hai Khu vực AWS. Nội dung trò chơi được phân phối từ một tập hợp các phiên bản Amazon EC2 đằng sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB) ở mỗi Khu vực. Công ty yêu cầu nội dung trò chơi phải được tìm nạp từ Khu vực gần nhất. Nếu nội dung trò chơi không có sẵn ở Khu vực gần nhất thì chúng sẽ được tìm nạp từ Khu vực khác.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Tạo một nhóm gốc với một nguồn gốc cho mỗi ALB. Đặt một trong những nguồn gốc làm chính.
- B. Tạo bản kiểm tra tình trạng Amazon Route 53 cho mỗi ALB. Tạo bản ghi định tuyến chuyển đổi dự phòng Route 53 trở đến hai ALB. Đặt giá trị Đánh giá tình trạng mục tiêu thành Có.
- C. Tạo hai bản phân phối Amazon CloudFront, mỗi bản phân phối có một ALB làm gốc. Tạo bản ghi định tuyến chuyển đổi dự phòng Amazon Route 53 trở đến hai bản phân phối CloudFront. Đặt giá trị Đánh giá tình trạng mục tiêu thành Có.
- D. Tạo bài kiểm tra tình trạng Amazon Route 53 cho từng ALB. Tạo bản ghi bí danh độ trễ Tuyến 53 trở đến hai ALB. Đặt giá trị Đánh giá tình trạng mục tiêu thành Có.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136646-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 468 / Chủ đề 1

Một công ty triển khai khối lượng công việc trên nhiều tài khoản AWS. Mỗi tài khoản có một VPC với nhật ký luồng VPC được xuất bản ở định dạng nhật ký văn bản lên bucket Amazon S3 tập trung. Mỗi tệp nhật ký được nén bằng nén gzip. Công ty phải giữ lại các tập tin nhật ký vô thời hạn.

Kỹ sư bảo mật thỉnh thoảng phân tích nhật ký bằng cách sử dụng Amazon Athena để truy vấn nhật ký luồng VPC. Hiệu suất truy vấn giảm dần theo thời gian khi số lượng nhật ký được nhập ngày càng tăng. Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện hiệu suất phân tích nhật ký và giảm dung lượng lưu trữ mà nhật ký luồng VPC sử dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với sự cải thiện hiệu suất LỚN NHẤT?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để giải nén các tệp gzip và nén các tệp bằng nén bzip2. Đăng ký hàm Lambda với thông báo sự kiện s3:ObjectCreated:Put S3 cho nhóm S3.
- B. Bật S3 Transfer Acceleration cho nhóm S3. Tạo cấu hình Vòng đời S3 để di chuyển tệp sang lớp lưu trữ Phân bậc thông minh S3 ngay khi tệp được tải lên.
- C. Cập nhật cấu hình nhật ký luồng VPC để lưu trữ các tệp ở định dạng Apache Parquet. Chỉ định phân vùng hàng giờ cho các tệp nhật ký.
- D. Tạo nhóm làm việc Athena mới không có giới hạn kiểm soát việc sử dụng dữ liệu. Sử dụng công cụ Athena phiên bản 2.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136647-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 469 / Chủ đề 1

Một công ty muốn thiết lập kết nối chuyên dụng giữa cơ sở hạ tầng tại chỗ và AWS. Công ty đang thiết lập kết nối AWS Direct Connect 1 Gbps với tài khoản VPC của mình. Kiến trúc bao gồm một cổng chuyển tiếp và một cổng Direct Connect để kết nối nhiều VPC và cơ sở hạ tầng tại chỗ.

Công ty phải kết nối với tài nguyên VPC qua VIF chuyển tiếp bằng cách sử dụng kết nối Direct Connect.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Cập nhật kết nối Direct Connect 1 Gbps lên 10 Gbps.
- B. Quảng cáo tiền tố mạng tại chỗ qua VIF chuyển tiếp.
- C. Quảng cáo tiền tố VPC từ cổng Direct Connect tới mạng tại chỗ qua VIF chuyển tiếp.
- D. Cập nhật thuộc tính chế độ mã hóa MACsec của kết nối Direct Connect thành must_encrypt.
- E. Liên kết cặp Tên khóa kết nối/Khóa liên kết kết nối (CKN/CAK) của MACsec với kết nối Direct Connect.

Đáp án: B, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136648-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 470 / Chủ đề 1

Một công ty muốn sử dụng Amazon WorkSpaces kết hợp với các thiết bị máy khách mỏng để thay thế máy tính để bàn cũ. Nhân viên sử dụng máy tính để bàn để truy cập các ứng dụng hoạt động với dữ liệu thử nghiệm lâm sàng. Chính sách bảo mật của công ty quy định rằng quyền truy cập vào các ứng dụng chỉ được giới hạn ở các địa điểm văn phòng chi nhánh của công ty. Công ty đang xem xét bổ sung thêm một văn phòng chi nhánh trong 6 tháng tới.

Giải pháp nào đáp ứng được những yêu cầu này với hiệu quả hoạt động TỐT NHẤT?

- A. Tạo quy tắc nhóm kiểm soát truy cập IP với danh sách các địa chỉ công cộng từ các văn phòng chi nhánh. Liên kết nhóm kiểm soát truy cập IP với thư mục WorkSpaces.
- B. Sử dụng Trình quản lý tường lửa AWS để tạo quy tắc ACL web với IPSet có danh sách địa chỉ công cộng từ các địa điểm văn phòng chi nhánh. Liên kết ACL web với thư mục WorkSpaces.
- C. Sử dụng AWS Certification Manager (ACM) để cấp chứng chỉ thiết bị đáng tin cậy cho các máy được triển khai tại các địa điểm văn phòng chi nhánh. Cho phép quyền truy cập hạn chế vào thư mục WorkSpaces.
- D. Tạo hình ảnh Workspace tùy chỉnh với Tường lửa Windows được định cấu hình để hạn chế quyền truy cập vào các địa chỉ công cộng của văn phòng chi nhánh. Sử dụng hình ảnh để triển khai WorkSpaces.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136650-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 471 / Chủ đề 1

Một công ty sử dụng AWS Organs. Công ty vận hành hai thiết bị tường lửa trong một tài khoản mạng tập trung. Mỗi thiết bị tường lửa chạy trên một phiên bản Amazon EC2 có tính sẵn sàng cao được cấu hình thủ công. Cổng chuyển tiếp kết nối VPC từ tài khoản mạng tập trung với VPC của tài khoản thành viên. Mỗi thiết bị tường lửa sử dụng một địa chỉ IP riêng tĩnh, sau đó được sử dụng để định tuyến lưu lượng truy cập từ tài khoản thành viên tới internet.

Trong một sự cố gần đây, một tập lệnh có cấu hình kém đã khiến cả hai thiết bị tường lửa bị chấm dứt. Trong quá trình xây dựng lại các thiết bị tường lửa, công ty đã viết một tập lệnh mới để cấu hình các thiết bị tường lửa khi khởi động.

Công ty muốn hiện đại hóa việc triển khai các thiết bị tường lửa. Các thiết bị tường lửa cần có khả năng mở rộng theo chiều ngang để xử lý lưu lượng truy cập tăng lên khi mạng mở rộng. Công ty phải tiếp tục sử dụng các thiết bị tường lửa để tuân thủ chính sách của công ty. Nhà cung cấp thiết bị tường lửa đã xác nhận rằng phiên bản mới nhất của mã

tường lửa sẽ hoạt động với tất cả các dịch vụ AWS.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất sự kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này một cách hiệu quả nhất về mặt chi phí? (Chọn ba.)

- A. Triển khai Cân bằng tải công trong tài khoản mạng tập trung. Thiết lập dịch vụ endpoint sử dụng AWS PrivateLink.
- B. Triển khai Cân bằng tải mạng trong tài khoản mạng tập trung. Thiết lập dịch vụ endpoint sử dụng AWS PrivateLink.
- C. Tạo nhóm Auto Scaling và mẫu khởi chạy sử dụng tập lệnh mới làm dữ liệu người dùng để định cấu hình các thiết bị tường lửa. Tạo một nhóm mục tiêu sử dụng loại mục tiêu mẫu.
- D. Tạo một nhóm Auto Scaling. Định cấu hình triển khai AWS Launch Wizard sử dụng tập lệnh mới làm dữ liệu người dùng để định cấu hình các thiết bị tường lửa. Tạo một nhóm mục tiêu sử dụng loại mục tiêu IP.
- E. Tạo endpoint VPC trong mỗi tài khoản thành viên. Cập nhật bảng lộ trình để trở đến endpoint VPC.
- F. Tạo endpoint VPC trong tài khoản mạng tập trung. Cập nhật bảng lộ trình trong từng tài khoản thành viên để trở đến endpoint VPC.

Đáp án: A, C, F - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, F. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136653-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 472 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai kiến trúc đa vùng cho cơ sở dữ liệu Amazon RDS for PostgreSQL hỗ trợ ứng dụng web. Cơ sở dữ liệu khởi chạy từ mẫu AWS CloudFormation bao gồm các dịch vụ và tính năng AWS có ở cả Khu vực chính và phụ.

Cơ sở dữ liệu được cấu hình để sao lưu tự động và có RTO là 15 phút và RPO là 2 giờ. Ứng dụng web được cấu hình để sử dụng bản ghi Amazon Route 53 để định tuyến lưu lượng truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Sự kết hợp các bước nào sẽ tạo ra một kiến trúc có tính sẵn sàng cao, đáp ứng tất cả các yêu cầu? (Chọn hai.)

- A. Tạo bản sao đọc liên khu vực của cơ sở dữ liệu ở Khu vực phụ. Định cấu hình chức năng AWS Lambda trong Khu vực phụ để quảng bá bản sao đọc trong sự kiện chuyển đổi dự phòng.
- B. Trong Khu vực chính, hãy tạo quy trình kiểm tra tình trạng trên cơ sở dữ liệu để gọi hàm AWS Lambda khi phát hiện thấy lỗi. Lập trình hàm Lambda để tạo lại cơ sở dữ liệu từ bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu mới nhất ở Khu vực phụ và cập nhật bản ghi máy chủ Tuyến 53 cho cơ sở dữ liệu.
- C. Tạo hàm AWS Lambda để sao chép bản sao lưu tự động mới nhất sang Khu vực phụ cứ sau 2 giờ.
- D. Tạo chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng trong Tuyến 53 cho bản ghi DNS cơ sở dữ liệu. Đặt endpoint chính và điểm phụ thành endpoint ở mỗi Khu vực.
- E. Tạo cơ sở dữ liệu dự phòng nóng ở Khu vực thứ cấp. Sử dụng hàm AWS Lambda để khôi phục cơ sở dữ liệu thứ cấp về bản sao lưu tự động RDS mới nhất trong trường hợp cơ sở dữ liệu chính bị lỗi.

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136654-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 473 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử chạy một ứng dụng trên AWS. Ứng dụng này có API Amazon API Gateway gọi hàm AWS Lambda. Dữ liệu được lưu trữ trong phiên bản Amazon RDS for PostgreSQL DB.

Trong đợt flash sale gần đây nhất của công ty, số lệnh gọi API tăng đột ngột đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của ứng dụng. Một kiến trúc sư giải pháp đã xem xét các số liệu của Amazon CloudWatch trong thời gian đó và nhận thấy sự gia tăng đáng kể về các lệnh gọi Lambda và kết nối cơ sở dữ liệu. Mức sử dụng CPU cũng ở mức cao trên phiên bản DB.

Kiến trúc sư giải pháp nên đề xuất điều gì để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng?

- A. Tăng bộ nhớ của hàm Lambda. Sửa đổi hàm Lambda để đóng các kết nối cơ sở dữ liệu khi dữ liệu được truy xuất.
- B. Thêm cụm Amazon ElastiCache for Redis để lưu trữ dữ liệu được truy cập thường xuyên từ cơ sở dữ liệu RDS.
- C. Tạo proxy RDS bằng cách sử dụng bảng điều khiển Lambda. Sửa đổi hàm Lambda để sử dụng endpoint proxy.
- D. Sửa đổi hàm Lambda để kết nối với cơ sở dữ liệu bên ngoài trình xử lý của hàm. Kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu hiện có trước khi tạo kết nối mới.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136655-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 474 / Chủ đề 1

Một công ty bán lẻ muốn cải thiện kiến trúc ứng dụng của mình. Các ứng dụng của công ty đăng ký đơn đặt hàng mới, xử lý hàng trả lại và cung cấp phân tích. Các ứng dụng lưu trữ dữ liệu bán lẻ trong cơ sở dữ liệu MySQL và cơ sở dữ liệu phân tích Oracle OLAP. Tất cả các ứng dụng và cơ sở dữ liệu đều được lưu trữ trên các phiên bản Amazon EC2.

Mỗi ứng dụng bao gồm một số thành phần xử lý các phần khác nhau của quy trình đặt hàng. Các thành phần này sử dụng dữ liệu đến từ các nguồn khác nhau. Một công việc ETL riêng biệt chạy hàng tuần và sao chép dữ liệu từ mỗi ứng dụng vào cơ sở dữ liệu phân tích.

Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế lại kiến trúc thành giải pháp hướng sự kiện sử dụng các dịch vụ không có máy chủ. Giải pháp phải cung cấp các phân tích cập nhật gần với thời

gian thực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Di chuyển các ứng dụng riêng lẻ dưới dạng vi dịch vụ sang bucket Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) sử dụng AWS Fargate. Giữ cơ sở dữ liệu MySQL bán lẻ trên Amazon EC2. Di chuyển cơ sở dữ liệu phân tích sang Amazon Neptune. Sử dụng Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) để gửi tất cả dữ liệu đến đến vi dịch vụ và cơ sở dữ liệu phân tích.
- B. Tạo nhóm Auto Scaling cho mỗi ứng dụng. Chỉ định số lượng EC2 instance cần thiết trong mỗi nhóm Auto Scaling. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL bán lẻ và cơ sở dữ liệu phân tích sang Amazon Aurora MySQL. Sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) để gửi tất cả dữ liệu đến đúng EC2 instance và cơ sở dữ liệu phân tích.
- C. Di chuyển các ứng dụng riêng lẻ dưới dạng vi dịch vụ sang bucket Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) sử dụng AWS Fargate. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL bán lẻ sang Amazon Aurora Serverless MySQL. Di chuyển cơ sở dữ liệu phân tích sang Amazon Redshift Serverless. Sử dụng Amazon EventBridge để gửi tất cả dữ liệu đến tới vi dịch vụ và cơ sở dữ liệu phân tích.
- D. Di chuyển từng ứng dụng dưới dạng vi dịch vụ sang Amazon AppStream 2.0. Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL bán lẻ sang Amazon Aurora MySQL. Di chuyển cơ sở dữ liệu phân tích sang Amazon Redshift Serverless. Sử dụng AWS IoT Core để gửi tất cả dữ liệu đến đến vi dịch vụ và cơ sở dữ liệu phân tích.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136656-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 475 / Chủ đề 1

Một công ty đang lên kế hoạch di chuyển từ trung tâm dữ liệu tại chỗ sang Đám mây AWS. Công ty có kế hoạch sử dụng nhiều tài khoản AWS được quản lý trong một tổ chức trong AWS Organs. Công ty sẽ tạo một số lượng nhỏ tài khoản ban đầu và sẽ thêm tài khoản nếu cần. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế giải pháp bật AWS CloudTrail trong tất cả các tài khoản AWS.

Giải pháp hoạt động hiệu quả nhất đáp ứng được những yêu cầu này là gì?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để tạo đường dẫn CloudTrail mới trong tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức. Gọi hàm Lambda hàng ngày bằng cách sử dụng hành động được lên lịch trong Amazon EventBridge.
- B. Tạo đường dẫn CloudTrail mới trong tài khoản quản lý của tổ chức. Định cấu hình đường dẫn để ghi nhận ký tất cả sự kiện cho tất cả tài khoản AWS trong tổ chức.
- C. Tạo đường dẫn CloudTrail mới trong tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức. Tạo các đường dẫn mới bất cứ khi nào một tài khoản mới được tạo. Xác định một SCP ngăn chặn việc xóa hoặc sửa đổi các dấu vết. Áp dụng SCP vào OU gốc.
- D. Tạo sổ tay chạy Tự động hóa của Trình quản lý hệ thống AWS để tạo đường dẫn CloudTrail trong tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức. Gọi tự động hóa bằng cách sử dụng Trình quản lý trạng thái của Trình quản lý Hệ thống.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

CÂU 476 / Chủ đề 1

Một công ty phát triển phần mềm có nhiều kỹ sư đang làm việc từ xa. Công ty đang chạy Dịch vụ miền Active Directory (AD DS) trên phiên bản Amazon EC2. Chính sách bảo mật của công ty quy định rằng tất cả các dịch vụ nội bộ, phi công cộng được triển khai trong VPC phải có thể truy cập được thông qua VPN. Xác thực đa yếu tố (MFA) phải được sử dụng để truy cập vào VPN.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

- A. Tạo kết nối VPN Site-to-Site của AWS. Định cấu hình tích hợp giữa VPN và AD DS. Sử dụng ứng dụng khách Amazon WorkSpaces có hỗ trợ MFA để thiết lập kết nối VPN.
- B. Tạo endpoint VPN máy khách AWS. Tạo thư mục AD Connector để tích hợp với AD DS. Bật MFA cho Trình kết nối AD. Sử dụng AWS Client VPN để thiết lập kết nối VPN.
- C. Tạo nhiều kết nối VPN Site-to-Site của AWS bằng cách sử dụng AWS VPN CloudHub. Định cấu hình tích hợp giữa AWS VPN CloudHub và AD DS. Sử dụng AWS Copilot để thiết lập kết nối VPN.
- D. Tạo endpoint Amazon WorkLink. Định cấu hình tích hợp giữa Amazon WorkLink và AD DS. Kích hoạt MFA trong Amazon WorkLink. Sử dụng AWS Client VPN để thiết lập kết nối VPN.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/136659-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 477 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng web ba tầng trong trung tâm dữ liệu tại chỗ. Giao diện người dùng được phục vụ bởi máy chủ web Apache, tầng giữa là một ứng dụng Java nguyên khối và tầng lưu trữ là cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Trong đợt khuyến mãi tiếp thị gần đây, khách hàng không thể đặt hàng qua ứng dụng vì ứng dụng bị lỗi. Một phân tích cho thấy cả ba tầng đều bị quá tải. Ứng dụng không phản hồi và cơ sở dữ liệu đã đạt đến giới hạn dung lượng do hoạt động đọc. Công ty đã có một số chương trình khuyến mãi tương tự được lên kế hoạch trong thời gian tới.

Kiến trúc sư giải pháp phải phát triển kế hoạch di chuyển sang AWS để giải quyết những vấn đề này. Giải pháp phải tối đa hóa khả năng mở rộng và phải giảm thiểu nỗ lực vận hành

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tái cấu trúc giao diện người dùng để có thể lưu trữ nội dung tĩnh trên Amazon S3. Sử dụng Amazon CloudFront để phục vụ giao diện người dùng cho khách hàng. Kết nối giao diện người dùng với ứng dụng Java.
- B. Lưu trữ lại máy chủ web Apache của giao diện người dùng trên các phiên bản Amazon EC2 nằm trong nhóm Auto Scaling. Sử dụng bộ cân bằng tải trước nhóm Auto Scaling. Sử dụng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) để lưu trữ nội dung tĩnh mà máy chủ web Apache cần.

- C. Lưu trữ lại ứng dụng Java trong môi trường AWS Elastic Beanstalk có tính năng tự động thay đổi quy mô.
- D. Tái cấu trúc ứng dụng Java, Phát triển bucket Docker để chạy ứng dụng Java. Sử dụng AWS Fargate để lưu trữ vùng chứa.
- E. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để xây dựng lại cơ sở dữ liệu PostgreSQL thành cơ sở dữ liệu Amazon Aurora PostgreSQL. Sử dụng Aurora Auto Scaling cho bản sao chỉ có quyền đọc.
- F. Lưu trữ lại cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên phiên bản Amazon EC2 có bộ nhớ gấp đôi so với máy chủ tại chỗ.

Đáp án: A, C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138593-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 478 / Chủ đề 1

Một công ty đang triển khai một ứng dụng mới trên AWS. Ứng dụng này bao gồm cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) và kho lưu trữ Amazon Elastic Container Register (Amazon ECR). Cụm EKS có nhóm nút được quản lý AWS.

Nguyên tắc bảo mật của công ty nêu rõ rằng tất cả tài nguyên trên AWS phải được quét liên tục để tìm các lỗ hổng bảo mật.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Kích hoạt Trung tâm bảo mật AWS. Định cấu hình Trung tâm bảo mật để quét các nút EKS và kho lưu trữ ECR.
- B. Kích hoạt Amazon Inspector để quét các nút EKS và kho lưu trữ ECR.
- C. Khởi chạy phiên bản Amazon EC2 mới và cài đặt công cụ quét lỗ hổng từ AWS Marketplace. Định cấu hình EC2 instance để quét các nút EKS. Định cấu hình Amazon ECR để thực hiện quét cơ bản khi đẩy.
- D. Cài đặt tác nhân Amazon CloudWatch trên các nút EKS. Định cấu hình tác nhân CloudWatch để quét liên tục. Định cấu hình Amazon ECR để thực hiện quét cơ bản khi đẩy.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138594-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 479 / Chủ đề 1

Một công ty cần cải thiện độ tin cậy của ứng dụng bán vé của mình. Ứng dụng chạy trên cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Công ty sử dụng Amazon CloudFront để phục vụ ứng dụng. Một dịch vụ ECS duy nhất của cụm ECS là nguồn gốc của bản phân phối CloudFront.

Ứng dụng chỉ cho phép một số lượng người dùng hoạt động cụ thể tham gia quy trình mua vé. Những người dùng này được xác định bằng thuộc tính được mã hóa trong Mã thông báo Web JSON (JWT) của họ. Tất cả những người dùng khác được chuyển hướng đến mô-đun phòng chờ cho đến khi có đủ khả năng mua hàng.

Ứng dụng đang gặp phải tình trạng tải cao. Mô-đun phòng chờ đang hoạt động như thiết kế nhưng tải lên phòng chờ đang làm gián đoạn tính khả dụng của ứng dụng. Sự gián đoạn này đang ảnh hưởng tiêu cực đến các giao dịch bán vé của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ mang lại độ tin cậy NHẤT cho các giao dịch bán vé trong thời gian tải cao?

- A. Tạo một dịch vụ riêng trong cụm ECS cho phòng chờ. Sử dụng cấu hình chia tỷ lệ riêng. Đảm bảo rằng dịch vụ bán vé sử dụng thông tin JWT và chuyển tiếp yêu cầu một cách thích hợp đến dịch vụ phòng chờ.
- B. Di chuyển ứng dụng sang cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Chia mô-đun phòng chờ thành một nhóm tách biệt với nhóm bán vé. Biến nhóm bán vé thành một phần của StatefulSet. Đảm bảo rằng nhóm bán vé sử dụng thông tin JWT và chuyển tiếp yêu cầu một cách thích hợp đến nhóm phòng chờ.
- C. Tạo một dịch vụ riêng trong cụm ECS cho phòng chờ. Sử dụng cấu hình chia tỷ lệ riêng. Tạo chức năng CloudFront để kiểm tra thông tin JWT và chuyển tiếp yêu cầu một cách thích hợp đến dịch vụ đặt vé hoặc dịch vụ phòng chờ.
- D. Di chuyển ứng dụng sang cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Chia mô-đun phòng chờ thành một nhóm tách biệt với nhóm bán vé. Sử dụng AWS App Mesh bằng cách cung cấp bộ điều khiển App Mesh cho Kubernetes. Bật xác thực mTLS và xác thực dịch vụ với dịch vụ để liên lạc giữa nhóm bán vé và nhóm phòng chờ. Đảm bảo rằng nhóm bán vé sử dụng thông tin JWT và chuyển tiếp yêu cầu một cách thích hợp đến nhóm phòng chờ.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138597-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 480 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang tạo mẫu AWS CloudFormation từ môi trường AWS phi sản xuất được tạo thủ công hiện có. Mẫu CloudFormation có thể bị hủy và tạo lại khi cần. Môi trường chứa phiên bản Amazon EC2. EC2 instance có hồ sơ phiên bản mà EC2 instance sử dụng để đảm nhận vai trò trong tài khoản chính.

Kiến trúc sư giải pháp sẽ tạo lại vai trò trong mẫu CloudFormation và sử dụng cùng tên vai trò. Khi mẫu CloudFormation được khởi chạy trong tài khoản con, EC2 instance không thể đảm nhận vai trò trong tài khoản chính nữa do không đủ quyền

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để giải quyết vấn đề này?

- A. Trong tài khoản chính, hãy chỉnh sửa chính sách tin cậy cho vai trò mà EC2 instance cần đảm nhận. Đảm bảo rằng vai trò đích ARN trong câu lệnh hiện có cho phép hành động sts:AssumeRole là chính xác. Lưu chính sách tin cậy.
- B. Trong tài khoản chính, hãy chỉnh sửa chính sách tin cậy cho vai trò mà EC2 instance cần đảm nhận. Thêm câu lệnh cho phép thực hiện hành động sts:AssumeRole đối với phần gốc của tài khoản con. Lưu chính sách tin cậy.
- C. Cập nhật lại ngăn xếp CloudFormation. Chỉ chỉ định khả năng CAPABILITY_NAMED_IAM.

D. Cập nhật lại ngăn xếp CloudFormation. Chỉ định khả năng CAPABILITY_IAM và khả năng CAPABILITY_NAMED_IAM.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138598-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 481 / Chủ đề 1

Ứng dụng web của một công ty có vấn đề về độ tin cậy. Ứng dụng này phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Ứng dụng này chạy trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất và thực hiện các hoạt động đọc chuyên sâu trên cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL.

Khi tải ở mức cao, ứng dụng sẽ không phản hồi và yêu cầu khởi động lại EC2 instance theo cách thủ công. Kiến trúc sư giải pháp phải cải thiện độ tin cậy của ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu này với nỗ lực phát triển ÍT NHẤT?

- A. Tạo bản phân phối Amazon CloudFront. Chỉ định EC2 instance làm nguồn gốc của bản phân phối. Định cấu hình triển khai Multi-AZ cho cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL. Sử dụng phiên bản DB dự phòng cho các hoạt động cần đọc nhiều.
- B. Chạy ứng dụng trên các EC2 instance nằm trong nhóm Auto Scaling. Đặt các EC2 instance phía sau bộ cân bằng tải Cân bằng tải đàn hồi (ELB). Thay thế dịch vụ cơ sở dữ liệu bằng Amazon Aurora. Sử dụng Bản sao Aurora cho các hoạt động cần đọc nhiều.
- C. Triển khai Bộ tăng tốc toàn cầu AWS. Định cấu hình triển khai Multi-AZ cho cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL. Sử dụng phiên bản DB dự phòng cho các hoạt động cần đọc nhiều.
- D. Di chuyển ứng dụng sang các hàm AWS Lambda. Tạo bản sao đọc cho cơ sở dữ liệu RDS cho MySQL. Sử dụng bản sao chỉ có quyền đọc cho các hoạt động cần đọc nhiều.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/138599-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 482 / Chủ đề 1

Công ty cần sử dụng máy chủ hỗ trợ AWS Transfer Family SFTP với bucket Amazon S3 để nhận bản cập nhật từ nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba. Dữ liệu được mã hóa bằng mã hóa Pretty Good Privacy (PGP). Công ty cần một giải pháp tự động giải mã dữ liệu sau khi công ty nhận được dữ liệu.

Kiến trúc sư giải pháp sẽ sử dụng quy trình làm việc do Transfer Family quản lý. Công ty đã tạo vai trò dịch vụ IAM bằng cách sử dụng IAM policy cho phép truy cập vào AWS Secrets Manager và bucket S3. Mỗi quan hệ tin cậy của vai trò cho phép dịch vụ chuyển nhượng amazonaws.com đảm nhận vai trò này.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì tiếp theo để hoàn thiện giải pháp giải mã tự động?

A. Lưu trữ khóa công khai PGP trong Trình quản lý bí mật. Thêm một bước danh nghĩa trong quy trình làm việc do Transfer Family quản lý để giải mã các tệp. Định cấu hình các tham số mã hóa PGP ở bước danh nghĩa. Liên kết quy trình làm việc với máy chủ Transfer Family.

B. Lưu trữ khóa riêng PGP trong Trình quản lý bí mật. Thêm bước xử lý ngoại lệ trong quy trình làm việc do Transfer Family quản lý để giải mã tệp. Định cấu hình các tham số mã hóa PGP trong trình xử lý ngoại lệ. Liên kết quy trình làm việc với người dùng SFTP.

C. Lưu trữ khóa riêng PGP trong Trình quản lý bí mật. Thêm một bước danh nghĩa trong quy trình làm việc do Transfer Family quản lý để giải mã các tệp. Định cấu hình các tham số giải mã PGP ở bước danh nghĩa. Liên kết quy trình làm việc với máy chủ Transfer Family.

D. Lưu trữ khóa công khai PGP trong Trình quản lý bí mật. Thêm bước xử lý ngoại lệ trong quy trình làm việc do Transfer Family quản lý để giải mã tệp. Định cấu hình các tham số giải mã PGP trong trình xử lý ngoại lệ. Liên kết quy trình làm việc với người dùng SFTP.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142919-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 483 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển cơ sở hạ tầng cho trò chơi nhiều người chơi khổng lồ của mình sang AWS. Ứng dụng của trò chơi có bảng xếp hạng nơi người chơi có thể xem thứ hạng trong thời gian thực. Bảng xếp hạng yêu cầu thời gian đọc micro giây và độ trễ ghi một chữ số mili giây. Các bộ dữ liệu có kích thước một chữ số terabyte và phải có sẵn để chấp nhận ghi trong vòng chưa đầy một phút nếu xảy ra lỗi nút chính.

Công ty cần một giải pháp trong đó dữ liệu có thể tồn tại để xử lý phân tích thêm thông qua đường dẫn dữ liệu.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

A. Đáp. (Amazon DynamoDB có Chỉ mục phụ toàn cầu): DynamoDB mang lại độ trễ mili giây một chữ số cho cả hoạt động đọc và ghi, nhưng yêu cầu là tốc độ đọc micro giây. Mặc dù DynamoDB được quản lý hoàn toàn và hỗ trợ bảng xếp hạng nhưng MemoryDB là bảng duy nhất đáp ứng độ trễ đọc micro giây nghiêm ngặt.

B. Tạo cơ sở dữ liệu Amazon ROS với bản sao chỉ có quyền đọc. Định cấu hình ứng dụng để ghi điểm vào endpoint của người viết. Định cấu hình ứng dụng để trả các lần đọc tới endpoint của trình đọc.

C. Tạo cụm Amazon MemoryDB cho Redis ở chế độ Mult-AZ Định cấu hình ứng dụng để tương tác với nút chính.

D. Tạo nhiều nút Redis trên các phiên bản Amazon EC2 trải rộng trên nhiều Availability Zone. Định cấu hình sao lưu vào Amazon S3.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142914-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 484 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy một số ứng dụng trên Đám mây AWS. Các ứng dụng dành riêng cho các đơn vị kinh doanh riêng biệt trong công ty. Công ty đang chạy các thành phần của ứng dụng trong một số tài khoản AWS thuộc một tổ chức trong AWS Organs.

Mọi tài nguyên đám mây trong tổ chức của công ty đều có thể có tên BusinessUnit. Mỗi thẻ đều đã có giá trị phù hợp của tên đơn vị kinh doanh.

Công ty cần phân bổ chi phí đám mây của mình cho các đơn vị kinh doanh khác nhau. Công ty cũng cần trực quan hóa chi phí đám mây cho từng đơn vị kinh doanh.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, hãy tạo thẻ phân bổ chi phí có tên BusinessUnit. Đồng thời, trong tài khoản quản lý, hãy tạo bucket Amazon S3 và Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (AWS CUR). Định cấu hình nhóm S3 làm đích cho AWS CUR. Từ tài khoản quản lý, truy vấn dữ liệu AWS CUR bằng cách sử dụng Amazon Athena. Sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa.

B. Trong mỗi tài khoản thành viên, hãy tạo thẻ phân bổ chi phí có tên BusinessUnit. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, hãy tạo bucket Amazon S3 và Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (AWS CUR). Định cấu hình nhóm S3 làm đích cho AWS CUR. Tạo bảng thông tin Amazon CloudWatch để trực quan hóa.

C. Trong tài khoản quản lý của tổ chức, hãy tạo thẻ phân bổ chi phí có tên BusinessUnit. Trong mỗi tài khoản thành viên, hãy tạo bucket Amazon S3 và Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (AWS CUR). Định cấu hình mỗi nhóm S3 làm đích cho AWS CUR tương ứng. Trong tài khoản quản lý, hãy tạo bảng thông tin Amazon CloudWatch để trực quan hóa.

D. Trong mỗi tài khoản thành viên, hãy tạo thẻ phân bổ chi phí có tên BusinessUnit. Ngoài ra, trong mỗi tài khoản thành viên, hãy tạo bucket Amazon S3 cũng như Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (AWS CUR). Định cấu hình mỗi nhóm S3 làm đích cho AWS CUR tương ứng. Từ tài khoản quản lý, truy vấn dữ liệu AWS CUR bằng cách sử dụng Amazon Athena. Sử dụng Amazon QuickSight để trực quan hóa.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142915-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 485 / Chủ đề 1

Một công ty tiện ích muốn thu thập dữ liệu sử dụng cứ sau 5 phút từ đồng hồ thông minh của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo thời gian sử dụng. Khi máy đo gửi dữ liệu đến AWS, dữ liệu sẽ được gửi đến Amazon API Gateway, được xử lý bởi hàm AWS Lambda, và được lưu trữ trong bảng Amazon DynamoDB. Trong giai đoạn thử nghiệm, các chức năng Lambda mất từ 3 đến 5 giây để hoàn thành.

Khi triển khai nhiều đồng hồ thông minh hơn, các kỹ sư nhận thấy các chức năng Lambda mất từ 1 đến 2 phút để hoàn thành. Các chức năng này cũng tăng thời lượng khi các loại số liệu mới được thu thập từ thiết bị. Có nhiều lỗi

ProvideedThroughputExceededException khi thực hiện thao tác PUT trên DynamoDB và cũng có nhiều lỗi TooManyRequestsException từ Lambda.

Sự kết hợp thay đổi nào sẽ giải quyết những vấn đề này? (Chọn hai.)

- A. Tăng đơn vị dung lượng ghi vào bảng DynamoDB.
- B. Tăng bộ nhớ khả dụng cho các hàm Lambda.
- C. Tăng kích thước tải trọng từ đồng hồ thông minh để gửi nhiều dữ liệu hơn.
- D. Truyền dữ liệu vào luồng dữ liệu Amazon Kinesis từ API Gateway và xử lý dữ liệu theo đợt.
- E. Thu thập dữ liệu trong hàng đợi FIFO của Amazon SQS, hàng đợi này sẽ kích hoạt hàm Lambda để xử lý từng tin nhắn

Đáp án: A, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142920-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 486 / Chủ đề 1

Một công ty gần đây đã hoàn thành thử nghiệm thành công về khái niệm Amazon WorkSpaces. Kiến trúc sư giải pháp cần làm cho giải pháp có tính khả dụng cao trên hai Khu vực AWS. Amazon WorkSpaces được triển khai trong Khu vực chuyển đổi dự phòng và khu vực được lưu trữ trên máy chủ được triển khai trong Amazon Route 53.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đặt cấu hình tính sẵn sàng cao cho giải pháp?

- A. Tạo bí danh kết nối trong Khu vực chính và trong Khu vực chuyển đổi dự phòng. Liên kết các bí danh kết nối với một thư mục trong mỗi Khu vực. Tạo chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng Route 53. Đặt Đánh giá tình trạng mục tiêu thành Có.
- B. Tạo bí danh kết nối trong Khu vực chính và trong Khu vực chuyển đổi dự phòng. Liên kết các bí danh kết nối với một thư mục trong Khu vực chính. Tạo chính sách định tuyến câu trả lời đa giá trị Route 53.
- C. Tạo bí danh kết nối trong Khu vực chính. Liên kết bí danh kết nối với một thư mục trong Khu vực chính. Tạo chính sách định tuyến có trọng số Tuyến 53.
- D. Tạo bí danh kết nối trong Khu vực chính. Liên kết bí danh kết nối với một thư mục trong Khu vực chuyển đổi dự phòng. Tạo chính sách định tuyến chuyển đổi dự phòng Route 53. Đặt Đánh giá tình trạng mục tiêu thành Có.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142921-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 487 / Chủ đề 1

Một công ty có kế hoạch di chuyển nhiều máy ảo từ môi trường tại chỗ sang AWS. Công ty yêu cầu đánh giá ban đầu về môi trường tại chỗ trước khi di chuyển, trực quan hóa sự phụ thuộc giữa các ứng dụng chạy trên máy ảo và báo cáo cung cấp đánh giá về môi trường tại chỗ.

Để có được thông tin này, công ty đã bắt đầu yêu cầu đánh giá Người đánh giá di chuyển. Công ty có khả năng cài đặt phần mềm thu thập trong môi trường tại chỗ mà không có bất kỳ ràng buộc nào

Giải pháp nào sẽ cung cấp cho công ty thông tin cần thiết với chi phí hoạt động ÍT NHẤT?

A. Cài đặt Tác nhân khám phá ứng dụng AWS trên mỗi máy ảo tại chỗ. Sau khi thời gian thu thập dữ liệu kết thúc, hãy sử dụng AWS Migration Hub để xem các phần phụ thuộc của ứng dụng. Tải xuống báo cáo đánh giá Thông tin chi tiết nhanh từ Trung tâm di chuyển.

B. Cài đặt Bộ thu thập đánh giá di chuyển trên mỗi máy ảo tại chỗ. Sau khi thời gian thu thập dữ liệu kết thúc, hãy sử dụng Trình đánh giá di chuyển để xem các phần phụ thuộc của ứng dụng. Tải xuống và xuất danh sách máy chủ được phát hiện từ Trình đánh giá di chuyển. Tải danh sách lên Amazon QuickSight Khi báo cáo QuickSight được tạo, hãy tải xuống báo cáo đánh giá Quick Insights.

C. Thiết lập AWS Application Discovery Service Agentless Collector trong môi trường tại chỗ. Sau khi thời gian thu thập dữ liệu kết thúc, hãy sử dụng AWS Migration Hub để xem các phần phụ thuộc của ứng dụng. Xuất danh sách máy chủ được phát hiện từ Dịch vụ khám phá ứng dụng. Tải danh sách lên Bộ đánh giá di chuyển. Khi báo cáo Trình đánh giá di chuyển được tạo, hãy tải xuống đánh giá Thông tin chi tiết nhanh.

D. Thiết lập Bộ thu thập đánh giá di chuyển trong môi trường tại chỗ. Cài đặt Tác nhân khám phá ứng dụng AWS trên mỗi máy ảo. Sau khi thời gian thu thập dữ liệu kết thúc, hãy sử dụng AWS Migration Hub để xem các phần phụ thuộc của ứng dụng. Tải xuống báo cáo đánh giá Thông tin chi tiết nhanh từ Trình đánh giá di chuyển.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142922-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 488 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ API chính của mình trên AWS bằng cách sử dụng API Amazon API Gateway và các hàm AWS Lambda chứa logic cho các phương thức API. Các ứng dụng nội bộ của công ty sử dụng API cho chức năng cốt lõi và logic nghiệp vụ. Khách hàng của công ty sử dụng API để truy cập dữ liệu từ tài khoản của họ. Một số khách hàng cũng có quyền truy cập vào API cũ đang chạy trên một phiên bản Amazon EC2 độc lập.

Công ty muốn tăng cường bảo mật cho các API này để ngăn chặn tốt hơn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS), kiểm tra các lỗ hổng và bảo vệ khỏi các cách khai thác thông thường.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng những yêu cầu này?

A. Sử dụng AWS WAF để bảo vệ cả hai API. Định cấu hình Amazon Inspector để phân tích API cũ. Định cấu hình Amazon GuardDuty để giám sát các nỗ lực độc hại nhằm truy cập API.

B. Sử dụng AWS WAF để bảo vệ API API Gateway. Định cấu hình Amazon Inspector để phân tích cả hai API. Định cấu hình Amazon GuardDuty để chặn các nỗ lực độc hại nhằm truy cập API.

C. Sử dụng AWS WAF để bảo vệ API API Gateway. Định cấu hình Amazon Inspector để phân tích API cũ. Định cấu hình Amazon GuardDuty để giám sát các nỗ lực độc hại nhằm truy cập API.

D. Sử dụng AWS WAF để bảo vệ API Gateway API! Định cấu hình Amazon Inspector để bảo vệ API cũ. Định cấu hình Amazon GuardDuty để chặn các nỗ lực độc hại nhằm truy cập API.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142923-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 489 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy ứng dụng thương mại điện tử không có máy chủ trên AWS. Ứng dụng sử dụng Amazon API Gateway để gọi các hàm Java AWS Lambda. Các hàm Lambda kết nối với cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL để lưu trữ dữ liệu.

Trong một sự kiện giảm giá gần đây, lưu lượng truy cập web tăng đột ngột dẫn đến hiệu suất API kém và lỗi kết nối cơ sở dữ liệu. Công ty cần triển khai giải pháp để giảm thiểu độ trễ cho các chức năng Lambda và hỗ trợ tăng đột biến lưu lượng truy cập.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với mức độ thay đổi ÍT NHẤT đối với ứng dụng?

A. Cập nhật mã của hàm Lambda để hàm Lambda mở kết nối cơ sở dữ liệu bên ngoài trình xử lý hàm. Tăng khả năng đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda.

B. Tạo endpoint RDS Proxy cho cơ sở dữ liệu. Lưu trữ bí mật cơ sở dữ liệu trong AWS Secrets Manager. Thiết lập các quyền IAM cần thiết. Cập nhật các hàm Lambda để kết nối với endpoint RDS Proxy. Tăng khả năng đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda.

C. Tạo một nhóm thông số tùy chỉnh. Tăng giá trị của tham số max_connections. Liên kết nhóm tham số tùy chỉnh với phiên bản RDS DB và lên lịch khởi động lại. Tăng tính đồng thời dành riêng cho các hàm Lambda.

D. Tạo endpoint RDS Proxy cho cơ sở dữ liệu. Lưu trữ bí mật cơ sở dữ liệu trong AWS Secrets Manager. Thiết lập các quyền IAM cần thiết. Cập nhật các hàm Lambda để kết nối với endpoint RDS Proxy. Tăng tính đồng thời dành riêng cho các hàm Lambda.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142924-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 490 / Chủ đề 1

Một công ty yêu cầu tất cả kết nối ứng dụng nội bộ phải sử dụng địa chỉ IP riêng. Để hỗ trợ chính sách này, kiến trúc sư giải pháp đã tạo các endpoint giao diện để kết nối với các dịch vụ AWS Public. Khi thử nghiệm, kiến trúc sư giải pháp nhận thấy rằng tên dịch vụ đang phân giải thành địa chỉ IP công cộng và các dịch vụ nội bộ không thể kết nối với endpoint giao diện.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện bước nào để giải quyết vấn đề này?

- A. Cập nhật bảng tuyến subnet với tuyến đến endpoint giao diện.
- B. Kích hoạt tùy chọn DNS riêng trên thuộc tính VPC.
- C. Định cấu hình security group trên endpoint giao diện để cho phép kết nối với các dịch vụ AWS.
- D. Định cấu hình vùng lưu trữ riêng của Amazon Route 53 bằng trình chuyển tiếp có điều kiện cho ứng dụng nội bộ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142969-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 491 / Chủ đề 1

Một công ty đang phát triển một ứng dụng nhạy cảm với độ trễ. Một phần của ứng dụng bao gồm một số hàm AWS Lambda cần khởi tạo nhanh nhất có thể. Các hàm Lambda được viết bằng Java và chứa mã khởi tạo bên ngoài trình xử lý để tải thư viện, khởi tạo các lớp và tạo ID duy nhất.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng yêu cầu về hiệu suất khởi động và tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Di chuyển tất cả mã khởi tạo sang trình xử lý cho từng hàm Lambda. Kích hoạt Lambda SnapStart cho từng chức năng Lambda. Định cấu hình SnapStart để tham chiếu phiên bản \$LATEST của từng hàm Lambda.
- B. Xuất bản phiên bản của từng hàm Lambda. Tạo bí danh cho từng hàm Lambda. Định cấu hình mỗi bí danh để trỏ đến phiên bản tương ứng của nó. Thiết lập cấu hình đồng thời được cung cấp cho từng hàm Lambda để trỏ đến bí danh tương ứng.
- C. Xuất bản phiên bản của từng hàm Lambda. Thiết lập cấu hình đồng thời được cung cấp cho từng hàm Lambda để trỏ đến phiên bản tương ứng. Kích hoạt Lambda SnapStar cho các phiên bản đã xuất bản của hàm Lambda.
- D. Cập nhật các hàm Lambda để thêm móc chụp nhanh trước. Di chuyển mã tạo ID duy nhất vào trình xử lý. Xuất bản phiên bản của từng hàm Lambda. Kích hoạt Lambda SnapStart cho các phiên bản đã xuất bản của hàm Lambda.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142925-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 492 / Chủ đề 1

Kiến trúc sư giải pháp đang nhập máy ảo từ môi trường tại chỗ bằng cách sử dụng tính năng Nhập/xuất máy ảo Amazon EC2 của AWS Import/Export. Kiến trúc sư giải pháp đã tạo một AMI và cung cấp phiên bản Amazon EC2 dựa trên AMI đó. EC2 instance chạy bên trong subnet công cộng trong VPC và được chỉ định địa chỉ IP công cộng.

EC2 instance không xuất hiện dưới dạng phiên bản được quản lý trong bảng điều khiển AWS Systems Manager.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để khắc phục sự cố này? (Chọn hai.)

- A. Xác minh rằng Tác nhân quản lý hệ thống đã được cài đặt trên phiên bản và đang chạy.
- B. Xác minh rằng phiên bản được gán IAM role thích hợp cho Trình quản lý hệ thống.
- C. Xác minh sự tồn tại của endpoint VPC trên VPC.
- D. Xác thực rằng Tác nhân khám phá ứng dụng AWS đã được định cấu hình.
- E. Xác minh cấu hình chính xác của vai trò liên kết dịch vụ cho Trình quản lý hệ thống.

Đáp án: A, B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142926-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 493 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS CloudFormation làm công cụ triển khai cho tất cả các ứng dụng. Nó xử lý tất cả các tệp nhị phân và mẫu ứng dụng trong bucket Amazon S3 khi bật phiên bản. Các nhà phát triển có quyền truy cập vào phiên bản Amazon EC2 lưu trữ môi trường phát triển tích hợp (IDE). Các nhà phát triển tải các tệp nhị phân của ứng dụng từ Amazon S3 xuống EC2 instance, thực hiện các thay đổi và tải các tệp nhị phân lên bucket S3 sau khi chạy thử nghiệm đơn vị cục bộ. Các nhà phát triển muốn cải thiện cơ chế triển khai hiện có và triển khai CI/CD bằng AWS CodePipeline.

Các nhà phát triển có các yêu cầu sau:

- Sử dụng AWS CodeCommit để kiểm soát nguồn.
- Tự động kiểm tra đơn vị và quét bảo mật.
- Thông báo cho nhà phát triển khi kiểm thử đơn vị thất bại.
- Bật và tắt các tính năng của ứng dụng cũng như tùy chỉnh việc triển khai một cách linh hoạt như một phần của CI/CD.
- Yêu cầu nhà phát triển chính phê duyệt trước khi triển khai ứng dụng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Sử dụng AWS CodeBuild để chạy thử nghiệm đơn vị và quét bảo mật. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge để gửi cảnh báo Amazon SNS cho nhà phát triển khi kiểm thử đơn vị không thành công. Viết cấu trúc Bộ công cụ phát triển đám mây AWS (AWS CDK) cho các tính năng giải pháp khác nhau và sử dụng tệp kê khai để bật và tắt các tính năng trong ứng dụng AWS CDK. Sử dụng giai đoạn phê duyệt thủ công trong quy trình để cho phép nhà phát triển chính phê duyệt ứng dụng.

B. Sử dụng AWS Lambda để chạy kiểm thử đơn vị và quét bảo mật. Sử dụng Lambda ở giai đoạn tiếp theo trong quy trình để gửi thông báo Amazon SNS cho nhà phát triển khi kiểm thử đơn vị không thành công. Viết phần bổ trợ AWS Amplify cho các tính năng giải pháp khác nhau và sử dụng lời nhắc của người dùng để bật và tắt các tính năng. Sử dụng Amazon SES trong quy trình để cho phép nhà phát triển chính phê duyệt ứng dụng.

C. Sử dụng Jenkins để chạy thử nghiệm đơn vị và quét bảo mật. Sử dụng quy tắc Amazon EventBridge trong quy trình để gửi cảnh báo Amazon SES tới nhà phát triển khi kiểm thử đơn vị không thành công. Sử dụng các ngăn xếp lồng nhau của AWS CloudFormation cho các tính năng và tham số giải pháp khác nhau để bật và tắt tính năng. Sử dụng AWS Lambda trong quy trình để cho phép nhà phát triển chính phê duyệt ứng dụng.

D. Sử dụng AWS CodeDeploy để chạy thử nghiệm đơn vị và quét bảo mật. Sử dụng cảnh báo Amazon CloudWatch trong quy trình để gửi cảnh báo Amazon SNS cho nhà phát triển khi kiểm thử đơn vị không thành công. Sử dụng hình ảnh Docker cho các tính năng giải pháp khác nhau và AWS CLI để bật và tắt các tính năng. Sử dụng giai đoạn phê duyệt thủ công trong quy trình để cho phép nhà phát triển chính phê duyệt ứng dụng.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142927-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 494 / Chủ đề 1

Một công ty thương mại điện tử toàn cầu có nhiều trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới. Với sự phát triển của dữ liệu được lưu trữ, công ty cần thiết lập một giải pháp cung cấp khả năng lưu trữ có thể mở rộng cho các ứng dụng tệp tại chỗ cũ. Công ty phải có khả năng sao chép các ổ đĩa tại một thời điểm bằng cách sử dụng AWS Backup và phải duy trì quyền truy cập có độ trễ thấp vào dữ liệu được truy cập thường xuyên. Công ty cũng cần có dung lượng lưu trữ có thể được gắn dưới dạng thiết bị Giao diện hệ thống máy tính nhỏ trên Internet (iSCSI) từ các máy chủ ứng dụng tại chỗ của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Cung cấp cổng băng từ AWS Storage Gateway. Định cấu hình cổng băng từ để lưu trữ dữ liệu trong bucket Amazon S3. Triển khai AWS Backup để sao chép các ổ đĩa tại một thời điểm.

B. Cung cấp Cổng tệp Amazon FSx và Cổng tệp Amazon S3. Triển khai AWS Backup để sao chép dữ liệu tại một thời điểm.

C. Cung cấp cổng ổ đĩa AWS Storage Gateway ở chế độ bộ nhớ đệm. Sao lưu các ổ đĩa Cổng lưu trữ tại chỗ bằng AWS Backup.

D. Cung cấp cổng tệp AWS Storage Gateway ở chế độ bộ đệm. Triển khai AWS Backup để sao chép các ổ đĩa tại một thời điểm.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142930-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 495 / Chủ đề 1

Một công ty có ứng dụng sử dụng AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa và giải mã dữ liệu. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong vùng lưu trữ Amazon S3 ở Khu vực AWS. Chính sách bảo mật của công ty yêu cầu dữ liệu phải được mã hóa trước khi dữ liệu được đưa vào bucket S3. Ứng dụng phải giải mã dữ liệu khi ứng dụng đọc tệp từ bucket S3.

Công ty sẽ nhân rộng nhóm S3 sang các Khu vực khác. Kiến trúc sư giải pháp phải thiết kế một giải pháp để ứng dụng có thể mã hóa và giải mã dữ liệu trên các Khu vực. Ứng dụng phải sử dụng cùng một khóa để giải mã dữ liệu ở từng Khu vực.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo khóa chính đa vùng KMS. Sử dụng khóa chính KMS đa vùng để tạo khóa bản sao đa vùng KMS ở mỗi Vùng bổ sung nơi ứng dụng đang chạy. Cập nhật mã ứng dụng để sử dụng khóa bản sao cụ thể ở từng Khu vực.
- B. Tạo khóa KMS mới do khách hàng quản lý ở mỗi Khu vực bổ sung nơi ứng dụng đang chạy. Cập nhật mã ứng dụng để sử dụng khóa KMS cụ thể ở từng Khu vực.
- C. Sử dụng Cơ quan cấp chứng chỉ riêng của AWS để tạo cơ quan cấp chứng chỉ (CA) mới trong Khu vực chính. Cấp chứng chỉ riêng mới từ CA cho URL trang web của ứng dụng. Chia sẻ CA với các Khu vực bổ sung bằng cách sử dụng Trình quản lý truy cập tài nguyên AWS (AWS IAM). Cập nhật mã ứng dụng để sử dụng chứng chỉ CA dùng chung ở từng Khu vực.
- D. Sử dụng Kho lưu trữ tham số của AWS Systems Manager để tạo tham số ở từng Khu vực bổ sung nơi ứng dụng đang chạy. Xuất tài liệu chính từ khóa KMS ở Khu vực chính. Lưu trữ tài liệu chính trong tham số ở từng Khu vực. Cập nhật mã ứng dụng để sử dụng dữ liệu chính từ tham số ở từng Khu vực.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142931-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 496 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ một ứng dụng sử dụng một số phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling phía sau Cân bằng tải ứng dụng (ALB). Trong quá trình khởi động EC2 instance lần đầu, các EC2 instance chạy tập lệnh dữ liệu người dùng để tải xuống nội dung quan trọng cho ứng dụng từ bucket Amazon S3.

Các EC2 instance đang khởi chạy chính xác. Tuy nhiên, sau một thời gian, các EC2 instance bị chấm dứt với thông báo lỗi sau: "Một phiên bản đã bị ngừng hoạt động do lỗi kiểm tra tình trạng hệ thống ELB". Các EC2 instance tiếp tục khởi chạy và bị chấm dứt do các sự kiện Auto Scaling diễn ra trong một vòng lặp vô tận.

Thay đổi duy nhất gần đây trong việc triển khai là công ty đã thêm một lượng lớn nội dung quan trọng vào nhóm S3. Công ty không muốn thay đổi tập lệnh dữ liệu người dùng trong quá trình sản xuất.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để môi trường sản xuất có thể triển khai thành công?

- A. Tăng kích thước của EC2 instance.
- B. Tăng thời gian chờ kiểm tra sức khỏe cho ALB.
- C. Thay đổi đường dẫn kiểm tra tình trạng cho ALB.
- D. Tăng thời gian gia hạn kiểm tra tình trạng cho nhóm Auto Scaling.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142932-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 497 / Chủ đề 1

Một công ty cần chuyển một số cơ sở dữ liệu Oracle tại chỗ sang AWS. Công ty đã chọn giữ một số cơ sở dữ liệu tại chỗ vì lý do tuân thủ kinh doanh.

Cơ sở dữ liệu tại chỗ chứa dữ liệu không gian và chạy các công việc định kỳ để bảo trì. Công ty cần kết nối trực tiếp với các hệ thống tại chỗ từ AWS để truy vấn dữ liệu dưới dạng bảng nước ngoài.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo các global table của Amazon DynamoDB có bất tính năng tự động điều chỉnh quy mô. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) và Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu từ cơ sở sang DynamoDB. Tạo hàm AWS Lambda để di chuyển dữ liệu không gian sang Amazon S3. Truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon Athena. Sử dụng Amazon EventBridge để lên lịch công việc trong DynamoDB nhằm bảo trì. Sử dụng Amazon API Gateway để hỗ trợ bảng nước ngoài.
- B. Tạo phiên bản Amazon RDS cho Microsoft SQL Server DB. Sử dụng bản sao gốc để di chuyển dữ liệu từ cơ sở sang phiên bản DB. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để sửa đổi lược đồ SQL Server nếu cần sau khi sao chép. Di chuyển dữ liệu không gian sang Amazon Redshift. Sử dụng các thủ tục được lưu trữ để bảo trì hệ thống. Tạo trình thu thập thông tin AWS Glue để kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle tại chỗ để hỗ trợ bảng nước ngoài.
- C. Khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 để lưu trữ cơ sở dữ liệu Oracle. Đặt các EC2 instance vào nhóm Auto Scaling. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để di chuyển dữ liệu từ cơ sở sang EC2 instance và để đồng bộ hóa thu thập dữ liệu thay đổi hai chiều (CDC) theo thời gian thực. Sử dụng hỗ trợ dữ liệu không gian gốc của Oracle. Tạo hàm AWS Lambda để chạy các công việc bảo trì như một phần của quy trình làm việc AWS Step Functions. Tạo một internet gateway để hỗ trợ bảng nước ngoài.
- D. Tạo phiên bản Amazon RDS cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) và Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu từ cơ sở sang phiên bản DB. Sử dụng hỗ trợ dữ liệu không gian gốc của PostgreSQL. Chạy các tác vụ định kỳ trên phiên bản DB để bảo trì. Sử dụng AWS Direct Connect để kết nối phiên bản DB với môi trường tại chỗ để hỗ trợ bảng nước ngoài.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142995-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 498 / Chủ đề 1

Đồng hành chạy ứng dụng trên Amazon EC2 và AWS Lambda. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu tạm thời trong Amazon S3. Các đối tượng S3 sẽ bị xóa sau 24 giờ.

Công ty triển khai các phiên bản mới của ứng dụng bằng cách khởi chạy các ngăn xếp AWS CloudFormation. Các ngăn xếp tạo ra các tài nguyên cần thiết. Sau khi xác nhận phiên bản mới, công ty sẽ xóa ngăn xếp cũ. Việc xóa ngăn xếp phát triển cũ gần đây đã không thành công. Kiến trúc sư giải pháp cần giải quyết vấn đề này mà không cần thay đổi lớn về kiến trúc.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo hàm Lambda để xóa đối tượng khỏi vùng lưu trữ S3. Thêm hàm Lambda làm tài nguyên tùy chỉnh trong ngăn xếp CloudFormation bằng thuộc tính Phụ thuộc trở đến tài nguyên bucket S3.
- B. Sửa đổi ngăn xếp CloudFormation để đính kèm thuộc tính DeletionPolicy có giá trị Xóa vào nhóm S3.
- C. Cập nhật ngăn xếp CloudFormation để thêm thuộc tính DeletionPolicy với giá trị Ảnh chụp nhanh cho tài nguyên bucket S3
- D. Cập nhật mẫu CloudFormation để tạo hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) nhằm lưu trữ các tệp tạm thời thay vì Amazon S3. Định cấu hình các hàm Lambda để chạy trong cùng VPC với hệ thống tệp EFS.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142996-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 499 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng lưu trữ các video do người dùng tải lên trong bucket Amazon S3 sử dụng bộ lưu trữ S3 Standard. Người dùng truy cập video thường xuyên trong 180 ngày đầu tiên sau khi video được tải lên. Truy cập sau 180 ngày là rất hiếm. Người dùng được đặt tên và người dùng ẩn danh truy cập video.

Hầu hết các video có kích thước hơn 100 MB. Người dùng thường có kết nối Internet kém khi tải video lên, dẫn đến tải lên không thành công. Công ty sử dụng tính năng tải lên nhiều phần cho video.

Kiến trúc sư giải pháp cần tối ưu hóa chi phí S3 của ứng dụng.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Định cấu hình nhóm S3 thành nhóm Người yêu cầu thanh toán.
- B. Sử dụng S3 Transfer Acceleration để tải video lên bucket S3.
- C. Tạo cấu hình Vòng đời S3 hoặc hết hạn các bản tải lên nhiều phần chưa hoàn chỉnh sau 7 ngày kể từ khi bắt đầu.
- D. Tạo cấu hình Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang Truy xuất tức thì S3 Glacier sau 1 ngày.

E. Tạo cấu hình Vòng đời S3 để chuyển đổi các đối tượng sang Truy cập không thường xuyên theo tiêu chuẩn S3 (S3 Standard-IA) sau 180 ngày.

Đáp án: C, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142933-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 500 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web thương mại điện tử trên AWS. Ứng dụng web được lưu trữ dưới dạng trang web tĩnh trên Amazon S3 với Amazon CloudFront để phân phối nội dung. API Amazon

API cổng gọi các hàm AWS Lambda để xử lý yêu cầu của người dùng và xử lý đơn hàng cho ứng dụng web. Các hàm Lambda lưu trữ dữ liệu trong cụm cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL sử dụng các phiên bản Theo yêu cầu. Việc sử dụng cụm DB đã nhất quán trong 12 tháng qua.

Gần đây, trang web này đã gặp phải các nỗ lực tấn công SQL và khai thác web. Khách hàng cũng báo cáo rằng thời gian xử lý đơn hàng đã tăng lên trong thời gian sử dụng cao điểm. Trong những khoảng thời gian này, các hàm Lambda thường khởi động nguội. Khi công ty phát triển, công ty cần đảm bảo khả năng mở rộng và khả năng truy cập có độ trễ thấp trong thời gian lưu lượng truy cập cao điểm. Công ty cũng phải tối ưu hóa chi phí cơ sở dữ liệu và tăng cường bảo vệ chống lại các nỗ lực khai thác web và tiêm SQL.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Định cấu hình các hàm Lambda để tăng giá trị thời gian chờ trong thời gian cao điểm. Sử dụng Phiên bản dự trữ RDS cho cơ sở dữ liệu. Sử dụng CloudFront và đăng ký AWS Shield Advanced để bảo vệ khỏi các nỗ lực khai thác web và chèn SQL.
- B. Tăng bộ nhớ cho các hàm Lambda, Chuyển sang Amazon Redshift cho cơ sở dữ liệu. Tích hợp Amazon Inspector với CloudFront để bảo vệ khỏi các nỗ lực khai thác web và chèn SQL.
- C. Sử dụng các hàm Lambda với khả năng đồng thời được cung cấp để điện toán trong giai đoạn cao điểm, Chuyển đổi sang Amazon Aurora Serverless cho cơ sở dữ liệu. Sử dụng CloudFront và đăng ký AWS Shield Advanced để bảo vệ khỏi các nỗ lực khai thác web và chèn SQL.
- D. Sử dụng các hàm Lambda với khả năng đồng thời được cung cấp để tính toán trong thời gian cao điểm. Sử dụng Phiên bản dự trữ RDS cho cơ sở dữ liệu. Tích hợp AWS WAF với CloudFront để bảo vệ khỏi các nỗ lực khai thác web và chèn SQL.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142934-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 501 / Chủ đề 1

Một công ty chạy ứng dụng web trên một phiên bản Amazon EC2 duy nhất. Người dùng cuối gặp phải tình trạng hiệu suất ứng dụng chậm trong thời gian sử dụng cao điểm, khi mức sử dụng CPU luôn ở mức trên 95%.

Tập lệnh dữ liệu người dùng sẽ cài đặt các gói tùy chỉnh bắt buộc trên EC2 instance. Quá trình khởi chạy phiên bản này mất vài phút.

Công ty đang tạo một nhóm Auto Scaling có các nhóm phiên bản hỗn hợp, CPU khác nhau và giới hạn dung lượng tối đa. Nhóm Auto Scaling sẽ sử dụng mẫu khởi chạy cho các tùy chọn cấu hình khác nhau. Công ty cần giảm độ trễ của ứng dụng khi khởi chạy các phiên bản mới trong quá trình tự động mở rộng quy mô.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Sử dụng chính sách mở rộng dự đoán. Sử dụng chính sách bảo trì phiên bản để chạy tập lệnh dữ liệu người dùng. Đặt thời gian khởi động phiên bản mặc định thành 0 giây.
- B. Sử dụng chính sách chia tỷ lệ động. Sử dụng móc vòng đời để chạy tập lệnh dữ liệu người dùng. Đặt thời gian khởi động phiên bản mặc định thành 0 giây.
- C. Sử dụng chính sách mở rộng dự đoán. Bật nhóm ấm cho nhóm Auto Scaling. Sử dụng chính sách bảo trì phiên bản để chạy tập lệnh dữ liệu người dùng.
- D. Sử dụng chính sách chia tỷ lệ động. Bật nhóm ấm cho nhóm Auto Scaling. Sử dụng móc vòng đời để chạy tập lệnh dữ liệu người dùng.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142997-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 502 / Chủ đề 1

Một công ty cần di chuyển nhóm cơ sở dữ liệu tại chỗ của mình sang Amazon RDS. Công ty hiện đang sử dụng hỗn hợp cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle. Một số cơ sở dữ liệu có lược đồ tùy chỉnh và thủ tục lưu trữ.

Công ty nên kết hợp các bước nào để di chuyển? (Chọn hai.)

- A. Sử dụng Thông tin chi tiết nhanh về Trình đánh giá di chuyển để phân tích cơ sở dữ liệu nguồn và xác định các quy trình được lưu trữ cần được di chuyển.
- B. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để phân tích cơ sở dữ liệu nguồn và xác định các quy trình được lưu trữ cần được di chuyển.
- C. Sử dụng Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS (AWS SCT) để phân tích cơ sở dữ liệu nguồn để tìm những thay đổi cần thiết
- D. Sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) để di chuyển cơ sở dữ liệu nguồn sang Amazon RDS.
- E. Sử dụng AWS DataSync để di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn sang Amazon RDS.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142971-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 503 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển nền tảng blog của mình sang AWS. Các máy chủ tại chỗ của công ty kết nối với AWS thông qua kết nối VPN Site-to-Site của AWS. Nội dung blog được nhiều tác giả cập nhật nhiều lần trong ngày và được cung cấp từ việc chia sẻ tệp trên máy chủ lưu trữ gắn mạng (NAS).

Công ty cần di chuyển nền tảng blog mà không trì hoãn việc cập nhật nội dung. Công ty đã triển khai các phiên bản Amazon EC2 trên nhiều Availability Zone để chạy nền tảng blog đăng sau Trình cân bằng tải ứng dụng. Công ty cũng cần chuyển 200 TB dữ liệu lưu trữ từ máy chủ tại chỗ sang Amazon S3 càng sớm càng tốt.

Sự kết hợp các điểm dừng nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo công việc định kỳ hàng tuần trong Amazon EventBridge. Sử dụng lệnh định kỳ để gọi hàm AWS Lambda nhằm cập nhật EC2 instance từ máy chủ NAS.
- B. Định cấu hình ổ đĩa Multi-Attach của Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) để các EC2 instance chia sẻ nhằm truy cập nội dung. Viết mã để đồng bộ hóa âm lượng EBS với máy chủ NAS hàng tuần.
- C. Gắn hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) vào máy chủ tại chỗ để hoạt động như máy chủ NAS. Sao chép dữ liệu blog vào hệ thống tệp EFS. Gắn hệ thống tệp EFS vào phiên bản C2 để phục vụ nội dung.
- D. Đặt mua thiết bị được tối ưu hóa lưu trữ AWS Snowball Edge. Sao chép các tạo phẩm dữ liệu tĩnh vào thiết bị. Gửi thiết bị tới AWS.
- E. Đặt mua thiết bị SSD AWS Snowcons. Sao chép các tạo phẩm dữ liệu tĩnh vào thiết bị. Gửi thiết bị tới AWS.

Đáp án: C, D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C, D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142972-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 504 / Chủ đề 1

Một công ty có kế hoạch di chuyển ứng dụng tại chỗ cũ sang AWS. Ứng dụng này là một ứng dụng web Java chạy trên Apache Tomcat với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Công ty không có quyền truy cập vào mã nguồn nhưng có thể triển khai các tệp Java Archive (JAR) của ứng dụng. Ứng dụng này đã tăng lưu lượng truy cập vào cuối mỗi tháng.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 trong nhiều Availability Zone. Triển khai Tomcat và PostgreSQL cho tất cả các phiên bản bằng cách sử dụng các điểm gắn kết Hệ thống tệp đàn hồi của Amazon (Amazon EFS). Sử dụng AWS Step Functions để triển khai các EC2 instance bổ sung nhằm mở rộng quy mô nhằm tăng lưu

lượng truy cập.

B. Cung cấp Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) trong nhóm Auto Scaling trên nhiều Khu vực AWS. Triển khai Tomcat và PostgreSQL trong hình ảnh vùng chứa. Sử dụng Network Load Balancer để mở rộng quy mô nhằm tăng lưu lượng truy cập.

C. Tái cấu trúc ứng dụng Java thành các vùng chứa dựa trên Python. Sử dụng các hàm AWS Lambda cho logic ứng dụng. Lưu trữ dữ liệu ứng dụng trong các bảng chung của Amazon DynamoDB. Sử dụng đồng thời AWS Storage Gateway và Lambda để mở rộng quy mô nhằm tăng lưu lượng truy cập.

D. Sử dụng AWS Elastic Beanstalk để triển khai máy chủ Tomcat với khả năng tự động thay đổi quy mô trong nhiều Availability Zone. Lưu trữ dữ liệu ứng dụng trong cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho PostgreSQL. Triển khai Amazon CloudFront và Cân bằng tải ứng dụng để mở rộng quy mô nhằm tăng lưu lượng truy cập.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142998-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 505 / Chủ đề 1

Một công ty đang chuyển nền tảng IoT tại chỗ của mình sang AWS. Nền tảng bao gồm các thành phần sau:

- **Cụm MongoDB làm nơi lưu trữ dữ liệu cho tất cả dữ liệu IoT được thu thập và xử lý.**
- **Ứng dụng sử dụng Truyền tải từ xa xếp hàng tin nhắn (MQTT) để kết nối với các thiết bị IoT cứ 5 phút một lần để thu thập dữ liệu.**
- **Một ứng dụng chạy các công việc định kỳ để tạo báo cáo từ dữ liệu IoT. Công việc mất 120-600 giây để chạy xong.**
- **Một ứng dụng web chạy trên máy chủ web. Người dùng cuối sử dụng ứng dụng web để tạo các báo cáo mà công chúng có thể truy cập được.**

Công ty cần di chuyển nền tảng sang AWS để giảm chi phí vận hành trong khi vẫn duy trì hiệu suất.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn ba.)

- A. Tạo các máy trạng thái AWS Step Functions bằng các tác vụ AWS Lambda để chuẩn bị báo cáo và viết báo cáo lên Amazon S3. Định cấu hình bản phân phối Amazon CloudFront có nguồn gốc S3 để phân phát báo cáo
- B. Tạo hàm AWS Lambda. Lập trình hàm Lambda để kết nối với các thiết bị IoT, xử lý dữ liệu và ghi dữ liệu vào kho dữ liệu. Định cấu hình lớp Lambda để lưu trữ tạm thời tin nhắn để xử lý.
- C. Định cấu hình cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) với các phiên bản Amazon EC2 để chuẩn bị báo cáo. Tạo bộ điều khiển xâm nhập trên cụm EKS để phục vụ các báo cáo.
- D. Kết nối các thiết bị IoT với AWS IoT Core để xuất bản thông báo. Tạo quy tắc AWS IoT chạy khi nhận được tin nhắn. Định cấu hình quy tắc để gọi hàm AWS Lambda. Lập trình hàm Lambda để phân tích cú pháp, chuyển đổi và lưu trữ dữ liệu tin nhắn của thiết bị vào kho lưu trữ dữ liệu.
- E. Di chuyển cụm MongoDB sang Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB).
- F. Di chuyển cụm MongoDB sang phiên bản Amazon EC2.

Đáp án: A, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/142999-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 506 / Chủ đề 1

Một công ty tạo API Amazon API Gateway và chia sẻ API với nhóm phát triển bên ngoài. API sử dụng các hàm AWS Lambda và được triển khai đến giai đoạn có tên là Sản xuất.

Nhóm phát triển bên ngoài là người tiêu dùng duy nhất của API. API gặp phải tình trạng sử dụng tăng đột ngột vào những thời điểm cụ thể, dẫn đến lo ngại về chi phí tăng lên. Công ty cần hạn chế chi phí và mức sử dụng mà không cần phải làm lại các hàm Lambda.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Định cấu hình API để gửi yêu cầu đến hàng đợi Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) thay vì trực tiếp đến các hàm Lambda. Cập nhật các hàm Lambda để sử dụng thông báo từ hàng đợi và xử lý các yêu cầu. Thiết lập hàng đợi để gọi hàm Lambda khi có tin nhắn mới đến.
- B. Định cấu hình tính đồng thời được cung cấp cho từng hàm Lambda. Sử dụng AWS Application Auto Scaling để đăng ký các hàm Lambda làm mục tiêu. Thiết lập lịch trình mở rộng quy mô để tăng và giảm công suất nhằm phù hợp với những thay đổi trong việc sử dụng API.
- C. Tạo khóa API Cổng API và ACL web khu vực AWS WAF. Liên kết ACL web với giai đoạn Sản xuất. Thêm quy tắc dựa trên tỷ lệ vào ACL web. Trong quy tắc, hãy chỉ định giới hạn tốc độ và tổng hợp yêu cầu tùy chỉnh sử dụng tiêu đề X-API-Key. Chia sẻ khóa API với nhóm phát triển bên ngoài.
- D. Tạo Khóa API API Gateway và gói sử dụng. Xác định giới hạn điều tiết và hạn ngạch trong kế hoạch sử dụng. Liên kết kế hoạch sử dụng với giai đoạn Sản xuất và khóa API. Chia sẻ khóa API với nhóm phát triển bên ngoài.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143000-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 507 / Chủ đề 1

Một công ty giải trí tổ chức dịch vụ bán vé trên nhóm phiên bản Linux Amazon EC2 nằm trong nhóm Auto Scaling. Dịch vụ bán vé sử dụng một tập tin định giá. Tập giá được lưu trữ trong bucket Amazon S3 có bộ lưu trữ S3 Standard. Giải pháp định giá tập trung do bên thứ ba lưu trữ sẽ cập nhật tập định giá.

Tập giá được cập nhật 1-15 phút một lần và có vài nghìn chi tiết đơn hàng. Tập giá được tải xuống từng EC2 instance khi phiên bản khởi chạy.

Các EC2 instance đôi khi sử dụng thông tin về giá đã lỗi thời và có thể dẫn đến tính phí không chính xác cho khách hàng.

Giải pháp nào sẽ giải quyết vấn đề này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo hàm AWS Lambda để cập nhật bảng Amazon DynamoDB với các mức giá mới mỗi khi tệp giá được cập nhật. Cập nhật dịch vụ bán vé để sử dụng DynamoDB tra cứu giá
- B. Tạo hàm AWS Lambda để cập nhật chia sẻ tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) với tệp định giá mỗi khi tệp được cập nhật. Cập nhật dịch vụ bán vé để sử dụng Amazon EFS nhằm truy cập tệp giá.
- C. Tải Mountpoint cho Amazon S3 lên AMI của EC2 instance. Định cấu hình Mountpoint cho Amazon S3 để gắn nhóm S3 chứa tệp định giá. Cập nhật dịch vụ bán vé để trở tới điểm gắn kết và đường dẫn để truy cập đối tượng \$3,
- D. Tạo ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Sử dụng EBS Multi-Attach để đính kèm ổ đĩa vào mọi EC2 instance. Khi một EC2 instance mới khởi chạy, hãy đặt cấu hình phiên bản mới để cập nhật tệp định giá trên ổ đĩa EBS. Cập nhật dịch vụ bán vé để trở đến nguồn địa phương mới.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143001-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 508 / Chủ đề 1

Một công ty có một ứng dụng sử dụng phiên bản Amazon EC2 trong nhóm Auto Scaling. Bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) cần khởi chạy một số lượng lớn môi trường tồn tại trong thời gian ngắn để kiểm tra ứng dụng. Môi trường ứng dụng hiện được người quản lý bộ phận khởi chạy bằng mẫu AWS CloudFormation. Để khởi chạy ngăn xếp, người quản lý sử dụng vai trò có quyền sử dụng API CloudFormation, EC2 và Auto Scaling. Người quản lý muốn cho phép người thử nghiệm khởi chạy môi trường của riêng họ nhưng không muốn cấp quyền rộng rãi cho từng người dùng.

Cách thiết lập nào sẽ đạt được những mục tiêu này?

- A. Tải mẫu AWS CloudFormation lên Amazon S3. Cấp cho người dùng trong bộ phận QA quyền đảm nhận vai trò của người quản lý và thêm chính sách hạn chế các quyền đối với mẫu và tài nguyên mà nó tạo ra. Hướng dẫn người dùng khởi chạy mẫu từ bảng điều khiển CloudFormation.
- B. Tạo sản phẩm Danh mục dịch vụ AWS từ mẫu môi trường. Thêm ràng buộc khởi chạy cho sản phẩm với vai trò hiện có. Cấp cho người dùng trong bộ phận QA quyền chỉ sử dụng API Danh mục dịch vụ AWS. Hướng dẫn người dùng khởi chạy mẫu từ bảng điều khiển Danh mục dịch vụ AWS.
- C. Tải mẫu AWS CloudFormation lên Amazon S3. Cấp cho người dùng trong bộ phận QA quyền sử dụng API CloudFormation và S3, với các điều kiện hạn chế quyền đối với mẫu và tài nguyên mà mẫu đó tạo ra. Hướng dẫn người dùng khởi chạy mẫu từ bảng điều khiển CloudFormation.
- D. Tạo ứng dụng AWS Elastic Beanstalk từ mẫu môi trường. Chỉ cấp cho người dùng trong bộ phận QA quyền sử dụng quyền của Elastic Beanstalk. Huấn luyện người dùng khởi chạy môi trường Elastic Beanstalk bằng CLI của Elastic Beanstalk, chuyển vai trò hiện có sang môi trường dưới dạng vai trò dịch vụ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143002-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 509 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng một Khu vực AWS duy nhất cho trang web thương mại điện tử của mình. Trang web này bao gồm một ứng dụng web chạy trên một số phiên bản Amazon EC2 đằng sau Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Trang web này cũng bao gồm bảng Amazon DynamoDB. Tên miền tùy chỉnh trong Amazon Route 53 được liên kết với ALB. Công ty đã tạo chứng chỉ SSL/TLS trong Trình quản lý chứng chỉ AWS (ACM) và đính kèm chứng chỉ vào ALB. Công ty không sử dụng mạng phân phối nội dung như một phần trong thiết kế của mình.

Công ty muốn nhân rộng toàn bộ kho ứng dụng của mình sang Khu vực thứ hai để phục hồi sau thảm họa, lập kế hoạch phát triển trong tương lai và cung cấp thời gian truy cập được cải thiện cho người dùng. Kiến trúc sư giải pháp cần triển khai giải pháp để đạt được những mục tiêu này và giảm thiểu chi phí hành chính.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Tạo mẫu AWS CloudFormation cho thiết kế cơ sở hạ tầng hiện tại. Sử dụng các tham số cho các giá trị hệ thống quan trọng, bao gồm cả Vùng. Sử dụng mẫu CloudFormation để tạo cơ sở hạ tầng mới ở Khu vực thứ hai.
- B. Sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS để ghi lại thiết kế cơ sở hạ tầng hiện có ở Khu vực thứ nhất và tạo cơ sở hạ tầng mới ở Khu vực thứ hai.
- C. Cập nhật bản ghi vùng được lưu trữ trên Tuyến 53 để ứng dụng sử dụng định tuyến có trọng số. Gửi 50% lưu lượng truy cập đến ALB ở mỗi Khu vực.
- D. Cập nhật bản ghi vùng được lưu trữ trên Tuyến 53 để ứng dụng sử dụng định tuyến dựa trên độ trễ. Gửi lưu lượng truy cập đến ALB ở mỗi Khu vực.
- E. Cập nhật cấu hình của bảng DynamoDB hiện có bằng cách bật Luồng DynamoDB. Thêm Vùng thứ hai để tạo bảng chung.
- F. Tạo bảng DynamoDB mới. Bật Luồng DynamoDB cho bảng mới. Thêm Vùng thứ hai để tạo bảng chung. Sao chép dữ liệu từ bảng DynamoDB hiện có sang bảng mới dưới dạng thao tác một lần.

Đáp án: A, D, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, D, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtips.com/discussions/amazon/view/143003-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 510 / Chủ đề 1

Một công ty muốn tạo một bucket Amazon S3 duy nhất để các nhà khoa học dữ liệu của mình lưu trữ các tài liệu liên quan đến công việc. Công ty sử dụng Trung tâm nhận dạng AWS IAM để xác thực tất cả người dùng. Một nhóm dành cho các nhà khoa học dữ liệu đã được thành lập.

Công ty muốn cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu quyền truy cập vào công việc của riêng họ. Công ty cũng muốn tạo các báo cáo hàng tháng cho biết mỗi người dùng đã truy cập những tài liệu nào.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo bộ quyền Trung tâm nhận dạng IAM tùy chỉnh để cấp cho các nhà khoa học dữ liệu quyền truy cập vào tiền tố nhóm S3 khớp với thẻ tên người dùng của họ. Sử dụng chính sách để giới hạn quyền truy cập vào các đường dẫn có điều kiện `${aws:PrincipalTag/username}/*`.
- B. Tạo vai trò Trung tâm nhận dạng IAM cho nhóm nhà khoa học dữ liệu có quyền truy cập đọc và ghi trên Amazon S3. Thêm chính sách vùng lưu trữ S3 cho phép truy cập vào vai trò Trung tâm nhận dạng IAM.
- C. Định cấu hình AWS CloudTrail để ghi nhật ký các sự kiện dữ liệu S3 và phân phối nhật ký đến bucket S3. Sử dụng Amazon Athena để chạy truy vấn trên nhật ký CloudTrail trong Amazon S3 và tạo báo cáo.
- D. Định cấu hình AWS CloudTrail để ghi nhật ký các sự kiện quản lý S3 vào CloudWatch. Sử dụng trình kết nối CloudWatch của Amazon Athena để truy vấn nhật ký và tạo báo cáo.
- E. Cho phép ghi nhật ký truy cập S3 vào Hệ thống tệp EMR (EMRFS). Sử dụng Amazon S3 Select để truy vấn nhật ký và tạo báo cáo.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143004-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 511 / Chủ đề 1

Một công ty lưu trữ ứng dụng xử lý dữ liệu trên các phiên bản Amazon EC2. Ứng dụng thăm dò hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS) để tìm các tệp mới được tải lên. Khi phát hiện một tệp mới, ứng dụng sẽ trích xuất dữ liệu từ tệp và chạy logic để chọn hình ảnh vùng chứa Docker để xử lý tệp. Ứng dụng khởi động hình ảnh vùng chứa thích hợp và chuyển vị trí tệp dưới dạng tham số.

Quá trình xử lý dữ liệu mà vùng chứa thực hiện có thể mất tới 2 giờ. Khi quá trình xử lý hoàn tất, mã chạy bên trong vùng chứa sẽ ghi tệp trở lại Amazon EFS và thoát.

Công ty cần cấu trúc lại ứng dụng để loại bỏ các EC2 instance đang chạy vùng chứa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Định cấu hình quy trình xử lý để chạy dưới dạng tác vụ AWS Fargate. Trích xuất logic lựa chọn vùng chứa để chạy dưới dạng quy tắc Amazon EventBridge nhằm khởi động tác vụ Fargate thích hợp. Định cấu hình quy tắc EventBridge để chạy khi tệp được thêm vào hệ thống tệp EFS.
- B. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Định cấu hình quy trình xử lý để chạy dưới dạng tác vụ AWS Fargate. Cập nhật và chứa logic lựa chọn vùng chứa để chạy dưới dạng dịch vụ Fargate khởi động tác vụ Fargate thích hợp. Định cấu hình thông báo sự kiện EFS để gọi dịch vụ Fargate khi tệp được thêm vào hệ thống tệp EFS.
- C. Tạo cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Định cấu hình quy trình xử lý để chạy dưới dạng tác vụ AWS Fargate. Trích xuất logic lựa chọn vùng chứa để chạy dưới dạng hàm AWS Lambda khởi động tác vụ Fargate thích hợp. Di chuyển bộ lưu trữ tệp tải lên sang bucket Amazon S3. Cập nhật mã xử lý để sử dụng Amazon S3. Định cấu hình thông báo sự kiện S3 để gọi hàm Lambda khi đối tượng được tạo.

D. Tạo hình ảnh vùng chứa AWS Lambda để xử lý. Định cấu hình các hàm Lambda để sử dụng hình ảnh vùng chứa. Trích xuất logic lựa chọn vùng chứa để chạy dưới dạng hàm Lambda quyết định gọi hàm xử lý Lambda thích hợp. Di chuyển bộ lưu trữ tệp tải lên sang bucket Amazon S3. Cập nhật mã xử lý để sử dụng Amazon S3. Định cấu hình thông báo sự kiện S3 để gọi hàm Lambda quyết định khi đối tượng được tạo.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143048-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 512 / Chủ đề 1

Một công ty truyền thông có kho lưu trữ video tin tức kỹ thuật số 30-T8. Những video này được lưu trữ trên băng trong thư viện băng tại chỗ và được hệ thống Quản lý tài sản truyền thông (MAM) tham chiếu. Công ty muốn làm phong phú siêu dữ liệu cho những video này theo cách tự động và đưa chúng vào danh mục có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng tính năng MAM. Công ty phải có khả năng tìm kiếm dựa trên thông tin trong video, chẳng hạn như đồ vật, khung cảnh hoặc khuôn mặt của mọi người. Một danh mục có sẵn chứa khuôn mặt của những người đã xuất hiện trong video bao gồm hình ảnh của mỗi người. Công ty muốn di chuyển những video này sang AWS.

Công ty có kết nối AWS Direct Connect tốc độ cao với AWS và muốn di chuyển nội dung video giải pháp MAM trực tiếp từ hệ thống tệp hiện tại của mình.

Làm cách nào để có thể đáp ứng các yêu cầu này bằng cách sử dụng chi phí quản lý liên tục NHỎ NHẤT và gây ra sự gián đoạn TỐI THIỂU cho hệ thống hiện tại?

A. Thiết lập Cổng lưu trữ AWS, thiết bị cổng tệp tại chỗ. Sử dụng giải pháp MAM để trích xuất video từ kho lưu trữ hiện tại và đẩy chúng vào cổng tệp. Sử dụng danh mục khuôn mặt để xây dựng bộ sưu tập trong Amazon Rekognition. Xây dựng hàm AWS Lambda gọi SDK Javascript Rekognition để Rekognition kéo video từ các tệp Amazon S3 sao lưu cổng tệp, truy xuất siêu dữ liệu cần thiết và đẩy siêu dữ liệu vào giải pháp MAM.

B. Thiết lập Cổng lưu trữ AWS, thiết bị cổng băng từ tại chỗ. Sử dụng giải pháp MAM để trích xuất video từ kho lưu trữ hiện tại và đẩy chúng vào cổng băng từ. Sử dụng danh mục khuôn mặt để xây dựng bộ sưu tập trong Amazon Rekognition. Xây dựng hàm AWS Lambda gọi SDK Javascript Rekognition để Amazon Rekognition xử lý video trong cổng băng từ, truy xuất siêu dữ liệu cần thiết và đẩy siêu dữ liệu vào giải pháp MAM.

C. Định cấu hình luồng truyền tải video bằng cách sử dụng Amazon Kinesis Video Streams. Sử dụng danh mục khuôn mặt để xây dựng bộ sưu tập trong Amazon Rekognition. Truyền phát video từ giải pháp MAM vào Kinesis Video Streams. Định cấu hình Amazon Rekognition để xử lý các video được phát trực tuyến. Sau đó, sử dụng trình tiêu thụ luồng để truy xuất siêu dữ liệu cần thiết và đẩy siêu dữ liệu vào giải pháp MAM. Định cấu hình luồng để lưu trữ video trong Amazon S3.

D. Thiết lập phiên bản Amazon EC2 chạy thư viện OpenCV. Sao chép video, hình ảnh và danh mục khuôn mặt từ thư viện tại chỗ vào ổ đĩa Amazon EBS được gắn trên EC2 instance này. Xử lý video để truy xuất siêu dữ liệu cần thiết và đẩy siêu dữ liệu vào giải pháp MAM, đồng thời sao chép các tệp video vào bucket Amazon S3.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143049-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 513 / Chủ đề 1

Công ty cần tối ưu hóa chi phí của môi trường AWS chứa nhiều tài khoản trong một tổ chức trong AWS Organs. Công ty đã tiến hành các hoạt động tối ưu hóa chi phí cách đây 3 năm và mua Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn Amazon EC2 vừa hết hạn.

Công ty cần EC2 instance thêm 3 năm nữa. Ngoài ra, công ty đã triển khai một khối lượng công việc không có máy chủ mới.

Chiến lược nào sẽ giúp công ty tiết kiệm chi phí NHIỀU NHẤT?

- A. Mua các Phiên bản dự trữ tương tự với thời hạn 3 năm bổ sung với khoản thanh toán Trả trước toàn bộ. Mua Gói tiết kiệm điện toán 3 năm với khoản thanh toán trả trước toàn bộ trong tài khoản quản lý để trang trải mọi chi phí điện toán bổ sung
- B. Mua Gói tiết kiệm điện toán 1 năm mà không cần thanh toán trả trước trong mỗi tài khoản thành viên. Sử dụng đề xuất Kế hoạch tiết kiệm trong bảng điều khiển Quản lý chi phí AWS để chọn Kế hoạch tiết kiệm điện toán.
- C. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance 3 năm mà không cần thanh toán trả trước trong tài khoản quản lý để trang trải chi phí EC2 ở mỗi Khu vực AWS. Mua Gói tiết kiệm điện toán 3 năm mà không cần thanh toán trả trước trong tài khoản quản lý để trang trải mọi chi phí điện toán bổ sung.
- D. Mua Gói tiết kiệm EC2 instance 3 năm với khoản thanh toán trả trước toàn bộ trong mỗi tài khoản thành viên. Sử dụng đề xuất Kế hoạch tiết kiệm trong bảng điều khiển Quản lý chi phí AWS để chọn Kế hoạch tiết kiệm EC2 instance.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examtopycs.com/discussions/amazon/view/143050-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 514 / Chủ đề 1

Một công ty vận hành một nền tảng phân phối nội dung tĩnh phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Khách hàng sử dụng nội dung từ tài khoản AWS của chính họ.

Công ty phân phối nội dung của mình từ bucket Amazon S3. Công ty tải nội dung từ môi trường tại chỗ của mình lên bucket S3 bằng cách sử dụng Cổng tập S3.

Công ty muốn cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của nền tảng bằng cách cung cấp nội dung từ Khu vực AWS gần khách hàng nhất về mặt địa lý. Công ty phải định tuyến dữ liệu tại chỗ tới Amazon S3 với độ trễ tối thiểu và không được tiếp xúc với Internet công cộng.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT? (Chọn hai.)

- A. Triển khai Điểm truy cập đa vùng S3
- B. Sử dụng S3 Cross-Region Replication (CRR) để sao chép nội dung sang các Khu vực khác nhau
- C. Tạo hàm AWS Lambda để theo dõi quá trình định tuyến của máy khách đến Khu vực

- D. Sử dụng kết nối VPN Site-to-Site của AWS để kết nối với Điểm truy cập đa vùng.
- E. Sử dụng AWS PrivateLink và AWS Direct Connect để kết nối với Điểm truy cập đa khu vực.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143031-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 515 / Chủ đề 1

Một công ty đang di chuyển trung tâm dữ liệu của mình sang Đám mây AWS và cần hoàn thành quá trình di chuyển nhanh nhất có thể. Công ty có nhiều ứng dụng chạy trên hàng trăm máy ảo VMware trong trung tâm dữ liệu. Mỗi VM được cấu hình với một thư mục Windows dùng chung chứa các file dùng chung. Chia sẻ tệp có kích thước lớn hơn 100 GB.

Nhóm tuân thủ của công ty yêu cầu yêu cầu thay đổi phải được thực hiện và phê duyệt cho mọi cài đặt và sửa đổi phần mềm đối với từng VM. Công ty có kết nối AWS Direct Connect với băng thông 10 GB giữa AWS và trung tâm dữ liệu.

Công ty nên thực hiện những bước nào để hoàn thành quá trình di chuyển trong khoảng thời gian NHỎ NHẤT?

- A. Sử dụng VM Import/Export để tạo hình ảnh của từng VM. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS để quản lý và xem hình ảnh. Sao chép dữ liệu chia sẻ tệp Windows sang hệ thống tệp Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Sau khi di chuyển, ánh xạ lại phần chia sẻ tệp vào hệ thống tệp EFS.
- B. Triển khai thiết bị không cần tác nhân của AWS Application Discovery Service tới VMware vCenter. Xem lại danh mục máy ảo được phát hiện trong Trung tâm di chuyển AWS.
- C. Triển khai thiết bị không cần tác nhân của Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS tới VMware vCenter. Sao chép dữ liệu chia sẻ tệp Windows sang hệ thống tệp Amazon FSx for Windows File Server mới. Sau khi di chuyển, ánh xạ lại chia sẻ tệp trên mỗi máy ảo sang hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.
- C2. Tạo và đánh giá danh mục đầu tư trong Trung tâm di chuyển AWS. Đặt mua thiết bị AWS Snowcone. Triển khai Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS sang VMware vCenter và xuất tất cả các máy ảo sang thiết bị Snowcone. Sao chép tất cả dữ liệu chia sẻ tệp Windows vào thiết bị Snowcone. Gửi thiết bị Snowcone tới AWS. Sử dụng Dịch vụ di chuyển ứng dụng để triển khai tất cả các phiên bản đã di chuyển.
- D. Triển khai Tác nhân dịch vụ khám phá ứng dụng AWS và Tác nhân dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS trực tiếp trên mỗi bộ ảo hóa VMware. Xem lại danh mục đầu tư trong Trung tâm di chuyển AWS. Sao chép dữ liệu chia sẻ tệp của từng VM sang hệ thống tệp Amazon FSx for Windows File Server mới. Sau khi di chuyển, ánh xạ lại chia sẻ tệp trên mỗi máy ảo sang hệ thống tệp FSx cho Windows File Server.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143032-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 516 / Chủ đề 1

Một công ty có nhiều tài khoản AWS thuộc một tổ chức trong AWS Organs. Công ty cần lưu trữ hoạt động tài khoản AWS và truy vấn dữ liệu từ vị trí trung tâm bằng cách sử dụng SQL.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tạo đường dẫn AWS CloudTrail trong mỗi tài khoản. Chỉ định các sự kiện quản lý CloudTrail cho đường đi. Định cấu hình CloudTrail để gửi sự kiện tới Nhật ký Amazon CloudWatch. Định cấu hình khả năng quan sát nhiều tài khoản của CloudWatch. Truy vấn dữ liệu trong CloudWatch Logs Insights.

B. Sử dụng tài khoản quản trị viên được ủy quyền để tạo kho dữ liệu AWS CloudTrail Lake. Chỉ định các sự kiện quản lý CloudTrail cho kho dữ liệu. Kích hoạt tính năng lưu trữ dữ liệu cho tất cả các tài khoản trong tổ chức. Truy vấn dữ liệu trong CloudTrail Lake.

C. Sử dụng tài khoản quản trị viên được ủy quyền để tạo đường dẫn AWS CloudTrail. Chỉ định các sự kiện quản lý CloudTrail cho đường đi. Kích hoạt đường dẫn cho tất cả các tài khoản trong tổ chức. Giữ tất cả các cài đặt khác làm mặc định. Truy vấn dữ liệu CloudTrail từ trang lịch sử sự kiện CloudTrail.

D. Sử dụng AWS CloudFormation StackSets để triển khai kho dữ liệu AWS CloudTrail Lake trong mỗi tài khoản. Chỉ định các sự kiện quản lý CloudTrail cho kho dữ liệu. Giữ tất cả các cài đặt khác làm mặc định. Truy vấn dữ liệu trong CloudTrail Lake.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143065-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 517 / Chủ đề 1

Một công ty đang sử dụng AWS để phát triển và quản lý ứng dụng web sản xuất của mình. Ứng dụng này bao gồm API HTTP của Amazon API Gateway gọi hàm AWS Lambda. Hàm Lambda xử lý và sau đó lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Công ty muốn triển khai ủy quyền người dùng cho ứng dụng web theo cách tích hợp. Công ty đã sử dụng nhà cung cấp nhận dạng bên thứ ba để phát hành mã thông báo OAuth cho các ứng dụng khác của công ty.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Tích hợp nhà cung cấp danh tính bên thứ ba của công ty với API Gateway. Định cấu hình trình ủy quyền API Gateway Lambda để xác thực mã thông báo từ nhà cung cấp danh tính. Yêu cầu người ủy quyền Lambda trên tất cả các tuyến API. Cập nhật ứng dụng web để nhận mã thông báo từ nhà cung cấp danh tính và đưa mã thông báo vào tiêu đề Ủy quyền khi gọi API HTTP API Gateway.

B. Tích hợp nhà cung cấp danh tính bên thứ ba của công ty với Dịch vụ thư mục AWS. Định cấu hình Dịch vụ thư mục làm người ủy quyền Cổng API để xác thực mã thông báo từ nhà cung cấp danh tính. Yêu cầu người ủy quyền Dịch vụ Thư mục trên tất cả các tuyến API. Định cấu hình Trung tâm nhận dạng AWS IAM làm Nhà cung cấp nhận dạng SAML 2.0. Định cấu hình ứng dụng web dưới dạng ứng dụng SAML 2.0 tùy chỉnh.

C. Tích hợp nhà cung cấp danh tính bên thứ ba của công ty với Trung tâm nhận dạng AWS IAM. Định cấu hình API Gateway để sử dụng Trung tâm nhận dạng IAM để xác thực và ủy quyền không cần cấu hình. Cập nhật ứng dụng web để truy xuất mã thông báo Dịch vụ mã thông báo bảo mật AWS (AWS STS) từ Trung tâm nhận dạng IAM và đưa mã thông báo vào tiêu đề Ủy quyền khi gọi API HTTP API Gateway.

D. Tích hợp nhà cung cấp danh tính bên thứ ba của công ty với Trung tâm nhận dạng AWS IAM. Định cấu hình người dùng IAM có quyền gọi API HTTP API Gateway. Cập nhật ứng dụng web để trích xuất các tham số yêu cầu từ người dùng IAM và đưa các tham số đó vào tiêu đề Ủy quyền khi gọi API HTTP API Gateway.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143064-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 518 / Chủ đề 1

Một công ty đã triển khai ứng dụng cho hàng nghìn phiên bản Amazon EC2 trong tài khoản AWS. Quá trình kiểm tra bảo mật phát hiện ra rằng một số ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) không được mã hóa được đính kèm với các EC2 instance. Chính sách bảo mật của công ty yêu cầu khối lượng EBS phải được mã hóa.

Công ty cần triển khai một giải pháp tự động để mã hóa khối lượng EBS. Giải pháp này cũng phải ngăn các nhóm phát triển tạo các khối EBS không được mã hóa.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

A. Định cấu hình quy tắc được quản lý AWS Config để xác định các ổ đĩa EBS không được mã hóa. Định cấu hình hành động khắc phục tự động. Liên kết sổ tay chạy Tự động hóa của Trình quản lý hệ thống AWS bao gồm các bước để tạo ổ đĩa EBS được mã hóa mới. Tạo khóa do khách hàng quản lý Dịch vụ quản lý khóa AWS (AWS KMS). Trong chính sách khóa, hãy bao gồm một tuyên bố từ chối việc tạo các khối EBS không được mã hóa.

B. Sử dụng AWS Systems Manager Fleet Manager để tạo danh sách các ổ đĩa EBS không được mã hóa. Tạo sổ tay chạy Tự động hóa Trình quản lý hệ thống bao gồm các bước để tạo ổ đĩa EBS được mã hóa mới. Tạo một SCP để từ chối việc tạo các tập EBS không được mã hóa.

C. Sử dụng AWS Systems Manager Fleet Manager để tạo danh sách các ổ đĩa EBS không được mã hóa. Tạo sổ tay chạy Tự động hóa Trình quản lý Hệ thống bao gồm các bước để tạo ổ đĩa EBS được mã hóa mới. Sửa đổi cài đặt tài khoản AWS cho mã hóa EBS để luôn mã hóa các ổ đĩa EBS mới.

D. Định cấu hình quy tắc được quản lý AWS Config để xác định các ổ đĩa EBS không được mã hóa. Định cấu hình hành động khắc phục tự động. Liên kết sổ tay chạy Tự động hóa của Trình quản lý hệ thống AWS bao gồm các bước để tạo ổ đĩa EBS được mã hóa mới. Sửa đổi cài đặt tài khoản AWS cho mã hóa EBS để luôn mã hóa các ổ đĩa EBS mới.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143035-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 519 / Chủ đề 1

Một công ty đang chạy khối lượng công việc lớn được đóng gói trong Đám mây AWS. Khối lượng công việc bao gồm khoảng 100 dịch vụ khác nhau. Công ty sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) để điều phối khối lượng công việc.

Gần đây, nhóm phát triển của công ty đã bắt đầu sử dụng AWS Fargate thay vì các phiên bản Amazon EC2 trong cụm ECS. Trước đây, khối lượng công việc đã gần đạt đến mức chạy số lượng EC2 instance tối đa có sẵn trong tài khoản.

Công ty lo lắng rằng khối lượng công việc có thể đạt tới số lượng nhiệm vụ ECS tối đa được phép. Kiến trúc sư giải pháp phải triển khai giải pháp sẽ thông báo cho nhóm phát triển khi Fargate đạt 80% số lượng nhiệm vụ tối đa.

Kiến trúc sư giải pháp nên làm gì để đáp ứng yêu cầu này?

- A. Sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi số liệu thống kê Số lượng mẫu cho từng dịch vụ trong cụm ECS. Đặt cảnh báo khi số lượng mẫu biểu thức toán học $SERVICE_QUOTA(service)*100$ lớn hơn 80. Thông báo cho nhóm phát triển bằng cách sử dụng Amazon Simple notification Service (Amazon SNS).
- B. Sử dụng Amazon CloudWatch để giám sát định mức dịch vụ được xuất bản trong không gian tên số liệu AWS/Mức sử dụng. Đặt cảnh báo khi số liệu biểu thức toán học $SERVICE_QUOTA(metric)*100$ lớn hơn 80. Thông báo cho nhóm phát triển bằng cách sử dụng Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).
- C. Tạo hàm AWS Lambda để thăm dò số liệu chi tiết từ cụm ECS. Khi số lượng tác vụ Fargate đang chạy lớn hơn 80, hãy gọi Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để thông báo cho nhóm phát triển.
- D. Tạo quy tắc AWS Config để đánh giá xem Fargate $SERVICE_QUOTA$ có lớn hơn 80 hay không. Sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để thông báo cho nhóm phát triển khi quy tắc AWS Config không tuân thủ.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143206-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 520 / Chủ đề 1

Một công ty có một số hàm AWS Lambda được viết bằng Python. Các chức năng được triển khai với kiểu triển khai gói .zip. Các hàm sử dụng lớp Lambda chứa các thư viện và gói phổ biến trong tệp .zip. Các gói .zip Lambda và tệp .zip lớp Lambda được lưu trữ trong bucket Amazon S3.

Công ty phải triển khai chức năng quét tự động các chức năng Lambda và lớp Lambda để xác định CVE. Một tập hợp con các hàm Lambda phải được quét mã tự động để phát hiện các rò rỉ dữ liệu tiềm ẩn và các lỗ hổng khác. Quá trình quét mã chỉ được thực hiện đối với các hàm Lambda đã chọn chứ không phải tất cả các hàm Lambda.

Sự kết hợp hành động nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này? (Chọn ba.)

- A. Kích hoạt Thanh tra Amazon. Bắt đầu quét CVE tự động.
- B. Kích hoạt tính năng quét tiêu chuẩn Lambda và quét mã Lambda trong Amazon Inspector.

- C. Kích hoạt Amazon GuardDuty. Bật tính năng Bảo vệ Lambda trong GuardDuty.
- D. Bật tính năng quét trong cài đặt Giám sát của các hàm Lambda cần quét mã.
- E. Gắn thẻ các hàm Lambda không cần quét mã. Trong thẻ, hãy bao gồm khóa InspectorCodeExclusion và giá trị LambdaCodeScanning.
- F. Sử dụng Amazon Inspector để quét 3 nhóm chứa các gói Lambda .zip và tệp .zip lớp Lambda để quét mã.

Đáp án: A, B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143390-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 521 / Chủ đề 1

Một công ty đang thay đổi cách xử lý việc vá các phiên bản Amazon EC2 trong tài khoản ứng dụng của mình. Công ty hiện đang vá các phiên bản qua internet bằng cách sử dụng NAT gateway trong VPC trong tài khoản ứng dụng.

Công ty đã thiết lập các EC2 instance làm kho lưu trữ nguồn bản vá trong một VPC riêng chuyên dụng trong tài khoản lỗi. Công ty muốn sử dụng AWS Systems Manager Patch Manager và kho lưu trữ nguồn bản vá trong tài khoản cốt lõi để vá các EC2 instance trong tài khoản ứng dụng. Công ty phải ngăn tất cả các EC2 instance trong tài khoản ứng dụng truy cập internet.

Các EC2 instance trong tài khoản ứng dụng cần truy cập vào Amazon S3, nơi lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Các EC2 instance này cần kết nối với Trình quản lý hệ thống và kho lưu trữ nguồn bản vá trong VPC riêng trong tài khoản lỗi.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này?

- A. Tạo ACL mạng chặn lưu lượng truy cập đi trên cổng 80. Liên kết ACL mạng với tất cả các subnet trong tài khoản ứng dụng. Trong tài khoản ứng dụng và tài khoản cốt lõi, hãy triển khai một EC2 instance chạy máy chủ VPN tùy chỉnh. Tạo đường hầm VPN để truy cập VPC riêng. Cập nhật bảng lộ trình trong tài khoản ứng dụng.
- B. Tạo VIF riêng cho Systems Manager và Amazon S3. Xóa NAT gateway khỏi VPC trong tài khoản ứng dụng. Tạo một cổng chuyển tiếp để truy cập vào các EC2 instance của kho lưu trữ nguồn bản vá trong tài khoản cốt lõi. Cập nhật bảng lộ trình trong tài khoản cốt lõi.
- C. Tạo endpoint VPC cho Systems Manager và Amazon S3. Xóa NAT gateway khỏi VPC trong tài khoản ứng dụng. Tạo kết nối ngang hàng VPC để truy cập vào EC2 instance của kho lưu trữ nguồn bản vá trong tài khoản cốt lõi. Cập nhật bảng lộ trình trong cả hai tài khoản.
- D. Tạo ACL mạng chặn lưu lượng truy cập vào trên cổng 80. Liên kết ACL mạng với tất cả các subnet trong tài khoản ứng dụng. Tạo một cổng chuyển tiếp để truy cập vào các EC2 instance của kho lưu trữ nguồn bản vá trong tài khoản cốt lõi. Cập nhật bảng lộ trình trong cả hai tài khoản.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143205-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 522 / Chủ đề 1

Một công ty ở Hoa Kỳ (US) đã mua lại một công ty ở Châu Âu. Cả hai công ty đều sử dụng Đám mây AWS. Công ty Mỹ đã xây dựng một ứng dụng mới với kiến trúc microservices. Công ty Hoa Kỳ đang lưu trữ ứng dụng trên năm VPC ở Khu vực phía đông-2 của chúng tôi. Ứng dụng phải có khả năng truy cập tài nguyên trong một VPC ở Vùng eu-west-1. Tuy nhiên, ứng dụng không được phép truy cập bất kỳ VPC nào khác.

Các VPC ở cả hai Khu vực không có phạm vi CIDR chồng chéo. Tất cả các tài khoản đã được hợp nhất trong một tổ chức trong AWS Organs.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo một cổng chuyển tuyến ở eu-west-1. Gắn VPC trong us-east-2 và VPC trong eu-west-1 với cổng chuyển tiếp. Tạo các mục tuyến cần thiết trong mỗi VPC để lưu lượng được định tuyến qua cổng chuyển tuyến.
- B. Tạo một cổng trung chuyển ở mỗi Khu vực. Đính kèm các subnet liên quan vào cổng chuyển tiếp khu vực. Tạo các mục tuyến cần thiết trong bảng tuyến liên kết cho mỗi subnet để lưu lượng được định tuyến qua cổng chuyển tuyến khu vực. Ngang hàng hai cổng trung chuyển.
- C. Tạo cấu hình kết nối ngang hàng VPC dạng lưới đầy đủ giữa tất cả các VPC. Tạo các mục tuyến cần thiết trong mỗi VPC để lưu lượng được định tuyến thông qua kết nối ngang hàng VPC.
- D. Tạo một kết nối ngang hàng VPC cho mỗi VPC trong us-east-2 tới VPC trong eu-west-1. Tạo các mục tuyến cần thiết trong mỗi VPC để lưu lượng được định tuyến thông qua kết nối ngang hàng VPC.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143548-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 523 / Chủ đề 1

Một công ty du lịch đã xây dựng một ứng dụng web sử dụng Amazon Simple Email Service (Amazon SES) để gửi thông báo qua email cho người dùng. Công ty cần kích hoạt tính năng ghi nhật ký để giúp khắc phục sự cố gửi email. Công ty cũng cần khả năng thực hiện tìm kiếm dựa trên người nhận, chủ đề và thời gian gửi.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo bộ cấu hình Amazon SES với Amazon Data Firehose làm đích. Chọn gửi nhật ký tới bucket Amazon S3.
- B. Kích hoạt tính năng ghi nhật ký AWS CloudTrail. Chỉ định bucket Amazon S3 làm đích cho nhật ký.
- C. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn nhật ký trong bucket Amazon S3 về người nhận, chủ đề và thời gian gửi.
- D. Tạo nhóm nhật ký Amazon CloudWatch. Định cấu hình Amazon SES để gửi nhật ký đến nhóm nhật ký.
- E. Sử dụng Amazon Athena để truy vấn nhật ký trong Amazon CloudWatch về người nhận, chủ đề và thời gian gửi.

Đáp án: A, C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143190-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 524 / Chủ đề 1

Một công ty đã chuyển sang AWS và sử dụng AWS Business Support. Công ty muốn theo dõi hiệu quả chi phí của các phiên bản Amazon EC2 trên các tài khoản AWS. EC2 instance có thể dành cho bộ phận, đơn vị kinh doanh và môi trường. EC2 instance phát triển có chi phí cao nhưng mức sử dụng thấp.

Công ty cần phát hiện và ngăn chặn mọi EC2 instance phát triển không được sử dụng đúng mức. Các phiên bản không được sử dụng đúng mức nếu chúng có mức sử dụng CPU trung bình hàng ngày từ 10% trở xuống và I/O mạng từ 5 MB trở xuống trong ít nhất 4 trong 14 ngày qua.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng những yêu cầu này với chi phí vận hành ÍT NHẤT?

- A. Định cấu hình bảng thông tin Amazon CloudWatch để giám sát việc sử dụng EC2 instance dựa trên thẻ cho bộ phận, đơn vị kinh doanh và môi trường. Tạo quy tắc Amazon EventBridge gọi hàm AWS Lambda để dừng các EC2 instance phát triển không được sử dụng đúng mức.
- B. Định cấu hình AWS Systems Manager để theo dõi việc sử dụng EC2 instance và báo cáo các phiên bản chưa được sử dụng đúng mức cho Amazon CloudWatch. Lọc dữ liệu CloudWatch theo thẻ cho bộ phận, đơn vị kinh doanh và môi trường. Tạo quy tắc Amazon EventBridge gọi hàm AWS Lambda để dừng các EC2 instance phát triển không được sử dụng đúng mức.
- C. Tạo quy tắc Amazon EventBridge để phát hiện mức sử dụng thấp của EC2 instance do AWS Trusted Advisor báo cáo. Định cấu hình quy tắc để gọi hàm AWS Lambda lọc dữ liệu theo thẻ cho bộ phận, đơn vị kinh doanh và môi trường, đồng thời dừng các EC2 instance phát triển không được sử dụng đúng mức.
- D. Tạo hàm AWS Lambda để chạy hàng ngày nhằm truy xuất dữ liệu sử dụng cho tất cả các EC2 instance. Lưu dữ liệu vào bảng Amazon DynamoDB. Tạo bảng thông tin Amazon QuickSight sử dụng bảng DynamoDB làm nguồn dữ liệu để xác định và dừng các EC2 instance phát triển không được sử dụng đúng mức.

Đáp án: C - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: C. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143186-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 525 / Chủ đề 1

Một công ty đang lưu trữ một ứng dụng trên AWS cho một dự án sẽ chạy trong 3 năm tới. Ứng dụng này bao gồm 20 Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 được đăng ký trong một nhóm mục tiêu cho Cân bằng tải mạng (NLB). Các phiên bản được trải rộng trên hai Availability Zone. Ứng dụng này không có trạng thái và hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Công ty nhận được báo cáo từ những người dùng đang gặp phải phản hồi chậm từ ứng dụng. Số liệu hiệu suất cho thấy các phiên bản đang sử dụng CPU ở mức 10% trong quá

trình sử dụng ứng dụng thông thường. Tuy nhiên, mức sử dụng CPU tăng lên 100% vào những thời điểm bận rộn, thường kéo dài trong vài giờ.

Công ty cần một kiến trúc mới để giải quyết vấn đề ứng dụng phản hồi chậm.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo một nhóm Auto Scaling. Đính kèm nhóm Auto Scaling vào nhóm mục tiêu của NLB. Đặt công suất tối thiểu thành 20 và công suất mong muốn thành 28. Mua Phiên bản dự trữ cho 20 phiên bản.
- B. Tạo Nhóm Spot có loại yêu cầu. Đặt tham số TotalTargetCapacity thành 20. Đặt tham số DefaultTargetCapacityType thành On-Demand. Chỉ định NLB khi tạo Nhóm Spot.
- C. Tạo Nhóm Spot có loại yêu cầu bảo trì. Đặt tham số TotalTargetCapacity thành 20. Đặt tham số DefaultTargetCapacityType thành Spot. Thay thế NLB bằng Cân bằng tải ứng dụng.
- D. Tạo một nhóm Auto Scaling. Đính kèm nhóm Auto Scaling vào nhóm mục tiêu của NLB. Đặt công suất tối thiểu là 4 và công suất tối đa là 28. Mua Phiên bản dự trữ cho bốn phiên bản.

Đáp án: D - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: D. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143134-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 526 / Chủ đề 1

Đồng hành đang xây dựng một ứng dụng thu thập và truyền tải dữ liệu cảm biến từ một nhà máy. Ứng dụng sẽ sử dụng AWS IoT Core để gửi dữ liệu từ hàng trăm thiết bị đến hồ dữ liệu Amazon S3. Công ty phải làm phong phú dữ liệu trước khi tải dữ liệu vào Amazon S3.

Ứng dụng sẽ truyền dữ liệu cảm biến cứ sau 5 giây. Dữ liệu cảm biến mới phải có sẵn trên Amazon S3 chưa đầy 30 phút sau khi ứng dụng thu thập dữ liệu. Không có ứng dụng nào khác đang xử lý dữ liệu cảm biến từ AWS IoT Core.

Giải pháp nào sẽ đáp ứng được những yêu cầu này một cách tiết kiệm chi phí nhất?

- A. Tạo một chủ đề trong AWS IoT Core để nhập dữ liệu cảm biến. Tạo hàm AWS Lambda để làm phong phú dữ liệu và ghi dữ liệu vào Amazon S3. Định cấu hình hành động quy tắc AWS IoT để gọi hàm Lambda.
- B. Sử dụng AWS IoT Core Basic Ingest để nhập dữ liệu cảm biến. Định cấu hình hành động quy tắc AWS IoT để ghi dữ liệu vào Amazon Kinesis Data Firehose. Đặt khoảng thời gian đệm Kinesis Data Firehose thành 900 giây. Sử dụng Kinesis Data Firehose để gọi hàm AWS Lambda nhằm làm phong phú dữ liệu. Định cấu hình Kinesis Data Firehose để phân phối dữ liệu tới Amazon S3.
- C. Tạo một chủ đề trong AWS IoT Core để nhập dữ liệu cảm biến. Định cấu hình hành động quy tắc AWS IoT để gửi dữ liệu đến bảng Amazon Timestream. Tạo AWS Lambda, chức năng đọc dữ liệu từ Timestream. Định cấu hình hàm Lambda để làm phong phú dữ liệu và ghi dữ liệu vào Amazon S3.
- D. Sử dụng AWS IoT Core Basic Ingest để nhập dữ liệu cảm biến. Định cấu hình hành động quy tắc AWS IoT để ghi dữ liệu vào Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Tạo hàm AWS Lambda tiêu dùng để xử lý dữ liệu từ Kinesis Data Streams và làm phong phú thêm dữ liệu. Gọi hoạt động API S3 PutObject từ hàm Lambda để ghi dữ liệu vào Amazon S3.

Đáp án: B - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143133-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 527 / Chủ đề 1

Một công ty đang thu thập dữ liệu từ một lượng lớn thiết bị IoT. Dữ liệu được lưu trữ trong hồ dữ liệu Amazon S3. Các nhà khoa học dữ liệu thực hiện phân tích trên các phiên bản Amazon EC2 chạy trên hai subnet công cộng trong một VPC trong một tài khoản AWS riêng biệt.

Các nhà khoa học dữ liệu cần quyền truy cập vào hồ dữ liệu từ các EC2 instance. Các EC2 instance đã có vai trò được chỉ định với các quyền truy cập Amazon S3.

Theo chính sách của công ty, chỉ những mạng được ủy quyền mới được phép truy cập vào dữ liệu IoT.

Kiến trúc sư giải pháp nên thực hiện kết hợp các bước nào để đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo endpoint VPC cổng cho Amazon S3 trong VPC của nhà khoa học dữ liệu.
- B. Tạo điểm truy cập S3 trong tài khoản AWS của nhà khoa học dữ liệu cho hồ dữ liệu.
- C. Cập nhật vai trò EC2 instance. Thêm chính sách có điều kiện cho phép hành động s3:GetObject khi giá trị của khóa điều kiện s3:DataAccessPointArn là ARN điểm truy cập hợp lệ.
- D. Cập nhật bảng lộ trình VPC để định tuyến lưu lượng S3 đến điểm truy cập S3.
- E. Thêm chính sách vùng lưu trữ S3 với điều kiện cho phép thực hiện hành động s3:GetObject khi giá trị của khóa điều kiện s3:DataAccessPointArn là ARN điểm truy cập hợp lệ.

Đáp án: B, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: B, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143132-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 528 / Chủ đề 1

Một công ty muốn di chuyển trang web của mình sang AWS. Trang web sử dụng các vùng chứa được triển khai trong cụm Kubernetes tự quản lý tại chỗ. Tất cả dữ liệu cho trang web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL tại chỗ.

Công ty đã quyết định di chuyển cụm Kubernetes tại chỗ sang cụm Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Cụm EKS sẽ sử dụng các nhóm nút do EKS quản lý với số lượng nút tĩnh. Công ty cũng sẽ di chuyển cơ sở dữ liệu tại chỗ sang cơ sở dữ liệu Amazon RDS for PostgreSQL.

Kiến trúc sư giải pháp cần ước tính tổng chi phí sở hữu (TCO) cho khối lượng công việc này trước khi di chuyển.

Giải pháp nào sẽ cung cấp thông tin TCO cần thiết?

- A. Yêu cầu quyền truy cập vào Trình đánh giá di chuyển. Chạy Trình thu thập đánh giá di chuyển và nhập dữ liệu. Cấu hình một kịch bản. Xuất báo cáo Thông tin chi tiết nhanh từ Trình đánh giá di chuyển.
- B. Khởi chạy Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu AWS (AWS DMS) cho cơ sở dữ liệu tại chỗ. Tạo báo cáo đánh giá. Tạo ước tính trong Công cụ tính giá AWS cho chi phí di chuyển EKS.
- C. Khởi tạo Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS. Thêm máy chủ tại chỗ làm máy chủ nguồn. Khởi chạy một phiên bản thử nghiệm. Xuất báo cáo TCO từ Dịch vụ di chuyển ứng dụng.
- D. Truy cập trang web của Trung tâm kinh tế đám mây AWS để đánh giá Khung giá trị đám mây AWS. Tạo báo cáo Chi phí và mức sử dụng AWS từ Khung giá trị đám mây.

Đáp án: A - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143130-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>

CÂU 529 / Chủ đề 1

Một công ty tổ chức sự kiện điều hành nền tảng bán vé trên AWS. Khách hàng của công ty định cấu hình và lên lịch các sự kiện của họ trên nền tảng. Các sự kiện dẫn đến sự gia tăng lớn lưu lượng truy cập vào nền tảng. Công ty biết rõ ngày giờ diễn ra các sự kiện của từng khách hàng.

Công ty vận hành nền tảng trên cụm Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Cụm ECS bao gồm các Phiên bản theo yêu cầu của Amazon EC2 nằm trong Auto Scaling group. Nhóm Auto Scaling sử dụng chính sách mở rộng dự đoán.

Cụm ECS thường xuyên đưa ra các yêu cầu tới bucket Amazon S3 để tải xuống nội dung phiếu. Cụm ECS và nhóm S3 nằm trong cùng Khu vực AWS và cùng một tài khoản AWS. Lưu lượng giữa cụm ECS và nhóm S3 chảy qua NAT gateway.

Công ty cần tối ưu hóa chi phí của nền tảng mà không làm giảm tính khả dụng của nền tảng.

Sự kết hợp các bước nào sẽ đáp ứng các yêu cầu này? (Chọn hai.)

- A. Tạo endpoint cổng VPC cho nhóm S3.
- B. Thêm một nhà cung cấp năng lực ECS khác sử dụng Auto Scaling group của Phiên bản Spot. Định cấu hình chiến lược nhà cung cấp năng lực mới để có cùng tầm quan trọng với chiến lược nhà cung cấp năng lực hiện có.
- C. Tạo Dự trữ công suất theo yêu cầu cho loại phiên bản hiện hành trong khoảng thời gian áp dụng các chính sách mở rộng quy mô theo lịch trình.
- D. Bật S3 Transfer Acceleration trên nhóm S3.
- E. Thay thế chính sách mở rộng dự đoán bằng chính sách mở rộng theo lịch trình cho các sự kiện đã lên lịch.

Đáp án: A, E - Đang rà soát

Đáp án cộng đồng ghi nhận: A, E. Câu này đang chờ đối chiếu từng điều kiện bằng tài liệu chính thức; không nên ghi nhớ máy móc.

Nguồn: <https://www.examttopics.com/discussions/amazon/view/143123-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/>