VTI LEARNING LAB / 試験問題バンク

AWS 認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル

検証状況を明示したコミュニティ問題バンク 529 問

529	SAP-C02
問題	試験コード

コミュニティ学習資料であり、公式試験問題ではありません。解答を学習に使用する場合は「検証済み」の内容を優先してください。

問題 1 / トピック 1

企業はハイブリッド DNS ソリューションを構築する必要があります。このソリューションでは、VPC 内に保存されているリソースのドメインcloud.example.comにAmazon Route 53のプライベートホストゾーンを使用します。
同社には次の DNS 解決要件があります。
オンプレミス システムは、cloud.example.com を解決して接続できる必要があります。
すべての VPC は、cloud.example.com を解決できる必要があります。
オンプレミスの企業ネットワークと AWS Transit Gateway の間には、AWS Direct Connect 接続がすでに存在します。
最高のパフォーマンスでこれらの要件を満たすには、企業はどのアーキテクチャを使用すべきでしょうか?

A. プライベートホストゾーンをすべての VPC に関連付けます。共有サービス VPC に Route 53 インバウンドリゾルバーを作成します。すべての VPC をトランジット ゲートウェイに接続し、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに受信リゾルバーを指す転送ルールを作成します。

B. プライベートホストゾーンをすべての VPC に関連付けます。 Amazon EC2 条件付きフォワーダーを共有サービス VPC にデプロイします。すべての VPC をトランジット ゲートウェイに接続し、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに条件付きフォワーダーを指す転送ルールを作成します。

C. プライベートホストゾーンを共有サービス VPC に関連付けます。共有サービス VPC に Route 53 アウトバウンド リゾルバーを作成します。すべての VPC をトランジット ゲートウェイに接続し、アウトバウンド リゾルバーを指す、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに転送ルールを作成します。

D. プライベートホストゾーンを共有サービス VPC に関連付けます。共有サービス VPC に Route 53 インバウンドリゾルバーを作成します。共有サービス VPC をトランジット ゲートウェイに接続し、インバウンド リゾルバーを指す、cloud.example.com のオンプレミス DNS サーバーに転送ルールを作成します。

解答: A - 検証済み

Route 53 Resolver のインバウンドエンドポイントは、Direct Connect または VPN 経由でオンプレミスから転送された DNS クエリを受け付けます。プライベートホストゾーンをすべての VPC に関連付けることで各 VPC からレコードを解決でき、Transit Gateway によって共有インバウンドエンドポイントへの接続を提供できます。アウトバウンドエンドポイントは VPC から外部ネットワークへの問い合わせ用で、EC2 条件付きフォワーダーは不要な運用負荷を増やします。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90837-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 2 / トピック 1

ある会社は、REST ベースの API を介して複数の顧客に気象データを提供しています。 API は Amazon API Gateway によってホストされ、API オペレーションごとにさまざまな AWS Lambda 関数と統合されます。同社は DNS に Amazon Route 53 を使用し、weather.example.com のリソース レコードを作成しました。同社は API のデータを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。同社は、API に別の AWS リージョンにフェイルオーバーできるソリューションを必要としています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Lambda 関数のセットを新しいリージョンにデプロイします。両方のリージョンの Lambda 関数をターゲットとしてエッジ最適化 API エンドポイントを使用するように API Gateway API を更新します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。

B. 新しい API Gateway API と Lambda 関数を別のリージョンにデプロイします。 Route 53 DNS レコードを複数値の回答に変更します。両方の API Gateway API を回答に追加します。ターゲットの健全性モニタリングを有効にします。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。

C. 新しい API Gateway API と Lambda 関数を別のリージョンにデプロイします。 Route 53 DNS レコードをフェイルオーバー レコードに変更します。ターゲットの健全性モニタリングを有効にします。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。

D. 新しい API Gateway API を新しいリージョンにデプロイします。 Lambda 関数をグローバル関数に変更します。 Route 53 DNS レコードを複数値の回答に変更します。両方の API Gateway API を回答に追加します。ターゲットの健全性モニタリングを有効にします。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。

解答: C - 検証済み

待機リージョンに API Gateway API と Lambda を追加すると、2つ目のリージョンに実行基盤を用意できます。Route 53 のフェイルオーバールーティングとヘルス評価でアクティブ・パッシブ構成を実現し、DynamoDB グローバルテーブルでデータをリージョン間複製します。Lambda 関数はリージョンリソースでありグローバル関数ではなく、複数値回答ルーティングはプライマリ・スタンバイ用のポリシーではありません。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90937-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 3 / トピック 1

ある企業は、Production という名前の単一 OU を持つ AWS Organizations を使用して、複数のアカウントを管理しています。すべてのアカウントは Production OU のメンバーです。管理者は、組織のルートで拒否リスト SCP を使用して、制限されたサービスへのアクセスを管理します。同社は最近、新しい事業部門を買収し、その新しい部門の既存の AWS アカウントを組織に招待しました。新しいビジネスユニットの管理者は、オンボーディング後、会社のポリシーを満たすように既存の AWS Config ルールを更新できないことに気づきました。
追加の長期メンテナンスを導入することなく、管理者が変更を加えて現在のポリシーを適用し続けることができるのはどのオプションですか?

A. AWS Config へのアクセスを制限する組織のルート SCP を削除します。会社の標準 AWS Config ルール用の AWS Service Catalog 製品を作成し、新しいアカウントを含む組織全体に展開します。

B. 新しいアカウント用に Onboarding という名前の一時的な OU を作成します。 SCP をオンボーディング OU に適用して、AWS Config アクションを許可します。 AWS Config への調整が完了したら、新しいアカウントを本番 OU に移動します。

C. 組織のルート SCP を拒否リスト SCP から許可リスト SCP に変換し、必要なサービスのみを許可します。新しいアカウントのプリンシパルに対してのみ AWS Config アクションを許可する SCP を組織のルートに一時的に適用します。

D. 新しいアカウント用に Onboarding という名前の一時的な OU を作成します。 SCP をオンボーディング OU に適用して、AWS Config アクションを許可します。組織のルート SCP を運用 OU に移動します。 AWS Config への調整が完了したら、新しいアカウントを本番 OU に移動します。

解答: D - 検証済み

組織ルートの SCP にある明示的な Deny はすべての配下に適用され、下位 OU の Allow では上書きできません。制限 SCP を Production OU に移すことで既存の本番統制を維持しながら、一時的な Onboarding OU では AWS Config を変更できます。作業後にアカウントを Production へ移せば、アカウント固有の長期的な例外を残さず標準ポリシーを適用できます。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90824-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 4 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで 2 層の Web ベースのアプリケーションを実行しています。アプリケーション層は、ステートフル アプリケーションを実行する単一のサーバーで構成されます。アプリケーションは、別のサーバー上で実行されている PostgreSQL データベースに接続します。アプリケーションのユーザーベースは大幅に増加すると予想されているため、同社はアプリケーションとデータベースを AWS に移行しています。このソリューションでは、Amazon Aurora PostgreSQL、Amazon EC2 Auto Scaling、および Elastic Load Balancing が使用されます。
アプリケーション層とデータベース層の拡張を可能にする、一貫したユーザー エクスペリエンスを提供するソリューションはどれですか?

A. Aurora レプリカの Aurora Auto Scaling を有効にします。最も未処理のリクエストのルーティング アルゴリズムとスティッキー セッションが有効になっているネットワーク ロード バランサーを使用します。

B. Aurora ライターの Aurora Auto Scaling を有効にします。ラウンド ロビン ルーティング アルゴリズムとスティッキー セッションを有効にして Application Load Balancer を使用します。

C. Aurora レプリカの Aurora Auto Scaling を有効にします。ラウンド ロビン ルーティングとスティッキー セッションを有効にして Application Load Balancer を使用します。

D. Aurora ライターの Aurora Scaling を有効にします。最も未処理のリクエストのルーティング アルゴリズムとスティッキー セッションが有効になっているネットワーク ロード バランサーを使用します。

解答: C - 検証済み

Aurora Auto Scaling は Aurora Replica の数を増減し、ライターはスケールしません。Application Load Balancer は HTTP アプリケーショントラフィックとスティッキーセッションをサポートし、EC2 Auto Scaling でインスタンス数が変化してもステートフルアプリケーションのセッションアフィニティを維持できます。したがって、Replica の Auto Scaling と ALB の組み合わせだけが各サービスの有効な機能を満たします。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90976-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 5 / トピック 1

企業はサービスを使用して、社内でホストしているアプリケーションからメタデータを収集します。テレビやインターネット ラジオなどの消費者向けデバイスがアプリケーションにアクセスします。多くの古いデバイスは特定の HTTP ヘッダーをサポートしておらず、これらのヘッダーが応答に存在するとエラーが発生します。同社は、古いデバイスに送信された応答からサポートされていないヘッダーを削除するようにオンプレミスのロード バランサーを構成しました。これは、同社が User-Agent ヘッダーによって識別したものです。
同社は、サービスを AWS に移行し、サーバーレステクノロジーを採用し、古いデバイスをサポートする機能を維持したいと考えています。同社はすでにアプリケーションを一連の AWS Lambda 関数に移行しています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. メタデータ サービスの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。リクエストを ALB に転送するように CloudFront ディストリビューションを設定します。リクエストの種類ごとに正しい Lambda 関数を呼び出すように ALB を設定します。 User-Agent ヘッダーの値に基づいて問題のあるヘッダーを削除する CloudFront 関数を作成します。

B. メタデータ サービス用の Amazon API Gateway REST API を作成します。リクエストの種類ごとに正しい Lambda 関数を呼び出すように API Gateway を構成します。 User-Agent ヘッダーの値に基づいて、デフォルト ゲートウェイの応答を変更して、問題のあるヘッダーを削除します。

C. メタデータ サービス用の Amazon API Gateway HTTP API を作成します。リクエストの種類ごとに正しい Lambda 関数を呼び出すように API Gateway を構成します。応答マッピング テンプレートを作成し、User-Agent の値に基づいて問題のあるヘッダーを削除します。応答データ マッピングを HTTP API に関連付けます。

D. メタデータ サービスの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。リクエストを ALB に転送するように CloudFront ディストリビューションを設定します。リクエストの種類ごとに正しい Lambda 関数を呼び出すように ALB を設定します。 User-Agent ヘッダーの値に基づいて、視聴者のリクエストに応じて問題のあるヘッダーを削除する Lambda@Edge 関数を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90939-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 6 / トピック 1

小売企業は、ビジネス パートナーである別の企業に一連のデータ ファイルを提供する必要があります。これらのファイルは、小売会社に属するアカウント A の Amazon S3 バケットに保存されます。ビジネスパートナー企業は、IAM ユーザーの 1 つである User_DataProcessor が自身の AWS アカウント (アカウント B) からファイルにアクセスできるようにしたいと考えています。User_DataProcessor が S3 バケットに正常にアクセスできるようにするには、企業はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. アカウント A の S3 バケットのクロスオリジン リソース共有 (CORS) 機能をオンにします。

B. アカウント A で、S3 バケット ポリシーを次のように設定します: //IMG//

C. アカウント A で、S3 バケット ポリシーを次のように設定します: //IMG//

D. アカウント B で、User_DataProcessor の権限を次のように設定します: //IMG//

E. アカウント B で、User_DataProcessor の権限を次のように設定します: //IMG//

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

```
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
    }
```

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::AccountB:user/User_DataProcessor"
    },
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
    ]
}
```

```
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
    }
```

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::AccountB:user/User_DataProcessor"
    },
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::AccountABucketName/*"
    ]
}
```

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90940-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 7 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で従来の Web アプリケーションを実行しています。同社は、アプリケーションをコンテナ上で実行されるマイクロサービスとしてリファクタリングする必要があります。アプリケーションの別個のバージョンは、運用環境とテスト環境という 2 つの異なる環境に存在します。アプリケーションの負荷は変動しますが、最小負荷と最大負荷はわかっています。ソリューション アーキテクトは、運用の複雑さを最小限に抑えるサーバーレス アーキテクチャを使用して、更新されたアプリケーションを設計する必要があります。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. コンテナイメージを関数として AWS Lambda にアップロードします。予想されるピーク負荷を処理できるように、関連する Lambda 関数の同時実行制限を設定します。 Amazon API Gateway 内で 2 つの個別の Lambda 統合を設定します。1 つは本番用で、もう 1 つはテスト用です。

B. コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。予想される負荷を処理するために、Fargate 起動タイプを使用して 2 つの自動スケール Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを設定します。 ECR イメージからタスクをデプロイします。トラフィックを ECS クラスターに転送するように 2 つの個別の Application Load Balancer を構成します。

C. コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。予想される負荷を処理するために、Fargate 起動タイプを使用して 2 つの自動スケール Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを設定します。 ECR イメージからタスクをデプロイします。トラフィックを EKS クラスターに転送するように 2 つの個別の Application Load Balancer を構成します。

D. コンテナイメージを AWS Elastic Beanstalk にアップロードします。 Elastic Beanstalk では、本番環境とテスト用に別々の環境とデプロイメントを作成します。 2 つの個別の Application Load Balancer を設定して、トラフィックを Elastic Beanstalk デプロイメントに転送します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90941-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 8 / トピック 1

ある企業には、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスのフリート上で実行される多層 Web アプリケーションがあります。インスタンスは Auto Scaling グループに属します。 ALB と Auto Scaling グループはバックアップ AWS リージョンにレプリケートされます。 Auto Scaling グループの最小値と最大値は 0 に設定されます。Amazon RDS Multi-AZ DB インスタンスには、アプリケーションのデータが保存されます。DB インスタンスには、バックアップ リージョンにリードレプリカがあります。アプリケーションは、Amazon Route 53 レコードを使用してエンドユーザーにエンドポイントを提示します。同社は、アプリケーションにバックアップ リージョンへの自動的なフェイルオーバー機能を提供することで、RTO を 15 分未満に短縮する必要があります。同社にはアクティブ/アクティブ戦略に十分な予算がありません。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. 2 つの ALB 間のトラフィックの負荷を分散するレイテンシーベースのルーティング ポリシーを使用して、アプリケーションの Route 53 レコードを再構成します。バックアップ リージョンに AWS Lambda 関数を作成して、リードレプリカをプロモートし、Auto Scaling グループの値を変更します。プライマリ リージョンの ALB の HTTPCode_Target_5XX_Count メトリクスに基づく Amazon CloudWatch アラームを作成します。 Lambda 関数を呼び出すように CloudWatch アラームを設定します。

B. バックアップ リージョンに AWS Lambda 関数を作成して、リードレプリカをプロモートし、Auto Scaling グループの値を変更します。ウェブアプリケーションを監視し、ヘルスチェックのステータスが異常な場合に Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知を Lambda 関数に送信するヘルスチェックを使用して Route 53 を設定します。ヘルスチェックの失敗が発生した場合に、トラフィックをバックアップ リージョンの ALB にルーティングするフェイルオーバー ポリシーを使用して、アプリケーションの Route 53 レコードを更新します。

C. バックアップ リージョンの Auto Scaling グループを、プライマリ リージョンの Auto Scaling グループと同じ値を持つように構成します。 2 つの ALB 間のトラフィックの負荷を分散するレイテンシーベースのルーティング ポリシーを使用して、アプリケーションの Route 53 レコードを再構成します。リードレプリカを削除します。リードレプリカをスタンドアロンの RDS DB インスタンスに置き換えます。スナップショットと Amazon S3 を使用して、RDS DB インスタンス間のクロスリージョン レプリケーションを構成します。

D. 2 つの ALB を等しい重み付けターゲットとして使用して、AWS Global Accelerator でエンドポイントを設定します。バックアップ リージョンに AWS Lambda 関数を作成して、リードレプリカをプロモートし、Auto Scaling グループの値を変更します。プライマリ リージョンの ALB の HTTPCode_Target_5XX_Count メトリクスに基づく Amazon CloudWatch アラームを作成します。 Lambda 関数を呼び出すように CloudWatch アラームを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90943-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 9 / トピック 1

ある企業は、単一の Amazon EC2 インスタンスで重要なアプリケーションをホストしています。このアプリケーションは、インメモリデータストアに Amazon ElastiCache for Redis シングルノードクラスターを使用します。このアプリケーションは、リレーショナル データベースに Amazon RDS for MariaDB DB インスタンスを使用します。アプリケーションが機能するには、インフラストラクチャの各部分が正常であり、アクティブな状態にある必要があります。ソリューションアーキテクトは、ダウンタイムを最小限に抑えてインフラストラクチャが障害から自動的に回復できるように、アプリケーションのアーキテクチャを改善する必要があります。これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. Elastic Load Balancer を使用して、複数の EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。 EC2 インスタンスが、最小容量 2 つのインスタンスを持つ Auto Scaling グループの一部であることを確認してください。

B. Elastic Load Balancer を使用して、複数の EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。 EC2 インスタンスが無制限モードで構成されていることを確認します。

C. DB インスタンスを変更して、同じアベイラビリティーゾーンにリードレプリカを作成します。障害シナリオでは、リードレプリカをプライマリ DB インスタンスに昇格します。

D. DB インスタンスを変更して、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがるマルチ AZ デプロイメントを作成します。

E. ElastiCache for Redis クラスターのレプリケーション グループを作成します。最小容量 2 つのインスタンスを持つ Auto Scaling グループを使用するようにクラスターを構成します。

F. ElastiCache for Redis クラスターのレプリケーション グループを作成します。クラスター上でマルチ AZ を有効にします。

解答: A, D, F - 確認中

コミュニティの解答は A, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90944-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 10 / トピック 1

小売会社は AWS で e コマース アプリケーションを運用しています。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。同社は、Amazon RDS DB インスタンスをデータベース バックエンドとして使用しています。 Amazon CloudFront は、ALB を指す 1 つのオリジンで構成されています。静的コンテンツはキャッシュされます。 Amazon Route 53 は、すべてのパブリック ゾーンをホストするために使用されます。
アプリケーションの更新後、ALB が 502 ステータス コード (不正なゲートウェイ) エラーを返すことがあります。根本的な原因は、ALB に返される不正な形式の HTTP ヘッダーです。エラー発生直後にソリューションアーキテクトが Web ページをリロードすると、Web ページは正常に戻ります。
会社が問題に取り組んでいる間、ソリューションアーキテクトは、標準の ALB エラー ページの代わりにカスタム エラー ページを訪問者に提供する必要があります。
操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon S3 バケットを作成します。静的 Web ページをホストするように S3 バケットを構成します。カスタム エラー ページを Amazon S3 にアップロードします。

B. ALB ヘルスチェックの応答 Target.FailedHealthChecks が 0 より大きい場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。パブリックにアクセス可能なウェブサーバーを指すように ALB の転送ルールを変更するように Lambda 関数を設定します。

C. ヘルスチェックを追加して、既存の Amazon Route 53 レコードを変更します。ヘルスチェックが失敗した場合のフォールバックターゲットを構成します。 DNS レコードを変更して、公的にアクセス可能な Web ページを指すようにします。

D. ALB ヘルスチェックの応答 Elb.InternalError が 0 より大きい場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。パブリックでアクセス可能なウェブサーバーを指すように ALB の転送ルールを変更するように Lambda 関数を設定します。

E. CloudFront カスタムエラーページを設定して、カスタムエラー応答を追加します。 DNS レコードを変更して、公的にアクセス可能な Web ページを指すようにします。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/90945-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 11 / トピック 1

ある企業は多数の AWS アカウントを持っており、AWS Organizations を使用してすべてのアカウントを管理しています。ソリューション アーキテクトは、企業が複数のアカウント間で共通のネットワークを共有するために使用できるソリューションを実装する必要があります。
会社のインフラストラクチャ チームには、VPC を持つ専用のインフラストラクチャ アカウントがあります。インフラストラクチャ チームは、このアカウントを使用してネットワークを管理する必要があります。個々のアカウントは、独自のネットワークを管理することができません。ただし、個々のアカウントはサブネット内に AWS リソースを作成できる必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. インフラストラクチャアカウントにトランジットゲートウェイを作成します。

B. AWS Organizations 管理アカウントからリソース共有を有効にします。

C. AWS Organizations の組織内の各 AWS アカウントに VPC を作成します。インフラストラクチャー・アカウントの VPC と同じ CIDR 範囲およびサブネットを共有するように VPC を構成します。個々のアカウントの VPC をインフラストラクチャ アカウントの VPC とピアリングします。

D. インフラストラクチャ アカウントの AWS Resource Access Manager でリソース共有を作成します。共有ネットワークを使用する特定の AWS Organizations OU を選択します。リソース共有に関連付ける各サブネットを選択します。

E. インフラストラクチャ アカウントの AWS Resource Access Manager でリソース共有を作成します。共有ネットワークを使用する特定の AWS Organizations OU を選択します。リソース共有に関連付ける各プレフィックスリストを選択します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91006-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 12 / トピック 1

ある企業は、サードパーティの SaaS (Software-as-a-Service) アプリケーションを使用したいと考えています。サードパーティの SaaS アプリケーションは、いくつかの API 呼び出しを通じて使用されます。サードパーティの SaaS アプリケーションも、VPC 内の AWS 上で実行されます。
同社は、VPC 内からサードパーティの SaaS アプリケーションを利用します。同社には、インターネットを経由しないプライベート接続の使用を義務付ける内部セキュリティ ポリシーがあります。会社の VPC 内で実行されるリソースには、会社の VPC の外部からアクセスすることはできません。すべてのアクセス許可は、最小特権の原則に準拠する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS PrivateLink インターフェイス VPC エンドポイントを作成します。このエンドポイントを、サードパーティ SaaS アプリケーションが提供するエンドポイント サービスに接続します。エンドポイントへのアクセスを制限するセキュリティ グループを作成します。セキュリティ グループをエンドポイントに関連付けます。

B. サードパーティの SaaS アプリケーションと会社の VPC の間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。ネットワーク ACL を構成して、VPN トンネル全体のアクセスを制限します。

C. サードパーティ SaaS アプリケーションと会社 VPC の間に VPC ピアリング接続を作成します。ピアリング接続に必要なルートを追加して、ルート テーブルを更新します。

D. AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成します。サードパーティの SaaS プロバイダーに、このエンドポイント サービスのインターフェイス VPC エンドポイントを作成するように依頼します。サードパーティ SaaS プロバイダーの特定のアカウントにエンドポイント サービスのアクセス許可を付与します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91007-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 13 / トピック 1

企業はサーバーにパッチ適用プロセスを実装する必要があります。オンプレミスサーバーと Amazon EC2 インスタンスは、パッチ適用を実行するためにさまざまなツールを使用します。管理には、すべてのサーバーとインスタンスのパッチ ステータスを示す単一のレポートが必要です。これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの一連のアクションを実行する必要がありますか?

A. AWS Systems Manager を使用して、オンプレミスサーバーと EC2 インスタンスのパッチを管理します。 Systems Manager を使用してパッチ準拠レポートを生成します。

B. AWS OpsWorks を使用して、オンプレミスサーバーと EC2 インスタンスのパッチを管理します。 Amazon QuickSight と OpsWorks の統合を使用して、パッチコンプライアンスレポートを生成します。

C. Amazon EventBridge ルールを使用して、AWS Systems Manager パッチ修復ジョブをスケジュールしてパッチを適用します。 Amazon Inspector を使用してパッチ準拠レポートを生成します。

D. AWS OpsWorks を使用して、オンプレミスサーバーと EC2 インスタンスのパッチを管理します。 AWS X-Ray を使用してパッチステータスを AWS Systems Manager OpsCenter に投稿し、パッチコンプライアンスレポートを生成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91096-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 14 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。アプリケーションの負荷は 1 日を通して変化し、EC2 インスタンスは定期的にスケールインおよびスケールアウトされます。EC2 インスタンスのログ ファイルは、15 分ごとに中央の Amazon S3 バケットにコピーされます。セキュリティ チームは、終了した EC2 インスタンスの一部でログ ファイルが欠落していることを発見しました。
終了した EC2 インスタンスからログ ファイルが中央の S3 バケットに確実にコピーされるようにするには、どのアクション セットが必要ですか?

A. ログ ファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを作成し、そのスクリプトを EC2 インスタンス上のファイルに保存します。 Auto Scaling ライフサイクルフックと Amazon EventBridge ルールを作成して、Auto Scaling グループからライフサイクルイベントを検出します。 autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING 遷移で AWS Lambda 関数を呼び出して、Auto Scaling グループに ABANDON を送信して終了を防ぎ、スクリプトを実行してログ ファイルをコピーし、AWS SDK を使用してインスタンスを終了します。

B. ログファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを含む AWS Systems Manager ドキュメントを作成します。 Auto Scaling ライフサイクルフックと Amazon EventBridge ルールを作成して、Auto Scaling グループからライフサイクルイベントを検出します。 autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING 遷移で AWS Lambda 関数を呼び出して、AWS Systems Manager API SendCommand オペレーションを呼び出してドキュメントを実行してログファイルをコピーし、Auto Scaling グループに CONTINUE を送信してインスタンスを終了します。

C. ログ配信速度を 5 分ごとに変更します。ログファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを作成し、そのスクリプトを EC2 インスタンスのユーザーデータに追加します。 EC2 インスタンスの終了を検出するための Amazon EventBridge ルールを作成します。 EventBridge ルールから AWS Lambda 関数を呼び出します。この関数は、AWS CLI を使用してユーザーデータ スクリプトを実行し、ログ ファイルをコピーし、インスタンスを終了します。

D. ログファイルを Amazon S3 にコピーするスクリプトを含む AWS Systems Manager ドキュメントを作成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにメッセージをパブリッシュする Auto Scaling ライフサイクル フックを作成します。 SNS 通知から、AWS Systems Manager API SendCommand オペレーションを呼び出してドキュメントを実行してログ ファイルをコピーし、ABANDON を Auto Scaling グループに送信してインスタンスを終了します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91139-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 15 / トピック 1

ある企業が複数の AWS アカウントを使用しています。 DNS レコードは、アカウント A の Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンに保存されます。会社のアプリケーションとデータベースはアカウント B で実行されています。
ソリューション アーキテクトは、新しい VPC に 2 層アプリケーションをデプロイします。設定を簡素化するために、Amazon RDS エンドポイントの db.example.com CNAME レコードセットが Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンに作成されました。
デプロイ中に、アプリケーションの起動に失敗しました。トラブルシューティングの結果、db.example.com が Amazon EC2 インスタンスで解決できないことが判明しました。ソリューションアーキテクトは、レコードセットが Route 53 で正しく作成されたことを確認しました。
この問題を解決するには、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 新しい VPC 内の別の EC2 インスタンスにデータベースをデプロイします。プライベートホストゾーンにインスタンスのプライベート IP のレコードセットを作成します。

B. SSH を使用してアプリケーション層 EC2 インスタンスに接続します。 RDS エンドポイントの IP アドレスを /etc/resolv.conf ファイルに追加します。

C. アカウント A のプライベートホストゾーンをアカウント B の新しい VPC に関連付ける承認を作成します。

D. アカウント B にサンプル com ドメインのプライベートホストゾーンを作成します。AWS アカウント間の Route 53 レプリケーションを設定します。

E. アカウント B の新しい VPC をアカウント A のホストゾーンに関連付けます。アカウント A の関連付け承認を削除します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91008-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 16 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスを使用して Web フリートをデプロイし、ブログ サイトをホストしました。 EC2 インスタンスは Application Load Balancer (ALB) の背後にあり、Auto Scaling グループ内に構成されています。ウェブアプリケーションは、すべてのブログコンテンツを Amazon EFS ボリュームに保存します。
同社は最近、ブロガーが投稿にビデオを追加できる機能を追加し、以前の 10 倍のユーザー トラフィックを集めました。一日のピーク時間帯に、ユーザーはサイトにアクセスしたりビデオを視聴しようとしたときにバッファリングやタイムアウトの問題を報告します。
ユーザーの問題を解決する最もコスト効率が高く、スケーラブルな展開はどれですか?

A. Amazon EFS を再構成して、最大 I/O を有効にします。

B. ストレージにインスタンス ストア ボリュームを使用するようにブログ サイトを更新します。サイトのコンテンツを起動時にボリュームにコピーし、シャットダウン時に Amazon S3 にコピーします。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。ディストリビューションを S3 バケットにポイントし、ビデオを EFS から Amazon S3 に移行します。

D. すべてのサイトコンテンツに対して Amazon CloudFront ディストリビューションを設定し、そのディストリビューションが ALB を指すようにします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91237-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 17 / トピック 1

世界中にオフィスを持つ企業は、単一の AWS リージョンに対して単一の 1 Gbps AWS Direct Connect 接続を持っています。会社のオンプレミス ネットワークは、この接続を使用して AWS クラウド内の会社のリソースと通信します。この接続には、単一の VPC に接続する単一のプライベート仮想インターフェイスがあります。
ソリューション アーキテクトは、同じリージョンに冗長 Direct Connect 接続を追加するソリューションを実装する必要があります。また、企業が他の地域に拡大する場合、このソリューションは、同じ Direct Connect 接続のペアを介して他の地域への接続を提供する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Direct Connect ゲートウェイをプロビジョニングします。既存の接続から既存のプライベート仮想インターフェイスを削除します。 2 番目の Direct Connect 接続を作成します。接続ごとに新しいプライベート仮想インターフェイスを作成し、両方のプライベート仮想インターフェイスを Direct Connect ゲートウェイに接続します。 Direct Connect ゲートウェイを単一の VPC に接続します。

B. 既存のプライベート仮想インターフェイスを維持します。 2 番目の Direct Connect 接続を作成します。新しい接続上に新しいプライベート仮想インターフェイスを作成し、その新しいプライベート仮想インターフェイスを単一の VPC に接続します。

C. 既存のプライベート仮想インターフェイスを維持します。 2 番目の Direct Connect 接続を作成します。新しい接続上に新しいパブリック仮想インターフェイスを作成し、その新しいパブリック仮想インターフェイスを単一の VPC に接続します。

D. トランジットゲートウェイをプロビジョニングします。既存の接続から既存のプライベート仮想インターフェイスを削除します。 2 番目の Direct Connect 接続を作成します。接続ごとに新しいプライベート仮想インターフェイスを作成し、両方のプライベート仮想インターフェイスをトランジット ゲートウェイに接続します。トランジットゲートウェイを単一の VPC に関連付けます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91239-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 18 / トピック 1

ある会社には、ユーザーが短いビデオをアップロードできる Web アプリケーションがあります。ビデオは Amazon EBS ボリュームに保存され、分類のためにカスタム認識ソフトウェアによって分析されます。
Web サイトには静的コンテンツが含まれており、特定の月にピークとなるトラフィックが変動します。このアーキテクチャは、Web アプリケーション用の Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスと、Amazon SQS キューを処理するために Auto Scaling グループで実行される EC2 インスタンスで構成されます。同社は、アプリケーションを再設計して、可能な場合は AWS マネージド サービスを使用して運用オーバーヘッドを削減し、サードパーティ ソフトウェアへの依存関係を削除したいと考えています。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Web アプリケーションには Amazon ECS コンテナを使用し、SQS キューを処理する Auto Scaling グループにはスポット インスタンスを使用します。カスタム ソフトウェアを Amazon Rekognition に置き換えてビデオを分類します。

B. アップロードされたビデオを Amazon EFS に保存し、Web アプリケーションの EC2 インスタンスにファイル システムをマウントします。 Amazon Rekognition API を呼び出してビデオを分類する AWS Lambda 関数を使用して SQS キューを処理します。

C. Amazon S3 で Web アプリケーションをホストします。アップロードされたビデオを Amazon S3 に保存します。 S3 イベント通知を使用して、イベントを SQS キューに発行します。 Amazon Rekognition API を呼び出してビデオを分類する AWS Lambda 関数を使用して SQS キューを処理します。

D. AWS Elastic Beanstalk を使用して、Web アプリケーションの Auto Scaling グループで EC2 インスタンスを起動し、SQS キューを処理するワーカー環境を起動します。カスタム ソフトウェアを Amazon Rekognition に置き換えてビデオを分類します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91203-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 19 / トピック 1

ある企業には、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、AWS Lambda 関数で構成されるサーバーレス アプリケーションがあります。アプリケーションコードの現在のデプロイプロセスでは、Lambda 関数の新しいバージョン番号を作成し、AWS CLI スクリプトを実行して更新します。新しい関数バージョンにエラーがある場合、別の CLI スクリプトは関数の以前の動作バージョンをデプロイすることによって元に戻ります。同社は、Lambda 関数によって提供されるアプリケーション ロジックの新しいバージョンをデプロイする時間を短縮し、エラーを検出して元に戻す時間を短縮したいと考えています。
これはどのようにして実現できるのでしょうか?

A. AWS CloudFront ディストリビューションと API Gateway で構成される親スタックと、Lambda 関数を含む子スタックを使用して、ネストされた AWS CloudFormation スタックを作成してデプロイします。 Lambda を変更するには、AWS CloudFormation 変更セットを作成してデプロイします。エラーがトリガーされた場合は、AWS CloudFormation 変更セットを以前のバージョンに戻します。

B. AWS SAM と組み込みの AWS CodeDeploy を使用して新しい Lambda バージョンをデプロイし、トラフィックを徐々に新しいバージョンに移行し、トラフィック前およびトラフィック後のテスト関数を使用してコードを検証します。 Amazon CloudWatch アラームがトリガーされた場合はロールバックします。

C. AWS CLI スクリプトを、新しい Lambda バージョンをデプロイする単一のスクリプトにリファクタリングします。展開が完了すると、スクリプト テストが実行されます。エラーが検出された場合は、以前の Lambda バージョンに戻します。

D. 新しい Lambda バージョンを参照する新しい API Gateway エンドポイントで構成される AWS CloudFormation スタックを作成してデプロイします。 CloudFront オリジンを新しい API Gateway エンドポイントに変更し、エラーを監視し、検出された場合は、AWS CloudFront オリジンを以前の API Gateway エンドポイントに変更します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91242-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 20 / トピック 1

ある企業は、大量のアーカイブされたドキュメントを保存し、社内イントラネットを通じて従業員がそのドキュメントを利用できるようにすることを計画しています。従業員は、VPC に接続されているクライアント VPN サービスを介して接続してシステムにアクセスします。データは一般の人がアクセスできないようにしてください。
同社が保管している文書は、他の場所の物理メディアに保存されているデータのコピーです。リクエスト数は少なくなります。可用性と検索の速度は会社の関心事ではありません。
最も低コストでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットを作成します。 S3 1 ゾーン - 低頻度アクセス (S3 1 ゾーン - IA) ストレージ クラスをデフォルトとして使用するように S3 バケットを構成します。 Web サイトホスティング用に S3 バケットを構成します。 S3 インターフェースのエンドポイントを作成します。そのエンドポイントを介したアクセスのみを許可するように S3 バケットを構成します。

B. Web サーバーを実行する Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをアタッチして、アーカイブ データを EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA) ストレージ クラスに保存します。 プライベート ネットワークからのアクセスのみを許可するようにインスタンス セキュリティ グループを構成します。

C. Web サーバーを実行する Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを接続して、アーカイブされたデータを保存します。 Cold HDD (sc1) ボリューム タイプを使用します。プライベート ネットワークからのアクセスのみを許可するようにインスタンスのセキュリティ グループを構成します。

D. Amazon S3 バケットを作成します。 S3 Glacier Deep Archive ストレージ クラスをデフォルトとして使用するように S3 バケットを構成します。 Web サイトホスティング用に S3 バケットを構成します。 S3 インターフェースのエンドポイントを作成します。そのエンドポイントを介したアクセスのみを許可するように S3 バケットを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91211-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 21 / トピック 1

ある企業は、ユーザー認証にオンプレミスの Active Directory サービスを使用しています。会社は、AWS Organizations を使用している会社の AWS アカウントにサインインするために、同じ認証サービスを使用したいと考えています。 AWS サイト間 VPN 接続は、オンプレミス環境と会社のすべての AWS アカウントの間にすでに存在します。
会社のセキュリティ ポリシーでは、ユーザー グループとロールに基づいてアカウントへの条件付きアクセスが必要です。ユーザー ID は 1 か所で管理する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. SAML 2.0 を使用して Active Directory に接続するように AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定します。 System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0 プロトコルを使用して自動プロビジョニングを有効にします。属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を使用して、AWS アカウントへのアクセスを許可します。

B. IAM Identity Center をアイデンティティソースとして使用して、AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定します。 System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0 プロトコルを使用して自動プロビジョニングを有効にします。 IAM Identity Center 権限セットを使用して、AWS アカウントへのアクセスを許可します。

C. 会社の AWS アカウントの 1 つで、SAML 2.0 ID プロバイダーを使用するように AWS Identity and Access Management (IAM) を構成します。フェデレーション ユーザーにマップされた IAM ユーザーをプロビジョニングします。 Active Directory 内の適切なグループに対応するアクセスを許可します。クロスアカウント IAM ユーザーを使用して、必要な AWS アカウントへのアクセスを許可します。

D. 会社の AWS アカウントの 1 つで、OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを使用するように AWS Identity and Access Management (IAM) を設定します。 Active Directory 内の適切なグループに対応するフェデレーション ユーザーに AWS アカウントへのアクセスを許可する IAM ロールをプロビジョニングします。クロスアカウント IAM ロールを使用して、必要な AWS アカウントへのアクセスを許可します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91245-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 22 / トピック 1

あるソフトウェア会社は、Amazon API Gateway、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDB テーブルを使用して REST API を使用するアプリケーションをデプロイしました。アプリケーションでは、PUT リクエスト中のエラー数が増加しています。 PUT 呼び出しのほとんどは、特定の API キーで認証された少数のクライアントから行われます。
ソリューション アーキテクトは、多数の PUT リクエストが 1 つのクライアントから発信されていることを特定しました。 API は重要ではないため、クライアントは失敗した呼び出しの再試行を許容できます。ただし、エラーは顧客に表示され、API の評判に悪影響を及ぼします。
ソリューションアーキテクトはカスタマーエクスペリエンスを向上させるために何を推奨すべきでしょうか?

A. クライアント アプリケーションに指数バックオフと不規則な変動を伴う再試行ロジックを実装します。エラーが確実に捕捉され、説明的なエラー メッセージで処理されるようにします。

B. API ゲートウェイ レベルで使用量プランを通じて API スロットルを実装します。クライアント アプリケーションがコード 429 応答をエラーなしで処理することを確認します。

C. API キャッシュをオンにして、運用段階の応答性を強化します。 10 分間の負荷テストを実行します。キャッシュ容量がワークロードに適切であることを確認します。

D. Lambda 関数レベルで予約された同時実行性を実装して、トラフィックの突然の増加時に必要なリソースを提供します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91247-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 23 / トピック 1

ある企業は、AWS 上でデータ集約型アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、数百の Amazon EC2 インスタンスのクラスター上で実行されます。共有ファイル システムも、200 TB のデータを保存する複数の EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、共有ファイル システム上のデータを読み取って変更し、レポートを生成します。このジョブは月に 1 回実行され、共有ファイル システムからファイルのサブセットを読み取り、完了までに約 72 時間かかります。コンピューティング インスタンスは Auto Scaling グループ内でスケールしますが、共有ファイル システムをホストするインスタンスは継続的に実行されます。コンピューティング インスタンスとストレージ インスタンスはすべて同じ AWS リージョンにあります。
ソリューション アーキテクトは、共有ファイル システム インスタンスを置き換えることによってコストを削減する必要があります。ファイル システムは、72 時間の実行中に必要なデータへの高パフォーマンスのアクセスを提供する必要があります。
これらの要件を満たしながら全体的なコストを最大削減できるのはどのソリューションですか?

A. 既存の共有ファイル システムから、S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスを使用する Amazon S3 バケットにデータを移行します。毎月ジョブを実行する前に、Amazon FSx for Lustre を使用して、遅延読み込みを使用して Amazon S3 からのデータを含む新しいファイル システムを作成します。ジョブの間、新しいファイル システムを共有ストレージとして使用します。ジョブが完了したら、ファイル システムを削除します。

B. マルチアタッチを有効にして、既存の共有ファイル システムから大規模な Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを移行します。 Auto Scaling グループ起動テンプレートのユーザー データ スクリプトを使用して、EBS ボリュームを各インスタンスにアタッチします。ジョブの期間中、EBS ボリュームを共有ストレージとして使用します。ジョブが完了したら、EBS ボリュームを接続解除します。

C. 既存の共有ファイル システムから、S3 標準ストレージ クラスを使用する Amazon S3 バケットにデータを移行します。毎月ジョブを実行する前に、Amazon FSx for Lustre を使用して、バッチ読み込みを使用して Amazon S3 からのデータを含む新しいファイル システムを作成します。ジョブの間、新しいファイル システムを共有ストレージとして使用します。ジョブが完了したら、ファイル システムを削除します。

D. 既存の共有ファイル システムから Amazon S3 バケットにデータを移行します。毎月ジョブを実行する前に、AWS Storage Gateway を使用して、Amazon S3 からのデータを含むファイル ゲートウェイを作成します。ファイル ゲートウェイをジョブの共有ストレージとして使用します。ジョブが完了したら、ファイル ゲートウェイを削除します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91447-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 24 / トピック 1

ある企業は、静的ポート上の TCP を使用してアクセスされる新しいサービスを開発しています。ソリューションアーキテクトは、サービスの可用性が高く、アベイラビリティーゾーン全体で冗長性があり、公的にアクセス可能な DNS 名 my.service.com を使用してアクセスできることを確認する必要があります。他の企業がアドレスを許可リストに追加できるように、サービスは固定アドレス割り当てを使用する必要があります。
リソースが 1 つのリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされていると仮定すると、どのソリューションがこれらの要件を満たすでしょうか?

A. 各インスタンスに Elastic IP アドレスを使用して Amazon EC2 インスタンスを作成します。ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成し、静的 TCP ポートを公開します。 EC2 インスタンスを NLB に登録します。 my.service.com という名前の新しいネームサーバー レコード セットを作成し、EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスをそのレコード セットに割り当てます。 EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスを他の企業に提供して、許可リストに追加します。

B. Amazon ECS クラスターとアプリケーションのサービス定義を作成します。 ECS クラスターのパブリック IP アドレスを作成して割り当てます。ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成し、TCP ポートを公開します。ターゲット グループを作成し、ECS クラスター名を NLC に割り当てます。my.service.com という名前の新しい A レコード セットを作成し、ECS クラスターのパブリック IP アドレスをレコード セットに割り当てます。 ECS クラスターのパブリック IP アドレスを他の企業に提供して、許可リストに追加します。

C. サービスの Amazon EC2 インスタンスを作成します。アベイラビリティーゾーンごとに 1 つの Elastic IP アドレスを作成します。ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成し、割り当てられた TCP ポートを公開します。各アベイラビリティーゾーンの NLB に Elastic IP アドレスを割り当てます。ターゲット グループを作成し、EC2 インスタンスを NLB に登録します。 my.service.com という名前の新しい A (エイリアス) レコード セットを作成し、NLB DNS 名をそのレコード セットに割り当てます。

D. Amazon ECS クラスターとアプリケーションのサービス定義を作成します。クラスター内の各ホストにパブリック IP アドレスを作成して割り当てます。 Application Load Balancer (ALB) を作成し、静的 TCP ポートを公開します。ターゲット グループを作成し、ECS サービス定義名を ALB に割り当てます。新しい CNAME レコード セットを作成し、パブリック IP アドレスをレコード セットに関連付けます。 Amazon EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスを他の企業に提供して、許可リストに追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91449-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 25 / トピック 1

ある企業はオンプレミスのデータ分析プラットフォームを使用しています。このシステムは、会社のデータセンター内の 12 台のサーバーにわたる完全な冗長構成で高可用性を実現しています。
システムは、ユーザーからの 1 回限りのリクエストに加えて、スケジュールされたジョブを時間ごとと毎日の両方で実行します。スケジュールされたジョブの実行が完了するまでに 20 分から 2 時間かかる場合があり、SLA は厳しいです。スケジュールされたジョブはシステム使用量の 65% を占めます。ユーザー ジョブは通常 5 分以内に実行を終了し、SLA はありません。ユーザー ジョブはシステム使用量の 35% を占めます。システム障害中も、スケジュールされたジョブは SLA を満たし続ける必要があります。ただし、ユーザーのジョブは遅延する可能性があります。
ソリューションアーキテクトは、システムを Amazon EC2 インスタンスに移行し、長期契約なしでコストを削減するために消費ベースのモデルを採用する必要があります。ソリューションは高可用性を維持する必要があり、SLA に影響を与えてはなりません。
これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 選択した AWS リージョン内の 2 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。各アベイラビリティーゾーンで 2 つのインスタンスを、キャパシティー予約のあるオンデマンドインスタンスとして実行します。各アベイラビリティーゾーンで 4 つのインスタンスをスポットインスタンスとして実行します。

B. 選択した AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。アベイラビリティーゾーンの 1 つで、4 つのインスタンスすべてをキャパシティー予約のあるオンデマンドインスタンスとして実行します。残りのインスタンスをスポット インスタンスとして実行します。

C. 選択した AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。各アベイラビリティーゾーンで 2 つのインスタンスを Savings Plan のオンデマンドインスタンスとして実行します。各アベイラビリティーゾーンで 2 つのインスタンスをスポットインスタンスとして実行します。

D. 選択した AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに 12 個のインスタンスを分割します。各アベイラビリティーゾーンで 3 つのインスタンスを、キャパシティー予約のあるオンデマンドインスタンスとして実行します。各アベイラビリティーゾーンで 1 つのインスタンスをスポットインスタンスとして実行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91214-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 26 / トピック 1

セキュリティエンジニアは、既存のアプリケーションが Amazon S3 の暗号化されたファイルから Amazon RDS for MySQL データベースへの認証情報を取得していることを確認しました。アプリケーションの次のバージョンでは、セキュリティ エンジニアは、セキュリティを向上させるために次のアプリケーション設計の変更を実装したいと考えています。
データベースは、安全な AWS マネージド サービスに保存された、ランダムに生成された強力なパスワードを使用する必要があります。
アプリケーション リソースは、AWS CloudFormation を通じてデプロイする必要があります。
アプリケーションはデータベースの資格情報を 90 日ごとにローテーションする必要があります。
ソリューション アーキテクトは、アプリケーションをデプロイするための CloudFormation テンプレートを生成します。
CloudFormation テンプレートで指定されているリソースは、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えながらセキュリティ エンジニアの要件を満たすのはどれですか?

A. AWS Secrets Manager を使用して、データベースのパスワードをシークレット リソースとして生成します。データベースのパスワードをローテーションするための AWS Lambda 関数リソースを作成します。データベース パスワードを 90 日ごとにローテーションするには、Secrets Manager RotationSchedule リソースを指定します。

B. AWS Systems Manager パラメータ ストアを使用して、データベース パスワードを SecureString パラメータ タイプとして生成します。データベースのパスワードをローテーションするための AWS Lambda 関数リソースを作成します。データベース パスワードを 90 日ごとにローテーションするには、パラメータ ストア RotationSchedule リソースを指定します。

C. AWS Secrets Manager を使用して、データベースのパスワードをシークレット リソースとして生成します。データベースのパスワードをローテーションするための AWS Lambda 関数リソースを作成します。 Amazon EventBridge スケジュールされたルール リソースを作成して、Lambda 関数のパスワード ローテーションを 90 日ごとにトリガーします。

D. AWS Systems Manager パラメータ ストアを使用して、データベース パスワードを SecureString パラメータ タイプとして生成します。データベースのパスワードを 90 日ごとに自動的にローテーションするには、AWS AppSync DataSource リソースを指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91216-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 27 / トピック 1

ある企業は、複数の Amazon DynamoDB テーブルにデータを保存しています。ソリューションアーキテクトは、サーバーレス アーキテクチャを使用して、HTTPS 経由のシンプルな API を通じてデータにパブリックにアクセスできるようにする必要があります。ソリューションは、需要に応じて自動的に拡張する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon API Gateway REST API を作成します。 API Gateway の AWS 統合タイプを使用して、DynamoDB と直接統合してこの API を構成します。

B. Amazon API Gateway HTTP API を作成します。 API Gateway の AWS 統合タイプを使用して、この API を Dynamo DB に直接統合するように構成します。

C. Amazon API Gateway HTTP API を作成します。 DynamoDB テーブルからデータを返す AWS Lambda 関数との統合を使用して、この API を設定します。

D. AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成します。 DynamoDB テーブルからデータを返す AWS Lambda@Edge 関数統合を使用してこのアクセラレータを設定します。

E. ネットワーク ロード バランサーを作成します。リクエストを適切な AWS Lambda 関数に転送するようにリスナー ルールを設定します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91452-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 28 / トピック 1

ある会社が 10 個の新しいドメイン名を登録しました。会社はオンライン マーケティングにドメインを使用しています。同社は、オンライン訪問者をドメインごとに特定の URL にリダイレクトするソリューションを必要としています。すべてのドメインとターゲット URL は JSON ドキュメントで定義されます。すべての DNS レコードは Amazon Route 53 によって管理されます。
ソリューションアーキテクトは、HTTP および HTTPS リクエストを受け入れるリダイレクト サービスを実装する必要があります。
最小限の運用労力でこれらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? （3つお選びください。）

A. Amazon EC2 インスタンス上で実行される動的 Web ページを作成します。 JSON ドキュメントをイベント メッセージと組み合わせて使用し、リダイレクト URL を検索して応答するように Web ページを構成します。

B. HTTP リスナーと HTTPS リスナーを含む Application Load Balancer を作成します。

C. JSON ドキュメントとイベント メッセージを組み合わせて使用し、リダイレクト URL を検索して応答する AWS Lambda 関数を作成します。

D. カスタム ドメインで Amazon API Gateway API を使用して、AWS Lambda 関数を公開します。

E. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Lambda@Edge 関数をデプロイします。

F. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書を作成します。ドメインをサブジェクトの代替名として含めます。

解答: C, E, F - 確認中

コミュニティの解答は C, E, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91453-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 29 / トピック 1

複数の AWS アカウントを持つ企業は、AWS Organizations を使用しています。同社の AWS アカウントは、VPC、Amazon EC2 インスタンス、およびコンテナをホストします。
会社のコンプライアンス チームは、会社がデプロイされている各 VPC にセキュリティ ツールをデプロイしました。セキュリティ ツールは EC2 インスタンス上で実行され、コンプライアンス チーム専用の AWS アカウントに情報を送信します。同社は、すべてのコンプライアンス関連リソースに「costCenter」のキーと値または「コンプライアンス」のタグを付けています。
同社は、コンプライアンス チームの AWS アカウントに請求できるように、EC2 インスタンスで実行されているセキュリティ ツールのコストを特定したいと考えています。コスト計算は可能な限り正確である必要があります。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 組織の管理アカウントで、costCenter ユーザー定義タグをアクティブにします。毎月の AWS コストと使用状況レポートを設定して、管理アカウントの Amazon S3 バケットに保存します。レポートのタグの内訳を使用して、costCenter のタグ付きリソースの合計コストを取得します。

B. 組織のメンバー アカウントで、costCenter ユーザー定義タグをアクティブにします。毎月の AWS コストと使用状況レポートを設定して、管理アカウントの Amazon S3 バケットに保存します。毎月の AWS Lambda 関数をスケジュールして、レポートを取得し、costCenter タグ付きリソースの合計コストを計算します。

C. 組織のメンバー アカウントで、costCenter ユーザー定義タグをアクティブにします。管理アカウントから、毎月の AWS コストと使用状況レポートをスケジュールします。レポートのタグの内訳を使用して、costCenter のタグ付きリソースの合計コストを計算します。

D. AWS Trusted Advisor の組織ビューでカスタム レポートを作成します。コンプライアンス チームの AWS アカウント内の CostCenter タグ付きリソースの月次請求概要を生成するようにレポートを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91457-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 30 / トピック 1

ある企業には、AWS Organizations の組織のメンバーである 50 の AWS アカウントがあります。各アカウントには複数の VPC が含まれています。同社は、AWS Transit Gateway を使用して、各メンバー アカウントの VPC 間の接続を確立したいと考えています。新しいメンバー アカウントが作成されるたびに、同社は新しい VPC とトランジット ゲートウェイ アタッチメントを作成するプロセスを自動化したいと考えています。
これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 管理アカウントから、AWS Resource Access Manager を使用してトランジット ゲートウェイをメンバー アカウントと共有します。

B. 管理アカウントから、AWS Organizations SCP を使用してトランジット ゲートウェイをメンバー アカウントと共有します。

C. 管理アカウントから AWS CloudFormation スタック セットを起動すると、メンバー アカウントに新しい VPC と VPC トランジット ゲートウェイ アタッチメントが自動的に作成されます。トランジット ゲートウェイ ID を使用して、管理アカウントのトランジット ゲートウェイにアタッチメントを関連付けます。

D. 管理アカウントから AWS CloudFormation スタック セットを起動すると、メンバー アカウントに新しい VPC とピアリング トランジット ゲートウェイ アタッチメントが自動的に作成されます。トランジット ゲートウェイ サービスにリンクされたロールを使用して、管理アカウントのトランジット ゲートウェイと添付ファイルを共有します。

E. 管理アカウントから、AWS Service Catalog を使用してトランジット ゲートウェイをメンバー アカウントと共有します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91458-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 31 / トピック 1

ある企業は、開発者が AWS Marketplace を通じてサードパーティ ソフトウェアを購入できるようにしたいと考えています。同社は、全機能が有効になった AWS Organizations アカウント構造を使用しており、各組織単位 (OU) に調達マネージャーが使用する共有サービス アカウントを持っています。調達チームのポリシーでは、開発者は承認されたリストからのみサードパーティ ソフトウェアを入手でき、この要件を達成するには AWS Marketplace のプライベート マーケットプレイスを使用できる必要があるとしています。調達チームは、Private Marketplace の管理を、調達マネージャーが引き受けることができる、procurement-manager-role という名前のロールに制限することを望んでいます。社内の他の IAM ユーザー、グループ、ロール、アカウント管理者には、Private Marketplace 管理アクセスを拒否する必要があります。
これらの要件を満たすアーキテクチャを設計する最も効率的な方法は何でしょうか?

A. 組織内のすべての AWS アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。PowerUserAccess 管理ポリシーをロールに追加します。インライン ポリシーをすべての AWS アカウントのすべての IAM ユーザーとロールに適用して、AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシーに対するアクセス許可を拒否します。

B. 組織内のすべての AWS アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。AdministratorAccess 管理ポリシーをロールに追加します。 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシーを使用してアクセス許可の境界を定義し、それをすべての開発者ロールにアタッチします。

C. 組織内のすべての共有サービス アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシーをロールに追加します。組織のルートレベルの SCP を作成して、procurement-manager-role という名前のロールを除くすべてのユーザーに Private Marketplace を管理する権限を拒否します。別の組織のルートレベルの SCP を作成して、production-manager-role という名前の IAM ロールを作成する権限を組織内の全員に拒否します。

D. 開発者が使用するすべての AWS アカウントに、procurement-manager-role という名前の IAM ロールを作成します。 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理ポリシーをロールに追加します。 Organizations で SCP を作成し、procurement-manager-role という名前のロールを除くすべてのユーザーに Private Marketplace を管理する権限を拒否します。 SCP を組織内のすべての共有サービス アカウントに適用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91461-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 32 / トピック 1

ある企業は、開発者が Amazon EC2、Amazon S3、および Amazon DynamoDB のみを使用するように制限する AWS Organizations の実装を進めています。開発者アカウントは専用の組織単位 (OU) に存在します。ソリューション アーキテクトは、開発者アカウントに次の SCP を実装しました。
//IMG//

このポリシーがデプロイされても、開発者アカウントの IAM ユーザーは、ポリシーにリストされていない AWS のサービスを引き続き使用できます。
開発者がこのポリシーの範囲外のサービスを使用できないようにするには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

```
{
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
            {
                  "Sid": "AllowEC2",
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": "ec2:*",
                  "Resource": "*"
            },
            {
                  "Sid": "AllowDynamoDB",
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": "dynamodb:*",
                  "Resource": "*"
            },
            {
                  "Sid": "AllowS3",
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": "s3:*",
                  "Resource": "*"
            }
      ]
}
```

A. 制約する必要がある AWS サービスごとに明示的な拒否ステートメントを作成します。

B. 開発者アカウントの OU から FullAWSAccess SCP を削除します。

C. FullAWSAccess SCP を変更して、すべてのサービスを明示的に拒否します。

D. ワイルドカードを使用して明示的な拒否ステートメントを SCP の末尾に追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91103-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 33 / トピック 1

ある企業は、VPC のパブリック サブネットにある 5 つの Amazon EC2 インスタンスでモバイル アプリ用のモノリシック REST ベースの API をホストしています。モバイル クライアントは、Amazon Route 53 でホストされているドメイン名を使用して API に接続します。同社は、すべての EC2 インスタンスの IP アドレスを使用して Route 53 の複数値応答ルーティング ポリシーを作成しました。最近、トラフィックが大規模かつ突然増加し、アプリに負荷がかかっています。アプリがトラフィックに追いつけませんでした。
ソリューション アーキテクトは、アプリが新しく変化する負荷を処理できるようにソリューションを実装する必要があります。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. API を個々の AWS Lambda 関数に分割します。バックエンドの Lambda 統合を使用して Amazon API Gateway REST API を設定します。 API Gateway API を指すように Route 53 レコードを更新します。

B. API ロジックをコンテナ化します。 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。 Amazon EC2 を使用してクラスター内のコンテナを実行します。 Kubernetes Ingress を作成します。 Kubernetes Ingress を指すように Route 53 レコードを更新します。

C. Auto Scaling グループを作成します。すべての EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに配置します。 CPU 使用率に基づいてスケーリング アクションを実行するように Auto Scaling グループを構成します。 Auto Scaling グループの変更に反応して Route 53 レコードを更新する AWS Lambda 関数を作成します。

D. API の前に Application Load Balancer (ALB) を作成します。 EC2 インスタンスを VPC 内のプライベート サブネットに移動します。 EC2 インスタンスを ALB のターゲットとして追加します。 ALB を指すように Route 53 レコードを更新します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91462-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 34 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations にエンジニアリング チームごとに OU を作成しました。各 OU は複数の AWS アカウントを所有します。この組織には何百もの AWS アカウントがあります。
ソリューションアーキテクトは、各 OU が AWS アカウント全体の使用コストの内訳を表示できるようにソリューションを設計する必要があります。
これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Resource Access Manager を使用して、各 OU の AWS コストおよび使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームが Amazon QuickSight ダッシュボードを通じて CUR を視覚化できるようにします。

B. AWS Organizations 管理アカウントから AWS コストと使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームが Amazon QuickSight ダッシュボードを通じて CUR を視覚化できるようにします。

C. 各 AWS Organizations メンバー アカウントで AWS コストと使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームが Amazon QuickSight ダッシュボードを通じて CUR を視覚化できるようにします。

D. AWS Systems Manager を使用して、AWS のコストと使用状況レポート (CUR) を作成します。各チームが Systems Manager OpsCenter ダッシュボードを通じて CUR を視覚化できるようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91463-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 35 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの Windows ファイル サーバーにデータを保存しています。同社は毎日 5 GB の新しいデータを生成します。
同社は Windows ベースのワークロードの一部を AWS に移行しており、データをクラウドのファイル システムで利用できるようにする必要があります。同社はすでに、オンプレミス ネットワークと AWS の間に AWS Direct Connect 接続を確立しています。
企業はどのデータ移行戦略を使用する必要がありますか?

A. AWS Storage Gateway のファイル ゲートウェイ オプションを使用して、既存の Windows ファイル サーバーを置き換え、既存のファイル共有が新しいファイル ゲートウェイを指すようにします。

B. AWS DataSync を使用して、オンプレミスの Windows ファイルサーバーと Amazon FSx の間でデータをレプリケートする毎日のタスクをスケジュールします。

C. AWS Data Pipeline を使用して、オンプレミスの Windows ファイルサーバーと Amazon Elastic File System (Amazon EFS) の間でデータをレプリケートする毎日のタスクをスケジュールします。

D. AWS DataSync を使用して、オンプレミスの Windows ファイル サーバーと Amazon Elastic File System (Amazon EFS) の間でデータをレプリケートする毎日のタスクをスケジュールします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91464-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 36 / トピック 1

会社のソリューションアーキテクトは、AWS 上で実行される Web アプリケーションをレビューしています。アプリケーションは、us-east-1 リージョンの Amazon S3 バケット内の静的アセットを参照します。同社は複数の AWS リージョンにわたる復元力を必要としています。同社はすでに 2 番目のリージョンに S3 バケットを作成しています。
運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各オブジェクトを両方の S3 バケットに書き込むようにアプリケーションを設定します。 S3 バケットごとに重み付けされたルーティングポリシーを使用して、レコードセットを持つ Amazon Route 53 パブリックホストゾーンを設定します。 Route 53 DNS 名を使用してオブジェクトを参照するようにアプリケーションを設定します。

B. us-east-1 の S3 バケットから 2 番目のリージョンの S3 バケットにオブジェクトをコピーする AWS Lambda 関数を作成します。オブジェクトが us-east-1 の S3 バケットに書き込まれるたびに、Lambda 関数を呼び出します。 2 つの S3 バケットをオリジンとして含むオリジン グループを使用して、Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。

C. us-east-1 の S3 バケットでレプリケーションを構成し、オブジェクトを 2 番目のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。 2 つの S3 バケットをオリジンとして含むオリジン グループを使用して、Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。

D. us-east-1 の S3 バケットでレプリケーションを構成し、オブジェクトを 2 番目のリージョンの S3 バケットにレプリケートします。フェイルオーバーが必要な場合は、アプリケーション コードを更新して、2 番目のリージョンの S3 バケットから S3 オブジェクトをロードします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91102-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 37 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス環境で 3 層 Web アプリケーションをホストしています。最近のトラフィックの急増によりダウンタイムが発生し、財務に重大な影響が生じたため、会社経営陣はアプリケーションを AWS に移動するよう命令しました。このアプリケーションは .NET で書かれており、MySQL データベースに依存しています。ソリューション アーキテクトは、毎日 200,000 人のユーザーの需要を満たす、スケーラブルで可用性の高いソリューションを設計する必要があります。ソリューションアーキテクトは、適切なソリューションを設計するためにどの手順を実行する必要がありますか?

A. AWS Elastic Beanstalk を使用して、ウェブサーバー環境と Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB インスタンスを備えた新しいアプリケーションを作成します。環境では、複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 Auto Scaling グループの前で Network Load Balancer (NLB) を起動する必要があります。 Amazon Route 53 エイリアス レコードを使用して、会社のドメインから NLB にトラフィックをルーティングします。

B. AWS CloudFormation を使用して、3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる Amazon EC2 Auto Scaling グループの前で Application Load Balancer (ALB) を含むスタックを起動します。スタックは、削除保持ポリシーを使用して Amazon Aurora MySQL DB クラスターのマルチ AZ デプロイメントを起動する必要があります。 Amazon Route 53 エイリアス レコードを使用して、会社のドメインから ALB にトラフィックをルーティングします。

C. AWS Elastic Beanstalk を使用して、各リージョンに Application Load Balancer (ALB) を備えた 2 つの異なるリージョンにまたがる自動スケーリングのウェブサーバー環境を作成します。クロスリージョンのリードレプリカを使用して、Amazon Aurora MySQL DB クラスターのマルチ AZ デプロイメントを作成します。 Amazon Route 53 と地理近接ルーティング ポリシーを使用して、2 つのリージョン間のトラフィックをルーティングします。

D. AWS CloudFormation を使用して、3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがるスポットインスタンスの Amazon ECS クラスターの前で Application Load Balancer (ALB) を含むスタックを起動します。スタックは、スナップショット削除ポリシーを使用して Amazon RDS MySQL DB インスタンスを起動する必要があります。 Amazon Route 53 エイリアス レコードを使用して、会社のドメインから ALB にトラフィックをルーティングします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91101-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 38 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations を使用して複数の AWS アカウントを管理しています。セキュリティ上の理由から、同社は、すべての組織メンバー アカウントでサードパーティのアラート システムとの統合を可能にする Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックの作成を必要としています。
ソリューションアーキテクトは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して SNS トピックとスタック セットを作成し、CloudFormation スタックのデプロイを自動化しました。信頼されたアクセスが組織で有効になっています。
CloudFormation StackSet をすべての AWS アカウントにデプロイするには、ソリューションアーキテクトは何をすべきですか?

A. 組織メンバーアカウントにスタックセットを作成します。サービス管理のアクセス許可を使用します。組織に展開するための展開オプションを設定します。 CloudFormation StackSets ドリフト検出を使用します。

B. 組織メンバーアカウントにスタックを作成します。セルフサービス権限を使用します。組織に展開するための展開オプションを設定します。 CloudFormation StackSets の自動デプロイメントを有効にします。

C. 組織管理アカウントでスタック セットを作成します。サービス管理のアクセス許可を使用します。組織に展開するための展開オプションを設定します。 CloudFormation StackSets の自動デプロイメントを有効にします。

D. 組織管理アカウントでスタックを作成します。サービス管理のアクセス許可を使用します。組織に展開するための展開オプションを設定します。 CloudFormation StackSets のドリフト検出を有効にします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/91486-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 39 / トピック 1

ある企業は、ワークロードをオンプレミスから AWS に移行したいと考えています。ワークロードは Linux および Windows 上で実行されます。同社には、多数のアプリケーションをホストする物理マシンと VM で構成される大規模なオンプレミス インフラストラクチャがあります。

企業は、オンプレミス ワークロードのシステム構成、システム パフォーマンス、実行プロセス、およびネットワーク接続に関する詳細を取得する必要があります。また、同社は、AWS への移行のためにオンプレミスのアプリケーションをグループに分割する必要があります。同社は、最もコスト効率の高い方法で AWS 上でワークロードを実行できるように、Amazon EC2 インスタンス タイプの推奨事項を必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ （3つお選びください。）

A. 物理マシンと VM に AWS Application Discovery Agent をインストールして、既存のアプリケーションを評価します。

B. 物理マシンと VM に AWS Systems Manager エージェントをインストールして、既存のアプリケーションを評価します。

C. AWS Systems Manager Application Manager を使用して、サーバーを移行用のアプリケーションにグループ化します。

D. AWS Migration Hub を使用して、サーバーを移行用のアプリケーションにグループ化します。

E. AWS Migration Hub を使用して、推奨されるインスタンス タイプと関連コストを生成します。

F. サーバーのサイズに関するデータを AWS Trusted Advisor にインポートします。コスト最適化のための推奨事項に従ってください。

解答: A, D, E - 確認中

コミュニティの解答は A, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95087-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 40 / トピック 1

ある企業は、AWS の VPC で画像処理サービスをホストしています。 VPC は 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがります。各アベイラビリティーゾーンには 1 つのパブリック サブネットと 1 つのプライベート サブネットが含まれます。

このサービスは、プライベート サブネットの Amazon EC2 インスタンスで実行されます。パブリック サブネットの Application Load Balancer はサービスの前にあります。このサービスはインターネットと通信する必要があり、これを 2 つの NAT ゲートウェイ経由で行います。このサービスは、画像ストレージに Amazon S3 を使用します。 EC2 インスタンスは、S3 バケットから毎日約 1 TB のデータを取得します。

同社はこのサービスを安全性が高いと宣伝している。ソリューション アーキテクトは、サービスのセキュリティ体制を損なったり、継続的な運用に費やす時間を増加させたりすることなく、クラウド支出を可能な限り削減する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. NAT ゲートウェイを NAT インスタンスに置き換えます。 VPC ルート テーブルで、プライベート サブネットから NAT インスタンスへのルートを作成します。

B. EC2 インスタンスをパブリック サブネットに移動します。 NAT ゲートウェイを削除します。

C. VPC 内に S3 ゲートウェイ VPC エンドポイントを設定します。エンドポイント ポリシーをエンドポイントにアタッチして、S3 バケットで必要なアクションを許可します。

D. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチします。 EFS ボリューム上でイメージをホストします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95088-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 41 / トピック 1

ある会社は最近、AWS にアプリケーションをデプロイしました。アプリケーションは Amazon DynamoDB を使用します。同社はアプリケーションの負荷を測定し、予想されるピーク負荷に一致するように DynamoDB テーブル上の RCU と WCU を構成しました。ピーク負荷は週に 1 回 4 時間発生し、平均負荷の 2 倍になります。アプリケーションの負荷は、残りの週の平均負荷に近くなります。アクセス パターンには、テーブルの読み取りよりもテーブルへの書き込みがはるかに多く含まれます。

ソリューション アーキテクトは、テーブルのコストを最小限に抑えるソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Auto Scaling を使用して、ピーク時の容量を増やします。平均負荷に合わせて予約済みの RCU と WCU を購入します。

B. テーブルのオンデマンド容量モードを構成します。

C. テーブルの前に DynamoDB Accelerator (DAX) を構成します。テーブルの新しいピーク負荷に合わせて、プロビジョニングされた読み取り容量を削減します。

D. テーブルの前に DynamoDB Accelerator (DAX) を構成します。テーブルのオンデマンド容量モードを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95089-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 42 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、オンプレミスのデータ処理アプリケーションを AWS クラウドに移行する方法について企業にアドバイスする必要があります。現在、ユーザーは Web ポータルを通じて入力ファイルをアップロードします。次に、Web サーバーはアップロードされたファイルを NAS に保存し、メッセージ キューを介して処理サーバーにメッセージを送信します。各メディア ファイルの処理には最大 1 時間かかる場合があります。同社は、処理を待機しているメディア ファイルの数は営業時間中に大幅に増加し、営業時間後にはファイル数が急速に減少すると判断しました。

最もコスト効率の高い移行推奨事項は何ですか?

A. Amazon SQS を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。キューにメッセージがある場合は、AWS Lambda 関数を呼び出してキューからリクエストをプルし、ファイルを処理します。処理されたファイルを Amazon S3 バケットに保存します。

B. Amazon MQ を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。キューにメッセージがある場合は、新しい Amazon EC2 インスタンスを作成して、キューからリクエストをプルし、ファイルを処理します。処理されたファイルを Amazon EFS に保存します。タスクが完了したら、EC2 インスタンスをシャットダウンします。

C. Amazon MQ を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。キューにメッセージがある場合は、AWS Lambda 関数を呼び出してキューからリクエストをプルし、ファイルを処理します。処理されたファイルを Amazon EFS に保存します。

D. Amazon SQS を使用してキューを作成します。新しいキューに公開するように既存の Web サーバーを構成します。 EC2 Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスを使用して、キューからリクエストをプルし、ファイルを処理します。 SQS キューの長さに基づいて EC2 インスタンスをスケーリングします。処理されたファイルを Amazon S3 バケットに保存します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95090-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 43 / トピック 1

ある企業は、Amazon OpenSearch Service を使用してデータを分析しています。同社は、S3 標準ストレージを使用する Amazon S3 バケットから 10 個のデータ ノードを含む OpenSearch Service クラスターにデータをロードします。データは、読み取り専用分析のためにクラスター内に 1 か月間存在します。 1 か月後、会社はデータを含むインデックスをクラスターから削除します。コンプライアンスの目的のため、会社はすべての入力データのコピーを保持する必要があります。

同社は継続的なコストを懸念し、ソリューション アーキテクトに新しいソリューションの推奨を依頼しました。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 予想される容量を処理できるように、すべてのデータ ノードを UltraWarm ノードに置き換えます。企業がデータをクラスターにロードするときに、入力データを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行します。

B. クラスター内のデータ ノードの数を 2 に減らし、予想される容量を処理するために UltraWarm ノードを追加します。 OpenSearch Service がデータを取り込むときに UltraWarm に移行するようにインデックスを構成します。 S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 か月後に入力データを S3 Glacier Deep Archive に移行します。

C. クラスター内のデータ ノードの数を 2 に減らします。予想される容量を処理するために UltraWarm ノードを追加します。 OpenSearch Service がデータを取り込むときに UltraWarm に移行するようにインデックスを構成します。コールド ストレージ ノードをクラスターに追加します。 インデックスを UltraWarm からコールド ストレージに移行します。 S3 ライフサイクル ポリシーを使用して、1 か月後に S3 バケットから入力データを削除します。

D. クラスター内のデータ ノードの数を 2 に減らします。予想される容量を処理するには、インスタンスにバックアップされたデータ ノードを追加します。企業がデータをクラスターにロードするときに、入力データを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95091-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 44 / トピック 1

ある会社には、AWS Organizations の組織の一部である 10 個のアカウントがあります。 AWS Config はアカウントごとに設定されます。すべてのアカウントは、Prod OU または NonProd OU のいずれかに属します。

同社は、ソースとして 0.0.0.0/0 を使用して Amazon EC2 セキュリティ グループの受信ルールが作成されたときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに通知するように、各 AWS アカウントに Amazon EventBridge ルールを設定しました。会社のセキュリティ チームは、SNS トピックを購読しています。

NonProd OU 内のすべてのアカウントについて、セキュリティ チームは、ソースとして 0.0.0.0/0 を含むセキュリティ グループ受信ルールを作成する機能を削除する必要があります。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EventBridge ルールを変更して、AWS Lambda 関数を呼び出してセキュリティ グループの受信ルールを削除し、SNS トピックに公開します。更新されたルールを NonProd OU にデプロイします。

B. vpc-sg-open-only-to-authorized-ports AWS Config 管理ルールを NonProd OU に追加します。

C. aws:SourceIp 条件キーの値が 0.0.0.0/0 ではない場合に、ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress アクションを許可するように SCP を設定します。 SCP を NonProd OU に適用します。

D. aws:SourceIp 条件キーの値が 0.0.0.0/0 の場合に、ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress アクションを拒否するように SCP を設定します。 SCP を NonProd OU に適用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95092-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 45 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで Git リポジトリをホストしています。同社は Webhook を使用して、AWS クラウドで実行される機能を呼び出します。同社は、Application Load Balancer (ALB) のターゲットとして設定した Auto Scaling グループ内の一連の Amazon EC2 インスタンスで Webhook ロジックをホストしています。 Git サーバーは、構成された Webhook の ALB を呼び出します。同社は、ソリューションをサーバーレス アーキテクチャに移行したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Webhook ごとに、AWS Lambda 関数 URL を作成して設定します。個々の Lambda 関数 URL を呼び出すように Git サーバーを更新します。

B. Amazon API Gateway HTTP API を作成します。各 Webhook ロジックを個別の AWS Lambda 関数に実装します。 API Gateway エンドポイントを呼び出すように Git サーバーを更新します。

C. Webhook ロジックを AWS App Runner にデプロイします。 ALB を作成し、App Runner をターゲットとして設定します。 ALB エンドポイントを呼び出すように Git サーバーを更新します。

D. Webhook ロジックをコンテナー化します。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成し、AWS Fargate で Webhook ロジックを実行します。 Amazon API Gateway REST API を作成し、Fargate をターゲットとして設定します。 API Gateway エンドポイントを呼び出すように Git サーバーを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95093-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 46 / トピック 1

ある企業は、1,000 台のオンプレミス サーバーを AWS に移行することを計画しています。サーバーは、会社のデータセンター内の複数の VMware クラスター上で実行されます。移行計画の一環として、同社は CPU の詳細、RAM 使用量、オペレーティング システム情報、実行中のプロセスなどのサーバー メトリックを収集したいと考えています。次に、企業はデータをクエリして分析したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのホストに AWS Agentless Discovery Connector 仮想アプライアンスをデプロイして構成します。 AWS Migration Hub でデータ探索を構成します。 AWS Glue を使用して、データに対して ETL ジョブを実行します。 Amazon S3 Select を使用してデータをクエリします。

B. オンプレミス ホストから VM パフォーマンス情報のみをエクスポートします。必要なデータを AWS Migration Hub に直接インポートします。 Migration Hub で不足している情報を更新します。 Amazon QuickSight を使用してデータをクエリします。

C. オンプレミスのホストからサーバー情報を自動的に収集するスクリプトを作成します。 AWS CLI を使用して put-resource-attributes コマンドを実行し、詳細なサーバー データを AWS Migration Hub に保存します。 Migration Hub コンソールでデータを直接クエリします。

D. AWS Application Discovery Agent を各オンプレミスサーバーにデプロイします。 AWS Migration Hub でデータ探索を構成します。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 のデータに対して事前定義されたクエリを実行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95095-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 47 / トピック 1

ある企業は、VPC に接続された AWS Lambda 関数上で実行されるサーバーレス アプリケーションを構築しています。会社はアプリケーションを外部プロバイダーの新しいサービスと統合する必要があります。外部プロバイダーは、許可リストにあるパブリック IPv4 アドレスからの要求のみをサポートします。

アプリケーションが新しいサービスの使用を開始するには、企業は外部プロバイダーに単一のパブリック IP アドレスを提供する必要があります。

アプリケーションが新しいサービスにアクセスできるようにするには、どのソリューションが必要ですか?

A. NAT ゲートウェイを導入します。 Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに関連付けます。 NAT ゲートウェイを使用するように VPC を設定します。

B. 下り専用のインターネット ゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスを下り専用インターネット ゲートウェイに関連付けます。 Lambda 関数で Elastic Network Interface を設定して、下り専用のインターネット ゲートウェイを使用します。

C. インターネットゲートウェイを導入します。 Elastic IP アドレスをインターネット ゲートウェイに関連付けます。インターネットゲートウェイを使用するように Lambda 関数を設定します。

D. インターネットゲートウェイを導入します。 Elastic IP アドレスをインターネット ゲートウェイに関連付けます。パブリック VPC ルート テーブルで、インターネット ゲートウェイを使用するデフォルト ルートを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95096-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 48 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon API Gateway 地域エンドポイントと AWS Lambda 関数を使用する Web アプリケーションを開発しました。 Web アプリケーションのコンシューマーはすべて、アプリケーションがデプロイされる AWS リージョンの近くにいます。 Lambda 関数は、Amazon Aurora MySQL データベースのみにクエリを実行します。ソリューション アーキテクトは、3 つの読み取りレプリカを持つようにデータベースを構成しました。

テスト中に、アプリケーションがパフォーマンス要件を満たしていません。高負荷下では、アプリケーションは多数のデータベース接続を開きます。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのようなアクションを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Aurora データベースのクラスターエンドポイントを使用します。

B. RDS プロキシを使用して、Aurora データベースのリーダーエンドポイントへの接続プールを設定します。

C. Lambda プロビジョニングされた同時実行機能を使用します。

D. Lambda 関数でデータベース接続を開くためのコードをイベント ハンドラーの外に移動します。

E. API Gateway エンドポイントをエッジ最適化エンドポイントに変更します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95100-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 49 / トピック 1

ある企業は、AWS で Web アプリケーションをホストすることを計画しており、Amazon EC2 インスタンスのグループ全体でトラフィックの負荷を分散したいと考えています。セキュリティ要件の 1 つは、クライアントと Web サーバー間の転送中にエンドツーエンドの暗号化を有効にすることです。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。 AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書をプロビジョニングし、SSL 証明書を ALB に関連付けます。 SSL 証明書をエクスポートし、各 EC2 インスタンスにインストールします。ポート 443 でリッスンし、インスタンスのポート 443 にトラフィックを転送するように ALB を構成します。

B. EC2 インスタンスをターゲット グループに関連付けます。 AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書をプロビジョニングします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、SSL 証明書を使用するように設定します。ターゲットグループをオリジンサーバーとして使用するように CloudFront を設定します。

C. EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。 AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書をプロビジョニングし、SSL 証明書を ALB に関連付けます。サードパーティの SSL 証明書をプロビジョニングし、各 EC2 インスタンスにインストールします。ポート 443 でリッスンし、インスタンスのポート 443 にトラフィックを転送するように ALB を構成します。

D. EC2 インスタンスを Network Load Balancer (NLB) の背後に配置します。サードパーティの SSL 証明書をプロビジョニングし、NLB と各 EC2 インスタンスにインストールします。ポート 443 でリッスンし、インスタンスのポート 443 にトラフィックを転送するように NLB を構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95169-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 50 / トピック 1

ある企業は、データ分析環境をオンプレミスから AWS に移行したいと考えています。この環境は 2 つの単純な Node.js アプリケーションで構成されます。アプリケーションの 1 つはセンサー データを収集し、それを MySQL データベースにロードします。もう 1 つのアプリケーションはデータをレポートに集約します。集約ジョブを実行すると、一部のロード ジョブが正しく実行されません。

企業はデータ読み込みの問題を解決する必要があります。また、同社は、顧客に中断や変更を与えることなく移行を行う必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Aurora MySQL データベースをオンプレミス データベースのレプリケーション ターゲットとして設定します。 Aurora MySQL データベースの Aurora レプリカを作成し、Aurora レプリカに対して実行するように集計ジョブを移動します。 Network Load Balancer (NLB) の背後で AWS Lambda 関数として収集エンドポイントを設定し、Amazon RDS Proxy を使用して Aurora MySQL データベースに書き込みます。データベースが同期されたら、レプリケーション ジョブを無効にし、Aurora レプリカをプライマリ インスタンスとして再起動します。コレクター DNS レコードが NLB を指すようにします。

B. Amazon Aurora MySQL データベースをセットアップします。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、オンプレミスのデータベースから Aurora への継続的なデータレプリケーションを実行します。集計ジョブを移動して、Aurora MySQL データベースに対して実行します。 Application Load Balancer (ALB) の背後に収集エンドポイントを Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスとして設定します。データベースが同期されたら、コレクター DNS レコードを AL にポイントします。オンプレミスから AWS へのカットオーバー後に AWS DMS 同期タスクを無効にします。

C. Amazon Aurora MySQL データベースをセットアップします。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、オンプレミスのデータベースから Aurora への継続的なデータレプリケーションを実行します。Aurora MySQL データベースの Aurora レプリカを作成し、Aurora レプリカに対して実行するように集計ジョブを移動します。 Application Load Balancer (ALB) の背後で AWS Lambda 関数として収集エンドポイントを設定し、Amazon RDS プロキシを使用して Aurora MySQL データベースに書き込みます。データベースが同期されたら、コレクター DNS レコードが ALB を指すようにします。オンプレミスから AWS へのカットオーバー後、AWS DMS 同期タスクを無効にします。

D. Amazon Aurora MySQL データベースをセットアップします。 Aurora MySQL データベースの Aurora レプリカを作成し、Aurora レプリカに対して実行するように集計ジョブを移動します。収集エンドポイントを Amazon Kinesis データ ストリームとして設定します。 Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、データを Aurora MySQL データベースにレプリケートします。データベースが同期されたら、レプリケーション ジョブを無効にし、Aurora レプリカをプライマリ インスタンスとして再起動します。コレクター DNS レコードが Kinesis データストリームを指すようにします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95170-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 51 / トピック 1

健康保険会社は、個人を特定できる情報 (PII) を Amazon S3 バケットに保存します。同社は、S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用してオブジェクトを暗号化しています。新しい要件によると、S3 バケット内の現在および将来のすべてのオブジェクトは、会社のセキュリティ チームが管理するキーで暗号化する必要があります。 S3 バケットではバージョニングが有効になっていません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化をカスタマー管理キーを使用した SSE-S3 に変更します。 AWS CLI を使用して、S3 バケット内のすべてのオブジェクトを再アップロードします。暗号化されていない PutObject リクエストを拒否するように S3 バケット ポリシーを設定します。

B. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化を AWS KMS 管理の暗号化キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化に変更します。暗号化されていない PutObject リクエストを拒否するように S3 バケット ポリシーを設定します。 AWS CLI を使用して、S3 バケット内のすべてのオブジェクトを再アップロードします。

C. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化を AWS KMS 管理の暗号化キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化に変更します。 GetObject および PutObject リクエストでオブジェクトを自動的に暗号化するように S3 バケット ポリシーを設定します。

D. S3 バケットのプロパティで、デフォルトの暗号化をカスタマー管理キーを使用した AES-256 に変更します。 S3 バケットにアクセスするエンティティへの暗号化されていない PutObject リクエストを拒否するポリシーをアタッチします。 AWS CLI を使用して、S3 バケット内のすべてのオブジェクトを再アップロードします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95171-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 52 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドで Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、一連の Amazon EC2 インスタンス上で作成される動的コンテンツで構成されます。 EC2 インスタンスは、Application Load Balancer (ALB) のターゲット グループとして設定された Auto Scaling グループで実行されます。

同社は、Amazon CloudFront ディストリビューションを使用してアプリケーションをグローバルに配布しています。 CloudFront ディストリビューションは、ALB をオリジンとして使用します。同社は DNS に Amazon Route 53 を使用し、CloudFront ディストリビューション用に www.example.com の A レコードを作成しました。

ソリューションアーキテクトは、高可用性と耐障害性を実現するようにアプリケーションを構成する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 別の AWS リージョンに完全なセカンダリ アプリケーション デプロイメントをプロビジョニングします。 Route 53 A レコードをフェイルオーバー レコードになるように更新します。両方の CloudFront ディストリビューションを値として追加します。 Route 53 ヘルスチェックを作成します。

B. ALB、Auto Scaling グループ、EC2 インスタンスを別の AWS リージョンにプロビジョニングします。 CloudFront ディストリビューションを更新し、新しい ALC の 2 番目のオリジンを作成します。2 つのオリジンのオリジン グループを作成します。 1 つのオリジンをプライマリとして設定し、もう 1 つのオリジンをセカンダリとして設定します。

C. Auto Scaling グループと EC2 インスタンスを別の AWS リージョンにプロビジョニングします。 ALB に新しい Auto Scaling グループの 2 番目のターゲットを作成します。 ALB でフェイルオーバー ルーティング アルゴリズムを設定します。

D. 別の AWS リージョンに完全なセカンダリ アプリケーション デプロイメントをプロビジョニングします。 2 番目の CloudFront ディストリビューションを作成し、新しいアプリケーション設定をオリジンとして追加します。 AWS Global Accelerator アクセラレータを作成します。両方の CloudFront ディストリビューションをエンドポイントとして追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95198-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 53 / トピック 1

ある会社には、AWS Organizations に多数の AWS アカウントを持つ組織があります。 AWS アカウントの 1 つはトランジット アカウントとして指定されており、他のすべての AWS アカウントと共有されるトランジット ゲートウェイがあります。 AWS Site-to-Site VPN 接続は、会社の全世界のオフィスとトランジット アカウントの間に設定されます。会社では、すべてのアカウントで AWS Config が有効になっています。

会社のネットワーキング チームは、グローバル オフィスに属する内部 IP アドレス範囲のリストを一元管理する必要があります。開発者はこのリストを参照して、アプリケーションに安全にアクセスします。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 でホストされ、すべての内部 IP アドレス範囲をリストする JSON ファイルを作成します。 JSON ファイルが更新されたときに呼び出すことができる各アカウントで Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを設定します。 AWS Lambda 関数を SNS トピックにサブスクライブして、関連するすべてのセキュリティ グループ ルールを更新された IP アドレス範囲で更新します。

B. すべての内部 IP アドレス範囲を含む新しい AWS Config 管理ルールを作成します。ルールを使用して各アカウントのセキュリティ グループをチェックし、IP アドレス範囲のリストに準拠していることを確認します。検出された非準拠のセキュリティ グループを自動的に修復するようにルールを構成します。

C. トランジット アカウントで、すべての内部 IP アドレス範囲を含む VPC プレフィックス リストを作成します。 AWS Resource Access Manager を使用して、他のすべてのアカウントとプレフィックス リストを共有します。共有プレフィックス リストを使用して、他のアカウントのセキュリティ グループ ルールを構成します。

D. トランジット アカウントで、すべての内部 IP アドレス範囲を含むセキュリティ グループを作成します。 「/sg-1a2b3c4d」のネストされたセキュリティ グループ参照を使用して、トランジット アカウントのセキュリティ グループを参照するように他のアカウントのセキュリティ グループを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95209-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 54 / トピック 1

ある企業は、新しいアプリケーションを Amazon S3 の静的ウェブサイトとして実行します。同社はアプリケーションを本番環境の AWS アカウントにデプロイし、Amazon CloudFront を使用してウェブサイトを配信しました。ウェブサイトは Amazon API Gateway REST API を呼び出します。 AWS Lambda 関数は各 API メソッドをサポートします。

同社は、各 API Lambda 関数の推奨構成メモリ、推奨コスト、現在の構成と推奨の価格差を示す CSV レポートを 2 週間ごとに作成したいと考えています。同社はレポートを S3 バケットに保存します。

最短の開発時間でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch Logs から 2 週間の各 API Lambda 関数のメトリクスデータを抽出する Lambda 関数を作成します。データを表形式に照合します。データを .csv ファイルとして S3 バケットに保存します。 Amazon EventBridge ルールを作成して、Lambda 関数が 2 週間ごとに実行されるようにスケジュールします。

B. AWS Compute Optimizer にオプトインします。 ExportLambdaFunctionRecommendations オペレーションを呼び出す Lambda 関数を作成します。 .csv ファイルを S3 バケットにエクスポートします。 Amazon EventBridge ルールを作成して、Lambda 関数が 2 週間ごとに実行されるようにスケジュールします。

C. AWS Compute Optimizer にオプトインします。強化されたインフラストラクチャ指標を設定します。 Compute Optimizer コンソール内で、Lambda の推奨事項を .csv ファイルにエクスポートするジョブをスケジュールします。 2 週間ごとにファイルを S3 バケットに保存します。

D. 実稼働アカウント用の AWS ビジネス サポート プランを購入します。 AWS Trusted Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインします。 Trusted Advisor コンソールで、コスト最適化チェックを .csv ファイルにエクスポートするジョブをスケジュールします。 2 週間ごとにファイルを S3 バケットに保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95211-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 55 / トピック 1

企業の工場および自動化アプリケーションは単一の VPC で実行されています。 20 を超えるアプリケーションが、Amazon EC2、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、Amazon RDS の組み合わせで実行されます。

同社には 3 つのチームにまたがるソフトウェア エンジニアがいます。 3 つのチームのうちの 1 つが各アプリケーションを所有し、すべてのアプリケーションのコストとパフォーマンスに対して毎回責任を負います。チーム リソースには、アプリケーションとチームを表すタグがあります。チームは日常業務に IAM アクセスを使用します。

企業は、AWS の毎月の請求書のどのコストが各アプリケーションまたはチームに起因するかを判断する必要があります。また、企業は、過去 12 か月のコストを比較し、今後 12 か月のコストの予測に役立つレポートを作成できなければなりません。ソリューションアーキテクトは、これらのコストレポートを提供する AWS Billing and Cost Management ソリューションを推奨する必要があります。

これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. アプリケーションとチームを表すユーザー定義のコスト割り当てタグをアクティブにします。

B. アプリケーションとチームを表す AWS 生成のコスト割り当てタグをアクティブ化します。

C. Billing and Cost Management でアプリケーションごとにコスト カテゴリを作成します。

D. Billing and Cost Management への IAM アクセスをアクティブ化します。

E. コストの予算を作成します。

F. コスト エクスプローラーを有効にします。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95217-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 56 / トピック 1

AWS の顧客は、オンプレミスで実行される Web アプリケーションを持っています。 Web アプリケーションは、ファイアウォールの内側にあるサードパーティ API からデータを取得します。サードパーティは、各クライアントの許可リストでパブリック CIDR ブロックを 1 つだけ受け入れます。

顧客は、Web アプリケーションを AWS クラウドに移行したいと考えています。アプリケーションは、VPC 内の Application Load Balancer (ALB) の背後にある一連の Amazon EC2 インスタンスでホストされます。 ALB はパブリック サブネットにあります。 EC2 インスタンスはプライベート サブネットに配置されます。 NAT ゲートウェイは、プライベート サブネットへのインターネット アクセスを提供します。

ソリューションアーキテクトは、移行後も Web アプリケーションが引き続きサードパーティ API を呼び出せるようにするにはどうすればよいでしょうか?

A. 顧客所有のパブリック IP アドレスのブロックを VPC に関連付けます。 VPC 内のパブリック サブネットのパブリック IP アドレス指定を有効にします。

B. 顧客所有のパブリック IP アドレスのブロックを AWS アカウントに登録します。アドレス ブロックから Elastic IP アドレスを作成し、VPC 内の NAT ゲートウェイに割り当てます。

C. 顧客所有の IP アドレスのブロックから Elastic IP アドレスを作成します。静的 Elastic IP アドレスを ALB に割り当てます。

D. 顧客所有のパブリック IP アドレスのブロックを AWS アカウントに登録します。アドレス ブロックの Elastic IP アドレスを使用するように AWS Global Accelerator をセットアップします。 ALB をアクセラレータ エンドポイントとして設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95219-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 57 / トピック 1

複数の AWS アカウントを持つ企業は、AWS Organizations とサービス制御ポリシー (SCP) を使用しています。管理者は次の SCP を作成し、AWS アカウント 1111-1111-1111 を含む組織単位 (OU) にアタッチしました。

//IMG//

アカウント 1111-1111-1111 で作業している開発者は、Amazon S3 バケットを作成できないと不満を抱いています。管理者はこの問題にどのように対処すべきでしょうか?

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowsAllActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DenyCloudTrail",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "cloudtrail:*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

A. 「許可」効果を持つ s3:CreateBucket を SCP に追加します。

B. OU からアカウントを削除し、SCP をアカウント 1111-1111-1111 に直接接続します。

C. 開発者に、Amazon S3 アクセス許可を IAM エンティティに追加するように指示します。

D. アカウント 1111-1111-1111 から SCP を削除します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95227-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 58 / トピック 1

企業には、会社のビジネスにとって重要なモノリシック アプリケーションがあります。同社は、Amazon Linux 2 を実行する Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションをホストしています。同社のアプリケーション チームは、法務部門から、インスタンスの暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームから Amazon S3 バケットにデータをバックアップするようにという指示を受けました。アプリケーション チームは、インスタンスの管理用 SSH キー ペアを持っていません。アプリケーションはユーザーにサービスを提供し続ける必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 への書き込み権限を持つロールをインスタンスにアタッチします。 AWS Systems Manager のセッション マネージャー オプションを使用してインスタンスにアクセスし、コマンドを実行してデータを Amazon S3 にコピーします。

B. 再起動オプションをオンにしてインスタンスのイメージを作成します。イメージから新しい EC2 インスタンスを起動します。 Amazon S3 への書き込み権限を持つロールを新しいインスタンスにアタッチします。コマンドを実行してデータを Amazon S3 にコピーします。

C. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、EBS ボリュームのスナップショットを作成します。データを Amazon S3 にコピーします。

D. インスタンスのイメージを作成します。イメージから新しい EC2 インスタンスを起動します。 Amazon S3 への書き込み権限を持つロールを新しいインスタンスにアタッチします。コマンドを実行してデータを Amazon S3 にコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95233-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 59 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、AWS アカウントの Amazon S3 バケットから新しい AWS アカウントの新しい S3 バケットにデータをコピーする必要があります。ソリューションアーキテクトは、AWS CLI を使用するソリューションを実装する必要があります。

データを正常にコピーできる手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. バケット ポリシーを作成して、ソース バケットがその内容をリストし、オブジェクトを配置し、宛先バケットにオブジェクト ACL を設定できるようにします。バケットポリシーを宛先バケットにアタッチします。

B. バケットポリシーを作成して、宛先アカウントのユーザーがソースバケットの内容を一覧表示し、ソースバケットのオブジェクトを読み取ることを許可します。バケット ポリシーをソース バケットにアタッチします。

C. ソースアカウントに IAM ポリシーを作成します。ソース アカウントのユーザーがソース バケット内のコンテンツの一覧表示とオブジェクトの取得を許可し、宛先バケット内のコンテンツの一覧表示、オブジェクトの配置、およびオブジェクト ACL の設定を許可するようにポリシーを構成します。ポリシーをユーザーにアタッチします。

D. 宛先アカウントに IAM ポリシーを作成します。宛先アカウントのユーザーがソース バケット内のコンテンツの一覧表示とオブジェクトの取得、および宛先バケット内のコンテンツの一覧表示、オブジェクトの配置、objectACL の設定を許可するようにポリシーを構成します。ポリシーをユーザーにアタッチします。

E. ソースアカウントのユーザーとして aws s3 sync コマンドを実行します。データをコピーするソースバケットと宛先バケットを指定します。

F. 宛先アカウントのユーザーとして aws s3 sync コマンドを実行します。データをコピーするソースバケットと宛先バケットを指定します。

解答: B, D, F - 確認中

コミュニティの解答は B, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95265-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 60 / トピック 1

ある企業は、AWS CloudFormation スタックにデプロイされた AWS Lambda に基づいてアプリケーションを構築しました。 Web アプリケーションの最後の製品リリースでは、数分間続く停止を引き起こす問題が発生しました。ソリューション アーキテクトは、カナリア リリースをサポートするように展開プロセスを調整する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数の新しくデプロイされたバージョンごとにエイリアスを作成します。負荷を分散するには、AWS CLI の update-alias コマンドを routing-config パラメータとともに使用します。

B. アプリケーションを新しい CloudFormation スタックにデプロイします。 Amazon Route 53 の加重ルーティング ポリシーを使用して負荷を分散します。

C. 新しくデプロイされた Lambda 関数ごとにバージョンを作成します。負荷を分散するには、AWS CLI の update-function-configuration コマンドを routing-config パラメータとともに使用します。

D. AWS CodeDeploy を設定し、Deployment 設定で CodeDeployDefault.OneAtATime を使用して負荷を分散します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95268-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 61 / トピック 1

金融会社は Amazon S3 でデータレイクをホストしています。同社は毎晩、複数のサードパーティから SFTP 経由で財務データ記録を受信しています。同社は、VPC のパブリック サブネット内の Amazon EC2 インスタンス上で独自の SFTP サーバーを実行しています。ファイルがアップロードされた後、同じインスタンス上で実行される cron ジョブによってデータ レイクに移動されます。 SFTP サーバーには、Amazon Route 53 を使用して DNS sftp.example.com にアクセスできます。

SFTP ソリューションの信頼性とスケーラビリティを向上させるために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに移動します。 EC2 インスタンスを Application Load Balancer (ALB) の背後に配置します。 ALB を指すように Route 53 の DNS レコード sftp.example.com を更新します。

B. SFTP サーバーを AWS Transfer for SFTP に移行します。 Route 53 の DNS レコード sftp.example.com を更新して、サーバー エンドポイントのホスト名を指すようにします。

C. SFTP サーバーを AWS Storage Gateway のファイル ゲートウェイに移行します。 Route 53 の DNS レコード sftp.example.com を更新して、ファイル ゲートウェイ エンドポイントを指すようにします。

D. EC2 インスタンスを Network Load Balancer (NLB) の背後に配置します。 Route 53 の DNS レコード sftp.example.com を更新して、NLB を指すようにします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95272-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 62 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで実行されている VMware インフラストラクチャから Amazon EC2 にアプリケーションを移行したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、移行中にソフトウェアと構成設定を保存する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon FSx for Windows File Server へのデータストアのレプリケーションを開始するように AWS DataSync エージェントを設定します。 SMB 共有を使用して VMware データ ストアをホストします。 VM インポート/エクスポートを使用して、VM を Amazon EC2 に移動します。

B. VMware vSphere クライアントを使用して、アプリケーションを Open Virtualization Format (OVF) 形式のイメージとしてエクスポートします。 Amazon S3 バケットを作成して、宛先 AWS リージョンにイメージを保存します。 VM インポート用の IAM ロールを作成して適用します。 AWS CLI を使用して EC2 インポート コマンドを実行します。

C. Common Internet File System (CIFS) 共有をエクスポートするように AWS Storage Gateway for Files サービスを設定します。共有フォルダーにバックアップ コピーを作成します。 AWS マネジメント コンソールにサインインし、バックアップ コピーから AMI を作成します。 AMI に基づいた EC2 インスタンスを起動します。

D. AWS Systems Manager でハイブリッド環境のマネージドインスタンスのアクティベーションを作成します。Systems Manager エージェントをダウンロードしてオンプレミス VM にインストールします。 VM をマネージドインスタンスとして Systems Manager に登録します。 AWS Backup を使用して VM のスナップショットを作成し、AMI を作成します。 AMI に基づいた EC2 インスタンスを起動します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95273-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 63 / トピック 1

ビデオ処理会社には、Amazon S3 バケットから画像をダウンロードし、画像を処理し、変換された画像を 2 番目の S3 バケットに保存し、Amazon DynamoDB テーブル内の画像に関するメタデータを更新するアプリケーションがあります。アプリケーションは Node.js で記述され、AWS Lambda 関数を使用して実行されます。新しい画像が Amazon S3 にアップロードされると、Lambda 関数が呼び出されます。

アプリケーションはしばらく問題なく実行されました。ただし、画像のサイズは大幅に増加しました。 Lambda 関数がタイムアウト エラーで頻繁に失敗するようになりました。関数のタイムアウトは最大値に設定されます。ソリューションアーキテクトは、呼び出しの失敗を防ぐためにアプリケーションのアーキテクチャをリファクタリングする必要があります。同社は基盤となるインフラストラクチャを管理したくありません。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. アプリケーション コードを含む Docker イメージを構築して、アプリケーションのデプロイメントを変更します。イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に公開します。

B. AWS Fargate の互換性タイプを使用して、新しい Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスク定義を作成します。 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の新しいイメージを使用するようにタスク定義を設定します。新しいファイルが Amazon S3 に到着したときに ECS タスク定義を使用して ECS タスクを呼び出すように Lambda 関数を調整します。

C. Lambda 関数を呼び出すための Parallel 状態の AWS Step Functions ステートマシンを作成します。 Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行性を増やします。

D. Amazon EC2 の互換性タイプで新しい Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスク定義を作成します。 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の新しいイメージを使用するようにタスク定義を設定します。新しいファイルが Amazon S3 に到着したときに ECS タスク定義を使用して ECS タスクを呼び出すように Lambda 関数を調整します。

E. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にイメージを保存し、Amazon RDS DB インスタンスにメタデータを保存するようにアプリケーションを変更します。 EFS ファイル共有をマウントするように Lambda 関数を調整します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95275-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 64 / トピック 1

会社には AWS Organizations に組織があります。同社は AWS Control Tower を使用して組織のランディング ゾーンをデプロイしています。同社はガバナンスとポリシーの施行を実現したいと考えています。企業は、企業の運用 OU 内で暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスを検出するポリシーを実装する必要があります。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Control Tower で必須のガードレールをオンにします。必須のガードレールを運用 OU に適用します。

B. AWS Control Tower で強く推奨されるガードレールのリストから適切なガードレールを有効にします。ガードレールを運用 OU に適用します。

C. AWS Config を使用して、新しい必須のガードレールを作成します。運用 OU 内のすべてのアカウントにルールを適用します。

D. AWS Control Tower でカスタム SCP を作成します。 SCP を運用 OU に適用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95276-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 65 / トピック 1

ある新興企業は、最新の Amazon Linux 2 AMI を使用して、プライベート サブネットで Amazon EC2 インスタンスのフリートをホストしています。同社のエンジニアは、トラブルシューティングのためにインスタンスへの SSH アクセスに大きく依存しています。

同社の既存のアーキテクチャには次のものが含まれます。

- **プライベートおよびパブリックサブネットを持つ VPC、および NAT ゲートウェイ。**
- **オンプレミス環境との接続のためのサイト間 VPN。**
- **オンプレミス環境から直接 SSH アクセスできる EC2 セキュリティ グループ。**

同社は、SSH アクセスに関するセキュリティ制御を強化し、エンジニアが実行するコマンドの監査を提供する必要があります。

ソリューションアーキテクトはどの戦略を使用する必要がありますか?

A. EC2 インスタンスのフリートに EC2 Instance Connect をインストールして構成します。ポート 22 での受信 TCP を許可する EC2 インスタンスにアタッチされているセキュリティ グループ ルールをすべて削除します。EC2 Instance Connect CLI を使用してインスタンスにリモート アクセスするようにエンジニアにアドバイスします。

B. EC2 セキュリティ グループを更新して、ポート 22 でエンジニアのデバイスの IP アドレスへの受信 TCP のみを許可します。すべての EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールし、オペレーティング システムの監査ログを CloudWatch Logs に送信します。

C. EC2 セキュリティ グループを更新して、ポート 22 でエンジニアのデバイスの IP アドレスへの受信 TCP のみを許可します。 EC2 セキュリティグループリソースの変更に対して AWS Config を有効にします。 AWS Firewall Manager を有効にし、ルールへの変更を自動的に修正するセキュリティ グループ ポリシーを適用します。

D. AmazonSSMManagedInstanceCore 管理ポリシーがアタッチされた IAM ロールを作成します。 IAM ロールをすべての EC2 インスタンスにアタッチします。ポート 22 での受信 TCP を許可する EC2 インスタンスにアタッチされているすべてのセキュリティ グループ ルールを削除します。エンジニアに、デバイスに AWS Systems Manager セッション マネージャー プラグインをインストールし、Systems Manager からのセッション開始 API 呼び出しを使用してインスタンスにリモート アクセスするように依頼します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95278-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 66 / トピック 1

AWS Organizations を使用する企業は、開発者が AWS で実験できるようにします。会社が展開したランディング ゾーンの一部として、開発者は会社の電子メール アドレスを使用してアカウントをリクエストします。同社は、開発者が高価なサービスを立ち上げたり、不必要にサービスを実行したりしないようにしたいと考えています。同社は、AWS のコストを制限するために、開発者に毎月の固定予算を与える必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. SCP を作成して、毎月の固定アカウント使用制限を設定します。 SCP を開発者アカウントに適用します。

B. AWS 予算を使用して、アカウント作成プロセスの一環として、各開発者のアカウントの固定の月次予算を作成します。

C. SCP を作成して、高価なサービスやコンポーネントへのアクセスを拒否します。 SCP を開発者アカウントに適用します。

D. IAM ポリシーを作成して、高価なサービスやコンポーネントへのアクセスを拒否します。 IAM ポリシーを開発者アカウントに適用します。

E. 予算額に達したときにサービスを終了する AWS 予算アラート アクションを作成します。すべてのサービスを終了するアクションを構成します。

F. AWS 予算アラートアクションを作成して、予算額に達したときに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) 通知を送信します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、すべてのサービスを終了します。

解答: B, C, F - 確認中

コミュニティの解答は B, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95284-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 67 / トピック 1

ある会社は、Source という名前の AWS アカウントにアプリケーションを持っています。アカウントは AWS Organizations の組織にあります。アプリケーションの 1 つは AWS Lambda 関数を使用し、在庫データを Amazon Aurora データベースに保存します。アプリケーションは、デプロイメント パッケージを使用して Lambda 関数をデプロイします。同社は、Aurora の自動バックアップを構成しました。

会社は、Lambda 関数と Aurora データベースを Target という名前の新しい AWS アカウントに移行したいと考えています。アプリケーションは重要なデータを処理するため、企業はダウンタイムを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数デプロイメント パッケージをソース アカウントからダウンロードします。デプロイメントパッケージを使用して、ターゲットアカウントに新しい Lambda 関数を作成します。自動化された Aurora DB クラスターのスナップショットをターゲット アカウントと共有します。

B. Lambda 関数デプロイメント パッケージをソース アカウントからダウンロードします。デプロイメントパッケージを使用して、ターゲットアカウントに新しい Lambda 関数を作成します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、Aurora DB クラスターをターゲット アカウントと共有します。 Aurora DB クラスターのクローンを作成するためのアクセス許可をターゲット アカウントに付与します。

C. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、Lambda 関数と Aurora DB クラスターをターゲット アカウントと共有します。 Aurora DB クラスターのクローンを作成するためのアクセス許可をターゲット アカウントに付与します。

D. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、Lambda 関数をターゲット アカウントと共有します。自動化された Aurora DB クラスターのスナップショットをターゲット アカウントと共有します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95285-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 68 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンス上で Python スクリプトを実行してデータを処理します。スクリプトは 10 分ごとに実行されます。スクリプトは Amazon S3 バケットからファイルを取り込み、ファイルを処理します。平均すると、スクリプトは各ファイルを処理するのに約 5 分かかります。スクリプトは、すでに処理したファイルを再処理しません。

同社は Amazon CloudWatch メトリクスを確認し、ファイル処理速度のせいで EC2 インスタンスが時間の約 40% アイドル状態であることに気付きました。同社は、ワークロードの可用性と拡張性を高めたいと考えています。同社はまた、長期的な管理コストを削減したいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. データ処理スクリプトを AWS Lambda 関数に移行します。企業がオブジェクトをアップロードするときに、S3 イベント通知を使用して Lambda 関数を呼び出し、オブジェクトを処理します。

B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。イベント通知を SQS キューに送信するように Amazon S3 を設定します。最小サイズが 1 つのインスタンスを持つ EC2 Auto Scaling グループを作成します。 SQS キューをポーリングするようにデータ処理スクリプトを更新します。 SQS メッセージが識別する S3 オブジェクトを処理します。

C. データ処理スクリプトをコンテナー イメージに移行します。 EC2 インスタンス上でデータ処理コンテナを実行します。 S3 バケットをポーリングして新しいオブジェクトを探し、結果のオブジェクトを処理するようにコンテナを構成します。

D. データ処理スクリプトを、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で実行されるコンテナイメージに移行します。コンテナがファイルを処理するときに Fargate RunTaskAPI オペレーションを呼び出す AWS Lambda 関数を作成します。 S3 イベント通知を使用して Lambda 関数を呼び出します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95287-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 69 / トピック 1

北米の金融サービス会社は、AWS 上の顧客に新しいオンライン Web アプリケーションをリリースする予定です。同社は、Amazon EC2 インスタンスの us-east-1 リージョンでアプリケーションを起動します。アプリケーションは可用性が高く、ユーザー トラフィックに合わせて動的に拡張する必要があります。同社はまた、アクティブ/パッシブ フェイルオーバーを使用して、us-west-1 リージョンにアプリケーションの災害復旧環境を実装したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 VPC ピアリングを設定します。 us-east-1 VPC で、両方の VPC の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Application Load Balancer (ALB) を作成します。両方の VPC の複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを ALB の後ろに配置します。

B. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 us-east-1 VPC で、その VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Application Load Balancer (ALB) を作成します。 us-east-1 VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを AL の背後に配置し、us-west-1 VPC に同じ構成を設定します。 Amazon Route 53 ホストゾーンを作成します。 ALEnable ヘルスチェックごとに個別のレコードを作成して、リージョン間の高可用性を確保します。

C. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 us-east-1 VPC で、その VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Application Load Balancer (ALB) を作成します。 us-east-1 VPC 内の複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを ALB の後ろに配置します。 us-west-1 VPC にも同じ構成をセットアップします。 Amazon Route 53 ホストゾーンを作成します。 ALB ごとに個別のレコードを作成します。ヘルスチェックを有効にし、レコードごとにフェールオーバー ルーティング ポリシーを構成します。

D. us-east-1 に VPC を作成し、us-west-1 に VPC を作成します。 VPC ピアリングを設定します。 us-east-1 VPC で、両方の VPC の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Application Load Balancer (ALB) を作成します。両方の VPC の複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイする Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを ALB の後ろに配置します。 Amazon Route 53 ホストゾーンを作成します。 ALB のレコードを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95288-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 70 / トピック 1

ある企業には、単一の AWS アカウントを持つ環境があります。ソリューションアーキテクトは環境をレビューし、AWS マネジメントコンソールへのアクセスに関して特に改善できる点を推奨しています。同社の IT サポート担当者は現在、管理タスクのためにコンソールにアクセスし、自分の職務にマッピングされた名前付き IAM ユーザーで認証を行っています。

IT サポート担当者は、Active Directory と IAM ユーザー アカウントの両方を維持する必要がなくなりました。ユーザーは、既存の Active Directory 資格情報を使用してコンソールにアクセスできるようにしたいと考えています。ソリューションアーキテクトは、AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を使用してこの機能を実装しています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Organizations で組織を作成します。組織で IAM ID センター機能をオンにします。会社のオンプレミス Active Directory への双方向の信頼を使用して、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) でディレクトリを作成および設定します。 IAM Identity Center を構成し、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリをアイデンティティ ソースとして設定します。権限セットを作成し、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ内の既存のグループにマッピングします。

B. AWS Organizations で組織を作成します。組織で IAM ID センター機能をオンにします。会社のオンプレミスの Active Directory に接続するための AD コネクタを作成および構成します。 IAM Identity Center を構成し、アイデンティティ ソースとして AD コネクタを選択します。権限セットを作成し、会社の Active Directory 内の既存のグループにマッピングします。

C. AWS Organizations で組織を作成します。組織のすべての機能をオンにします。会社のオンプレミス Active Directory への双方向の信頼を使用して、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) でディレクトリを作成および設定します。 IAM Identity Center を構成し、アイデンティティ ソースとして AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを選択します。権限セットを作成し、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ内の既存のグループにマッピングします。

D. AWS Organizations で組織を作成します。組織のすべての機能をオンにします。会社のオンプレミスの Active Directory に接続するための AD コネクタを作成および構成します。 IAM Identity Center を構成し、AD コネクタをアイデンティティ ソースとして設定します。権限セットを作成し、会社の Active Directory 内の既存のグループにマッピングします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95289-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 71 / トピック 1

ビデオ ストリーミング会社は最近、ビデオ共有用のモバイル アプリをリリースしました。アプリはさまざまなファイルを us-east-1 リージョンの Amazon S3 バケットにアップロードします。ファイルのサイズは 1 GB ～ 10 GB の範囲です。

オーストラリアからアプリにアクセスするユーザーは、アップロードに長時間かかることを経験しています。これらのユーザーに対してファイルが完全にアップロードできない場合があります。ソリューションアーキテクトは、これらのアップロードに対するアプリのパフォーマンスを向上させる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration を有効にします。アップロードに Transfer Acceleration エンドポイントを使用するようにアプリを構成します。

B. アップロードを受信するように各リージョンで S3 バケットを構成します。 S3 クロスリージョン レプリケーションを使用して、ファイルをディストリビューション S3 バケットにコピーします。

C. レイテンシーベースのルーティングを使用して Amazon Route 53 を設定し、アップロードを最も近い S3 バケット リージョンにルーティングします。

D. ビデオ ファイルをチャンクに分割するようにアプリを構成します。マルチパート アップロードを使用して、ファイルを Amazon S3 に転送します。

E. アップロードする前に、ファイルにランダムなプレフィックスを追加するようにアプリを変更します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95290-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 72 / トピック 1

アプリケーションは、us-east-1 リージョンの Amazon RDS for MySQL マルチ AZ DB インスタンスを使用しています。フェイルオーバー テストの後、アプリケーションはデータベースへの接続を失い、接続を再確立できませんでした。アプリケーションの再起動後、アプリケーションは接続を再確立しました。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーションを再起動せずにデータベースへの接続を再確立できるようにソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora MySQL Serverless v1 DB インスタンスを作成します。 RDS DB インスタンスを Aurora Serverless v1 DB インスタンスに移行します。 Aurora リーダー エンドポイントを指すようにアプリケーションの接続設定を更新します。

B. RDS プロキシを作成します。既存の RDS エンドポイントをターゲットとして構成します。 RDS プロキシ エンドポイントを指すようにアプリケーションの接続設定を更新します。

C. 2 ノードの Amazon Aurora MySQL DB クラスターを作成します。 RDS DB インスタンスを Aurora DB クラスターに移行します。 RDS プロキシを作成します。既存の RDS エンドポイントをターゲットとして構成します。 RDS プロキシ エンドポイントを指すようにアプリケーションの接続設定を更新します。

D. Amazon S3 バケットを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon S3 にエクスポートします。 S3 バケットをデータストアとして使用するように Amazon Athena を設定します。アプリケーション用の最新の Open Database Connectivity (ODBC) ドライバーをインストールします。 Athena エンドポイントを指すようにアプリケーションの接続設定を更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95291-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 73 / トピック 1

ある企業が AWS クラウドでソリューションを構築しています。何千ものデバイスがソリューションに接続し、データを送信します。各デバイスは、MQTT プロトコルを介してリアルタイムでデータを送受信できる必要があります。各デバイスは、一意の X.509 証明書を使用して認証する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS IoT Coreをセットアップします。デバイスごとに、対応する Amazon MQ キューを作成し、証明書をプロビジョニングします。各デバイスを Amazon MQ に接続します。

B. Network Load Balancer (NLB) を作成し、AWS Lambda オーソライザーを使用して構成します。 Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスで MQTT ブローカーを実行します。 Auto Scaling グループを NL のターゲットとして設定し、各デバイスを NLB に接続します。

C. AWS IoT Coreをセットアップします。デバイスごとに、対応する AWS IoT モノを作成し、証明書をプロビジョニングします。各デバイスを AWS IoT Core に接続します。

D. Amazon API Gateway HTTP API とネットワーク ロード バランサー (NLB) をセットアップします。 API Gateway と NLB の間の統合を作成します。 HTTP API で相互 TLS 証明書オーソライザーを構成します。 NLB のターゲットとなる Amazon EC2 インスタンス上で MQTT ブローカーを実行します。各デバイスを NLB に接続します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95292-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 74 / トピック 1

ある企業は、単一の AWS アカウントで複数のワークロードを実行しています。新しい企業ポリシーでは、エンジニアは承認されたリソースのみをプロビジョニングできること、またエンジニアはこれらのリソースをプロビジョニングするには AWS CloudFormation を使用する必要があると規定しています。ソリューション アーキテクトは、エンジニアがアクセスに使用する IAM ロールに新しい制限を適用するソリューションを作成する必要があります。

ソリューションアーキテクトはソリューションを作成するために何をすべきでしょうか?

A. 承認されたリソースを含む AWS CloudFormation テンプレートを Amazon S3 バケットにアップロードします。エンジニアの IAM ロールの IAM ポリシーを更新して、Amazon S3 と AWS CloudFormation へのアクセスのみを許可します。 AWS CloudFormation テンプレートを使用してリソースをプロビジョニングします。

B. 承認されたリソースと AWS CloudFormation のプロビジョニングのみを許可するアクセス許可を使用して、エンジニアの IAM ロールの IAM ポリシーを更新します。 AWS CloudFormation テンプレートを使用して、承認されたリソースを含むスタックを作成します。

C. エンジニアの IAM ロールの IAM ポリシーを、AWS CloudFormation アクションのみを許可する権限で更新します。承認されたリソースをプロビジョニングする権限を持つ新しい IAM ポリシーを作成し、そのポリシーを新しい IAM サービス ロールに割り当てます。スタックの作成時に、IAM サービス ロールを AWS CloudFormation に割り当てます。

D. AWS CloudFormation スタックでリソースをプロビジョニングします。エンジニアの IAM ロールの IAM ポリシーを更新して、自分の AWS CloudFormation スタックへのアクセスのみを許可します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95293-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 75 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、企業が間もなく発売する新しいアプリケーションのデータ ストレージと取得のアーキテクチャを設計しています。このアプリケーションは、世界中のデバイスから毎分数百万の小さなレコードを取り込むように設計されています。各レコードのサイズは 4 KB 未満であり、低遅延で取得できる耐久性のある場所に保存する必要があります。データは一時的なものであり、企業はデータを 120 日間のみ保存する必要があり、その後は削除できます。

ソリューション アーキテクトは、1 年間のストレージ要件は約 10 ～ 15 TB になると計算しています。

最もコスト効率が高く、設計要件を満たしているストレージ戦略はどれですか?

A. インデックス付きの取得を可能にするために、各受信レコードを単一の .csv ファイルとして Amazon S3 バケットに保存するようにアプリケーションを設計します。 120 日より古いデータを削除するようにライフサイクル ポリシーを構成します。

B. スケールに合わせて適切に構成された Amazon DynamoDB テーブルに各受信レコードを保存するようにアプリケーションを設計します。 120 日より古いレコードを削除するように DynamoDB の Time to Live (TTL) 機能を設定します。

C. 受信した各レコードを Amazon RDS MySQL データベースの 1 つのテーブルに保存するようにアプリケーションを設計します。 120 日より古いレコードを削除するクエリを実行する cron ジョブを夜間に実行します。

D. 受信レコードを Amazon S3 バケットに書き込む前にバッチ処理するようにアプリケーションを設計します。バッチ内のレコードのリストを含むようにオブジェクトのメタデータを更新し、Amazon S3 メタデータ検索機能を使用してデータを取得します。 120 日後にデータを削除するようにライフサイクル ポリシーを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95294-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 76 / トピック 1

小売会社は、AWS 上で複数の AWS リージョンにまたがる e コマース ウェブサイトをホストしています。同社は、オンライン購入のためにウェブサイトを常時稼働させたいと考えています。このウェブサイトは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータを保存します。

データベースに最高の可用性を提供するのはどのソリューションですか?

A. Amazon RDS で自動バックアップを構成します。中断が発生した場合は、自動バックアップをスタンドアロン DB インスタンスに昇格します。データベース トラフィックをプロモートされた DB インスタンスに送信します。昇格された DB インスタンスをソースとして持つ置換リードレプリカを作成します。

B. Amazon RDS でグローバル テーブルとリードレプリカを設定します。クロスリージョンスコープをアクティブ化します。中断が発生した場合は、AWS Lambda を使用してリードレプリカをあるリージョンから別のリージョンにコピーします。

C. Amazon RDS でグローバル テーブルと自動バックアップを構成します。中断が発生した場合は、AWS Lambda を使用してリードレプリカをあるリージョンから別のリージョンにコピーします。

D. Amazon RDS でリードレプリカを構成します。中断の場合は、クロスリージョンおよびリードレプリカをスタンドアロン DB インスタンスに昇格します。データベース トラフィックをプロモートされた DB インスタンスに送信します。昇格された DB インスタンスをソースとして持つ置換リードレプリカを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95297-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 77 / トピック 1

Example Corp. にはオンプレミス データセンターがあり、Example Corp. AWS アカウントに VPC A という名前の VPC があります。オンプレミス ネットワークは、AWS サイト間 VPN を介して VPC A に接続します。オンプレミス サーバーは VPC A に適切にアクセスできます。Example Corp. は、VPC B という名前の VPC を持つ AnyCompany を買収したばかりです。これらのネットワーク間に IP アドレスの重複はありません。 Example Corp. は VPC A と VPC B をピアリングしました。

Example Corp. は、オンプレミス サーバーから VPC B に接続したいと考えています。Example Corp. はネットワーク ACL とセキュリティ グループを適切に設定しています。

最小限の運用労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. トランジットゲートウェイを作成します。サイト間 VPN、VPC A、および VPC B をトランジット ゲートウェイに接続します。すべてのネットワークのトランジット ゲートウェイ ルート テーブルを更新して、他のすべてのネットワークの IP 範囲ルートを追加します。

B. トランジットゲートウェイを作成します。オンプレミス ネットワークと VPC B の間にサイト間 VPN 接続を作成し、その VPN 接続をトランジット ゲートウェイに接続します。ピアリングされた VPC にトラフィックを送信するルートを追加し、クライアントに VPC A および B へのアクセスを許可する承認ルールを追加します。

C. 3 つのネットワークすべてのサイト間 VPN と両方の VPC のルート テーブルを更新します。 3 つのネットワークすべてに BGP 伝播を構成します。 BGP の伝播が完了するまで最大 5 分間待ちます。

D. Site-to-Site VPN の仮想プライベート ゲートウェイ定義を変更して、VPC A と VPC B を含めます。仮想プライベート ゲートウェイの 2 つのルーターを 2 つの VPC 間で分割します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95298-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 78 / トピック 1

ある企業は最近、再プラットフォーム化戦略を使用してオンプレミスのデータセンターから AWS クラウドへの移行を完了しました。移行されたサーバーの 1 つは、重要なアプリケーションが依存する従来の SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) サービスを実行しています。アプリケーションは、アウトバウンド電子メール メッセージを会社の顧客に送信します。従来の SMTP サーバーは TLS 暗号化をサポートしておらず、TCP ポート 25 を使用します。アプリケーションは SMTP のみを使用できます。

同社は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用し、従来の SMTP サーバーを廃止することを決定しました。同社は SES ドメインを作成し、検証しました。同社は SES の制限を撤廃しました。

Amazon SES から E メールメッセージを送信するようにアプリケーションを変更するには、会社は何をすべきでしょうか?

A. TLS ラッパーを使用して Amazon SES に接続するようにアプリケーションを設定します。 ses:SendEmail および ses:SendRawEmail 権限を持つ IAM ロールを作成します。 IAM ロールを Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。

B. STARTTLS を使用して Amazon SES に接続するようにアプリケーションを設定します。 Amazon SES SMTP 認証情報を取得します。認証情報を使用して Amazon SES で認証します。

C. SES API を使用して電子メール メッセージを送信するようにアプリケーションを構成します。 ses:SendEmail および ses:SendRawEmail 権限を持つ IAM ロールを作成します。 IAM ロールを Amazon SES のサービスロールとして使用します。

D. AWS SDK を使用して電子メール メッセージを送信するようにアプリケーションを設定します。 Amazon SES の IAM ユーザーを作成します。 API アクセス キーを生成します。アクセスキーを使用して Amazon SES で認証します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95299-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 79 / トピック 1

ある会社が最近他の数社を買収しました。各企業は、異なる請求方法とレポート方法を備えた個別の AWS アカウントを持っています。買収企業は、すべてのアカウントを AWS Organizations の 1 つの組織に統合しました。しかし、買収企業は、すべてのチームにとって意味のあるグループを含むコスト レポートを作成することが難しいことに気づきました。

買収企業の財務チームは、自己管理アプリケーションを通じてすべての企業のコストを報告するソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の AWS コストと使用状況レポートを作成します。レポートでタグとコスト カテゴリを定義します。Amazon Athena でテーブルを作成します。 Athena テーブルに基づいて Amazon QuickSight データセットを作成します。データセットを財務チームと共有します。

B. 組織の AWS コストと使用状況レポートを作成します。レポートでタグとコスト カテゴリを定義します。財務部門がレポートを作成するために使用する専用のテンプレートを AWS Cost Explorer で作成します。

C. AWS Price List Query API から支出情報を受け取る Amazon QuickSight データセットを作成します。データセットを財務チームと共有します。

D. AWS Price List Query API を使用して、アカウントの支出情報を収集します。財務部門がレポートを作成するために使用する専用のテンプレートを AWS Cost Explorer で作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95305-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 80 / トピック 1

ある企業は AWS 上で IoT プラットフォームを実行しています。さまざまな場所にある IoT センサーは、Application Load Balancer の背後で実行されている Amazon EC2 インスタンス上の同社の Node.js API サーバーにデータを送信します。データは、4 TB の汎用 SSD ボリュームを使用する Amazon RDS MySQL DB インスタンスに保存されます。

同社が現場に導入したセンサーの数は時間の経過とともに増加しており、大幅に増加すると予想されています。 API サーバーは常に過負荷になっており、RDS メトリクスは書き込み遅延が高いことを示しています。

次の手順のどれを組み合わせると、このプラットフォームのコスト効率を維持しながら、問題を永続的に解決し、新しいセンサーのプロビジョニングに応じた成長が可能になりますか? (2つお選びください。)

A. MySQL 汎用 SSD ストレージのサイズを 6 TB に変更して、ボリュームの IOPS を向上させます。

B. RDS MySQL DB インスタンスの代わりに Amazon Aurora を使用し、リードレプリカを追加するようにデータベース層を再設計します。

C. Amazon Kinesis Data Streams と AWS Lambda を活用して生データを取り込み、処理します。

D. AWS X-Ray を使用してアプリケーションの問題を分析およびデバッグし、負荷に合わせて API サーバーを追加します。

E. RDS MySQL DB インスタンスの代わりに Amazon DynamoDB を使用するようにデータベース層を再設計します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95308-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 81 / トピック 1

ある企業は、ユーザーがドキュメントをアップロードする電子ドキュメント管理システムを構築しています。アプリケーション スタックは完全にサーバーレスで、eu-central-1 リージョンの AWS 上で実行されます。このシステムには、Amazon S3 をオリジンとして配信するために Amazon CloudFront ディストリビューションを使用する Web アプリケーションが含まれています。ウェブアプリケーションは、Amazon API Gateway のリージョンエンドポイントと通信します。API Gateway API は、メタデータを Amazon Aurora サーバーレス データベースに保存し、ドキュメントを S3 バケットに入れる AWS Lambda 関数を呼び出します。
同社は着実に成長しており、最大の顧客との概念実証を完了しました。同社はヨーロッパ以外での遅延を改善する必要があります。

これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration を有効にします。 Web アプリケーションが Transfer Acceleration 署名付き URL を使用していることを確認してください。

B. AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成します。アクセラレータを CloudFront ディストリビューションに接続します。

C. API Gateway のリージョン エンドポイントをエッジ最適化エンドポイントに変更します。

D. 世界中に広がる他の 2 つの場所にスタック全体をプロビジョニングします。 Aurora Serverless クラスターでグローバル データベースを使用します。

E. Lambda 関数と Aurora サーバーレス データベースの間に Amazon RDS プロキシを追加します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95309-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 82 / トピック 1

アドベンチャー会社がモバイル アプリに新機能をリリースしました。ユーザーはこの機能を使用して、いつでもハイキングやラフティングの写真やビデオをアップロードできます。写真とビデオは S3 バケット内の Amazon S3 標準ストレージに保存され、Amazon CloudFront を通じて提供されます。

会社はストレージのコストを最適化する必要があります。ソリューション アーキテクトは、アップロードされた写真とビデオのほとんどが 30 日後にはあまりアクセスされないことを発見しました。ただし、アップロードされた写真やビデオの中には、30 日後に頻繁にアクセスされるものもあります。ソリューション アーキテクトは、可能な限り低いコストで写真とビデオをミリ秒単位で取得できるソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットで S3 Intelligent-Tiering を構成します。

B. 30 日後に画像オブジェクトとビデオ オブジェクトを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行するように S3 ライフサイクル ポリシーを設定します。

C. Amazon S3 を、Amazon EC2 インスタンスにマウントされている Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムに置き換えます。

D. Cache-Control: max-age ヘッダーを S3 画像オブジェクトと S3 ビデオ オブジェクトに追加します。ヘッダーを 30 日に設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95376-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 83 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 を使用して、さまざまなストレージ クラスにファイルと画像を保存しています。同社の S3 コストは過去 1 年間で大幅に増加しました。

ソリューションアーキテクトは、過去 12 か月のデータ傾向を確認し、オブジェクトに適切なストレージ クラスを特定する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 過去 12 か月の S3 使用量に関する AWS のコストと使用状況レポートをダウンロードします。コスト削減のための AWS Trusted Advisor の推奨事項を確認してください。

B. S3 ストレージ クラス分析を使用します。データの傾向を Amazon QuickSight ダッシュボードにインポートして、ストレージの傾向を分析します。

C. Amazon S3 ストレージ レンズを使用します。デフォルトのダッシュボードをアップグレードして、ストレージ傾向の高度なメトリクスを含めます。

D. S3 のアクセス アナライザーを使用します。過去 12 か月の Access Analyzer for S3 レポートをダウンロードします。 .csv ファイルを Amazon QuickSight ダッシュボードにインポートします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95377-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 84 / トピック 1

ある企業のクラウド インフラストラクチャは AWS 上にあります。ソリューションアーキテクトはインフラストラクチャをコードとして定義する必要があります。現在、インフラストラクチャは 1 つの AWS リージョンにデプロイされています。同社のビジネス拡大計画には、複数の AWS アカウントにわたる複数のリージョンでの展開が含まれています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS CloudFormation テンプレートを使用します。 IAM ポリシーを追加してさまざまなアカウントを制御し、複数のリージョンにテンプレートをデプロイします。

B. AWS 組織を使用します。管理アカウントから AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする AWS Control Tower を使用して、アカウント全体のデプロイを管理します。

C. AWS Organizations と AWS CloudFormation StackSet を使用します。必要な IAM 権限を持つアカウントから Cloud Formation テンプレートをデプロイします。

D. AWS CloudFormation テンプレートでネストされたスタックを使用します。ネストされたスタックを使用してリージョンを変更します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95378-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 85 / トピック 1

ある企業のクラウド インフラストラクチャは AWS 上にあります。ソリューションアーキテクトはインフラストラクチャをコードとして定義する必要があります。現在、インフラストラクチャは 1 つの AWS リージョンにデプロイされています。同社のビジネス拡大計画には、複数の AWS アカウントにわたる複数のリージョンでの展開が含まれています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS CloudFormation テンプレートを使用します。 IAM ポリシーを追加してさまざまなアカウントを制御し、複数のリージョンにテンプレートをデプロイします。

B. AWS 組織を使用します。管理アカウントから AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする AWS Control Tower を使用して、アカウント全体のデプロイを管理します。

C. AWS Organizations と AWS CloudFormation StackSet を使用します。必要な IAM 権限を持つアカウントから Cloud Formation テンプレートをデプロイします。

D. AWS CloudFormation テンプレートでネストされたスタックを使用します。ネストされたスタックを使用してリージョンを変更します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95379-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 86 / トピック 1

ある企業は、モノリシック アプリケーションを AWS にデプロイされる最新のアプリケーション設計にリファクタリングすることを計画しています。次の要件を満たすアプリケーションの最新の設計をサポートするには、CI/CD パイプラインをアップグレードする必要があります。

- **1 時間ごとに数回、変更をリリースできるようにする必要があります。**
- **変更をできるだけ早くロールバックできる必要があります。**

これらの要件を満たすのはどの設計ですか?

A. AMI を組み込んだ CI/CD パイプラインをデプロイして、アプリケーションとその構成を含めます。 Amazon EC2 インスタンスを置き換えてアプリケーションをデプロイします。

B. アプリケーションの CI/CD パイプラインのデプロイメント ターゲットとしてセカンダリ環境にステージングする AWS Elastic Beanstalk を指定します。デプロイするには、ステージング環境と運用環境の URL を交換します。

C. AWS Systems Manager を使用して、展開ごとにインフラストラクチャを再プロビジョニングします。 Amazon EC2 ユーザーデータを更新して、Amazon S3 から最新のコードアーティファクトを取得し、Amazon Route 53 の加重ルーティングを使用して新しい環境をポイントします。

D. 事前構築された AMI を使用して、Auto Scaling イベントの一部としてアプリケーションの更新をロールアウトします。インスタンスを追加するには、新しいバージョンの AMI を使用します。デプロイメント イベント中に、構成された終了ポリシーを持つ以前の AMI バージョンを使用するすべてのインスタンスを段階的に廃止します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95380-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 87 / トピック 1

ある会社には、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションがあります。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが Amazon Aurora DB クラスターにアクセスする必要がある AWS リージョンで VPC インフラストラクチャを設計しています。 EC2 インスタンスはすべて同じセキュリティ グループに関連付けられます。 DB クラスターは独自のセキュリティ グループに関連付けられます。

ソリューションアーキテクトは、セキュリティグループにルールを追加して、アプリケーションに DB クラスターへの最小限の権限アクセスを提供する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. EC2 インスタンスのセキュリティ グループに受信ルールを追加します。 DB クラスターのセキュリティグループを、デフォルトの Aurora ポート経由のソースとして指定します。

B. EC2 インスタンスのセキュリティ グループにアウトバウンド ルールを追加します。 DB クラスターのセキュリティグループをデフォルトの Aurora ポート経由の宛先として指定します。

C. DB クラスターのセキュリティ グループに受信ルールを追加します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループを、デフォルトの Aurora ポート経由のソースとして指定します。

D. DB クラスターのセキュリティ グループにアウトバウンド ルールを追加します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループを、デフォルトの Aurora ポート経由の宛先として指定します。

E. DB クラスターのセキュリティ グループにアウトバウンド ルールを追加します。 EC2 インスタンスのセキュリティ グループをエフェメラル ポート経由の宛先として指定します。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95381-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 88 / トピック 1

ある企業は、事業部門ごとに社内のクラウド請求戦略を変更したいと考えています。現在、クラウド ガバナンス チームは、全体的なクラウド支出に関するレポートを各ビジネス ユニットの責任者と共有しています。同社は AWS Organizations を使用して、ビジネスユニットごとに個別の AWS アカウントを管理しています。 Organizations の既存のタグ付け標準には、アプリケーション、環境、所有者が含まれています。クラウド ガバナンス チームは、各ビジネス ユニットがクラウド支出に関する月次レポートを受け取るための一元化されたソリューションを望んでいます。このソリューションでは、設定されたしきい値を超えるクラウド支出についても通知を送信する必要があります。

これらの要件を満たす最もコスト効率の高い方法はどのソリューションですか?

A. 各アカウントで AWS 予算を構成し、アプリケーション、環境、所有者ごとにグループ化された予算アラートを構成します。各アラートの Amazon SNS トピックに各ビジネスユニットを追加します。各アカウントで Cost Explorer を使用して、各ビジネス ユニットの月次レポートを作成します。

B. 組織の管理アカウントで AWS 予算を構成し、アプリケーション、環境、所有者ごとにグループ化された予算アラートを構成します。各アラートの Amazon SNS トピックに各ビジネスユニットを追加します。組織の管理アカウントで Cost Explorer を使用して、各ビジネス ユニットの月次レポートを作成します。

C. 各アカウントで AWS 予算を構成し、アプリケーション、環境、所有者ごとにグループ化された予算アラートを構成します。各アラートの Amazon SNS トピックに各ビジネスユニットを追加します。各アカウントの AWS Billing and Cost Management ダッシュボードを使用して、各ビジネス ユニットの月次レポートを作成します。

D. 組織の管理アカウントで AWS のコストと使用状況のレポートを有効にし、アプリケーション、環境ごとにグループ化されたレポートを構成します。そしてオーナー。 AWS のコストと使用状況レポートを処理し、予算アラートを送信し、各ビジネス ユニットのメール リストに月次レポートを送信する AWS Lambda 関数を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95382-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 89 / トピック 1

ある企業は AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャを展開しています。同社は、本番環境の CloudFormation スタックが削除されると、Amazon RDS データベースまたは Amazon EBS ボリュームに保存されている重要なデータも削除される可能性があることを懸念しています。

企業は、ユーザーがこのように誤ってデータを削除してしまうことをどのように防ぐことができるでしょうか?

A. CloudFormation テンプレートを変更して、RDS および EBS リソースに DeletionPolicy 属性を追加します。

B. RDS および EBS リソースの削除を禁止するスタック ポリシーを構成します。

C. 「aws:cloudformation:stack-name」タグが付けられた RDS および EBS リソースの削除を拒否するように IAM ポリシーを変更します。

D. AWS Config ルールを使用して、RDS および EBS リソースが削除されないようにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95383-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 90 / トピック 1

ある企業では、NAT ゲートウェイに対して VPC フロー ログが有効になっています。同社は、パブリック IP アドレス 198.51.100.2 からのプライベート Amazon EC2 インスタンス宛ての受信トラフィックに対して、Action = ACCEPT を確認しています。

ソリューションアーキテクトは、トラフィックがインターネットからの一方的な受信接続を表しているかどうかを判断する必要があります。 VPC CIDR ブロックの最初の 2 オクテットは 203.0 です。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの一連の手順を実行する必要がありますか?

A. AWS CloudTrail コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイの Elastic Network Interface とプライベート インスタンスの Elastic Network Interlace を含むログ グループを選択します。宛先アドレスを「203.0 のような」に設定し、送信元アドレスを「198.51.100.2 のような」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。

B. Amazon CloudWatch コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイの Elastic Network Interface とプライベート インスタンスの Elastic Network Interface を含むログ グループを選択します。宛先アドレスを「203.0 のような」に設定し、送信元アドレスを「198.51.100.2 のような」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。

C. AWS CloudTrail コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイの Elastic Network Interface とプライベート インスタンスの Elastic Network Interface を含むログ グループを選択します。宛先アドレスを「198.51.100.2 のような」に設定し、送信元アドレスを「203.0 のような」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。

D. Amazon CloudWatch コンソールを開きます。 NAT ゲートウェイの Elastic Network Interface とプライベート インスタンスの Elastic Network Interface を含むログ グループを選択します。宛先アドレスを「198.51.100.2 のような」に設定し、送信元アドレスを「203.0 のような」に設定してフィルタリングするクエリを実行します。 stats コマンドを実行して、送信元アドレスと宛先アドレスによって転送されたバイトの合計をフィルター処理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95384-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 91 / トピック 1

会社は 2 つの異なる事業単位で構成されます。各ビジネスユニットは、AWS Organizations の単一組織内に独自の AWS アカウントを持っています。事業部門は定期的に機密文書を相互に共有します。共有を容易にするために、同社は各アカウントに Amazon S3 バケットを作成し、S3 バケット間の低方向レプリケーションを構成しました。 S3 バケットには数百万のオブジェクトが含まれています。

最近、セキュリティ監査により、どちらの S3 バケットでも保存時の暗号化が有効になっていないことが判明しました。会社のポリシーでは、すべてのドキュメントを暗号化して保存する必要があります。同社は、Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用してサーバー側の暗号化を実装したいと考えています。

これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. 両方の S3 バケットで SSE-S3 をオンにします。 S3 バッチ操作を使用して、同じ場所にあるオブジェクトをコピーして暗号化します。

B. 各アカウントに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。その AWS アカウントの対応する KMS キーを使用して、各 S3 バケットで AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化を有効にします。 AWS CLI で S3 copy コマンドを使用して、既存のオブジェクトを暗号化します。

C. 両方の S3 バケットで SSE-S3 をオンにします。 AWS CLI で S3 copy コマンドを使用して、既存のオブジェクトを暗号化します。

D. 各アカウントに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。その AWS アカウントの対応する KMS キーを使用して、各 S3 バケットで AWS KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化を有効にします。 S3 バッチ操作を使用して、オブジェクトを同じ場所にコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95385-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 92 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、大量の非構造化データを収集し、Amazon S3 バケットに保存します。 S3 バケットには数テラバイトのデータが含まれており、S3 標準ストレージ クラスを使用します。データのサイズは毎日数ギガバイトずつ増加します。

会社はデータをクエリして分析する必要があります。同社は 1 年以上前のデータにはアクセスしません。ただし、会社はコンプライアンス上の理由から、すべてのデータを無期限に保持する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. S3 Select を使用してデータをクエリします。 1 年以上前のデータを S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

B. Amazon Redshift Spectrum を使用してデータをクエリします。 1 年以上前の 10 S3 Glacier Deep Archive のデータを移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

C. AWS Glue データカタログと Amazon Athena を使用してデータをクエリします。 1 年以上前のデータを S3 Glacier Deep Archive に移行するための S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

D. Amazon Redshift Spectrum を使用してデータをクエリします。 S3 ライフサイクル ポリシーを作成して、1 年以上前のデータを S3 Intelligent-Tiering に移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95386-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 93 / トピック 1

ビデオ処理会社は、社内のネットワーク接続ストレージ システムに数千のファイルとして保存されている 600 TB の圧縮データを使用して、機械学習 (ML) モデルを構築したいと考えています。同社は ML 実験に必要なコンピューティング リソースをオンプレミスに持っていないため、AWS を使用したいと考えています。

同社は 3 週間以内に AWS へのデータ転送を完了する必要があります。データ転送は 1 回限りの転送となります。データは転送中に暗号化する必要があります。同社のインターネット接続のアップロード速度の実測値は 100 Mbps です。複数の部門が接続を共有します。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS マネジメントコンソールを使用して、複数の AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。宛先 S3 バケットを使用してデバイスを構成します。データをデバイスにコピーします。デバイスを AWS に返送します。

B. 会社の所在地と最寄りの AWS リージョンとの間に 10 Gbps の AWS Direct Connect 接続をセットアップします。 VPN 接続経由でデータをリージョンに転送し、Amazon S3 にデータを保存します。

C. オンプレミスのネットワーク接続ストレージと最も近い AWS リージョンとの間に VPN 接続を作成します。VPN 接続経由でデータを転送します。

D. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイをオンプレミスにデプロイします。宛先 S3 バケットを使用してファイル ゲートウェイを構成します。データをファイル ゲートウェイにコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95387-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 94 / トピック 1

ある企業は、フォーム処理アプリケーションを AWS に移行しました。ユーザーがアプリケーションを操作するとき、Web アプリケーションを通じてスキャンしたフォームをファイルとしてアップロードします。データベースには、ユーザーのメタデータと、Amazon S3 に保存されているファイルへの参照が保存されます。ウェブアプリケーションは、Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS for PostgreSQL データベース上で実行されます。

フォームがアップロードされると、アプリケーションは Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を通じてチームに通知を送信します。次に、チーム メンバーがログインして各フォームを処理します。チーム メンバーは、API を使用する別のシステムに情報を入力する前に、フォーム上でデータ検証を実行し、関連データを抽出します。

ソリューションアーキテクトは、フォームの手動処理を自動化する必要があります。ソリューションは正確なフォーム抽出を提供する必要があります。市場投入までの時間を最小限に抑え、長期的な運用オーバーヘッドを最小限に抑えます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. フォーム上で光学式文字認識 (OCR) を実行するカスタム ライブラリを開発します。ライブラリをアプリケーション層として Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターにデプロイします。フォームがアップロードされるときに、この層を使用してフォームを処理します。出力を Amazon S3 に保存します。データを Amazon DynamoDB テーブルに抽出して、この出力を解析します。データをターゲット システムの APL に送信します。 EC2 インスタンスで新しいアプリケーション層をホストします。

B. AWS Step Functions と AWS Lambda を使用するアプリケーション層でシステムを拡張します。 EC2 インスタンスでトレーニングおよびホストされている人工知能および機械学習 (AI/ML) モデルを使用して、フォームのアップロード時にフォーム上で光学式文字認識 (OCR) を実行するようにこの層を構成します。出力を Amazon S3 に保存します。アプリケーション層内で必要なデータを抽出して、この出力を解析します。データをターゲット システムの API に送信します。

C. EC2 インスタンスで新しいアプリケーション層をホストします。この層を使用して、Amazon SageMaker でトレーニングおよびホストされている人工知能およびマシンチーミング (AI/ML) モデルをホストするエンドポイントを呼び出して、フォーム上で光学式文字認識 (OCR) を実行します。出力を Amazon ElastiCache に保存します。アプリケーション層内で必要なデータを抽出して、この出力を解析します。データをターゲット システムの API に送信します。

D. AWS Step Functions と AWS Lambda を使用するアプリケーション層でシステムを拡張します。フォームのアップロード時に Amazon Textract と Amazon Comprehend を使用してフォーム上で光学式文字認識 (OCR) を実行するようにこの層を設定します。出力を Amazon S3 に保存します。アプリケーション層内で必要なデータを抽出して、この出力を解析します。データをターゲット システムの API に送信します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95390-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 95 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの注文処理プラットフォームを AWS クラウドでリファクタリングしています。このプラットフォームには、VM 群でホストされる Web フロントエンド、フロントエンドをバックエンドに接続する RabbitMQ、および注文を処理するコンテナ化されたバックエンド システムを実行する Kubernetes クラスターが含まれています。同社はアプリケーションに大きな変更を加えるつもりはありません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Web サーバー VM の AMI を作成します。 AMI と Application Load Balancer を使用する Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。オンプレミスのメッセージング キューを置き換えるように Amazon MQ をセットアップします。注文処理バックエンドをホストするように Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を設定します。

B. カスタム AWS Lambda ランタイムを作成して、Web サーバー環境を模倣します。フロントエンド Web サーバーを置き換える Amazon API Gateway API を作成します。オンプレミスのメッセージング キューを置き換えるように Amazon MQ をセットアップします。注文処理バックエンドをホストするように Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を設定します。

C. Web サーバー VM の AMI を作成します。 AMI と Application Load Balancer を使用する Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。オンプレミスのメッセージング キューを置き換えるように Amazon MQ をセットアップします。さまざまな EC2 インスタンスのフリートに Kubernetes をインストールして、注文処理バックエンドをホストします。

D. Web サーバー VM の AMI を作成します。 AMI と Application Load Balancer を使用する Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをセットアップして、オンプレミスのメッセージング キューを置き換えます。注文処理バックエンドをホストするように Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95391-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 96 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、新しい Amazon S3 バケットに保存されるオブジェクトに対してクライアント側の暗号化メカニズムを実装する必要があります。ソリューションアーキテクトは、この目的のために AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存される CMK を作成しました。

ソリューション アーキテクトは、次の IAM ポリシーを作成し、IAM ロールにアタッチしました。

//IMG//

テスト中に、ソリューション アーキテクトは、S3 バケット内の既存のテスト オブジェクトを正常に取得することができました。ただし、新しいオブジェクトをアップロードしようとすると、エラーメッセージが表示されました。エラー メッセージには、そのアクションが禁止されていることが記載されていました。

すべての要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションを IAM ポリシーに追加する必要がありますか?

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DownloadUpload",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName/*"
        },
        {
            "Sid": "KMSAccess",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:Encrypt"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:kms:Region:Account:key/Key ID"
        }
    ]
}
```

A. kms:GenerateDataKey

B. kms:GetKeyPolicy

C. kms:GetPublicKey

D. kms:標識

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95392-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 97 / トピック 1

ある会社がWebアプリケーションを開発しました。同社は、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスのグループでアプリケーションをホストしています。同社はアプリケーションのセキュリティ体制を改善したいと考えており、AWS WAF Web ACL を使用する予定です。このソリューションは、アプリケーションへの正規のトラフィックに悪影響を及ぼしてはなりません。

ソリューションアーキテクトは、これらの要件を満たすために Web ACL をどのように構成すればよいでしょうか?

A. Web ACL ルールのアクションを [カウント] に設定します。 AWS WAF ログを有効にします。誤検知のリクエストを分析します。誤検知を避けるためにルールを変更します。時間の経過とともに、Web ACL ルールのアクションをカウントからブロックに変更します。

B. Web ACL ではレートベースのルールのみを使用し、スロットル制限をできるだけ高く設定します。制限を超えるすべてのリクエストを一時的にブロックします。ネストされたルールを定義して、レート追跡の範囲を絞り込みます。

C. Web ACL ルールのアクションをブロックに設定します。ウェブ ACL では AWS 管理のルール グループのみを使用してください。 AWS WAF のサンプリングされたリクエストまたは AWS WAF ログで Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、ルール グループを評価します。

D. Web ACL ではカスタム ルール グループのみを使用し、アクションを [許可] に設定します。 AWS WAF ログを有効にします。誤検知のリクエストを分析します。誤検知を避けるためにルールを変更します。時間の経過とともに、Web ACL ルールのアクションを「許可」から「ブロック」に変更します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95394-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 98 / トピック 1

ある企業には、AWS Organizations に多数の AWS アカウントを持つ組織があります。ソリューションアーキテクトは、企業が組織内の AWS アカウントの共通セキュリティグループルールを管理する方法を改善する必要があります。

同社では、各 AWS アカウントの許可リストに共通の IP CIDR 範囲のセットがあり、会社のオンプレミス ネットワークへのアクセス、およびオンプレミス ネットワークからのアクセスを許可しています。各アカウント内の開発者は、新しい IP CIDR 範囲をセキュリティ グループに追加する責任があります。セキュリティ チームは独自の AWS アカウントを持っています。現在、セキュリティ チームは、許可リストに変更が加えられると、他の AWS アカウントの所有者に通知します。

ソリューションアーキテクトは、すべてのアカウントに共通の CIDR 範囲セットを分散するソリューションを設計する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. セキュリティチームの AWS アカウントに Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを設定します。各 AWS アカウントに AWS Lambda 関数をデプロイします。 SNS トピックがメッセージを受信するたびに Lambda 関数が実行されるように設定します。 IP アドレスを入力として受け取り、それをアカウントのセキュリティ グループのリストに追加するように Lambda 関数を設定します。セキュリティ チームに、SNS トピックにメッセージを公開して変更を配布するように指示します。

B. 組織内の各 AWS アカウントに新しい顧客管理のプレフィックス リストを作成します。各アカウントのプレフィックス リストにすべての内部 CIDR 範囲を入力します。各 AWS アカウントの所有者に、セキュリティ グループ内のアカウントで新しい顧客管理のプレフィックス リスト ID を許可するように通知します。セキュリティ チームに、各 AWS アカウント所有者と更新情報を共有するように指示します。

C. セキュリティ チームの AWS アカウントに新しい顧客管理のプレフィックス リストを作成します。顧客管理のプレフィックス リストにすべての内部 CIDR 範囲を入力します。 AWS Resource Access Manager を使用して、顧客管理のプレフィックス リストを組織と共有します。各 AWS アカウントの所有者に、セキュリティ グループで新しい顧客管理のプレフィックス リスト ID を許可するように通知します。

D. 組織内の各アカウントに IAM ロールを作成します。セキュリティ グループを更新するためのアクセス許可を付与します。セキュリティ チームの AWS アカウントに AWS Lambda 関数をデプロイします。内部 IP アドレスのリストを入力として受け取り、各組織アカウントでロールを引き受け、IP アドレスのリストを各アカウントのセキュリティ グループに追加するように Lambda 関数を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95397-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 99 / トピック 1

ある企業は、VPN を使用して接続する場合、従業員が自宅からリモートで働くことを許可する新しいポリシーを導入しました。同社は、複数の AWS アカウントの VPC を使用して内部アプリケーションをホストしています。現在、アプリケーションには、AWS サイト間 VPN 接続を介して、会社のオンプレミスのオフィス ネットワークからアクセスできます。会社のメイン AWS アカウントの VPC には、他の AWS アカウントの VPC とのピアリング接続が確立されています。

ソリューションアーキテクトは、従業員が在宅勤務中に使用できるスケーラブルな AWS クライアント VPN ソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たす最もコスト効率の高いソリューションは何ですか?

A. 各 AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。内部アプリケーションへのアクセスを許可する必要なルーティングを構成します。

B. メインの AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。内部アプリケーションへのアクセスを許可する必要なルーティングを構成します。

C. メインの AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。各 AWS アカウントに接続されるトランジット ゲートウェイをプロビジョニングします。内部アプリケーションへのアクセスを許可する必要なルーティングを構成します。

D. メインの AWS アカウントにクライアント VPN エンドポイントを作成します。クライアント VPN エンドポイントと AWS サイト間 VPN 間の接続を確立します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95398-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 100 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。最近のアプリケーションのメトリックでは、応答時間が一貫性がなく、エラー率が大幅に増加していることが示されています。サードパーティのサービスへの通話が遅延の原因となっています。現在、アプリケーションは AWS Lambda 関数を直接呼び出すことで、サードパーティのサービスを同期的に呼び出します。

ソリューションアーキテクトは、サードパーティのサービス呼び出しを分離し、すべての呼び出しが最終的に完了することを確認する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用してイベントを保存し、Lambda 関数を呼び出します。

B. AWS Step Functions ステートマシンを使用してイベントを Lambda 関数に渡します。

C. Amazon EventBridge ルールを使用して、イベントを Lambda 関数に渡します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを使用してイベントを保存し、Lambda 関数を呼び出します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95399-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 101 / トピック 1

ある企業は、AWS 上のマルチアカウント環境でアプリケーションを実行しています。同社の営業チームとマーケティング チームは、AWS Organizations で別の AWS アカウントを使用しています。

営業チームは、ペタバイト規模のデータを Amazon S3 バケットに保存しています。マーケティングチームは、データの視覚化に Amazon QuickSight を使用しています。マーケティング チームは、ステート チームが S3 バケットに保存しているデータにアクセスする必要があります。同社は、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して S3 バケットを暗号化しました。マーケティング チームは、マーケティング AWS アカウントで QuickSight アクセスを提供するために、QuickSight の IAM サービス ロールをすでに作成しています。同社は、AWS アカウント間で S3 バケット内のデータへの安全なアクセスを提供するソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マーケティング アカウントに新しい S3 バケットを作成します。販売アカウントで S3 レプリケーション ルールを作成し、オブジェクトをマーケティング アカウントの新しい S3 バケットにコピーします。マーケティング アカウントの QuickSight 権限を更新して、新しい S3 バケットへのアクセスを許可します。

B. SCP を作成して、マーケティング アカウントに S3 バケットへのアクセスを許可します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、州アカウントの KMS キーをマーケティング アカウントと共有します。マーケティング アカウントの QuickSight 権限を更新して、S3 バケットへのアクセスを許可します。

C. マーケティング アカウントの S3 バケット ポリシーを更新して、QuickSight ロールへのアクセスを許可します。 S3 バケットで使用される暗号化キーの KMS 許可を作成します。 QuickSight ロールに復号化アクセスを許可します。マーケティング アカウントの QuickSight 権限を更新して、S3 バケットへのアクセスを許可します。

D. 販売アカウントに IAM ロールを作成し、S3 バケットへのアクセスを許可します。マーケティング アカウントから、販売アカウントの IAM ロールを引き受けて S3 バケットにアクセスします。 QuickSight の手順を更新して、販売アカウントの新しい IAM ロールとの信頼関係を作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95416-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 102 / トピック 1

ある企業は、ビジネスクリティカルなアプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行することを計画しています。同社は、Microsoft SQL Server Always On クラスターをオンプレミスにインストールしています。会社は AWS マネージド データベース サービスに移行したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、AWS 上での異種データベースの移行を設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. バックアップおよび復元ユーティリティを使用して、SQL Server データベースを Amazon RDS for MySQL に移行します。

B. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用して、データを Amazon S3 に転送します。 MySQL 用に Amazon RDS をセットアップします。 BULK INSERT などの SQL Server 機能と S3 の統合を使用します。

C. AWS スキーマ変換ツールを使用して、データベース スキーマを Amazon RDS for MySQL に変換します。次に、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、オンプレミスのデータベースから Amazon RDS にデータを移行します。

D. AWS DataSync を使用して、オンプレミスのストレージと Amazon S3 の間でネットワーク経由でデータを移行します。 MySQL 用に Amazon RDS をセットアップします。 BULK INSERT などの SQL Server 機能と S3 の統合を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95417-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 103 / トピック 1

出版社のデザイン チームは、e コマース Web アプリケーションが使用するアイコンやその他の静的資産を更新します。同社は、会社の実稼働アカウントでホストされている Amazon S3 バケットからアイコンとアセットを提供します。同社は、設計チームのメンバーがアクセスできる開発アカウントも使用しています。

設計チームは開発アカウントで静的アセットをテストした後、そのアセットを運用アカウントの S3 バケットにロードする必要があります。ソリューション アーキテクトは、Web アプリケーションの他の部分を望ましくない変更のリスクにさらすことなく、運用アカウントへのアクセスを設計チームに提供する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 実稼働アカウントで、S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可する新しい IAM ポリシーを作成します。

B. 開発アカウントで、S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可する新しい IAM ポリシーを作成します。

C. 運用アカウントで、ロールを作成し、新しいポリシーをロールにアタッチします。開発アカウントを信頼できるエンティティとして定義します。

D. 開発アカウントでロールを作成します。新しいポリシーをロールにアタッチし、運用アカウントを信頼できるエンティティとして定義します。

E. 開発アカウントで、デザイン チームのすべての IAM ユーザーを含むグループを作成します。そのグループに別の IAM ポリシーをアタッチして、運用アカウントのロールに対する sts:AssumeRole アクションを許可します。

F. 開発アカウントで、デザイン チームのすべての IAM ユーザーを含むグループを作成します。そのグループに別の IAM ポリシーをアタッチして、開発アカウントのロールに対する sts:AssumeRole アクションを許可します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95421-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 104 / トピック 1

ある会社は、AWS Elastic Beanstalk と Java を使用してパイロット アプリケーションを開発しました。開発コストを節約するために、同社の開発チームはアプリケーションを単一インスタンス環境にデプロイしました。最近のテストでは、アプリケーションが予想よりも多くの CPU を消費していることが示されています。 CPU 使用率は定期的に 85% を超えるため、パフォーマンスのボトルネックが発生します。

ソリューションアーキテクトは、企業がアプリケーションを運用環境に導入する前に、パフォーマンスの問題を軽減する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Elastic Beanstalk アプリケーションを作成します。負荷分散された環境のタイプを選択します。すべてのアベイラビリティーゾーンを選択します。最大 CPU 使用率が 5 分間 85% を超えた場合に実行されるスケールアウト ルールを追加します。

B. 2 番目の Elastic Beanstalk 環境を作成します。トラフィック分割展開ポリシーを適用します。 5 分間の平均 CPU 使用率が 85% を超える場合に、新しい環境に送信する受信トラフィックの割合を指定します。

C. 既存の環境の容量構成を変更して、負荷分散された環境タイプを使用します。すべてのアベイラビリティーゾーンを選択します。平均 CPU 使用率が 5 分間 85% を超えた場合に実行されるスケールアウト ルールを追加します。

D. 負荷分散オプションを使用して環境を再構築するアクションを選択します。アベイラビリティーゾーンを選択します。合計 CPU 使用率が 5 分間 85% を超えた場合に実行されるスケールアウト ルールを追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95425-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 105 / トピック 1

金融会社は、ビジネスに不可欠なアプリケーションを現行世代の Linux EC2 インスタンスで実行しています。このアプリケーションには、大量の I/O 操作を実行する自己管理型 MySQL データベースが含まれています。アプリケーションは、月中の適度な量のトラフィックを処理するために正常に動作しています。ただし、同社は需要の増加に対応するためにインフラストラクチャ内で Elastic Load Balancer と Auto Scaling を使用しているにもかかわらず、月末レポートのため毎月最後の 3 日間は速度が低下します。

次のアクションのうち、データベースがパフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら月末の負荷を処理できるようにするにはどれですか?

A. Elastic Load Balancer を事前にウォーミングし、より大きなインスタンスタイプを使用し、すべての Amazon EBS ボリュームを GP2 ボリュームに変更します。

B. データベースクラスターの Amazon RDS への 1 回限りの移行を実行し、月末の負荷を処理するためにいくつかの追加のリードレプリカを作成します。

C. Amazon CloudWatch と AWS Lambda を使用して、特定の CloudWatch メトリクスに基づいてクラスター内の Amazon EBS ボリュームのタイプ、サイズ、または IOPS を変更します。

D. 月末までにスナップショットを作成し、月末に元に戻すことで、既存のすべての Amazon EBS ボリュームを、最大利用可能なストレージ サイズと 1 秒あたりの I/O を持つ新しい PIOPS ボリュームに置き換えます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95427-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 106 / トピック 1

ある企業は、企業のデータ センターにある VM に複雑な依存関係を持つ Java アプリケーションを実行しています。アプリケーションは安定しています。しかし、同社はテクノロジースタックを最新化したいと考えています。同社は、アプリケーションを AWS に移行し、サーバーを維持するための管理オーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。

最小限のコード変更でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App2Container を使用して、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にアプリケーションを移行します。コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存します。 ECS タスク実行ロールに ECR イメージ リポジトリへのアクセス許可 10 を付与します。 Application Load Balancer (ALB) を使用するように Amazon ECS を設定します。 ALB を使用してアプリケーションと対話します。

B. アプリケーション コードを AWS Lambda で実行されるコンテナに移行します。 Lambda 統合を使用して Amazon API Gateway REST API を構築します。 API Gateway を使用してアプリケーションと対話します。

C. AWS App2Container を使用して、EKS 管理対象ノードグループ上の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にアプリケーションを移行します。コンテナイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存します。 EKS ノードに ECR イメージ リポジトリにアクセスする権限を与えます。 Amazon API Gateway を使用してアプリケーションと対話します。

D. アプリケーション コードを AWS Lambda で実行されるコンテナに移行します。 Application Load Balancer (ALB) を使用するように Lambda を設定します。 ALB を使用してアプリケーションと対話します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95428-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 107 / トピック 1

ある会社には、AWS Lambda 関数としてホストされる非同期 HTTP アプリケーションがあります。パブリック Amazon API Gateway エンドポイントは Lambda 関数を呼び出します。Lambda 関数と API Gateway エンドポイントは、us-east-1 リージョンに存在します。ソリューションアーキテクトは、別の AWS リージョンへのフェイルオーバーをサポートするためにアプリケーションを再設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. us-west-2 リージョンに API Gateway エンドポイントを作成し、us-east-1 の Lambda 関数にトラフィックを送信します。フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して 2 つの API Gateway エンドポイントのトラフィックをルーティングするように Amazon Route 53 を設定します。

B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。トラフィックを Lambda 関数ではなく SQS キューに送信するように API Gateway を構成します。処理のためにキューからメッセージを取得するように Lambda 関数を設定します。

C. Lambda 関数を us-west-2 リージョンにデプロイします。 us-west-2 に API Gateway エンドポイントを作成します。 10 us-west-2 の Lambda 関数にトラフィックを送信します。 AWS Global Accelerator と Application Load Balancer を構成して、2 つの API Gateway エンドポイント間のトラフィックを管理します。

D. Lambda 関数と API Gateway エンドポイントを us-west-2 リージョンにデプロイします。フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して 2 つの API Gateway エンドポイントのトラフィックをルーティングするように Amazon Route 53 を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95432-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 108 / トピック 1

ある小売企業は、AWS Organizations の組織の一部となるように AWS アカウントを構成しました。同社は一括請求を設定し、財務、販売、人事 (HR)、マーケティング、運営の OU に部門をマッピングしています。各 OU には、部門内の環境ごとに 1 つずつ、複数の AWS アカウントがあります。これらの環境には、開発、テスト、実稼働前、および実稼働があります。

人事部門は 3 か月後に開始される新しいシステムをリリースしています。準備として、人事部門は実稼働 AWS アカウントでいくつかのリザーブドインスタンス (RI) を購入しました。人事部門はこのアカウントに新しいアプリケーションをインストールします。人事部門は、他の部門が RI 割引を共有できないようにしたいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 人事部門の本番アカウントの AWS Billing and Cost Management コンソールで、RI 共有をオフにします。

B. 人事部門の本番 AWS アカウントを組織から削除します。アカウント 10 を一括請求構成のみに追加します。

C. AWS Billing and Cost Management コンソール内。組織の管理アカウントを使用します。 10 人事部門の本番 AWS アカウントの RI 共有をオフにします。

D. 組織内に SCP を作成して、RI へのアクセスを制限します。 SCP を他の部門の OU に適用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95442-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 109 / トピック 1

大企業が人気のある Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、プライベート サブネットの Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 Linux インスタンスで実行されます。 Application Load Balancer は、プライベート サブネット内の Auto Scaling グループ内のインスタンスをターゲットとしています。 AWS Systems Manager Session Manager が設定されており、AWS Systems Manager エージェントがすべての EC2 インスタンスで実行されています。

同社は最近、アプリケーションの新しいバージョンをリリースしました。一部の EC2 インスタンスは現在、異常とマークされ、終了されています。その結果、アプリケーションは削減された容量で実行されます。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションから収集された Amazon CloudWatch ログを分析して根本原因を特定しようとしますが、ログは決定的なものではありません。

ソリューションアーキテクトは、問題のトラブルシューティングを行うために、どのようにして EC2 インスタンスにアクセスする必要がありますか?

A. Auto Scaling グループの HealthCheck スケーリング プロセスを一時停止します。セッション マネージャーを使用して、異常としてマークされたインスタンスにログインします。

B. EC2 インスタンスの終了保護を有効にします。セッション マネージャーを使用して、異常としてマークされたインスタンスにログインします。

C. Auto Scaling グループの終了ポリシーを OldestInstance に設定します。セッション マネージャーを使用して、異常とマークされたインスタンスにログインします。

D. Auto Scaling グループの終了プロセスを一時停止します。セッション マネージャーを使用して、異常としてマークされたインスタンスにログインします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95443-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 110 / トピック 1

ある企業は、AWS WAF ソリューションをデプロイして、複数の AWS アカウントにわたる AWS WAF ルールを管理したいと考えています。アカウントは、AWS Organizations の異なる OU で管理されます。

管理者は、必要に応じて、管理対象の AWS WAF ルール セットに対してアカウントまたは OU を追加または削除できる必要があります。管理者は、すべてのアカウントで非準拠の AWS WAF ルールを自動的に更新および修復できる必要もあります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Firewall Manager を使用して、組織内のアカウント全体の AWS WAF ルールを管理します。 AWS Systems Manager パラメータ ストア パラメータを使用して、管理するアカウント番号と OU を保存します。アカウントまたは OU を追加または削除するには、必要に応じてパラメータを更新します。 Amazon EventBridge ルールを使用してパラメータへの変更を特定し、AWS Lambda 関数を呼び出して Firewall Manager 管理アカウントのセキュリティ ポリシーを更新します。

B. 選択した OU 内のすべてのリソースを AWS WAF ルールに関連付ける必要がある、組織全体の AWS Config ルールをデプロイします。 AWS Lambda を使用して自動修復アクションをデプロイし、準拠していないリソースを修正します。 AWS Config ルールが適用されるのと同じ OU をターゲットにするように設定された AWS CloudFormation スタックを使用して、AWS WAF ルールをデプロイします。

C. 組織の管理アカウントに AWS WAF ルールを作成します。 AWS Lambda 環境変数を使用して、管理するアカウント番号と OU を保存します。アカウントまたは OU を追加または削除するには、必要に応じて環境変数を更新します。メンバーアカウントにクロスアカウント IAM ロールを作成します。 Lambda 関数で AWS Security Token Service (AWS STS) を使用してロールを引き受け、メンバー アカウントで AWS WAF ルールを作成および更新します。

D. AWS Control Tower を使用して、組織内のアカウント全体の AWS WAF ルールを管理します。 AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、管理するアカウント番号と OU を保存します。必要に応じて AWS KMS を更新し、アカウントまたは OU を追加または削除します。メンバーアカウントに IAM ユーザーを作成します。管理アカウントの AWS Control Tower がアクセス キーとシークレット アクセス キーを使用して、メンバー アカウントの AWS WAF ルールを作成および更新できるようにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95444-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 111 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業のセキュリティ設定または AWS Lambda 関数を監査しています。 Lambda 関数は、Amazon Aurora データベースから最新の変更を取得します。 Lambda 関数とデータベースは同じ VPC 内で実行されます。 Lambda 環境変数は、Lambda 関数にデータベース認証情報を提供します。

Lambda 関数はデータを集約し、AWS KMS 管理の暗号化キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側暗号化用に設定された Amazon S3 バケットでデータを利用できるようにします。データはインターネット上を移動してはなりません。データベースの資格情報が侵害された場合、企業は侵害の影響を最小限に抑えるソリューションを必要とします。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. Aurora DB クラスターで IAM データベース認証を有効にします。 Lambda 関数の IAM ロールを変更して、関数が IAM データベース認証を使用してデータベースにアクセスできるようにします。 VPC に Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントをデプロイします。

B. Aurora DB クラスターで IAM データベース認証を有効にします。 Lambda 関数の IAM ロールを変更して、関数が IAM データベース認証を使用してデータベースにアクセスできるようにします。データ転送中に Amazon S3 への接続に HTTPS を強制します。

C. データベース認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータ ストアの認証情報のパスワード ローテーションを設定します。 Lambda 関数の IAM ロールを変更して、関数がパラメーター ストアにアクセスできるようにします。パラメータストアから認証情報を取得するように Lambda 関数を変更します。 VPC に Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントをデプロイします。

D. データベース認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。 Secrets Manager で資格情報のパスワード ローテーションを設定します。 Lambda 関数の IAM ロールを変更して、関数が Secrets Manager にアクセスできるようにします。 Secrets Manager から認証情報を取得するように Lambda 関数を変更します。データ転送中に Amazon S3 への接続に HTTPS を強制します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95447-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 112 / トピック 1

大手モバイルゲーム会社は、すべてのオンプレミス インフラストラクチャを AWS クラウドに移行することに成功しました。ソリューション アーキテクトは、環境が設計に従って構築されていること、および Well-Architected フレームワークに沿って実行されていることを確認するために環境をレビューしています。

ソリューション アーキテクトは、Cost Explorer で以前の毎月のコストを確認しているときに、いくつかの大規模なインスタンス タイプの作成とその後の終了がコストの大きな割合を占めていることに気づきました。ソリューションアーキテクトは、会社の開発者がテストの一環として新しい Amazon EC2 インスタンスを起動しており、開発者が適切なインスタンス タイプを使用していないことを発見しました。

ソリューションアーキテクトは、開発者のみが起動できるインスタンスタイプを制限する制御メカニズムを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Config で目的のインスタンスタイプのマネージドルールを作成します。許可されるインスタンス タイプを使用してルールを構成します。新しい EC2 インスタンスが起動されるたびに実行されるように、ルールをイベントにアタッチします。

B. EC2 コンソールで、許可されるインスタンス タイプを指定する起動テンプレートを作成します。起動テンプレートを開発者の IAM アカウントに割り当てます。

C. 新しい IAM ポリシーを作成します。許可されるインスタンス タイプを指定します。開発者の IAM アカウントを含む IAM グループにポリシーをアタッチします。

D. EC2 Image Builder を使用して開発者用のイメージ パイプラインを作成し、ゴールデン イメージの作成を支援します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95448-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 113 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでいくつかのプロジェクトを開発およびホストしています。プロジェクトは、AWS Organizations 内の同じ組織内の複数の AWS アカウントにわたって開発されます。同社は、クラウド インフラストラクチャのコストを所有プロジェクトに割り当てることを要求しています。すべての AWS アカウントを担当するチームは、いくつかの Amazon EC2 インスタンスにコスト割り当てに使用されるプロジェクト タグが欠落していることを発見しました。

問題を解決し、将来の発生を防ぐために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. 各アカウントに AWS Config ルールを作成して、タグが欠落しているリソースを検索します。

B. Project タグが欠落している場合は、ec2:RunInstances の拒否アクションを備えた SCP を組織内に作成します。

C. 組織内で Amazon Inspector を使用して、タグが欠落しているリソースを見つけます。

D. Project タグが欠落している場合は、ec2:RunInstances の拒否アクションを含む IAM ポリシーを各アカウントに作成します。

E. 組織用の AWS Config アグリゲータを作成して、Project タグが欠落している EC2 インスタンスのリストを収集します。

F. AWS Security Hub を使用して、Project タグが欠落している EC2 インスタンスのリストを集約します。

解答: A, B, E - 確認中

コミュニティの解答は A, B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95451-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 114 / トピック 1

ある企業は、イベントの永続化のために PostgreSQL データベースを使用したオンプレミス監視ソリューションを持っています。大量の取り込みが原因でデータベースを拡張できず、頻繁にストレージが不足します。

同社はハイブリッド ソリューションを構築したいと考えており、すでに自社のネットワークと AWS の間に VPN 接続を設定しています。ソリューションには次の属性が含まれている必要があります。
- **運用の複雑さを最小限に抑えるためのマネージド AWS サービス。**
- **データのスループットに合わせて自動的に拡張され、継続的な管理を必要としないバッファ。**
- **ほぼリアルタイムでイベントを観察するためのダッシュボードを作成する視覚化ツール。**
- **半構造化 JSON データと動的スキーマのサポート。**

コンポーネントのどの組み合わせによって、企業はこれらの要件を満たす監視ソリューションを作成できるでしょうか? (2つお選びください。)

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してイベントをバッファリングします。イベントを処理および変換するための AWS Lambda 関数を作成します。

B. イベントをバッファリングするための Amazon Kinesis データ ストリームを作成します。イベントを処理および変換するための AWS Lambda 関数を作成します。

C. イベントを受信するように Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを設定します。 Amazon QuickSight を使用してデータベースから読み取り、ほぼリアルタイムの視覚化とダッシュボードを作成します。

D. イベントを受信するように Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) を設定します。 Amazon ES とともにデプロイされた Kibana エンドポイントを使用して、ほぼリアルタイムの視覚化とダッシュボードを作成します。

E. イベントを受信するように Amazon Neptune DB インスタンスを構成します。 Amazon QuickSight を使用してデータベースから読み取り、ほぼリアルタイムの視覚化とダッシュボードを作成します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95454-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 115 / トピック 1

チームは会社全体の行動データを収集し、ルーティングします。同社は、パブリック サブネット、プライベート サブネット、およびインターネット ゲートウェイを備えた Multi-AZ VPC 環境を実行しています。各パブリック サブネットには NAT ゲートウェイも含まれています。同社のアプリケーションのほとんどは、Amazon Kinesis Data Streams との間で読み書きを行います。ほとんどのワークロードはプライベート サブネットで実行されます。

ソリューションアーキテクトはインフラストラクチャをレビューする必要があります。ソリューションアーキテクトは、コストを削減し、アプリケーションの機能を維持する必要があります。ソリューション アーキテクトは Cost Explorer を使用しており、EC2-Other カテゴリのコストが一貫して高いことに気づきました。さらに調査すると、NatGateway-Bytes の料金が EC2-Other カテゴリのコストを増加させていることがわかります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC フロー ログを有効にします。 Amazon Athena を使用して、削除できるトラフィックのログを分析します。セキュリティ グループが高コストの原因となるトラフィックをブロックしていることを確認します。

B. Kinesis Data Streams のインターフェイス VPC エンドポイントを VPC に追加します。アプリケーションがインターフェイス VPC エンドポイントを使用するための正しい IAM 権限を持っていることを確認してください。

C. VPC フロー ログと Amazon Detective を有効にします。 Kinesis Data Streams に関連しないトラフィックの検出結果を確認します。そのトラフィックをブロックするようにセキュリティ グループを構成します。

D. Kinesis Data Streams のインターフェイス VPC エンドポイントを VPC に追加します。 VPC エンドポイント ポリシーでアプリケーションからのトラフィックが許可されていることを確認してください。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95455-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 116 / トピック 1

ある小売会社はヨーロッパにオンプレミスのデータセンターを持っています。同社は、eu-west-1 リージョンと us-east-1 リージョンを含むマルチリージョン AWS の存在感もあります。同社は、オンプレミスのインフラストラクチャからこれらのリージョンのいずれかの VPC にネットワークトラフィックをルーティングできるようにしたいと考えています。同社は、これらのリージョンの VPC 間で直接ルーティングされるトラフィックをサポートする必要もあります。ネットワーク上に単一障害点が存在することはできません。

同社はすでにオンプレミスのデータセンターから 2 つの 1 Gbps AWS Direct Connect 接続を作成しています。高可用性を実現するために、各接続はヨーロッパの個別の Direct Connect ロケーションに送信されます。これら 2 つの場所には、それぞれ DX-A および DX-B という名前が付けられます。各リージョンには 1 つの AWS Transit Gateway があり、そのリージョン内のすべての VPC 間トラフィックをルーティングするように構成されています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのプライベート VIF を作成します。高可用性を実現するために、DX-B 接続から同じ Direct Connect ゲートウェイにプライベート VIF を作成します。 eu-west-1 と us-east-1 の両方のトランジット ゲートウェイを Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。トランジット ゲートウェイを相互にピアリングして、クロスリージョン ルーティングをサポートします。

B. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 eu-west-1 トランジット ゲートウェイをこの Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。 DX-8 接続から別の Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 us-east-1 トランジット ゲートウェイをこの別の Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。 Direct Connect ゲートウェイを相互にピアリングして、高可用性とリージョン間ルーティングをサポートします。

C. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。高可用性を実現するために、DX-B 接続から同じ Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 eu-west-1 と us-east-1 の両方のトランジット ゲートウェイをこの Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。トランジット ゲートウェイ間でトラフィックをルーティングするように Direct Connect ゲートウェイを構成します。

D. DX-A 接続から Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。高可用性を実現するために、DX-B 接続から同じ Direct Connect ゲートウェイへのトランジット VIF を作成します。 eu-west-1 と us-east-1 の両方のトランジット ゲートウェイをこの Direct Connect ゲートウェイに関連付けます。トランジット ゲートウェイを相互にピアリングして、クロスリージョン ルーティングをサポートします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95457-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 117 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。会社のセキュリティ チームは、すべての新しい IAM ユーザーの作成を承認する必要があります。新しい IAM ユーザーが作成されると、そのユーザーのすべてのアクセス権が自動的に削除される必要があります。その後、セキュリティ チームはユーザーを承認する通知を受け取る必要があります。同社は AWS アカウントにマルチリージョンの AWS CloudTrail トレイルを持っています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) ルールを作成します。詳細タイプの値が CloudTrail 経由の AWS API 呼び出しに設定され、eventName が CreateUser であるパターンを定義します。

B. CreateUser イベントの通知を Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに送信するように CloudTrail を設定します。

C. AWS Fargate テクノロジーを使用して Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で実行されるコンテナを呼び出してアクセスを削除します。

D. AWS Step Functions ステートマシンを呼び出してアクセスを削除します。

E. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用してセキュリティチームに通知します。

F. Amazon Pinpoint を使用してセキュリティチームに通知します。

解答: A, D, E - 確認中

コミュニティの解答は A, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95458-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 118 / トピック 1

ある企業が AWS への移行を希望しています。同社は、すべてのアカウントとアプリケーションへのアクセスを一元管理できるマルチアカウント構造を使用したいと考えています。同社はまた、トラフィックをプライベート ネットワーク上に維持したいと考えています。ログイン時に多要素認証 (MFA) が必要であり、特定のロールがユーザー グループに割り当てられます。

会社は開発用に別のアカウントを作成する必要があります。ステージング、実稼働、および共有ネットワーク。運用アカウントと共有ネットワーク アカウントは、すべてのアカウントに接続できる必要があります。開発アカウントとステージング アカウントは相互にのみアクセスできる必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ （3つお選びください。）

A. AWS Control Tower を使用してランディング ゾーン環境をデプロイします。アカウントを登録し、結果として得られる AWS Organizations の組織に既存のアカウントを招待します。

B. すべてのアカウントで AWS Security Hub を有効にして、クロスアカウント アクセスを管理します。 AWS CloudTrail を通じて結果を収集し、MFA ログインを強制します。

C. 各アカウントにトランジット ゲートウェイとトランジット ゲートウェイ VPC アタッチメントを作成します。適切なルート テーブルを構成します。

D. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をセットアップして有効にします。既存のアカウントに必要な MFA を備えた適切な権限セットを作成します。

E. すべてのアカウントで AWS Control Tower を有効にして、アカウント間のルーティングを管理します。 AWS CloudTrail を通じて結果を収集し、MFA ログインを強制します。

F. IAM ユーザーとグループを作成します。すべてのユーザーに対して MFA を構成します。 Amazon Cognoto ユーザープールと ID プールをセットアップして、アカウントへのアクセスおよびアカウント間のアクセスを管理します。

解答: A, C, D - 確認中

コミュニティの解答は A, C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95459-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 119 / トピック 1

ある企業はアプリケーションを eu-west-1 リージョンで実行しており、開発、テスト、運用の各環境に 1 つのアカウントを持っています。すべての環境は、ステートフル Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS for MySQL データベースを使用して、24 時間年中無休で実行されています。データベースのサイズは 500 GB ～ 800 GB です。

開発チームとテスト チームは営業日の営業時間内に作業しますが、実稼働環境は 1 日 24 時間、年中無休で稼働します。会社はコストを削減したいと考えています。すべてのリソースには、開発、テスト、または運用のいずれかをキーとして環境タグが付けられます。

最小限の運用労力でコストを削減するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 毎日 1 回実行される Amazon EventBridge ルールを作成します。 me タグ、曜日、時間に基づいてインスタンスを開始または停止する 1 つの AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。

B. 毎営業日の夕方に実行される Amazon EventBridge ルールを作成します。タグに基づいてインスタンスを停止する AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。毎営業日午前中に実行する 2 番目の EventBridge ルールを作成します。 2 番目のルールを設定して、タグに基づいてインスタンスを開始する別の Lambda 関数を呼び出します。

C. 毎営業日の夕方に実行される Amazon EventBridge ルールを作成し、ラグに基づいてインスタンスを終了する AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。毎営業日午前中に実行する 2 番目の EventBridge ルールを作成します。 2 番目のルールを設定して、タグに基づいて最後のバックアップからインスタンスを復元する別の Lambda 関数を呼び出します。

D. 1 時間ごとに実行される Amazon EventBridge ルールを作成します。タグに基づいてインスタンスを終了または最後のバックアップから復元する 1 つの AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。日と時間。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95464-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 120 / トピック 1

ある企業は、AWS 上に Software-as-a-Service (SaaS) ソリューションを構築しています。同社は、AWS Lambda と統合された Amazon API Gateway REST API を複数の AWS リージョンおよび同じ運用アカウントにデプロイしました。

同社は段階的な価格設定を提供しており、顧客は 1 秒あたり一定数の API 呼び出しを行う容量に応じて支払うことができます。プレミアム層では 1 秒あたり最大 3,000 件の呼び出しが可能で、顧客は一意の API キーによって識別されます。さまざまなリージョンのプレミアム層の顧客数名が、使用量のピーク時に複数の API メソッドから 429 Too Many Requests というエラー応答を受け取ったと報告しています。ログには、Lambda 関数が呼び出されないことが示されています。

このような顧客にエラー メッセージが表示される原因は何でしょうか?

A. Lambda 関数が同時実行制限に達しました。

B. Lambda 関数の同時実行のリージョン制限。

C. 同社は API Gateway アカウントの 1 秒あたりの呼び出し数の制限に達しました。

D. 同社は、API Gateway のメソッドごとの 1 秒あたりの呼び出し数のデフォルト制限に達しました。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95465-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 121 / トピック 1

金融会社は、Web アプリケーションをオンプレミスから AWS に移行することを計画しています。同社はサードパーティのセキュリティ ツールを使用して、アプリケーションへの受信トラフィックを監視しています。同社はこのセキュリティ ツールを過去 15 年間使用していますが、このツールにはベンダーから利用できるクラウド ソリューションがありません。同社のセキュリティチームは、セキュリティツールを AWS テクノロジーと統合する方法に懸念を抱いています。

同社は、AWS へのアプリケーションの移行を Amazon EC2 インスタンスに展開する予定です。EC2 インスタンスは、専用 VPC の Auto Scaling グループで実行されます。会社は、セキュリティ ツールを使用して、VPC に送受信されるすべてのパケットを検査する必要があります。この検査はリアルタイムで実行する必要があり、アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えてはなりません。ソリューションアーキテクトは、AWS リージョン内で可用性の高いターゲット アーキテクチャを AWS 上で設計する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 既存の VPC の新しい Auto Scaling グループの EC2 インスタンスにセキュリティ ツールをデプロイします。

B. Network Load Balancer の背後に Web アプリケーションをデプロイする

C. Application Load Balancer をセキュリティ ツール インスタンスの前にデプロイする

D. アベイラビリティーゾーンごとにゲートウェイロードバランサーをプロビジョニングして、トラフィックをセキュリティツールにリダイレクトします。

E. VPC 間の通信を容易にするためにトランジット ゲートウェイをプロビジョニングします。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95529-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 122 / トピック 1

ある会社はさまざまなベンダーからアプライアンスを購入しました。家電製品にはすべて IoT センサーが搭載されています。センサーは、ベンダー独自の形式でステータス情報をレガシー アプリケーションに送信し、情報は JSON に解析されます。解析は簡単ですが、各ベンダーは独自の形式を持っています。アプリケーションは毎日 1 回、すべての JSON レコードを解析し、分析のためにレコードをリレーショナル データベースに保存します。

同社は、より迅速な提供とコストの最適化を実現できる新しいデータ分析ソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. IoT センサーを AWS IoT Core に接続します。 AWS Lambda 関数を呼び出して情報を解析し、.csv ファイルを Amazon に保存するルールを設定します。 S3 AWS Glue を使用してファイルをカタログ化します。分析には Amazon Athena と Amazon QuickSight を使用します。

B. アプリケーションサーバーを AWS Fargate に移行すると、IoT センサーから情報が受信され、情報がリレーショナル形式に解析されます。解析された情報を分析のために Amazon Redshlft に保存します。

C. AWS Transfer for SFTP サーバーを作成します。 IoT センサーのコードを更新して、情報を .csv ファイルとして SFTP 経由でサーバーに送信します。 AWS Glue を使用してファイルをカタログ化します。分析には Amazon Athena を使用します。

D. AWS Snowball Edge を使用して IoT センサーからデータを直接収集し、ローカル分析を実行します。定期的にデータを Amazon Redshift に収集して、グローバル分析を実行します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95531-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 123 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションの一部を AWS に移行しています。同社は、ネットワーキングとセキュリティ戦略を完成させた後、迅速にアプリケーションを移行して最新化したいと考えています。同社は、中央ネットワーク アカウントに AWS Direct Connect 接続を設定しました。

同社は、近い将来、数百の AWS アカウントと VPC を持つことになると予想しています。企業ネットワークは、AWS 上のリソースにシームレスにアクセスでき、すべての VPC と通信できる必要があります。同社はまた、オンプレミスのデータセンターを通じてクラウド リソースをインターネットにルーティングしたいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 中央アカウントに Direct Connect ゲートウェイを作成します。各アカウントで、Direct Connect ゲートウェイとすべての仮想プライベート ゲートウェイのアカウント ID を使用して、関連付け提案を作成します。

B. 中央ネットワーク アカウントに Direct Connect ゲートウェイとトランジット ゲートウェイを作成します。トランジット VIF を使用して、トランジット ゲートウェイを Direct Connect ゲートウェイに接続します。

C. インターネットゲートウェイをプロビジョニングします。インターネット ゲートウェイをサブネットに接続します。インターネット トラフィックがゲートウェイを通過できるようにします。

D. トランジット ゲートウェイを他のアカウントと共有します。 VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。

E. 必要に応じて VPC ピアリングをプロビジョニングします。

F. プライベートサブネットのみをプロビジョニングします。トランジット ゲートウェイとカスタマー ゲートウェイで必要なルートを開き、AWS からのアウトバウンド インターネット トラフィックがデータセンターで実行される NAT サービスを通過できるようにします。

解答: B, D, F - 確認中

コミュニティの解答は B, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95532-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 124 / トピック 1

ある企業は何百もの AWS アカウントを持っています。同社は最近、新しいリザーブド インスタンスの購入と既存のリザーブド インスタンスの変更を行うための一元的な内部プロセスを実装しました。このプロセスでは、リザーブド インスタンスの購入または変更を希望するすべてのビジネス ユニットが、調達の専用チームにリクエストを送信する必要があります。以前は、ビジネスユニットがそれぞれの AWS アカウントでリザーブドインスタンスを自律的に直接購入または変更していました。

ソリューションアーキテクトは、可能な限り最も安全な方法で新しいプロセスを実施する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. すべての AWS アカウントが、すべての機能が有効になっている AWS Organizations の組織の一部であることを確認してください。

B. AWS Config を使用して、ec2:PurchaseReservedInstancesOffering アクションおよび ec2:ModifyReservedInstances アクションへのアクセスを拒否する IAM ポリシーの添付についてレポートします。

C. 各 AWS アカウントで、ec2:PurchaseReservedInstancesOffering アクションと ec2:ModifyReservedInstances アクションを拒否する IAM ポリシーを作成します。

D. ec2:PurchaseReservedInstancesOffering アクションと ec2:ModifyReservedInstances アクションを拒否する SCP を作成します。 SCP を組織の各 OU に接続します。

E. すべての AWS アカウントが、一括請求機能を使用する AWS Organizations の組織の一部であることを確認してください。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95533-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 125 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for MySQL データベースを使用してデータを保存する重要なアプリケーションを実行しています。 RDS DB インスタンスはマルチ AZ モードでデプロイされます。

最近の RDS データベースのフェイルオーバー テストにより、アプリケーションに 40 秒間の停止が発生しました。ソリューションアーキテクトは、停止時間を 20 秒未満に短縮するソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? （3つお選びください。）

A. データベースの前で Memcached に Amazon ElastiCache を使用する

B. データベースの前で Redis 用 Amazon ElastiCache を使用する

C. データベースの前で RDS プロキシを使用します。

D. データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。

E. Amazon Aurora レプリカを作成します。

F. RDS for MySQL リードレプリカを作成する

解答: C, D, E - 確認中

コミュニティの解答は C, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95534-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 126 / トピック 1

AWS パートナー企業は、org1 という名前の組織を使用して AWS Organizations でサービスを構築しています。このサービスでは、パートナー企業が org2 という名前の別の組織にある顧客アカウントの AWS リソースにアクセスできる必要があります。企業は、API またはコマンド ライン ツールを使用して、顧客アカウントへの最小権限のセキュリティ アクセスを確立する必要があります。

org1 が org2 のリソースにアクセスできるようにする最も安全な方法は何ですか?

A. お客様は、ログインして必要なタスクを実行するために、パートナー企業に AWS アカウントのアクセス キーを提供する必要があります。

B. お客様は IAM ユーザーを作成し、必要な権限を IAM ユーザーに割り当てる必要があります。次に、顧客は、ログインして必要なタスクを実行するために、パートナー企業に資格情報を提供する必要があります。

C. お客様は、IAM ロールを作成し、必要な権限を IAM ロールに割り当てる必要があります。パートナー企業は、必要なタスクを実行するためのアクセスをリクエストするときに、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を使用する必要があります。

D. お客様は、IAM ロールを作成し、必要な権限を IAM ロールに割り当てる必要があります。パートナー企業は、必要なタスクを実行するためのアクセスをリクエストするときに、IAM ロールの信頼ポリシー内の外部 ID を含む、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を使用する必要があります。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95538-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 127 / トピック 1

配送会社は、サードパーティのルート計画アプリケーションを AWS に移行する必要があります。サードパーティは、サポートされている Docker イメージをパブリック レジストリから提供します。イメージは、ルート マップの生成に必要な数のコンテナで実行できます。

同社は、配送ドライバーがハブから顧客まで最短距離で移動できるように、配送エリアを供給ハブのあるセクションに分割しました。ルート マップの生成に必要な時間を短縮するために、各セクションは、セクションのエリア内でのみ注文を処理するカスタム構成を持つ独自の Docker コンテナーのセットを使用します。

同社は、実行中のコンテナの数に基づいてコスト効率よくリソースを割り当てる機能を必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EC2 上に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。 Amazon EKS CLI を使用して、 --tags オプションを使用してポッドにカスタムタグを割り当て、ポッドで計画アプリケーションを起動します。

B. AWS Fargate 上に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。 Amazon EKS CLI を使用して、計画アプリケーションを起動します。 AWS CLI タグリソース API 呼び出しを使用して、ポッドにカスタムタグを割り当てます。

C. Amazon EC2 上に Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 run-tasks を true に設定して AWS CLI を使用し、 --tags オプションを使用してタスクにカスタム タグを割り当てて計画アプリケーションを起動します。

D. AWS Fargate 上に Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS CLI の run-task コマンドを使用し、enableECSManagingTags を true に設定して、計画アプリケーションを起動します。 --tags オプションを使用して、タスクにカスタム タグを割り当てます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95540-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 128 / トピック 1

ソフトウェア会社は、複数の AWS アカウントとリージョンのリソースを使用して AWS 上でアプリケーションをホストしています。このアプリケーションは、IPv4 CIDR ブロックが 10.10.0.0/16 の us-east-1 リージョンにあるアプリケーション VPC 内の Amazon EC2 インスタンスのグループ上で実行されます。別の AWS アカウントでは、共有サービス VPC が IPv4 CIDR ブロック 10.10.10.0/24 を持つ us-east-2 リージョンに配置されています。クラウド エンジニアが AWS CloudFormation を使用して、アプリケーション VPC を共有サービス VPC とピアリングしようとすると、ピアリングの失敗を示すエラー メッセージが表示されます。

このエラーの原因としてどのような要因が考えられますか? (2つお選びください。)

A. 2 つの VPC の IPv4 CIDR 範囲が重複しています

B. VPC は同じリージョンにありません

C. 一方または両方のアカウントがインターネット ゲートウェイにアクセスできません

D. VPC の 1 つが AWS Resource Access Manager を通じて共有されていませんでした

E. ピア アクセプター アカウントの IAM ロールに正しい権限がありません

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95541-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 129 / トピック 1

企業のサーバーレス アプリケーションの外部監査により、過剰な権限を付与する IAM ポリシーが明らかになりました。これらのポリシーは、会社の AWS Lambda 実行ロールにアタッチされます。同社の何百もの Lambda 関数には、Amazon S3 バケットや Amazon DynamoDB テーブルへのフルアクセスなど、幅広いアクセス権限が与えられています。会社は、各機能がそのタスクを完了するために必要な最小限の権限のみを持つことを望んでいます。

ソリューションアーキテクトは、各 Lambda 関数に必要な権限を決定する必要があります。

最小限の労力でこの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Lambda 関数をプロファイリングし、AWS API 呼び出しを検索するように Amazon CodeGuru をセットアップします。各 Lambda 関数に必要な API 呼び出しとリソースのインベントリを作成します。 Lambda 関数ごとに新しい IAM アクセス ポリシーを作成します。新しいポリシーを検討して、企業のビジネス要件を満たしていることを確認します。

B. AWS アカウントの AWS CloudTrail ログをオンにします。 AWS Identity and Access Management Access Analyzer を使用して、CloudTrail ログに記録されたアクティビティに基づいて IAM アクセス ポリシーを生成します。生成されたポリシーをレビューして、企業のビジネス要件を満たしていることを確認します。

C. AWS アカウントの AWS CloudTrail ログをオンにします。 CloudTrail ログを解析し、Lambda 実行ロールごとに AWS API 呼び出しを検索し、概要レポートを作成するスクリプトを作成します。レポートを確認します。各 Lambda 関数に対してより制限的なアクセス許可を提供する IAM アクセス ポリシーを作成します。

D. AWS アカウントの AWS CloudTrail ログをオンにします。 CloudTrail ログを Amazon S3 にエクスポートします。 Amazon EMR を使用して、Amazon S3 の CloudTrail ログを処理し、各実行ロールで使用される API 呼び出しとリソースのレポートを作成します。ロールごとに新しい IAM アクセス ポリシーを作成します。生成されたロールを S3 バケットにエクスポートします。生成されたポリシーをレビューして、企業のビジネス要件を満たしていることを確認します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95542-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 130 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業の Amazon EC2 インスタンスと Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを分析して、企業がリソースを効率的に使用しているかどうかを判断する必要があります。同社は、アクティブ/パッシブ構成でデプロイされたデータベース クラスターをホストするために、いくつかの大規模な高メモリ EC2 インスタンスを実行しています。これらの EC2 インスタンスの使用状況は、データベースを使用するアプリケーションによって異なりますが、同社はパターンを特定していません。

ソリューションアーキテクトは環境を分析し、その結果に基づいて行動を起こす必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager OpsCenter を使用してダッシュボードを作成します。 EC2 インスタンスとその EBS ボリュームに関連付けられた Amazon CloudWatch メトリクスの視覚化を設定します。ダッシュボードを定期的に確認し、使用パターンを特定します。メトリクスのピークに基づいて EC2 インスタンスのサイズを適切に調整します。

B. EC2 インスタンスとその EBS ボリュームの Amazon CloudWatch 詳細モニタリングをオンにします。メトリクスに基づいたダッシュボードを作成して確認します。使用パターンを特定します。メトリクスのピークに基づいて EC2 インスタンスのサイズを適切に調整します。

C. 各 EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。 AWS Compute Optimizer をオンにして、少なくとも 12 時間実行させます。 Compute Optimizer からの推奨事項を確認し、指示に従って EC2 インスタンスのサイズを適切に調整します。

D. AWS エンタープライズ サポート プランにサインアップします。 AWS Trusted Advisor をオンにします。 12 時間待ちます。 Trusted Advisor からの推奨事項を確認し、指示に従って EC2 インスタンスのサイズを適切に調整します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95543-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 131 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでのマルチアカウント設定に AWS Organizations を使用しています。同社はガバナンスに AWS Control Tower を使用し、アカウント間の VPC 接続に AWS Transit Gateway を使用しています。

AWS アプリケーション アカウントでは、同社のアプリケーション チームが AWS Lambda と Amazon RDS を使用する Web アプリケーションをデプロイしました。会社のデータベース管理者は別の DBA アカウントを持っており、そのアカウントを使用して組織全体のすべてのデータベースを集中管理します。データベース管理者は、DBA アカウントにデプロイされた Amazon EC2 インスタンスを使用して、アプリケーション アカウントにデプロイされた RDS データベースにアクセスします。

アプリケーション チームは、データベース認証情報をアプリケーション アカウントの AWS Secrets Manager にシークレットとして保存しました。アプリケーション チームは、手動でシークレットをデータベース管理者と共有しています。シークレットは、アプリケーション アカウントの Secrets Manager のデフォルトの AWS 管理キーによって暗号化されます。ソリューション アーキテクトは、データベース管理者にデータベースへのアクセスを提供し、シークレットを手動で共有する必要をなくすソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、アプリケーション アカウントのシークレットを DBA アカウントと共有します。 DBA アカウントで、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。共有シークレットにアクセスするために必要な権限をロールに付与します。クロスアカウントシークレットにアクセスするには、EC2 インスタンスに DBA-Admin ロールをアタッチします。

B. アプリケーション アカウントで、DBA-Secret という名前の IAM ロールを作成します。シークレットにアクセスするために必要な権限をロールに付与します。 DBA アカウントで、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。アプリケーション アカウントで DBA-Secret ロールを引き受けるために必要な権限を DBA-Admin ロールに付与します。クロスアカウントシークレットにアクセスするには、EC2 インスタンスに DBA-Admin ロールをアタッチします。

C. DBA アカウントで、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。アプリケーションアカウントのシークレットとデフォルトの AWS 管理キーにアクセスするために必要なアクセス許可をロールに付与します。アプリケーション アカウントで、リソースベースのポリシーをキーにアタッチして、DBA アカウントからのアクセスを許可します。クロスアカウントシークレットにアクセスするには、EC2 インスタンスに DBA-Admin ロールをアタッチします。

D. DBA アカウントで、DBA-Admin という名前の IAM ロールを作成します。アプリケーション アカウントのシークレットにアクセスするために必要な権限をロールに付与します。 SCP をアプリケーション アカウントにアタッチして、DBA アカウントからシークレットへのアクセスを許可します。クロスアカウントシークレットにアクセスするには、EC2 インスタンスに DBA-Admin ロールをアタッチします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95544-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 132 / トピック 1

企業は、AWS Organizations を使用して複数の AWS アカウントを管理します。ルート OU の下に、会社には Research と DataOps という 2 つの OU があります。

規制要件のため、企業が組織に展開するすべてのリソースは ap-northeast-1 リージョンに存在する必要があります。さらに、企業が DataOps OU にデプロイする EC2 インスタンスは、インスタンス タイプの事前定義されたリストを使用する必要があります。

ソリューションアーキテクトは、これらの制限を適用するソリューションを実装する必要があります。ソリューションは運用効率を最大化し、継続的なメンテナンスを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. DataOps OU の下の 1 つのアカウントに IAM ロールを作成します。ロールのインライン ポリシーで ec2:InstanceType 条件キーを使用して、特定のインスタンス タイプへのアクセスを制限します。

B. ルート OU の下のすべてのアカウントに IAM ユーザーを作成します。各ユーザーのインラインポリシーで aws:RequestedRegion 条件キーを使用して、ap-northeast-1 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを制限します。

C. SCPを作成します。 aws:RequestedRegion 条件キーを使用して、ap-northeast-1 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを制限します。 SCP をルート OU に適用します。

D. SCPを作成します。 ec2:Region 条件キーを使用して、ap-northeast-1 を除くすべての AWS リージョンへのアクセスを制限します。 SCP をルート OU、DataOps OU、および Research OU に適用します。

E. SCPを作成します。 ec2:InstanceType 条件キーを使用して、特定のインスタンス タイプへのアクセスを制限します。 SCP を DataOps OU に適用します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95545-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 133 / トピック 1

ある企業は、単一の AWS リージョンでサーバーレス アプリケーションを実行しています。アプリケーションは外部 URL にアクセスし、それらのサイトからメタデータを抽出します。同社は、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを使用して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに URL を発行します。 AWS Lambda 関数はキューをイベント ソースとして使用し、キューからの URL を処理します。結果は Amazon S3 バケットに保存されます。

同社は、他の地域の各 URL を処理して、サイトのローカリゼーションで考えられる違いを比較したいと考えています。 URL は既存のリージョンから公開する必要があります。結果は、現在のリージョンの既存の S3 バケットに書き込まれる必要があります。

これらの要件を満たすマルチリージョン展開を実現する変更の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Lambda 関数を使用して SQS キューを他のリージョンにデプロイします。

B. 各リージョンの SNS トピックを SQS キューにサブスクライブします。

C. 各リージョンの SQS キューを SNS トピックにサブスクライブします。

D. 各リージョンの SNS トピックに URL を公開するように SQS キューを構成します。

E. SNS トピックと Lambda 関数を他のリージョンにデプロイします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95546-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 134 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 Linux インスタンス上で独自のステートレス ETL アプリケーションを実行しています。アプリケーションは Linux バイナリであり、ソース コードを変更することはできません。アプリケーションはシングルスレッドで、2 GB の RAM を使用し、CPU の負荷が高くなります。アプリケーションは 4 時間ごとに実行されるようにスケジュールされており、最大 20 分間実行されます。ソリューション アーキテクトは、ソリューションのアーキテクチャを改訂したいと考えています。

ソリューションアーキテクトはどの戦略を使用する必要がありますか?

A. AWS Lambda を使用してアプリケーションを実行します。 Amazon CloudWatch Logs を使用して、4 時間ごとに Lambda 関数を呼び出します。

B. AWS Batch を使用してアプリケーションを実行します。 AWS Step Functions ステートマシンを使用して、AWS Batch ジョブを 4 時間ごとに呼び出します。

C. AWS Fargate を使用してアプリケーションを実行します。 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を使用して、4 時間ごとに Fargate タスクを呼び出します。

D. Amazon EC2 スポット インスタンスを使用してアプリケーションを実行します。 AWS CodeDeploy を使用して、アプリケーションを 4 時間ごとにデプロイして実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95547-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 135 / トピック 1

ある会社が人気オンライン ゲームの続編を制作しています。発売後 1 週間以内に世界中から多くのユーザーがゲームをプレイします。現在、ゲームは単一の AWS リージョンにデプロイされた次のコンポーネントで構成されています。

・ゲームアセットを保存する Amazon S3 バケット
・プレーヤーのスコアを保存する Amazon DynamoDB テーブル

ソリューション アーキテクトは、遅延を削減し、信頼性を向上させ、実装に必要な労力を最小限に抑えるマルチリージョン ソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットからアセットを提供する Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。新しいリージョンに新しい DynamoDB テーブルを作成します。新しいテーブルを DynamoDB グローバル テーブルのレプリカ ターゲットとして使用します。

B. S3 バケットからアセットを提供する Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 同一リージョン レプリケーションを設定します。新しいリージョンに新しい DynamoDB テーブルを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) と変更データ キャプチャ (CDC) を使用して、DynamoDB テーブル間の非同期レプリケーションを設定します。

C. 新しいリージョンに別の S3 バケットを作成し、バケット間で S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、各リージョンの S3 バケットにアクセスする 2 つのオリジンでオリジン フェイルオーバーを構成します。 Amazon DynamoDB Streams を有効にして DynamoDB グローバル テーブルを設定し、新しいリージョンにレプリカ テーブルを追加します。

D. 正弦リージョンに別の S3 バケットを作成し、バケット間で S3 同一リージョン レプリケーションを構成します。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、S3 バケットにアクセスする 2 つのオリジンでオリジン フェイルオーバーを設定します。新しいリージョンに新しい DynamoDB テーブルを作成します。新しいテーブルを DynamoDB グローバル テーブルのレプリカ ターゲットとして使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95548-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 136 / トピック 1

ある企業は、潜在的な賃貸人や購入者に不動産情報を提供するオンプレミス Web サイト アプリケーションを持っています。この Web サイトは、Java バックエンドと NoSQL MongoDB データベースを使用して加入者データを保存します。

同社は、同様の構造を持つアプリケーション全体を AWS に移行する必要があります。アプリケーションは高可用性を実現するために展開する必要があり、企業はアプリケーションに変更を加えることはできません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora DB クラスターをサブスクライバーデータのデータベースとして使用します。 Java バックエンド アプリケーションの複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。

B. Amazon EC2 インスタンス上の MongoDB をサブスクライバー データのデータベースとして使用します。 Java バックエンド アプリケーション用の単一のアベイラビリティーゾーン内の Auto Scaling グループに EC2 インスタンスをデプロイします。

C. 複数のアベイラビリティーゾーンにある適切なサイズのインスタンスを使用して、購読者データのデータベースとして Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) を設定します。 Java バックエンド アプリケーションの複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。

D. 複数のアベイラビリティーゾーンのオンデマンド容量モードで、サブスクライバーデータのデータベースとして Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を設定します。 Java バックエンド アプリケーションの複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95549-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 137 / トピック 1

デジタル マーケティング会社には、さまざまなチームに属する複数の AWS アカウントがあります。クリエイティブ チームは、AWS アカウントの Amazon S3 バケットを使用して、会社のマーケティング キャンペーンのコンテンツとして使用される画像やメディア ファイルを安全に保存しています。クリエイティブ チームは、S3 バケットを戦略チームと共有して、戦略チームがオブジェクトを表示できるようにしたいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、Strategy アカウントに Strategy_reviewer という名前の IAM ロールを作成しました。ソリューションアーキテクトは、クリエイティブアカウントにカスタム AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを設定し、そのキーを S3 バケットに関連付けました。ただし、Strategy アカウントのユーザーが IAM ロールを引き受けて S3 バケット内のオブジェクトにアクセスしようとすると、「アクセス拒否」エラーが発生します。

ソリューションアーキテクトは、Strategy アカウントのユーザーが S3 バケットにアクセスできることを確認する必要があります。ソリューションでは、これらのユーザーに必要な最小限の権限のみを提供する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ （3つお選びください。）

A. S3 バケットの読み取り権限を含むバケット ポリシーを作成します。バケット ポリシーのプリンシパルをストラテジー アカウントのアカウント ID に設定します。

B. Strategy_reviewer IAM ロールを更新して、S3 バケットに対する完全な権限を付与し、カスタム KMS キーに対する復号化権限を付与します。

C. クリエイティブ アカウントのカスタム KMS キー ポリシーを更新して、strategy_reviewer IAM ロールに復号化権限を付与します。

D. S3 バケットの読み取り権限を含むバケット ポリシーを作成します。バケット ポリシーのプリンシパルを匿名ユーザーに設定します。

E. クリエイティブ アカウントのカスタム KMS キー ポリシーを更新して、strategy_reviewer IAM ロールに暗号化権限を付与します。

F. Strategy_reviewer IAM ロールを更新して、S3 バケットの読み取り権限を付与し、カスタム KMS キーの復号化権限を付与します。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95550-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 138 / トピック 1

ライフ サイエンス企業は、オープンソース ツールを組み合わせてデータ分析ワークフローを管理し、オンプレミス データ センターのサーバー上で実行される Docker コンテナを使用してゲノミクス データを処理しています。シーケンス データが生成され、ローカル ストレージ エリア ネットワーク (SAN) に保存されてから、データが処理されます。研究開発チームはキャパシティの問題に直面しており、ワークロードの需要に基づいて拡張し、所要時間を数週間から数日に短縮するために、AWS 上でゲノミクス分析プラットフォームを再構築することを決定しました。

同社は高速 AWS Direct Connect 接続を備えています。シーケンサーはゲノムごとに約 200 GB のデータを生成し、個々のジョブが理想的なコンピューティング能力でデータを処理するには数時間かかる場合があります。最終結果は Amazon S3 に保存されます。同社は毎日 10 ～ 15 件の仕事の依頼を見込んでいます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 定期的にスケジュールされた AWS Snowball Edge デバイスを使用して、シーケンス データを AWS に転送します。 AWS が Snowball Edge デバイスを受け取り、データが Amazon S3 にロードされると、S3 イベントを使用して AWS Lambda 関数をトリガーしてデータを処理します。

B. AWS Data Pipeline を使用して、シーケンス データを Amazon S3 に転送します。 S3 イベントを使用して Amazon EC2 Auto Scaling グループをトリガーし、Docker コンテナを実行してデータを処理するカスタム AMI EC2 インスタンスを起動します。

C. AWS DataSync を使用して、シーケンス データを Amazon S3 に転送します。 S3 イベントを使用して、AWS Step Functions ワークフローを開始する AWS Lambda 関数をトリガーします。 Docker イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存し、AWS Batch をトリガーしてコンテナを実行し、シーケンス データを処理します。

D. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイを使用して、シーケンスデータを Amazon S3 に転送します。S3 イベントを使用して、Docker コンテナを実行している Amazon EC2 インスタンスで実行される AWS Batch ジョブをトリガーしてデータを処理します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95551-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 139 / トピック 1

ある企業は、開発環境内の単一の Windows Amazon EC2 インスタンス上でコンテンツ管理アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、ルートデバイスとしてインスタンスに接続されている 2 TB Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに対して静的コンテンツを読み書きします。同社は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる少なくとも 3 つの EC2 インスタンス上で実行される、高可用性でフォールトトレラントなソリューションとしてこのアプリケーションを実稼働環境にデプロイする予定です。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーションを実行するすべてのインスタンスを Active Directory ドメインに結合するソリューションを設計する必要があります。また、ソリューションでは、ファイル コンテンツへのアクセスを制御するために Windows ACL を実装する必要があります。アプリケーションは、任意の時点で、実行中のすべてのインスタンス上で常にまったく同じコンテンツを維持する必要があります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル共有を作成します。 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがり、最小サイズの 3 つのインスタンスを維持する Auto Scaling グループを作成します。ユーザー データ スクリプトを実装して、アプリケーションをインストールし、インスタンスを AD ドメインに参加させ、EFS ファイル共有をマウントします。

B. 現在実行中の EC2 インスタンスから新しい AMI を作成します。 Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがり、最小サイズの 3 つのインスタンスを維持する Auto Scaling グループを作成します。ユーザー データ スクリプトを実装して、インスタンスを AD ドメインに参加させ、FSx for Lustre ファイル システムをマウントします。

C. Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがり、最小サイズの 3 つのインスタンスを維持する Auto Scaling グループを作成します。ユーザー データ スクリプトを実装して、アプリケーションをインストールし、FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムをマウントします。シームレスなドメイン参加を実行して、インスタンスを AD ドメインに参加させます。

D. 現在実行中の EC2 インスタンスから新しい AMI を作成します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがり、最小サイズの 3 つのインスタンスを維持する Auto Scaling グループを作成します。シームレスなドメイン参加を実行して、インスタンスを AD ドメインに参加させます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95555-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 140 / トピック 1

Software as a Service (SaaS) ベースの企業は、ソリューションの A3 部分として顧客にケース管理ソリューションを提供します。同社は、スタンドアロンの SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) サーバーを使用して、アプリケーションから電子メール メッセージを送信します。このアプリケーションには、アプリケーションが電子メール メッセージを顧客に送信する前に顧客データを入力する確認電子メール メッセージ用の電子メール テンプレートも保存されます。

同社はこのメッセージング機能を AWS クラウドに移行する予定であり、運用オーバーヘッドを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Marketplace の AMI を使用して、Amazon EC2 インスタンスに SMTP サーバーをセットアップします。電子メール テンプレートを Amazon S3 バケットに保存します。 S3 バケットからテンプレートを取得し、アプリケーションからの顧客データをテンプレートとマージする AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数の SDK を使用して電子メール メッセージを送信します。

B. E メールメッセージを送信するには、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) をセットアップします。電子メール テンプレートを Amazon S3 バケットに保存します。 S3 バケットからテンプレートを取得し、アプリケーションからの顧客データをテンプレートとマージする AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数の SDK を使用して電子メール メッセージを送信します。

C. AWS Marketplace の AMI を使用して、Amazon EC2 インスタンスに SMTP サーバーをセットアップします。顧客データのパラメータを含む E メールテンプレートを Amazon Simple Email Service (Amazon SES) に保存します。 SES テンプレートを呼び出し、パラメータを置き換えるために顧客データを渡す AWS Lambda 関数を作成します。 AWS Marketplace SMTP サーバーを使用して電子メール メッセージを送信します。

D. E メールメッセージを送信するには、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) をセットアップします。顧客データのパラメータを含む E メールテンプレートを Amazon SES に保存します。 AWS Lambda 関数を作成して、SendTempratedEmail API オペレーションを呼び出し、顧客データを渡してパラメータと電子メールの宛先を置き換えます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95557-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 141 / トピック 1

ある企業は、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスを使用して、AWS クラウドでビデオを処理しています。ビデオの処理には 30 分かかります。Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー内のビデオの数に応じて、いくつかの EC2 インスタンスがスケールインまたはスケールアウトします。

会社は、ターゲット配信不能キューと maxReceiveCount を 1 に指定する再ドライブ ポリシーを使用して SQS キューを構成しました。会社は、SQS キューの可視性タイムアウトを 1 時間に設定しました。同社は、配信不能キューにメッセージがある場合に開発チームに通知する Amazon CloudWatch アラームを設定しました。

一日のうちに数回。開発チームは、メッセージが配信不能キューにあり、ビデオが処理されていないという通知を受け取ります。調査の結果、アプリケーション ログにエラーは見つかりませんでした。

同社はこの問題をどのように解決できるでしょうか?

A. EC2 インスタンスの終了保護を有効にする

B. SQS キューの可視性タイムアウトを 3 時間に更新します

C. 処理中にインスタンスのスケールイン保護を構成する

D. 再ドライブ ポリシーを更新し、maxReceiveCount を 0 に設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95559-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 142 / トピック 1

ある企業は、リージョンエンドポイントで Amazon API Gateway を使用する API を開発しました。 API は、API Gateway 認証メカニズムを使用する AWS Lambda 関数を呼び出します。設計レビューの後、ソリューション アーキテクトはパブリック アクセスを必要としない一連の API を特定します。

ソリューションアーキテクトは、一連の API に VPC からのみアクセスできるようにするソリューションを設計する必要があります。すべての API は認証されたユーザーで呼び出す必要があります

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 内部 Application Load Balancer (ALB) を作成します。ターゲットグループを作成します。呼び出す Lambda 関数を選択します。 ALB DNS 名を使用して、VPC から API を呼び出します。

B. API Gateway の API に関連付けられている DNS エントリを削除します。 Amazon Route 53 にホストゾーンを作成します。ホストゾーンに CNAME レコードを作成します。 CNAME レコードを使用して API Gateway の API を更新します。 CNAME レコードを使用して、VPC から API を呼び出します。

C. API Gateway で API エンドポイントをリージョンからプライベートに更新します。 VPC 内にインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。リソース ポリシーを作成し、API にアタッチします。 VPC エンドポイントを使用して、VPC から API を呼び出します。

D. VPC 内に Lambda 関数をデプロイします。 EC2 インスタンスをプロビジョニングし、Apache サーバーをインストールします。 Apache サーバーから Lambda 関数を呼び出します。 EC2 インスタンスの内部 CNAME レコードを使用して、VPC から API を呼び出します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95561-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 143 / トピック 1

気象サービスは、eu-west-1 リージョンの AWS でホストされている Web アプリケーションから高解像度の天気図を提供します。天気図は頻繁に更新され、静的な HTML コンテンツとともに Amazon S3 に保存されます。この Web アプリケーションは Amazon CloudFront によってフロントに配置されます。

同社は最近、us-east-1 リージョンのユーザーにサービスを提供するように拡張しましたが、これらの新しいユーザーは、それぞれの天気図の表示が時々遅いと報告しています。

us-east-1 のパフォーマンスの問題を解決するには、どの手順を組み合わせればよいでしょうか? (2つお選びください。)

A. eu-west-1 の S3 バケットの AWS Global Accelerator エンドポイントを設定します。 us-east-1 で TCP ポート 80 および 443 のエンドポイント グループを構成します。

B. us-east-1 に新しい S3 バケットを作成します。 eu-west-1 の S3 バケットから同期するように S3 クロスリージョン レプリケーションを構成します。

C. Lambda@Edge を使用して、us-east-1 の S3 Transfer Acceleration エンドポイントを使用するように北米からのリクエストを変更します。

D. Lambda@Edge を使用して、us-east-1 の S3 バケットを使用するように北米からのリクエストを変更します。

E. us-east-1 の AWS Global Accelerator エンドポイントを CloudFront ディストリビューションのオリジンとして設定します。 Lambda@Edge を使用して、新しいオリジンを使用するように北米からのリクエストを変更します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95562-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 144 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業が Amazon Workspaces で新しいセッションを確立できない問題を調査しています。初期分析では、問題がユーザー プロファイルに関係していることが示されています。 Amazon Workspaces 環境は、Amazon FSx for Windows ファイル サーバーをプロファイル共有ストレージとして使用するように構成されています。 FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムは、10 TB のストレージで構成されています。

ソリューション アーキテクトは、ファイル システムが最大容量に達していることを発見します。ソリューションアーキテクトは、ユーザーが再びアクセスできるようにする必要があります。解決策は、問題の再発を防ぐことも必要です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 古いユーザー プロファイルを削除してスペースを作成します。ユーザープロファイルを Amazon FSx for Lustre ファイルシステムに移行します。

B. update-file-system コマンドを使用して容量を増やします。空き容量を監視する Amazon CloudWatch メトリクスを実装します。 Amazon EventBridge を使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、必要に応じて容量を増やします。

C. Amazon CloudWatch の FreeStorageCapacity メトリクスを使用して、ファイル システムを監視します。必要に応じて AWS Step Functions を使用して容量を増やします。

D. 古いユーザー プロファイルを削除してスペースを作成します。追加の FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。新しいファイル システムを使用するように、50% のユーザーのユーザー プロファイル リダイレクトを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95563-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 145 / トピック 1

国際的な配送会社は、AWS 上で配送管理システムをホストしています。ドライバーはシステムを使用して配達確認をアップロードします。確認書には、受取人の署名または受取人との荷物の写真が含まれます。ドライバーのハンドヘルド デバイスは、FTP 経由で署名と写真を単一の Amazon EC2 インスタンスにアップロードします。各ハンドヘルド デバイスは、サインインしているユーザーに基づいてディレクトリにファイルを保存し、ファイル名は配送番号と一致します。 EC2 インスタンスは、中央データベースにクエリを実行して配信情報を取得した後、ファイルにメタデータを追加します。その後、ファイルはアーカイブのために Amazon S3 に配置されます。

会社が拡大するにつれて、ドライバーはシステムが接続を拒否していると報告します。 FTP サーバーは接続の切断とメモリの問題により問題を抱えており、これらの問題に対応して、システム エンジニアは EC2 インスタンスを 30 分ごとに再起動する cron タスクをスケジュールします。請求チームは、ファイルが常にアーカイブに存在するとは限らず、中央システムが常に更新されるわけではないと報告しています。

ソリューション アーキテクトは、アーカイブが常にファイルを受信し、システムが常に更新されるように、スケーラビリティを最大化するソリューションを設計する必要があります。ハンドヘルド デバイスは変更できないため、会社は新しいアプリケーションを展開できません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の EC2 インスタンスの AMI を作成します。 Application Load Balancer の背後に EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。少なくとも 3 つのインスタンスが存在するように Auto Scaling グループを構成します。

B. AWS Transfer Family を使用して、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にファイルを配置する FTP サーバーを作成します。 EFS ボリュームを既存の EC2 インスタンスにマウントします。 EC2 インスタンスがファイル処理用の新しいパスを指すようにします。

C. AWS Transfer Family を使用して、ファイルを Amazon S3 に配置する FTP サーバーを作成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を通じて S3 イベント通知を使用して、AWS Lambda 関数を呼び出します。 Lambda 関数を設定してメタデータを追加し、配信システムを更新します。

D. ハンドヘルドデバイスを更新して、ファイルを Amazon S3 に直接配置します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を通じて S3 イベント通知を使用して、AWS Lambda 関数を呼び出します。 Lambda 関数を設定してメタデータを追加し、配信システムを更新します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95564-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 146 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター内のコンテナー上で実行されます。ECS タスクは Fargate 起動タイプを使用します。アプリケーションのデータはリレーショナルであり、Amazon Aurora MySQL に保存されます。規制要件を満たすには、アプリケーションに障害が発生した場合に、アプリケーションは別の AWS リージョンに復元できる必要があります。障害が発生した場合でも、データが失われることはありません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 別のリージョンに Aurora レプリカをプロビジョニングします。

B. 別のリージョンにデータを継続的にレプリケーションできるように AWS DataSync を設定します。

C. 別のリージョンへのデータの継続的なレプリケーションを実行するには、AWS Database Migration Service (AWS DMS) をセットアップします。

D. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、5 分ごとのスナップショットをスケジュールします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95565-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 147 / トピック 1

金融サービス会社は、クレジット カード サービス パートナーから定期的にデータ フィードを受け取ります。約 5,000 件のレコードが 15 分ごとに平文で送信され、サーバー側の暗号化を使用して HTTPS 経由で Amazon S3 バケットに直接配信されます。このフィードには、クレジット カードのプライマリ アカウント番号 (PAN) の機密データが含まれています。企業は、追加の内部処理のためにデータを別の S3 バケットに送信する前に、PAN を自動的にマスクする必要があります。また、特定のフィールドを削除して結合し、レコードを JSON 形式に変換する必要もあります。さらに、将来的には追加のフィードが追加される可能性があるため、どのような設計でも簡単に拡張できる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ファイル配信時に AWS Lambda 関数を呼び出し、各レコードを抽出して Amazon SQS キューに書き込みます。新しいメッセージが SQS キューに到着すると別の Lambda 関数を呼び出してレコードを処理し、結果を Amazon S3 の一時的な場所に書き込みます。 SQS キューが空になったら、最後の Lambda 関数を呼び出してレコードを JSON 形式に変換し、内部処理のために結果を別の S3 バケットに送信します。

B. ファイル配信時に AWS Lambda 関数を呼び出し、各レコードを抽出して Amazon SQS キューに書き込みます。 SQS キューにメッセージが含まれている場合に、単一インスタンスに自動的にスケールするように AWS Fargate コンテナ アプリケーションを構成します。アプリケーションに各レコードを処理させ、レコードを JSON 形式に変換します。キューが空の場合は、内部処理のために結果を別の S3 バケットに送信し、AWS Fargate インスタンスをスケールダウンします。

C. データフィード形式に基づいて AWS Glue クローラーとカスタム分類子を作成し、一致するテーブル定義を構築します。ファイル配信時に AWS Lambda 関数を呼び出して AWS Glue ETL ジョブを開始し、処理と変換の要件に従ってレコード全体を変換します。出力形式を JSON として定義します。完了したら、ETL ジョブで内部処理のために結果を別の S3 バケットに送信します。

D. データフィード形式に基づいて AWS Glue クローラーとカスタム分類子を作成し、一致するテーブル定義を構築します。ファイル配信時に Amazon Athena クエリを実行して Amazon EMR ETL ジョブを開始し、処理と変換の要件に従ってレコード全体を変換します。出力形式を JSON として定義します。完了したら、内部処理のために結果を別の S3 バケットに送信し、EMR クラスターをスケールダウンします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95566-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 148 / トピック 1

ある企業は、社内のメインのオンプレミス アプリケーションに障害が発生した場合に備えて、AWS を使用して事業継続ソリューションを構築したいと考えています。アプリケーションは、他のアプリケーションも実行する物理サーバー上で実行されます。同社が移行を計画しているオンプレミス アプリケーションは、MySQL データベースをデータ ストアとして使用します。同社のオンプレミス アプリケーションはすべて、Amazon EC2 と互換性のあるオペレーティング システムを使用しています。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えて会社の目標を達成できるのはどのソリューションですか?

A. MySQL サーバーを含むソースサーバーに AWS Replication Agent をインストールします。すべてのサーバーのレプリケーションを設定します。定期的な訓練のためにテスト インスタンスを起動します。障害イベントが発生した場合は、テスト インスタンスに切り替えてワークロードをフェイルオーバーします。

B. MySQL サーバーを含むソースサーバーに AWS Replication Agent をインストールします。ターゲット AWS リージョンで AWS Elastic Disaster Recovery を初期化します。起動設定を定義します。フェイルオーバーと最新の時点からのフォールバックを頻繁に実行します。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション サーバーと、データベースをホストするターゲット Amazon Aurora MySQL DB クラスターを作成します。 DMS レプリケーション タスクを作成して、既存のデータをターゲット DB クラスターにコピーします。ローカルの AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを作成して、データの同期を維持します。互換性のあるベース AMI から開始して、残りのソフトウェアを EC2 インスタンスにインストールします。

D. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをオンプレミスにデプロイします。すべてのオンプレミス サーバーにボリュームをマウントします。アプリケーションと MySQL データベースを新しいボリュームにインストールします。定期的にスナップショットを撮ります。互換性のあるベース AMI から始めて、EC2 インスタンスにすべてのソフトウェアをインストールします。 EC2 インスタンスでボリューム ゲートウェイを起動します。最新のスナップショットからボリュームを復元します。障害イベントが発生した場合は、EC2 インスタンスに新しいボリュームをマウントします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95568-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 149 / トピック 1

企業は財務情報に対する規制上の監査の対象となります。単一の AWS アカウントを使用する外部監査人は、会社の AWS アカウントにアクセスする必要があります。ソリューションアーキテクトは、監査人に会社の AWS アカウントへの安全な読み取り専用アクセスを提供する必要があります。ソリューションは AWS のセキュリティのベストプラクティスに準拠する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 会社の AWS アカウントで、アカウント内のすべてのリソースに対するリソース ポリシーを作成し、監査人の AWS アカウントへのアクセスを許可します。一意の外部 ID をリソース ポリシーに割り当てます。

B. 会社の AWS アカウントで、監査人の AWS アカウントを信頼する IAM ロールを作成します。必要な権限を持つ IAM ポリシーを作成します。ポリシーをロールにアタッチします。一意の外部 ID をロールの信頼ポリシーに割り当てます。

C. 会社の AWS アカウントで、IAM ユーザーを作成します。必要な IAM ポリシーを IAM ユーザーにアタッチします。 IAM ユーザーの API アクセス キーを作成します。アクセスキーを監査人と共有します。

D. 会社の AWS アカウントで、必要な権限を持つ IAM グループを作成します。監査人ごとに会社のアカウントに IAM ユーザーを作成します。 IAM ユーザーを IAM グループに追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95569-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 150 / トピック 1

ある企業は、Amazon DynamoDB をストレージ バックエンドとして使用する、レイテンシーの影響を受けやすい取引プラットフォームを持っています。同社は、オンデマンド容量モードを使用するように DynamoDB テーブルを構成しました。ソリューションアーキテクトは、取引プラットフォームのパフォーマンスを向上させるソリューションを設計する必要があります。新しいソリューションでは、取引プラットフォームの高可用性を確保する必要があります。

これらの要件を最小の遅延で満たすソリューションはどれですか?

A. 2 ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DAX を使用してデータの読み取りと書き込みを行うようにアプリケーションを構成します。

B. 3 ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DAX を使用してデータを読み取り、DynamoDB テーブルにデータを直接書き込むようにアプリケーションを設定します。

C. 3 ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DynamoDB テーブルからデータを直接読み取り、DAX を使用してデータを書き込むようにアプリケーションを設定します。

D. 単一ノードの DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。 DAX を使用してデータを読み取り、DynamoDB テーブルにデータを直接書き込むようにアプリケーションを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95602-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 151 / トピック 1

ある企業はアプリケーションをオンプレミスから AWS に移行しました。アプリケーション フロントエンドは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある 2 つの Amazon EC2 インスタンスで実行される静的ウェブサイトです。アプリケーション バックエンドは、別の ALB の背後にある 3 つの EC2 インスタンスで実行される Python アプリケーションです。 EC2 インスタンスは、アプリケーションのピーク使用時のオンプレミス仕様を満たすようにサイズ設定された大規模な汎用オンデマンド インスタンスです。

このアプリケーションでは、毎月平均して数十万件のリクエストが発生します。ただし、アプリケーションは主にランチタイムに使用され、それ以外の時間帯には最小限のトラフィックしか受信しません。

ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの可用性に悪影響を与えることなく、アプリケーションのインフラストラクチャコストを最適化する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 既存の EC2 インスタンスと同じ数のコアを持つ最適化されたインスタンスを計算するようにすべての EC2 インスタンスを変更します。

B. アプリケーションのフロントエンドを、Amazon S3 でホストされている静的ウェブサイトに移動します。

C. AWS Elastic Beanstalk を使用してアプリケーション フロントエンドをデプロイします。ノードには同じインスタンス タイプを使用します。

D. すべてのバックエンド EC2 インスタンスをスポット インスタンスに変更します。

E. バックエンド Python アプリケーションを、既存の EC2 インスタンスと同じ数のコアを持つ汎用のバースト可能な EC2 インスタンスにデプロイします。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95570-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 152 / トピック 1

ある企業は AWS 上でイベントチケット発行プラットフォームを実行しており、プラットフォームの費用対効果を最適化したいと考えています。このプラットフォームは、Amazon EC2 を使用して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイされ、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスによってサポートされています。同社は、AWS Fargate を使用して Amazon EKS 上で実行する新しいアプリケーション機能を開発しています。

プラットフォームでは、まれに高い需要のピークが発生します。需要の急増はイベントの日程によって異なります。

どのソリューションがプラットフォームに最もコスト効率の高いセットアップを提供しますか?

A. EKS クラスターがベースライン負荷で使用する EC2 インスタンスの標準リザーブド インスタンスを購入します。ピークを処理するには、スポット インスタンスを使用してクラスターをスケーリングします。年間の予測ピーク負荷に対応するには、データベースの 1 年間のすべての先行リザーブド インスタンスを購入します。

B. EKS クラスターの中程度の負荷が予測される場合は、Compute Savings Plan を購入します。ピーク時のイベント日付に基づいて、オンデマンド キャパシティ予約を使用してクラスターをスケーリングします。予測される基本負荷を満たすために、データベースの 1 年間の前払いなしのリザーブド インスタンスを購入します。ピーク時にデータベースのリードレプリカを一時的にスケールアウトします。

C. EKS クラスターの予測ベース負荷に対して EC2 インスタンス節約プランを購入します。ピークを処理するには、スポット インスタンスを使用してクラスターをスケーリングします。予測される基本負荷を満たすために、データベースの 1 年間のすべての先行リザーブド インスタンスを購入します。ピーク時に DB インスタンスを手動で一時的にスケールアップします。

D. EKS クラスターの予測ベース負荷に対して Compute Savings Plan を購入します。ピークを処理するには、スポット インスタンスを使用してクラスターをスケーリングします。予測される基本負荷を満たすために、データベースの 1 年間のすべての先行リザーブド インスタンスを購入します。ピーク時に DB インスタンスを手動で一時的にスケールアップします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95572-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 153 / トピック 1

ある企業が AWS Elastic Beanstalk にアプリケーションをデプロイしました。アプリケーションはデータベース層に Amazon Aurora を使用します。 Amazon CloudFront ディストリビューションはウェブリクエストを処理し、オリジンサーバーとして Elastic Beanstalk ドメイン名を含みます。ディストリビューションは、訪問者がアプリケーションにアクセスするときに使用する代替ドメイン名を使用して構成されます。

同社は毎週、定期メンテナンスのためアプリケーションのサービスを停止します。同社は、アプリケーションが利用できない間は、訪問者に CloudFront エラー メッセージの代わりに情報メッセージを受信してもらいたいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、プロセスの最初のステップとして Amazon S3 バケットを作成します。

要件を満たすために、ソリューション設計者は次にどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ （3つお選びください。）

A. 静的な情報コンテンツを S3 バケットにアップロードします。

B. 新しい CloudFront ディストリビューションを作成します。 S3 バケットをオリジンとして設定します。

C. S3 バケットを元の CloudFront ディストリビューションの 2 番目のオリジンとして設定します。オリジン アクセス ID (OAI) を使用するようにディストリビューションと S3 バケットを構成します。

D. 毎週のメンテナンス中に、S3 オリジンを使用するようにデフォルトのキャッシュ動作を編集します。メンテナンスが完了したら、変更を元に戻します。

E. 毎週のメンテナンス中に、新しいディストリビューションで S3 オリジンのキャッシュ動作を作成します。パス パターンを \ に設定します。優先順位を 0 に設定します。メンテナンスが完了したら、キャッシュ動作を削除します。

F. 毎週のメンテナンス中に、S3 バケットからのトラフィックを処理するように Elastic Beanstalk を設定します。

解答: A, C, D - 確認中

コミュニティの解答は A, C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95573-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 154 / トピック 1

ある企業は、カスタム アプリケーションから画像をアップロードできる機能をユーザーに提供しています。アップロードプロセスでは、画像を処理して Amazon S3 バケットに保存する AWS Lambda 関数を呼び出します。アプリケーションは、特定の関数バージョンの ARN を使用して Lambda 関数を呼び出します。

Lambda 関数は、環境変数を使用して画像処理パラメータを受け取ります。同社は、最適な画像処理出力を実現するために、Lambda 関数の環境変数を調整することがよくあります。同社はさまざまなパラメーターをテストし、結果を検証した後、更新された環境変数を含む新しい関数バージョンを公開します。この更新プロセスでは、新しい関数バージョンの ARN を呼び出すためにカスタム アプリケーションを頻繁に変更する必要もあります。これらの変更により、ユーザーは中断されます。

ソリューションアーキテクトは、ユーザーへの混乱を最小限に抑えるためにこのプロセスを簡素化する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 公開された Lambda 関数バージョンの環境変数を直接変更します。画像処理パラメータをテストするには、SLATEST バージョンを使用します。

B. 画像処理パラメータを保存する Amazon DynamoDB テーブルを作成します。 Lambda 関数を変更して、DynamoDB テーブルから画像処理パラメータを取得します。

C. Lambda 関数内で画像処理パラメータを直接コーディングし、環境変数を削除します。会社がパラメータを更新したときに、新しい関数バージョンを公開します。

D. Lambda 関数のエイリアスを作成します。関数エイリアス ARN を使用するようにクライアント アプリケーションを変更します。会社がテストを終了したら、関数の新しいバージョンを指すように Lambda エイリアスを再構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95574-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 155 / トピック 1

世界的なメディア企業は、アプリケーションのマルチリージョン展開を計画しています。 Amazon DynamoDB グローバル テーブルは、ユーザーが集中する 2 つの大陸にわたって一貫したユーザーエクスペリエンスを維持するためにデプロイメントをサポートします。各デプロイメントにはパブリック Application Load Balancer (ALB) があります。同社はパブリック DNS を社内で管理しています。会社は、apex ドメインを通じてアプリケーションを利用できるようにしたいと考えています。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. パブリック DNS を Amazon Route 53 に移行します。ALB を指すように apex ドメインの CNAME レコードを作成します。地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して、ユーザーの位置に基づいてトラフィックをルーティングします。

B. ALMigrate パブリック DNS の前に Network Load Balancer (NLB) を Amazon Route 53 に配置します。NLB の静的 IP アドレスを指すように、apex ドメインの CNAME レコードを作成します。地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して、ユーザーの位置に基づいてトラフィックをルーティングします。

C. 適切な AWS リージョンのエンドポイントを対象とする複数のエンドポイント グループを含む AWS Global Accelerator アクセラレータを作成します。アクセラレータの静的 IP アドレスを使用して、パブリック DNS に apex ドメインのレコードを作成します。

D. いずれかの AWS リージョンで AWS Lambda によってサポートされる Amazon API Gateway API を作成します。ラウンドロビン方式を使用してトラフィックをアプリケーションのデプロイメントにルーティングするように Lambda 関数を構成します。 API の URL を指すように、apex ドメインの CNAME レコードを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95605-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 156 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用して新しいサーバーレス API を開発しています。同社は、Lambda 関数を API Gateway と統合して、いくつかの共有ライブラリとカスタム クラスを使用しました。

ソリューションアーキテクトは、ソリューションの展開を簡素化し、コードの再利用を最適化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 共有ライブラリとカスタム クラスを Docker イメージにデプロイします。イメージを S3 バケットに保存します。 Docker イメージをソースとして使用する Lambda レイヤーを作成します。 API の Lambda 関数を Zip パッケージとしてデプロイします。 Lambda レイヤーを使用するようにパッケージを構成します。

B. 共有ライブラリとカスタム クラスを Docker イメージにデプロイします。イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。 Docker イメージをソースとして使用する Lambda レイヤーを作成します。 API の Lambda 関数を Zip パッケージとしてデプロイします。 Lambda レイヤーを使用するようにパッケージを構成します。

C. AWS Fargate 起動タイプを使用して、共有ライブラリとカスタムクラスを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の Docker コンテナにデプロイします。 API の Lambda 関数を Zip パッケージとしてデプロイします。デプロイされたコンテナを Lambda レイヤーとして使用するようにパッケージを構成します。

D. 共有ライブラリ、カスタムクラス、API の Lambda 関数のコードを Docker イメージにデプロイします。イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にアップロードします。 Docker イメージをデプロイメントパッケージとして使用するように API の Lambda 関数を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/95494-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 157 / トピック 1

製造会社は工場用の検査ソリューションを構築しています。同社は各組立ラインの最後に IP カメラを設置しています。同社は、Amazon SageMaker を使用して機械学習 (ML) モデルをトレーニングし、静止画像から一般的な欠陥を特定しました。

同社は、欠陥が検出された場合に工場作業員に現地のフィードバックを提供したいと考えています。企業は、工場のインターネット接続がダウンした場合でも、このフィードバックを提供できる必要があります。同社には、従業員にローカルのフィードバックを提供する API をホストするローカル Linux サーバーがあります。

これらの要件を満たすために、企業は ML モデルをどのように展開する必要がありますか?

A. 各 IP カメラから AWS への Amazon Kinesis ビデオ ストリームを設定します。 Amazon EC2 インスタンスを使用して、ストリームの静止画像を取得します。画像を Amazon S3 バケットにアップロードします。 ML モデルを使用して SageMaker エンドポイントをデプロイします。新しい画像がアップロードされたときに、AWS Lambda 関数を呼び出して推論エンドポイントを呼び出します。欠陥が検出されたときにローカル API を呼び出すように Lambda 関数を設定します。

B. AWS IoT Greengrass をローカルサーバーにデプロイします。 ML モデルを Greengrass サーバーにデプロイします。 Greengrass コンポーネントを作成して、カメラから静止画像を取得し、推論を実行します。欠陥が検出されたときにローカル API を呼び出すようにコンポーネントを構成します。

C. AWS Snowball デバイスを注文します。 SageMaker エンドポイント、ML モデル、および Amazon EC2 インスタンスを Snowball デバイスにデプロイします。カメラから静止画を撮影します。 EC2 インスタンスから推論を実行します。欠陥が検出されたときにローカル API を呼び出すようにインスタンスを構成します。

D. 各 IP カメラに Amazon Monitron デバイスを展開します。 Amazon Monitron Gateway をオンプレミスにデプロイします。 ML モデルを Amazon Monitron デバイスにデプロイします。 Amazon Monitron ヘルス状態アラームを使用して、欠陥が検出されたときに AWS Lambda 関数からローカル API を呼び出します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97669-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 158 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、企業のオンプレミスデータセンターを AWS クラウドに移行するためのビジネスケースを作成する必要があります。ソリューション アーキテクトは、会社のすべてのサーバーの構成管理データベース (CMDB) エクスポートを使用してケースを作成します。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Well-Architected Tool を使用して CMDB データをインポートし、分析を実行して推奨事項を生成します。

B. Migration Evaluator を使用して分析を実行します。データ インポート テンプレートを使用して、CMDB エクスポートからデータをアップロードします。

C. リソース一致ルールを実装します。 CMDB エクスポートと AWS Price List Bulk API を使用して、AWS サービスに対して CMDB データを一括でクエリします。

D. AWS Application Discovery Service を使用して CMDB データをインポートし、分析を実行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97670-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 159 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web サイトを持っています。インスタンスは Auto Scaling グループに属します。 ALB は AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられます。

Web サイトはアプリケーション層で攻撃に遭遇することがよくあります。この攻撃により、アプリケーション サーバー上のトラフィックが突然大幅に増加します。アクセス ログには、それぞれの攻撃が異なる IP アドレスから発生していることが示されています。ソリューションアーキテクトは、これらの攻撃を軽減するソリューションを実装する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. サーバーアクセスを監視する Amazon CloudWatch アラームを作成します。 IPアドレスによるアクセスに基づいて閾値を設定します。 Web ACL の拒否リストに IP アドレスを追加するアラーム アクションを設定します。

B. AWS WAF に加えて AWS Shield Advanced をデプロイします。 ALB を保護されたリソースとして追加します。

C. ユーザーの IP アドレスを監視する Amazon CloudWatch アラームを作成します。 IPアドレスによるアクセスに基づいて閾値を設定します。 AWS Lambda 関数を呼び出すようにアラームを設定し、アラームをアクティブにする IP アドレスに対する拒否ルールをアプリケーション サーバーのサブネット ルート テーブルに追加します。

D. アクセス ログを検査して、攻撃を開始した IP アドレスのパターンを見つけます。 Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して、これらの IP アドレスをホストする国からのトラフィックを拒否します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97671-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 160 / トピック 1

ある企業には、データ層が単一の AWS リージョンにデプロイされている重要なアプリケーションがあります。データ層は、Amazon DynamoDB テーブルと Amazon Aurora MySQL DB クラスターを使用します。現在の Aurora MySQL エンジンのバージョンは、グローバル データベースをサポートしています。アプリケーション層はすでに 2 つのリージョンにデプロイされています。

会社のポリシーでは、重要なアプリケーションにはアプリケーション層コンポーネントとデータ層コンポーネントが 2 つのリージョンにデプロイされている必要があると規定されています。 RTO と RPO はそれぞれ数分以内である必要があります。ソリューションアーキテクトは、データ層を会社のポリシーに準拠させるためのソリューションを推奨する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Aurora MySQL DB クラスターに別のリージョンを追加する

B. Aurora MySQL DB クラスターの各テーブルに別のリージョンを追加します。

C. DynamoDB テーブルと Aurora MySQL DB クラスターのスケジュールされたクロスリージョン バックアップを設定する

D. 別のリージョンを構成に追加して、既存の DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに変換します。

E. Amazon Route 53 Application Recovery Controller を使用してデータベースのバックアップとセカンダリ リージョンへのリカバリを自動化する

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97684-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 161 / トピック 1

通信会社は AWS 上でアプリケーションを実行しています。同社は、オンプレミスのデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect 接続を設定しました。同社は、内部の Application Load Balancer (ALB) の背後にある複数のアベイラビリティーゾーンにある Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイしました。会社のクライアントは、HTTPS を使用してオンプレミス ネットワークから接続します。 TLS は ALB で終了します。同社には複数のターゲット グループがあり、パスベースのルーティングを使用して、URL パスに基づいてリクエストを転送します。

同社は、IP アドレスに基づく許可リストを備えたオンプレミスのファイアウォール アプライアンスを導入することを計画しています。ソリューションアーキテクトは、クライアントがアプリケーションに引き続きアクセスできるように、オンプレミス ネットワークから AWS へのトラフィック フローを許可するソリューションを開発する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 静的 IP アドレスを使用するように既存の ALB を構成します。複数のアベイラビリティーゾーンの IP アドレスを ALB に割り当てます。 ALB IP アドレスをファイアウォール アプライアンスに追加します。

B. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 NLB を複数のアベイラビリティーゾーン内の 1 つの静的 IP アドレスに関連付けます。 NLB の ALB タイプのターゲット グループを作成し、既存の ALNLB IP アドレスをファイアウォール アプライアンスに追加します。 NLB に接続するようにクライアントを更新します。

C. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 LNB を複数のアベイラビリティーゾーン内の 1 つの静的 IP アドレスに関連付けます。既存のターゲット グループを NLB に追加します。 NLB に接続するようにクライアントを更新します。 ALB を削除します。 NLB IP アドレスをファイアウォール アプライアンスに追加します。

D. ゲートウェイ ロード バランサー (GWLB) を作成します。複数のアベイラビリティーゾーンの GWLB に静的 IP アドレスを割り当てます。 GWLB の ALB タイプのターゲット グループを作成し、既存の ALB を追加します。 GWLB IP アドレスをファイアウォール アプライアンスに追加します。 GWLB に接続するようにクライアントを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97685-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 162 / トピック 1

ある企業は、インターネットに接続された Application Load Balancer (ALB) の背後のプライベート サブネットにある Amazon EC2 インスタンスのフリート上でアプリケーションを実行しています。 ALB は、Amazon CloudFront ディストリビューションのオリジンです。さまざまな AWS 管理ルールを含む AWS WAF ウェブ ACL は、CloudFront ディストリビューションに関連付けられています。

同社は、インターネット トラフィックが ALB に直接アクセスするのを防ぐソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 既存の Web ACL に含まれているのと同じルールを含む新しい Web ACL を作成します。新しい Web ACL を ALB に関連付けます。

B. 既存の Web ACL を ALB に関連付けます。

C. セキュリティ グループ ルールを ALB に追加して、AWS 管理のプレフィックス リストからのトラフィックを CloudFront のみに許可します。

D. セキュリティ グループ ルールを ALB に追加して、さまざまな CloudFront IP アドレス範囲のみを許可します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97934-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 163 / トピック 1

ある企業は、Amazon ElastiCache for Redis クラスターをキャッシュレイヤーとして使用するアプリケーションを実行しています。最近のセキュリティ監査により、同社が ElastiCache に保存時の暗号化を設定していることが明らかになりました。ただし、同社は転送中に暗号化を使用するように ElastiCache を構成しませんでした。さらに、ユーザーは認証なしでキャッシュにアクセスできます。

ソリューションアーキテクトは、ユーザー認証を要求し、企業がエンドツーエンドの暗号化を使用していることを確認するように変更を加える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AUTH トークンを作成します。トークンを暗号化されたパラメータとして AWS System Manager パラメータストアに保存します。 AUTH を使用して新しいクラスターを作成し、転送中の暗号化を構成します。必要に応じてパラメータ ストアから AUTH トークンを取得し、認証に AUTH トークンを使用するようにアプリケーションを更新します。

B. AUTH トークンを作成します。トークンを AWS Secrets Manager に保存します。 AUTH トークンを使用するように既存のクラスターを構成し、転送中の暗号化を構成します。必要に応じて Secrets Manager から AUTH トークンを取得し、認証に AUTH トークンを使用するようにアプリケーションを更新します。

C. SSL証明書を作成します。証明書を AWS Secrets Manager に保存します。新しいクラスターを作成し、転送中の暗号化を構成します。必要に応じて Secrets Manager から SSL 証明書を取得し、その証明書を認証に使用するようにアプリケーションを更新します。

D. SSL証明書を作成します。証明書を暗号化された高度なパラメータとして AWS Systems Manager パラメータストアに保存します。既存のクラスターを更新して、転送中の暗号化を構成します。必要に応じてパラメータ ストアから SSL 証明書を取得し、その証明書を認証に使用するようにアプリケーションを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97689-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 164 / トピック 1

ある企業は、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 スポット インスタンスを使用してコンピューティング ワークロードを実行しています。起動テンプレートは 2 つの配置グループと 1 つのインスタンス タイプを使用します。

最近、監視システムから、システム ユーザーの待機時間の延長に関連する Auto Scaling インスタンスの起動エラーが報告されました。会社はワークロードの全体的な信頼性を向上させる必要があります。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用する Auto Scaling グループを使用するには、起動テンプレートを起動設定に置き換えます。

B. 属性ベースのインスタンス タイプの選択を使用する新しい起動テンプレート バージョンを作成します。新しい起動テンプレートのバージョンを使用するように Auto Scaling グループを構成します。

C. 起動テンプレートの Auto Scaling グループを更新して、配置グループの数を増やします。

D. より大きなインスタンス タイプを使用するように起動テンプレートを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97695-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 165 / トピック 1

ある企業はドキュメント処理ワークロードを AWS に移行しています。同社は、Amazon S3 API をネイティブに使用して、処理サーバーが 1 秒あたり約 5 ドキュメントの割合で生成するドキュメントを保存、取得、および変更できるように、多くのアプリケーションを更新しました。ドキュメントの処理が完了すると、顧客は Amazon S3 からドキュメントを直接ダウンロードできます。

同社は移行中に、S3 API をサポートするために多くのドキュメントを生成する処理サーバーをすぐに更新できないことに気づきました。サーバーは Linux 上で実行され、サーバーが生成および変更するファイルへの高速ローカル アクセスが必要です。サーバーが処理を完了すると、ファイルは 30 分以内にダウンロードできるように一般に公開される必要があります。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションを AWS Lambda 関数に移行します。 AWS SDK for Java を使用して、企業が Amazon S3 に直接保存しているファイルを生成、変更、アクセスします。

B. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをセットアップし、ドキュメント ストアにリンクされたファイル共有を設定します。 NFS を使用して、Amazon EC2 インスタンスにファイル共有をマウントします。 Amazon S3 で変更が発生した場合、RefreshCache API 呼び出しを開始して S3 ファイル ゲートウェイを更新します。

C. インポートおよびエクスポートポリシーを使用して Amazon FSx for Lustre を設定します。新しいファイル システムを S3 バケットにリンクします。 Lustre クライアントをインストールし、NFS を使用してドキュメント ストアを Amazon EC2 インスタンスにマウントします。

D. Amazon EC2 インスタンスに接続するように AWS DataSync を設定します。生成されたファイルを Amazon S3 との間で同期するタスクを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97690-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 166 / トピック 1

配送会社は AWS クラウドでサーバーレス ソリューションを実行しています。このソリューションは、ユーザー データ、配送情報、過去の購入詳細を管理します。このソリューションは、いくつかのマイクロサービスで構成されています。中央ユーザー サービスは、機密データを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。他のマイクロサービスのいくつかは、機密データの一部のコピーを異なるストレージ サービスに保存します。

会社は、要求に応じてユーザー情報を削除できる必要があります。中央のユーザー サービスがユーザーを削除すると、他のすべてのマイクロサービスもデータのコピーを直ちに削除する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB テーブルで DynamoDB ストリームをアクティブ化します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューでのユーザー削除に関するイベントを投稿する DynamoDB ストリームの AWS Lambda トリガーを作成します。キューをポーリングし、DynamoDB テーブルからユーザーを削除するように各マイクロサービスを設定します。

B. DynamoDB テーブルで DynamoDB イベント通知を設定します。 DynamoDB イベント通知のターゲットとして Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。 SNS トピックをサブスクライブし、DynamoDB テーブルからユーザーを削除するように各マイクロサービスを設定します。

C. 会社がユーザーを削除したときにカスタム Amazon EventBridge イベント バスにイベントを投稿するように中央ユーザー サービスを設定します。ユーザー削除イベント パターンに一致する各マイクロサービスの EventBridge ルールを作成し、マイクロサービス内のロジックを呼び出して DynamoDB テーブルからユーザーを削除します。

D. 会社がユーザーを削除したときに Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにメッセージを投稿するように中央ユーザー サービスを設定します。 SQS キューにイベント フィルターを作成し、DynamoDB テーブルからユーザーを削除するように各マイクロサービスを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/98107-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 167 / トピック 1

ある会社は、VPC で Web アプリケーションを実行しています。 Web アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスのグループ上で実行されます。 ALB は AWS WAF を使用しています。

外部顧客は Web アプリケーションに接続する必要があります。会社はすべての外部顧客に IP アドレスを提供する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB をネットワーク ロード バランサー (NLB) に置き換えます。 Elastic IP アドレスを NLB に割り当てます。

B. Elastic IP アドレスを割り当てます。 Elastic IP アドレスを ALP に割り当てます。Elastic IP アドレスを顧客に提供します。

C. AWS Global Accelerator 標準アクセラレータを作成します。 ALB をアクセラレータのエンドポイントとして指定します。アクセラレータの IP アドレスを顧客に提供します。

D. Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 ALB を原点として設定します。ディストリビューションの DNS 名に ping を実行して、ディストリビューションのパブリック IP アドレスを確認します。 IPアドレスを顧客に提供します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97664-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 168 / トピック 1

ある企業は開発用にいくつかの AWS アカウントを持っており、本番アプリケーションを AWS に移行したいと考えています。同社は、保存されている現在の運用アカウントと将来の運用アカウントのみに Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 暗号化を適用する必要があります。同社は、組み込みのブループリントとガードレールを含むソリューションを必要としています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. AWS CloudFormation StackSets を使用して、実稼働アカウントに AWS Config ルールをデプロイします。

B. 既存の開発者アカウントで新しい AWS Control Tower ランディング ゾーンを作成します。アカウントの OU を作成します。運用アカウントと開発アカウントをそれぞれ運用 OU と開発 OU に追加します。

C. 会社の管理アカウントに新しい AWS Control Tower ランディング ゾーンを作成します。運用アカウントと開発アカウントを運用 OU と開発 OU に追加します。それぞれ。

D. 既存のアカウントを AWS Organizations の組織に招待します。コンプライアンスを確保するために SCP を作成します。

E. EBS 暗号化を検出するために、管理アカウントからガードレールを作成します。

F. EBS 暗号化を検出するために、運用 OU のガードレールを作成します。

解答: C, D, F - 確認中

コミュニティの解答は C, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97939-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 169 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for MySQL データベースを備えた Application Load Balancer (ALB) の背後にある 2 つの Linux Amazon EC2 インスタンスで重要なステートフル Web アプリケーションを実行しています。会社は、Amazon Route 53 でアプリケーションの DNS レコードをホストしています。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの復元力を向上させるソリューションを推奨する必要があります。

ソリューションは次の目的を満たしている必要があります。

・アプリケーション層: RPO は 2 分。 RTO は 30 分
・データベース層: RPO は 5 分です。 RTO は 30 分

同社は、既存のアプリケーション アーキテクチャに大幅な変更を加えることを望んでいません。企業は、フェイルオーバー後に最適な遅延を確保する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Elastic Disaster Recovery を使用するように EC2 インスタンスを設定します。 RDS DB インスタンスのクロスリージョンリードレプリカを作成します。 2 番目の AWS リージョンに ALB を作成します。 AWS Global Accelerator エンドポイントを作成し、そのエンドポイントを ALB に関連付けます。 Global Accelerator エンドポイントを指すように DNS レコードを更新します。

B. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して EBS ボリュームのスナップショットを取得するように EC2 インスタンスを設定します。 RDS 自動バックアップを構成します。 2 番目の AWS リージョンへのバックアップ レプリケーションを構成します。 2 番目のリージョンに ALB を作成します。 AWS Global Accelerator エンドポイントを作成し、そのエンドポイントを ALB に関連付けます。 Global Accelerator エンドポイントを指すように DNS レコードを更新します。

C. AWS Backup で EC2 インスタンスと RDS DB インスタンスのバックアップ計画を作成します。 2 番目の AWS リージョンへのバックアップ レプリケーションを構成します。 2 番目のリージョンに ALB を作成します。 ALB の前に Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 CloudFront を指すように DNS レコードを更新します。

D. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して EBS ボリュームのスナップショットを取得するように EC2 インスタンスを設定します。 RDS DB インスタンスのクロスリージョンリードレプリカを作成します。 2 番目の AWS リージョンに ALB を作成します。 AWS Global Accelerator エンドポイントを作成し、そのエンドポイントを ALB に関連付けます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/97663-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 170 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、単一の AWS アカウントで Amazon EC2 インスタンスのコストを最適化し、適切なサイズに設定したいと考えています。ソリューション アーキテクトは、CPU、メモリ、ネットワーク メトリクスに基づいてインスタンスが最適化されていることを確認したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. アカウントの AWS ビジネス サポートまたは AWS エンタープライズ サポートを購入します。

B. AWS Trusted Advisor をオンにして、「低使用率 Amazon EC2 インスタンス」の推奨事項を確認します。

C. Amazon CloudWatch エージェントをインストールし、EC2 インスタンスでメモリメトリクス収集を設定します。

D. AWS アカウントで AWS Compute Optimizer を設定して、結果と最適化の推奨事項を受け取ります。

E. 対象となる AWS リージョン、インスタンスファミリー、オペレーティングシステム用の EC2 インスタンス節約プランを作成します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99148-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 171 / トピック 1

ある企業は AWS CodeCommit リポジトリを使用しています。企業は、2 番目の AWS リージョンのリポジトリにあるデータのバックアップ コピーを保存する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. CodeCommit リポジトリ データを 2 番目のリージョンにレプリケートするように AWS Elastic Disaster Recovery を設定します。

B. AWS Backup を使用して、時間ごとのスケジュールで CodeCommit リポジトリをバックアップします。 2 番目のリージョンにクロスリージョンのコピーを作成します。

C. 企業がコードをリポジトリにプッシュするときに AWS CodeBuild を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。 CodeBuild を使用してリポジトリのクローンを作成します。コンテンツの .zip ファイルを作成します。ファイルを 2 番目のリージョンの S3 バケットにコピーします。

D. 時間ごとのスケジュールで AWS Step Functions ワークフローを作成し、CodeCommit リポジトリのスナップショットを取得します。スナップショットを 2 番目のリージョンの S3 バケットにコピーするようにワークフローを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99150-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 172 / トピック 1

企業には複数のビジネスユニットがあり、それぞれが AWS 上に個別のアカウントを持っています。各ビジネス ユニットは、重複する CIDR 範囲を持つ複数の VPC を使用して独自のネットワークを管理します。会社のマーケティング チームは新しい社内アプリケーションを作成し、他のすべてのビジネス ユニットがそのアプリケーションにアクセスできるようにしたいと考えています。ソリューションではプライベート IP アドレスのみを使用する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各ビジネス ユニットに、ビジネス ユニットの VPC に一意のセカンダリ CIDR 範囲を追加するように指示します。 VPC をピアリングし、セカンダリ範囲でプライベート NAT ゲートウェイを使用してトラフィックをマーケティング チームにルーティングします。

B. マーケティング アカウントの VPC で仮想アプライアンスとして機能する Amazon EC2 インスタンスを作成します。マーケティング チームと各ビジネス ユニットの VPC の間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。必要に応じて NAT を実行します。

C. AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成して、マーケティング アプリケーションを共有します。特定の AWS アカウントにサービスに接続するためのアクセス許可を付与します。プライベート IP アドレスを使用してアプリケーションにアクセスするには、他のアカウントにインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。

D. プライベート サブネット内のマーケティング アプリケーションの前にネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 APIゲートウェイAPIを作成します。 Amazon API Gateway プライベート統合を使用して、API を NLB に接続します。 API の IAM 認証を有効にします。他のビジネスユニットのアカウントへのアクセスを許可します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99151-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 173 / トピック 1

企業は、新しく取得した AWS アカウントのセキュリティ体制を監査する必要があります。会社のデータセキュリティチームは、Amazon S3 バケットが公開された場合にのみ通知を必要とします。同社はすでに、データセキュリティチームの電子メールアドレスを登録した Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを確立しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. isPublic イベントのすべての S3 バケットに S3 イベント通知を作成します。イベント通知の対象となるSNSトピックを選択します。

B. AWS Identity and Access Management Access Analyzer でアナライザーを作成します。 「isPublic: true」のフィルターを使用して、イベントタイプ「Access Analyzer Finding」の Amazon EventBridge ルールを作成します。 EventBridge ルールのターゲットとして SNS トピックを選択します。

C. 「PutBucketPolicy」のフィルターを使用して、イベントタイプ「CloudTrail 経由のバケットレベル API 呼び出し」の Amazon EventBridge ルールを作成します。 EventBridge ルールのターゲットとして SNS トピックを選択します。

D. AWS Config をアクティブ化し、cloudtrail-s3-dataevents-enabled ルールを追加します。「NON_COMPLIANT」のフィルターを使用して、イベントタイプ「Config Rules Re-evaluation Status」の Amazon EventBridge ルールを作成します。 EventBridge ルールのターゲットとして SNS トピックを選択します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99152-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 174 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、新しく買収した会社のアプリケーションとデータベースのポートフォリオを評価する必要があります。ソリューションアーキテクトは、ポートフォリオを AWS に移行するためのビジネスケースを作成する必要があります。新しく買収した会社は、オンプレミスのデータセンターでアプリケーションを実行します。データセンターについては十分に文書化されていません。ソリューションアーキテクトは、存在するアプリケーションとデータベースの数をすぐには判断できません。アプリケーションのトラフィックは変動します。一部のアプリケーションは、月末に実行されるバッチ プロセスです。

ソリューションアーキテクトは、AWS への移行を開始する前に、ポートフォリオをより深く理解する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Server Migration Service (AWS SMS) と AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して移行を評価します。 AWS Service Catalog を使用して、アプリケーションとデータベースの依存関係を理解します。

B. AWS アプリケーション移行サービスを使用します。オンプレミスのインフラストラクチャ上でエージェントを実行します。 AWS Migration Hub を使用してエージェントを管理します。 AWS Storage Gateway を使用して、ローカル ストレージのニーズとデータベースの依存関係を評価します。

C. Migration Evaluator を使用してサーバーのリストを生成します。ビジネスケースのレポートを作成します。 AWS Migration Hub を使用してポートフォリオを表示します。 AWS Application Discovery Service を使用して、アプリケーションの依存関係を理解します。

D. 宛先アカウントで AWS Control Tower を使用して、アプリケーション ポートフォリオを生成します。 AWS Server Migration Service (AWS SMS) を使用して、より詳細なレポートとビジネスケースを生成します。コアアカウントとリソースにはランディングゾーンを使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99153-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 175 / トピック 1

ある企業には、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター内の複数のポッドの ReplicaSet として実行されるアプリケーションがあります。 EKS クラスターには複数のアベイラビリティーゾーンにノードがあります。アプリケーションは、実行中のアプリケーションのすべてのインスタンスからアクセスできる必要がある小さなファイルを多数生成します。会社はファイルをバックアップし、そのバックアップを 1 年間保持する必要があります。

これらの要件を満たしながら最速のストレージ パフォーマンスを提供できるソリューションはどれですか?

A. EKS クラスター内のノードを含むサブネットごとに、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムとマウント ターゲットを作成します。ファイル システムをマウントするように ReplicaSet を構成します。ファイル システムにファイルを保存するようにアプリケーションに指示します。データのコピーをバックアップして 1 年間保持するように AWS Backup を設定します。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EBS マルチアタッチ機能を有効にします。 EBS ボリュームをマウントするように ReplicaSet を構成します。ファイルを EBS ボリュームに保存するようにアプリケーションに指示します。データのコピーをバックアップして 1 年間保持するように AWS Backup を設定します。

C. Amazon S3 バケットを作成します。 S3 バケットをマウントするように ReplicaSet を構成します。ファイルを S3 バケットに保存するようにアプリケーションに指示します。データのコピーを保持するように S3 バージョニングを設定します。 1 年後にオブジェクトを削除するように S3 ライフサイクル ポリシーを構成します。

D. 実行中の各アプリケーション ポッドで利用可能なストレージを使用してファイルをローカルに保存するように ReplicaSet を構成します。サードパーティ ツールを使用して、EKS クラスターを 1 年間バックアップします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99154-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 176 / トピック 1

ある企業は、電話を受け付け、管理された対話型の双方向エクスペリエンス アンケートをテキスト メッセージですべての顧客に自動的に送信するカスタマー サービス センターを運営しています。カスタマー サービス センターをサポートするアプリケーションは、会社がオンプレミスのデータ センターでホストしているマシン上で実行されます。会社が使用しているハードウェアは古く、システムのダウンタイムが発生しています。同社は信頼性を向上させるためにシステムを AWS に移行したいと考えています。

継続的な運用オーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Connect を使用して、古いコールセンターのハードウェアを置き換えます。 Amazon Pinpoint を使用して、顧客にテキストメッセージアンケートを送信します。

B. Amazon Connect を使用して、古いコールセンターのハードウェアを置き換えます。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、顧客にテキストメッセージアンケートを送信します。

C. コールセンター ソフトウェアを Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスを使用して、顧客にテキスト メッセージ アンケートを送信します。

D. Amazon Pinpoint を使用して、古いコールセンターのハードウェアを交換し、顧客にテキスト メッセージ アンケートを送信します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99155-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 177 / トピック 1

ある企業は、Amazon Connect を使用してコールセンターを構築しています。同社の運用チームは、AWS リージョン全体にわたる災害復旧 (DR) 戦略を定義しています。コンタクト センターには、数十の問い合わせフロー、数百のユーザー、数十の電話番号が登録されています。

最も低い RTO で DR を実現できるのはどのソリューションですか?

A. Amazon Connect インスタンスの可用性を確認し、使用できない場合には運用チームに通知を送信する AWS Lambda 関数を作成します。 5 分ごとに Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。通知後、AWS マネジメントコンソールを使用して 2 番目のリージョンに新しい Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングするように運用チームに指示します。 AWS CloudFormation テンプレートを使用して、問い合わせフロー、ユーザー、要求された電話番号をデプロイします。

B. 2 番目のリージョン内のすべての既存ユーザーを使用して、新しい Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングします。 AWS Lambda 関数を作成して、Amazon Connect インスタンスの可用性を確認します。 5 分ごとに Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。問題が発生した場合は、2 番目のリージョンで問い合わせフローと請求された番号をプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートをデプロイするように Lambda 関数を設定します。

C. 2 番目のリージョンで、すべての既存の問い合わせフローと要求された電話番号を使用して、新しい Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングします。 Amazon Connect インスタンスの URL の Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。失敗したヘルスチェックに対する Amazon CloudWatch アラームを作成します。 AWS Lambda 関数を作成して、すべてのユーザーをプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします。 Lambda 関数を呼び出すようにアラームを設定します。

D. 2 番目のリージョン内のすべての既存のユーザーと問い合わせフローを使用して、新しい Amazon Connect インスタンスをプロビジョニングします。 Amazon Connect インスタンスの URL の Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。失敗したヘルスチェックに対する Amazon CloudWatch アラームを作成します。 AWS Lambda 関数を作成して、要求された電話番号をプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします。 Lambda 関数を呼び出すようにアラームを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/99304-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 178 / トピック 1

ある企業は AWS 上でアプリケーションを実行しています。同社は複数の異なるソースからデータを厳選しています。同社は独自のアルゴリズムを使用してデータ変換と集計を実行します。企業は ETL プロセスを実行した後、結果を Amazon Redshift テーブルに保存します。同社はこのデータを他の企業に販売します。同社は、Amazon Redshift テーブルからデータをファイルとしてダウンロードし、FTP を使用してそのファイルを複数のデータ顧客に送信します。データ顧客の数は大幅に増加しました。顧客データの管理が難しくなってきました。

同社は、AWS Data Exchange を使用して、顧客とデータを共有するために使用できるデータ製品を作成します。同社は、データを共有する前に顧客の身元を確認したいと考えています。顧客は、企業がデータを公開するときに最新のデータにアクセスする必要もあります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Data Exchange for API を使用して、顧客とデータを共有します。サブスクリプションの検証を構成します。データを生成する会社の AWS アカウントで、Amazon Redshift との Amazon API Gateway Data API サービス統合を作成します。データ顧客にデータ製品のサブスクリプションを要求します。

B. データを生成する会社の AWS アカウントで、AWS Data Exchange を Redshift クラスターに接続して、AWS Data Exchange データ共有を作成します。サブスクリプションの検証を構成します。データ顧客にデータ製品のサブスクリプションを要求します。

C. Amazon Redshift テーブルから Amazon S3 バケットにデータを定期的にダウンロードします。 AWS Data Exchange for S3 を使用して顧客とデータを共有します。サブスクリプションの検証を構成します。データ顧客にデータ製品のサブスクリプションを要求します。

D. Amazon Redshift データを AWS Data Exchange のオープンデータに公開します。顧客に AWS Data Exchange のデータ製品を購読するよう要求します。データを作成する会社の AWS アカウントで、IAM リソースベースのポリシーを Amazon Redshift テーブルにアタッチして、検証済みの AWS アカウントのみにアクセスを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/107088-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 179 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、イベントを処理するソリューションを設計しています。ソリューションには、受信するイベントの数に基づいてスケールインおよびスケールアウトできる機能が必要です。処理エラーが発生した場合は、イベントをレビューのために別のキューに移動する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. イベントの詳細を Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに送信します。イベントを処理するために、AWS Lambda 関数を SNS トピックのサブスクライバーとして設定します。障害時の宛先を関数に追加します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをターゲットとして設定します。

B. イベントを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに発行します。 Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。キューの AverageAgeOfOldestMessage メトリクスに基づいてスケールインおよびスケールアウトするように Auto Scaling グループを構成します。失敗したメッセージを配信不能キューに書き込むようにアプリケーションを構成します。

C. イベントを Amazon DynamoDB テーブルに書き込みます。テーブルの DynamoDB ストリームを設定します。AWS Lambda 関数を呼び出すようにストリームを設定します。イベントを処理するように Lambda 関数を設定します。

D. イベントを Amazon EventBndge イベント バスに発行します。 Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループを使用して、Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを作成して実行します。 ALBをイベントバスターゲットとして設定します。イベントを再試行するようにイベント バスを構成します。アプリケーションがメッセージを処理できない場合は、メッセージを配信不能キューに書き込みます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/107090-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 180 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドで処理エンジンを実行しています。このエンジンは物流センターからの環境データを処理して持続可能性指数を計算します。同社は、ヨーロッパ全土に広がる物流センターに数百万台のデバイスを設置しています。デバイスは、RESTful API を通じて処理エンジンに情報を送信します。

API では、予測できないトラフィックのバーストが発生します。企業は、デバイスが処理エンジンに送信するすべてのデータを処理するソリューションを実装する必要があります。データの損失は容認できません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RESTful API 用の Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。 ALB のリスナーとターゲット グループを作成します。 SQS キューをターゲットとして追加します。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で Fargate 起動タイプで実行されるコンテナを使用して、キュー内のメッセージを処理します。

B. RESTful API を実装する Amazon API Gateway HTTP API を作成します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。 SQS キューとの API Gateway サービス統合を作成します。 SQS キュー内のメッセージを処理する AWS Lambda 関数を作成します。

C. RESTful API を実装する Amazon API Gateway REST API を作成します。 Auto Scaling グループに Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成します。 API Gateway Auto Scaling グループのプロキシ統合を作成します。 EC2 インスタンスを使用して受信データを処理します。

D. RESTful API 用の Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 Amazon Kinesis Data Streams でデータストリームを作成します。データ ストリームを配布元として設定します。データ ストリーム内のデータを消費して処理する AWS Lambda 関数を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/107094-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 181 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでネットワーク構成を設計しています。同社は AWS Organizations を使用してマルチアカウント設定を管理しています。この会社には 3 つの OU があります。各 OU には 100 を超える AWS アカウントが含まれています。各アカウントには単一の VPC があり、各 OU 内のすべての VPC は同じ AWS リージョンにあります。

すべての AWS アカウントの CIDR 範囲は重複しません。この企業は、同じ OU 内の VPC は相互に通信できるが、他の OU 内の VPC とは通信できないソリューションを実装する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各 OU のアカウント間に VPC ピアリングを確立する AWS CloudFormation スタック セットを作成します。各OUにスタックセットをプロビジョニングします。

B. 各 OU で、単一の VPC を持つ専用のネットワーク アカウントを作成します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、この VPC を OU 内の他のすべてのアカウントと共有します。ネットワーク アカウントと OU 内の各アカウントの間に VPC ピアリング接続を作成します。

C. 各 OU のアカウントにトランジット ゲートウェイをプロビジョニングします。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、組織全体でトランジットゲートウェイを共有します。 VPC ごとにトランジット ゲートウェイ VPC アタッチメントを作成します。

D. 各 OU で、単一の VPC を持つ専用のネットワーク アカウントを作成します。ネットワーク アカウントと OU 内の他のアカウントの間に VPN 接続を確立します。サードパーティのルーティング ソフトウェアを使用して、VPC 間の推移的なトラフィックをルーティングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/107022-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 182 / トピック 1

ある企業はアプリケーションを AWS に移行しています。移行中は可能な限りフルマネージド サービスを使用したいと考えています。会社は、次の要件を満たす大量の重要なドキュメントをアプリケーション内に保存する必要があります。

1. データは耐久性と可用性が高くなければなりません
2. データは保存中も転送中も常に暗号化する必要があります
3. 暗号化キーは会社で管理し、定期的に更新する必要があります。

ソリューションアーキテクトが推奨すべきソリューションは次のうちどれですか?

A. ファイル ゲートウェイ モードでストレージ ゲートウェイを AWS にデプロイします。 AWS KMS キーを使用した Amazon EBS ボリューム暗号化を使用してストレージゲートウェイボリュームを暗号化します。

B. バケットポリシーで Amazon S3 を使用して、バケットへの接続に HTTPS を適用し、オブジェクト暗号化にサーバー側の暗号化と AWS KMS を適用します。

C. SSL を使用して Amazon DynamoDB を使用して DynamoDB に接続します。 AWS KMS キーを使用して、保存時の DynamoDB オブジェクトを暗号化します。

D. このデータを保存するために、Amazon EBS ボリュームが接続されたインスタンスをデプロイします。 AWS KMS キーを使用した EBS ボリューム暗号化を使用してデータを暗号化します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110410-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 183 / トピック 1

企業のパブリック API は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上でタスクとして実行されます。タスクは Application Load Balancer (ALB) の背後の AWS Fargate で実行され、CPU 使用率に基づいてタスクの Service Auto Scaling を使用して構成されます。このサービスは数か月間順調に稼働しています。

最近、API のパフォーマンスが低下し、アプリケーションが使用できなくなりました。同社は、API に対してかなりの数の SQL インジェクション攻撃が発生し、API サービスが最大量まで拡張されていることを発見しました。

ソリューション アーキテクトは、SQL インジェクション攻撃が ECS API サービスに到達するのを防ぐソリューションを実装する必要があります。ソリューションでは、正規のトラフィックの通過を許可し、運用効率を最大化する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい AWS WAF ウェブ ACL を作成して、ECS タスクの前にある ALB に転送される HTTP リクエストと HTTPS リクエストを監視します。

B. 新しい AWS WAF ボット コントロール実装を作成します。 AWS WAF Bot Control 管理ルール グループにルールを追加して、トラフィックを監視し、ECS タスクの前の ALB への正当なトラフィックのみを許可します。

C. 新しい AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 SQL データベース ルール グループに一致するリクエストをブロックする新しいルールを追加します。これらのルールに一致しない他のすべてのトラフィックを許可するように Web ACL を設定します。 Web ACL を ECS タスクの前の ALB に接続します。

D. 新しい AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 AWS WAF で新しい空の IP セットを作成します。新しいルールを Web ACL に追加して、新しい IP セットの IP アドレスから発信されるリクエストをブロックします。 SQL インジェクション攻撃を送信する IP アドレスの API ログを収集する AWS Lambda 関数を作成し、それらの IP アドレスを IP セットに追加します。 Web ACL を ECS タスクの前の ALB に接続します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110388-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 184 / トピック 1

ある環境企業は、大気の質を測定するために全国の主要都市にセンサーを設置しています。センサーは AWS IoT Core に接続して、時系列データの読み取り値を取り込みます。同社はデータを Amazon DynamoDB に保存します。

ビジネスを継続するために、企業は 2 つの AWS リージョンにデータを取り込んで保存できる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 両方のリージョンの AWS IoT Core データエンドポイントの値を含む Amazon Route 53 エイリアス フェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。 データを Amazon Aurora グローバル テーブルに移行します。

B. 各リージョンで AWS IoT Core のドメイン構成を作成します。 Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティング ポリシーを作成します。両方のリージョンの AWS IoT Core データ エンドポイントを値として使用します。データを Amazon MemoryDB for Redis に移行し、クロスリージョン レプリケーションを設定します。

C. 各リージョンで AWS IoT Core のドメイン構成を作成します。ドメイン設定の健全性を評価する Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。 AWS IoT Core ドメイン設定からのドメイン名の値を使用して、フェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。 DynamoDB テーブルをグローバル テーブルに更新します。

D. Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティング ポリシーを作成します。両方のリージョンの AWS IoT Core データ エンドポイントを値として使用します。 DynamoDB ストリームとリージョン間のデータ レプリケーションを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110406-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 185 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでのマルチアカウント設定に AWS Organizations を使用しています。同社の財務チームには、AWS Lambda と Amazon DynamoDB を使用するデータ処理アプリケーションがあります。会社のマーケティング チームは、DynamoDB テーブルに保存されているデータにアクセスしたいと考えています。

DynamoDB テーブルには機密データが含まれています。マーケティング チームは、DynamoDB テーブル内のデータの特定の属性にのみアクセスできます。財務チームとマーケティング チームは別の AWS アカウントを持っています。

マーケティング チームに DynamoDB テーブルへの適切なアクセスを提供するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. SCP を作成して、マーケティング チームの AWS アカウントに DynamoDB テーブルの特定の属性へのアクセスを許可します。 SCP を財務チームの OU にアタッチします。

B. 特定の DynamoDB 属性 (きめ細かいアクセス制御) の IAM ポリシー条件を使用して、財務チームのアカウントに IAM ロールを作成します。マーケティング チームのアカウントとの信頼関係を確立します。マーケティング チームのアカウントで、財務チームのアカウントで IAM ロールを引き受ける権限を持つ IAM ロールを作成します。

C. 特定の DynamoDB 属性 (きめ細かいアクセス制御) の条件を含むリソースベースの IAM ポリシーを作成します。ポリシーを DynamoDB テーブルにアタッチします。マーケティング チームのアカウントで、財務チームのアカウントの DynamoDB テーブルにアクセスする権限を持つ IAM ロールを作成します。

D. DynamoDB テーブルにアクセスするための IAM ロールを財務チームのアカウントに作成します。 IAM 権限境界を使用して、特定の属性へのアクセスを制限します。マーケティング チームのアカウントで、財務チームのアカウントで IAM ロールを引き受ける権限を持つ IAM ロールを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110405-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 186 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、オブジェクトを Amazon S3 バケットに保存するアプリケーションを作成しています。ソリューションアーキテクトは、同時に使用される 2 つの AWS リージョンにアプリケーションをデプロイする必要があります。 2 つの S3 バケット内のオブジェクトは、相互に同期された状態を維持する必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. S3 マルチリージョン アクセス ポイントを作成する マルチリージョン アクセス ポイントを参照するようにアプリケーションを変更する

B. 2 つの S3 バケット間で双方向の S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を構成する

C. 各 S3 バケットにオブジェクトを保存するようにアプリケーションを変更する

D. S3 バケットごとに S3 ライフサイクル ルールを作成し、ある S3 バケットから別の S3 バケットにオブジェクトをコピーします。

E. S3 バケットごとに S3 バージョニングを有効にする

F. 各 S3 バケットのイベント通知を設定して、AWS Lambda 関数を呼び出してオブジェクトを一方の S3 バケットからもう一方の S3 バケットにコピーします。

解答: A, B, E - 確認中

コミュニティの解答は A, B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110403-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 187 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス環境で実行される IoT プラットフォームを持っています。このプラットフォームは、MQTT プロトコルを使用して IoT デバイスに接続するサーバーで構成されます。プラットフォームは、少なくとも 5 分ごとにデバイスからテレメトリ データを収集します。このプラットフォームは、デバイスのメタデータも MongoDB クラスターに保存します。

オンプレミスのマシンにインストールされているアプリケーションは、テレメトリとデバイスのメタデータを集約して変換するジョブを定期的に実行します。このアプリケーションは、同じオンプレミス マシン上で実行される別の Web アプリケーションを使用してユーザーが表示するレポートを作成します。定期ジョブの実行には 120 ～ 600 秒かかります。ただし、Web アプリケーションは常に実行されています。

同社はプラットフォームを AWS に移行しており、スタックの運用オーバーヘッドを削減する必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? （3つお選びください。）

A. AWS Lambda 関数を使用して IoT デバイスに接続する

B. AWS IoT Core に公開するように IoT デバイスを構成する

C. Amazon EC2 インスタンス上の自己管理型 MongoDB データベースにメタデータを書き込む

D. メタデータを Amazon DocumentDB に書き込みます (MongoDB 互換性あり)

E. AWS Step Functions ステートマシンと AWS Lambda タスクを使用して、レポートを準備し、Amazon S3 にレポートを書き込みます。 S3 オリジンで Amazon CloudFront を使用してレポートを提供する

F. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターと Amazon EC2 インスタンスを使用してレポートを準備します。 EKS クラスター内の Ingress コントローラーを使用してレポートを提供する

解答: B, D, E - 確認中

コミュニティの解答は B, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110389-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 188 / トピック 1

ある世界的な製造会社は、アプリケーションの大部分を AWS に移行することを計画しています。しかし同社は、データ規制要件や 1 桁ミリ秒の遅延要件により、アプリケーションを特定の国内または企業の中央オンプレミス データ センターに保持する必要があることを懸念しています。同社はまた、ネットワーク インフラストラクチャが限られている一部の工場サイトでホストしているアプリケーションについても懸念しています。

同社は、開発者がアプリケーションを一度構築すれば、オンプレミス、クラウド、またはハイブリッド アーキテクチャに展開できるように、一貫した開発者エクスペリエンスを望んでいます。開発者は、使い慣れているものと同じツール、API、サービスを使用できる必要があります。

これらの要件を満たす一貫したハイブリッド エクスペリエンスを提供するソリューションはどれですか?

A. すべてのアプリケーションを、準拠している最も近い AWS リージョンに移行します。中央のオンプレミス データセンターと AWS の間に AWS Direct Connect 接続をセットアップします。 Direct Connect ゲートウェイを展開します。

B. データ規制要件や 1 桁ミリ秒のレイテンシ要件があるアプリケーションには、AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用します。デバイスをオンプレミスに保管します。 AWS Wavelength をデプロイして、工場サイトでワークロードをホストします。

C. データ規制要件または 1 桁ミリ秒のレイテンシ要件があるアプリケーションには、AWS Outposts をインストールします。 AWS Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスを使用して、工場サイトでワークロードをホストします。

D. データ規制要件または 1 桁ミリ秒のレイテンシ要件があるアプリケーションを AWS ローカル ゾーンに移行します。 AWS Wavelength をデプロイして、工場サイトでワークロードをホストします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110345-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 189 / トピック 1

ある会社は、顧客がオンライン注文するために使用するアプリケーションを更新しています。最近、悪意のある者によるアプリケーションへの攻撃の数が増加しています。

同社は、更新されたアプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター上でホストします。同社は、アプリケーション データの保存に Amazon DynamoDB を使用します。パブリック Application Load Balancer (ALB) は、エンド ユーザーにアプリケーションへのアクセスを提供します。企業は攻撃を防止し、進行中の攻撃中のサービス中断を最小限に抑えてビジネスの継続性を確保する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. ALB をオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ドメインにカスタムヘッダーとランダム値を追加します。ヘッダーと値が一致する場合に条件付きでトラフィックを転送するように ALB を設定します。

B. アプリケーションを 2 つの AWS リージョンにデプロイします。両方のリージョンに同じ重みでルーティングするように Amazon Route 53 を設定します。

C. Amazon ECS タスクの自動スケーリングを設定する DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターを作成します。

D. Amazon ElastiCache を設定して DynamoDB のオーバーヘッドを削減します。

E. 適切なルール グループを含む AWS WAF ウェブ ACL をデプロイします。ウェブ ACL を Amazon CloudFront ディストリビューションに関連付けます。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110401-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 190 / トピック 1

ある会社が AWS で Web アプリケーションを実行しています。ウェブアプリケーションは、Amazon CloudFront ディストリビューションの背後にある Amazon S3 バケットから静的コンテンツを配信します。このアプリケーションは、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスのフリートにリクエストを分散する Application Load Balancer (ALB) を使用して、動的コンテンツを提供します。アプリケーションは、Amazon Route 53 のドメイン名セットアップを使用します。

一部のユーザーは、ピーク時に Web サイトにアクセスしようとすると時折問題が発生すると報告しました。運用チームは、ALB が HTTP 503 Service Unavailable エラーを返す場合があることを発見しました。同社は、これらのエラーが発生したときにカスタム エラー メッセージ ページを表示したいと考えています。このエラー コードのページはすぐに表示されます。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを設定します。 ALB エンドポイントのステータスを判断し、フェイルオーバー S3 バケット エンドポイントにフェイルオーバーするようにヘルス チェックを構成します。

B. カスタムエラーページをホストするために、2 番目の CloudFront ディストリビューションと S3 静的ウェブサイトを作成します。 Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを設定します。 2 つのディストリビューション間でアクティブ/パッシブ構成を使用します。

C. 2 つのオリジンを持つ CloudFront オリジン グループを作成します。 ALB エンドポイントをプライマリ オリジンとして設定します。セカンダリオリジンには、静的ウェブサイトをホストするように設定された S3 バケットを設定します。 CloudFront ディストリビューションのオリジンフェイルオーバーを設定します。 S3 静的 Web サイトを更新して、カスタム エラー ページを組み込みます。

D. ALB が返す各 HTTP 応答コードを検証する CloudFront 関数を作成します。 S3 バケットに S3 静的 Web サイトを作成します。カスタム エラー ページをフェイルオーバーとして S3 バケットにアップロードします。 S3 バケットを読み取り、エラー ページをエンド ユーザーに提供するように関数を更新します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110393-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 191 / トピック 1

ある企業はアプリケーションを AWS に移行することを計画しています。アプリケーションは Docker コンテナとして実行され、NFS バージョン 4 ファイル共有を使用します。

ソリューションアーキテクトは、基盤となるインフラストラクチャのプロビジョニングや管理を必要としない、安全でスケーラブルなコンテナ化ソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して、アプリケーションコンテナをデプロイします。共有ストレージには Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。 ECS タスク定義で EFS ファイル システム ID、コンテナ マウント ポイント、および EFS 認証 IAM ロールを参照します。

B. Fargate 起動タイプで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して、アプリケーションコンテナをデプロイします。共有ストレージには Amazon FSx for Lustre を使用します。 ECS タスク定義で FSx for Lustre ファイル システム ID、コンテナー マウント ポイント、および FSx for Lustre 承認 IAM ロールを参照します。

C. Amazon EC2 起動タイプと自動スケーリングをオンにして、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してアプリケーションコンテナをデプロイします。共有ストレージには Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。 EFS ファイル システムを ECS コンテナ インスタンスにマウントします。 EFS 認証 IAM ロールを EC2 インスタンス プロファイルに追加します。

D. Amazon EC2 起動タイプと自動スケーリングをオンにして、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してアプリケーションコンテナをデプロイします。共有ストレージに対してマルチアタッチを有効にした Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用します。 EBS ボリュームを ECS コンテナ インスタンスにアタッチします。 EBS 認証 IAM ロールを EC2 インスタンス プロファイルに追加します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110392-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 192 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。コアのビジネス ロジックは、Auto Scaling グループ内の一連の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。Application Load Balancer (ALB) は、EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。Amazon Route 53 レコード api.example.com は ALB を指しています。

会社の開発チームはビジネス ロジックを大幅に更新しました。同社には、変更が展開されると、テスト期間中に顧客の 10% のみが新しいロジックを受け取ることができるというルールがあります。顧客はテスト期間中に同じバージョンのビジネス ロジックを使用する必要があります。

これらの要件を満たすために、企業は更新プログラムをどのように展開する必要がありますか?

A. 2 番目の ALB を作成し、新しいロジックを新しい Auto Scaling グループ内の一連の EC2 インスタンスにデプロイします。 EC2 インスタンスにトラフィックを分散するように ALB を構成します。 Route 53 レコードを更新して重み付けルーティングを使用し、レコードが両方の ALB を指すようにします。

B. ALD によって参照される 2 番目のターゲット グループを作成し、この新しいターゲット グループ内の EC2 インスタンスに新しいロジックをデプロイします。加重ターゲット グループを使用するように ALB リスナー ルールを更新します。 ALB ターゲット グループのスティッキ性を設定します。

C. Auto Scaling グループの新しい起動設定を作成します。 AutoScalingRollingUpdate ポリシーを使用するように起動構成を指定し、MaxBatchSize オプションを 10 に設定します。Auto Scaling グループの起動構成を置き換えます。変更をデプロイします。

D. ALB によって参照される 2 番目の Auto Scaling グループを作成します。この新しい Auto Scaling グループ内の一連の EC2 インスタンスに新しいロジックをデプロイします。 ALB ルーティング アルゴリズムを最小未処理リクエスト (LOR) に変更します。 ALB セッションのスティッキ性を構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110391-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 193 / トピック 1

大手教育会社は最近、複数の大学の内部アプリケーションへのアクセスを提供するために Amazon Workspaces を導入しました。同社は、Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにユーザー プロファイルを保存しています。ファイル システムは DNS エイリアスを使用して構成され、自己管理の Active Directory に接続されます。より多くのユーザーがワークスペースを使用し始めると、ログイン時間は許容できないレベルまで増加します。

調査の結果、ファイル システムのパフォーマンスが低下していることが判明しました。同社は、16 MBps のスループットで HDD ストレージ上にファイル システムを作成しました。ソリューション アーキテクトは、定義されたメンテナンス期間中にファイルシステムのパフォーマンスを向上させる必要があります。

最小限の管理労力でこれらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS Backup を使用して、ファイル システムのポイントインタイム バックアップを作成します。バックアップを新しい FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムに復元します。ストレージの種類として SSD を選択します。スループット容量として 32 MBps を選択します。バックアップと復元のプロセスが完了したら、それに応じて DNS エイリアスを調整します。元のファイルシステムを削除します。

B. ファイル システムからユーザーを切断します。 Amazon FSx コンソールで、スループット容量を 32 MBps に更新します。ストレージタイプをSSDに更新します。ユーザーをファイル システムに再接続します。

C. AWS DataSync エージェントを新しい Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。タスクを作成します。既存のファイル システムをソースの場所として構成します。ターゲットの場所として SSD ストレージと 32 MBps のスループットを備えた新しい FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを構成します。タスクをスケジュールします。タスクが完了したら、それに応じて DNS エイリアスを調整します。元のファイルシステムを削除します。

D. Windows PowerShell コマンドを使用して、既存のファイル システムでシャドウ コピーを有効にします。シャドウ コピー ジョブをスケジュールして、ファイル システムのポイントインタイム バックアップを作成します。以前のバージョンを復元することを選択します。 SSD ストレージと 32 MBps のスループットを備えた新しい FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。コピー ジョブが完了したら、DNS エイリアスを調整します。元のファイルシステムを削除します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110340-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 194 / トピック 1

ある企業は AWS でアプリケーションをホストしています。アプリケーションは、単一の Amazon S3 バケットに保存されているオブジェクトの読み取りと書き込みを行います。企業は、アプリケーションを 2 つの AWS リージョンにデプロイするようにアプリケーションを変更する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットをオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。アプリケーションを 2 番目のリージョンにデプロイします。 CloudFront ディストリビューションを使用するようにアプリケーションを変更します。 AWS Global Accelerator を使用して、S3 バケット内のデータにアクセスします。

B. 2 番目のリージョンに新しい S3 バケットを作成します。元の S3 バケットと新しい S3 バケットの間で双方向の S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を設定します。両方の S3 バケットを使用する S3 マルチリージョン アクセス ポイントを構成します。変更したアプリケーションを両方のリージョンにデプロイします。

C. 2 番目のリージョンに新しい S3 バケットを作成します。 2 番目のリージョンにアプリケーションをデプロイします。新しい S3 バケットを使用するようにアプリケーションを構成します。元の S3 バケットから新しい S3 バケットへの S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) をセットアップします。

D. S3 バケットをオリジンとして使用して S3 ゲートウェイ エンドポイントを設定します。アプリケーションを 2 番目のリージョンにデプロイします。新しい S3 ゲートウェイ エンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更します。 S3 バケットで S3 Intelligent-Tiering を使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110338-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 195 / トピック 1

オンラインゲーム会社は、ゲーム プラットフォームを AWS で再ホストする必要があります。同社のゲーム アプリケーションはハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) 処理を必要とし、リーダーボードは頻繁に変更されます。コンピューティング生成用に最適化された Ubuntu インスタンスは、ゲーム表示用の Node.js アプリケーションをホストします。ゲームの状態はオンプレミスの Redis インスタンスで追跡されます。

この企業は、アプリケーションのパフォーマンスを最適化する移行戦略を必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Application Load Balancer の背後に m5.large Amazon EC2 スポット インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon ElastICache for Redis クラスターを使用して、リーダーボードを維持します。

B. Application Load Balancer の背後に c5.large Amazon EC2 スポット インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon OpenSearch Service クラスターを使用して、リーダーボードを維持します。

C. Application Load Balancer の背後に c5.large Amazon EC2 オンデマンド インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon ElastiCache for Redis クラスターを使用して、リーダーボードを維持します。

D. Application Load Balancer の背後に m5.large Amazon EC2 オンデマンド インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon DynamoDB テーブルを使用してリーダーボードを管理します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110339-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 196 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、モバイル デバイスで従業員からのタイムシート エントリを受け入れるアプリケーションを設計しています。タイムシートは毎週提出され、ほとんどの提出は金曜日に行われます。データは、給与管理者が月次レポートを作成できる形式で保存する必要があります。インフラストラクチャは可用性が高く、受信データとレポート要求の速度に合わせて拡張できる必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 複数のアベイラビリティーゾーン間で負荷分散を行い、アプリケーションを Amazon EC2 オンデマンド インスタンスにデプロイします。スケジュールされた Amazon EC2 Auto Scaling を使用して、金曜日の大量の送信の前に容量を追加します。

B. 複数のアベイラビリティーゾーン間で負荷分散を行う Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して、コンテナーにアプリケーションをデプロイします。定期サービスを利用する
Auto Scaling により、金曜日の大量の送信の前に容量を追加します。

C. アプリケーション フロントエンドを Amazon CloudFront が提供する Amazon S3 バケットにデプロイします。 AWS Lambda プロキシ統合を備えた Amazon API Gateway を使用してアプリケーション バックエンドをデプロイします。

D. タイムシート提出データを Amazon Redshift に保存します。 Amazon QuickSight を使用して、Amazon Redshift をデータソースとして使用してレポートを生成します。

E. タイムシート提出データを Amazon S3 に保存します。 Amazon Athena と Amazon QuickSight を使用して、Amazon S3 をデータソースとして使用してレポートを生成します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110346-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 197 / トピック 1

ある企業は機密データを Amazon S3 バケットに保存しています。会社は、S3 バケット内のオブジェクトのすべてのアクティビティを記録する必要があり、そのログを 5 年間保存する必要があります。会社のセキュリティ チームは、S3 バケット内のデータを削除しようとするたびに電子メール通知を受け取る必要もあります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. S3 データイベントをログに記録するように AWS CloudTrail を設定します。

B. S3 バケットの S3 サーバー アクセス ログを設定します。

C. オブジェクト削除イベントを Amazon Simple Email Service (Amazon SES) に送信するように Amazon S3 を設定します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに発行する Amazon EventBridge イベント バスにオブジェクト削除イベントを送信するように Amazon S3 を設定します。

E. データストレージ階層化を使用してログを Amazon Timestream に送信するように Amazon S3 を設定します。

F. S3 ライフサイクル ポリシーを使用してログを保存するための新しい S3 バケットを構成します。

解答: A, D, F - 確認中

コミュニティの解答は A, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110347-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 198 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターと AWS クラウドのサーバーを含むハイブリッド環境を構築しています。同社は Amazon EC2 インスタンスを 3 つの VPC にデプロイしました。各 VPC は異なる AWS リージョンにあります。同社はAWS Directを設立した。データセンターに最も近いリージョンからデータセンターに接続します。

同社は、3 つの VPC すべての EC2 インスタンスにアクセスできるように、オンプレミス データセンターのサーバーを必要としています。オンプレミス データセンターのサーバーも AWS パブリック サービスにアクセスできる必要があります。

これらの要件を最小限のコストで満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. データセンターに最も近いリージョンに Direct Connect ゲートウェイを作成します。 Direct Connect 接続を Direct Connect ゲートウェイに接続します。 Direct Connect ゲートウェイを使用して、他の 2 つのリージョンの VPC に接続します。

B. オンプレミスのデータセンターから他の 2 つのリージョンへの追加の Direct Connect 接続をセットアップします。

C. プライベート VIF を作成します。プライベート VIF を介して他の 2 つのリージョンの VPC への AWS サイト間 VPN 接続を確立します。

D. パブリック VIF を作成します。パブリック VIF を介して他の 2 つのリージョンの VPC への AWS サイト間 VPN 接続を確立します。

E. VPC ピアリングを使用して、リージョン全体の VPC 間の接続を確立します。 既存の Direct Connect 接続を使用してプライベート VIF を作成し、ピアリングされた VPC に接続します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110379-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 199 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations の組織を使用して数百の AWS アカウントを管理しています。ソリューション アーキテクトは、Open Web Application Security Project (OWASP) のトップ 10 Web アプリケーションの脆弱性に対するベースライン保護を提供するソリューションに取り組んでいます。ソリューションアーキテクトは、組織内にデプロイされているすべての既存および新規の Amazon CloudFront ディストリビューションに AWS WAF を使用しています。

ベースラインの保護を提供するには、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? （3つお選びください。）

A. すべてのアカウントで AWS Config を有効にする

B. すべてのアカウントで Amazon GuardDuty を有効にする

C. 組織のすべての機能を有効にする

D. AWS Firewall Manager を使用して、すべての CloudFront ディストリビューションのすべてのアカウントに AWS WAF ルールをデプロイします

E. AWS Shield Advanced を使用して、すべての CloudFront ディストリビューションのすべてのアカウントに AWS WAF ルールをデプロイします

F. AWS Security Hub を使用して、すべての CloudFront ディストリビューションのすべてのアカウントに AWS WAF ルールをデプロイします

解答: A, C, D - 確認中

コミュニティの解答は A, C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110372-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 200 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、AWS 環境へのユーザーのアクセスを認証するために、自社のオンプレミス ID プロバイダー (IdP) を使用して SAML 2.0 フェデレーション ID ソリューションを実装しました。ソリューション アーキテクトがフェデレーテッド ID Web ポータルを介して認証をテストすると、AWS 環境へのアクセスが許可されます。ただし、テスト ユーザーがフェデレーテッド ID Web ポータル経由で認証しようとすると、AWS 環境にアクセスできません。

ID フェデレーションが適切に構成されていることを確認するために、ソリューション アーキテクトはどの項目をチェックする必要がありますか？（3つお選びください。）

A. IAM ユーザーのアクセス許可ポリシーにより、そのユーザーに SAML フェデレーションの使用が許可されています。

B. フェデレーション ユーザーまたはフェデレーション グループの信頼ポリシー用に作成された IAM ロールは、SAML プロバイダーをプリンシパルとして設定しています。
B. テストユーザーは会社の IdP の AWSFederatedUsers グループに属していません。

C. ウェブポータルは、SAML プロバイダーの ARN、IAM ロールの ARN、および IdP からの SAML アサーションを使用して AWS STS AssumeRoleWithSAML API を呼び出します。

D. オンプレミス IdP の DNS ホスト名は、AWS 環境の VPC からアクセスできます。

E. 同社の IdP は、ユーザーまたはグループを適切にマップする SAML アサーションを定義します。社内では、適切な権限を持つ IAM ロールに割り当てられます。

解答: B, C, E - 確認中

コミュニティの解答は B, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110334-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 201 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、AWS クラウドでホストされているアプリケーションを改善する必要があります。このアプリケーションは、接続が過負荷になっている Amazon Aurora MySQL DB インスタンスを使用しています。アプリケーションの操作のほとんどは、レコードをデータベースに挿入します。現在、アプリケーションは認証情報をテキストベースの構成ファイルに保存しています。

ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが現在の接続負荷を処理できるようにソリューションを実装する必要があります。ソリューションでは、資格情報を安全に保管し、資格情報を定期的に自動的にローテーションする機能を提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon RDS プロキシレイヤーをデプロイします。 DB インスタンスの前。接続認証情報をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。

B. DB インスタンスの前に Amazon RDS プロキシ レイヤーをデプロイします。接続認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存する

C. Aurora レプリカを作成します。接続認証情報をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存する

D. Aurora レプリカを作成します。接続認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110333-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 202 / トピック 1

企業は、e コマース Web サイト用の災害復旧 (DR) ソリューションを構築する必要があります。この Web アプリケーションは、t3.large Amazon EC2 インスタンスのフリートでホストされ、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを使用します。 EC2 インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる Auto Scaling グループ内にあります。

災害が発生した場合、Web アプリケーションは RPO 30 秒、RTO 10 分でセカンダリ環境にフェールオーバーする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、DR リージョンに新しいインフラストラクチャをプロビジョニングします。 DB インスタンスのクロスリージョンリードレプリカを作成します。 AWS Backup でバックアップ計画を設定し、EC2 インスタンスと DB インスタンスのクロスリージョンバックアップを作成します。 EC2 インスタンスと DB インスタンスを 30 秒ごとに DR リージョンにバックアップする cron 式を作成します。最新の EC2 バックアップから EC2 インスタンスを復元します。 Amazon Route 53 地理位置情報ルーティング ポリシーを使用して、災害発生時に DR リージョンに自動的にフェイルオーバーします。

B. コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、DR リージョンに新しいインフラストラクチャをプロビジョニングします。 DB インスタンスのクロスリージョンリードレプリカを作成します。 AWS Elastic Disaster Recovery をセットアップして、EC2 インスタンスを DR リージョンに継続的にレプリケートします。 DR リージョン内の最小容量で EC2 インスタンスを実行します。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して、災害発生時に DR リージョンに自動的にフェイルオーバーします。 Auto Scaling グループの必要な容量を増やします。

C. AWS Backup でバックアップ計画を設定し、EC2 インスタンスと DB インスタンスのクロスリージョンバックアップを作成します。 EC2 インスタンスと DB インスタンスを 30 秒ごとに DR リージョンにバックアップする cron 式を作成します。コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、DR リージョンに新しいインフラストラクチャをプロビジョニングします。バックアップされたデータを新しいインスタンスに手動で復元します。 Amazon Route 53 のシンプルなルーティング ポリシーを使用して、災害発生時に DR リージョンに自動的にフェイルオーバーします。

D. コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して、DR リージョンに新しいインフラストラクチャをプロビジョニングします。 Amazon Aurora グローバル データベースを作成します。 AWS Elastic Disaster Recovery をセットアップして、EC2 インスタンスを DR リージョンに継続的にレプリケートします。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを DR リージョンのフルキャパシティで実行します。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用して、災害発生時に DR リージョンに自動的にフェイルオーバーします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110331-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 203 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの MySQL データベースを us-east-1 リージョンの Amazon Aurora MySQL に 1 回限りの移行を計画しています。会社の現在のインターネット接続の帯域幅は限られています。オンプレミスの MySQL データベースのサイズは 60 TB です。同社は、現在のインターネット接続を介してデータを AWS に転送するには 1 か月かかると見積もっています。同社は、データベースをより迅速に移行する移行ソリューションを必要としています。

最も短い時間でデータベースを移行できるソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのデータセンターと AWS の間の 1 Gbps AWS Direct Connect 接続をリクエストします。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行します。

B. 現在のインターネット接続で AWS DataSync を使用して、オンプレミスのデータセンターと AWS 間のデータ転送を高速化します。 AWS Application Migration Service を使用して、オンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行します。

C. AWS Snowball Edge デバイスを注文します。 S3 インターフェイスを使用して、Amazon S3 バケットにデータをロードします。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Amazon S3 から Aurora MySQL にデータを移行します。

D. AWS Snowball デバイスを注文します。 Snowball 用 S3 アダプターを使用して、データを Amazon S3 バケットにロードします。 AWS Application Migration Service を使用して、Amazon S3 から Aurora MySQL にデータを移行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110304-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 204 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドにアプリケーションを持っています。このアプリケーションは、20 個の Amazon EC2 インスタンスのフリート上で実行されます。 EC2 インスタンスは永続的であり、接続された複数の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにデータを保存します。

会社はバックアップを別の AWS リージョンに維持する必要があります。企業は、1 営業日以内に、1 日分のデータ損失を超えずに EC2 インスタンスとその構成を回復できなければなりません。この会社はスタッフが限られているため、業務効率とコストを最適化するバックアップ ソリューションを必要としています。同社は、セカンダリ リージョンに必要なネットワーク構成をデプロイできる AWS CloudFormation テンプレートをすでに作成しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. セカンダリ リージョンで EC2 インスタンスを再作成できる 2 番目の CloudFormation テンプレートを作成します。 AWS Systems Manager Automation Runbook を使用して、毎日のマルチボリューム スナップショットを実行します。スナップショットをセカンダリ リージョンにコピーします。障害が発生した場合は、CloudFormation テンプレートを起動し、スナップショットから EBS ボリュームを復元し、使用量をセカンダリ リージョンに転送します。

B. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) を使用して、EBS ボリュームの毎日のマルチボリューム スナップショットを作成します。障害が発生した場合は、CloudFormation テンプレートを起動し、Amazon DLM を使用して EBS ボリュームを復元し、使用量をセカンダリ リージョンに転送します。

C. AWS Backup を使用して、EC2 インスタンスのスケジュールされた毎日のバックアップ プランを作成します。バックアップをセカンダリ リージョンのコンテナーにコピーするようにバックアップ タスクを構成します。障害が発生した場合は、CloudFormation テンプレートを起動し、バックアップ コンテナーからインスタンス ボリュームと構成を復元し、使用量をセカンダリ リージョンに転送します。

D. 同じサイズと構成の EC2 インスタンスをセカンダリ リージョンにデプロイします。プライマリ リージョンからセカンダリ リージョンにデータをコピーするように AWS DataSync を毎日設定します。障害が発生した場合は、CloudFormation テンプレートを起動し、使用量をセカンダリ リージョンに転送します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110302-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 205 / トピック 1

ある企業は、静的コンテンツをホストする新しい Web サイトを設計しています。この Web サイトでは、ユーザーが大きなファイルをアップロードおよびダウンロードできるようになります。企業の要件に従って、すべてのデータは転送中も保存中も暗号化する必要があります。ソリューションアーキテクトは、Amazon S3 と Amazon CloudFront を使用してソリューションを構築しています。

暗号化要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. Web アプリケーションが使用する S3 バケットの S3 サーバー側暗号化をオンにします。

B. S3 ACL の読み取りおよび書き込み操作にポリシー属性「aws:SecureTransport」:「true」を追加します。

C. Web アプリケーションが使用する S3 バケットでの暗号化されていない操作を拒否するバケット ポリシーを作成します。

D. AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を使用して、CloudFront で保存時の暗号化を設定します。

E. CloudFront で HTTP リクエストの HTTPS リクエストへのリダイレクトを設定します。

F. Web アプリケーションが使用する S3 バケットの署名付き URL を作成する場合は、RequireSSL オプションを使用します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110300-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 206 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS 上の Microsoft SQL Server DB インスタンスにアクセスする必要がある AWS Lambda 関数を使用してサーバーレス アーキテクチャを実装しています。同社には、データベース システムのクローンを含む、開発と運用用に別個の環境があります。

会社の開発者は、開発データベースの資格情報にアクセスすることができます。ただし、実稼働データベースの資格情報は、IT セキュリティ チームの IAM ユーザー グループのメンバーのみがアクセスできるキーで暗号化する必要があります。このキーは定期的にローテーションする必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは運用環境で何をすべきでしょうか?

A. AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーで暗号化された SecureString パラメータを使用して、データベース認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。各 Lambda 関数にロールをアタッチして、SecureString パラメータへのアクセスを提供します。 IT セキュリティ チームのみがパラメータとキーにアクセスできるように、SecureString パラメータと顧客管理キーへのアクセスを制限します。

B. AWS Key Management Service (AWS KMS) のデフォルト Lambda キーを使用してデータベース認証情報を暗号化します。認証情報を各 Lambda 関数の環境変数に保存します。 Lambda コードの環境変数から認証情報を読み込みます。 IT セキュリティ チームのみがキーにアクセスできるように、KMS キーへのアクセスを制限します。

C. データベース認証情報を各 Lambda 関数の環境変数に保存します。 AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用して環境変数を暗号化します。 IT セキュリティ チームのみがキーにアクセスできるように、顧客が管理するキーへのアクセスを制限します。

D. データベース認証情報を、AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーに関連付けられたシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。各 Lambda 関数にロールをアタッチして、シークレットへのアクセスを提供します。 IT セキュリティ チームのみがシークレットとキーにアクセスできるように、シークレットと顧客管理キーへのアクセスを制限します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110299-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 207 / トピック 1

あるオンライン小売会社は、従来のオンプレミスの .NET アプリケーションを AWS に移行しています。アプリケーションは、負荷分散されたフロントエンド Web サーバー、負荷分散されたアプリケーション サーバー、および Microsoft SQL Server データベース上で実行されます。

同社は可能な限り AWS マネージド サービスを使用したいと考えており、アプリケーションを書き直すことは望んでいません。ソリューション アーキテクトは、アプリケーションの拡張に応じてスケーリングの問題を解決し、ライセンス コストを最小限に抑えるためのソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Web 層とアプリケーション層の Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループに Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。 Babelfish を有効にして Amazon Aurora PostgreSQL を使用して、SQL Server データベースを再プラットフォーム化します。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、すべてのサーバーのイメージを作成します。オンプレミスのインポートに基づいた Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。 Web 層とアプリケーション層の Network Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループにインスタンスをデプロイします。 Amazon DynamoDB をデータベース層として使用します。

C. Web フロントエンド層とアプリケーション層をコンテナ化します。 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターをプロビジョニングします。 Web 層とアプリケーション層の Network Load Balancer の背後に Auto Scaling グループを作成します。 Amazon RDS for SQL Server を使用してデータベースをホストします。

D. アプリケーション関数を AWS Lambda 関数に分離します。ウェブフロントエンド層とアプリケーション層には Amazon API Gateway を使用します。データを Amazon S3 に移行します。 Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110298-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 208 / トピック 1

Software-as-a-Service (SaaS) プロバイダーは、Application Load Balancer (ALB) を通じて API を公開します。 ALB は、us-east-1 リージョンにデプロイされた Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに接続します。公開された API には、いくつかの非標準 REST メソッド (LINK、UNLINK、LOCK、UNLOCK) の使用が含まれています。

米国外のユーザーは、これらの API に対する応答時間が長くて一貫性がないことを報告しています。ソリューションアーキテクトは、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えるソリューションを使用して、この問題を解決する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを追加します。 ALB をオリジンとして構成します。

B. Amazon API Gateway エッジ最適化 API エンドポイントを追加して API を公開します。 ALB をターゲットとして構成します。

C. AWS Global Accelerator にアクセラレータを追加します。 ALB をオリジンとして構成します。

D. API を 2 つの追加の AWS リージョン (eu-west-1 と ap-southeast-2) にデプロイします。 Amazon Route 53 にレイテンシーベースのルーティング レコードを追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/110297-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 209 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドで IoT アプリケーションを実行しています。同社は、米国内の住宅からデータを収集する数百万のセンサーを持っています。センサーは MQTT プロトコルを使用してカスタム MQTT ブローカーに接続し、データを送信します。 MQTT ブローカーは、単一の Amazon EC2 インスタンスにデータを保存します。センサーは、iot.example.com という名前のドメインを介してブローカーに接続します。同社は Amazon Route 53 を DNS サービスとして使用しています。同社はデータを Amazon DynamoDB に保存します。

何度か、データ量が MQTT ブローカーに過負荷となり、センサー データが失われることがありました。企業はソリューションの信頼性を向上させる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. MQTT ブローカーの Application Load Balancer (ALB) と Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを ALB のターゲットとして使用します。 Route 53 の DNS レコードをエイリアス レコードに更新します。エイリアス レコードが ALB を指すようにします。 MQTT ブローカーを使用してデータを保存します。

B. センサーデータを受信するように AWS IoT Core をセットアップします。 AWS IoT Core に接続するためのカスタム ドメインを作成して構成します。 Route 53 の DNS レコードを更新して、AWS IoT Core Data-ATS エンドポイントを指すようにします。データを保存するための AWS IoT ルールを構成します。

C. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 MQTT ブローカーをターゲットとして設定します。 AWS Global Accelerator アクセラレータを作成します。 NLB をアクセラレータのエンドポイントとして設定します。 Route 53 の DNS レコードを複数値のアンサー レコードに更新します。グローバル アクセラレータの IP アドレスを値として設定します。 MQTT ブローカーを使用してデータを保存します。

D. センサーデータを受信するように AWS IoT Greengrass をセットアップします。 Route 53 の DNS レコードを更新して、AWS IoT Greengrass エンドポイントを指すようにします。 AWS Lambda 関数を呼び出してデータを保存するように AWS IoT ルールを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112693-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 210 / トピック 1

ある会社は Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスを持っています。ユーザーは、EC2 SSH キーペアで SSH を使用してインスタンスにアクセスする必要があります。各マシンには一意の EC2 キー ペアが必要です。

同社は、リクエストに応じてすべての EC2 キー ペアを自動的にローテーションし、キーを安全に暗号化された場所に保管するキー ローテーション ポリシーを実装したいと考えています。同社は、キーのローテーション中のダウンタイムが 1 分未満であることを受け入れます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべてのキーを AWS Secrets Manager に保存します。 Secrets Manager のローテーション スケジュールを定義して、AWS Lambda 関数を呼び出して新しいキー ペアを生成します。 EC2 インスタンスの公開キーを置き換えます。 Secrets Manager で秘密キーを更新します。

B. すべてのキーを AWS Systems Manager の機能であるパラメータ ストアに文字列として保存します。 Systems Manager のメンテナンスウィンドウを定義して、AWS Lambda 関数を呼び出して新しいキーペアを生成します。 EC2 インスタンスの公開キーを置き換えます。パラメータ ストアの秘密キーを更新します。

C. EC2 キーペアを AWS Key Management Service (AWS KMS) にインポートします。これらのキー ペアの自動キー ローテーションを構成します。 Amazon EventBridge のスケジュールされたルールを作成して、AWS Lambda 関数を呼び出し、AWS KMS でキーのローテーションを開始します。

D. すべての EC2 インスタンスを AWS Systems Manager の機能である Fleet Manager に追加します。 Systems Manager のメンテナンス ウィンドウを定義して、Systems Manager Run Command ドキュメントを発行して、新しいキー ペアを生成し、フリート マネージャー内のすべてのインスタンスに対して公開キーをローテーションします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112870-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 211 / トピック 1

ある企業が AWS への移行を希望しています。同社は VMware ESXi 環境で数千の VM を実行しています。同社には構成管理データベースがなく、VMware ポートフォリオの利用に関する知識もほとんどありません。

ソリューション アーキテクトは、企業が費用対効果の高い移行を計画できるように、正確なインベントリを企業に提供する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager Patch Manager を使用して、Migration Evaluator を各 VM にデプロイします。Amazon QuickSight で収集されたデータを確認します。使用率の高いサーバーを特定します。使用率の高いサーバーを移行リストから削除します。データを AWS Migration Hub にインポートします。

B. VMware ポートフォリオを .csv ファイルにエクスポートします。各サーバーのディスク使用率を確認します。使用率の高いサーバーを削除します。データを AWS Application Migration Service にエクスポートします。 AWS Server Migration Service (AWS SMS) を使用して、残りのサーバーを移行します。

C. Migration Evaluator エージェントレス コレクターを ESXi ハイパーバイザーに展開します。 Migration Evaluator で収集されたデータを確認します。非アクティブなサーバーを特定します。非アクティブなサーバーを移行リストから削除します。データを AWS Migration Hub にインポートします。

D. AWS Application Migration Service Agent を各 VM にデプロイします。データが収集されたら、Amazon Redshift を使用してデータをインポートし、分析します。データの視覚化には Amazon QuickSight を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112758-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 212 / トピック 1

ある企業は、AWS Lambda 関数としてマイクロサービスを実行しています。マイクロサービスは、限られた数の同時接続をサポートするオンプレミス SQL データベースにデータを書き込みます。 Lambda 関数の呼び出し数が多すぎると、データベースがクラッシュし、アプリケーションのダウンタイムが発生します。同社は、会社の VPC とオンプレミス データセンターの間に AWS Direct Connect 接続を持っています。会社はデータベースをクラッシュから保護したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに書き込みます。キューから読み取り、既存のデータベースに書き込むように Lambda 関数を設定します。 Lambda 関数の予約済み同時実行制限を、データベースがサポートする接続数よりも少ない値に設定します。

B. 新しい Amazon Aurora サーバーレス DB クラスターを作成します。 AWS DataSync を使用して、既存のデータベースから Aurora Serverless にデータを移行します。 Aurora に書き込むように Lambda 関数を再構成します。

C. Amazon RDS プロキシ DB インスタンスを作成します。 RDS プロキシ DB インスタンスを Amazon RDS DB インスタンスにアタッチします。 RDS Proxy DB インスタンスに書き込むように Lambda 関数を再構成します。

D. データを Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックに書き込みます。トピックが新しいメッセージを受信したときに、Lambda 関数を呼び出して既存のデータベースに書き込みます。 Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行数が、データベースがサポートする接続数と等しくなるように設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112681-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 213 / トピック 1

ある企業は、単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行される Grafana データ視覚化ソリューションを使用して、社内の AWS ワークロードの健全性を監視しています。同社は、保存したいダッシュボードを作成するために時間と労力を費やしてきました。ダッシュボードは可用性が高い必要があり、10 分を超えて停止することはできません。会社は継続的なメンテナンスを最小限に抑える必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch ダッシュボードに移行します。既存の Grafana ダッシュボードと一致するようにダッシュボードを再作成します。可能な場合は自動ダッシュボードを使用します。

B. Amazon マネージド Grafana ワークスペースを作成します。新しい Amazon CloudWatch データ ソースを構成します。既存の Grafana インスタンスからダッシュボードをエクスポートします。ダッシュボードを新しいワークスペースにインポートします。

C. Grafana がプリインストールされた AMI を作成します。既存のダッシュボードを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。新しい AMI を使用する Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループのインスタンスの最小数、希望数、および最大数を 1 に設定します。少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンにサービスを提供する Application Load Balancer を作成します。

D. Grafana を実行する EC2 インスタンスを 1 時間ごとにバックアップするように AWS Backup を設定します。必要に応じて、代替アベイラビリティーゾーンの最新のスナップショットから EC2 インスタンスを復元します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112862-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 214 / トピック 1

企業は顧客トランザクション データベースをオンプレミスから AWS に移行する必要があります。データベースは、Linux サーバー上で実行される Oracle DB インスタンス上に存在します。新しいセキュリティ要件に従って、会社はデータベースのパスワードを毎年更新する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に変換します。パスワードを AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。 Amazon CloudWatch アラームを作成して、毎年のパスタード ローテーションのために AWS Lambda 関数を呼び出します。

B. データベースを Amazon RDS for Oracle に移行します。パスワードを AWS Secrets Manager に保存します。自動回転をオンにします。年間ローテーション スケジュールを構成します。

C. データベースを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 AWS Systems Manager パラメータストアを使用して、AWS Lambda 関数を使用して接続文字列を維持し、年間スケジュールでローテーションします。

D. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベースを Amazon Neptune に移行します。Amazon CloudWatch アラームを作成して、毎年パスワードをローテーションするための AWS Lambda 関数を呼び出します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112716-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 215 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、複数のチームで構成される企業の AWS アカウント構造を設計しています。すべてのチームは同じ AWS リージョンで作業します。会社には、オンプレミス ネットワークに接続された VPC が必要です。同社は、オンプレミス ネットワークとの間の合計トラフィックが 50 Mbps 未満になると予想しています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. VPC と必要なサブネットをプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートを作成します。テンプレートを各 AWS アカウントにデプロイします。

B. VPC と必要なサブネットをプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートを作成します。テンプレートを共有サービス アカウントに展開します。 AWS Resource Access Manager を使用してサブネットを共有します。

C. オンプレミス ネットワークへの接続には、AWS Transit Gateway と AWS Site-to-Site VPN を使用します。AWS Resource Access Manager を使用してトランジットゲートウェイを共有します。

D. オンプレミス ネットワークへの接続には AWS Site-to-Site VPN を使用します。

E. オンプレミス ネットワークへの接続には AWS Direct Connect を使用します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112767-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 216 / トピック 1

大企業のソリューションアーキテクトは、AWS Organizations の組織内のすべての AWS アカウントからインターネットへのアウトバウンドトラフィックのネットワークセキュリティを設定する必要があります。この組織には 100 を超える AWS アカウントがあり、これらのアカウントは一元化された AWS Transit Gateway を使用して相互にルーティングされます。各アカウントには、インターネットへの送信トラフィック用のインターネット ゲートウェイと NAT ゲートウェイの両方があります。同社はリソースを単一の AWS リージョンにのみデプロイします。

この企業は、組織内のすべての AWS アカウントのインターネットへのすべての送信トラフィックに対して、一元管理されたルールベースのフィルタリングを追加する機能を必要としています。送信トラフィックのピーク負荷は、各アベイラビリティーゾーンで 25 Gbps を超えることはありません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. インターネットへの送信トラフィック用に新しい VPC を作成します。既存のトランジットゲートウェイを新しい VPC に接続します。新しい NAT ゲートウェイを構成します。リージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンにわたってルールベースのフィルタリングを行うオープンソースのインターネットプロキシを実行する Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。プロキシの Auto Scaling グループを指すようにすべてのデフォルト ルートを変更します。

B. インターネットへの送信トラフィック用に新しい VPC を作成します。既存のトランジットゲートウェイを新しい VPC に接続します。新しい NAT ゲートウェイを構成します。ルールベースのフィルタリングには、AWS Network Firewall ファイアウォールを使用します。各アベイラビリティーゾーンにネットワークファイアウォールエンドポイントを作成します。すべてのデフォルト ルートをネットワーク ファイアウォール エンドポイントを指すように変更します。

C. 各 AWS アカウントでルールベースのフィルタリングを行うための AWS Network Firewall ファイアウォールを作成します。すべてのデフォルト ルートを変更して、各アカウントのネットワーク ファイアウォール ファイアウォールを指すようにします。

D. 各 AWS アカウントで、ルールベースのフィルタリング用にオープンソースのインターネット プロキシを実行する、ネットワークに最適化された Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。プロキシの Auto Scaling グループを指すようにすべてのデフォルト ルートを変更します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112833-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 217 / トピック 1

ある企業は、ロードバランサーを使用して、単一のアベイラビリティーゾーン内の Amazon EC2 インスタンスにトラフィックを分散します。同社はセキュリティを懸念しており、次の要件を満たすようにソリューション アーキテクトにソリューションを再構築してもらいたいと考えています。

- **一般的な脆弱性攻撃に対して受信リクエストをフィルタリングする必要があります。**
- **拒否された要求は、サードパーティの監査アプリケーションに送信する必要があります。**
- **すべてのリソースは可用性が高い必要があります。**

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーションの AMI を使用して Multi-AZ Auto Scaling グループを構成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成し、以前に作成した Auto Scaling グループをターゲットとして選択します。 Amazon Inspector を使用して、ALB および EC2 インスタンスへのトラフィックを監視します。 WAF で Web ACL を作成します。ウェブ ACL と ALB を使用して AWS WAF を作成します。 AWS Lambda 関数を使用して、Amazon Inspector レポートをサードパーティの監査アプリケーションに頻繁にプッシュします。

B. Application Load Balancer (ALB) を構成し、EC2 インスタンスをターゲットとして追加します。 WAF で Web ACL を作成します。ウェブ ACL と ALB 名を使用して AWS WAF を作成し、Amazon CloudWatch Logs でのログ記録を有効にします。 AWS Lambda 関数を使用して、ログをサードパーティの監査アプリケーションに頻繁にプッシュします。

C. EC2 インスタンスをターゲットとして追加するターゲット グループとともに Application Load Balancer (ALB) を構成します。サードパーティの監査アプリケーションの宛先を使用して Amazon Kinesis Data Firehose を作成します。 WAF で Web ACL を作成します。ウェブ ACL と ALB を使用して AWS WAF を作成し、宛先として Kinesis Data Firehose を選択してロギングを有効にします。 AWS Marketplace で AWS マネージド ルールにサブスクライブし、サブスクライバーとして WAF を選択します。

D. アプリケーションの AMI を使用して Multi-AZ Auto Scaling グループを構成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成し、以前に作成した Auto Scaling グループをターゲットとして選択します。サードパーティの監査アプリケーションの宛先を使用して Amazon Kinesis Data Firehose を作成します。 WAF で Web ACL を作成します。 WebACL と ALB を使用して AWS WAF を作成し、宛先として Kinesis Data Firehose を選択してロギングを有効にします。 AWS Marketplace で AWS マネージド ルールにサブスクライブし、サブスクライバーとして WAF を選択します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112768-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 218 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、Application Load Balancer の背後にある複数のアベイラビリティーゾーンにある Amazon EC2 インスタンスのフリート上で実行されるマイクロサービスで構成されています。同社は最近、Amazon API Gateway に実装された新しい REST API を追加しました。 EC2 インスタンス上で実行される古いマイクロサービスの一部は、この新しい API を呼び出す必要があります。

同社は、公共のインターネットから API にアクセスできるようにしたくなく、また独自のデータが公共のインターネットを通過することも望んでいません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC と API ゲートウェイの間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。 API Gateway を使用して、マイクロサービスごとに一意の API キーを生成します。キーを必要とするように API メソッドを構成します。

B. API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイントを作成し、特定の API へのアクセスのみを許可するエンドポイント ポリシーを設定します。 VPC エンドポイントからのアクセスのみを許可するリソース ポリシーを API Gateway に追加します。 API Gateway エンドポイント タイプをプライベートに変更します。

C. IAM 認証を使用するように API Gateway を変更します。 EC2 インスタンスに割り当てられている IAM ロールの IAM ポリシーを更新して、API ゲートウェイへのアクセスを許可します。 API ゲートウェイを新しい VPC に移動します。トランジットゲートウェイをデプロイし、VPC に接続します。

D. AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成し、そのアクセラレータを API Gateway に接続します。作成された Global Accelerator エンドポイント IP アドレスへのルートを使用して、すべての VPC サブネットのルート テーブルを更新します。認証に使用する各サービスの API キーを追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112848-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 219 / トピック 1

ある企業はインフラストラクチャ全体を AWS 上にセットアップしました。同社は、Amazon EC2 インスタンスを使用して e コマース Web サイトをホストし、Amazon S3 を使用して静的データを保存します。同社では 3 人のエンジニアが 1 つの AWS アカウントを通じてクラウドの管理と開発を担当しています。場合によっては、エンジニアが別のエンジニアの EC2 セキュリティ グループ設定を変更し、環境内でコンプライアンス違反の問題を引き起こすことがあります。

ソリューションアーキテクトは、エンジニアが行った変更を追跡するシステムをセットアップする必要があります。エンジニアが EC2 インスタンスのセキュリティ設定に非準拠の変更を加えた場合、システムはアラートを送信する必要があります。

ソリューションアーキテクトがこれらの要件を満たす最速の方法は何ですか?

A. 会社用に AWS Organizations をセットアップします。 SCP を適用して、AWS アカウントに加えられた非準拠のセキュリティ グループの変更を管理および追跡します。

B. AWS CloudTrail を有効にして、EC2 セキュリティ グループへの変更をキャプチャします。 Amazon CloudWatch ルールを有効にして、非準拠のセキュリティ設定が検出されたときにアラートを提供します。

C. AWS アカウントの SCP を有効にして、環境に非準拠のセキュリティ グループの変更が行われたときにアラートを提供します。

D. EC2 セキュリティ グループで AWS Config を有効にして、非準拠の変更を追跡します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを通じて、変更をアラートとして送信します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112850-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 220 / トピック 1

ある企業は、大都市全体の交通パターンを監視する IoT センサーを備えています。同社は、センサーからデータを読み取って収集し、データの集計を実行したいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、IoT デバイスが Amazon Kinesis Data Streams にストリーミングするソリューションを設計します。いくつかのアプリケーションがストリームから読み取りを行っています。ただし、一部のコンシューマでスロットリングが発生し、定期的に ReadProvisionedThroughputExceeded エラーが発生します。

この問題を解決するために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. ストリームを再シャードして、ストリーム内のシャードの数を増やします。

B. Kinesis プロデューサー ライブラリ (KPL) を使用します。ポーリング頻度を調整します。

C. 強化されたファンアウト機能を備えたコンシューマーを使用します。

D. ストリームを再シャードして、ストリーム内のシャードの数を減らします。

E. コンシューマ ロジックでエラーの再試行と指数バックオフ メカニズムを使用します。

F. 動的パーティショニングを使用するようにストリームを構成します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112851-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 221 / トピック 1

企業は AWS Organizations を使用して AWS アカウントを管理します。同社は、CPU またはメモリの使用率が不十分なすべての Amazon EC2 インスタンスのリストを必要としています。同社は、これらの十分に活用されていないインスタンスをダウンサイズする方法に関する推奨事項も必要としています。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Marketplace からすべての EC2 インスタンスに CPU とメモリの監視ツールをインストールします。結果を Amazon S3 に保存します。 Python スクリプトを実装して、十分に活用されていないインスタンスを特定します。ダウンサイジング オプションに関する推奨事項については、EC2 インスタンスの価格情報を参照してください。

B. AWS Systems Manager を使用して、すべての EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。組織の管理アカウントの AWS Cost Explorer からリソース最適化の推奨事項を取得します。推奨事項を使用して、組織のすべてのアカウントで十分に活用されていないインスタンスをダウンサイズします。

C. AWS Systems Manager を使用して、すべての EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。組織の各アカウントの AWS Cost Explorer からリソース最適化の推奨事項を取得します。推奨事項を使用して、組織のすべてのアカウントで十分に活用されていないインスタンスをダウンサイズします。

D. AWS Systems Manager を使用して、すべての EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。すべての EC2 インスタンスから CPU とメモリの使用量を抽出する AWS Lambda 関数を作成します。調査結果をファイルとして Amazon S3 に保存します。 Amazon Athena を使用して、十分に活用されていないインスタンスを見つけます。ダウンサイジング オプションに関する推奨事項については、EC2 インスタンスの価格情報を参照してください。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112853-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 222 / トピック 1

ある企業は、カスタム ネットワーク分析ソフトウェア パッケージを実行して、トラフィックが VPC に出入りするときにトラフィックを検査したいと考えています。同社は、Auto Scaling グループ内の 3 つの Amazon EC2 インスタンスに AWS CloudFormation を使用してソリューションをデプロイしました。トラフィックを EC2 インスタンスに送信するために、すべてのネットワーク ルーティングが確立されています。

分析ソフトウェアが動作を停止すると、Auto Scaling グループがインスタンスを置き換えます。インスタンスの置換が発生しても、ネットワーク ルートは更新されません。

この問題を解決するには、どの手順を組み合わせればよいでしょうか? （3つお選びください。）

A. EC2 ステータスチェックメトリクスに基づいてアラームを作成し、Auto Scaling グループが障害が発生したインスタンスを置き換えます。

B. CloudFormation テンプレートを更新して、Amazon CloudWatch エージェントを EC2 インスタンスにインストールします。アプリケーションのプロセスメトリクスを送信するように CloudWatch エージェントを構成します。

C. CloudFormation テンプレートを更新して、EC2 インスタンスに AWS Systems Manager エージェントをインストールします。アプリケーションのプロセス メトリックを送信するように Systems Manager エージェントを構成します。

D. 障害シナリオに備えて、Amazon CloudWatch のカスタムメトリクスのアラームを作成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを発行するようにアラームを設定します。

E. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) メッセージに応答してインスタンスのサービスを停止する AWS Lambda 関数を作成します。代替インスタンスを指すようにネットワーク ルートを更新します。

F. CloudFormation テンプレートに、置換インスタンスの起動時にネットワーク ルートを更新する条件を記述します。

解答: B, D, E - 確認中

コミュニティの解答は B, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112972-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 223 / トピック 1

ある会社は、マイクロサービスに基づいた新しいオンデマンド ビデオ アプリケーションを開発しています。このアプリケーションのユーザー数は開始時に 500 万人、6 か月後には 3,000 万人になる予定です。同社は、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にアプリケーションをデプロイしました。同社は、HTTPS プロトコルを使用する ECS サービスを使用してアプリケーションを開発しました。

ソリューション アーキテクトは、Blue/Green デプロイメントを使用してアプリケーションの更新を実装する必要があります。ソリューションでは、ロード バランサーを介して各 ECS サービスにトラフィックを分散する必要があります。アプリケーションは、Amazon CloudWatch アラームに応じてタスクの数を自動的に調整する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ブルー/グリーン展開タイプとネットワーク ロード バランサーを使用するように ECS サービスを構成します。需要を満たすために、サービスごとのタスクのサービス クォータの増加を要求します。

B. ブルー/グリーン展開タイプとネットワーク ロード バランサーを使用するように ECS サービスを構成します。クラスター オートスケーラーを使用して、ECS サービスごとに Auto Scaling グループを実装します。

C. ブルー/グリーン デプロイメント タイプと Application Load Balancer を使用するように ECS サービスを構成します。クラスター オートスケーラーを使用して、ECS サービスごとに Auto Scaling グループを実装します。

D. ブルー/グリーン デプロイメント タイプと Application Load Balancer を使用するように ECS サービスを構成します。 ECS サービスごとに Service Auto Scaling を実装します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112864-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 224 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでコンテナ化されたアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、一連の Amazon EC2 インスタンス上で Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用して実行されます。 EC2 インスタンスは Auto Scaling グループで実行されます。

同社は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) を使用してコンテナイメージを保存しています。新しいイメージ バージョンがアップロードされると、新しいイメージ バージョンは一意のタグを受け取ります。

同社は、新しいイメージ バージョンに一般的な脆弱性や危険性がないか検査するソリューションを必要としています。このソリューションでは、重大または重大度の高い結果が得られた新しいイメージ タグを自動的に削除する必要があります。また、このような削除が発生した場合、ソリューションは開発チームに通知する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リポジトリでプッシュ時のスキャンを構成します。クリティカルまたは高重大度の結果が見つかったイメージのスキャンが完了したときに、Amazon EventBridge を使用して AWS Step Functions ステートマシンを呼び出します。 Step Functions ステートマシンを使用して、これらのイメージのイメージタグを削除し、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を通じて開発チームに通知します。

B. リポジトリでプッシュ時のスキャンを構成します。スキャン結果が Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにプッシュされるように設定します。新しいメッセージが SQS キューに追加されたときに AWS Lambda 関数を呼び出します。 Lambda 関数を使用して、重大または重大度の高い所見がある画像の画像タグを削除します。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して開発チームに通知します。

C. AWS Lambda 関数をスケジュールして、1 時間ごとに手動イメージスキャンを開始します。スキャンの完了時に別の Lambda 関数を呼び出すように Amazon EventBridge を設定します。 2 番目の Lambda 関数を使用して、重大または重大度の高い所見がある画像の画像タグを削除します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して開発チームに通知します。

D. リポジトリで定期的なイメージ スキャンを構成します。スキャン結果が Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに追加されるように設定します。新しいメッセージが SQS キューに追加されたときに、AWS Step Functions ステートマシンを呼び出します。 Step Functions ステート マシンを使用して、重大または重大度の高い所見があるイメージのイメージ タグを削除します。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して開発チームに通知します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112772-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 225 / トピック 1

ある企業は AWS 上で多くのワークロードを実行し、AWS Organizations を使用してアカウントを管理しています。ワークロードは Amazon EC2 でホストされます。 AWSファーゲート。そしてAWSラムダ。ワークロードの中には、予測できない需要があるものもあります。アカウントは、ある月には高い使用量を記録し、別の月には低い使用量を記録します。

同社は、今後 3 年間でコンピューティング コストを最適化したいと考えています。ソリューション アーキテクトは、組織全体の各アカウントの 6 か月の平均を取得して、使用量を計算します。

組織のすべてのコンピューティング使用量に対して最もコストを削減できるのはどのソリューションですか?

A. メンバー アカウントから最も一般的な EC2 インスタンスのサイズと数に一致する組織のリザーブド インスタンスを購入します。

B. 管理アカウント レベルの推奨事項を使用して、管理アカウントから組織の Compute Savings Plan を購入します。

C. 過去 6 か月のデータに基づいて、EC2 の使用率が高かった各メンバー アカウントのリザーブド インスタンスを購入します。

D. 過去 6 か月の EC2 使用状況データに基づいて、管理アカウントからメンバー アカウントごとに EC2 Instance Savings Plan を購入します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112866-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 226 / トピック 1

ある企業は何百もの AWS アカウントを持っています。同社は、AWS Organizations の組織を使用してすべてのアカウントを管理しています。会社はすべての機能を有効にしました。

財務チームは、AWS のコストに 1 日の予算を割り当てています。組織の AWS コストが割り当てられた予算の 80% を超えた場合、財務チームは電子メール通知を受け取る必要があります。ソリューション アーキテクトは、コストを追跡し、通知を配信するソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで、AWS Budgets を使用して日次期間の予算を作成します。アラートしきい値を追加し、値を 80% に設定します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して財務チームに通知します。

B. 組織の管理アカウントで、AWS Trusted Advisor の組織ビュー機能を設定します。コスト最適化のための組織ビューレポートを作成します。アラートしきい値を 80% に設定します。通知設定を構成します。財務チームの電子メール アドレスを追加します。

C. 組織を AWS Control Tower に登録します。オプションのコスト制御 (ガードレール) を有効にします。制御 (ガードレール) パラメータを 80% に設定します。コントロール (ガードレール) 通知の設定を構成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して財務チームに通知します。

D. 日次の AWS コストと使用状況レポートを組織の管理アカウントの Amazon S3 バケットに保存するようにメンバー アカウントを設定します。 Amazon EventBridge を使用して、組織のコストを計算するための毎日の Amazon Athena クエリをスケジュールします。合計コストが割り当てられた予算の 80% を超えた場合に Amazon CloudWatch アラートを送信するように Athena を設定します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して財務チームに通知します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112867-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 227 / トピック 1

ある会社はアートワークのオークション サービスを提供しており、北米とヨーロッパにユーザーがいます。同社は、us-east-1 リージョンの Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストしています。アーティストは自分の作品の写真を大きなサイズでアップロードします。高解像度の画像ファイルを携帯電話から us-east-1 リージョンに作成された一元的な Amazon S3 バケットに送信します。ヨーロッパのユーザーは、画像アップロードのパフォーマンスが遅いと報告しています。

ソリューションアーキテクトは、画像アップロードプロセスのパフォーマンスをどのように改善できるでしょうか?

A. S3 マルチパート アップロードを使用するには、アプリケーションを再デプロイします。

B. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、アプリケーションをカスタムオリジンとして指定します。

C. S3 Transfer Acceleration を使用するようにバケットを構成します。

D. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成し、スケーリング ポリシーを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112868-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 228 / トピック 1

ある企業は、多層 Web アプリケーションをコンテナ化し、そのアプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行したいと考えています。アプリケーションにはWebが含まれます。アプリケーション層とデータベース層。企業はアプリケーションをフォールトトレラントかつスケーラブルにする必要があります。頻繁にアクセスされる一部のデータは、アプリケーション サーバー間で常に利用できる必要があります。フロントエンド Web サーバーはセッションの永続性を必要とし、トラフィックの増加に合わせて拡張する必要があります。

継続的な運用オーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションを実行します。ウェブ層とアプリケーション層の間で頻繁にアクセスされるデータには、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。フロントエンドウェブサーバーのセッションデータを Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) に保存します。

B. Amazon EC2 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションを実行します。Amazon ElastiCache for Redis を使用して、フロントエンドウェブサーバーのセッションデータをキャッシュします。複数のアベイラビリティーゾーンに分散されている EC2 インスタンスでマルチアタッチを備えた Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用します。

C. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) でアプリケーションを実行します。管理対象ノードグループを使用するように Amazon EKS を設定します。 ReplicaSet を使用して Web サーバーとアプリケーションを実行します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。すべての EKS ポッドに EFS ファイル システムをマウントして、フロントエンド Web サーバー セッション データを保存します。

D. アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイします。管理対象ノードグループを使用するように Amazon EKS を設定します。 Web サーバーとアプリケーションを EKS クラスター内の Kubernetes デプロイメントとして実行します。フロントエンド Web サーバーのセッション データを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。デプロイ時にすべてのアプリケーションがマウントする Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112869-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 229 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、重要な Microsoft SQL Server データベースを AWS に移行することを計画しています。データベースはレガシー システムであるため、ソリューション アーキテクトはデータベースを最新のデータ アーキテクチャに移行します。ソリューションアーキテクトは、ほぼゼロのダウンタイムでデータベースを移行する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Migration Service と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用します。移行前にインプレース アップグレードを実行します。カットオーバー後に、移行されたデータを Amazon Aurora Serverless にエクスポートします。アプリケーションを Amazon Aurora に再ポイントします。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータベースを再ホストします。 Amazon S3 をターゲットとして設定します。変更データ キャプチャ (CDC) レプリケーションをセットアップします。ソースと宛先が完全に同期されたら、Amazon S3 から Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスにデータをロードします。

C. ネイティブのデータベース高可用性ツールを使用します。ソースシステムを Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに接続します。それに応じてレプリケーションを構成します。データのレプリケーションが完了したら、ワークロードを Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに移行します。

D. AWS アプリケーション移行サービスを使用します。 Amazon EC2 でデータベース サーバーを再ホストします。データのレプリケーションが完了したら、データベースを切り離し、データベースを Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに移動します。データベースを再接続し、すべてのネットワークをカットオーバーします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112974-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 230 / トピック 1

企業のソリューション アーキテクトは、マルチアプリケーション環境のコストを分析しています。この環境は、単一の AWS リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがってデプロイされます。最近の買収後、同社は AWS Organizations で 2 つの組織を管理しています。同社は、1 つの組織内に AWS PrivateLink を利用した VPC エンドポイント サービスとして複数のサービス プロバイダー アプリケーションを作成しました。同社は、他の組織で複数のサービス コンシューマ アプリケーションを作成しました。

データ転送料金は会社の予想よりもはるかに高いため、ソリューション設計者はコストを削減する必要があります。ソリューションアーキテクトは、開発者がサービスを展開するときに従うべきガイドラインを推奨する必要があります。これらのガイドラインでは、環境全体のデータ転送料金を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすガイドラインはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Resource Access Manager を使用して、サービスプロバイダー アプリケーションをホストするサブネットを組織内の他のアカウントと共有します。

B. サービスプロバイダーアプリケーションとサービスコンシューマーアプリケーションを同じ組織内の AWS アカウントに配置します。

C. すべてのサービス プロバイダー アプリケーションの展開で、ネットワーク ロード バランサーのクロスゾーン ロード バランシングをオフにします。

D. エンドポイントのローカル DNS 名を使用して、サービス コンシューマのコンピューティング リソースがアベイラビリティ ゾーン固有のエンドポイント サービスを使用していることを確認します。

E. 組織が計画しているアベイラビリティーゾーン間のデータ転送の使用量を適切にカバーする Savings Plan を作成します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113131-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 231 / トピック 1

ある企業にはオンプレミスの Microsoft SQL Server データベースがあり、毎晩 200 GB のエクスポートをローカル ドライブに書き込みます。同社は、バックアップを Amazon S3 上のより堅牢なクラウド ストレージに移動したいと考えています。同社は、オンプレミスのデータセンターと AWS の間に 10 Gbps の AWS Direct Connect 接続を設定しました。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい S3 バケットを作成します。 Direct Connect 接続に接続されている VPC 内に AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートを新しい SMB ファイル共有に書き込みます。

B. Direct Connect 接続に接続されている VPC 内に Amazon FSx for Windows File Server シングル AZ ファイル システムを作成します。新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートを Amazon FSx ファイル システム上の SMB ファイル共有に書き込みます。夜間バックアップを有効にします。

C. Direct Connect 接続に接続されている VPC 内に Amazon FSx for Windows File Server マルチ AZ ファイル システムを作成します。新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートを Amazon FSx ファイル システム上の SMB ファイル共有に書き込みます。夜間バックアップを有効にします。

D. 新しい S3 バケットを作成します。 Direct Connect 接続に接続されている VPC 内に AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをデプロイします。新しい SMB ファイル共有を作成します。夜間のデータベース エクスポートをボリューム ゲートウェイ上の新しい SMB ファイル共有に書き込み、このデータの S3 バケットへのコピーを自動化します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112879-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 232 / トピック 1

企業はオンプレミスのデータセンターから AWS への接続を確立する必要があります。この企業は、VPC ネットワーク間の推移的なルーティング機能を使用して、異なる AWS リージョンにあるすべての VPC を接続する必要があります。また、企業はネットワークの送信トラフィックのコストを削減し、帯域幅のスループットを向上させ、エンド ユーザーに一貫したネットワーク エクスペリエンスを提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのデータセンターと新しい中央 VPC の間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。中央 VPC から他のすべての VPC への VPC ピアリング接続を作成します。

B. オンプレミスのデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect 接続を作成します。トランジット VIF をプロビジョニングし、Direct Connect ゲートウェイに接続します。各リージョンのトランジット ゲートウェイを使用して、Direct Connect ゲートウェイを他のすべての VPC に接続します。

C. オンプレミスのデータセンターと新しい中央 VPC の間に AWS サイト間 VPN 接続を作成します。動的ルーティングを備えたトランジット ゲートウェイを使用します。トランジット ゲートウェイを他のすべての VPC に接続します。

D. オンプレミスのデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect 接続を作成します。各リージョンのすべての VPC 間に AWS サイト間 VPN 接続を確立します。中央 VPC から他のすべての VPC への VPC ピアリング接続を作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112880-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 233 / トピック 1

ある企業は、開発および本番ワークロードを AWS Organizations の新しい組織に移行しています。同社は、開発用に別のメンバー アカウントを作成し、運用用に別のメンバー アカウントを作成しました。一括請求は管理アカウントにリンクされています。管理アカウントでは、ソリューション アーキテクトは、両方のメンバー アカウントのリソースを停止または終了できる IAM ユーザーを作成する必要があります。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 管理アカウントに IAM ユーザーとクロスアカウント ロールを作成します。メンバーアカウントへの最小限の特権アクセスを持つクロスアカウントロールを構成します。

B. 各メンバーアカウントに IAM ユーザーを作成します。管理アカウントで、最小限の特権アクセスを持つクロスアカウント ロールを作成します。信頼ポリシーを使用して、IAM ユーザーにクロスアカウント ロールへのアクセスを許可します。

C. 管理アカウントで IAM ユーザーを作成します。メンバー アカウントで、最小限のアクセス権限を持つ IAM グループを作成します。管理アカウントの IAM ユーザーをメンバー アカウントの各 IAM グループに追加します。

D. 管理アカウントで IAM ユーザーを作成します。メンバー アカウントで、最小限の特権アクセスを持つクロスアカウント ロールを作成します。信頼ポリシーを使用して、IAM ユーザーにロールへのアクセスを許可します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112882-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 234 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス アプリケーションの災害復旧に AWS を使用したいと考えています。同社には、アプリケーションを実行する Windows ベースのサーバーが数百台あります。すべてのサーバーは共通の共有をマウントします。

この会社の RTO は 15 分、RPO は 5 分です。ソリューションは、ネイティブのフェイルオーバーおよびフォールバック機能をサポートする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイを作成します。毎日の Windows サーバーのバックアップをスケジュールします。データを Amazon S3 に保存します。災害時には、オンプレミス サーバーをバックアップから復元します。テールバック中に、Amazon EC2 インスタンスでオンプレミス サーバーを実行します。

B. 一連の AWS CloudFormation テンプレートを作成してインフラストラクチャを作成します。 AWS DataSync を使用して、すべてのデータを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にレプリケートします。災害時は、AWS CodePipeline を使用してテンプレートをデプロイし、オンプレミス サーバーを復元します。 DataSync を使用してデータをフェールバックします。

C. AWS クラウド開発キット (AWS CDK) パイプラインを作成して、AWS 上にマルチサイトのアクティブ/アクティブ環境を構築します。 s3 sync コマンドを使用して、データを Amazon S3 にレプリケートします。災害時には、DNS エンドポイントを交換して AWS を指すようにします。 s3 sync コマンドを使用してデータをフェイルバックします。

D. AWS Elastic Disaster Recovery を使用して、オンプレミスサーバーをレプリケートします。 AWS DataSync を使用して、Amazon FSx for Windows File Server ファイル システムにデータをレプリケートします。ファイルシステムを AWS サーバーにマウントします。災害時には、オンプレミスサーバーを AWS にフェイルオーバーします。 Elastic Disaster Recovery を使用して、新規または既存のサーバーにフェールバックします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112883-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 235 / トピック 1

ある企業は、Amazon EFS に保存される多数の共有ファイルを生成する密結合ワークロードのために、AWS にハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) クラスターを構築しました。クラスター内の Amazon EC2 インスタンスの数が 100 のとき、クラスターは良好なパフォーマンスを示していました。しかし、会社がクラスター サイズを 1,000 EC2 インスタンスに増加すると、全体的なパフォーマンスは予想を大幅に下回りました。

HPC クラスターから最大のパフォーマンスを達成するには、ソリューション アーキテクトはどの設計選択を行う必要がありますか? (3つお選びください。)

A. HPC クラスターが単一のアベイラビリティーゾーン内で起動されていることを確認します。

B. EC2 インスタンスを起動し、4 の倍数で Elastic Network Interface を接続します。

C. Elastic Fabric Adaptor (EFA) が有効になっている EC2 インスタンス タイプを選択します。

D. クラスターが複数のアベイラビリティーゾーンにわたって起動されていることを確認します。

E. Amazon EFS を RAID アレイ内の複数の Amazon EBS ボリュームに置き換えます。

F. Amazon EFS を Amazon FSx for Lustre に置き換えます。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112884-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 236 / トピック 1

ある企業が AWS 組織構造を設計しています。同社は、組織全体にタグを適用するプロセスを標準化したいと考えています。同社は、ユーザーが新しいリソースを作成するときに、特定の値を持つタグを必要とします。会社の各 OU は一意のタグ値を持ちます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. SCP を使用して、必要なタグを持たないリソースの作成を拒否します。会社が各 OU に割り当てたタグ値を含むタグ ポリシーを作成します。タグポリシーを OU にアタッチします。

B. SCP を使用して、必要なタグを持たないリソースの作成を拒否します。会社が各 OU に割り当てたタグ値を含むタグ ポリシーを作成します。タグポリシーを組織の管理アカウントにアタッチします。

C. SCP を使用して、リソースに必要なタグがある場合にのみリソースの作成を許可します。会社が各 OU に割り当てたタグ値を含むタグ ポリシーを作成します。タグポリシーを OU にアタッチします。

D. SCP を使用して、必要なタグを持たないリソースの作成を拒否します。タグのリストを定義します。 SCP を OU に接続します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112885-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 237 / トピック 1

ある企業には、メッセージ キュー テレメトリ トランスポート (MQTT) プロトコルを使用してオンプレミスの Apache Kafka サーバーにデータを送信する 10,000 個を超えるセンサーがあります。オンプレミスの Kafka サーバーはデータを変換し、結果をオブジェクトとして Amazon S3 バケットに保存します。

最近、Kafka サーバーがクラッシュしました。同社はサーバーの復旧中にセンサーデータを紛失しました。ソリューションアーキテクトは、同様の事態を防ぐために、可用性と拡張性の高い新しい設計を AWS 上で作成する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 2 つの Amazon EC2 インスタンスを起動して、2 つのアベイラビリティーゾーンにわたるアクティブ/スタンバイ構成で Kafka サーバーをホストします。 Amazon Route 53 でドメイン名を作成します。 Route 53 フェイルオーバー ポリシーを作成します。センサーをルーティングしてデータをドメイン名に送信します。

B. オンプレミスの Kafka サーバーを Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) に移行します。 Amazon MSK ブローカーを指すネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 NLB ヘルスチェックを有効にします。センサーをルーティングしてデータを NLB に送信します。

C. AWS IoT Core をデプロイし、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに接続します。 AWS Lambda 関数を使用してデータ変換を処理します。センサーをルーティングしてデータを AWS IoT Core に送信します。

D. AWS IoT Core をデプロイし、Kafka サーバーをホストする Amazon EC2 インスタンスを起動します。データを EC2 インスタンスに送信するように AWS IoT Core を構成します。センサーをルーティングしてデータを AWS IoT Core に送信します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112886-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 238 / トピック 1

ある企業は最近、AWS クラウドで新しいアプリケーション ワークロードのホストを開始しました。同社は Amazon EC2 インスタンスを使用しています。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システム、および Amazon RDS DB インスタンス。

規制およびビジネス要件を満たすために、企業はデータ バックアップに対して次の変更を加える必要があります。

・バックアップは、日次、週次、月次のカスタム要件に基づいて保持する必要があります。
・バックアップは、キャプチャ直後に少なくとも 1 つの他の AWS リージョンにレプリケートする必要があります。
・バックアップ ソリューションは、AWS 環境全体でバックアップ ステータスの単一ソースを提供する必要があります。
・バックアップ ソリューションは、リソースのバックアップが失敗した場合に直ちに通知を送信する必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? （3つお選びください。）

A. 保持要件ごとにバックアップ ルールを含む AWS バックアップ プランを作成します。

B. バックアップを別のリージョンにコピーするように AWS バックアップ プランを構成します。

C. バックアップを別のリージョンにレプリケートし、障害が発生した場合に通知を送信する AWS Lambda 関数を作成します。

D. Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックをバックアップ プランに追加して、BACKUP_JOB_COMPLETED 以外のステータスを持つ完了したジョブの通知を送信します。

E. 保持要件ごとに Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) スナップショット ライフサイクル ポリシーを作成します。

F. 各データベースに RDS スナップショットを設定します。

解答: A, B, D - 確認中

コミュニティの解答は A, B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112887-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 239 / トピック 1

ある企業は、研究者が多様な集団から大量のデータサンプルを収集できるように、ゲノム情報を収集する遺伝子レポートデバイスを開発しています。このデバイスは、毎秒 8 KB のゲノム データをデータ プラットフォームにプッシュします。データ プラットフォームは、データを処理して分析し、研究者に情報を提供する必要があります。データ プラットフォームは次の要件を満たす必要があります。

- **受信ゲノムデータのほぼリアルタイムの分析を提供する**
- **データが柔軟で、並列性があり、耐久性があることを確認する**
- **処理結果をデータウェアハウスに配信する**

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの戦略を使用する必要がありますか?

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用して受信センサーデータを収集し、Kinesis クライアントでデータを分析し、結果を Amazon RDS インスタンスに保存します。

B. Amazon Kinesis Data Streams を使用して受信センサーデータを収集し、Kinesis クライアントでデータを分析し、Amazon EMR を使用して結果を Amazon Redshift クラスターに保存します。

C. Amazon S3 を使用して受信デバイスデータを収集し、Kinesis で Amazon SQS からのデータを分析し、結果を Amazon Redshift クラスターに保存します。

D. Amazon API Gateway を使用してリクエストを Amazon SQS キューに入れ、AWS Lambda 関数でデータを分析し、Amazon EMR を使用して結果を Amazon Redshift クラスターに保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112889-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 240 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、Web を使用した 3 層アプリケーションのソリューションのリファレンス アーキテクチャを定義する必要があります。アプリケーション層とNoSQLデータ層。リファレンス アーキテクチャは次の要件を満たす必要があります。

• AWS リージョン内の高可用性
• ディザスタリカバリのために別の AWS リージョンに 1 分でフェイルオーバー可能
• ユーザーエクスペリエンスへの影響を最小限に抑えながら、最も効率的なソリューションを提供します。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 選択した 2 つのリージョンにわたって、100/0 に設定された Amazon Route 53 加重ルーティング ポリシーを使用します。生存時間 (TTL) を 1 時間に設定します。

B. プライマリ リージョンからディザスター リカバリー リージョンへのフェイルオーバーには、Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを使用します。生存時間 (TTL) を 30 秒に設定します。

C. Amazon DynamoDB 内でグローバル テーブルを使用すると、選択した 2 つのリージョンでデータにアクセスできるようになります。

D. プライマリ リージョンの Amazon DynamoDB テーブルからデータを 60 分ごとにバックアップし、そのデータを Amazon S3 に書き込みます。 S3 クロスリージョン レプリケーションを使用して、プライマリ リージョンからディザスター リカバリー リージョンにデータをコピーします。災害復旧シナリオで、スクリプトでデータを DynamoDB にインポートします。

E. リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにわたって、Web 層とアプリケーション層の Auto Scaling グループを使用してホット スタンバイ モデルを実装します。最小限のサーバー数にはゾーン リザーブド インスタンスを使用し、追加のリソースにはオンデマンド インスタンスを使用します。

F. リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにわたって、Web 層とアプリケーション層に Auto Scaling グループを使用します。必要なリソースにはスポット インスタンスを使用します。

解答: B, C, E - 確認中

コミュニティの解答は B, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112973-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 241 / トピック 1

ある会社はスマート車両を製造しています。同社はカスタム アプリケーションを使用して車両データを収集します。車両は MQTT プロトコルを使用してアプリケーションに接続します。同社はデータを 5 分間隔で処理します。その後、同社は車両テレマティクス データをオンプレミスのストレージにコピーします。カスタム アプリケーションはこのデータを分析して異常を検出します。

データを送信する車両の数は増え続けています。新しい車両は大量のデータを生成します。オンプレミスのストレージ ソリューションはピーク トラフィックに合わせて拡張できないため、データ損失が発生します。企業はソリューションを最新化し、ソリューションを AWS に移行して、スケーリングの課題を解決する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS IoT Greengrass を使用して、車両データを Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) に送信します。 Apache Kafka アプリケーションを作成して、データを Amazon S3 に保存します。 Amazon SageMaker の事前トレーニング済みモデルを使用して異常を検出します。

B. AWS IoT Core を使用して車両データを受信します。データを Amazon S3 に保存する Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームにデータをルーティングするルールを設定します。配信ストリームから読み取り、異常を検出する Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成します。

C. AWS IoT FleetWise を使用して車両データを収集します。データを Amazon Kinesis データ ストリームに送信します。 Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを使用して、データを Amazon S3 に保存します。 AWS Glue に組み込まれた機械学習変換を使用して異常を検出します。

D. Amazon MQ for RabbitMQ を使用して車両データを収集します。データを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信して、Amazon S3 にデータを保存します。 Amazon Lookout for Metrics を使用して異常を検出します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113094-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 242 / トピック 1

セキュリティチームは監査中に、開発チームがコードに IAM ユーザーのシークレットアクセスキーを入力し、それを AWS CodeCommit リポジトリにコミットしていることを発見しました。セキュリティ チームは、このセキュリティ脆弱性のインスタンスを自動的に検出して修復したいと考えています。

資格情報が自動的に適切に保護されることを保証するソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager Run Command を使用してスクリプトを毎晩実行し、開発インスタンスの認証情報を検索します。見つかった場合は、AWS Secrets Manager を使用して認証情報をローテーションします。

B. スケジュールされた AWS Lambda 関数を使用して、CodeCommit からアプリケーション コードをダウンロードしてスキャンします。認証情報が見つかった場合は、新しい認証情報を生成し、AWS KMS に保存します。

C. CodeCommit リポジトリ内の認証情報をスキャンするように Amazon Macie を設定します。認証情報が見つかった場合は、AWS Lambda 関数をトリガーして認証情報を無効にし、ユーザーに通知します。

D. CodeCommit トリガーを設定して、AWS Lambda 関数を呼び出し、新しいコードの送信をスキャンして認証情報を取得します。認証情報が見つかった場合は、AWS IAM で認証情報を無効にし、ユーザーに通知します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112965-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 243 / トピック 1

ある企業では、Amazon S3 にデータレイクがあり、多くの AWS アカウントにわたる数百のアプリケーションからアクセスする必要があります。同社の情報セキュリティ ポリシーでは、S3 バケットには公共のインターネット経由でアクセスしてはならず、各アプリケーションには機能するために必要な最小限の権限が必要であると規定されています。

これらの要件を満たすために、ソリューション アーキテクトは、アプリケーションごとに特定の VPC に制限された S3 アクセス ポイントの使用を計画しています。

ソリューションアーキテクトがこのソリューションを実装するには、どの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットを所有する AWS アカウント内のアプリケーションごとに S3 アクセス ポイントを作成します。アプリケーションの VPC からのみアクセスできるように各アクセス ポイントを構成します。アクセス ポイントからのアクセスを要求するようにバケット ポリシーを更新します。

B. 各アプリケーションの VPC に Amazon S3 のインターフェイス エンドポイントを作成します。 S3 アクセス ポイントへのアクセスを許可するようにエンドポイント ポリシーを構成します。 S3 エンドポイントの VPC ゲートウェイ アタッチメントを作成します。

C. 各アプリケーションの VPC に Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントを作成します。 S3 アクセス ポイントへのアクセスを許可するようにエンドポイント ポリシーを構成します。アクセスポイントへのアクセスに使用するルートテーブルを指定します。

D. 各 AWS アカウントのアプリケーションごとに S3 アクセス ポイントを作成し、そのアクセス ポイントを S3 バケットに接続します。アプリケーションの VPC からのみアクセスできるように各アクセス ポイントを構成します。アクセス ポイントからのアクセスを要求するようにバケット ポリシーを更新します。

E. データレイクの VPC に Amazon S3 のゲートウェイ エンドポイントを作成します。エンドポイント ポリシーをアタッチして、S3 バケットへのアクセスを許可します。バケットへのアクセスに使用するルート テーブルを指定します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113133-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 244 / トピック 1

ある企業は、データセンターと AWS の間のハイブリッド ソリューションを開発しました。同社は、アプリケーション ログを Amazon CloudWatch に送信する Amazon VPC および Amazon EC2 インスタンスを使用しています。 EC2 インスタンスは、オンプレミスでホストされている複数のリレーショナル データベースからデータを読み取ります。

同社は、どの EC2 インスタンスがデータベースに接続されているかをほぼリアルタイムで監視したいと考えています。同社はすでにオンプレミスで Splunk を使用する監視ソリューションを導入しています。ソリューションアーキテクトは、ネットワークトラフィックを Splunk に送信する方法を決定する必要があります。

ソリューションアーキテクトはこれらの要件をどのように満たすべきでしょうか?

A. VPC フロー ログを有効にし、CloudWatch に送信します。事前定義されたエクスポート関数を使用して、CloudWatch ログを Amazon S3 バケットに定期的にエクスポートする AWS Lambda 関数を作成します。ACCESS_KEY および SECRET_KEY AWS 認証情報を生成します。これらの認証情報を使用して S3 バケットからログを取得するように Splunk を設定します。

B. Splunk を宛先として Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。 CloudWatch Logs サブスクリプションフィルターによって送信されたレコードから個々のログイベントを抽出する Kinesis Data Firehose ストリームプロセッサを使用して、前処理 AWS Lambda 関数を構成します。 VPC フロー ログを有効にし、CloudWatch に送信します。ログイベントを Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信する CloudWatch Logs サブスクリプションを作成します。

C. データベースに対して行われたすべてのリクエストを EC2 インスタンスの IP アドレスとともに記録するよう会社に依頼してください。 CloudWatch ログを Amazon S3 バケットにエクスポートします。 Amazon Athena を使用して、データベース名ごとにグループ化されたログをクエリします。 Athena の結果を別の S3 バケットにエクスポートします。 AWS Lambda 関数を呼び出して、S3 バケットに置かれた新しいファイルを Splunk に自動的に送信します。

D. Amazon Kinesis Data Analytics for SQL Applications を使用して、CloudWatch ログを Amazon Kinesis データ ストリームに送信します。イベントを収集するために 1 分間のスライディング ウィンドウを構成します。異常検出テンプレートを使用する SQL クエリを作成して、ネットワーク トラフィックの異常をほぼリアルタイムで監視します。 Splunk を宛先として、結果を Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112977-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 245 / トピック 1

ある会社には 5 つの開発チームがあり、それぞれがアプリケーションを開発およびホストするために 5 つの AWS アカウントを作成しました。支出を追跡するために、開発チームは毎月各アカウントにログインし、AWS Billing and Cost Management コンソールから現在のコストを記録し、その情報を会社の財務チームに提供します。

同社には厳格なコンプライアンス要件があり、リソースが米国の AWS リージョンでのみ作成されるようにする必要があります。ただし、一部のリソースは他のリージョンで作成されています。

ソリューション アーキテクトは、財務チームがすべてのアカウントの支出を追跡および統合できるようにするソリューションを実装する必要があります。また、ソリューションでは、企業が米国のリージョンでのみリソースを作成できるようにする必要もあります。

最も運用効率の高い方法でこれらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 管理アカウントとして機能する新しいアカウントを作成します。財務チーム用の Amazon S3 バケットを作成します。 AWS のコストと使用状況レポートを使用して、月次レポートを作成し、財務チームの S3 バケットにデータを保存します。

B. 管理アカウントとして機能する新しいアカウントを作成します。すべての機能を有効にして AWS Organizations に組織をデプロイします。既存のすべてのアカウントを組織に招待します。各アカウントが招待を受け入れていることを確認してください。

C. すべての開発チームを含む OU を作成します。米国内のリージョンでのみリソースの作成を許可する SCP を作成します。 SCP を OU に適用します。

D. すべての開発チームを含む OU を作成します。米国外の地域でのリソースの作成を拒否する SCP を作成します。SCP を OU に適用します。

E. 管理アカウントに IAM ロールを作成します。 Billing and Cost Management コンソールを表示する権限を含むポリシーをアタッチします。財務チームのユーザーがその役割を引き受けることを許可します。 AWS Cost Explorer と Billing and Cost Management コンソールを使用してコストを分析します。

F. 各 AWS アカウントに IAM ロールを作成します。 Billing and Cost Management コンソールを表示する権限を含むポリシーをアタッチします。財務チームのユーザーがその役割を引き受けることを許可します。

解答: B, D, E - 確認中

コミュニティの解答は B, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113142-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 246 / トピック 1

企業は、多数の部門の複数の AWS アカウントを 1 か所から作成して管理する必要があります。セキュリティ チームは、自身の AWS アカウントからすべてのアカウントへの読み取り専用アクセスを必要とします。同社は AWS Organizations を使用しており、セキュリティ チームのアカウントを作成しました。

ソリューションアーキテクトはこれらの要件をどのように満たすべきでしょうか?

A. OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを使用して、各メンバー アカウントに読み取り専用アクセスを持つ新しい IAM ポリシーを作成します。各メンバー アカウントの IAM ポリシーとセキュリティ アカウントの間に信頼関係を確立します。 IAM ポリシーを使用してアクセス権を取得するようセキュリティ チームに依頼します。

B. OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを使用して、各メンバー アカウントに読み取り専用アクセスを持つ新しい IAM ロールを作成します。各メンバー アカウントの IAM ロールとセキュリティ アカウントの間に信頼関係を確立します。 IAM ロールを使用してアクセス権を取得するようにセキュリティ チームに依頼します。

C. AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、セキュリティ アカウントから管理アカウントの OrganizationAccountAccessRole IAM ロールの AssumeRole API を呼び出すようにセキュリティ チームに依頼します。生成された一時認証情報を使用してアクセスを取得します。

D. AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、セキュリティ アカウントからメンバー アカウントの OrganizationAccountAccessRole IAM ロールの AssumeRole API を呼び出すようにセキュリティ チームに依頼します。生成された一時認証情報を使用してアクセスを取得します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113012-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 247 / トピック 1

ある大企業は、数百の AWS アカウントにデプロイされた VPC でワークロードを実行しています。各 VPC は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるパブリックサブネットとプライベートサブネットで構成されます。 NAT ゲートウェイはパブリック サブネットに展開され、プライベートサブネットからインターネットへの送信接続を可能にします。

ソリューションアーキテクトはハブアンドスポーク設計に取り組んでいます。スポーク VPC 内のすべてのプライベート サブネットは、出力 VPC 経由でトラフィックをインターネットにルーティングする必要があります。ソリューションアーキテクトは、すでに中央の AWS アカウントの出力 VPC に NAT ゲートウェイをデプロイしています。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの追加手順を実行する必要がありますか?

A. 出力 VPC とスポーク VPC の間にピアリング接続を作成します。インターネットへのアクセスを許可するために必要なルーティングを構成します。

B. トランジットゲートウェイを作成し、既存の AWS アカウントと共有します。既存の VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。インターネットへのアクセスを許可するために必要なルーティングを構成します。

C. すべてのアカウントにトランジット ゲートウェイを作成します。 NAT ゲートウェイをトランジット ゲートウェイに接続します。インターネットへのアクセスを許可するために必要なルーティングを構成します。

D. エグレス VPC とスポーク VPC の間に AWS PrivateLink 接続を作成します。インターネットへのアクセスを許可するために必要なルーティングを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113010-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 248 / トピック 1

教育会社は、世界中の大学生が使用する Web アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターで実行されます。システム管理者は、ログイン試行の失敗数が週ごとに急増しており、アプリケーションの認証サービスに負荷がかかっていることを検出しました。失敗したログイン試行はすべて、毎週変更される約 500 個の異なる IP アドレスから発生しています。ソリューションアーキテクトは、失敗したログイン試行によって認証サービスが圧迫されるのを防ぐ必要があります。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Firewall Manager を使用して、IP アドレスからのアクセスを拒否するセキュリティ グループとセキュリティ グループ ポリシーを作成します。

B. レートベースのルールを使用して AWS WAF ウェブ ACL を作成し、ルールアクションをブロックに設定します。 Web ACL を ALB に接続します。

C. AWS Firewall Manager を使用して、特定の CIDR 範囲へのアクセスのみを許可するセキュリティ グループとセキュリティ グループ ポリシーを作成します。

D. IP セット一致ルールを使用して AWS WAF ウェブ ACL を作成し、ルールアクションをブロックに設定します。Web ACL を ALB に接続します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113019-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 249 / トピック 1

ある企業は、毎日複数のファイルを取り込むオンプレミスの SaaS (Software-as-a-Service) ソリューションを運用しています。同社は、ファイル転送を容易にするために、複数のパブリック SFTP エンドポイントを顧客に提供しています。顧客は、送信トラフィック用のファイアウォール許可リストに SFTP エンドポイント IP アドレスを追加します。 SFTP エンドポイントの IP アドレスの変更は許可されません。

同社は、SaaS ソリューションを AWS に移行し、ファイル転送サービスの運用オーバーヘッドを削減したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 顧客が所有する IP アドレスのブロックを会社の AWS アカウントに登録します。アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成し、AWS Transfer for SFTP エンドポイントに割り当てます。 AWS Transfer を使用してファイルを Amazon S3 に保存します。

B. 顧客所有の IP アドレスのブロックを含むサブネットを VPC に追加します。アドレス プールから Elastic IP アドレスを作成し、Application Load Balancer (ALB) に割り当てます。接続された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム内のファイルを ALStore の背後にある Auto Scaling グループで FTP サービスをホストする EC2 インスタンスを起動します。

C. 顧客所有の IP アドレスのブロックを Amazon Route 53 に登録します。Network Load Balancer (NLB) を指すエイリアス レコードを Route 53 に作成します。 NLB の背後にある Auto Scaling グループで FTP サービスをホストする EC2 インスタンスを起動します。ファイルを Amazon S3 に保存します。

D. 顧客が所有する IP アドレスのブロックを会社の AWS アカウントに登録します。アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成し、Amazon S3 VPC エンドポイントに割り当てます。 S3 バケットで SFTP サポートを有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113047-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 250 / トピック 1

ある企業には、単一の AWS リージョン内の 5 つの Amazon EC2 インスタンスで実行する必要がある新しいアプリケーションがあります。アプリケーションには、アプリケーションが実行されるすべての EC2 インスタンス間の高スループット、低レイテンシのネットワーク接続が必要です。アプリケーションがフォールト トレラントである必要はありません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 5 つの新しい EC2 インスタンスをクラスター配置グループに起動します。 EC2 インスタンス タイプが拡張ネットワークをサポートしていることを確認してください。

B. 同じアベイラビリティーゾーン内の Auto Scaling グループに 5 つの新しい EC2 インスタンスを起動します。追加の Elastic Network Interface を各 EC2 インスタンスに接続します。

C. 5 つの新しい EC2 インスタンスをパーティション配置グループに起動します。 EC2 インスタンス タイプが拡張ネットワークをサポートしていることを確認してください。

D. 5 つの新しい EC2 インスタンスをスプレッド配置グループに起動します。追加の Elastic Network Interface を各 EC2 インスタンスに接続します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113020-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 251 / トピック 1

ある企業は、米国に拠点を置く 6 つのパートナーと情報を共有するための REST API を作成しています。同社は、Amazon API Gateway の地域エンドポイントを作成しました。 6 つのパートナーはそれぞれ、1 日に 1 回 API にアクセスして、毎日の売上高を投稿します。

初期導入後、同社は世界中の 500 の異なる IP アドレスから発信される 1 秒あたり 1,000 件のリクエストを観察しました。同社は、このトラフィックはボットネットから発信されていると考えており、コストを最小限に抑えながら API を保護したいと考えています。

企業は API を保護するためにどのアプローチを取る必要がありますか?

A. API をオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 1 日に 5 件を超えるリクエストを送信するクライアントをブロックするルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。ウェブ ACL を CloudFront ディストリビューションに関連付けます。 CloudFront をオリジン アクセス ID (OAI) で設定し、ディストリビューションに関連付けます。 OAI のみが POST メソッドを実行できるように API Gateway を構成します。

B. API をオリジンとして Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 1 日に 5 件を超えるリクエストを送信するクライアントをブロックするルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。ウェブ ACL を CloudFront ディストリビューションに関連付けます。 API キーが設定された CloudFront ディストリビューションにカスタムヘッダーを追加します。 POST メソッドで API キーを要求するように API を構成します。

C. 6 つのパートナーが使用する IP アドレスへのアクセスを許可するルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を API に関連付けます。リクエスト制限を含むリソース ポリシーを作成し、それを API に関連付けます。 POST メソッドで API キーを要求するように API を構成します。

D. 6 つのパートナーが使用する IP アドレスへのアクセスを許可するルールを含む AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を API に関連付けます。リクエスト制限を含む使用量プランを作成し、それを API に関連付けます。 API キーを作成し、使用プランに追加します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113147-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 252 / トピック 1

ある企業は、単一の AWS リージョン内のアプリケーションに Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを使用しています。会社のデータベース チームは、すべてのデータベース上のすべてのデータ アクティビティを監視する必要があります。

この目標を達成できるのはどのソリューションですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを設定します。 Aurora DB クラスターをソースとして指定します。 Amazon Kinesis Data Firehose をターゲットとして指定します。 Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon OpenSearch Service クラスターにアップロードし、さらに分析します。

B. Aurora DB クラスターでデータベースアクティビティストリームを開始して、Amazon EventBridge でアクティビティストリームをキャプチャします。 AWS Lambda 関数を EventBridge のターゲットとして定義します。 EventBridge からのメッセージを復号化し、さらに分析するためにすべてのデータベース アクティビティを Amazon S3 に公開するように Lambda 関数をプログラムします。

C. Aurora DB クラスターでデータベースアクティビティストリームを開始して、アクティビティストリームを Amazon Kinesis データストリームにプッシュします。 Kinesis データストリームを消費し、さらなる分析のためにデータを Amazon S3 に配信するように Amazon Kinesis Data Firehose を設定します。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを設定します。 Aurora DB クラスターをソースとして指定します。 Amazon Kinesis Data Firehose をターゲットとして指定します。 Kinesis Data Firehose を使用して、データを Amazon Redshift クラスターにアップロードします。 Amazon Redshift データに対してクエリを実行して、Aurora データベース上のデータベース アクティビティを確認します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113022-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 253 / トピック 1

エンターテインメント会社が最近新しいゲームを発売しました。リリース期間中にプレイヤーに優れたエクスペリエンスを提供するために、同社はネットワーク ロード バランサーの背後に静的な量の 12 個の r6g.16xlarge (メモリ最適化された) Amazon EC2 インスタンスをデプロイしました。同社の運用チームは、Amazon CloudWatch エージェントとカスタムメトリクスを使用して、監視戦略にメモリ使用率を組み込みました。

発売当時の CloudWatch メトリクスを分析したところ、同社が予想していた CPU とメモリの約 4 分の 1 が消費されていることがわかりました。ゲームに対する初期の需要は落ち着き、より変動するようになりました。同社は、CPU とメモリの消費量を監視する Auto Scaling グループを使用して、インスタンス フリートを動的に拡張することにしました。ソリューションアーキテクトは、最もコスト効率の高い方法で需要を満たすように Auto Scaling グループを構成する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. c6g.4xlarge (コンピューティング最適化) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 3、希望する容量を 3、最大容量を 12 に設定します。

B. m6g.4xlarge (汎用) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 3、希望する容量を 3、最大容量を 12 に設定します。

C. r6g.4xlarge (メモリ最適化) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 3、希望する容量を 3、最大容量を 12 に設定します。

D. r6g.8xlarge (メモリ最適化) インスタンスをデプロイするように Auto Scaling グループを構成します。最小容量を 2、希望の容量を 2、最大容量を 6 に設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113023-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 254 / トピック 1

ある金融サービス会社は、過去の株式取引数百万件を Amazon DynamoDB テーブルにロードしました。このテーブルではオンデマンド容量モードを使用します。毎日午前 0 時に、数百万の新しいレコードがテーブルにロードされます。テーブルに対するアプリケーションの読み取りアクティビティは、1 日を通じてバースト的に発生します。そして、限られたキーのセットが繰り返し検索されます。会社は DynamoDB に関連するコストを削減する必要があります。

この要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの戦略を推奨する必要がありますか?

A. DynamoDB テーブルの前に Amazon ElastiCache クラスターをデプロイする

B. DynamoDB アクセラレータ (DAX) をデプロイします。 DynamoDB の自動スケーリングを設定します。 Cost Explorer で Savings Plan を購入します。

C. プロビジョニングされた容量モードを使用します。 Cost Explorer で Savings Plan を購入します。

D. DynamoDB アクセラレータ (DAX) をデプロイします。プロビジョニングされた容量モードを使用します。DynamoDB の自動スケーリングを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113025-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 255 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 上で実行される集中ログ サービスを作成しています。このサービスは、数百の AWS アカウントからログを受信して分析します。 AWS PrivateLink は、クライアント サービスとログ サービス間の接続を提供するために使用されます。

クライアントを持つ各 AWS アカウントでは、ロギング サービス用のインターフェイス エンドポイントが作成され、使用可能になります。ネットワーク ロード バランサー (NLB) を備えた EC2 インスタンス上で実行されるログ サービスは、異なるサブネットにデプロイされます。クライアントは、VPC エンドポイントを使用してログを送信できません。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. NLB サブネットとの間の通信を許可するために、NACL がログ サービス サブネットに接続されていることを確認します。 NACL が NLB サブネットに接続されて、EC2 インスタンスで実行されているログ サービス サブネットとの間の通信が可能になっていることを確認します。

B. インターフェイス エンドポイント サブネットとの間の通信を許可するために、NACL がロギング サービス サブネットに接続されていることを確認します。 NACL がインターフェイス エンドポイント サブネットに接続され、EC2 インスタンスで実行されているログ サービス サブネットとの間の通信が可能になっていることを確認します。

C. EC2 インスタンスで実行されているログ サービスのセキュリティ グループを調べて、NLB サブネットからの受信が許可されていることを確認します。

D. EC2 インスタンスで実行されているログ サービスのセキュリティ グループを調べて、クライアントからの受信が許可されていることを確認します。

E. NLB のセキュリティ グループを調べて、インターフェイス エンドポイント サブネットからの入力が許可されていることを確認します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113152-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 256 / トピック 1

ある企業では、Amazon S3 バケット内に数百万のオブジェクトがあります。オブジェクトは S3 標準ストレージ クラスにあります。すべての S3 オブジェクトは頻繁にアクセスされます。オブジェクトにアクセスするユーザーとアプリケーションの数は急速に増加しています。オブジェクトは、AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化で暗号化されます。

ソリューションアーキテクトは、会社の毎月の AWS 請求書を確認し、Amazon S3 からのリクエスト数が多いために AWS KMS コストが増加していることに気付きました。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションへの変更を最小限に抑えてコストを最適化する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化タイプとして顧客提供のキー (SSE-C) を使用したサーバー側暗号化を備えた新しい S3 バケットを作成します。既存のオブジェクトを新しい S3 バケットにコピーします。 SSE-Cを指定します。

B. 暗号化タイプとして Amazon S3 管理キー (SSE-S3) を使用してサーバー側暗号化を行う新しい S3 バケットを作成します。 S3 バッチ操作を使用して、既存のオブジェクトを新しい S3 バケットにコピーします。 SSE-S3を指定します。

C. AWS CloudHSM を使用して暗号化キーを保存します。新しい S3 バケットを作成します。 S3 バッチ操作を使用して、既存のオブジェクトを新しい S3 バケットにコピーします。 CloudHSM のキーを使用してオブジェクトを暗号化します。

D. S3 バケットには S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスを使用します。 S3 Intelligent-Tiering アーカイブ設定を作成して、90 日間アクセスされなかったオブジェクトを S3 Glacier Deep Archive に移行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113153-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 257 / トピック 1

メディアストレージアプリケーションは、AWS Lambda 関数による処理のためにユーザーの写真を Amazon S3 にアップロードします。アプリケーションの状態は Amazon DynamoDB テーブルに保存されます。ユーザーからは、アップロードされた写真の一部が適切に処理されていないと報告されています。アプリケーション開発者はログを追跡し、数千のユーザーが同時に写真をアップロードしたときに Lambda で写真処理の問題が発生していることを発見しました。この問題は、Lambda の同時実行制限とデータ保存時の DynamoDB のパフォーマンスの結果です。

アプリケーションのパフォーマンスと信頼性を向上させるために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. DynamoDB テーブルの RCU を評価して調整します。

B. DynamoDB テーブルの WCU を評価して調整します。

C. Amazon ElastiCache レイヤーを追加して、Lambda 関数のパフォーマンスを向上させます。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューと、Amazon S3 と Lambda 関数の間の再処理ロジックを追加します。

E. S3 Transfer Acceleration を使用して、ユーザーに待ち時間を短縮します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113105-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 258 / トピック 1

ある企業はオンプレミスのデータセンターでアプリケーションを実行しています。このアプリケーションを使用すると、ユーザーはメディア ファイルをアップロードできます。ファイルはファイル サーバーに保存されます。 Web アプリケーションには多くのユーザーがいます。アプリケーション サーバーが過剰に使用されているため、データのアップロードが時々失敗します。同社はファイル サーバーに新しいストレージを頻繁に追加します。同社は、アプリケーションを AWS に移行することでこれらの課題を解決したいと考えています。

米国およびカナダ全土のユーザーがアプリケーションにアクセスします。認証されたユーザーのみがアプリケーションにアクセスしてファイルをアップロードできる必要があります。同社はアプリケーションをリファクタリングするソリューションを検討する予定であり、アプリケーション開発を加速する必要がある。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Migration Service を使用して、アプリケーション サーバーを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer を使用してリクエストを分散します。 Amazon S3 を使用してファイルを永続化するようにアプリケーションを変更します。 Amazon Cognito を使用してユーザーを認証します。

B. AWS Application Migration Service を使用して、アプリケーション サーバーを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer を使用してリクエストを分散します。 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をセットアップして、ユーザーがアプリケーションにサインインできるようにします。 Amazon S3 を使用してファイルを永続化するようにアプリケーションを変更します。

C. メディア ファイルをアップロードするための静的 Web サイトを作成します。静的アセットを Amazon S3 に保存します。 AWS AppSync を使用して API を作成します。 AWS Lambda リゾルバーを使用して、メディア ファイルを Amazon S3 にアップロードします。 Amazon Cognito を使用してユーザーを認証します。

D. AWS Amplify を使用して、メディア ファイルをアップロードするための静的ウェブサイトを作成します。 Amplify Hosting を使用して、Amazon CloudFront 経由でウェブサイトを提供します。 Amazon S3 を使用して、アップロードされたメディア ファイルを保存します。 Amazon Cognito を使用してユーザーを認証します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113108-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 259 / トピック 1

ある企業では、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスにデプロイされたアプリケーションがあります。インスタンスは Auto Scaling グループの一部です。このアプリケーションには予測不可能なワークロードがあり、頻繁にスケールアウトとスケールインが行われます。同社の開発チームは、アプリケーションのログを分析して、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる方法を見つけたいと考えています。ただし、インスタンスがスケールインすると、ログは使用できなくなります。

スケールイン イベント後に開発チームがアプリケーション ログを表示できるようにするには、どのソリューションを使用しますか?

A. ALB のアクセス ログを有効にします。ログを Amazon S3 バケットに保存します。

B. 統合された CloudWatch エージェントを使用して、Amazon CloudWatch Logs にログを公開するように EC2 インスタンスを設定します。

C. ステップ スケーリング ポリシーを使用するように Auto Scaling グループを変更します。

D. AWS X-Ray トレースを使用してアプリケーションを計測します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113109-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 260 / トピック 1

ある会社は、ユーザー用の登録フォームを含む、認証されていない静的 Web サイト (www.example.com) を運営しています。このウェブサイトは、ホスティングに Amazon S3 を使用し、AWS WAF が設定されたコンテンツ配信ネットワークとして Amazon CloudFront を使用します。登録フォームが送信されると、ウェブサイトは Amazon API Gateway API エンドポイントを呼び出し、AWS Lambda 関数を呼び出してペイロードを処理し、ペイロードを外部 API 呼び出しに転送します。

ソリューション アーキテクトは、テスト中にクロスオリジン リソース共有 (CORS) エラーに遭遇しました。ソリューションアーキテクトは、CloudFront ディストリビューションオリジンの Access-Control-Allow-Origin ヘッダーが www.example.com に設定されていることを確認します。

ソリューションアーキテクトはエラーを解決するために何をすべきでしょうか?

A. S3 バケットの CORS 構成を変更します。 CORS のルールを www.example.com のAllowedOrigin 要素に追加します。

B. AWS WAF で CORS 設定を有効にします。 Access-Control-Allow-Origin ヘッダーが www.example.com に設定される Web ACL ルールを作成します。

C. API Gateway API エンドポイントで CORS 設定を有効にします。 Access-Control-Allow-Origin ヘッダーが www.example.com に設定されているすべての応答を返すように API エンドポイントが構成されていることを確認します。

D. Lambda 関数で CORS 設定を有効にします。関数の戻りコードの Access-Control-Allow-Origin ヘッダーが www.example.com に設定されていることを確認してください。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/113184-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 261 / トピック 1

ある企業は多数の個別の AWS アカウントを持っており、一元的な請求や管理を行っていません。各 AWS アカウントは、社内のさまざまな部門のサービスをホストします。会社には Microsoft Azure Active Directory が導入されています。

ソリューションアーキテクトは、会社の AWS アカウントの請求と管理を一元化する必要があります。同社は、手動のユーザー管理の代わりに ID フェデレーションの使用を開始したいと考えています。同社はまた、有効期間の長いアクセス キーの代わりに一時的な認証情報を使用したいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 管理アカウントとして機能する新しい AWS アカウントを作成します。 AWS Organizations に組織をデプロイします。既存の各 AWS アカウントを組織に参加するように招待します。各アカウントが招待を受け入れていることを確認してください。

B. アカウント管理の電子メール メッセージと請求書が同じ場所に送信されるように、各 AWS アカウントの電子メール アドレスを aws+@example.com に設定します。

C. 管理アカウントに AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をデプロイします。 IAM Identity Center を Azure Active Directory に接続します。ユーザーとグループを自動同期するように IAM Identity Center を構成します。

D. 管理アカウントに AWS Managed Microsoft AD ディレクトリをデプロイします。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、組織内の他のすべてのアカウントとディレクトリを共有します。

E. AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) 権限セットを作成します。権限セットを適切な IAM Identity Center グループと AWS アカウントにアタッチします。

F. 各 AWS アカウントで AWS Identity and Access Management (IAM) を設定し、認証と認可に AWS Managed Microsoft AD を使用します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112796-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 262 / トピック 1

ある企業は、使用頻度は低いものの依然としてビジネスクリティカルである 20 個のアプリケーションのグループに関連するコストを、AWS に移行することで管理したいと考えています。アプリケーションは、さまざまなインスタンス クラスターに分散された Java と Node.js を組み合わせたものです。同社は、単一の導入方法を使用して標準化しながらコストを最小限に抑えたいと考えています。

ほとんどのアプリケーションは、同時ユーザー数が少ない月末処理ルーチンの一部ですが、他の時間に実行されることもあります。アプリケーションの平均メモリ消費量は 1 GB 未満です。ただし、アプリケーションによっては、ピーク処理中に 2.5 GB ものメモリを使用するものもあります。グループ内で最も重要なアプリケーションは、複数のデータ ソースにアクセスし、多くの場合数時間実行される Java で記述された請求レポートです。

最も費用対効果の高いソリューションはどれですか?

A. アプリケーションごとに個別の AWS Lambda 関数をデプロイします。 AWS CloudTrail ログと Amazon CloudWatch アラームを使用して、重要なジョブの完了を確認します。

B. Auto Scaling が 75% のメモリ使用率に設定されている Amazon ECS コンテナを Amazon EC2 にデプロイします。 ECS タスクのスケーリングを使用して、移行されるアプリケーションごとに ECS タスクをデプロイします。 Amazon CloudWatch を使用してサービスとホストを監視します。

C. Auto Scaling を使用してアプリケーションごとに AWS Elastic Beanstalk をデプロイし、すべてのリクエストに十分なリソースが確保されるようにします。 CloudWatch アラームを使用して、各 AWS Elastic Beanstalk デプロイメントを監視します。

D. EC2 Auto Scaling と Application Load Balancer を使用してすべてのアプリケーションを共同ホストする新しい Amazon EC2 インスタンス クラスターをデプロイします。インスタンスのメモリ使用率に設定されたカスタム メトリックに基づいてクラスター サイズを調整します。 Auto Scaling グループの GroupMaxSize パラメーターに等しい 3 年間のリザーブドインスタンス予約を購入します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112797-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 263 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、EMR ファイル システム (EMRFS) を使用している Amazon EMR クラスターの設計をレビューする必要があります。クラスターは、ビジネス ニーズにとって重要なタスクを実行します。クラスターは、すべてのタスク、プライマリ、およびコア ノードに対して Amazon EC2 オンデマンド インスタンスを常に実行しています。 EMR タスクは毎朝午前 1 時に開始して実行されます。実行が完了するまでに 6 時間かかります。データはその日の遅くまで参照されないため、処理が完了するまでの時間は優先事項ではありません。

ソリューションアーキテクトはアーキテクチャをレビューし、コンピューティングコストを最小限に抑えるソリューションを提案する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか?

A. インスタンス フリート内のスポット インスタンスですべてのタスク ノード、プライマリ ノード、およびコア ノードを起動します。処理が完了したら、すべてのインスタンスを含むクラスターを終了します。

B. オンデマンド インスタンスでプライマリ ノードとコア ノードを起動します。インスタンス フリート内のスポット インスタンスでタスク ノードを起動します。処理が完了したら、すべてのインスタンスを含むクラスターを終了します。オンデマンド インスタンスの使用量をカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。

C. 引き続き、オンデマンド インスタンスですべてのノードを起動します。処理が完了したら、すべてのインスタンスを含むクラスターを終了します。オンデマンド インスタンスの使用量をカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。

D. オンデマンド インスタンスでプライマリ ノードとコア ノードを起動します。インスタンス フリート内のスポット インスタンスでタスク ノードを起動します。処理が完了したらタスクノードインスタンスのみを終了します。オンデマンド インスタンスの使用量をカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112798-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 264 / トピック 1

ある企業は、レガシー アプリケーションを AWS クラウドに移行しました。このアプリケーションは、3 つのアベイラビリティーゾーンに分散された 3 つの Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。各アベイラビリティーゾーンには 1 つの EC2 インスタンスがあります。 EC2 インスタンスは VPC の 3 つのプライベート サブネットで実行されており、3 つのパブリック サブネットに関連付けられた Application Load Balancer (ALB) のターゲットとして設定されています。

アプリケーションはオンプレミス システムと通信する必要があります。会社の IP アドレス範囲内の IP アドレスからのトラフィックのみがオンプレミス システムへのアクセスを許可されます。会社のセキュリティ チームは、内部 IP アドレス範囲から 1 つの IP アドレスのみをクラウドに持ち込んでいます。会社は、この IP アドレスを会社のファイアウォールの許可リストに追加しました。同社は、この IP アドレスに対して Elastic IP アドレスも作成しました。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーションがオンプレミス システムと通信できるようにするソリューションを作成する必要があります。また、ソリューションは障害を自動的に軽減できなければなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各パブリック サブネットに 1 つずつ、合計 3 つの NAT ゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに割り当てます。 NAT ゲートウェイのヘルスチェックをオンにします。 NAT ゲートウェイがヘルスチェックに失敗した場合は、NAT ゲートウェイを再作成し、新しい NAT ゲートウェイに Elastic IP アドレスを割り当てます。

B. ALB をネットワーク ロード バランサー (NLB) に置き換えます。 Elastic IP アドレスを NL に割り当てます。 NL のヘルス チェックをオンにします。ヘルス チェックが失敗した場合は、NLB を別のサブネットに再デプロイします。

C. パブリック サブネットに単一の NAT ゲートウェイを展開します。 Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに割り当てます。 Amazon CloudWatch をカスタムメトリクスとともに使用して、NAT ゲートウェイを監視します。 NAT ゲートウェイが異常な場合は、AWS Lambda 関数を呼び出して、別のサブネットに新しい NAT ゲートウェイを作成します。 Elastic IP アドレスを新しい NAT ゲートウェイに割り当てます。

D. Elastic IP アドレスを ALB に割り当てます。 Elastic IP アドレスを値として使用して、Amazon Route 53 の単純なレコードを作成します。 Route 53 ヘルスチェックを作成します。ヘルスチェックが失敗した場合は、別のサブネットで ALB を再作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112799-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 265 / トピック 1

ある企業は AWS Organizations を使用して 1,000 を超える AWS アカウントを管理しています。同社は新しい開発者組織を設立しました。新しい開発者組織に移動する必要がある開発者メンバー アカウントは 540 件あります。すべてのアカウントには必要な情報がすべて設定されているため、各アカウントをスタンドアロン アカウントとして操作できます。

すべての開発者アカウントを新しい開発者組織に移行するには、ソリューション アーキテクトはどの手順を組み合わせる必要がありますか? （3つお選びください。）

A. 古い組織の管理アカウントから組織 API の MoveAccount オペレーションを呼び出して、開発者アカウントを新しい開発者組織に移行します。

B. 管理アカウントから、Organizations API の RemoveAccountFromOrganization オペレーションを使用して、古い組織から各開発者アカウントを削除します。

C. 各開発者アカウントから、Organizations API の RemoveAccountFromOrganization オペレーションを使用して、古い組織からアカウントを削除します。

D. 新しい開発者組織の管理アカウントにサインインし、開発者アカウントの移行のターゲットとして機能するプレースホルダー メンバー アカウントを作成します。

E. 新しい開発者組織の管理アカウントから Organizations API の InviteAccountToOrganization オペレーションを呼び出して、開発者アカウントに招待状を送信します。

F. 各開発者に自分のアカウントにサインインして、新しい開発者組織への参加を確認してもらいます。

解答: B, E, F - 確認中

コミュニティの解答は B, E, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112800-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 266 / トピック 1

企業のインタラクティブな Web アプリケーションは、Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して、Amazon S3 バケットから画像を提供します。場合によっては、サードパーティのツールが破損したイメージを S3 バケットに取り込むことがあります。この画像の破損により、後でアプリケーションのユーザー エクスペリエンスが低下します。同社は、破損した画像を検出するための Python ロジックの実装とテストに成功しました。

ソリューションアーキテクトは、取り込みと提供の間の遅延を最小限に抑えて検出ロジックを統合するソリューションを推奨する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 視聴者応答イベントによって呼び出される Lambda@Edge 関数を使用します。

B. オリジン応答イベントによって呼び出される Lambda@Edge 関数を使用します。

C. AWS Lambda 関数を呼び出す S3 イベント通知を使用します。

D. AWS Step Functions ステートマシンを呼び出す S3 イベント通知を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112801-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 267 / トピック 1

ある会社には、Amazon EC2 Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションがあります。同社は、AWS CodePipeline を使用してアプリケーションをデプロイしています。 Auto Scaling グループで実行されるインスタンスは、スケーリング イベントによって常に変更されます。

企業が新しいアプリケーション コード バージョンをデプロイする場合、企業は新しいターゲット EC2 インスタンスに AWS CodeDeploy エージェントをインストールし、インスタンスを CodeDeploy デプロイ グループに関連付けます。アプリケーションは今後 24 時間以内に公開される予定です。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えてアプリケーション展開プロセスを自動化するには、ソリューション アーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. 新しい EC2 インスタンスが Auto Scaling グループで起動されるときに AWS Lambda 関数を呼び出すように Amazon EventBridge を設定します。 Lambda 関数をコーディングして、EC2 インスタンスを CodeDeploy デプロイグループに関連付けます。

B. 新しいコードをデプロイする前に、Amazon EC2 Auto Scaling オペレーションを一時停止するスクリプトを作成します。デプロイが完了したら、新しい AMI を作成し、新しい起動に新しい AMI を使用するように Auto Scaling グループの起動テンプレートを構成します。 Amazon EC2 Auto Scaling オペレーションを再開します。

C. 新しいコードを含む新しい AMI を作成する新しい AWS CodeBuild プロジェクトを作成します。 Auto Scaling グループの起動テンプレートを新しい AMI に更新するように CodeBuild を構成します。 Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスの更新オペレーションを実行します。

D. CodeDeploy エージェントがインストールされた新しい AMI を作成します。新しい AMI を使用するように Auto Scaling グループの起動テンプレートを構成します。 CodeDeploy デプロイメント グループを EC2 インスタンスではなく Auto Scaling グループに関連付けます。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112802-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 268 / トピック 1

ある企業には、Application Load Balancer (ALB) の背後にある 4 つの Amazon EC2 インスタンスで実行される Web サイトがあります。 EC2 インスタンスが利用できなくなったことを ALB が検出すると、Amazon CloudWatch アラームが ALARM 状態になります。次に、会社の運用チームのメンバーが、ALB の背後に新しい EC2 インスタンスを手動で追加します。

ソリューションアーキテクトは、EC2 インスタンスの置き換えを自動的に処理する高可用性ソリューションを設計する必要があります。同社は、新しいソリューションへの切り替え時のダウンタイムを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの一連の手順を実行する必要がありますか?

A. 既存の ALB を削除します。 Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。新しい起動テンプレートを Auto Scaling グループにアタッチします。新しい ALB を作成します。 Auto Scaling グループを新しい ALB にアタッチします。既存の EC2 インスタンスを Auto Scaling グループにアタッチします。

B. Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。新しい起動テンプレートを Auto Scaling グループにアタッチします。 Auto Scaling グループを既存の ALA にアタッチします。 既存の EC2 インスタンスを Auto Scaling グループにアタッチします。

C. 既存の ALB と EC2 インスタンスを削除します。 Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。新しい起動テンプレートを Auto Scaling グループにアタッチします。新しい ALB を作成します。 Auto Scaling グループを新しい ALB にアタッチします。 Auto Scaling グループが最小数の EC2 インスタンスを起動するまで待ちます。

D. Web アプリケーションのトラフィックを処理するように構成された Auto Scaling グループを作成します。新しい起動テンプレートを Auto Scaling グループにアタッチします。 Auto Scaling グループを既存の ALB にアタッチします。既存の ALB が既存の EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに登録するまで待ちます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112803-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 269 / トピック 1

ある企業は、AWS データ転送コストを最適化し、AWS Organizations の社内組織内の開発者アカウント全体のコストを計算したいと考えています。開発者は、単一の AWS リージョンで VPC を構成し、Amazon EC2 インスタンスを起動できます。 EC2 インスタンスは、Amazon S3 から毎日約 1 TB のデータを取得します。

開発者の活動により、EC2 インスタンスと S3 バケット間の毎月のデータ転送料金や NAT ゲートウェイ処理料金が高額になり、コンピューティング コストも高くなります。同社は、開発者が AWS アカウント内にデプロイする EC2 インスタンスと VPC インフラストラクチャに対して、承認されたアーキテクチャ パターンを積極的に適用したいと考えています。同社は、この強制が開発者がタスクを実行する速度に悪影響を及ぼすことを望んでいません。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. SCP を作成して、開発者が未承認の EC2 インスタンス タイプを起動できないようにします。 S3 インターフェイスエンドポイントを使用して承認された VPC 構成をデプロイするための AWS CloudFormation テンプレートを開発者に提供します。開発者が CloudFormation でのみ VPC リソースを起動できるように、開発者の IAM 権限の範囲を設定します。

B. AWS Budgets を使用して毎日の予測予算を作成し、開発者アカウント全体の EC2 コンピューティング コストと S3 データ転送コストを監視します。予測コストが実際の予算コストの 75% になった場合、開発者チームにアラートを送信します。実際の予算コストが 100% の場合は、開発者の EC2 インスタンスと VPC インフラストラクチャを終了する予算アクションを作成します。

C. ユーザーが S3 ゲートウェイ エンドポイントと承認された EC2 インスタンスを含む承認された VPC 構成を作成するために使用できる AWS Service Catalog ポートフォリオを作成します。ポートフォリオを開発者アカウントと共有します。承認された IAM ロールを使用するように AWS Service Catalog の起動制約を設定します。開発者の IAM 権限の範囲を設定して、AWS Service Catalog へのアクセスのみを許可します。

D. AWS Config ルールを作成およびデプロイして、開発者 AWS アカウントの EC2 および VPC リソースのコンプライアンスを監視します。開発者が未承認の EC2 インスタンスを起動した場合、または開発者が S3 ゲートウェイ エンドポイントなしで VPC を作成した場合は、修復アクションを実行して未承認のリソースを終了します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112804-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 270 / トピック 1

ある会社が拡大中です。同社は、リソースを複数の AWS リージョンの数百の異なる AWS アカウントに分割することを計画しています。ソリューション アーキテクトは、特別に指定されたリージョン以外の操作へのアクセスを拒否するソリューションを推奨する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アカウントごとに IAM ロールを作成します。アカウントに対して承認されたリージョンのみを含む、条件付きの許可権限を持つ IAM ポリシーを作成します。

B. AWS Organizations で組織を作成します。アカウントごとに IAM ユーザーを作成します。各ユーザーにポリシーをアタッチして、アカウントがインフラストラクチャをデプロイできないリージョンへのアクセスをブロックします。

C. AWS Control Tower ランディング ゾーンを起動します。 OU を作成し、承認されたリージョン外でサービスを実行するためのアクセスを拒否する SCP を接続します。

D. 各アカウントで AWS Security Hub を有効にします。アカウントがインフラストラクチャをデプロイできるリージョンを指定するコントロールを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112805-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 271 / トピック 1

ある企業は、現在、Web ホスティング、データベース API サービス、ビジネス ロジック用に負荷分散された Amazon EC2 インスタンス フリートを備えている小売注文 Web アプリケーションをリファクタリングしたいと考えています。同社は、運用コストを最小限に抑えながら、失敗した注文を保持するメカニズムを備えた、分離されたスケーラブルなアーキテクチャを作成する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ウェブホスティングには Amazon S3 を、データベース API サービスには Amazon API Gateway を使用します。注文のキューイングには Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用します。ビジネスロジックには Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用し、失敗した注文を保持するための Amazon SQS ロングポーリングを使用します。

B. ウェブホスティングには AWS Elastic Beanstalk を、データベース API サービスには Amazon API Gateway を使用します。注文キューイングには Amazon MQ を使用します。失敗した注文を保持するには、Amazon S3 Glacier Deep Archive でビジネス ロジックに AWS Step Functions を使用します。

C. ウェブホスティングには Amazon S3 を、データベース API サービスには AWS AppSync を使用します。注文のキューイングには Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用します。ビジネスロジックには AWS Lambda を使用し、失敗した注文を保持する Amazon SQS 配信不能キューを使用します。

D. ウェブホスティングには Amazon Lightsail を、データベース API サービスには AWS AppSync を使用します。注文のキューイングには Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用します。ビジネスロジックには Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用し、失敗した注文を保持するには Amazon OpenSearch Service を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112806-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 272 / トピック 1

ある会社は、us-east-1 リージョンの AWS で Web アプリケーションをホストしています。アプリケーションサーバーは、Application Load Balancer の背後にある 3 つのアベイラビリティーゾーンに分散されています。データベースは、Amazon EC2 インスタンス上の MySQL データベースでホストされます。ソリューションアーキテクトは、AWS のサービスを使用して、RTO が 5 分未満、RPO が 1 分未満のクロスリージョンデータ復旧ソリューションを設計する必要があります。ソリューションアーキテクトはアプリケーションサーバーを us-west-2 にデプロイし、Amazon Route 53 ヘルスチェックと us-west-2 への DNS フェイルオーバーを設定しました。

ソリューションアーキテクトはさらにどのステップを実行する必要がありますか?

A. us-west-2 のクロスリージョンリードレプリカを使用して、データベースを Amazon RDS for MySQL インスタンスに移行します。

B. データベースを、プライマリが us-east-1 に、セカンダリが us-west-2 にある Amazon Aurora グローバル データベースに移行します。

C. マルチ AZ デプロイメントを使用してデータベースを Amazon RDS for MySQL インスタンスに移行します。

D. us-west-2 の Amazon EC2 インスタンスに MySQL スタンバイ データベースを作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112807-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 273 / トピック 1

ある企業は AWS Organizations を使用して複数のアカウントを管理しています。規制要件により、同社は特定のメンバーアカウントを特定の AWS リージョンに制限し、リソースのデプロイが許可されるようにしたいと考えています。アカウント内のリソースはタグ付けされ、グループ標準に基づいて適用され、最小限の構成で集中管理される必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 特定のメンバーアカウントで AWS Config ルールを作成し、リージョンを制限し、タグポリシーを適用します。

B. AWS Billing and Cost Management コンソールの管理アカウントで、特定のメンバー アカウントのリージョンを無効にし、ルートにタグ ポリシーを適用します。

C. 特定のメンバー アカウントをルートに関連付けます。条件を使用してタグ ポリシーと SCP を適用し、リージョンを制限します。

D. 特定のメンバー アカウントを新しい OU に関連付けます。条件を使用してタグ ポリシーと SCP を適用し、リージョンを制限します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112808-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 274 / トピック 1

ある会社には、レポートを生成し、Amazon S3 バケットに保存するアプリケーションがあります。ユーザーがレポートにアクセスすると、アプリケーションはユーザーがレポートをダウンロードできるように署名付き URL を生成します。同社のセキュリティ チームは、ファイルが公開されており、誰でも認証なしでダウンロードできることを発見しました。同社は問題が解決するまで新しいレポートの作成を一時停止した。

アプリケーションの通常のワークフローに影響を与えることなく、セキュリティ問題を即座に修復できる一連のアクションはどれですか?

A. 認証されていないユーザーにすべて拒否ポリシーを適用する AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数を呼び出すスケジュールされたイベントを作成します。

B. AWS Trusted Advisor バケットのアクセス許可チェックを確認し、推奨されるアクションを実装します。

C. バケット内のすべてのオブジェクトにプライベート ACL を設定するスクリプトを実行します。

D. Amazon S3 のパブリック アクセスのブロック機能を使用して、バケットの IgnorePublicAcls オプションを TRUE に設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112809-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 275 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for Oracle データベースを別の AWS アカウントの RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行することを計画しています。ソリューション アーキテクトは、ダウンタイムを必要とせず、移行の完了に必要な時間を最小限に抑える移行戦略を設計する必要があります。移行戦略では、すべての既存データと、移行中に作成される新しいデータをレプリケートする必要があります。ターゲット データベースは、移行プロセスの完了時にソース データベースと同一である必要があります。

現在、すべてのアプリケーションは、RDS for Oracle DB インスタンスとの通信のエンドポイントとして Amazon Route 53 CNAME レコードを使用しています。 RDS for Oracle DB インスタンスはプライベート サブネット内にあります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? （3つお選びください。）

A. ターゲット アカウントに新しい RDS for PostgreSQL DB インスタンスを作成します。 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベース スキーマをソース データベースからターゲット データベースに移行します。

B. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ソース データベースのスキーマと初期データを使用して、ターゲット アカウントに新しい RDS for PostgreSQL DB インスタンスを作成します。

C. 2 つの AWS アカウントの VPC 間に VPC ピアリングを構成して、ターゲット アカウントから両方の DB インスタンスへの接続を提供します。ターゲット アカウントの VPC からデータベース ポートでのトラフィックを許可するように、各 DB インスタンスにアタッチされているセキュリティ グループを構成します。

D. ターゲット アカウントの VPC からの接続を提供するために、ソース DB インスタンスがパブリックにアクセスできるように一時的に許可します。ターゲット アカウントの VPC からデータベース ポートでのトラフィックを許可するように、各 DB インスタンスにアタッチされているセキュリティ グループを構成します。

E. ターゲット アカウントで AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、ソース データベースからターゲット データベースへの全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) 移行を実行します。移行が完了したら、ターゲット DB インスタンスのエンドポイントを指すように CNAME レコードを変更します。

F. ターゲット アカウントで AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、ソース データベースからターゲット データベースへの変更データ キャプチャ (CDC) 移行を実行します。移行が完了したら、ターゲット DB インスタンスのエンドポイントを指すように CNAME レコードを変更します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112810-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 276 / トピック 1

ある企業は、イベント駆動型アーキテクチャを使用して注文システムを実装しました。初期テスト中に、システムは注文の処理を停止しました。さらにログを分析すると、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キュー内の 1 つの注文メッセージがバックエンドでエラーを引き起こし、後続のすべての注文メッセージがブロックされていることが判明しました。キューの可視性タイムアウトは 30 秒に設定され、バックエンド処理タイムアウトは 10 秒に設定されます。ソリューションアーキテクトは、障害のある注文メッセージを分析し、システムが後続のメッセージを処理し続けることを確認する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順を実行する必要がありますか?

A. 可視性タイムアウトと一致するように、バックエンド処理タイムアウトを 30 秒に増やします。

B. キューの可視性タイムアウトを減らして、問題のあるメッセージを自動的に削除します。

C. 新しい SQS FIFO キューを配信不能キューとして構成し、障害のあるメッセージを隔離します。

D. 新しい SQS 標準キューを配信不能キューとして構成し、障害のあるメッセージを隔離します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112811-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 277 / トピック 1

ある企業は、AWS Step Functions を使用して、機械学習モデルの夜間の再トレーニングを自動化しました。ワークフローは、AWS Lambda を使用する複数のステップで構成されます。各ステップはさまざまな理由で失敗する可能性があり、失敗するとワークフロー全体の失敗が発生します。

調査の結果、会社が失敗に気付かずに、再トレーニングが数晩連続で失敗していたことが明らかになりました。ソリューション アーキテクトは、再トレーニング プロセスのあらゆる種類の失敗に対して通知が送信されるようにワークフローを改善する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？ （3つお選びください。）

A. チームのメーリングリストを対象とするタイプ「Email」のサブスクリプションを使用して、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) トピックを作成します。

B. 入力引数を SNS トピックに転送する「電子メール」という名前のタスクを作成します。

C. "ErrorEquals": ["States.ALL"] および "Next": "Email" のステートメントを持つすべての Task、Map、および Parallel 状態に Catch フィールドを追加します。

D. 新しい E メールアドレスを Amazon Simple Email Service (Amazon SES) に追加します。メールアドレスを確認してください。

E. 入力引数を SES 電子メール アドレスに転送する「電子メール」という名前のタスクを作成します。

F. "ErrorEquals": ["States.Runtime"] および "Next": "Email" のステートメントを持つすべての Task、Map、および Parallel 状態に Catch フィールドを追加します。

解答: A, B, C - 確認中

コミュニティの解答は A, B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112812-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 278 / トピック 1

ある企業は、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスに新しいプライベート イントラネット サービスをデプロイすることを計画しています。 AWS サイト間 VPN は、VPC を会社のオンプレミス ネットワークに接続します。新しいサービスは、既存のオンプレミス サービスと通信する必要があります。オンプレミス サービスには、company.example DNS ゾーンに存在するホスト名を使用してアクセスできます。この DNS ゾーンは完全にオンプレミスでホストされており、会社のプライベート ネットワークでのみ利用できます。

ソリューション アーキテクトは、新しいサービスが company.example ドメイン上のホスト名を解決して既存のサービスと統合できることを確認する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Route 53 に company.example 用の空のプライベートゾーンを作成します。 Route 53 の新しいプライベート ゾーンの権限のあるネームサーバーを指す、追加の NS レコードを会社のオンプレミス company.example ゾーンに追加します。

B. VPC の DNS ホスト名をオンにします。 Amazon Route 53 リゾルバーを使用して新しいアウトバウンドエンドポイントを設定します。 company.example に対するリクエストをオンプレミスのネーム サーバーに転送するリゾルバー ルールを作成します。

C. VPC の DNS ホスト名をオンにします。 Amazon Route 53 リゾルバーを使用して、新しい受信リゾルバー エンドポイントを設定します。 company.example へのリクエストを新しいリゾルバーに転送するようにオンプレミス DNS サーバーを構成します。

D. AWS Systems Manager を使用して、必要なホスト名を含むホスト ファイルをインストールする実行ドキュメントを設定します。インスタンスが実行状態になるときに、Amazon EventBridge ルールを使用してドキュメントを実行します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112813-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 279 / トピック 1

ある企業は AWS CloudFormation を使用して、すべてトランジットゲートウェイに接続されている複数の VPC 内にアプリケーションをデプロイしています。パブリック インターネットにトラフィックを送信する各 VPC は、共有サービス VPC 経由でトラフィックを送信する必要があります。 VPC 内の各サブネットはデフォルトの VPC ルート テーブルを使用し、トラフィックはトランジット ゲートウェイにルーティングされます。トランジット ゲートウェイは、VPC アタッチメントに対してデフォルトのルート テーブルを使用します。

セキュリティ監査により、VPC 内にデプロイされた Amazon EC2 インスタンスが、会社の他の VPC にデプロイされた EC2 インスタンスと通信できることが判明しました。ソリューションアーキテクトは、VPC 間のトラフィックを制限する必要があります。各 VPC は、事前定義された限定された許可された VPC セットとのみ通信できる必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. VPC 内の各サブネットのネットワーク ACL を更新して、承認された VPC への送信トラフィックのみを許可します。デフォルトの拒否ルールを除くすべての拒否ルールを削除します。

B. VPC 内で使用されているすべてのセキュリティ グループを更新して、未承認の VPC 内で使用されているセキュリティ グループへの送信トラフィックを拒否します。

C. VPC アタッチメントごとに専用のトランジット ゲートウェイ ルート テーブルを作成します。許可された VPC にのみトラフィックをルーティングします。

D. 各 VPC のメイン ルート テーブルを更新して、トランジット ゲートウェイを介して承認された VPC にのみトラフィックをルーティングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112814-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 280 / トピック 1

ある企業には、パッケージ化されてユーザーの Windows マシンに展開される Windows ベースのデスクトップ アプリケーションがあります。同社は最近、主に Linux オペレーティング システムを搭載したマシンを使用する従業員を抱える別の会社を買収しました。買収企業は、Windows ベースのデスクトップ アプリケーションを AWS に移行して再ホストすることを決定しました。

すべての従業員はアプリケーションを使用する前に認証を受ける必要があります。買収企業はオンプレミスで Active Directory を使用していますが、全従業員の AWS 上のアプリケーションへのアクセスを管理する簡素化された方法を望んでいます。

最小限の開発労力でアプリケーションを AWS 上で再ホストできるソリューションはどれですか?

A. すべての従業員に Amazon Workspaces 仮想デスクトップをセットアップしてプロビジョニングします。Amazon Cognito ID プールを使用して認証を実装します。プロビジョニングされた Workspaces 仮想デスクトップからアプリケーションを実行するように従業員に指示します。

B. Windows ベースの Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。各 EC2 インスタンスを会社の Active Directory ドメインに参加させます。オンプレミスで実行されている Active Directory を使用して認証を実装します。 Windows リモート デスクトップを使用してアプリケーションを実行するように従業員に指示します。

C. Amazon AppStream 2.0 イメージ ビルダーを使用して、アプリケーションと必要な設定を含むイメージを作成します。イメージを実行するための動的なフリート Auto Scaling ポリシーを使用して AppStream 2.0 オンデマンド フリートをプロビジョニングします。 AppStream 2.0 ユーザー プールを使用して認証を実装します。ブラウザベースの AppStream 2.0 ストリーミング セッションを開始してアプリケーションにアクセスするように従業員に指示します。

D. アプリケーションをリファクタリングしてコンテナ化し、Web ベースのアプリケーションとして実行します。ステップスケーリングポリシーを使用して、AWS Fargate 上の Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でアプリケーションを実行します。 Amazon Cognito ユーザープールを使用して認証を実装します。従業員にブラウザからアプリケーションを実行するように指示します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112815-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 281 / トピック 1

ある企業は、多数の IoT デバイスから大量のデータを収集しています。データは、永続的な Amazon EMR クラスター上の Hadoop 分散ファイル システム (HDFS) に最適化された行列型 (ORC) ファイルとして保存されます。同社のデータ分析チームは、同じ EMR クラスターにデプロイされた Apache Presto の SQL を使用してデータをクエリします。クエリは大量のデータをスキャンし、常に 15 分未満で実行され、午後 5 時から午後 10 時までの間にのみ実行されます。

同社は、現在のソリューションに関連するコストが高いことを懸念しています。ソリューション アーキテクトは、SQL データ クエリを可能にする最もコスト効率の高いソリューションを提案する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon S3 に保存します。 Amazon Redshift Spectrum を使用してデータをクエリします。

B. データを Amazon S3 に保存します。 AWS Glue データカタログと Amazon Athena を使用してデータをクエリします。

C. データを EMR ファイル システム (EMRFS) に保存します。 Amazon EMR の Presto を使用してデータをクエリします。

D. データを Amazon Redshift に保存します。 Amazon Redshift を使用してデータをクエリします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112779-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 282 / トピック 1

ある大企業は最近、Amazon RDS と Amazon DynamoDB のコストが予期せぬ増加に見舞われました。同社は、AWS の請求とコスト管理の詳細に対する可視性を高める必要があります。AWS Organizations には、多くの開発アカウントや運用アカウントなど、さまざまなアカウントが関連付けられています。組織全体で一貫したタグ付け戦略はありませんが、一貫したタグ付けを使用して AWS CloudFormation を使用してすべてのインフラストラクチャをデプロイすることを要求するガイドラインが定められています。管理には、既存および将来のすべての DynamoDB テーブルと RDS インスタンスのコスト センター番号とプロジェクト ID 番号が必要です。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの戦略を提供すべきでしょうか?

A. タグ エディターを使用して、既存のリソースにタグを付けます。コスト配分タグを作成してコスト センターとプロジェクト ID を定義し、タグが既存のリソースに反映されるまで 24 時間かかります。

B. AWS Config ルールを使用して、タグのないリソースを財務チームに警告します。一元化された AWS Lambda ベースのソリューションを作成し、クロスアカウントロールを使用して、タグなしの RDS データベースと DynamoDB リソースに 1 時間ごとにタグを付けます。

C. タグ エディターを使用して、既存のリソースにタグを付けます。コスト配分タグを作成して、コスト センターとプロジェクト ID を定義します。 SCP を使用して、リソースにコスト センターとプロジェクト ID を持たないリソースの作成を制限します。

D. コスト配分タグを作成してコスト センターとプロジェクト ID を定義し、タグが既存のリソースに反映されるまで 24 時間かかります。既存のフェデレーション ロールを更新して、リソースのコスト センターとプロジェクト ID を含まないリソースをプロビジョニングする権限を制限します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112780-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 283 / トピック 1

ある企業は、オンプレミス システムから Amazon S3 バケットにデータを送信したいと考えています。同社は 3 つの異なるアカウントで S3 バケットを作成しました。企業は、データがインターネット上を移動することなく、データを非公開で送信する必要があります。同社には AWS への既存の専用接続がありません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS クラウドでネットワーク アカウントを確立します。ネットワークアカウントにプライベート VPC を作成します。オンプレミス環境とプライベート VPC の間にプライベート VIF を使用して AWS Direct Connect 接続を設定します。

B. AWS クラウドでネットワーク アカウントを確立します。ネットワークアカウントにプライベート VPC を作成します。オンプレミス環境とプライベート VPC の間にパブリック VIF を使用して AWS Direct Connect 接続を設定します。

C. ネットワーキング アカウントに Amazon S3 インターフェイス エンドポイントを作成します。

D. ネットワーキング アカウントに Amazon S3 ゲートウェイ エンドポイントを作成します。

E. AWS クラウドでネットワーク アカウントを確立します。ネットワークアカウントにプライベート VPC を作成します。 S3 バケットをホストするアカウントの VPC をネットワーク アカウントの VPC とピアリングします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112781-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 284 / トピック 1

ある会社はクイックサービスのレストランを経営しています。レストランは、毎日 4 時間の販売トラフィックが多い予測可能なモデルに従っています。ピーク時間外では販売トラフィックは減少します。

POS および管理プラットフォームは AWS クラウドにデプロイされ、Amazon DynamoDB に基づくバックエンドを備えています。データベース テーブルは、既知のピーク リソース消費量に一致するように、100,000 RCU と 80,000 WCU のプロビジョニング スループット モードを使用します。

同社は、DynamoDB のコストを削減し、IT スタッフの運用オーバーヘッドを最小限に抑えたいと考えています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. プロビジョニングされた RCU と WCU を減らします。

B. オンデマンド容量を使用するように DynamoDB テーブルを変更します。

C. テーブルの Dynamo DB 自動スケーリングを有効にします。

D. 毎日 4 時間のピーク負荷をカバーするのに十分な 1 年間の予約容量を購入します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112782-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 285 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway、Amazon DynamoDB、AWS Lambda を使用して AWS でブログ投稿アプリケーションをホストしています。現在、アプリケーションはリクエストの承認に API キーを使用していません。 API モデルは次のとおりです。

GET /posts/{postId}: 投稿の詳細を取得します
GET /users/{userId}: ユーザーの詳細を取得します
GET /comments/{commentId}: コメントの詳細を取得します

同社は、ユーザーがコメント セクションでトピックについて活発に議論していることに気づき、コメントをリアルタイムで表示することでユーザー エンゲージメントを高めたいと考えています。

コメントの待ち時間を短縮し、ユーザー エクスペリエンスを向上させるには、どの設計を使用する必要がありますか?

A. Amazon CloudFront でエッジ最適化 API を使用して、API レスポンスをキャッシュします。

B. 10 秒ごとに GET/comments/{commentId} をリクエストするようにブログ アプリケーション コードを変更します。

C. AWS AppSync を使用し、WebSocket を活用してコメントを配信します。

D. Lambda 関数の同時実行制限を変更して、API 応答時間を短縮します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112783-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 286 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations の組織内で数百の AWS アカウントを一元管理しています。同社は最近、製品チームがアカウント内で独自の S3 アクセス ポイントを作成および管理できるようにし始めました。 S3 アクセス ポイントは VPC 内でのみアクセスでき、インターネット上ではアクセスできません。

この要件を強制する最も運用効率の高い方法は何ですか?

A. s3:AccessPointNetworkOrigin 条件キーが VPC と評価されない限り、s3:CreateAccessPoint アクションを拒否するように S3 アクセス ポイントのリソース ポリシーを設定します。

B. 組織のルート レベルで SCP を作成し、s3:AccessPointNetworkOrigin 条件キーが VPC と評価されない限り、s3:CreateAccessPoint アクションを拒否します。

C. AWS CloudFormation StackSets を使用して、s3:AccessPointNetworkOrigin 条件キーが VPC と評価される場合にのみ s3:CreateAccessPoint アクションを許可する新しい IAM ポリシーを各 AWS アカウントに作成します。

D. s3:AccessPointNetworkOrigin 条件キーが VPC と評価されない限り、s3:CreateAccessPoint アクションを拒否するように S3 バケット ポリシーを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112784-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 287 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Blue/Green デプロイ方法を使用して、AWS Elastic Beanstalk 内のアプリケーション環境を更新する必要があります。ソリューション アーキテクトは、既存のアプリケーション環境と同一の環境を作成し、アプリケーションを新しい環境にデプロイします。

アップデートを完了するには次に何をする必要がありますか?

A. Amazon Route 53 を使用して新しい環境にリダイレクトします。

B. [環境 URL を交換する] オプションを選択します。

C. Auto Scaling 起動構成を置き換えます。

D. グリーン環境を指すように DNS レコードを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112785-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 288 / トピック 1

ある会社は、ユーザーがランダムな写真をアップロードして検索できる画像サービスを Web 上に構築しています。使用量のピーク時には、世界中で最大 10,000 人のユーザーが画像をアップロードします。アップロードされた画像にテキストが重ねられ、企業の Web サイトに公開されます。

ソリューションアーキテクトはどの設計を実装する必要がありますか?

A. アップロードされたイメージを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に保存します。各イメージに関するアプリケーション ログ情報を Amazon CloudWatch Logs に送信します。 CloudWatch Logs を使用してどのイメージを処理する必要があるかを判断する Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成します。処理されたイメージを Amazon EFS の別のディレクトリに配置します。 Amazon CloudFront を有効にし、フリート内の EC2 インスタンスの 1 つになるようにオリジンを設定します。

B. アップロードされた画像を Amazon S3 バケットに保存し、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) にメッセージを送信するように S3 バケットのイベント通知を設定します。 Application Load Balancer (ALB) の背後に Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成し、Amazon SNS からメッセージをプルしてイメージを処理し、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に配置します。 SNS メッセージ量の Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、EC2 インスタンスをスケールアウトします。 Amazon CloudFront を有効にし、オリジンが EC2 インスタンスの前の ALB になるように設定します。

C. アップロードされた画像を Amazon S3 バケットに保存し、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにメッセージを送信するように S3 バケットのイベント通知を設定します。 Amazon EC2 インスタンスのフリートを作成して、SQS キューからメッセージを取得してイメージを処理し、別の S3 バケットに配置します。 EC2 インスタンスをスケールアウトするには、キューの深さの Amazon CloudWatch メトリクスを使用します。 Amazon CloudFront を有効にし、処理された画像を含む S3 バケットになるようにオリジンを設定します。

D. アップロードされたイメージを、Amazon EC2 スポット インスタンスのフリートにマウントされた共有 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに保存します。アップロードされた各画像とそれが処理されたかどうかに関する情報を含む Amazon DynamoDB テーブルを作成します。 Amazon EventBridge ルールを使用して EC2 インスタンスをスケールアウトします。 Amazon CloudFront を有効にし、EC2 インスタンスのフリートの前にある Elastic Load Balancer を参照するようにオリジンを設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112786-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 289 / トピック 1

ある企業は、us-east-1 リージョンの Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータベースをデプロイしました。同社は自社のデータをヨーロッパの顧客に利用できるようにする必要があります。ヨーロッパの顧客は米国 (US) の顧客と同じデータにアクセスできる必要があり、アプリケーションの待ち時間が長いことやデータが古いことは許容されません。ヨーロッパの顧客と米国の顧客はデータベースに書き込む必要があります。どちらの顧客グループも、他のグループからの更新情報をリアルタイムで確認する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. RDS for MySQL DB インスタンスの Amazon Aurora MySQL レプリカを作成します。アプリケーションの RDS DB インスタンスへの書き込みを一時停止します。 Aurora レプリカをスタンドアロン DB クラスターに昇格します。 Aurora データベースを使用するようにアプリケーションを再設定し、書き込みを再開します。 eu-west-1 をセカンダリ リージョンとして DB クラスターに追加します。 DB クラスターで書き込み転送を有効にします。アプリケーションを eu-west-1 にデプロイします。 eu-west-1 の Aurora MySQL エンドポイントを使用するようにアプリケーションを設定します。

B. RDS for MySQL DB インスタンスのクロスリージョン レプリカを eu-west-1 に追加します。書き込みクエリをプライマリ DB インスタンスに複製するようにレプリカを構成します。アプリケーションを eu-west-1 にデプロイします。 eu-west-1 の RDS for MySQL エンドポイントを使用するようにアプリケーションを構成します。

C. RDS for MySQL DB インスタンスから最新のスナップショットを eu-west-1 にコピーします。スナップショットから eu-west-1 に新しい RDS for MySQL DB インスタンスを作成します。 us-east-1 から eu-west-1 への MySQL 論理レプリケーションを構成します。 DB クラスターで書き込み転送を有効にします。 eu-wes&1 にアプリケーションをデプロイします。 eu-west-1 の RDS for MySQL エンドポイントを使用するようにアプリケーションを構成します。

D. RDS for MySQL DB インスタンスを Amazon Aurora MySQL DB クラスターに変換します。 eu-west-1 をセカンダリ リージョンとして DB クラスターに追加します。 DB クラスターで書き込み転送を有効にします。アプリケーションを eu-west-1 にデプロイします。 eu-west-1 の Aurora MySQL エンドポイントを使用するようにアプリケーションを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112787-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 290 / トピック 1

ある企業は、インターネット経由でアクセスできる SFTP サーバーを通じて顧客にファイルを提供しています。 SFTP サーバーは、Elastic IP アドレスが割り当てられた単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行されています。顧客は Elastic IP アドレスを介して SFTP サーバーに接続し、認証に SSH を使用します。 EC2 インスタンスには、すべての顧客 IP アドレスからのアクセスを許可するセキュリティ グループも接続されています。

ソリューション アーキテクトは、可用性を向上させ、インフラストラクチャ管理の複雑さを最小限に抑え、ファイルにアクセスする顧客への中断を最小限に抑えるソリューションを実装する必要があります。ソリューションによって顧客の接続方法が変わってはいけません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Elastic IP アドレスと EC2 インスタンスの関連付けを解除します。 SFTP ファイルのホスティングに使用する Amazon S3 バケットを作成します。 AWS Transfer Family サーバーを作成します。パブリックにアクセスできるエンドポイントを使用して Transfer Family サーバーを構成します。 SFTP Elastic IP アドレスを新しいエンドポイントに関連付けます。 Transfer Family サーバーが S3 バケットを指すようにします。すべてのファイルを SFTP サーバーから S3 バケットに同期します。

B. Elastic IP アドレスと EC2 インスタンスの関連付けを解除します。 SFTP ファイルのホスティングに使用する Amazon S3 バケットを作成します。 AWS Transfer Family サーバーを作成します。 VPC でホストされ、インターネットに接続されたエンドポイントを使用して Transfer Family サーバーを構成します。 SFTP Elastic IP アドレスを新しいエンドポイントに関連付けます。顧客の IP アドレスを持つセキュリティ グループを新しいエンドポイントに接続します。 Transfer Family サーバーが S3 バケットを指すようにします。すべてのファイルを SFTP サーバーから S3 バケットに同期します。

C. Elastic IP アドレスと EC2 インスタンスの関連付けを解除します。 SFTP ファイルのホスティングに使用する新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 SFTP サーバーを実行するための AWS Fargate タスク定義を作成します。タスク定義で EFS ファイル システムをマウントとして指定します。タスク定義を使用して Fargate サービスを作成し、サービスの前にネットワーク ロード バランサー (NLB) を配置します。サービスを構成するときは、顧客の IP アドレスを持つセキュリティ グループを SFTP サーバーを実行するタスクにアタッチします。 Elastic IP アドレスを NLB に関連付けます。すべてのファイルを SFTP サーバーから S3 バケットに同期します。

D. Elastic IP アドレスと EC2 インスタンスの関連付けを解除します。 SFTP ファイルのホスティングに使用するマルチアタッチ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 Elastic IP アドレスをアタッチしたネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。 SFTP サーバーを実行する EC2 インスタンスを含む Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループで、起動されたインスタンスが新しいマルチアタッチ EBS ボリュームをアタッチする必要があることを定義します。 NLB の背後にインスタンスを自動的に追加するように Auto Scaling グループを構成します。 Auto Scaling グループが起動する EC2 インスタンスの顧客 IP アドレスを許可するセキュリティ グループを使用するように Auto Scaling グループを設定します。すべてのファイルを SFTP サーバーから新しいマルチアタッチ EBS ボリュームに同期します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112788-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 291 / トピック 1

企業はストリーミング市場データを取り込んで処理します。データレートは一定です。集計統計を計算する夜間のプロセスが完了するまでに 4 時間かかります。統計分析はビジネスにとって重要ではなく、特定の実行が失敗した場合、データ ポイントは次の反復中に処理されます。

現在のアーキテクチャでは、1 年間予約された Amazon EC2 リザーブド インスタンスのプールが使用されています。これらの EC2 インスタンスはフルタイムで実行され、接続された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにストリーミング データを取り込んで保存します。スケジュールされたスクリプトは毎晩 EC2 オンデマンド インスタンスを起動し、夜間の処理を実行します。インスタンスは、取り込みサーバー上の NFS 共有から保存されたデータにアクセスします。処理が完了すると、スクリプトはインスタンスを終了します。

リザーブドインスタンスの予約は期限切れになります。会社は、新しい予約を購入するか、新しいデザインを実装するかを決定する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon S3 に保存するように取り込みプロセスを更新します。スケジュールされたスクリプトを使用して EC2 オンデマンド インスタンスのフリートを毎晩起動し、S3 データのバッチ処理を実行します。処理が完了したらインスタンスを終了するようにスクリプトを構成します。

B. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon S3 に保存するように取り込みプロセスを更新します。 AWS Batch とスポット インスタンスを使用して、オンデマンド価格の 50% である最大スポット価格で夜間処理を実行します。

C. Network LoadBalancer の背後にある 3 年間の予約を持つ EC2 リザーブド インスタンスのフリートを使用するように、取り込みプロセスを更新します。 AWS Batch とスポット インスタンスを使用して、オンデマンド価格の 50% である最大スポット価格で夜間処理を実行します。

D. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon Redshift に保存するように取り込みプロセスを更新します。 Amazon EventBridge を使用して、AWS Lambda 関数が毎晩実行されるようにスケジュールし、Amazon Redshift にクエリを実行して日次統計を生成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112789-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 292 / トピック 1

企業はオンプレミスの SFTP サイトを AWS に移行する必要があります。 SFTP サイトは現在、Linux VM 上で実行されています。アップロードされたファイルは、NFS 共有を通じてダウンストリーム アプリケーションで利用できるようになります。

AWS への移行の一環として、ソリューションアーキテクトは高可用性を実装する必要があります。このソリューションでは、外部ベンダーに、ベンダーが許可できる静的パブリック IP アドレスのセットを提供する必要があります。同社は、オンプレミスのデータセンターと VPC の間に AWS Direct Connect 接続を設定しました。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Transfer Family サーバーを作成します。 Transfer Family サーバー用にインターネットに接続された VPC エンドポイントを構成します。各サブネットの Elastic IP アドレスを指定します。複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされる Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにファイルを配置するように Transfer Family サーバーを構成します。代わりに EFS エンドポイントをマウントするように、既存の NFS 共有にアクセスするダウンストリーム アプリケーションの構成を変更します。

B. AWS Transfer Family サーバーを作成します。 Transfer Family サーバーのパブリックにアクセス可能なエンドポイントを構成します。複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされる Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにファイルを配置するように Transfer Family サーバーを構成します。代わりに EFS エンドポイントをマウントするように、既存の NFS 共有にアクセスするダウンストリーム アプリケーションの構成を変更します。

C. AWS Application Migration Service を使用して、既存の Linux VM を Amazon EC2 インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスに Elastic IP アドレスを割り当てます。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを EC2 インスタンスにマウントします。 EFS ファイル システムにファイルを配置するように SFTP サーバーを構成します。代わりに EFS エンドポイントをマウントするように、既存の NFS 共有にアクセスするダウンストリーム アプリケーションの構成を変更します。

D. AWS Application Migration Service を使用して、既存の Linux VM を AWS Transfer Family サーバーに移行します。 Transfer Family サーバーのパブリックにアクセス可能なエンドポイントを構成します。複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされる Amazon FSx for Lustre ファイル システムにファイルを配置するように Transfer Family サーバーを構成します。代わりに FSx for Lustre エンドポイントをマウントするように、既存の NFS 共有にアクセスするダウンストリーム アプリケーションの構成を変更します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112790-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 293 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスに運用ワークロードをデプロイしています。 VPC アーキテクチャは 2 つのアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがり、それぞれに Auto Scaling グループがターゲットとするサブネットがあります。 VPC はオンプレミス環境に接続されており、接続を中断することはできません。 Auto Scaling グループの最大サイズは、サービス中のインスタンスが 20 です。 VPC の IPv4 アドレス指定は次のとおりです。

VPC CIDR: 10.0.0.0/23 -

AZ1 サブネット CIDR: 10.0.0.0/24 -

AZ2 サブネット CIDR: 10.0.1.0/24 -

導入以来、3 番目の AZ がリージョンで利用できるようになりました。ソリューション アーキテクトは、IPv4 アドレス空間を追加せず、サービスのダウンタイムも発生させずに、新しい AZ を採用したいと考えています。これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AZ2 サブネットのみを使用するように Auto Scaling グループを更新します。 AZ1 サブネットを削除し、以前のアドレス空間の半分を使用して再作成します。新しい AZ1 サブネットも使用するように Auto Scaling グループを調整します。インスタンスが正常な場合は、AZ1 サブネットのみを使用するように Auto Scaling グループを調整します。現在の AZ2 サブネットを削除します。元の AZ1 サブネットのアドレス空間の後半を使用して、新しい AZ2 サブネットを作成します。元の AZ2 サブネット アドレス空間の半分を使用して新しい AZ3 サブネットを作成し、3 つの新しいサブネットすべてをターゲットにするように Auto Scaling グループを更新します。

B. AZ1 サブネット内の EC2 インスタンスを終了します。 AZ1 サブネットを削除し、アドレス空間の半分を使用して再作成します。この新しいサブネットを使用するように Auto Scaling グループを更新します。 2 番目の AZ についてもこれを繰り返します。 AZ3 で新しいサブネットを定義し、Auto Scaling グループを更新して 3 つの新しいサブネットすべてをターゲットにします。

C. 同じ IPv4 アドレス空間を持つ新しい VPC を作成し、各 AZ に 1 つずつ、合計 3 つのサブネットを定義します。新しい VPC 内の新しいサブネットをターゲットにするように既存の Auto Scaling グループを更新します。

D. AZ2 サブネットのみを使用するように Auto Scaling グループを更新します。 AZ1 サブネットを更新して、以前の半分のアドレス空間を確保します。 AZ1 サブネットも再度使用するように Auto Scaling グループを調整します。インスタンスが正常な場合は、AZ1 サブネットのみを使用するように Auto Scaling グループを調整します。現在の AZ2 サブネットを更新し、元の AZ1 サブネットからアドレス空間の後半を割り当てます。元の AZ2 サブネット アドレス空間の半分を使用して新しい AZ3 サブネットを作成し、3 つの新しいサブネットすべてをターゲットにするように Auto Scaling グループを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112791-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 294 / トピック 1

企業は、AWS Organizations の組織を使用して自社の AWS アカウントを管理します。同社は AWS CloudFormation を使用してすべてのインフラストラクチャを展開しています。財務チームはチャージバック モデルを構築したいと考えています。財務チームは、プロジェクト値の事前定義されたリストを使用してリソースにタグを付けるように各ビジネス ユニットに依頼しました。

財務チームが AWS Cost Explorer で AWS のコストと使用状況レポートを使用し、プロジェクトに基づいてフィルタリングしたとき、チームは非準拠のプロジェクト値に気づきました。会社は、新しいリソースに対してプロジェクト タグの使用を強制したいと考えています。

最小限の労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで許可されたプロジェクト タグ値を含むタグ ポリシーを作成します。プロジェクト タグが追加されない限り、cloudformation:CreateStack API 操作を拒否する SCP を作成します。 SCP を各 OU に接続します。

B. 各 OU で許可されるプロジェクト タグ値を含むタグ ポリシーを作成します。プロジェクト タグが追加されない限り、cloudformation:CreateStack API 操作を拒否する SCP を作成します。 SCP を各 OU に接続します。

C. AWS 管理アカウントで許可されたプロジェクト タグ値を含むタグ ポリシーを作成します。プロジェクト タグが追加されない限り、cloudformation:CreateStack API オペレーションを拒否する IAM ポリシーを作成します。各ユーザーにポリシーを割り当てます。

D. AWS Service Catalog を使用して、CloudFormation スタックを製品として管理します。 TagOptions ライブラリを使用して、プロジェクトのタグ値を制御します。組織内のすべての OU とポートフォリオを共有します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112695-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 295 / トピック 1

アプリケーションは、Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスにデプロイされます。 Auto Scaling グループ構成では、1 種類のインスタンスのみを使用します。

CPU とメモリの使用率メトリクスは、インスタンスが十分に活用されていないことを示しています。ソリューション アーキテクトは、EC2 コストを永続的に削減し、使用率を高めるソリューションを実装する必要があります。

将来的に最も少ない構成変更でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 現在のインスタンスが持つプロパティと同様のプロパティを持つインスタンス タイプをリストします。 Auto Scaling グループの起動テンプレート設定を変更して、リストから複数のインスタンス タイプを使用します。

B. アプリケーションの CPU とメモリの使用率に関する情報を使用して、要件に一致するインスタンス タイプを選択します。新しいインスタンスタイプを追加して、Auto Scaling グループの構成を変更します。現在のインスタンスタイプを構成から削除します。

C. アプリケーションの CPU とメモリの使用率に関する情報を使用して、Auto Scaling グループの起動テンプレートの新しいリビジョンで CPU とメモリの要件を指定します。現在のインスタンス タイプを構成から削除します。

D. AWS Price List Bulk API から適切なインスタンス タイプを選択するスクリプトを作成します。選択したインスタンスタイプを使用して、Auto Scaling グループの起動テンプレートの新しいリビジョンを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112792-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 296 / トピック 1

企業は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と Amazon API Gateway を使用してコンテナ化されたアプリケーションを実装します。アプリケーション データは、Amazon Aurora データベースと Amazon DynamoDB データベースに保存されます。同社は、AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャのプロビジョニングを自動化しています。同社は、AWS CodePipeline を使用してアプリケーションのデプロイを自動化しています。

ソリューション アーキテクトは、2 時間の RPO と 4 時間の RTO を満たす災害復旧 (DR) 戦略を実装する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Aurora グローバル データベースと DynamoDB グローバル テーブルを設定して、データベースをセカンダリ AWS リージョンにレプリケートします。プライマリ リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API ゲートウェイ API を構成します。 DR シナリオ中にトラフィックをセカンダリ リージョンにルーティングするには、オリジン フェイルオーバーを備えた Amazon CloudFront を実装します。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS)、Amazon EventBridge、および AWS Lambda を使用して、Aurora データベースをセカンダリ AWS リージョンにレプリケートします。 DynamoDB ストリーム、EventBridge を使用します。 Lambda を使用して DynamoDB データベースをセカンダリ リージョンにレプリケートします。プライマリ リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API ゲートウェイ API を構成します。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティングを実装して、トラフィックをプライマリ リージョンからセカンダリ リージョンに切り替えます。

C. AWS Backup を使用して、セカンダリ AWS リージョンに Aurora データベースと DynamoDB データベースのバックアップを作成します。プライマリ リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API ゲートウェイ API を構成します。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティングを実装して、トラフィックをプライマリ リージョンからセカンダリ リージョンに切り替えます。

D. Aurora グローバル データベースと DynamoDB グローバル テーブルを設定して、データベースをセカンダリ AWS リージョンにレプリケートします。プライマリ リージョンとセカンダリ リージョンで、リージョン エンドポイントを使用して API ゲートウェイ API を構成します。 Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティングを実装して、トラフィックをプライマリ リージョンからセカンダリ リージョンに切り替えます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112793-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 297 / トピック 1

ある企業には、グローバルなスケーラビリティとパフォーマンスを実現するために Amazon CloudFront を活用する複雑な Web アプリケーションがあります。時間が経つにつれて、Web アプリケーションの速度が低下しているとユーザーから報告されます。

同社の運用チームは、CloudFront のキャッシュ ヒット率が着実に低下していると報告しています。キャッシュ メトリック レポートは、一部の URL のクエリ文字列の順序が一貫しておらず、大文字と小文字が混在した文字で指定されている場合と、小文字で指定されている場合があることを示しています。

キャッシュ ヒット率をできるだけ早く高めるために、ソリューション設計者はどの一連のアクションを実行する必要がありますか?

A. Lambda@Edge 関数をデプロイして、パラメーターを名前で並べ替え、強制的に小文字にします。 CloudFront ビューアリクエストトリガーを選択して関数を呼び出します。

B. CloudFront ディストリビューションを更新して、クエリ文字列パラメータに基づいてキャッシュを無効にします。

C. ロード バランサーの後にリバース プロキシをデプロイし、アプリケーションで発行された URL を後処理して、URL 文字列を強制的に小文字にします。

D. CloudFront ディストリビューションを更新して、大文字と小文字を区別しないクエリ文字列処理を指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112794-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 298 / トピック 1

ある企業は、単一の AWS リージョンで e コマース アプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、5 ノードの Amazon Aurora MySQL DB クラスターを使用して、顧客と最近の注文に関する情報を保存します。 DB クラスターでは、1 日を通して大量の書き込みトランザクションが発生します。

企業は、災害復旧要件を満たすために、Aurora データベース内のデータを別のリージョンにレプリケートする必要があります。この会社の RPO は 1 時間です。

これらの要件を最も低いコストで満たすソリューションはどれですか?

A. Aurora データベースを Aurora グローバル データベースに変更します。別のリージョンに 2 番目の Aurora データベースを作成します。

B. Aurora データベースのバックトラック機能を有効にします。毎日実行される AWS Lambda 関数を作成して、データベースのスナップショットをバックアップ リージョンにコピーします。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用します。進行中の変更を Aurora データベースから別のリージョンの Amazon S3 バケットにレプリケートする DMS 変更データ キャプチャ (CDC) タスクを作成します。

D. Aurora の自動バックアップをオフにします。 Aurora バックアップを 1 時間のバックアップ頻度で構成します。別のリージョンを宛先リージョンとして指定します。リソース割り当てとして Aurora データベースを選択します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/112795-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 299 / トピック 1

企業のソリューションアーキテクトは、数年前にデプロイされた AWS ワークロードを評価しています。アプリケーション層はステートレスで、AMI から起動された単一の大規模な Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションは、単一の EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースにデータを保存します。

アプリケーション サーバー EC2 インスタンスの CPU 使用率が 100% に達することが多く、アプリケーションが応答を停止します。同社はインスタンスにパッチを手動でインストールします。過去にパッチ適用によりダウンタイムが発生したことがあります。会社はアプリケーションの可用性を高める必要があります。

最小限の開発でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. アプリケーション層を既存の VPC の AWS Lambda 関数に移動します。 Application Load Balancer を作成して、Lambda 関数全体にトラフィックを分散します。 Amazon GuardDuty を使用して Lambda 関数をスキャンします。データベースを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) に移行します。

B. EC2 インスタンス タイプを、より小さい Graviton を利用したインスタンス タイプに変更します。既存の AMI を使用して、Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。 Application Load Balancer を作成して、Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散します。 CPU 使用率に基づいてスケールするように Auto Scaling グループを設定します。データベースを Amazon DynamoDB に移行します。

C. Docker を使用してアプリケーション層をコンテナーに移動します。 EC2 インスタンスを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上でコンテナを実行します。 Application Load Balancer を作成して、ECS クラスター全体にトラフィックを分散します。 CPU 使用率に基づいてスケールするように ECS クラスターを構成します。データベースを Amazon Neptune に移行します。

D. AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) で構成された現在の AMI を作成します。新しい AMI を使用して、Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。 Auto Scaling グループでは小さいインスタンスを使用します。 Application Load Balancer を作成して、Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散します。 CPU 使用率に基づいてスケールするように Auto Scaling グループを設定します。データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124742-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 300 / トピック 1

ある企業は、いくつかのアプリケーションを AWS に移行することを計画しています。同社はアプリケーション資産全体を十分に理解していません。資産は、物理マシンと VM の混合で構成されます。

同社が移行する予定のアプリケーションには、遅延の影響を受けやすい依存関係が多数含まれています。同社は、すべての依存関係が何なのかを把握していません。ただし、同社は、低レイテンシの通信にはポート 1000 で実行されるカスタム IP ベースのプロトコルが使用されていることを知っています。同社は、アプリケーションとこれらの依存関係を一緒に移行して、すべての低レイテンシのインターフェイスを同時に AWS に移行したいと考えています。

同社は AWS Application Discovery Agent をインストールし、数か月間データを収集してきました。

アプリケーションと同じフェーズで移行する必要がある依存関係を特定するには、企業は何をすべきでしょうか?

A. AWS Migration Hub を使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ネットワーク グラフを視覚化して、アプリケーションと対話するサーバーを見つけます。 Amazon Athena でデータ探索を有効にします。サーバー間で転送されるデータをクエリして、ポート 1000 で通信するサーバーを特定します。Migration Hub に戻ります。 Athena クエリの結果に基づいてムーブ グループを作成します。

B. AWS Application Migration Service を使用し、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ネットワーク グラフを視覚化して、アプリケーションと対話するサーバーを見つけます。アプリケーションと対話するすべてのサーバーのテスト インスタンスを起動するように Application Migration Service を構成します。テスト インスタンスで受け入れテストを実行します。問題が特定されなかった場合は、テストされたサーバーに基づいてムーブ グループを作成します。

C. AWS Migration Hub を使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ネットワーク アクセス アナライザーでデータ探索を有効にします。ネットワーク アクセス アナライザー コンソールを使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。ネットワーク アクセス スコープとしてポート 1000 を選択し、一致するサーバーを確認します。移行ハブに戻ります。ネットワーク アクセス アナライザーの結果に基づいてムーブ グループを作成します。

D. AWS Migration Hub を使用して、アプリケーションをホストするサーバーを選択します。 AWS Application Discovery Agent を使用して、Amazon CloudWalch エージェントを特定されたサーバーにプッシュします。エージェントが収集した CloudWatch ログを Amazon S3 にエクスポートします。 Amazon Athena を使用してログをクエリし、ポート 1000 で通信するサーバーを見つけます。 Migration Hub に戻る Athena クエリの結果に基づいてムーブ グループを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124796-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 301 / トピック 1

ある企業は、AWS Lambda 関数上で実行されるアプリケーションを構築しています。何百もの顧客がこのアプリケーションを使用することになります。会社は、各顧客に特定の期間のリクエストの割り当てを与えたいと考えています。クォータは顧客の使用パターンと一致する必要があります。一部の顧客は、より短期間でより高い割り当てを受け取る必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数を呼び出すためのプロキシ統合を使用して Amazon API Gateway REST API を作成します。顧客ごとに、適切なリクエスト割り当てを含む API ゲートウェイの使用計画を構成します。顧客が必要とする各ユーザーの使用プランから API キーを作成します。

B. Lambda 関数を呼び出すためのプロキシ統合を備えた Amazon API Gateway HTTP API を作成します。顧客ごとに、適切なリクエスト クォータを含む API ゲートウェイの使用計画を構成します。使用計画ごとにルート レベルのスロットルを構成します。顧客が必要とする各ユーザーの使用プランから API キーを作成します。

C. 顧客ごとに Lambda 関数のエイリアスを作成します。適切なリクエスト クォータに同時実行制限を含めます。関数エイリアスごとに Lambda 関数 URL を作成します。各エイリアスの Lambda 関数 URL を関連する顧客と共有します。

D. VPC に Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Lambda 関数を ALB のターゲットとして設定します。 ALB の AWS WAF ウェブ ACL を設定します。顧客ごとに、適切なリクエスト クォータを含むルールベースのルールを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124801-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 302 / トピック 1

ある企業は、120 台の VM からなるオンプレミスの VMware クラスターを AWS に移行することを計画しています。 VM にはさまざまなオペレーティング システムがあり、多くのカスタム ソフトウェア パッケージがインストールされています。同社には、サイズが 10 TB のオンプレミス NFS サーバーもあります。同社は、移行のために AWS への 10 Gbps AWS Direct Connect 接続を設定しました。

最も短い時間で AWS への移行を完了できるソリューションはどれですか?

A. オンプレミス VM をエクスポートし、Amazon S3 バケットにコピーします。 VM インポート/エクスポートを使用して、Amazon S3 に保存されている VM イメージから AMI を作成します。 AWS Snowball Edge デバイスを注文します。 NFS サーバーのデータをデバイスにコピーします。 NFS サーバーのデータを、NFS が構成されている Amazon EC2 インスタンスに復元します。

B. VMware クラスターへの接続を使用して AWS Application Migration Service を構成します。 VMS のレプリケーション ジョブを作成します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 Direct Connect 接続経由で NFS サーバー データを EFS ファイル システムにコピーするように AWS DataSync を設定します。

C. AWS 上に VM を Amazon EC2 インスタンスとして再作成します。必要なソフトウェア パッケージをすべてインストールします。 Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成します。 Direct Connect 接続経由で NFS サーバー データを FSx for Lustre ファイル システムにコピーするように AWS DataSync を設定します。

D. 2 つの AWS Snowball Edge デバイスを注文します。 VM と NFS サーバーのデータをデバイスにコピーします。デバイスからのデータが Amazon S3 バケットにロードされた後、VM インポート/エクスポートを実行します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 NFS サーバー データを Amazon S3 から EFS ファイル システムにコピーします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124802-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 303 / トピック 1

オンライン調査会社は、AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。このアプリケーションは分散されており、自動的にスケールされる Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター内で実行されるマイクロサービスで構成されます。 ECS クラスターは、Application Load Balancer (ALB) のターゲットです。 ALB は、Amazon CloudFront ディストリビューションのカスタムオリジンです。

会社には機密データを含む調査があります。機密データは、アプリケーション内を移動するときに暗号化する必要があります。アプリケーションのデータ処理マイクロサービスは、データを復号化できる唯一のマイクロサービスです

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データ処理マイクロサービス専用の対称 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。フィールドレベルの暗号化プロファイルと構成を作成します。 KMS キーと設定を CloudFront キャッシュ動作に関連付けます。

B. データ処理マイクロサービス専用の RSA キー ペアを作成します。公開キーを CloudFront ディストリビューションにアップロードします。フィールドレベルの暗号化プロファイルと構成を作成します。 CloudFront キャッシュ動作に設定を追加します。

C. データ処理マイクロサービス専用の対称 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成します。 Lambda@Edge 関数を作成します。 KMS キーを使用して機密データを暗号化する機能をプログラムします。

D. データ処理マイクロサービス専用の RSA キー ペアを作成します。 Lambda@Edge 関数を作成します。 RSA キー ペアの秘密キーを使用して機密データを暗号化する関数をプログラムします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124803-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 304 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、既存の VPC の DNS 戦略を決定しています。 VPC は 10.24.34.0/24 CIDR ブロックを使用するようにプロビジョニングされています。 VPC は、DNS に Amazon Route 53 リゾルバーも使用します。新しい要件では、DNS クエリでプライベート ホスト ゾーンを使用することが義務付けられています。さらに、パブリック IP アドレスを持つインスタンスは、対応するパブリック ホスト名を受け取る必要があります。

VPC 内でドメイン名が正しく解決されることを保証するために、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. プライベートホストゾーンを作成します。 VPC のenableDnsSupport 属性とenableDnsHostnames 属性を有効にします。 VPC DHCP オプション セットを更新して、domain-name-servers=10.24.34.2 を含めます。

B. プライベートホストゾーンの作成 プライベートホストゾーンを VPC に関連付けます。 VPC の enableDnsSupport 属性とenableDnsHostnames 属性を有効にします。新しい VPC DHCP オプション セットを作成し、domain-name-servers=AmazonProvidedDNS を設定します。新しい DHCP オプション セットを VPC に関連付けます。

C. VPC のenableDnsSupport 属性を非アクティブ化します。 VPC のenableDnsHostnames 属性をアクティブ化します。新しい VPC DHCP オプション セットを作成し、doman-name-servers=10.24.34.2 を構成します。新しい DHCP オプション セットを VPC に関連付けます。

D. プライベートホストゾーンを作成します。プライベートホストゾーンを VPC に関連付けます。 VPC の enableDnsSupport 属性を有効にします。 VPC のenableDnsHostnames 属性を非アクティブ化します。 VPC DHCP オプション セットを更新して、domain-name-servers=AmazonProvidedDNS を含めます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124950-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 305 / トピック 1

あるデータ分析会社には、複数の予約ノードで構成される Amazon Redshift クラスターがあります。従業員のチームが詳細な監査分析レポートを作成しているため、クラスターで予期しない使用量の急増が発生しています。レポートを生成するクエリは複雑な読み取りクエリであり、CPU を大量に消費します。

ビジネス要件により、クラスターは常に読み取りおよび書き込みクエリを処理できる必要があります。ソリューションアーキテクトは、使用量の急増に対応するソリューションを考案する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon EMR クラスターをプロビジョニングする 複雑なデータ処理タスクをオフロードします。

B. Amazon CloudWatch のクラスターの CPU メトリクスが 80% に達したときに、従来のサイズ変更オペレーションを使用して、Amazon Redshift クラスターに容量を追加する AWS Lambda 関数をデプロイします。

C. Amazon CloudWatch のクラスターの CPU メトリクスが 80% に達したときに、伸縮自在なサイズ変更オペレーションを使用して、Amazon Redshift クラスターに容量を追加する AWS Lambda 関数をデプロイします。

D. Amazon Redshift クラスターの同時実行スケーリング機能をオンにします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124804-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 306 / トピック 1

ある研究センターは AWS クラウドに移行しており、オンプレミスの 1 PB オブジェクト ストレージを Amazon S3 バケットに移動しました。 100 人の科学者がこのオブジェクト ストレージを使用して、仕事関連の文書を保存しています。各科学者はオブジェクト ストア上に個人用のフォルダーを持っています。すべての科学者は、単一の IAM ユーザー グループのメンバーです。

研究センターのコンプライアンス責任者は、科学者たちがお互いの研究にアクセスできるようになるのではないかと懸念している。研究センターには、どの科学者がどの文書にアクセスしたかを報告するという厳格な義務があります。これらのレポートを担当するチームは AWS の経験がほとんどなく、運用オーバーヘッドを最小限に抑えるすぐに使用できるソリューションを望んでいます。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. ユーザーに読み取りおよび書き込みアクセスを許可するアイデンティティ ポリシーを作成します。 S3 パスの先頭に $(aws:username) を付ける必要があることを指定する条件を追加します。科学者の IAM ユーザー グループにポリシーを適用します。

B. AWS CloudTrail を使用して証跡を設定し、S3 バケット内のすべてのオブジェクトレベルのイベントをキャプチャします。証跡出力を別の S3 バケットに保存します。 Amazon Athena を使用してログをクエリし、レポートを生成します。

C. S3 サーバーのアクセスログを有効にします。別の S3 バケットをログ配信のターゲットとして設定します。 Amazon Athena を使用してログをクエリし、レポートを生成します。

D. 科学者の IAM ユーザー グループのユーザーに読み取りおよび書き込みアクセスを許可する S3 バケット ポリシーを作成します。

E. AWS CloudTrail を使用して証跡を設定し、S3 バケット内のすべてのオブジェクトレベルのイベントをキャプチャし、イベントを Amazon CloudWatch に書き込みます。 Amazon Athena CloudWatch コネクタを使用してログをクエリし、レポートを生成します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124882-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 307 / トピック 1

ある企業は AWS Organizations を使用してマルチアカウント構造を管理しています。同社は数百の AWS アカウントを持っており、アカウントの数はさらに増加すると予想しています。同社は、Docker イメージを使用する新しいアプリケーションを構築しています。同社は、Docker イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にプッシュします。会社の組織内のアカウントのみが画像にアクセスできるようにする必要があります。

同社には、頻繁に実行される CI/CD プロセスがあります。会社は、タグ付けされた画像をすべて保持したいと考えています。ただし、同社はタグなしの最新の 5 つの画像のみを保持したいと考えています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon ECR にプライベート リポジトリを作成します。必要な ECR 操作のみを許可するリポジトリのアクセス許可ポリシーを作成します。 aws:PrincipalOrgID 条件キーの値が会社の組織の ID と等しい場合に ECR 操作を許可する条件を含めます。 5 回を超えてすべてのタグなしイメージを削除するライフサイクル ルールを ECR リポジトリに追加します。

B. Amazon ECR にパブリック リポジトリを作成します。 ECR アカウントに IAM ロールを作成します。 aws:PrincipalOrgID 条件キーの値が会社の組織の ID と等しい場合に、どのアカウントでもロールを引き受けられるように権限を設定します。 5 回を超えてすべてのタグなしイメージを削除するライフサイクル ルールを ECR リポジトリに追加します。

C. Amazon ECR にプライベート リポジトリを作成します。必要な ECR 操作のみを含むリポジトリのアクセス許可ポリシーを作成します。組織内のすべてのアカウント ID に対して ECR オペレーションを許可する条件を含めます。毎日の Amazon EventBridge ルールをスケジュールして、5 回を超えてすべてのタグなしイメージを削除する AWS Lambda 関数を呼び出します。

D. Amazon ECR にパブリック リポジトリを作成します。企業がプルする必要があるイメージに必要なアクセス許可を含むエンドポイントポリシーを持つインターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon ECR を設定します。会社の組織内のすべてのアカウント ID に対して ECR 操作を許可する条件を含めます。毎日の Amazon EventBridge ルールをスケジュールして、5 回を超えてすべてのタグなしイメージを削除する AWS Lambda 関数を呼び出します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124883-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 308 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Amazon RDS DB インスタンスのスナップショットを取得するための企業のプロセスをレビューしています。同社は毎日自動スナップショットを作成し、スナップショットを 7 日間保存します。

ソリューション アーキテクトは、6 時間ごとにスナップショットを取得し、そのスナップショットを 30 日間保持するソリューションを推奨する必要があります。同社は AWS Organizations を使用してすべての AWS アカウントを管理しています。同社は、RDS スナップショットの健全性を統合的に把握する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Backup のクロスアカウント管理機能をオンにします。頻度と保持要件を指定するバックアップ計画を作成します。 DB インスタンスにタグを追加します。タグを使用してバックアップ計画を適用します。 AWS Backup を使用してバックアップのステータスを監視します。

B. Amazon RDS のクロスアカウント管理機能をオンにします。頻度と保持要件を指定するスナップショット グローバル ポリシーを作成します。管理アカウントの RDS コンソールを使用して、バックアップのステータスを監視します。

C. AWS CloudFormation のクロスアカウント管理機能をオンにします。管理アカウントから、頻度と保持要件を指定する AWS Backup からのバックアップ計画を含む CloudFormation スタック セットをデプロイします。管理アカウントに AWS Lambda 関数を作成して、バックアップのステータスを監視します。各アカウントで Amazon EventBridge ルールを作成し、スケジュールに従って Lambda 関数を実行します。

D. 各アカウントで AWS Backup を設定します。頻度と保持要件を指定する Amazon Data Lifecycle Manager ライフサイクル ポリシーを作成します。 DB インスタンスをターゲット リソースとして指定します。各メンバー アカウントで Amazon Data Lifecycle Manager コンソールを使用して、バックアップのステータスを監視します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124807-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 309 / トピック 1

ある企業は、マルチアカウント アーキテクチャで AWS Organizations を使用しています。同社のアカウント アーキテクチャの現在のセキュリティ構成には、SCP、リソース ベースのポリシー、アイデンティティ ベースのポリシー、信頼ポリシー、およびセッション ポリシーが含まれています。

ソリューションアーキテクトは、アカウント A の IAM ユーザーがアカウント B のロールを引き受けることを許可する必要があります。

この要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. アクションを許可するようにアカウント A の SCP を構成します。

B. アクションを許可するようにリソースベースのポリシーを構成します。

C. アクションを許可するには、アカウント A のユーザーに ID ベースのポリシーを構成します。

D. アクションを許可するには、アカウント B のユーザーに ID ベースのポリシーを構成します。

E. アカウント B のターゲット ロールに信頼ポリシーを構成して、アクションを許可します。

F. アクションを許可し、GetSessionToken API オペレーションによってプログラム的に渡されるようにセッションポリシーを構成します。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124808-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 310 / トピック 1

ある企業は、Amazon S3 を使用してオンプレミスのファイル ストレージ ソリューションをバックアップしたいと考えています。同社のオンプレミス ファイル ストレージ ソリューションは NFS をサポートしており、同社は新しいソリューションで NFS をサポートすることを望んでいます。会社は 5 日後にバックアップ ファイルをアーカイブしたいと考えています。災害復旧のためにアーカイブ ファイルが必要な場合、企業はそれらのファイルが取得されるまで数日待つことをいとわないでしょう。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。ファイルをオンプレミスのファイル ストレージ ソリューションからファイル ゲートウェイに移動します。 5 日後にファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。

B. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをデプロイします。ファイルをオンプレミスのファイル ストレージ ソリューションからボリューム ゲートウェイに移動します。 5 日後にファイルを S3 Glacier Deep Archive に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。

C. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway テープ ゲートウェイをデプロイします。ファイルをオンプレミスのファイル ストレージ ソリューションからテープ ゲートウェイに移動します。 5 日後にファイルを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。

D. S3 バケットに関連付けられた AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。ファイルをオンプレミスのファイル ストレージ ソリューションからファイル ゲートウェイに移動します。 5 日後にファイルを S3 Glacier Deep Archive に移動する S3 ライフサイクル ルールを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124809-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 311 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスと AWS Lambda 関数でアプリケーションを実行しています。 EC2 インスタンスには継続的かつ安定した負荷がかかります。 Lambda 関数は、さまざまで予測不可能な負荷を経験します。このアプリケーションには、Amazon MemoryDB for Redis クラスターを使用するキャッシュ レイヤーが含まれています。

ソリューション アーキテクトは、会社全体の月次コストを最小限に抑えるソリューションを推奨する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスをカバーするには、EC2 インスタンス Savings Plan を購入します。 Lambda の Compute Savings Plan を購入して、Lambda 関数の予想される最小消費量をカバーします。 MemoryDB キャッシュ ノードをカバーするために予約ノードを購入します。

B. EC2 インスタンスをカバーするには、Compute Savings Plan を購入してください。予想される Lambda の使用量をカバーするには、Lambda の予約済み同時実行を購入します。 MemoryDB キャッシュ ノードをカバーするために予約ノードを購入します。

C. EC2 インスタンス、Lambda 関数、MemoryDB キャッシュ ノードの予想コスト全体をカバーするには、Compute Savings Plan を購入してください。

D. EC2 インスタンスと MemoryDB キャッシュ ノードをカバーするには、Compute Savings Plan を購入します。予想される Lambda の使用量をカバーするには、Lambda の予約済み同時実行を購入します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124810-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 312 / トピック 1

ある会社が Amazon EC2 インスタンスで新しいオンライン ゲームを開始します。ゲームは世界中で利用できる必要があります。同社は、このゲームを 3 つの AWS リージョン us-east-1、eu-west-1、ap-southeast-1 で実行する予定です。ゲームのリーダーボード、プレーヤーのインベントリ、およびイベントのステータスは、リージョン全体で利用できる必要があります。

ソリューション アーキテクトは、すべてのリージョンの負荷を処理できるように拡張できる機能をどのリージョンにも提供するソリューションを設計する必要があります。さらに、ユーザーは遅延が最も少ないリージョンに自動的に接続する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 スポット フリートを作成します。スポット フリートを各リージョンのネットワーク ロード バランサー (NLB) に接続します。 NLB を指す AWS Global Accelerator IP アドレスを作成します。 Global Accelerator IP アドレスの Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティング エントリを作成します。ゲームのメタデータを各リージョンの Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに保存します。他のリージョンにリードレプリカを設定します。

B. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成する Auto Scaling グループを各リージョンの Network Load Balancer (NLB) にアタッチします。リージョンごとに、地理近接ルーティングを使用し、そのリージョン内の NLB を指す Amazon Route 53 エントリを作成します。ゲームのメタデータを各リージョンの EC2 インスタンス上の MySQL データベースに保存します。各リージョンのデータベース EC2 インスタンス間のレプリケーションを設定します。

C. EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを各リージョンのネットワーク ロード バランサー (NLB) にアタッチします。リージョンごとに、レイテンシベースのルーティングを使用し、そのリージョン内の NLB を指す Amazon Route 53 エントリを作成します。ゲームのメタデータを Amazon DynamoDB グローバル テーブルに保存します。

D. EC2 グローバルビューを使用します。 EC2 インスタンスを各リージョンにデプロイします。インスタンスをネットワーク ロード バランサー (NLB) に接続します。各リージョンの EC2 インスタンスに DNS サーバーをデプロイします。各 DNS サーバーにカスタム ロジックを設定して、遅延が最も短いリージョンにユーザーをリダイレクトします。ゲームのメタデータを Amazon Aurora グローバル データベースに保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124812-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 313 / トピック 1

ある企業は、自社の AWS 環境から出るトラフィックを監視および保護するために、AWS Marketplace からサードパーティのファイアウォール アプライアンス ソリューションをデプロイしています。同社は、このアプライアンスを共有サービス VPC にデプロイし、インターネットに向かうすべてのアウトバウンド トラフィックをアプライアンス経由でルーティングしたいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、信頼性を優先し、単一の AWS リージョン内のファイアウォール アプライアンス間のフェイルオーバー時間を最小限に抑える導入方法を推奨する必要があります。会社は、共有サービス VPC から他の VPC へのルーティングを設定しました。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順を推奨する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. 2 つのファイアウォール アプライアンスを共有サービス VPC にデプロイし、それぞれを別のアベイラビリティーゾーンに配置します。

B. 共有サービス VPC に新しいネットワーク ロード バランサーを作成します。新しいターゲット グループを作成し、それを新しい Network Load Balancer にアタッチします。各ファイアウォール アプライアンス インスタンスをターゲット グループに追加します。

C. 共有サービス VPC に新しいゲートウェイ ロード バランサーを作成します。新しいターゲット グループを作成し、新しいゲートウェイ ロード バランサに接続します。各ファイアウォール アプライアンス インスタンスをターゲット グループに追加します。

D. VPC インターフェースのエンドポイントを作成します。共有サービス VPC のルート テーブルにルートを追加します。新しいエンドポイントを、他の VPC から共有サービス VPC に入るトラフィックのネクスト ホップとして指定します。

E. 2 つのファイアウォール アプライアンスを共有サービス VPC にデプロイし、それぞれ同じアベイラビリティーゾーンに配置します。

F. VPC ゲートウェイ ロード バランサー エンドポイントを作成します。共有サービス VPC のルート テーブルにルートを追加します。新しいエンドポイントを、他の VPC から共有サービス VPC に入るトラフィックのネクスト ホップとして指定します。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124813-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 314 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、オンプレミスのレガシーアプリケーションを AWS に移行する必要があります。アプリケーションは、ロード バランサーの背後にある 2 台のサーバーで実行されます。アプリケーションには、サーバーのネットワーク アダプターの MAC アドレスに関連付けられたライセンス ファイルが必要です。ソフトウェア ベンダーが新しいライセンス ファイルを送信するのに 12 時間かかります。また、アプリケーションは静的 IP アドレスを持つ構成ファイルを使用してデータベース サーバーにアクセスします。ホスト名はサポートされていません。

これらの要件を考慮すると、AWS のアプリケーション サーバーに高可用性アーキテクチャを実装するには、どの手順を組み合わせるべきでしょうか? (2つお選びください。)

A. ENI のプールを作成します。プールのベンダーにライセンス ファイルをリクエストし、そのライセンス ファイルを Amazon S3 に保存します。ブートストラップ自動化スクリプトを作成して、ライセンス ファイルをダウンロードし、対応する ENI を Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。

B. ENI のプールを作成します。プールのベンダーにライセンス ファイルをリクエストし、そのライセンス ファイルを Amazon EC2 インスタンスに保存します。インスタンスから AMI を作成し、この AMI を将来のすべての EC2 インスタンスに使用します。

C. ブートストラップ自動化スクリプトを作成して、ベンダーから新しいライセンス ファイルをリクエストします。応答を受信したら、ライセンス ファイルを Amazon EC2 インスタンスに適用します。

D. ブートストラップ自動化スクリプトを編集して、AWS Systems Manager パラメータ ストアからデータベース サーバーの IP アドレスを読み取り、その値をローカル設定ファイルに挿入します。

E. Amazon EC2 インスタンスを編集して構成ファイルにデータベース サーバーの IP アドレスを含め、将来のすべての EC2 スタンスで使用する AMI を再作成します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124998-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 315 / トピック 1

ある会社は、米国の AWS リージョンで売上レポート アプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、Amazon API Gateway Regional API と AWS Lambda 関数を使用して、Amazon RDS for MySQL データベースのデータからオンデマンド レポートを生成します。アプリケーションのフロントエンドは Amazon S3 でホストされており、ユーザーは Amazon CloudFront ディストリビューションを通じてアクセスします。同社は、ドメインの DNS サービスとして Amazon Route 53 を使用しています。 Route 53 は、トラフィックを API Gateway API にルーティングするための単純なルーティング ポリシーで構成されています。

今後 6 か月以内に、同社はヨーロッパに事業を拡大する予定です。データベース トラフィックの 90% 以上が読み取り専用トラフィックです。同社はすでに API Gateway API と Lambda 関数を新しいリージョンにデプロイしています。

ソリューション アーキテクトは、レポートをダウンロードするユーザーの待ち時間を最小限に抑えるソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクを全負荷で使用して、元のリージョンのプライマリ データベースを新しいリージョンのデータベースにレプリケートします。 Route 53 レコードをレイテンシーベースのルーティングに変更して、API Gateway API に接続します。

B. フルロードと変更データキャプチャ (CDC) を備えた AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクを使用して、元のリージョンのプライマリ データベースを新しいリージョンのデータベースにレプリケートします。 API Gateway API に接続するには、Route 53 レコードを地理位置情報ルーティングに変更します。

C. 新しいリージョンで RDS データベースのクロスリージョン リードレプリカを構成します。 API ゲートウェイ API に接続するために、Route 53 レコードをレイテンシーベースのルーティングに変更します。

D. 新しいリージョンで RDS データベースのクロスリージョン リードレプリカを構成します。 API Gateway API に接続するには、Route 53 レコードを地理位置情報ルーティングに変更します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124888-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 316 / トピック 1

ソフトウェア会社は、開発プロセスの一環として、プル リクエストをテストするための短期間のテスト環境を作成する必要があります。各テスト環境は、Auto Scaling グループ内の単一の Amazon EC2 インスタンスで構成されます。

テスト環境は、テスト結果を報告するために中央サーバーと通信できる必要があります。中央サーバーはオンプレミスのデータセンターにあります。ソリューション アーキテクトは、企業が手動介入なしでテスト環境を作成および削除できるようにソリューションを実装する必要があります。同社は、オンプレミス ネットワークへの VPN 接続を備えたトランジット ゲートウェイを作成しました。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. トランジットゲートウェイアタッチメントと関連するルーティング設定を含む AWS CloudFormation テンプレートを作成します。このテンプレートを含む CloudFormation スタック セットを作成します。 CloudFormation StackSets を使用して、アカウント内の各 VPC に新しいスタックをデプロイします。テスト環境ごとに新しい VPC をデプロイします。

B. テスト環境用に単一の VPC を作成します。トランジット ゲートウェイのアタッチメントと関連するルーティング構成を含めます。 AWS CloudFormation を使用して、すべてのテスト環境を VPC にデプロイします。

C. テスト用に AWS Organizations に新しい OU を作成します。 VPC、必要なネットワーク リソース、トランジット ゲートウェイ アタッチメント、および関連するルーティング設定を含む AWS CioudFormation テンプレートを作成します。このテンプレートを含む CloudFormation スタック セットを作成します。テスト OU 内の各アカウントへのデプロイには CloudFormation StackSet を使用します。テスト環境ごとに新しいアカウントを作成します。

D. テスト環境の EC2 インスタンスを Docker イメージに変換します。 AWS CloudFormation を使用して、新しい VPC で Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを設定し、トランジットゲートウェイアタッチメントを作成し、関連するルーティング設定を作成します。 Kubernetes を使用して、テスト環境のデプロイメントとライフサイクルを管理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124899-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 317 / トピック 1

ある企業が新しい API を AWS にデプロイしています。 API は、Amazon API Gateway とリージョン API エンドポイントおよびホスティング用の AWS Lambda 関数を使用します。 API は、外部ベンダー API からデータを取得し、Amazon DynamoDB グローバル テーブルにデータを保存し、DynamoDB グローバル テーブルからデータを取得します。ベンダーの API の API キーは AWS Secrets Manager に保存され、AWS Key Management Service (AWS KMS) の顧客管理キーで暗号化されます。同社は独自の API を単一の AWS リージョンにデプロイしました。

ソリューション アーキテクトは、企業の API の API コンポーネントを変更して、コンポーネントがアクティブ/アクティブ構成で複数のリージョンにわたって実行できるようにする必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たす変更の組み合わせはどれですか? （3つお選びください。）

A. API を複数のリージョンにデプロイします。各リージョン API エンドポイントにトラフィックをルーティングするカスタム ドメイン名を使用して Amazon Route 53 を設定します。 Route 53 の複数値応答ルーティング ポリシーを実装します。

B. 新しい KMS マルチリージョンの顧客管理キーを作成します。スコープ内の各リージョンに、新しい KMS 顧客管理のレプリカ キーを作成します。

C. 既存の Secrets Manager シークレットを他のリージョンにレプリケートします。スコープ内のリージョンのレプリケートされたシークレットごとに、適切な KMS キーを選択します。

D. スコープ内の各リージョンに新しい AWS 管理の KMS キーを作成します。既存のキーを multiRegion キーに変換します。他のリージョンではマルチリージョン キーを使用します。

E. スコープ内の各リージョンに新しい Secrets Manager シークレットを作成します。シークレット値を既存のリージョンからスコープ内の各リージョンの新しいシークレットにコピーします。

F. Lambda 関数のデプロイメントプロセスを変更して、範囲内のリージョン全体でデプロイメントを繰り返すようにします。既存の API のマルチリージョン オプションをオンにします。マルチリージョン API のバックエンドとして各リージョンにデプロイされる Lambda 関数を選択します。

解答: A, B, C - 確認中

コミュニティの解答は A, B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124901-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 318 / トピック 1

あるオンライン小売会社は、単一サーバー上のオンプレミス データ センターでステートフルな Web ベース アプリケーションと MySQL データベースをホストしています。同社は、より多くのマーケティング キャンペーンやプロモーションを実施して顧客ベースを拡大したいと考えています。準備として、同社はアプリケーションとデータベースを AWS に移行して、アーキテクチャの信頼性を高めたいと考えています。

最高レベルの信頼性を提供するソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB インスタンスに移行します。 Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイします。 Amazon Neptune にセッションを保存する

B. データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。 Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイします。 Amazon ElastiCache for Redis レプリケーション グループにセッションを保存します。

C. データベースを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) に移行します。 Amazon Kinesis Data Firehose の Network Load Balancer Store セッションの背後にある Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイします。

D. データベースを Amazon RDS MariaDB Multi-AZ DB インスタンスに移行します。 Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスの Auto Scaling グループにアプリケーションをデプロイします。 Memcached 用の Amazon ElastiCache にセッションを保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124924-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 319 / トピック 1

企業のソリューションアーキテクトは、VPC でホストされている Amazon EC2 Windows インスタンスのユーザーに安全なリモート デスクトップ接続を提供する必要があります。このソリューションでは、一元的なユーザー管理を企業のオンプレミスの Active Directory と統合する必要があります。 VPC への接続はインターネット経由で行われます。同社は、AWS Site-to-Site VPN 接続を確立するために使用できるハードウェアを持っています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用して、マネージド Active Directory をデプロイします。オンプレミスの Active Directory との信頼関係を確立します。 EC2 インスタンスを VPC 内の踏み台ホストとしてデプロイします。 EC2 インスタンスがドメインに参加していることを確認します。踏み台ホストを使用して、RDP 経由でターゲット インスタンスにアクセスします。

B. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory AD Connector を使用して、オンプレミスの Active Directory と統合するように AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) を設定します。 AWS Systems Manager にアクセスするためのユーザー グループに対するアクセス許可セットを構成します。 Systems Manager Fleet Manager を使用して、RDP 経由でターゲット インスタンスにアクセスします。

C. オンプレミス環境とターゲット VPC の間に VPN を実装します。ターゲット インスタンスが VPN 接続経由でオンプレミスの Active Directory ドメインに参加していることを確認します。 VPN 経由の RDP アクセスを構成します。企業のネットワークからターゲット インスタンスに接続します。

D. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用して、マネージド Active Directory をデプロイします。オンプレミスの Active Directory との信頼関係を確立します。 AWS クイック スタートを使用して、AWS にリモート デスクトップ ゲートウェイをデプロイします。リモート デスクトップ ゲートウェイがドメインに参加していることを確認します。リモート デスクトップ ゲートウェイを使用して、RDP 経由でターゲット インスタンスにアクセスします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124902-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 320 / トピック 1

ある企業のコンプライアンス監査により、AWS アカウントで作成された一部の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームが暗号化されていないことが判明しました。ソリューション アーキテクトは、保存されているすべての新しい EBS ボリュームを暗号化するソリューションを実装する必要があります。

最小限の労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化されていない EBS ボリュームの作成を検出する Amazon EventBridge ルールを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、非準拠のボリュームを削除します。

B. データ暗号化を備えた AWS Audit Manager を使用します。

C. 新しい EBS ボリュームの作成を検出するための AWS Config ルールを作成します。 AWS Systems Manager Automation を使用してボリュームを暗号化します。

D. すべての AWS リージョンでデフォルトで EBS 暗号化を有効にします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124903-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 321 / トピック 1

ある調査会社は、高い需要に応えるために AWS クラウドで毎日のシミュレーションを実行しています。シミュレーションは、Amazon Linux 2 をベースにした数百の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。場合によっては、シミュレーションがスタックし、クラウド運用エンジニアが SSH 経由で EC2 インスタンスに接続して問題を解決する必要があることがあります。

会社のポリシーでは、どの EC2 インスタンスも同じ SSH キーを使用できず、すべての接続を AWS CloudTrail に記録する必要があると規定されています。

ソリューションアーキテクトはどのようにしてこれらの要件を満たすことができるのでしょうか?

A. 新しい EC2 インスタンスを起動し、インスタンスごとに個別の SSH キーを生成します。 SSH キーを AWS Secrets Manager に保存します。新しい IAM ポリシーを作成し、GetSecretValue アクションの許可ステートメントを使用してエンジニアの IAM ロールにアタッチします。 SSH クライアント経由で接続するときに、Secrets Manager から SSH キーを取得するようにエンジニアに指示します。

B. AWS Systems Manager ドキュメントを作成して、EC2 インスタンスでコマンドを実行し、新しい一意の SSH キーを設定します。新しい IAM ポリシーを作成し、Systems Manager ドキュメントを実行するための許可ステートメントを使用してエンジニアの IAM ロールに添付します。ドキュメントを実行して SSH キーを設定し、任意の SSH クライアント経由で接続するようにエンジニアに指示します。

C. インスタンスに SSH キーを設定せずに、新しい EC2 インスタンスを起動します。各インスタンスで EC2 Instance Connect を設定します。新しい IAM ポリシーを作成し、SendSSHPublicKey アクションの許可ステートメントを使用してエンジニアの IAM ロールにアタッチします。 EC2 コンソールからブラウザベースの SSH クライアントを使用してインスタンスに接続するようにエンジニアに指示します。

D. EC2 SSH キーを保存するように AWS Secrets Manager をセットアップします。新しい AWS Lambda 関数を作成して、新しい SSH キーを作成し、AWS Systems Manager Session Manager を呼び出して EC2 インスタンスに SSH キーを設定します。 Lambda 関数を使用して 1 日 1 回自動ローテーションを行うように Secrets Manager を設定します。 SSH クライアント経由で接続するときに、Secrets Manager から SSH キーを取得するようにエンジニアに指示します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124904-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 322 / トピック 1

ある企業は、モバイル バンキング アプリケーションを VPC 内の Amazon EC2 インスタンスで実行するように移行しています。バックエンド サービス アプリケーションはオンプレミス データセンターで実行されます。データセンターには、AWS への AWS Direct Connect 接続があります。 VPC で実行されるアプリケーションは、データセンターで実行されるオンプレミスの Active Directory ドメインへの DNS リクエストを解決する必要があります。

最小限の管理オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. VPC 内の 2 つのアベイラビリティーゾーンに一連の EC2 インスタンスをキャッシュ DNS サーバーとしてプロビジョニングし、VPC 内のアプリケーション サーバーからの DNS クエリを解決します。

B. Amazon Route 53 プライベートホストゾーンをプロビジョニングします。オンプレミスの DNS サーバーを指す NS レコードを構成します。

C. Amazon Route 53 リゾルバーを使用して DNS エンドポイントを作成します。条件付き転送ルールを追加して、オンプレミス データセンターと VPC の間の DNS 名前空間を解決します。

D. この新しいドメインとオンプレミスの Active Directory ドメイン間の双方向の信頼を備えた新しい Active Directory ドメイン コントローラーを VPC にプロビジョニングします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/124867-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 323 / トピック 1

企業は環境データを処理します。同社は、都市のさまざまなエリアからのデータの継続的なストリームを提供するセンサーを設置しました。データは JSON 形式で入手できます。

同社は、AWS ソリューションを使用して、保存用の固定スキーマを必要としないデータベースにデータを送信したいと考えています。データはリアルタイムで送信する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Kinesis Data Firehose を使用してデータを Amazon Redshift に送信します。

B. Amazon Kinesis Data Streams を使用してデータを Amazon DynamoDB に送信します。

C. Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) を使用して、データを Amazon Aurora に送信します。

D. Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、データを Amazon Keyspaces (Apache Cassandra の場合) に送信します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126753-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 324 / トピック 1

ある企業は、レガシー アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行しています。このアプリケーションは、キーと値のデータベースとして MongoDB を使用します。同社の技術ガイドラインによると、すべての Amazon EC2 インスタンスは、インターネット接続のないプライベート サブネットでホストする必要があります。さらに、アプリケーションとデータベース間のすべての接続を暗号化する必要があります。データベースは、需要に基づいて拡張できる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. プロビジョンド IOPS ボリュームを備えたアプリケーション用に新しい Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) テーブルを作成します。インスタンスエンドポイントを使用して Amazon DocumentDB に接続します。

B. オンデマンド容量を備えたアプリケーション用に新しい Amazon DynamoDB テーブルを作成します。DynamoDB のゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して、DynamoDB テーブルに接続します。

C. オンデマンド容量を備えたアプリケーション用に新しい Amazon DynamoDB テーブルを作成します。DynamoDB のインターフェイス VPC エンドポイントを使用して、DynamoDB テーブルに接続します。

D. プロビジョンド IOPS ボリュームを備えたアプリケーション用に新しい Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) テーブルを作成します。クラスターエンドポイントを使用して、Amazon DocumentDB に接続します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126754-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 325 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドの Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しています。アプリケーションは、データ層としてレプリカ セットを持つ MongoDB データベースを使用しています。 MongoDB データベースは、会社のオンプレミス データセンターのシステムにインストールされており、データセンター環境への AWS Direct Connect 接続を通じてアクセスできます。

ソリューションアーキテクトは、オンプレミスの MongoDB データベースを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) に移行する必要があります。

ソリューションアーキテクトは、この移行を実行するためにどの戦略を選択する必要がありますか?

A. EC2 インスタンスのフリートを作成します。 EC2 インスタンスに MongoDB Community Edition をインストールし、データベースを作成します。オンプレミスのデータセンターで実行されているデータベースを使用して、継続的な同期レプリケーションを構成します。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーション インスタンスを作成します。変更データ キャプチャ (CDC) を使用して、オンプレミスの MongoDB データベースのソース エンドポイントを作成します。 Amazon DocumentDB データベースのターゲットエンドポイントを作成します。 DMS 移行タスクを作成して実行します。

C. AWS Data Pipeline を使用してデータ移行パイプラインを作成します。オンプレミスの MongoDB データベースと Amazon DocumentDB データベースのデータ ノードを定義します。データ パイプラインを実行するスケジュールされたタスクを作成します。

D. AWS Glue クローラーを使用して、オンプレミスの MongoDB データベースのソースエンドポイントを作成します。 MongoDB データベースと Amazon DocumentDB データベースの間で継続的な非同期レプリケーションを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126816-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 326 / トピック 1

ある企業は、AWS で実行できるようにアプリケーションを再設計しています。同社のインフラストラクチャには複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれています。会社の開発チームはさまざまなレベルのアクセスを必要としています。同社は、すべての Windows EC2 インスタンスを AWS 上の Active Directory ドメインに参加させることを要求するポリシーを実装したいと考えています。同社はまた、多要素認証 (MFA) などの強化されたセキュリティ プロセスの実装も望んでいます。同社は、可能な限りマネージド AWS サービスを使用したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Microsoft Active Directory 実装用の AWS Directory Service を作成します。 Amazon ワークスペースを起動します。ワークスペースに接続して、ドメイン セキュリティ構成タスクを使用します。

B. Microsoft Active Directory 実装用の AWS Directory Service を作成します。 EC2インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスに接続し、ドメイン セキュリティ構成タスクに使用します。

C. AWS Directory Service Simple AD 実装を作成します。 EC2インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスに接続し、ドメイン セキュリティ構成タスクに使用します。

D. AWS Directory Service Simple AD 実装を作成します。 Amazon ワークスペースを起動します。ワークスペースに接続して、ドメイン セキュリティ構成タスクを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126818-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 327 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのアプリケーションを AWS に移行したいと考えています。アプリケーションのデータベースには、構造化された製品データと一時的なユーザー セッション データが保存されます。企業は、製品データをユーザー セッション データから分離する必要があります。同社は、災害復旧のために別の AWS リージョンにレプリケーションを実装する必要もあります。

これらの要件を最高のパフォーマンスで満たすソリューションはどれですか?

A. 製品データとユーザー セッション データをホストするための個別のスキーマを使用して Amazon RDS DB インスタンスを作成します。別のリージョンの DB インスタンスのリードレプリカを構成します。

B. 製品データをホストする Amazon RDS DB インスタンスを作成します。別のリージョンの DB インスタンスのリードレプリカを構成します。ユーザーセッションデータをホストするために、Amazon ElastiCache for Memcached にグローバル データストアを作成します。

C. 2 つの Amazon DynamoDB グローバル テーブルを作成します。 1 つのグローバル テーブルを使用して製品データをホストします。他のグローバル テーブルを使用して、ユーザー セッション データをホストします。キャッシュには DynamoDB Accelerator (DAX) を使用します。

D. 製品データをホストする Amazon RDS DB インスタンスを作成します。別のリージョンの DB インスタンスのリードレプリカを構成します。ユーザーセッションデータをホストするための Amazon DynamoDB グローバルテーブルを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126755-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 328 / トピック 1

ある企業は、AWS Control Tower を使用して AWS 上のマルチアカウント構造を調整しています。同社は AWS Organizations、AWS Config、および AWS Trusted Advisor を使用しています。同社には、開発者が AWS で実験するために使用する開発アカウント用の特定の OU があります。同社には何百人もの開発者がおり、各開発者は個別の開発アカウントを持っています。

同社は、これらの開発アカウントのコストを最適化したいと考えています。これらのアカウントの Amazon EC2 インスタンスと Amazon RDS インスタンスはバースト可能である必要があります。会社は、関連性のない他のサービスの使用を禁止したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何を推奨すべきでしょうか?

A. AWS Organizations でカスタム SCP を作成して、バースト可能なインスタンスのみのデプロイを許可し、関連しないサービスを禁止します。 SCP を開発 OU に適用します。

B. AWS Control Tower でカスタム検出コントロール (ガードレール) を作成します。バースト可能なインスタンスのみのデプロイを許可し、関連しないサービスを禁止するようにコントロール (ガードレール) を構成します。コントロール (ガードレール) を開発 OU に適用します。

C. AWS Control Tower でカスタム予防制御 (ガードレール) を作成します。バースト可能なインスタンスのみのデプロイを許可し、関連しないサービスを禁止するようにコントロール (ガードレール) を構成します。コントロール (ガードレール) を開発 OU に適用します。

D. AWS Control Tower アカウントで AWS Config ルールを作成します。バースト可能なインスタンスのみのデプロイを許可し、関連しないサービスを禁止するように AWS Config ルールを設定します。 AWS CloudFormation StackSets を使用して、AWS Config ルールを開発 OU にデプロイします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126923-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 329 / トピック 1

金融サービス会社は、Amazon EC2 インスタンスと AWS Lambda 関数で複雑な多層アプリケーションを実行しています。アプリケーションは一時データを Amazon S3 に保存します。 S3 オブジェクトは 45 分間のみ有効で、24 時間後に削除されます。

同社は、AWS CloudFormation スタックを起動して、アプリケーションの各バージョンをデプロイします。スタックは、アプリケーションの実行に必要なすべてのリソースを作成します。企業が新しいアプリケーション バージョンをデプロイして検証すると、古いバージョンの CloudFormation スタックが削除されます。

同社は最近、古いアプリケーション バージョンの CloudFormation スタックを削除しようとしましたが、操作は失敗しました。分析の結果、CloudFormation が既存の S3 バケットの削除に失敗したことがわかりました。ソリューション アーキテクトは、アプリケーションのアーキテクチャに大きな変更を加えずに、この問題を解決する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 特定の S3 バケットからすべてのファイルを削除する Lambda 関数を実装します。この Lambda 関数をカスタム リソースとして CloudFormation スタックに統合します。カスタム リソースに、S3 バケットのリソースを指す dependsOn 属性があることを確認してください。

B. CloudFormation テンプレートを変更して、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングし、Amazon S3 ではなくそこに一時ファイルを保存します。ファイルシステムと同じ VPC 内で実行されるように Lambda 関数を設定します。ファイルシステムを EC2 インスタンスと Lambda 関数にマウントします。

C. CloudF ormation スタックを変更して、作成後 45 分ですべてのオブジェクトを期限切れにする S3 ライフサイクル ルールを作成します。 S3 バケットのリソースを指す dependsOn 属性を追加します。

D. CloudFormation スタックを変更して、値 Delete を持つ DeletionPolicy 属性を S3 バケットにアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126757-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 330 / トピック 1

ある会社がモバイルゲームを開発しました。ゲームのバックエンドは、オンプレミスのデータ センターにある複数の仮想マシン上で実行されます。ビジネス ロジックは、複数の関数を備えた REST API を使用して公開されます。プレーヤーのセッション データは中央のファイル ストレージに保存されます。バックエンド サービスは、スロットリングとライブ トラフィックとテスト トラフィックの区別に異なる API キーを使用します。

ゲーム バックエンドの負荷は 1 日を通して変化します。ピーク時間帯にはサーバーの容量が不足します。プレーヤーのセッション データを取得するときにも遅延の問題があります。経営陣は、ゲームのさまざまな負荷を処理し、低遅延のデータ アクセスを提供できるクラウド アーキテクチャを提示するようソリューション アーキテクトに依頼しました。 API モデルは変更しないでください。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ネットワーク ロード バランサー (NLB) を使用して REST API を実装します。 NLB の背後にある Amazon EC2 インスタンスでビジネス ロジックを実行します。プレーヤーのセッション データを Amazon Aurora Serverless に保存します。

B. Application Load Balancer (ALB) を使用して REST API を実装します。 AWS Lambda でビジネス ロジックを実行します。オンデマンド容量を備えた Amazon DynamoDB にプレーヤーのセッション データを保存します。

C. Amazon API Gateway を使用して REST API を実装します。 AWS Lambda でビジネス ロジックを実行します。オンデマンド容量を備えた Amazon DynamoDB にプレーヤーのセッション データを保存します。

D. AWS AppSync を使用して REST API を実装します。 AWS Lambda でビジネス ロジックを実行します。プレーヤーのセッション データを Amazon Aurora Serverless に保存します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126758-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 331 / トピック 1

ある企業はアプリケーションを AWS クラウドに移行しています。このアプリケーションはオンプレミスのデータセンターで実行され、毎晩数千のイメージをマウントされた NFS ファイル システムに書き込みます。企業はアプリケーションを移行した後、マウントされた Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを備えた Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをホストします。

同社は AWS への AWS Direct Connect 接続を確立しました。移行カットオーバーの前に、ソリューション アーキテクトは、新しく作成されたオンプレミス イメージを EFS ファイル システムにレプリケートするプロセスを構築する必要があります。

イメージを複製する最も運用効率の高い方法は何ですか?

A. オンプレミスのファイルシステムから Amazon S3 への aws s3 sync コマンドを実行する定期プロセスを設定します。 Amazon S3 からのイベント通知を処理し、Amazon S3 から EFS ファイル システムにイメージをコピーするように AWS Lambda 関数を設定します。

B. NFS マウント ポイントを使用して AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをデプロイします。ファイル ゲートウェイ ファイル システムをオンプレミス サーバーにマウントします。イメージをマウント ポイントに定期的にコピーするプロセスを構成します。

C. NFS ファイル システムにアクセスできるオンプレミス サーバーに AWS DataSync エージェントをデプロイします。パブリック VIF を使用して、Direct Connect 接続経由でデータを S3 バケットに送信します。 Amazon S3 からのイベント通知を処理し、Amazon S3 から EFS ファイル システムにイメージをコピーするように AWS Lambda 関数を設定します。

D. NFS ファイル システムにアクセスできるオンプレミス サーバーに AWS DataSync エージェントをデプロイします。プライベート VIF を使用して、Amazon EFS の AWS PrivateLink インターフェイス VPC エンドポイントに Direct Connect 接続経由でデータを送信します。 24 時間ごとにイメージを EFS ファイル システムに送信するように DataSync スケジュール タスクを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126759-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 332 / トピック 1

ある企業は最近、Web アプリケーションをオンプレミスのデータセンターから AWS クラウドに移行しました。ウェブアプリケーションインフラストラクチャは、Application Load Balancer (ALB) にルーティングする Amazon CloudFront ディストリビューションと、リクエストを処理する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で構成されます。最近のセキュリティ監査により、CloudFront と ALB エンドポイントの両方を使用して Web アプリケーションにアクセスできることが明らかになりました。ただし、同社は、Web アプリケーションには CloudFront エンドポイントを使用することによってのみアクセスできるようにすることを要求しています。

最小限の労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しいセキュリティ グループを作成し、CloudFront ディストリビューションにアタッチします。 ALB セキュリティ グループ Ingress を更新して、CloudFront セキュリティ グループからのアクセスのみを許可します。

B. ALB セキュリティ グループ Ingress を更新して、com.amazonaws.global.cloudfront.origin 側の CloudFront 管理プレフィックス リストからのアクセスのみを許可します。

C. Elastic Load Balancing の com.amazonaws.region.elasticloadbalancing VPC インターフェイス エンドポイントを作成します。 ALB スキームをインターネット接続から内部接続に更新します。

D. AWS が提供する ip-ranges.json ドキュメントから CloudFront IP を抽出します。 CloudFront IP からのアクセスのみを許可するように ALB セキュリティ グループ Ingress を更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126760-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 333 / トピック 1

ある企業は、Amazon ECS クラスターでホストされている Application Load Balancer (ALB) と Docker アプリケーションを使用して、コミュニティ フォーラム サイトをホストしています。サイトデータは Amazon RDS for MySQL に保存され、コンテナイメージは ECR に保存されます。企業は、RTO が 24 時間以内、RPO が 8 時間以内の災害復旧 SLA を顧客に提供する必要があります。

次のソリューションのうち、要件を満たす最もコスト効率の高い方法はどれですか?

A. AWS CloudFormation を使用して、2 つのリージョンに同一の ALB、EC2、ECS、および RDS リソースをデプロイします。 RDS スナップショットを 8 時間ごとにスケジュールします。 RDS マルチリージョン レプリケーションを使用して、データベースのセカンダリ リージョンのコピーを更新します。障害が発生した場合は、最新のスナップショットから復元し、Amazon Route 53 DNS フェイルオーバー ポリシーを使用して、顧客をセカンダリ リージョンの ALB に自動的にリダイレクトします。

B. Docker イメージを ECR の 2 つのリージョンに保存します。セカンダリ リージョンにコピーされたスナップショットを使用して、8 時間ごとに RDS スナップショットをスケジュールします。障害が発生した場合は、AWS CloudFormation を使用して ALB、EC2、ECS、および RDS リソースをセカンダリ リージョンにデプロイし、最新のスナップショットから復元し、セカンダリ リージョンの ALB を指すように DNS レコードを更新します。

C. AWS CloudFormation を使用して、同一の ALB、EC2、ECS、および RDS リソースをセカンダリ リージョンにデプロイします。 Amazon S3 への 1 時間ごとの RDS MySQL バックアップをスケジュールし、クロスリージョン レプリケーションを使用してデータをセカンダリ リージョンのバケットにレプリケートします。障害が発生した場合は、最新の Docker イメージをセカンダリ リージョンの Amazon ECR にインポートし、EC2 インスタンスにデプロイし、最新の MySQL バックアップを復元して、セカンダリ リージョンの ALB を指すように DNS レコードを更新します。

D. ALB を備えたセカンダリ リージョンにパイロット ライト環境をデプロイし、インスタンス サイズとノード数を増やすためのスケーリング ポリシーを備えた AWS Auto Scaling グループに Docker 用の最小限のリソース EC2 デプロイをデプロイします。 RDS データのクロスリージョンリードレプリカを作成します。障害が発生した場合は、レプリカをプライマリに昇格させ、セカンダリ リージョンの ALB を指すように DNS レコードを更新します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126927-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 334 / トピック 1

ある企業はインフラストラクチャを AWS クラウドに移行しています。企業は、さまざまなプロジェクトのさまざまな規制基準に準拠する必要があります。会社はマルチアカウント環境を必要としています。

ソリューションアーキテクトは、ベースラインインフラストラクチャを準備する必要があります。このソリューションは、管理とセキュリティの一貫したベースラインを提供する必要がありますが、さまざまな AWS アカウント内のさまざまなコンプライアンス要件に柔軟に対応できる必要があります。このソリューションは、既存のオンプレミスの Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) サーバーと統合する必要もあります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Organizations で組織を作成します。すべてのアカウントにわたる最小特権アクセス用の単一の SCP を作成します。すべてのアカウントに対して単一の OU を作成します。オンプレミスの AD FS サーバーとのフェデレーション用に IAM ID プロバイダーを構成します。ログ生成サービスが中央アカウントにログ イベントを送信するための定義済みプロセスを使用して中央ログ アカウントを構成します。すべてのアカウントの適合パックを使用して、中央アカウントで AWS Config を有効にします。

B. AWS Organizations で組織を作成します。組織で AWS Control Tower を有効にします。 SCP に含まれるコントロール (ガードレール) を確認します。追加が必要な領域については、AWS Config を確認してください。必要に応じて OU を追加します。 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をオンプレミスの AD FS サーバーに接続します。

C. AWS Organizations で組織を作成します。最小限の特権アクセス用の SCP を作成します。 OU 構造を作成し、それを使用して AWS アカウントをグループ化します。 AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) をオンプレミスの AD FS サーバーに接続します。ログ生成サービスが中央アカウントにログ イベントを送信するための定義済みプロセスを使用して中央ログ アカウントを構成します。アグリゲーターと適合パックを使用して、中央アカウントで AWS Config を有効にします。

D. AWS Organizations で組織を作成します。組織で AWS Control Tower を有効にします。 SCP に含まれるコントロール (ガードレール) を確認します。追加が必要な領域については、AWS Config を確認してください。オンプレミスの AD FS サーバーとのフェデレーション用に IAM ID プロバイダーを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126762-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 335 / トピック 1

今月、あるオンラインマガジンが最新版を発売します。この版は世界的に配布される最初の版となります。この雑誌の動的な Web サイトでは現在、Web 層の前に Application Load Balancer、Web サーバーとアプリケーションサーバー用の一連の Amazon EC2 インスタンス、および Amazon Aurora MySQL が使用されています。 Web サイトの一部には静的コンテンツが含まれており、ほぼすべてのトラフィックは読み取り専用です。

同誌は、新版が発売されるとインターネットのトラフィックが大幅に急増すると予想している。発売後 1 週間は、最適なパフォーマンスが最優先事項となります。

ソリューションアーキテクトは、世界中のユーザーのシステム応答時間を短縮するために、どの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. 論理クロスリージョンレプリケーションを使用して、Aurora MySQL データベースをセカンダリ リージョンにレプリケートします。 Web サーバーを Amazon S3 に置き換えます。 S3 バケットをクロスリージョン レプリケーション モードでデプロイします。

B. Web 層とアプリケーション層がそれぞれ Auto Scaling グループにあることを確認します。 AWS Direct Connect 接続を導入します。 Web 層とアプリケーション層を世界中のリージョンにデプロイします。

C. データベースを Amazon Aurora から Amazon RDS for MySQL に移行します。 Web、アプリケーション、データベースの 3 つのアプリケーション層すべてがプライベート サブネット内にあることを確認します。

D. 物理的なクロスリージョンレプリケーションには Aurora グローバルデータベースを使用します。静的コンテンツとリソースには、クロスリージョンレプリケーションで Amazon S3 を使用します。 Web 層とアプリケーション層を世界中のリージョンにデプロイします。

E. レイテンシーベースのルーティングと Amazon CloudFront ディストリビューションを備えた Amazon Route 53 を導入します。 Web 層とアプリケーション層がそれぞれ Auto Scaling グループにあることを確認します。

解答: D, E - 確認中

コミュニティの解答は D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126811-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 336 / トピック 1

オンラインゲーム会社は、AWS 上のワークロードのコストを最適化する必要があります。同社は専用アカウントを使用して、オンライン ゲーム アプリケーションと分析アプリケーションの実稼働環境をホストしています。

Amazon EC2 インスタンスはゲーム アプリケーションをホストしており、常に利用できる必要があります。 EC2 インスタンスは一年中実行されます。分析アプリケーションは、Amazon S3 に保存されているデータを使用します。分析アプリケーションは問題なく中断および再開できます。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. オンライン ゲーム アプリケーション インスタンス用の EC2 Instance Savings Plan を購入します。分析アプリケーションにはオンデマンド インスタンスを使用します。

B. オンライン ゲーム アプリケーション インスタンス用の EC2 Instance Savings Plan を購入します。分析アプリケーションにはスポット インスタンスを使用します。

C. オンライン ゲーム アプリケーションと分析アプリケーションにはスポット インスタンスを使用します。 AWS Service Catalog でカタログをセットアップして、サービスを割引料金でプロビジョニングします。

D. オンライン ゲーム アプリケーションにはオンデマンド インスタンスを使用します。分析アプリケーションにはスポット インスタンスを使用します。 AWS Service Catalog でカタログをセットアップして、サービスを割引料金でプロビジョニングします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126812-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 337 / トピック 1

ある企業は、数百の本番 AWS アカウントでアプリケーションを実行しています。同社は、すべての機能を有効にして AWS Organizations を使用しており、AWS Backup を使用した一元的なバックアップ操作を行っています。

同社はランサムウェア攻撃を懸念している。この懸念に対処するために、同社は、すべてのバックアップが運用アカウントの特権ユーザー資格情報の侵害に対して復元力を備えていなければならないという新しいポリシーを作成しました。

この新しい要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 指定された非実稼働アカウントの AWS Backup ボールトを使用して、クロスアカウント バックアップを実装します。

B. AWS Backup コンテナーの変更を制限する SCP を追加します。

C. AWS Backup Vault Lock をコンプライアンス モードで実装します。
C. AWS Backup に割り当てられた IAM サービス ロールに最小特権アクセスを実装します。

D. 少なくとも 1 つのバックアップが常にコールド層に存在するように、バックアップの頻度、ライフサイクル、および保持期間を構成します。

E. 指定された非実稼働アカウントの Amazon S3 バケットにすべてのバックアップを書き込むように AWS Backup を設定します。 S3 バケットで S3 オブジェクト ロックが有効になっていることを確認します。

解答: A, B, C - 確認中

コミュニティの解答は A, B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126764-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 338 / トピック 1

企業は、AWS アカウントからの Amazon CloudWatch ログを 1 つの中央ログ アカウントに集約する必要があります。収集されたログは、作成した AWS リージョンに残る必要があります。次に、中央ログ アカウントがログを処理し、ログを標準出力形式に正規化し、さらに処理するために出力ログをセキュリティ ツールにストリーミングします。

ソリューション アーキテクトは、取り込む必要がある大量のログ データを処理できるソリューションを設計する必要があります。通常の営業時間外では、通常の営業時間中よりもログ記録が少なくなります。ロギング ソリューションは、予想される負荷に合わせて拡張する必要があります。ソリューションアーキテクトは、AWS Control Tower 設計を使用してマルチアカウントのログプロセスを処理することにしました。

要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? （3つお選びください。）

A. 中央のロギングアカウントに宛先の Amazon Kinesis データストリームを作成します。

B. 中央ログアカウントに宛先 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。

C. Amazon CloudWatch Logs にデータを Amazon Kinesis データ ストリームに追加するアクセス許可を付与する IAM ロールを作成します。信頼ポリシーを作成します。 IAM ロールで信頼ポリシーを指定します。各メンバーアカウントで、Kinesis データストリームにデータを送信するためのロググループごとにサブスクリプションフィルターを作成します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにデータを追加するアクセス許可を Amazon CloudWatch Logs に付与する IAM ロールを作成します。信頼ポリシーを作成します。 IAM ロールで信頼ポリシーを指定します。各メンバー アカウントで、すべてのログ グループに対して単一のサブスクリプション フィルターを作成し、データを SQS キューに送信します。

E. AWS Lambda 関数を作成します。中央ログアカウントのログを正規化し、セキュリティツールにログを書き込むように Lambda 関数をプログラムします。

F. AWS Lambda 関数を作成します。メンバーアカウントのログを正規化し、ログをセキュリティツールに書き込むように Lambda 関数をプログラムします。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126765-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 339 / トピック 1

ある企業が、オンプレミスの VMware 環境から AWS へレガシーアプリケーションを移行しています。アプリケーションサーバーは接続ボリュームに 20 TB、別の Microsoft SQL Server は 30 TB のデータを保存しています。専用の 10 Gbps AWS Direct Connect 接続を利用できます。アプリケーションサーバーを Amazon EC2 へリホストし、データベースを Amazon RDS for SQL Server へリプラットフォームし、カットオーバー停止時間を最小限にする必要があります。要件を満たす手順を2つ選んでください。

A. アプリケーションを停止した後、VM Import/Export でデータベースサーバーをインポートします。

B. アプリケーションサーバーの VM を S3 バケットへエクスポートし、データベース移行完了後にイメージをインポートします。

C. 両方の VM を AWS Snowball Edge デバイスへコピーし、カットオーバー時間内にインポートします。

D. AWS Transform MGN の継続的なブロックレベルレプリケーションをアプリケーションサーバーに使用します。ターゲットインスタンスをテストし、レプリケーション遅延が最小になった時点でカットオーバーインスタンスを起動します。

E. AWS Database Migration Service (AWS DMS) のフルロードと継続的レプリケーションで Amazon RDS for SQL Server へ移行し、最後のカットオーバー時だけ書き込みを停止します。

解答: D, E - 検証済み

AWS Transform MGN はサーバーディスクをブロックレベルで継続的に複製し、事前テスト後に短い停止時間でカットオーバーできます。AWS DMS のフルロードと継続的レプリケーションは変更を取り込みながら SQL Server データを移行するため、書き込み停止は最後の同期時だけです。オフラインエクスポートやデバイス輸送では、カットオーバー時間が大幅に長くなります。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126766-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 340 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスでサーバー群を運用し、AWS Organizations の組織内で Amazon EC2 インスタンス群を運用しています。同社の AWS アカウントには数百の VPC が含まれています。同社は、AWS アカウントをオンプレミス ネットワークに接続したいと考えています。 AWS Site-to-Site VPN 接続は、単一の AWS アカウントに対してすでに確立されています。会社は、どの VPC が他の VPC と通信できるかを制御したいと考えています。

最小限の操作労力でこのレベルの制御を達成できる手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. AWS アカウントにトランジット ゲートウェイを作成します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、アカウント間でトランジットゲートウェイを共有します。

B. すべての VPC および VPN へのアタッチメントを構成します。

C. トランジットゲートウェイのルートテーブルを設定します。 VPC と VPN をルート テーブルに関連付けます。

D. VPC 間に VPC ピアリングを構成します。

E. VPC と VPN 間のアタッチメントを構成します。

F. VPC および VPN 上にルート テーブルを設定します。

解答: A, B, C - 確認中

コミュニティの解答は A, B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126768-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 341 / トピック 1

企業は、AWS 上のアプリケーションのコストを最適化する必要があります。このアプリケーションは、AWS Lambda 関数と、AWS Fargate 上で実行される Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナを使用します。このアプリケーションは書き込み負荷が高く、データを Amazon Aurora MySQL データベースに保存します。

アプリケーションの負荷が一定ではありません。アプリケーションが長期間使用されないと、トラフィックが突然大幅に増加または減少します。データベースは、負荷を処理できないメモリに最適化された DB インスタンス上で実行されます。

ソリューションアーキテクトは、トラフィックの変化に対応できるように拡張できるソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. データベースにリードレプリカを追加します。 Instance Savings Plan と RDS リザーブドインスタンスを購入します。

B. 複数のライターインスタンスがある Aurora DB クラスターにデータベースを移行します。 Instance Savings Plan を購入します。

C. データベースを Aurora グローバル データベースに移行します。 Compute Savings Plan と RDS リザーブドインスタンスを購入します。

D. データベースを Aurora Serverless v1 に移行します。 Compute Savings Plan を購入します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126769-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 342 / トピック 1

ある企業はアプリケーションを AWS クラウドに移行しました。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある 2 つの Amazon EC2 インスタンスで実行されます。
アプリケーション データは、追加の EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースに保存されます。アプリケーションによるデータベースの使用は読み取り負荷が高くなります。

アプリケーションは、各 EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームから静的コンテンツをロードします。静的コンテンツは頻繁に更新されるため、各 EBS ボリュームにコピーする必要があります。

アプリケーションの負荷は 1 日を通して変化します。ピーク時間帯には、アプリケーションはすべての受信リクエストを処理できません。トレース データは、データベースがピーク時の読み取り負荷を処理できないことを示しています。

どのソリューションがアプリケーションの信頼性を向上させますか?

A. アプリケーションを AWS Lambda 関数のセットに移行します。 Lambda 関数を ALB のターゲットとして設定します。静的コンテンツ用に新しい単一の EBS ボリュームを作成します。新しい EBS ボリュームから読み取るように Lambda 関数を設定します。データベースを Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB クラスターに移行します。

B. アプリケーションを AWS Step Functions ステートマシンのセットに移行します。ステートマシンを ALC のターゲットとして設定します。静的コンテンツ用の Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EFS ファイル システムから読み取るようにステート マシンを構成します。リーダー DB インスタンスを使用してデータベースを Amazon Aurora MySQL Serverless v2 に移行します。

C. アプリケーションをコンテナ化します。アプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターに移行します。アプリケーションをホストするタスクには、AWS Fargate 起動タイプを使用します。静的コンテンツ用に新しい単一の EBS ボリュームを作成します。新しい EBS ボリュームを ECS クラスターにマウントします。 ECS クラスターで AWS Application Auto Scaling を構成します。 ECS サービスを ALB のターゲットとして設定します。データベースを Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB クラスターに移行します。

D. アプリケーションをコンテナ化します。アプリケーションを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターに移行します。アプリケーションをホストするタスクには、AWS Fargate 起動タイプを使用します。静的コンテンツ用の Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EFS ファイル システムを各コンテナーにマウントします。 ECS クラスターで AWS Application Auto Scaling を構成します。 ECS サービスを ALB のターゲットとして設定します。リーダー DB インスタンスを使用してデータベースを Amazon Aurora MySQL Serverless v2 に移行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126868-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 343 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、適切な権限を持つ AWS ユーザーまたはロールのみが新しい Amazon API Gateway エンドポイントにアクセスできるようにしたいと考えています。ソリューション アーキテクトは、リクエストのレイテンシを分析し、サービス マップを作成するために、各リクエストのエンドツーエンドのビューを必要としています。

ソリューションアーキテクトはどのようにして API ゲートウェイのアクセス制御を設計し、リクエスト検査を実行できるでしょうか?

A. API Gateway メソッドの場合、認可を AWS_IAM に設定します。次に、IAM ユーザーまたはロールに、REST API リソースに対するexecute-api:Invoke権限を付与します。 API 呼び出し元がエンドポイントにアクセスするときに AWS 署名を使用してリクエストに署名できるようにします。 AWS X-Ray を使用して、API Gateway へのユーザーリクエストを追跡および分析します。

B. API Gateway リソースの場合、CORS を有効に設定し、Access-Control-Allow-Origin ヘッダーで会社のドメインのみを返します。次に、IAM ユーザーまたはロールに、REST API リソースに対するexecute-api:Invoke権限を付与します。 Amazon CloudWatch を使用して、API Gateway へのユーザーリクエストを追跡および分析します。

C. カスタム承認者として AWS Lambda 関数を作成し、呼び出し時に API クライアントにキーとシークレットを渡すように依頼し、Lambda を使用して IAM システムに対してキーとシークレットのペアを検証します。 AWS X-Ray を使用して、API Gateway へのユーザーリクエストを追跡および分析します。

D. API Gatewayのクライアント証明書を作成します。エンドポイントにアクセスする必要がある AWS ユーザーとロールに証明書を配布します。 API 呼び出し元がエンドポイントにアクセスするときにクライアント証明書を渡すことができるようにします。 Amazon CloudWatch を使用して、API Gateway へのユーザーリクエストを追跡および分析します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126998-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 344 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 Auto Scaling グループへのアプリケーションの CI/CD に AWS CodePipeline を使用しています。すべての AWS リソースは AWS CloudFormation テンプレートで定義されます。アプリケーションアーティファクトは Amazon S3 バケットに保存され、インスタンスユーザーデータスクリプトを使用して Auto Scaling グループにデプロイされます。アプリケーションがより複雑になるにつれて、CloudFormation テンプレートの最近のリソース変更により、計画外のダウンタイムが発生しました。

ソリューションアーキテクトは、テンプレートの変更によってダウンタイムが発生する可能性を減らすために、CI/CD パイプラインをどのように改善する必要がありますか?

A. デプロイメント実行時に CloudFormation エラー状態を検出して報告するようにデプロイメント スクリプトを調整します。運用環境への変更を承認する前に、テスト チームが非運用環境で実行するためのテスト計画を作成します。

B. テスト環境で AWS CodeBuild を使用して自動テストを実装します。 CloudFormation 変更セットを使用して、デプロイ前に変更を評価します。 AWS CodeDeploy を使用してブルー/グリーン デプロイメント パターンを活用し、必要に応じて評価と変更を元に戻すことができるようにします。

C. 統合開発環境 (IDE) のプラグインを使用してテンプレートにエラーがないか確認し、AWS CLI を使用してテンプレートが正しいことを検証します。デプロイメント コードを調整して、エラー状態をチェックし、エラーに関する通知を生成します。本番環境への変更を承認する前に、テスト環境にデプロイし、手動テスト計画を実行します。

D. AWS CodeDeploy と CloudFormation での Blue/Green デプロイ パターンを使用して、ユーザー データ デプロイ スクリプトを置き換えます。オペレーターに実行中のインスタンスにログインさせ、手動のテスト計画を実行して、アプリケーションが期待どおりに実行されていることを確認します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126870-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 345 / トピック 1

東海岸に本社を置く北米企業は、us-east-1 リージョンの Amazon EC2 上で実行される新しい Web アプリケーションをデプロイしています。アプリケーションは、ユーザーの需要に応え、回復力を維持するために動的に拡張する必要があります。さらに、アプリケーションには、us-west-1 リージョンのアクティブ/パッシブ構成で災害復旧機能が必要です。

us-east-1 リージョンに VPC を作成した後、ソリューションアーキテクトはどの手順を実行する必要がありますか?

A. us-west-1 リージョンに VPC を作成します。リージョン間 VPC ピアリングを使用して両方の VPC を接続します。複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがる Application Load Balancer (ALB) を us-east-1 リージョンの VPC にデプロイします。両方の VPC にまたがり ALB によって提供される Auto Scaling グループの一部として、各リージョンの複数の AZ に EC2 インスタンスをデプロイします。

B. 複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがる Application Load Balancer (ALB) を us-east-1 リージョンの VPC にデプロイします。 ALD によって提供される Auto Scaling グループの一部として複数の AZ に EC2 インスタンスをデプロイします。同じソリューションを us-west-1 リージョンにデプロイします。両方のリージョンにわたって高可用性を提供するために、フェイルオーバー ルーティング ポリシーとヘルスチェックが有効になった Amazon Route 53 レコード セットを作成します。

C. us-west-1 リージョンに VPC を作成します。リージョン間 VPC ピアリングを使用して両方の VPC を接続します。両方の VPC にまたがる Application Load Balancer (ALB) をデプロイします。 ALB が提供する各 VPC の Auto Scaling グループの一部として、複数のアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスをデプロイします。ALB を指す Amazon Route 53 レコードを作成します。

D. 複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがる Application Load Balancer (ALB) を us-east-1 リージョンの VPC にデプロイします。 ALB によって提供される Auto Scaling グループの一部として、複数の AZ に EC2 インスタンスをデプロイします。同じソリューションを us-west-1 リージョンにデプロイします。各リージョンに、リージョン内の ALB を指す個別の Amazon Route 53 レコードを作成します。 Route 53 ヘルスチェックを使用して、両方のリージョンにわたって高可用性を提供します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126813-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 346 / トピック 1

ある企業には、複数の NET Framework コンポーネント上で実行されるレガシー アプリケーションがあります。これらのコンポーネントは同じ Microsoft SQL Server データベースを共有し、Microsoft メッセージ キュー (MSMQ) を使用して相互に非同期に通信します。

同社はコンテナ化された .NET Core コンポーネントへの移行を開始しており、AWS で実行できるようにアプリケーションをリファクタリングしたいと考えています。 .NET Core コンポーネントには複雑なオーケストレーションが必要です。企業はネットワークとホスト構成を完全に制御する必要があります。アプリケーションのデータベース モデルは強いリレーショナルです。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App Runner で INET Core コンポーネントをホストします。 Amazon RDS for SQL Server でデータベースをホストします。非同期メッセージングには Amazon EventBiridge を使用します。

B. AWS Fargate 起動タイプを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で .NET Core コンポーネントをホストします。 Amazon Dynamo でデータベースをホストする非同期メッセージングには Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用します。

C. .NET Core コンポーネントを AWS Elastic Beanstalk でホストします。 Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 でデータベースをホストします。非同期メッセージングには Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) を使用します。

D. Amazon EC2 起動タイプを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で NET Core コンポーネントをホストします。 Amazon Aurora MySQL Serverless v2 でデータベースをホストします。非同期メッセージングには Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126814-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 347 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、単一のアベイラビリティーゾーン内の配置グループで複数の Amazon EC2 インスタンスを起動しました。システムの負荷が増えるため、ソリューション アーキテクトは、新しいインスタンスを配置グループに追加しようとします。ただし、ソリューションアーキテクトは容量不足エラーを受け取ります。

ソリューションアーキテクトは、この問題のトラブルシューティングを行うために何をすべきでしょうか?

A. スプレッド配置グループを使用します。各アベイラビリティーゾーンに少なくとも 8 つのインスタンスを設定します。

B. 配置グループ内のすべてのインスタンスを停止して開始します。もう一度起動してみてください。

C. 新しい配置グループを作成します。新しい配置グループを元の配置グループとマージします。

D. 追加のインスタンスを配置グループ内の D dedicated Host として起動します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126815-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 348 / トピック 1

ある企業が Amazon EC2 Auto Scaling グループでアプリケーションを実行しています。ポリシーにより、OS のセキュリティ更新を毎月適用する必要があります。実行中のインスタンスへパッチを適用して再起動したところ、異常と判定されたインスタンスが未パッチのイメージから作成されたインスタンスに置き換えられました。この問題を防ぎ、今後の置換インスタンスにも一貫してパッチを適用する方法はどれですか。

A. 各メンテナンス時間の前にインスタンスのスケールイン保護を有効化し、実行中の全インスタンスへ手動でパッチを適用します。

B. ヘルスチェックの猶予期間を24時間に延長し、実行中のインスタンスへ引き続き直接パッチを適用します。

C. ReplaceUnhealthy プロセスを永続的に停止し、再起動後に Auto Scaling がインスタンスを置換できないようにします。

D. パッチ済み AMI の作成とテストを自動化し、新しい起動テンプレートバージョンを発行して、適切な最小正常率を指定した Auto Scaling インスタンス更新を実行します。

解答: D - 検証済み

イミュータブルイメージ方式では、パッチ済み AMI がすべての新規インスタンスの起動元になります。バージョン管理された起動テンプレートに AMI を記録し、インスタンス更新で最小正常率を維持しながらフリートを置き換えます。実行中のインスタンスだけをパッチしても置換元は未パッチのままで、異常インスタンスの置換を無効化すると可用性が低下します。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126817-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 349 / トピック 1

データサイエンティストのチームは、Amazon SageMaker インスタンスと SageMaker API を使用して機械学習 (ML) モデルをトレーニングしています。 SageMaker インスタンスは、インターネットへの、またはインターネットからのアクセスを持たない VPC にデプロイされます。 ML モデルのトレーニング用のデータセットは、Amazon S3 バケットに保存されます。インターフェイス VPC エンドポイントは、Amazon S3 および SageMaker API へのアクセスを提供します。

場合によっては、データ サイエンティストは、ワークフローの一部として使用する Python パッケージを更新するために、Python Package Index (PyPI) リポジトリへのアクセスを必要とすることがあります。ソリューションアーキテクトは、SageMaker インスタンスがインターネットから確実に隔離された状態を維持しながら、PyPI リポジトリへのアクセスを提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データサイエンティストがアクセスする必要があるパッケージごとに AWS CodeCommit リポジトリを作成します。 PyPI リポジトリと CodeCommit リポジトリ間のコード同期を構成します。 CodeCommit の VPC エンドポイントを作成します。

B. VPC に NAT ゲートウェイを作成します。 PyPI リポジトリ エンドポイントへのアクセスのみを許可するネットワーク ACL を使用して、インターネットへのアクセスを許可するように VPC ルートを構成します。

C. VPC に NAT インスタンスを作成します。インターネットへのアクセスを許可するように VPC ルートを構成します。 PyPI リポジトリ エンドポイントへのアクセスのみを許可する SageMaker ノートブック インスタンスのファイアウォール ルールを構成します。

D. AWS CodeArtifact ドメインとリポジトリを作成します。 public:pypi の外部接続を CodeArtifact リポジトリに追加します。 CodeArtifact リポジトリを使用するように Python クライアントを構成します。 CodeArtifact の VPC エンドポイントを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126819-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 350 / トピック 1

ソリューション アーキテクトは、厳格な災害復旧要件を持つ政府機関で働いています。すべての Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットは、少なくとも 2 つの追加の AWS リージョンに保存する必要があります。政府機関は、運用上のオーバーヘッドを可能な限り最小限に抑えることも求められます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) でポリシーを 1 日 1 回実行して EBS スナップショットを追加のリージョンにコピーするように設定します。

B. Amazon EventBridge を使用して、AWS Lambda 関数をスケジュールし、EBS スナップショットを追加のリージョンにコピーします。

C. EBS スナップショットを作成するために AWS Backup をセットアップします。 EBS スナップショットを追加のリージョンにコピーするように Amazon S3 クロスリージョン レプリケーションを設定します。

D. Amazon EC2 Image Builder を 1 日に 1 回実行するようにスケジュールして、AMI を作成し、その AMI を追加のリージョンにコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/127000-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 351 / トピック 1

ある会社には、必要以上に大きい Amazon EC2 インスタンスを起動するプロジェクトがあります。このアクティビティを企業 IT の外部に維持するためのポリシー制限により、プロジェクトのアカウントを AWS Organizations の会社の組織の一部にすることはできません。同社は、プロジェクトのアカウント内の開発者による t3.small EC2 インスタンスの起動のみを許可したいと考えています。これらの EC2 インスタンスは、us-east-2 リージョンに制限する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 新しい開発者アカウントを作成します。すべての EC2 インスタンス、ユーザー、アセットを us-east-2 に移動します。アカウントを AWS Organizations の会社の組織に追加します。リージョン アフィニティを示すタグ付けポリシーを適用します。

B. us-east-2 の t3.small EC2 インスタンスを除くすべての EC2 インスタンスの起動を拒否する SCP を作成します。 SCP をプロジェクトのアカウントに添付します。

C. us-east-2 の開発者ごとに t3.small EC2 リザーブド インスタンスを作成して購入します。各開発者に、タグとして名前を付けた特定の EC2 インスタンスを割り当てます。

D. us-east-2 で t3.small EC2 インスタンスのみの起動を許可する IAM ポリシーを作成します。開発者がプロジェクトのアカウントで使用するロールとグループにポリシーをアタッチします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126820-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 352 / トピック 1

科学企業は、Amazon S3 バケットからのテキスト データと画像データを処理する必要があります。データは、深宇宙ミッションのリアルタイムかつタイムクリティカルなフェーズ中に、いくつかのレーダー基地から収集されます。レーダー ステーションはデータをソース S3 バケットにアップロードします。データにはレーダー ステーションの識別番号が接頭辞として付けられます。

会社は 2 番目のアカウントに宛先 S3 バケットを作成しました。コンプライアンス目標を達成するには、ソース S3 バケットから宛先 S3 バケットにデータをコピーする必要があります。このレプリケーションは、ソース S3 バケット内のすべてのオブジェクトをカバーする S3 レプリケーション ルールを使用して行われます。

1 つの特定のレーダー ステーションが最も正確なデータを持っていると特定されます。このレーダー ステーションでのデータ複製は、レーダー ステーションがオブジェクトをソース S3 バケットにアップロードしてから 30 分以内に完了するように監視する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. プレフィックス付きデータをソース S3 バケットから宛先 S3 バケットにレプリケートするように AWS DataSync エージェントをセットアップします。タスクで利用可能なすべての帯域幅を使用することを選択し、タスクを監視して TRANSFERRING ステータスになっていることを確認します。このステータスが変化した場合にアラートを開始する Amazon EventBridge ルールを作成します。

B. 2 番目のアカウントでは、最も正確なデータを含むレーダー ステーションからデータを受信するための別の S3 バケットを作成します。この新しい S3 バケットに新しいレプリケーション ルールを設定して、レプリケーションを他のレーダー ステーションから分離します。宛先までの最大レプリケーション時間を監視します。時間が希望のしきい値を超えたときにアラートを開始する Amazon EventBridge ルールを作成します。

C. ソース S3 バケットで Amazon S3 Transfer Acceleration を有効にし、新しいエンドポイントを使用するように最も正確なデータを使用してレーダー ステーションを設定します。 S3 宛先バケットの TotalRequestLatency メトリクスを監視します。このステータスが変化した場合にアラートを開始する Amazon EventBridge ルールを作成します。

D. 最も正確なデータを持つレーダー ステーションのプレフィックスを使用するキーをフィルターする、ソース S3 バケット上で新しい S3 レプリケーション ルールを作成します。 S3 レプリケーション時間制御 (S3 RTC) を有効にします。宛先までの最大レプリケーション時間を監視します。時間が希望のしきい値を超えたときにアラートを開始する Amazon EventBridge ルールを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126904-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 353 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターを AWS クラウドに移行したいと考えています。これには、数千の仮想化された Linux および Microsoft Windows サーバー、SAN ストレージ、MySQL を使用した Java および PHP アプリケーション、Oracle データベースが含まれます。同じデータセンター内または外部でホストされている依存サービスが多数あります。技術文書は不完全であり、古いものです。ソリューション アーキテクトは、現在の環境を理解し、移行後のクラウド リソースのコストを見積もる必要があります。

ソリューションアーキテクトはクラウド移行を計画するためにどのツールまたはサービスを使用する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. AWS アプリケーション検出サービス

B. AWS SMS

C. AWS X-Ray

D. AWS クラウド導入準備ツール (CART)

E. アマゾンインスペクター

F. AWS移行ハブ

解答: A, D, F - 確認中

コミュニティの解答は A, D, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126822-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 354 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、起動前にアプリケーションの復元力をレビューしています。アプリケーションは、VPC のプライベート サブネットにデプロイされた Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。 EC2 インスタンスは、最小容量 1、最大容量 1 の Auto Scaling グループによってプロビジョニングされます。アプリケーションは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータを保存します。 VPC には 3 つのアベイラビリティーゾーンでサブネットが構成されており、単一の NAT ゲートウェイで構成されています。

ソリューションアーキテクトは、アプリケーションが複数のアベイラビリティーゾーンにわたって動作することを保証するソリューションを推奨する必要があります。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 他のアベイラビリティーゾーンに追加の NAT ゲートウェイをデプロイします。適切なルートでルート テーブルを更新します。 RDS for MySQL DB インスタンスをマルチ AZ 構成に変更します。アベイラビリティーゾーン全体でインスタンスを起動するように Auto Scaling グループを構成します。 Auto Scaling グループの最小容量と最大容量を 3 に設定します。

B. NAT ゲートウェイを仮想プライベート ゲートウェイに置き換えます。 RDS for MySQL DB インスタンスを Amazon Aurora MySQL DB クラスターに置き換えます。 VPC 内のすべてのサブネットにわたってインスタンスを起動するように Auto Scaling グループを構成します。 Auto Scaling グループの最小容量と最大容量を 3 に設定します。

C. NAT ゲートウェイを NAT インスタンスに置き換えます。 RDS for MySQL DB インスタンスを RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行します。他のアベイラビリティーゾーンで新しい EC2 インスタンスを起動します。

D. 他のアベイラビリティーゾーンに追加の NAT ゲートウェイをデプロイします。適切なルートでルート テーブルを更新します。 RDS for MySQL DB インスタンスを変更して自動バックアップを有効にし、バックアップを 7 日間保持します。 VPC 内のすべてのサブネットにわたってインスタンスを起動するように Auto Scaling グループを構成します。 Auto Scaling グループの最小容量と最大容量は 1 のままにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126823-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 355 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのトランザクション処理アプリケーションを AWS に移行することを計画しています。このアプリケーションは、会社のデータセンター内の VM でホストされている Docker コンテナ内で実行されます。 Docker コンテナには、アプリケーションがトランザクション データを記録する共有ストレージがあります。

トランザクションは時間に敏感です。アプリケーション内のトランザクションの量は予測できません。企業は、需要の増加に合わせてスループットを自動的に拡張する低遅延ストレージ ソリューションを実装する必要があります。同社はアプリケーションをこれ以上開発することができず、Docker ホスティング環境の管理を継続することもできません。

これらの要件を満たすために、企業はアプリケーションを AWS にどのように移行すべきでしょうか?

A. アプリケーションを実行するコンテナを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) に移行します。 Amazon S3 を使用して、コンテナが共有するトランザクション データを保存します。

B. アプリケーションを実行するコンテナを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の AWS Fargate に移行します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 Fargate タスク定義を作成します。 EFS ファイル システムを指すようにボリュームをタスク定義に追加します。

C. アプリケーションを実行するコンテナを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の AWS Fargate に移行します。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 Fargate タスク定義を作成します。 EBS ボリュームを実行中の各タスクに接続します。

D. Amazon EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスに Docker をインストールします。コンテナを EC2 インスタンスに移行します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EFS ファイル システムの EC2 インスタンスにマウント ポイントを追加します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126824-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 356 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドへの移行を計画しています。同社は、Windows サーバーと Linux サーバーで多くのアプリケーションをホストしています。サーバーの中には、物理サーバーもあれば、仮想サーバーもあります。同社はオンプレミス環境で数種類のデータベースを使用しています。同社は、オンプレミスのサーバーとアプリケーションの正確な在庫を持っていません。

同社は、移行中にリソースのサイズを適切に設定したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、ネットワーク接続とアプリケーションの関係に関する情報を取得する必要があります。ソリューションアーキテクトは、会社の現在の環境を評価し、移行計画を作成する必要があります。

ソリューションアーキテクトに移行計画を作成するために必要な情報を提供するのはどのソリューションですか?

A. Migration Evaluator を使用して、AWS に環境の評価をリクエストします。 AWS Application Discovery Service Agentless Collector を使用して、詳細を Migration Evaluator Quick Insights レポートにインポートします。

B. AWS Migration Hub を使用し、AWS Application Discovery Agent をサーバーにインストールします。 Migration Hub Strategy Recommendations アプリケーション データ コレクターをデプロイします。 Migration Hub 戦略の推奨事項を使用してレポートを生成します。

C. AWS Migration Hub を使用し、サーバー上で AWS Application Discovery Service Agentless Collector を実行します。 AWS Application Migration Service を使用してサーバーとデータベースをグループ化します。 Migration Hub 戦略の推奨事項を使用してレポートを生成します。

D. AWS Migration Hub インポート ツールを使用して、会社のオンプレミス環境の詳細を読み込みます。 Migration Hub 戦略の推奨事項を使用してレポートを生成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126825-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 357 / トピック 1

金融サービス会社は、アプリケーション コンプライアンスのための Software-as-a-Service (SaaS) プラットフォームを世界的な大手銀行に販売しています。 SaaS プラットフォームは AWS 上で実行され、AWS Organizations の組織内で管理される複数の AWS アカウントを使用します。 SaaS プラットフォームは、世界中で多くの AWS リソースを使用します。

法規制を遵守するには、AWS リソースへのすべての API 呼び出しを監査し、変更を追跡し、耐久性のある安全なデータ ストアに保存する必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい AWS CloudTrail トレイルを作成します。組織の管理アカウント内の既存の Amazon S3 バケットを使用してログを保存します。証跡をすべての AWS リージョンにデプロイします。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。

B. 組織の各メンバーアカウントに新しい AWS CloudTrail 証跡を作成します。ログを保存するための新しい Amazon S3 バケットを作成します。証跡をすべての AWS リージョンにデプロイします。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。

C. 組織の管理アカウントに新しい AWS CloudTrail 証跡を作成します。ログを保存するために、バージョニングを有効にして新しい Amazon S3 バケットを作成します。組織内のすべてのアカウントに証跡を展開します。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。

D. 組織の管理アカウントに新しい AWS CloudTrail 証跡を作成します。ログを保存するための新しい Amazon S3 バケットを作成します。ログを追跡する外部管理システムにログファイル配信通知を送信するように Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を設定します。 S3 バケットで MFA 削除と暗号化を有効にします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126920-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 358 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスのフリートに分散型インメモリ データベースをデプロイしています。フリートは、1 つのプライマリ ノードと 8 つのワーカー ノードで構成されます。プライマリ ノードは、クラスターの健全性の監視、ユーザー リクエストの受け入れ、ユーザー リクエストのワーカー ノードへの分散、集約応答のクライアントへの送信を担当します。ワーカー ノードは相互に通信してデータ パーティションを複製します。

同社は、最大のパフォーマンスを達成するために、ネットワーク遅延を可能な限り低くする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. メモリ最適化された EC2 インスタンスをパーティション配置グループで起動します。

B. コンピューティングに最適化された EC2 インスタンスをパーティション配置グループで起動します。

C. クラスター配置グループでメモリ最適化された EC2 インスタンスを起動します。

D. コンピューティングに最適化された EC2 インスタンスをスプレッド配置グループで起動します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/127001-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 359 / トピック 1

ある企業は、VM 上でホストされている約 100 万の .csv ファイルに情報をオンプレミスで保持しています。データの最初のサイズは 10 TB で、毎週 1 TB の割合で増加します。会社は、AWS クラウドへのデータのバックアップを自動化する必要があります。

データのバックアップは毎日行う必要があります。この企業は、カスタム フィルタを適用して、指定されたソース ディレクトリにあるデータのサブセットのみをバックアップするソリューションを必要としています。同社は AWS Direct Connect 接続をセットアップしました。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらバックアップ要件を満たすソリューションはどれですか?

A. マルチパートアップロードで Amazon S3 CopyObject API オペレーションを使用して、既存のデータを Amazon S3 にコピーします。 CopyObject API オペレーションを使用して、毎日新しいデータを Amazon S3 にレプリケートします。

B. AWS Backup でバックアップ計画を作成し、データを Amazon S3 にバックアップします。バックアップ計画を毎日実行するようにスケジュールします。

C. AWS DataSync エージェントを、オンプレミスのハイパーバイザー上で実行される VM としてインストールします。データを毎日 Amazon S3 にレプリケートするように DataSync タスクを設定します。

D. 初期バックアップには AWS Snowball Edge デバイスを使用します。 AWS DataSync を使用して、毎日 Amazon S3 への増分バックアップを実行します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126921-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 360 / トピック 1

ある金融サービス会社は、世界中の何千もの顧客が使用している資産管理製品を持っています。顧客はアンケートを通じて製品に関するフィードバックを提供します。同社は、これらの調査からのデータを分析するために、Amazon EMR 上で実行される新しい分析ソリューションを構築しています。次のユーザー ペルソナは、さまざまなアクションを実行するために分析ソリューションにアクセスする必要があります。

- **管理者: チームの要件に基づいて分析チーム用に EMR クラスターをプロビジョニングします。**
- **データ エンジニア: ETL スクリプトを実行してデータセットを処理、変換、強化します。**
- **データアナリスト: データに対して SQL および Hive クエリを実行します。**

ソリューションアーキテクトは、すべてのユーザーペルソナが、必要なリソースのみに対して最小限の権限でアクセスできるようにする必要があります。ユーザー ペルソナは、承認および許可されたアプリケーションのみを起動できる必要があります。また、ソリューションでは、ユーザー ペルソナが作成するすべてのリソースに確実にタグ付けする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ユーザーペルソナごとに IAM ロールを作成します。 ID ベースのポリシーをアタッチして、ロールを引き受けるユーザーが実行できるアクションを定義します。 AWS Config ルールを作成して、非準拠のリソースをチェックします。管理者に非準拠リソースを修復するよう通知するルールを構成します。

B. EMR クラスターの起動時に Kerberos ベースの認証をセットアップします。 Kerberos セキュリティ構成をクラスター固有の Kerberos オプションとともに指定します。

C. AWS Service Catalog を使用して、デプロイに利用可能な Amazon EMR のバージョン、クラスター構成、各ユーザー ペルソナのアクセス許可を制御します。

D. AWS CloudFormation を使用して EMR クラスターを起動し、クラスターの作成中にリソースベースのポリシーを EMR クラスターにアタッチします。 AWSを作成します。非準拠のクラスターと非準拠の Amazon S3 バケットをチェックするための構成ルール。管理者に非準拠リソースを修復するよう通知するルールを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126826-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 361 / トピック 1

Software as a Service (SaaS) 企業は、AWS を使用して、AWS PrivateLink を利用したサービスをホストしています。このサービスは、ネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後にある 3 つの Amazon EC2 インスタンス上で実行される独自のソフトウェアで構成されています。インスタンスは、eu-west-2 リージョンの複数のアベイラビリティーゾーンのプライベートサブネットにあります。同社の顧客はすべて eu-west-2 にいます。

ただし、同社は現在、us-east-1 リージョンで新しい顧客を獲得しています。会社は、us-east-1 に新しい VPC と新しいサブネットを作成します。同社は、2 つのリージョンの VPC 間にリージョン間 VPC ピアリングを確立します。

同社は、新規顧客に SaaS サービスへのアクセスを提供したいと考えていますが、新しい EC2 リソースを us-east-1 にすぐにデプロイすることは望んでいません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. eu-west-2 にある既存の NLB を使用するように、us-east-1 で PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。特定の AWS アカウントに SaaS サービスに接続するためのアクセス権を付与します。

B. us-east-1 に NLB を作成します。 SaaS サービスをホストする eu-west-2 内の会社のインスタンスの IP アドレスを使用する IP ターゲット グループを作成します。 us-east-1 にある NLB を使用する PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。特定の AWS アカウントに SaaS サービスに接続するためのアクセス権を付与します。

C. eu-west-2 の EC2 インスタンスの前に Application Load Balancer (ALB) を作成します。 us-east-1 に NLB を作成します。 us-east-1 にある NLB を、eu-west-2 にある ALB を使用する ALB ターゲット グループに関連付けます。 us-east-1 にある NLB を使用する PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。特定の AWS アカウントに SaaS サービスに接続するためのアクセス権を付与します。

D. AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、eu-west-2 にある EC2 インスタンスを共有します。 us-east-1 で、NLB と、eu-west-2 からの共有 EC2 インスタンスを含むインスタンス ターゲット グループを作成します。 us-east-1 にある NLB を使用する PrivateLink エンドポイント サービスを構成します。特定の AWS アカウントに SaaS サービスに接続するためのアクセス権を付与します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126827-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 362 / トピック 1

企業は、2 つの AWS リージョンにわたって増え続ける Amazon S3 バケットを監視する必要があります。同社は、Amazon S3 で暗号化されているオブジェクトの割合を追跡する必要もあります。会社には、社内のコンプライアンス チーム向けにこの情報を表示するためのダッシュボードが必要です。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各リージョンに新しい 3 つのストレージ レンズ ダッシュボードを作成して、バケットと暗号化のメトリクスを追跡します。コンプライアンスチーム向けに、両方のリージョンのダッシュボードからのデータを Amazon QuickSight の単一のダッシュボードに集約します。

B. 各リージョンに AWS Lambda 関数をデプロイして、バケットの数とオブジェクトの暗号化ステータスを一覧表示します。このデータを Amazon S3 に保存します。 Amazon Athena クエリを使用して、コンプライアンス チーム向けに Amazon QuickSight のカスタム ダッシュボードにデータを表示します。

C. S3 Storage Lens のデフォルトのダッシュボードを使用して、バケットと暗号化のメトリクスを追跡します。コンプライアンス チームが S3 コンソールでダッシュボードに直接アクセスできるようにします。

D. S3 オブジェクト作成のための AWS CloudTrail イベントを検出する Amazon EventBridge ルールを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出して Amazon DynamoDB に暗号化メトリクスを記録するルールを設定します。Amazon QuickSight を使用して、コンプライアンスチームのダッシュボードにメトリクスを表示します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126828-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 363 / トピック 1

ある企業の CISO は、ソリューション アーキテクトに、脆弱性が発見された場合に最小限のダウンタイムでアプリケーションへのパッチの展開が可能な限り迅速に行われるように、企業の現在の CI/CD プラクティスを再設計するよう依頼しました。また、企業は、エラーが発生した場合に変更を迅速にロールバックできなければなりません。

Web アプリケーションは、Application Load Balancer の背後にある Amazon EC2 インスタンスのフリートにデプロイされます。同社は現在、GitHub を使用してアプリケーションのソースコードをホストしており、アプリケーションを構築するための AWS CodeBuild プロジェクトを構成しています。同社は、AWS CodePipeline を使用して、既存の CodeBuild プロジェクトを使用して GitHub コミットからビルドをトリガーすることも計画しています。

すべての要件を満たす CI/CD 構成はどれですか?

A. インプレースデプロイ用に設定された AWS CodeDeploy を使用して、デプロイステージで CodePipeline を設定します。新しくデプロイされたコードを監視し、問題がある場合は別のコード更新をプッシュします。

B. ブルー/グリーン デプロイ用に設定された AWS CodeDeploy を使用して、デプロイ ステージで CodePipeline を設定します。新しくデプロイされたコードを監視し、問題がある場合は、CodeDeploy を使用して手動ロールバックをトリガーします。

C. AWS CloudFormation を使用してデプロイステージで CodePipeline を構成し、テストスタックと本番スタックのパイプラインを作成します。新しくデプロイされたコードを監視し、問題がある場合は、別のコード更新をプッシュします。

D. AWS OpsWorks とインプレースデプロイメントを使用して、デプロイステージで CodePipeline を設定します。新しくデプロイされたコードを監視し、問題がある場合は、別のコード更新をプッシュします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126829-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 364 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations の組織を使用して多数の AWS アカウントを管理しています。社内のさまざまな事業部門が Amazon EC2 インスタンス上でアプリケーションを実行しています。企業が各ビジネスユニットのコストを追跡できるように、すべての EC2 インスタンスには BusinessUnit タグが必要です。

最近の監査により、一部のインスタンスでこのタグが欠落していることが判明しました。同社は、不足しているタグをインスタンスに手動で追加しました。

ソリューションアーキテクトは、将来タグ付け要件を強制するために何をすべきでしょうか?

A. 組織内でタグポリシーを有効にします。 BusinessUnit タグのタグ ポリシーを作成します。タグキーの大文字化への準拠がオフになっていることを確認してください。 ec2:instance リソースタイプのタグポリシーを実装します。タグポリシーを組織のルートにアタッチします。

B. 組織内でタグポリシーを有効にします。 BusinessUnit タグのタグ ポリシーを作成します。タグキーの大文字化への準拠がオンになっていることを確認します。 ec2:instance リソースタイプのタグポリシーを実装します。タグポリシーを組織の管理アカウントにアタッチします。

C. SCP を作成し、その SCP を組織のルートに接続します。 SCP に次のステートメントを含めます: //IMG//

D. SCP を作成し、その SCP を組織の管理アカウントにアタッチします。 SCP に次のステートメントを含めます: //IMG//

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

```
{
  "Sid": "DenyEC2Creation",
  "Effect": "Deny",
   "Action": [
            "ec2:RunInstances"
  ],
  "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
  ],
  "Condition":      {
              "Null": {
                   "aw:RequestTag/BusinessUnit": "true"
              }
        }
}
```

```
{
    "Sid": "DenyEC2Creation",
     "Effect": "Deny",
     "Action": [
           "e2:RunInstances"
     ],
     "Resource": [
          "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
     ],
     "Condition": {
             "Null": {
                 "aws:RequestTag/BusinessUnit": "false"
              }
        }
}
```

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126830-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 365 / トピック 1

ある企業は、数千の Amazon EC2 インスタンスで構成されるワークロードを実行しています。ワークロードは、複数のパブリック サブネットとプライベート サブネットを含む VPC で実行されています。パブリック サブネットには、既存のインターネット ゲートウェイへの 0.0.0.0/0 のルートがあります。プライベート サブネットには、既存の NAT ゲートウェイへの 0.0.0.0/0 のルートがあります。

ソリューションアーキテクトは、IPv6 を使用するために EC2 インスタンス全体を移行する必要があります。プライベート サブネットにある EC2 インスタンスには、パブリック インターネットからアクセスできません。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 既存の VPC を更新し、カスタム IPv6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。すべての VPC ルート テーブルを更新し、::/0 のルートをインターネット ゲートウェイに追加します。

B. 既存の VPC を更新し、Amazon が提供する IPv6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。すべてのプライベート サブネットの VPC ルート テーブルを更新し、::/0 のルートを NAT ゲートウェイに追加します。

C. 既存の VPC を更新し、Amazon が提供する IPv6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。下り専用のインターネットゲートウェイを作成します。すべてのプライベート サブネットの VPC ルート テーブルを更新し、::/0 のルートを出力専用インターネット ゲートウェイに追加します。

D. 既存の VPC を更新し、カスタム IPV6 CIDR ブロックを VPC およびすべてのサブネットに関連付けます。新しい NAT ゲートウェイを作成し、IPV6 サポートを有効にします。すべてのプライベート サブネットの VPC ルート テーブルを更新し、::/0 のルートを IPv6 対応 NAT ゲートウェイに追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126831-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 366 / トピック 1

ある企業は、Amazon API Gateway を使用して、機密データへのアクセスを提供するプライベート REST API をデプロイしています。 API は、VPC にデプロイされたアプリケーションからのみアクセスできる必要があります。会社は API を正常にデプロイしました。ただし、VPC にデプロイされた Amazon EC2 インスタンスから API にアクセスすることはできません。

EC2 インスタンスと API 間の接続を提供するソリューションはどれですか?

A. API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。 apigateway:* アクションを許可するエンドポイント ポリシーをアタッチします。 VPC エンドポイントのプライベート DNS 命名を無効にします。 VPC からのアクセスを許可する API リソース ポリシーを設定します。 VPC エンドポイントの DNS 名を使用して API にアクセスします。

B. API Gateway のインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。 execute-api:Invoke アクションを許可するエンドポイント ポリシーをアタッチします。 VPC エンドポイントのプライベート DNS 命名を有効にします。 VPC エンドポイントからのアクセスを許可する API リソース ポリシーを構成します。 API エンドポイントの DNS 名を使用して API にアクセスします。

C. ネットワーク ロード バランサー (NLB) と VPC リンクを作成します。 API Gateway と NLB の間のプライベート統合を構成します。 API エンドポイントの DNS 名を使用して API にアクセスします。

D. Application Load Balancer (ALB) と VPC リンクを作成します。 API Gateway と ALB の間のプライベート統合を構成します。 ALB エンドポイントの DNS 名を使用して API にアクセスします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126832-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 367 / トピック 1

大手給与会社は最近、小規模な人材派遣会社と合併しました。現在、統合された会社には複数のビジネスユニットがあり、それぞれが独自の既存の AWS アカウントを持っています。

ソリューションアーキテクトは、企業がすべての AWS アカウントの請求およびアクセスポリシーを一元管理できることを確認する必要があります。ソリューションアーキテクトは、集中管理アカウントから会社のすべてのメンバーアカウントに招待を送信することにより、AWS Organizations を構成します。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは次に何をすべきでしょうか?

A. 各メンバー アカウントに OrganizationAccountAccess IAM グループを作成します。各管理者に必要な IAM ロールを含めます。

B. 各メンバー アカウントに OrganizationAccountAccessPolicy IAM ポリシーを作成します。クロスアカウントアクセスを使用して、メンバー アカウントを管理アカウントに接続します。

C. 各メンバー アカウントに OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを作成します。管理アカウントに IAM ロールを引き受けるアクセス許可を付与します。

D. 管理アカウントに OrganizationAccountAccessRole IAM ロールを作成します。 AdministratorAccess AWS 管理ポリシーを IAM ロールにアタッチします。各メンバー アカウントの管理者に IAM ロールを割り当てます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126833-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 368 / トピック 1

ある企業では、コンテナ化され、パブリック IP を持つ複数の Amazon EC2 インスタンスにデプロイされたアプリケーション サービスを持っています。 Apache Kafka クラスターが EC2 インスタンスにデプロイされました。 PostgreSQL データベースは Amazon RDS for PostgreSQL に移行されました。同社は、主力製品の新バージョンがリリースされると、プラットフォームでの注文が大幅に増加すると予想しています。

現在のアーキテクチャに対するどのような変更により、運用上のオーバーヘッドが削減され、製品リリースがサポートされますか?

A. Application Load Balancer の背後に EC2 Auto Scaling グループを作成します。 DB インスタンスの追加のリードレプリカを作成します。 Amazon Kinesis データストリームを作成し、そのデータストリームを使用するようにアプリケーションサービスを設定します。静的コンテンツを Amazon S3 から直接保存して提供します。

B. Application Load Balancer の背後に EC2 Auto Scaling グループを作成します。 DB インスタンスをマルチ AZ モードでデプロイし、ストレージの自動スケーリングを有効にします。 Amazon Kinesis データストリームを作成し、そのデータストリームを使用するようにアプリケーションサービスを設定します。静的コンテンツを Amazon S3 から直接保存して提供します。

C. Application Load Balancer の背後にある EC2 インスタンス上に作成された Kubernetes クラスターにアプリケーションをデプロイします。 DB インスタンスをマルチ AZ モードでデプロイし、ストレージの自動スケーリングを有効にします。 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka クラスターを作成し、クラスターを使用するようにアプリケーション サービスを設定します。 Amazon CloudFront ディストリビューションの背後にある Amazon S3 に静的コンテンツを保存します。

D. AWS Fargate を使用して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にアプリケーションをデプロイし、Application Load Balancer の背後で自動スケーリングを有効にします。 DB インスタンスの追加のリードレプリカを作成します。 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka クラスターを作成し、クラスターを使用するようにアプリケーション サービスを設定します。 Amazon CloudFront ディストリビューションの背後にある Amazon S3 に静的コンテンツを保存します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126834-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 369 / トピック 1

ある企業はオンプレミスのデータセンターで VPN をホストしています。現在、従業員は VPN に接続して Windows ホーム ディレクトリ内のファイルにアクセスしています。最近、リモートで働く従業員の数が大幅に増加しています。その結果、データセンターへの接続の帯域幅使用率は営業時間中に 100% に達し始めています。

企業は、社内のリモート従業員の増加をサポートし、データセンターへの接続の帯域幅使用量を削減し、運用オーバーヘッドを削減するソリューションを AWS 上で設計する必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイを作成します。ボリューム ゲートウェイからオンプレミスのファイル サーバーにボリュームをマウントします。

B. ホームディレクトリを Amazon FSx for Windows ファイルサーバーに移行します。

C. ホームディレクトリを Amazon FSx for Lustre に移行します。

D. リモート ユーザーを AWS クライアント VPN に移行します。

E. オンプレミスのデータセンターから AWS への AWS Direct Connect 接続を作成します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126835-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 370 / トピック 1

企業は複数の AWS アカウントを持っています。同社は最近セキュリティ監査を実施し、Amazon EC2 インスタンスに多数の暗号化されていない Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームが接続されていることが判明しました。

ソリューションアーキテクトは、暗号化されていないボリュームを暗号化し、将来的には暗号化されていないボリュームが自動的に検出されるようにする必要があります。さらに同社は、コンプライアンスとセキュリティに重点を置いて複数の AWS アカウントを一元管理できるソリューションを望んでいます。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS Organizations で組織を作成します。 AWS Control Tower をセットアップし、強く推奨されるコントロール (ガードレール) をオンにします。すべてのアカウントを組織に参加させます。 AWS アカウントを OU に分類します。

B. AWS CLI を使用して、すべての AWS アカウント内のすべての暗号化されていないボリュームを一覧表示します。スクリプトを実行して、暗号化されていないすべてのボリュームを暗号化します。

C. 暗号化されていない各ボリュームのスナップショットを作成します。暗号化されていないスナップショットから新しい暗号化ボリュームを作成します。既存のボリュームを切断し、暗号化されたボリュームに置き換えます。

D. AWS Organizations で組織を作成します。 AWS Control Tower をセットアップし、必須のコントロール (ガードレール) をオンにします。すべてのアカウントを組織に参加させます。 AWS アカウントを OU に分類します。

E. AWS CloudTrail をオンにします。暗号化されていないボリュームを検出して自動的に暗号化するように Amazon EventBridge ルールを設定します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126836-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 371 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでイントラネット Web アプリケーションをホストしています。現在、ユーザーは内部ユーザー データベースに対してアプリケーションを認証します。

会社は、既存の AWS Directory Service for Microsoft Active Directory ディレクトリを使用して、アプリケーションに対してユーザーを認証する必要があります。ディレクトリ内のアカウントを持つすべてのユーザーは、アプリケーションにアクセスできる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ディレクトリに新しいアプリ クライアントを作成します。 ALB のリスナー ルールを作成します。リスナールールのauthenticate-oidcアクションを指定します。 Active Directory サービスの適切な発行者、クライアント ID とシークレット、エンドポイントの詳細を使用してリスナー ルールを構成します。 ALB が提供するコールバック URL を使用して新しいアプリ クライアントを構成します。

B. Amazon Cognito ユーザープールを設定します。ディレクトリからのメタデータを持つフェデレーション ID プロバイダー (IdP) を使用してユーザー プールを構成します。アプリクライアントを作成します。アプリクライアントをユーザープールに関連付けます。 AL のリスナー ルールを作成します。リスナー ルールの認証認識アクションを指定します。ユーザー プールとアプリ クライアントを使用するようにリスナー ルールを構成します。

C. ディレクトリを新しい IAM ID プロバイダー (IdP) として追加します。 SAML 2.0 フェデレーションのエンティティ タイプを持つ新しい IAM ロールを作成します。 ALB へのアクセスを許可するロール ポリシーを構成します。新しいロールを IdP のデフォルトの認証済みユーザー ロールとして構成します。 ALB のリスナー ルールを作成します。リスナールールのauthenticate-oidcアクションを指定します。

D. AWS IAM ID センター (AWS シングル サインオン) を有効にします。 SAML を使用する外部 ID プロバイダー (IdP) としてディレクトリを構成します。自動プロビジョニング方式を使用します。 SAML 2.0 フェデレーションのエンティティ タイプを持つ新しい IAM ロールを作成します。 ALB へのアクセスを許可するロール ポリシーを構成します。新しいロールをすべてのグループにアタッチします。 ALB のリスナー ルールを作成します。リスナー ルールの認証認識アクションを指定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126928-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 372 / トピック 1

ある会社は、多くの訪問者にサービスを提供する Web サイトを持っています。同社は、ウェブサイトのバックエンド サービスをプライマリ AWS リージョンと災害復旧 (DR) リージョンにデプロイしています。

単一の Amazon CloudFront ディストリビューションがウェブサイトにデプロイされます。同社は、プライマリ リージョンのバックエンド サービスのヘルスチェックとフェイルオーバー ルーティング ポリシーを含む Amazon Route 53 レコード セットを作成します。同社は、Route 53 レコードセットを CloudFront ディストリビューションの起点として設定します。同社は、DR リージョン内のバックエンド サービスのエンドポイントを指す別のレコード セットをセカンダリ フェールオーバー レコード タイプとして構成します。どちらのレコード セットの TTL は 60 秒です。

現在、フェイルオーバーには 1 分以上かかります。ソリューションアーキテクトは、最速のフェイルオーバー時間を提供するソリューションを設計する必要があります。

この目標を達成できるのはどのソリューションですか?

A. 追加の CloudFront ディストリビューションをデプロイします。両方の CloudFront ディストリビューションのヘルスチェックを含む新しい Route 53 フェイルオーバー レコード セットを作成します。

B. 各リージョンのバックエンド サービスに使用される既存の Route 53 レコード セットの TTL を 4 秒に設定します。

C. 待機時間ルーティング ポリシーを使用して、バックエンド サービスの新しいレコード セットを作成します。レコードセットを CloudFront ディストリビューションのオリジンとして使用します。

D. バックエンドサービスリージョンごとに 1 つずつ、合計 2 つのオリジンを含む CloudFront オリジングループを作成します。 CloudFront ディストリビューションのキャッシュ動作としてオリジンフェイルオーバーを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126932-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 373 / トピック 1

ある企業は複数の AWS アカウントを使用しており、複数の DevOps チームがこれらのアカウントで本番ワークロードと非本番ワークロードを実行しています。同社は、DevOps チームが使用しない一部の AWS サービスへのアクセスを一元的に制限したいと考えています。同社は AWS Organizations を使用することを決定し、すべての AWS アカウントを組織に招待することに成功しました。彼らは、現在使用中のサービスへのアクセスを許可し、いくつかの特定のサービスを拒否したいと考えています。また、複数のアカウントを 1 つのユニットとしてまとめて管理したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどのような手順を組み合わせる必要がありますか？ （3つお選びください。）

A. 拒否リスト戦略を使用します。

B. AWS IAM のアクセス アドバイザを確認して、最近使用したサービスを確認します

C. AWS Trusted Advisor レポートを確認して、最近使用されたサービスを確認します。

D. デフォルトの FullAWSAccess SCP を削除します。

E. 組織単位 (OU) を定義し、メンバー アカウントを OU に配置します。

F. デフォルトの DenyAWSAccess SCP を削除します。

解答: A, B, E - 確認中

コミュニティの解答は A, B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126933-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 374 / トピック 1

ライブイベント会社は、AWS 上のチケット アプリケーションのスケーリング ソリューションを設計しています。このアプリケーションは、セール イベント中に使用率が最も高くなります。各セール イベントは、スケジュールされた 1 回限りのイベントです。アプリケーションは、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。アプリケーションはデータベース層に PostgreSQL を使用します。

同社は、セール イベント中の可用性を最大化するためのスケーリング ソリューションを必要としています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. EC2 インスタンスには予測スケーリング ポリシーを使用します。自動的にスケーリングするリードレプリカを備えた Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 Multi-AZ DB インスタンスでデータベースをホストします。AWS Step Functions ステートマシンを作成して AWS Lambda 関数を並列実行し、セールイベントの前にデータベースを事前にウォームアップします。ステートマシンを呼び出すための Amazon EventBridge ルールを作成します。

B. EC2 インスタンスにはスケジュールされたスケーリング ポリシーを使用します。自動的にスケーリングするリードレプリカを備えた Amazon RDS for PostgreSQL Mulli-AZ DB インスタンス上でデータベースをホストします。販売イベントの前に、AWS Lambda 関数を呼び出してより大きなリードレプリカを作成する Amazon EventBridge ルールを作成します。より大きなリードレプリカにフェイルオーバーします。販売イベント後にリードレプリカをスケールダウンするために別の Lambda 関数を呼び出す別の EventBridge ルールを作成します。

C. EC2 インスタンスには予測スケーリング ポリシーを使用します。自動的にスケーリングするリードレプリカを使用して、Amazon RDS for PostgreSQL MultiAZ DB インスタンスでデータベースをホストします。 AWS Step Functions ステートマシンを作成して AWS Lambda 関数を並列実行し、セールイベントの前にデータベースを事前にウォームアップします。ステートマシンを呼び出すための Amazon EventBridge ルールを作成します。

D. EC2 インスタンスにはスケジュールされたスケーリング ポリシーを使用します。 Amazon Aurora PostgreSQL マルチ AZ DB クラスターでデータベースをホストします。セールイベントの前に、AWS Lambda 関数を呼び出してより大きな Aurora レプリカを作成する Amazon EventBridge ルールを作成します。より大きな Aurora レプリカにフェイルオーバーします。別の Lambda 関数を呼び出す別の EventBridge ルールを作成し、販売イベント後に Aurora レプリカをスケールダウンします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126837-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 375 / トピック 1

ある会社はオンプレミスでイントラネット アプリケーションを実行しています。会社はアプリケーションのクラウド バックアップを構成したいと考えています。同社は、このソリューションに AWS Elastic Disaster Recovery を選択しました。

同社は、レプリケーション トラフィックがパブリック インターネットを経由しないことを要求しています。また、アプリケーションにはインターネットからアクセスできないようにする必要があります。同社は、他のアプリケーションが帯域幅を必要とするため、このソリューションが利用可能なネットワーク帯域幅をすべて消費することを望んでいません。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (3つお選びください。)

A. 少なくとも 2 つのプライベート サブネット、2 つの NAT ゲートウェイ、および仮想プライベート ゲートウェイを持つ VPC を作成します。

B. 少なくとも 2 つのパブリック サブネット、仮想プライベート ゲートウェイ、およびインターネット ゲートウェイを持つ VPC を作成します。

C. オンプレミス ネットワークとターゲット AWS ネットワークの間に AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。

D. オンプレミス ネットワークとターゲット AWS ネットワークの間に AWS Direct Connect 接続と Direct Connect ゲートウェイを作成します。

E. レプリケーション サーバーの構成中に、データ レプリケーションにプライベート IP アドレスを使用するオプションを選択します。

F. ターゲット サーバーの起動設定の構成中に、リカバリ インスタンスのプライベート IP アドレスがソース サーバーのプライベート IP アドレスと一致することを確認するオプションを選択します。

解答: A, D, E - 確認中

コミュニティの解答は A, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126838-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 376 / トピック 1

画像ストレージ サービスを提供する会社は、顧客対応ソリューションを AWS にデプロイしたいと考えています。何百万人もの個人顧客がこのソリューションを使用することになります。このソリューションは、大きな画像ファイルのバッチを受信し、ファイルのサイズを変更し、Amazon S3 バケットに最大 6 か月間保存します。

ソリューションは、需要の大幅な変動に対応する必要があります。また、ソリューションはエンタープライズ規模で信頼性が高く、障害が発生した場合に処理ジョブを再実行する機能も備えている必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Step Functions を使用して、ユーザーがイメージを保存するときに発生する S3 イベントを処理します。画像のサイズをその場で変更し、S3 バケット内の元のファイルを置き換える AWS Lambda 関数を実行します。S3 ライフサイクル有効期限ポリシーを作成して、保存されているすべてのイメージを 6 か月後に期限切れにします。

B. Amazon EventBridge を使用して、ユーザーが画像をアップロードするときに発生する S3 イベントを処理します。画像のサイズをその場で変更し、S3 バケット内の元のファイルを置き換える AWS Lambda 関数を実行します。 S3 ライフサイクル有効期限ポリシーを作成して、保存されているすべてのイメージを 6 か月後に期限切れにします。

C. ユーザーがイメージを保存するときに、S3 イベント通知を使用して AWS Lambda 関数を呼び出します。Lambda 関数を使用して、画像のサイズをその場で変更し、元のファイルを S3 バケットに保存します。 6 か月後に保存されているすべてのイメージを S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) に移動する S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、ユーザーが画像を保存するときに発生する S3 イベントを処理します。画像のサイズを変更し、S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) を使用する S3 バケットにサイズ変更されたファイルを保存する AWS Lambda 関数を実行します。 6 か月後に保存されているすべてのイメージを S3 Glacier Deep Archive に移動する S3 ライフサイクル ポリシーを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126839-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 377 / トピック 1

ある会社には、会社の部門ごとに個別の AWS アカウントが含まれる AWS Organizations の組織があります。さまざまな部門のアプリケーション チームが独立してソリューションを開発し、展開します。

同社は、コンピューティング コストを削減し、部門全体でコストを適切に管理したいと考えています。同社はまた、各部門の請求の可視性を向上させたいと考えています。同社は、コンピューティング リソースを選択する際に運用上の柔軟性を失いたくないのです。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各部門の AWS 予算を使用します。タグ エディターを使用して、適切なリソースにタグを適用します。 EC2 Instance Savings Plan を購入します。

B. 一括請求を使用するように AWS Organizations を設定します。部門を識別するタグ付け戦略を実装します。 SCP を使用してタグを適切なリソースに適用します。 EC2 Instance Savings Plan を購入します。

C. 一括請求を使用するように AWS Organizations を設定します。部門を識別するタグ付け戦略を実装します。タグ エディターを使用して、適切なリソースにタグを適用します。 Compute Savings Plan を購入します。

D. 各部門の AWS 予算を使用します。 SCP を使用してタグを適切なリソースに適用します。 Compute Savings Plan を購入します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126935-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 378 / トピック 1

ある会社には、写真とビデオを Amazon S3 バケットに安全にアップロードする Web アプリケーションがあります。同社は、認証されたユーザーのみがコンテンツの投稿を許可されることを要求しています。アプリケーションは、ブラウザ インターフェイスを通じてオブジェクトをアップロードするために使用される署名付き URL を生成します。ほとんどのユーザーは、100 MB を超えるオブジェクトのアップロード時間が遅いと報告しています。

ソリューションアーキテクトは、認証されたユーザーのみがコンテンツを投稿できるようにしながら、アップロードのパフォーマンスを向上させるために何ができるでしょうか?

A. S3 サービス プロキシとしてリソースを持つエッジ最適化 API エンドポイントを使用して Amazon API Gateway をセットアップします。このリソースの PUT メソッドを設定して、S3 PutObject オペレーションを公開します。 COGNITO_USER_POOLS オーソライザーを使用して API ゲートウェイを保護します。ブラウザー インターフェイスで署名付き URL の代わりに API ゲートウェイを使用してオブジェクトをアップロードします。

B. S3 サービス プロキシとしてリソースを持つリージョン API エンドポイントを使用して Amazon API Gateway をセットアップします。このリソースの PUT メソッドを設定して、S3 PutObject オペレーションを公開します。 AWS Lambda オーソライザーを使用して API ゲートウェイを保護します。ブラウザー インターフェイスで署名付き URL の代わりに API ゲートウェイを使用してオブジェクトをアップロードします。

C. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration エンドポイントを有効にします。署名付き URL を生成するときにエンドポイントを使用します。ブラウザ インターフェイスで、S3 マルチパート アップロード API を使用してオブジェクトをこの URL にアップロードします。

D. 宛先 S3 バケットの Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。 CloudFront キャッシュ動作の PUT メソッドと POST メソッドを有効にします。オリジン アクセス ID (OAI) を使用するように CloudFront オリジンを更新します。 OAI ユーザーにバケット ポリシーで 3: PutObject 権限を付与します。ブラウザインターフェースで CloudFront ディストリビューションを使用してオブジェクトをアップロードします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126840-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 379 / トピック 1

ある大企業は、IT ポートフォリオ全体を AWS に移行しています。社内の各ビジネスユニットは、開発環境とテスト環境の両方をサポートするスタンドアロン AWS アカウントを持っています。運用ワークロードをサポートするための新しいアカウントが間もなく必要になります。

財務部門は、一元的な支払い方法を必要としていますが、コストを割り当てるために各グループの支出を常に把握しておく必要があります。

セキュリティ チームは、会社のすべてのアカウントで IAM の使用を制御するための一元的なメカニズムを必要としています。

最小限の労力で企業のニーズを満たす次のオプションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 各アカウントで起動される共通の IAM アクセス許可を定義するパラメータ化された AWS CloudFormation テンプレートのコレクションを使用します。最小特権モデルを強制するために、すべての新規および既存のアカウントに適切なスタックを起動するよう要求します。

B. AWS Organizations を使用して、選択した支払者アカウントから新しい組織を作成し、組織単位の階層を定義します。既存のアカウントを組織に招待し、組織を使用して新しいアカウントを作成します。

C. 各ビジネスユニットが独自の AWS アカウントを使用することを要求します。各 AWS アカウントに適切にタグを付け、Cost Explorer がチャージバックを管理できるようにします。

D. AWS Organizations のすべての機能を有効にし、サブアカウントの IAM 権限をフィルタリングする適切なサービス制御ポリシーを確立します。

E. 会社のすべての AWS アカウントを 1 つの AWS アカウントに統合します。課金目的にはタグを使用し、IAM のアクセス アドバイザ機能を使用して最小権限モデルを適用します。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126841-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 380 / トピック 1

ある会社は、何千もの気象観測所からの気象データを分析するソリューションを持っています。気象観測所は、AWS Lambda 関数が統合された Amazon API Gateway REST API を介してデータを送信します。 Lambda 関数は、データの前処理のためにサードパーティのサービスを呼び出します。サードパーティのサービスが過負荷になり、前処理に失敗し、データの損失が発生します。

ソリューションアーキテクトは、ソリューションの復元力を向上させる必要があります。ソリューション設計者は、データが失われていないこと、および障害が発生した場合でも後でデータを処理できることを保証する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成します。キューを API の配信不能キューとして設定します。

B. 2 つの Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー (プライマリ キューとセカンダリ キュー) を作成します。セカンダリ キューをプライマリ キューの配信不能キューとして設定します。プライマリ キューへの新しい統合を使用するように API を更新します。 Lambda 関数をプライマリキューの呼び出しターゲットとして設定します。

C. 2 つの Amazon EventBridge イベント バス (プライマリ イベント バスとセカンダリ イベント バス) を作成します。プライマリ イベント バスへの新しい統合を使用するように API を更新します。プライマリ イベント バス上のすべてのイベントに反応するように EventBridge ルールを構成します。ルールのターゲットとして Lambda 関数を指定します。セカンダリ イベント バスを Lambda 関数の失敗先として設定します。

D. カスタム Amazon EventBridge イベント バスを作成します。 Lambda 関数の失敗先としてイベント バスを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126842-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 381 / トピック 1

ある企業は、3 層 Web アーキテクチャを使用して AWS 上に e コマース Web サイトを構築しました。このアプリケーションは Java ベースで、Amazon CloudFront ディストリビューション、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスの Apache ウェブサーバー層、バックエンドの Amazon Aurora MySQL データベースで構成されています。

先月、プロモーション販売イベント中に、ユーザーがショッピング カートに商品を追加するときにエラーとタイムアウトを報告しました。運用チームは、Web サーバーによって作成されたログを復元し、Aurora DB クラスターのパフォーマンス メトリクスを確認しました。一部の Web サーバーはログが収集される前に終了し、Aurora メトリクスはクエリのパフォーマンス分析に十分ではありませんでした。

ピーク時のトラフィックイベント時のアプリケーションパフォーマンスの可視性を向上させるために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. 遅いクエリとエラーのログを Amazon CloudWatch Logs に公開するように Aurora MySQL DB クラスターを設定します。

B. AWS X-Ray SDK を実装して、EC2 インスタンス上の受信 HTTP リクエストをトレースし、X-Ray SDK for Java を使用して SQL クエリのトレースを実装します。

C. 遅いクエリとエラーログを Amazon Kinesis にストリーミングするように Aurora MySQL DB クラスターを設定します。

D. EC2 インスタンスに Amazon CloudWatch Logs エージェントをインストールして設定し、Apache ログを CloudWatch Logs に送信します。

E. AWS CloudTrail を有効にして設定し、Amazon EC2 および Aurora からアプリケーション アクティビティを収集および分析する

F. Aurora MySQL DB クラスターのパフォーマンス ベンチマークを有効にし、ストリームを AWS X-Ray に公開します。

解答: A, B, D - 確認中

コミュニティの解答は A, B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126843-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 382 / トピック 1

季節労働者向けに求人サイトを提供している企業では、トラフィックと使用量が増加しています。バックエンド サービスは、データストアとして Amazon DynamoDB を使用する Application Load Balancer の背後にある 1 組の Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。ピークシーズン中は、アプリケーションの読み取りおよび書き込みトラフィックが遅くなります。

最小限の開発労力でピークシーズンに対応できるスケーラブルなアプリケーション アーキテクチャを提供するオプションはどれですか?

A. バックエンド サービスを AWS Lambda に移行します。 DynamoDB の読み取りおよび書き込み容量を増やします。

B. バックエンド サービスを AWS Lambda に移行します。グローバルテーブルを使用するように DynamoDB を設定します。

C. バックエンド サービスには Auto Scaling グループを使用します。 DynamoDB オートスケーリングを使用します。

D. バックエンド サービスには Auto Scaling グループを使用します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) と AWS Lambda 関数を使用して DynamoDB に書き込みます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126844-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 383 / トピック 1

ある企業はクラウドへの移行を進めています。同社は、既存のデータセンター環境内の仮想マシンの構成を評価して、新しい Amazon EC2 インスタンスのサイズを正確に設定できることを確認したいと考えています。同社は CPU、メモリ、ディスク使用率などのメトリクスを収集したいと考えており、各インスタンスでどのようなプロセスが実行されているかに関するインベントリを必要としています。同社はまた、ネットワーク接続を監視してサーバー間の通信をマッピングしたいと考えています。

このデータを最もコスト効率よく収集できるのはどれですか?

A. AWS Application Discovery Service を使用し、データ収集エージェントをデータセンター内の各仮想マシンにデプロイします。

B. ローカル環境内のすべてのサーバーで Amazon CloudWatch エージェントを設定し、メトリクスを Amazon CloudWatch Logs に公開します。

C. AWS Application Discovery Service を使用して、既存の仮想化環境でエージェントレスの検出を有効にします。

D. AWS マネジメントコンソールで AWS Application Discovery Service を有効にし、VPN 経由のスキャンを許可するように企業ファイアウォールを設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126845-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 384 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドで実行されるサービスとしてのソフトウェア (SaaS) アプリケーションを提供しています。アプリケーションは、ネットワーク ロード バランサー (NLB) の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。インスタンスは Auto Scaling グループ内にあり、単一の AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンに分散されています。

同社はアプリケーションを追加のリージョンにデプロイしています。企業は、顧客が IP アドレスを許可リストに追加できるように、アプリケーションの静的 IP アドレスを顧客に提供する必要があります。このソリューションでは、顧客を地理的に最も近いリージョンに自動的にルーティングする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront オリジン グループを作成します。追加のリージョンごとに NLB を起点グループに追加します。ディストリビューションのエッジ ロケーションの IP アドレス範囲を顧客に提供します。

B. AWS Global Accelerator 標準アクセラレータを作成します。追加のリージョンごとに、NLB の標準アクセラレータ エンドポイントを作成します。顧客に Global Accelerator IP アドレスを提供します。

C. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。追加のリージョンごとに NLB のカスタム起点を作成します。ディストリビューションのエッジ ロケーションの IP アドレス範囲を顧客に提供します。

D. AWS Global Accelerator カスタム ルーティング アクセラレータを作成します。カスタム ルーティング アクセラレータのリスナーを作成します。追加の各リージョンに NLB の IP アドレスとポートを追加します。顧客に Global Accelerator IP アドレスを提供します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126846-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 385 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドで複数のワークロードを実行しています。同社にはソフトウェア開発のための別の部門があります。同社は、AWS Organizations と SAML によるフェデレーションを使用して、開発者に AWS アカウント内のリソースを管理する権限を与えています。開発ユニットはそれぞれ、実稼働ワークロードを共通の実稼働アカウントにデプロイします。

最近、本番アカウントで、開発ユニットのメンバーが別の開発ユニットに属する EC2 インスタンスを終了するというインシデントが発生しました。ソリューションアーキテクトは、将来同様のインシデントが発生することを防ぐソリューションを作成する必要があります。また、このソリューションでは、開発者がワークロードに使用されるインスタンスを管理できるようにする必要があります。

これらの要件を満たす戦略はどれでしょうか?

A. 開発ユニットごとに AWS Organizations に個別の OU を作成します。作成した OU を会社の AWS アカウントに割り当てます。開発ユニット名と一致する DevelopmentUnit リソース タグに対して、拒否アクションと StringNotEquals 条件を備えた別の SCP を作成します。 SCP を対応する OU に割り当てます。

B. SAML フェデレーション中に、DevelopmentUnit の属性を AWS Security Token Service (AWS STS) セッション タグとして渡します。 DevelopmentUnit リソースタグと aws:PrincipalTag/DevelopmentUnit の拒否アクションと StringNotEquals 条件を使用して、開発者が想定する IAM ロールの IAM ポリシーを更新します。

C. SAML フェデレーション中に、DevelopmentUnit の属性を AWS Security Token Service (AWS STS) セッション タグとして渡します。 DevelopmentUnit リソースタグと aws:PrincipalTag/DevelopmentUnit の許可アクションと StringEquals 条件を含む SCP を作成します。 SCP をルート OU に割り当てます。

D. 開発ユニットごとに個別の IAM ポリシーを作成します。すべての IAM ポリシーに対して、DevelopmentUnit リソース タグと開発ユニット名に対する許可アクションと StringEquals 条件を追加します。 SAML フェデレーション中に、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して IAM ポリシーを割り当て、開発ユニット名を想定される IAM ロールと照合します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126937-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 386 / トピック 1

ある企業は、ユーザー向けのインフラストラクチャ サービス プラットフォームを構築しています。この会社には次のような要件があります。

・AWS インフラストラクチャの起動時にユーザーに最小限の特権アクセスを提供し、ユーザーが未承認のサービスをプロビジョニングできないようにします。
・中央アカウントを使用して、インフラストラクチャ サービスの作成を管理します。
・AWS Organizations の複数のアカウントにインフラストラクチャ サービスを配布する機能を提供します。
・ユーザーが開始するインフラストラクチャにタグを強制する機能を提供します。

AWS のサービスを使用したアクションのどの組み合わせがこれらの要件を満たすでしょうか？ （3 つお選びください。）

A. AWS CloudFormation テンプレートを使用してインフラストラクチャ サービスを開発します。テンプレートを中央の Amazon S3 バケットに追加し、S3 バケット ポリシーへのアクセスを必要とする IAM ロールまたはユーザーを追加します。

B. AWS CloudFormation テンプレートを使用してインフラストラクチャ サービスを開発します。各テンプレートを AWS Service Catalog 製品として、中央の AWS アカウントで作成されたポートフォリオにアップロードします。これらのポートフォリオを、会社用に作成された組織構造と共有します。

C. ユーザーの IAM ロールに AWSCloudFormationFullAccess および AmazonS3ReadOnlyAccess アクセス許可を付与します。 AWS アカウントのルート ユーザー レベルで組織 SCP を追加して、AWS CloudFormation と Amazon S3 を除くすべてのサービスを拒否します。

D. ユーザー IAM ロールに ServiceCatalogEndUserAccess 権限のみを付与します。自動化スクリプトを使用して、中央ポートフォリオをローカル AWS アカウントにインポートし、TagOption をコピーし、ユーザーにアクセス権を割り当て、起動制約を適用します。

E. AWS Service Catalog TagOption ライブラリを使用して、会社が必要とするタグのリストを管理します。TagOption を AWS Service Catalog 製品またはポートフォリオに適用します。

F. AWS CloudFormation リソース タグ プロパティを使用して、ユーザー用に作成される CloudFormation テンプレートへのタグの適用を強制します。

解答: B, D, E - 確認中

コミュニティの解答は B, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126939-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 387 / トピック 1

ある会社が新しい Web アプリケーションをデプロイします。セットアップの一環として、同社は Amazon Kinesis Data Firehose を通じて Amazon S3 にログを記録するように AWS WAF を設定しました。同社は、過去 24 時間の AWS WAF ログ データを返すために 1 日に 1 回実行される Amazon Athena クエリを開発しています。毎日のログの量は一定です。ただし、時間の経過とともに、同じクエリの実行にかかる時間が長くなります。

ソリューション アーキテクトは、クエリ時間が増加し続けることを防ぐソリューションを設計する必要があります。ソリューションでは、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 毎日の AWS WAF ログを 1 つのログ ファイルに統合する AWS Lambda 関数を作成します。

B. 毎日異なる S3 バケットにログを送信するように AWS WAF を設定することで、スキャンされるデータの量を削減します。

C. Kinesis Data Firehose 設定を更新して、Amazon S3 内のデータを日付と時刻で分割します。 Amazon Redshift の外部テーブルを作成します。データソースをクエリするように Amazon Redshift Spectrum を設定します。

D. Kinesis Data Firehose 設定と Athena テーブル定義を変更して、日付と時刻でデータを分割します。 Athena クエリを変更して、関連するパーティションを表示します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126940-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 388 / トピック 1

ある企業は、公開されている Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス上で実行される Web アプリケーションを開発しています。特定の国のユーザーのみがアプリケーションへのアクセスを許可されます。企業は、ブロックされたアクセス要求をログに記録する機能を必要としています。このソリューションでは、必要なメンテナンスを最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 指定した国に属する IP 範囲のリストを含む IPSet を作成します。 AWS WAF ウェブ ACL を作成します。 IPSet 内の IP 範囲から発信されたものではないリクエストをブロックするルールを構成します。ルールを Web ACL に関連付けます。 Web ACL を ALB に関連付けます。

B. AWS WAF ウェブ ACL を作成します。指定した国から発信されたものではないリクエストをブロックするルールを構成します。ルールを Web ACL に関連付けます。 Web ACL を ALB に関連付けます。

C. 指定した国から発信されていないリクエストをブロックするように AWS Shield を設定します。 AWS Shield を ALB に関連付けます。

D. 指定された国に属する IP 範囲のポート 80 および 443 を許可するセキュリティ グループ ルールを作成します。セキュリティ グループを ALB に関連付けます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126847-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 389 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションをオンプレミスのインフラストラクチャから AWS クラウドに移行しています。移行設計会議中に、同社は従来の Windows ファイル サーバーの可用性と回復オプションについて懸念を表明しました。ファイル サーバーには、データ破損やデータ損失が発生した場合に再作成できないビジネス クリティカルな機密データが含まれています。コンプライアンス要件に従って、データは公共のインターネット上を移動してはなりません。同社は、可能な限り AWS マネージド サービスに移行したいと考えています。

同社は、データを Amazon FSx for Windows File Server ファイル システムに保存することにしました。ソリューションアーキテクトは、災害復旧 (DR) の目的でデータを別の AWS リージョンにコピーするソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DR リージョンに宛先 Amazon S3 バケットを作成します。 Amazon FSx ファイル ゲートウェイを使用して、プライマリ リージョンの FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムと DR リージョンの S3 バケットの間の接続を確立します。 FSx ファイル ゲートウェイで継続的なバックアップ ソースとして S3 バケットを構成します。

B. DR リージョンに FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。 AWS サイト間 VPN を使用して、プライマリ リージョンの VPC と DR リージョンの VPC 間の接続を確立します。 VPN エンドポイントを使用して通信するように AWS DataSync を構成します。

C. DR リージョンに FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。 VPC ピアリングを使用して、プライマリ リージョンの VPC と DR リージョンの VPC 間の接続を確立します。インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS PrivateLink と通信するように AWS DataSync を設定します。

D. DR リージョンに FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。各リージョンの AWS Transit Gateway を使用して、プライマリ リージョンの VPC と DR リージョンの VPC 間の接続を確立します。AWS Transfer Family を使用して、プライマリ リージョンの FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムと DR リージョンの FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムの間で、プライベート AWS バックボーン ネットワーク経由でファイルをコピーします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126954-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 390 / トピック 1

ある企業は現在、5 分未満の RPO と 10 分未満の RTO を必要とするアプリケーションの設計段階にあります。ソリューション アーキテクチャ チームは、データベースに約 10 TB のデータが保存されると予測しています。設計の一環として、企業はセカンダリ リージョンにフェールオーバーできる機能を提供するデータベース ソリューションを探しています。

これらのビジネス要件を最も低いコストで満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora DB クラスターをデプロイし、5 分ごとにクラスターのスナップショットを取得します。スナップショットが完了したら、スナップショットをセカンダリ リージョンにコピーして、障害が発生した場合のバックアップとして機能します。

B. セカンダリ リージョンにクロスリージョン リードレプリカを備えた Amazon RDS インスタンスをデプロイします。障害が発生した場合は、リードレプリカをプライマリに昇格させます。

C. Amazon Aurora DB クラスターをプライマリ リージョンにデプロイし、別のクラスターをセカンダリ リージョンにデプロイします。 AWS DMS を使用してセカンダリ リージョンの同期を維持します。

D. 同じリージョンにリードレプリカを持つ Amazon RDS インスタンスをデプロイします。障害が発生した場合は、リードレプリカをプライマリに昇格させます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126955-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 391 / トピック 1

金融会社は、新しいデジタルウォレット アプリケーション用に別の AWS アカウントを作成する必要があります。同社は AWS Organizations を使用してアカウントを管理しています。ソリューション アーキテクトは、管理アカウントの IAM ユーザー Support1 を使用して、電子メール アドレスとして Finance1@example.com を持つ新しいメンバー アカウントを作成します。

ソリューションアーキテクトは、新しいメンバーアカウントで IAM ユーザーを作成するには何をすべきですか?

A. Finance1@example.com に送信された最初の AWS Organizations E メールにある 64 文字のパスワードを使用し、AWS アカウントの root ユーザー認証情報で AWS マネジメントコンソールにサインインします。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。

B. 管理アカウントから、ロールを切り替えて、新しいメンバー アカウントのアカウント ID を持つ OrganizationAccountAccessRole ロールを引き受けます。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。

C. AWS マネジメントコンソールのサインインページに移動します。 「root アカウントの資格情報を使用してサインインする」を選択します。電子メール アドレス Finance 1@example.com と管理アカウントの root パスワードを使用してサインインします。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。

D. AWS マネジメントコンソールのサインインページに移動します。新しいメンバー アカウントのアカウント ID と Support1 IAM 資格情報を使用してサインインします。必要に応じて IAM ユーザーを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126848-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 392 / トピック 1

レンタカー会社は、モバイル アプリにデータを提供するためにサーバーレス REST API を構築しました。このアプリは、リージョンエンドポイントを備えた Amazon API Gateway API、AWS Lambda 関数、Amazon Aurora MySQL サーバーレス DB クラスターで構成されています。同社は最近、パートナーのモバイルアプリにAPIを公開した。リクエスト数が大幅に増加し、散発的なデータベース メモリ エラーが発生しました。

API トラフィックを分析すると、クライアントが短期間に同じクエリに対して複数の HTTP GET リクエストを行っていることがわかります。トラフィックは営業時間中に集中し、休日やその他のイベントの前後には急増します。

同社は、ソリューションに関連するコストの増加を最小限に抑えながら、追加の使用をサポートする能力を向上させる必要があります。

これらの要件を満たす戦略はどれですか?

A. API Gateway リージョン エンドポイントをエッジ最適化エンドポイントに変換します。実稼働段階でキャッシュを有効にします。

B. Amazon ElastiCache for Redis キャッシュを実装して、データベース呼び出しの結果を保存します。キャッシュを使用するように Lambda 関数を変更します。

C. Aurora Serverless DB クラスターの設定を変更して、使用可能なメモリの最大量を増やします。

D. API Gateway の実稼働段階でスロットルを有効にします。レートとバースト値を設定して、着信コールを制限します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126849-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 393 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのアプリケーションと MySQL データベースを AWS に移行しています。アプリケーションは機密性の高いデータを処理し、データベース内の新しいデータは常に更新されます。データをインターネット経由で転送してはなりません。また、企業は転送中および保存中のデータを暗号化する必要があります。

データベースのサイズは 5 TB です。同社はすでに Amazon RDS for MySQL DB インスタンスにデータベース スキーマを作成しています。同社は、AWS への 1 Gbps AWS Direct Connect 接続を設定しました。同社はパブリック VIF とプライベート VIF も設定しています。ソリューションアーキテクトは、ダウンタイムを最小限に抑えてデータを AWS に移行するソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースのバックアップを実行します。バックアップ ファイルを AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスにコピーします。バックアップを Amazon S3 にインポートします。保存時の暗号化には、Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。転送時の暗号化には TLS を使用します。 Amazon S3 から DB インスタンスにデータをインポートします。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを AWS に移行します。プライベート サブネットに DMS レプリケーション インスタンスを作成します。 AWS DMS の VPC エンドポイントを作成します。全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) を使用して、オンプレミス データベースから DB インスタンスにデータをコピーするように DMS タスクを構成します。保存時の暗号化には AWS Key Management Service (AWS KMS) のデフォルトキーを使用します。転送時の暗号化には TLS を使用します。

C. データベースのバックアップを実行します。 AWS DataSync を使用してバックアップ ファイルを Amazon S3 に転送します。保存時の暗号化には、Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。転送時の暗号化には TLS を使用します。 Amazon S3 から DB インスタンスにデータをインポートします。

D. Amazon S3 ファイルゲートウェイを使用します。 AWS PrivateLink を使用して、Amazon S3 へのプライベート接続をセットアップします。データベースのバックアップを実行します。バックアップ ファイルを Amazon S3 にコピーします。保存時の暗号化には、Amazon S3 管理の暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化を使用します。転送時の暗号化には TLS を使用します。 Amazon S3 から DB インスタンスにデータをインポートします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126850-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 394 / トピック 1

Accompany は、ビッグデータ分析用の新しいクラスターを AWS にデプロイしています。クラスターは、複数のアベイラビリティーゾーンに分散された多くの Linux Amazon EC2 インスタンス全体で実行されます。

クラスター内のすべてのノードには、共通の基盤となるファイル ストレージへの読み取りおよび書き込みアクセスが必要です。ファイル ストレージは可用性が高く、回復力があり、ポータブル オペレーティング システム インターフェイス (POSIX) と互換性があり、高レベルのスループットに対応する必要があります。

これらの要件を満たすストレージ ソリューションはどれですか?

A. Amazon S3 バケットに接続される AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイ NFS ファイル共有をプロビジョニングします。クラスター内の各 EC2 インスタンスに NFS ファイル共有をマウントします。

B. 汎用パフォーマンス モードを使用する新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングします。クラスター内の各 EC2 インスタンスに EFS ファイル システムをマウントします。

C. io2 ボリューム タイプを使用する新しい Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームをプロビジョニングします。 EBS ボリュームをクラスター内のすべての EC2 インスタンスに接続します。

D. Max I/O パフォーマンス モードを使用する新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをプロビジョニングします。クラスター内の各 EC2 インスタンスに EFS ファイル システムをマウントします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126958-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 395 / トピック 1

ある企業は、AWS でサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ソリューションをホストしています。このソリューションには、HTTPS エンドポイントを提供する Amazon API Gateway API が含まれています。 API はコンピューティングに AWS Lambda 関数を使用します。 Lambda 関数は、Amazon Aurora Serverless v1 データベースにデータを保存します。

同社は、AWS サーバーレス アプリケーション モデル (AWS SAM) を使用してソリューションをデプロイしました。このソリューションは複数のアベイラビリティーゾーンにまたがり、災害復旧 (DR) 計画はありません。

ソリューションアーキテクトは、別の AWS リージョンでソリューションを回復できる DR 戦略を設計する必要があります。このソリューションの RTO は 5 分、RPO は 1 分です。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. ターゲット リージョンに Aurora Serverless v1 データベースのリードレプリカを作成します。 AWS SAM を使用して、ターゲット リージョンにソリューションをデプロイするためのランブックを作成します。災害発生時にリードレプリカをプライマリに昇格させます。

B. Aurora Serverless v1 データベースを、ソース リージョンとターゲット リージョンにまたがる標準の Aurora MySQL グローバル データベースに変更します。 AWS SAM を使用して、ターゲット リージョンにソリューションをデプロイするためのランブックを作成します。

C. ターゲットリージョンに複数のライターインスタンスを持つ Aurora Serverless v1 DB クラスターを作成します。ターゲット リージョンでソリューションを起動します。 2 つの地域ソリューションがアクティブ/パッシブ構成で動作するように構成します。

D. Aurora Serverless v1 データベースを、ソース リージョンとターゲット リージョンにまたがる標準の Aurora MySQL グローバル データベースに変更します。ターゲット リージョンでソリューションを起動します。 2 つの地域ソリューションがアクティブ/パッシブ構成で動作するように構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126851-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 396 / トピック 1

ある会社は旅行代理店チェーンを所有しており、AWS クラウドでアプリケーションを実行しています。会社の従業員は、このアプリケーションを使用して旅行先に関する情報を検索します。目的地のコンテンツは年に 4 回更新されます。

2 つの固定 Amazon EC2 インスタンスがアプリケーションにサービスを提供します。同社は、EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスを返す travel.example.com の複数値レコードを持つ Amazon Route 53 パブリックホストゾーンを使用しています。アプリケーションは、プライマリ データ ストアとして Amazon DynamoDB を使用します。同社は、セルフホスト型 Redis インスタンスをキャッシュ ソリューションとして使用しています。

コンテンツの更新中、EC2 インスタンスとキャッシュ ソリューションの負荷が大幅に増加します。この負荷の増加により、ダウンタイムが何度か発生しました。ソリューション アーキテクトは、アプリケーションの可用性を高め、コンテンツの更新によって生成される負荷を処理できるように、アプリケーションを更新する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. DynamoDB Accelerator (DAX) をメモリ内キャッシュとして設定します。 DAX を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Auto Scaling グループを ALB のターゲットとして設定します。 ALB の DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシーを使用するように Route 53 レコードを更新します。コンテンツが更新される前に、EC2 インスタンスのスケジュールされたスケーリングを構成します。

B. Redis 用に Amazon ElastiCache をセットアップします。 ElastiCache を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、Auto Scaling グループをディストリビューションのオリジンとして設定します。 CloudFront ディストリビューションの DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシーを使用するように Route 53 レコードを更新します。コンテンツが更新される前に、EC2 インスタンスを手動でスケールアップします。

C. Memcached 用に Amazon ElastiCache をセットアップします。 ElastiCache を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer (ALB) を作成します。 Auto Scaling グループを ALB のターゲットとして設定します。 ALB の DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシーを使用するように Route 53 レコードを更新します。コンテンツが更新される前に、アプリケーションのスケジュールされたスケーリングを構成します。

D. DynamoDB Accelerator (DAX) をメモリ内キャッシュとして設定します。 DAX を使用するようにアプリケーションを更新します。 EC2 インスタンスの Auto Scaling グループを作成します。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成し、Auto Scaling グループをディストリビューションのオリジンとして設定します。 CloudFront ディストリビューションの DNS エイリアスをターゲットとする単純なルーティング ポリシーを使用するように Route 53 レコードを更新します。コンテンツが更新される前に、EC2 インスタンスを手動でスケールアップします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126852-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 397 / トピック 1

企業は、カスタム モバイル アプリを使用してモバイル デバイスからアップロードされる画像データを保存および処理する必要があります。使用量は平日の午前 8 時から午後 5 時の間にピークに達し、1 分あたり数千件のアップロードが行われます。このアプリは、それ以外の時にはほとんど使用されません。画像処理が完了すると、ユーザーに通知されます。

負荷を処理できるように画像処理を拡張できるようにするために、ソリューション アーキテクトはどのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか? (3つお選びください。)

A. モバイル ソフトウェアから Amazon S3 にファイルを直接アップロードします。 S3 イベント通知を使用して、Amazon MQ キューにメッセージを作成します。

B. モバイル ソフトウェアから Amazon S3 にファイルを直接アップロードします。 S3 イベント通知を使用して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 標準キューにメッセージを作成します。

C. メッセージがキューにある場合は、AWS Lambda 関数を呼び出して画像処理を実行します。

D. メッセージがキューにある場合は、S3 バッチ オペレーション ジョブを呼び出して画像処理を実行します。

E. 処理が完了したら、Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用してモバイルアプリにプッシュ通知を送信します。

F. 処理が完了したら、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してモバイルアプリにプッシュ通知を送信します。

解答: B, C, E - 確認中

コミュニティの解答は B, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126853-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 398 / トピック 1

ある企業が AWS 上にアプリケーションを構築しています。アプリケーションは分析のためにログを Amazon OpenSearch Service クラスターに送信します。すべてのデータは VPC 内に保存する必要があります。

同社の開発者の中には在宅勤務をしている人もいます。他の開発者は 3 つの異なるオフィスの場所で働いています。開発者は、ローカルの開発マシンから直接ログを分析および視覚化するために OpenSearch サービスにアクセスする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS クライアント VPN エンドポイントを構成およびセットアップします。クライアント VPN エンドポイントを VPC 内のサブネットに関連付けます。クライアント VPN セルフサービス ポータルを構成します。開発者に、クライアント VPN のクライアントを使用して接続するように指示します。

B. トランジットゲートウェイを作成し、VPC に接続します。 AWS サイト間 VPN を作成します。トランジットゲートウェイへのアタッチメントを作成します。 OpenVPN クライアントを使用して接続するように開発者に指示します。

C. トランジットゲートウェイを作成し、VPC に接続します。 AWS Direct Connect 接続を注文します。 Direct Connect 接続でパブリック VIF を設定します。パブリック VIF をトランジット ゲートウェイに関連付けます。開発者に Direct Connect 接続に接続するように指示します。

D. VPC のパブリックサブネットに要塞ホストを作成して構成します。会社の CIDR 範囲からの SSH アクセスを許可するように要塞ホスト セキュリティ グループを構成します。 SSH を使用して接続するように開発者に指示します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126854-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 399 / トピック 1

ある企業は、Web サイトをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行したいと考えています。同時に、可用性とコスト効率を向上させるために、Web サイトをコンテナ化されたマイクロサービス ベースのアーキテクチャに移行したいと考えています。会社のセキュリティ ポリシーでは、最小限の権限を使用して、ベスト プラクティスに従って権限とネットワーク アクセス許可を構成する必要があると規定しています。

ソリューションアーキテクトは、セキュリティ要件を満たすコンテナ化されたアーキテクチャを作成し、アプリケーションを Amazon ECS クラスターにデプロイする必要があります。

導入後に要件を満たすにはどのような手順が必要ですか? (2つお選びください。)

A. ブリッジネットワークモードを使用してタスクを作成します。

B. awsvpc ネットワーク モードを使用してタスクを作成します。

C. Amazon EC2 インスタンスにセキュリティ グループを適用し、EC2 インスタンスの IAM ロールを使用して他のリソースにアクセスします。

D. セキュリティ グループをタスクに適用し、起動時に IAM 認証情報をコンテナに渡して他のリソースにアクセスします。

E. セキュリティ グループをタスクに適用し、タスクの IAM ロールを使用して他のリソースにアクセスします。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126855-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 400 / トピック 1

ある企業は、複数の AWS Lambda 関数と Amazon DynamoDB テーブルで構成されるサーバーレス アプリケーションを実行しています。同社は、Amazon Neptune DB クラスターにアクセスするために Lambda 関数を必要とする新しい機能を作成しました。 Neptune DB クラスターは、VPC 内の 3 つのサブネットに配置されています。

Lambda 関数が Neptune DB クラスターと DynamoDB テーブルにアクセスできるようにする可能なソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

A. Neptune VPC に 3 つのパブリック サブネットを作成し、インターネット ゲートウェイ経由でトラフィックをルーティングします。 3 つの新しいパブリック サブネットで Lambda 関数をホストします。

B. Neptune VPC に 3 つのプライベート サブネットを作成し、インターネット トラフィックを NAT ゲートウェイ経由でルーティングします。 3 つの新しいプライベート サブネットで Lambda 関数をホストします。

C. Lambda 関数を VPC の外部でホストします。 Neptune セキュリティ グループを更新して、Lambda 関数の IP 範囲からのアクセスを許可します。

D. Lambda 関数を VPC の外部でホストします。 Neptune データベースの VPC エンドポイントを作成し、Lambda 関数が VPC エンドポイント経由で Neptune にアクセスできるようにします。

E. Neptune VPC に 3 つのプライベート サブネットを作成します。 3 つの新しい分離サブネットで Lambda 関数をホストします。 DynamoDB の VPC エンドポイントを作成し、DynamoDB トラフィックを VPC エンドポイントにルーティングします。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126856-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 401 / トピック 1

ある企業は、自社のデータセンターで実行されるアプリケーション用の災害復旧 (DR) ソリューションを設計したいと考えています。アプリケーションは SMB ファイル共有に書き込み、2 番目のファイル共有にコピーを作成します。どちらのファイル共有もデータセンターにあります。アプリケーションは、メタデータ ファイルと画像ファイルの 2 種類のファイルを使用します。

会社はそのコピーを AWS に保存したいと考えています。同社は、災害が発生した場合に SMB を使用してデータセンターまたは AWS のいずれかからデータにアクセスできる機能を必要としています。データのコピーはほとんどアクセスされませんが、5 分以内に利用可能になる必要があります。

A. Amazon S3 ストレージを使用して AWS Outposts をデプロイします。 Outposts 上で Windows Amazon EC2 インスタンスをファイル サーバーとして構成します。

B. Amazon FSx ファイルゲートウェイをデプロイします。 SSD ストレージを使用する Windows ファイルサーバー マルチ AZ ファイルシステムの Amazon FSx を設定します。

C. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをデプロイします。メタデータ ファイルに Amazon S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) を使用し、画像ファイルに S3 Glacier Deep Archive を使用するように S3 ファイル ゲートウェイを設定します。

D. Amazon S3 ファイル ゲートウェイをデプロイします。メタデータ ファイルと画像ファイルに Amazon S3 標準 - 低頻度アクセス (S3 標準 - IA) を使用するように S3 ファイル ゲートウェイを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126960-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 402 / トピック 1

ある企業は、予期せぬ災害が発生した場合に 400 人の従業員をリモート作業環境に移行できるソリューションを作成しています。ユーザーのデスクトップには、Windows と Linux のオペレーティング システムが混在しています。各デスクトップには、Web ブラウザやメール クライアントなどの複数の種類のソフトウェアがインストールされます。

ソリューション アーキテクトは、従業員が既存の ID 資格情報を使用できるように、会社のオンプレミス Active Directory と統合できるソリューションを実装する必要があります。ソリューションは多要素認証 (MFA) を提供し、既存のデスクトップからユーザー エクスペリエンスを複製する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. クラウド デスクトップ サービスには Amazon WorkSpaces を使用します。オンプレミス ネットワークへの VPN 接続をセットアップします。 AD コネクタを作成し、オンプレミスの Active Directory に接続します。 AWS マネジメントコンソールを使用して、Amazon WorkSpaces の MFA をアクティブ化します。

B. Amazon AppStream 2.0 をアプリケーション ストリーミング サービスとして使用します。従業員用にデスクトップ ビューを構成します。オンプレミス ネットワークへの VPN 接続をセットアップします。オンプレミスで Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) をセットアップします。 VPN 接続を介して VPC ネットワークを AD FS に接続します。

C. クラウド デスクトップ サービスには Amazon WorkSpaces を使用します。オンプレミス ネットワークへの VPN 接続をセットアップします。 AD コネクタを作成し、オンプレミスの Active Directory に接続します。 MFA 用に RADIUS サーバーを構成します。

D. Amazon AppStream 2.0 をアプリケーション ストリーミング サービスとして使用します。オンプレミスで Active Directory フェデレーション サービスをセットアップします。ユーザーに AppStream 2.0 へのアクセスを許可するように MFA を構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126961-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 403 / トピック 1

ある企業は、Amazon Connect コンタクトセンターを導入しました。コンタクト センターのエージェントは、コンピューターによる通話が多数発生していると報告しています。同社は、こうした通話によるコストと生産性への影響を懸念しています。同社は、エージェントが通話をスパムとしてフラグ付けし、今後その番号がエージェントに送信されるのを自動的にブロックできるソリューションを望んでいます。

これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. UpdateContactAttributes API を呼び出す AWS Lambda 関数を呼び出すフラグ呼び出しボタンを追加して、連絡先コントロール パネル (CCP) をカスタマイズします。 Amazon DynamoDB テーブルを使用してスパム番号を保存します。更新された属性を検索し、Lambda 関数を使用して DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みを行うように問い合わせフローを変更します。

B. スパム電話を検索する Contact Lens for Amazon Connect ルールを使用します。 Amazon DynamoDB テーブルを使用してスパム番号を保存します。問い合わせフローを変更してルールを検索し、AWS Lambda 関数を呼び出して DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みを行います。

C. Amazon DynamoDB テーブルを使用してスパム番号を保存します。エージェントがコンタクト コントロール パネル (CCP) からスパム通話を転送できるクイック接続を作成します。クイック接続の問い合わせフローを変更して、AWS Lambda 関数を呼び出して DynamoDB テーブルに書き込みます。

D. 発信者の入力を求めるように最初の問い合わせフローを変更します。エージェントが入力を受信しない場合、エージェントは発信者をスパムとしてマークする必要があります。 Amazon DynamoDB テーブルを使用してスパム番号を保存します。 AWS Lambda 関数を使用して、DynamoDB テーブルの読み取りと書き込みを行います。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126962-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 404 / トピック 1

ある企業は、社内のすべての工場全体で湿度や光などの環境パラメータに関する情報を収集するためにセンサーを取り付けました。同社は、AWS クラウド内のデータをリアルタイムでストリーミングして分析する必要があります。いずれかのパラメータが許容範囲から外れた場合、工場運営チームは直ちに通知を受け取る必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データを Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームにストリーミングします。 AWS Step Functions を使用して、Kinesis Data Firehose 配信ストリームのデータを消費および分析します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、運用チームに通知します。

B. データを Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) クラスターにストリーミングします。 Amazon MSK でトリガーを設定し、AWS Fargate タスクを呼び出してデータを分析します。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、運用チームに通知します。

C. データを Amazon Kinesis データ ストリームにストリーミングします。 Kinesis データストリームを消費し、データを分析するための AWS Lambda 関数を作成します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、運用チームに通知します。

D. データを Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションにストリーミングします。 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で自動的にスケールされコンテナ化されたサービスを使用して、データを消費および分析します。 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、運用チームに通知します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126857-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 405 / トピック 1

ある企業は、ワークロード用に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターをデプロイする準備をしています。同社は、クラスターが予測不可能な数のステートレス ポッドをサポートすることを期待しています。ワークロードが使用するレプリカの数がワークロードによって自動的にスケーリングされるため、ポッドの多くは短期間に作成されます。

ノードの復元力を最大化するソリューションはどれですか?

A. 別の起動テンプレートを使用して、EKS コントロール プレーンをワークロード ノード グループとは別の 2 番目のクラスターにデプロイします。

B. ワークロード ノード グループを更新します。より少ない数のノード グループを使用し、ノード グループ内のより大きなインスタンスを使用します。

C. Kubernetes Cluster Autoscaler を構成して、ワークロード ノード グループのコンピューティング能力が不足しないようにします。

D. アベイラビリティーゾーンに基づくトポロジー分散制約を使用するようにワークロードを構成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126963-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 406 / トピック 1

企業は、Web アプリケーションの災害復旧 (DR) 計画を実装する必要があります。アプリケーションは単一の AWS リージョンで実行されます。

このアプリケーションは、コンテナー内で実行されるマイクロサービスを使用します。コンテナは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の AWS Fargate でホストされます。このアプリケーションにはデータレイヤーとして Amazon RDS for MySQL DB インスタンスがあり、DNS 解決に Amazon Route 53 を使用します。アプリケーションに障害が発生した場合、Amazon CloudWatch アラームは Amazon EventBridge ルールを呼び出します。

ソリューション アーキテクトは、アプリケーションのリカバリを別のリージョンに提供する DR ソリューションを設計する必要があります。ソリューションでは、障害からの回復に必要な時間を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 別のリージョンの Fargate に 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスをセットアップします。次のアクションを実行する AWS Lambda 関数を作成します。RDS DB インスタンスのスナップショットを取得し、そのスナップショットを別のリージョンにコピーし、スナップショットから新しい RDS DB インスタンスを作成し、トラフィックを 2 番目の ECS クラスターにルーティングするように Route 53 を更新します。 EventBridge ルールを更新して、Lambda 関数を呼び出すターゲットを追加します。

B. 別のリージョンに 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスを作成する AWS Lambda 関数を作成します。次のアクションを実行するように Lambda 関数を設定します。RDS DB インスタンスのスナップショットを取得し、そのスナップショットを別のリージョンにコピーし、スナップショットから新しい RDS DB インスタンスを作成し、トラフィックを 2 番目の ECS クラスターにルーティングするように Route 53 を更新します。 EventBridge ルールを更新して、Lambda 関数を呼び出すターゲットを追加します。

C. 別のリージョンの Fargate に 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスをセットアップします。別のリージョンに RDS DB インスタンスのクロスリージョン リードレプリカを作成します。 AWS Lambda 関数を作成して、リードレプリカをプライマリ データベースにプロモートします。 Route 53 を更新してトラフィックを 2 番目の ECS クラスターにルーティングするように Lambda 関数を設定します。 EventBridge ルールを更新して、Lambda 関数を呼び出すターゲットを追加します。

D. 別のリージョンの Fargate に 2 番目の ECS クラスターと ECS サービスをセットアップします。 RDS DB インスタンスのスナップショットを取得します。スナップショットを Amazon DynamoDB グローバル テーブルに変換します。 AWS Lambda 関数を作成して Route 53 を更新し、トラフィックを 2 番目の ECS クラスターにルーティングします。 EventBridge ルールを更新して、Lambda 関数を呼び出すターゲットを追加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126859-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 407 / トピック 1

企業は、AWS Organizations の組織に AWS アカウントを持っています。同社は、Amazon EC2 の使用状況を指標として追跡したいと考えています。 EC2 使用量が過去 30 日間の平均 EC2 使用量より 10% 以上高い場合、会社のアーキテクチャ チームは毎日アラートを受け取る必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで AWS 予算を構成します。 EC2実行時間の利用タイプを指定します。毎日の期間を指定します。 AWS Cost Explorer から報告された過去 30 日間の平均使用量より 10% 多い予算額を設定します。使用量のしきい値に達した場合にアーキテクチャ チームに通知するアラートを構成する

B. 組織の管理アカウントで AWS Cost Anomaly Detection を設定します。 AWSサービスのモニタータイプを設定します。 Amazon EC2のフィルターを適用します。使用量が過去 30 日間の平均使用量より 10% 多い場合にアーキテクチャ チームに通知するようにアラート サブスクリプションを構成します。

C. 組織の管理アカウントで AWS Trusted Advisor を有効にします。 EC2 の使用量が、報告された過去 30 日間の平均使用量より 10% 多い場合にアーキテクチャ チームに通知するように、コスト最適化勧告アラートを構成します。

D. 組織の管理アカウントで Amazon Detective を設定します。 Detective が 10% を超える使用異常を特定した場合にアーキテクチャ チームに通知するように、EC2 使用異常アラートを構成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126860-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 408 / トピック 1

ある e コマース企業は IT インフラストラクチャを刷新しており、AWS サービスの使用を計画しています。同社の CIO は、ソリューション アーキテクトに、シンプルで可用性が高く、疎結合の注文処理アプリケーションを設計するよう依頼しました。アプリケーションは、注文を Amazon DynamoDB テーブルに保存する前に、注文を受信して処理する責任があります。このアプリケーションには散発的なトラフィック パターンがあり、マーケティング キャンペーン中に拡張して遅延を最小限に抑えて注文を処理できる必要があります。

要件を満たす最も信頼できるアプローチは次のうちどれですか?

A. Amazon EC2 がホストするデータベースで注文を受け取り、EC2 インスタンスを使用して処理します。

B. Amazon SQS キューで注文を受け取り、AWS Lambda 関数を呼び出して処理します。

C. AWS Step Functions プログラムを使用して注文を受け取り、Amazon ECS コンテナを起動して注文を処理します。

D. Amazon Kinesis Data Streams で注文を受け取り、Amazon EC2 インスタンスを使用して処理します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126964-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 409 / トピック 1

ある企業は、Amazon RDS for PostgreSQL データベースにアクセスする AWS Lambda 関数をデプロイしています。企業は、QA 環境と運用環境で Lambda 関数を起動する必要があります。

企業はアプリケーション コード内の資格情報を公開してはならず、パスワードを自動的にローテーションする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 両方の環境のデータベース認証情報を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して認証情報を暗号化します。 Lambda 関数のアプリケーション コード内で、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、パラメータ ストア パラメータから認証情報を取得します。 Lambda 関数にロールを追加して、パラメータストアパラメータへのアクセスを提供します。

B. QA 環境と本番環境に個別のキーエントリを使用して、両方の環境のデータベース認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。回転をオンにします。 Lambda 関数の環境変数として Secrets Manager キーへの参照を提供します。

C. 両方の環境のデータベース認証情報を AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存します。回転をオンにします。 Lambda 関数の環境変数として AWS KMS に保存されている認証情報への参照を提供します。

D. QA 環境と実稼働環境に個別の S3 バケットを作成します。 S3 バケットの AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化をオンにします。各 Lambda 関数のアプリケーションコードに、関数の対応する環境の正しい認証情報を取得できる機能を与えるオブジェクト命名パターンを使用します。各 Lambda 関数の実行ロールに Amazon S3 へのアクセスを許可します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126861-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 410 / トピック 1

ある企業は、AWS Control Tower を使用して、AWS Organizations の組織内の AWS アカウントを管理しています。会社にはアカウントを含む OU があります。企業は、OU のアカウント内の新規または既存の Amazon EC2 インスタンスがパブリック IP アドレスを取得できないようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Systems Manager を使用するように OU 内の各アカウントのすべてのインスタンスを設定します。Systems Manager Automation Runbook を使用して、パブリック IP アドレスがインスタンスに接続されないようにします。

B. AWS Control Tower のプロアクティブな制御を実装して、OU のアカウント内のインスタンスにパブリック IP アドレスがあるかどうかを確認します。 AssociatePublicIpAddress プロパティを False に設定します。プロアクティブ コントロールを OU に接続します。

C. パブリック IP アドレスを持つインスタンスの起動を防止する SCP を作成します。さらに、既存のインスタンスにパブリック IP アドレスが付加されないように SCP を構成します。 SCP を OU に接続します。

D. パブリック IP アドレスを持つインスタンスを検出する AWS Config カスタムルールを作成します。 AWS Lambda 関数を使用してインスタンスからパブリック IP アドレスを切り離す修復アクションを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/126862-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 411 / トピック 1

ある企業は、サードパーティの Web アプリケーションを AWS にデプロイしています。アプリケーションは Docker イメージとしてパッケージ化されます。同社は、Docker イメージを Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の AWS Fargate サービスとしてデプロイしました。 Application Load Balancer (ALB) は、トラフィックをアプリケーションに転送します。

企業は、特定のユーザーのリストにのみ、インターネットからアプリケーションにアクセスできる権限を与える必要があります。企業はアプリケーションを変更したり、アプリケーションを ID プロバイダーと統合したりすることはできません。すべてのユーザーは多要素認証 (MFA) を通じて認証される必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Cognito でユーザープールを作成します。アプリケーションのプールを構成します。必要なユーザーをプールに追加します。 MF を要求するようにプールを設定するAmazon Cognito でホストされる UI を介した認証を要求するように ALB のリスナー ルールを設定します。

B. AWS Identity and Access Management (IAM) でユーザーを設定します。リソース ポリシーを Fargate サービスにアタッチして、ユーザーに MFA の使用を要求します。 IAM による認証を要求するように ALB でリスナー ルールを構成します。

C. AWS Identity and Access Management (IAM) でユーザーを設定します。 AWS IAM ID センター (AWS シングル サインオン) を有効にします。 ALB のリソース保護を構成します。ユーザーに MFA の使用を要求するリソース保護ルールを作成します。

D. AWS Amplify でユーザープールを作成します。アプリケーションのプールを構成します。必要なユーザーをプールに追加します。 MFA を必要とするようにプールを構成します。 ALB でリスナー ルールを構成し、Amplify でホストされる UI を介した認証を要求します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/130043-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 412 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、これまで使用されていなかったいくつかの AWS リージョンに新しいセキュリティ ツールをデプロイする準備をしています。ソリューションアーキテクトは、AWS CloudFormation スタック セットを使用してツールをデプロイします。スタック セットのテンプレートには、カスタム名を持つ IAM ロールが含まれています。スタック セットの作成時に、スタック インスタンスが正常に作成されません。

ソリューションアーキテクトはスタックを正常にデプロイするために何をすべきでしょうか?

A. 関連するすべてのアカウントで新しいリージョンを有効にします。スタック セットの作成時に CAPABILITY_NAMED_IAM 機能を指定します。

B. サービス クォータ コンソールを使用して、関連するすべてのアカウントの新しいリージョンごとに CloudFormation スタック数のクォータの増加をリクエストします。スタック セットの作成時に CAPABILITY_IAM 機能を指定します。

C. スタック セットの作成時に、CAPABILITY_NAMED_IAM 機能と SELF_MANAGED 権限モデルを指定します。

D. スタック セットの作成時に、管理ロール ARN と CAPABILITY_IAM 機能を指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132873-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 413 / トピック 1

ある企業には、アプリケーションのデータベースとして Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを使用するアプリケーションがあります。 DB クラスターには、1 つの小さなプライマリ インスタンスと 3 つの大きなレプリカ インスタンスが含まれています。アプリケーションは AWS Lambda 関数で実行されます。アプリケーションは、読み取り専用操作を実行するために、データベースのレプリカ インスタンスへの短期間の接続を多数作成します。

トラフィックが多い期間には、アプリケーションの信頼性が低下し、データベースは確立されている接続が多すぎると報告します。トラフィックが多い期間の頻度は予測できません。

どのソリューションがアプリケーションの信頼性を向上させますか?

A. Amazon RDS プロキシを使用して、DB クラスターのプロキシを作成します。プロキシの読み取り専用エンドポイントを構成します。プロキシエンドポイントに接続するように Lambda 関数を更新します。

B. DB クラスターのパラメーターグループの max_connections 設定を増やします。 DB クラスター内のすべてのインスタンスを再起動します。 Lambda 関数を更新して DB クラスターエンドポイントに接続します。

C. DatabaseConnections メトリクスが最大接続数の設定に近づいたときに DB クラスターのインスタンスのスケーリングが発生するように構成します。 Lambda 関数を更新して、Aurora リーダーエンドポイントに接続します。

D. Amazon RDS プロキシを使用して、DB クラスターのプロキシを作成します。プロキシ上で Aurora Data API の読み取り専用エンドポイントを設定します。プロキシエンドポイントに接続するように Lambda 関数を更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132877-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 414 / トピック 1

ある小売会社は、世界中のすべての店舗に IoT センサーを取り付けています。各センサーの製造中に、企業の民間認証局 (CA) が固有のシリアル番号を含む X.509 証明書を発行します。次に、企業は各証明書をそれぞれのセンサーに展開します。

ソリューションアーキテクトは、センサーの設置後にセンサーにデータを AWS に送信できる機能を提供する必要があります。センサーは、インストールされるまで AWS にデータを送信できないようにする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. シリアル番号を検証できる AWS Lambda 関数を作成します。 AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。 SerialNumber パラメータを「パラメータ」セクションに含めます。 Lambda 関数を事前プロビジョニングフックとして追加します。製造中に、RegisterThing API オペレーションを呼び出し、テンプレートとパラメーターを指定します。

B. シリアル番号を検証できる AWS Step Functions ステートマシンを作成します。 AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。 SerialNumber パラメータを「パラメータ」セクションに含めます。 Step Functions ステート マシンを指定してパラメーターを検証します。インストール中に StartThingRegistrationTask API オペレーションを呼び出します。

C. シリアル番号を検証できる AWS Lambda 関数を作成します。 AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。 SerialNumber パラメータを「パラメータ」セクションに含めます。 Lambda 関数を事前プロビジョニングフックとして追加します。 CA を AWS IoT Core に登録し、プロビジョニング テンプレートを指定して、allow-auto-registration パラメータを設定します。

D. AWS IoT Core プロビジョニング テンプレートを作成します。 SerialNumber パラメータを「パラメータ」セクションに含めます。パラメータの検証をテンプレートに含めます。 CA を使用する各デバイスに要求証明書と秘密キーをプロビジョニングします。プロビジョニング中に AWS IoT のものを更新するための AWS IoT Core サービス権限を付与します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132878-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 415 / トピック 1

ある新興企業は最近、大規模な e コマース Web サイトを AWS に移行しました。ウェブサイトの売上は 70% 増加しました。ソフトウェア エンジニアは、プライベート GitHub リポジトリを使用してコードを管理しています。 DevOps チームは、ビルドと単体テストに Jenkins を使用しています。エンジニアは、不正なビルドに関する通知を受け取り、展開中にダウンタイムをゼロにする必要があります。また、エンジニアは、運用環境への変更がユーザーにとってシームレスであり、重大な問題が発生した場合にはロールバックできることを確認する必要もあります。

ソフトウェアエンジニアは、AWS CodePipeline を使用してビルドとデプロイメントのプロセスを管理することにしました。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. GitHub WebSocket を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。 AWS CodeBuild の Jenkins プラグインを使用して単体テストを実施します。不正なビルドについては、Amazon SNS トピックにアラートを送信します。 AWS CodeDeploy を使用して、インプレースのオールアットワンスデプロイメント構成でデプロイします。

B. GitHub Webhook を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。 AWS CodeBuild の Jenkins プラグインを使用して単体テストを実施します。不正なビルドについては、Amazon SNS トピックにアラートを送信します。 AWS CodeDeploy を使用して、Blue/Green デプロイにデプロイします。

C. GitHub WebSocket を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。単体テストと静的コード分析には AWS X-Ray を使用します。不正なビルドについては、Amazon SNS トピックにアラートを送信します。 AWS CodeDeploy を使用して、Blue/Green デプロイにデプロイします。

D. GitHub Webhook を使用して CodePipeline パイプラインをトリガーします。単体テストと静的コード分析には AWS X-Ray を使用します。不正なビルドについては、Amazon SNS トピックにアラートを送信します。 AWS CodeDeploy を使用して、インプレースのオールアットワンスデプロイメント構成でデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132879-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 416 / トピック 1

サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 会社がマルチテナント環境を開発しました。同社は、テナントがストレージ層で共有する Amazon DynamoDB テーブルを使用しています。同社はアプリケーション サービスに AWS Lambda 関数を使用しています。

同社は、各テナントによるリソース消費に基づいた階層型サブスクリプション モデルを提供したいと考えています。各テナントは、各リクエストの一部として Lambda 関数に送信される一意のテナント ID によって識別されます。同社は、AWS アカウントで AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を作成しました。同社は、テナントのリソース消費量に合わせて、DynamoDB コストを各テナントに割り当てたいと考えています。

最小限の運用労力で各テナントの DynamoDB コストを詳細に表示できるソリューションはどれですか?

A. テナント ID という名前の新しいタグを DynamoDB の各テーブルに関連付けます。 AWS Billing and Cost Management コンソールでタグをコスト割り当てタグとしてアクティブ化します。新しい Lambda 関数コードをデプロイして、テナント ID を Amazon CloudWatch Logs に記録します。 AWS CUR を使用して、DynamoDB の消費コストをテナント ID ごとに分離します。

B. Lambda 関数を設定して、テナント ID と、トランザクションごとに DynamoDB から消費された RCU と WCU の数を Amazon CloudWatch Logs に記録します。別の Lambda 関数をデプロイし、ログに記録されたキャパシティ ユニットと AWS Cost Explorer API からの全体的な DynamoDB コストを使用してテナント コストを計算します。 Amazon EventBridge ルールを作成して、スケジュールに従って計算 Lambda 関数を呼び出します。

C. DynamoDB アイテムを個々のテナントに関連付ける新しいパーティション キーを作成します。 Lambda 関数をデプロイして、各トランザクションの一部として新しい列を設定します。別の Lambda 関数をデプロイして、Amazon Athena を使用してテナントのコストを計算し、DynamoDB からテナント項目の数を計算し、AWS CUR から DynamoDB 全体のコストを計算します。 Amazon EventBridge ルールを作成して、スケジュールに従って計算 Lambda 関数を呼び出します。

D. Lambda 関数をデプロイして、テナント ID、各応答のサイズ、トランザクション呼び出しの継続時間をカスタム メトリクスとして Amazon CloudWatch Logs に記録します。 CloudWatch Logs Insights を使用して、各テナントのカスタムメトリクスをクエリします。 AWS Pricing Calculator を使用して、DynamoDB 全体のコストを取得し、テナントのコストを計算します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132884-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 417 / トピック 1

ある企業には、単一の Amazon S3 バケットにデータを保存するアプリケーションがあります。会社はすべてのデータを 1 年間保管する必要があります。同社のセキュリティ チームは、攻撃者が長期認証情報の漏洩を通じて AWS アカウントにアクセスできる可能性を懸念しています。

S3 バケット内の既存および将来のオブジェクトが確実に保護されるのはどのソリューションですか?

A. 引き受けられたロールを通じてセキュリティ チームのみがアクセスできる新しい AWS アカウントを作成します。新しいアカウントで S3 バケットを作成します。 S3 バージョニングと S3 オブジェクト ロックを有効にします。デフォルトの保存期間を 1 年間に設定します。既存の S3 バケットから新しい S3 バケットへのレプリケーションを設定します。 S3 バッチ レプリケーション ジョブを作成して、既存のデータをすべてコピーします。

B. s3-bucket-versioning が有効な AWS Config 管理ルールを使用します。 AWS Lambda 関数を使用して自動修復アクションを設定し、非準拠リソースに対する S3 バージョニングと MFA 削除を有効にします。 1 年後にオブジェクトを削除するための S3 ライフサイクル ルールを追加します。

C. AWS Service Catalog の起動制約ロールを除くすべてのユーザーとロールからのバケット作成を明示的に拒否します。 S3 バケットを作成するための Service Catalog 製品を定義して、S3 バージョニングと MFA 削除を強制的に有効にします。 S3 バケットを作成する必要がある場合に、ユーザーに製品を起動する権限を与えます。

D. アカウントと AWS リージョンの S3 保護機能を使用して Amazon GuardDuty を有効にします。 1 年後にオブジェクトを削除するための S3 ライフサイクル ルールを追加します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132886-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 418 / トピック 1

企業は、AWS 上の Web ベースのアプリケーションのセキュリティを向上させる必要があります。このアプリケーションは、2 つのカスタムオリジンを持つ Amazon CloudFront を使用します。最初のカスタムオリジンは、リクエストを Amazon API Gateway HTTP API にルーティングします。 2 番目のカスタム オリジンは、トラフィックを Application Load Balancer (ALB) にルーティングします。このアプリケーションは、ユーザー管理のために OpenID Connect (OIDC) アイデンティティ プロバイダー (IdP) と統合されています。

セキュリティ監査により、JSON Web Token (JWT) オーソライザーが API へのアクセスを提供していることがわかります。セキュリティ監査は、ALB が認証されていないユーザーからのリクエストを受け入れていることも示しています。

ソリューション アーキテクトは、すべてのバックエンド サービスが認証されたユーザーのみに応答するようにソリューションを設計する必要があります。

この要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ALB を IdP と統合することで、認証と認可を強制するように ALB を構成します。認証されたユーザーのみがバックエンド サービスにアクセスできるようにします。

B. 署名付き URL を使用するように CloudFront 設定を変更します。あらゆるリクエストによるバックエンド サービスへのアクセスを許可する、寛容な署名ポリシーを実装します。

C. ALB レベルで未認証リクエストをフィルタリングする AWS WAF ウェブ ACL を作成します。認証されたトラフィックのみがバックエンド サービスに到達することを許可します。

D. AWS CloudTrail を有効にして、ALB に送信されるすべてのリクエストをログに記録します。 AWS Lambda 関数を作成してログを分析し、認証されていないユーザーからのリクエストをブロックします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132896-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 419 / トピック 1

ある企業は、マルチアカウント AWS 環境を管理および制御するために AWS Control Tower ランディング ゾーンを作成します。同社のセキュリティチームは、予防制御と検出制御を導入して、すべてのアカウントにわたって AWS サービスを監視します。セキュリティ チームは、すべてのアカウントのセキュリティ状態を一元的に表示する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Control Tower 管理アカウントから、AWS CloudFormation StackSets を使用して、組織内のすべてのアカウントに AWS Config 適合パックをデプロイします。

B. AWS Organizations の組織に対して Amazon Detective を有効にします。 1 つの AWS アカウントを Detective の委任管理者として指定します。

C. AWS Control Tower 管理アカウントから、自動デプロイメント オプションを使用して組織で Amazon Detective を有効にする AWS CloudFormation スタック セットをデプロイします。

D. AWS Organizations で組織の AWS Security Hub を有効にします。 1 つの AWS アカウントを Security Hub の委任管理者として指定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132897-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 420 / トピック 1

ヨーロッパとアジアにオフィスを構える家庭用電化製品を開発する会社は、ヨーロッパの社内に 60 TB のソフトウェア イメージを保管しています。会社は、ap-northeast-1 リージョンの Amazon S3 バケットにイメージを転送したいと考えています。新しいソフトウェア イメージは毎日作成されるため、転送中に暗号化する必要があります。同社は、既存および新規のすべてのソフトウェアイメージを Amazon S3 に自動的に転送するための、カスタム開発を必要としないソリューションを必要としています。

転送プロセスの次のステップは何ですか?

A. AWS DataSync エージェントをデプロイし、イメージを S3 バケットに転送するタスクを設定します。

B. S3 Transfer Acceleration を使用してイメージを転送するように Amazon Kinesis Data Firehose を設定します。

C. AWS Snowball デバイスを使用して、S3 バケットをターゲットとしてイメージを転送します。

D. S3 API とマルチパート アップロードを使用して、サイト間 VPN 接続経由で画像を転送します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132898-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 421 / トピック 1

ある会社には、Amazon API Gateway を使用する Web アプリケーションがあります。 AWS Lambda、Amazon DynamoDB。最近のマーケティング キャンペーンにより需要が増加しました。監視ソフトウェアによると、多くのリクエストの応答時間がマーケティング キャンペーン前よりも大幅に長くなっていることが報告されています。

ソリューションアーキテクトは API Gateway の Amazon CloudWatch Logs を有効にし、リクエストの 20% でエラーが発生していることに気付きました。 CloudWatch では、Lambda 関数の Throttles メトリクスはリクエストの 1% を表し、Errors メトリクスはリクエストの 10% を表します。アプリケーション ログには、エラーが発生したときに DynamoDB への呼び出しがあることが示されます。

Web アプリケーションの人気が高まるにつれて、ソリューション アーキテクトは現在の応答時間を改善するためにどのような変更を加える必要がありますか?

A. Lambda 関数の同時実行制限を増やします。

B. テーブルに DynamoDB 自動スケーリングを実装します。

C. API ゲートウェイのスロットル制限を増やします。

D. より適切にパーティション化されたプライマリ インデックスを使用して DynamoDB テーブルを再作成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132901-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 422 / トピック 1

ある会社には、Web フロントエンドを備えたアプリケーションがあります。このアプリケーションは会社のオンプレミス データ センターで実行され、重要なデータを保存するファイル ストレージへのアクセスが必要です。アプリケーションは、冗長性を確保するために 3 つの Linux VM 上で実行されます。このアーキテクチャには、HTTP リクエストベースのルーティングを備えたロード バランサーが含まれています。

会社はアプリケーションをできるだけ早く AWS に移行する必要があります。 AWS のアーキテクチャは可用性が高くなければなりません。

アーキテクチャへの変更を最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 3 つのアベイラビリティーゾーンで Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナにアプリケーションを移行します。 Amazon S3 を使用して、3 つのコンテナすべてにファイル ストレージを提供します。 Network Load Balancer を使用して、トラフィックをコンテナーに転送します。

B. アプリケーションを 3 つのアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンスに移行します。ファイルストレージには Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用します。 3 つの EC2 インスタンスすべてにファイル ストレージをマウントします。 Application Load Balancer を使用してトラフィックを EC2 インスタンスに転送します。

C. 3 つのアベイラビリティーゾーンで Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) コンテナにアプリケーションを移行します。 Amazon FSx for Lustre を使用して、3 つのコンテナすべてにファイルストレージを提供します。 Network Load Balancer を使用して、トラフィックをコンテナーに転送します。

D. アプリケーションを 3 つの AWS リージョンの Amazon EC2 インスタンスに移行します。ファイルストレージには Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用します。 3 つの EC2 インスタンスすべてに対してクロスリージョン レプリケーション (CRR) を有効にします。 Application Load Balancer を使用してトラフィックを EC2 インスタンスに転送します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132903-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 423 / トピック 1

ある企業はオンプレミスのデータセンターを AWS に移行することを計画しています。同社は現在、Linux ベースの VMware VM でデータセンターをホストしています。ソリューション アーキテクトは、VM 間のネットワーク依存関係に関する情報を収集する必要があります。情報は、ホストの IP アドレス、ホスト名、およびネットワーク接続情報の詳細を示す図の形式である必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS アプリケーション検出サービスを使用します。 AWS Migration Hub のホーム AWS リージョンを選択します。データ収集のためにオンプレミスサーバーに AWS Application Discovery Agent をインストールします。Migration Hub ネットワーク ダイアグラムを使用するためのアクセス許可を Application Discovery Service に付与します。

B. サーバーデータの収集には、AWS Application Discovery Service Agentless Collector を使用します。AWS Migration Hub からネットワーク図を .png 形式でエクスポートします。

C. データ収集のためにオンプレミスサーバーに AWS Application Migration Service エージェントをインストールします。 AWS の Workload Discovery で AWS Migration Hub データを使用して、ネットワーク図を生成します。

D. データ収集のためにオンプレミスサーバーに AWS Application Migration Service エージェントをインストールします。 AWS Migration Hub から .csv 形式でデータを Amazon CloudWatch ダッシュボードにエクスポートして、ネットワーク図を生成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132905-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 424 / トピック 1

ある企業は、AWS 上で Software-as-a-Service (SaaS) アプリケーションを実行しています。このアプリケーションは、AWS Lambda 関数と Amazon RDS for MySQL マルチ AZ データベースで構成されています。市場イベント中は、アプリケーションのワークロードが通常よりもはるかに高くなります。ユーザーは、ピーク時に多くのデータベース接続が発生するため、応答時間が遅いことに気づきます。会社はデータベースのスケーラブルなパフォーマンスと可用性を向上させる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. リソース使用率がしきい値に達したときに Amazon RDS for MySQL リードレプリカを追加する Lambda 関数をトリガーする Amazon CloudWatch アラーム アクションを作成します。

B. データベースを Amazon Aurora に移行し、リードレプリカを追加します。 Lambda ハンドラー関数の外部にデータベース接続プールを追加します。

C. データベースを Amazon Aurora に移行し、リードレプリカを追加します。 Amazon Route 53 の加重レコードを使用します。

D. データベースを Amazon Aurora に移行し、Aurora レプリカを追加します。データベース接続プールを管理するように Amazon RDS プロキシを設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132908-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 425 / トピック 1

ある企業は、アプリケーションをオンプレミスから AWS クラウドに移行することを計画しています。同社は、アプリケーションの基盤となるデータ ストレージを AWS に移行することから移行を開始します。アプリケーション データはオンプレミスの共有ファイル システムに保存され、アプリケーション サーバーは SMB 経由で共有ファイル システムに接続します。

ソリューションアーキテクトは、共有ストレージに Amazon S3 バケットを使用するソリューションを実装する必要があります。アプリケーションが完全に移行され、ネイティブ Amazon S3 API を使用するようにコードが書き直されるまで、アプリケーションは SMB 経由でデータにアクセスし続ける必要があります。ソリューションアーキテクトは、オンプレミスアプリケーションがデータにアクセスできるようにしながら、アプリケーションデータを AWS の新しい場所に移行する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムを作成します。オンプレミスのファイル共有用に 1 つの場所と、新しい Amazon FSx ファイル システム用に 1 つの場所を使用して AWS DataSync を設定します。新しい DataSync タスクを作成して、オンプレミスのファイル共有の場所から Amazon FSx ファイル システムにデータをコピーします。

B. アプリケーション用の S3 バケットを作成します。オンプレミス ストレージから S3 バケットにデータをコピーします。

C. AWS Server Migration Service (AWS SMS) VM をオンプレミス環境にデプロイします。 AWS SMS を使用して、ファイル ストレージ サーバーをオンプレミスから Amazon EC2 インスタンスに移行します。

D. アプリケーション用の S3 バケットを作成します。新しい AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをオンプレミス VM にデプロイします。データを S3 バケットに保存し、ファイル ゲートウェイに関連付けられる新しいファイル共有を作成します。オンプレミス ストレージから新しいファイル ゲートウェイ エンドポイントにデータをコピーします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132909-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 426 / トピック 1

ある世界的企業は、チケットのバーコードを表示するモバイル アプリを持っています。顧客はモバイル アプリのチケットを使用してライブ イベントに参加します。イベント スキャナはチケットのバーコードを読み取り、バックエンド API を呼び出して、バーコード データをデータベース内のデータと照合して検証します。バーコードがスキャンされた後、バックエンド ロジックはデータベースの単一テーブルに書き込み、バーコードを使用済みとしてマークします。

会社は、api.example.com という DNS 名を使用してアプリを AWS にデプロイする必要があります。同社は、世界中の 3 つの AWS リージョンでデータベースをホストします。

これらの要件を最も低い遅延で満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Aurora グローバル データベース クラスターでデータベースをホストします。データベースと同じリージョンにある 3 つの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターでバックエンドをホストします。 AWS Global Accelerator でアクセラレータを作成し、リクエストを最も近い ECS クラスターにルーティングします。 api.example.com をアクセラレータエンドポイントにマッピングする Amazon Route 53 レコードを作成します。

B. Amazon Aurora グローバル データベース クラスターでデータベースをホストします。データベースと同じリージョンにある 3 つの Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターでバックエンドをホストします。 3 つのクラスターをオリジンとして使用して Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。リクエストを最も近い EKS クラスターにルーティングします。 api.example.com を CloudFront ディストリビューションにマッピングする Amazon Route 53 レコードを作成します。

C. Amazon DynamoDB グローバル テーブルでデータベースをホストします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ディストリビューションを、バーコードを検証するバックエンド ロジックを含む CloudFront 関数に関連付けます。 api.example.com を CloudFront ディストリビューションにマッピングする Amazon Route 53 レコードを作成します。

D. Amazon DynamoDB グローバル テーブルでデータベースをホストします。 Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 CloudFront ディストリビューションを、バーコードを検証するバックエンド ロジックを含む Lambda@Edge 関数に関連付けます。 api.example.com を CloudFront ディストリビューションにマッピングする Amazon Route 53 レコードを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132927-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 427 / トピック 1

医療会社は、一連の Amazon EC2 インスタンス上で REST API を実行しています。 EC2 インスタンスは、Application Load Balancer (ALB) の背後の Auto Scaling グループで実行されます。 ALB は 3 つのパブリック サブネットで実行され、EC2 インスタンスは 3 つのプライベート サブネットで実行されます。同社は、ALB を唯一のオリジンとして持つ Amazon CloudFront ディストリビューションをデプロイしました。

オリジンのセキュリティを強化するには、ソリューション アーキテクトはどのソリューションを推奨する必要がありますか?

A. ランダムな文字列を AWS Secrets Manager に保存します。自動シークレットローテーション用の AWS Lambda 関数を作成します。ランダムな文字列をオリジンリクエストのカスタム HTTP ヘッダーとして挿入するように CloudFront を設定します。カスタムヘッダーの文字列一致ルールを使用して AWS WAF ウェブ ACL ルールを作成します。 Web ACL を ALB に関連付けます。

B. CloudFront サービスの IP アドレス範囲の IP 一致条件を使用して AWS WAF ウェブ ACL ルールを作成します。 Web ACL を ALB に関連付けます。ALB を 3 つのプライベート サブネットに移動します。

C. ランダムな文字列を AWS Systems Manager パラメータ ストアに保存します。パラメータストアの文字列の自動回転を設定します。ランダムな文字列をオリジンリクエストのカスタム HTTP ヘッダーとして挿入するように CloudFront を設定します。カスタム HTTP ヘッダーの値を検査し、ALB でアクセスをブロックします。

D. AWS Shield Advanced の設定 CloudFront サービスの IP アドレス範囲からの接続を許可するセキュリティ グループ ポリシーを作成します。ポリシーを AWS Shield Advanced に追加し、ALB にアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132961-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 428 / トピック 1

業界の規制を遵守するために、ソリューションアーキテクトは、企業の重要なデータを、企業の本社がある米国を含む複数のパブリック AWS リージョンに保存するソリューションを設計する必要があります。ソリューションアーキテクトは、AWS に保存されているデータへのアクセスを会社のグローバル WAN ネットワークに提供する必要があります。セキュリティ チームは、このデータにアクセスするトラフィックが公共のインターネットを通過しないことを義務付けています。

ソリューションアーキテクトは、要件を満たし、コスト効率の高い可用性の高いソリューションをどのように設計すべきでしょうか?

A. 本社から使用中のすべての AWS リージョンへの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用してトラフィックを本社に送信し、次にそれぞれの DX 接続に送信してデータにアクセスします。

B. 本社から AWS リージョンへの 2 つの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用して、DX 接続経由でトラフィックを送信します。リージョン間 VPC ピアリングを使用して、他の AWS リージョンのデータにアクセスします。

C. 本社から AWS リージョンへの 2 つの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用して、DX 接続経由でトラフィックを送信します。 AWS トランジット VPC ソリューションを使用して、他の AWS リージョンのデータにアクセスします。

D. 本社から AWS リージョンへの 2 つの AWS Direct Connect 接続を確立します。会社の WAN を使用して、DX 接続経由でトラフィックを送信します。 Direct Connect Gateway を使用して、他の AWS リージョンのデータにアクセスします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132963-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 429 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスでホストしている VMware vSphere VM 上で Windows Server を実行するアプリケーションを開発しました。アプリケーション データは独自の形式で保存されており、アプリケーションを通じて読み取る必要があります。同社はサーバーとアプリケーションを手動でプロビジョニングしました。

同社は、災害復旧計画の一環として、オンプレミス環境が利用できなくなった場合に一時的にアプリケーションを AWS でホストできる機能を望んでいます。同社は、災害復旧イベントが完了した後、アプリケーションをオンプレミスのホスティングに戻すことを望んでいます。 RPO は 5 分です。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS DataSync を構成します。データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにレプリケートします。オンプレミス環境が利用できない場合は、AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、EBS ボリュームをアタッチします。

B. AWS Elastic Disaster Recovery を構成します。 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに接続されているレプリケーション Amazon EC2 インスタンスにデータをレプリケートします。オンプレミス環境が利用できない場合は、Elastic Disaster Recovery を使用して、レプリケートされたボリュームを使用する EC2 インスタンスを起動します。

C. AWS Storage Gateway ファイルゲートウェイをプロビジョニングします。データを Amazon S3 バケットにレプリケートします。オンプレミス環境が利用できない場合は、AWS Backup を使用してデータを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームに復元し、これらの EBS ボリュームから Amazon EC2 インスタンスを起動します。

D. Amazon FSx for Windows File Server ファイル システムを AWS にプロビジョニングします。データをファイル システムにレプリケートします。オンプレミス環境が利用できない場合は、AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングし、AWS::CloudFormation::Init コマンドを使用して Amazon FSx ファイル共有をマウントします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132965-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 430 / トピック 1

ある企業は、eu-north-1 リージョンの Amazon EC2 で高可用性データ収集アプリケーションを実行しています。このアプリケーションはエンドユーザーのデバイスからデータを収集し、Amazon Kinesis データ ストリームと、レコードを処理する一連の AWS Lambda 関数にレコードを書き込みます。同社は、レコード処理の出力を eu-north-1 の Amazon S3 バケットに保存します。同社は、S3 バケット内のデータを Amazon Athena のデータソースとして使用します。

同社は世界的な存在感を高めたいと考えている。ソリューション アーキテクトは、sa-east-1 リージョンと ap-northeast-1 リージョンでデータ収集機能を起動する必要があります。ソリューションアーキテクトは、アプリケーション、Kinesis データストリーム、Lambda 関数を 2 つの新しいリージョンにデプロイします。ソリューション アーキテクトは、データ分析を一元化する要件を満たすために、S3 バケットを eu-north-1 に保持します。

新しいセットアップのテスト中に、ソリューションアーキテクトは、新しいリージョンから S3 バケットへのデータの到着に大幅な遅れがあることに気づきました。

この遅延時間を最も改善する解決策はどれですか?

A. 2 つの新しいリージョンのそれぞれで、VPC 内で実行されるように Lambda 関数をセットアップします。その VPC に S3 ゲートウェイ エンドポイントを設定します。

B. eu-north-1 の S3 バケットで S3 Transfer Acceleration をオンにします。アプリケーションが S3 バケットにデータをアップロードするときに、新しい S3 アクセラレーション エンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更します。

C. 2 つの新しいリージョンのそれぞれに S3 バケットを作成します。新しいリージョンごとに、アプリケーションをそれぞれの S3 バケットにアップロードするように設定します。 eu-north-1 の S3 バケットにデータをレプリケートするように S3 クロスリージョン レプリケーションを設定します。

D. Lambda 関数のメモリ要件を増やして、複数のコアを利用できるようにします。アプリケーションが Lambda から Amazon S3 にデータをアップロードする場合は、マルチパート アップロード機能を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132972-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 431 / トピック 1

ある企業は、単一の共有 VPC でホストされる一元化された Amazon EC2 アプリケーションを提供しています。集中アプリケーションには、他のビジネス ユニットの VPC で実行されているクライアント アプリケーションからアクセスできる必要があります。集中管理されたアプリケーション フロントエンドは、スケーラビリティのためにネットワーク ロード バランサー (NLB) を使用して構成されています。

最大 10 個のビジネス ユニット VPC を共有 VPC に接続する必要があります。ビジネス ユニット VPC CIDR ブロックの一部は共有 VPC と重複し、一部は相互に重複します。共有 VPC 内の集中アプリケーションへのネットワーク接続は、承認されたビジネス ユニット VPC からのみ許可される必要があります。

ビジネス ユニット VPC 内のクライアント アプリケーションから共有 VPC 内の集中アプリケーションへの接続を提供するには、ソリューション アーキテクトはどのネットワーク構成を使用する必要がありますか?

A. AWS トランジット ゲートウェイを作成します。共有 VPC と承認されたビジネス ユニット VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。単一のトランジット ゲートウェイ ルート テーブルを作成し、接続されているすべての VPC に関連付けます。アタッチメントからルート テーブルへのルートの自動伝播を許可します。トラフィックをトランジットゲートウェイに送信するように VPC ルーティングテーブルを設定します。

B. 一元化されたアプリケーション NLB を使用して VPC エンドポイント サービスを作成し、エンドポイントの受け入れを要求するオプションを有効にします。エンドポイント サービスのサービス名を使用して、各ビジネス ユニット VPC に VPC エンドポイントを作成します。エンドポイント サービス コンソールから承認されたエンドポイント要求を受け入れます。

C. 各ビジネス ユニット VPC から共有 VPC への VPC ピアリング接続を作成します。共有 VPC コンソールから VPC ピアリング接続を受け入れます。 VPC ピアリング接続にトラフィックを送信するように VPC ルーティング テーブルを設定します。

D. 共有 VPC の仮想プライベート ゲートウェイを構成し、承認されたビジネス ユニット VPC ごとにカスタマー ゲートウェイを作成します。ビジネス ユニット VPC から共有 VPC へのサイト間 VPN 接続を確立します。 VPN 接続にトラフィックを送信するように VPC ルーティング テーブルを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132984-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 432 / トピック 1

ある企業は、Web サイトを AWS に移行したいと考えています。この Web サイトはマイクロサービスを使用し、オンプレミスの自己管理型 Kubernetes クラスターにデプロイされたコンテナー上で実行されます。 Kubernetes デプロイメント内のコンテナーのデプロイメントを定義するすべてのマニフェストは、ソース管理内にあります。

Web サイトのすべてのデータは PostgreSQL データベースに保存されます。オープンソースのコンテナー イメージ リポジトリは、オンプレミス環境と並行して実行されます。

ソリューションアーキテクトは、会社が AWS 上の Web サイトに使用するアーキテクチャを決定する必要があります。

最小限の移行労力でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS App Runner サービスを作成します。 App Runner サービスをオープンソース コンテナー イメージ リポジトリに接続します。マニフェストをオンプレミスから App Runner サービスにデプロイします。 Amazon RDS for PostgreSQL データベースを作成します。

B. 管理されたノードグループを持つ Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを作成します。アプリケーションコンテナを新しい Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリにコピーします。マニフェストをオンプレミスから EKS クラスターにデプロイします。 Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを作成します。

C. Amazon EC2 容量プールを持つ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。アプリケーションコンテナを新しい Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリにコピーします。各コンテナイメージを新規タスク定義として登録します。元の Kubernetes デプロイメントと一致するように、タスク定義ごとに ECS サービスを構成します。 Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターを作成します。

D. Amazon EC2 インスタンスでクラスターをホストすることにより、オンプレミスの Kubernetes クラスターを再構築します。オープンソースのコンテナイメージリポジトリを EC2 インスタンスに移行します。マニフェストをオンプレミスから AWS 上の新しいクラスターにデプロイします。オープンソース PostgreSQL データベースを新しいクラスターにデプロイします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132985-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 433 / トピック 1

ある企業は、AWS 上のモバイルアプリを使用してオンラインコンテストを開催しています。同社は各コンテストの終了時に勝者をランダムに選出します。コンテストはさまざまな期間にわたって実行されます。企業はコンテスト終了後、コンテストのデータを保持する必要はありません。

同社は、Amazon EC2 インスタンスでホストされているカスタム コードを使用してコンテスト データを処理し、勝者を選択します。 EC2 インスタンスは Application Load Balancer の背後で実行され、コンテストのエントリーを Amazon RDS DB インスタンスに保存します。企業はコンテストの運営コストを削減するために新しいアーキテクチャを設計する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. コンテストエントリーのストレージを Amazon DynamoDB に移行します。 DynamoDB アクセラレータ (DAX) クラスターを作成します。 Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナとして実行されるようにコードを書き換えます。コンテストの終了時に、DynamoDB テーブルを削除します。

B. コンテストエントリーのストレージを Amazon Redshift に移行します。コードを AWS Lambda 関数として書き換えます。コンテストの終了時に、Redshift クラスターを削除します。

C. RDS DB インスタンスの前に Amazon ElastiCache for Redis クラスターを追加して、コンテストのエントリをキャッシュします。 Fargate 起動タイプを使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナとして実行されるようにコードを書き換えます。各エントリに ElastiCache TTL 属性を設定して、コンテストの終了時に各エントリを期限切れにします。

D. コンテストエントリーのストレージを Amazon DynamoDB に移行します。コードを AWS Lambda 関数として書き換えます。各エントリに DynamoDB TTL 属性を設定して、コンテストの終了時に各エントリを期限切れにします。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/133225-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 434 / トピック 1

企業は新しいセキュリティ要件を実装しました。新しい要件によると、企業は、企業の VPC 内の企業 AWS インスタンスからのすべてのトラフィックをスキャンして、企業のセキュリティ ポリシーに違反していないかどうかをスキャンする必要があります。これらのスキャンの結果、企業は特定の IP アドレスへのアクセス、または特定の IP アドレスからのアクセスをブロックすることができます。

新しい要件を満たすために、同社は一連の Amazon EC2 インスタンスをプライベート サブネットにデプロイし、透過的プロキシとして機能させます。同社は、承認されたプロキシ サーバー ソフトウェアをこれらの EC2 インスタンスにインストールします。同社は、プロキシ ソフトウェアを備えた対応する EC2 インスタンスをデフォルト ルートとして使用するように、すべてのサブネット上のルート テーブルを変更します。また、同社はセキュリティ ポリシーに準拠するセキュリティ グループを作成し、これらのセキュリティ グループを EC2 インスタンスに割り当てます。

これらの構成にもかかわらず、プライベート サブネット内の EC2 インスタンスのトラフィックはインターネットに適切に転送されません。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. プロキシ ソフトウェアを実行する EC2 インスタンスの送信元/宛先チェックを無効にします。

B. プロキシ EC2 インスタンスに割り当てられているセキュリティ グループにルールを追加して、このセキュリティ グループを持つインスタンス間のすべてのトラフィックを許可します。このセキュリティ グループを VPC 内のすべての EC2 インスタンスに割り当てます。

C. VPC の DHCP オプション セットを変更します。プロキシ EC2 インスタンスのアドレスを指すように DNS サーバー オプションを設定します。

D. 各プロキシ EC2 インスタンスに追加の Elastic Network Interface を 1 つ割り当てます。これらのネットワーク インターフェイスのいずれかにプライベート サブネットへのルートがあることを確認してください。他のネットワーク インターフェイスにインターネットへのルートがあることを確認してください。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132986-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 435 / トピック 1

ある企業は、AWS 上の手動で作成した VPC でソリューションを実行しています。同社は AWS CloudFormation を使用してインフラストラクチャの他の部分をプロビジョニングしています。新しい要件に従って、企業はすべてのインフラストラクチャを自動的に管理する必要があります。

最小限の労力でこの新しい要件を満たすために、企業は何をすべきでしょうか?

A. 既存の VPC リソースと構成を厳密にプロビジョニングする新しい AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) スタックを作成します。 AWS CDK を使用して VPC をスタックにインポートし、VPC を管理します。

B. VPC を作成する CloudFormation スタック セットを作成します。スタック セットを使用して、VPC をスタックにインポートします。

C. 既存の VPC リソースと構成を厳密にプロビジョニングする新しい CloudFormation テンプレートを作成します。 CloudFormation コンソールから、既存のリソースをインポートして新しいスタックを作成します。

D. VPC を作成する新しい CloudFormation テンプレートを作成します。 AWS サーバーレス アプリケーション モデル (AWS SAM) CLI を使用して VPC をインポートします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132987-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 436 / トピック 1

ある会社が人気のビデオ ゲームの新しいリリースを開発し、それを一般にダウンロードできるようにしたいと考えています。新しいリリース パッケージのサイズは約 5 GB です。同社は、オンプレミスのデータセンターでホストされている Linux ベースの公開 FTP サイトから既存のリリースのダウンロードを提供しています。同社は、新しいリリースが世界中のユーザーにダウンロードされることを期待しています。同社は、ユーザーの場所に関係なく、ダウンロード パフォーマンスの向上と転送コストの削減を実現するソリューションを求めています。

A. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスにマウントされた Amazon EBS ボリュームにゲーム ファイルを保存します。 EC2 インスタンスで FTP サービスを設定します。 Auto Scaling グループの前に Application Load Balancer を使用します。ユーザーがパッケージをダウンロードできるように、ゲームのダウンロード URL を公開します。

B. Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon EFS ボリュームにゲーム ファイルを保存します。各 EC2 インスタンスで FTP サービスを設定します。 Auto Scaling グループの前に Application Load Balancer を使用します。ユーザーがパッケージをダウンロードできるように、ゲームのダウンロード URL を公開します。

C. ウェブサイトホスティング用に Amazon Route 53 と Amazon S3 バケットを設定します。ゲームファイルを S3バケットにアップロードします。ウェブサイトには Amazon CloudFront を使用します。ユーザーがパッケージをダウンロードできるように、ゲームのダウンロード URL を公開します。

D. ウェブサイトホスティング用に Amazon Route 53 と Amazon S3 バケットを設定します。ゲームファイルを S3バケットにアップロードします。 S3 バケットに対するリクエスターの支払いを設定します。ユーザーがパッケージをダウンロードできるように、ゲームのダウンロード URL を公開します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132988-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 437 / トピック 1

ある企業は、データベースと Web サイトで構成されるアプリケーションをクラウドで実行します。ユーザーは、Web サイトにデータを投稿し、データを処理して、データを電子メールで送り返すことができます。データは、Amazon EC2 インスタンス上で実行される MySQL データベースに保存されます。データベースは 2 つのプライベート サブネットを持つ VPC で実行されています。このウェブサイトは、1 つのパブリック サブネットを持つ別の VPC 内の単一の EC2 インスタンスの Apache Tomcat 上で実行されています。データベースと Web サイト VPC の間には、単一の VPC ピアリング接続があります。

このウェブサイトは、トラフィックが多かったため、先月中に数回の停止に見舞われました。

アプリケーションの信頼性を高めるために、ソリューションアーキテクトはどのようなアクションを実行する必要がありますか？（3つお選びください。）

A. Tomcat サーバーを、Application Load Balancer の背後にある複数の EC2 インスタンスを持つ Auto Scaling グループに配置します。

B. 追加の VPC ピアリング接続をプロビジョニングします。

C. 1 つの Aurora レプリカを使用して MySQL データベースを Amazon Aurora に移行します。

D. データベース VPC に 2 つの NAT ゲートウェイをプロビジョニングします。

E. Tomcat サーバーをデータベース VPC に移動します。

F. Web サイト VPC 内の別のアベイラビリティーゾーンに追加のパブリックサブネットを作成します。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132989-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 438 / トピック 1

小売会社は AWS で e コマース アプリケーションを運用しています。アプリケーションは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。同社は、Amazon RDS DB インスタンスをデータベース バックエンドとして使用しています。 Amazon CloudFront は、ALB を指す 1 つのオリジンで構成されています。静的コンテンツはキャッシュされます。 Amazon Route 53 は、すべてのパブリック ゾーンをホストするために使用されます。

アプリケーションの更新後、ALB が 502 ステータス コード (不正なゲートウェイ) エラーを返すことがあります。根本的な原因は、ALB に返される不正な形式の HTTP ヘッダーです。エラー発生直後にソリューションアーキテクトが Web ページをリロードすると、Web ページは正常に戻ります。

会社が問題に取り組んでいる間、ソリューションアーキテクトは、標準の ALB エラー ページの代わりにカスタム エラー ページを訪問者に提供する必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon S3 バケットを作成します。静的 Web ページをホストするように S3 バケットを構成します。カスタム エラー ページを Amazon S3 にアップロードします。

B. ALB ヘルスチェックの応答 Target.FailedHealthChecks が 0 より大きい場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。パブリックにアクセス可能なウェブサーバーを指すように ALB の転送ルールを変更するように Lambda 関数を設定します。

C. ヘルスチェックを追加して、既存の Amazon Route 53 レコードを変更します。ヘルスチェックが失敗した場合のフォールバックターゲットを構成します。 DNS レコードを変更して、公的にアクセス可能な Web ページを指すようにします。

D. ALB ヘルスチェックの応答 Elb.InternalError が 0 より大きい場合に AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon CloudWatch アラームを作成します。パブリックでアクセス可能なウェブサーバーを指すように ALB の転送ルールを変更するように Lambda 関数を設定します。

E. CloudFront カスタムエラーページを設定して、カスタムエラー応答を追加します。 DNS レコードを変更して、公的にアクセス可能な Web ページを指すようにします。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132872-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 439 / トピック 1

ある企業は、Amazon Aurora MySQL DB クラスターを既存の AWS アカウントから同じ AWS リージョン内の新しい AWS アカウントに移行したいと考えています。どちらのアカウントも AWS Organizations の同じ組織のメンバーです。

企業は、新しいデータベースへの DNS カットオーバーを実行する前に、データベース サービスの中断を最小限に抑える必要があります。

この要件を満たす移行戦略はどれですか? (2つお選びください。)

A. 既存の Aurora データベースのスナップショットを取得します。スナップショットを新しい AWS アカウントと共有します。スナップショットから新しいアカウントで Aurora DB クラスターを作成します。

B. 新しい AWS アカウントで Aurora DB クラスターを作成します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、2 つの Aurora DB クラスター間でデータを移行します。

C. AWS Backup を使用して、Aurora データベースのバックアップを既存の AWS アカウントから新しい AWS アカウントに共有します。スナップショットから新しい AWS アカウントに Aurora DB クラスターを作成します。

D. 新しい AWS アカウントで Aurora DB クラスターを作成します。 AWS Application Migration Service を使用して、2 つの Aurora DB クラスター間でデータを移行します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132990-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 440 / トピック 1

サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 会社は、顧客にメディア ソフトウェア ソリューションを提供します。このソリューションは、さまざまな AWS リージョンおよび AWS アカウントにわたる 50 の VPC でホストされています。 VPC の 1 つは管理 VPC として指定されます。 VPC 内のコンピューティング リソースは独立して動作します。

同社は、50 個の VPC すべてが相互に通信できることを必要とする新機能を開発しました。また、新機能では、各顧客の VPC から会社の管理 VPC への一方向のアクセスも必要になります。管理 VPC は、メディア ソフトウェア ソリューションのライセンスを検証するコンピューティング リソースをホストします。

企業がソリューションをホストするために使用する VPC の数は、ソリューションが成長するにつれて増加し続けます。

必要な VPC 接続を最小限の運用オーバーヘッドで提供するには、どの手順を組み合わせますか? (2 つお選びください。)

A. トランジットゲートウェイを作成します。会社のすべての VPC と関連サブネットをトランジット ゲートウェイに接続します。

B. 会社のすべての VPC 間に VPC ピアリング接続を作成します。

C. ライセンス検証用のコンピューティング リソースを指すネットワーク ロード バランサー (NLB) を作成します。各顧客の VPC で利用できる AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成します。エンドポイント サービスを NLB に関連付けます。

D. 各顧客の VPC に VPN アプライアンスを作成します。 AWS サイト間 VPN を使用して、会社の管理 VPC を各顧客の VPC に接続します。

E. 会社の管理 VPC と各顧客の VPC の間に VPC ピアリング接続を作成します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132992-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 441 / トピック 1

企業には、親会社にロールアップされる複数の事業部門 (LOB) があります。同社は、ソリューション アーキテクトに次の要件を持つソリューションを開発するよう依頼しました。
・LOB で使用されるすべての AWS アカウントに対して 1 つの AWS 請求書を作成します。
・各 LOB アカウントのコストは請求書に記載する必要があります。
・企業のガバナンス ポリシーの定義に従って、LOB アカウントのサービスと機能を制限する機能を提供します。
・各 LOB アカウントには、ガバナンス ポリシーに関係なく、完全な管理者権限を委任する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. AWS Organizations を使用して、各 LOB の親アカウントに組織を作成します。次に、各 LOB アカウントを適切な組織に招待します。

B. AWS Organizations を使用して、親アカウントに単一の組織を作成します。次に、各 LOB の AWS アカウントを組織に招待します。

C. サービス クォータを実装して、許可されるサービスと機能を定義し、クォータを各 LOB に適用します。必要に応じて。

D. 承認されたサービスと機能のみを許可する SCP を作成し、ポリシーを LOB アカウントに適用します。

E. 親アカウントの請求コンソールで一括請求を有効にし、LOB アカウントをリンクします。

解答: B, D - 確認中

コミュニティの解答は B, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132869-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 442 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、カスタム ドメインの下で 2 つの AWS リージョンにまたがるユーザーにサービスを提供する Web アプリケーションをデプロイしました。このアプリケーションは、Amazon Route 53 レイテンシーベースのルーティングを使用します。ソリューション アーキテクトは、重み付けされたレコード セットを、リージョンごとに個別のアベイラビリティ ゾーンにある Web サーバーのペアに関連付けました。

ソリューションアーキテクトは災害復旧シナリオを実行します。 1 つのリージョン内のすべての Web サーバーが停止しても、Route 53 はユーザーを他のリージョンに自動的にリダイレクトしません。

この問題の考えられる根本原因は次のうちどれですか? (2つお選びください。)

A. Web サーバーが停止されたリージョンの重みは、他のリージョンの重みよりも高くなります。

B. セカンダリ リージョンの Web サーバーの 1 つが HTTP ヘルス チェックに合格しませんでした。

C. レイテンシ リソース レコード セットは、加重リソース レコード セットと組み合わせて使用することはできません。

D. Web サーバーが停止されたリージョンのドメインに関連付けられているレイテンシ エイリアス リソース レコード セットに対して、ターゲットの正常性を評価する設定がオンになっていません。

E. 停止した Web サーバーに関連付けられた 1 つ以上の加重リソース レコード セットに対して HTTP ヘルス チェックがセットアップされていません。

解答: D, E - 確認中

コミュニティの解答は D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/132993-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 443 / トピック 1

洪水監視機関は 10,000 個を超える水位監視センサーを配備しました。センサーは継続的にデータ更新を送信し、各更新のサイズは 1 MB 未満です。この機関は、オンプレミスのアプリケーション サーバーを多数保有しています。これらのサーバーはセンサーから更新を受信し、生データを人間が判読できる形式に変換し、結果をオンプレミスのリレーショナル データベース サーバーに書き込みます。データ アナリストは、単純な SQL クエリを使用してデータを監視します。

この政府機関は、アプリケーション全体の可用性を高め、メンテナンス タスクの実行に必要な労力を削減したいと考えています。アプリケーション サーバーへの更新やパッチを含むこれらのメンテナンス タスクにより、ダウンタイムが発生します。アプリケーション サーバーがダウンしている間は、残りのサーバーがワークロード全体を処理できないため、センサーからデータが失われます。

この政府機関は、運用上のオーバーヘッドとコストを最適化するソリューションを望んでいます。ソリューションアーキテクトは、AWS IoT Core を使用してセンサーデータを収集することを推奨しています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは他に何を推奨する必要がありますか?

A. センサーデータを Amazon Kinesis Data Firehose に送信します。 AWS Lambda 関数を使用して、Kinesis Data Firehose データを読み取り、.csv 形式に変換し、Amazon Aurora MySQL DB インスタンスに挿入します。データ アナリストに、DB インスタンスから直接データをクエリするように指示します。

B. センサーデータを Amazon Kinesis Data Firehose に送信します。 AWS Lambda 関数を使用して Kinesis Data Firehose データを読み取り、Apache Parquet 形式に変換して、Amazon S3 バケットに保存します。データアナリストに、Amazon Athena を使用してデータをクエリするように指示します。

C. センサーデータを Amazon Managed Service for Apache Flink (以前は Amazon Kinesis Data Analytics) アプリケーションに送信して、データを .csv 形式に変換し、Amazon S3 バケットに保存します。データを Amazon Aurora MySQL DB インスタンスにインポートします。データ アナリストに、DB インスタンスから直接データをクエリするように指示します。

D. センサーデータを Amazon Managed Service for Apache Flink (以前は Amazon Kinesis Data Analytics) アプリケーションに送信して、データを Apache Parquet 形式に変換し、Amazon S3 バケットに保存します。データアナリストに、Amazon Athena を使用してデータをクエリするように指示します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136546-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 444 / トピック 1

パブリック小売ウェブアプリケーションは、Amazon RDS MySQL マルチ AZ デプロイメントによってサポートされるリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にわたって実行されている Amazon EC2 インスタンスの前で Application Load Balancer (ALB) を使用します。ターゲット グループのヘルス チェックは HTTP を使用するように構成され、製品カタログ ページを参照します。 Auto Scaling は、ALB ヘルスチェックに基づいて Web フリートのサイズを維持するように構成されています。

最近、アプリケーションが停止しました。 Auto Scaling は、停止中も継続的にインスタンスを置き換えました。その後の調査により、Web サーバーのメトリクスは正常の範囲内にあるものの、データベース層で高負荷が発生しており、その結果、クエリの応答時間が大幅に上昇していることが判明しました。

次の変更のうち、将来の成長に備えてアプリケーション スタック全体の可用性と機能の監視機能を向上させながら、これらの問題を解決できるのはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon RDS MySQL のリードレプリカを構成し、ウェブアプリケーションで単一のリーダーエンドポイントを使用して、バックエンドデータベース層の負荷を軽減します。

B. 製品カタログ ページではなく単純な HTML ページを指すようにターゲット グループのヘルスチェックを設定し、アプリケーションの完全な機能を評価するために製品ページに対する Amazon Route 53 ヘルスチェックを設定します。サイトに障害が発生したときに管理者に通知するように Amazon CloudWatch アラームを設定します。

C. Amazon EC2 Web サーバーの TCP チェックと製品ページに対する Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用して、アプリケーションの完全な機能を評価するようにターゲット グループのヘルスチェックを設定します。サイトに障害が発生したときに管理者に通知するように Amazon CloudWatch アラームを設定します。

D. データベース層内の高負荷で障害のある RDS インスタンスを回復するアクションを含む Amazon RDS の Amazon CloudWatch アラームを設定します。

E. Amazon ElastiCache クラスターを構成し、Web アプリケーションと RDS MySQL インスタンスの間に配置して、バックエンド データベース層の負荷を軽減します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136548-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 445 / トピック 1

ある企業はオンプレミスのデータセンターを持ち、Kubernetes を使用して AWS 上で新しいソリューションを開発しています。同社は、開発環境とテスト環境に Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを使用しています。

実稼働ワークロードの EKS コントロール プレーンとデータ プレーンはオンプレミスに存在する必要があります。同社は、Kubernetes 管理用の AWS マネージド ソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. オンプレミスのデータセンターに AWS Outposts サーバーをインストールします。実稼働ワークロード用の Outposts サーバー上のローカルクラスター構成を使用して、Amazon EKS をデプロイします。

B. オンプレミスのデータセンターにある会社のハードウェアに Amazon EKS Anywhere をインストールします。EKS Anywhere クラスターに実稼働ワークロードをデプロイします。

C. オンプレミスのデータセンターに AWS Outposts サーバーをインストールします。本番ワークロード用の Outposts サーバー上で拡張クラスター構成を使用して、Amazon EKS をデプロイします。

D. オンプレミスのデータセンターに AWS Outposts サーバーをインストールします。 Amazon EKS Anywhere を Outposts サーバーにインストールします。 EKS Anywhere クラスターに実稼働ワークロードをデプロイします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136549-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 446 / トピック 1

ある企業は、AWS Organizations を使用して開発環境を管理しています。会社の各開発チームは独自の AWS アカウントを持っています。各アカウントには、重複しない単一の VPC ブロックと CIDR ブロックがあります。

この会社は、共有サービス アカウントに Amazon Aurora DB クラスターを持っています。すべての開発チームは、DB クラスターからのライブデータを操作する必要があります。

最小限の運用オーバーヘッドで DB クラスターへの必要な接続を提供するソリューションはどれですか?

A. DB クラスターの AWS Resource Access Manager (AWS RAM) リソース共有を作成します。 DB クラスターをすべての開発アカウントと共有します。

B. 共有サービス アカウントにトランジット ゲートウェイを作成します。トランジットゲートウェイの AWS Resource Access Manager (AWS RAM) リソース共有を作成します。トランジット ゲートウェイをすべての開発アカウントと共有します。開発者にリソース共有を受け入れるように指示します。ネットワークを構成します。

C. DB クラスターの IP アドレスを指す Application Load Balancer (ALB) を作成します。 ALB を使用する AWS PrivateLink エンドポイント サービスを作成します。各開発アカウントがエンドポイント サービスに接続できるようにするためのアクセス許可を追加します。

D. 共有サービス アカウントで AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。ネットワークを構成します。各開発アカウントで AWS Marketplace VPN ソフトウェアを使用して、サイト間 VPN 接続に接続します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136551-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 447 / トピック 1

ある企業は、AWS CloudFormation を使用して、AWS メンバー アカウントにすべての新しいインフラストラクチャを作成しました。リソースはほとんど変更されず、予想される負荷に合わせて適切なサイズに設定されます。 AWS の毎月の請求額は一貫しています。

場合によっては、開発者がテスト用に新しいリソースを作成し、テストの完了時にリソースを削除するのを忘れてしまうことがあります。これらのテストのほとんどは、リソースが必要なくなるまで数日間続きます。

同社は、未使用のリソースを見つけるプロセスを自動化したいと考えています。ソリューションアーキテクトは、AWS 請求書のコストが増加しているかどうかを判断するソリューションを設計する必要があります。このソリューションは、コスト増加の原因となっているリソースを特定するのに役立ち、企業の運用チームに自動的に通知する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 請求アラートをオンにします。 AWS Cost Explorer を使用して、過去 1 か月のコストを確認します。推定合計料金の Amazon CloudWatch アラームを作成します。 Cost Explorer が決定したコストよりも高いコストしきい値を指定します。アラームしきい値を超えた場合に運用チームに警告する通知を追加します。

B. 請求アラートをオンにします。 AWS Cost Explorer を使用して、過去 3 か月の平均月額コストを確認します。推定合計料金の Amazon CloudWatch アラームを作成します。 Cost Explorer が決定したコストよりも高いコストしきい値を指定します。アラームしきい値を超えた場合に運用チームに警告する通知を追加します。

C. AWS Cost Anomaly Detection を使用して、リンクされたアカウントのモニタータイプを持つコストモニターを作成します。サブスクリプションを作成して、毎日の AWS コストの概要を運用チームに送信します。コスト差異のしきい値を指定します。

D. AWS Cost Anomaly Detection を使用して、AWS サービスのモニター タイプを持つコスト モニターを作成します。サブスクリプションを作成して、毎日の AWS コストの概要を運用チームに送信します。コスト差異のしきい値を指定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136552-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 448 / トピック 1

ある企業は新しい Web ベースのアプリケーションを導入しており、Linux アプリケーション サーバー用のストレージ ソリューションを必要としています。同社は、すべてのインスタンスのアプリケーション データを更新するための単一の場所を作成したいと考えています。アクティブなデータセットのサイズは最大 100 GB です。ソリューション アーキテクトは、ピーク操作が毎日 3 時間発生し、合計 225 MiBps の読み取りスループットが必要であると判断しました。

ソリューションアーキテクトは、災害復旧 (DR) のためにデータのコピーを別の AWS リージョンで利用できるようにするマルチ AZ ソリューションを設計する必要があります。 DR コピーの RPO は 1 時間未満です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい Amazon Elastic File System (Amazon EFS) マルチ AZ ファイル システムをデプロイします。プロビジョニングされたスループットが 75 MiBps になるようにファイル システムを構成します。 DR リージョン内のファイル システムへのレプリケーションを実装します。

B. 新しい Amazon FSx for Lustre ファイル システムをデプロイします。ファイル システムのバースティング スループット モードを構成します。 AWS Backup を使用して、ファイル システムを DR リージョンにバックアップします。

C. 225 MiBps のスループットを備えた汎用 SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームをデプロイします。 EBS ボリュームのマルチアタッチを有効にします。 AWS Elastic Disaster Recovery を使用して、EBS ボリュームを DR リージョンにレプリケートします。

D. Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムを実稼働リージョンと DR リージョンの両方にデプロイします。 AWS DataSync のスケジュールされたタスクを作成して、本番ファイル システムから DR ファイル システムに 10 分ごとにデータをレプリケートします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136553-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 449 / トピック 1

企業は、インターネット接続のない遠隔地での実験からデータを収集する必要があります。実験中、ローカル ネットワークに接続されたセンサーは、1 週間にわたって独自の形式で 6 TB のデータを生成します。センサーはデータ ファイルを定期的に FTP サーバーにアップロードするように構成できますが、センサーには独自の FTP サーバーがありません。センサーは他のプロトコルもサポートしていません。同社は、実験後できるだけ早くデータを一元的に収集し、AWS クラウドのオブジェクト ストレージに移動する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。ターゲット バケット名を使用して AWS DataSync を構成し、NFS 経由でデータをデバイスにアンロードします。実験後、データを Amazon S3 にロードできるようにデバイスを AWS に返します。

B. Amazon Linux 2 AMI を含む AWS Snowcone デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。デバイス上で Amazon EC2 インスタンスを起動します。各センサーからデータを定期的にダウンロードするシェル スクリプトを作成します。実験後、データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームとしてロードできるように、デバイスを AWS に返します。

C. Amazon Linux 2 AMI を含む AWS Snowcone デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。デバイス上で Amazon EC2 インスタンスを起動します。 EC2 インスタンスに FTP サーバーをインストールして構成します。 EC2 インスタンスにデータをアップロードするようにセンサーを構成します。実験後、データを Amazon S3 にロードできるようにデバイスを AWS に返します。

D. AWS Snowcone デバイスを注文します。デバイスをローカル ネットワークに接続します。 Amazon FSx を使用するようにデバイスを設定します。データをデバイスにアップロードするようにセンサーを構成します。デバイス上で AWS DataSync を設定し、アップロードされたデータを Amazon S3 バケットと同期します。データを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームとしてロードできるように、デバイスを AWS に返します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136558-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 450 / トピック 1

複数のビジネスユニットを持つ企業は、すべての機能を有効にして AWS Organizations を使用しています。同社は、各ビジネスユニットが独自の AWS アカウントを持つアカウント構造を実装しています。各 AWS アカウントの管理者は、Amazon Athena を使用して自分のアカウントの詳細なコストと使用率データを表示する必要があります。

各ビジネス ユニットは、自身のコストと使用状況のデータのみにアクセスできます。 AWS のコストと使用状況レポートを設定する機能を管理する IAM ポリシーが導入されています。組織のすべてのデータを含む中央のコストと使用状況レポートは、Amazon S3 バケットですでに利用可能です。

運用の複雑さを最小限に抑えながら、これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、コストと使用状況レポートのデータを各メンバー アカウントと共有します。

B. 組織の管理アカウントで、中央のコストと使用状況レポートを含む S3 バケットに新しいファイルが到着するたびに AWS Lambda 関数を呼び出すように S3 イベントを設定します。各メンバーアカウントのデータを抽出し、そのデータを別のプレフィックスの下で Amazon S3 に配置するように Lambda 関数を設定します。 S3 バケット ポリシーを変更して、各メンバー アカウントが独自のプレフィックスにアクセスできるようにします。

C. 各メンバーアカウントで、AWS Cost Explorer にアクセスします。アカウントに関連するコスト情報を含む新しいレポートを作成します。レポートを Cost Explorer に保存します。アカウント管理者が保存されたレポートにアクセスするために使用できる手順を提供します。

D. 各メンバー アカウントで、コストと使用状況レポートのデータを保存するための新しい S3 バケットを作成します。新しい S3 バケットにデータを配信するために、コストと使用状況レポートを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136559-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 451 / トピック 1

ある企業は、製造アプリケーション用の AWS 環境を設計しています。このアプリケーションは顧客から好評を博し、アプリケーションのユーザー ベースが増加しました。同社は、1 Gbps AWS Direct Connect 接続を通じて AWS 環境を自社のオンプレミス データセンターに接続しました。会社は接続用に BGP を構成しました。

企業は、既存のネットワーク接続ソリューションを更新して、ソリューションの可用性、耐障害性、安全性を確保する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 動的プライベート IP AWS サイト間 VPN をセカンダリ パスとして追加して、転送中のデータを保護し、Direct Connect 接続の復元力を提供します。 Direct Connect 接続内のトラフィックを暗号化するように MACsec を構成します。

B. 会社のオンプレミス データセンターと AWS の間に別の Direct Connect 接続をプロビジョニングして、転送速度を向上させ、復元力を提供します。 Direct Connect 接続内のトラフィックを暗号化するように MACsec を構成します。

C. 複数のプライベート VIF を構成します。オンプレミスのデータセンターと AWS の間の VIF 全体でデータの負荷を分散し、復元力を提供します。

D. 静的 AWS サイト間 VPN をセカンダリ パスとして追加して、転送中のデータを保護し、Direct Connect 接続の復元力を提供します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136560-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 452 / トピック 1

企業はアプリケーションを最新化し、AWS に移行する必要があります。アプリケーションは、ユーザー プロファイル データをオンプレミスの MySQL データベース内の単一のテーブルにテキストとして保存します。

最新化後、ユーザーはアプリケーションを使用して、最大 4 GB のサイズのビデオ ファイルをアップロードします。他のユーザーはアプリケーションからビデオ ファイルをダウンロードできる必要があります。同社は、迅速な拡張を実現するビデオ ストレージ ソリューションを必要としています。ソリューションはアプリケーションのパフォーマンスに影響を与えてはなりません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、データベースを Amazon Aurora PostgreSQL に移行します。ビデオを Base64 でエンコードされた文字列としてデータベースの TEXT 列に保存します。

B. AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に移行します。ビデオをオブジェクトとして Amazon S3 に保存します。 S3 キーを対応する DynamoDB アイテムに保存します。

C. AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベースを Amazon Keyspaces (Apache Cassandra の場合) に移行します。ビデオをオブジェクトとして Amazon S3 に保存します。 S3 オブジェクト識別子を、対応する Amazon Keyspaces エントリに保存します。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データベースを Amazon DynamoDB に移行します。ビデオを Base64 でエンコードされた文字列として、対応する DynamoDB アイテムに保存します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136587-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 453 / トピック 1

ある企業は、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにドキュメントを保存および管理しています。ファイル システムは、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して暗号化されます。ファイル システムは、独自のソフトウェアを実行する Amazon EC2 インスタンスにマウントされます。

同社はファイル システムの自動バックアップを有効にしました。自動バックアップでは、AWS Backup のデフォルトのバックアップ プランが使用されます。

ソリューションアーキテクトは、削除されたドキュメントが 100 分の RPO 以内に復元できることを確認する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい IAM ロールを作成します。新しいバックアップ計画を作成します。新しい IAM ロールを使用してバックアップを作成します。 KMS キー ポリシーを更新して、新しい IAM ロールがキーを使用できるようにします。ファイル システムに 1 時間ごとのバックアップ スケジュールを実装します。

B. 新しいバックアップ計画を作成します。 KMS キーポリシーを更新して、AWSServiceRoleForBackup IAM ロールがキーを使用できるようにします。カスタム cron 式を実装して、30 分ごとにファイル システムのバックアップを実行します。

C. 新しい IAM ロールを作成します。既存のバックアップ計画を使用します。 KMS キー ポリシーを更新して、新しい IAM ロールがキーを使用できるようにします。ポイントインタイムリカバリのために継続的なバックアップを有効にします。

D. 既存のバックアップ計画を使用します。 KMS キーポリシーを更新して、AWSServiceRoleForBackup IAM ロールがキーを使用できるようにします。ファイル システムのクロスリージョン レプリケーションを有効にします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136589-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 454 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、クラウドエンジニアのチームが AWS CLI を使用してオブジェクトを Amazon S3 バケットにアップロードするための安全な方法を提供する必要があります。各クラウド エンジニアは、IAM ユーザー、IAM アクセス キー、および仮想多要素認証 (MFA) デバイスを持っています。クラウド エンジニアの IAM ユーザーは、S3-access という名前のグループに属しています。クラウド エンジニアは、Amazon S3 でアクションを実行するには MFA を使用する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. IAM ユーザーが S3 バケットに対してアクションを実行するときに、IAM ユーザーに MFA コードの入力を求めるポリシーを S3 バケットにアタッチします。 AWS CLI で IAM アクセスキーを使用して、Amazon S3 を呼び出します。

B. S3 アクセス グループの信頼ポリシーを更新して、プリンシパルがグループを引き受けるときにプリンシパルに MFA の使用を要求します。 AWS CLI で IAM アクセスキーを使用して、Amazon S3 を呼び出します。

C. MFA が存在しない限り、すべての S3 アクションを拒否するポリシーを S3 アクセス グループにアタッチします。 AWS CLI で IAM アクセスキーを使用して、Amazon S3 を呼び出します。

D. MFA が存在しない限り、すべての S3 アクションを拒否するポリシーを S3 アクセス グループにアタッチします。 AWS Security Token Service (AWS STS) から一時的な認証情報をリクエストします。ユーザーが Amazon S3 でアクションを実行するときに Amazon S3 が参照するプロファイルに一時認証情報を添付します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136593-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 455 / トピック 1

ある企業は、60 個のオンプレミスのレガシー アプリケーションを AWS に移行する必要があります。アプリケーションは NET Framework に基づいており、Windows 上で実行されます。

同社は、移行時間を最小限に抑え、アプリケーション コードの変更を必要としないソリューションを必要としています。同社はインフラストラクチャの管理も望んでいません。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Toolkit for NET Refactoring を使用して、アプリケーションをリファクタリングし、コンテナ化します。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を Fargate 起動タイプで使用して、コンテナ化されたアプリケーションをホストします。

B. Windows Web Application Migration Assistant を使用して、アプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行します。 Elastic Beanstalk を使用してアプリケーションをデプロイおよび管理します。

C. Windows Web Application Migration Assistant を使用して、アプリケーションを Amazon EC2 インスタンスに移行します。 EC2 インスタンスを使用して、アプリケーションをデプロイおよび管理します。

D. AWS Toolkit for NET Refactoring を使用して、アプリケーションをリファクタリングし、コンテナ化します。Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を Fargate 起動タイプで使用して、コンテナ化されたアプリケーションをホストします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136565-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 456 / トピック 1

企業は、Amazon S3 バケットに保存されているデータに対して大規模なバッチ処理ジョブを実行する必要があります。ジョブはシミュレーションを実行します。ジョブの結果は時間に依存せず、プロセスは中断に耐えることができます。

データが S3 バケットに保存されている場合、各ジョブは 15 ～ 20 GB のデータを処理する必要があります。同社は、さらなる分析のために、ジョブからの出力を別の Amazon S3 バケットに保存します。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. サーバーレス データ パイプラインを作成します。オーケストレーションには AWS Step Functions を使用します。データを処理するには、プロビジョニングされた容量を持つ AWS Lambda 関数を使用します。

B. Amazon EC2 スポット インスタンスを含む AWS Batch コンピューティング環境を作成します。SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED 割り当て戦略を指定します。

C. Amazon EC2 オンデマンド インスタンスとスポット インスタンスを含む AWS Batch コンピューティング環境を作成します。スポット インスタンスの SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED 割り当て戦略を指定します。

D. Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用して処理ジョブを実行します。 Amazon EC2 オンデマンド インスタンスとスポット インスタンスの組み合わせを含むマネージド ノード グループを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136597-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 457 / トピック 1

ある会社は、オンプレミスで画像データを分析して保存するアプリケーションを持っています。アプリケーションは毎日何百万もの新しい画像ファイルを受信します。ファイルのサイズは平均 1 MB です。ファイルは 1 GB 単位で分析されます。アプリケーションがバッチを分析するとき、アプリケーションは画像をまとめて圧縮します。次に、アプリケーションは、長期保存のためにイメージを単一のファイルとしてオンプレミスの NFS サーバーにアーカイブします。

同社はオンプレミスに Microsoft Hyper-V 環境を備えており、利用可能なコンピューティング能力を備えています。同社にはストレージ容量がないため、イメージを AWS にアーカイブしたいと考えています。同社は、リクエストから 1 週間以内にアーカイブされたデータを取得できる機能を必要としています。

同社は、オンプレミスのデータセンターと AWS の間に 10 Gbps の AWS Direct Connect 接続を持っています。会社は帯域幅制限を設定し、アーカイブされたイメージが営業時間外に AWS にコピーされるようにスケジュールする必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. 新しい GPU ベースの Amazon EC2 インスタンスに AWS DataSync エージェントをデプロイします。 NFS オンプレミスサーバーから Amazon S3 Glacier Instant Retrieval にファイルのバッチをコピーするように DataSync エージェントを設定します。コピーが成功したら、オンプレミスのストレージからデータを削除します。

B. AWS DataSync エージェントをオンプレミスの Hyper-V VM としてデプロイします。 NFS オンプレミスサーバーから Amazon S3 Glacier Deep Archive にファイルのバッチをコピーするように DataSync エージェントを設定します。コピーが成功したら、オンプレミスのストレージからデータを削除します。

C. 新しい汎用 Amazon EC2 インスタンスに AWS DataSync エージェントをデプロイします。 NFS オンプレミスサーバーから Amazon S3 標準にファイルのバッチをコピーするように DataSync エージェントを設定します。コピーが成功したら、オンプレミスのストレージからデータを削除します。 1 日後にオブジェクトを S3 Standard から S3 Glacier Deep Archive に移行する S3 ライフサイクル ルールを作成します。

D. Hyper-V 環境のオンプレミスに AWS Storage Gateway テープ ゲートウェイをデプロイします。テープゲートウェイをAWSに接続します。自動テープ作成を使用します。 Amazon S3 Glacier Deep Archive プールを指定します。イメージのバッチがコピーされたら、テープを取り出します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136604-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 458 / トピック 1

ある企業は、ユーザーベースのライセンス スキーマに変換する戦略の一環として、アプリケーションから重要業績評価指標 (KPI) を記録したいと考えています。このアプリケーションは、Web ベースの UI を備えた多層アプリケーションです。同社は、CloudWatch エージェントを使用して、すべてのログ ファイルを Amazon CloudWatch に保存します。アプリケーションへのすべてのログインはログ ファイルに保存されます。

新しいライセンス スキーマの一環として、同社は各クライアントの日次、週次、月次ベースでのユニーク ユーザー数を把握する必要があります。

アプリケーションへの変更を最小限に抑えながら、この情報を提供できるソリューションはどれですか?

A. 成功した各ログインをメトリクスとして保存する Amazon CloudWatch Logs メトリクス フィルタを設定します。ユーザー名とクライアント名をメトリクスのディメンションとして構成します。

B. アプリケーションロジックを変更して、ログインが成功するたびに AWS SDK への呼び出しを生成し、CloudWatch にユーザー名とクライアント名のディメンションを記録するカスタムメトリクスを増分します。

C. ログから成功したログインメトリクスを抽出するように CloudWatch エージェントを設定します。さらに、成功したログインメトリクスを、ユーザー名とクライアント名をメトリクスのディメンションとして使用するカスタムメトリクスとして保存するように CloudWatch エージェントを設定します。

D. アプリケーション ログの Amazon CloudWatch Logs ストリームを消費するように AWS Lambda 関数を設定します。さらに、ユーザー名とクライアント名をメトリクスのディメンションとして使用する CloudWatch のカスタムメトリクスを増分するように Lambda 関数を設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136611-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 459 / トピック 1

ある企業は、GitHub Actions を使用して、AWS 上のリソースにアクセスする CI/CD パイプラインを実行しています。この会社には、パイプラインで秘密キーを使用して AWS への認証を行う IAM ユーザーがいます。ポリシーがアタッチされた既存の IAM ロールは、リソースをデプロイするために必要なアクセス許可を付与します。

同社のセキュリティ チームは、パイプラインで有効期間の長い秘密キーを使用できなくなるという新しい要件を実装しました。ソリューションアーキテクトは、秘密キーを有効期間の短いソリューションに置き換える必要があります。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Identity and Access Management (IAM) で IAM SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) を作成します。sts:AssumeRole API 呼び出しを許可する適切な信頼ポリシーを使用して、新しい IAM ロールを作成します。既存の IAM ポリシーを新しい IAM ロールにアタッチします。パイプラインに SAML 認証を使用するように GitHub を更新します。

B. AWS Identity and Access Management (IAM) で IAM OpenID Connect (OIDC) アイデンティティプロバイダー (IdP) を作成します。 GitHub OIDC IdP からの sts:AssumeRoleWithWebIdentity API 呼び出しを許可する適切な信頼ポリシーを使用して、新しい IAM ロールを作成します。 GitHub を更新して、パイプラインの役割を引き受けます。

C. Amazon Cognito ID プールを作成します。 GitHub を使用するように認証プロバイダーを構成します。 GitHub 認証プロバイダーからの sts:AssumeRoleWithWebIdentity API 呼び出しを許可する、適切な信頼ポリシーを使用して新しい IAM ロールを作成します。 Cognito を認証プロバイダーとして使用するようにパイプラインを構成します。

D. AWS プライベート認証局へのトラストアンカーを作成します。 AWS IAM Roles Anywhere で使用するクライアント証明書を生成します。 sts:AssumeRole API 呼び出しを許可する適切な信頼ポリシーを使用して、新しい IAM ロールを作成します。既存の IAM ポリシーを新しい IAM ロールにアタッチします。資格情報ヘルパー ツールを使用し、クライアント証明書の公開キーを参照して新しい IAM ロールを引き受けるようにパイプラインを構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136613-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 460 / トピック 1

ある企業は、機械学習トレーニング アルゴリズムのトレーニング ドキュメントを取得するために、ターゲット URL のリストに対して Web クローリング プロセスを実行しています。 Amazon EC2 t2.micro インスタンスのフリートは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューからターゲット URL をプルします。次に、インスタンスは、クロール アルゴリズムの結果を .csv ファイルとして Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームに書き込みます。 EFS ボリュームはフリートのすべてのインスタンスにマウントされます。

別のシステムが URL を SQS キューに低頻度で追加します。インスタンスは各 URL を 10 秒以内にクロールします。

メトリクスは、SQS キューに URL がない場合、一部のインスタンスがアイドル状態であることを示します。ソリューションアーキテクトは、コストを最適化するためにアーキテクチャを再設計する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Web クローリング プロセスには、t2.micro インスタンスの代わりに m5.8xlarge インスタンスを使用します。フリート内のインスタンスの数を 50% 削減します。

B. Web クローリング プロセスを AWS Lambda 関数に変換します。 SQS キューから URL を取得するように Lambda 関数を設定します。

C. ウェブクローリングプロセスを変更して、結果を Amazon Neptune に保存します。

D. ウェブクロールプロセスを変更して、結果を Amazon Aurora Serverless MySQL インスタンスに保存します。

E. 結果を Amazon S3 に保存するように Web クローリング プロセスを変更します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136615-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 461 / トピック 1

企業はウェブサイトをオンプレミスのデータセンターから AWS に移行する必要があります。この Web サイトは、ロード バランサー、Linux オペレーティング システム上で実行されるコンテンツ管理システム (CMS)、および MySQL データベースで構成されています。

CMS には、ファイル システム用の永続的な NFS 互換ストレージが必要です。 AWS 上の新しいソリューションは、予測できないトラフィックの増加に対応して、2 つの Amazon EC2 インスタンスから 30 の EC2 インスタンスまで拡張できる必要があります。新しいソリューションでは、Web サイトに変更を加える必要がなく、データ損失を防ぐ必要もあります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 Application Load Balancer と Auto Scaling グループを使用して CMS を AWS Elastic Beanstalk にデプロイします。 .ebextensions を使用して EFS ファイル システムを EC2 インスタンスにマウントします。 Elastic Beanstalk 環境とは別に Amazon Aurora MySQL データベースを作成します。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチ ボリュームを作成します。 Network Load Balancer と Auto Scaling グループを使用して CMS を AWS Elastic Beanstalk にデプロイします。 .ebextensions を使用して、EBS ボリュームを EC2 インスタンスにマウントします。 Elastic Beanstalk 環境で Amazon RDS for MySQL データベースを作成します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 CMS をサポートする EC2 インスタンスを起動するための起動テンプレートと Auto Scaling グループを作成します。トラフィックを分散するためにネットワーク ロード バランサーを作成します。 Amazon Aurora MySQL データベースを作成します。 EC2 Auto Scaling スケールイン ライフサイクル フックを使用して、EFS ファイル システムを EC2 インスタンスにマウントします。

D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチ ボリュームを作成します。 CMS をサポートする EC2 インスタンスを起動するための起動テンプレートと Auto Scaling グループを作成します。 Application Load Balancer を作成してトラフィックを分散します。 MySQL データベースをサポートする Redis クラスター用の Amazon ElastiCache を作成します。 EC2 ユーザーデータを使用して、EBS ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136621-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 462 / トピック 1

企業は、単一の AWS リージョンで実行される重要なアプリケーションの災害復旧を実装する必要があります。アプリケーションのユーザーは、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Amazon EC2 インスタンスでホストされている Web フロントエンドと対話します。アプリケーションは Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに書き込みます。このアプリケーションは、Amazon S3 バケットに保存されている処理済みドキュメントも出力します。

会社の財務チームはデータベースに直接クエリを実行してレポートを実行します。繁忙期には、これらのクエリがリソースを消費し、アプリケーションのパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

ソリューションアーキテクトは、災害時に回復力を提供するソリューションを設計する必要があります。ソリューションでは、データ損失を最小限に抑え、財務チームのクエリから生じるパフォーマンスの問題を解決する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. データベースを Amazon DynamoDB に移行し、DynamoDB グローバル テーブルを使用します。財務チームに、別のリージョンのグローバル テーブルをクエリするように指示します。 AWS Lambda 関数を作成して、元の S3 バケットの内容を別のリージョンの新しい S3 バケットに定期的に同期します。 EC2 インスタンスを起動し、別のリージョンに ALB を作成します。新しい S3 バケットを指すようにアプリケーションを構成します。

B. 別のリージョンでアプリケーションをホストする追加の EC2 インスタンスを起動します。追加のインスタンスを既存の AL に追加します。別のリージョンで、RDS DB インスタンスのリードレプリカを作成します。財務チームにリードレプリカに対してクエリを実行するように指示します。元の S3 バケットから別のリージョンの新しい S3 バケットへの S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用します。災害時は、リードレプリカをスタンドアロン DB インスタンスに昇格させます。新しい S3 バケットと新しく昇格したリードレプリカを指すようにアプリケーションを構成します。

C. RDS DB インスタンスのリードレプリカを別のリージョンに作成します。財務チームにリードレプリカに対してクエリを実行するように指示します。アプリケーション フロントエンドをホストする EC2 インスタンスの AMI を作成します。 AMI を別のリージョンにコピーします。元の S3 バケットから別のリージョンの新しい S3 バケットへの S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用します。災害時は、リードレプリカをスタンドアロン DB インスタンスに昇格させます。 AMI から EC2 インスタンスを起動し、エンドユーザーにアプリケーションを提示するための ALB を作成します。新しい S3 バケットを指すようにアプリケーションを構成します。

D. RDS DB インスタンスの時間ごとのスナップショットを作成します。スナップショットを別のリージョンにコピーします。既存の RDS データベースの前に Amazon ElastiCache クラスターを追加します。アプリケーション フロントエンドをホストする EC2 インスタンスの AMI を作成します。 AMI を別のリージョンにコピーします。元の S3 バケットから別のリージョンの新しい S3 バケットへの S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用します。災害時には、最新の RDS スナップショットからデータベースを復元します。 AMI から EC2 インスタンスを起動し、エンドユーザーにアプリケーションを提示するための ALB を作成します。新しい S3 バケットを指すようにアプリケーションを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136624-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 463 / トピック 1

ある企業では、オンプレミスのデータセンターで多くのサービスを実行しています。データセンターは、AWS Direct Connect (DX) と IPSec VPN を使用して AWS に接続されています。サービス データは機密性が高く、接続はインターネットを経由できません。同社は、新しい市場セグメントに拡大し、AWS を使用している他の企業へのサービスの提供を開始したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. TCP トラフィックを受け入れる VPC エンドポイント サービスを作成し、それを Network Load Balancer の背後でホストし、DX 経由でサービスを利用できるようにします。

B. HTTP または HTTPS トラフィックを受け入れる VPC エンドポイント サービスを作成し、Application Load Balancer の背後でホストして、DX 経由でサービスを利用できるようにします。

C. インターネット ゲートウェイを VPC に接続し、ネットワーク アクセス制御とセキュリティ グループ ルールによって関連する受信トラフィックと送信トラフィックが許可されていることを確認します。

D. NAT ゲートウェイを VPC に接続し、ネットワーク アクセス制御とセキュリティ グループ ルールで関連する受信トラフィックと送信トラフィックが許可されていることを確認します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136627-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 464 / トピック 1

企業は AWS Organizations を使用して AWS アカウントを管理します。ソリューション アーキテクトは、管理者ロールのみが IAM アクションの使用を許可されるソリューションを設計する必要があります。ただし、ソリューションアーキテクトは会社全体のすべての AWS アカウントにアクセスできるわけではありません。

運用上のオーバーヘッドが最小限でこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. すべての AWS アカウントに適用される SCP を作成して、管理者ロールに対してのみ IAM アクションを許可します。 SCP をルート OU に適用します。

B. IAM アクションに関連するイベントごとに AWS Lambda 関数を呼び出すように AWS CloudTrail を設定します。アクションを呼び出したユーザーが管理者ではない場合にアクションを拒否するように機能を構成します。

C. すべての AWS アカウントに適用される SCP を作成して、管理者ロールを持つユーザーを除くすべてのユーザーの IAM アクションを拒否します。 SCP をルート OU に適用します。

D. IAM アクションを許可する IAM 権限境界を設定します。すべての AWS アカウントにわたるすべての管理者ロールにアクセス許可の境界を付加します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136629-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 465 / トピック 1

企業は AWS Organizations の組織を使用して複数の AWS アカウントを管理します。会社は、会社の共有サービス アカウントの VPC でいくつかのアプリケーションをホストしています。

会社は、共有サービス アカウントの VPC にトランジット ゲートウェイを接続しました。

同社は新しい機能を開発中で、共有サービス アカウント内のアプリケーションへのアクセスを必要とする開発環境を作成しました。同社は、開発アカウントでリソースを頻繁に削除して再作成する予定です。同社はまた、開発チームが必要に応じて共有サービス アカウントへのチームの接続を再作成できる機能を提供したいと考えています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 開発アカウントでトランジット ゲートウェイを作成します。共有サービス アカウントへのトランジット ゲートウェイ ピアリング リクエストを作成します。ピアリング接続を自動的に受け入れるように共有サービス トランジット ゲートウェイを構成します。

B. 共有サービス アカウントでトランジット ゲートウェイの自動受け入れをオンにします。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、共有サービス アカウントのトランジット ゲートウェイ リソースを開発アカウントと共有します。開発アカウントでリソースを受け入れます。開発アカウントでトランジット ゲートウェイのアタッチメントを作成します。

C. 共有サービス アカウントでトランジット ゲートウェイの自動受け入れをオンにします。 VPC エンドポイントを作成します。エンドポイント ポリシーを使用して、開発アカウントの VPC エンドポイントに対する権限を付与します。接続要求を自動的に受け入れるようにエンドポイント サービスを構成します。エンドポイントの詳細を開発チームに提供します。

D. 開発アカウントがアタッチメントリクエストを行ったときにトランジットゲートウェイのアタッチメントを受け入れる AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。 AWS Network Manager を使用して、共有サービス アカウントのトランジット ゲートウェイを開発アカウントと共有します。開発アカウントでトランジット ゲートウェイを受け入れます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136641-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 466 / トピック 1

ある企業は、仮想 Microsoft ワークロードをオンプレミス データセンターから AWS に移行したいと考えています。同社は、AWS 上でいくつかのサンプル ワークロードのテストに成功しました。同社は、VPC への AWS サイト間 VPN 接続も作成しました。ソリューション アーキテクトは、データ センターからのすべてのワークロードの移行に関する総所有コスト (TCO) レポートを生成する必要があります。

データセンター内の各 VM で簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) が有効になっています。同社はデータ センターに VM を追加したり、VM に追加のソフトウェアをインストールしたりすることはできません。検出データは AWS Migration Hub に自動的にインポートされる必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Application Migration Service エージェントレス サービスと AWS Migration Hub 戦略の推奨事項を使用して、TCO レポートを生成します。

B. Windows Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Migration Evaluator エージェントレス コレクターを EC2 インスタンスにインストールします。 TCO レポートを生成するように Migration Evaluator を構成します。

C. Windows Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Migration Evaluator エージェントレス コレクターを EC2 インスタンスにインストールします。 TCO レポートを生成するように Migration Hub を構成します。

D. VPC 内で AWS Migration Readiness Assessment ツールを使用します。 TCO レポートを生成するように Migration Evaluator を構成します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136643-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 467 / トピック 1

モバイルゲームを開発している会社は、ゲームアセットを 2 つの AWS リージョンで利用できるようにしています。ゲームアセットは、各リージョンの Application Load Balancer (ALB) の背後にある一連の Amazon EC2 インスタンスから提供されます。同社は、ゲーム アセットを最も近いリージョンから取得することを要求しています。最も近いリージョンでゲーム アセットが利用できなくなった場合は、他のリージョンからアセットを取得する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 ALB ごとに 1 つのオリジンを持つオリジン グループを作成します。オリジンの 1 つをプライマリとして設定します。

B. ALC ごとに Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。2 つの ALB を指す Route 53 フェイルオーバー ルーティング レコードを作成します。 [ターゲットの健全性の評価] の値を [はい] に設定します。

C. それぞれ 1 つの ALB をオリジンとして持つ 2 つの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 2 つの CloudFront ディストリビューションを指す Amazon Route 53 フェイルオーバー ルーティング レコードを作成します。 [ターゲットの健全性の評価] の値を [はい] に設定します。

D. ALB ごとに Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成します。 2 つの ALB を指す Route 53 レイテンシ エイリアス レコードを作成します。 [ターゲットの健全性の評価] の値を [はい] に設定します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136646-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 468 / トピック 1

企業は複数の AWS アカウントにワークロードをデプロイします。各アカウントには VPC があり、VPC フロー ログはテキスト ログ形式で一元化された Amazon S3 バケットに発行されます。各ログ ファイルは gzip 圧縮で圧縮されます。会社はログ ファイルを無期限に保持する必要があります。

セキュリティエンジニアは、Amazon Athena を使用して VPC フローログをクエリすることでログを分析することがあります。取り込まれたログの数が増加するにつれて、クエリのパフォーマンスは時間の経過とともに低下します。ソリューションアーキテクトは、ログ分析のパフォーマンスを向上させ、VPC フローログが使用するストレージスペースを削減する必要があります。

これらの要件を満たし、最大のパフォーマンス向上を実現できるのはどのソリューションですか?

A. gzip ファイルを解凍し、bzip2 圧縮でファイルを圧縮する AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数を S3 バケットの s3:ObjectCreated:Put S3 イベント通知にサブスクライブします。

B. S3 バケットの S3 Transfer Acceleration を有効にします。ファイルがアップロードされたらすぐに S3 Intelligent-Tiering ストレージ クラスにファイルを移動するように、S3 ライフサイクル設定を作成します。

C. VPC フロー ログ設定を更新して、ファイルを Apache Parquet 形式で保存します。ログ ファイルの時間単位のパーティションを指定します。

D. データ使用量の制御制限なしで新しい Athena ワークグループを作成します。 Athena エンジン バージョン 2 を使用します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136647-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 469 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのインフラストラクチャと AWS の間に専用接続を確立したいと考えています。同社は、アカウント VPC への 1 Gbps AWS Direct Connect 接続を設定しています。このアーキテクチャには、複数の VPC とオンプレミス インフラストラクチャを接続するためのトランジット ゲートウェイと Direct Connect ゲートウェイが含まれています。

企業は、Direct Connect 接続を使用して、トランジット VIF 経由で VPC リソースに接続する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. 1 Gbps の直接接続接続を 10 Gbps に更新します。

B. オンプレミス ネットワーク プレフィックスをトランジット VIF 経由でアドバタイズします。

C. Direct Connect ゲートウェイからトランジット VIF を介してオンプレミス ネットワークに VPC プレフィックスをアドバタイズします。

D. Direct Connect 接続の MACsec 暗号化モード属性をMust_encrypt に更新します。

E. MACsec 接続キー名/接続関連付けキー (CKN/CAK) のペアを Direct Connect 接続に関連付けます。

解答: B, C - 確認中

コミュニティの解答は B, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136648-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 470 / トピック 1

ある企業は、Amazon WorkSpaces をシンクライアントデバイスと組み合わせて使用して、老朽化したデスクトップを置き換えたいと考えています。従業員はデスクトップを使用して、臨床試験データを処理するアプリケーションにアクセスします。企業のセキュリティ ポリシーでは、アプリケーションへのアクセスは会社の支社の所在地のみに制限する必要があると規定されています。同社は今後 6 か月以内に支店を追加することを検討しています。

これらの要件を最も高い運用効率で満たすソリューションはどれですか?

A. ブランチ オフィスからのパブリック アドレスのリストを使用して IP アクセス コントロール グループ ルールを作成します。 IP アクセス コントロール グループを WorkSpaces ディレクトリに関連付けます。

B. AWS Firewall Manager を使用して、ブランチ オフィスの場所からのパブリック アドレスのリストを含む IPSet を含むウェブ ACL ルールを作成します。 Web ACL を WorkSpaces ディレクトリに関連付けます。

C. AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、ブランチ オフィスの場所にデプロイされたマシンに信頼できるデバイス証明書を発行します。 WorkSpaces ディレクトリで制限付きアクセスを有効にします。

D. ブランチ オフィスのパブリック アドレスへのアクセスを制限するように Windows ファイアウォールが構成されたカスタム WorkSpace イメージを作成します。イメージを使用して WorkSpaces をデプロイします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136650-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 471 / トピック 1

ある企業は AWS Organizations を使用しています。同社は、一元化されたネットワーク アカウントで 2 つのファイアウォール アプライアンスを実行しています。各ファイアウォール アプライアンスは、手動で構成された高可用性 Amazon EC2 インスタンス上で実行されます。トランジット ゲートウェイは、集中ネットワーク アカウントからメンバー アカウントの VPC に VPC を接続します。各ファイアウォール アプライアンスは静的プライベート IP アドレスを使用し、メンバー アカウントからインターネットにトラフィックをルーティングするために使用されます。

最近のインシデントでは、不適切に構成されたスクリプトにより両方のファイアウォール アプライアンスの終了が開始されました。ファイアウォール アプライアンスの再構築中に、同社は起動時にファイアウォール アプライアンスを構成するための新しいスクリプトを作成しました。

同社は、ファイアウォール アプライアンスの導入を最新化したいと考えています。ファイアウォール アプライアンスには、ネットワークの拡大に伴うトラフィックの増加を処理するために、水平方向に拡張する機能が必要です。会社は、会社のポリシーに準拠するために、ファイアウォール アプライアンスを引き続き使用する必要があります。ファイアウォール アプライアンスのプロバイダーは、最新バージョンのファイアウォール コードがすべての AWS サービスで動作することを確認しています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすために、ソリューション アーキテクトはどの手順の組み合わせを推奨する必要がありますか？ （3つお選びください。）

A. 集中ネットワーク アカウントにゲートウェイ ロード バランサーを展開します。 AWS PrivateLink を使用するエンドポイント サービスを設定します。

B. 集中ネットワーク アカウントにネットワーク ロード バランサーを展開します。 AWS PrivateLink を使用するエンドポイント サービスを設定します。

C. Auto Scaling グループと、新しいスクリプトをユーザー データとして使用してファイアウォール アプライアンスを構成する起動テンプレートを作成します。インスタンス ターゲット タイプを使用するターゲット グループを作成します。

D. Auto Scaling グループを作成します。新しいスクリプトをユーザー データとして使用してファイアウォール アプライアンスを構成する AWS Launch Wizard デプロイメントを構成します。 IP ターゲット タイプを使用するターゲット グループを作成します。

E. 各メンバー アカウントに VPC エンドポイントを作成します。 VPC エンドポイントを指すようにルート テーブルを更新します。

F. 一元化されたネットワーク アカウントに VPC エンドポイントを作成します。 VPC エンドポイントを指すように各メンバー アカウントのルート テーブルを更新します。

解答: A, C, F - 確認中

コミュニティの解答は A, C, F です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136653-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 472 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、Web アプリケーションをサポートする Amazon RDS for PostgreSQL データベースのマルチリージョン アーキテクチャを実装する必要があります。データベースは、プライマリ リージョンとセカンダリ リージョンの両方に存在する AWS のサービスと機能を含む AWS CloudFormation テンプレートから起動します。

データベースは自動バックアップ用に構成されており、RTO は 15 分、RPO は 2 時間です。Web アプリケーションは、Amazon Route 53 レコードを使用してトラフィックをデータベースにルーティングするように構成されています。

どの手順を組み合わせると、すべての要件を満たす高可用性アーキテクチャが得られますか? (2つお選びください。)

A. セカンダリ リージョンにデータベースのクロスリージョン リード レプリカを作成します。セカンダリ リージョンで AWS Lambda 関数を設定し、フェイルオーバー イベント中にリードレプリカを昇格させます。

B. プライマリ リージョンで、障害が検出されたときに AWS Lambda 関数を呼び出すヘルスチェックをデータベースに作成します。 Lambda 関数をプログラムして、セカンダリ リージョンの最新のデータベース スナップショットからデータベースを再作成し、データベースの Route 53 ホスト レコードを更新します。

C. 最新の自動バックアップを 2 時間ごとにセカンダリ リージョンにコピーする AWS Lambda 関数を作成します。

D. Route 53 でデータベース DNS レコード用のフェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。プライマリ エンドポイントとセカンダリ エンドポイントを各リージョンのエンドポイントに設定します。

E. セカンダリ リージョンにホット スタンバイ データベースを作成します。プライマリ データベースに障害が発生した場合は、AWS Lambda 関数を使用してセカンダリ データベースを最新の RDS 自動バックアップに復元します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136654-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 473 / トピック 1

e コマース会社は AWS 上でアプリケーションを実行しています。アプリケーションには、AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon API Gateway API があります。データは Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに保存されます。

同社の最近のフラッシュ セール中に、API 呼び出しが突然増加し、アプリケーションのパフォーマンスに悪影響を及ぼしました。ソリューションアーキテクトは、その期間中に Amazon CloudWatch メトリクスをレビューし、Lambda の呼び出しとデータベース接続が大幅に増加していることに気付きました。 DB インスタンスの CPU 使用率も高くなっています。

ソリューションアーキテクトはアプリケーションのパフォーマンスを最適化するために何を推奨すべきでしょうか?

A. Lambda 関数のメモリを増やします。データの取得時にデータベース接続を閉じるように Lambda 関数を変更します。

B. Amazon ElastiCache for Redis クラスターを追加して、RDS データベースから頻繁にアクセスされるデータを保存します。

C. Lambda コンソールを使用して RDS プロキシを作成します。プロキシエンドポイントを使用するように Lambda 関数を変更します。

D. Lambda 関数を変更して、関数のハンドラーの外部でデータベースに接続します。新しい接続を作成する前に、既存のデータベース接続を確認してください。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136655-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 474 / トピック 1

ある小売会社は、アプリケーション アーキテクチャを改善したいと考えています。同社のアプリケーションは、新しい注文を登録し、商品の返品を処理し、分析を提供します。アプリケーションは小売データを MySQL データベースと Oracle OLAP 分析データベースに保存します。すべてのアプリケーションとデータベースは Amazon EC2 インスタンスでホストされます。

各アプリケーションは、注文プロセスのさまざまな部分を処理するいくつかのコンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントは、さまざまなソースから受信したデータを使用します。別の ETL ジョブが毎週実行され、各アプリケーションから分析データベースにデータがコピーされます。

ソリューション アーキテクトは、サーバーレス サービスを使用するイベント駆動型ソリューションにアーキテクチャを再設計する必要があります。ソリューションは、更新された分析をほぼリアルタイムで提供する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 個々のアプリケーションをマイクロサービスとして、AWS Fargate を使用する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナに移行します。小売用 MySQL データベースを Amazon EC2 上に保持します。分析データベースを Amazon Neptune に移動します。 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、すべての受信データをマイクロサービスと分析データベースに送信します。

B. アプリケーションごとに Auto Scaling グループを作成します。各 Auto Scaling グループに必要な EC2 インスタンスの数を指定します。小売用 MySQL データベースと分析データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。 Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して、すべての受信データを正しい EC2 インスタンスと分析データベースに送信します。

C. 個々のアプリケーションをマイクロサービスとして、AWS Fargate を使用する Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) コンテナに移行します。小売用 MySQL データベースを Amazon Aurora Serverless MySQL に移行します。分析データベースを Amazon Redshift Serverless に移行します。 Amazon EventBridge を使用して、すべての受信データをマイクロサービスと分析データベースに送信します。

D. 個々のアプリケーションをマイクロサービスとして Amazon AppStream 2.0 に移行します。小売用 MySQL データベースを Amazon Aurora MySQL に移行します。分析データベースを Amazon Redshift Serverless に移行します。 AWS IoT Core を使用して、すべての受信データをマイクロサービスと分析データベースに送信します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136656-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 475 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターから AWS クラウドへの移行を計画しています。同社は、AWS Organizations の組織内で管理される複数の AWS アカウントを使用する予定です。同社は最初に少数のアカウントを作成し、必要に応じてアカウントを追加します。ソリューションアーキテクトは、すべての AWS アカウントで AWS CloudTrail を有効にするソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たす最も運用効率の高いソリューションは何ですか?

A. 組織内のすべての AWS アカウントに新しい CloudTrail 証跡を作成する AWS Lambda 関数を作成します。Amazon EventBridge でスケジュールされたアクションを使用して、Lambda 関数を毎日呼び出します。

B. 組織の管理アカウントに新しい CloudTrail 証跡を作成します。組織内のすべての AWS アカウントのすべてのイベントを記録するように証跡を設定します。

C. 組織内のすべての AWS アカウントに新しい CloudTrail 証跡を作成します。新しいアカウントが作成されるたびに、新しい証跡を作成します。証跡の削除または変更を防止する SCP を定義します。 SCP をルート OU に適用します。

D. 組織内のすべての AWS アカウントに CloudTrail 証跡を作成する AWS Systems Manager Automation ランブックを作成します。 Systems Manager State Manager を使用して自動化を呼び出します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136658-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 476 / トピック 1

あるソフトウェア開発会社では、複数のエンジニアがリモートで働いています。同社は、Amazon EC2 インスタンス上で Active Directory ドメイン サービス (AD DS) を実行しています。会社のセキュリティ ポリシーでは、VPC にデプロイされるすべての内部非公開サービスは VPN 経由でアクセスできる必要があると規定しています。 VPN へのアクセスには多要素認証 (MFA) を使用する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS サイト間 VPN 接続を作成します。 VPN と AD DS 間の統合を構成します。 MFA サポートが有効になっている Amazon WorkSpaces クライアントを使用して、VPN 接続を確立します。

B. AWS クライアント VPN エンドポイントを作成します。 AD DS と統合するための AD コネクタ ディレクトリを作成します。 AD コネクタの MFA を有効にします。 AWS クライアント VPN を使用して VPN 接続を確立します。

C. AWS VPN CloudHub を使用して、複数の AWS Site-to-Site VPN 接続を作成します。 AWS VPN CloudHub と AD DS の間の統合を構成します。 AWS Copilot を使用して VPN 接続を確立します。

D. Amazon WorkLink エンドポイントを作成します。 Amazon WorkLink と AD DS の間の統合を構成します。 Amazon WorkLink で MFA を有効にします。 AWS クライアント VPN を使用して VPN 接続を確立します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/136659-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 477 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスのデータセンターで 3 層 Web アプリケーションを実行しています。フロントエンドは Apache Web サーバーによって提供され、中間層はモノリシック Java アプリケーション、ストレージ層は PostgreSQL データベースです。

最近のマーケティング プロモーション中に、アプリケーションがクラッシュしたため、顧客はアプリケーションを通じて注文できなくなりました。分析の結果、3 つの層すべてが過負荷になっていることがわかりました。アプリケーションが応答しなくなり、読み取り操作によりデータベースが容量制限に達しました。同社はすでに、近い将来に同様のプロモーションをいくつか予定している。

ソリューションアーキテクトは、これらの問題を解決するために AWS への移行計画を作成する必要があります。ソリューションはスケーラビリティを最大化し、運用労力を最小限に抑える必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. 静的アセットを Amazon S3 でホストできるようにフロントエンドをリファクタリングします。 Amazon CloudFront を使用してフロントエンドを顧客に提供します。フロントエンドを Java アプリケーションに接続します。

B. Auto Scaling グループにある Amazon EC2 インスタンス上のフロントエンドの Apache Web サーバーを再ホストします。 Auto Scaling グループの前にロードバランサーを使用します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用して、Apache ウェブサーバーに必要な静的アセットをホストします。

C. 自動スケーリングを含む AWS Elastic Beanstalk 環境で Java アプリケーションを再ホストします。

D. Java アプリケーションをリファクタリングし、Java アプリケーションを実行するための Docker コンテナを開発します。 AWS Fargate を使用してコンテナをホストします。

E. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、PostgreSQL データベースを Amazon Aurora PostgreSQL データベースに再プラットフォーム化します。リードレプリカには Aurora Auto Scaling を使用します。

F. オンプレミス サーバーの 2 倍のメモリを持つ Amazon EC2 インスタンスで PostgreSQL データベースを再ホストします。

解答: A, C, E - 確認中

コミュニティの解答は A, C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138593-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 478 / トピック 1

ある企業が AWS に新しいアプリケーションをデプロイしています。このアプリケーションは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターと Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリで構成されます。 EKS クラスターには AWS 管理のノード グループがあります。

同社のセキュリティ ガイドラインでは、AWS 上のすべてのリソースでセキュリティの脆弱性がないか継続的にスキャンする必要があると記載されています。

運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えてこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWSセキュリティハブを有効化します。 EKS ノードと ECR リポジトリをスキャンするように Security Hub を構成します。

B. Amazon Inspector をアクティブにして、EKS ノードと ECR リポジトリをスキャンします。

C. 新しい Amazon EC2 インスタンスを起動し、AWS Marketplace から脆弱性スキャン ツールをインストールします。 EKS ノードをスキャンするように EC2 インスタンスを構成します。プッシュ時に基本スキャンを実行するように Amazon ECR を設定します。

D. EKS ノードに Amazon CloudWatch エージェントをインストールします。継続的にスキャンするように CloudWatch エージェントを構成します。プッシュ時に基本スキャンを実行するように Amazon ECR を設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138594-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 479 / トピック 1

企業は発券アプリケーションの信頼性を向上させる必要があります。アプリケーションは Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター上で実行されます。同社は、アプリケーションの提供に Amazon CloudFront を使用しています。 ECS クラスターの単一の ECS サービスが CloudFront ディストリビューションのオリジンです。

このアプリケーションでは、特定の数のアクティブ ユーザーのみがチケット購入フローに入ることができます。これらのユーザーは、JSON Web トークン (JWT) の暗号化された属性によって識別されます。他のすべてのユーザーは、購入可能な容量が確保されるまで待合室モジュールにリダイレクトされます。

アプリケーションに高負荷がかかっています。待合室モジュールは設計どおりに動作していますが、待合室の負荷によりアプリケーションの可用性が妨げられています。
この混乱は、アプリケーションのチケット販売トランザクションに悪影響を及ぼしています。

高負荷時のチケット販売トランザクションに最も信頼性を提供できるのはどのソリューションですか?

A. ECS クラスターに待合室用に別のサービスを作成します。別のスケーリング構成を使用します。チケット発行サービスが JWT 情報を使用し、リクエストを待合室サービスに適切に転送していることを確認します。

B. アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移動します。待合室モジュールを発券ポッドとは別のポッドに分割します。チケット発行ポッドを StatefulSet の一部にします。発券ポッドが JWT 情報を使用し、リクエストを待機室ポッドに適切に転送していることを確認します。

C. ECS クラスターに待合室用に別のサービスを作成します。別のスケーリング構成を使用します。 JWT 情報を検査し、チケット発行サービスまたは待合室サービスにリクエストを適切に転送する CloudFront 関数を作成します。

D. アプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移動します。待合室モジュールを発券ポッドとは別のポッドに分割します。 Kubernetes 用の App Mesh コントローラーをプロビジョニングして、AWS App Mesh を使用します。発券ポッドと待合室ポッド間の通信に対して mTLS 認証とサービス間認証を有効にします。発券ポッドが JWT 情報を使用し、リクエストを待機室ポッドに適切に転送していることを確認します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138597-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 480 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、手動で作成された既存の非実稼働 AWS 環境から AWS CloudFormation テンプレートを作成しています。 CloudFormation テンプレートは、必要に応じて破棄および再作成できます。この環境には Amazon EC2 インスタンスが含まれています。EC2 インスタンスには、EC2 インスタンスが親アカウントのロールを引き受けるために使用するインスタンス プロファイルがあります。

ソリューション アーキテクトは、CloudFormation テンプレートでロールを再作成し、同じロール名を使用します。 CloudFormation テンプレートが子アカウントで起動されると、権限が不十分なため、EC2 インスタンスは親アカウントのロールを引き受けることができなくなります

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. 親アカウントで、EC2 インスタンスが引き受ける必要があるロールの信頼ポリシーを編集します。sts:AssumeRole アクションを許可する既存のステートメント内のターゲット ロール ARN が正しいことを確認してください。信頼ポリシーを保存します。

B. 親アカウントで、EC2 インスタンスが引き受ける必要があるロールの信頼ポリシーを編集します。子アカウントのルート プリンシパルに対して sts:AssumeRole アクションを許可するステートメントを追加します。信頼ポリシーを保存します。

C. CloudFormation スタックを再度更新します。 CAPABILITY_NAMED_IAM 機能のみを指定します。

D. CloudFormation スタックを再度更新します。 CAPABILITY_IAM 機能と CAPABILITY_NAMED_IAM 機能を指定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138598-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 481 / トピック 1

企業の Web アプリケーションには信頼性の問題があります。このアプリケーションは世界中の顧客にサービスを提供します。アプリケーションは単一の Amazon EC2 インスタンス上で実行され、Amazon RDS for MySQL データベース上で読み取り集中型の操作を実行します。

高負荷時にはアプリケーションが応答しなくなるため、EC2 インスタンスを手動で再起動する必要があります。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの信頼性を向上させる必要があります。

最小限の開発労力でこの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudFront ディストリビューションを作成します。 EC2 インスタンスをディストリビューションのオリジンとして指定します。 RDS for MySQL データベースのマルチ AZ デプロイメントを構成します。読み取り集中型の操作にはスタンバイ DB インスタンスを使用します。

B. Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスでアプリケーションを実行します。 EC2 インスタンスを Elastic Load Balancing (ELB) ロードバランサーの背後に配置します。データベース サービスを Amazon Aurora に置き換えます。読み取り集中型の操作には Aurora レプリカを使用します。

C. AWS グローバル アクセラレータをデプロイします。 RDS for MySQL データベースのマルチ AZ デプロイメントを構成します。読み取り集中型の操作にはスタンバイ DB インスタンスを使用します。

D. アプリケーションを AWS Lambda 関数に移行します。 RDS for MySQL データベースのリードレプリカを作成します。読み取り集中型の操作にはリードレプリカを使用します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/138599-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 482 / トピック 1

企業は、サードパーティのデータサプライヤーから更新を受け取るために、Amazon S3 バケットを備えた AWS Transfer Family SFTP 対応サーバーを使用する必要があります。データは Pretty Good Privacy (PGP) 暗号化を使用して暗号化されます。この企業は、データを受け取った後に自動的にデータを復号化するソリューションを必要としています。
ソリューション アーキテクトは、Transfer Family が管理するワークフローを使用します。同社は、AWS Secrets Manager と S3 バケットへのアクセスを許可する IAM ポリシーを使用して、IAM サービス ロールを作成しました。ロールの信頼関係により、転送 amazonaws.com サービスがロールを引き受けることができます。

自動復号化のソリューションを完成させるために、ソリューションアーキテクトは次に何をすべきでしょうか?

A. PGP 公開キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための名目上のステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。通常の手順で PGP 暗号化パラメータを構成します。ワークフローを Transfer Family サーバーに関連付けます。

B. PGP 秘密キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための例外処理ステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。例外ハンドラーで PGP 暗号化パラメーターを構成します。ワークフローを SFTP ユーザーに関連付けます。

C. PGP 秘密キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための名目上のステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。通常の手順で PGP 復号パラメータを構成します。ワークフローを Transfer Family サーバーに関連付けます。

D. PGP 公開キーを Secrets Manager に保存します。ファイルを復号化するための例外処理ステップを Transfer Family 管理ワークフローに追加します。例外ハンドラーで PGP 復号化パラメーターを構成します。ワークフローを SFTP ユーザーに関連付けます。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142919-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 483 / トピック 1

ある企業は、大規模マルチプレイヤー ゲームのインフラストラクチャを AWS に移行しています。このゲームのアプリケーションには、プレーヤーがリアルタイムでランキングを確認できるリーダーボードが備えられています。リーダーボードでは、マイクロ秒の読み取りと 1 桁ミリ秒の書き込みレイテンシが必要です。データセットのサイズは 1 桁テラバイトで、プライマリ ノードに障害が発生した場合でも 1 分以内に書き込みを受け入れられるようにする必要があります。

同社は、データ パイプラインを通じてさらなる分析処理のためにデータを保持できるソリューションを必要としています。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. A. (グローバル セカンダリ インデックスを備えた Amazon DynamoDB): DynamoDB は読み取りと書き込みの両方で 1 桁のミリ秒のレイテンシーを実現しますが、要件はマイクロ秒の読み取りです。 DynamoDB はフルマネージドでリーダーボードをサポートしていますが、厳密なマイクロ秒の読み取りレイテンシを満たすのは MemoryDB だけです。

B. リードレプリカを使用して Amazon ROS データベースを作成します。書き込みエンドポイントへの書き込みをポイントするようにアプリケーションを構成します。読み取りをリーダー エンドポイントに向けるようにアプリケーションを構成します。

C. Muit-AZ モードで Amazon MemoryDB for Redis クラスターを作成する プライマリ ノードと対話するようにアプリケーションを設定します。

D. 複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる複数の Redis ノードを Amazon EC2 インスタンス上に作成します。 Amazon S3 へのバックアップを構成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142914-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 484 / トピック 1

ある企業は AWS クラウドで複数のアプリケーションを実行しています。アプリケーションは社内の個別のビジネスユニットに固有のものです。同社は、AWS Organizations の組織内の複数の AWS アカウントでアプリケーションのコンポーネントを実行しています。

会社の組織内のすべてのクラウド リソースには、BusinessUnit という名前のタグがあります。すべてのタグには、ビジネス ユニット名の適切な値がすでに含まれています。

会社はクラウド コストをさまざまなビジネス ユニットに割り当てる必要があります。また、事業部門ごとのクラウドコストを可視化する必要もあります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 組織の管理アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。また、管理アカウントで、Amazon S3 バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を作成します。 S3 バケットを AWS CUR の宛先として設定します。管理アカウントから、Amazon Athena を使用して AWS CUR データをクエリします。視覚化には Amazon QuickSight を使用します。

B. 各メンバー アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。組織の管理アカウントで、Amazon S3 バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を作成します。 S3 バケットを AWS CUR の宛先として設定します。視覚化のために Amazon CloudWatch ダッシュボードを作成します。

C. 組織の管理アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。各メンバーアカウントで、Amazon S3 バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を作成します。各 S3 バケットをそれぞれの AWS CUR の宛先として設定します。管理アカウントで、視覚化用の Amazon CloudWatch ダッシュボードを作成します。

D. 各メンバー アカウントで、BusinessUnit という名前のコスト割り当てタグを作成します。また、各メンバーアカウントで、Amazon S3 バケットと AWS コストと使用状況レポート (AWS CUR) を作成します。各 S3 バケットをそれぞれの AWS CUR の宛先として設定します。管理アカウントから、Amazon Athena を使用して AWS CUR データをクエリします。視覚化には Amazon QuickSight を使用します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142915-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 485 / トピック 1

ある電力会社は、使用時間の計測を容易にするために、スマート メーターから使用量データを 5 分ごとに収集したいと考えています。メーターが AWS にデータを送信すると、データは Amazon API Gateway に送信され、AWS Lambda 関数によって処理されます。そして、Amazon DynamoDB テーブルに保存されます。パイロット段階では、Lambda 関数が完了するまでに 3 ～ 5 秒かかりました。

より多くのスマート メーターが導入されるにつれて、エンジニアは Lambda 関数が完了するまでに 1 ～ 2 分かかっていることに気づきました。新しいタイプのメトリクスがデバイスから収集されるため、機能の継続時間も増加しています。 DynamoDB で PUT 操作を実行すると、多くの ProvisionedThroughputExceededException エラーが発生します。また、Lambda からの TooManyRequestsException エラーも多く発生します。

これらの問題を解決するには、どの変更を組み合わせればよいでしょうか? (2つお選びください。)

A. DynamoDB テーブルへの書き込みキャパシティーユニットを増やします。

B. Lambda 関数で使用できるメモリを増やします。

C. より多くのデータを送信するには、スマート メーターからのペイロード サイズを増やします。

D. API Gateway から Amazon Kinesis データ ストリームにデータをストリーミングし、データをバッチで処理します。

E. Amazon SQS FIFO キュー内のデータを収集し、Lambda 関数をトリガーして各メッセージを処理します。

解答: A, D - 確認中

コミュニティの解答は A, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142920-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 486 / トピック 1

ある企業は最近、Amazon WorkSpaces の概念実証を成功裡に完了しました。ソリューション アーキテクトは、2 つの AWS リージョン間でソリューションの可用性を高める必要があります。Amazon WorkSpaces はフェイルオーバー リージョンにデプロイされ、ホストゾーンは Amazon Route 53 にデプロイされます。

ソリューションの高可用性を構成するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. プライマリ リージョンとフェールオーバー リージョンに接続エイリアスを作成します。接続エイリアスを各リージョンのディレクトリに関連付けます。 Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。 [ターゲットの健全性の評価] を [はい] に設定します。

B. プライマリ リージョンとフェールオーバー リージョンに接続エイリアスを作成します。接続エイリアスをプライマリ リージョンのディレクトリに関連付けます。 Route 53 の複数値回答ルーティング ポリシーを作成します。

C. プライマリ リージョンに接続エイリアスを作成します。接続エイリアスをプライマリ リージョンのディレクトリに関連付けます。 Route 53 の加重ルーティング ポリシーを作成します。

D. プライマリ リージョンに接続エイリアスを作成する 接続エイリアスをフェールオーバー リージョンのディレクトリに関連付けます。 Route 53 フェイルオーバー ルーティング ポリシーを作成します。 [ターゲットの健全性の評価] を [はい] に設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142921-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 487 / トピック 1

ある企業は、多くの VM をオンプレミス環境から AWS に移行することを計画しています。同社は、移行前のオンプレミス環境の初期評価、VM 上で実行されるアプリケーション間の依存関係の視覚化、およびオンプレミス環境の評価を提供するレポートを必要としています。

この情報を入手するために、同社は移行評価者による評価リクエストを開始しました。同社は、オンプレミス環境に何の制約もなくコレクター ソフトウェアをインストールすることができます。

最小限の運用オーバーヘッドで必要な情報を企業に提供できるソリューションはどれですか?

A. 各オンプレミス VM に AWS Application Discovery Agent をインストールします。データ収集期間が終了したら、AWS Migration Hub を使用してアプリケーションの依存関係を表示します。 Migration Hub からクイックインサイト評価レポートをダウンロードします。

B. 各オンプレミス VM に Migration Evaluator Collector をインストールします。データ収集期間が終了したら、Migration Evaluator を使用してアプリケーションの依存関係を表示します。 Migration Evaluator から検出されたサーバーのリストをダウンロードしてエクスポートします。リストを Amazon QuickSight にアップロードする QuickSight レポートが生成されたら、Quick Insights 評価レポートをダウンロードします。

C. オンプレミス環境で AWS Application Discovery Service Agentless Collector をセットアップします。データ収集期間が終了したら、AWS Migration Hub を使用してアプリケーションの依存関係を表示します。検出されたサーバーのリストを Application Discovery Service からエクスポートします。リストを Migration Evaluator にアップロードします。移行評価レポートが生成されたら、Quick Insights 評価をダウンロードします。

D. オンプレミス環境で Migration Evaluator Collector をセットアップします。各 VM に AWS Application Discovery Agent をインストールします。データ収集期間が終了したら、AWS Migration Hub を使用してアプリケーションの依存関係を表示します。 Migration Evaluator から Quick Insights 評価レポートをダウンロードします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142922-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 488 / トピック 1

企業は、Amazon API Gateway API と、API メソッドのロジックを含む AWS Lambda 関数を使用して、AWS でプライマリ API をホストします。企業の内部アプリケーションは、コア機能とビジネス ロジックに API を使用します。同社の顧客は API を使用して自分のアカウントのデータにアクセスします。一部の顧客は、単一のスタンドアロン Amazon EC2 インスタンスで実行されているレガシー API にもアクセスできます。

同社は、サービス拒否 (DoS) 攻撃をより適切に防止し、脆弱性をチェックし、一般的なエクスプロイトから保護するために、これらの API のセキュリティを強化したいと考えています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. AWS WAF を使用して両方の API を保護します。レガシー API を分析するように Amazon Inspector を設定します。 API への悪意のあるアクセス試行を監視するように Amazon GuardDuty を設定します。

B. AWS WAF を使用して API Gateway API を保護します。両方の API を分析するように Amazon Inspector を設定します。 API への悪意のあるアクセス試行をブロックするように Amazon GuardDuty を設定します。

C. AWS WAF を使用して API Gateway API を保護します。レガシー API を分析するように Amazon Inspector を設定します。 API への悪意のあるアクセス試行を監視するように Amazon GuardDuty を設定します。

D. AWS WAF を使用して API Gateway AP を保護します。レガシー API を保護するように Amazon Inspector を設定します。 API への悪意のあるアクセス試行をブロックするように Amazon GuardDuty を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142923-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 489 / トピック 1

ある企業は、AWS でサーバーレス e コマース アプリケーションを実行しています。アプリケーションは、Amazon API Gateway を使用して AWS Lambda Java 関数を呼び出します。Lambda 関数は、Amazon RDS for MySQL データベースに接続してデータを保存します。

最近のセール イベント中に、Web トラフィックが突然増加したため、API のパフォーマンスが低下し、データベース接続に障害が発生しました。同社は、Lambda 関数のレイテンシを最小限に抑え、トラフィックのバーストをサポートするソリューションを実装する必要があります。

アプリケーションへの変更を最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Lambda 関数が関数ハンドラーの外部でデータベース接続を開くように、Lambda 関数のコードを更新します。Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行数を増やします。

B. データベースの RDS プロキシ エンドポイントを作成します。データベースのシークレットを AWS Secrets Manager に保存します。必要な IAM 権限を設定します。 RDS プロキシ エンドポイントに接続するように Lambda 関数を更新します。 Lambda 関数のプロビジョニングされた同時実行数を増やします。

C. カスタムパラメータグループを作成します。 max_connections パラメータの値を増やします。カスタム パラメータ グループを RDS DB インスタンスに関連付け、再起動をスケジュールします。 Lambda 関数の予約された同時実行数を増やします。

D. データベースの RDS プロキシ エンドポイントを作成します。データベースのシークレットを AWS Secrets Manager に保存します。必要な IAM 権限を設定します。 RDS プロキシ エンドポイントに接続するように Lambda 関数を更新します。 Lambda 関数の予約された同時実行数を増やします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142924-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 490 / トピック 1

企業では、すべての内部アプリケーション接続でプライベート IP アドレスを使用する必要があります。このポリシーを促進するために、ソリューションアーキテクトは AWS パブリック サービスに接続するためのインターフェイス エンドポイントを作成しました。テストの際、ソリューション アーキテクトは、サービス名がパブリック IP アドレスに解決されていること、および内部サービスがインターフェイス エンドポイントに接続できないことに気づきました。

この問題を解決するには、ソリューションアーキテクトはどの手順を実行する必要がありますか?

A. インターフェイス エンドポイントへのルートでサブネット ルート テーブルを更新します。

B. VPC 属性でプライベート DNS オプションを有効にします。

C. AWS サービスへの接続を許可するように、インターフェイス エンドポイントでセキュリティ グループを構成します。

D. 内部アプリケーションの条件付きフォワーダーを使用して Amazon Route 53 プライベートホストゾーンを設定します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142969-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 491 / トピック 1

ある会社は、遅延に敏感なアプリケーションを開発しています。アプリケーションの一部には、できるだけ早く初期化する必要があるいくつかの AWS Lambda 関数が含まれています。 Lambda 関数は Java で書かれており、ライブラリのロード、クラスの初期化、一意の ID の生成を行うためのハンドラーの外側に初期化コードが含まれています。

起動時のパフォーマンス要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. すべての初期化コードを各 Lambda 関数のハンドラーに移動します。 Lambda 関数ごとに Lambda SnapStart をアクティブ化します。各 Lambda 関数の $LATEST バージョンを参照するように SnapStart を設定します。

B. 各 Lambda 関数のバージョンを公開します。 Lambda 関数ごとにエイリアスを作成します。対応するバージョンを指すように各エイリアスを構成します。各 Lambda 関数に対して、対応するエイリアスを指すようにプロビジョニングされた同時実行構成を設定します。

C. 各 Lambda 関数のバージョンを公開します。各 Lambda 関数に対して、対応するバージョンを指すようにプロビジョニングされた同時実行構成をセットアップします。 Lambda 関数の公開バージョンに対して Lambda SnapStar をアクティブ化します。

D. Lambda 関数を更新して、スナップショット前のフックを追加します。一意の ID を生成するコードをハンドラーに移動します。各 Lambda 関数のバージョンを公開します。 Lambda 関数の公開バージョンに対して Lambda SnapStart をアクティブ化します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142925-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 492 / トピック 1

ソリューションアーキテクトは、AWS Import/Export の Amazon EC2 VM インポート機能を使用して、オンプレミス環境から VM をインポートしています。ソリューションアーキテクトは AMI を作成し、その AMI に基づいて Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングしました。EC2 インスタンスは VPC のパブリック サブネット内で実行され、パブリック IP アドレスが割り当てられます。

EC2 インスタンスは、AWS Systems Manager コンソールにマネージド インスタンスとして表示されません。

ソリューションアーキテクトは、この問題のトラブルシューティングを行うために、どの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Systems Manager エージェントがインスタンスにインストールされ、実行されていることを確認します。

B. インスタンスに Systems Manager の適切な IAM ロールが割り当てられていることを確認します。

C. VPC 上に VPC エンドポイントが存在することを確認します。

D. AWS Application Discovery Agent が設定されていることを確認します。

E. Systems Manager のサービスにリンクされた役割の構成が正しいことを確認します。

解答: A, B - 確認中

コミュニティの解答は A, B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142926-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 493 / トピック 1

ある企業は、すべてのアプリケーションの導入ツールとして AWS CloudFormation を使用しています。すべてのアプリケーションのバイナリとテンプレートを、バージョニングが有効になった Amazon S3 バケット内にステージングします。開発者は、統合開発環境 (IDE) をホストする Amazon EC2 インスタンスにアクセスできます。開発者は、Amazon S3 から EC2 インスタンスにアプリケーション バイナリをダウンロードし、変更を加え、単体テストをローカルで実行した後、バイナリを S3 バケットにアップロードします。開発者は、既存のデプロイメントメカニズムを改善し、AWS CodePipeline を使用して CI/CD を実装したいと考えています。

開発者には次の要件があります。
・ソース管理には AWS CodeCommit を使用します。
・単体テストとセキュリティ スキャンを自動化します。
・単体テストが失敗した場合に開発者に警告します。
・アプリケーション機能のオンとオフを切り替え、CI/CD の一部として展開を動的にカスタマイズします。
・アプリケーションを展開する前に、主任開発者に承認を与えてもらいます。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS CodeBuild を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。 Amazon EventBridge ルールを使用して、単体テストが失敗したときに Amazon SNS アラートを開発者に送信します。さまざまなソリューション機能用に AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) コンストラクトを作成し、マニフェスト ファイルを使用して AWS CDK アプリケーションで機能のオンとオフを切り替えます。パイプラインで手動承認ステージを使用して、主任開発者がアプリケーションを承認できるようにします。

B. AWS Lambda を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。パイプラインの後続のステージで Lambda を使用して、単体テストが失敗したときに Amazon SNS アラートを開発者に送信します。さまざまなソリューション機能用の AWS Amplify プラグインを作成し、ユーザー プロンプトを利用して機能のオンとオフを切り替えます。パイプラインで Amazon SES を使用して、主任開発者がアプリケーションを承認できるようにします。

C. Jenkins を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。パイプラインで Amazon EventBridge ルールを使用して、単体テストが失敗したときに Amazon SES アラートを開発者に送信します。 AWS CloudFormation のネストされたスタックをさまざまなソリューションの機能とパラメーターに使用して、機能をオンまたはオフにします。パイプラインで AWS Lambda を使用して、主任開発者がアプリケーションを承認できるようにします。

D. AWS CodeDeploy を使用して単体テストとセキュリティ スキャンを実行します。パイプラインで Amazon CloudWatch アラームを使用して、単体テストが失敗したときに Amazon SNS アラートを開発者に送信します。さまざまなソリューション機能には Docker イメージを使用し、機能のオンとオフには AWS CLI を使用します。パイプラインで手動承認ステージを使用して、主任開発者がアプリケーションを承認できるようにします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142927-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 494 / トピック 1

世界的な e コマース企業は、世界中に多くのデータ センターを持っています。保存データの増大に伴い、同社は従来のオンプレミス ファイル アプリケーションにスケーラブルなストレージを提供するソリューションをセットアップする必要があります。企業は、AWS Backup を使用してボリュームのポイントインタイムのコピーを作成できる必要があり、頻繁にアクセスされるデータへの低レイテンシのアクセスを維持する必要があります。また、社内のアプリケーション サーバーから Internet Small Computer System Interface (iSCSI) デバイスとしてマウントできるストレージ ボリュームも必要です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. AWS Storage Gateway テープゲートウェイをプロビジョニングします。データを Amazon S3 バケットに保存するようにテープ ゲートウェイを構成します。 AWS Backup をデプロイして、ボリュームのポイントインタイム コピーを作成します。

B. Amazon FSx ファイル ゲートウェイと Amazon S3 ファイル ゲートウェイをプロビジョニングします。 AWS Backup をデプロイして、データのポイントインタイムのコピーを作成します。

C. キャッシュ モードで AWS Storage Gateway ボリューム ゲートウェイをプロビジョニングします。 AWS Backup を使用して、オンプレミスの Storage Gateway ボリュームをバックアップします。

D. キャッシュ モードで AWS Storage Gateway ファイル ゲートウェイをプロビジョニングします。 AWS Backup をデプロイして、ボリュームのポイントインタイム コピーを作成します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142930-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 495 / トピック 1

ある企業には、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してデータの暗号化と復号化を行うアプリケーションがあります。アプリケーションは、AWS リージョンの Amazon S3 バケットにデータを保存します。企業のセキュリティ ポリシーでは、データを S3 バケットに配置する前にデータを暗号化する必要があります。アプリケーションは、S3 バケットからファイルを読み取るときにデータを復号化する必要があります。

会社は S3 バケットを他のリージョンにレプリケートします。ソリューション アーキテクトは、アプリケーションがリージョン間でデータを暗号化および復号化できるようにソリューションを設計する必要があります。アプリケーションは、各リージョンのデータを復号化するために同じキーを使用する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. KMS マルチリージョンの主キーを作成します。 KMS マルチリージョンの主キーを使用して、アプリケーションが実行されている追加のリージョンごとに KMS マルチリージョンのレプリカ キーを作成します。各リージョンで特定のレプリカ キーを使用するようにアプリケーション コードを更新します。

B. アプリケーションが実行されている追加リージョンごとに、新しい顧客管理の KMS キーを作成します。各リージョンで特定の KMS キーを使用するようにアプリケーション コードを更新します。

C. AWS プライベート認証局を使用して、プライマリ リージョンに新しい認証局 (CA) を作成します。アプリケーションの Web サイト URL に対して CA から新しいプライベート証明書を発行します。 AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、CA を追加のリージョンと共有します。各リージョンで共有 CA 証明書を使用するようにアプリケーション コードを更新します。

D. AWS Systems Manager パラメータストアを使用して、アプリケーションが実行されている追加のリージョンごとにパラメータを作成します。プライマリ リージョンの KMS キーからキーマテリアルをエクスポートします。各リージョンのパラメータにキーマテリアルを格納します。各リージョンのパラメータからのキー データを使用するようにアプリケーション コードを更新します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142931-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 496 / トピック 1

ある企業は、Application Load Balancer (ALB) の背後にある Auto Scaling グループ内の複数の Amazon EC2 インスタンスを使用するアプリケーションをホストしています。 EC2 インスタンスの最初の起動中に、EC2 インスタンスはユーザー データ スクリプトを実行して、アプリケーションの重要なコンテンツを Amazon S3 バケットからダウンロードします。

EC2 インスタンスは正しく起動しています。ただし、一定の時間が経過すると、EC2 インスタンスは次のエラー メッセージを表示して終了します。「ELB システム ヘルス チェックの失敗に応じて、インスタンスはサービスから削除されました。」 EC2 インスタンスは、無限ループの Auto Scaling イベントにより起動と終了を繰り返します。

導入に対する最近の唯一の変更は、同社が大量の重要なコンテンツを S3 バケットに追加したことです。同社は、運用環境でユーザー データ スクリプトを変更することを望んでいません。

実稼働環境を正常に展開するには、ソリューション アーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. EC2 インスタンスのサイズを増やします。

B. ALB のヘルスチェックのタイムアウトを増やします。

C. ALB のヘルスチェック パスを変更します。

D. Auto Scaling グループのヘルスチェック猶予期間を延長します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142932-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 497 / トピック 1

企業は、オンプレミスの Oracle データベースの一部を AWS に移行する必要があります。同社は、ビジネス コンプライアンスの理由から、データベースの一部をオンプレミスに保持することを選択しました。

オンプレミス データベースには空間データが含まれており、メンテナンスのために cron ジョブを実行します。同社は、データを外部テーブルとしてクエリするために、AWS からオンプレミス システムに直接接続する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 自動スケーリングを有効にして Amazon DynamoDB グローバル テーブルを作成します。 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、オンプレミスから DynamoDB にデータを移動します。空間データを Amazon S3 に移動する AWS Lambda 関数を作成します。Amazon Athena を使用してデータをクエリします。 Amazon EventBridge を使用して、メンテナンスのために DynamoDB のジョブをスケジュールします。外部テーブルのサポートには Amazon API Gateway を使用します。

B. Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスを作成します。ネイティブ レプリケーションを使用して、オンプレミスから DB インスタンスにデータを移動します。 AWS スキーマ変換ツール (AWS SCT) を使用して、レプリケーション後に必要に応じて SQL Server スキーマを変更します。空間データを Amazon Redshift に移動します。システムのメンテナンスにはストアド プロシージャを使用します。外部テーブルをサポートするためにオンプレミスの Oracle データベースに接続するための AWS Glue クローラーを作成します。

C. Amazon EC2 インスタンスを起動して Oracle データベースをホストします。 EC2 インスタンスを Auto Scaling グループに配置します。 AWS Application Migration Service を使用して、データをオンプレミスから EC2 インスタンスに移動し、リアルタイムの双方向変更データ キャプチャ (CDC) 同期を実現します。 Oracle ネイティブの空間データ サポートを使用します。 AWS Lambda 関数を作成して、AWS Step Functions ワークフローの一部としてメンテナンス ジョブを実行します。外部テーブルをサポートするためのインターネット ゲートウェイを作成します。

D. Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを作成します。 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、オンプレミスから DB インスタンスにデータを移動します。 PostgreSQL のネイティブ空間データ サポートを使用します。メンテナンスのために DB インスタンスで cron ジョブを実行します。外部テーブルをサポートするために、AWS Direct Connect を使用して DB インスタンスをオンプレミス環境に接続します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142995-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 498 / トピック 1

Accompany は、Amazon EC2 と AWS Lambda でアプリケーションを実行します。アプリケーションは一時データを Amazon S3 に保存します。 S3 オブジェクトは 24 時間後に削除されます。

同社は、AWS CloudFormation スタックを起動して、アプリケーションの新しいバージョンをデプロイします。スタックは必要なリソースを作成します。新しいバージョンを検証した後、会社は古いスタックを削除します。最近、古い開発スタックの削除に失敗しました。ソリューションアーキテクトは、アーキテクチャを大幅に変更せずにこの問題を解決する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. S3 バケットからオブジェクトを削除する Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数をカスタム リソースとして CloudFormation スタックに追加し、S3 バケット リソースを指す dependsOn 属性を指定します。

B. CloudFormation スタックを変更して、値 Delete を持つ DeletionPolicy 属性を S3 バケットにアタッチします。

C. CloudFormation スタックを更新して、S3 バケット リソースの値が Snapshot である DeletionPolicy 属性を追加します。

D. CloudFormation テンプレートを更新して、Amazon S3 の代わりに一時ファイルを保存する Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムを作成します。 EFS ファイルシステムと同じ VPC で実行されるように Lambda 関数を設定します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142996-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 499 / トピック 1

ある会社には、S3 標準ストレージを使用する Amazon S3 バケットにユーザーがアップロードしたビデオを保存するアプリケーションがあります。動画がアップロードされてから最初の 180 日間、ユーザーは頻繁に動画にアクセスします。 180 日を経過してもアクセスされることはほとんどありません。指定ユーザーと匿名ユーザーがビデオにアクセスします。

ほとんどのビデオのサイズは 100 MB を超えます。ユーザーがビデオをアップロードするときにインターネット接続が不十分なことが多く、その結果アップロードが失敗します。同社はビデオにマルチパート アップロードを使用しています。

ソリューションアーキテクトは、アプリケーションの S3 コストを最適化する必要があります。

これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットをリクエスタ支払いバケットとして設定します。

B. S3 Transfer Acceleration を使用してビデオを S3 バケットにアップロードします。

C. S3 ライフサイクル設定を作成し、不完全なマルチパート アップロードを開始から 7 日後に期限切れにします。

D. 1 日後にオブジェクトを S3 Glacier Instant Retrieval に移行するための S3 ライフサイクル設定を作成します。

E. 180 日後にオブジェクトを S3 標準低頻度アクセス (S3 標準 IA) に移行するための S3 ライフサイクル設定を作成します。

解答: C, E - 確認中

コミュニティの解答は C, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142933-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 500 / トピック 1

ある会社は AWS で e コマース Web アプリケーションを実行しています。 Web アプリケーションは、コンテンツ配信のために Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 上で静的 Web サイトとしてホストされます。 Amazon API ゲートウェイ API は、AWS Lambda 関数を呼び出して、ユーザーのリクエストとウェブアプリケーションの注文処理を処理します。Lambda 関数は、オンデマンドインスタンスを使用する Amazon ROS for MySQL DB クラスターにデータを保存します。 DB クラスターの使用量は、過去 12 か月にわたって一貫しています。

最近、Web サイトで SQL インジェクションと Web エクスプロイトの試みが発生しました。また、顧客は、使用量のピーク時に注文処理時間が増加したと報告しています。これらの期間中、Lambda 関数はコールド スタートになることがよくあります。企業が成長するにつれて、トラフィックのピーク時のスケーラビリティと低遅延アクセスを確保する必要があります。また、データベースのコストを最適化し、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みに対する保護を追加する必要もあります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ピーク期間中にタイムアウト値が増加するように Lambda 関数を構成します。データベースには RDS リザーブド インスタンスを使用します。 CloudFront を使用し、AWS Shield Advanced にサブスクライブして、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護します。

B. Lambda 関数のメモリを増やし、データベースを Amazon Redshift に移行します。 Amazon Inspector を CloudFront と統合して、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護します。

C. ピーク時のコンピューティングにはプロビジョニングされた同時実行性を備えた Lambda 関数を使用し、データベースには Amazon Aurora Serverless に移行します。 CloudFront を使用し、AWS Shield Advanced にサブスクライブして、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護します。

D. ピーク時のコンピューティングには、プロビジョニングされた同時実行性を備えた Lambda 関数を使用します。データベースには RDS リザーブド インスタンスを使用します。 AWS WAF を CloudFront と統合して、SQL インジェクションや Web エクスプロイトの試みから保護します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142934-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 501 / トピック 1

ある企業は、単一の Amazon EC2 インスタンス上で Web アプリケーションを実行しています。CPU 使用率が常に 95% を超えるピーク使用時に、エンド ユーザーはアプリケーションのパフォーマンスの低下を経験します。

ユーザー データ スクリプトは、必要なカスタム パッケージを EC2 インスタンスにインストールします。インスタンスの起動プロセスには数分かかります。

同社は、混合インスタンス グループ、さまざまな CPU、および最大容量制限を備えた Auto Scaling グループを作成しています。 Auto Scaling グループは、さまざまな構成オプションの起動テンプレートを使用します。同社は、自動スケーリング中に新しいインスタンスが起動されるときのアプリケーションのレイテンシーを短縮する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 予測スケーリング ポリシーを使用します。インスタンス メンテナンス ポリシーを使用して、ユーザー データ スクリプトを実行します。デフォルトのインスタンスのウォームアップ時間を 0 秒に設定します。

B. 動的スケーリング ポリシーを使用します。ライフサイクル フックを使用してユーザー データ スクリプトを実行します。デフォルトのインスタンスのウォームアップ時間を 0 秒に設定します。

C. 予測スケーリング ポリシーを使用します。 Auto Scaling グループのウォーム プールを有効にします。インスタンス メンテナンス ポリシーを使用して、ユーザー データ スクリプトを実行します。

D. 動的スケーリング ポリシーを使用します。 Auto Scaling グループのウォーム プールを有効にします。ライフサイクル フックを使用してユーザー データ スクリプトを実行します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142997-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 502 / トピック 1

企業はオンプレミスのデータベース フリートを Amazon RDS に移行する必要があります。同社は現在、Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle データベースを組み合わせて使用しています。一部のデータベースにはカスタム スキーマとストアド プロシージャがあります。

企業は移行のためにどの手順を組み合わせる必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Migration Evaluator Quick Insights を使用して、ソース データベースを分析し、移行する必要があるストアド プロシージャを特定します。

B. AWS Application Migration Service を使用して、ソース データベースを分析し、移行する必要があるストアド プロシージャを特定します。

C. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ソースデータベースに必要な変更がないか分析します。

D. AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、ソースデータベースを Amazon RDS に移行します。

E. AWS DataSync を使用して、ソース データベースから Amazon RDS にデータを移行します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142971-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 503 / トピック 1

ある企業がブログ プラットフォームを AWS に移行しています。同社のオンプレミス サーバーは、AWS サイト間 VPN 接続を通じて AWS に接続します。ブログ コンテンツは複数の作成者によって 1 日に数回更新され、ネットワーク接続ストレージ (NAS) サーバー上のファイル共有から提供されます。

同社は、コンテンツの更新を遅らせることなくブログ プラットフォームを移行する必要があります。同社は、Amazon EC2 インスタンスを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイして、Application Load Balancer の背後でブログ プラットフォームを実行しています。同社はまた、200 TB のアーカイブ データをオンプレミス サーバーから Amazon S3 にできるだけ早く移動する必要もあります。

これらの要件を満たすストップの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. Amazon EventBridge で毎週の cron ジョブを作成します。 cron ジョブを使用して AWS Lambda 関数を呼び出し、NAS サーバーから EC2 インスタンスを更新します。

B. EC2 インスタンスがコンテンツ アクセスのために共有するように Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) マルチアタッチ ボリュームを設定します。 EBS ボリュームと NAS サーバーを毎週同期するコードを作成します。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをオンプレミス サーバーにマウントし、NAS サーバーとして機能します。ブログ データを EFS ファイル システムにコピーします。 EFS ファイル システムを C2 インスタンスにマウントして、コンテンツを提供します。

D. AWS Snowball Edge Storage Optimized デバイスを注文します。静的データ アーティファクトをデバイスにコピーします。デバイスを AWS に発送します。

E. AWS Snowcons SSD デバイスを注文します。静的データ アーティファクトをデバイスにコピーします。デバイスを AWS に発送します。

解答: C, D - 確認中

コミュニティの解答は C, D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142972-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 504 / トピック 1

ある企業は、従来のオンプレミス アプリケーションを AWS に移行することを計画しています。このアプリケーションは、PostgreSQL データベースを備えた Apache Tomcat 上で実行される Java Web アプリケーションです。

同社はソース コードにアクセスできませんが、アプリケーションの Java アーカイブ (JAR) ファイルを展開することはできます。アプリケーションは毎月月末にトラフィックが増加しました。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 複数のアベイラビリティーゾーンで Amazon EC2 インスタンスを起動します。 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) マウント ポイントを使用して、Tomcat と PostgreSQL をすべてのインスタンスにデプロイします。 AWS Step Functions を使用して追加の EC2 インスタンスをデプロイし、トラフィックの増加に合わせて拡張します。

B. 複数の AWS リージョンにわたる Auto Scaling グループに Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) をプロビジョニングします。 Tomcat と PostgreSQL をコンテナー イメージにデプロイします。ネットワーク ロード バランサーを使用して、トラフィックの増加に合わせて拡張します。

C. Java アプリケーションを Python ベースのコンテナにリファクタリングします。アプリケーション ロジックには AWS Lambda 関数を使用します。アプリケーション データを Amazon DynamoDB グローバル テーブルに保存します。 AWS Storage Gateway と Lambda の同時実行性を使用して、トラフィックの増加に合わせて拡張します。

D. AWS Elastic Beanstalk を使用して、自動スケーリングを備えた Tomcat サーバーを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイします。アプリケーション データを Amazon RDS for PostgreSQL データベースに保存します。 Amazon CloudFront と Application Load Balancer をデプロイして、トラフィックの増加に合わせて拡張します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142998-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 505 / トピック 1

ある企業は、オンプレミスの IoT プラットフォームを AWS に移行しています。プラットフォームは次のコンポーネントで構成されます。

・収集および処理されたすべての IoT データのデータ ストアとしての MongoDB クラスター。
・メッセージ キュー テレメトリ トランスポート (MQTT) を使用して 5 分ごとに IoT デバイスに接続し、データを収集するアプリケーション。
・ジョブを定期的に実行して IoT データからレポートを生成するアプリケーション。ジョブの実行が完了するまでに 120 ～ 600 秒かかります。
・Web サーバー上で実行される Web アプリケーション。エンド ユーザーは Web アプリケーションを使用して、一般の人々がアクセスできるレポートを生成します。

同社は、パフォーマンスを維持しながら運用オーバーヘッドを削減するために、プラットフォームを AWS に移行する必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか？ （3つお選びください。）

A. AUS Lambda タスクを使用して AWS Step Functions ステートマシンを作成し、レポートを準備し、Amazon S3 にレポートを書き込みます。レポートを提供するために S3 オリジンを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションを設定する

B. AWS Lambda 関数を作成します。 IoT デバイスに接続するように Lambda 関数をプログラムします。データを処理し、データ ストアにデータを書き込みます。処理するメッセージを一時的に保存するように Lambda レイヤーを構成します。

C. レポートを準備するには、Amazon EC2 インスタンスを使用して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを構成します。 EKS クラスター上にイングレス コントローラーを作成して、レポートを提供します。

D. IoT デバイスを AWS IoT Core に接続してメッセージを公開します。メッセージの受信時に実行される AWS IoT ルールを作成します。 AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。 Lambda 関数をプログラムして、デバイス メッセージ データを解析、変換し、データ ストアに保存します。

E. MongoDB クラスターを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性あり) に移行します。

F. MongoDB クラスターを Amazon EC2 インスタンスに移行します。

解答: A, D, E - 確認中

コミュニティの解答は A, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/142999-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 506 / トピック 1

企業は Amazon API Gateway API を作成し、その API を外部開発チームと共有します。 API は AWS Lambda 関数を使用し、Production という名前のステージにデプロイされます。

外部開発チームは API の唯一の利用者です。 API は特定の時間帯に使用量が急激に増加し、コストの増加が懸念されます。同社は、Lambda 関数を作り直すことなく、コストと使用量を制限する必要があります。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. リクエストを Lambda 関数に直接送信するのではなく、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに送信するように API を設定します。 Lambda 関数を更新して、キューからのメッセージを消費し、リクエストを処理します。新しいメッセージが到着したときに Lambda 関数を呼び出すようにキューを設定します。

B. Lambda 関数ごとにプロビジョニングされた同時実行性を構成します。 AWS Application Auto Scaling を使用して、Lambda 関数をターゲットとして登録します。 API 使用量の変化に合わせて容量を増減するスケーリングスケジュールを設定します。

C. API Gateway API キーと AWS WAF 地域ウェブ ACL を作成します。 Web ACL を実稼働ステージに関連付けます。レートベースのルールを Web ACL に追加します。ルールでは、レート制限と、X-API-Key ヘッダーを使用するカスタム要求集約を指定します。 API キーを外部開発チームと共有します。

D. API Gateway API キーと使用プランを作成します。使用量プランでスロットル制限とクォータを定義します。使用量プランを実稼働ステージおよび API キーに関連付けます。 API キーを外部開発チームと共有します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143000-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 507 / トピック 1

エンターテイメント会社は、Auto Scaling グループに属する Linux Amazon EC2 インスタンスのフリートでチケット発行サービスをホストしています。チケット発行サービスは価格設定ファイルを使用します。価格設定ファイルは、S3 標準ストレージを持つ Amazon S3 バケットに保存されます。サードパーティがホストする中央の価格設定ソリューションが価格ファイルを更新します。

価格設定ファイルは 1 ～ 15 分ごとに更新され、数千の項目が含まれます。価格設定ファイルは、インスタンスの起動時に各 EC2 インスタンスにダウンロードされます。

EC2 インスタンスでは、古い価格設定情報が使用される場合があり、その結果、顧客に誤った料金が請求される可能性があります。

この問題を最もコスト効率よく解決できるのはどのソリューションですか?

A. 価格設定ファイルが更新されるたびに、新しい価格で Amazon DynamoDB テーブルを更新する AWS Lambda 関数を作成します。 DynramoDB を使用して価格を検索するようにチケット発行サービスを更新します。

B. ファイルが更新されるたびに、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル共有を価格設定ファイルで更新する AWS Lambda 関数を作成します。 Amazon EFS を使用して価格ファイルにアクセスするようにチケット発行サービスを更新します。

C. Amazon S3 のマウントポイントを EC2 インスタンスの AMI にロードします。 Amazon S3 のマウントポイントを設定して、価格設定ファイルを含む S3 バケットをマウントします。 $3 オブジェクトにアクセスするためのマウント ポイントとパスを指すようにチケット発行サービスを更新します。

D. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを作成します。 EBS マルチアタッチを使用して、ボリュームをすべての EC2 インスタンスにアタッチします。新しい EC2 インスタンスが起動したら、EBS ボリューム上の価格設定ファイルを更新するように新しいインスタンスを設定します。新しいローカル ソースを指すようにチケット発行サービスを更新します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143001-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 508 / トピック 1

ある会社には、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インスタンスを使用するアプリケーションがあります。品質保証 (QA) 部門は、アプリケーションをテストするために多数の短期間の環境を起動する必要があります。アプリケーション環境は現在、AWS CloudFormation テンプレートを使用して部門のマネージャーによって起動されています。スタックを起動するには、マネージャーは CloudFormation、EC2、および Auto Scaling API を使用する権限を持つロールを使用します。マネージャーは、テスターが独自の環境を起動できるようにしたいと考えていますが、各ユーザーに広範な権限を付与したくありません。

どのセットアップがこれらの目標を達成できるでしょうか?

A. AWS CloudFormation テンプレートを Amazon S3 にアップロードします。 QA 部門のユーザーにマネージャーの役割を引き受ける権限を与え、テンプレートとテンプレートが作成するリソースへの権限を制限するポリシーを追加します。 CloudFormation コンソールからテンプレートを起動できるようにユーザーをトレーニングします。

B. 環境テンプレートから AWS Service Catalog 製品を作成します。既存のロールを持つ製品に起動制約を追加します。 QA 部門のユーザーに AWS Service Catalog API のみを使用する権限を与えます。 AWS Service Catalog コンソールからテンプレートを起動できるようにユーザーをトレーニングします。

C. AWS CloudFormation テンプレートを Amazon S3 にアップロードします。 QA 部門のユーザーに、テンプレートとテンプレートが作成するリソースへの権限を制限する条件付きで、CloudFormation および S3 API を使用する権限を与えます。 CloudFormation コンソールからテンプレートを起動できるようにユーザーをトレーニングします。

D. 環境テンプレートから AWS Elastic Beanstalk アプリケーションを作成します。 QA 部門のユーザーに、Elastic Beanstalk 権限のみを使用する権限を与えます。 Elastic Beanstalk CLI を使用して Elastic Beanstalk 環境を起動し、既存のロールをサービスロールとして環境に渡すようにユーザーをトレーニングします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143002-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 509 / トピック 1

ある企業は、e コマース Web サイトに単一の AWS リージョンを使用しています。この Web サイトには、Application Load Balancer (ALB) の背後にある複数の Amazon EC2 インスタンスで実行される Web アプリケーションが含まれています。この Web サイトには、Amazon DynamoDB テーブルも含まれています。 Amazon Route 53 のカスタム ドメイン名は ALB にリンクされています。同社は AWS Certificate Manager (ACM) で SSL/TLS 証明書を作成し、その証明書を ALB に添付しました。同社は設計の一部としてコンテンツ配信ネットワークを使用していません。

同社は、アプリケーション スタック全体を 2 番目のリージョンに複製して、災害復旧を提供し、将来の成長を計画し、ユーザーのアクセス時間を改善したいと考えています。ソリューション アーキテクトは、これらの目標を達成し、管理オーバーヘッドを最小限に抑えるソリューションを実装する必要があります。

これらの要件を満たすために、ソリューション設計者はどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? （3つお選びください。）

A. 現在のインフラストラクチャ設計用の AWS CloudFormation テンプレートを作成します。地域などの重要なシステム値にはパラメータを使用します。 CloudFormation テンプレートを使用して、2 番目のリージョンに新しいインフラストラクチャを作成します。

B. AWS マネジメントコンソールを使用して、最初のリージョンの既存のインフラストラクチャ設計を文書化し、2 番目のリージョンに新しいインフラストラクチャを作成します。

C. アプリケーションが加重ルーティングを使用するように Route 53 ホスト ゾーン レコードを更新します。トラフィックの 50% を各リージョンの ALB に送信します。

D. アプリケーションがレイテンシベースのルーティングを使用するように Route 53 ホスト ゾーン レコードを更新します。各リージョンの ALB にトラフィックを送信します。

E. DynamoDB ストリームを有効にして、既存の DynamoDB テーブルの設定を更新します。 2 番目のリージョンを追加してグローバル テーブルを作成します。

F. 新しい DynamoDB テーブルを作成します。新しいテーブルに対して DynamoDB ストリームを有効にします。2 番目のリージョンを追加してグローバル テーブルを作成します。既存の DynamoDB テーブルから新しいテーブルに 1 回限りの操作としてデータをコピーします。

解答: A, D, E - 確認中

コミュニティの解答は A, D, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143003-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 510 / トピック 1

ある企業は、データサイエンティストが仕事関連のドキュメントを保存できるように単一の Amazon S3 バケットを作成したいと考えています。同社は AWS IAM Identity Center を使用してすべてのユーザーを認証します。データサイエンティストのグループが設立されました。

同社は、データ サイエンティストに自分の研究のみへのアクセスを許可したいと考えています。同社はまた、各ユーザーがどのドキュメントにアクセスしたかを示す月次レポートを作成したいと考えています。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. カスタム IAM Identity Center 権限セットを作成して、データ サイエンティストにユーザー名タグと一致する S3 バケット プレフィックスへのアクセスを許可します。ポリシーを使用して、${aws:PrincipalTag/userName}/* 条件を持つパスへのアクセスを制限します。

B. Amazon S3 の読み取りアクセスと書き込みアクセスを持つデータ サイエンティスト グループの IAM Identity Center ロールを作成します。 IAM Identity Center ロールへのアクセスを許可する S3 バケット ポリシーを追加します。

C. S3 データイベントをログに記録し、そのログを S3 バケットに配信するように AWS CloudTrail を設定します。 Amazon Athena を使用して、Amazon S3 の CloudTrail ログに対してクエリを実行し、レポートを生成します。

D. S3 管理イベントを CloudWatch に記録するように AWS CloudTrail を設定します。 Amazon Athena の CloudWatch コネクタを使用してログをクエリし、レポートを生成します。

E. EMR ファイル システム (EMRFS) への S3 アクセス ログを有効にします。 Amazon S3 Select を使用してログをクエリし、レポートを生成します。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143004-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 511 / トピック 1

ある企業は、Amazon EC2 インスタンスでデータ処理アプリケーションをホストしています。アプリケーションは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムをポーリングして、新しくアップロードされたファイルを探します。新しいファイルが検出されると、アプリケーションはファイルからデータを抽出し、ファイルを処理する Docker コンテナ イメージを選択するロジックを実行します。アプリケーションは適切なコンテナー イメージを開始し、ファイルの場所をパラメーターとして渡します。

コンテナーが実行するデータ処理には最大 2 時間かかる場合があります。処理が完了すると、コンテナ内で実行されるコードはファイルを Amazon EFS に書き込み、終了します。

会社はアプリケーションをリファクタリングして、コンテナを実行している EC2 インスタンスを削除する必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS Fargate タスクとして実行するように処理を設定します。コンテナ選択ロジックを抽出して、適切な Fargate タスクを開始する Amazon EventBridge ルールとして実行します。ファイルが EFS ファイル システムに追加されたときに実行されるように EventBridge ルールを構成します。

B. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS Fargate タスクとして実行するように処理を設定します。コンテナ選択ロジックを更新してコンテナ化し、適切な Fargate タスクを開始する Fargate サービスとして実行します。ファイルが EFS ファイル システムに追加されたときに Fargate サービスを呼び出すように EFS イベント通知を構成します。

C. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成します。 AWS Fargate タスクとして実行するように処理を設定します。適切な Fargate タスクを開始する AWS Lambda 関数として実行するコンテナ選択ロジックを抽出します。ファイルアップロードのストレージを Amazon S3 バケットに移行します。 Amazon S3 を使用するように処理コードを更新します。オブジェクトの作成時に Lambda 関数を呼び出すように S3 イベント通知を設定します。

D. 処理用の AWS Lambda コンテナ イメージを作成します。コンテナイメージを使用するように Lambda 関数を設定します。コンテナ選択ロジックを抽出して、適切な Lambda 処理関数を呼び出す決定 Lambda 関数として実行します。ファイルアップロードのストレージを Amazon S3 バケットに移行します。 Amazon S3 を使用するように処理コードを更新します。オブジェクトの作成時に決定 Lambda 関数を呼び出すように S3 イベント通知を設定します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143048-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 512 / トピック 1

あるメディア会社には、デジタル ニュース ビデオの 30-T8 リポジトリがあります。これらのビデオはオンプレミスのテープ ライブラリのテープに保存され、メディア資産管理 (MAM) システムによって参照されます。同社は、これらのビデオのメタデータを自動化された方法で強化し、MAM 機能を使用して検索可能なカタログに入れたいと考えています。企業は、物体、風景、人物の顔など、ビデオ内の情報に基づいて検索できなければなりません。動画に登場した人物の顔を掲載したカタログが用意されており、それぞれの人物の画像が含まれています。同社はこれらのビデオを AWS に移行したいと考えています。

同社は AWS との高速 AWS Direct Connect 接続を持っており、MAM ソリューションのビデオ コンテンツを現在のファイル システムから直接移動したいと考えています。

継続的な管理オーバーヘッドを最小限に抑え、既存システムへの中断を最小限に抑えることで、これらの要件をどのように満たすことができるでしょうか?

A. AWS Storage Gateway、ファイル ゲートウェイ アプライアンスをオンプレミスでセットアップします。MAM ソリューションを使用して、現在のアーカイブからビデオを抽出し、ファイル ゲートウェイにプッシュします。顔のカタログを使用して、Amazon Rekognition でコレクションを構築します。 Rekognition Javascript SDK を呼び出す AWS Lambda 関数を構築して、Rekognition にファイル ゲートウェイをバックアップする Amazon S3 ファイルからビデオをプルさせ、必要なメタデータを取得して、そのメタデータを MAM ソリューションにプッシュさせます。

B. AWS Storage Gateway、テープゲートウェイアプライアンスをオンプレミスにセットアップします。 MAM ソリューションを使用して、現在のアーカイブからビデオを抽出し、テープ ゲートウェイにプッシュします。顔のカタログを使用して、Amazon Rekognition でコレクションを構築します。 Rekognition Javascript SDK を呼び出す AWS Lambda 関数を構築して、Amazon Rekognition にテープゲートウェイ内のビデオを処理させ、必要なメタデータを取得して、そのメタデータを MAM ソリューションにプッシュさせます。

C. Amazon Kinesis Video Streams を使用してビデオ取り込みストリームを設定します。顔のカタログを使用して、Amazon Rekognition でコレクションを構築します。 MAM ソリューションから Kinesis Video Streams にビデオをストリーミングします。ストリーミングビデオを処理するように Amazon Rekognition を設定します。次に、ストリーム コンシューマーを使用して必要なメタデータを取得し、そのメタデータを MAM ソリューションにプッシュします。 Amazon S3 にビデオを保存するようにストリームを設定します。

D. OpenCV ライブラリを実行する Amazon EC2 インスタンスをセットアップします。ビデオ、画像、顔カタログをオンプレミスのライブラリからこの EC2 インスタンスにマウントされた Amazon EBS ボリュームにコピーします。ビデオを処理して必要なメタデータを取得し、そのメタデータを MAM ソリューションにプッシュすると同時に、ビデオ ファイルを Amazon S3 バケットにコピーします。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143049-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 513 / トピック 1

企業は、AWS Organizations の組織内に複数のアカウントを含む AWS 環境のコストを最適化する必要があります。同社は 3 年前にコスト最適化活動を実施し、最近有効期限が切れた Amazon EC2 スタンダード リザーブド インスタンスを購入しました。

同社は EC2 インスタンスをさらに 3 年間必要としています。さらに、同社は新しいサーバーレス ワークロードを導入しました。

どの戦略が会社に最も多くのコスト削減をもたらしますか?

A. すべて前払いで同じリザーブドインスタンスを追加の 3 年間購入します。追加のコンピューティング コストをカバーするには、管理アカウントで全額前払いで 3 年間の Compute Savings Plan を購入してください。

B. 各メンバー アカウントで、前払いなしで 1 年間の Compute Savings Plan を購入します。 AWS Cost Management コンソールの Savings Plans の推奨事項を使用して、Compute Savings Plan を選択します。

C. 各 AWS リージョンの EC2 コストをカバーするには、管理アカウントで前払い不要の 3 年間の EC2 インスタンス節約プランを購入します。追加のコンピューティング コストをカバーするには、管理アカウントで前払い不要の 3 年間の Compute Savings Plan を購入してください。

D. 各メンバー アカウントで、全額前払いで 3 年間の EC2 Instance Savings Plan を購入します。 AWS Cost Management コンソールの Savings Plans の推奨事項を使用して、EC2 Instance Savings Plan を選択します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143050-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 514 / トピック 1

ある企業は、世界中の顧客にサービスを提供する静的コンテンツ配信プラットフォームを運営しています。顧客は自分の AWS アカウントからコンテンツを消費します。

同社は、Amazon S3 バケットからコンテンツを提供しています。同社は、S3 ファイル ゲートウェイを使用して、オンプレミス環境から S3 バケットにコンテンツをアップロードします。

同社は、地理的に顧客に最も近い AWS リージョンからコンテンツを提供することで、プラットフォームのパフォーマンスと信頼性を向上させたいと考えています。企業は、最小限の遅延で、公共のインターネットにさらされることなく、オンプレミス データを Amazon S3 にルーティングする必要があります。

操作上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 マルチリージョン アクセス ポイントの実装

B. S3 クロスリージョン レプリケーション (CRR) を使用してコンテンツを異なるリージョンにコピーする

C. クライアントのリージョンへのルーティングを追跡する AWS Lambda 関数を作成する

D. AWS サイト間 VPN 接続を使用して、マルチリージョン アクセス ポイントに接続します。

E. AWS PrivateLink と AWS Direct Connect を使用して、マルチリージョン アクセス ポイントに接続します。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143031-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 515 / トピック 1

ある企業はデータセンターを AWS クラウドに移行しており、できるだけ早く移行を完了する必要があります。同社には、データセンター内の何百もの VMware VM 上で実行されている多くのアプリケーションがあります。各 VM は、共通の共有ファイルを含む共有 Windows フォルダーを使用して構成されます。ファイル共有のサイズが 100 GB を超えています。

会社のコンプライアンス チームは、各 VM へのソフトウェアのインストールと変更が行われるたびに、変更リクエストを実行して承認することを要求しています。同社は、AWS とデータセンターの間に 10 GB の帯域幅の AWS Direct Connect 接続を持っています。

移行を最小限の時間で完了するには、企業はどの一連の手順を実行する必要がありますか?

A. VM ImporvExport を使用して、各 VM のイメージを作成します。 AWS Application Migration Service を使用してイメージを管理および表示します。 Windows ファイル共有データを Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイル システムにコピーします。移行後、ファイル共有を EFS ファイル システムに再マップします。

B. AWS Application Discovery Service エージェントレス アプライアンスを VMware vCenter にデプロイします。 AWS Migration Hub で検出された VM のポートフォリオを確認します。

C. AWS Application Migration Service エージェントレス アプライアンスを VMware vCenter にデプロイします。 Windows ファイル共有データを新しい Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにコピーします。移行後、各 VM 上のファイル共有を FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムに再マップします。

C2. AWS Migration Hub でポートフォリオを作成して確認します。 AWS Snowcone デバイスを注文します。 AWS Application Migration Service を VMware vCenter にデプロイし、すべての VM を Snowcone デバイスにエクスポートします。すべての Windows ファイル共有データを Snowcone デバイスにコピーします。 Snowcone デバイスを AWS に発送します。 Application Migration Service を使用して、移行されたすべてのインスタンスをデプロイします。

D. AWS Application Discovery Service Agent と AWS Application Migration Service Agent を各 VMware ハイパーバイザーに直接デプロイします。 AWS Migration Hub でポートフォリオを確認してください。各 VM のファイル共有データを新しい Amazon FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムにコピーします。移行後、各 VM 上のファイル共有を FSx for Windows ファイル サーバー ファイル システムに再マップします。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143032-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 516 / トピック 1

企業は、AWS Organizations の組織内に複数の AWS アカウントを持っています。企業は、AWS アカウントのアクティビティを保存し、SQL を使用して中央の場所からデータをクエリする必要があります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 各アカウントに AWS CloudTraii 証跡を作成します。証跡の CloudTrail 管理イベントを指定します。イベントを Amazon CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定します。 CloudWatch のクロスアカウント可観測性を構成します。 CloudWatch Logs Insights でデータをクエリします。

B. 委任された管理者アカウントを使用して、AWS CloudTrail Lake データストアを作成します。データ ストアの CloudTrail 管理イベントを指定します。組織内のすべてのアカウントに対してデータ ストアを有効にします。 CloudTrail Lake のデータをクエリします。

C. 委任された管理者アカウントを使用して、AWS CloudTral 証跡を作成します。証跡の CloudTrail 管理イベントを指定します。組織内のすべてのアカウントの証跡を有効にします。他の設定はすべてデフォルトのままにしておきます。 CloudTrail イベント履歴ページから CloudTrail データをクエリします。

D. AWS CloudFormation StackSets を使用して、各アカウントに AWS CloudTrail Lake データストアをデプロイします。データ ストアの CloudTrail 管理イベントを指定します。他のすべての設定をデフォルトのままにして、CloudTrail Lake のデータをクエリします。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143065-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 517 / トピック 1

ある企業は、実稼働 Web アプリケーションの開発と管理に AWS を使用しています。このアプリケーションには、AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon API Gateway HTTP API が含まれています。 Lambda 関数は、データを処理してデータベースに保存します。

同社は、Web アプリケーションのユーザー認証を統合的な方法で実装したいと考えています。同社はすでに、社内の他のアプリケーション用に OAuth トークンを発行するサードパーティの ID プロバイダーを使用しています。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 企業のサードパーティ ID プロバイダーを API ゲートウェイと統合します。 ID プロバイダーからのトークンを検証するように API Gateway Lambda オーソライザーを構成します。すべての API ルートで Lambda オーソライザーを必要とします。 Web アプリケーションを更新して、アイデンティティ プロバイダーからトークンを取得し、API Gateway HTTP API を呼び出すときにそのトークンを Authorization ヘッダーに含めます。

B. 会社のサードパーティ ID プロバイダーを AWS Directory Service と統合します。 ID プロバイダーからのトークンを検証するために、ディレクトリ サービスを API ゲートウェイ オーソライザーとして構成します。すべての API ルートでディレクトリ サービス オーソライザーを必要とします。 AWS IAM Identity Center を SAML 2.0 ID プロバイダーとして設定します。 Web アプリケーションをカスタム SAML 2.0 アプリケーションとして構成します。

C. 会社のサードパーティ ID プロバイダーを AWS IAM Identity Center と統合します。ゼロ構成の認証と認可に IAM Identity Center を使用するように API Gateway を構成します。ウェブアプリケーションを更新して、IAM Identity Center から AWS Security Token Service (AWS STS) トークンを取得し、API Gateway HTTP API を呼び出すときにそのトークンを Authorization ヘッダーに含めます。

D. 会社のサードパーティ ID プロバイダーを AWS IAM Identity Center と統合します。 API Gateway HTTP API を呼び出す権限を持つ IAM ユーザーを構成します。 Web アプリケーションを更新して、IAM ユーザーからリクエスト パラメーターを抽出し、API Gateway HTTP API を呼び出すときにそのパラメーターを Authorization ヘッダーに含めます。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143064-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 518 / トピック 1

ある企業は、AWS アカウント内の数千の Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイしました。セキュリティ監査により、いくつかの暗号化されていない Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームが EC2 インスタンスに接続されていることが判明しました。会社のセキュリティ ポリシーでは、EBS ボリュームを暗号化する必要があります。

会社は、EBS ボリュームを暗号化するための自動ソリューションを実装する必要があります。このソリューションでは、開発チームが暗号化されていない EBS ボリュームを作成できないようにする必要もあります。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. 暗号化されていない EBS ボリュームを識別する AWS Config 管理ルールを設定します。自動修復アクションを構成します。新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順を含む AWS Systems Manager Automation ランブックを関連付けます。 AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを作成します。キーポリシーに、暗号化されていない EBS ボリュームの作成を拒否するステートメントを含めます。

B. AWS Systems Manager Fleet Manager を使用して、暗号化されていない EBS ボリュームのリストを作成し、新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順を含む Systems Manager Automation ランブックを作成します。暗号化されていない EBS ボリュームの作成を拒否する SCP を作成します。

C. AWS Systems Manager Fleet Manager を使用して、暗号化されていない EBS ボリュームのリストを作成します。新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順を含む Systems Manager Automation Runbook を作成します。新しい EBS ボリュームを常に暗号化するように、EBS 暗号化の AWS アカウント設定を変更します。

D. 暗号化されていない EBS ボリュームを識別する AWS Config 管理ルールを設定します。自動修復アクションを構成します。新しい暗号化された EBS ボリュームを作成する手順を含む AWS Systems Manager Automation ランブックを関連付けます。新しい EBS ボリュームを常に暗号化するように、EBS 暗号化の AWS アカウント設定を変更します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143035-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 519 / トピック 1

ある企業は、AWS クラウドでコンテナ化された大規模なワークロードを実行しています。ワークロードは約 100 の異なるサービスで構成されます。同社は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用してワークロードを調整しています。

最近、同社の開発チームは ECS クラスター内の Amazon EC2 インスタンスの代わりに AWS Fargate を使用し始めました。過去には、ワークロードがアカウントで使用可能な EC2 インスタンスの最大数に近づいていました。

同社は、ワークロードが許可されている ECS タスクの最大数に達する可能性があることを懸念しています。ソリューションアーキテクトは、Fargate がタスクの最大数の 80% に達したときに開発チームに通知するソリューションを実装する必要があります。

この要件を満たすためにソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか?

A. Amazon CloudWatch を使用して、ECS クラスター内の各サービスのサンプル数統計を監視します。数式サンプル数/SERVICE_QUOTA(service)*100 が 80 を超えた場合にアラームを設定します。Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して開発チームに通知します。

B. Amazon CloudWatch を使用して、AWS/Usage メトリクス名前空間で公開されているサービス クォータを監視します。数式メトリック/SERVICE_QUOTA(metric)*100 が 80 を超えた場合にアラームを設定します。Amazon Simple Notice Service (Amazon SNS) を使用して開発チームに通知します。

C. ECS クラスターから詳細なメトリクスをポーリングする AWS Lambda 関数を作成します。実行中の Fargate タスクの数が 80 を超えた場合は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を呼び出して開発チームに通知します。

D. AWS Config ルールを作成して、Fargate SERVICE_QUOTA が 80 より大きいかどうかを評価します。AWS Config ルールが準拠していない場合は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して開発チームに通知します。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143206-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 520 / トピック 1

ある会社には、Python で書かれた AWS Lambda 関数がいくつかあります。関数は、.zip パッケージ デプロイメント タイプでデプロイされます。この関数は、.zip ファイル内の共通ライブラリとパッケージを含む Lambda レイヤーを使用します。 Lambda .zip パッケージと Lambda レイヤー .zip ファイルは、Amazon S3 バケットに保存されます。

企業は、Lambda 関数と Lambda レイヤーの自動スキャンを実装して CVE を識別する必要があります。 Lambda 関数のサブセットは、潜在的なデータ漏洩やその他の脆弱性を検出するために、自動化されたコード スキャンを受信する必要があります。コードスキャンは、すべての Lambda 関数ではなく、選択した Lambda 関数に対してのみ実行する必要があります。

これらの要件を満たすアクションの組み合わせはどれですか？（3つお選びください。）

A. Amazon Inspectorを起動します。自動 CVE スキャンを開始します。

B. Amazon Inspector で Lambda 標準スキャンと Lambda コード スキャンを有効にします。

C. Amazon GuardDuty を有効にします。 GuardDuty で Lambda Protection 機能を有効にします。

D. コードスキャンが必要な Lambda 関数のモニター設定でスキャンを有効にします。

E. コードスキャンを必要としない Lambda 関数にタグを付けます。タグには、InspectorCodeExclusion のキーと LambdaCodeScanning の値を含めます。

F. Amazon Inspector を使用して、コードスキャン用の Lambda .zip パッケージと Lambda レイヤー .zip ファイルを含む 3 つのバケットをスキャンします。

解答: A, B, E - 確認中

コミュニティの解答は A, B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143390-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 521 / トピック 1

ある企業は、アプリケーション アカウントで Amazon EC2 インスタンスのパッチ適用を処理する方法を変更しています。同社は現在、アプリケーション アカウントの VPC 内の NAT ゲートウェイを使用して、インターネット経由でインスタンスにパッチを適用しています。

同社は、コア アカウントの専用プライベート VPC にパッチ ソース リポジトリとして EC2 インスタンスをセットアップしています。同社は、AWS Systems Manager Patch Manager とコア アカウントのパッチ ソース リポジトリを使用して、アプリケーション アカウントの EC2 インスタンスにパッチを適用したいと考えています。企業は、アプリケーション アカウント内のすべての EC2 インスタンスがインターネットにアクセスできないようにする必要があります。

アプリケーション アカウントの EC2 インスタンスは、アプリケーション データが保存されている Amazon S3 にアクセスする必要があります。これらの EC2 インスタンスには、Systems Manager と、コア アカウントのプライベート VPC 内のパッチ ソース リポジトリへの接続が必要です。

これらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. ポート 80 での送信トラフィックをブロックするネットワーク ACL を作成します。ネットワーク ACL をアプリケーション アカウント内のすべてのサブネットに関連付けます。アプリケーション アカウントとコア アカウントで、カスタム VPN サーバーを実行する 1 つの EC2 インスタンスをデプロイします。プライベート VPC にアクセスするための VPN トンネルを作成します。アプリケーションアカウントのルートテーブルを更新します。

B. Systems Manager と Amazon S3 のプライベート VIF を作成します。アプリケーション アカウントの VPC から NAT ゲートウェイを削除します。コア アカウントでパッチ ソース リポジトリ EC2 インスタンスにアクセスするためのトランジット ゲートウェイを作成します。コアアカウントのルートテーブルを更新します。

C. Systems Manager と Amazon S3 の VPC エンドポイントを作成します。アプリケーション アカウントの VPC から NAT ゲートウェイを削除します。 VPC ピアリング接続を作成して、コア アカウントのパッチ ソース リポジトリ EC2 インスタンスにアクセスします。両方のアカウントのルート テーブルを更新します。

D. ポート 80 での受信トラフィックをブロックするネットワーク ACL を作成します。ネットワーク ACL をアプリケーション アカウント内のすべてのサブネットに関連付けます。コア アカウントでパッチ ソース リポジトリ EC2 インスタンスにアクセスするためのトランジット ゲートウェイを作成します。両方のアカウントのルート テーブルを更新します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143205-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 522 / トピック 1

米国 (US) の企業がヨーロッパの企業を買収しました。両社は AWS クラウドを使用しています。この米国企業は、マイクロサービス アーキテクチャを使用して新しいアプリケーションを構築しました。米国の会社は、us-east-2 リージョンの 5 つの VPC にわたってアプリケーションをホストしています。アプリケーションは、eu-west-1 リージョン内の 1 つの VPC 内のリソースにアクセスできる必要があります。
ただし、アプリケーションは他の VPC にアクセスできてはなりません。

両方のリージョンの VPC には重複する CIDR 範囲はありません。すべてのアカウントはすでに AWS Organizations の 1 つの組織に統合されています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. eu-west-1 にトランジット ゲートウェイを 1 つ作成します。 us-east-2 の VPC と eu-west-1 の VPC をトランジット ゲートウェイに接続します。トラフィックがトランジット ゲートウェイを介してルーティングされるように、各 VPC に必要なルート エントリを作成します。

B. 各リージョンにトランジット ゲートウェイを 1 つ作成します。関連するサブネットを地域トランジット ゲートウェイに接続します。トラフィックが地域トランジット ゲートウェイを介してルーティングされるように、サブネットごとに関連するルート テーブルに必要なルート エントリを作成します。 2 つのトランジット ゲートウェイをピアリングします。

C. すべての VPC 間にフルメッシュ VPC ピアリング接続構成を作成します。トラフィックが VPC ピアリング接続を介してルーティングされるように、各 VPC に必要なルート エントリを作成します。

D. us-east-2 の VPC ごとに eu-west-1 の VPC への VPC ピアリング接続を 1 つ作成します。トラフィックが VPC ピアリング接続を介してルーティングされるように、各 VPC に必要なルート エントリを作成します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143548-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 523 / トピック 1

旅行会社は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してユーザーに電子メール通知を送信する Web アプリケーションを構築しました。会社は、電子メール配信の問題のトラブルシューティングに役立つようにログ記録を有効にする必要があります。また、この企業は、受信者、件名、送信時刻に基づいて検索を実行できる機能も必要としています。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. Amazon Data Firehose を宛先として使用して Amazon SES 設定セットを作成します。ログを Amazon S3 バケットに送信することを選択します。

B. AWS CloudTrail ログを有効にします。ログの宛先として Amazon S3 バケットを指定します。

C. Amazon Athena を使用して、受信者、件名、送信時刻について Amazon S3 バケット内のログをクエリします。

D. Amazon CloudWatch ログ グループを作成します。ログをロググループに送信するように Amazon SES を設定します。

E. Amazon Athena を使用して、受信者、件名、送信時刻について Amazon CloudWatch のログをクエリします。

解答: A, C - 確認中

コミュニティの解答は A, C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143190-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 524 / トピック 1

ある企業は AWS に移行し、AWS ビジネス サポートを使用しています。同社は、AWS アカウント全体で Amazon EC2 インスタンスの費用対効果を監視したいと考えています。 EC2 インスタンスには、部門、事業単位、環境のタグが付いています。開発 EC2 インスタンスはコストが高くなりますが、使用率は低くなります。

会社は、十分に活用されていない開発用 EC2 インスタンスを検出して停止する必要があります。過去 14 日間のうち少なくとも 4 日間、1 日の平均 CPU 使用率が 10% 以下で、ネットワーク I/O が 5 MB 以下の場合、インスタンスは十分に活用されていません。

運用オーバーヘッドを最小限に抑えながらこれらの要件を満たすソリューションはどれですか?

A. Amazon CloudWatch ダッシュボードを設定して、部門、ビジネスユニット、環境のタグに基づいて EC2 インスタンスの使用率を監視します。 AWS Lambda 関数を呼び出して、十分に活用されていない開発 EC2 インスタンスを停止する Amazon EventBridge ルールを作成します。

B. EC2 インスタンスの使用率を追跡し、使用率が低いインスタンスを Amazon CloudWatch に報告するように AWS Systems Manager を設定します。 CloudWatch データを部門、事業単位、環境のタグでフィルタリングします。 AWS Lambda 関数を呼び出して、十分に活用されていない開発 EC2 インスタンスを停止する Amazon EventBridge ルールを作成します。

C. AWS Trusted Advisor によって報告された EC2 インスタンスの低い使用率を検出する Amazon EventBridge ルールを作成します。部門、ビジネスユニット、環境のタグによってデータをフィルタリングし、十分に活用されていない開発 EC2 インスタンスを停止する AWS Lambda 関数を呼び出すルールを設定します。

D. すべての EC2 インスタンスの使用率データを取得するために毎日実行する AWS Lambda 関数を作成します。データを Amazon DynamoDB テーブルに保存します。 DynamoDB テーブルをデータソースとして使用する Amazon QuickSight ダッシュボードを作成し、十分に活用されていない開発 EC2 インスタンスを特定して停止します。

解答: C - 確認中

コミュニティの解答は C です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143186-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 525 / トピック 1

ある企業は、今後 3 年間実行されるプロジェクトのアプリケーションを AWS でホストしています。このアプリケーションは、Network Load Balancer (NLB) のターゲット グループに登録されている 20 個の Amazon EC2 On-Demand インスタンスで構成されています。インスタンスは 2 つのアベイラビリティーゾーンに分散されています。アプリケーションはステートレスで、24 時間年中無休で実行されます。

同社は、アプリケーションの応答が遅いというユーザーからの報告を受けています。パフォーマンス メトリクスは、通常のアプリケーション使用時にインスタンスの CPU 使用率が 10% であることを示しています。ただし、CPU 使用率は混雑時に 100% まで増加し、通常は数時間続きます。

同社は、アプリケーションからの応答が遅いという問題を解決するための新しいアーキテクチャを必要としています。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを NLB のターゲット グループにアタッチします。最小容量を 20 に設定し、必要な容量を 28 に設定します。20 インスタンス分のリザーブド インスタンスを購入します。

B. リクエストタイプがリクエストであるスポットフリートを作成します。 TotalTargetCapacity パラメータを 20 に設定します。DefaultTargetCapacityType パラメータを On-Demand に設定します。スポット フリートの作成時に NLB を指定します。

C. リクエスト タイプが保守であるスポット フリートを作成します。 TotalTargetCapacity パラメータを 20 に設定します。DefaultTargetCapacityType パラメータを Spot に設定します。 NLB を Application Load Balancer に置き換えます。

D. Auto Scaling グループを作成します。 Auto Scaling グループを NLB のターゲット グループにアタッチします。最小容量を 4 に、最大容量を 28 に設定します。4 つのインスタンスのリザーブド インスタンスを購入します。

解答: D - 確認中

コミュニティの解答は D です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143134-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 526 / トピック 1

Accompany は、工場からセンサー データを収集および送信するアプリケーションを構築しています。このアプリケーションは、AWS IoT Core を使用して、数百のデバイスから Amazon S3 データレイクにデータを送信します。企業は、データを Amazon S3 にロードする前にデータを強化する必要があります。

アプリケーションはセンサー データを 5 秒ごとに送信します。新しいセンサー データは、アプリケーションがデータを収集してから 30 分以内に Amazon S3 で利用可能になる必要があります。他のアプリケーションは AWS IoT Core からのセンサー データを処理していません。

これらの要件を最もコスト効率よく満たすソリューションはどれですか?

A. センサー データを取り込むためのトピックを AWS IoT Core に作成します。データを強化し、Amazon S3 にデータを書き込むための AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数を呼び出すように AWS IoT ルール アクションを設定します。

B. AWS IoT Core Basic Ingest を使用してセンサー データを取り込みます。データを Amazon Kinesis Data Firehose に書き込むように AWS IoT ルールアクションを設定します。 Kinesis Data Firehose のバッファリング間隔を 900 秒に設定します。 Kinesis Data Firehose を使用して AWS Lambda 関数を呼び出してデータを強化し、データを Amazon S3 に配信するように Kinesis Data Firehose を設定します。

C. センサー データを取り込むためのトピックを AWS IoT Core に作成します。データを Amazon Timestream テーブルに送信するように AWS IoT ルール アクションを設定します。 Timestream からデータを読み取る AWS Lambda 関数を作成します。データを強化し、Amazon S3 にデータを書き込むように Lambda 関数を設定します。

D. AWS IoT Core Basic Ingest を使用してセンサーデータを取り込みます。データを Amazon Kinesis Data Streams に書き込むように AWS IoT ルールアクションを設定します。 Kinesis Data Streams からのデータを処理し、データを強化するコンシューマー AWS Lambda 関数を作成します。 Lambda 関数から S3 PutObject API オペレーションを呼び出して、データを Amazon S3 に書き込みます。

解答: B - 確認中

コミュニティの解答は B です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143133-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 527 / トピック 1

ある企業は、大規模な IoT デバイスからデータを収集しています。データは Amazon S3 データ レイクに保存されます。データ サイエンティストは、別の AWS アカウントの VPC 内の 2 つのパブリック サブネットで実行される Amazon EC2 インスタンスで分析を実行します。

データ サイエンティストは、EC2 インスタンスからデータ レイクにアクセスする必要があります。EC2 インスタンスには、Amazon S3 へのアクセス権限を持つロールがすでに割り当てられています。
会社のポリシーによれば、承認されたネットワークのみが IoT データへのアクセスを許可されます。

これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの手順の組み合わせを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. データサイエンティストの VPC に Amazon S3 のゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。

B. データ サイエンティストの AWS アカウントにデータ レイク用の S3 アクセス ポイントを作成します。

C. EC2 インスタンスのロールを更新します。 s3:DataAccessPointArn 条件キーの値が有効なアクセス ポイント ARN である場合に s3:GetObject アクションを許可する条件を含むポリシーを追加します。

D. VPC ルート テーブルを更新して、S3 トラフィックを S3 アクセス ポイントにルーティングします。

E. s3:DataAccessPointArn 条件キーの値が有効なアクセス ポイント ARN である場合に s3:GetObject アクションを許可する条件を含む S3 バケット ポリシーを追加します。

解答: B, E - 確認中

コミュニティの解答は B, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143132-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 528 / トピック 1

ある企業は、Web サイトを AWS に移行したいと考えています。この Web サイトは、オンプレミスの自己管理型 Kubernetes クラスターにデプロイされたコンテナーを使用します。 Web サイトのすべてのデータは、オンプレミスの PostgreSQL データベースに保存されます。

同社は、オンプレミスの Kubernetes クラスターを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに移行することを決定しました。 EKS クラスターは、静的なノード数を持つ EKS 管理対象ノード グループを使用します。同社はまた、オンプレミスのデータベースを Amazon RDS for PostgreSQL データベースに移行する予定です。

ソリューション アーキテクトは、移行前にこのワークロードの総所有コスト (TCO) を見積もる必要があります。

必要な TCO 情報を提供するのはどのソリューションですか?

A. Migration Evaluator へのアクセスをリクエストします。 Migration Evaluator Collector を実行し、データをインポートします。シナリオを設定します。 Migration Evaluator から Quick Insights レポートをエクスポートします。

B. オンプレミスデータベース用に AWS Database Migration Service (AWS DMS) を起動します。評価レポートを生成します。 AWS Pricing Calculator で EKS 移行のコストの見積もりを作成します。

C. AWS アプリケーション移行サービスを初期化します。オンプレミス サーバーをソース サーバーとして追加します。テスト インスタンスを起動します。 Application Migration Service から TCO レポートを出力します。

D. AWS クラウド経済センターのウェブページにアクセスして、AWS クラウド価値フレームワークを評価します。Cloud Value Framework から AWS のコストと使用状況レポートを作成します。

解答: A - 確認中

コミュニティの解答は A です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143130-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/

問題 529 / トピック 1

あるイベント会社は AWS 上でチケット販売プラットフォームを運営しています。同社の顧客はプラットフォーム上でイベントを設定し、スケジュールを設定します。これらのイベントにより、プラットフォームへのトラフィックが大幅に増加します。同社は各顧客のイベントの日時を把握しています。

同社は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター上でプラットフォームを実行しています。 ECS クラスターは、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 On-Demand インスタンスで構成されます。 Auto Scaling グループは、予測スケーリング ポリシーを使用します。

ECS クラスターは、チケット アセットをダウンロードするために Amazon S3 バケットに頻繁にリクエストを送信します。 ECS クラスターと S3 バケットは、同じ AWS リージョンおよび同じ AWS アカウントにあります。 ECS クラスターと S3 バケット間のトラフィックは、NAT ゲートウェイを通過します。

企業は、プラットフォームの可用性を低下させることなく、プラットフォームのコストを最適化する必要があります。

これらの要件を満たす手順の組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

A. S3 バケットのゲートウェイ VPC エンドポイントを作成します。

B. スポット インスタンスの Auto Scaling グループを使用する別の ECS キャパシティ プロバイダーを追加します。新しいキャパシティ プロバイダー戦略を、既存のキャパシティ プロバイダー戦略と同じ重みを持つように構成します。

C. スケジュールされたスケーリング ポリシーの期間中、該当するインスタンス タイプのオンデマンド キャパシティ予約を作成します。

D. S3 バケットで S3 Transfer Acceleration を有効にします。

E. 予測スケーリング ポリシーを、スケジュールされたイベントのスケジュールされたスケーリング ポリシーに置き換えます。

解答: A, E - 確認中

コミュニティの解答は A, E です。この問題は、各条件を公式ドキュメントで確認中です。解答だけを暗記しないでください。

出典: https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/143123-exam-aws-certified-solutions-architect-professional-sap-c02/