

管理番号
CAH53 - 01 - 04 - 0138

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書
中国銀聯編

第 1.4 版

平成 30 年 8 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1.0版	H29年2月
2	—	—	改版(第1.0版 → 第1.1版)	改版	第1.1版	H29年12月
3	—	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1.1版	H29年12月
4	2.1 3.1 4.1	2-4 2-6 2-15 3-18 3-20 3-29 4-32 4-34 4-39	◆共同利用外対応 応答電文情報と応答電文サンプルに下記項目を追加 ・サイン結果	追加	第1.1版	H29年12月
5	2.1 2.1 2.1 3.1 4.1 4.1 4-34 4-39 2.1 4.1	2-2 2-11 2-6 3-20 4-31 4-32 4-34 4-39 2-11 4-31	◆インタフェース項目の追加、削除 ①下記項目を追加 ・売上業務の要求電文に「印字モード」を追加 ・売上業務の応答電文情報(エラー(印字情報あり)時:通常モード)に「業務エラーコード」を追加 ②下記項目を追加 UN、AIP ・売上業務応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ③集計業務の応答電文情報(集計正常時:通常モード)時に下記項目を追加 ・日計出力対象日 ・〆時間 ④集計業務の応答電文(取引配列詳細)と応答電文サンプルに下記項目を追加 ・業務種別 ・連動取引フラグ ⑤売上業務の応答電文情報(エラー(印字情報あり)時:通常モード)から「端末識別番号」の重複削除 ⑥集計業務の応答電文情報(集計正常時:通常モード)時から以下の項目の重複削除 ・端末固有 ID ・取引日時	追加 削除	第1.1版	H29年12月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
6			◆必須欄の変更	変更	第1. 1版	H29年12月
	2.1	2-2	①下記電文の「ログ出力モード」必須欄の記載変更(○→△)			
	3.1	3-16	・売上業務 要求電文			
	4.1	4-30	・売上取消業務 要求電文			
			・集計業務 要求電文			
	2.1	2-10	②下記電文の「処理通番」必須欄の記載変更(○→△)			
	3.1	3-24	・売上業務の応答電文情報(取引拒否時)			
			・売上取消業務の応答電文情報(取引拒否時)			
	2.1	2-13	③下記電文の「取引日時」必須欄の記載変更(○→△)			
	3.1	3-27	・売上業務の応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)			
	4.1	4-37	・売上取消業務の応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)			
			・集計業務の応答電文情報(エラー時)			
7	4.1	4-32	④下記電文の「処理通番」「会員番号」必須欄の記載変更(○→△)	変更	第1. 1版	H29年12月
			・集計業務の応答電文情報(集計正常時、通常モード)			
	4.1	4-34	⑤下記電文の「会員番号」必須欄の記載変更(○→△)			
			・集計業務の応答電文情報(集計正常時、練習モード)			
			・会員番号			
			◆内容欄の変更			
	2.1	2-4	①「カード区分」			
		2-6	1:JIS1 型(ISO 個別申請/ISO 一括申請)、2:JIS2 型、4:JIS1 型			
		2-8	(国内専用)、6:IC(JIS2 相当データ)は設定されないため削除。			
		2-10	・売上業務(取引正常時、通常モード)			
		2-12	・売上業務(取引正常時、練習モード)			
	3.1	3-18	・売上業務(取引異常時)			
		3-20	・売上業務(取引拒否時)			
		3-22	・売上業務(エラー(印字情報あり)時)			
		3-24	・売上取消業務(取引正常時、通常モード)			
		3-26	・売上取消業務(取引正常時、練習モード)			
			・売上取消業務(取引異常時)			
			・売上取消業務(取引拒否時)			
			・売上取消業務(エラー(印字情報あり)時)			
	3.1	3-20	②「カードシーケンス No」「ATC」「TC」			
			内容欄の記載を削除			
			・売上取消			
			業務の練習時の応答電文			
	3.1	3-25	③「処理結果」			
			「3:ICC エラー」は設定されないため内容欄の記載を削除			
			・売上業務(エラー(印字情報あり)時)			
	4.1	4-34	④「未完了フラグ」			
			「1:未完了」は設定されないため削除			
			・集計業務 応答電文(取引配列詳細)			
	4.1	4-35	⑤「モード」			
			「1:トレーニング」を内容欄に記載を追加			
			・集計業務 応答電文情報(集計対象なし時)			
	2.1	2-13	⑥「エラーコード」			
	3.1	3-27	「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記			
	4.1	4-37	・応答電文(エラー(印字情報なし)時)			

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
8	3.1	3-18 3-20	◆属性欄の変更 ①「合計金額」 n を ns に変更 ・取消業務の応答電文情報(取引正常時、通常モード) ・取消業務の応答電文情報(取引正常時、練習モード)	変更	第1. 1版	H29年12月
9	3.1	3-18 3-24	◆備考欄の変更 ①「カードシーケンス No」「ATC」「TC」 IC カードの場合に設定→現行では設定されません に変更 ・売上取消業務の応答電文情報(取引正常時、通常モード、 取引拒否時)	変更	第1. 1版	H29年12月
10	2.2 3.2 4.2 5.1	2-15 3-29 4-39 5-40	◆補足説明の拡充、誤記の修正 ①以下の業務の電文サンプルを変更 ・売上業務 ・売上取消業務 ・集計業務 ②「5.1 処理結果コードについて」の、その他のエラーに “TFWC0004”を追記	変更	第1. 1版	H29年12月
11	—	—	改版(第1.1版 → 第1.2版)	改版	第1. 2版	H30年3月
12	—	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 2版	H30年3月
13	2.1 3.1	2-4 2-6 3-18 3-20	◆POS 側での印字機能実装への対応 ①下記電文の「サイン結果」必須欄の記載変更(△→○) ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1. 2版	H30年3月
14	2.1 2.1 3.1 4.1 4.1 4.1 2.1	2-2 2-4 3-18 4-32 4-33 4-34 4-32 2-6	◆補足説明の拡充、誤記の修正 ①「金額」 属性欄の記載を変更(ns→n) ・売上業務 要求電文 ②「サイン結果」 内容欄へ「未設定:その他」は設定されないため、記載を削除 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) ③「出力日」「取扱日時」 内容欄の記載を変更 ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) ④「処理通番」 必須欄の記載を変更(○→△) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) ⑤「合計金額」 桁数を変更(9 桁→8 桁) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1. 2版	H30年3月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
14			(前頁の続き) ⑥ 「金融機関名」 桁数を変更(10 桁→20 桁) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)	変更	第1. 2版	H30年3月
	4.1	4-34	⑦ 「業務エラーコード」 備考欄の記載を変更 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード)			
	2.1	2-11	・売上業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード)			
	3.1	3-25	・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード)			
			⑧ 「会員番号」 桁数を変更(18 桁→19 桁) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
	2.1.3	2-5	・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
	3.1.3	3-19	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード)			
	4.1.3	4-34	・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)			
			⑨ 「取引日時」、「ご利用日」 属性を変更(an→ns) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード)			
	2.1.4	2-7	・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード)			
	2.1.5	2-9	・売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード)			
	2.1.6	2-11	・売上業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード)			
	3.1.4	3-21	・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード)			
	3.1.5	3-23	・売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード)			
	3.1.6	3-25	・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード)			
			⑩ 「ご利用日」 モードにより英数字、記号が含まれるため属性を変更(an→ans) ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード)			
	2.1.2	2-3	・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード)			
	2.1.3	2-5	・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
	3.1.2	3-17	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード)			
	3.1.2	3-19	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
			⑪ 「取引日時」 属性を変更(an→ns) ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時)			
	2.1.7	2-13	・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時)			
	3.1.7	3-27	・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時)			
	4.1.2	4-31	・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード)			
	4.1.3	4-33	・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)			
	4.1.4	4-35	・集計業務 応答電文(集計対象なし時)			
	4.1.5	4-37	・集計業務 応答電文(エラー時)			
			⑫ 「出力日」 属性を変更(an→ans)へ変更 ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード)			
	4.1.2	4-31	・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード)			
	4.1.3	4-33	・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)			
	4.1.4	4-35	・集計業務 応答電文(集計対象なし時)			

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
14	4.1.2 4.1.3 4.2.2 5.1	4-32 4-34 4-39 5-40	(前頁の続き) ⑬ 「取扱日時」 属性を変更(an→ans) ・集計業務 応答電文(取引配列詳細) ・集計業務 応答電文(取引配列詳細) ⑭ 応答電文サンプルの見出し修正 「要求電文サンプル」→「応答電文サンプル」 処理結果コード TFWL0004 の事由に補足条件を追記。	変更	第1. 2版	H30年3月
15	-	-	改版(第1.2版 → 第1.3版)	改版	第1. 3版	H30年6月
16	表紙	-	CAFISArch ロゴ変更	変更	第1. 3版	H30年6月
17	2 3 4	2-2 3-16 4-30	◆内容欄と備考欄を変更 ①「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 ・売上業務 要求電文 ・売上取消業務 要求電文 ・集計業務 要求電文	変更	第1. 3版	H30年6月
18	-	-	改版(第1.3版 → 第1.4版)	改版	第1. 4版	H30年8月
19	目次	-	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 4版	H30年8月
20	2.1 3.1 4.1	2-2 3-16 ~ 3-17 4-31	◆無操作対応による要求電文の必須欄の変更(無操作以外/ 無操作欄に分割)(2018年9月サービス提供予定) ①以下の電文の各項目に対して、無操作以外欄、無操作欄に 「△」または「○」を追加 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ・売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ・集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	追加	第1. 4版	H30年8月
21	3.1	3-16	◆無操作対応による売上取消業務の Arch 端末の振る舞いにつ いての説明補足(2018年9月サービス提供予定) ・Arch 端末における無操作と無操作以外における動作の際を 明記。また、無操作以外での連携対象項目の拡充に注意分 を追記。	変更	第1. 4版	H30年8月
22	3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1	3-17 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17	◆無操作対応による要求電文に対する連携項目の追加 (2018年9月サービス提供予定) ①「金額」 ・売上取消業務 要求電文(POS→Arch 端末) ②「元取引業務」 ・売上取消業務 要求電文(POS→Arch 端末) ③「承認番号」 ・売上取消業務 要求電文(POS→Arch 端末) ④「銀聯番号」 ・売上取消業務 要求電文(POS→Arch 端末) ⑤「銀聯送信日時」 ・売上取消業務 要求電文(POS→Arch 端末) ⑥「取消区分」 ・売上取消業務 要求電文(POS→Arch 端末)	追加	第1. 4版	H30年8月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
23			◆無操作対応による応答電文に対する項目の追加 (2018 年 9 月サービス提供予定) ①「エラーコード詳細 1」、「エラーコード詳細 2」 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末 →POS) ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS) ・集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)	追加	第1.4版	H30年8月
24			◆無操作対応による応答電文に対する連携項目の追加 (2018 年 9 月サービス提供予定) ①「加盟店情報 1」、「加盟店情報 2」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末 →POS) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) ・売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末 →POS) ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常 モード) (Arch 端末→POS) ・集計業務 応答電文(取引配列詳細) ・集計業務 応答電文(取引配列詳細) ・集計業務 応答電文(取引配列詳細) ②「取引内容」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末 →POS) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) ・売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末 →POS)	追加	第1.4版	H30年8月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
24			(前頁の続き) ③「有効期限」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS) ④「ご案内欄」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)	追加	第1.4版	H30年8月
	2.1	2-4	・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	2.1	2-6	・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)			
	2.1	2-10	・売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	3.1	3-19	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	3.1	3-21	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)			
	3.1	3-25	・売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	2.1	2-4	④「ご案内欄」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	2.1	2-6	・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)			
	2.1	2-8	・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	2.1	2-10	・売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	3.1	3-19	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	3.1	3-21	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)			
	3.1	3-23	・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)			
	3.1	3-25	・売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)			

目 次

はじめに	II
用語の定義	II
1. 概要	1-1
1.1. 対象業務一覧	1-1
2. 売上業務	2-2
2.1. 売上業務 電文情報	2-2
2.1.1. 売上業務 要求電文情報	2-2
2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	2-3
2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	2-5
2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)	2-7
2.1.5. 売上業務 応答電文情報(取引拒否時)	2-9
2.1.6. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報あり)時)	2-11
2.1.7. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-13
2.2. 電文サンプル	2-14
2.2.1. 要求電文サンプル	2-14
2.2.2. 応答電文サンプル	2-15
3. 売上取消業務	3-16
3.1. 売上取消業務 電文情報	3-16
3.1.1. 売上取消業務 要求電文情報	3-16
3.1.2. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	3-18
3.1.3. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	3-20
3.1.4. 売上取消業務 応答電文情報(取引異常時)	3-22
3.1.5. 売上取消業務 応答電文情報(取引拒否時)	3-24
3.1.6. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報あり)時)	3-26
3.1.7. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	3-28
3.2. 電文サンプル	3-29
3.2.1. 要求電文サンプル	3-29
3.2.2. 応答電文サンプル	3-30
4. 集計業務	4-31
4.1. 集計業務 電文情報	4-31
4.1.1. 集計業務 要求電文情報	4-31
4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)	4-32
4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)	4-34
4.1.4. 集計業務 応答電文情報(集計対象なし時)	4-36
4.1.5. 集計業務 応答電文情報(エラー時)	4-38
4.2. 電文サンプル	4-39
4.2.1. 要求電文サンプル	4-39
4.2.2. 応答電文サンプル	4-40
5. 補足	5-41
5.1. 処理結果コードについて	5-41

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「銀聯サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編

… CAFIS Arch と POS 間の物理レベルでのインタフェース仕様や、各サービスに依存しない共通機能の仕様について記述した仕様書

(別冊)

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 各サービス編

… 各サービスにおける、CAFIS Arch と POS 間の電文フォーマットについて記述した仕様書

(本書)

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

「銀聯®」は China UnionPay Co.,Ltd の登録商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

銀聯サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・売上業務
- ・売上取消業務
- ・集計業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 売上業務

本章は、銀聯サービスの取引の売上業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 売上業務 電文情報

2.1.1. 売上業務 要求電文情報

表 2.1.1-1に、売上業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.1-1 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	1:売上	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	n	8		
5	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。
6	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、【CAFIS_Arch】POS 連動接続仕様書(共通編)の「8.2 表の見方」を参照ください。

2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 2.1.2-1～表 2.1.2-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
13	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	19		上 6 桁、下 4 桁以外をマスクして設定します。
14	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20		
15	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	n	1	0:売上(売上):固定	
16	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	
17	承認番号	approvalNo	—	固定長	○	anp	6		
18	銀聯番号	cupNo	—	固定長	○	an	6		
19	銀聯送信日時	cupSendTime	—	固定長	○	anp	14		MM/DD HH:MM:SS 形式

表 2.1.2-2 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
20	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5		XX/XX として月日をマスクします。
21	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	n	8		
22	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
23	AID	aid	—	可変長	△	ans	32		IC カードの場合に設定
24	処理通番	procSerialNo	—	固定長	○	an	7		
25	カードシーケンス No	cardSeqNo	—	可変長	△	an	3		IC カードの場合に設定
26	ATC	atc	—	固定長	△	an	6		IC カードの場合に設定
27	UN	un	—	固定長	△	an	10		IC カードの場合に設定
28	TC	tc	—	固定長	△	ans	16		IC カードの場合に設定
29	AIP	aip	—	固定長	△	an	4		IC カードの場合に設定
30	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
31	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	
32	サイン結果	signResult	—	固定長	○	n	1	0:帳票出力 1:電子保管	

2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 2.1.3-1～表 2.1.3-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.3-1 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ans	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS:固定	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	
13	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	19	9999999999999999999:固定	
14	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20	練習用:固定	
15	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	n	1	0:売上(売上):固定	
16	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	
17	承認番号	approvalNo	—	固定長	○	anp	6	999999:固定	
18	銀聯番号	cupNo	—	固定長	○	an	6	999999:固定	

表 2.1.3-2 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
19	銀聯送信日時	cupSendTime	—	固定長	○	anp	14	MM/DD HH:MM:SS:固定	
20	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5	YY/MM:固定	
21	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
22	ご案内欄	info	○	可変長	○	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しております:固定	
23	AID	aid	—	可変長	△	ans	32	***** *****固定	IC カードの場合に設定
24	処理通番	procSerialNo	—	固定長	○	an	7	S999999:固定	
25	カードシーケンス No	cardSeqNo	—	可変長	△	an	3	C99:固定	IC カードの場合に設定
26	ATC	atc	—	固定長	△	an	6	A99999	IC カードの場合に設定
27	UN	un	—	固定長	△	an	10	UN99999999:固定	IC カードの場合に設定
28	TC	tc	—	固定長	△	ans	16	*****:固定	IC カードの場合に設定
29	AIP	aip	—	固定長	△	an	4	9999	IC カードの場合に設定
30	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセット されます。	
31	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当 データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	
32	サイン結果	signResult	—	固定長	○	n	1	0:固定	

2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)

表 2.1.4-1～表 2.1.4-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 2.1.4-1 売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	業務エラーコード	bizErrorCode	—	可変長	△	ans	18	Cxx、Gxx、Fxxx 等が設定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
9	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
10	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
11	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
13	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
14	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20		
15	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	n	1	0:売上(売上):固定	
16	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	

表 2.1.4-2 売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
18	AID	aid	—	可変長	○	ans	32		IC カードの場合に設定
19	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	7		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
20	シーケンス 番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセット されます。	
21	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当 データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	

2.1.5. 売上業務 応答電文情報(取引拒否時)

表 2.1.5-1～表 2.1.5-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 2.1.5-1 売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	2:拒否	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの 識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定さ れます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	業務エラー コード	bizErrorCode	—	可変長	△	ans	18	Cxx、Gxx、Fxxx 等が設 定	取引状況やカード会社様からの持ち こみデータの状況によって設定され ない場合があります(空文字が設定さ れます)。
9	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
10	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
11	端末識別番 号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
13	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
14	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	19		上 6 桁、下 4 桁以外をマスクして設定 します。
15	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20		
16	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	n	1	0:売上(売上):固定	

表 2.1.5-2 売上業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	
18	銀聯番号	cupNo	—	固定長	○	an	6		
19	銀聯送信日時	cupSendTime	—	固定長	○	anp	14		MM/DD HH:MM:SS 形式
20	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5		XX/XX として月日をマスクします。
21	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
22	AID	aid	—	可変長	○	ans	32		IC カードの場合に設定
23	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	7		
24	カードシーケンス No	cardSeqNo	—	可変長	△	an	3		IC カードの場合に設定
25	ATC	atc	—	固定長	△	an	6		IC カードの場合に設定
26	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
27	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	

2.1.6. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報あり)時)

表 2.1.6-1～表 2.1.6-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 2.1.6-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	3:ICC エラー 4:通信エラー	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	業務エラーコード	bizErrorCode	—	可変長	△	ans	18	Cxx、Gxx、Fxxx 等が設定	通信エラー時は設定されません。
9	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
10	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
11	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
13	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
14	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	
15	金融機関名	finanInstName	○	可変長	△	ans	20		処理結果が 4:通信エラーの場合は設定されません

表 2.1.6-2 売上業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	AID	aid	—	可変長	○	ans	32		IC カードの場合に設定
17	シーケンス 番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットさ れます。	
18	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当 データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.1.7. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.7-1に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.7-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100002
業務	biz	1
金額	amount	1000
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100002", "biz": "1", "amount": "1000", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100003
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	1001
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/20 14:06:13
端末識別番号	termIdentityNo	999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	pan	999999999999999
金融機関名	finanInstName	練習用
MS・IC 識別	msIcDiv	1
承認番号	approvalNo	999999
銀聯番号	cupNo	999999
銀聯送信日時	cupSendTime	01¥/05 16:09:54
合計金額	totalAmount	99999999
AID	aid	(なし)
処理通番	procSerialNo	S999999
カードシーケンス No	cardSeqNo	(なし)
ATC	atc	(なし)
UN	un	(なし)
TC	tc	(なし)
AIP	aip	(なし)
シーケンス番号	seqNo	(なし)
カード区分	cardKbn	2
サイン結果	signResult	0
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "procSerialNo": "S999999", "useDateTime": "YYYY¥/MM¥/DD HH:MM:SS", "seqNo": "", "cupNo": "99999", "cardSeqNo": "", "slipNo": "999999", "finanInstName": "練習用", ", "termIdentityNo": "999999999999999", "totalAmount": "99999999", "cardKbn": "2", "msIcDiv": "1", "approvalNo": "999999", "aid": "", "pan": "9999999999999999", "atc": "", "un": "", "tc": "", "aip": "", "signResult": "0", "cupSendTime": "01¥/05 16:09:54", "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100003", "procResult": "0", "outputId": "1001", "dateTime": "2017¥/01¥/20 14:06:13", "biz": "1", "mode": "1" } }</pre>		

3. 売上取消業務

本章は、銀聯サービスの取引の売上取消業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

3.1. 売上取消業務 電文情報

3.1.1. 売上取消業務 要求電文情報

表 3.1.1-1に、売上取消業務の要求電文に関する電文情報を示します。

※売上取消業務の Arch 端末の動作について

要求電文は、無操作時/無操作時以外で Arch の動作が異なります。

無操作時は、本要求電文で連携された情報で取引(取消返品)を行うため、取引に必要な情報全てを本要求電文に設定してください。

無操作時以外では、画面操作(または POS からの連携)で指定された「伝票番号」をもとに、取消業務に必要な取引情報が画面に表示されます。表示された取引情報については、変更が可能です。

(詳しくは、「CAFIS Arch クラウド型総合決済プラットフォーム 取扱説明書 中国銀聯編」の「取消返品」を参照ください。

その際、本電文情報にある下記の要求電文項目は、必要な取引情報が表示されなかった場合、または変更される場合のみ有効となります。

ご注意ください。

- 金額
- 承認番号
- 銀聯番号
- 銀聯送信日時

表 3.1.1-1 売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	4:取消返品	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	ns	8		
5	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
6	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
7	元取引業務	originalTradeBiz	—	固定長	△	○	n	1	1:売上 2:承認後売上 3:オーソリ予約	取消対象となる売上業務を指定します。
8	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	○	n	5		
9	承認番号	approvalNo	—	固定長	△	○	anp	6		
10	銀聯番号	cupNo	—	固定長	△	○	an	6		
11	銀聯送信日時	cupSendTime	—	固定長	△	○	anp	14		MM/DD HH:MM:SS 形式
12	取消区分	cancelDiv	—	固定長	△	○	anp	1	1:取消 2:返品	「元取引業務」=「3:オーソリ予約」の場合は、「取消区分」に「1:取消」を指定してください。 「2:返品」を指定した場合でも、「1:取消」として処理されます。
13	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
14	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

3.1.2. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 3.1.2-1～表 3.1.2-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.2-1 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:取消返品	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
13	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5		取消対象となった取引の伝票番号。 要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
14	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	19		上6桁、下4桁以外をマスクして設定します。
15	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20		
16	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	

表 3.1.2-2 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	承認番号	approvalNo	—	固定長	○	anp	6		
18	銀聯番号	cupNo	—	固定長	○	an	6		
19	銀聯送信日時	cupSendTime	—	固定長	○	anp	14		MM/DD HH:MM:SS 形式
20	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消 2:返品	「元取引業務」=「3:オーソリ予約」の場合は、「取消区分」に「2:返品」を指定した場合でも、「1:取消」が設定されます。
21	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5		XX/XX として月日をマスクします。
22	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	ns	9		
23	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
24	処理通番	procSerialNo	—	固定長	○	an	7		
25	AID	aid	—	可変長	△	ans	32		IC カードの場合に設定
26	カードシーケンス No	cardSeqNo	—	可変長	△	an	3		現行では設定されません。
27	ATC	atc	—	固定長	△	an	6		現行では設定されません。
28	UN	un	—	固定長	△	an	10		IC カードの場合に設定
29	TC	tc	—	固定長	△	ans	16		現行では設定されません。
30	AIP	aip	—	固定長	△	an	4		IC カードの場合に設定
31	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
32	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	
33	サイン結果	signResult	—	固定長	○	n	1	0:帳票出力 1:電子保管	

3.1.3. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 3.1.3-1～表 3.1.3-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.3-1 売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:取消返品	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ans	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS:固定	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	
13	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	
14	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	19	99999999999999999999:固定	
15	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20	練習用:固定	
16	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	
17	承認番号	approvalNo	—	固定長	○	anp	6	999999:固定	

表 3.1.3-2 売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
18	銀聯番号	cupNo	—	固定長	○	an	6		
19	銀聯送信日時	cupSendTime	—	固定長	○	anp	14	MM/DD HH:MM:SS:固定	
20	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消 2:返品	「元取引業務」=「3:オーソリ予約」の場合は、「取消区分」に「2:返品」を指定した場合でも、「1:取消」が設定されます。
21	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5	YY/MM:固定	
22	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	ns	9	99999999:固定	
23	ご案内欄	info	○	可変長	○	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりません:固定	
24	処理通番	procSerialNo	—	固定長	○	an	7	S999999:固定	
25	AID	aid	—	可変長	△	ans	32	***** *****固定	IC カードの場合に設定
26	カードシーケンス No	cardSeqNo	—	可変長	△	an	3		IC カードの場合に設定
27	ATC	atc	—	固定長	△	an	6		IC カードの場合に設定
28	UN	un	—	固定長	△	an	10	UN99999999:固定	IC カードの場合に設定
29	TC	tc	—	固定長	△	ans	16		IC カードの場合に設定
30	AIP	aip	—	固定長	△	an	4	9999	IC カードの場合に設定
31	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットされます。	
32	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	
33	サイン結果	signResult	—	固定長	○	n	1	0:固定	

3.1.4. 売上取消業務 応答電文情報(取引異常時)

表 3.1.4-1～表 3.1.4-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 3.1.4-1 売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:取消返品	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	業務エラーコード	bizErrorCode	—	可変長	△	ans	18	Cxx、Gxx、Fxxx 等が設定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
9	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
10	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
11	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
13	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
14	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5		取消対象となった取引の伝票番号。要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
15	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20		

表 3.1.4-2 売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	
17	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
18	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	7		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
19	AID	aid	—	可変長	○	ans	32		IC カードの場合に設定
20	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
21	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	

3.1.5. 売上取消業務 応答電文情報(取引拒否時)

表 3.1.5-1～表 3.1.5-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 3.1.5-1 売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:取消返品	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	2:拒否	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの 識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定され ます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	業務エラー コード	bizErrorCode	—	可変長	△	ans	18	Cxx、Gxx、Fxxx 等が設 定	取引状況やカード会社様からの持ち こみデータの状況によって設定され ない場合があります(空文字が設定さ れます)。
9	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
10	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
11	端末識別番 号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
13	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
14	元取引伝票 番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5		取消対象となった取引の伝票番号。 要求電文で設定された伝票番号、ま たは画面入力された伝票番号が設 定されます。
15	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	19		上 6 桁、下 4 桁以外をマスクして設定 します。

表 3.1.5-2 売上取消業務 応答電文(取引拒否時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20		
17	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	
18	銀聯番号	cupNo	—	固定長	○	an	6		
19	銀聯送信日時	cupSendTime	—	固定長	○	anp	14		MM/DD HH:MM:SS 形式
20	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5		XX/XX として月日をマスクします。
21	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
22	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	7		
23	AID	aid	—	可変長	○	ans	32		IC カードの場合に設定
24	カードシーケンス No	cardSeqNo	—	可変長	△	an	3		現行では設定されません。
25	ATC	atc	—	固定長	△	an	6		現行では設定されません。
26	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
27	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	

3.1.6. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報あり)時)

表 3.1.6-1～表 3.1.6-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 3.1.6-1 売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:取消返品	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	4:通信エラー	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	業務エラーコード	bizErrorCode	—	可変長	△	ans	18	Cxx、Gxx、Fxxx 等が設定	通信エラー時は設定されません。
9	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
10	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
11	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
13	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
14	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5		取消対象となった取引の伝票番号。 要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
15	MS・IC 識別	msIcDiv	—	固定長	○	n	1	1:MS 取引 2:IC 取引 0:マニュアル	

表 3.1.6-2 売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報あり)時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	金融機関名	finanInstName	○	可変長	△	ans	20		処理結果が 4:通信エラーの場合は 設定されません
17	AID	aid	—	可変長	△	ans	32		IC カードの場合に設定
18	シーケンス 番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットさ れます。	
19	カード区分	cardKbn	—	固定長	○	n	1	3:マニュアル入力 5:IC(JIS1 Track2 相当 データ) 7:JIS1 型(中国銀聯)	

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.7. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 3.1.7-1に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.7-1 売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:取消返品	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

3.2. 電文サンプル

3.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100003
業務	biz	4
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票番号	slipNo	00032
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100003", "biz": "4", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "slipNo": "00032", "outputId": "1001", "print Mode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100003
業務	biz	4
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	32
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/11 19:32:45
端末識別番号	termIdentityNo	999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	99999
会員番号	pan	9999999999999999
金融機関名	finanInstName	練習用
MS・IC 識別	msIcDiv	1
承認番号	approvalNo	999999
銀聯番号	cupNo	999999
銀聯送信日時	cupSendTime	01¥/05 16:09:54
取引内容	tradeContent	2
合計金額	totalAmount	-99999999
処理通番	procSerialNo	S999999
AID	aid	(なし)
処理通番	procSerialNo	S999999
カードシーケンス No	cardSeqNo	(なし)
ATC	atc	(なし)
UN	un	(なし)
TC	tc	(なし)
AIP	aip	(なし)
シーケンス番号	seqNo	(なし)
カード区分	cardKbn	2
サイン結果	signResult	0
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "procSerialNo": "S999999", "useDateTime": "YYYY¥/MM¥/DD HH:MM:SS", "seqNo": "", "slipNo": "99999", "tradeContent": "2", "finanInstName": "練習用", "termIdentityNo": "9999999999999999", "originalTradeSlipNo": "99999", "pan": "9999999999999999", "approvalNo": "999999", "cupNo": "999999", "cupSendTime": "01¥/05 16:09:54", "cardSeqNo": "", "atc": "", "tc": "", "un": "", "aip": "", "totalAmount": "-99999999", "cardKbn": "2", "msIcDiv": "1", "aid": "", "signResult": "0" }, "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100003", "procResult": "0", "outputId": "32", "dateTime": "2017¥/01¥/11 19:32:45", "biz": "4", "mode": "1" } }</pre>		

4. 集計業務

本章は、銀聯サービスの取引の集計業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

4.1. 集計業務 電文情報

4.1.1. 集計業務 要求電文情報

表 4.1.1-1に、集計業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.1-1 集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	1100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:取引明細	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:日計 1:中間計	
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)

表 4.1.2-1～表 4.1.2-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.2-1 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	0:取引明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	ans	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
11	日計出力対象日	dailyTotalOutputTargetPeriod	○	可変長	○	ans	11	MM/DD～MM/DD:複数 日の場合 MM/DD:単数日の場合	「MM/DD」…5桁、「～」…1桁(全角)
12	終了時間	endMarkTime	—	固定長	○	an	5		
13	取引配列	transactionArray	—	—	○	<Array>	—	各取引の集合	取引期間の明細 詳細は表 4.1.2-2を参照

表 4.1.2-2 集計業務 応答電文(取引配列詳細)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
2	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
3	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
4	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20		
5	取扱日時	dealDateTime	—	固定長	○	ans	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
6	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	6		
7	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
8	会員番号	pan	—	可変長	△	ans	19		上6桁、下4桁以外をマスクして設定します。
9	承認番号	approvalNo	—	固定長	○	anp	6		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
10	金額	amount	—	可変長	○	ns	9		
11	未完了フラグ	tradeFlg	—	固定長	○	n	1	0:完了 1:未完了	
12	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16	取引時のアウトプットIDが設定されます。	現行では設定されません。
13	業務種別	bsnesClass	—	固定長	○	n	1	1:売上 2:売上取消 6:承認後売上 7:承認後売上取消	
14	連動取引フラグ	linkageTradeFlg	—	固定長	○	n	1	0:非連動取引 1:連動取引	
15	サイン結果	signResult	—	固定長	△	n	1	0:帳票出力 1:電子保管	

4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)

表 4.1.3-1～表 4.1.3-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.3-1 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	0:取引明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	ans	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS:固定	
11	日計出力対象日	dailyTotalOutputTargetPeriod	○	可変長	○	ans	11	MM/DD:固定	
12	終了時間	endMarkTime	—	固定長	○	an	5	HH:MM:固定	
13	取引配列	transactionArray	—	—	○	<Array>	—	各取引の集合	取引期間の明細 詳細は表 4.1.3-2を参照

表 4.1.3-2 集計業務 応答電文(取引配列詳細)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
2	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
3	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999: 固定	
4	金融機関名	finanInstName	○	可変長	○	ans	20	カード会社 A: 固定	
5	取扱日時	dealDateTime	—	固定長	○	ans	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS: 固定	
6	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	6	999999: 固定	
7	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999: 固定	
8	会員番号	pan	—	可変長	△	ans	19	9999999999999999999: 固定	
9	承認番号	approvalNo	—	固定長	○	anp	6	999999: 固定	
10	金額	amount	—	可変長	○	ns	9	99999999: 固定	
11	未完了フラグ	tradeFlg	—	固定長	○	n	1	0: 完了: 固定	
12	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		現行では設定されません。
13	業務種別	bsnesClass	—	固定長	○	n	1	1: 売上: 固定	
14	連動取引フラグ	linkageTradeFlg	—	固定長	○	n	1	1: 連動取引: 固定	
15	サイン結果	signResult	—	固定長	△	n	1	1: 固定	

4.1.4. 集計業務 応答電文情報(集計対象なし時)

表 4.1.4-1～表 4.1.4-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

ただし、未完了リストが存在する場合は、モードに応じて「集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)」または「集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)」で未完了リスト分を返却(連携)します。

※端末設定上、日計実施要否＝否の場合は、この電文となります。

表 4.1.4-1 集計業務 応答電文(集計対象なし時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	5:印字データなし	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	0:取引明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	ans	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
11	日計出力対象日	dailyTotalOutputTargetPeriod	○	可変長	○	ans	11	MM/DD～MM/DD:複数 日の場合 MM/DD:単数日の場合	「MM/DD」…5桁、「～」…1桁(全角)
12	終了時間	endMarkTime	—	固定長	○	an	5		
13	取引配列	transactionArray	—	—	○	<Array>	—	各取引の集合	取引期間の明細 詳細は表 4.1.4-2を参照

表 4.1.4-2 集計業務 応答電文(取引配列詳細)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
2	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
3	端末識別番 号	termIdentityN o	—	固定長	○	an	13		

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.1.5. 集計業務 応答電文情報(エラー時)

表 4.1.5-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.5-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100002:銀聯	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	ns	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

4.2. 電文サンプル

4.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	1100002
業務	biz	0
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票種別	slipDiv	0
日計種別	dailyTotalDiv	0
アウトプット ID	outputId	24
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "1100002", "biz": "0", "logOutputMode": "0", "slipDiv": "0", "dailyTotalDiv": "0", "outputId": "24", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	1100002
業務	biz	0
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	32
端末固有 ID	termIdentityNo	11111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/11 19:32:45
伝票種別	slipDiv	0
日計種別	dailyTotalDiv	0
出力日	outputTimeStamp	YYYY¥/MM¥/DD HH:MM:SS
日計出力対象日	dailyTotalOutputTargetPeriod	MM¥/DD
〆時間	endMarkTime	HH:MM
取引配列	transactionArray	
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
金融機関名	finanInstName	練習用
取扱日時	dealDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
処理通番	procSerialNo	999999
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	pan	99999999999999999999
承認番号	approvalNo	999999
金額	amount	99999999
未完了フラグ	tradeFlg	0
アウトプット ID	outputId	(なし)
業務種別	bsnesClass	1
連動取引フラグ	linkageTradeFlg	1
サイン結果	signResult	1
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "slipDiv": "0", "dailyTotalDiv": "0", "transactionArray": [{ "procSerialNo": "999999", "tradeFlg": "0", "slipNo": "99999", "termIdentityNo": "9999999999999999", "approvalNo": "999999", "outputId": "", "dealDateTime": "YYYY¥/MM¥/DD HH:MM:SS", "pan": "99999999999999999999", "amount": "99999999", "finanInstName": "練習用", "bsnesClass": "1", "linkageTradeFlg": "1", "signResult": "1" }], "dailyTotalOutputTargetPeriod": "MM¥/DD", "outputTimeStamp": "YYYY¥/MM¥/DD HH:MM:SS", "endMarkTime": "HH:MM", "controlInfo": { "termIdentityNo": "11111111110000002", "service": "1100002", "procResult": "0", "outputId": "32", "dateTime": "2017¥/01¥/11 19:32:45", "biz": "0", "mode": "1" } } }</pre>		

5. 補足

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

5.1. 処理結果コードについて

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により、取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。

表 5.1-1に処理結果コードについての取引状態を示します。

表 5.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET から異常報告が報告された場合に返されます。
2	拒否	不成立	取引中、カード会社から拒否報告が報告された場合に返されます。
3	ICC エラー	不成立	IC カード取引時において、IC の読取に失敗した場合などで返されます。
4	通信エラー	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET との通信ができなかった場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンパ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003 : 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合 TFWC0004 : プリンタ未接続 プリンタとの接続が確認できなかった場合

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 中国銀聯編

1.0 版 平成 29 年 2 月
1.4 版 平成 30 年 8 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA Corporation
Revised © 2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
