

26 min e 43 seg

2,7/5,0

Prova 2025.2

Q1 - Tempo: 08m 12s

1,2

```
public static int uniao (int[] a, int tamA, int[] b, int tamB, int[] u) {  
    int tamU = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {  
        if (existeNoVetor (u, tamU, a[i]) == false) {  
            u[tamU] = a[i];  
            tamU++;  
        }  
    }
```

BOA PRÁTICA

Basta usar ! antes
da função.

Ex: ! existeNoVetor...

```
    for (int i = 0; i < tamB; i++) {  
        if (existeNoVetor (u, tamU, b[i]) == false) {  
            u[tamU] = b[i];  
            tamU++;  
        }  
    }  
    return tamU;  
}
```

```
public static boolean existeNoVetor (int[] u, int tamU, int x) {  
    for (int i = 0; i < tamU; i++) {  
        if (u[i] == x) {  
            return true;  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

havia esquecido de fechar o for. Faria -0,3
com que o código sempre retornasse falso

Q2 - Tempo: 05m 33s

0,9

```
public static void ordenar (int[] v, int n) {
```

```
    int chave;
```

```
    int j;
```

```
    for (int i=0; i < n; i++) {
```

→ Não tem como iniciar do ~~0~~

índice 0 (redundância)

```
        chave = v[i];
```

```
        j = i - 1;
```

```
        while (j >= 0 && v[j] > chave) {
```

```
            v[j+1] = v[j];
```

```
            j--;
```

```
        }
```

```
        v[j+1] = chave;
```

```
    }
```

```
}
```

Q3 - Tempo: 6m 15s

0,8

```
public static int gerarVetorSemRepeticao(int[] V, int tamV, int[] VSR){
```

```
for(int i=0; i<tamV; i++){
```

```
if(!existeNoVetor(VSR, tamVSR, V[i])){ // Correção
```

```
int tamVSR = 0;
```

```
for(int i=0; i<tamV; i++){
```

```
if(!existeNoVetor(VSR, tamVSR, V[i])){
```

```
VSR[tamVSR] = V[i];
```

```
tamVSR++;
```

```
}
```

```
}
```

```
return tamVSR;
```

```
}
```

- 0,5

```
public static Void existeNoVetor(int[] V, int tamV, int x){
```

```
for(int i=0; i<tamV; i++){
```

```
if(V[i] == x){
```

```
return false;
```

```
}
```

```
}
```

- 0,2

lógica invertida

```
return true;
```

```
}
```

Q4 - Tempo: 6m 43s

0,9

1 1

```
public static void rotacionar(int[] v, int tam, int k){  
    if (tam <= 0){  
        return;  
    }  
}
```

- 0,3

→ falta fazer a verificação de k (direito/esquerda)

```
for (int j = 0; j < k; j += 1){  
    int primeiro = v[0];
```

- 0,3

```
for (int i = 0; i < tam; i += 1){  
    v[i] = v[i+1];  
}
```

Array Index Out of Bounds

```
v[tam-1] = primeiro;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```