

/ 00 /

Prova 2025.2

Q1 - Tempo: 08m 12s

```
public static int uniao (int[] a, int tamA, int[] b, int tamB, int[] u) {
    int tamU = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < tamA; i++) {
```

```
        if (existeNoVetor (u, tamU, a[i]) == false) {
```

```
            u[tamU] = a[i];
```

```
            tamU++;
```

```
        }
```

```
    }
```

→ usar += 1

BOA PRÁTICA

Basta usar ! antes
da função.

Ex: ! existeNoVetor...

```
    for (int i = 0; i < tamB; i++) {
```

```
        if (existeNoVetor (u, tamU, b[i]) == false) {
```

```
            u[tamU] = b[i];
```

```
            tamU++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return tamU;
```

```
}
```

```
public static boolean existeNoVetor (int[] v, int tamV, int x) {
```

```
    for (int i = 0; i < tamV; i++) {
```

```
        if (v[i] == x) {
```

```
            return true;
```

```
        }
```

```
    } return false;
```

```
}
```

→ havia esquecido de fechar o for. Faria
com que o código sempre retornasse falso

Q2 - Tempo: 05m33s

```
public static void ordenar (int[] v, int n) {  
    int chave;  
    int j;
```

```
    for (int i=0; i < n; i++) {  
        chave = v[i];  
        j = i-1;
```

→ Não tem como iniciar do ~~índice~~ índice 0

```
        while (j >= 0 && v[j] > chave) {  
            v[j+1] = v[j];  
            j--;
```

```
        }
```

```
        v[j+1] = chave;
```

```
    }
```

```
}
```


Q3 - Tempo: 6m 15s

```
public static int gerarVetorSemRepeticao(int[] V, int tamV, int[] VSR) {  
    for (int i = 0; i < tamV; i++) {  
        if (!existeNoVetor(VSR, tamVSR, V[i])) // Correção  
        int tamVSR = 0;  
  
        for (int i = 0; i < tamV; i++) {  
            if (!existeNoVetor(VSR, tamVSR, V[i])) {  
                VSR[tamVSR] = V[i];  
                tamVSR++;  
            }  
        }  
  
        return tamVSR;  
    }  
}
```

```
public static Void existeNoVetor(int[] V, int tamV, int x) {  
    for (int i = 0; i < tamV; i++) {  
        if (V[i] == x) {  
            return false;  
        }  
    }  
  
    return true;  
}
```

tipo da função incorreto

lógica invertida

Q4 - Tempo: 6m 43s

```
public static void rotacionar(int[] v, int tam, int k) {  
    if (tam <= 0) {  
        return;  
    }  
  
    for (int j = 0; j < k; j++) {  
        int primeiro = v[0];  
  
        for (int i = 0; i < tam; i++) {  
            v[i] = v[i+1];  
        }  
  
        v[tam-1] = primeiro;  
    }  
}
```