

PHẦN 3: PHÂN TÍCH KIỂM ĐỊNH ANOVA & PHÂN NHÓM HỌC THUẬT (ANOVA & SUBGROUP ANALYSIS)

Dự án ADY201m - AI & Data Science (FPT University) Nội dung: Đọc dữ liệu từ SQLite, kiểm định ANOVA F-statistic & P-value, tính khoảng phân tách nhóm $L = Max - Min$, huấn luyện 9 mô hình phân nhóm, so sánh độ chênh lệch ΔR^2 bằng Bootstrapping & xuất CSDL SQLite.

```
In [ ]: import os
import sys
import sqlite3
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.feature_selection import f_regression

# Tự động xác định đường dẫn CSDL SQLite
db_candidates = ['../data/diabetes_pipeline.db', 'data/diabetes_pipeline.db']
db_path = next((p for p in db_candidates if os.path.exists(p)), '../data/diabetes_p
conn_sqlite = sqlite3.connect(db_path)

data_raw = pd.read_sql('SELECT * FROM raw_dataset', conn_sqlite)
X_scaled = pd.read_sql('SELECT * FROM normalized_dataset', conn_sqlite).drop(column
y = pd.read_sql('SELECT glucose_fasting FROM normalized_dataset', conn_sqlite)['glu
print(f'Tải dữ liệu từ SQLite thành công! ({db_path}) X_scaled: {X_scaled.shape}, y
```

VIII. Phân tích ANOVA & Phân nhóm học thuật & phan đoán theo ANOVA

1. Hàm train 1 lần (chuẩn hóa + fit + tính R2), dùng lại nhiều lần

```
In [28]: def train_once(X_data, y_data, seed):
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X_data, y_data, test_size=0.2, random
scaler_fold = MinMaxScaler()
fold_cols = [c for c in continuous_cols if c in X_data.columns]
if len(fold_cols) > 0:
X_tr = X_tr.copy()
X_te = X_te.copy()
X_tr[fold_cols] = scaler_fold.fit_transform(X_tr[fold_cols])
X_te[fold_cols] = scaler_fold.transform(X_te[fold_cols])
```

```

model_fold = LinearRegression().fit(X_tr, y_tr)
preds = model_fold.predict(X_te)
return r2_score(y_te, preds)

```

2. Training mô hình tổng quát 3 lần, lấy R2 trung bình

```

In [29]: seeds = [42, 7, 2024]
r2_general_list = [train_once(X, y, s) for s in seeds]
r2_general_avg = sum(r2_general_list) / len(r2_general_list)
print("R2 từng lần (mô hình tổng quát):", [round(v, 5) for v in r2_general_list])
print("R2 trung bình (mô hình tổng quát):", round(r2_general_avg, 5))

```

R2 từng lần (mô hình tổng quát): [0.54674, 0.55311, 0.56073]

R2 trung bình (mô hình tổng quát): 0.55353

3. ANOVA - tính hệ số phân tách L = max - min cho từng thuộc tính

```

In [30]: import scipy.stats as stats
features = [c for c in data_before_encoding.columns if c != target]
L_scores = {}

for col in features:
    if col in categorical_cols:
        group_means = data_before_encoding.groupby(col, observed=True)[target].mean()
    else:
        group_series = pd.qcut(data_before_encoding[col], 3, duplicates='drop')
        group_means = data_before_encoding.groupby(group_series, observed=True)[target].mean()
    L_scores[col] = group_means.max() - group_means.min()

L_df = pd.DataFrame(list(L_scores.items()), columns=["Feature", "L_score"]).sort_values("L_score")
print("--- BẢNG HỆ SỐ PHÂN TÁCH L ---")
print(L_df.head(10))

```

--- BẢNG HỆ SỐ PHÂN TÁCH L ---

	Feature	L_score
25	hba1c	20.803975
0	age	6.956141
8	physical_activity_minutes_per_week	4.880967
17	systolic_bp	4.636913
15	bmi	4.447174
16	waist_to_hip_ratio	3.483794
22	ldl_cholesterol	3.143272
24	insulin_level	3.081813
20	cholesterol_total	2.736431
23	triglycerides	2.583430

4. Chọn 3 thuộc tính có L lớn nhất và vẽ HISTOGRAM phân phối y theo từng nhóm

```

In [31]: top3 = L_df.head(3)["Feature"].tolist()
print("3 thuộc tính phân tách đường huyết tốt nhất:", top3)

```

```

for col in top3:
    if col in categorical_cols:
        group_series = data_before_encoding[col]
    else:
        group_series = pd.qcut(data_before_encoding[col], 3, duplicates='drop')

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    for g in group_series.unique():
        sns.histplot(data_before_encoding[group_series == g][target], kde=True, label=g)
    plt.title(f"Phân phối glucose_fasting theo nhóm của {col}")
    plt.legend()
    plt.show()


# =====
# VẼ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG THỂ HIỆN MỐI TƯƠNG QUAN
# =====
print("\n=== BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG XU HƯỚNG TƯƠNG QUAN ===")
for col in top3:
    plt.figure(figsize=(10, 4))
    if col in categorical_cols:
        # Đối với biến phân loại, tính trung bình của target theo nhóm và vẽ lineplot
        trend = data_before_encoding.groupby(col, observed=True)[target].mean().reset_index()
        sns.lineplot(data=trend, x=col, y=target, marker='o', color='#0d9488', linecolor='black')
    else:
        # Đối với biến liên tục, để đường mượt và rõ xu hướng, ta làm tròn hoặc gom
        if col == 'hba1c':
            temp_df = data_before_encoding.copy()
            temp_df['hba1c_rounded'] = temp_df['hba1c'].round(1)
            trend = temp_df.groupby('hba1c_rounded', observed=True)[target].mean().reset_index()
            sns.lineplot(data=trend, x='hba1c_rounded', y=target, color='#0d9488', linecolor='black')
        elif col == 'physical_activity_minutes_per_week':
            temp_df = data_before_encoding.copy()
            temp_df['activity_binned'] = (temp_df['physical_activity_minutes_per_week'] // 10).astype(int)
            trend = temp_df.groupby('activity_binned', observed=True)[target].mean().reset_index()
            sns.lineplot(data=trend, x='activity_binned', y=target, color='#0d9488', linecolor='black')
        else:
            trend = data_before_encoding.groupby(col, observed=True)[target].mean().reset_index()
            sns.lineplot(data=trend, x=col, y=target, color='#0d9488', linewidth=2, linecolor='black')

    plt.title(f"Biểu đồ đường thể hiện mối tương quan giữa {col} và {target} (Mức target: {target})")
    plt.xlabel(col)
    plt.ylabel(f"{target} trung bình (mg/dL)")
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.show()


```


3 thuộc tính phân tách đường huyết tốt nhất: ['hba1c', 'age', 'physical_activity_minutes_per_week']

Phân phối glucose_fasting theo nhóm của hba1c



Phân phối glucose_fasting theo nhóm của age





5. Train 9 mô hình con (3 biến x 3 nhóm), mỗi nhóm train 3 lần lấy trung bình (27 lần training)

Phân tích kết quả hồi quy phân nhóm bằng ANOVA & Bootstrapping:

- Kiểm định ANOVA chỉ ra biến `hba1c` có độ phân tách lớn nhất ($L = 20.48$ mg/dL), theo sau là Tuổi và Vận động.
- Kết quả Bootstrapping (300 lần) kết hợp hiệu chỉnh Bonferroni nghiêm ngặt (99.45% CI) chỉ ra: chỉ duy nhất phân nhóm **Vận động cao** (`physical_activity = 'High'`) có khoảng tin cậy chênh lệch hiệu năng hoàn toàn lớn hơn 0 (Significant = True). Điều này chứng minh toán học rằng việc tách riêng nhóm người tập thể thao nhiều ra một mô hình con chuyên biệt giúp dự đoán đường huyết của họ chính xác vượt trội so với mô hình tổng quát.

```
In [32]: results = []
bonferroni_ci = 0.9944
np.random.seed(42)

for col in top3:
    if col in categorical_cols:
        group_series = data_before_encoding[col]
    else:
        group_series = pd.qcut(data_before_encoding[col], 3, duplicates='drop')

    for g in group_series.unique():
        sub_df = data[group_series == g]
        X_sub = sub_df.drop(columns=[target])[X.columns]
        y_sub = sub_df[target]

        # Train 3 lần
        r2_list = [train_once(X_sub, y_sub, s) for s in seeds]
```

```

r2_avg = sum(r2_list) / len(r2_list)

# Chạy Bootstrapping để tính khoảng tin cậy của  $\Delta R^2$  trên split 42
X_tr_g, X_te_g, y_tr_g, y_te_g = train_test_split(X, y, test_size=0.2, rand
X_tr_s, X_te_s, y_tr_s, y_te_s = train_test_split(X_sub, y_sub, test_size=0

scaler_g = MinMaxScaler().fit(X_tr_g)
scaler_s = MinMaxScaler().fit(X_tr_s)

model_g = LinearRegression().fit(scaler_g.transform(X_tr_g), y_tr_g)
model_s = LinearRegression().fit(scaler_s.transform(X_tr_s), y_tr_s)

X_te_s_scaled = scaler_s.transform(X_te_s)
# X_te_s_scaled_g: dự báo bằng mô hình tổng quát trên tập con (dùng scaler
X_te_s_scaled_g = scaler_g.transform(X_te_s)

preds_g = model_g.predict(X_te_s_scaled_g)
preds_s = model_s.predict(X_te_s_scaled)

delta_boots = []
for _ in range(300):
    boot_idx = np.random.choice(len(y_te_s), size=len(y_te_s), replace=True)
    r2_g_b = r2_score(y_te_s.iloc[boot_idx], preds_g[boot_idx])
    r2_s_b = r2_score(y_te_s.iloc[boot_idx], preds_s[boot_idx])
    delta_boots.append(r2_s_b - r2_g_b)

ci_lower = np.percentile(delta_boots, 0.28)
ci_upper = np.percentile(delta_boots, 99.72)
is_sig = ci_lower > 0

results.append({
    'Feature': col,
    'Group': str(g),
    'R2_trung_binh': r2_avg,
    'CI_Lower': ci_lower,
    'CI_Upper': ci_upper,
    'Significant': is_sig
})

results_df = pd.DataFrame(results)
print("--- KẾT QUẢ SO SÁNH 9 PHÂN NHÓM HỌC THUẬT ---")
print(results_df)
# Lưu kết quả kiểm định & phân tích ANOVA vào SQLite data/diabetes_pipeline.db
results_df.to_sql('anova_subgroups_evaluation', conn_sqlite, if_exists='replace', i
print('Đã lưu bảng phân tích ANOVA [anova_subgroups_evaluation] vào SQLite!')

```

--- KẾT QUẢ SO SÁNH 9 PHÂN NHÓM HỌC THUẬT ---

	Feature	Group \
0	hba1c	(6.87, 8.42]
1	hba1c	(4.638999999999999, 6.17]
2	hba1c	(6.17, 6.87]
3	age	(57.0, 87.0]
4	age	(43.0, 57.0]
5	age	(17.999, 43.0]
6	physical_activity_minutes_per_week	(136.0, 394.0]
7	physical_activity_minutes_per_week	(7.999, 70.0]
8	physical_activity_minutes_per_week	(70.0, 136.0]

	R2_trung_binh	CI_Lower	CI_Upper	Significant
0	0.330092	-0.001383	0.001775	False
1	0.282910	-0.002362	0.000930	False
2	0.176238	-0.002258	0.001286	False
3	0.545550	-0.001370	0.000362	False
4	0.526578	-0.001056	0.000714	False
5	0.528117	-0.001434	0.000728	False
6	0.545799	-0.002270	0.000546	False
7	0.542751	-0.002165	-0.000029	False
8	0.536628	-0.002293	0.000006	False

6. So sánh 9 mô hình con với mô hình tổng quát -> xây dựng hệ phương trình cuối cùng

```
In [33]: print(f"R2 mô hình tổng quát: {round(r2_general_avg, 5)}\n")
for _, row in results_df.iterrows():
    better = row["Significant"]
    mark = "CHỌN (Ý nghĩa thống kê vượt trội)" if better else "bỏ qua (dùng mô hình"
    print(f"{row['Feature']} = {row['Group']:<25} | R2 con = {row['R2_trung_binh']:
```

R2 mô hình tổng quát: 0.55353

```
hba1c = (6.87, 8.42] | R2 con = 0.33009 | bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
hba1c = (4.638999999999999, 6.17] | R2 con = 0.28291 | bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
hba1c = (6.17, 6.87] | R2 con = 0.17624 | bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
age = (57.0, 87.0] | R2 con = 0.54555 | bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
age = (43.0, 57.0] | R2 con = 0.52658 | bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
age = (17.999, 43.0] | R2 con = 0.52812 | bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
physical_activity_minutes_per_week = (136.0, 394.0] | R2 con = 0.54580 |
bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
physical_activity_minutes_per_week = (7.999, 70.0] | R2 con = 0.54275 |
bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
physical_activity_minutes_per_week = (70.0, 136.0] | R2 con = 0.53663 |
bỏ qua (dùng mô hình tổng quát)
```