

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU & AI

ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (TRÊN GIẤY)

Học phần: Phân tích dữ liệu với Python

Mã học phần: DSAI1005 — Thời gian: 60 phút

(Sinh viên không sử dụng tài liệu và máy tính cá nhân)

Trắc nghiệm	Tự luận	TỔNG ĐIỂM
Cán bộ chấm thi 1:		
Cán bộ chấm thi 2:		

Họ và tên sinh viên: Mã số SV: Mã đề: 101

Lớp sinh hoạt / Chuyên ngành: Phòng thi: Số báo danh:

PHẦN GHI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Sinh viên ghi chữ cái A, B, C hoặc D tương ứng với đáp án lựa chọn):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án										
Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án										

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm — Mỗi câu 0.25 điểm)

1. Trong quy trình phân tích dữ liệu 6 bước, giai đoạn nào được thực hiện ngay trước bước “Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling)”?
- A. Xác định bài toán kinh doanh
B. Thu thập dữ liệu
C. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)
D. Trực quan hóa và báo cáo kết quả
2. Khi tập dữ liệu về thu nhập của khách hàng bị lệch phải nghiêm trọng (right-skewed) do có một số rất ít khách hàng siêu giàu, chỉ số đo lường xu hướng tập trung nào phản ánh khách quan nhất mức thu nhập điển hình?
- A. Số trung bình (Mean)
B. Số trung vị (Median)
C. Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
D. Phương sai (Variance)
3. Hệ số tương quan Pearson giữa chi phí tiếp thị số và doanh thu đơn hàng đạt $r = 0.88$. Kết luận nào sau đây là chính xác nhất?
- A. Tương quan tuyến tính âm ở mức rất mạnh.
B. Chi phí tiếp thị là nguyên nhân duy nhất làm tăng 88% doanh thu.
C. Giữa hai biến có mối quan hệ tương quan tuyến tính thuận chiều (dương) rất mạnh.
D. Giữa hai biến không tồn tại mối quan hệ thống kê đáng kể.

4. Cho đoạn mã NumPy sau:

```
import numpy as np
a = np.array([[10, 20, 30], [40, 50, 60], [70, 80, 90]])
print(a[1:, :2])
```

Kết quả hiển thị trên màn hình là gì?

- A. Bị loại bỏ hoàn toàn khỏi DataFrame kết quả.
 B. Được giữ lại và điền giá trị NaN vào các cột tương ứng của df1.
 C. Gây phát sinh ngoại lệ KeyError.
 D. Ghi đè lên các dòng đầu tiên của df1.
13. Trong mô hình hướng đối tượng của Matplotlib, đối tượng đại diện cho một ô/vùng đồ thị cụ thể (nơi chứa trực tiếp các đường, thanh, trục tọa độ và nhãn) là:
 A. Figure B. Axes C. Canvas D. AxisLine
14. Để vẽ biểu đồ phân tán (Scatter plot) giữa biến Chi_tieu và Diem_tich_luy, đồng thời phân biệt màu sắc các điểm dữ liệu theo biến Hang_the bằng Seaborn, tham số nào được sử dụng?
 A. color_column='Hang_the' B. hue='Hang_the' C. palette_col='Hang_the' D. group='Hang_the'
15. Biểu đồ nào sau đây là lựa chọn tối ưu nhất để khảo sát phân bố giá trị, xác định khoảng tứ phân vị (IQR) và phát hiện các điểm ngoại lệ (outliers) của biến số doanh số bán hàng?
 A. Pie Chart B. Box Plot C. Line Plot D. Area Chart
16. Trong Seaborn, hàm nào cho phép trực quan hóa ma trận tương quan số liệu dạng biểu đồ nhiệt kèm số thập phân hiển thị trực tiếp trong từng ô?
 A. sns.heatmap(corr, annot=True) C. sns.matrixplot(corr, show=True)
 B. sns.pairplot(corr, text=True) D. sns.clustermap(corr, labels=True)
17. Khi cần nạp một tệp dữ liệu CSV có dung lượng vượt quá bộ nhớ RAM khả dụng bằng Pandas, tham số nào của pd.read_csv() hỗ trợ nạp dữ liệu theo từng khối (chunk) tuần tự?
 A. nrows B. batch_size C. chunksize D. limit
18. Để chỉ tải 3 cột 'id', 'revenue', 'profit' từ một tệp CSV có hàng trăm cột nhằm tiết kiệm bộ nhớ, ta truyền tham số nào vào pd.read_csv()?
 A. usecols=['id', 'revenue', 'profit'] C. selected=['id', 'revenue', 'profit']
 B. columns=['id', 'revenue', 'profit'] D. filter=['id', 'revenue', 'profit']
19. Hàm nào của Pandas được thiết kế đặc thù để làm phẳng (flatten) các cấu trúc JSON bán cấu trúc có nhiều cấp lồng nhau (nested JSON) trích xuất từ REST API?
 A. pd.read_json() B. pd.json_normalize() C. pd.flatten() D. pd.explode()
20. Đoạn lệnh nào sau đây thực thi đúng việc truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQLite thông qua kết nối conn và trả về một DataFrame?
 A. df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM transactions", conn)
 B. df = conn.execute("SELECT * FROM transactions").to_dataframe()
 C. df = pd.DataFrame(conn.query("SELECT * FROM transactions"))
 D. df = pd.from_sql("SELECT * FROM transactions", connection=conn)

PHẦN II: TỰ LUẬN NGẮN GỌN & ĐỌC CODE TRÊN GIẤY (5.0 điểm)

Câu 1: Thao tác Mảng NumPy & Đọc hiểu kết quả (1.0 điểm) — [Tuần 2]

Cho đoạn mã Python với thư viện NumPy như sau:

```
import numpy as np

data = np.array([
    [10, 25, 40],
    [15, 30, 45],
    [20, 35, 50],
    [5, 15, 25]
]) # Shape: (4, 3)

bias = np.array([1, 2, 3]) # Shape: (3,)
```

Yêu cầu:

- a) (0.5 điểm) Hãy nêu tên cơ chế giúp thực hiện phép tính `result = data + bias` và viết giá trị cụ thể của mảng `result` dưới dạng ma trận số.
- b) (0.5 điểm) Hãy viết kết quả in ra của dòng lệnh sau: `print(data[data[:, 0] >= 15, 1:])`

Khu vực làm bài Câu 1:

a) Tên cơ chế:

Ma trận kết quả `result` =

b) Kết quả in ra của câu lệnh ở ý b =

Câu 2: Thao tác & Gom nhóm Dữ liệu với Pandas (1.5 điểm) — [Tuần 3]

Cho DataFrame `df_orders` ghi nhận thông tin bán hàng gồm 4 cột: 'order_id', 'category' (ngành hàng), 'price' (đơn giá niêm yết), và 'discount' (tỷ lệ chiết khấu từ 0.0 đến 0.5).

Yêu cầu viết mã lệnh Pandas ngắn gọn (1 – 2 dòng cho mỗi ý):

- a) (0.5 điểm) Viết 1 dòng lệnh tạo cột mới 'net_price' (đơn giá sau chiết khấu) theo công thức: $\text{net_price} = \text{price} \times (1 - \text{discount})$.
- b) (1.0 điểm) Viết 1 biểu thức (sử dụng phương thức chuỗi nối tiếp của Pandas) để gom nhóm theo ngành hàng ('category'), tính: **tổng** giá trị sau chiết khấu ('net_price') đặt tên cột là 'total_revenue', và **trung bình** tỷ lệ chiết khấu ('discount') đặt tên cột là 'avg_discount'.

Khu vực làm bài Câu 2:

a) Dòng lệnh tạo cột `net_price`:

b) Biểu thức `groupby` và `aggregation`:

`df_summary = .....`

Câu 3: Truy xuất & Lưu trữ Dữ liệu Đa nguồn (1.0 điểm) — [Tuần 5]**Yêu cầu viết đúng cú pháp mã lệnh Python/Pandas:**

- a) **(0.5 điểm)** Viết lệnh `pd.read_csv()` để đọc tệp `"data/customers.csv"`, trong đó yêu cầu tự động ép cột `'signup_date'` sang kiểu dữ liệu ngày tháng thời gian (datetime) và nhận diện các chuỗi `["?", "None", "NA"]` là giá trị khuyết thiếu (NaN).
- b) **(0.5 điểm)** Giả sử đã xử lý xong DataFrame `df_summary` và đang có kết nối CSDL SQLite mở ở biến `conn`. Hãy viết 1 dòng lệnh để ghi DataFrame này vào bảng CSDL có tên `'report_category'`, chế độ ghi đè (replace) nếu bảng đã có sẵn, và không lưu cột chỉ mục index.

*Khu vực làm bài Câu 3:**a) Lệnh `pd.read_csv`:*

```
df_customers = pd.read_csv(.....
.....)
```

*b) Lệnh ghi DataFrame vào CSDL SQLite:***Câu 4: Trực quan hóa Dữ liệu & Rút ra Nhận định Phân tích (1.5 điểm) — [Tuần 1 & 4]**

Một doanh nghiệp thương mại điện tử muốn phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ giảm giá (`'discount_pct'`) đến số lượng sản phẩm bán được (`'sales_volume'`) giữa 2 phân khúc khách hàng (`'customer_segment'` có 2 giá trị là `'VIP'` và `'Standard'`). Dữ liệu đã được nạp sẵn vào biến DataFrame `df`.

Yêu cầu:

- a) **(0.75 điểm)** Lựa chọn loại biểu đồ phù hợp nhất để khảo sát mối quan hệ giữa 2 biến định lượng trên có phân biệt theo phân khúc khách hàng. Viết đúng 1 dòng lệnh bằng thư viện **Seaborn** (`sns`) để vẽ biểu đồ đó.
- b) **(0.75 điểm)** Sau khi chạy mã lệnh, biểu đồ hiển thị kết quả như sau:
- Với nhóm `'VIP'`: Các điểm phân tán ngẫu nhiên theo phương ngang quanh mức bán ổn định, không có xu hướng đi lên khi tăng giảm giá.
 - Với nhóm `'Standard'`: Các điểm tập trung thành một vệt dốc thẳng đứng đi lên rất rõ ràng từ góc dưới-trái lên góc trên-phải khi tỷ lệ chiết khấu tăng.

Hãy viết **2 câu nhận định kinh doanh ngắn gọn (dưới 50 từ)** giúp ban giám đốc ra quyết định phân bổ ngân sách khuyến mãi một cách tối ưu.

*Khu vực làm bài Câu 4:**a) Loại biểu đồ lựa chọn:**Lệnh vẽ bằng Seaborn:**b) Nhận định kinh doanh:**- Nhận định 1:**- Nhận định 2:*

————— **HẾT** —————

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh nộp lại toàn bộ đề thi sau khi hết giờ.)