

Como finalizar o Medde e publicar na Play Store sozinho

Feito para você seguir mesmo sem a ajuda do assistente de programação.

Versão de 08/10/2026.

Como usar este guia

Siga na ordem das partes. Cada passo tem o endereço (link) para tocar e o que você deve ver na tela. Marque os quadradinhos ao terminar. Se travar, vá para a Parte 10 (problemas comuns) e depois para a Parte 11 (como pedir ajuda a outro assistente ou programador).

Aviso importante sobre as telas

Google Play Console, Vercel, Hostinger, Supabase e GitHub mudam os nomes dos menus de tempos em tempos. Quando o nome do botão for diferente, procure o parecido. Os endereços e as ideias continuam valendo. O que eu não consegui conferir ao vivo está marcado com **(confirmar)**.

Regra de ouro: **nunca** envie senha, chave ou token por mensagem a ninguém, nem a mim, nem a programador. Chaves ficam só nos campos de "Secrets" do GitHub ou nos painéis dos serviços.

Parte 0. Onde estamos e o que falta

O que já está pronto e funcionando

Área	Situação
App (visitas, orçamento, obras, financeiro)	Pronto e publicado em medde.com.br . Visual "leve" novo, 5 abas (Visitas, Orçamentos, Obras, Loja, Ajustes).
Voz e foto de recibo	Funcionando (você testou).
Link do orçamento para o cliente, Pix, página de pedidos	Prontos.
Notificações no celular	Prontas no código; falta teste real em um Android (Parte 6).
Painel do administrador	Funcionando em medde.com.br/painel (só a sua conta vê).
Loja (afiliados)	Pronta, com links de busca do Mercado Livre. Ainda sem código de afiliado (Parte 8.4).
Publicação automática	Tudo que entra no GitHub (branch <code>main</code>) vai ao ar sozinho. As funções do Supabase também. O SQL é manual.

O que falta (em ordem de importância para a Play Store)

#	Tarefa	Quem	Parte
1	Trocar o token e a senha do banco (apareceram na conversa)	Você	1
2	Domínio com HTTPS funcionando (medde.com.br)	Você	2
3	Configurar o Supabase (endereços do app, backup, anti-pausa)	Você	3
4	Política de privacidade e termos com texto de verdade (advogado)	Você + advogado	4
5	Conta de desenvolvedor do Google aprovada	Você	5
6	Gerar o arquivo do app (.aab) com o PWABuilder	Você	5
7	Teste fechado: 12 testadores durante 14 dias	Você	5
8	Colocar a impressão digital (SHA-256) no site	Você	5
9	Pedir produção ao Google	Você	5
10	CNPJ, meio de pagamento e ligar a cobrança	Você + contador	7

O caminho mais curto até a Play Store

Partes 1, 2, 3, 4 e 5, nessa ordem. A cobrança (Parte 7) pode esperar: o app pode ficar **grátis em teste** durante o teste fechado e até depois.

Endereços que você vai usar (guarde esta lista)

Para quê	Endereço
Código e rotinas (GitHub)	github.com/vufreire-rgb/pintorpro
Rotinas (Actions)	github.com/vufreire-rgb/pintorpro/actions
Chaves (Secrets)	github.com/vufreire-rgb/pintorpro/settings/secrets/actions
Banco e login (Supabase)	supabase.com/dashboard/project/dafelzfidqxuntvkkgrd
Chaves de acesso do Supabase	supabase.com/dashboard/account/tokens
Site (Vercel)	vercel.com/dashboard
Domínio (Hostinger)	hpanel.hostinger.com
Google Play Console	play.google.com/console
Gerador do app Android	pwabuilder.com
Chave da IA (OpenAI)	platform.openai.com
Seu painel	medde.com.br/painel

Parte 1. Segurança: trocar o token e a senha do banco

Por que fazer agora

Um token do Supabase e a senha do banco apareceram em conversa e em prints. Quem tiver o token consegue mexer na sua conta do Supabase. Troque os dois antes de ter usuários de verdade. Leva uns 15 minutos. Faça no computador, se puder.

1.1 Trocar o token de acesso (SUPABASE_ACCESS_TOKEN)

- 1 Abra supabase.com/dashboard/account/tokens. Entre na sua conta.
- 2 Toque em **Generate new token**. Nome: `github-deploy-2`. Confirme. **Copie o texto que começa com** `sbp_`. Ele só aparece uma vez. Não feche a tela ainda.
- 3 Em outra aba, abra github.com/vufreire-rgb/pintorpro/settings/secrets/actions.
- 4 Na lista, toque em **SUPABASE_ACCESS_TOKEN** (ou no lápis ao lado) e em **Update secret**. Cole o token novo no campo e toque em **Update secret**.
- 5 Volte para a página de tokens do Supabase e **apague o token antigo** (o que aparece com outro nome e data anterior): ícone de lixeira ou **Revoke**. Mantenha só o novo.

1.2 Trocar a senha do banco (SUPABASE_DB_URL)

- 1 Abra [Supabase](#) → [Project Settings](#) → [Database](#). Procure **Database password** e toque em **Reset database password**.
- 2 Crie uma senha nova usando **só letras e números** (sem símbolos como @ # / : ?). Assim a conexão não quebra. Use 20 caracteres ou mais. Guarde no gerenciador de senhas.
- 3 Toque em **Connect** (botão no topo do projeto). Escolha **Session pooler**. Copie a conexão (URI). Ela vem assim:

```
postgresql://postgres.dafelzfidqxuntvkkgrd:[YOUR-PASSWORD]@aws-0-REGIA0.pooler.supabase.com:5432/postgres
```

Troque `[YOUR-PASSWORD]` (com os colchetes) pela senha nova.

- 4 No GitHub, em Secrets, atualize **SUPABASE_DB_URL** com a conexão completa (o texto inteiro, com a senha nova).

1.3 Conferir que deu certo

- 1 Abra a rotina ["Supabase migrate \(SQL\)"](#) → **Run workflow** → arquivo `0010_admin_settings.sql` → Run.

- 2 Espere 1 minuto. **Círculo verde** = a conexão com a senha nova funciona (o arquivo já foi rodado antes, então ele só confirma que existe; nada é estragado). Vermelho = a senha ou a conexão estão erradas: refaça o passo 1.2.

Se a rotina de funções falhar depois

Rode [Supabase deploy \(funções\)](#) com `todas`. Verde = o token novo funciona.

- ☐ Token novo criado e guardado no GitHub ☐ Token antigo apagado ☐ Senha do banco trocada ☐ Rotina verde

Parte 2. Domínio medde.com.br com HTTPS

O Google exige que o app aponte para um endereço seguro (HTTPS) que seja seu. O app já responde em medde.com.br; confira se o cadeado aparece.

2.1 Conferir na Vercel

- 1 Abra vercel.com/dashboard → o projeto do Medde (pode aparecer como **pintorpro**) → **Settings** → **Domains**.
- 2 Ao lado de `medde.com.br` deve aparecer **Valid Configuration** (verde). Se aparecer **Invalid Configuration**, toque em **Edit / Learn more**: a Vercel mostra os registros que precisam existir no DNS.
- 3 Faça o mesmo para `www.medde.com.br` e deixe um redirecionando para o outro (a Vercel oferece isso).

2.2 Ajustar o DNS na Hostinger (se a Vercel pedir)

- 1 Abra hpanel.hostinger.com → **Domínios** → **medde.com.br** → **DNS / Servidores de nomes** → **Registros DNS**.
- 2 Crie ou ajuste os registros **exatamente como a Vercel mostrar**. Os valores mais comuns são: tipo **A**, nome `@`, valor `76.76.21.21`; e tipo **CNAME**, nome `www`, valor `cname.vercel-dns.com`. Se a Vercel mostrar outros valores, use os dela. Apague registros antigos conflitantes para o mesmo nome.
- 3 Espere de alguns minutos até 2 horas. A Vercel emite o certificado (HTTPS) sozinha.

Se passar de 2 horas sem certificado

Na Hostinger, veja se existe um registro **CAA** bloqueando. Crie um CAA: nome `@`, flag `0`, tag `issue`, valor `letsencrypt.org`. Depois, na Vercel, toque em **Refresh** ao lado do domínio.

2.3 Teste

Abra `https://medde.com.br` no celular: deve abrir o app com o cadeado. Abra também `https://medde.com.br/.well-known/assetlinks.json`: deve mostrar um texto com `br.com.medde.app`.

2.4 (Opcional) endereço do painel: admin.medde.com.br

Na Vercel, **Settings** → **Domains** → **Add**: `admin.medde.com.br`. Na Hostinger crie o registro que a Vercel mostrar (normalmente CNAME, nome `admin`, valor `cname.vercel-dns.com`). Quando ficar verde, o endereço abre direto o painel. Se não quiser, use `medde.com.br/painel`, que já funciona.

☐ Cadeado em `medde.com.br` ☐ `assetlinks.json` abre

Parte 3. Configurar o Supabase (login, backup e anti-pausa)

3.1 Endereços permitidos do app (faça já)

- 1 Abra [Supabase](#) → [Authentication](#) → [URL Configuration](#).
- 2 **Site URL:** `https://medde.com.br` (depois que o HTTPS estiver ok).
- 3 **Redirect URLs:** adicione estas 4, uma por vez (o `/**` no fim é obrigatório):

```
https://medde.com.br/**
https://www.medde.com.br/**
https://pintorpro-gules.vercel.app/**
http://localhost:3000/**
```

Toque em **Save**. Sem isso, o link do e-mail ("esqueci a senha") não volta para o app.

3.2 Confirmação de e-mail: deixe DESLIGADA no beta

Importante

O e-mail padrão do Supabase só envia **2 e-mails por hora**. Se ligar "Confirm email" sem um provedor de e-mail próprio, a 3ª pessoa do dia não consegue criar conta. Deixe **desligado** (como está) durante o teste fechado. Para ligar no futuro: configure um provedor de e-mail (Resend, Brevo ou Amazon SES), verifique o domínio no Hostinger, cole os textos de e-mail que estão em `docs/LANCAMENTO_AUTENTICACA0.md` e só então ligue.

3.3 Backup e anti-pausa (3 chaves no GitHub)

O plano gratuito do Supabase **pausa o projeto após 7 dias sem uso** e não faz backup. As rotinas *Supabase keepalive* (todo dia) e *Supabase backup* (toda segunda) resolvem, mas precisam de 3 chaves no GitHub. Em [Secrets](#), toque em **New repository secret** e crie:

Nome	Valor e onde pegar
<code>SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code>	Supabase → Project Settings → API Keys → Publishable key (é a chave pública, começa com <code>sb_publishable_</code>). Copie e cole.
<code>SUPABASE_DB_URL</code>	Já criado na Parte 1.2.
<code>BACKUP_PASSPHRASE</code>	Uma frase longa só sua (20+ caracteres). Guarde em 2 lugares: se perder, os backups ficam ilegíveis.

Teste: [Actions](#) → **Supabase keepalive** → Run workflow (deve ficar verde) → **Supabase backup** → Run workflow (verde, e no fim da página aparece o arquivo **medde-backup** em "Artifacts").

Rotina mensal (5 minutos)

Actions → Supabase backup → última execução verde → baixe o **medde-backup** → guarde fora do GitHub (computador e nuvem privada). O arquivo é criptografado, mas contém dados de pessoas: trate como confidencial. Fotos e áudios **não** entram nesse backup.

3.4 Notificações no celular (teste)

No app: **Ajustes → Notificações → Ligar avisos neste celular** → permitir → **Enviar teste**. Deve aparecer uma notificação no celular. Se aparecer erro, abra [Supabase → Edge Functions → push → Logs](#) e guarde o print para pedir ajuda (Parte 11).

☐ Redirect URLs salvas ☐ 3 chaves de backup criadas ☐ Keepalive verde ☐ Backup verde ☐ Notificação de teste chegou

Parte 4. Política de privacidade, termos e exclusão de conta

O Google não aprova sem isso

Hoje as páginas [/privacidade](#) e [/termos](#) mostram "Texto em preparação". Precisam ter o texto final antes de enviar o app para revisão.

4.1 O que já existe

- **Rascunhos** no repositório: `docs/rascunhos-juridicos/POLITICA_DE_PRIVACIDADE.md` e `TERMS_DE_USO.md`.
- **Pacote para o advogado** (documento criado nesta conversa, no Claude Docs). Se não achar, peça o texto de novo a outro assistente usando a Parte 11.
- Página [/excluir-conta](#) e a exclusão dentro do app (**Ajustes** → **Excluir minha conta**) já funcionam.

4.2 O que o advogado precisa saber (o texto precisa citar tudo isto)

Dado	Para quê	Com quem passa
E-mail e senha do pintor	Conta e login	Supabase (EUA)
Nome, telefone e endereço dos clientes do pintor	Visitas, orçamentos, cobrança	Supabase
Fotos e áudios da visita	Registro da visita	Supabase (armazenamento privado)
Localização (só se o pintor tocar em "Usar minha localização")	Endereço da obra	OpenStreetMap/Nominatim (só o ponto)
Voz ditada e foto de recibo	Montar orçamento e ler recibo (não são guardados)	OpenAI (EUA)
Orçamento publicado por link	O cliente ver o orçamento	Supabase (público para quem tem o link)
Pedido de orçamento pela página do pintor	Retorno do contato	Supabase
Endereço do aparelho para notificações	Avisos no celular	Supabase e serviço de push do Google/Apple
Backup criptografado do banco	Segurança	GitHub (EUA), até 35 dias
Cliques na Loja	Links de afiliado	Mercado Livre (ao sair do app)

Pontos a destacar: **não há anúncios, nem venda de dados**; criptografia em trânsito (HTTPS); exclusão de conta no app e em /excluir-conta; o pintor é quem trata os dados dos clientes dele (o Medde é operador). Também há uma decisão jurídica pendente: o Supabase está em Ohio (EUA); o advogado deve opinar sobre as cláusulas da ANPD (ver `docs/LEVANTAMENTO_LGPD_LOJAS.md`).

4.3 Colocar o texto final no app (sem programar)

- 1 Abra `src/app/privacidade/page.tsx` no GitHub e toque no **lápiz** (Edit this file).
- 2 Troque a linha `return <PublicPage title="Política de privacidade" />;` por este modelo, colocando o texto do advogado nos parágrafos:

```
return (  
  <PublicPage title="Política de privacidade">  
    <div className="flex flex-col gap-3 text-lg">  
      <p>Primeiro parágrafo do texto.</p>  
      <h2 className="mt-3 font-display text-xl font-semibold">1. Título da seção</h2>  
      <p>Texto da seção.</p>  
    </div>  
  </PublicPage>  
)
```

Cuidado: não use os sinais `{ }` dentro do texto, e escreva `&` no lugar de `&` se aparecer.

- 3 Toque em **Commit changes** → deixe marcado **Commit directly to the main branch** → **Commit changes**. Em uns 3 a 5 minutos o texto está em `medde.com.br/privacidade`.
- 4 Repita para `src/app/termos/page.tsx` (título "Termos de uso").

Se der erro depois de editar

O GitHub mostra um X vermelho no commit (aba Actions → CI) se o texto quebrou o site. Volte no arquivo, toque em **History**, abra a versão anterior e restaure. Ou peça ajuda (Parte 11).

☐ Texto do advogado recebido ☐ /privacidade publicada ☐ /termos publicados ☐ E-mail de contato definido

Parte 5. Publicar na Google Play (passo a passo completo)

Visão geral do caminho

Conta aprovada → gerar o arquivo .aab → criar o app no Play Console → preencher as declarações → teste fechado com 12 pessoas por 14 dias → colocar a impressão digital no site → pedir produção.

5.1 Conta de desenvolvedor

- Situação em 08/10/2026: conta criada, **aguardando conferência dos documentos**. Acompanhe em play.google.com/console e no e-mail **vufreire@gmail.com** (veja também o spam).
- Se pedirem mais documentos: envie foto nítida do documento e um comprovante de endereço recente. Responda rápido: cada devolução atrasa dias.
- **Tipo de conta:** conta **pessoal** nova costuma exigir **teste fechado com 12 testadores por 14 dias** antes de liberar a produção (**confirmar no Play Console, a regra muda**). Contas de **organização** (com CNPJ e número D-U-N-S) podem ter regras diferentes. Não troque de tipo agora: termine esse caminho.

5.2 Gerar o arquivo do app (.aab) no PWABuilder

- 1 Abra pwabuilder.com, digite `https://medde.com.br` e toque em **Start**. Ele analisa o app. Pontuações altas em "Manifest" e "Service Worker" são o esperado. Se algo vier em vermelho, tire print e use a Parte 11.
- 2 Toque em **Package for stores** → **Android** → **Generate package** (ou "Google Play").

3 Preencha com **exatamente**:

Package ID	<code>br.com.medde.app</code> (não pode mudar depois)
App name	<code>Medde</code>
Launcher name	<code>Medde</code>
App version	<code>1.0.0</code>
App version code	<code>1</code> (a cada novo envio ao Google, aumente 1 : 2, 3, 4...)
Host / Start URL	<code>medde.com.br</code> e <code>/</code>
Display / Orientation	Standalone / Portrait
Theme / Navigation colors	<code>#0F3B7A</code> ; fundo <code>#FFFFFF</code>
Notifications	Ligado (Enable notifications)
Signing key	Create new (o PWABuilder gera a chave)

- 4 Toque em **Generate** e **baixe o arquivo .zip**. Dentro vêm: o **.aab** (é o que vai ao Google), um **.apk** (para testar direto no celular), a **chave de assinatura** (`signing.keystore`) e um arquivo de texto com as **senhas**.

Guarde a chave como se fosse a chave da sua casa

Copie o `signing.keystore` e o arquivo de senhas para **2 lugares diferentes** (gerenciador de senhas e armazenamento privado na nuvem). **Nunca** envie ao GitHub nem por mensagem. Sem ela você não consegue atualizar o app sozinho no futuro (há recuperação pelo Google, mas é demorada).

- 5 Teste o **.apk** no seu celular Android antes de enviar: instale, abra, entre na conta e veja se a barra do navegador aparece no topo (normal até a Parte 5.7).

5.3 Criar o app no Play Console

- 1 play.google.com/console → **Criar app**.
- 2 Nome: `Medde - Orçamento de Pintura` · Idioma padrão: **Português (Brasil)** · Tipo: **App** · **Gratuito** · marque as declarações (políticas do programa e leis de exportação dos EUA) e toque em **Criar app**.
- 3 No painel aparece uma lista de tarefas ("Configurar seu app"). Faça todas as da seção 5.4.

5.4 Declarações obrigatórias (respostas sugeridas)

Onde (confirmar o nome)

O que responder

Política de privacidade	https://medde.com.br/privacidade
Acesso ao app	O app pede login. Marque "Todas ou algumas funcionalidades são restritas" e crie uma conta de teste para o revisor do Google: e-mail revisor.medde@... (crie no app, com senha simples) e coloque o e-mail e a senha nas instruções. Sem isso a revisão é negada. Mantenha a conta de teste com dados de exemplo.
Anúncios	Não , o app não tem anúncios. (Os links da Loja são links de compra, não anúncios dentro do app; se o Google questionar, explique que são atalhos para um site externo.)
Classificação de conteúdo	Categoria: Utilitário / Produtividade . Responda Não a violência, sexo, drogas, jogo de azar, linguagem imprópria e conteúdo gerado pelo usuário aberto ao público. Resultado esperado: Livre .
Público-alvo	Faixa 18 anos ou mais . Não é app para crianças.
Segurança dos dados	Use a tabela da Parte 4.2. Respostas-chave: coleta dados : sim · criptografados em trânsito : sim · usuário pode pedir exclusão : sim (URL https://medde.com.br/excluir-conta) · compartilha com terceiros : sim, com prestadores (Supabase, OpenAI) · não vende dados. Tipos: e-mail, nome, telefone, endereço, fotos, áudio, localização aproximada ou precisa (opcional), IDs de aparelho para notificações.
Recursos financeiros	O app não processa pagamentos nem oferece empréstimos: ele gera um código Pix (QR) com a chave do próprio pintor. Marque que não é um app financeiro (confirmar com a pergunta exata do formulário).
Apps de notícias, saúde, governo	Não .
ID de publicidade	Não usa .
Categoria e contato	Categoria Negócios ; e-mail público de contato; site https://medde.com.br .

5.5 Ficha da loja

No **kit de arquivos** que acompanha este guia (pasta [kit-play-store](#)) estão: [textos-da-loja-para-copiar.txt](#) (nome, descrição curta e completa), [icone-512.png](#), [imagem-de-destaque-1024x500.png](#) e [prints-exemplo](#). Em **Presença na loja → Ficha principal da loja** cole os textos e envie as imagens.

- **Prints do celular:** mínimo 2, recomendado 4 a 8. Os da pasta são de **exemplo** (dados fictícios). Para a versão final, tire prints **no seu celular** com uma visita real (de preferência com fotos): Visitas, Visita, Novo orçamento, Orçamento, Obras, Resultado do mês.

- Se o Google pedir **prints de tablet** (7 e 10 polegadas), repita os mesmos prints do celular (**confirmar se é obrigatório**).

5.6 Teste fechado (o passo longo: 14 dias)

- 1 Menu: **Testar e lançar** → **Teste** → **Teste fechado** → **Criar faixa** (ou usar a faixa padrão).
- 2 **Testadores:** crie uma lista com **12 ou mais e-mails Gmail** (de amigos, família, pintores conhecidos) e salve. Cada pessoa precisa de uma conta Google. Peça 15 para ter folga: alguns não vão aceitar.
- 3 **Países:** Brasil. **Criar versão:** envie o arquivo **.aab** do PWABuilder. Aceite o **Play App Signing**. Nas notas da versão escreva: "Primeira versão do Medde para teste."
- 4 Toque em **Salvar** → **Revisar versão** → **Iniciar lançamento no teste fechado**. O Google revisa (de algumas horas a alguns dias; na primeira vez costuma demorar mais).
- 5 Depois de aprovado, na aba **Testadores** copie o **link de participação** (opt-in). Mande a cada testador: *"Abra este link no celular, toque em Tornar-se testador, depois instale o Medde pela Play Store e use o app nos próximos dias."*
- 6 Acompanhe: o Play Console mostra quantos testadores **entraram** e há quantos dias. Os **14 dias** contam a partir de quando o número mínimo estiver participando (**confirmar a regra atual na tela**). Peça para os testadores **não saírem** do teste e abrirem o app de vez em quando.

Dica para conseguir os 12

Mande o roteiro de teste da Parte 6 e peça que usem de verdade em 1 ou 2 visitas. Um grupo de WhatsApp com os testadores ajuda a lembrar e a juntar feedback.

5.7 Tirar a barra do navegador (impressão digital SHA-256)

Depois do primeiro envio, o app abre com uma barra do Chrome em cima. Para sumir, o site precisa "provar" que o app é seu:

- 1 Play Console → seu app → **Testar e lançar** → **Configuração** → **Integridade do app** (ou "Assinatura de apps") (**confirmar o caminho**). Procure **Certificado de assinatura de apps** e copie o **SHA-256** (letras e números com dois pontos, ex.: AA:BB:CC:...). Não é segredo.
- 2 No GitHub abra [public/.well-known/assetlinks.json](https://github.com/public/.well-known/assetlinks.json) e toque no **lápiz**.
- 3 Troque `"sha256_cert_fingerprints": []` por `"sha256_cert_fingerprints": ["COLE_AQUI_0_SHA-256"]` (entre aspas). Se também quiser a chave de upload do PWABuilder, ponha as duas separadas por vírgula. Use o modelo `assetlinks-modelo.json` do kit.
- 4 **Commit changes** direto na `main`. Espere uns 5 minutos e abra <https://medde.com.br/.well-known/assetlinks.json> para ver o texto novo.

- 5 No celular, **desinstale e instale de novo** o app pela Play Store: a barra deve sumir e o app abrir em tela cheia. Pode levar algumas horas para o Android validar.

5.8 Pedir produção (depois dos 14 dias)

- 1 No painel do app aparece **Candidatar-se ao acesso à produção** (ou "Solicitar acesso de produção") (**confirmar**). Responda o questionário: como recrutou testadores, o que aprendeu com o feedback, o que melhorou. Use o que seus testadores disseram.
- 2 Quando liberado: **Produção → Criar versão** → mesma versão do teste (ou nova) → revisar → **Iniciar lançamento para produção**. Escolha o Brasil (e outros países, se quiser).
- 3 A revisão da produção costuma levar de 1 a 7 dias. Acompanhe o e-mail e a tela **Visão geral da publicação**.

5.9 Atualizar o app depois

- **Quase tudo atualiza sozinho:** o app Android abre o site `medde.com.br`. Quando o código vai ao ar, todos os usuários já veem a versão nova, sem atualizar na loja.
- Só precisa gerar um .aab novo se mudar **ícone, nome, cores do app, notificações ou o endereço**. Nesse caso: PWABuilder de novo, mesmos dados, **versão code +1** e a **mesma chave de assinatura** (opção "Use existing" e envie o `signing.keystore` com as senhas).

☐ Conta aprovada ☐ .aab gerado e chave guardada em 2 lugares ☐ App criado ☐ Declarações feitas ☐ Conta de teste do revisor criada ☐ Ficha da loja ☐ 12 testadores ☐ 14 dias ☐ SHA-256 no site ☐ Produção pedida

Parte 6. Testar o app antes de abrir para outras pessoas

6.1 Teste de recursos no seu Android (20 minutos)

Teste	Como e o que esperar
☐ Criar conta e primeiro uso	Cadastro em medde.com.br com e-mail novo; responder nome e WhatsApp; ver "Primeiros passos".
☐ Barra de baixo	5 ícones; a aba atual fica com fundo azul-claro; todas abrem.
☐ Nova visita	Começar agora → foto (câmera), áudio (permitir microfone), medir um ambiente, endereço por "Usar minha localização" → Salvar visita.
☐ Orçamento	Montar orçamento a partir da visita, conferir o preço, salvar, enviar pelo WhatsApp, copiar o link, abrir o link em outro celular (modo do cliente).
☐ Aviso quando o cliente abre	Ajustes → Notificações → ligar. Abrir o link do orçamento em outro aparelho. Deve chegar a notificação "O cliente abriu".
☐ Deslizar	Em Visitas, Orçamentos, Obras e Pedidos: deslizar para direita e esquerda; "Perdeu" pergunta antes; o aviso "Desfazer" aparece.
☐ Fechou	Fechar um orçamento cria a obra; registrar entrada; ver o plano de pagamento.
☐ Voz	Orçamentos → Novo orçamento → Falar. Dizer medidas e preço. Conferir o rascunho.
☐ Recibo	Obra → Custos e lucro → Fotografar o recibo.
☐ Pix	Ajustes → Receber por Pix: cadastrar a chave, ver o QR de teste de R\$ 1,00 e pagar a si mesmo para confirmar.
☐ Página de pedidos	Ajustes → Página para receber pedidos: ligar, abrir o link em outro aparelho, enviar um pedido; ele aparece em Pedidos.
☐ Loja	Abrir a aba Loja e tocar num item: abre o Mercado Livre no navegador.
☐ Sair e excluir conta	Em conta de teste: Ajustes → Excluir minha conta e conferir que some.

6.2 Roteiro para os testadores (copie e mande)

Oi! Obrigado por testar o Medde, um app para pintores orçarem e organizarem obras.

- 1) Abra o link do teste (te mando) e toque em "Tornar-se testador".
 - 2) Instale o Medde pela Play Store.
 - 3) Crie sua conta (e-mail e senha). É grátis.
 - 4) Faça uma visita de mentira: toque em Nova visita, tire 2 fotos, grave um áudio, meça um ambiente e salve.
 - 5) Monte um orçamento e mande para você mesmo pelo WhatsApp.
 - 6) Me conte: onde você se perdeu? Travou algo? O preço fez sentido? O que faltou? Você usaria no dia a dia? (Pode mandar por áudio.)
- Por favor, não saia do teste nos próximos 14 dias. Valeu!

6.3 Painel: como acompanhar o teste

Abra medde.com.br/painel logado com a sua conta. Veja: contas novas, funil (quem fez a primeira visita e o primeiro orçamento), **contas sumidas** (quem parou de usar: chame no WhatsApp) e o custo da inteligência artificial. Ajustes do painel: meta de assinantes, imposto e custos fixos.

Parte 7. Cobrança: CNPJ, pagamento e ligar a assinatura

Ordem importa

Não ligue o controle de assinatura antes de existir um jeito de pagar, senão os testadores são bloqueados sem saída. O teste grátis dura 30 dias a partir do cadastro de cada conta. Os primeiros bloqueios só aconteceriam por volta de novembro.

7.1 Passos

- 1 **Abrir o CNPJ** com um contador. Leve `docs/RESUMO_PARA_CONTADOR.pdf` (está no repositório). Peça para ele conferir **qual tipo de empresa serve para vender software por assinatura** (o MEI tem lista restrita de atividades, **confirmar**) e como emitir nota fiscal do serviço.
- 2 **Escolher o meio de pagamento**: o candidato recomendado é o **Asaas** (cobrança recorrente, cartão e Pix Automático, aviso automático de pagamento). Confirme taxas e o Pix Automático no site deles antes de assinar. Alternativa: Mercado Pago.
- 3 **Criar a conta de testes** (sandbox) do meio de pagamento para construir e testar sem dinheiro de verdade.
- 4 **Construir a ligação**: uma função no servidor que recebe o aviso do gateway ("pagou", "atrasou", "cancelou") e atualiza a tabela `subscriptions`; e os botões de assinar no app. Isso precisa de programação: use a Parte 11 e peça exatamente isto: *"Implementar webhook do Asaas conforme docs/ASSINATURA.md, na Edge Function nova supabase/functions/billing-webhook, e ligar o link de pagamento no app."*
- 5 **Ligar o controle** (só depois do passo 4 testado): Vercel → projeto → **Settings** → **Environment Variables** → criar `NEXT_PUBLIC_BILLING_ENFORCE = 1` e `NEXT_PUBLIC_CHECKOUT_URL` = o link de pagamento → **Redeploy**.
- 6 **Testar** com uma conta descartável, mudando as datas no SQL (veja `docs/ASSINATURA.md`): faltando 2 dias → faixa de aviso; venceu ontem → faixa "terminou"; venceu há 4 dias → tela de bloqueio.

7.2 Liberar uma pessoa na mão (enquanto o pagamento não existe)

Supabase → [SQL Editor](#) → cole, troque o e-mail e toque em **Run**:

```
update public.subscriptions
  set status = 'active', current_period_end = now() + interval '1 month', updated_at = now()
 where user_id = (select id from auth.users where email = 'pessoa@exemplo.com');
```

Para prolongar um teste: `update public.subscriptions set trial_ends_at = now() + interval '30 days' where user_id = (select id from auth.users where email = 'pessoa@exemplo.com');`

7.3 Google Play e pagamento dentro do app

O Google pode exigir que assinaturas de conteúdo digital dentro de apps da Play Store usem o pagamento do próprio Google (com taxa). **Confirme a regra atual** antes de colocar um botão de pagar dentro do app Android. Uma saída comum é cobrar só pelo site (medde.com.br) e **não** oferecer o pagamento dentro do app Android. Veja [docs/ASSINATURA.md](#) e consulte um profissional.

7.4 O que o painel passa a mostrar

Quando o pagamento estiver ligado, o painel mostra faturamento, cancelamentos e o lucro estimado (faturamento menos taxa do meio de pagamento, imposto, custo da IA e custos fixos). Hoje essas linhas aparecem como "—".

☐ CNPJ aberto ☐ Meio de pagamento escolhido ☐ Webhook construído e testado ☐ Controle ligado ☐ Fluxo testado com conta descartável

Parte 8. Dia a dia: como mexer no app com segurança

8.1 Como as coisas vão ao ar

O que mudou	O que acontece
Arquivos do app (telas, textos)	Entrou na <code>main</code> do GitHub → a Vercel publica sozinha em 3 a 5 minutos.
Funções do servidor (<code>supabase/functions</code>)	Entrou na <code>main</code> → a rotina Supabase deploy publica sozinha.
Banco (arquivos em <code>supabase/migrations</code>)	Manual: Actions → Supabase migrate → nome do arquivo (ex.: <code>0011_algo.sql</code>). Nunca roda sozinho.
Chave da OpenAI	Secret <code>OPENAI_API_KEY</code> no GitHub → Actions → Supabase secrets → Run workflow.

8.2 Onde ver se deu erro

- **GitHub → Actions:** círculo verde = ok, vermelho = falhou (toque para ler o motivo; ele não mostra senhas).
- **Vercel → Deployments:** mostra se o site novo subiu e a versão anterior (dá para voltar: **Promote to Production** numa versão antiga).
- **Supabase → Edge Functions → (função) → Logs:** erros do servidor.
- **Painel do Medde:** se não carregar, aparece "Motivo: ..." na tela (só para você).

8.3 Editar um texto simples pelo GitHub (sem programar)

- 1 Abra o arquivo no GitHub, toque no **lápiz**, mude **só o texto entre aspas ou entre `<p>` e `</p>`**.
- 2 **Commit changes** → direto na `main` . Aguarde 5 minutos e abra o site. Se algo quebrar, faça **History** → **restaurar versão anterior**.

8.4 Código de afiliado da Loja

Arquivo `src/modules/store.ts`: a linha `export const AFFILIATE_PARAMS = ""`; recebe o parâmetro que o programa de afiliados do Mercado Livre (ou outro) indicar para os seus links, por exemplo `"nome=valor&outro=valor"` (o formato exato vem do cadastro de afiliado: **confirmar**). Itens e categorias da Loja ficam na mesma lista, mais abaixo. Depois de salvar na `main` , todos os links passam a incluir o código. Lembre de citar os links de afiliado na política de privacidade.

8.5 Rotina mensal

☐ Baixar o backup (Parte 3.3) ☐ Olhar o painel e chamar as contas sumidas ☐ Conferir se as rotinas em Actions estão verdes ☐ Conferir gastos da OpenAI em platform.openai.com/usage e o saldo

Parte 9. Chaves, serviços e custos (resumo)

Serviço	Para quê	Custo / observação
Vercel	Hospeda o site/app	O plano gratuito (Hobby) é proibido para uso comercial . Antes de cobrar, migre para o plano Pro (cerca de US\$ 20/mês).
Supabase	Banco, login, funções, arquivos	Grátis no começo (pausa por inatividade, sem backup). Plano Pro cerca de US\$ 25/mês evita a pausa.
OpenAI	Voz e leitura de recibo	Pago por uso: poucos centavos por orçamento ditado. Mantenha saldo. Chave guardada só como secret no GitHub e no Supabase.
Google Play	Loja	Taxa única de US\$ 25 (já paga).
Domínio (Hostinger)	medde.com.br	Renovação anual.
GitHub	Código e rotinas	Grátis.

Contas e senhas: monte uma lista (só para você)

Anote em um gerenciador de senhas: e-mail e senha de GitHub, Supabase, Vercel, Hostinger, Google Play, OpenAI, PWABuilder (não precisa conta), a **chave de assinatura do app** e a **frase do backup**. Ative **verificação em duas etapas** em todas.

Parte 10. Problemas comuns e o que fazer

Sintoma	O que fazer
Rotina do GitHub vermelha: "Falta o secret ..."	Crie o secret citado em Secrets (Parte 1 e 3).
Rotina de SQL vermelha: erro de senha ou conexão	A senha do banco ou a conexão estão erradas: refaça a Parte 1.2 (senha só com letras e números; conexão "Session pooler").
SQL: "already exists"	É normal: o arquivo já tinha sido rodado. Nada foi estragado.
Painel: "Motivo: ... Could not find the table ..."	Falta rodar um arquivo SQL: anote o nome da tabela e rode a migração correspondente em <code>supabase/migrations</code> pela rotina Supabase migrate.
Painel: "Sem acesso"	Você está logado com outra conta. Entre com vufreire@gmail.com .
Voz ou recibo dão erro	Confira o saldo em platform.openai.com; rode "Supabase secrets" (Parte 8.1); veja Logs da função <code>voice-quote</code> ou <code>receipt-scan</code> .
Notificação não chega	Android: permitir notificações do app/Chrome, tirar a economia de bateria do Medde, repetir Ajustes → Notificações → Enviar teste. iPhone: precisa instalar na Tela de Início (iOS 16.4+).
Site não abre ou sem cadeado	Vercel → Domains (Parte 2). Se a Vercel estiver ok, aguarde: o DNS pode levar horas.
Site com erro depois de uma edição	Vercel → Deployments → versão anterior → Promote to Production ; e restaure o arquivo no GitHub (History).
Google recusou o app	Leia o motivo no e-mail e na tela "Visão geral da publicação". Causas comuns: política de privacidade sem texto, falta de conta de teste para o revisor, declaração de segurança dos dados diferente do que o app faz, prints enganosos.
App abre com barra do navegador	Falta o SHA-256 no assetlinks.json (Parte 5.7) ou o app não foi reinstalado depois.
Banco "pausado"	Supabase → o projeto → Restore project . Confira a rotina keepalive (Parte 3.3).
Perdi a chave de assinatura	Play Console → Integridade do app → solicitar redefinição da chave de upload (confirmar o processo) . Por isso: 2 cópias!

Parte 11. Se acabar o limite de uso do assistente: como pedir ajuda

Este projeto está todo documentado dentro dele mesmo. Qualquer assistente de programação (ou programador) consegue continuar se receber o contexto certo.

11.1 O que dar a quem for ajudar

- Acesso de leitura e escrita ao repositório `github.com/vufreire-rgb/pintorpro` (Settings → Collaborators → Add people). Para um assistente de IA, basta abrir o repositório em uma sessão dele.
- **Nenhuma senha ou chave:** todas ficam nos Secrets do GitHub e nos painéis. A pessoa só precisa que você rode as rotinas quando necessário.
- A pasta `docs/` do repositório: `FILA_DE_TRABALHO.md` (o que falta, em ordem), `LOJA_PLAY_STORE.md`, `ANDROID_BUILD.md`, `ASSINATURA.md`, `PAINEL_ADMIN.md`, `DEPLOY_AUTOMATICO.md`, `BACKUP_E_PAUSA_SUPABASE.md`, `LANCAMENTO_AUTENTICACAO.md`, `NOTIFICACOES.md`, `LEVANTAMENTO_LGPD_LOJAS.md`.

11.2 Mensagem pronta para copiar (cole na primeira mensagem)

Estou finalizando um app chamado Medde (orçamentos para pintores). Sou leigo em programação: explique em português simples, passo a passo, e peça confirmação antes de publicar qualquer coisa. Nunca me peça para colar senhas ou chaves no chat.

Contexto técnico:

- Repositório: `github.com/vufreire-rgb/pintorpro`. Branch de produção: `main`.
- App: Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind 4, PWA em `medde.com.br` (Vercel). Dados locais primeiro (`localStorage`) e, na nuvem, Supabase (projeto `dafelzfidqxuntvkkgrd`): tabela `user_data` (documento JSON por conta), `subscriptions`, `voice_usage`, `receipt_usage`, `shared_quotes`, `public_pages`, `quote_requests`, `push_keys`, `push_subscriptions`, `admin_settings`.
- Edge Functions em `supabase/functions` (Deno, Verify JWT desligado): `push`, `quote-link`, `public-page`, `voice-quote`, `receipt-scan`, `delete-account`, `admin-stats`.
- Publicação: `push` na `main` → Vercel publica o site e a rotina "Supabase deploy" publica as funções. SQL só pela rotina manual "Supabase migrate (SQL)".
- Testes: `npm test` (Vitest) e `tests/*.mjs` (Playwright; alguns precisam de build com `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=http://localhost:54321` `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=anon`).
- Leia primeiro: `docs/FILA_DE_TRABALHO.md` e o guia da tarefa em `docs/`.
- Android: TWA pelo PWABuilder, package `br.com.medde.app`.

Minha tarefa agora: [DESCREVA, por exemplo: "terminar a publicação na Google Play seguindo `docs/LOJA_PLAY_STORE.md`" ou "construir o webhook do Asaas conforme `docs/ASSINATURA.md`"].

11.3 Pedidos prontos (use conforme a necessidade)

- **Cobrança:** "Implementar o webhook do meio de pagamento escolhido numa Edge Function nova, atualizando a tabela `subscriptions`, e ligar o botão de assinar no app, conforme `docs/ASSINATURA.md`. Incluir testes."

- **Alerta de nova assinatura no seu celular:** "Quando o webhook marcar uma assinatura como ativa, enviar uma notificação push ao administrador usando a função push."
- **Textos legais:** "Colocar nas páginas /privacidade e /termos o texto final que vou colar, no estilo do componente PublicPage."
- **assetlinks:** "Colocar este SHA-256 em public/.well-known/assetlinks.json e publicar."
- **Prints da loja:** "Gerar prints da loja a partir do app com dados de exemplo."
- **Região do Supabase:** "Avaliar recriar o projeto em São Paulo para a LGPD, conforme docs/LEVANTAMENTO_LGPD_LOJAS.md."

Parte 11. Checklist final (imprima ou marque no celular)

Antes de pedir a revisão ao Google

- ☐ Token e senha do banco trocados
- ☐ HTTPS em medde.com.br e assetlinks.json abrindo
- ☐ Redirect URLs do Supabase salvas
- ☐ Política de privacidade e termos com texto final publicado
- ☐ E-mail de contato público definido
- ☐ Conta de desenvolvedor aprovada
- ☐ .aab gerado; chave de assinatura guardada em 2 lugares
- ☐ Ficha da loja: textos, ícone 512, imagem 1024x500, prints reais do celular
- ☐ Declarações: privacidade, acesso ao app (conta do revisor), anúncios, classificação, público-alvo, segurança dos dados
- ☐ Teste fechado criado, 12 testadores, 14 dias cumpridos
- ☐ SHA-256 no site, app reinstalado, barra sumiu
- ☐ Backup e anti-pausa rodando (verdes)
- ☐ Saldo na OpenAI

Depois de publicar

- ☐ Divulgar para pintores e olhar o painel toda semana
- ☐ Chamar no WhatsApp quem sumiu (lista "Contas sumidas")
- ☐ Abrir CNPJ, escolher meio de pagamento e ligar a cobrança (Parte 7)
- ☐ Passar o Vercel para o plano Pro antes de cobrar
- ☐ Código de afiliado na Loja e aviso na política
- ☐ Avaliar Supabase Pro e região de São Paulo

Tudo isso é possível sem programar.

Quase tudo o que falta é conta, cadastro, texto e esperar o Google. Respire, siga a ordem e use a Parte 11 quando precisar de ajuda técnica.