

IV. Download và cài đặt putty để truy cập từ máy tính cá nhân vào Linux Server

1. Vào trang web để download :

<https://www.putty.org/>

2. Truy cập vào Linux server trên Vmware, mở terminal, sử dụng lệnh:

```
ip addr show
```

Để lấy IP của Linux server

3. Mở chương trình putty nhập IP để truy cập vào Linux server

4. Tắt (disable) Selinux trong Linux Centos 8, để giảm độ phức tạp của việc quản lý hệ thống Linux, giúp việc cấu hình và vận hành Linux được dễ dàng hơn, sử dụng các lệnh sau:

```
sudo sed -i 's/^SELINUX=.*SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
```

```
sudo sed -i 's/^SELINUXTYPE=.*SELINUXTYPE=targeted/' /etc/selinux/config
```

5. Tắt (disable) tường lửa(Firewall) trong Linux Centos8, để cho phép các máy khách clients truy cập vào một số dịch vụ (services) của máy chủ này (do có một số bài học yêu cầu cần phải mở một số cổng cho một số dịch vụ trong máy chủ). Trong môi trường có máy chủ chạy thật thì chúng ta không nên tắt tường lửa vì lý do bảo mật và an toàn dữ liệu.

- Dừng dịch vụ Firewalld bằng lệnh sau:

```
sudo systemctl stop firewalld
```

- Vô hiệu hóa dịch vụ Firewalld để nó không khởi động cùng hệ thống Linux nữa

```
sudo systemctl disable firewalld
```