

- **Các scripts vòng lặp và chuỗi lệnh:**

1. for.sh :

```
for i in 1 2 3 4 5
```

```
do
```

```
    echo "$i"
```

```
done
```

2. for2.sh :

```
for i in $(ls /opt)
```

```
do
```

```
    echo "$i"
```

```
done
```

3. for3.sh :

```
for i in $(seq 1 50)
```

```
do
```

```
    echo "$i"
```

```
done
```

4. while1.sh :

```
COUNT=0
```

```
while [ $COUNT -lt 6 ]
```

```
do
```

```
    echo "Our current count is: $COUNT "
```

```
    let COUNT=COUNT+1
```

```
done
```

5. until1.sh:

```
COUNT=10
```

```
until [ $COUNT -lt 1 ]
```

```
do
```

```
    echo "Our current count is: $COUNT "
```

```
    let COUNT=COUNT-1
```

```
done
```

6. input.sh:

```
while read LINE
```

```
do
```

```
    echo "$LINE"
```

```
    echo ""
```

```
done < for.sh
```

7. exist-test.sh :

```
touch /etc/mytest 2> /dev/null
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    echo "mytest file created"
```

```
else
```

```
    echo "mytest file not created"
```

```
    exit 75
```

```
fi
```