Customer API - tài liệu test

Tài liệu này dùng để gửi cho người khác kiểm tra 2 API quản lý khách hàng.

Thông tin chung

Base URL

```
https://frplsqivjroiaixgwuxs.supabase.co/functions/v1
```

Các API dùng email trong profile.contact.email để tìm khách hàng.

> Không gửi `service_role key` cho người test. Đây là key có toàn quyền trên
> database.
>
> Khi Edge Function bật xác thực JWT mặc định, header `Authorization` phải
> dùng **Legacy anon key dạng JWT**, thường bắt đầu bằng `eyJ...`. Không dùng
> publishable key dạng `sb_publishable_...` ở đây vì đó không phải JWT và sẽ
> gây lỗi `UNAUTHORIZED_INVALID_JWT_FORMAT`.

Trong các lệnh dưới đây, thay:

```
YOUR_LEGACY_ANON_JWT
```

bằng Legacy anon key của Supabase project.

Lấy key tại:

```
Supabase Dashboard
→ Project Settings
→ API Keys
→ Legacy anon, service_role API keys
→ anon / public
```

Key đúng thường có dạng:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
```

API 1: Lấy thông tin khách hàng

Request

```
GET /customer-by-email?email=tomodell%40gmail.com
Authorization: Bearer YOUR_LEGACY_ANON_JWT
```

URL đầy đủ:

```
https://frplsqivjroiaixgwuxs.supabase.co/functions/v1/customer-by-email?email=tomodell%40gmail.com
```

Test bằng curl

```
curl --request GET \
  "https://frplsqivjroiaixgwuxs.supabase.co/functions/v1/customer-by-email?email=tomodell%40gmail.com" \
  --header "Authorization: Bearer YOUR_LEGACY_ANON_JWT"
```

Response thành công `200`

Ví dụ response với khách hàng mẫu Tom Odell:


```
{
  "id": "KH-1792792163620-0",
  "facebook": "Tom Odell",
  "quantity": 7,
  "lastEditedAt": "2026-10-24T00:01:14.345Z",
  "profile": {
    "personal": {
      "family_name": "Tom",
      "given_name_1": "Odell",
      "date_of_birth": "2001-06-13"
    },
    "contact": {
      "email": "tomodell@gmail.com",
      "phone_mobile": "0949627381"
    }
  },
  "accounts": [
    {
      "username": "0000",
      "email": "",
      "proxy": "",
      "payLink": "",
      "isServer": false
    }
  ],
  "proxies": [""]
}
```


Mật khẩu account không được trả về trong response.

Trong data mẫu, quantity là 7 nhưng hiện mới có 1 phần tử trong accounts. API cập nhật proxy sẽ tự tạo các account còn thiếu khi nhận đủ 7 proxy.

API 2: Cập nhật danh sách proxy

API này thay proxy theo thứ tự trong danh sách:

```
proxies[0] → account 1
proxies[1] → account 2
proxies[2] → account 3
```

Request

```
PATCH /update-proxies
Authorization: Bearer YOUR_LEGACY_ANON_JWT
Content-Type: application/json
```

Body:

```
{
  "email": "tomodell@gmail.com",
  "proxies": [
    "proxy-1:8001:user:pass",
    "proxy-2:8002:user:pass",
    "proxy-3:8003:user:pass",
    "proxy-4:8004:user:pass",
    "proxy-5:8005:user:pass",
    "proxy-6:8006:user:pass",
    "proxy-7:8007:user:pass"
  ]
}
```

Test bằng curl

```
curl --request PATCH \
  "https://frplsqivjroiaixgwuxs.supabase.co/functions/v1/update-proxies" \
  --header "Authorization: Bearer YOUR_LEGACY_ANON_JWT" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "email": "tomodell@gmail.com",
    "proxies": [
      "proxy-1:8001:user:pass",
      "proxy-2:8002:user:pass",
      "proxy-3:8003:user:pass",
      "proxy-4:8004:user:pass",
      "proxy-5:8005:user:pass",
      "proxy-6:8006:user:pass",
      "proxy-7:8007:user:pass"
    ]
  }'
```

Response thành công `200`

Response có cấu trúc giống API lấy thông tin khách hàng, trong đó accounts và proxies đã được cập nhật.

Các trường account khác được giữ nguyên:

- `username`
- `email`
- `password`
- `payLink`
- `isServer`

Nếu số proxy nhiều hơn số account hiện có, API tạo thêm account object cho phần còn thiếu. API nhận tối đa 100 proxy không rỗng.

Mã lỗi

HTTP status	Ý nghĩa
`200`	Thành công
`400`	Thiếu email, JSON không hợp lệ hoặc `proxies` không phải danh sách hợp lệ

| `401` | Thiếu hoặc sai `Authorization` header |

| `404` | Không tìm thấy khách hàng theo email |

| `405` | Dùng sai HTTP method |

| `500` | Lỗi server hoặc lỗi database |

Response lỗi có dạng:

```
{
  "error": "Customer not found"
}
```

Deploy dành cho người quản trị

Không cần tự đặt SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY. Supabase cung cấp sẵn các biến môi trường hệ thống cho Edge Functions. Chỉ cần deploy:

```
supabase functions deploy customer-by-email
supabase functions deploy update-proxies
```