

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

...với quy trình đánh giá loại rò rỉ dữ liệu

Nguyễn Vũ Thái¹ Bùi Văn Dũng² Đỗ Trí Nhựt² Nguyễn Văn Dũ³
FAIR'2026

¹Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

²Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

³Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

...với quy trình đánh giá loại rò rỉ dữ liệu

Nguyễn Vũ Thái¹ Bùi Văn Dũng² Đỗ Trí Nhựt² Nguyễn Văn Dũ³
FAIR'2026

¹Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

²Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

³Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Một luận điểm xuyên suốt: trên CICIDS2017, F1 gần như hoàn hảo thường là tính chất của cách đánh giá, không phải của mô hình.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

└─ I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

F1 gần như tuyệt đối trên CICIDS2017: nên nghi ngờ

Hai câu hỏi

1. Có cần đủ ≈ 80 đặc trưng không?

Nhiều đặc trưng thì tốn tính toán, khó chạy trên thiết bị biên.

2. Điểm số cao có đáng tin không?

Hai lỗi phổ biến làm điểm cao giả:

- ❑ `destination_port` **lộ luôn loại tấn công**.
- ❑ Luồng trùng nhau nằm ở cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra: mô hình **được xem trước đáp án**.

Bài báo này

Sửa cách đánh giá cho đúng *trước*, rồi mới so sánh các cách giảm đặc trưng.

Thông điệp

Đo thế nào quan trọng ngang với *phương pháp nào thắng*.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

F1 gần như tuyệt đối trên CICIDS2017: nên nghi ngờ

Rò rỉ dữ liệu là khi thông tin không có lúc triển khai lọt vào huấn luyện hoặc đánh giá. CICIDS2017 bắn mỗi loại tấn công vào những cổng cố định, nên cổng đích gần như là nhẵn. Cả hai lỗi đều được sửa trước khi chia tập.

F1 gần như tuyệt đối trên CICIDS2017: nên nghi ngờ

Hai câu hỏi

1. Có cần đủ ≈ 80 đặc trưng không?
Nhiều đặc trưng thì tốn tính toán, khó chạy trên thiết bị biên.
2. Điểm số cao có đáng tin không?
Hai lỗi phổ biến làm điểm cao giả:
 - ❑ `destination_port` **lộ luôn loại tấn công**.
 - ❑ Luồng trùng nhau nằm ở cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra: mô hình **được xem trước đáp án**.

Bài báo này

Sửa cách đánh giá cho đúng trước, rồi mới so sánh các cách giảm đặc trưng.

Thông điệp

Đo thế nào quan trọng ngang với *phương pháp nào thắng*.

1. So sánh **4 cách giảm đặc trưng** (giữ hết, RF Importance, SHAP, PCA) trên cùng 8 thuật toán Spark ML.
2. **Quy trình đánh giá chống rò rỉ**: bỏ cổng, bỏ luồng trùng trước khi chia, không dùng tập kiểm tra để chọn bất cứ thứ gì.
3. **Kiểm định thống kê** thay vì so điểm bằng mắt.
4. Soi những chỗ điểm tổng hay che giấu: **từng loại tấn công**, và khi **đổi sang bộ dữ liệu khác**.
5. Chọn cấu hình **hợp với thiết bị biên** Jetson Orin Nano Super.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

I. VẤN ĐỀ VÀ ĐÓNG GÓP

Mục 2 đến 4 là những thứ ít khi được làm cùng nhau trong các bài về CICIDS2017.

- Các đóng góp
1. So sánh **4 cách giảm đặc trưng** (giữ hết, RF Importance, SHAP, PCA) trên cùng 8 thuật toán Spark ML.
 2. **Quy trình đánh giá chống rò rỉ**: bỏ cổng, bỏ luồng trùng trước khi chia, không dùng tập kiểm tra để chọn bất cứ thứ gì.
 3. **Kiểm định thống kê** thay vì so điểm bằng mắt.
 4. Soi những chỗ điểm tổng hay che giấu: **từng loại tấn công**, và khi **đổi sang bộ dữ liệu khác**.
 5. Chọn cấu hình **hợp với thiết bị biên** Jetson Orin Nano Super.

2026-09-29


Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng
trên Apache Spark ML

└─ II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Quy trình: mỗi bước chặn một đường rò rỉ



- Bỏ cổng: mô hình không đoán được **loại tấn công từ số cổng**.
- Bỏ trùng *trước* khi chia: không luồng nào ở cả hai tập.
- Xếp hạng đặc trưng chỉ tính trên *tập huấn luyện*.
- Tập kiểm tra **chỉ dùng một lần**, ở cuối.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Đi từ trên xuống, khối đỏ là chỗ rò rỉ bị chặn. Chọn mô hình dùng tập kiểm định tách 20% từ tập huấn luyện. Bốn cấu hình được so sánh cố định từ trước (giữ hết, RF Top-30, SHAP Top-30, PCA $k=40$), siêu tham số dùng chung, nên khác biệt phản ánh phương pháp chứ không phải việc tinh chỉnh.



Bỏ luồng trùng, nhưng phải bỏ cho đúng

- Nhiều luồng **giống hệt nhau** ở mọi đặc trưng → chỉ giữ *một* bản.
- Có nhóm giống hệt nhau mà **nhấn lại khác nhau** (vừa Benign vừa Attack) — lỗi đã biết của CICIDS2017.
- Nhóm như vậy **bỏ cả nhóm: 270 nhóm, 44.260 dòng**.
- Nếu giữ ngẫu nhiên một dòng, *mỗi lần chạy ra một bộ dữ liệu khác*. Bỏ cả nhóm thì kết quả luôn như nhau.

Dữ liệu sau khi làm sạch	
Đặc trưng	77
Luồng huấn luyện	1.785.349
Luồng kiểm tra	447.275
CSE-CIC-IDS2018 lấy mẫu 20%	12.39 triệu

Huấn luyện trên cụm Spark gồm **2 Jetson Orin Nano Super** máy chủ chỉ điều phối.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML
II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Cột bị bỏ: destination_port, source_port, protocol và các cột định danh. Lỗi nhãn mâu thuẫn đã được Lanvin et al. ghi nhận. CSE-CIC-IDS2018 lấy mẫu phân tầng 20%, được 3,14 triệu luồng, còn 2,39 triệu sau khi bỏ trùng. Spark 3.4.1; máy chủ chỉ làm master, không chạy executor, nên thời gian huấn luyện là thời gian trên hai Jetson.

Bỏ luồng trùng, nhưng phải bỏ cho đúng

- Nhiều luồng **giống hệt nhau** ở mọi đặc trưng → chỉ giữ *một* bản.
- Có nhóm giống hệt nhau mà **nhấn lại khác nhau** (vừa Benign vừa Attack) — lỗi đã biết của CICIDS2017.
- Nhóm như vậy **bỏ cả nhóm: 270 nhóm, 44.260 dòng**.
- Nếu giữ ngẫu nhiên một dòng, *mỗi lần chạy ra một bộ dữ liệu khác*. Bỏ cả nhóm thì kết quả luôn như nhau.

Dữ liệu sau khi làm sạch	
Đặc trưng	77
Luồng huấn luyện	1.785.349
Luồng kiểm tra	447.275
CSE-CIC-IDS2018 lấy mẫu 20%	12.39 triệu

Huấn luyện trên cụm Spark gồm **2 Jetson Orin Nano Super**; máy chủ chỉ điều phối.

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng
trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Kết quả 1: bỏ được 60% đặc trưng mà F1 gần như không đổi

Cách giảm (XGBoost)	Đặc trưng	F1	Huấn luyện (s)
Giữ hết	77	0.9971	4615.5
SHAP Top-30	30	0.9970	1226.1
PCA k=40	40	0.9939	1444.8
RF Top-30	30	0.9922	1295.1

Cùng 30 đặc trưng	RF chọn	SHAP chọn	SHAP hơn
Random Forest	0.9879	0.9935	+0,77%
XGBoost	0.9922	0.9970	+0,48%
GBT	0.9844	0.9918	+0,75%
Decision Tree	0.9835	0.9948	+1,15%

- SHAP giữ **30/77 đặc trưng**, F1 gần như không đổi, huấn luyện **nhANH gần 4 lần**.
- Cùng 30 đặc trưng, **SHAP chọn tốt hơn RF** ở cả 4 thuật toán cây.
- PCA cần 40 thành phần và **không giải thích được**.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

SHAP Top-30 là điểm vận hành: cùng độ chính xác, ít hơn 60% đặc trưng, và giải thích được, điều quan trọng với phân tích viên SOC và với thiết bị biên. Thời gian huấn luyện giảm khoảng 73%. PCA dùng $k=40$ vì nó trích xuất chứ không chọn lọc: mỗi thành phần chỉ mang một phần phương sai.

Cách giảm (XGBoost)	Đặc trưng	F1	Huấn luyện (s)
Giữ hết	77	0.9971	4615.5
SHAP Top-30	30	0.9970	1226.1
PCA k=40	40	0.9939	1444.8
RF Top-30	30	0.9922	1295.1

- SHAP giữ 30/77 đặc trưng, F1 gần như không đổi, huấn luyện nhanh gần 4 lần.
- Cùng 30 đặc trưng, SHAP chọn tốt hơn RF ở cả 4 thuật toán cây.
- PCA cần 40 thành phần và không giải thích được.

Kết quả 2: cổng đích giúp mô hình “ăn gian” nhiều hay ít tùy loại mô hình

Thuật toán	Bỏ cổng	Giữ cổng	Chênh
SVM (LinearSVC)	0.7859	0.8274	+0,0415
Logistic Regression	0.7986	0.8381	+0,0395
Naive Bayes	0.2995	0.3093	+0.0108
MLP	0.9660	0.9711	+0.0052
GBT	0.9924	0.9941	+0.0017
Decision Tree	0.9953	0.9966	+0.0014
Random Forest	0.9954	0.9964	+0.0010
XGBoost	0.9972	0.9979	+0.0007

F1 nhĩ phân: hai lượt trên cùng một cách chia dữ liệu.

Đo rò rỉ trên *một* mô hình không nói được gì cho mô hình khác. Mọi kết quả sau đều đã bỏ cổng.

- **Mô hình cây** hầu như không cần cổng: chênh $\leq 0,002$.
- **Mô hình tuyến tính** dựa vào cổng nhiều: chênh tới 0,04, **gấp khoảng 40 lần**.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Kết quả 2: cổng đích giúp mô hình “ăn gian” nhiều hay ít

Mô hình cây dựng lại được cùng ranh giới từ thống kê hành vi của luồng. Mô hình tuyến tính không làm được, nên bám vào cổng như một cái tên dịch vụ. Bản nộp ban đầu chỉ đo trên Random Forest (0,9964 so với 0,9954); bản camera-ready đo cả tám thuật toán theo góp ý phản biện.

Thuật toán	Bỏ cổng	Giữ cổng	Chênh
SVM (LinearSVC)	0.7859	0.8274	-0,0415
Logistic Regression	0.7986	0.8381	-0,0395
Naive Bayes	0.2995	0.3093	-0.0108
MLP	0.9660	0.9711	-0.0052
GBT	0.9924	0.9941	-0.0017
Decision Tree	0.9953	0.9966	-0.0014
Random Forest	0.9954	0.9964	-0.0010
XGBoost	0.9972	0.9979	-0.0007

F1 nhĩ phân: hai lượt trên cùng một cách chia dữ liệu.

Đo rò rỉ trên một mô hình không nói được gì cho mô hình khác. Mọi kết quả sau đều đã bỏ cổng.

- **Mô hình cây** hầu như không cần cổng: chênh $\leq 0,002$.
- **Mô hình tuyến tính** dựa vào cổng nhiều: chênh tới 0,04, **gấp khoảng 40 lần**.

Kết quả 3: giữ hết hay giữ 30 đặc trưng — thực chất như nhau

XGBoost, 6 lần lặp	F1 trung bình
Giữ hết 77 đặc trưng	0.99734
SHAP Top-30	0.99720
Chênh lệch	<0,0001

- Lặp lại với **6 cách chia dữ liệu khác nhau**, so từng cặp.
- Không chỉ hỏi “có khác không” mà **chứng minh** hai bên tương đương (kiểm định TOST).
- Kết quả: chênh lệch thật **nhỏ hơn 0,00023 F1**.

Hai cấu hình tương đương, nên chọn **SHAP Top-30**: ít đặc trưng hơn và giải thích được.


Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Nếu bị hỏi chi tiết: kiểm định hoán vị ghép cặp liệt kê đủ 2^6 tổ hợp dấu cho $p = 0,031$, đúng sản phân giải $2/2^6$, Cohen’s $d \approx 1,94$. Một p như vậy không chứng minh được tương đương, nên dùng TOST với biên $\pm 0,001$ F1 khai báo trước, trên sai số hiệu chỉnh Nadeau–Bengio: $p_{\text{TOST}} = 3,9 \times 10^{-6}$, biên nhỏ nhất chứng minh được là $\pm 2,3 \times 10^{-4}$. Xem slide dự phòng.



Kết quả 4: điểm tổng 0,998 che mắt các loại tấn công hiểm



Loại tấn công	Số mẫu	Bắt được	F1
Random Forest, đủ 77 đặc trưng			
Benign	380.119	99,97%	0,9989
DoS-Hulk	34.446	99,94%	0,9947
Web - Brute Force	311	72,99%	0,7323
Bot	290	45,52%	0,6256
Web - XSS	111	2,70%	0,0526
Web - SQL Injection	6	0%	0,0000
F1 có trọng số = 0,998			F1 trung bình lớp = 0,806

- Nhầm loại nhưng vẫn bắt: 76% XSS vẫn bị báo là tấn công.
- Lọt lưới: cả 6 SQL Injection, 54% Bot bị coi là bình thường.


2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Kết quả 4: điểm tổng 0,998 che mắt các loại tấn công hiểm

Mô hình ở slide này là Random Forest dùng đủ 77 đặc trưng; so sánh các cách giảm đặc trưng ở chế độ đa lớp là hướng tiếp theo. “Bắt được” là recall. F1 có trọng số là weighted-F1, F1 trung bình lớp là macro-F1. XSS: 81/111 mẫu bị đoán là Web Brute Force, nên ở mức nhị phân vẫn bị gán cờ. Bot 158/290 và 27% Brute Force bị đoán là Benign. Ba nguyên nhân có thể: mất cân bằng cực độ, 6–311 mẫu so với 380 nghìn Benign; không còn đường tắt cổng 80 thì luồng HTTP ngắn của tấn công web trông như lướt web thường; beaconing của Bot C&C giống lưu lượng nền. Hai lớp không có trên bảng: PortScan F1 0,976 và Infiltration F1 0,800 (12 mẫu); bảy lớp còn lại đều từ 0,95 trở lên.




Kết quả 5: đổi sang bộ dữ liệu khác, điểm số sụp

Huấn luyện	Kiểm tra	F1	AUC-PR
2017 → 2017		0,995	1,00
2017 → 2018		0,03–0,30	0,48
2018 → 2018		0,925	0,97
2018 → 2017		0,05	0,19
2017 = CICIDS2017, 2018 = CSE-CIC-IDS2018			

Mô hình **bỏ sót gần hết** tấn công của mạng mới: trung bình chỉ bắt được 3–7%.

Điểm cao trên một bộ dữ liệu **không đảm bảo** chạy tốt trên mạng khác.

F1 chiều 2017 → 2018 qua 18 lần chạy



Cùng mã, cùng dữ liệu mà F1 **rơi vào hai cụm**. Một lần chạy **không đáng tin** – báo cả 13 lần và so bằng **AUC-PR**

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

AUC-PR không phụ thuộc ngưỡng, sụp từ 0,9997 xuống 0,4849 (trung bình 18 lần) và từ 0,9679 xuống 0,1926. Recall 0,073 / 0,030, precision 0,772 / 0,272: mô hình bỏ sót chứ không báo động bừa. Hai cụm có AUC-PR như nhau (Welch $|t| = 1,3$): thứ hạng không đổi, chỉ có ngưỡng 0,5 cắt qua một cụm luồng gần giống nhau nên cả cụm lật cùng lúc. Năm hạt giống chạy lại, hai lần đổi cụm, nên thứ quyết định là quá trình fit phân tán chứ không phải hạt giống. Nguyên nhân dịch chuyển: khác phiên bản CICFlowMeter, khác cấu hình mạng, khác công cụ tấn công (HOIC/LOIC-HTTP chỉ có ở 2018). Xem slide dự phòng.



Kết quả 6: muốn chạy tốt trên mạng mới, hãy gán nhãn một ít dữ liệu của nó

Cách làm (F1)	2017→2018	2018→2017
Không làm gì	0,03-0,30	0,05
Chỉnh thang đo (scaler, CORAL)	0	0
Học lại với 1% nhãn mạng mới	0,92	0,99
1% đó + toàn bộ dữ liệu cũ	0,80	0,96

- Chỉ chỉnh thang đo thì **không đủ**: khác biệt nằm ở chính hành vi tấn công.
- Khoảng **19 nghìn luồng có nhãn** là đủ.
- Thêm dữ liệu cũ vào **còn làm kém đi**.

Chuyển mô hình sang mạng mới cần **thích ứng miễn**; cách rẻ nhất ở đây là gán nhãn một ít lưu lượng của chính mạng đó.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Refit scaler và CORAL không cần nhãn, không huấn luyện lại, và cho F1 bằng 0 ở cả hai chiều, trong cả 3 lần chạy: dịch chuyển nằm ở phân phối có điều kiện, không chỉ ở trung bình và hiệp phương sai. CORAL vẫn nâng AUC-PR chiều 2018→2017 từ 0,179 lên 0,250: thứ hạng tốt lên nhưng ngưỡng 0,5 học từ dữ liệu cũ không còn đúng, nên thích ứng phải chỉnh cả ngưỡng. 1% là 19.276 luồng (chiều ngược lại 18.011).

Kết quả 6: muốn chạy tốt trên mạng mới, hãy gán nhãn một ít dữ liệu của nó

Cách làm (F1)	2017→2018	2018→2017
Không làm gì	0,03-0,30	0,05
Chỉnh thang đo (scaler, CORAL)	0	0
Học lại với 1% nhãn mạng mới	0,92	0,99
1% đó + toàn bộ dữ liệu cũ	0,80	0,96

Chuyển mô hình sang mạng mới cần **thích ứng miễn**; cách rẻ nhất ở đây là gán nhãn một ít lưu lượng của chính mạng đó.

- Chỉ chỉnh thang đo thì **không đủ**: khác biệt nằm ở chính hành vi tấn công.
- Khoảng **19 nghìn luồng có nhãn** là đủ.
- Thêm dữ liệu cũ vào **còn làm kém đi**.

Những gì đã chỉ ra

- Bỏ **60% đặc trưng** (SHAP Top-30) mà F1 không đổi — *đã kiểm định*.
- Điểm tổng cao **che mất tấn công hiểm**.
- Đổi bộ dữ liệu là **điểm sụp**; F1 của một lần chạy không đáng tin.
- Mạng mới: **gán nhãn một ít dữ liệu** hiệu quả hơn chỉnh thang đo.

Bài học

- **Đo thế nào** quan trọng ngang với phương pháp nào thắng.

Hướng tiếp theo

- Đo riêng tác động của bước bỏ luồng trùng.
- Toàn bộ CSE-CIC-IDS2018 và các bộ mới hơn.
- Tập SHAP Top-30 có dùng được cho bộ khác?

Xin cảm ơn — kính mời câu hỏi

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Kết bằng cách đo, không kết bằng bảng xếp hạng. Các bộ mới hơn: RoEduNet, CIC-IoT. Tăng số lần lặp bằng kiểm định chéo lồng cũng là hướng củng cố.

Kết luận

Những gì đã chỉ ra

- Bỏ **60% đặc trưng** (SHAP Top-30) mà F1 không đổi — *đã kiểm định*.
- Điểm tổng cao **che mất tấn công hiểm**.
- Đổi bộ dữ liệu là **điểm sụp**; F1 của một lần chạy không đáng tin.
- Mạng mới: **gán nhãn một ít dữ liệu** hiệu quả hơn chỉnh thang đo.

Bài học

- **Đo thế nào** quan trọng ngang với phương pháp nào thắng.

Hướng tiếp theo

- Đo riêng tác động của bước bỏ luồng trùng.
- Toàn bộ CSE-CIC-IDS2018 và các bộ mới hơn.
- Tập SHAP Top-30 có dùng được cho bộ khác?

Xin cảm ơn — kính mời câu hỏi

[1] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H. & Ghorbani, A. A. *Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization*. ICISSP 2018. **CICIDS2017**

[2] Lanvin, M. et al. *Errors in the CICIDS2017 Dataset and the Significant Differences in Detection Performances It Makes*. CRiSIS 2022. **mâu thuẫn nhãn**

[3] Arp, D. et al. *Dos and Don'ts of Machine Learning in Computer Security*. USENIX Security 2022. **bẫy rò rỉ**

[4] Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. *A unified approach to interpreting model predictions*. NeurIPS 2017. **SHAP**

[5] Nadeau, C. & Bengio, Y. *Inference for the Generalization Error*. Machine Learning 52(3), 2003. **CI hiệu chỉnh**

[6] D'hooge, L. et al. *Inter-dataset generalization strength of supervised machine learning methods for intrusion detection*. J. Information Security and Applications 54, 2020. **liên bộ dữ liệu**

[7] Zaharia, M. et al. *Spark: Cluster computing with working sets*. HotCloud 2010. **Spark ML**

[8] CIC & CSE. *CSE-CIC-IDS2018 dataset*. 2018. **đích liên bộ dữ liệu**

[9] Schuirmann, D. J. *A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability*. J. Pharmacokinetics and Biopharmaceutics 15(6), 1987. **TOST**

[10] Sun, B., Feng, J. & Saenko, K. *Return of frustratingly easy domain adaptation*. AAAI 2016. **CORAL**

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

III. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo chính

Không trình bày — để trên màn hình trong lúc nhận câu hỏi, nên nguồn luôn hiện sẵn nếu khán giả hỏi. Danh sách đầy đủ nằm trong bài báo.

Tài liệu tham khảo chính		
[1]	Sharafaldin, I., Lashkari, A. H. & Ghorbani, A. A. Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization. ICISSP 2018.	CICIDS2017
[2]	Lanvin, M. et al. Errors in the CICIDS2017 Dataset and the Significant Differences in Detection Performances It Makes. CRiSIS 2022.	mâu thuẫn nhãn
[3]	Arp, D. et al. Dos and Don'ts of Machine Learning in Computer Security. USENIX Security 2022.	bẫy rò rỉ
[4]	Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. NeurIPS 2017.	SHAP
[5]	Nadeau, C. & Bengio, Y. Inference for the Generalization Error. Machine Learning 52(3), 2003.	CI hiệu chỉnh
[6]	D'hooge, L. et al. Inter-dataset generalization strength of supervised machine learning methods for intrusion detection. J. Information Security and Applications 54, 2020.	liên bộ dữ liệu
[7]	Zaharia, M. et al. Spark: Cluster computing with working sets. HotCloud 2010.	Spark ML
[8]	CIC & CSE. CSE-CIC-IDS2018 dataset. 2018.	đích liên bộ dữ liệu
[9]	Schuirmann, D. J. A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. J. Pharmacokinetics and Biopharmaceutics 15(6), 1987.	TOST
[10]	Sun, B., Feng, J. & Saenko, K. Return of frustratingly easy domain adaptation. AAAI 2016.	CORAL

Slide dự phòng

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập
mạng trên Apache Spark ML

Slide dự phòng

Dự phòng: chi tiết kiểm định thống kê

XGBoost	F1 ± CI95 (t)	CI95 (N-B)
Giữ hết	0.99734 ± 0.00007	± 0.00012
SHAP Top-30	0.99720 ± 0.00009	± 0.00015
hoán vị ghép cặp $p \approx 0.031$; Cohen's $d \approx 1.94$		

TOST (kiểm định một phía)		
Bien tương đương, khả năng vượt	0.001 F1	
Sai số dùng để kiểm định	Nadeau-Bengio	
Phạm vi	0.3×10^{-4}	
Bien nhỏ nhất chứng minh được ($\alpha=0.05$)	$\pm 2.3 \times 10^{-5}$	

- $N=6$ lần lấy mẫu lại ghép cặp: phương sai phản ánh việc lấy mẫu dữ liệu, không chỉ hạt giống.
- Hoán vị hai phía, liệt kê đủ 2^6 tổ hợp dấu: p nhỏ nhất là $2/2^6 \approx 0,031$, nên $N \geq 6$ là bắt buộc.
- Các lần lấy mẫu chồng nhau phá vỡ tính độc lập của t , nên dùng CI hiệu chỉnh Nadeau–Bengio.
- Kiểm định ý nghĩa không chứng minh được tương đương; TOST kiểm định trực tiếp điều đó.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

Dự phòng: chi tiết kiểm định thống kê

Dự phòng: chi tiết kiểm định thống kê

XGBoost	F1 ± CI95 (t)	CI95 (N-B)
Giữ hết	0.99734 ± 0.00007	± 0.00012
SHAP Top-30	0.99720 ± 0.00009	± 0.00015
hoán vị ghép cặp $p \approx 0.031$; Cohen's $d \approx 1.94$		

TOST (kiểm định một phía)		
Bien tương đương, khả năng vượt	0.001 F1	
Sai số dùng để kiểm định	Nadeau-Bengio	
Phạm vi	0.3×10^{-4}	
Bien nhỏ nhất chứng minh được ($\alpha=0.05$)	$\pm 2.3 \times 10^{-5}$	

- $N=6$ lần lấy mẫu lại ghép cặp: phương sai phản ánh việc lấy mẫu dữ liệu, không chỉ hạt giống.
- Hoán vị hai phía, liệt kê đủ 2^6 tổ hợp dấu: p nhỏ nhất là $2/2^6 \approx 0.031$, nên $N \geq 6$ là bắt buộc.
- Các lần lấy mẫu chồng nhau phá vỡ tính độc lập của t , nên dùng CI hiệu chỉnh Nadeau–Bengio.
- Kiểm định ý nghĩa không chứng minh được tương đương; TOST kiểm định trực tiếp điều đó.

Dự phòng: chi tiết liên bộ dữ liệu

Huấn luyện → Kiểm tra	F1	AUC-PR
2017 → 2017	0.9953	0.9997
2017 → 2018 (11 lần)	0.023-0.085	0.4778
2017 → 2018 (7 lần)	0.185-0.301	0.4960
2018 → 2018	0.9246	0.9679
2018 → 2017	0.0544 + 0.0019	0.1926

18 lần chạy cùng mã và dữ liệu (13 hạt giống, 5 hạt giống chạy hai lần).

- Trung bình F1 0,1276 rơi vào khoảng trống; CI95 của nó chỉ chứa 1/18 lần chạy.
- AUC-PR hai cụm không khác nhau (Welch $|t|=1,3$): thứ hạng không đổi, chỉ ngưỡng 0,5 cắt qua một cụm luồng gần giống nhau.
- 5 hạt giống chạy lại: 3 giữ cụm, 2 đổi cụm.
- Refit scaler, CORAL: F1 bằng 0 trong cả 3 lần; CORAL nâng AUC-PR 2018→2017 từ 0,179 lên 0,250.

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

— Dự phòng: chi tiết liên bộ dữ liệu


Dự phòng: chi tiết liên bộ dữ liệu

Huấn luyện → Kiểm tra	F1	AUC-PR
2017 → 2017	0.9953	0.9997
2017 → 2018 (11 lần)	0.023-0.085	0.4778
2017 → 2018 (7 lần)	0.185-0.301	0.4960
2018 → 2018	0.9246	0.9679
2018 → 2017	0.0544 + 0.0019	0.1926

18 lần chạy cùng mã và dữ liệu (13 hạt giống, 5 hạt giống chạy hai lần).

- Trung bình F1 0,1276 rơi vào khoảng trống; CI95 của nó chỉ chứa 1/18 lần chạy.
- AUC-PR hai cụm không khác nhau (Welch $|t|=1,3$): thứ hạng không đổi, chỉ ngưỡng 0,5 cắt qua một cụm luồng gần giống nhau.
- 5 hạt giống chạy lại: 3 giữ cụm, 2 đổi cụm.
- Refit scaler, CORAL: F1 bằng 0 trong cả 3 lần; CORAL nâng AUC-PR 2018→2017 từ 0,179 lên 0,250.

Dự phòng: bản đồ nhiệt F1, phương pháp × thuật toán




Nhị phân, đã bỏ công, 3 thuật toán × 4 phương pháp

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

Dự phòng: bản đồ nhiệt F1, phương pháp × thuật toán



Dự phòng: siêu tham số, cố định từ trước

Mô hình	Siêu tham số chính
Decision Tree	maxDepth=15, minInstancesPerNode=5, impurity=entropy
Logistic Regression	maxIter=200, regParam=0.001, L2, threshold=0.5
SVM (LinearSVC)	maxIter=200, regParam=0.001
Naive Bayes	gaussian, smoothing=1.0
Random Forest	numTrees=200, maxDepth=15, featureSubset=sqrt
GBT	maxIter=150, maxDepth=6, stepSize=0.05, subsample=0.8
XGBoost	n_estimators=300, max_depth=8, lr=0.05, subsample=0.8, colsample=0.8
MLP	layers=[d,64,32,2], maxIter=150, stepSize=0.01

Dùng chung cho mọi phương pháp giảm chiều, nên khác biệt phản ánh *phương pháp* chứ không phải việc tinh chỉnh riêng từng mô hình. Trong số lớp cho 6 mô hình, scale_pos_weight cho XGBoost; MLP không có trong số (Spark ML không hỗ trợ trong số mẫu cho nó) — đã nêu trong phần hạn chế. LightGBM bị loại; thư viện gốc qua SynapseML chỉ chạy x86_64, còn đích triển khai là ARM64.


Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

Dự phòng: siêu tham số, cố định từ trước

Dự phòng: siêu tham số, cố định từ trước	
Mô hình	Siêu tham số chính
Decision Tree	maxDepth=15, minInstancesPerNode=5, impurity=entropy
Logistic Regression	maxIter=200, regParam=0.001, L2, threshold=0.5
SVM (LinearSVC)	maxIter=200, regParam=0.001
Naive Bayes	gaussian, smoothing=1.0
Random Forest	numTrees=200, maxDepth=15, featureSubset=sqrt
GBT	maxIter=150, maxDepth=6, stepSize=0.05, subsample=0.8
XGBoost	n_estimators=300, max_depth=8, lr=0.05, subsample=0.8, colsample=0.8
MLP	layers=[d,64,32,2], maxIter=150, stepSize=0.01

Dùng chung cho mọi phương pháp giảm chiều, nên khác biệt phản ánh phương pháp chứ không phải việc tinh chỉnh riêng từng mô hình. Trong số lớp cho 6 mô hình, scale_pos_weight cho XGBoost; MLP không có trong số (Spark ML không hỗ trợ trong số mẫu cho nó) — đã nêu trong phần hạn chế. LightGBM bị loại; thư viện gốc qua SynapseML chỉ chạy x86_64, còn đích triển khai là ARM64.

Dự phòng: chi phí huấn luyện và suy luận




Đo trên cụm huấn luyện Spark. Đồ trẻ và thông lượng trên thiết bị biên thuộc bài hệ thống đi kèm.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

Dự phòng: chi phí huấn luyện và suy luận

Dự phòng: chi phí huấn luyện và suy luận



Đo trên cụm huấn luyện Spark. Đồ trẻ và thông lượng trên thiết bị biên thuộc bài hệ thống đi kèm.

Dự phòng: các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ

- **Nội tại.** Xếp hạng RF/SHAP lấy từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại — nhất quán với thiết kế cố định từ trước, nhưng có thể gây rò rỉ nhẹ ở phần xếp hạng. Xếp hạng lại trong hai trong sáu lần lấy mẫu chỉ làm F1 lệch $\leq 7,4 \times 10^{-5}$, và 25–26/30 đặc trưng vẫn được chọn lại. MLP mang hạn chế không có trọng số lớp.
- **Ngoại tại.** CICIDS2017 có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại, và các bộ dữ liệu NIDS chuẩn đều có hạn chế chất lượng đã ghi nhận. Kết luận liên bộ dữ liệu dựa trên *mẫu phân tầng* của CSE-CIC-IDS2018, chưa phải toàn bộ. Chưa kiểm thử lưu lượng né tránh. Bản thân việc khử trùng lặp cũng làm thay đổi phân bố benign/attack.
- **Thống kê.** $N=6$ cho kiểm định hoán vị *power* thấp: liệt kê đầy đủ hai phía chặn p ở mức $2/2^N$, nên $N=6$ vừa đủ chạm 0,05. Kết luận tương đương không dựa vào p đó mà dựa vào TOST, trên cùng sai số Nadeau–Bengio đã tính đến việc các lần lấy mẫu chồng nhau. F1 liên bộ không tắt định giữa các lượt, nên được báo trên 18 lượt. Kiểm định chéo lồng với N lớn hơn là hướng củng cố tiếp theo.

2026-09-29


Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

└─Dự phòng: các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ

Dự phòng: các yếu tố ảnh hưởng tính hợp lệ

- **Nội tại.** Xếp hạng RF/SHAP lấy từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại — nhất quán với thiết kế cố định từ trước, nhưng có thể gây rò rỉ nhẹ ở phần xếp hạng. Xếp hạng lại trong hai trong sáu lần lấy mẫu chỉ làm F1 lệch $\leq 7,4 \times 10^{-5}$, và 25–26/30 đặc trưng vẫn được chọn lại. MLP mang hạn chế không có trọng số lớp.
- **Ngoại tại.** CICIDS2017 có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại, và các bộ dữ liệu NIDS chuẩn đều có hạn chế chất lượng đã ghi nhận. Kết luận liên bộ dữ liệu dựa trên *mẫu phân tầng* của CSE-CIC-IDS2018, chưa phải toàn bộ. Chưa kiểm thử lưu lượng né tránh. Bản thân việc khử trùng lặp cũng làm thay đổi phân bố benign/attack.
- **Thống kê.** $N=6$ cho kiểm định hoán vị *power* thấp: liệt kê đầy đủ hai phía chặn p ở mức $2/2^N$, nên $N=6$ vừa đủ chạm 0,05. Kết luận tương đương không dựa vào p đó mà dựa vào TOST, trên cùng sai số Nadeau–Bengio đã tính đến việc các lần lấy mẫu chồng nhau. F1 liên bộ không tắt định giữa các lượt, nên được báo trên 18 lượt. Kiểm định chéo lồng với N lớn hơn là hướng củng cố tiếp theo.

Dự phòng: quy kết đặc trưng bằng SHAP



SHAP được tính trên mẫu phân tầng theo lớp để cả lưu lượng bình thường và lưu lượng tấn công đều có mặt trong bảng xếp hạng.

2026-09-29

Giảm chiều và chọn lọc đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML

Dự phòng: quy kết đặc trưng bằng SHAP

