

So sánh giảm chiều và lựa chọn đặc trưng cho phát hiện xâm nhập mạng trên Apache Spark ML với quy trình đánh giá chống rò rỉ

Nguyễn Vũ Thái

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

nvthai@utc2.edu.vn

Bùi Văn Dũng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

dungbv.17@grad.uit.edu.vn

Tóm tắt nội dung—Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (IDS) dựa trên học máy thường xử lý hàng trăm đặc trưng luồng mạng, gây tốn kém tính toán và khó triển khai tại biên. Bài báo trình bày một nghiên cứu so sánh có hệ thống bốn chiến lược giảm chiều trên Apache Spark ML — baseline toàn bộ đặc trưng, lựa chọn theo Random Forest Importance, lựa chọn theo SHAP, và PCA — trên tám thuật toán phân loại cùng hai phương pháp kết hợp (ensemble), đánh giá trên tập CICIDS2017 [1]. Khác với phần lớn công trình trước, chúng tôi nhấn mạnh *tính nghiêm ngặt của quy trình đánh giá*: (i) loại đặc trưng rò rỉ nhãn destination_port và khử các luồng trùng lặp ở mức đặc trưng trước khi chia dữ liệu; (ii) cố định cấu hình so sánh *a priori* để tránh thiên lệch chọn lọc; (iii) đánh giá độ bền vững (robustness) trên tập giữ lại (holdout) tách rời hoàn toàn khỏi tập huấn luyện; (iv) kiểm định ý nghĩa thống kê bằng kiểm định hoán vị (permutation test) ghép cặp trên nhiều lần lấy mẫu lại dữ liệu; và (v) bổ sung đánh giá đa lớp theo từng loại tấn công. Kết quả cho thấy lựa chọn đặc trưng giữ được phần lớn hiệu năng phân loại trong khi giảm khoảng 60% số đặc trưng; SHAP Top-30 cân bằng giữa độ chính xác, khả năng giải thích và chi phí, phù hợp để xuất sang thiết bị biên Jetson Orin Nano Super (xem công trình liên quan).

Index Terms—Phát hiện xâm nhập, Apache Spark, Lựa chọn đặc trưng, SHAP, Rò rỉ dữ liệu, CICIDS2017

I. GIỚI THIỆU

Tấn công mạng ngày càng gia tăng về quy mô và độ tinh vi, đòi hỏi các hệ thống IDS vừa chính xác vừa mở rộng được trên dữ liệu lớn [2], [3]. Học máy đã trở thành hướng chủ đạo cho IDS dựa trên bất thường, nhưng các bộ dữ liệu luồng mạng hiện đại như CICIDS2017 [1] cung cấp gần 80 đặc trưng mỗi luồng, làm tăng chi phí huấn luyện, suy luận và bộ nhớ — đặc biệt nghiêm trọng khi triển khai tại biên. Giảm chiều và lựa chọn đặc trưng vì vậy là bước then chốt, song các chiến lược khác nhau (nhúng, không giám sát, dựa trên giải thích) đo “mức quan trọng” theo những cách không tương đương và hiếm khi được so sánh trên cùng một quy trình (pipeline) phân tán.

Một vấn đề ít được chú ý nhưng nghiêm trọng không kém là *độ tin cậy của quy trình đánh giá*. Nhiều báo cáo trên CICIDS2017 đạt F1 xấp xỉ tuyệt đối ở bài toán nhị phân; điều này thường là dấu hiệu rò rỉ dữ liệu hơn là năng lực mô hình. Hai nguồn rò rỉ phổ biến: (1) đặc trưng destination_port

mã hoá trực tiếp dịch vụ bị tấn công (CICIDS2017 sinh các kịch bản tấn công nhằm vào cổng cố định), trở thành “lối tắt” ghi nhớ ánh xạ cổng → nhãn; và (2) các luồng trùng lặp ở mức đặc trưng không bị loại bởi khử trùng lặp tuyệt đối, khiến phép chia ngẫu nhiên đặt cùng một mẫu vào cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra. Bài báo xử lý cả hai trước khi so sánh phương pháp.

Đóng góp chính. (1) So sánh đồng nhất RF Importance, SHAP và PCA trên cùng tám thuật toán Spark ML và hai ensemble; (2) Tích hợp giải thích bằng SHAP [4] và đối chiếu trực tiếp với RF Importance [5]; (3) Một quy trình đánh giá *chống rò rỉ và có kiểm định thống kê*: loại đặc trưng rò rỉ, khử trùng lặp mức đặc trưng, kiểm thử độ bền vững trên tập giữ lại tách rời, kiểm định hoán vị ghép cặp trên nhiều lần lấy mẫu lại; (4) Đánh giá đa lớp theo từng loại tấn công, làm rõ nơi các phương pháp thực sự khác biệt; (5) Khuyến nghị lựa chọn mô hình *nhận biết ràng buộc biên* (edge-aware): cân nhắc đồng thời F1, số đặc trưng và kích thước mô hình cho Jetson Orin Nano Super.

Phần II trình bày nghiên cứu liên quan; Phần III mô tả phương pháp và quy trình đánh giá; Phần IV báo cáo thí nghiệm; Phần V thảo luận; Phần VI nêu các mối đe dọa đến tính hợp lệ; Phần VII kết luận.

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Các khảo sát IDS [2], [3], [6] cho thấy cả học máy truyền thống lẫn học sâu được áp dụng rộng rãi trên các bộ chuẩn như CICIDS2017 [1]. Nhiều công trình tập trung một thuật toán đơn lẻ — Random Forest trực tuyến [7] hoặc mạng sâu [8] — mà chưa so sánh đồng nhất nhiều chiến lược giảm chiều trên cùng một pipeline phân tán. Apache Spark ML [9], [10] hỗ trợ xử lý quy mô lớn nhưng ít nghiên cứu kết hợp lựa chọn đặc trưng, giải thích mô hình và kiểm định thống kê trong một khung thực nghiệm thống nhất.

Lựa chọn đặc trưng. Lý thuyết lựa chọn biến [11] phân biệt ba nhóm: lọc (filter), bao (wrapper) và nhúng (embedded). Random Forest Importance [5] (embedded) và PCA [12] (không giám sát) là hai hướng phổ biến cho IDS nhưng đo những đại lượng khác nhau. SHAP [4] cung cấp giải thích

cục bộ nhất quán, đã dùng cho IDS [13] song hiểm khi được đối chiếu trực tiếp với RF Importance trên cùng tập huấn luyện Spark.

Trôi khái niệm, bất thường và đánh giá. Sự trôi khái niệm (concept drift) [14] ảnh hưởng độ ổn định IDS theo thời gian; các nghiên cứu bất thường [15]–[17] thường tách bộ lọc khỏi bộ phân loại. Tuy nhiên, rõ ràng dữ liệu và kiểm định ý nghĩa thống kê trong so sánh phương pháp ít khi được xử lý tường minh trên CICIDS2017. Bài báo lấp khoảng trống này. Bảng I tóm tắt so sánh.

III. PHƯƠNG PHÁP

A. Tổng quan pipeline Spark ML

Quy trình ngoại tuyến (offline): làm sạch dữ liệu → khử trùng lặp → `VectorAssembler` → `StandardScaler` → (tuỳ chọn) biến đổi giảm chiều → bộ phân loại. Nhãn nhị phân: Benign (0) và Attack (1). Toàn bộ fit của `StandardScaler/PCA` và việc xếp hạng đặc trưng chỉ dùng tập huấn luyện; tập kiểm tra giữ vai trò tập giữ lại (holdout) cuối cùng.

B. Chuẩn bị dữ liệu chống rò rỉ

Chúng tôi gộp tám file CSV CICIDS2017, chuẩn hoá tên cột, thay giá trị vô cực/thiếu, rồi áp dụng hai bước chống rò rỉ trước khi chia dữ liệu:

- **Loại đặc trưng rò rỉ nhãn.** `destination_port` (và `source_port` nếu có) bị loại vì mã hoá trực tiếp dịch vụ mục tiêu của tấn công; giữ lại sẽ cho mô hình ghi nhớ ánh xạ cổng → nhãn thay vì học hành vi luồng. Một phân tích loại bỏ (ablation: giữ so với loại cổng) định lượng ảnh hưởng.
- **Khử trùng ở mức đặc trưng.** Ngoài khử trùng lặp bản ghi tuyệt đối, chúng tôi loại các luồng trùng nhau trên toàn bộ cột đặc trưng trước khi chia, ngăn cùng một mẫu xuất hiện ở cả train và test.

Sau xử lý, dữ liệu chia **80% huấn luyện / 20% kiểm tra** (seed cố định), lưu Parquet, tái sử dụng xuyên suốt. Tổng số đặc trưng số còn lại là **[n_features]**; số mẫu sau khử trùng lặp là **[n_train]/[n_test]**.

C. Bộ phân loại và bốn chiến lược giảm chiều

Tám thuật toán: Decision Tree, Logistic Regression, SVM (LinearSVC), Naive Bayes, Random Forest, GBT, XGBoost, MLP; cùng hai ensemble (Hybrid Bagging Top-3 có trọng số và Majority Voting). LightGBM bị loại vì thư viện gốc (native, qua SynapseML) chỉ hỗ trợ x86_64, không chạy được trên thiết bị biên Jetson Orin Nano Super (ARM64) — mục tiêu triển khai của nghiên cứu — nên một mô hình LightGBM sẽ không thể đưa vào pipeline; XGBoost và GBT đại diện cho họ gradient boosting. Bốn chiến lược: **Baseline** (toàn bộ đặc trưng); **RF Top- K** ($K \in \{20, 30, 40\}$); **SHAP Top- K** ; **PCA** ($k \in \{20, 30, 40\}$). Xếp hạng RF và SHAP chỉ dùng tập huấn luyện; SHAP được tính trên mẫu phân tầng theo lớp để cả lưu lượng lành tính (benign) lẫn tấn công đều được đại diện.

D. Siêu tham số và xử lý mất cân bằng lớp

Siêu tham số (Bảng II) được *cố định a priori* và dùng chung cho mọi phương pháp giảm chiều, để khác biệt quan sát được phản ánh *phương pháp lựa chọn đặc trưng* chứ không phải việc tinh chỉnh riêng từng mô hình; tinh chỉnh siêu tham số được tách thành một pha riêng (tìm kiếm lưới kết hợp kiểm định chéo) chỉ áp cho cấu hình thắng cuộc. Các mô hình ngẫu nhiên (RF, GBT, XGBoost, MLP) cố định seed để tái lập. Mất cân bằng lớp được xử lý *đồng nhất*: mọi mô hình hỗ trợ `weightCol` (Decision Tree, Logistic Regression, SVM, Naive Bayes, Random Forest, GBT) được gán trọng số lớp theo tỷ lệ lành tính/tấn công, tương đương cơ chế `scale_pos_weight` của XGBoost; riêng MLP không hỗ trợ trọng số mẫu trong Spark ML nên được huấn luyện không trọng số (nêu ở phần hạn chế).

E. Thiết kế so sánh hai giai đoạn

Để tránh thiên lệch chọn lọc do thử nhiều cấu hình trên cùng tập kiểm tra, chúng tôi tách *giai đoạn khám phá* (quét K , báo cáo đầy đủ theo từng K) khỏi *giai đoạn xác nhận* (cố định bốn cấu hình a priori: Baseline, RF Top-30, SHAP Top-30, PCA $k=40$). Kết luận so sánh dựa trên bốn cấu hình cố định, không chọn cấu hình có F1 cao nhất sau khi đã quan sát kết quả trên tập kiểm tra.

F. Quy trình đánh giá nghiêm ngặt

Chỉ số. Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC-ROC, AUC-PR; thời gian huấn luyện/dự đoán; kích thước mô hình. Do dữ liệu mất cân bằng, AUC-PR và recall lớp tấn công được ưu tiên hơn accuracy.

Độ bền vững trên tập giữ lại tách rời. Mô hình tốt nhất mỗi phương pháp được đánh giá lại trên tập giữ lại (holdout) không giao với tập huấn luyện. Khi không có dữ liệu nguồn khác, tập này lấy từ tập kiểm tra (vốn đã tách rời tập huấn luyện), không tái chia toàn bộ dữ liệu — tránh đưa mẫu đã huấn luyện vào tập đánh giá độ bền vững.

Kiểm định ý nghĩa thống kê. Hai phương pháp hàng đầu được huấn luyện trên N lần lấy mẫu lại tập huấn luyện/kiểm tra độc lập (mặc định $N=6$); mỗi vòng cả hai dùng cùng một phép chia (ghép cặp). Phương sai do lấy mẫu dữ liệu, không chỉ do khởi tạo mô hình. CI 95% theo phân phối t ($t_{0.975, N-1}$, không dùng 1,96). Ý nghĩa kiểm bằng *permutation test ghép cặp hai phía* trên hiệu F1 từng vòng; do kiểm định hai phía, p nhỏ nhất khả dĩ là $2/2^N$, nên cần $N \geq 6$ để có thể đạt dưới 0,05 (ngược với thiết kế một split cố định / ba seed vốn không vượt qua $p \approx 0,125$). Khi cần tiết kiệm chi phí, có thể giảm N và dẫn dắt kết luận bằng khoảng tin cậy và độ lớn hiệu ứng (effect size) thay vì ngưỡng p cứng.

Đánh giá đa lớp. Vì phân loại nhị phân trên CICIDS2017 gần như tách hoàn toàn, chúng tôi bổ sung đánh giá đa lớp theo loại tấn công (precision/recall/F1 từng lớp, macro-F1, ma trận nhầm lẫn) — nơi các lớp hiểm (Heartbleed, Infiltration, Web Attack, Bot) bộc lộ khác biệt thực sự giữa các phương pháp.

Bảng I
SO SÁNH VỚI CÁC NGHIÊN CỨU IDS LIÊN QUAN TRÊN CICIDS2017 VÀ SPARK/EDGE.

Công trình	Trọng tâm	Dữ liệu	Giảm chiều / XAI	Điểm khác biệt
Khraisat et al. [3]	Khảo sát IDS	Nhiều	Tổng quát	So sánh đồng nhất 4 chiến lược trên cùng quy trình
Vinayakumar et al. [8]	Học sâu cho IDS	CICIDS2017	Không	8 thuật toán Spark ML + 2 mô hình kết hợp
Ferrag et al. [6]	Học sâu + so sánh	Nhiều	Không	RF/SHAP/PCA có kiểm định trôi khái niệm
Alrawashdeh & Purdy [7]	RF trực tuyến	Đám mây	RF Importance	SHAP giải thích + kiểm thử độ bền vững
Sarhan et al. [13]	XAI cho IDS	NSL-KDD	SHAP	SHAP trên Spark + xuất 30 đặc trưng cho biên
Guyon & Elisseeff [11]	Lý thuyết lựa chọn đặc trưng	—	Bao/loại	Ứng dụng RF Top- K và SHAP Top- K
Gama et al. [14]	Trôi khái niệm	—	—	Theo dõi trôi + kiểm định đa seed (Exp 7)
López-Martín et al. [17]	Bộ tự mã hoá	UNSW	AE	Cổng AE tách khỏi bộ phân loại Spark (SOICT)
Bài báo này	Lựa chọn đặc trưng + Spark ML	CICIDS2017	RF/SHAP/PCA	Quy trình thống nhất + 3 nhánh đánh giá

Bảng II
SIÊU THAM SỐ CHÍNH CỦA TÁM BỘ PHÂN LOẠI (CỐ ĐỊNH A PRIORI).

Mô hình	Siêu tham số chính
Decision Tree	maxDepth=15, minInstancesPerNode=5, impurity=entropy
Logistic Regression	maxIter=200, regParam=0.001, L2, threshold=0.5
SVM (LinearSVC)	maxIter=100, regParam=0.001
Naive Bayes	gaussian, smoothing=1.0
Random Forest	numTrees=200, maxDepth=15, featureSubset=sqrt
GBT	maxIter=150, maxDepth=6, stepSize=0.05, subsample=0.8
XGBoost	n_estimators=300, max_depth=8, lr=0.05, subsample=0.8, colsample=0.8
MLP	layers=[d,64,32,2], maxIter=80, stepSize=0.01
Cân bằng lớp: weightCol (6 mô hình) / scale_pos_weight (XGBoost); MLP không trọng số.	

IV. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

A. Thiết lập

CICIDS2017; chia tập huấn luyện/kiểm tra 80/20 sau khi chống rò rỉ (Mục III-B); Apache Spark **[spark]**, Java **[java]**; phần cứng **[hardware]**. Mọi script ghi lại cấu hình chạy (seed, công tắc môi trường, phiên bản) để đảm bảo tái lập.

B. Phân tích loại bỏ đặc trưng cổng (ablation)

Bảng III định lượng ảnh hưởng của destination_port. Khi giữ cổng, F1 nhị phân tiến sát tuyệt đối (**[f1_with]**); khi loại cổng, F1 còn **[f1_no]**, phản ánh năng lực thực. Mọi kết quả phía sau dùng cấu hình **đã loại cổng**.

Bảng III
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC TRƯNG RÒ RỈ DESTINATION_PORT (MÔ HÌNH TỐT NHẤT, NHỊ PHÂN).

Cấu hình	F1	Recall (Attack)	AUC-PR
Giữ cổng	[f1_with]	[rec_with]	[pr_with]
Loại cổng (đề xuất)	[f1_no]	[rec_no]	[pr_no]

[Biểu đồ ablation rò rỉ — chạy ml_10_leakage_ablation.py]

Hình 1. Ảnh hưởng của đặc trưng rò rỉ destination_port (Random Forest, nhị phân).

C. So sánh bốn phương pháp giảm chiều

Bảng IV tóm tắt mô hình tốt nhất mỗi phương pháp. Lựa chọn đặc trưng (RF/SHAP Top-30) giữ hiệu năng gần baseline trong khi giảm $\approx 60\%$ số đặc trưng; PCA $k=40$ giảm chiều không giám sát với chi phí giải thích.

D. Kiểm định thống kê (lấy mẫu lại ghép cặp)

Bảng V báo cáo F1 trung bình $\pm$ CI 95% (phân phối t) trên $N=6$ lần lấy mẫu lại cho hai phương pháp hàng đầu, kèm p -

[Heatmap F1: phương pháp x thuật toán — chạy thesis/collect_results.sh]

Hình 2. Heatmap F1 theo phương pháp và thuật toán (nhị phân, đã loại cổng).

Bảng IV
TÓM TẮT MÔ HÌNH TỐT NHẤT MỖI PHƯƠNG PHÁP (ĐIỀN TỪ CROSS_METHOD_SUMMARY.CSV).

Phương pháp	Mô hình	F1	AUC-PR	Train (s)	Size (MB)
Baseline	[m1]	[f1_1]	[pr_1]	[t_1]	[s_1]
RF Top-30	[m2]	[f1_2]	[pr_2]	[t_2]	[s_2]
SHAP Top-30	[m3]	[f1_3]	[pr_3]	[t_3]	[s_3]
PCA $k=40$	[m4]	[f1_4]	[pr_4]	[t_4]	[s_4]

[Thời gian huấn luyện/dự đoán — chạy
ml_07_cross_method_comparison.py]

Hình 3. Thời gian huấn luyện và suy luận của mô hình tốt nhất mỗi phương pháp (đo trên cụm Spark Jetson).

[Ma trận nhầm lẫn đa lớp — chạy
ml_09_multiclass_eval.py]

Hình 4. Ma trận nhầm lẫn đa lớp (chuẩn hoá theo hàng).

value permutation test ghép cặp. Kết luận: **[hai phương pháp tương đương ($p = \dots$) / khác biệt có ý nghĩa]**.

Bảng V
ỔN ĐỊNH ĐA LẦN LẤY MẪU VÀ KIỂM ĐỊNH GHÉP CẶP (ĐIỀN TỪ
STATISTICAL_VALIDITY_MULTISEED.CSV).

Phương pháp	Mô hình	F1 (mean $\pm$ CI95)	p (ghép cặp)
[methodA]	[modelA]	[f1A] $\pm$ [ciA]	[pval]
[methodB]	[modelB]	[f1B] $\pm$ [ciB]	

E. Độ bền vững và đánh giá đa lớp

Trên tập giữ lại tách rời, thứ hạng các phương pháp **[giữ nguyên/thay đổi]**; chi tiết tại robustness_holdout_summary.csv. Đánh giá đa lớp (Hình 4, Bảng VI) cho thấy các lớp đa số đạt recall cao, trong khi các lớp hiếm như **[lớp hiếm]** có recall thấp hơn đáng kể (**[recall]**) — nơi lựa chọn đặc trưng tạo khác biệt rõ nhất.

F. Tổng quát hoá liên bộ dữ liệu

Để vượt khỏi đánh giá *cùng bộ* (in-domain), chúng tôi huấn luyện trên một bộ dữ liệu và kiểm tra trên bộ *khác* (đánh giá *khác bộ*, cross-dataset; và ngược lại) trên tập đặc trưng chống rò rỉ *chung* của hai bộ. Khoảng cách giữa F1 cùng bộ

Bảng VI
PRECISION/RECALL/F1 THEO LỚP (TRÍCH TỪ PER_CLASS_METRICS.CSV).

Lớp	Support	Precision	Recall	F1
[lớp 1]	[sup1]	[p1]	[r1]	[cf1]
[lớp 2]	[sup2]	[p2]	[r2]	[cf2]
[... các lớp còn lại; thêm dòng macro-F1 / weighted-F1]				

($A \rightarrow A$) và F1 khác bộ ($A \rightarrow B$) trong Bảng VII định lượng khả năng *chuyển giao* của mô hình đã loại rò rỉ — một phép thử dịch chuyển phân phối thực sự, khác với holdout cùng phân phối ở trên. Do CSE-CIC-IDS2018 rất lớn (~16 triệu luồng), chúng tôi sử dụng *mẫu phân tầng theo nhãn* (tỉ lệ **[xd_frac]**, ~**[xd_n2018]** luồng, seed=42) bảo toàn tỉ lệ các lớp; CICIDS2017 dùng ~**[xd_n2017]** luồng. Các con số mẫu được báo cáo tường minh để bảo đảm tái lập.

V. THẢO LUẬN

So sánh phương pháp. Khi chênh lệch F1 giữa RF Top-30 và SHAP Top-30 nhỏ hơn biên độ dao động giữa các lần lấy mẫu lại và $p > 0,05$, ta kết luận hai phương pháp *tương đương về mặt thống kê*; khi đó tiêu chí phụ (giải thích, kích thước, ổn định) quyết định lựa chọn triển khai. SHAP Top-30 cung cấp giải thích cục bộ nhất quán, lợi thế cho vận hành SOC.

Bảng VII
TỔNG QUÁT HOÁ LIÊN BỘ DỮ LIỆU (CICIDS2017 ↔ CSE-CIC-IDS2018, MẪU
PHÂN TẦNG SEED=42; ĐIỀN TỪ CROSS_DATASET_RESULTS.CSV).

Huấn luyện	Kiểm tra	Loại	F1
CICIDS2017	CICIDS2017	cùng bộ	[xd_aa]
CICIDS2017	CSE-CIC-2018	khác bộ	[xd_ab]
CSE-CIC-2018	CSE-CIC-2018	cùng bộ	[xd_bb]
CSE-CIC-2018	CICIDS2017	khác bộ	[xd_ba]

Cầu nối với thiết bị biên. Giảm $\approx 60\%$ số đặc trưng trực tiếp giảm chi phí lắp ráp vector và bộ nhớ mô hình trên Jetson Orin Nano Super. Tiêu chí lựa chọn *nhận biết ràng buộc biên*: không chỉ F1 mà cả số đặc trưng, kích thước mô hình và thời gian dự đoán. Kết quả đo độ trễ và thông lượng (latency/throughput) trên Jetson được trình bày trong công trình liên quan (SOICT 2026).

Vì sao nhĩ phân chưa đủ. Loại cổng và khử trùng lặp kéo F1 nhĩ phân về mức thực tế, nhưng phân loại nhĩ phân vẫn dễ; đánh giá đa lớp mới phơi bày điểm yếu ở lớp tấn công hiếm và là thước đo phân biệt phương pháp đáng tin cậy hơn.

VI. CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẾN TÍNH HỢP LỆ

Hợp lệ nội tại. Xếp hạng RF/SHAP rút từ tập huấn luyện gốc và giữ cố định qua các lần lấy mẫu lại; nhất quán với thiết kế “cấu hình a priori” nhưng có thể tạo rò rỉ nhẹ ở phần ranking. Re-rank theo từng lần lấy mẫu sẽ chặt chẽ hơn nhưng tốn kém (đặc biệt SHAP); chúng tôi nêu rõ đánh đổi này. Ngoài ra, cân bằng lớp được áp đồng nhất cho bảy mô hình (Mục III-D) nhưng *không* cho MLP do Spark ML không hỗ trợ trọng số mẫu cho mô hình này; kết quả MLP vì vậy nên được đọc với lưu ý đó.

Hợp lệ ngoại tại. CICIDS2017 (2017) có thể không phản ánh lưu lượng hiện tại; cần kiểm chứng trên các bộ mới hơn (CSE-CIC-IDS2018, CIC-IoT). Phép chia ngẫu nhiên mặc định trộn thời gian; chế độ chia theo thời gian được hỗ trợ để đánh giá sát thực tế hơn. Kết luận tổng quát hoá liên bộ (Mục IV-F) dựa trên *mẫu phân tầng đại diện* của CSE-CIC-IDS2018 (do giới hạn tài nguyên biên), không phải toàn bộ; kích thước mẫu được báo cáo tường minh và việc mở rộng lên toàn bộ là hướng tiếp theo.

Hợp lệ thống kê. Với $N=6$ lần lấy mẫu, permutation test vừa đủ để vượt ngưỡng 0,05; tăng N , dùng corrected resampled t -test (Nadeau-Bengio) hoặc cross-validation lồng sẽ củng cố kết luận.

VII. KẾT LUẬN

Bài báo so sánh bốn chiến lược giảm chiều cho IDS trên Spark ML dưới một quy trình đánh giá chống rò rỉ và có kiểm định thống kê. Đóng góp cốt lõi không chỉ là “phương pháp nào tốt nhất” mà còn là *cách đánh giá đáng tin cậy*: loại đặc trưng rò rỉ, khử trùng lặp mức đặc trưng, robustness tách rời, kiểm định ghép cặp và đánh giá đa lớp. Hướng phát triển: mở rộng sang RoEduNet và CSE-CIC-IDS2018, tối ưu siêu tham số, và triển khai realtime trên edge.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu thực hiện tại Trường Đại học Giao thông Vận tải (Phân hiệu TP.HCM) và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM, trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp. Các tác giả không có xung đột lợi ích.

TÀI LIỆU

- [1] I. Sharafaldin, A. H. Lashkari, and A. A. Ghorbani, “Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization,” *ICISSp*, pp. 108–116, 2018.
- [2] M. Ring, S. Wunderlich, D. Grödl, D. Landes, and A. Hotho, “A survey of network-based intrusion detection data sets,” in *Computers & Security*, vol. 86, pp. 147–167, Elsevier, 2019.
- [3] A. Khraisat, I. Gondal, P. Vamplew, and J. Kamruzzaman, “Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges,” *Cybersecurity*, vol. 2, no. 1, pp. 1–22, 2019.
- [4] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
- [5] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [6] M. A. Ferrag, L. Maglaras, H. Janicke, J. Jiang, and L. Shu, “Deep learning for cyber security intrusion detection: Approaches, datasets, and comparative study,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 50, p. 102419, 2020.
- [7] K. Alrawashdeh and C. Purdy, “Toward an online anomaly intrusion detection system based on deep learning,” in *Proc. 15th IEEE Int. Conf. on Machine Learning and Applications (ICMLA)*, pp. 195–200, 2016.
- [8] R. Vinayakumar, M. Alazab, K. P. Soman, P. Poornachandran, A. Al-Nemrat, and S. Venkatraman, “Deep learning approach for intelligent intrusion detection system,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 41525–41550, 2019.
- [9] M. Zaharia *et al.*, *Spark: Cluster computing with working sets*. HotCloud, 2010.
- [10] X. Meng *et al.*, “Spark mllib: Machine learning on apache spark,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 17, no. 34, pp. 1–7, 2016.
- [11] I. Guyon and A. Elisseeff, “An introduction to variable and feature selection,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 3, pp. 1157–1182, 2003.
- [12] I. T. Jolliffe, “Principal component analysis,” *Springer Series in Statistics*, 2002.
- [13] M. Sarhan, S. Layeghy, and M. Portmann, “Evaluating standard feature sets towards increased generalisability and explainability of ml-based network intrusion detection,” *Big Data Research*, vol. 30, p. 100359, 2022.
- [14] J. Gama, I. Zliobaitė, A. Bifet, M. Pechenizkiy, and A. Bouchachia, “A survey on concept drift adaptation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 46, no. 4, pp. 1–37, 2014.
- [15] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, “Anomaly detection: A survey,” in *ACM Computing Surveys*, vol. 41, pp. 1–58, 2009.
- [16] L. Ruff *et al.*, “A unifying review of deep and shallow anomaly detection,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 109, no. 5, pp. 756–795, 2021.
- [17] M. Lopez-Martin, B. Carro, A. Sanchez-Esguevillas, and J. Lloret, “Conditional variational autoencoder for prediction and feature recovery applied to intrusion detection in iot,” *Sensors*, vol. 17, no. 9, p. 1967, 2017.