

# **Chương 4: Phân loại dữ liệu**

---

Cao Học Ngành Khoa Học Máy Tính

Giáo trình điện tử

Biên soạn bởi: TS. Võ Thị Ngọc Châu

(chauvtn@cse.hcmut.edu.vn)

# Tài liệu tham khảo

---

- ▣ [1] Jiawei Han, Micheline Kamber, "Data Mining: Concepts and Techniques", Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.
- ▣ [2] David Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth, "Principles of Data Mining", MIT Press, 2001.
- ▣ [3] David L. Olson, Dursun Delen, "Advanced Data Mining Techniques", Springer-Verlag, 2008.
- ▣ [4] Graham J. Williams, Simeon J. Simoff, "Data Mining: Theory, Methodology, Techniques, and Applications", Springer-Verlag, 2006.
- ▣ [5] Hillol Kargupta, Jiawei Han, Philip S. Yu, Rajeev Motwani, and Vipin Kumar, "Next Generation of Data Mining", Taylor & Francis Group, LLC, 2009.
- ▣ [6] Daniel T. Larose, "Data mining methods and models", John Wiley & Sons, Inc, 2006.
- ▣ [7] Ian H. Witten, Eibe Frank, "Data mining : practical machine learning tools and techniques", Second Edition, Elsevier Inc, 2005.
- ▣ [8] Florent Messegia, Pascal Poncelet & Maguelonne Teisseire, "Successes and new directions in data mining", IGI Global, 2008.
- ▣ [9] Oded Maimon, Lior Rokach, "Data Mining and Knowledge Discovery Handbook", Second Edition, Springer Science + Business Media, LLC 2005, 2010.

# Nội dung

---

- ▣ Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu
- ▣ Chương 2: Các vấn đề tiền xử lý dữ liệu
- ▣ Chương 3: Hồi qui dữ liệu
- ▣ **Chương 4: Phân loại dữ liệu**
- ▣ Chương 5: Gom cụm dữ liệu
- ▣ Chương 6: Luật kết hợp
- ▣ Chương 7: Khai phá dữ liệu và công nghệ cơ sở dữ liệu
- ▣ Chương 8: Ứng dụng khai phá dữ liệu
- ▣ Chương 9: Các đề tài nghiên cứu trong khai phá dữ liệu
- ▣ Chương 10: Ôn tập


# Chương 4: Phân loại dữ liệu

---

- ▣ 4.1. Tổng quan về phân loại dữ liệu
- ▣ 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định
- ▣ 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian
- ▣ 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural
- ▣ 4.5. Các phương pháp phân loại dữ liệu khác
- ▣ 4.6. Tóm tắt


## 4.0. Tình huống 1

<i>Tid</i>	Refund	Marital Status	Taxable Income	Evade
1	Yes	Single	125K	No
2	No	Married	100K	No
3	No	Single	70K	No
4	Yes	Married	120K	No
5	No	Divorced	95K	Yes
6	No	Married	60K	No
7	Yes	Divorced	220K	No
8	No	Single	85K	Yes
9	No	Married	75K	No
10	No	Single	90K	Yes



Ông A (Tid = 100)  
có khả năng trốn  
thuế???

## 4.0. Tình huống 2




Với thông tin của một applicant A, xác định liệu ngân hàng có cho A vay không?

## 4.0. Tình huống 3

Khóa	MãSV	MônHọc1	MônHọc2	...	TốtNghịệp
2004	1	9.0	8.5	...	Có
2004	2	6.5	8.0	...	Có
2004	3	4.0	2.5	...	Không
2004	8	5.5	3.5	...	Không
2004	14	5.0	5.5	...	Có
...	...	...	...	...	...
2005	90	7.0	6.0	...	Có
2006	24	9.5	7.5	...	Có
2007	82	5.5	4.5	...	Không
2008	47	2.0	3.0	...	Không
...	...	...	...	...	...

Làm sao xác định liệu sinh viên A sẽ tốt nghiệp?

## 4.0. Tình huống ...



Cho trước tập huấn luyện (training set), dẫn ra mô tả về class A và class B?  
Cho trước mẫu/đối tượng mới, làm sao xác định class cho mẫu/đối tượng đó?  
Liệu class đó có thực sự phù hợp/đúng cho mẫu/đối tượng đó?



# Chương 4: Phân loại dữ liệu

---

## Phần 1

# Nội dung

---

- ▣ 4.1. Tổng quan về phân loại dữ liệu
  - ▣ 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định
  - ▣ 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian
  - ▣ 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural
- Tóm tắt phần 1

## 4.1. Tổng quan về phân loại dữ liệu


### □ Phân loại dữ liệu (classification)

- Dạng phân tích dữ liệu nhằm rút trích các mô hình mô tả các lớp dữ liệu hoặc dự đoán xu hướng dữ liệu
- Quá trình gồm hai bước:
  - Bước học (giai đoạn huấn luyện): xây dựng bộ phân loại (classifier) bằng việc phân tích/học tập huấn luyện
  - Bước phân loại (classification): phân loại dữ liệu/đối tượng mới nếu độ chính xác của bộ phân loại được đánh giá là có thể chấp nhận được (acceptable)

**$y = f(X)$**  với  $y$  là nhãn (phần mô tả) của một lớp (class) và  $X$  là dữ liệu/đối tượng


- Bước học:  $X$  trong tập huấn luyện, một trị  $y$  được cho trước với  $X \rightarrow$  xác định  $f$
- Bước phân loại: đánh giá  $f$  với  $(X', y')$  và  $X' \leftrightarrow$  mọi  $X$  trong tập huấn luyện; nếu acceptable thì dùng  $f$  để xác định  $y''$  cho  $X''$  (mới)

## 4.1. Tổng quan về phân loại dữ liệu



(a) Bước học/huấn luyện

## 4.1. Tổng quan về phân loại dữ liệu




(b) Bước phân loại (đánh giá và áp dụng)

## 4.1. Tổng quan về phân loại dữ liệu

### □ Phân loại dữ liệu

- Dạng học có giám sát (supervised learning)



## 4.1. Tổng quan về phân loại dữ liệu

---

- ▣ Các giải thuật phân loại dữ liệu
  - Phân loại với cây quyết định (decision tree)
  - Phân loại với mạng Bayesian
  - Phân loại với mạng neural
  - Phân loại với k phần tử cận gần nhất (k-nearest neighbor)
  - Phân loại với suy diễn dựa trên tình huống (case-based reasoning)
  - Phân loại dựa trên tiến hoá gen (genetic algorithms)
  - Phân loại với lý thuyết tập thô (rough sets)
  - Phân loại với lý thuyết tập mờ (fuzzy sets) ...

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định


<i>RID</i>	<i>age</i>	<i>income</i>	<i>student</i>	<i>credit_rating</i>	<i>Class: buys_computer</i>
1	youth	high	no	fair	no
2	youth	high	no	excellent	no
3	middle_aged	high	no	fair	yes
4	senior	medium	no	fair	yes
5	senior	low	yes	fair	yes
6	senior	low	yes	excellent	no
7	middle_aged	low	yes	excellent	yes
8	youth	medium	no	fair	no
9	youth	low	yes	fair	yes
10	senior	medium	yes	fair	yes
11	youth	medium	yes	excellent	yes
12	middle_aged	medium	no	excellent	yes
13	middle_aged	high	yes	fair	yes
14	senior	medium	no	excellent	no

Cơ sở dữ liệu khách hàng *AllElectronics* dùng cho bước học



## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

- Cây quyết định (decision tree) – mô hình phân loại
  - Node nội: phép kiểm thử (test) trên một thuộc tính
  - Node lá: nhãn/mô tả của một lớp (class label)
  - Nhánh từ một node nội: kết quả của một phép thử trên thuộc tính tương ứng



Cây quyết định học được từ  
CSDL huấn luyện *AllElectronics*

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

---

- ▣ Giải thuật xây dựng cây quyết định
  - ID3, C4.5, CART (Classification and Regression Trees – binary decision trees)

Algorithm: `Generate_decision_tree`. Generate a decision tree from the training tuples of data partition  $D$ .

Input:

- Data partition,  $D$ , which is a set of training tuples and their associated class labels;
- *attribute\_list*, the set of candidate attributes;
- *Attribute\_selection\_method*, a procedure to determine the splitting criterion that “best” partitions the data tuples into individual classes. This criterion consists of a *splitting\_attribute* and, possibly, either a *split point* or *splitting subset*.

Output: A decision tree.

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

---

Method:

- (1) create a node  $N$ ;
- (2) if tuples in  $D$  are all of the same class,  $C$  then
- (3)     return  $N$  as a leaf node labeled with the class  $C$ ;
- (4) if *attribute\_list* is empty then
- (5)     return  $N$  as a leaf node labeled with the majority class in  $D$ ; // majority voting
- (6) apply *Attribute\_selection\_method*( $D$ , *attribute\_list*) to find the “best” *splitting\_criterion*;
- (7) label node  $N$  with *splitting\_criterion*;
- (8) if *splitting\_attribute* is discrete-valued and  
      multiway splits allowed then // not restricted to binary trees
- (9)     *attribute\_list*  $\leftarrow$  *attribute\_list* – *splitting\_attribute*; // remove *splitting\_attribute*
- (10) for each outcome  $j$  of *splitting\_criterion*  
      // partition the tuples and grow subtrees for each partition
- (11)     let  $D_j$  be the set of data tuples in  $D$  satisfying outcome  $j$ ; // a partition
- (12)     if  $D_j$  is empty then
- (13)         attach a leaf labeled with the majority class in  $D$  to node  $N$ ;
- (14)     else attach the node returned by *Generate\_decision\_tree*( $D_j$ , *attribute\_list*) to node  $N$ ;
- endfor
- (15) return  $N$ ;

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

---

### □ Đặc điểm của giải thuật

- Giải thuật tham lam (không có quay lui), chia để trị, đệ qui, từ trên xuống
- Độ phức tạp với tập huấn luyện  **$D$**  gồm  $|D|$  phần tử (đối tượng), mỗi phần tử gồm  **$n$**  thuộc tính
  - $O(n * |D| * \log |D|)$ 
    - Mỗi thuộc tính ứng với mỗi mức (level) của cây.
    - Cho mỗi mức của cây,  $|D|$  phần tử huấn luyện được duyệt qua.
- In-memory → ???


## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

---

### ▣ Attribute\_selection\_method

- Phương thức dùng heuristic để chọn tiêu chí rẽ nhánh tại một node, i.e. phân hoạch tập huấn luyện  $D$  thành các phân hoạch con với các nhãn phù hợp
  - ▣ Xếp hạng mỗi thuộc tính
  - ▣ Thuộc tính được chọn để rẽ nhánh là thuộc có trị số điểm (score) lớn nhất
  - ▣ Độ đo chọn thuộc tính phân tách (splitting attribute): information gain, gain ratio, gini index

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định



A là thuộc tính phân tách (splitting attribute).

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

---

### □ Độ đo Information Gain

- Dựa trên lý thuyết thông tin (information theory) của Claude Shannon về giá trị (nội dung thông tin) của tin
- Thuộc tính tương ứng với information gain lớn nhất sẽ được chọn làm splitting attribute cho node N.
  - Node N là node hiện tại cần phân hoạch các phần tử trong D.
  - Splitting attribute đảm bảo sự trùng lặp (impurity)/ngẫu nhiên (randomness) ít nhất giữa các phân hoạch tạo được.
  - Cách tiếp cận này giúp tối thiểu số phép thử (test) để phân loại một phần tử.

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

### ▣ Độ đo Information Gain

- Lượng thông tin cần để phân loại một phần tử trong  $D$  (= Entropy của  $D$ ):  $Info(D)$ 
  - ▣  $p_i$ : xác suất để một phần tử bất kỳ trong  $D$  thuộc về lớp  $C_i$  với  $i = 1..m$
  - ▣  $C_{i,D}$ : tập các phần tử của lớp  $C_i$  trong  $D$

$$Info(D) = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2(p_i)$$

$$p_i = |C_{i,D}| / |D|$$



## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

### □ Độ đo Information Gain

- Lượng thông tin cần để phân loại một phần tử trong D dựa trên thuộc tính A:  $Info_A(D)$ 
  - Thuộc tính A dùng phân tách D thành v phân hoạch  $\{D_1, D_2, \dots, D_j, \dots, D_v\}$ .
  - Mỗi phân hoạch  $D_j$  gồm  $|D_j|$  phần tử trong D.
  - Lượng thông tin này sẽ cho biết mức độ trùng lặp giữa các phân hoạch, nghĩa là một phân hoạch chứa các phần tử từ một lớp hay nhiều lớp khác nhau.
  - Mong đợi:  $Info_A(D)$  càng nhỏ càng tốt.

$$Info_A(D) = \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} * Info(D_j)$$

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định


---

### ▣ Độ đo Information Gain

- Information gain chính là độ sai biệt giữa trị thông tin  $\text{Info}(D)$  ban đầu (trước phân hoạch) và trị thông tin mới  $\text{Info}_A(D)$  (sau phân hoạch với  $A$ ).

$$\text{Gain}(A) = \text{Info}(D) - \text{Info}_A(D)$$

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định



$$Gain(age) = Info(D) - Info_{age}(D) = 0.940 - 0.694 = 0.246 \text{ bits.}$$

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

- Độ đo Gain Ratio:  $\text{GainRatio}(A)$ 
  - Dùng với C4.5
  - Giải quyết vấn đề một thuộc tính được dùng tạo ra rất nhiều phân hoạch (thậm chí mỗi phân hoạch chỉ gồm 1 phần tử).
  - Chuẩn hoá information gain với trị thông tin phân tách (split information):  $\text{SplitInfo}_A(D)$
  - Splitting attribute A tương ứng với trị  $\text{GainRatio}(A)$  là trị lớn nhất.

$$\text{SplitInfo}_A(D) = - \sum_{j=1}^v \frac{|D_j|}{|D|} * \log_2 \left( \frac{|D_j|}{|D|} \right)$$

$$\text{GainRatio}(A) = \frac{\text{Gain}(A)}{\text{SplitInfo}_A(D)}$$

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

---

$$\begin{aligned}\text{SplitInfo}_{\text{income}}(D) &= -\frac{4}{14} \times \log_2\left(\frac{4}{14}\right) - \frac{6}{14} \times \log_2\left(\frac{6}{14}\right) - \frac{4}{14} \times \log_2\left(\frac{4}{14}\right) \\ &= 0.926.\end{aligned}$$

$$\text{Gain}(\text{income}) = 0.029$$

$$\text{GainRatio}(\text{income}) = 0.029/0.926 = 0.031$$

GainRatio(age)?

GainRatio(student)?

GainRatio(credit\_rating)?

→ Splitting attribute?

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

### ▣ Độ đo Gini Index

- Dùng với CART
- Sự phân tách nhị phân (binary split) cho mỗi thuộc tính A
  - ▣  $A \in S_A$ ?
  - ▣  $S_A$  là một tập con gồm một hay v-1 trị thuộc tính A.
- Gini index của một thuộc tính là trị nhỏ nhất tương ứng với một tập con  $S_A$  từ  $2^v - 2$  tập con.
- Splitting attribute tương ứng với gini index nhỏ nhất để tối đa hóa sự suy giảm về độ trùng lặp giữa các phân hoạch.

$$Gini(D) = 1 - \sum_{i=1}^m p_i^2$$

$$Gini_A(D) = \frac{|D_1|}{|D|} Gini(D_1) + \frac{|D_2|}{|D|} Gini(D_2)$$

$$\Delta Gini(A) = Gini(D) - Gini_A(D)$$

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

$$Gini(D) = 1 - \left(\frac{9}{14}\right)^2 - \left(\frac{5}{14}\right)^2 = 0.459$$

$$\begin{aligned} Gini_{income \in \{low, medium\}}(D) &= \frac{10}{14} Gini(D_1) + \frac{4}{14} Gini(D_2) \\ &= \frac{10}{14} \left( 1 - \left(\frac{6}{10}\right)^2 - \left(\frac{4}{10}\right)^2 \right) + \frac{4}{14} \left( 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 \right) \\ &= 0.450 \\ &= Gini_{income \in \{high\}}(D). \end{aligned}$$

$$Gini_{income \in \{low, high\}} = Gini_{income \in \{medium\}} = 0.315$$

$$Gini_{income \in \{medium, high\}} = Gini_{income \in \{low\}} = 0.300$$

$$\rightarrow Gini_{income \in \{medium, high\} / \{low\}} = 0.300$$

$$Gini_{age \in \{youth, senior\} / \{middle\_aged\}} = 0.375$$

$$Gini_{student} = 0.367$$

$$Gini_{credit\_rating} = 0.429$$

→ Splitting attribute?

## 4.2. Phân loại dữ liệu với cây quyết định

---

- ▣ Xây dựng cây quyết định từ cơ sở dữ liệu huấn luyện AllElectronics
  - Dùng độ đo Information Gain
  - Dùng độ đo Gain Ratio
  - Dùng độ đo Gini Index
- Các cây quyết định học được giống nhau???
- Tiến hành đánh giá và phân loại với các cây quyết định học được



## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

---

- ▣ Dựa trên định lý của Bayes
  - Phân loại Naïve Bayesian
    - ▣ Giả định: độc lập có điều kiện lớp (class conditional independence)
  - Phân loại Bayesian belief networks
- ▣ Phương pháp phân loại dựa trên xác suất

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

---



Reverend Thomas Bayes (1702-1761)

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

### □ Định lý Bayes

- X: một tuple/đối tượng (evidence)
- H: giả thuyết (hypothesis)

- X thuộc về lớp C.

Cho một RID, RID thuộc về lớp "yes" (buys\_computer = yes)



X →  
X được xác định bởi  
trị của các thuộc tính.

RID	age	income	student	credit_rating	Class: buys_computer
1	youth	high	no	fair	no
2	youth	high	no	excellent	no
3	middle_aged	high	no	fair	yes
4	senior	medium	no	fair	yes
5	senior	low	yes	fair	yes
6	senior	low	yes	excellent	no
7	middle_aged	low	yes	excellent	yes
8	youth	medium	no	fair	no
9	youth	low	yes	fair	yes
10	senior	medium	yes	fair	yes
11	youth	medium	yes	excellent	yes
12	middle_aged	medium	no	excellent	yes
13	middle_aged	high	yes	fair	yes
14	senior	medium	no	excellent	no

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

---

### ▣ Định lý Bayes

#### ■ $P(H|X)$ : posterior probability

- ▣ Xác suất có điều kiện của  $H$  đối với  $X$ .
- ▣ Ví dụ:  $P(\text{buys\_computer}=\text{yes}|\text{age}=\text{young}, \text{income}=\text{high})$  là xác suất mua máy tính của khách hàng có tuổi "young" và thu nhập "high".

#### ■ $P(X|H)$ : posterior probability

- ▣ Xác suất có điều kiện của  $X$  đối với  $H$ .
- ▣ Ví dụ:  $P(\text{age}=\text{young}, \text{income}=\text{high}|\text{buys\_computer}=\text{yes})$  là xác suất khách hàng mua máy tính có tuổi "young" và thu nhập "high".
  - $P(\text{age}=\text{young}, \text{income}=\text{high}|\text{buys\_computer}=\text{yes}) = 0$
  - $P(\text{age}=\text{young}, \text{income}=\text{high}|\text{buys\_computer}=\text{no}) = 2/5 = 0.4$

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

---

### □ Định lý Bayes

#### ■ $P(H)$ : prior probability

- Xác suất của  $H$
- Ví dụ:  $P(\text{buys\_computer}=\text{yes})$  là xác suất mua máy tính của khách hàng nói chung.
  - $P(\text{buys\_computer}=\text{yes}) = 9/14 = 0.643$
  - $P(\text{buys\_computer}=\text{no}) = 5/14 = 0.357$

#### ■ $P(X)$ : prior probability

- Xác suất của  $X$
- Ví dụ:  $P(\text{age}=\text{young}, \text{income}=\text{high})$  là xác suất khách hàng có tuổi "young" và thu nhập "high".
  - $P(\text{age}=\text{young}, \text{income}=\text{high}) = 2/14 = 0.143$

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

---

### □ Định lý Bayes

- $P(H)$ ,  $P(X|H)$ ,  $P(X)$  có thể được tính từ tập dữ liệu cho trước.
- $P(H|X)$  được tính từ định lý Bayes.

$$P(H | X) = \frac{P(X | H)P(H)}{P(X)}$$

$P(\text{buys\_computer=yes} | \text{age=young, income=high}) = P(\text{age=young, income=high} | \text{buys\_computer=yes})P(\text{buys\_computer=yes})/P(\text{age=young, income=high}) = 0$

$P(\text{buys\_computer=no} | \text{age=young, income=high}) = P(\text{age=young, income=high} | \text{buys\_computer=no})P(\text{buys\_computer=no})/P(\text{age=young, income=high}) = 0.4 * 0.357 / 0.143 = 0.9986$

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

---

- Cho trước tập dữ liệu huấn luyện  $D$  với mô tả (nhãn) của các lớp  $C_i$ ,  $i=1..m$ , quá trình phân loại một tuple/đối tượng  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  với mạng Bayesian như sau:

- $X$  được phân loại vào  $C_i$  nếu và chỉ nếu

$$P(C_i|X) > P(C_j|X) \text{ với } 1 \leq j \leq m, j \neq i$$

$$P(C_i | X) = \frac{P(X | C_i)P(C_i)}{P(X)}$$

- Tối đa hóa  $P(C_i|X)$  (i.e. chọn  $C_i$  nếu  $P(C_i|X)$  là trị lớn nhất)
- Tối đa hóa  $P(X|C_i)P(C_i)$ 
  - $P(C_1) = P(C_2) = \dots = P(C_m)$  hoặc  $P(C_i) = |C_{i,D}|/|D| \dots$

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

$$P(X | C_i) = \prod_{k=1}^n P(x_k | C_i) = P(x_1 | C_i) * P(x_2 | C_i) * .. * P(x_n | C_i)$$

- ▣  $P(X|C_i)$  được tính với giả định class conditional independence.
- ▣  $x_k, k = 1..n$ : trị thuộc tính  $A_k$  của  $X$
- ▣  $P(x_k|C_i)$  được tính như sau:
  - $A_k$  là thuộc tính rời rạc.
    - ▣  $P(x_k|C_i) = |\{X' | x'_k = x_k \wedge X' \in C_i\}| / |C_{i,D}|$
  - $A_k$  là thuộc tính liên tục.
    - ▣  $P(x_k|C_i)$  tuân theo một phân bố xác suất nào đó (ví dụ: phân bố Gauss).



## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

□ Nếu  $P(x_k|C_i) = 0$  thì  $P(X|C_i) = 0!!!$

■ Ban đầu

□  $P(x_k|C_i) = |\{X'|x'_k = x_k \wedge X' \in C_i\}|/|C_{i,D}|$

■ Laplace (Pierre Laplace, nhà toán học Pháp, 1749-1827)

□  $P(x_k|C_i) = (|\{X'|x'_k = x_k \wedge X' \in C_i\}| + \mathbf{1})/(|C_{i,D}| + \mathbf{m})$

■ z-estimate

□  $P(x_k|C_i) = (|\{X'|x'_k = x_k \wedge X' \in C_i\}| + \mathbf{z} * \mathbf{P}(\mathbf{x}_k))/(|C_{i,D}| + \mathbf{z})$

## 4.3. Phân loại dữ liệu với mạng Bayesian

$X = (age = youth, income = medium, student = yes, credit\_rating = fair)$

$C_1 = \{X' | X'.buys\_computer = yes\}$

$C_2 = \{X'' | X''.buys\_computer = no\}$

$$P(age = youth | buys\_computer = yes) = 2/9 = 0.222$$

$$P(age = youth | buys\_computer = no) = 3/5 = 0.600$$

$$P(income = medium | buys\_computer = yes) = 4/9 = 0.444$$

$$P(income = medium | buys\_computer = no) = 2/5 = 0.400$$

$$P(student = yes | buys\_computer = yes) = 6/9 = 0.667$$

$$P(student = yes | buys\_computer = no) = 1/5 = 0.200$$

$$P(credit\_rating = fair | buys\_computer = yes) = 6/9 = 0.667$$

$$P(credit\_rating = fair | buys\_computer = no) = 2/5 = 0.400$$

$$\begin{aligned} P(X | buys\_computer = yes) &= P(age = youth | buys\_computer = yes) \times \\ &\quad P(income = medium | buys\_computer = yes) \times \\ &\quad P(student = yes | buys\_computer = yes) \times \\ &\quad P(credit\_rating = fair | buys\_computer = yes) \\ &= 0.222 \times 0.444 \times 0.667 \times 0.667 = 0.044. \end{aligned}$$

$$P(X | buys\_computer = no) = 0.600 \times 0.400 \times 0.200 \times 0.400 = 0.019.$$

$$P(X | buys\_computer = yes)P(buys\_computer = yes) = 0.044 \times 0.643 = 0.028$$

$$P(X | buys\_computer = no)P(buys\_computer = no) = 0.019 \times 0.357 = 0.007$$


$$P(buys\_computer = yes) = 9/14 = 0.643$$

$$P(buys\_computer = no) = 5/14 = 0.357$$

$\rightarrow X \in C_1$

## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural


### ▣ Mạng Neural sinh học



## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural


- Quá trình xử lý thông tin tại một neuron của mạng Neural nhân tạo

Input  $\longrightarrow$  Input function (tuyến tính)  $\longrightarrow$  Activation function (phi tuyến)  $\longrightarrow$  Output



## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural

- ▣ Mạng neural feed-forward đa tầng



## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural

---

- ▣ Giải thuật học lan truyền ngược (Backpropagation) có giám sát

Algorithm: Backpropagation. Neural network learning for classification or prediction, using the backpropagation algorithm.

Input:


- $D$ , a data set consisting of the training tuples and their associated target values;
- $l$ , the learning rate;
- *network*, a multilayer feed-forward network.

Output: A trained neural network.

## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural

```
(1) Initialize all weights and biases in network;  
(2) while terminating condition is not satisfied {  
(3)   for each training tuple  $\mathbf{X}$  in  $D$  {  
(4)     // Propagate the inputs forward:  
(5)     for each input layer unit  $j$  {  
(6)        $O_j = I_j$ ; // output of an input unit is its actual input value  
(7)     for each hidden or output layer unit  $j$  {  
(8)        $I_j = \sum_i w_{ij} O_i + \theta_j$ ; // compute the net input of unit  $j$  with respect to the  
        previous layer,  $i$   
(9)        $O_j = \frac{1}{1+e^{-I_j}}$ ; } // compute the output of each unit  $j$   
(10)    // Backpropagate the errors:  
(11)    for each unit  $j$  in the output layer  
(12)       $Err_j = O_j(1 - O_j)(T_j - O_j)$ ; // compute the error  
(13)    for each unit  $j$  in the hidden layers, from the last to the first hidden layer  
(14)       $Err_j = O_j(1 - O_j) \sum_k Err_k w_{jk}$ ; // compute the error with respect to the  
        next higher layer,  $k$   
(15)    for each weight  $w_{ij}$  in network {  
(16)       $\Delta w_{ij} = (l) Err_j O_i$ ; // weight increment  
(17)       $w_{ij} = w_{ij} + \Delta w_{ij}$ ; } // weight update  
(18)    for each bias  $\theta_j$  in network {  
(19)       $\Delta \theta_j = (l) Err_j$ ; // bias increment  
(20)       $\theta_j = \theta_j + \Delta \theta_j$ ; } // bias update  
(21)    } }
```

## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural



$$Err_j = O_j(1 - O_j) \sum_k Err_k w_{jk}$$

$$\theta_j = \theta_j + (l) Err_j$$

$$w_{ij} = w_{ij} + (l) Err_j O_i$$


$$Err_j = O_j(1 - O_j)(T_j - O_j)$$

$$O_j = \frac{1}{1 + e^{-I_j}}$$

$$I_j = \sum_i w_{ij} O_i + \theta_j$$



## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural



Initial input, weight, and bias values.

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$w_{14}$	$w_{15}$	$w_{24}$	$w_{25}$	$w_{34}$	$w_{35}$	$w_{46}$	$w_{56}$	$\theta_4$	$\theta_5$	$\theta_6$
1	0	1	0.2	-0.3	0.4	0.1	-0.5	0.2	-0.3	-0.2	-0.4	0.2	0.1

## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural

The net input and output calculations.

<i>Unit j</i>	<i>Net input, <math>I_j</math></i>	<i>Output, <math>O_j</math></i>
4	$0.2 + 0 - 0.5 - 0.4 = -0.7$	$1/(1 + e^{0.7}) = 0.332$
5	$-0.3 + 0 + 0.2 + 0.2 = 0.1$	$1/(1 + e^{-0.1}) = 0.525$
6	$(-0.3)(0.332) - (0.2)(0.525) + 0.1 = -0.105$	$1/(1 + e^{0.105}) = 0.474$

Calculation of the error at each node.

<i>Unit j</i>	<i>Err<sub>j</sub></i>
6	$(0.474)(1 - 0.474)(1 - 0.474) = 0.1311$
5	$(0.525)(1 - 0.525)(0.1311)(-0.2) = -0.0065$
4	$(0.332)(1 - 0.332)(0.1311)(-0.3) = -0.0087$

## 4.4. Phân loại dữ liệu với mạng Neural

Calculations for weight and bias updating.

<i>Weight or bias</i>	<i>New value</i>
$w_{46}$	$-0.3 + (0.9)(0.1311)(0.332) = -0.261$
$w_{56}$	$-0.2 + (0.9)(0.1311)(0.525) = -0.138$
$w_{14}$	$0.2 + (0.9)(-0.0087)(1) = 0.192$
$w_{15}$	$-0.3 + (0.9)(-0.0065)(1) = -0.306$
$w_{24}$	$0.4 + (0.9)(-0.0087)(0) = 0.4$
$w_{25}$	$0.1 + (0.9)(-0.0065)(0) = 0.1$
$w_{34}$	$-0.5 + (0.9)(-0.0087)(1) = -0.508$
$w_{35}$	$0.2 + (0.9)(-0.0065)(1) = 0.194$
$\theta_6$	$0.1 + (0.9)(0.1311) = 0.218$
$\theta_5$	$0.2 + (0.9)(-0.0065) = 0.194$
$\theta_4$	$-0.4 + (0.9)(-0.0087) = -0.408$

# Tóm tắt phần 1

---

- Classification với Decision trees

- ID3, C4.5, CART

- Classification với mạng Bayesian

- Dựa trên lý thuyết xác suất thống kê

- Classification với mạng Neural

- Linear classifiers vs. non-linear classifiers

# Hỏi & Đáp ...

---

# Chương 4: Phân loại dữ liệu

---

## Phần 2

# Nội dung

---

- 4.5. Các phương pháp phân loại dữ liệu khác
  - 4.5.1. K-nearest neighbor classification
  - 4.5.2. Classification với Support Vector Machines (SVM)
  - 4.5.3. Classification với Fuzzy Sets
  - 4.5.4. Classification với Rough Sets
  - 4.5.5. Đánh giá và chọn mô hình phân lớp
  - 4.5.6. Gia tăng độ chính xác trong phân lớp

→ Tóm tắt phần 2

# Đọc thêm

---

- [2], Chương 10, pp. 327 – 366.
  - Predictive Modeling for Classification
- [3], Chương 7, pp. 110 – 123.
  - Support Vector Machines
- [7], Phần 6.3, pp. 214-234.
  - Extending linear models
- [3], Chương 5, pp. 71 – 79.
  - Fuzzy Sets and Decision Trees
  - Fuzzy Sets and Ordinal Classification
- [9], Phần 24.3, pp. 509 – 514.
  - Fuzzy Supervised Learning
- [3], Chương 6, pp. – 109.
  - Rough Sets
- [9], Chương 37, pp. 733 – 746.
  - Bias vs. Variance Decomposition For Regression and Classification
- [9], Chương 32, pp. 642 – 654.
  - Data Mining Model Comparison