



1. Mở tập tin restaurant_documents.txt và nhập dữ liệu theo cấu trúc trên



2. Hiển thị tất cả document có trong restaurant

```
> use lab1
< switched to db lab1
> db.lab1.find()
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b02'),
  address: {
    building: '1007',
    coord: [
      -73.856077,
      40.848447
    ],
    street: 'Morris Park Ave',
    zipcode: '10462'
  },
  borough: 'Bronx',
  cuisine: 'Bakery',
  grades: [
    {
      date: 2014-03-03T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 2
    },
    {
      date: 2013-09-11T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 6
    },
    {
      date: 2013-01-24T00:00:00.000Z,
```

3. Hiển thị các key restaurant_id, name, borough, cuisine

```
> db.lab1.find({}, { "restaurant_id": 1, "name": 1, "borough": 1, "cuisine": 1 })
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b02'),
  borough: 'Bronx',
  cuisine: 'Bakery',
  name: 'Morris Park Bake Shop',
  restaurant_id: '30075445'
}
{
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b03'),
  borough: 'Brooklyn',
  cuisine: 'Hamburgers',
  name: 'Wendy'S',
  restaurant_id: '30112340'
}
{
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b04'),
  borough: 'Manhattan',
  cuisine: 'Irish',
  name: 'Dj Reynolds Pub And Restaurant',
  restaurant_id: '30191841'
}
{
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b05'),
  borough: 'Brooklyn',
  cuisine: 'American ',

```

4. Hiển thị các key restaurant_id, name, borough, cuisine nhưng không hiển thị _id

```
> db.lab1.find({}, { "restaurant_id": 1, "name": 1, "borough": 1, "cuisine": 1, "_id": 0 })
< {
  borough: 'Bronx',
  cuisine: 'Bakery',
  name: 'Morris Park Bake Shop',
  restaurant_id: '30075445'
}
{
  borough: 'Brooklyn',
  cuisine: 'Hamburgers',
  name: 'Wendy'S',
  restaurant_id: '30112340'
}
{
  borough: 'Manhattan',
  cuisine: 'Irish',
  name: 'Dj Reynolds Pub And Restaurant',
  restaurant_id: '30191841'
}
{
  borough: 'Brooklyn',
  cuisine: 'American ',
  name: 'Riviera Caterer',
  restaurant_id: '40356018'
}
{
  borough: 'Queens',
  cuisine: 'Jewish/Kosher',
```

5. Hiển thị tất cả restaurant có borough là Bronx

```
> db.lab1.find({'borough':'Bronx'})
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b02'),
  address: {
    building: '1007',
    coord: [
      -73.856077,
      40.848447
    ],
    street: 'Morris Park Ave',
    zipcode: '10462'
  },
  borough: 'Bronx',
  cuisine: 'Bakery',
  grades: [
    {
      date: 2014-03-03T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 2
    },
    {
      date: 2013-09-11T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 6
    },
    {
      date: 2013-01-24T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 10
    }
  ]
}
```

6. Hiển thị 5 restaurant đầu tiên có borough là Bronx

```
> db.lab1.find({'borough':'Bronx'}).limit(5)
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b02'),
  address: {
    building: '1007',
    coord: [
      -73.856077,
      40.848447
    ],
    street: 'Morris Park Ave',
    zipcode: '10462'
  },
  borough: 'Bronx',
  cuisine: 'Bakery',
  grades: [
    {
      date: 2014-03-03T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 2
    },
    {
      date: 2013-09-11T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 6
    },
    {
      date: 2013-01-24T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
```

7. Hiển thị 5 restaurant tiếp theo sau khi đã bỏ qua 5 restaurant đầu có borough là Bronx

```
> db.lab1.find({'borough':'Bronx'}).skip(5).limit(5)
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b3f'),
  address: {
    building: '658',
    coord: [
      -73.81363999999999,
      40.829411000000001
    ],
    street: 'Clarence Ave',
    zipcode: '10465'
  },
  borough: 'Bronx',
  cuisine: 'American ',
  grades: [
    {
      date: 2014-06-21T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 5
    },
    {
      date: 2012-07-11T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 10
    }
  ],
  name: 'Manhem Club',
  restaurant_id: '40364363'
```

8. Cho biết những restaurant có điểm số > 90

```
> db.lab1.find({ "grades.score": { $gt: 90 } })
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2c60'),
  address: {
    building: '65',
    coord: [
      -73.9782725,
      40.7624022
    ],
    street: 'West 54 Street',
    zipcode: '10019'
  },
  borough: 'Manhattan',
  cuisine: 'American ',
  grades: [
    {
      date: 2014-08-22T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 11
    },
    {
      date: 2014-03-28T00:00:00.000Z,
      grade: 'C',
      score: 131
    },
    {
      date: 2013-09-25T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 11
    }
  ]
}
```

9. Cho biết những restaurant có điểm số > 80 và < 100


```
> db.lab1.find({"grades": { $elemMatch: { "score": { $gt: 80, $lt: 100 } } }})

< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2d01'),
  address: {
    building: '345',
    coord: [
      -73.9864626,
      40.7266739
    ],
    street: 'East 6 Street',
    zipcode: '10003'
  },
  borough: 'Manhattan',
  cuisine: 'Indian',
  grades: [
    {
      date: 2014-09-15T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 5
    },
    {
      date: 2014-01-14T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 8
    },
    {
      date: 2013-05-30T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',

```

10. Cho biết restaurant có có tung độ (latitude) < -95.754.168

```
> db.lab1.find({ "address.coord.0": { $lt: -95.754168 } })
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af314a'),
  address: {
    building: '3707',
    coord: [
      -101.8945214,
      33.5197474
    ],
    street: '82 Street',
    zipcode: '11372'
  },
  borough: 'Queens',
  cuisine: 'American ',
  grades: [
    {
      date: 2014-06-04T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 12
    },
    {
      date: 2013-11-07T00:00:00.000Z,
      grade: 'B',
      score: 19
    },
    {
      date: 2013-05-17T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 11
    }
  ]
}
```

11. Cho biết restaurant có borough là Brooklyn và có cuisine là American

```
> db.lab1.find({"borough": "Brooklyn", "cuisine": "American "})
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b05'),
  address: {
    building: '2780',
    coord: [
      -73.98241999999999,
      40.579505
    ],
    street: 'Stillwell Avenue',
    zipcode: '11224'
  },
  borough: 'Brooklyn',
  cuisine: 'American ',
  grades: [
    {
      date: 2014-06-10T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 5
    },
    {
      date: 2013-06-05T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 7
    },
    {
      date: 2012-04-13T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 12
    }
  ]
}
```

12. Cho biết restaurant có borough là Manhattan và có grade là A

```
> db.lab1.find({ "borough": "Manhattan", "grades.grade": "A" })
< {
  _id: ObjectId('67a36b33c6e31b29e7af2b04'),
  address: {
    building: '351',
    coord: [
      -73.98513559999999,
      40.7676919
    ],
    street: 'West 57 Street',
    zipcode: '10019'
  },
  borough: 'Manhattan',
  cuisine: 'Irish',
  grades: [
    {
      date: 2014-09-06T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 2
    },
    {
      date: 2013-07-22T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 11
    },
    {
      date: 2012-07-31T00:00:00.000Z,
      grade: 'A',
      score: 12
    }
  ]
}
```

13. Cho biết có bao nhiêu restaurant theo borough

```
> db.lab1.aggregate([
  { $group: { _id: "$borough", total_restaurants: { $sum: 1 } } }
])
< {
  _id: 'Queens',
  total_restaurants: 738
}
{
  _id: 'Brooklyn',
  total_restaurants: 684
}
{
  _id: 'Staten Island',
  total_restaurants: 158
}
{
  _id: 'Manhattan',
  total_restaurants: 1883
}
{
  _id: 'Bronx',
  total_restaurants: 309
}
```

14. Cho biết tổng số score của các restaurant theo borough

```
> db.lab1.aggregate([
  { $unwind: "$grades" },
  { $group: { _id: "$borough", total_score: { $sum: "$grades.score" } } }
])

< {
  _id: 'Manhattan',
  total_score: 102925
}
{
  _id: 'Brooklyn',
  total_score: 37648
}
{
  _id: 'Bronx',
  total_score: 16966
}
{
  _id: 'Queens',
  total_score: 42340
}
{
  _id: 'Staten Island',
  total_score: 7443
}
```

15. Cho biết tổng số score của các restaurant theo borough và chỉ lấy những score > 50

```
> db.lab1.aggregate([
  { $unwind: "$grades" },
  { $match: { "grades.score": { $gt: 50 } } },
  { $group: { _id: "$borough", total_score: { $sum: "$grades.score" } } }
])
< {
  _id: 'Bronx',
  total_score: 402
}
{
  _id: 'Staten Island',
  total_score: 110
}
{
  _id: 'Manhattan',
  total_score: 2226
}
{
  _id: 'Brooklyn',
  total_score: 881
}
{
  _id: 'Queens',
  total_score: 670
}
```

16. Cho biết tổng số score cho từng restaurant

```
> db.lab1.aggregate([
  { $unwind: "$grades" },
  { $group: { _id: "$name", total_score: { $sum: "$grades.score" } } }
])
< {
  _id: 'The Gate',
  total_score: 55
}
{
  _id: 'Vice Versa',
  total_score: 48
}
{
  _id: 'Whaler Bar, Cafe Buon Giorno',
  total_score: 79
}
{
  _id: 'Anyway Cafe Bar',
  total_score: 122
}
{
  _id: 'Original Pizza',
  total_score: 47
}
{
  _id: 'The Best Italian Pizza',
  total_score: 124
}
{
```

17. Cho biết số đánh giá (grade) của các restaurant theo từng borough


```
> db.lab1.aggregate([
  { $unwind: "$grades" },
  { $group: { _id: "$borough", total_grades: { $sum: 1 } } }
])
< {
  _id: 'Brooklyn',
  total_grades: 3276
}
{
  _id: 'Bronx',
  total_grades: 1501
}
{
  _id: 'Queens',
  total_grades: 3649
}
{
  _id: 'Staten Island',
  total_grades: 668
}
{
  _id: 'Manhattan',
  total_grades: 9048
}
```

18. Cho biết số đánh giá (grade) của từng restaurant.

```
> db.lab1.aggregate([
  { $unwind: "$grades" },
  { $group: { _id: "$name", total_grades: { $sum: 1 } } }
])
< {
  _id: 'Highlands Cafe Restaurant',
  total_grades: 6
}
{
  _id: 'Metro Grill',
  total_grades: 4
}
{
  _id: 'Dizzy'S Restaurant',
  total_grades: 6
}
{
  _id: 'Rockefeller U/Abby Bldg',
  total_grades: 5
}
{
  _id: 'Teresa'S Resturant',
  total_grades: 7
}
{
  _id: 'G',
  total_grades: 4
}
{
```