

Analyse de Mixture of Experts pour la classification d'images

Auteur : Andrieu Ludovic

Abstract

Mon projet d'ARNA sur les mixtures of experts a consisté à d'abord étudier une première implémentation inspirée du papier [1] puis une seconde implémentation basée sur les idées dans le papier [2] et pour finir sur une analyse des performances des MoE avec des experts FFD simples comme dans le papier. Mon but a été de chercher les avantages et les limites de l'utilisation de MoE pour chacune des deux implémentations. J'ai réalisé mes expériences sur de la classification d'images avec Cifar-10 et 100 et j'ai mesuré de multiples métriques sur les performances et l'utilisation des experts par classes lors de l'entraînement. J'ai principalement obtenu comme résultats que sur Cifar l'utilisation de MoE ne permet pas d'améliorer l'accuracy du modèle sur le test mais que cela peut impacter l'overfitting du modèle. Les MoE ont impacté très négativement les temps d'apprentissage comparé aux modèles de base. Le routing des MoE est aussi très important, car le choix entre un routing soft ou hard (top k) va avoir un fort impact en mémoire à l'entraînement et lors de l'inférence, cependant dans mes tests je n'ai pas réussi à implémenter un routing hard qui était plus rapide que le soft.

1 Introduction et contexte

1.1 Introduction aux MoE

Les MoE fonctionnent grâce à un premier réseau de routing qui à partir des données en entrées du MoE détermine une pondération sur les sorties des experts. Pour les experts il y a deux façons de les utiliser soit avec un routing "soft" c'est-à-dire que l'on va calculer chaque expert sur toutes les données en entrées du MoE puis calculer la somme pondérée des sorties des experts par les activations par experts données par le routing. Le routing "hard" fonctionne ici grâce à un top K, pour dans ce rapport j'ai systématiquement utilisé $k = 2$ comme souvent suggéré dans le papier [2], ce routing ne fait pas passer toutes les données par l'ensemble des experts mais on fait un premier tri des K experts avec les meilleures activations de routing pour chaque donnée du batch, ainsi les experts n'auront à traiter que les données où ils ont été choisis sur le top K ce qui permet de garder la quantité de calcul indépendante du nombre d'experts en théorie. Le but des MoE est de pouvoir avoir un nombre de paramètres très élevé tout en gardant un besoin en calcul faible comparé au nombre de paramètres, ce qui est notamment très utile sur les LLM qui ont besoin d'un grand nombre de paramètres. On va aussi chercher à ce que les experts des MoE se spécialisent et donc ne donnent pas tous les mêmes résultats.

1.2 Contexte d'entraînements

Les entraînements se sont faits sur Cifar-10 principalement et quelques entraînements sur Cifar-100 ont été réalisés pour permettre de confirmer les tendances observées sur Cifar-10. J'ai d'abord testé sur MNIST et MNIST-Fashion mais les données semblaient trop simples et les écarts de performances entre les différents essais n'étaient pas significatifs. Cifar-100 était une meilleure option mais il était beaucoup plus long à entraîner, j'ai donc fait le choix de rester sur Cifar-10. Par la suite j'ai envisagé d'entraîner mon modèle sur ImageNet-1K mais l'implémentation de mes datasets n'était pas faite pour un dataset aussi gros car j'avais fait le choix de charger toutes les données du dataset pour accélérer par la suite les entraînements et donc faute d'avoir suffisamment de RAM, il m'était pas possible de charger les nombreux gigas du split de test seulement. Dans un premier temps les entraînements ont été faits sans augmentation de données puis certains avec pour permettre de comparer.

2 Première approche : MoE CNN avec gating soft

2.1 Description du modèle

Cette première approche est donc inspirée du papier [1]. J'ai choisi de partir sur une architecture CNN classique sans utiliser de connections résiduelles pour garder les résultats plus simples. Le modèle utilise un CNN pour le gating puis un CNN par expert. Pour les CNN il y a 3 configurations (small, medium, large) avec différents nombres de couches et paramètres. Cette approche n'a pas pour but d'être efficace en calcul mais d'être une introduction basique aux MoE avec une idée différente de ce que j'allais implémenter dans la deuxième partie. Ce MoE est donc un routing soft de tout un CNN ce qui le rend particulièrement coûteux lorsque l'on augmente le nombre d'experts, le coût va être linéaire au nombre d'experts. Pour calculer la sortie du modèle, j'ai choisi de d'abord calculer les probabilités de chaque expert puis d'appliquer la somme pondérée à ces probabilités pour éviter les déséquilibres qui seraient engendrés si on utilisait les logits directement pour la somme pondérée.

2.2 Adaptation de la fonction de perte à la classification

Le papier [1] dont est inspiré cette approche est un problème de régression, or ici je suis sur de la classification d’images donc j’ai essayé de réadapter la loss (1) initialement dans le papier pour qu’elle s’applique ici correctement. J’ai remarqué que la fin de l’équation était le calcul de la MSE, couramment utilisée en régression et je l’ai adapté en remplaçant cette partie par de la Cross Entropy, qui est adaptée pour la classification, ce qui donne la loss que j’ai premièrement utilisée (2). J’ai par la suite, à cause de problèmes d’équilibrage de l’utilisation des experts ajouté un terme de load balancing très simple (3). Puis en essayant de chercher à améliorer la formule de la loss que j’avais adaptée, je me suis rendu compte que cette nouvelle formule était en fait grandement simplifiable comme montré dans l’équation (4) qui ressemble pratiquement juste au fait d’appliquer la Cross Entropy sur les probabilités du MoE au lieu de l’appliquer à chaque expert indépendamment.

$$Loss = -\log(\sum_{i=1}^K g_i * \exp(-0.5 * \|y - o_i\|^2)) \quad (1)$$

$$MSE(\hat{y}, y) = \|y - \hat{y}\|^2 \quad CE_i(y) = -\log(p_{i,y})$$

$$Loss = -\log(\sum_{i=1}^K g_i * \exp(-0.5 * CE_i(y))) \quad (2)$$

$$Loss + MSE(\frac{1}{nbExperts}, meanGatePerExperts) \quad (3)$$

$$Loss = -\log(\sum_{i=1}^K g_i * \exp(\log[\sqrt{p_{i,y}}]))$$

$$\rightarrow Loss = -\log(\sum_{i=1}^K g_i * \sqrt{p_{i,y}}) \quad (4)$$

2.3 Analyse du routing et métriques

Pour pouvoir analyser le routing des experts il était important d’avoir une métrique qui me permettrait de mesurer certaines grandeurs intéressantes. Lors de chaque étape de l’entraînement je sauvegarde le routing des experts de façon à garder dans l’historique l’utilisation moyenne de chaque expert durant l’époque ainsi que l’utilisation moyenne de chaque expert en fonction de la classe prédite et la classe cible. Mais cela reste des matrices de valeurs inexploitable comme des métriques. J’ai donc choisi d’utiliser les deux métriques suivantes: GVofM et GMofV.

GVofM correspond à la variance de l’utilisation moyenne par experts au global, une valeur élevée correspond donc au fait qu’il y a une forte disparité dans l’utilisation des experts.

Le GMofV qui correspond à la moyenne des variances des activations des experts par classes ciblées, donc une valeur faible va indiquer que pour chaque classe, tous les experts sont uniformément utilisés et une valeur élevée va indiquer que l’activation des experts est corrélée avec la classe à prédire.

Il est important de noter que les métriques données dans les tables sont celles mesurées sur les données de test, pas celles d’entraînement; de plus il est préférable de comparer ces métriques entre des résultats qui ont un même nombre d’experts car j’ai oublié de normaliser les valeurs en tenant compte du nombre d’experts.

Pour illustrer ces métriques on peut utiliser les activations sur les valeurs d’un des entraînements que l’on retrouve dans la table 1: gating "small" avec 4 experts "medium" avec la CrossEntropyLoss car elle donne des résultats diversifiés (ci-dessous). On peut en effet voir que les experts 1, 2 sont sous utilisés et l’expert 5 est sur utilisé; de plus on peut voir que les classes 1 et 10 sont principalement prédites par un même expert à chaque fois. On va donc avoir un GVofM modéré car l’équilibre reste correct mais on va avoir un GMofV assez élevé car les experts choisis sont fortement corrélés avec la classe finale prédite.

Figure 1: matrice d’activations

les lignes : expert — les colonnes : classe cible

0.00	0.00	0.01	0.01	0.22	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
0.01	0.00	0.22	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
0.58	0.01	0.27	0.06	0.16	0.05	0.14	0.11	0.05	0.02
0.20	0.01	0.25	0.13	0.10	0.15	0.05	0.06	0.54	0.01
0.19	0.97	0.15	0.29	0.41	0.26	0.54	0.78	0.06	0.96
0.02	0.01	0.11	0.50	0.10	0.53	0.25	0.05	0.36	0.01

moyennes d’activations par expert : (GVofM = 0.145)

[0.021 0.030 0.144 0.153 0.456 0.197]

Std. des activations par expert : (GMofV = 0.159)

[0.065 0.063 0.164 0.149 0.319 0.192]

2.4 Discussion des résultats

Les principaux résultats obtenus avec la première approche sont dans la table 1 ci-dessous. On peut constater que les modèles sans MoE sont considérablement plus rapides, c’était en effet attendu dû à l’architecture choisie. Pour ce qui est de l’accuracy des modèles on voit qu’il s’agit systématiquement du modèle qui utilise la loss que j’ai adaptée qui donne des

version	Train Acc.	Test Acc.	Δ Test Acc.	Time	GVofM	GMofV	# used*
small gating + 6 small experts, 223'458 parameters, 30 epochs							
base** small (32'362 p)	80.3%	74.8%	-0.7%	52 sec	–	–	–
loss adaptée	80.7%	75.5%	best	260 sec	0.373	0.000	1
loss adaptée + balance	89.8%	71.2%	-4.3%	265 sec	0.047	0.146	6
loss original	81.4%	75.0%	-0.5%	260 sec	0.332	0.052	2
cross entropy	86.8%	73.3%	-2.2%	278 sec	0.145	0.159	4 ~ 6
small gating + 12 small experts, 422'244 parameters, 30 epochs							
base** small (32'362 p)	80.3%	74.8%	-0.4%	52 sec	–	–	–
loss adaptée	80.9%	75.2%	best	459 sec	0.276	0.000	1
loss adaptée + balance	88.8%	72.2%	-3.0%	484 sec	0.118	0.070	5
loss original	82.4%	73.9%	-1.3%	459 sec	0.215	0.028	2
cross entropy	88.0%	74.8%	-0.4%	482 sec	0.127	0.078	4 ~ 5
small gating + 4 medium experts, 1'799'244 parameters, 10 epochs							
base** medium (442'874 p)	90.0%	78.7%	-1.2%	35 sec	–	–	–
loss adaptée	91.1%	79.9%	best	117 sec	0.433	0.000	1
loss adaptée + balance	90.2%	77.6%	-2.3%	123 sec	0.053	0.119	4
loss original	83.2%	74.3%	-5.6%	123 sec	0.274	0.205	2
cross entropy	86.3%	78.2%	-1.7%	128 sec	0.344	0.111	2 ~ 4

Table 1: Comparaison des différentes variantes de fonctions de perte pour la première approche, en termes de performances, temps d'entraînement et métriques de routing.

used*: cela correspond au nombre d'experts réellement utilisés

base** "taille" (# paramètres): sont les modèles de base, sans MoE, de même taille que 1 expert

meilleurs résultats, qui sont donc meilleurs que le modèle sans experts. Toutefois ces résultats sont à nuancer car le gain en résultats n'est pas suffisant pour justifier l'écart de temps d'entraînement, puis il faut aussi noter que cette version de la loss a pour effet de toujours converger vers l'utilisation d'un seul expert et ce dès les premières époques.

Il s'agit d'une conséquence logique de l'utilisation de cette loss adaptée car lorsque l'on calcule le gradient de la loss pour l'activation de l'expert j on obtient l'équation (5) où g_j est l'activation de l'expert et les p_j sont les probabilités prédites de la classe cible pour l'expert j . On peut donc voir que naturellement le modèle de routing va router vers l'expert qui a le mieux prédit cette classe. En regardant l'équation (6) on voit que le gradient de la classe cible pour l'expert j est proportionnel à son activation g_j ce qui veut dire que si le modèle de routing ne va pas tendre à équilibrer l'utilisation des experts mais favoriser uniquement l'expert qui donne les meilleurs résultats dès le début puis abandonner les autres.

$$\frac{\partial Loss}{\partial g_j} = \frac{-\sqrt{p_j}}{\sum_{i=1}^K g_i * \sqrt{p_i}} \quad (5)$$

$$\frac{\partial Loss}{\partial p_j} = \frac{-0.5 * g_j}{\sqrt{p_j} * \sum_{i=1}^K g_i * \sqrt{p_i}} \quad (6)$$

Pour régler le problème d'équilibrage j'ai utilisé un terme supplémentaire (3) dans la loss. Cela a eu pour effet d'utiliser plusieurs experts. Toutefois l'accuracy des modèles est grandement réduite avec cet ajout à la loss, le fait d'ajouter des experts dans la balance n'a pas amélioré les résultats. On peut aussi noter que lorsque l'on a beaucoup d'experts cela ne va pas forcément tous les utiliser comme le montre le cas avec 12 experts où seulement 5 sont utilisés en pratique. Dans le papier [1] les auteurs affirment que leur loss permet un équilibrage automatique du routing des experts, j'ai donc implémenté aussi leur loss. Même si elle est initialement faite pour de la régression on peut quand même l'utiliser ici. Les performances obtenues sont très nuancées car l'accuracy des modèles obtenus est peu stable et en baisse par rapport aux modèles sans MoE, on peut toutefois noter qu'elle a systématiquement fait utiliser 2 experts.

Par la suite, en simplifiant la loss adaptée et donc en utilisant la Cross Entropy loss à la place, on obtient de bons résultats. En effet on peut directement constater que sans utiliser de load balancing supplémentaire, on utilise plusieurs experts et presque autant qu'avec la loss adaptée (2) + load balancing (3). Pour l'accuracy obtenue on peut toutefois noter qu'elle est en baisse par rapport aux autres méthodes mais cela reste acceptable et meilleur qu'avec la loss utilisant l'équilibrage. On peut aussi constater que plus les modèles utilisent d'experts et plus ils favorisent l'overfitting avec cette approche.

3 Deuxième approche : MoE FFD avec routing hard

3.1 Description du MoE et du routing hard

Comme abordé précédemment le principal problème de la première approche est son manque total d'efficacité, car on y fait un routing soft avec des modèles complets pour le routing et chaque expert. Cela s'avère être très coûteux et mal optimisé les différents experts ne partagent rien en commun. Dans le deuxième papier [2] l'approche est de garder un seul modèle CNN dans lequel le MoE est un layer qui s'inscrit dans la continuité du modèle. Ce layer fonctionne de la même façon avec un routeur puis des experts indépendants les uns des autres. Dans mon implémentation j'ai reproduit le même layer que dans le papier, c'est-à-dire un gating avec un Linear simple puis un deuxième qui sert de noise qui va s'amenuiser au cours du temps; les experts sont des FFD avec une expansion x4 et un ReLu au milieu. Là où mon implémentation se différencie c'est lorsqu'elle est utilisée entre les couches convolutionnelles car on a des entrées sur plusieurs dimensions, j'ai fait le choix le plus simple qui est d'aplatir toute l'image sur le batch et de traiter les pixels indépendamment. L'efficacité du système sera testée plus en détails dans la section 4. Le routing est donc ici un routing hard top K comme dans le papier. En théorie il permet de grandement limiter le nombre de calculs et la consommation en mémoire, notamment de beaucoup moins dépendre du nombre d'experts ce qui permet d'augmenter grandement le nombre de paramètres en gardant un MoE très rapide et capable de tenir sur moins de VRAM. J'ai aussi repris la loss dans le papier, ils utilisaient déjà la Cross Entropy car ils étaient sur une LLM ainsi qu'un terme d'équilibrage bien plus avancé que celui que j'ai utilisé précédemment. L'équilibrage s'est révélé essentiel pour éviter au modèle de n'utiliser qu'un seul des experts.

3.2 Emplacement du MoE dans le réseau

Ce que j'ai principalement cherché à analyser dans cette section est l'impact de l'emplacement du layer de MoE dans le modèle. En effet j'ai pu constater que cela avait un impact important à plusieurs niveaux et les résultats obtenus seront expliqués dans la sous-section suivante 3.3. Étant donné que mon implémentation permet de l'intégrer entre les couches convolutionnelles je n'étais pas limité à l'utiliser à la fin du modèle après le flatten. J'ai donc utilisé plusieurs configurations qui sont les suivantes:

- **Version 1:** Le MoE est placé après le flatten, et sa sortie est donc les logits des classes prédites.
- **Version 2:** Le MoE est placé juste avant le flatten il est donc appliqué sur les derniers pixels du CNN.
- **Version 3:** Le MoE est placé juste avant le dernier bloc de convolution, ses résultats par pixels seront donc utilisés dans une convolution.
- **Version 4:** Le MoE est placé un bloc de convolution plus tôt que la V3, ce qui la place au milieu du CNN.
- **Version 5:** il y a 2 MoE, placés respectivement comme la V3 et V4 pour évaluer le fait d'avoir 2 MoE.

3.3 Résultats expérimentaux

Je vais maintenant parler des résultats obtenus avec cette méthode, pour cela je vais utiliser les résultats présents dans la table 2 qui correspond aux résultats sur Cifar-10 et la table 3 pour les résultats sur Cifar-100.

Dans un premier temps je vais me concentrer sur Cifar-10 pour parler de l'accuracy, le temps d'entraînement ainsi que le routing des experts. Pour le temps d'entraînement, contrairement à ce à quoi je m'attendais avec le top K qui permettrait de garder un temps d'entraînement faible il a continué d'être très élevé. Plus particulièrement on peut voir avec les différentes versions que lorsque le MoE est placé plus tôt dans le modèle, le temps d'entraînement explose, c'est dû au fait qu'au fur et à mesure du CNN le nombre de pixels est réduit, ce qui veut dire que lorsqu'on aplatit ces pixels cela fait beaucoup varier la batch size à traiter par les experts. Pour l'accuracy, on peut voir que comme pour la première approche les MoE ne permettent pas d'améliorer les performances du modèle, toutefois il est important de noter que contrairement à la première méthode, ici les MoE n'introduisent pas significativement plus d'overfitting, voire certaines versions ont tendance à légèrement le réduire. Nous verrons toutefois que sur Cifar-100 l'impact sur l'overfitting sera plus marqué.

Lors d'un test fait en augmentant le nombre d'experts de 6 à 12 puis 24, cela n'a pas eu d'impact sur l'accuracy, le temps d'entraînement a augmenté ce qui sera expliqué dans la sous-section 4.1, de plus on voit que l'utilisation des experts reste très élevée ce qui montre à quel point la méthode d'équilibrage utilisée dans ce papier est capable de gérer la mise à l'échelle. Maintenant nous allons regarder le GMofV pour analyser son évolution pour chacune des versions. Tout d'abord il est important de noter qu'étant donné que l'on compare des modèles avec le même nombre d'experts, il est pertinent de comparer cette mesure entre eux. Ce que l'on peut dire est que le GMofV diminue considérablement, en passant de 0.2 à 0.02 soit 10x moins, au plus on place le MoE loin de la fin du modèle. Comment peut-on expliquer cette diminution ? Étant donné que cette mesure à quel point le choix de l'expert est corrélé avec la classe cible. Or le rôle du routing est de séparer les données par experts linéairement et ne tient à aucun moment compte de la classe cible. La diminution du GMofV est donc un comportement émergent de l'information contenue dans les données à chaque étape du modèle. On en déduit que plus on est proche de la sortie du modèle et plus la façon la plus naturelle de séparer linéairement les données s'apparente à prédire la classe de l'image.

Les résultats sur Cifar-100 sont très intéressants notamment quand on s'intéresse à l'overfitting. On peut voir un overfitting

Config	#experts	top K	Param.	Train Acc.	Test Acc.	Δ Test Acc.	Time	GVofM	GMofV	% Used
sans data augmentations, medium model, 15 époques (baseline: V1 medium + 1 expert)										
V1	1	-	497'916	92.47%	79.27%	0.00	56.0 sec	-	-	100%
V1	6	2	855'096	92.25%	80.27%	+1.00	79.3 sec	0.035	0.221	100%
V2	6	2	2'113'286	96.12%	78.12%	-1.15	84.5 sec	0.037	0.118	100%
V3	6	2	1'127'558	89.99%	79.04%	-0.23	122.4 sec	0.017	0.032	100%
V4	6	2	535'046	90.72%	79.39%	+0.12	341.8 sec	0.031	0.020	100%
V5	6	2	1'326'866	82.64%	76.56%	-2.71	351.8 sec	0.006	0.008	100%
<i>2nd layer of MoE</i>								0.036	0.046	100%
avec data augmentations, medium model, 25 époques (baseline: V1 medium + 1 expert)										
V1	1	1	497'916	82.36%	78.74%	0.00	138.1 sec	-	-	100%
V1	6	2	855'096	81.49%	77.38%	-1.36	182.8 sec	0.041	0.199	100%
V2	6	2	2'113'286	84.26%	78.72%	-0.02	180.6 sec	0.014	0.129	100%
V3	6	2	1'127'558	80.10%	76.22%	-2.52	251.6 sec	0.029	0.035	100%
V4	6	2	535'046	81.24%	76.75%	-1.99	514.1 sec	0.018	0.020	100%
V5	6	2	1'326'866	76.35%	72.77%	-5.97	665.4 sec	0.013	0.014	100%
<i>2nd layer of MoE</i>								0.023	0.049	100%
V2	12	2	3'890'834	83.35%	77.31%	-1.43%	228.0 sec	0.019	0.074	100%
V2	24	2	7'445'930	83.02%	77.19%	-1.55%	319.4 sec	0.020	0.044	91.7%
avec data augmentations, large models, 25 époques (baseline: V1 large + 1 expert)										
V1	1	1	2'395'916	86.94%	82.25%	0.00	226.9 sec	-	-	100%
V1	6	2	3'177'416	86.76%	81.94%	-0.31	256.7 sec	0.030	0.215	100%
V2	6	2	4'422'614	86.86%	81.17%	-1.08	267.8 sec	0.021	0.139	100%
V3	6	2	4'422'614	84.23%	79.58%	-2.67	380.9 sec	0.025	0.048	100%
V5	6	2	5'214'434	81.60%	77.12%	-5.13	873.9 sec	0.010	0.022	100%
<i>2nd layer of MoE</i>								0.029	0.057	100%

Table 2: Comparaison des différentes configurations MoE pour la seconde approche.
 Δ Test Acc. est calculé relativement au modèle baseline à 1 expert de même taille.

Config	#experts	top K	Param.	Train Acc.	Test Acc.	Δ Test Acc.	Time	GVofM	GMofV	% Used
sans data augmentations, 30 époques (baseline: V1 medium + 1 expert)										
V1	1		544'086	56.72%	46.87%	0.00	161.9 sec	-	-	100%
V1	6	2	1'132'116	63.64%	42.18%	-4.69	190.0 sec	0.075	0.161	83.3%
V3	6	2	1'196'768	49.92%	42.04%	-4.83	296.3 sec	0.031	0.085	100%

Table 3: Résultats des configurations MoE sans data augmentation sur Cifar-100.

important déjà sur le modèle de référence, sur les modèles avec MoE on retrouve la chute d’accuracy sur le test mais les deux Versions ont la même performance de test. Par contre la version V3 a considérablement moins d’overfitting que les deux autres versions, là où la V1 augmente l’overfitting.

4 Analyse des performances et efficacité des différents routages

Cette section est dédiée à comparer les routages ”soft” contre le routage ”hard” top K que j’ai implémenté à partir du deuxième papier [2] et qui ont servi pour les résultats de la sous-partie 3.3. En réalité pour les résultats de cette sous-partie j’ai utilisé un routage top K mais sans effectuer l’optimisation qui consiste à ne donner à chaque expert que ses données pour des raisons d’efficacité de mon implémentation du routage ”hard” qui s’est avéré significativement plus lent en pratique comme il sera expliqué dans la suite de cette partie.

4.1 Mise à l’échelle du nombre d’experts

Le routage ”soft” paraît en théorie pire que le routage ”hard” avec top K en tout points en effets on effectue $\text{batchSize} * \text{nbExperts}$ calculs alors que le routage hard effectue $\text{batchSize} * K$, sachant que K est fixé et souvent bien inférieur au nombre d’experts le temps de calcul et la consommation de mémoire pourrait être fixe quand on augmente les experts. En pratique, comme on peut le voir dans la table 4 qui mesure le temps et la mémoire utilisée par le MoE à partir du top K (car le top K ne change pas donc il est exclu des mesures), dans cette expérience les tests sont faits sur le GPU et en ayant les gradients activés ici. Tout d’abord on peut largement voir que la méthode avec le routage ”hard” est bien plus lente que le routage ”soft” mais par contre il a la particularité qu’avec les gradients activés (donc pendant l’apprentissage) il consomme considérablement moins de mémoire, en fait la mémoire augmente très peu avec le nombre d’experts, ce qui permet dans la dernière ligne de pouvoir utiliser un MoE de 2.15B paramètres sur moins de 12Go de VRAM en fp32 au lieu d’avoir besoin de 1.7To de VRAM, ce qui reviendrait un peu cher. Les chiffres de temps par élément et par expert

Batch size	#experts	#feat.	# param.	Time	Time2*	Peak mem.	Time ratio	Mem ratio
12544	6	64	198'528	3.713 ms	49 ns	64 Mo	4.35×slower	2.16×less
12544	24	64	794'112	11.261 ms	37 ns	62 Mo	3.62×slower	7.84×less
12544	64	64	2'117'632	34.244 ms	43 ns	71 Mo	3.30×slower	17.82×less
12544	128	64	4'235'264	70.829 ms	44 ns	86 Mo	2.36×slower	29.22×less
12544	256	64	8'470'528	118.720 ms	37 ns	115 Mo	1.30×slower	43.55×less
12544	512	64	16'941'056	257.920 ms	40 ns	174 Mo	1.18×slower	57.55×less
65536	6	256	3'153'408	15.938 ms	41 ns	1'062 Mo	11.57×slower	2.55×less
65536	24	256	12'613'632	23.315 ms	15 ns	1'061 Mo	4.81×slower	9.34×less
65536	64	256	33'636'352	41.253 ms	9.4 ns	1'136 Mo	–	~22×less**
65536	4096	256	2'152'726'528	2'965.0 ms	11 ns	11'714 Mo	–	~145×less**

Table 4: comparaison du coût en calcul et en mémoire du routage "hard" contre le routage "soft" en fonction du nombre d'experts.

Time2*: c'est le temps passé par élément du batch et par expert, pour mesurer l'efficacité.

** : ces configurations là ont besoin de trop de mémoire et donc la consommation a été estimée en faisant une régression à partir de multiples autres valeurs (non présentes dans la table).

Mode	Batch size	#experts	#feat.	#param.	Time	Peak mem.	FLOPs
With gradients							
Hard routing	12544	256	128	33'784'320	124.89 ms	705 Mo	8.23 GFLOPs
Soft routing	12544	256	128	33'784'320	101.865 ms	10'478 Mo	845.10 GFLOPs
Soft routing V2	12544	256	128	33'784'320	111.419 ms	8'853 Mo	845.10 GFLOPs
Simple FFD	12544	–	128	33'784'320	29.922 ms	13'747 Mo	845.93 GFLOPs
Without gradients							
Hard routing	12544	256	128	33'784'320	110.103 ms	619 Mo	8.23 GFLOPs
Soft routing	12544	256	128	33'784'320	45.497 ms	3'876 Mo	845.10 GFLOPs
Soft routing V2	12544	256	128	33'784'320	49.728 ms	639 Mo	845.10 GFLOPs
Simple FFD	12544	–	128	33'784'320	27.489 ms	13'747 Mo	845.93 GFLOPs

Table 5: comparaison du coût en calcul et en mémoire du routage "hard" contre le routage "soft" à l'inférence et durant l'entraînement.

me font dire que le problème de lenteur du routage hard vient probablement de mon implémentation qui n'est pas adaptée aux GPU, car on peut constater que le temps par expert reste constant à partir d'un certain nombre d'experts, ce qui veut dire que le temps de calcul est proportionnel aux experts ce qui ne devrait pas être le cas avec un top K.

4.2 Comparaison entre l'inférence et l'entraînement

La table 5 met en avant beaucoup d'autres choses car il y a des changements lorsque l'on désactive les gradients. Tout d'abord pour expliquer les différents Modes, "Simple FFD" sert à comparer les MoE avec 1 FFD similaire aux experts mais avec une expansion considérable pour qu'il soit de taille équivalente à tout le MoE. De plus il y a une V2 du routage "soft" car il s'agit d'une réécriture du soft routing que j'ai faite tardivement dans le projet elle n'est donc présente que sur cette table car étant donné qu'elle ne modifie pas les conclusions des autres résultats qui sont faits avec les gradients je n'ai pas refait toutes mes expériences avec. Cette table illustre effectivement que la lenteur du routage "hard" est surprenante, en effet comme on peut le voir avec les FLOPs de chaque méthode, il est censé être beaucoup plus rapide avec près de 100 fois moins de puissance requise mais en pratique il est pourtant significativement plus lent malgré le grand nombre d'experts et surtout à l'inférence. On peut noter qu'avec les gradients les routages "soft" et "hard" sont presque équivalents en temps de calcul mais que lors de l'inférence ils sont nettement plus rapides car le temps du "hard" diminue peu, ce qui renforce mon hypothèse d'une implémentation mal optimisée. Pour la mémoire consommée le "hard" en consomme très peu dans tous les cas, par contre le soft (V2) en consomme beaucoup avec les gradients qu'il faut conserver mais sans ses gradients il consomme à peine plus que le "hard"; le FFD simple quand à lui est beaucoup plus rapide à calculer mais consomme le plus de mémoire.

4.3 Comparaison entre le GPU et CPU

Dans cette sous-section on va regarder les résultats obtenus sur CPU sur la table 6 car ils permettent de bien mettre en avant la capacité du routage "hard" à être plus rapide que le routage "soft". On peut tout d'abord en effet constater que sur CPU les temps de calculs sont bien plus élevés que sur GPU ce qui est normal car le GPU fait beaucoup plus de choses en parallèle. Mais toutefois on peut remarquer que les temps pour le routage "hard" sur CPU sont bien inférieurs à ceux des autres méthodes et qu'ils sont du même ordre de grandeur que sur GPU, ce qui continue à confirmer qu'il y a un

Mode	Batch size	#experts	#feat.	#param.	CPU	GPU	Memory*	FLOPs
Hard routing	12544	6	128	791'820	52.13 ms	7.62 ms	131 Mo	6.63 GFLOPs
Hard routing	12544	64	128	8'446'080	78 ms	38.32 ms	261 Mo	7.00 GFLOPs
Hard routing	12544	256	128	33'784'320	189 ms	149.60 ms	705 Mo	8.23 GFLOPs
Soft routing	12544	6	128	791'820	80.2 ms	3.47 ms	266 Mo	19.81 GFLOPs
Soft routing	12544	64	128	8'446'080	1'117 ms	24.03 ms	2'636 Mo	211.28 GFLOPs
Soft routing	12544	256	128	33'784'320	5'081 ms	89.10 ms	10'478 Mo	845.10 GFLOPs
Soft routing V2	12544	6	128	791'820	62.4 ms	3.47 ms	247 Mo	19.81 GFLOPs
Soft routing V2	12544	64	128	8'446'080	752 ms	26.92 ms	2'244 Mo	211.28 GFLOPs
Soft routing V2	12544	256	128	33'784'320	3'501 ms	119.60 ms	8'853 Mo	845.10 GFLOPs
Simple FFD	12544	~ 6	128	791'945	72.0 ms	1.17 ms	337 Mo	19.83 GFLOPs
Simple FFD	12544	~ 64	128	8'446'176	983 ms	7.88 ms	3'448 Mo	211.48 GFLOPs
Simple FFD	12544	~ 256	128	33'784'320	3'780 ms	27.60 ms	13'747 Mo	845.93 GFLOPs

Table 6: Comparaison CPU/GPU des coûts en temps, mémoire et FLOPs entre routage dur, routage doux et couche dense équivalente pour différents nombres d’experts.

Memory*: Il s’agit de la mémoire GPU utilisée car je n’ai pas réussi à mesurer la mémoire CPU aussi spécifiquement.

problème sur mon implémentation car avec 256 experts les temps CPU/GPU sont quasi identiques car sur CPU le temps de calcul croît plus lentement que sur GPU. On peut aussi constater que les FLOPs des autres méthodes augmentent très rapidement comme le temps de calcul. La mémoire utilisée par le "soft" V2 suit la même croissance que la version de base ce qui n’invalide pas les résultats montrés par la table 4.

5 Discussion critique

Lorsque j’ai abordé pour la première fois le sujet et surtout à la vue des différents papiers que j’ai lus, je m’attendais à ce que l’effet premier des MoE soit d’améliorer l’accuracy du modèle au coût d’une légère augmentation avec la méthode top K. Sauf qu’en faisant mes expériences je me suis rendu compte que cette amélioration telle que le montraient les papiers dépendait dans un premier temps d’un dataset propice à ce que le MoE puisse capitaliser dessus. En effet les datasets que j’ai utilisés, Cifar-10 et 100, sont beaucoup trop petits et ne contiennent pas assez de classes à prédire tel que l’on pourrait le retrouver dans ImageNet-1K ou bien un dataset pour entraîner des LLM. Ces datasets ont des milliers de classes à prédire et des millions voire milliards de données que le modèle doit condenser. Et c’est là que les MoE jouent un rôle, en effet sur ces datasets les données ne seront probablement pas autant séparées par les classes à prédire de par leur nombre et la diversité en sortie, contrairement à ce que j’ai pu constater dans la sous-section 3.3 des résultats de la seconde approche. De plus, même si dans mon cas avoir plus de paramètres n’est pas ce qui pouvait améliorer le modèle car le dataset est le facteur limitant, pour les problèmes de langage où le fait d’avoir plus de paramètres donne de meilleurs résultats, comme on le retrouve dans le papier [2] est un excellent cas pour utiliser les MoE car ils permettent d’augmenter le nombre de paramètres sans augmenter autant la quantité de ressources nécessaires. Pour arriver à ces améliorations il faut toutefois s’assurer que les experts soient utilisés et qu’ils apportent une qualité supplémentaire chacun les uns des autres, pour cela il aurait été intéressant de chercher une méthode pour aider le modèle à maximiser la similarité entre les réponses des experts.

6 Conclusion et perspectives

Ce projet m’a vraiment permis de me pencher sur les MoE. Je me suis notamment confronté à un cas où les MoE ne se sont pas montrés capables d’apporter des améliorations ce qui même si cela m’a au début déplu, m’a forcé à explorer tout le reste. J’en suis venu à chercher une explication sur les raisons des mauvaises performances que j’ai obtenues et à trouver des solutions pour régler les erreurs que j’avais faites dans mon adaptation de la première approche. Dans la seconde approche après avoir constaté que je n’obtiendrais pas de meilleurs résultats j’ai cherché à exploiter les MoE pour comprendre leur fonctionnement et les comportements émergents du routing en fonction de l’emplacement du MoE dans le modèle.

J’aimerais poursuivre ce travail en entraînant mes modèles sur ImageNet-1K pour lequel j’ai manqué le temps de finir d’adapter mes datasets pour supporter un aussi gros jeu de données. De plus il serait intéressant de chercher à appliquer les MoE à un modèle de langage pour essayer d’en améliorer les performances. Et pour finir je souhaiterais tout particulièrement finir par comprendre pourquoi mon routage "hard" s’est avéré être aussi lent, là où dans les papiers ils semblent rendre le modèle plus rapide.

References

- [1] Jacobs et al., Adaptive Mixtures of Local Experts, Neural Computation, 1991.
- [2] Shazeer et al., Outrageously Large Neural Networks : The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer, ICLR 2017.