

# DECALU 88 STANDARD

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | DECALU 88 STANDARD |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 88 mm              |
| Flügeleinbautiefe                              | 96 mm / 97 mm      |
| Verglasungsdicke                               | bis 71 mm          |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                    |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 43 mm / 75,7 mm    |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 31 mm / 71 mm      |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                    |
| Max. Fensterflügelabmessungen                  | 2650 x 1200 mm     |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1300 x 2500 mm     |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 100/120 kg; 160 kg |

## DECALU 88 STANDARD

Decalu 88 Standard ist das Basissystem der Decalu-Produktlinie. Trotzdem bietet es schon selbst sehr große Ausführungsmöglichkeiten. Das System wird für die Produktion von Monoblock-Fenstern oder Renovationsfenstern empfohlen.

Wenn man über eine Konstruktion des Systems Decalu 88 Standard spricht, darf man nicht die Beschläge vergessen, die hier mit Hilfe eines speziellen PVC-Profiles von Aluprofilen abgetrennt wurden. Dank dieser patentierten und geschützten Lösung funktionieren Beschläge nicht nur reibungslos, sondern sind auch hervorragend gegen Korrosion geschützt. Eine außerordentliche Dichtigkeit gewährleisten maschinell befestigte Dichtungen und eine Integration der Dichtungen mit Aluprofilen. Im Unterschied zu manuell befestigten Dichtungen gewährleisten maschinell im Profil befestigte Dichtungen eine stabile Qualität und Dichtigkeit.