

# IDEAL 7000 NEW

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



**0,77**

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub>=0,5  
(Ultimate  
Abstandshalter)

**2**

Dichtungen

**6**

Kammern  
(Rahmen)

**85**

Einbautiefe  
(mm)



Standardmäßig mit offenem  
Stahl mit einer Stärke von  
1,5 mm



Auf einem weißen  
und braunen oder  
anthrazitgrauen Kern



Verglasung mit bis  
zu 52 mm Stärke

## IDEAL 7000 NEW

Moderne Architektur erfordert neue Standards in technischen, funktionalen und ästhetischen Bereichen. Fenster auf Basis des 7000 New Systems sind ein völlig neuer Ansatz zur Energieeffizienz. Dies ist auch ein Durchbruch in der Herstellung von PVC-Fenstern. Neue Möglichkeiten werden durch die "powerdur inside"-Technologie geschaffen, die es erlaubt, die Stahlverstärkung aus dem Rahmen zu entfernen und durch spezielle thermoplastische Einlagen zu ersetzen, die mit dem Ultradur High Speed-Polymer verstärkt sind. Die Eliminierung von Stahl aus dem Rahmen steht gleichzeitig für die Beseitigung von Wärmebrücken und damit die Möglichkeit, noch bessere Wärmedurchlässigkeitsparameter der Profile zu erhalten.

Profile mit einer Einbautiefe von 85 mm bieten ebenfalls große Möglichkeiten bei der Auswahl von Verglasungspaketen. Es genügt, einfach ein Fenster mit Doppelverglasung mit einer warmen Kante zu wählen, um einen Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_w$  von  $0,77\text{W/m}^2\text{K}$  zu erreichen.