

Atividade Prática: Módulo 8: Governança e Compliance Automatizados com IA

Objetivo

Gerar um checklist de conformidade real para um evento do seu projeto e criar um script Danger.js com três regras de conformidade.

Parte 1 - Checklist de conformidade

Escolha um evento real ou plausível do seu projeto: um deploy em produção, uma mudança de escopo significativa, ou uma decisão de arquitetura. Use o compliance-checklist-prompt.md com contexto específico: não genérico. Inclua no prompt: o tipo de evento, os sistemas envolvidos, os stakeholders que precisam aprovar, e qualquer dado sensível que o sistema processa (dados pessoais, localização, dados financeiros). Edite o resultado para no máximo dez itens, separando claramente bloqueadores de verificações informativas.

Parte 2 - Script Danger.js

Defina três regras de conformidade que fazem sentido para o fluxo do seu time. Exemplos: referência ao card do Jira no título do PR, cobertura mínima de testes antes do merge, revisores obrigatórios para módulos críticos. Peça ao modelo para gerar o dangerfile.js com essas três regras. Se você tem acesso a um repositório GitHub, tente ativar o Danger com o GitHub Actions template nos materiais. Se não, documente as três regras e o motivo de cada uma.

Entrega Esperada

1. O checklist revisado com no máximo dez itens e clara separação entre bloqueadores e verificações.
2. O script Danger com as três regras implementadas.
3. Um parágrafo sobre como você apresentaria governança como código para o seu time atual: o argumento específico que você usaria para conseguir adesão sem que parecesse burocracia adicional.

Rubrica de Avaliação

Nível	Critério
Básico	Checklist gerado com contexto específico do projeto, editado para no máximo 10 itens, com pelo menos 2 bloqueadores claramente identificados; dangerfile.js com 3 regras definidas e comentadas.
Intermediário	Identifica pelo menos um dos 3 problemas a evitar (checklist excessivo, regras muito restritivas, rastreabilidade sem revisão) e justifica como o checklist ou dangerfile entregue evita esse problema; parágrafo de argumento de adesão focado no benefício para o dev, não na conformidade.
Avançado	Apresenta o dangerfile e o checklist para o time ou gestor real, documenta a reação e pelo menos uma objeção recebida, e entrega V2 do dangerfile com

	ajuste baseado no feedback: começando com warn em vez de fail nas regras que geraram resistência. Se você não tem acesso a um projeto ou interlocutor real no momento, documente: quem seria o interlocutor ideal para essa entrega, qual argumento ou artefato você apresentaria, e quais objeções você antecipa com as respostas que daria.
--	---

Esta atividade é opcional, mas recomendo que você tente ao menos o nível Básico antes de avançar: implementar governança como código em um contexto real é o que separa a teoria da prática de compliance automatizado. Cada nível seguinte adiciona uma camada de validação com o time que nenhum exercício teórico consegue substituir.