

Exemplo de Execução: Missão Prática #08

1. Contexto do Evento: Deploy do Módulo de Alertas (RouteWise)

Evento: primeiro deploy em produção do módulo de Alertas de Velocidade. Sistemas envolvidos: serviço de rastreamento GPS, broker de mensagens (Pub/Sub), serviço de notificação (SMS/push), banco de dados de telemetria. Dados sensíveis processados: localização em tempo real de motoristas (dado pessoal sensível: LGPD). Stakeholders de aprovação: Carlos (operacional), Priya (técnica/infra), Jurídico (LGPD).

2. Checklist de Conformidade Gerado (editado para 10 itens)

#	Item	Tipo
1	Aprovação formal de Carlos (operacional) registrada no Jira	BLOQUEADOR
2	Aprovação formal de Priya (técnica) registrada no Jira	BLOQUEADOR
3	Parecer jurídico sobre coleta de localização (LGPD) documentado	BLOQUEADOR
4	BUG-S4-10 isolado: feature flag confirmada no repositório bloqueando alertas dos 43 veículos com rastreador v1 (release cobre apenas os 97 funcionais)	BLOQUEADOR
5	Rollback plan documentado e testado em staging	BLOQUEADOR
6	Variáveis de ambiente de produção revisadas (sem credenciais de dev)	BLOQUEADOR
7	Monitoramento de latência configurado com alerta se > 2s	VERIFICAÇÃO
8	Notificação de deploy enviada ao time de suporte	VERIFICAÇÃO
9	Documentação de API atualizada no Confluence	VERIFICAÇÃO
10	Comunicado enviado aos gestores informando que 43 veículos com rastreador v1 ficam sem alertas nesta release (BUG-S4-10)	VERIFICAÇÃO

3. Script Danger.js: Três Regras Implementadas

Regra 1: Referência ao card do Jira no título do PR: Todo PR deve referenciar um card Jira no formato [PROJ-XXX] no título.

Regra 2: Arquivos de integração GPS com revisão obrigatória: Qualquer alteração em src/integrations/gps ou src/services/telemetry exige revisão do Tech Lead antes do merge.

Regra 3: Cobertura mínima de testes: PRs que alteram arquivos em src/ sem arquivo de teste correspondente em tests/ geram aviso de bloqueio.

Avaliação do script gerado: O modelo gerou as três regras corretamente usando a API do Danger.js. Ajuste necessário: a regra de cobertura estava verificando extensão .spec.js mas o projeto usa .test.ts: corrigido manualmente.

4. Como Apresentar para o Time

"Vou propor que a gente automatize três verificações que já fazemos manualmente antes de todo merge: checar se o PR tem o card do Jira linkado, checar se alguém do core team revisou mudanças no módulo de GPS, e checar se tem teste para o que foi alterado. Essas três verificações já existem no nosso processo: só não são automáticas. O Danger.js executa isso no pipeline antes do merge e bloqueia se alguma falhar. A diferença é que deixa de depender de memória e passa a ser código."

Reflexão

O valor do Danger.js não é a regra em si: é tornar **explícito o que já é implícito**. Times sênior já sabem que precisam linkar o Jira e ter teste. O Danger garante que o conhecimento tácito do time não se perde quando entra um dev júnior ou quando o Tech Lead está de férias.