

Atividade Prática: Módulo 9: Automação de Ecossistema e NL to Workflow

Objetivo

Configurar uma automação simples de NL to Workflow e testar o parser com cinco tipos diferentes de mensagem.

Parte 1 - Configurar uma automação

Configure uma automação simples usando Make.com, Zapier, ou o template Node.js disponível nos materiais. O objetivo mínimo é: quando uma mensagem com uma palavra-chave específica aparece no canal de projeto do Slack: ou em qualquer outra ferramenta de comunicação que você usa - criar um rascunho de card no Jira. Não precisa estar perfeito: o objetivo é passar pela configuração e entender onde os pontos de atrito estão. Documente cada passo que você tomou e os obstáculos que encontrou.

Parte 2 - Testar o NL to Workflow

Teste o prompt de NL to Workflow com cinco mensagens de tipos diferentes: um bug report, uma solicitação de nova feature, uma decisão de arquitetura, um blocker de dependência, e uma atualização de status. Para cada mensagem, avalie: o parser identificou corretamente o tipo de card? O assignee foi inferido corretamente ou ficou como [A DEFINIR]? O prazo foi extraído quando estava implícito na mensagem?

Entrega Esperada

1. A automação configurada com print de uma notificação funcionando (mesmo que seja um teste simples).
2. A tabela de avaliação das cinco mensagens de teste com o que o parser acertou, o que errou, e como você ajustaria o prompt para melhorar a precisão.

Rubrica de Avaliação

Nível	Critério
Básico	Automação configurada com print de notificação funcionando; tabela com avaliação das 5 mensagens preenchida identificando acertos e erros do parser nos campos tipo, assignee e prazo.
Intermediário	Identifica pelo menos um dos 3 riscos da automação inteligente (ruído, assignee errado, single point of failure) presente nos resultados dos próprios testes; propõe ajuste concreto no prompt ou na configuração do bot para mitigar o risco identificado.
Avançado	Aplica o NL to Workflow em mensagens reais de um projeto em andamento (não exemplos fabricados), documenta casos de borda encontrados (mensagem ambígua, múltiplas ações, pergunta versus tarefa), e entrega V2 do prompt de parser com instrução explícita para tratar pelo menos um caso de borda identificado. Se você não tem acesso a um projeto ou interlocutor

	real no momento, documento: quem seria o interlocutor ideal para essa entrega, qual argumento ou artefato você apresentaria, e quais objeções você antecipa com as respostas que daria.
--	---

Esta atividade é opcional, mas recomendo que você tente ao menos o nível Básico antes de avançar: configurar uma automação real e testar o parser com mensagens do seu próprio contexto é onde os pontos de atrito aparecem. Cada nível seguinte adiciona uma camada de realismo que só mensagens reais conseguem revelar.