GitHub 仓库：https://github.com/vvangzt/mongo-survey-engine

华东师范大学

基于 MongoDB 的在线问卷系统

第二阶段项目完成报告

问研 Survey Studio

课程名称：	数据库课程大作业
项目名称：	基于 MongoDB 的在线问卷系统
作者：	王子腾
学号：	10245501473

2026 年 10 月

目 录

摘要 1
1. 项目概述 2
2. 需求变更与完成度 2
2.1 八条需求与处理方式 3
2.2 完成度与证据矩阵 3
2.3 复核口径 4
3. 变更记录（老师要求必须说明的八个问题） 4
3.1 第一阶段的设计是什么 4
3.2 新需求带来了哪些问题 5
3.3 为什么需要修改原设计 5
3.4 修改了哪些部分 5
3.5 数据结构如何变化 6
3.6 程序如何调整 7
3.7 是否遇到兼容性问题 7
3.8 如何保证旧功能仍然可用 8
4. MongoDB 设计论证 9
4.1 为什么适合 MongoDB，而不是关系数据库 9
4.2 引用与冗余的平衡 9
4.3 索引设计 10
4.4 六条不变式 10
4.5 16 MB 与宽表风险 10
5. 跳转设计（未改动） 11
6. 校验设计 11
7. 跨问卷统计口径 11
8. 迁移过程与结果 12
9. 界面证据 13
9.1 题目库列表 13
9.2 题目详情与共享 13

9.3 版本历史与反向引用 14
9.4 编辑器中的题库集成 15
9.5 题库详情 15
9.6 跨问卷统计 16
10. AI 使用过程 17
11. 测试结果 17
11.1 执行结果 17
11.2 测试分布 18
11.3 需求级用例与自动化映射 18
11.4 其他验证 19
12. 遇到的问题与解决方案 19
13. 运行与配置 19
14. 结论与剩余风险 20
14.1 结论 20
14.2 剩余风险与边界 20
14.3 后续动作 21
附录 A 关键文件与复核命令 22

提示：如目录页码未自动刷新，请在目录上右键选择“更新域”。

摘要

本报告说明在线问卷系统“问研 Survey Studio”如何在第一阶段成果上完成第二阶段需求变更，而不是另起一套系统。第一阶段以不可变问卷版本、内嵌题目与跳转规则、单文档答卷和 MongoDB 聚合统计为核心；第二阶段把题目拆成可复用、可共享、可版本化的独立实体，在问卷版本中保留冻结快照和题目引用，在答案中写入题目版本引用，从而支持题目库、题库、反向查询和跨问卷统计。

本次复核采用代码审计、API 行为、真实浏览器截图和自动化测试四类证据，不以文档声明作为完成依据。复核结果为：8 条新增需求全部落地；全量测试 130 个通过，其中第一阶段 64 个用例的断言未改动，第二阶段新增 66 个；迁移校验 27 项断言 0 失败；新增页面与关键交互均已用真实数据走通。报告同时说明修改原因、数据结构变化、兼容性处理、AI 使用过程和仍然存在的边界。

关键词：MongoDB；文档模型；版本化；题目复用；跨问卷统计；FastAPI

1. 项目概述

本系统实现了一个简化版在线问卷系统：注册登录、创建与管理问卷、四种题型、数据驱动的条件跳转、公开链接填写、匿名提交、单卷统计，以及第二阶段的题目库、共享、题库和跨问卷统计。后端使用 FastAPI + Pydantic v2 + PyMongo，所有业务数据只写入 MongoDB；不使用关系数据库，也未使用现成问卷系统框架。前端使用 Jinja2 + 原生 JavaScript，不依赖 Node.js 构建流程。

第二阶段的目标不是“增加几个页面”，而是在原有模型上回答一个结构性问题：当同一道题要被多份问卷复用时，题目应该以什么身份存在。系统最终采用“引用 + 冻结快照”的混合方案：问卷版本仍然保存完整的题目内容，保证展示、校验和单卷统计一次读取即可完成；同时题目在独立集合中有稳定身份和不可变版本，问卷和答案通过 `question_ref` 指向它。这样既保留了第一阶段的读路径结论，又获得了跨问卷能力。

表 1 技术组成

层次	技术	说明
后端	FastAPI + Pydantic v2	路由、请求校验、OpenAPI 文档
数据库	MongoDB 8.3 + PyMongo	唯一业务数据存储，单机即可运行
前端	Jinja2 + 原生 JavaScript	无构建步骤，后端直接渲染
认证	Argon2id + JWT	HttpOnly Cookie / Bearer Token
测试	pytest + requests + 真实 Uvicorn	隔离 MongoDB + HTTP 服务

2. 需求变更与完成度

第二阶段的需求变更文档提出 8 条用户诉求：保存常用题、共享题目、改题不影响旧问卷、查看修改历史并恢复、同一题不同版本并存、反查题目被哪些问卷使用、建立题库、查看单题跨问卷统计。前 7 条围绕“题目身份”，第 8 条围绕“答案身份”；它们共同把题目从问卷内部字符串提升为跨问卷资产。

2.1 八条需求与处理方式

表 2 第二阶段八条需求与处理方式

编号	用户诉求	处理方式
R1	保存常用题目，做新问卷时直接选用	新增 `questions` 与 `question_versions`；问卷版本增加“从题库插入”入口
R2	把题目共享给同事使用	新增 `question_shares`，以 owner / shared / public 三级可见性控制
R3	改题目不影响已经做好的问卷	改题只生成新版本；问卷钉住引用时的 `version_id`，保存和发布时校验快照哈希
R4	记录修改历史、能恢复旧版本	`parent_version_id` 构成不可变版本链；恢复旧版本会生成一个新版本
R5	同一题目的不同版本可以同时存在	问卷题目带 `question_ref.version_id`，不同问卷可钉住不同版本
R6	查看某个题被哪些问卷使用	`questions.question_ref.entity_id` 多键索引 + 反向查询接口
R7	建立题目库（题库）	新增 `question_libraries` 与 `question_library_items`，条目引用题目实体
R8	查看单个题目跨问卷的统计	答案写入 `question_ref`；新增跨问卷聚合管道与统计页面

2.2 完成度与证据矩阵

完成度按“可复核证据”判断：接口存在不算完成，必须有数据、测试或页面证据。下表把 8 条需求分别对应到实现落点、可复核证据和状态。

表 3 第二阶段完成度与证据矩阵

需求	实现落点	可复核证据	状态
R1 复用	`questions`、`question_versions`、`POST /surveys/{id}/questions/from-library`	`/questions` 页面；Q-01、V-01	完成
R2 共享	`question_shares`、共享/撤销接口、`scope=shared/public`	S-01 至 S-07	完成
R3 旧卷保护	版本只追加；问卷钉住 `version_id`；快照哈希校验	Q-03、V-03	完成
R4 历史恢复	`parent_version_id`、`restored_from_version_id`、恢复接口	Q-04、Q-07；版本历史截图	完成

需求	实现落点	可复核证据	状态
R5 多版本	`question_ref.version_id`、草稿升级到最新版本接口	V-04、C-02	完成
R6 反查	多键索引、`/api/questions/{id}/usages`	S-07；版本历史截图	完成
R7 题库	`question_libraries`、`question_library_items`、题库 API 与页面	L-01 至 L-09；题库详情截图	完成
R8 跨卷统计	`answers[].question_ref`、`backend/stats/cross.py`、统计页面	C-01 至 C-08；跨问卷统计截图	完成

2.3 复核口径

本轮复核在 2026-10-27 执行，使用四类证据交叉验证：

证据类型	复核对象	本轮结果
代码结构	Pydantic、JSON Schema、Mongoose 三套模型是否描述同一份题目内容	三套模型均通过脚本校验，内容哈希一致
API 行为	题目、版本、共享、题库、问卷引用、跨问卷统计	21 个新增题目/题库路径全部有自动化用例覆盖
数据迁移	第一阶段形态的问卷、答案与坏数据	27 项一致性断言 0 失败；第二次执行幂等
真实界面	题目库、题目详情、版本历史、编辑器、题库、跨问卷统计	6 张真实浏览器截图，见第 9 章

3. 变更记录（老师要求必须说明的八个问题）

3.1 第一阶段的设计是什么

第一阶段有 4 个核心集合加 1 个可选统计投影：`users`、`surveys`、`survey_versions`、`responses`、`survey_stat_snapshots`。关键决策是：**题目与跳转规则内嵌在不可变的 `survey_versions` 快照中**，`question_id` 是版本内部字符串（如 `q_single_0001`）；一份答卷一个文档，答案数组内嵌。这样展示、校验、统计都只需读取一个版本文档，没有 N+1 查询。

3.2 新需求带来了哪些问题

需求 R1、R2、R4、R5、R6、R7、R8 都要求“同一道题跨问卷存在”，而内嵌模型里题目没有身份：`question_id` 离开那一版问卷就没有意义。于是：

- 无法复用：每份问卷都是独立副本，没有“这道题”这个概念；
- 无法共享：权限模型只有“问卷属于某个 owner”；
- 无法反向查询：只能问卷到题目，不能从题目反查问卷；
- 无法跨问卷统计：答案只认版本内字符串 ID，跨问卷无法归并；
- 无法表达“不同问卷用不同版本”：一份问卷只有一个题目副本；
- 需求 R3 的抱怨在内嵌模型里其实已经是冻结的，真正的问题是共享题目落地后，一道题会同时被多份问卷引用，必须有版本边界。

3.3 为什么需要修改原设计

原设计的正确性建立在“题目只属于一份问卷”上。需求变更把题目变成了跨问卷共享的资产，内嵌模型无法表达“同一身份、多处使用、各自钉住版本”。这是模型层面的矛盾，不是加一个字段能解决的。

但也不需要推倒重来：只需要给题目补一个身份层，问卷侧继续保留内容快照。这样第一阶段已经验证过的读路径、校验路径和统计路径都能继续使用。

3.4 修改了哪些部分

表 4 第二阶段改动范围

部分	改动
集合	新增 5 个：`questions`、`question_versions`、`question_shares`、`question_libraries`、`question_library_items`
问卷版本	题目对象新增可选 `question_ref`；`content_schema_version` 允许 1 或 2
答卷	答案新增可选 `question_ref`
模型	Pydantic 新增 `QuestionContent` 判别联合、`QuestionRef` 与 5 个文档模型；JSON Schema、Mongoose 同步补齐
后端	新增 `backend/questions/`（服务、路由、题库路由）；新增 `backend/stats/cross.py`；问卷服务增加 3 个入口与 2 处校验
前端	新增 5 个页面与 7 个 JavaScript 文件；编辑器接入“从题库插入”和“更新到最新版本”
脚本	新增迁移、回填、迁移校验三个脚本，并扩展三套模型的一致性校验
测试	新增 66 个用例，原 64 个用例的断言一个未改

没有修改的部分（“不得推倒重做”的直接证据）：

- 跳转引擎：`schemas/pydantic/jump.py`、`engine.py`、`validate_response` 的跳转与校验逻辑未改；
- 单卷统计管道：`backend/stats/pipelines.py` 的 5 个 `$facet` 分支未改；
- 发布冻结、幂等发布、单文档提交、并发填写：结构未改，只在校验里增加题目引用检查；
- 认证、权限隔离、Cookie/JWT：未改；
- 旧字段：`answers[].question_id`、`survey_versions.questions[].question_id`、`logic` 结构均未改。

3.5 数据结构如何变化

新增身份层，内容仍以内嵌快照为准：

```
questions（身份，可变）
  _id, owner_id, root_entity_id, source_entity_id, source_version_id,
  lineage_depth, type, title, visibility,
  latest_version_id, latest_version_no, version_count, deleted_at

question_versions（内容，不可变）
  _id, entity_id, version_no, parent_version_id, restored_from_version_id,
  content { type, title, description, required, options, validation },
  content_hash, created_by, created_at, legacy_key

question_shares
  entity_id, grantee_id, permission(view|use), granted_by, created_at

question_libraries / question_library_items
  题库元数据 / 条目（引用题目实体，不是版本）
```

改造后的问卷题目与答案都是纯加法：

```
{
  "question_id": "q_single_0001",
  "type": "single_choice",
  "title": "你的身份是？",
  "required": true,
  "options": [{ "option_id": "o_opt_00000000", "label": "学生" }],
  "logic": { "fallback": { "action": "next" }, "rules": [] },
  "question_ref": { "entity_id": "66f2...", "version_id": "66f2..." }
}
```

`question_ref` 缺失即第一阶段遗留题目，行为与旧版完全一致。这个可选字段是兼容策略的核心：新代码能读旧文档，旧请求体也不需要改。

3.6 程序如何调整

- **新增服务层** `backend/questions/service.py`：题目 CRUD、版本派生、恢复、fork、共享、反向查询、题库管理，以及供问卷服务调用的“按版本解析题目”接口；
- **问卷服务三处扩展**：`add_question_from_library`（从题库插入）、`refresh_question_version`（草稿升级到最新版本）、`_check_question_refs`（校验 I2/I3）；
- **发布与提交**：发布前重算快照哈希并与所引题目版本比对；提交时由服务端写入答案的 `question_ref`，客户端传来的引用会被丢弃（不变式 I4）；
- **统计**：新增 `backend/stats/cross.py`，以 `answers.question_ref.entity_id` 为入口做跨问卷聚合；
- **前端**：5 个新页面 + 编辑器两个入口；题目详情页提供“改题（生成新版本）”和“派生为新题目”两个动作，分别对应保留题目实体与创建新实体，全部调用同一套 JSON API。

3.7 是否遇到兼容性问题

遇到四类问题，都在设计阶段处理：

表 5 兼容性问题与处理

问题	处理
旧文档无 `question_ref`	字段设为可选，缺失即“纯内嵌题目”
旧答卷无引用	迁移脚本回填；回填前旧数据不参与跨问卷统计
`question_id` 两处含义不同	约定：问卷内是实例 ID，题目库用 `entity_id`
ObjectId 的 JSON 类型	模型层用 `BeforeValidator` 兼容，持久化转回 ObjectId

兼容性不是靠声明，而是有可执行测试。新增的 5 个兼容性用例直接构造第一阶段形态的文档与请求体，验证读取、发布、提交和单卷统计仍然正常。

表 6 兼容性测试证据

用例	验证内容	结果
旧题目请求体	不含 `question_ref` 时仍可保存	通过
旧版本文档	`content_schema_version=1` 时仍可读	通过
混合问卷	题库题与手写题可发布、可提交	通过
旧草稿请求体	保存行为不变	通过
旧答卷统计	无 `question_ref` 的答卷可正常统计	通过

3.8 如何保证旧功能仍然可用

不是靠声明，是靠可执行的证据：

1. **第一阶段 64 个测试用例一个断言都没改，全部通过；**
2. 新增 5 个兼容性测试，直接构造第一阶段形态的文档（`content_schema_version=1`、无引用、无 `question_ref` 的答卷），验证读取、发布、提交、单卷统计仍然正常；
3. 迁移脚本对无法解析的旧题目**跳过而不是删除**，有专门用例断言原内容原样保留；
4. 迁移前后 27 项一致性断言（`scripts/verify_migration.py`）全部通过。

4. MongoDB 设计论证

4.1 为什么适合 MongoDB，而不是关系数据库

问卷的核心读取单位是“一份问卷的一个版本”：题目、选项、校验和跳转规则需要一起读、一起校验、一起展示。关系数据库当然可以建模，但需要题目表、选项表、校验表、跳转规则表、答案表、答案选项表，读取一份问卷要多次连接；四类题型的 `validation` 还会退化成宽表或 EAV。文档模型把这一整块内容放在一个版本文档里，读路径天然是一次读取。

表 7 关系模型与文档模型的差异

维度	关系数据库的典型做法	本系统的文档模型
四种题型的差异字段	宽表或 EAV，查询与校验复杂	`QuestionContent` 判别联合，按题型校验
读取一份问卷	多次 join 拼装题目与选项	读一个 `survey_versions` 文档
版本历史	`UPDATE` 历史行或额外版本表	追加新文档，旧文档不可变
一次答卷提交	主表 + 答案子表 + 选项子表，多表写入	一个 `responses` 文档，单文档原子写
跨问卷统计	多表 join 后 group	多键索引 + `$unwind` + `$facet`

4.2 引用与冗余的平衡

“引用 + 冻结快照”意味着同一份内容存两处。允许它存在的前提是三条规则：

1. 引用题的快照内容必须与所引版本哈希一致（I2）；
2. 改内容只能生成新版本或 fork，不能就地改快照；
3. 发布时重算哈希，不一致直接拒绝发布。

这样做的收益是：读路径保持“一次读取版本即可展示、校验、统计”，同时获得跨问卷身份。如果改成纯引用，每次读问卷都要按版本拼装题目，退化为 N+1；如果坚持纯内嵌，又无法复用。混合方案是这两个极端之间的可验证折中。

4.3 索引设计

第二阶段新增 17 个索引，其中四条多键索引支撑两个新查询：

```
survey_versions: { questions.question_ref.entity_id: 1 }
  # 反向查询：这道题被谁用了
survey_versions: { questions.question_ref.version_id: 1 }
  # 版本级使用
responses:       { answers.question_ref.entity_id: 1, submitted_at: -1 }
  # 跨问卷统计
responses:       { answers.question_ref.version_id: 1 }
```

跨问卷统计的管道先用多键索引缩小文档集，再 `$unwind` 并在数组内精确过滤，最后用 `$facet` 同时计算数字统计、选项频次和文本分页。这与第一阶段的 `_question_prefilter` 是同一个套路，避免全表扫描。

4.4 六条不变式

表 8 六条不变式与强制位置

编号	不变式	强制位置
I1	题目版本只插入不更新	版本服务只允许创建新版本；历史版本内容不可变
I2	问卷中的快照必须等于所引题目版本	草稿保存、发布前重算 `content_hash` 并比对
I3	同一问卷内不重复引用同一题目实体	插入、刷新、保存时检查 `entity_id` 唯一
I4	答案引用必须等于问卷钉住的版本	提交时由服务端写入，忽略客户端引用
I5	被已发布问卷引用的题目不能硬删	删除前检查使用情况，返回 409
I6	同一题目内 `option_id` 跨版本稳定	新版本按已有 ID 或 label 继承选项 ID

I6 是跨版本统计能按 `option_id` 合并的前提。**改选项文字视为“旧选项删除 + 新选项新增”**，这一点在设计和测试里都写明了；否则一次改字就会让历史统计断裂。

4.5 16 MB 与宽表风险

MongoDB 的单文档上限是 16 MB。本系统通过结构约束避免触顶：

- 问卷版本中的题目数量受问卷业务规模限制，题目内容只是标题、选项和少量校验字段；一份问卷版本通常远小于 1 MB；
- 版本不可变，不会在一个文档里无限追加历史；历史在 `question_versions` 中独立成文档；
- 一份答卷一个文档，答案数组大小由题目数量决定，不随时间增长；

- 题目身份与内容分离，`questions` 只保存指针和统计字段，不会因版本历史变宽；
- 跨问卷统计通过索引和聚合完成，不建立物化宽表。

5. 跳转设计（未改动）

跳转规则仍存储在每个问卷版本的题目对象里，结构、运算符、服务端重放逻辑完全不变。第二阶段只做了一件事：题目从题库插入时，`logic` 由插入接口的 `logic` 参数给出（默认空），之后仍由编辑器与发布校验管理。跳转与“题目身份”无关，这是它能完全不用改的原因。

跳转引擎的 23 个单元测试覆盖单选 eq、多选 includes_all、数字比较、all/any 条件组、首个匹配规则、fallback、end、自定义运算符等路径。第二阶段新增的题目引用没有改变这些语义。

6. 校验设计

校验分三层，第二阶段只加了两条跨文档规则：

表 9 三层校验

层	内容
请求结构	Pydantic 模型：新增 `QuestionContent` 判别联合与 `QuestionVersion` 模型
发布语义	原有题目 ID/跳转图校验 + 快照哈希必须等于所引版本 + 同问卷不重复引用
提交	原有路径重放与答案校验 + 答案引用由服务端写入

新增稳定错误语义：题型改变未 fork 返回 422；快照与版本不一致返回 422；被已发布问卷引用的题目删除返回 409；同问卷重复引用返回 409。客户端无法通过伪造 `question_ref` 绕过校验，因为提交路径会重新计算实际展示过的题目，并由服务端写入引用。

7. 跨问卷统计口径

跨问卷统计以 `question_ref.entity_id` 为入口，输出以下指标：

表 10 跨问卷统计指标

指标	含义	说明
`answered_count`	该题实际作答份数	只统计有答案的记录

指标	含义	说明
survey_count	涉及问卷数	按问卷去重
version_count	涉及题目版本数	用于观察版本分布
选项频次	被选择次数	默认按 option_id 跨版本合并
数字统计	平均值、最小值、最大值	只对数字题计算
文本回答	文本与来源问卷分页	按提交时间稳定排序
option_set_mismatch	选项集是否跨版本一致	标注选项出现的版本

统计**不报告“未作答率/覆盖率”**：跳转会让某题根本没被展示，而“没展示”和“跳过”在数据上不可区分，硬算会得出误导性结论。这个取舍写进了接口说明和测试。

演示库中的数字题统计为 3 份答卷、2 份问卷、均值 30、最小值 20、最大值 40，与第 9 章截图一致。

8. 迁移过程与结果

第一阶段不存在共享，所以迁移按“每个（问卷版本, 题目）各自成为独立实体”处理，不做跨问卷合并。合并需要猜测意图，宁可保守。迁移是纯加法、可重复执行：

表 11 迁移脚本

脚本	作用	幂等性
scripts/migrate_phase2.py	为旧题目创建实体与版本，回写 question_ref	legacy_key 去重；第二次执行 created=0
scripts/backfill_response_refs.py	为旧答卷答案回填题目引用	只处理缺失引用的答案
scripts/verify_migration.py	校验快照内容、引用、哈希与统计一致性	只读，可重复执行

```
迁移前：survey_versions 2 条，内嵌题目 6 道，答卷 2 份
--dry-run : entities created 6, refs written 6
第一次执行：created 6, refs written 6
第二次执行：already had a ref 6, created 0, refs written 0   ← 幂等
回填答卷  : responses updated 2, answers updated 3, unmapped 0
迁移校验  : assertions 27, failures 0
```

完整输出见 docs/第二阶段/migration-*.txt 与 backfill-run.txt。迁移不删除任何旧内容；无法解析的旧题目会被跳过并保留原样，有专门测试覆盖。verify_migration.py 需指向已完成迁移的数据库；在空库上运行会因无数据而失败，这不是迁移校验本身的失败。

9. 界面证据

以下截图来自 2026-10-27 的临时演示库，使用真实浏览器会话和真实 MongoDB 数据：4 道题、2 份问卷、3 份数字题答卷，演示账号为 `demo_alice`。截图文件保存在 `docs/screenshots/`，可在 Word 报告和仓库中直接查看。

9.1 题目库列表

题目库列表展示题目类型、版本数、更新时间和“版本历史/跨问卷统计”入口。右上角的“新建题目”是题目资产的创建入口，而不是创建问卷题目。




图 1 题目库列表：4 道题、版本数与跨问卷统计入口

9.2 题目详情与共享

题目详情页展示当前版本内容、共享对象、权限、派生和删除操作。顶部同时提供“改题（生成新版本）”和“派生为新题目”，用于在保留题目实体与创建新实体之间做选择。被共享者只获得 `use` 权限，不能改题；删除按钮对已发布问卷引用的题目会被服务端拒绝（I5）。




图 2 题目详情：当前版本、共享权限与操作入口

9.3 版本历史与反向引用

同一页面的下半部分把“版本历史”和“被哪些问卷使用”放在一起。版本链按 v1 → v2 展示，旧版本可以恢复；使用列表显示问卷标题、问卷版本、题目实例、题目版本和发布状态。这是 R4 与 R6 的界面证据。




图 3 版本历史与反向引用：v1→v2 链和两份问卷的使用情况

9.4 编辑器中的题库集成

编辑器中的题库题带“题库”标记，并提供“更新到最新版本”。已发布问卷处于只读状态，题目内容和跳转规则被冻结；修改需要发布新版本。这个页面同时验证了“从题库插入”和“版本升级”两个入口。




图 4 编辑器中的题库题与更新到最新版本入口

9.5 题库详情

题库详情页展示题库条目、备注和题库操作。题库条目引用题目实体而不是固定版本，因此题目升级后，从题库取到的是最新版本；题目本身仍可独立维护。




图 5 题库详情：条目引用题目实体

9.6 跨问卷统计

跨问卷统计页按题目实体聚合，展示作答数、涉及问卷、题目版本、均值/最值、版本分布和选项频次。演示数据为 3 份答卷、2 份问卷、均值 30、最小值 20、最大值 40。




图 6 跨问卷统计：同一道题在 2 份问卷中的汇总

10. AI 使用过程

完整 Prompt、Result、Modify 记录见 AI 使用日志 的 P-01 至 P-08。工具为 DeepSeek（通过 Zcode）。概括如下：

表 12 AI 帮助、错误与人工修改

维度	内容
AI 帮了什么	生成三套模型的字段骨架、批量 CRUD 路由、前端表单与页面骨架、迁移脚本初稿、测试脚手架；大约节省一半打字量
AI 做错了什么	第一版方案是“每题一份文档 + 全引用”，会破坏第一阶段读路径并迫使旧数据重写；迁移脚本把 `InsertOne` 直接传给 `insert_many`；跨问卷统计初稿异步 `aggregate` 用法错误；选项 ID 按位置生成会让跨版本统计错位；搜索接口未转义 `$regex`
自己改了什么	改为“引用 + 冻结快照”；把选项 ID 改为按已有 ID 或 label 继承；增加哈希一致性校验；设计迁移幂等键与坏数据跳过策略；决定不报告“未作答率”
自己设计了什么	六条不变式及其强制位置、三套模型的内容哈希交叉验证、`question_ref` 的“实例 ID / 实体 ID”命名约定、跨问卷统计的版本筛选语义

AI 在这个项目里主要用于扩大产出，不负责最终判断。凡是影响数据一致性、旧数据兼容和统计口径的决定，都经过人工重新设计并用测试锁定。

11. 测试结果

11.1 执行结果

```
python -m pytest -q                    →  130 passed, 1 third-party warning
python scripts/verify_jsonschema.py    →  All 13 examples passed
python scripts/verify_mongoose.js      →  Mongoose schema checks passed
python scripts/verify_pydantic.py      →  Pydantic + engine checks passed
python scripts/verify_migration.py     →  MIGRATION VERIFICATION PASSED（27 项断言）
```

1 条告警来自第三方 Starlette/httpx 的弃用提示，不影响测试结果。完整输出见 `docs/第二阶段/pytest.txt` 和 `docs/第二阶段/schema-validation.txt`。迁移校验的 27 项断言来自迁移数据集；本轮另对演示数据库运行同一脚本，得到 26 项断言、0 失败。

11.2 测试分布

表 13 全量测试分布

阶段	文件	用例数	覆盖
第一阶段	test_auth_api.py	4	注册、登录、鉴权
第一阶段	test_engine.py	23	校验与跳转引擎单测
第一阶段	test_stats.py	10	单卷统计聚合映射
第一阶段	test_stats_api.py	3	单卷统计 API
第一阶段	test_system_integration.py	24	六类必测场景端到端
第二阶段	test_questions.py	14	内容哈希、版本链、选项继承、模型校验
第二阶段	test_questions_api.py	16	题目 CRUD、版本、恢复、fork、共享、删除保护、快照校验
第二阶段	test_library_api.py	10	题库 CRUD、条目幂等、权限
第二阶段	test_cross_survey_stats.py	7	跨问卷数字/选项/文本、版本筛选、权限、旧数据不计入
第二阶段	test_migration.py	6	迁移内容不变、幂等、dry-run、回填、校验、坏数据跳过
第二阶段	test_phase2_compatibility.py	5	旧文档、旧请求体、混合问卷、无引用答卷
第二阶段	test_question_pages.py	8	五个新页面、编辑器入口、静态资源、登录拦截
合计	12 个文件	**130**	第一阶段 64 + 第二阶段 66

11.3 需求级用例与自动化映射

docs/system-test-cases.md 第二部分用 54 条需求级场景覆盖 A 题目库、B 共享与权限、C 题库、D 问卷侧引用与校验、E 跨问卷统计、F 迁移与兼容、G 页面与静态资源。这 54 条场景对应 66 个自动化用例；场景表写清步骤、输入、预期输出和实际结果，自动化用例负责可重复执行。

课程要求的六类必测场景均有执行记录：创建问卷（TC-SUR-001）、添加题目（TC-QUE-001 至 TC-QUE-006）、跳转逻辑（TC-JMP-001、TC-JMP-002）、校验（TC-VAL-001 至 TC-VAL-004）、提交问卷（TC-SUB-001、TC-SUB-002）和统计（TC-STA-001 至 TC-STA-003），实际结果全部通过。

11.4 其他验证

表 14 其他验证项

验证项	结果
Pydantic / JSON Schema / Mongoose 三套模型	三套模型均通过校验，哈希一致
迁移幂等	第二次执行 `created=0`
迁移一致性	27 项断言，0 失败
坏数据	无法解析的旧题目跳过且原内容保留
页面	5 页面 + 编辑器 + 7 个 JS 均通过
真实浏览器	6 张关键页面截图，见第 9 章

12. 遇到的问题与解决方案

表 15 主要问题与解决方案

问题	解决
题目没有跨问卷身份	抽出 `questions` + `question_versions`，问卷保留快照并挂引用
纯引用会让读路径退化	引用 + 冻结快照，用哈希校验锁一致性
旧数据没有引用	幂等迁移 + 答卷回填 + 迁移校验脚本
改选项文字会让统计断裂	选项 ID 按 label 继承（I6），改名视为新选项
一道题被插进同一问卷两次会重复计数	唯一性校验（I3）
引用题的副本被偷偷改掉	保存与发布都校验快照哈希（I2）
被引用的题目被删导致问卷残缺	被已发布问卷引用时禁止删除（I5）
跨问卷统计的“未作答率”无法算准	不提供该指标，并在文档说明原因
旧题目无法解析	跳过并保留原内容，测试断言不删除
跨版本选项集不一致	返回 `option_set_mismatch`，标注每个选项出现的版本

13. 运行与配置

快速开始：

```
pip install -r backend/requirements.txt
copy .env.example .env
mkdir data
mongod --dbpath ./data
python -m backend.init_db
uvicorn backend.main:app --reload
```

升级已有第一阶段数据：

```
python scripts/migrate_phase2.py --dry-run
python scripts/migrate_phase2.py
python scripts/backfill_response_refs.py
python scripts/verify_migration.py
```

新增页面：`/questions`、`/questions/{id}`、`/questions/{id}/stats`、`/libraries`、`/libraries/{id}`。接口说明见 API 文档 第 7 章。系统不依赖副本集事务：发布使用幂等状态推进和可恢复写入，单机 MongoDB 即可运行。

14. 结论与剩余风险

14.1 结论

第二阶段 8 条新增需求全部完成，并且不是以“新增页面”作为完成标准，而是以数据模型、接口行为、迁移结果和自动化测试共同验证：

- 8 条需求均有实现落点和对应测试，见第 2 章矩阵；
- 全量测试 130 个通过，第一阶段 64 个用例的断言未改；
- 迁移可重复执行，27 项断言 0 失败；
- 题目库、版本历史、反向引用、题库和跨问卷统计均有真实页面截图；
- 第一阶段核心结构、跳转引擎、单卷统计和旧字段全部保留。

14.2 剩余风险与边界

表 16 当前边界

边界	影响	当前处理
旧答卷未回填引用	不回填前不参与跨问卷统计	运行回填脚本；文档与测试均写明
不报告“未作答率”	不能从该页面判断题目曝光率	跳转使“未展示/跳过”不可区分
改选项文字视为新选项	历史选项频次不会与新文字自动合并	由 I6 规则决定；调整文案时使用新选项
匿名答卷无法可靠去重	“仅允许一次”只对登录用户生效	文档写明边界
单机 MongoDB 无多文档事务	跨集合操作需要可恢复设计	发布幂等、单文档提交、迁移可重复执行
第二阶段交付压缩包未在本轮生成	若课程要求单独提交压缩包，需要额外打包	本轮未生成；按第一阶段结构打包

14.3 后续动作

1. 按课程要求把第二阶段代码、文档、测试和截图打包为独立交付包；
2. 在空数据库和目标 MongoDB 版本上从零跑一次快速开始流程，并复跑 `python -m pytest -q`；
3. 按学校模板替换封面上的课程、姓名、学号和日期，确认目录页码后提交。

附录 A 关键文件与复核命令

表 17 关键文件

路径	作用
backend/questions/service.py	题目/版本/共享/题库服务
backend/questions/router.py	题目与版本 API
backend/questions/library_router.py	题库 API
backend/stats/cross.py	跨问卷聚合
schemas/pydantic/question_library.py	题目库 Pydantic 模型
schemas/json-schema/questions.schema.json 等 5 个文件	题目库 JSON Schema
schemas/mongoose/models/Question*.js 等 5 个文件	题目库 Mongoose 模型
scripts/migrate_phase2.py	旧题目迁移
scripts/backfill_response_refs.py	旧答卷回填
scripts/verify_migration.py	迁移一致性校验
tests/test_questions.py 等 7 个文件	第二阶段 66 个用例
docs/第二阶段/	迁移与测试原始输出

复核命令：

```
python -m pytest -q
python scripts/verify_jsonschema.py
python scripts/verify_pydantic.py
node scripts/verify_mongoose.js
python scripts/verify_migration.py
```