

## Les Bases de Git

- **Théorie** : Les commandes de base (`git init`, `git status`, `git add`, `git commit`).
- **Texte à trous** :
  - La commande `git` initialise un nouveau dépôt Git.
  - Pour ajouter des modifications à l'index, utilisez `git`.
  - Pour enregistrer les modifications, utilisez `git` -m "message".
  - La commande `git status` permet de.
- **Pratique** : Créer un dépôt, ajouter des fichiers à l'index et committer ces ajouts, puis ajouter et committer des modifications sur ces fichiers.

## Historique et Révision

- **Théorie** : Voir l'historique des commits, différences entre les commits (`git log`, `git checkout`, `git diff`).
- **Texte à trous** :
  - Pour afficher l'historique des commits, utilisez `git`.
  - La commande `git` montre les différences entre.
  - La commande `git checkout <id-commit>` permet de.
- **Pratique** : Explorer l'historique des commits, aller dans le passé, comparer les versions.

## Gestion des Branches

- **Théorie** : Concept de branchement, créer et fusionner des branches (`git branch`, `git checkout`, `git merge`).
- **Texte à trous** :
  - Pour créer une nouvelle branche, utilisez `git` <nom\_branche>.
  - Pour lister les branches du dépôt, utilisez `git`.
  - Pour basculer sur une branche existante, utilisez `git` <nom\_branche>.
  - La commande `git` <nom\_branche> permet de fusionner une branche <nom\_branche> dans la branche courante.
- **Pratique** : Créer et fusionner des branches, résoudre des conflits simples.

## Travailler avec des Dépôts Distants

- **Théorie** : Collaborer avec d'autres en utilisant des dépôts distants (`git clone`, `git remote`, `git fetch`, `git pull`, `git push`).
- **Texte à trous** :
  - Pour ajouter un dépôt distant, utilisez `git` add origin <url>.
  - La commande `git` permet de récupérer (par défaut) les modifications de la branche d'un dépôt distant « suivi par la branche locale » et de les fusionner sur la branche locale courante.
  - Pour envoyer vos commits à un dépôt distant, utilisez `git`.
  - La commande `git fetch` permet de.
- **Pratique** : Cloner un dépôt, envoyer et récupérer des modifications.