

Les Bases de Git

- **Théorie** : Les commandes de base (`git init`, `git status`, `git add`, `git commit`).
- **Texte à trous** :
 - La commande `git` initialise un nouveau dépôt Git.
 - Pour ajouter des modifications à l'index, utilisez `git`.
 - Pour enregistrer les modifications, utilisez `git -m "message"`.
 - La commande `git status` permet de.
- **Pratique** : Créer un dépôt, ajouter des fichiers à l'index et committer ces ajouts, puis ajouter et committer des modifications sur ces fichiers.

Historique et Révision

- **Théorie** : Voir l'historique des commits, différences entre les commits (`git log`, `git checkout`, `git diff`).
- **Texte à trous** :
 - Pour afficher l'historique des commits, utilisez `git`.
 - La commande `git` montre les différences entre.
 - La commande `git checkout <id-commit>` permet de.
- **Pratique** : Explorer l'historique des commits, aller dans le passé, comparer les versions.

Gestion des Branches

- **Théorie** : Concept de branchement, créer et fusionner des branches (`git branch`, `git checkout`, `git merge`).
- **Texte à trous** :
 - Pour créer une nouvelle branche, utilisez `git <nom_branche>`.
 - Pour lister les branches du dépôt, utilisez `git`.
 - Pour basculer sur une branche existante, utilisez `git <nom_branche>`.
 - La commande `git <nom_branche>` permet de fusionner une branche `<nom_branche>` dans la branche courante.
- **Pratique** : Créer et fusionner des branches, résoudre des conflits simples.

Travailler avec des Dépôts Distants

- **Théorie** : Collaborer avec d'autres en utilisant des dépôts distants (`git clone`, `git remote`, `git fetch`, `git pull`, `git push`).
- **Texte à trous** :
 - Pour ajouter un dépôt distant, utilisez `git add origin <url>`.
 - La commande `git` permet de récupérer (par défaut) les modifications de la branche d'un dépôt distant « suivi par la branche locale » et de les fusionner sur la branche locale courante.
 - Pour envoyer vos commits à un dépôt distant, utilisez `git`.
 - La commande `git fetch` permet de.
- **Pratique** : Cloner un dépôt, envoyer et récupérer des modifications.