

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Виктория Копылова

Содержание

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Цель работы | 5 |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 6 |
| 3 | Вывод | 18 |
| 4 | Контрольные вопросы | 19 |

Список иллюстраций

| | | |
|------|--|----|
| 2.1 | Запись в файл | 7 |
| 2.2 | Поиск расширения .conf | 8 |
| 2.3 | Поиск файлов | 9 |
| 2.4 | Поиск файлов | 10 |
| 2.5 | Фоновый запуск процесса | 11 |
| 2.6 | Фоновый запуск и завершение процесса | 12 |
| 2.7 | Справка по команде df | 13 |
| 2.8 | Запуск команды df | 14 |
| 2.9 | Справка по команде du | 15 |
| 2.10 | Запуск команды du | 16 |
| 2.11 | Поиск директорий | 17 |

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
vvkopilova@vvkopilova:~$  
vvkopilova@vvkopilova:~$ ls /etc > file.txt  
vvkopilova@vvkopilova:~$ ls >> file.txt  
vvkopilova@vvkopilova:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
ceph  
chkconfig.d  
chromium  
chrony.conf
```

Рис. 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
vvkopilova@vvkopilova:~$  
vvkopilova@vvkopilova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
vvkopilova@vvkopilova:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf  
locale.conf  
logrotate.conf  
makedumpfile.conf.sample  
man_db.conf  
mke2fs.conf  
mtools.conf
```

Рис. 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/f2/c5e8262cf9972a045a3dd617b0dcede2cef8a7
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/9a/c020b306ca53913e3b575d4d27e42af0c58e36
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/cd
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/cd/c035adb0c737fe477305818789d075b892d213
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/b9/cfe155100c0f062ace86f31d46656a9b430477
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/80/c7079a8a53d9cbb8dc2353096540dafd8fbc7b
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/28/cee5876ddef5bf2c0d5de86a8ee0901217ab39
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/6a/cb05fcc8ae3d1b0f028095cc1eede729cdadfe
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/9c/c9ffa5f553e1186856db29315ce033e8f8ffbf
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/c0
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/c9
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/objects/af/ca90a9e5a13650d6eba9443c655babb3a4baa3
/home/vvkopilova/site/blog/.git/modules/public/config
/home/vvkopilova/site/blog/.git/config
/home/vvkopilova/site/blog/config
/home/vvkopilova/site/blog/content
/home/vvkopilova/site/blog/resources/_gen/images/publication/conference-paper
/home/vvkopilova/site/blog/public/css
/home/vvkopilova/site/blog/public/publication/conference-paper
/home/vvkopilova/site/blog/public/publication/conference-paper/cite.bib
/home/vvkopilova/site/blog/public/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/vvkopilova/site/blog/public/publication/journal-article/cite.bib
/home/vvkopilova/snap/hugo/common
/home/vvkopilova/snap/hugo/current
/home/vvkopilova/conf.txt
vvkopilova@vvkopilova:~$
```

Рис. 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающи-
еся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```

vvpkopilova@vvpkopilova:~
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: /etc/logrotate.d/httpd
'/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sss': Отказано в доступе
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
(END)
```

Рис. 2.4: Поиск файлов

- 6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен
- 7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
vvkopilova@vvkopilova:~$  
vvkopilova@vvkopilova:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
find: '/etc/audit': Отказано в доступе  
vvkopilova@vvkopilova:~$  
vvkopilova@vvkopilova:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 7479  
vvkopilova@vvkopilova:~$  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
vvkopilova@vvkopilova:~$ rm logfile  
vvkopilova@vvkopilova:~$
```

Рис. 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
vvkopilova@vvkopilova:~$  
vvkopilova@vvkopilova:~$  
vvkopilova@vvkopilova:~$ gedit &  
[1] 7573  
vvkopilova@vvkopilova:~$ ps | grep gedit  
7573 pts/0    00:00:00 gedit  
vvkopilova@vvkopilova:~$ kill 7573  
vvkopilova@vvkopilova:~$  
[1]+  Завершено gedit  
vvkopilova@vvkopilova:~$
```

Рис. 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
vkopilova@vkvopilova:~ — man df
DF(1)                                     Команды пользователя                                     DF(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в
каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена
файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент
файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если
задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная
файловая система, то df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в
файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может отображать доступное
пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует
глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо всех файловых системах (по
умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BМ» выводит размеры в единицах
    измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

--direct
    отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

-h, --human-readable
    выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.7: Справка по команде df

```
vvkopilova@vvkopilova:~ — man du

DU(1)                                     Команды пользователя                                     DU(1)

ИМЯ
    du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
    du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
    du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
    Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -0, --null
        завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

    -a, --all
        выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

    --apparent-size
        выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило,
        действительный размер меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в
        («разрежённых») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и
        тому подобного

    -B, --block-size=РАЗМЕР
        привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах
        измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

    -b, --bytes
        то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

    -c, --total
        подвести общий итог

    -D, --dereference-args
        разыменовывать только символичные ссылки, перечисленные в командной строке

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.8: Запуск команды df

```

vvpkopilova@vvpkopilova:~$
vvpkopilova@vvpkopilova:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Иستخدمانو  Доступно  Иستخدمانو  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3  124777472  19137996  103495396  16% /
devtmpfs        4096      0    4096      0% /dev
tmpfs           4035784    96  4035688    1% /dev/shm
tmpfs           1614316   1952  1612364    1% /run
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.
service
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-network-generator.serv
ice
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-ear
ly.service
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.ser
vice
/dev/loop0      95360    95360     0    100% /var/lib/snapd/snap/hugo/22595
/dev/loop2      75776    75776     0    100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
/dev/loop1      45568    45568     0    100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/nvme0n1p3  124777472  19137996  103495396  16% /home
/dev/nvme0n1p2   996780   385940   542028   42% /boot
tmpfs           4035784    64  4035720    1% /tmp
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs           1024      0    1024      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           807156    188   806968    1% /run/user/1010
vvpkopilova@vvpkopilova:~$

```

Рис. 2.9: Справка по команде du

```
296 ./site/blog/public/en/tags
596 ./site/blog/public/en/teaching/js
596 ./site/blog/public/en/teaching/python
1256 ./site/blog/public/en/teaching
28 ./site/blog/public/en/projects
3332 ./site/blog/public/en
20 ./site/blog/public/ru
20140 ./site/blog/public
47584 ./site/blog
47704 ./site
0 ./snap/hugo/22595
0 ./snap/hugo/common
4 ./snap/hugo
4 ./snap
0 ./monthly
0 ./reports/monthly/monthly
0 ./reports/monthly
0 ./reports
4 ./ski.places/equipment
0 ./ski.places/palns
4 ./ski.places
0 ./australia
0 ./play/games/play
0 ./play/games
0 ./play
762020 .
vvkopilova@vvkopilova:~$
```

Рис. 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```

/home/vvkopilova/site/blog/public/en/tags/markdown
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/tags/markdown/page
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/tags/markdown/page/1
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/tags/wowchemy
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page/1
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/teaching
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/teaching/js
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/teaching/python
/home/vvkopilova/site/blog/public/en/projects
/home/vvkopilova/site/blog/public/ru
/home/vvkopilova/snap
/home/vvkopilova/snap/hugo
/home/vvkopilova/snap/hugo/22595
/home/vvkopilova/snap/hugo/common
/home/vvkopilova/monthly
/home/vvkopilova/reports
/home/vvkopilova/reports/monthly
/home/vvkopilova/reports/monthly/monthly
/home/vvkopilova/ski.plases
/home/vvkopilova/ski.plases/equipment
/home/vvkopilova/ski.plases/palns
/home/vvkopilova/australia
/home/vvkopilova/play
/home/vvkopilova/play/games
/home/vvkopilova/play/games/play
vvkopilova@vvkopilova:~$
```

Рис. 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
`команда1 | команда 2`
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k:
find ~ -name "*k" -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом ggrep.

Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop