

Московский Авиационный Институт  
(Национальный Исследовательский Университет)  
Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»  
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №4 по курсу  
«Операционные системы»**

Студент: Воробьева К.Н.  
Группа: М8О-201Б-21  
Вариант: №13  
Преподаватель: Миронов Е.С.  
Оценка: \_\_\_\_\_  
Дата: \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_

Москва, 2022

## **Содержание**

1. Цель работы
2. Постановка задачи
3. Общие сведения о программе
4. Общий метод и алгоритм решения
5. Исходный код
6. Демонстрация работы программы
7. Выводы

## 1. Цель работы

Приобретение практических навыков в:

- Освоение принципов работы с файловыми системами
- Обеспечение обмена данных между процессами посредством технологии «File mapping»

## 2. Постановка задачи

Составить и отладить программу на языке Си, осуществляющую работу с процессами и взаимодействие между ними в одной из двух операционных систем. В результате работы программа (основной процесс) должен создать для решение задачи один или несколько дочерних процессов.

Взаимодействие между процессами осуществляется через отображаемые файлы (memory-mapped files).

**Вариант №13:** Child1 переводит строки в нижний регистр. Child2 превращает все пробельные символы в символ «\_».

Необходимо обрабатывать системные ошибки, которые могут возникнуть в результате работы.

## 3. Общие сведения о программе

Программа представляет из себя файл lab4.c.

В программе используются такие команды, как:

**int sscanf(const char \*str, const char \*format, ...)** - считывает информацию из символьной строки, на которую указывает *str*.

**open(const char \*pathname, int flags)** - возвращает файловый дескриптор - небольшое, неотрицательное значение - для использования в последующих системных вызовах.

**int fstat(int fildes, struct stat \*buf)** – функция, которая возвращает информацию об файле.

**void \* mmap(void \*start, size\_t length, int prot, int flags, int fd, off\_t offset)** - Функция отражает *length* байтов, начиная со смещения *offset* файла (или другого объекта), определенного файловым описателем *fd*, в память, начиная с адреса *start*. Последний параметр (адрес) необязателен, и обычно бывает равен 0. Настоящее местоположение отраженных данных возвращается самой функцией, и никогда не бывает равным 0.

**int process\_id fork(void)** – создание дочернего процесса, в переменной process\_id будет лежать «специальный код» процесса(-1 - ошибка, 0 - дочерний процесс, >0 - родительский).

**close(int fd)** - закрытие файлового дескриптора, который после этого не ссылается ни на один из файлов и может быть использован повторно

**int munmap(void \*start, size\_t length)** - Системный вызов удаляет все отражения из заданной области памяти, после чего все ссылки на данную область будут вызывать ошибку "неправильное обращение к памяти" (invalid memory reference). Отражение удаляется автоматически при завершении процесса. С другой стороны, закрытие файла не приведет к снятию отражения.

#### 4. Общий метод и алгоритм решения

С самого начала программа получает название файла, который впоследствии открывается на чтение, затем с помощью вызова mmap этот файл отображается в память, после с помощью вызова fork создаются родительский и дочерний процессы. Дочерний процесс, обращаясь к файлу в памяти, производит вычисления согласно заданию и выводит их в стандартный поток вывода.

#### 5. Исходный код

##### main.cpp

```
#include "parent.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <vector>

int main(void) {
    std::vector<std::string> input;

    std::string s;
    while (getline(std::cin, s)) {
        input.push_back(std::move(s));
    }
    std::vector<std::string> output = ParentRoutine(input);

    for (const auto &res : output){
        std::cout << res << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

## errorlib.cpp

```
#include "errorlib.h"

int Oerror(const char * error, int id) {
    write(STDERR_FILENO, error, strlen(error));
    exit(id);
}
```

## parent.cpp

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <vector>
#include <sys/wait.h>
#include <fcntl.h>
#include <semaphore.h>
#include <sys/signal.h>
#include <sys/mman.h>
#include "parent.h"
#include "errorlib.h"

std::vector<std::string> ParentRoutine(const std::vector<std::string> &input)
{
    sem_t *sem1, *sem2, *sem3, *sem4;
    char readChar;
    std::string str;
    std::vector<std::string> output;
    int SIZE = 0;
    std::ofstream inFile;
    inFile.open("file1");
    for (const auto &line : input)
    {
        inFile << line << '\n';
        SIZE += line.size() + 1;
    }
    inFile.close();
    unlink("file2");
    unlink("file3");
    int file1 = open("file1", O_RDWR, S_IRUSR);
    int file2 = open("file2", O_RDWR | O_CREAT, S_IRUSR | S_IWUSR);
    int file3 = open("file3", O_RDWR | O_CREAT, S_IRUSR | S_IWUSR);
    if (file1 == -1 || file2 == -1 || file3 == -1)
    {
        Oerror("open error", -1);
    }
    if (ftruncate(file2, SIZE) == -1 || ftruncate(file2, SIZE) == -1 || ftruncate(file3, SIZE) == -1)
    {
        Oerror("ftruncate", -1);
    }
    sem1 = sem_open("1", O_CREAT | O_EXCL, 0777, 0);
    sem2 = sem_open("2", O_CREAT | O_EXCL, 0777, 0);
    sem3 = sem_open("3", O_CREAT | O_EXCL, 0777, 0);
    sem4 = sem_open("4", O_CREAT | O_EXCL, 0777, 0);
    pid_t pid1;
    pid_t pid2;
    pid1 = fork();
    if (pid1 > 0)
    {
        pid2 = fork();
    }
    if (pid1 == 0)
    {
        char *in = (char *)mmap(NULL, SIZE, PROT_READ, MAP_SHARED, file1, 0);
        char *ans = (char *)mmap(NULL, SIZE, PROT_WRITE, MAP_SHARED, file3, 0);
        sem1 = sem_open("1", 0);
        sem2 = sem_open("2", 0);
```

```

while (1)
{
    sem_wait(sem1);
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i)
    {
        if (in[i] >= 'A' && in[i] <= 'Z')
        {
            ans[i] = std::tolower(in[i]);
        }
        else
        {
            ans[i] = in[i];
        }
    }
    munmap(in, SIZE);
    munmap(ans, SIZE);
    sem_post(sem2);
}
}
if (pid1 > 0 && pid2 == 0)
{
    char *in = (char *)mmap(NULL, SIZE, PROT_READ, MAP_SHARED, file3, 0);
    char *ans = (char *)mmap(NULL, SIZE, PROT_WRITE, MAP_SHARED, file2, 0);
    sem3 = sem_open("3", 0);
    sem4 = sem_open("4", 0);
    while (1)
    {
        sem_wait(sem3);

        for (int i = 0; i < SIZE; ++i)
        {
            if (in[i] == ' ')
            {
                ans[i] = '_';
            }
            else
            {
                ans[i] = in[i];
            }
        }
        munmap(in, SIZE);
        munmap(ans, SIZE);
        sem_post(sem4);
    }
}
if (pid1 == -1 || pid2 == -1)
{
    Oerror("can't create processes child:\n", -1);
}

if (pid1 != 0 && pid2 != 0)
{
    char *ans1 = (char *)mmap(NULL, SIZE, PROT_WRITE, MAP_SHARED, file2, 0);
    sem1 = sem_open("1", 0);
    sem2 = sem_open("2", 0);
    sem3 = sem_open("3", 0);
    sem4 = sem_open("4", 0);
    sem_post(sem1);
    sem_wait(sem2);
    str.clear();
    sem_post(sem3);
    sem_wait(sem4);

    for (int i = 0; i < SIZE; ++i)
    {
        readChar = ans1[i];
        if (readChar == '\n')
        {
            output.push_back(std::move(str));
            str.clear();
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        str += readChar;
    }
}
munmap(ans1, SIZE);
sem_close(sem1);
sem_close(sem2);
sem_close(sem3);
sem_close(sem4);
sem_unlink("1");
sem_unlink("2");
sem_unlink("3");
sem_unlink("4");
kill(pid1, SIGKILL);
kill(pid2, SIGKILL);
}
return output;
}

```

## errorlib.h

```

#ifndef ERRORLIB_H
#define ERRORLIB_H
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

int Oerror(const char * error, int id);
#endif

```

## parent.h

```

#ifndef PARENT_H
#define PARENT_H

#include <sys/wait.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

std::vector<std::string> ParentRoutine(const std::vector<std::string> &input);

#endif //PARENT_H

```

## 6. Демонстрация работы программы

1:

ThE quick browNNN  
f0x jumps .OvEr. the l@zy ""dog""

2:

SwEEt dreams are made  
of this  
Who AM  
\$#\$#\$ <>><>>  
I to disagree  
I TRavel the WORLD\_\_\_\_and\_\_\_\_the seven seas  
Everybody's looking FOR something

Output:

-----test 1-----  
the\_quick\_brownnn\_\_\_\_\_

```
f0x_jumps_.over._the_l@zy_""dog""\n
-----test 2-----
sweet_____dreams_____are_____made_
of_this
_____who_____am
_____
_____$$$_<>><>>
_____i_to_____disagree
i__travel_the___world___and_____the_seven___seas
_____everybody's_____looking_for_something
```

## 7. Выводы

Проделав лабораторную работу, я еще потренировалась в работе с процессами в ОС UNIX, узнала и освоила технологию file-maping, которая иногда может дать значительный прирост производительности, если сравнивать ее с обычной буферизированной работой с файлом. Эта технология позволяет отображать файлы на участок памяти, доступ к которой имеет как родительский, так и дочерний процесс. Однако необходимо быть крайне острожным при работе с этой технологией, поскольку отображаемая память является общей для всех процессов, поэтому важно знать последовательность обращения к памяти, или использовать специальные средства(семафоры или мьютексы), которые контролируют доступ нескольких процессов до общего ресурса. Поэтому если сравнивать эту лабораторную работу с лабораторной №2, то здесь прослеживается некоторое удобство, по сравнению с работой с pipe, однако, с другой стороны, здесь необходимо контролировать доступ к общей памяти, что заставляет быть всегда начеку.